

| | | |
|-----|--|--|
| 114 | Wie erhalten Mac Rechner die Berechtigungen auf einem NT Server | Installieren der SFM Dienste, angeben der Zone, SFM Druckdienst, SFM Server, Berechtigungen und Besitzer, die unter NT festgelegt werden, gelten auch f |
| 117 | Kann man das Herunterfahren des Systems nur durch angemeldete Benutzer einstellen | Bei Windows NT Workstation kann das in der Registry eingestellt werden, bei Windows NT Server ist Voreinstellung, das sich ein Benutzer anmelden muss |
| 122 | Gibt es einen Audit Account wie bei Novell Netware | nein, nur durch einen Trick, siehe Tip-Trick |
| 126 | Unterst | Um rudiment |
| 129 | Welche Abh | Zu sehen |
| 130 | RAS Server mit R | C:\WINNT40\SYSTEM32\RAS\MODEM.INF edit |
| 132 | Wie kann man verhindern, da | Den Server-Dienst stoppen, dann k |
| 133 | Wie kann man mit RDISK auch die Dateisicherheit und die Benutzerkonten sichern | RDISK /S |
| 134 | Kann man NT Server aus der Browser Liste entfernen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Hidden auf REGDWORD Wert 1 Erscheint PC nicht mehr in Liste oder NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES |
| 135 | Wie kann man die NUM Lock Taste beim Starten von NT aktivieren | HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Keyboard\InitialKeyboardIndicator von 0 auf 2 setzen |
| 136 | Welche Funktion hat der Parameter /W von WINNT/WINNT32 | Erlaubt Setup-Aufruf innerhalb von Windows unter Umgehung des Drive-Locking und der erweiterten Treiber-Funktionen von Windows. Dieser Aufruf umgeht viele Sicherheitsfunktionen von Windows und wird nicht empfohlen. |
| 137 | Woran orientiert sich die maximale Gr | 25% der Auslagerungsdatei (aktuell), vergr |
| 138 | Wie kann man verhindern, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current\ControlSet\Control\Print\Providers\LanManPrintServices\Servers Name: AddPrintDrivers Type: REG_DWORD Value: 1 |
| 139 | Wie kann man verhindern, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\[LogName] Name: RestrictGuestAccess Typ: REG_DWORD Value: 1 |
| 140 | Wie kann man verhindern, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon Name: DontDisplayLastUserName Typ: REG_SZ Value: 1 |
| 141 | Nur angemeldeten Benutzern erlauben, das System herunterzufahren (nur NT Workstation) | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon Name: ShutdownWithoutLogon Typ: REG_SZ Value: 0 |
| 142 | Wie kann man den Computersuchdienst unter NT beschleunigen | Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Netzwerk - Indexlasche Dienste - Computer-Suchdienst - Dom |
| 143 | Wie k | Beim L |
| 144 | Wie kann man mit dem Systemmonitor die Festplattenauslastung | Eingabeaufforderung - diskperf -y - Neustart - dann erst hat der Systemmonitor auch Datentr |
| 145 | Wie kann der Timeout f | Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SlowLink TimeOut - in Millisekunden Standard = 2000 |
| 146 | Warum sollte der Gast-Accounts deaktiviert werden | Wenn der normale Logon fehlschl |
| 147 | Was macht der Telefondienst | Hinter diesem Begriff verbirgt sich weder das TAPI noch eine |
| 148 | Kann man den Explorer im eigenen Adre | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer - anlegen Schl |
| 149 | Wie kann man einstellen, dass Netzwerkverbindungen erst beim Zugriff wiederhergestellt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider - Restore Connection auf 0 setzen |
| 150 | Das Modem unter NT meldet CRC Fehler. Kann das behoben werden | Der Standard FIFO 16550 ist 32 Byte gro |
| 151 | Ist ein automatisches Aktualisieren des Explorers m | Werden |
| 152 | Kann man den Suchpfad bei der Softwareinstallation unter NT einstellen | |
| 153 | Kann man den NT Explorer nach einem Absturz automatisch neu starten lassen | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - Einf |
| 154 | Kann man den Zeilenumbruch bei Icon-Texten auf dem Desktop einstellen | Bei l |
| 155 | Kann man die Geschwindigkeit der Men | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop - Typ REG_SZ - Wert MenuShowDelay von 0-400 |
| 156 | Wie kann man die Animation der Taskbar und des Explorers ausschalten (Performancegewinn) | HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop\WindowMetric- Typ REG_SZ - Wert MinAnimate 1 |
| 157 | Spezifizieren des Netware Frame Types (nur mit Regedt32.exe) Wenn NT und Netware unterschiedliche Frames verwenden, finden sich die Server nicht. Die L | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Network_card - Typ REG_MULTI_SZ ? PKType Eintrag 0 Ethernet II |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 1 Ethernet 802.2 2 Ethernet 802.3 3 Ethernet SNAP 4 Arcnet ff Auto Detect |
| 158 | | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters - Neuer Eintrag - REG_DWORD ? ThreadPriority 0 Server Threads laufen mit gleicher Priorität |
| 159 | Wie kann man den Standard Spool-Pfad unter NT ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers Neuer Eintrag - REG_SZ - DefaultSpoolDirectory ? Angabe des vollen Pfades |
| 160 | Die USV initialisiert w | Einige USV kommen mit einem Eintrag in der BOOT.INI nicht klar: Eintrag in der Datei BOOT.INI - NoSerialMice mit Angabe des COM-Ports, deaktiviert die automatische ?Mauserkennung? |
| 161 | Was ist der ?File Delete Child? von Windows NT 3.51 / 4.0 | eine Datei, die auf einem NTFS Volume die Permission ?Kein Zugriff? hat, kann gel |
| 162 | Wieso werden Eintr | Die Datei LMHOSTS wird standardm |
| 163 | Wann wird die aktuelle Konfiguration in die Registry als LastKnownGood geschrieben | Wenn der Benutzer eingeloggt ist. Es ist daher sehr wichtig, den Start von Windows NT solange abzuwarten, bis man sicher ist, da |
| 164 | Wie k | mit diversen Zusatzprogrammen oder mit dem CSNW und dem Programm SETPASS.EXE |
| 165 | Wie werden Benutzer- und Gruppen-Permissions gehandelt | Benutzer- und Gruppenrechte sind kumulativ. Ausnahme: KEIN ZUGRIFF hat Priorität |
| 166 | Der RAS Server verwendet standardm | Um eine Log-Datei mit dem Namen PPP.LOG im WINNT\SYSTEM32\RAS Verzeichnis anzulegen, mu |
| 167 | Wie kann man sehen, wie viele und welche Treiber gerade geladen sind | NT Resource Kit - Programm DRIVERS.EXE |
| 168 | Wie funktioniert effektives TCP/IP Troubleshooting | PING 127.0.0.1 (Loopback-Adresse) PING Eigene IP-Adresse PING Adresse anderer Computer PING Default Gateway PING Computer "Hinter" dem Gateway |
| 169 | Wie kann die Pa | Ab Service Pack 2 f |
| 170 | Wie kann man sich in der Registry Zugriff auf die SAM und SECURITY verschaffen | Command Prompt starten NET START SCHEDULE AT Zeit /interactive "regedt32.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM und SECURITY |
| 171 | Warum k | Voraussetzung f |
| 172 | Wie k | Programm NTSID von WWW.SYSINTERNALS.COM, wechselt die Computer-SID nach einer Installation |
| 173 | Was ist die NetBIOS-Schnittstelle unter Windows NT | Die NetBIOS-Schnittstelle kann mit dem TDI von Windows NT verglichen werden |
| 174 | Warum k | Konflikt zwischen dieser Einstellung und unter Richtlinien - Konten ? Benutzer mu |
| 175 | Welche Reihenfolge sollte bei der Namensaufl | DNS WINS HOSTS Datei LMHOSTS Datei Achtung: Integration von WINS und DNS beachten |
| 176 | Wenn Sie im Benutzer-Manager f | Sie m |
| 177 | Welche Ursache hat der BlueScreen IRQL_not_less_or_equal | Tritt auf, wenn ein Kernelmodus-Proze |
| 178 | Wie kann man das Anzeigen von Fehlermeldungen auf dem Desktop unterdr | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? Schl |
| 179 | Was ist beim Einrichten von Stripe Sets mit IDE Platten unter NT zu beachten | Niemals MA und SL mischen, sondern immer MA von der prim.- und sekund |
| 180 | Wie kann man IDE Platten gr | Die Platte mit FAT32 formatieren, NT installieren auf anderer Platte und die Platte dann per Festplattenmanager partitionieren |
| 181 | Wie kann die Gr | Systemsteuerung System, oder HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\RegistrySize Limit, Wert in Bytes |
| 182 | Wie kann die Tastenkombination ALT + TAB deaktiviert werden | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Coolswitch, Wert=0 |
| 183 | Wie k | Stoppen Sie den Lizenzprotokollierdienst L |
| 184 | Wie kann Dr. Watson deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug L |
| 185 | Wie kann das Boot-Men | Edit BOOT.INI Timeout auf ?1 setzen |
| 186 | Wie kann der Eintrag ?Dr | Der Eintrag ist Hard-coded in NT und kann nicht deaktiviert, sondern nur die Funktionsweise modifiziert werden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM>Select Doppelklick auf LastKnownGood und |
| 187 | Wie kann die Anzahl der Benutzeranmeldungen auf | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ |

| | | |
|-----|--|---|
| | dem Server begrenzt werden | Services\LanmanServer\Parameters Doppelklick auf den Schl |
| 188 | Wie kann die Anzahl der lokal gecachten Logons ver | Standardm |
| 189 | Wie kann ein Tape mit NTBackup gel | Start Ausf |
| 190 | Wie viele Drucker k | Abh |
| 191 | Wie kann eine DHCP-Server Datenbank auf einen anderen Server | Anmeldung als Admin, Stoppen DHCP-Server Startart Deaktiviert, kopieren der DHCP-Datenbank in ein temp. Verzeichnis auf der Festpl. REGEDT32 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration, speichern Registry Key unter einem beliebigen Namen (z. B. DHCPGCF.BCK) Neuer DHCP Server: Anmeldung als Admin, DHCP Server stoppen, L |
| 192 | Wie k | |
| 193 | Warum sollten keine numerischen NetBIOS-Namen verwendet werden | Bsp.: NetBIOS Name 4754755 IP 10.1.5.17 wird als IP 0.72.141.67 interpretiert weil, NetBIOS Hex = 488D43 ergibt dezimal 0.72.141.67. Liegt an RFC Spezifikation 1001 und 1002 |
| 194 | Warum funktioniert der SNMP Agent bei Verwendung von Powermanagement nicht mehr | Das ist ein Bug, der bis jetzt nicht behoben ist. Wenn APM aktiv, reagiert SNMP Agent nicht mehr. L |
| 195 | Was bedeutet der Punkt ?DNS f | Wenn WINS den Namen nicht aufl |
| 196 | Wie k | Auf Grund Importverbot starker Schl |
| 197 | Wie kann die Protokollierung von Druckerereignissen deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers REG_DWORD ? Name:EventLog ? Wert 0 |
| 198 | Wer hat Zugriff auf das Sicherheitsprotokoll | Abh |
| 199 | K | Ja, mit dem Programm ELWIZ, Vorsicht aber bei der Reihenfolge, da die Einstellungen vom PDC auf den BDC repliziert werden |
| 200 | Wie kann man sich trotz Systemrichtlinien Zugang zu der Systemsteuerung usw. verschaffen | Start ? Hilfe ? Index, z. B. suchen nach Systemsteuerung ? Hilfe aufrufen und das gew |
| 201 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AdapterName\Parameters REG_DWORD BusNumber ? bezeichnet Numerisch den Bus-Typ. Meist reicht Angabe von 0 als BusNumber |
| 202 | Wie kann der Eingabepuffer f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Busmouse\Parameters\MouseData QueueSize Standard 100 oder KeyboardDataQueueSize Standard auch 100 |
| 203 | Wie kann der lange Timeout beim Beenden von Dialogboxen verringert werden | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop ? Parameter HungAppTimeout Wert in Millisekunden ? Standard 5000 (5 Sekunden) |
| 204 | Wie kann das Herunterfahren von NT bei ?h | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop Parameter WaitToKillTimeout Standard 20000 Millisekunden (20 Sekunden). Dann abh |
| 205 | Wie l | Programm FTEDIT aus dem Windows NT Resource Kit und Registry-Parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ftdisk Parameter Start von 4 auf 0 setzen. |
| 206 | Wie k | Einige Controller verkraften Suche von LUN beim Start nicht, deaktivieren unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Name\Parameters ? Parameter MaximumLogicalUnit Typ REG_DWORD ? Standard 8 auf 1 setzen |
| 207 | Wie kann Die ?Drag?-Empfindlichkeit der Maus ver | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop Parameter DragHeight und DragWidth ? Standard 2 ? definieren Sie eigene Werte |
| 208 | Windows NT Workstation kann die Ordneigenschaften von Datentr | Keine L |
| 209 | Wie kann unter Windows NT die automatische Umstellung auf Sommer/Winterzeit richtig eingestellt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZone Information 00 00 09 00 00 05 00 bedeutet vierter Block 09 (Monat September) ? |
| 210 | Was bedeutet der Benutzer ANONYMOUS in der Ereignis | Der ?Benutzer? ANONYMOUS ist ein NT interner Benutzer, der von Remote NT Systemen benutzt wird, um auf Informationen des lokalen Systems zuzugreifen |
| 211 | Nach der Installation von NT 5 l | Verwenden Sie die Datei WINNT32.EXE von der SP4 CD aus dem Verzeichnis SUPPORT um NT zu installieren |
| 212 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FTPSVC\Parameters LogAnonymous auf Wert 1 LogNonAnonymous auf Wert 1 |
| 213 | Wie kann verhindert werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem REG_DWORD NtfsDisableLastAccessUpdate auf 1 setzen |
| 214 | Wie kann das Dateisystem (I/O Operationen) beschleunigt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management |

| | | |
|-----|--|--|
| 215 | In NT 3.51 konnte man | Doch, der Dateimanager (WINFILE.EXE) ist noch immer vorhanden. Legen Sie einen Shortcut an, klicken die gew |
| 216 | Nach dem Abmelden eines Benutzers von den NT Ressourcen ist die Verbindung im Server-Manager noch immer aktiv | Es existiert die IPC\$ Verbindung. Von MS kein Tool bekannt, welches diese Verbindung automatisch beendet |
| 217 | Was sollte bei der Default-Gateway Vergabe in NT Servern mit zwei Netzwerkkarten (Multihoming) beachtet werden | Den Router als Gateway auf der Karte zum Router eintragen. Die Karte zu den Clients ohne Gateway IP-Forwarding aktivieren Standard-Gateway der Clients auf die Karte im Server zum Router |
| 218 | Wie k | Abmelden am alten Server. Profile werden lokal und auf dem Server gespeichert. Auf dem neuen Server Pfad f |
| 219 | Wie k | NT bietet so keine M |
| 220 | Was macht der Parameter /S- bei dem Programm RDISK | Damit wird das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\REPAIR aktualisiert, aber keine neue ERD angelegt |
| 221 | Wie k | DELPROF aus dem Windows NT Resource Kit |
| 222 | Wo werden die Profile-Namen in der Registry gespeichert | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList |
| 223 | Wo kann man sehen, an welcher Stelle in der Registry die Einstellungen f | Nicht |
| 224 | Wie kann unterbunden werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. Suchen nach allen Schl |
| 225 | Warum sollte man das Feature AutoAdminLogon nicht verwenden (z. B. NT Resource Kit, TweakUI) | Das Pa |
| 226 | Wie k | Programme, die nicht im Autostart sind finden Sie evtl. unter HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows RUN, RUNOnce, usw. |
| 227 | Wie kann unter NT der automatische Disconnect abgeschaltet werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters ? Autodisconnect auf Wert XX |
| 228 | Wie k | Das Programm SECADD aus dem NT Resource Kit erm |
| 229 | Das Applet Ger | Die Datei CFGMGR32.DLL und SETUPAPI.DLL von der Original-CD in das Winnt\System32 Verzeichnis kopieren |
| 230 | Wie k | Mit dem Server-Manager oder mit dem Programm SHAREUI aus dem NT Resource Kit |
| 231 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows\CurrentVersion\AppPaths ? Programmname Default = Name und Pfad des Programmes Path = Pfad zu den zugeh |
| 232 | Wie kann ein BIOS-Pa | Eingabe des Dummy Pa |
| 233 | Wie k | REGINI SCRIPTFILE NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON |
| 234 | Wieviele IRQs mu | NT verkraftet bis zu 1.000 IRQ pro Sekunde ISA 80486/66 max. 1.000/sec. PCI P90 max. 3.500/sec. |
| 235 | Wie kann der NetBIOS Namenscache erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Cache Timeout 600.000 (10 Min.) Standard |
| 236 | Warum unterst | Windows NT unterst |
| 237 | Warum kann NT keine gr | Der Treiber ATAPI.SYS kann nur 8 GB ansprechen. Im SP4 ist ein neuer Treiber, der dieses Problem behebt. |
| 238 | Warum kann NT nicht auf Platten gr | Bei der Installation von NT wird das Dateisystem erst nach einem Neustart in NTFS umgewandelt. W |
| 239 | Clients k | IRPStackSize zu gering. Reservierte Stacks f |
| 240 | Wie kann man das Profile eines Benutzers direkt in der Registry | REGEDT32, Hive HKEY_USER, Schl |
| 241 | NTFS unterst | Prim |
| 242 | Wie gro | Max. 1.000 Zonen mit 65.553 Eintr |
| 243 | Welchen Zweck hat die Angabe von Dom | Hier k |
| 244 | Was bedeutet der Hive HKEY_DYN_DATA | Taucht nur bei Regedit.exe auf. Regedit32 nicht, weil ein Hive speziell f |
| 245 | Wie kann man INF-Dateien unter Windows NT f | Die Liste wird aus HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NCPA\InfOptions generiert, welche alle OEMNAD*.INF Dateien auflistet. Benennen Sie OEMSETUP.INF in OEMAD*.INF um. Das * steht f |
| 246 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? Neuer Schl |
| 247 | Wie kann die automatische Dial-UP Konfiguration beim Anmelden unterbunden werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? Zeichenkette |

| | | |
|-----|---|--|
| 248 | Ein Server wird im Server-Manager als nicht aktiv angezeigt, ist es aber. | RASDisable auf 1 Um die Anzeige des Servers zu forcieren k |
| 249 | Wie kann eine NT Installation unter DOS massiv beschleunigt werden | HIMEM.SYS laden, FILES=99 und SMARTDRV laden, bevor NT installiert wird |
| 250 | Wie kann der Lizenz-Manager von NT Server unter NT Workstation laufen | Kopieren der Dateien LLSMGR.EXE, LLSMGR.HLP, LLSRPC.DLL und CCFAPI32.DLL auf die Workstation in %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 |
| 251 | Wie kann man Dr. Watson deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug auf 0 setzen, aktivieren durch Eingabe drwtsn -i |
| 252 | Wie kann man einstellen, da | Timeout auf ?1 in der Datei BOOT.INI setzen |
| 253 | Wie kann der Timeout vergr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? Neu REG_DWORD Show, Wert = 0 bis 600 |
| 254 | Wie kann unterbunden werden, da | Nur NT 4.0 mit SP4 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? Neu REG_DWORD DisableChangePassword, Wert = 1 |
| 255 | Die Datei LMHOSTS unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters - MaxPreLoads auf Wert XXX |
| 256 | NTBackup bringt die Fehlermeldung ?Bandlaufwerk antwortet nicht ? Der Treiber hat das Ger | Kann auftreten, wenn B |
| 257 | Trotz Registry Patch lagert der Kernel im Pagefile aus | Liegt scheinbar am SP3 und SP4 |
| 258 | Wie kann die HD bei einer Unattended Installation automatisch nach NTFS konvertiert werden | Von NT Installation die Datei INITIAL.INFG laden und unter SetAcls den Eintrag ?Convert Winnt = \$(?)? in ?Convert Winnt = Yes? |
| 259 | Wie kann der automatische Start von Chkdsk ausgeschaltet werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager ? REG_MULTI_SZ ? BootExecute Autochk* - nur beim Absturz Autochk /P* immer |
| 260 | Wie k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD NoPopUpsOnBoot 0 = Bildschirmmeldungen zulassen 1 = keine Bildschirmmeldungen zulassen |
| 261 | Wie kann man einstellen, da | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD ErrorMode 0 = Fehlermeldungen als PopUp anzeigen 1 = Keine Systemfehlermeldungen, Anwendungen ja 2 = keine Fehlermeldungen ausgeben |
| 262 | Wie kann der Timeout f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print ? REG_DWORD NetPrinterDecayPeriod ? Wert 3600000 in ms. |
| 263 | Nach der Inst. SP4 gibt es Probleme mit dem Browser Dienst (ID-5719). Es wurde kein DC gefunden | Auf der NT Workstation HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser MaintainServerList auf No IsDomainMaster auf False Auf den DC alles auf Yes |
| 264 | DNS Server st | DNS nutzt Port 53. Mit SP3 und SP4 ist das Problem behoben |
| 265 | NT kann nicht auf Platten gr | Inst. Von NT auf einer Partition. Die Systempartition mit NTFS formatieren (fast beliebige Gr |
| 266 | Wie kann unter NT ein LPD Pass-Through konfiguriert werden | Ab SP2 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers<>Druckername<\Print DriverData ? REG_DWORD SimulatePassThrough ? Wert auf 1 + Neustart |
| 267 | Probleme mit WINNT /O. Findet die temp. Partition f | Liegt an der Datei WINNT.SIF auf zweiter Setup Diskette. Problembehebung mit WINNT /OX |
| 268 | Problem bei der | Anmeldung erfolgte auf BDC und die Replikation der SAM ist noch nicht erfolgt oder Option Benutzer mu |
| 269 | Wie kann der Boot-Sektor wiederhergestellt werden, wenn das System defekt ist | Nur bei NTFS, da MFT Mehrfach vorhanden. Mit Programm Diskprobe aus NT Resource Kit |
| 270 | Bei Server-gespeicherten Profilen Fehlermeldung ? Das lokale Profil ist aktueller als das Server-gespeicherte | Kann an Performance des Netzes, des PDC/BDC oder der WS liegen, wenn viele Dienste aktiv sind. Behebung HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon - REG_DWORD 1000 ? 120.000 Standard 2000 in ms. |
| 271 | Nach Vergr | Die maximale Gr |
| 272 | Nach Installation von SP4 lastet der LPD-Server die CPU bei Postscript-Ausdrucken zu 100% aus | Die Datei LPDSVC.DLL von SP4 durch die selbige aus SP3 ersetzen |
| 273 | LISTACCT.EXE lastet die CPU zu 100% aus | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA RestrictAnonymous von 1 auf 0 setzen |
| 274 | Das Pa | Auf allen WS und BDC/PDC. BDC zuerst, sonst Fehlermeldung ID 5722 -?HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl |

| | | |
|-----|---|---|
| | | Set\Services\Netlogon\Parameters ? RefusePasswordChange auf 1 |
| 275 | NT erkennt nicht alle installierte Prozessoren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment\NUMBER_OF_PROCESSORS und HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment\LicensedProcessors |
| 276 | Wie kann man der NT Maschine einen Alias-NetBIOS Namen geben (z.B. bei Problemen mit Exchange, SQL) | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ REG_SZ ? OptionalNames ?NAME? |
| 277 | Ein Hotfix kann nach erfolgter Installation nicht noch mal installiert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Hotfix ? Eintr |
| 278 | Wie kann der Bildschirmschoner beim Starten von NT aktiviert werden, wenn sich kein Benutzer einloggt | HKEY_USERS\Default\ControlPanel\DesktopScreenSaveActive auf 1 setzen |
| 279 | Nach der Installation des LPQ/LPQ-Druckdienstes von NT funktioniert dieser Dienst nicht (auch Neustart) | Der LPD/LPQ Druckserver steht auf Startart manuell. Die Startart mu |
| 280 | Warum funktioniert der Dateivergleich bei einer Windows NT Reparatur-Installation nicht mehr richtig | Ab SP2 mu |
| 281 | Wo ist der Unterschied von AFD.SYS bei WS und SRV | AFD.SYS setzt den Frame bei der Daten |
| 282 | Wo ist der Unterschied von SRV.SYS bei WS und SRV | SRV.SYS legt die maximale Anzahl von Clients am System fest. SRV.SYS bei der WS ist auf 10 Verbindungen limitiert. SRV.SYS beim SRV auf eine unbegrenzte Anzahl Verbindungen. |
| 283 | Wo ist der Unterschied von NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV | NWLNKBNB.SYS hat einen internen Cache f |
| 284 | Wo ist der Unterschied von NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV | NTFS.SYS beim SRV setzt 11 Look-Aside Listen f |
| 285 | Wo ist der Unterschied von WINDISK bei WS und SRV | WINDISK f |
| 286 | Wie kann man einstellen, da | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse\SnapToDefaultButton auf Wert =1 setzen |
| 287 | Wie kann man verhindern, da | W |
| 288 | Wie kann man verhindern, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ IgnoreShiftOverride ? Wert = 1 |
| 289 | Wie kann man den Namensaufl | Standard Timeout 15 Sekunden. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? WinsDownTimeout = 0 (kein WINS) oder testen ab 5000 (ms) |
| 290 | NT4 nutzt die gleichen Modem-Treiber wie Win95. Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RAS\Protocols ? REG_DWORD ? EnableUnimodem ? Wert = 0 |
| 291 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP ? REG_DWORD ? SecureVPN auf 0x00000001 setzen |
| 292 | Wie kann NT dazu veranla | SP4, APM (BIOS) und Registry. APM einschalten. HAL.DLL.softex aus SP4 nach Systemroot\System32 kopieren und HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\PowerDownAfterShutdown auf 1 setzen |
| 293 | Wie kann man das Tool UPTOMP dazu bringen, da | Download aktuelle UPTOMP.INF von MS, TXTSETUP.SIF von NT CD + aktuelles SP auf Festplatte in ein Verzeichnis kopieren. HAL von aktuellem SP angeben. |
| 294 | Was bedeutet der Begriff Round Robin beim DNS | Rudiment |
| 295 | Wie kann man einfach unbenutzte NT Accounts ermitteln | Resource Kit ? Programm USRSTAT domain.name ? file-name.txt |
| 296 | Wie k | Resource Kit ? Programm SUBINACL (Berechtigungen und Benutzereigenschaften werden verschoben) |
| 297 | Wie kann SMB Signing auf dem Server aktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature ? REG_DWORD = 1 |
| 298 | Wie kann SMB Signing auf dem Client aktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters\EnableSecuritySignature ? REG_DWORD = 1 |
| 299 | Wie kann SMB Signing auf dem Server aktiviert werden (Zwangs SMB) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RequireSecuritySignature ? REG_DWORD = 1 |
| 300 | Wie kann SMB Signing auf dem Client aktiviert werden (Zwangs SMB) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters\RequireSecuritySignature ? REG_DWORD = 1 |
| 301 | Mit welchem Tool kann man Dienste remote starten, stoppen, installieren, deinstallieren und den Computer neu booten | Resource-Kit ? Programm XNET |
| 302 | Der SCE bereitet unter NT 4 Probleme, weil er nativ f | %WINDIR%\SYSTEM32, Datei RSHX32_5.DLL in RSHX32_5.SAV umbenennen. RSHX32.DLL in RSHX32_5.DLL umbenennen. Evtl. erscheint nach Aufruf des alten ACL-Editors eine Fehlermeldung |
| 303 | Wenn unter SP4 MSCE f | Problem beim SP4 MSCE, mit WINFILE die ACLs |

| | | wieder auf Standard zur NET STATISTICS WORKSTATION |
|-----|---|--|
| 304 | Wie kann man sehen, wann sich ein Benutzer unter NT angemeldet hat | |
| 305 | Gibt es ein Tool, mit welchem man per Kommandozeile einem Benutzer mehr Rechte erteilen kann | Das Tool EPAL bietet diese M |
| 306 | Wie kann man die Dateiverkn | CMD starten, assoc .exe=exefile ftype exefile="%1" %* |
| 307 | Wie kann die Verz | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup\ - REG_DWORD DisableDFS ? Wert = 1 |
| 308 | Wie kann in einem SMP System festgelegt werden, welcher Prozessor welchen Task nutzen soll | Task-Manager ? Prozesse ausw |
| 309 | Wie funktioniert Traceroute | Taceroute sendet ICMP Pakete mit einer TTL von 1 zum n |
| 310 | Wie kann die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_DWORD DiskSpaceThreshold ? Wert 0-99 |
| 311 | NTBACKUP.EXE versucht ge | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBackup\UserInterface\SkipOpenFiles Wert = 0 nicht |
| 312 | Was ist die Datei USER.DMP | Wird von Dr. Watson angelegt, wenn ein Programm ?crasht?. Kann mit DUMPEXAM untersucht werden |
| 313 | Wie kann Windows NT als Time Server konfiguriert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ - REG_DWORD TimeSource ? Wert = 1 |
| 314 | Bei der CD-basierten Installation von NT, wird die HW-Erkennung des HD-Controllers autom- durchgef | NT von den drei Installationsdisketten installieren |
| 315 | Wie k | NTDETECT.CHK von NT CD aus Verz. SUPPORT mit NTDETECT.COM von NT austauschen. Zeigt detaillierte Informationen |
| 316 | Wie kann der SCSI-Bus ohne PC-Neustart nach neuen Ger | Systemsteuerung -> "Bandger |
| 317 | Warum gibt es in der Registry zwei Eintr | Schuld ist SP3 -Nach Installation gibt es durch Schreibfehler von MS den Eintrag "Session Manager" zweimal. Einmal ?SessionManager? und ?Session Manager?. Richtig ist ?Session Manager?, auch wenn in KB anders beschrieben |
| 318 | Welche Funktion hat die Datei SUHDLOG.DAT? | Datei enth |
| 319 | Was hei | Home Banking Computer Interface |
| 320 | Unter Windows NT 4 werden Dateiendungen mit mehr als 3 Stellen wie 3-stellige Dateiendung betrachtet. Dies gibt Probleme beim L | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Filesystem ? REG_DWORD Win95TruncatedExtensions ? Wert = 0 1 = aus (nur die ersten 3-Zeichen werden beachtet) |
| 321 | Wie kann der Papierkorb unter NT umbenannt werden | HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} - den Namen ?Papierkorb" in einen beliebigen Namen |
| 322 | Wie kann das Zeitintervall f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters REG_DWORD ?Announce ?Wert in Sekunden (Standard=720) ? Anpassung bei allen Browsern unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters ? REG_DWORD BackupPeriodicty in Sekunden (Standard=720) |
| 323 | Wie kann der IIS auch unter NT Workstation installiert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions\ProductType ? |
| 324 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters ? REG_DWORD ? EnableRegistryBoot ? Wert = 0 |
| 325 | Wie kann die Gr | CHKDSK /L:GR |
| 326 | Was bedeutet die Gruppe ?Authentifizierte Benutzer? | Neu aus SP4. Zu vergleichen mit der Gruppe JEDER. Alle Benutzer au |
| 327 | Gibt es ein Programm, mit welchem Dateien zwischen unterschiedl. Syst. per FTP usw. ohne ?Dateikorruption? verschickt werden k | Das Programm NTUUCODE (UUENCODE) aus dem Windows NT Resource Kit kann Dateien codieren und decodieren (wenn Dateityp nicht unterst |
| 328 | Wie kann man den Null Session Zugriff auf einer Win2K Maschine blocken | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA ? RestrictAnonymous 0 = Default 1 = blockt bis auf spezielle Ausnahmen 2 = blockt alles |
| 329 | Wieso funktioniert das Programm DMACHECK f | Arbeitet nur mit dem nativen DIE Treiber unter NT, wenn schon hardwarespezifischer Treiber implementiert, funktioniert das Programm nicht |
| 330 | Warum funktioniert die zentrale LMHOSTS-Datei | Es m |
| 331 | Wie kann der SCC noch sicherer gemacht werden (Signatur) | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? SignSecureChannel ? Wert = 1 |
| 332 | Wie kann sichergestellt werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? |

| | | |
|-----|---|---|
| 333 | Wie kann sichergestellt werden, da | SealSecureChannel ? Wert = 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? RequireSecureChannel ? Wert = 1 |
| 334 | Was ist bei der Eingabe des 16. NetBIOS Zeichen in der Datei LMHOSTS zu beachten | NetBIOS Namen kleiner als 15 Zeichen m |
| 335 | Woran liegt es, da | In WINS den Eintrag 1CH |
| 336 | Wie kann man in einem Workgroup-Modell einen anderen Rechner administrieren, ohne einen Account zu haben | NET USE \\MACHINE \IPC\$ /USER:USERNAME_REMOTE ? Pa |
| 337 | Wie kann man sich Zugriff auf den Schl | HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM ? Berechtigungen f |
| 338 | In der SAM wurden eine Vielzahl von Gruppen und Benutzern gel | Windows NT hat keinen Mechanismus, welcher die SAM komprimiert und ?Tombstoned? Eintr |
| 339 | Gibt es ein Tool, mit welchem eine gro | Resource Kit, Programm ADDUSERS.EXE mit Hilfe eine CSV-Datei oder |
| 340 | Gibt es eine M | Eine M |
| 341 | Wie kann man einstellen, da | Das Programm WINEXIT.SCR aus dem Windows NT Resource Kit |
| 342 | Wie k | NET USE */DELTE /Y |
| 343 | Wie kann sichergestellt werden, da | Das Programm TOUCH.EXE aus dem Windows NT Resource Kit kann den Time-Stamp ver |
| 344 | Wie kann man die Probleme mit dem Replikationsdienst von NT beheben (Import-Computer haben keinen Zugriff auf die Dateien unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Replicator | SP3 installieren und / oder den Replikator-Account der Gruppe der lokalen Administratoren der Export-Dom |
| 345 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Browserprobleme ermitteln kann, wenn | Verwendung des Befehls NET VIEW von der Kommandozeile aus. Der Befehl NET VIEW holt sich die Browserliste vom DMB (Domain-Master-Browser) |
| 346 | Woran liegt es, da | An der Kombination aus BIOS und schneller Grafikkarte, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers ? REG_DWORD ? DisableUSWC ? Klasse leer lassen |
| 347 | Anonymer IIS Zugang funktioniert nicht mehr nach SP4 Installation | Durch Sicherheitsver |
| 348 | Die Icons auf dem Desktop sind schwarz oder fehlerhaft | Datei f |
| 349 | Wie kann der interne PC Lautsprecher konfiguriert werden | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound ? REG_DWORD ? Beep ? Wert = Yes (einschalten) No (ausschalten) |
| 350 | Wie kann statisches DHCP zu dynamischen IP f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP ? Start von 1 auf 2 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards\1 (Daten notieren (NIC-Treiber)) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kartename\Parameters\TCPIP ? EnableDHCP = 1 IPAddress = 0.0.0.0 (angeben) SubnetMask = 0.0.0.0 (angeben) |
| 351 | Mit welchem Programm k | Programm CACLS aus NT 4.0 SP 3 und h |
| 352 | Welche Rechte sollte der interne NT Benutzer SYSTEM bekommen | Vollzugriff auf alle Verzeichnisse (Es handelt sich um das NT Betriebssystem an sich) |
| 353 | Wie kann man eine Windows NT Installation auf eine andere Platte verschieben | Komplettsicherung auf Band RDISK /S Neuinstallation ?Dummy? in anderes Verzeichnis Restore von Tape in Originalpfad RDISK zur |
| 354 | Wie k | Die PFB-Datei in den Fonts-Ordner ziehen und sie wird in TrueType konvertiert |
| 355 | Wie kann der Zugriff auf die Registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers ? Winreg |
| 356 | Wie kann ein sicherer Schutz f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager ? REG_DWORD ? ProtectionMode ? Wert = 1 |
| 357 | Wie kann das Auditing f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa REG_DWORD ? AuditBaseObjects ? Wert = 1 |
| 358 | Wie kann eingestellt werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa REG_DWORD ? CrashOnAuditFail ? Wert = 1 |
| 359 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? AllocateFloppies ? Wert = 1 |
| 360 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? AllocateCDROMS ? Wert = 1 |
| 361 | Was ist der Unterschied zwischen Quota-Tools der ersten und zweiten Generation | Tools der ersten Generation nutzen die NT Sicherheit (auch Win2000), Tools der zweiten Generation einen Filter-Treiber und ?intelligente? Ma |

| | | |
|-----|---|--|
| 362 | Welche Reihenfolge / was sollte bei der SP4 Einspielung beachtet werden | |
| 363 | Nach SP4 Update wird bei LMHOSTS kein DC mehr gefunden | Veraltete LMHOSTS Eintr |
| 364 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? MaxForwardBufferMemory Standard = 0xFFFFFFFF |
| 365 | Wie kann der angemeldete Benutzername und Computernamen auf dem Desktop angezeigt werden | HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE03AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Doppelklick Default-Eintrag ? REG_EXPAND_SZ ? User?: %USERNAME% auf: %COMPUTERNAME% |
| 366 | Neue Computerkonten werden nach SP4 Installation nicht mehr sofort repliziert | Bis SP3 erfolgte Replikation sofort, SP4 repliziert in den Intervallen, mit denen PDC und BDC sich abgleichen (Standard: 5 Minuten). Behebung: Volle Replikation, oder einen SP3 BDC zum PDC machen |
| 367 | NT (ab Win2000) bootet auf einem MP System nicht mehr | Unterschiedliche Prozessorsteppings, CPU mit niedrigstem Stepping nicht als Boot-CPU verursacht Stop-Fehler, CPU mit niedrigstem Stepping als Boot-CPU schreibt Meldung in Event-Log |
| 368 | SP4 / SP5 schreibt beim ?Dirty? Shutdown ein Ereignis in die Log-Datei. Wie kann das Pr | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\LastActive Stamp ? REG_DWORD ? TimeStampInterval ? Standard = 5 Minuten |
| 369 | SP4 erm | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ExcludeProfileDirs ? Angabe der Pfade |
| 370 | Wie kann f | Bei Win 95/98 System.ini [386enh] PagingFile=c:\pagefile.sys PagingDrive=C: MinPagingFileSize=XX Anfangs- und Maxwerte beide gleich setzen |
| 371 | Wie kann bestimmt werden, ob ein Programm im Fenster- oder Vollbildmodus l | CMD ? Start /MIN /MAX ? Programmpfad + Programmname |
| 372 | Wie kann der Ausdruck aus der DOS-Box beschleunigt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW ? REG_SZ LPTtimeout auf 1 setzen |
| 373 | Windows NT startet st | Neues NT parallel inst. ? Regedt32 ? System Hive aus Original Installation laden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl AutoReboot auf 0 setzen ? Hive in alter Lokation speichern. |
| 374 | Wie kann eingestellt werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? SlowLincDetectEnabled auf Wert = 0 setzen |
| 375 | Wie kann das File Caching des Network Redirektors ausgeschaltet werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters ? REG_DWORD ? UseWriteBehind auf 0 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameters ? REG_DWORD ? UtilizeNTCaching auf 0 setzen |
| 376 | Nach Installation von NT und SP3 kommt die Fehlermeldung ?Nicht gen | SP3 neu installieren, da einige SP3 Komponenten durch Standard-Dateien ersetzt worden sind und das System so in einem inkonsistenten Zustand ist |
| 377 | RAS Clients k | WINS Server installieren und auf den RAS Clients die IP-Adresse des WINS-Servers angeben |
| 378 | NT kann nur die ersten 8 SCSI-Einheiten auf einer Karte erkennen. Wie kann das behoben werden | SP5 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DriverServiceName\Parameters\Device ? REG_DWORD ? LargeLUNs Wert =1 (Erkennt jetzt bis zu 255 Einheiten) |
| 379 | Wie kann die Vorder- bzw. Hintergrundfarbe von NT f | Systemsteuerung oder der Befehl COLOR auf der CMD-Ebene |
| 380 | Wie k | Benutzer-Manager f |
| 381 | Wie k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor ? EnableExtensions Wert = 0 |
| 382 | Wie kann man die Programmgruppen anhand der Symbole unterscheiden | Das Computersymbol signalisiert die Allgemein Programmgruppe, das Programmgruppensymbol die pers |
| 383 | Was hei | Setup Table File f |
| 384 | Was sind Fibers | Ein Fiber ist ein Thread, dem keine Rechenzeit zugewiesen wird.. Fibers existieren seit NT 3.51 SP 3. Aus Gr |
| 385 | Wie kann man mit den eingebauten Optionen von NT Server ein Disk-Cloning aktivieren | Mit dem Software RAID-1 (Mirroring) von Windows NT Server |
| 386 | Was passiert, wenn man ein Verzeichnis unter NT l | Das Verzeichnis wird gel |
| 387 | Wie kann das Hilfe-System unter NT deaktiviert werden | ZAK ? APPCMDS.COMD, ersetzt Hilfe-System durch Dummy-Datei |
| 388 | Wie kann die Installation von NT | Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor Installationsbeginn laden |
| 389 | Wie k | Mit dem Parameter /S am Ende des Script-Aufrufes |
| 390 | Wie kann der Welcome-Screen beim Anmelden unter | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ |

| | | |
|-----|---|--|
| | NT deaktiviert werden | Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ? REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf Wert = 0 setzen |
| 391 | Wie kann die Installation von Druckern | ZAK ? Programm CON2PRT /D \\SERVERNAME\SHARENAME |
| 392 | Mit welchem Tool kann die Installation von NT (NTFS) sicherer gemacht werden | Das Programm CACLS, speziell das Script ACLS.CMD aus ZAK |
| 393 | Wie kann ein spezifisches UserProfile | Unter der Freigabe NETLOGON ein Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. replizieren |
| 394 | Was macht der Befehl PUSH D | Speichert das angegebene Verzeichnis f |
| 395 | Gibt es den Befehl PROMPT unter NT noch | Ja, sogar mit erweiterten Funktionen |
| 396 | Mit welchem Befehl kann man die Dateierweiterungen unter NT anzeigen lassen oder ver | CMD starten, der Befehl FTYPE |
| 397 | Wie kann der BSOD ?INACCESSIBLE_ BOOT_DEVICE? am besten behoben werden | NT-Setup von den Startdisketten ausf |
| 398 | Wie kann das Hilfe-System unter NT deaktiviert werden | ZAK ? APPCMDS.CMD, ersetzt Hilfe-System durch Dummy-Datei |
| 399 | Wie kann die Installation von NT | Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor Installationsbeginn laden |
| 400 | Wie k | Mit dem Parameter /S am Ende des Script-Aufrufes |
| 401 | Wie kann der Welcome-Screen beim Anmelden unter NT deaktiviert werden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ? REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf Wert = 0 setzen |
| 402 | Wie kann die Installation von Druckern | ZAK ? Programm CON2PRT /D \\SERVERNAME\SHARENAME |
| 403 | Mit welchem Tool kann die Installation von NT (NTFS) sicherer gemacht werden | Das Programm CACLS, speziell das Script ACLS.CMD aus ZAK |
| 404 | Wie kann ein spezifisches UserProfile | Unter der Freigabe NETLOGON ein Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. replizieren |
| 405 | Woran liegt es, da | Die IP-Adresse des Trap-Ziels wurde nicht mit f |
| 406 | Wie kann man einstellen, da | Eigenschaften der DOS-Box ? Layout ? Fensterpuffergr |
| 407 | Wie bekommt man den Inhalt der Systemsteuerung am besten in die Programmgruppe | Start Regedit ? Suchen nach ?Systemsteuerung?, mit F2 editieren und mit STRG+C kopieren. Neue Programmgruppe anlegen ? Name: Systemsteuerung. + STRG+V einf |
| 408 | Was ist bei der Erstellung von Namen, e-mail, Adressen, Accounts, und Computer ? sowie Dom | Niemals einen Umlaut in diesen Namen verwenden (internationale Namenskonventionen). Au |
| 409 | Wie kann man einstellen, da | Ab SP4. HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD SlowLinkProfileDefault 1 = ServerProfil, 0 = lokales Profil |
| 410 | Wie kann der Timeout bei der Frage nach des Ladens der servergespeicherten- oder lokalen Profile ver | Ab SP4 HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - REG_DWORD ProfileDlgTimeOut Min = 0, Max = 600 |
| 411 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\LanManWorkstation\Parameter REG_SZ MaxCMDs 0-255 MaxThreads auf den gleichen Wert wie MaxCMDs setzen MaxCollection (Puffer f |
| 412 | Wie kann die Systemsteuerung f | Die Dateien mit der endung .CPL in Systemroot\System32 das Leserecht entziehen |
| 413 | Netzwerkdrucker tauchen noch lange in der Druckerumgebung auf, obwohl sie bereits ausgeschaltet sind. Wie kann das behoben werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\Print\ NetPrinterDecayPeriod Angabe in MS Standard = 3600000 |
| 414 | Auch wenn der Dienst GSNW beendet wurde, sendet der RPC-Dienst alle 60 Sekunden SAP-Broadcast | RPC-Dienst pr |
| 415 | DNS Clients von NT k | DNS in SP4 wandelt die Hostnamen in Kleinschreibung um. SP3 funktionierte noch, SP5 auch wieder |
| 416 | Wie k | CONTROL ?SERVICE-NAME? |
| 417 | Wie kann eine IPC Verbindung von einem anderen PC geschlossen werden | NET USE \\COMPUTERNAME\IPC\$ /DELETE |
| 418 | Mit welchem Tool kann man sehen, weil lange ein Server bereits ?online? ist | Das Programm UPTIME aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 419 | Warum sollte auf NTFS-formatierten Platten mindestens 20 % freier Festplattenplatz vorgehalten werden | Performanceverluste durch die Vorhersage des freien Speicherplatzes und der Reservierung des Speicherplatzes durch NTFS |
| 420 | Warum tauchen im Bootmen | Die BOOT.INI kann maximal 10 Eintr |
| 421 | Wie kann man die EFS Sicherheit von W2K umgehen | Zweites W2K auf Rechner, booten, SAM + SAM.LOG auf der Original-Installation. I |
| 422 | | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\XXXX\ REG_DWORD PerformRouterDiscovery Wert = 0 |
| 423 | Welche undokumentierten Befehle von NET ACCOUNTS gibt es | NET ACCOUNTS /LOCKOUTTHRESHOLD:XX, legt fest, nach wie vielen Fehlversuchen das System und das Konto gesperrt werden NET ACCOUNTS /LOCKOUTWINDOW:X gibt an, nach wie vielen Minuten Z |
| 424 | Wie ist es m | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Set\Control\ProductOptions ? REG_SZ Winnt auf ServerNT |
| 425 | Was | Die IE5 Installation ersetzt den AT Befehl (ATSVC) durch MSTASK.EXE und das Explorer-Menü |
| 426 | Ein Multihomed PDC sieht jeweils nur das eigene Subnet ? Warum | PDC ist DMB und mu |
| 427 | Bei Verwendung von EIDE und SCSI wird trotz BIOS Bootreihenfolge immer EIDE verwendet | Inst. von Diskette, autom. Erkennung von Massensp. |
| 428 | Wie kann man sich | Anmeldebildschirmschoner einrichten, Zeitablauf. CMD.EXE kopieren und kopierte CMD.EXE in die Datei LOGON.SCR kopieren (vorher Sicherung?), nach Zeitablauf |
| 429 | Was bedeutet ?Suchergebnis an LAN Manager 2.x-Clients rundsenden? in der Systemsteuerung ? Netzwerk ? Dienste ? Serverdienst | Zur Ank. von Diensten (z. B. Browser, Serverdienst), die vom NT Server an den LAN Manager durchgereicht werden, weil dieser die in solcher Form nicht verarbeiten kann |
| 430 | Bei der Installation von Win2K wird der Systemdatentr | Den Treiber NTFS40.SYS von der win2K CD in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS kopieren |
| 431 | Was bedeutet der Eintrag Signature in der BOOT.INI bei Win2K | |
| 432 | Wie werden | Rechner neu booten oder NBTSTAT ?R (/ |
| 433 | Wie kann der Button ?Arbeitsstation sperren? im Task Manager deaktiviert werden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableLockWorkstation ? Wert 1 = Disable |
| 434 | Wie kann der Button ?Kennwort | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableChangePassword ? Wert 1 = Disable |
| 435 | Wie kann der Lautsprecher unter NT deaktiviert werden | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound ? REG_SZ ? Beep Wert = No |
| 436 | Wie kann der Punkt ?Anmelden | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? RASDisable ? Wert = 1 |
| 437 | Beim kopieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameter\ - REG_DWORD ? SessionTimeout ? Wert = 45 (Default) von 10-65.535 |
| 438 | Wie kann bei NTFS eingestellt werden, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem ? REG_DWORD NtfsMftZoneReservation ? Wert 1 = minimale Reservierung Wert 4 = maximale Reservierung |
| 439 | Beim Arbeiten mit Dateien gr | Pagefile.sys von NT. Dateien NTOSKRNL.EXE und NTKRNLMP.EXE. Mit SP4 behoben und Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement ? REG_DWORD ? DisablePagedPoolHint ? Wert = 1 |
| 440 | Batch-Dateien lassen sich nur | In einem Verzeichnis, in dem sich die Batchdatei befindet, tauchen Sonderzeichen @, &, ^, (,) auf. L |
| 441 | Wie kann man eine zentral verwaltete Datei HOSTS erstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\DataBasePath ? den gew |
| 442 | Wie kann an der Kommandozeile (CMD) einfach in ein Unterverzeichnis ohne Komplette Verzeichnisangabe gewechselt werden | Um z. B. in das Verzeichnis System zu wechseln geben Sie ein CD SYS*. Das Verzeichnis wird dann gewechselt |
| 443 | Wenn komprimierte Dateien aus dem I386 Verzeichnis der CD im System integriert werden m | Komprimieren sie die Datei XYZ.SYS mit dem Befehl COMPRESS ?r (-r weist das System an, die Datei XYZ.SYS zu komprimieren und die Datei XYZ.SY_ zu erstellen |
| 444 | Warum ist der Datentransfer zwischen zwei Computern langsamer als m | Fehler in RDR.SYS, wenn zwei Rechner Daten austauschen, welche am Anfang den gleichen Namen haben (z. B. TESTPC und TESTCWKS). Statt 4 KB Frames werden nur 0,5 KB geschickt, weil der RDR denkt, Loopback-Verbindung ist vorhanden. Austausch der RDR.SYS gegen Datei vom 14.09.99 |
| 445 | Warum funktioniert das Printer Pooling unter NT 4.0 nicht vern | Erst ab SP6 wurden eine Reihe von Fehlern in Verbindung mit Registry-Eintr |
| 446 | Warum schaltet die Festplatte des Notebook nach SP4 nicht mehr ab | SP4 schreibt im 5-Minuten Rhythmus eine Zeitmarke ins Eventlog um das Starten und Herunterfahren des Rechners zu protokollieren |
| 447 | Wie kann die DF | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters ? REG_DWORD ? DisableSavePassword ? Wert =1 |
| 448 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WINS\Partners REG_MULTI_SZ ? PersonaNonGrata ? IP-Adresse der WINS-Server, WINS Stoppen und starten, danach alte Eintr |
| 449 | Wie kann eine NT-Installation ohne CD-ROM repariert werden | Anlage Ordner REPAIR au |

| | | |
|-----|--|---|
| 450 | Trotz Definition einer HOSTS-Datei auf einem Windows 95/98 Rechner funktioniert die Namensaufl | Die HOSTS-Datei in Windows 95/98 wird nur f |
| 451 | Wof | Ancillary Function Driver for Winsock stellt Hilfsfunktionen f |
| 452 | Wie kann APIPA (Automatic Privat IP-Adressing in Win2K deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\GUID der NIC, REG_DWORD ? IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0 |
| 453 | Wie kann man einen Mount-Point vom Command-Prompt erstellen | CMD ? Programm Mountvol |
| 454 | Wie kann man einen FTP-Server als Laufwerk mappen | NSLOOKUP FTP-Servername (IP ermitteln) LMHOSTS IP ? Name #PRE NBTSTAT ?R (l |
| 455 | Wie kann der DLL-Cache in Windows 2000 deaktiviert werden | sfc /cachesize=0 (setzt Cache auf 0) - sfc /scannow (scannt sofort) |
| 456 | Was sind Super Hidden Files | Zus |
| 457 | Welche Log-Dateien sind verf | winnt32.log/winnt.log ? Installationslog setuplog.txt - Text mode Log setuperr.log ? Errors w |
| 458 | Wie kann Circular Logging f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? RegSZ ? CircularLogging ? Wert = 1 |
| 459 | Was bedeuten die Login-Codes in der Ereignisanzeige | LogonTypen:0 und 1 nicht zul |
| 460 | Wie kann eine Zeitsynchronisation unter Windows 2000 durchgef | Mit Hilfe des SNTP-Servers und Win32-Time Dienstes HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters ? REG_SZ ? NTPServer ? DNS oder IP des Zeitervers |
| 461 | Wie kann man ein Programm als anderer Benutzer unter Win2K ausf | Das zu startende Programm aus der Programmgruppe mit gedr |
| 462 | Warum darf ein PDC nicht multihomed sein | NetBIOS wird an jede Karte gebunden, f |
| 463 | NetBEUI funktioniert auf einem multihomed Host nicht mehr | NetBEUI darf nicht auf einem multihomed Host laufen |
| 464 | Wieviele Netzwerkkarten werden von NT gleichzeitig unterst | Maximal 64 Netzwerkkarten |
| 465 | Was ist der Unterschied zwischen Page Heap und dem Pool | Page Heap ist der zuzuordnende Speicherbereich f |
| 466 | Ab welchem Service Pack sind Service Packs kumulativ | Ab SP3 |
| 467 | Wie kann der DMA Modus unter NT erzwungen werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\DeviceX - DriverParameter? Standard = 1, DMA erzwingen = 2 |
| 468 | Wie kann man unter Windows 98 eine Pa | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio\Policies\Network ? REG_BIN ? MinPwdLen 000005 (05) = 4 Stellen ? bei mehr als 10 Hexadezimalwerte nehmen |
| 469 | Wie kann man sicherstellen, da | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? RunLogonScriptSync ? Wert auf 1 setzen |
| 470 | Wie kann das Limit von acht Computern der Begrenzung zur Anmeldung begrenzt werden | NETLOGON ? Datei anlegen ? Name USERNAME.COMPUTERNAME ? Skript modifizieren ?if exist %LogonServer%\Netlogon\%UserName% .%ComputerName% goto OK ? Verwenden von SHUTDOWN.EXE oder LOGOFF.EXE aus dem NT Reskit ? Eintrag :OK wenn Existenz der Datei gepr |
| 471 | Wie kann man auf einem Multihomed-PDC einen WINS Server installieren | Per Registry auf der einen NIC den WINS Dienst deaktivieren (UnboundBindings auf 1 setzen) |
| 472 | Wie kann man die Ausf | Mit Hilfe von SMS und einer Unattended-Datei aus dem SMS Resource Kit |
| 473 | Wie kann man unter Win2K von Uniprocessor auf SMP ohne Neuinstallation umschwen | Ger |
| 474 | Kann die Recovery Console Unattended installiert werden | Ja, WINNT32 /CMDCONS /UNATTEND |
| 475 | Kann die Beschr | Ja, Group Policy Editor, das setzen von Pfaden mit SET erlauben (Set / ?), Parameter funktionieren nicht an der Kommandozeile wenn Group Policies nicht gesetzt sind |
| 476 | Wie kann IP Forwarding in Win2K ohne Router aktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? IPEnableRouter ? auf 0x00000001 setzen |
| 477 | Wie kann man einstellen, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? Neu REG_DWORD ? DNSNbtLookupOrder ? Wert = 1 |
| 478 | Win2K Clients registrieren ihren DNS Namen alle 24 Stunden beim DNS Server. Wie kann das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD ? DefaultRegistrationRefreshIntervall ? Standard 20 Minuten |
| 479 | Warum werden Dateien auf einem gemounteten MAC-Datentr | Verwendung von NT 4, werden mit MAC-Services Daten oder Datentr |
| 480 | Was passiert beim ersten Starten des Festplattenmanagers | Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System wird der Disk Schl |
| 481 | Was passiert bei SNMP wenn kein Community-Name angegeben ist | SNMP erh |

| | | |
|-----|--|---|
| 482 | Bei der Verwendung von PPTP kann es m | Ab SP2 Registry Patch. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RASPPPTF\Parameters ? REG_DWORD ? AllowPacketsForLocalMachine ? Wert = 1 erlaubt Verwendung von Diensten f |
| 483 | Wie kann der Speicherpfad f | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\?AppData=? - Pfadangabe |
| 484 | Was passiert beim Anmelden mit den Systemrichtlinien | Beim Anmelden an die Dom |
| 485 | Wie kann man den DNS Cache manuell l | DNS Server stoppen Datei Cache.DNS aus WINNT\SYSTEM32\DNS in cache. |
| 486 | Zu welchem Zeitpunkt sind trotz aktivierter Disk Quotas keine aktiv | Wenn die MFT gescannt wird, wenn ein Fault Tolerant Set generiert wird wenn ein System vor weniger als 5 Minuten gebootet wurde |
| 487 | Wie k | Alle Dateien m |
| 488 | Was passiert bei Disk Qutoas wenn NTFS von NT 4 gebootet wird | Windows f |
| 489 | Was passiert mit den Eigent | Der Administrator wird Disk Quota Owner der Dateien und somit der Disk Quota |
| 490 | Ab SP4 verursacht der Redirector unn | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters - REG_DWORD FileSystemControlFilter ? Wert = 0 f |
| 491 | Wieso kommt bei der NetBIOS Namens | NT erfordert einen Maschinen-Account, bei einer |
| 492 | Was kann man machen, wenn der Spooler h | Die Spooler Dateien aus system32\spool\printers in ein temp. Verzeichnis kopieren und nach einiger Zeit wieder zur |
| 493 | Wie kann ein NT 4 .POL File in Windows 2000 Group Policies gewandelt werden | Windows 2000 Resource Kit, GPOLMIG. Kann NTCONFIG.POL anzeigen und migrieren in die GPO USER und MACHINE. Angabe der GPO GUID erforderlich |
| 494 | Gibt es das Programm SCOPY in Windows 2000 | Nein, das Tool wurde durch eine Erweiterung von XCOPY ersetzt |
| 495 | K | Ja, Resource Kit unter den POSIX Utilities, Programm IN.EXE |
| 496 | Beim Aufruf des SCSI Applets in der Systemsteuerung unter Windows 2000 kommt folgende Fehlermeldung: ?Error occurred getting driver list from inf file. Err=0? | Den Plug And Play Manager starten |
| 497 | In der Logon-Box erscheinen einige Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, L |
| 498 | Kann man einstellen, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics Knowledge Consistency Checker ? setzen des Wertes auf 3 oder h |
| 499 | Warum gibt es in einigen BOOT.INI Dateien unter Win2K keinen Eintrag mit SIGNATURE statt SCSI | Wenn Multiple SCSI Eintr |
| 500 | Wie kann man einstellen, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\CircularLogging ? 1 = Circular Logging ? 0 = kein Circular Logging |
| 501 | Wie kann man die Intra Site Replication tunen | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? ?Replicator Notify Pause After Modify? Wert in Sekunden |
| 502 | Kann man bei Windows 2000 auch wie bei Exchange einstellen, wieviel Speicher f | Nein, man geht davon aus, da |
| 503 | Kann die Zeitspanne f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? KCC site generator renewal interval ? Angabe in Minuten |
| 504 | Normalerweise ist nur ein bestimmter DC Schema-Master. Kann das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ - REG_DWORD Schema Update Allowed ? auf Wert = 1 setzen |
| 505 | Eine Datei auf einem NT Server / Workstation kann trotz Berechtigung nicht gel | Eventuell NUL Datei. Erstellt mit COPY EXISTIERENDE DATEI \\SERVER_NAME\C\$\nul. Auch Ideal als Denial of Service bei gro |
| 506 | Immer wenn man ein SP einspielt und Systemdateien nachtr | Die NT CD auf Platte kopieren, das aktuelle SP mit /X entpacken und die Dateien in I386 von der NT CD in dem Verzeichnis |
| 507 | Wie kann man beim Proxy Server einstellen, da | %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\RAS\Rasphone. PBK editieren unter Proxy-Server ? IdleDisconnectSeconds auf gew |
| 508 | Kann man DHCP und DNS unter Windows NT Enterprise clustern | Nein, die Version bietet keine Unterst |
| 509 | Wieviel WINS Proxy Agents k | Maximal 2 WINS Proxy Agents k |
| 510 | Was passiert bei der Installation von DSMigrate, wenn kein Novell Provider installiert ist | Bei der Installation von DSMigrate wird GSNW automatisch mit installiert |
| 511 | Welche IP-Adresse f | 127.0.0.1 |
| 512 | Worauf mu | Die OEM-Version von NT 4.0 zuerst installieren und dann Windows 2000, damit die Anzahl CPUs unterst |

| | | |
|-----|---|--|
| 513 | Eine Windows 2000 Installation mit ACPI stoppt | Das APM-BIOS mu |
| 514 | Was passiert bei NetBIOS Namen mit ?_? Zeichen, wenn der Computer auf Windows 2000 ubgedatet wird | Windows 2000 Setup wandelt die Zeichen ?_? in ?-?, damit Kompatibilit |
| 515 | Ab welcher DOS Version kann das NTFS Dateisystem gel | MS-DOS 6.2 und MS-DOS 6.22 |
| 516 | Was ist mit dem Parameter WINNT / WINNT32 /OX in Windows 2000 | Dieser Parameter wird nicht mehr untert |
| 517 | Woher kommt der Name El Torito bei Bootable CDs | Stammt von dem Cafe El Torito in Irvine, wo die Entwickler |
| 518 | Was macht die Datei CDLDR im Root-Verzeichnis der Systempartition | Diese Datei wird bei der Installation von Windows 2000 erstellt. Beim Starten von CD pr |
| 519 | Was ist mit dem Netzwerk Client Administrator unter Windows 2000 | Der Netzwerk Client Administrator wird nicht mehr untert |
| 520 | Warum wird die EULA bei bestimmten Installationen nicht angezeigt | Die EULA wird nur bei einer neuen Installation von Windows 2000 angezeigt oder beim Update von Windows 95 / 98 |
| 521 | Warum startet das Netzwerk im Safe Mode mit Netzwerk nicht, wenn nur IPX als Transport-Protokoll installiert ist | Die CSNW m |
| 522 | Warum funktioniert RRAS mit Proxy 2.0 nicht | SP 4 oder h |
| 523 | Findet das Tool Rollback.exe aus Windows NT noch Verwendung in Windows 2000 | Nein, wurde durch Sysprep und Setupcl ersetzt |
| 524 | Was ist PID | Die neue Product Identification 3.0 von Microsoft. Verwendet einen 25 Zeichen langen Code f |
| 525 | Wie kann man Autlogon unter Windows 2000 TS konfigurieren | In den RDP Einstellungen ? deaktivieren von ?Alwas Prompt for a password? ?Don?t Display Last Username? ? Registry Key deaktivieren Den TS Client so konfigurieren das er den Benutzer automatisch anmeldet. Details im KB Artikel Q260711 |
| 526 | Router registrieren nicht die IP-Adresse des Router Links mit ihrem konfigurierten DNS-Server | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RASMAN\PPP\ControlProtocols\BuiltIn ? REG_DWORD ? RegisterRouterWithDNS auf 1 setzen |
| 527 | Welche Einschr | Wenn f |
| 528 | Gibt es DISKPERF unter Windows 2000 noch | Ja, sogar mit zus |
| 529 | K | Ja, mit dem Tool FLATTEMP /ENABLE |
| 530 | Beinhaltet Windows 2000 jetzt einen Telnet Server | Ja TLNTADMN |
| 531 | Unter NT4 konnte mit FIXACLS die Security auf einem NTFS Datentr | Bei Win2K-Prof - Secedit /configure /db C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ? c:\winnt\inf\defltwk.inf /areas filestore Bei Win2K-SRV - Secedit /configure /db C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ? c:\winnt\inf\defltsv.inf /areas filestore |
| 532 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? KeepRasConnections ? Wert = 1 |
| 533 | Wie kann man verhindern, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RSFilter\Parameters\SkipFilesForLegacy Backup ? auf Wert = 1 setzen |
| 534 | Wie kann man | SCHEMADOC.EXE von Microsoft |
| 535 | Wie kann ein Tree von einer Windows 2000 Dom | In der RTM nur |
| 536 | Wozu wird der Dienst W32TIME ben | F |
| 537 | Mit welchem Utility kann die AD-Datenbank und die Logdateien auf unterschiedlichen Festplatten gespeichert werden | Mit Hilfe von NTDSUTIL |
| 538 | Wie kann ausf | HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging Global HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging Group Policy HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging IntelliMirror HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging AppDeploy - REG_DWORD ? Wert = 0 Normales Logging - Wert = 1 ausf |
| 539 | Wie k | Mit dem Programm PUBPRN aus System32 auf einer Win2K Maschine. Bsp.: Cscript pubprn.vbs PSERVER1 ?LDAP://OU=IT,DC=VHS,DC=DE? (alle Drucker werden ver |
| 540 | Wie kann APIPA f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\Interface\ - REG_DWORD -IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0 deaktiviert |
| 541 | Wie kann APIPA f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\ - REG_DWORD |

| | | |
|-----|--|---|
| 542 | K | -IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0 deaktiviert |
| 543 | Wo liegt die maximale Gr | 32 GB, bei gr |
| 544 | Kann ein Multihomed-PC unter Win2K mehreren Sites angeh | Nein, Multihomed-Hosts sollten am gleichen ADS-Standort untergebracht werden |
| 545 | Wie kann die MMC im Administratormodus gestartet werden | MMC /A |
| 546 | Wieviele Terminalsitzungen k | Zwei |
| 547 | Kann unter Windows NT mit variablen TCP-Timern (RTT ? Reliable Transfer Time) gearbeitet werden | Erst ab SP6 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? InitialRtt ? Standard = 3000 ? Bereich von 0 - 65535 |
| 548 | In welchen Zeitabst | In Abst |
| 549 | Welche | Die Pa |
| 550 | Gibt es eine M | Erst ab SP4 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD- MaximumPasswordAge ? Standard 7 ? Bereich von 1 bis 1.000.000 |
| 551 | Gibt es eine M | Erst ab SP4 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD- DisablePasswordChange ? Wert = 1 deaktiviert Passwort- |
| 552 | Unterst | Windows 2000 ist das erste Betriebssystem, welches auch au |
| 553 | Wie kann man den Speicherplatz ermitteln, der durch die Defragmentierung der Datenbank freigegeben wurde | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics ? GarbageCollection ? Wert = 1 |
| 554 | Was passiert mit der SAM-Datenbank bei der Migration von NT 4 | Sowohl im gemischten als auch im nativen Modus wird bei der Migration eines NT 4 PDC auf Win2K-DC die zuvor verwendete SAM-Datenbank gel |
| 555 | So deaktivieren Sie die Anmelderegistrierung eines A-Eintrags f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - Eintrag DNSRegisterARecords ? REG_DWORD = 0 |
| 556 | Wie kann der Standard-Site Name von Windows 2000 ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters REG_SZ SiteName = Name ? Wenn dieser Wert vorhanden ist, wird der Wert DynamicSiteName nicht interpretiert |
| 557 | Wie kann der Port f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ Eintrag TCP/IP ? Wert = Anschlu |
| 558 | Wie lassen sich die drei Komponenten des Stempels f | REPADMIN /SHOWMETA |
| 559 | Wie kann der Schreibzugriff auf das Schema von AD unter Windows 2000 erm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ Schema Update Allowed ? Wert = 1 |
| 560 | Warum kann die SID History unter Windows 2000 nicht erzeugt werden | SID History ist nur im nativen Modus f |
| 561 | Welche Funktion hat der Benutzeraccount IWAM_Servername unter Windows 2000 | Dieses Konto wird verwendet, wenn IIS aus anderen Prozessen und nicht direkt aufgerufen wird |
| 562 | Wie werden Passwort- | Mit Hilfe des PDC-Emulators werden die |
| 563 | MOVETREE von Windows 2000 funktioniert nicht zwischen Dom | Evtl. ist kein Zugriff auf einen RID-Master m |
| 564 | Warum darf der Windows 2000 Infrastrukturmater kein GC sein | Falls der Infrastrukturmater auf dem GC ausgef |
| 565 | Wie k | LODCTR.EXE NTDSCTRS.INI aus %Systemroot%\System32 |
| 566 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ESENT Open ? REG_SZ ? OpenPerformanceData Collect ? REG_SZ ? CollectPerformanceData Close ? REG_SZ ? Close PerformanceData Library ? REG_SZ ? C:\PERF\ESENTPRF.DLL LODCTR.EXE ESENTPERF.INI |
| 567 | Existiert ein Tool zur Problemdiagnose von Dom | Ja, DCDIAG, einfach zu bedienendes Berichtsprogramm mit vielen Parametern |
| 568 | Existiert ein Tool zur Kompatibilit | Ja, Win2K CD, APCOMPAT |
| 569 | Was ist bei den Seriennummern des DNS-Servers und den SOA-Records | Internet Konform verwenden. JJJJ/MM/TT/XX (Seriennummer) |
| 570 | Wo werden die DNS Einstellungen in einer Textdatei gespeichert | NETLOGON.DNS %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\CONFIG |
| 571 | Wie kann man die Dialogbox ?Installation Fertigstellen? unter Win2K ausblenden, wenn kein Symbol erscheint | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\OCManager\ToDoList ? Die noch nicht installierten Produkte l |
| 572 | Wie kann der RPC-Namensdienst Lookup f | AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen RpcServices ? Registerkarte Allgemein |
| 573 | Wie kann die SMTP Protokollierung eingeschaltet werden | IIS 5 Admin starten SMTP-Server Registerkarte Protokollierung |

| | | |
|-----|---|---|
| 574 | Wie kann man unter Windows IIS 4.0 / 5.0 eigene Homeverzeichnis f | Protokoloptionen ausw Unter dem FTPROOT Verzeichnisse mit dem exakten Benutzernamen anlegen und entsprechende NTFS Berechtigungen vergeben. Der Benutzer wird automatisch auf das entsprechende Verzeichnis gemapped |
| 575 | Bei der Installation der TS-Dienste im Anwendungsmodus wird RAM f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server ? XXXX auf 0 setzen |
| 576 | Wie hei | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Restore in Progress |
| 577 | Existiert ein kleines Tool f | Ja, TCPTEST von Frontpage |
| 578 | Existiert ein erweitertes TRACERT Utility | Ja, PATHPING (zus |
| 579 | Kann man das Active Directory mit dem Backupprogramm | Nein, nur normale Backups und z. B. Exchange |
| 580 | Warum kann der AD-Client f | IE 4.01 oder h |
| 581 | Existiert ein Tool, mit welchem man die dynamischen NTFS Strukturen auslesen kann | Ja, DISKEDIT von Microsoft mit dem amerikanischen SP4 |
| 582 | Warum ist OWA auf dem Exchange Server so langsam | Evtl. Outlook 97 8.03 auf dem EXCH Server installiert. Behebung mit REGSRVA.DLL systemroot\system32\cdo.dll |
| 583 | Beim Versuch mit ADMT die SIDs von NT4 zu kopieren, kommt die Fehlermeldung, ?SIDs k | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ REG_DWORD TcipClientSupport ?Wert = 1, aktiviert RPC Calls f |
| 584 | Warum kann es unter Umst | IIS kopiert das Konto Gast. Wenn dort Einstellungen gemacht worden sind, so werden diese auf das IUSR_COMPUTERNAME Konto f |
| 585 | NT unterst | Win2K unterst |
| 586 | Wie kann die FRS-Replikation zwischen Standorten erzwungen werden | Die einzige M |
| 587 | Wo kann der Pfad f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFRS\Parameters ? DebugLogFile - Pfadangabe |
| 588 | Wie kann die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFRS\Parameters\ - Staging Space limit in KB ? auf den gew |
| 589 | Auf welcher Ebene wirken sich die Einstellungen f | Nur auf Ebene der Dom |
| 590 | Was passiert, wenn man die GPO Richtlinie ?Sehr sicher? auf einem Server anwendet | Der Benutzer des Terminal-Servers wird aus allen Dateisystem und Registrierungs-ACLs entfernt. Dadurch wird sichergestellt, da |
| 591 | Kann man den Pfad f | Ja, standardm |
| 592 | Wie gro | Die Standardgr |
| 593 | Gibt es ein Tool, mit dem Windows Installer Programme gel | Ja, Resource Kit, MSICUU.EXE |
| 594 | Wo sind die Unterschiede zwischen SYSPREP 1.0 und 1.1 | SYSPREP 1.1 bietet die M |
| 595 | Was ist beim AD-Restore zu beachten | Das Restore Band darf nicht |
| 596 | Wie sollte man prim | Als Push und Pull Partner mit jeweils 50 der Clients |
| 597 | Wo liegt die Grenze der Anzahl WINS Server | Theoretisch unbegrenzt. MS empfiehlt ab 20 WINS Servern den MS Support zu kontaktieren |
| 598 | Welches ist der Standardwert des Anfangsz | 20 |
| 599 | Wieviel | Anzahl Computer x Anzahl registrierte Namen / Dienste |
| 600 | Wie sollte der DNS Server konfiguriert werden, wenn keine Internet Anbindung (nur Intranet) existiert | Die NS und A-Eintr |
| 601 | Erkennt der DNS Installations-Dienst die Unterschiede Intranet / Internet | Ja, er ermittelt, ob das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Wenn nicht erstellt er eine eigene Cache-Datei |
| 602 | Gibt es Unterschiede bei den DNS-Abfragemechanismen unter NT / Windows 2000 | Ja, bei Win2K pr |
| 603 | Was sollte bei der Erstellung von DNS-Zonen mit AD-Integration beachtet werden | Wenn eine Zone auf dem DC angelegt wird und auf dem zweiten auch bevor AD die erste Zone repliziert hat, l |
| 604 | Wie kann die Standardeinstellung von 20 Minuten f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DefaultRegistrationTTL ? Wert in Sekunden |
| 605 | Stellt der DNS Client fest, da | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DisableReplaceAddressInConflicts ? Wert = 1 Wenn Name vorhanden, wird er nicht |
| 606 | Unterst | Ja, ab NT 4.0 SP4 |
| 607 | Welches ist die Gr | 40 Byte |
| 608 | Unterst | Ja, ab NT 4.0 mit SP5/6 |
| 609 | Wie kann man RSVP Verfolgung auf einem Host aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableTracing auf Wert = 1 setzen |
| 610 | Kann der Netzwerkmonitor RSVP und 802.1 Datenverkehr | Ja, ab Netmon 2.0 |
| 611 | Wie kann man 802.1 Tags | Datei Parser.dll von der Technischen Referenz CD in das Netmon-Verzeichnis kopieren. Datei Mac.dll in das Parser Verzeichnis kopieren |
| 612 | Hat sich der Port f | Ja, unter NT 4 Port 134, unter Win2K dank CIFS und |

| | | NetBT Erweiterungen direkt TCP-Port 445 |
|-----|---|---|
| 613 | Was bedeutet AAAA im Kontext von RRAS | AAAA steht f |
| 614 | Wieviele Routen k | Max. 25 |
| 615 | Gibt es ein Mail Tool welches man von der CLI unter Windows verwenden kann | Ja, BLAT ist z. B. ein Mail Klassiker und I |
| 616 | Unterst | Nein, nur einfache Kennwortauthentifizierung |
| 617 | Unterst | Nein, nur Win2K unterst |
| 618 | Wie kann IP Multicastweiterleitung unter Win2K aktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableMulticastForwarding auf Wert = 1 setzen |
| 619 | Wie kann man die DNS- und WINS-Adresszuweisung vom RAS-Server deaktivieren (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP ? REG_DWORD ? SuppressDNSNameServers ? Wert = 1 |
| 620 | Wieviele BDC unterst | Bei schnellen Verbindungen zwischen 500 und 1000, bei langsamen Verbindungen bis zu 700 |
| 621 | Gibt es einen Bug im Anmeldedienst von Win2k | Ja, der Dienst z |
| 622 | Wie vermeidet man die Installationsfehler von IIS (Windows 2000) | Die Dateien ODBCINT.DLL und ODBC32.DLL vor der Installation sichern und nach Installation zur |
| 623 | Wie kann die Standardmeldung beim Logon ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? LogonPrompt ? Text bis 255 Zeichen |
| 624 | Das Verwaltungsmen | Rechte Maustaste auf Startleiste ? Eigenschaften ? Erweitert |
| 625 | Nach Installation SP5 bekommt man beim Novell Client mit jedem Druck eine Bannerseite angezeigt | Die DateiNWPROVAU.DLL wird durch SP5 Datei ersetzt. Im Anschlu |
| 626 | Wie erkennt Win2K ein am Parallel-Port angeschlossenes Zip-Laufwerk automatisch | Ger |
| 627 | Warum funktioniert RKILL GUI aus dem Resource Kit nicht | Der Dienst RKILL mu |
| 628 | Warum st | Wenn Win2K Client auf einen NT4 Druckserver zugreift, um Treiber zu installieren, und als Admin angemeldet ist, wird der NT4 Druckertreiber durch Win2K Treiber ersetzt, welche nicht kompatibel sind |
| 629 | Wie kann IPsec Logging eingestellt werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent REG_DWORD ? EnableLogging ? Wert = 1 |
| 630 | Welche ?erechtigungen sind f | Bis NT 4 SP3 die Berechtigungen des |
| 631 | Was bedeutet die Subnetzpriorit | Wenn mehrere A-Records von DNS zugewiesen werden, wird die ?nahste? Verbindung der Client IP verwendet und nicht das DNS Round Robin |
| 632 | Wie kann die Annahme von Antworten nicht abgefragter DNS Server durch den Resolver deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD ? QueryIpMatching ? auf Wert = 1 setzen |
| 633 | Wie kann die Subnetzpriorit | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD ? PrioritizeRecordData - auf Wert = 0 setzen |
| 634 | Wie kann der Serverkonfigurationswizard beim Win2K Start deaktiviert werden | HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Setup>Welcome ? REG_DWORD ? SRVWIZ auf Wert = 0 setzen |
| 635 | Wie k | Mit dem Tool Cachemov.exe aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 636 | Wie kann man verhindern das ein Win2K Rechner in den Standbymodus f | Das Schema Pr |
| 637 | Wie kann die Gr | Extras Ordneroptionen ? Register Offlinedateien ? Die Cachegr |
| 638 | Wieviele Monitore k | Maximal 10 gleichzeitig angeschlossene Monitore (Voraussetzung mind. VGA-Standard) |
| 639 | Wie kann die RAS Kontosperrung aktiviert werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout ? MaxDenials auf Wert = X setzen |
| 640 | Wie lang darf das Feld Standort f | Maximal 250 Zeichen |
| 641 | Ist die Gr | Ja, 4095 MB pro Auslagerungsdatei |
| 642 | Wie k | Im Gegensatz zu Windows NT k |
| 643 | Was hat es mit FAT12 auf sich | FAT12-Datentr |
| 644 | Wie k | Ansicht ? Ausgeblendete Ger |
| 645 | Gibt es einen Unterschied im Task Manager zu Win2k ? NT4 | Ja, mehrere, zus |
| 646 | Wie k | SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1 als Systemvariable setzen |
| 647 | Wie kann ACPI auf einem PC unter Win2K nachtr | Aktuelle BIOS Version installieren, Win2K neu installieren (keine Neuinstallation erforderlich wenn ACPI Version ubgedatet wird) |
| 648 | Hat sich die Gr | Ja, NT4 = RAM + 11 MB, Win2K = RAM * 1,5 |
| 649 | Wie k | SECEDIT / REFRESHPOLICY MACHINE_POLICY oder USER_POLICY (/ENFORCE aktualisiert auch wenn keine |
| 650 | Was mu | Die automatische Erstellung von 8.3 Namen deaktivieren (Registry |

| | | |
|-----|---|---|
| 651 | Kann man die GUID eines DNS Hosts per PING anpingen (Windows 2000) | NTFSDisable8dot3NameCreation) Ja, die GUID wird als CNAME des wirklichen FQDN gebildet |
| 652 | Wieviele Kennw | Max. 8 Kennw |
| 653 | Was mu | Es mu |
| 654 | Existiert ein Tool, mit welchem man die Systemsicherheit mit Hilfe von Kommandozeilentools unter Win2K analysieren kann | Ja, SECEDIT mit diversen Parametern |
| 655 | Kann man Win2K Terminalserver-Sitzungen remote | Ja, mit Terminalserver-DienstManager oder Programm SHADOW.EXE von der Kommandozeile |
| 656 | Auf wieviele gleichzeitige Telnet Verbindungen ist Win2K begrenzt | Auf 2 unabh |
| 657 | Wie hoch sind die RAM Anforderungen f | Mindestens 64 MB RAM f |
| 658 | Was bedeutet das ?K | Nur Server, bei Prof. nicht, zeigt die Prozesse der angemeldeten Benutzer (TSE) an |
| 659 | Gibt es ein Tool unter Win2K mit dessen Hilfe man die installierte DirectX Version ermitteln und diagnostizieren kann | Ja, DirectX Diagnose Tool |
| 660 | Beim Versuch, MSI-Pakete | Evtl. falsche Version des Windows Installers oder des .MSI Paketes. Pr |
| 661 | Was besagt die Fehlermeldung ?Die Bindungsnummer ist unzul | ??????????? |
| 662 | Wie kann das negative Caching des DNS-Resolvers deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD - NegativeCacheTime auf Wert = 0 setzen |
| 663 | Was hat sich bei der NTFS-Default Security unter Win2K im Vergleich zu NT4 ge | Bei neuer Installation von Win2K Prof. und Win2K Member SRV haben die Grupper JEDER und keine Benutzer-Gruppe Schreibrecht auf die Platten. Lediglich Schreinzugriff auf die Profiles und Lesezugriff zu den meisten Systemverzeichnissen Administratoren, Server-Operatoren, Konten-Operatoren gleiche Rechte wie unter NT4 |
| 664 | Wird die Recover-Konsole explizit f | Nein, es kann jede Win2K Version mit der Recovery-Konsole gebootet werden |
| 665 | Wo kann unter Win2K IP Forwarding eingestellt werden | MMC Routing and Remote Access. Wird automatisch bei der Installation von RRAS aktiviert |
| 666 | Kann unter Win2K eine Protokollierung der DF | Ja, Systemsteuerung Telefon und Modem, Modem ? Diagnose ? Protokoll einstellen / (%systemroot%\ModemLog_Modemname.txt) |
| 667 | Unterst | Nein |
| 668 | Wie k | Rechte Maustaste Startleiste ? Eigenschaften ? ?Pers |
| 669 | Was ist bei der Demoten des DC mit inst. Zertifikatsdiensten zu beachten (Windows 2000) | Die Zertifikatsdienste m |
| 670 | Was ist bei der Demoten eines DC mit GC zu beachten (Windows 2000) | Stellen Sie sicher, da |
| 671 | Was passiert beim Demoten eines DC zum normalen Server (Windows 2000) | AD wird deinstalliert. NTDS wird gel |
| 672 | Was passiert beim Demoten eines DC mit den Benutzerprofilen (Windows 2000) | Die Benutzerprofile gehen verloren und m |
| 673 | Wie kann ein zus | Die untergeordnete Dom |
| 674 | Wie kann man NT Installationen in der der BOOT.INI vor anderen verstecken (Windows 2000) | Vor die zu ?verdeckende? Installation in der BOOT.INI den Text [ANY TEXT] eintragen |
| 675 | Bei welcher Firma kann man die Windows 2000 OIDs beantragen | Deutsche Gesellschaft f |
| 676 | Welche Voraussetzungen m | Die Win 2K Dom |
| 677 | Funktionieren die Offline Dateien nur in Verbindung mit einem Win2K Server | Nein, sie laufen auch auf einer eigenst |
| 678 | Wie verh | Beim Schreiben von Daten auf einen gespiegelten Datentr |
| 679 | Nach der Verwendung eines Defragmentierungsprogrammes auf einer gro | Aufgrund des BIOS INT13 ist der Startsektor von NT darauf angewiesen, da |
| 680 | Funktionieren DUMPEXAM und DUMPCHK auch unter Win2K | Ja |
| 681 | Wof | Wird bei der IIS Installation erstellt. Konto f |
| 682 | Auf wieviel Zeichen L | Auf 80 Zeichen |
| 683 | Wie hoch ist die H | Max. 1000 (Win2K) |
| 684 | Wie kann man die Gruppenrichtlinien nur f | Richtlinien gelten nur f |
| 685 | Wie kann die SID eines Terminal Servers entfernt werden (Windows 2000) | NOTSSID.INF mit Hilfe des SCC (Security Configuration Editors) |
| 686 | Was ist bei der Kombination von Gruppenrichtlinien (Win2K) und Systemrichtlinien (NT4) zu beachten | Die NT4.0 Systemrichtlinien setzen die Gruppenrichtlinien au |
| 687 | Wie kann man Berechtigungen f | Explorer starten, das entsprechende Image ausw |
| 688 | Kann die Recovery Console auch von der Win2K CD gestartet werden | Ja |
| 689 | Wie kann man die Uhrzeit in der Taskleiste unter Windows 2000 TS aktivieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckREcts ? Austausch von 0x000000002 durch 0x00000000a |
| 690 | Hat sich bzgl. der Planung der Gruppen und Benutzerstrategie unter Win2K etwas ge | Ja, unter NT4 (AGLP) unter Win2K AGLDP = Accounts ? Globale Gruppen ? lokale Dom |
| 691 | An wieviele Benutzer kann eine SMTP Nachricht | Lt. RFC822 100 Benutzer, SMTP in Win2K erweitert |

| | | |
|-----|--|--|
| 692 | gleichzeitig gesendet werden (Windows 2000) Wie kann das AD mit Windows Bordmitteln durchsucht werden | den Standard Windows Adre |
| 693 | Wie k | Rechte Maustaste auf DFS-Ordner ? DFS ? ?Status pr |
| 694 | Erlaubt Windows 2000 die Deaktivierung der Vererbung von Berechtigungen | Ja, sowohl auf der untergeordneten- als auch auf der |
| 695 | Unter NT4 lie | Unter Win2K k |
| 696 | Wie wird ein evtl. Konflikt zwischen vererbten und nicht vererbten Berechtigungen behoben (Windows 2000) | Der SRM pr |
| 697 | Unterst | Ja, wenn ein entsprechendes BIOS usw. vorliegt. |
| 698 | Wieviele MB freien Speicherplatz braucht man zur Installation von Win2K AS | Mindestens 1069 MB |
| 699 | Warum kann ein Benutzer / Administrator die Dateiverkn | ????????? |
| 700 | K | Ja, Systemsteuerung ? Multimedia ? Audio - Erweitert |
| 701 | Warum kann der Site Server ILS Dienst nicht bei der Windows 2000 Installation installiert werden | ????????? |
| 702 | Wo kann der IAS im AD autorisiert werden | Programm Internetauthentifizierungsdienst ? Dienst im AD registrieren |
| 703 | Welche Aufgabe hat SETUPPLDR.BIN (Windows 2000) | SETUPLDR.BIN vergleicht die HW Ergebnisse von NTLDR mit einer Anzahl Systeme in BIOSINFO.INF auf der ersten Disk. Die Datei enth |
| 704 | Welche Aufgabe hat SETUPREG.HIV (Windows 2000) | SETUPREG.HIV ist eine schmale Registry, welche SETUPDD.SYS (Master welcher alle anderen Treiber I |
| 705 | Wof | NLS steht f |
| 706 | Win2K Setup formatiert eine Platte automatisch mit FAT32. Warum | Ab einer Gr |
| 707 | Nach einem Motherboardwechsel stoppt Win2K mit ?Inaccessible Boot Device? | Wenn die CHS Konfiguration des BIOS sich geringf |
| 708 | Was sollte man vor dem Update von NT4 auf Win2K bei der WINS und DHCP Datenbank beachten | Die JET Datenbanken der einzelnen Dienste vorher manuell komprimieren |
| 709 | Endlich kann Win9x auf Win2K upgedatet werden. Was passiert mit den ?Accounts? und Passw | Jeder Account in der PWL erh |
| 710 | Kann ein PDC mit NDS f | Nein, nur auf den BDC, weil die SAM in AD migriert wird |
| 711 | Wie kann man den Explorer mit RunAs als Administrator starten (Windows 2000) | TaskManager Explorer.exe Prozess killen, Neuen Explorer mit RunAs starten |
| 712 | Was ist mit EFS in Verbindung mit Profiles zu beachten | Die EFS Zertifikate werden in dem Benutzerprofil des jeweiligen Benutzers gespeichert |
| 713 | Wie kann das CSC Verhalten (Offline Dateien) in der Registry eingestellt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Shares ? REG_MULTI_SZ CSCFlags 0 = Standard 16 = Automatisch f |
| 714 | Was ist beim CSC ?Automatisches Caching f | Es werden nur die Dateien aus den gew |
| 715 | Wieviele Benutzer k | Aufgrund der TAPI-Architektur max. 5 Sprecher gleichzeitig |
| 716 | Auf welchem Port erfolgt die WINS Server Replikation (Windows 2000) | TCP Port 42 |
| 717 | Wie wird die DNS Root Server Selektion unter Windows 2000 DNS gehandhabt | Der lokale DNS kontaktiert einen Root-Server. N |
| 718 | Was hat sich bei der Verarbeitung von DNS Namen in Windows 2000 ge | Namen I |
| 719 | Welchen Haupteinsatz Zweck haben DNS Forwarder | Internet Adressen innerhalb der Firewall aufzul |
| 720 | Kann man das Verhalten CTRL + ALT + DEL beim Starten von Win2K deaktivieren | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD DisableCAD ? auf Wert = 1 setzen |
| 721 | Kann man mit RunAs auch die Shell Explorer mit Rechten eines anderen Benutzers starten | Ja, die bestehende Shell im Task Manager ?killen?, dann runas /u:Administrator@domain.xxx explorer.exe |
| 722 | Mit RunAS wird immer das Default Profile geladen. Kann man das | Ja, runas /profile /u:administrator@domain.xxx explorer.exe |
| 723 | Wie wird beim autoritativen Restore verhindert das andere DC die zur | Die Property Version Number wird auf 100.000 gesetzt. Damit ist sichergestellt, da |
| 724 | Wieso kann ein IAS Server das AD nicht zur Authentifizierung von Benutzern verwenden (Windows 2000) | Der IAS Server mu |
| 725 | Worauf ist bei der Verwendung des Win2K Backup Programmes zu achten | Die Kataloge werden in dem Profil des Benutzers gespeichert, welcher einen Backup Job definiert hat (zus |
| 726 | Wo kann unter Win2k die Liste der Warnempf | Unter NT4 im Server-Manager oder Systemsteuerung Server, unter Win2k ?????????? |
| 727 | Wie k | PERFMON /WMI |
| 728 | Bei der Ausf | Win2K stellt die Existenz eines Netzwerkes fest (einges. Hub, Switch etc.) Wenn das Ger |
| 729 | Kann IAS zur Authentifizierung von Web-Benutzern verwendet werden | Nein, alle Versionen von IIS unterst |
| 730 | Wie kann das Weiterleiten von Druckauftr | Mit einer Nullsitzung. Standardm |
| 731 | Wie hoch ist der minimale Wert von MAXMEM in der BOOT.INI f | F |
| 732 | Wie kann man eine Site ohne DC zu einem DC einer anderen Site hinzuf | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters\SiteCoverage ? REG_MULTI_SZ ? Wert = Sitename |

| | | |
|-----|--|---|
| 733 | Gibt es ein Tool mit welchem Drucker von der Kommandozeile administriert und installiert werden k | Rundll32 ? z. B. Rundll32 printui.dll,PrintUIEntry (il /c:\Computer ? installiert f |
| 734 | Gibt es ein Tool mit welchem Drucker von der Kommandozeile administriert und installiert werden k | PrnAdmin, registrieren mit regsvr32 Pfad\PrnAdmin.dll. In Verbindung mit Scripting Host |
| 735 | Was ist beim Restore der Registry aus dem Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Repair\RegBack zu beachten | Die Registrierungseinstellungen spiegeln den Zustand bis zur letzten Sicherung des Systemstus wieder |
| 736 | Gibt es Unterschiede bei der SFC unter Win2K Prof und Win2K Srv | Ja, bei Win2K Srv wird die |
| 737 | Was ist bei der Verwendung einer AD CA mit den CRL zu beachten (Windows 2000) | Aufgrund der Replikationslatenz wird der CRL Wert der CA auf 120% l |
| 738 | Was ist f | QOS Paket Scheduler auf allen Win2K Clients QOS Applikationen einsetzen 802.1p f |
| 739 | Kann man den alten Systemmonitor unter Win2K verwenden | Ja, aus dem Resource Kit ? PERFMON4.EXE |
| 740 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\lp\ - InitialAddressPoolSize ? Standard = 10 |
| 741 | K | Ja, geplante Jobs werden in .JOB Dateien gespeichert |
| 742 | Wieviele Exchange 2000 Server darf es pro GC Server geben | MS empfiehlt maximal 4 Exchange 2000 Server pro GC Server |
| 743 | Wie lautet die Adresse zum Drucken | HTTP://SERVERNAME/printers/Freigabename/.printer |
| 744 | Wie kann eine gecrashte WINS Installation am einfachsten wiederhergestellt werden (Windows 2000) | |
| 745 | Eine Verz | Beim Aufheben der Sperre wird die Liste der Dom |
| 746 | Kann die WINS Datenbank so eingestellt werden, dass sie erst startet wenn die erste Replikation abgeschlossen ist (Windows 2000) | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Wins\Partners\Pull and Push\ - REG_DWORD ? InitTimePause ? Wert = 1 startet WINS im angehaltenen Zustand und wartet auf Replikation |
| 747 | WINS verwendet eine Sitzung auf Port 135, danach wird dynamisch Port | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet\UseInternetPorts ? REG_MULTI_SZ ? Ports ? Wert = Gruppe von Ports |
| 748 | K | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet\Ports\InternetAvailable ? REG_SZ Y oder N Y = alle Ports unter UseInternetPorts verf |
| 749 | Wie kann das RSVP SP Debugging aktiviert werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RSVP\Parameters\ - REG_DWORD ? EnableDebugAid ? Wert = 1 aktiviert |
| 750 | Wieviele PPTP Ports sind standardm | Standardm |
| 751 | Welche Komponente ist w | Die LSASS (Local Security Authority Sub System) |
| 752 | Wieviele IPX Netzwerk-Ids ben | Eine einzige |
| 753 | Wie hei | Client (nur Antwort) Sicherer Server (erfordert Sicherheit) Server (erfordert Sicherheit) |
| 754 | Welche drei Buildin lokalen Gruppen werden zu einem Computer bei der Heraufstufung zum DC hinzugef | Server-Operatoren Konten-Operatoren Druck-Operatoren |
| 755 | Welche vier Protokolle sind unter Win2K in der Secure Channel Authentifizierungsmethode enthalten | SSL 2.0 SSL 3.0 PCT 1.0 TLS 1.0 |
| 756 | Welche Berechtigungen muss ein Benutzer zur RIS-Installation auf einem RIS PC haben (Windows 2000) | Das Recht ?Anmelden als Stapelverarbeitungs-Auftrag? |
| 757 | Wie gro | 20.480 KB |
| 758 | Wie kann der CRL-Check von dem IKE aktiviert werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\PolicyAgent\ - Schl |
| 759 | Wie kann der IKE Status deaktiviert werden (Windows 2000) | NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT Startet den IPsec Policy Agent Service neu |
| 760 | Kann man unter Win2K sehen, welche BIOS Version und Datum der PC hat | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\Description |
| 761 | Einige Benutzerrechte werden unter NT/Win2K nicht protokolliert. Wie kann teilweise Protokollierung eingestellt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\LSA ? REG_BINARY ? FullPrivilegeAuditing ? Wert = 1 |
| 762 | Warum fehlt das Recht ?KEIN ZUGRIFF? unter Windows 2000 | Windows 2000 steuert die Rechte jetzt wesentlich differenzierter, so dass eine individuelle Steuerung m |
| 763 | Warum funktioniert das automatische Failover f | Failover f |
| 764 | Warum lassen sich unter Windows 2000 viele NT4 Drucktreiber nicht mehr installieren | Drucktreiber laufen unter Windows 2000 im User Mode. NT4 Treiber im Kernel Mode, daher sind diese nicht einsetzbar |
| 765 | Gibt es den Dienst Protected Storage unter Windows 2000 nicht mehr | Doch, er heisst Gesch |
| 766 | Gibt es ein Tool, mit welchem man sich komfortabel von der Kommandozeile die Prozesse eines PC und deren Bedeutung etc. anzeigen lassen kann | Ja, das Programm TLIST aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 767 | Welche Aufgabe hat der Dienst SVCHOST.EXE (Windows 2000) | SVCHOST.EXE ist ein generischer Host-Prozess Name, welcher Dienste startet, die von DLLs aufgerufen werden |

| | | |
|-----|--|--|
| 768 | Wie kann unter Win2K DOS-Fenstern mit der Maus markierter Text in die Zwischenablage kopiert werden | Klick rechte Maustaste auf den markierten Text |
| 769 | Existiert noch eine niedrigere Ebene der NTFS-Berechtigungsvergabe als die Standardrechte | Ja, unter NT4 |
| 770 | Wieviel Platz wird f | Anzahl Dateien x 1280 Volume Size in Byte / 100 Anzahl Dateien + Volume Size Volume Size / 803 + Anzahl Dateien + Volume Size 196.096 zu dem Ergebnis addieren |
| 771 | Wann wird die SFC nicht aktiv (Windows 2000) | UPDATE.EXE (SP) HOTFIX.EXE WINNT32 Windows Update Service |
| 772 | Was ist beim dem Kommando RunAs zu beachten (Windows 2000) | Disk Quotas Verwaltung I |
| 773 | Das BIOS Datum wird bei WINMSD unter NT nur zweistellig und falsch interpretiert | Alle NT SP4 interpretieren das Datum als MM/DD/YY. Neuere BIOS verwenden aber MM/DD/CCYY. Daher teigt WINMSD bei 04/04/2000 ? 04/04/20 an. MS Support bietet einen Hotfix |
| 774 | Welche Einschr | Syspart kann nur auf Zielrechnern verwendet werden, auf denen bereits NT 3.51, 4.0 oder Win2K installiert ist |
| 775 | Kann man die Offlinedateien-Features unter Win2K Terminal Server nutzen | Nein |
| 776 | Wie gro | 10 Prozent der Festplattenkapazit |
| 777 | Gibt es ein Tool, mit welchem man den Speicherort der Offlinedateien verschieben kann (Windows 2000) | Ja, CACHEDMOV.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 778 | Kann jede DNS Zone f | Nein, nur Active Directory integrierte Zonen |
| 779 | Welche Einschr | Die Aufr |
| 780 | Wie kann die Multicastweiterleitung aktiviert werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\ - EnableMulticastForwarding ? Wert = 1 |
| 781 | Wie kann Die RAS-Kontensperre des Fehlversuchsz | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\Account Lockout ? ResetTime ? Wert in Min. |
| 782 | Wie kann ein Dom | Active Directory Benutzer und Computer ? Ansicht Erweiterte Funktionen ? DFS-Stamm I |
| 783 | Gibt es ein Tool, mit welchem .Pol Dateien angezeigt werden k | Ja, REGVIEW aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 784 | Was hat sich bei der Ermittlung einer langsamen Netzwerkverbindung f | Win2K ermittelt mit einem speziellen IP-Algorithmus die Leitungsauslastung. NT4 ermittelte nur die Leistung des Dateisystems des Servers |
| 785 | K | Nein, es existiert kein RIS-Tool. Evtl. aber mit Hilfe von NTFRS |
| 786 | Welche Auswirkungen hat SIS auf Quota Eintr | Keine, Quto Eintr |
| 787 | Kann NTBACKUP unter NT4 Backup Kataloge verwenden | Ja, mit Trick, Backup Katalog wird tempor |
| 788 | Wof | Protected Storage ist Teil der MS Crypto API und speichert Schl |
| 789 | Wie kann die Systemdateipr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? SFCDisable ? Wert = 0xffff9d |
| 790 | Windows 95/98 Clients st | Startdiskette ? in das Windows Verzeichnis wechseln ? Attribute der Datei SYSTEM.DAT zur |
| 791 | Auf einer Festplatte unter Win2K kommt es zu Schreibproblemen. Der Modus (PIO-DMA) wurde schon verringert | Win2K verwaltet den IDE Bus selbst |
| 792 | Kann man verhindern das Benutzer neue Drucker anlegen bzw. I | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDeletePrinter ? Wert = 1 oder REG_DWORD ? NoAddPrinter ? Wert = 1 |
| 793 | Kann man den Benutzer daran hindern, | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoSetTaskBar ? Wert = 1 |
| 794 | Kann man individuelle administrative Tools ohne das komplette ADMINPAK.MSI installieren (Windows 2000) | Ja, die entsprechende DLL entpacken (Expand XXX.DL_ nach XXX.DLL) Ausf |
| 795 | Welche Aufgabe hat der Parameter /ENFORCE bei den Group Policies | Der Parameter /ENFORCE veranlasst Policies f |
| 796 | Normalerweise werden Group Policies periodisch auf dem Client nur bei | Ja, die Security Einstellungen werden standardm |
| 797 | Kann man das Intervall f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinlogonGPEExtensions\{82 ...} ? REG_DWORD ? MaxNoGPListChangesInterval ? Wert in Minuten |
| 798 | Wie kann sichergestellt werden, dass bei gleichzeitiger Bearbeitung der gleichen GP auf untersch. DC keine Konflikte entstehen | Standardm |
| 799 | Kann die alte Poledit Version aus NT4 unter Win2K verwendet werden | Jein, die alte Version unterst |
| 800 | Kann der Suchpfad f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl |

| | | |
|-----|--|--|
| 801 | Welche | Set\Control\Update ? UpdateMode ? Wert Standard = 2 auf ? REG_SZ FQ-Pfad zur .POL-Datei setzen |
| 802 | K | Bis SP6 wurden die Systemrichtlinien im Kontext des lokalen Systems ausgef |
| 803 | Unterst | Nicht direkt. evtl. mit Hilfe des Tools GPOLMIG.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 804 | Unterst | Nein, Broadcast, Multicast und RSVP werden nicht verschl |
| 805 | Kann IPsec | Nein, IPsec bindet sich nur an die erste Karte |
| 806 | Wie kann die Unterst | Nein, IPsec I |
| 807 | Welche Verfahren k | Ab NT 4.0, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DHCP\Parameters\ - IgnoreBroadcastFlag -?auf Wert = 1 setzen |
| 808 | Existiert ein Tool zur effektiven Fehlerprotokollierung f | IAS und RRAS |
| 809 | Mit welcher Formel kann man die Anzahl der FSMO berechnen | Ja, TRACEENABLE.EXE |
| 810 | Wie kann die Authentifizierung eines Client | (n x 3) + 2 ? n = Anzahl Dom |
| 811 | Wie kann verhindert werden, das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD ? AvoidPDCOnWAN ? Wert = 1 |
| 812 | Wie k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_BINARY ? NoSaveSettings ? Wert = 1 |
| 813 | Kann der Pfad zum Memory Dump ver | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound ? REG_SZ ? Beep ? Wert = No |
| 814 | Wie kann der Timeout f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? ExpectedDialupDelay ? Wert von 0 ? 600 Sekunden |
| 815 | M | Nein, SP1 aktualisiert auch die ADMINPAK.MSI Dateien. |
| 816 | Muss nach der Installation von SP1 Win2K und der Nachinstallation von Diensten und Treibern SP1 neu installiert werden | Nein, SP1 aktualisiert zwar nicht die DRIVER.CAB, installiert aber SP1.CAB, welche die ge |
| 817 | Wie lautet die Syntax f | Q#####_XXX_YYY_ZZZ_LL.EXE Q = KB Artikel XXX = OS YYY = SP Level ZZZ = HW Plattform LL = Sprache |
| 818 | Welche Einschr | USB-Drucker werden nicht automatisch freigegeben und im AD ver |
| 819 | Wo ist der Unterschied zwischen PING und PPTPING | PING arbeitet auf Schicht 2, PPTPING auf Schicht 3 |
| 820 | K | Theoretisch ja, mit dem Programm ELWIZ (www.heysoft.de), auf dem BDC erst Richtlinien definieren, wenn der PDC |
| 821 | Welche Aufgabe hat COMTI | COMTI f |
| 822 | Windows NT erkennt die Mouse nicht. Kann das manuell ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Sermouse\Parameters ? REG_DWORD OverrideHardwareBitsring ? Wert 1 = COM1 ? Wert 2 = COM2 |
| 823 | Nach Inst. Von SP6A und IE5.5 I | Die Datei Schannel.dll aus der |
| 824 | Was hat sich bei der Win2k Insallation und der Best | Es muss nicht meht mit F8 bis ans Ende der EULA gesprungen werden. F8 geht sofort |
| 825 | Gibt es die M | Ja, AUTHREST.EXE auf der Exchange 2000 CD enthalten |
| 826 | Ein BDC soll | Installation ? Dienste ? WINS ausw |
| 827 | Unter Win2k merkt sich das System den zuletzt benutzten Pfad im Regedit | Kann nicht einfach deaktiviert werden. Umgehung: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit ? LastKey I |
| 828 | Wie kann die Aktualisierung der SRV-Eintr | NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON |
| 829 | Warum sind die Logdateien f | AD verwendet 8 KB Seiten, Exchange 4 KB Seiten. MS hat Performanceeinbu |
| 830 | Kann ein Administrator unter Win2K Besitz an Objekten | Nein, anders als unter NT4 kann nur die Gruppe der Dom |
| 831 | K | Ja, neuere CD-ROM und DVD funktionieren. Ger |
| 832 | Der Schatten des Mauszeigers unter Win2K ist eine Performancebremse. Kann er deaktiviert werden | Ja, Systemsteuerung ? Maus ? Zeiger ? Zeigerschatten deaktivieren |
| 833 | Kann UDMA-66 unter Win2K aktiviert werden | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\Class\{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318} ? REG_DWORD ? EnableUDMA66 ? Wert = 1 |
| 834 | Wie kann Software ohne Anmeldung des Administrators automatisch installiert werden (Windows 2000) | SET SU_PASSWORD=PASSWORT SU ADMINPASSWORT Pfad\Datei.EXE ?Parameter SET SU_PASSWORD=LEER |
| 835 | Kann man sich ohne GC in einer Native Mode Domain | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl |

| | | |
|-----|---|--|
| | anmelden (Windows 2000) | Set\Control\LSA\IgnoreGCFailure ? auf Wert = 1 setzen |
| 836 | Welche Einschr | Win2K IrDA unterst |
| 837 | Wie kann der Wirkungskreis von GP eingeschr | Indem man die ACL f |
| 838 | Wo kann der Pfad eingestellt werden, in dem Win2K nach den installierten Service Pack Dateien Ausschau h | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? ServicePackSourcePath ? Den Pfad zu den SP-Dateien angeben |
| 839 | Bei fehlender Netzwerkverbindung zu einem Win2K DC erscheint bei Anmeldung von Win2K Prof. keine Fehlermeldung ?Der Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - REG_SZ ? ReportControllerMissing ? Wert = True |
| 840 | Was ist in einer Mixed Umgebung NT4 und Win2K bei den Profiles zu beachten | NT4 ben |
| 841 | Was ist bei dem Zeitdienst einer Win2K Prof. Maschine in einer NT4 Dom | Win2K sucht einen Zeitsrever. NT4 hat jedoch keinen (Win2K SRV aber). Den Zeitdienst deaktivieren oder einen NT4 Time Server aufsetzen (z. B. Reskit) |
| 842 | Computer Accounts von NT4 und fr | ADSI Edit und NLTEST aus den Win2K Support Tools helfen. BDC Account l |
| 843 | Nicht Win2K Clients bekommen ein ?Access Denied? beim Zugriff auf einen Win2K CA Server | Nicht Win2K Clients unterst |
| 844 | Gibt es ein Tool mit welchem Dateien im laufenden Betrieb gel | Ja, Win2K Resource Kit. Datei INUSE.EXE |
| 845 | Wieviele gleichzeitige Bildschirme unterst | Max. 10 gleichzeitig angeschlossene Bildschirme |
| 846 | Was ist bei der Multi-Grafikkartennutzung unter Win2K zu beachten | Windows 2000 mu |
| 847 | Wie kann UDMA 66 unter Win2K aktiviert werden | Es wird ein 80Pin Kabel ben |
| 848 | Steht APM auf allen Windows 2000 Plattformen zur Verf | Nein, nur auf der Windows 2000 Professional Plattform |
| 849 | Warum gibt es Probleme bei Bind 8.1.1 mit den neuen SRV Eintr | SRV Eintr |
| 850 | Kann Exchange 2000 nur auf Windows 2000 Advanced Server installiert werden | Nein, l |
| 851 | Wieviele Datenbanken unterst | Nur Exchange Server 2000 Enterprise unterst |
| 852 | Kann ein UNIX DNS Server auf Win2k DNS migriert wreden | Ja, am besten Standalone Win2K Server. Die Forward- und Reversedateien per FTP in das Win2K DNS Verzeichnis kopieren. Die Dateinamen und |
| 853 | Unterst | Nein, weil Notebooks meist nur eine HD haben. Es gibt jedoch einen MS Bug. Notebooks ohne APM oder ACPI werden als PC gehandelt. (Steht auch nicht in %Systemroot%\Inf\biosinfo.inf). Behebung: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\dmload Wert 0x0 (boot) in 0x4 (disabled) |
| 854 | Gibt es die HCL nur noch als Webversion oder noch zum downloaden als Text-datei | Endlich gibt es sie wieder als Textdatei f |
| 855 | Wieviele Postf | 1996 waren es ca. 500-600 Postf |
| 856 | Wo liegt die Auslastungsgrenze bei OWA | Bei ca. 700-800 gleichzeitigen Benutzern, egal welche Hardware verwendet wird (4-fach PIII, 1 GB RAM). Liegt an der HTTP-MAPI Umsetzung |
| 857 | Windows 2000 Prof. Clients nutzen den SNTP Dienst um die korrekten Zeiten ihres DC zu bekommen. Wie kann ein Win2k Prof. Client in einem NT4 Netz SNTP nutzen | Indem der Parameter NET TIME /SETSNTIP:IP-Adresse-des-Zeitservers im Internet angegeben wird (Voraussetzung ist jedoch ein permanenter Internet-Zugang. |
| 858 | Kann man f | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDesktop ? Wert = 1 |
| 859 | Was sollte man bei der Verwendung von NTFSDOS beachten | Um auf lange Dateinamen zugreifen zu k |
| 860 | Was ist bei der Verwendung der Gruppe ?Pr | Nach M |
| 861 | Wof | F |
| 862 | Welche Aufgabe hat das Tool NARRATOR.EXE unter Windows 2000 | Es sorgt f |
| 863 | Wie kann die Registry eines Rechners modifiziert werden wo nur die Dateien SYSTEM.DAT und USER.DAT im Zugriff sind | Die Dateien als Textdatei exportieren. Regedit /L: c:\backup\system.dat /R:C:\backup\user.dat /E alte.reg (Beispiel) |
| 864 | Mit welchem Tool k | REGSVR32 DLL-Name, mit REGSVR32 /U DLL-Name wird die DLL wieder deinstalliert |
| 865 | Kann man Windows Fonts auf einem MAC nutzen | Ja, Third-Party Tools wie TT-Converter und TransType bieten diese M |
| 866 | Welche Einstellungen gelten f | Die DS Cache API speichert Abfragen 10 Minuten zwischen oder wenn der Cache 4 MB erreicht hat (jeder Eintrag ca. 3,5 KB Speicherplatz) |
| 867 | Wo k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? CachingEnabled Wert = 1 aktiviert, Wert = 2 deaktiviert |
| 868 | Wo k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? CacheTTL ? z. B. 0x600 (600 Sekunden) |
| 869 | Wo k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? MaxEntries ? 0x0 = unbeschr |
| 870 | Werden TP4 Verbindungen von Exchange 2000 f | Nein, weil Windows 2000 keine TP4 Unterst |

| | | |
|-----|---|---|
| 871 | Wurde der MTA in Exchange 2000 modifiziert | Ja, unter anderem unterst |
| 872 | Warum funktioniert der Registry Patch ?Don?t Display Last Username? unter Win2K nicht immer wenn er | Windows 2000 speichert die Policy in einem anderen Registry Pfad ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System |
| 873 | Werden die Warnempfehlungen | Nein, sie m |
| 874 | Beim Starten von Outlook 2000 unter Win2K SP1 erscheint die Fehlermeldung ?Das Programm kann nicht korrekt initialisiert werden | Den Registry Schl |
| 875 | Wie kann man bei der Installation von Win2K den automatischen ACPI Support deaktivieren | Wenn die Meldung ? Dr |
| 876 | Wie kann das Starten von Anwendungen im Autostart unter Windows deaktiviert werden | Am System mit gedr |
| 877 | Gibt es ein Tool mit welchem die Metabasis von IIS und anderen Metabasis-basierenden Programmen ge | Ja, Metaedit 2.0 aus dem Windows 2000 Server Resource Kit |
| 878 | Was bedeutet die Spalte ?Relevanz? im Explorer im Suchen-Men | ???? |
| 879 | Unter welchen Bedingungen sollte der License Logging Dienst unter Win2K wieder aktiviert werden | Wenn mehr als 10 gleichzeitige SSL Verbindungen auf einem Exchange 2000 Front End Server ausgef |
| 880 | Wie kann der AD Replikations-Port fest eingestellt werden (Windows 2000) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? REG_DWORD ? TCP/IP ? Port festlegen |
| 881 | Ein NT4 BDC kann nicht zur Windows 2000 Dom | Verwendung des Windows 2000 Servermanagers |
| 882 | Warum darf ein NetBIOS Name unter Windows 2000 keine Leerzeichen enthalten | Unter NT4 durfte der NetBIOS Name Leerzeichen enthalten. In Win2K wegen der DNS Kompatibilit |
| 883 | Wie kann ein nicht mehr existierender Dom | NTDSUTIL ? MetaDataCleanup |
| 884 | Wie kann ich unter Win2K DNS Round Robin aktivieren | Unter Win2K wird standardm |
| 885 | Wie kann die Reregistrierung von DNS Eintr | IPCONFIG / REGISTERDNS NETDIAG /FIX Stoopen und Starten des NETLOGON Dienstes |
| 886 | Wie kann man Win2K Clients dazu bringen die alten NT4 Richtlinien (NTCONFIG.POL) zu nutzen | Gruppenrichtlinien - Konfiguration\Administrative Templates\System\Group Policy ? Disable System Policiy auf ? Disabled stellen |
| 887 | Kann man einstellen das sich ein Benutzer nur einmal anmelden kann | Von NT aus nicht, mit Hilfe des Programmes CCONNECT.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit ist jedoch eine Kombination aus Skripten und diesem Programm m |
| 888 | Wie kann eine Nachricht an alle Benutzer im Netzwerk gesendet werden | NET SEND * (Broadcast) ? Nachricht |
| 889 | Wie kann man alle Netzwerklaufwerke auf einmal disconnecten | NET USE */DEL /YES |
| 890 | K | Ein manuelles komprimieren des CSC Ordners wird nicht unterst |
| 891 | Was besagt die Fehlermeldung ?Der IRP Stack Size? ist ung | ? ? Kann ignoriert werden. Tritt auf wenn unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\IRPStackSize ein Wert kleiner als 11 eingetragen ist |
| 892 | Die Recovery Console kann nicht auf einem Win2K System mit einem RAID 1 installiert werden | Den Mirror in der Festplattenverwaltung ?aufbrechen?. Die Recovery Console installieren und den Mirror erneut initialisieren |
| 893 | Bei der Anmeldung an NT kommt die Meldung ?Initalisierung von USER32.DLL oder KERNEL32.DLL ist fehlgeschlagen | Schuld ist ein Software-Limit der Desktop Heap Size HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems SharedSection=1024,3072 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 512 or ,1024 %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=Windows SharedSection=1024,3072,1024 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 |
| 894 | | etting to ,512 setzt den Desktop Heap auf 512KB f |
| 895 | Welche Aussage haben die Punkte auf dem blauen Bildschirm bei der NT/Win2K Anmeldung | Jeweils drei Punkte repr |
| 896 | Bei der Anlage von Shortcuts werden diese mit UNC Pfaden erstellt | Shortcuts enthalten automatisch UNC-Pfade. Um Probleme zu vermeiden kann das Programm SHORTCUT.EXE aus dem Resource Kit verwendet werden oder das LinkTracking ausgeschaltet werden ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? LinkRseolveIgnoreLinkInfo ? Wert = 1 |
| 897 | Wie kann das RAS Verbindungs-Skript gedebugged werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters Logging ? Wert = 1 |

898 Der Zugriff auf die Registry wurde unterbunden. Kann das umgangen werden
 Ja, at <1 Minute in der Zukunft> /interactive regedt32.exe

| | | |
|-----|---|--|
| 899 | Was hat sich in der REGEDIT Version unter Win2K ge | Der Editor merkt sich die letzte ge |
| 900 | Wo speichert Win2K die letzte ge | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit>LastKey |
| 901 | Wie kann die SYSKEY Funktionalit | Starten mit den Startdisketten ? R f |
| 902 | Wie kann die Windows 2000 Multilanguage Installation deinstalliert werden | Diese Version kann nicht deinstalliert werden. Einfach MUISETUP ausf |
| 903 | Wie kann das Secure Desktop Patch von Windows 2000 deaktiviert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD ? SecureDesktop ? Wert = 0 |
| 904 | Wie kann man eine Win2K Maschine vom Command-Prompt sperren | rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation |
| 905 | Wie kann der Speicherort f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_EXPAND_SZ ? SFCDllCacheDir ? C:\DLLCACHEPFAD (lokaler Pfad) |
| 906 | Wie kann der DLL-Cache unter Windows 2000 deaktiviert werden | sfc /cachesize=0 |
| 907 | | fc /scannow |
| 908 | Wie kann die Anzahl der gleichzeitigen Anmeldung an einen NT/Win2K Server begrenzt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_DWORD ? Users = Wert = Anzahl Benutzer |
| 909 | Wie k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout - REG_BINARY - Scancode Map Wert = 0000 0000 0000 0000 0300 0000 0000 5BE0 0000 5CE0 0000 0000 (ohne die Leerzeichen) |
| 910 | Wie kann man einstellen das das Boot-Men | Timeout = -1 in die BOOT.INI setzen |
| 911 | Wie kann der Pfad zu den Ereignisanzeigen-Logs ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog ? Drei Rubriken., Unter jeder Rubrik ein Eintrag Files = Pfad zu den Logdateien |
| 912 | Kann man feststellen wann NT installiert worden ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate in Sekunden vom 01.01.1970 |
| 913 | Wie kann der IPSEC Policy Agent neu gestartet werden | NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT |
| 914 | Wie kann das Logging f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent ? Neuer Schl |
| 915 | Wie kann man IPSEC Datenverkehr | Port 50 (ESP), 51 (AH) und 500 (ISAKMP Oakley) freischalten |
| 916 | Wie kann ich sehen, welches offizielle Subnet eine Organisation benutzt | Die Organisation ARIN hat eine Datenbank aller Subnetze http://www.arin.net/whois/ . |
| 917 | Wie kann f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD - DisableDHCPMediaSense Wert = 1 |
| 918 | Kann man feststellen wann ein Benutzer sich eingeloggt hat (Windows 2000) | Ja, lokal z. B. mit NET STATISTICS WORKSTATION |
| 919 | Wie kann ich die Gr | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics - Shell Icon Size ? Wert = 16, 48 64 usw. |
| 920 | Wie kann die Meldung ?Anmelden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? RASDisable ? Wert =1 |
| 921 | Wo ist das Tool SCOPY unter Windows 2000 | Das Tool SCOPY aus dem Resoure Kit ist jetzt in seiner Funktionalit |
| 922 | Was ist die Datei USER.DMP (Windows 2000) | USER.DMP wird von Dr. Watson erstellt und protokolliert eine gecrashte NT Anwendung. Anzeige mit DUMPXAM oder windbg -z user.dmp |
| 923 | Was wird mit der RDISK unter Win2K erstellt | Nur die Dateien SETUP.LOG, AUTOEXEC.NT und CONFIG.SYS, wenn die Option ?Die Registrierung im Wiederherstellungsverzeichnis sichern? gew |
| 924 | Was hat sich bei DHCP und RAS in Windows 2000 ge | Unter Windows 2000 werden die DHCP-RAS-Leases freigegeben sobald der RRAS heruntergefahren wird. NT4 RAS hat die Lease unbegrenzt verwaltet |
| 925 | Wo kann die Anzahl der von RRAS geleasten Adressen ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP\ - REG_DWORD InitialAddressPoolSize |
| 926 | Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Serverank | Ja, RASLIST.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit. |
| 927 | Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Serveraktivit | Ja, RASSRVMON.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit. |
| 928 | Gibt es ein Tool mit welchem die Benutzer angezeigt | Ja, RASUSERS.EXE, aus dem Windows 2000 |

| | | |
|-----|--|--|
| 929 | werden k Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Ablaufverfolgung | Resource Kit. Ja, TRACEENABLE.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit. |
| 930 | Was sollte bei der Verwendung von EFS beachtet werden (Windows 2000) | EFS ist nicht kompatibel zu Roaming Profiles, FRS und Offline-Dateien |
| 931 | Welche Einschr | Die Softwareinstallation innerhalb der Group Policies wird nicht automatisch refreshed (SECEDIT /REFRESHPOLICY). Dies muss manuelle durch den Administrator durchgef |
| 932 | Wie kann man unter Windows 2000 die DLL-Umleitung einrichten wenn die Applikation nicht umprogrammiert wurde | In dem Anwendungsverzeichnis der Anwendung eine Datei ANWENDUNGSNAME.EXE.LOCAL anlegen. Win2K sucht dann nach gemeinsam ben |
| 933 | Hat sich an der SMB Unterst | Ja, Win2K unterst |
| 934 | Warum l | ACPI mu |
| 935 | Welches Problem gibt es bei der Verwendung von Offlinedateien in einem Netzwerk mit unterschiedlichen Subnetzen | Der Offlinemechanismus unterscheidet keine IP-Subnetze, weil er ausgehend von der aktuellen IP die Entscheidung durchf |
| 936 | Ist DISKPERF unter Windows 2000 standardm | Ja, weil keine Performanceeinbu |
| 937 | Seit SP4 unter PPTP gibt es Performanceprobleme | SP4 |
| 938 | NT und Windows 2000 versenden beim Starten des Systems eine Broadcast IP (GratuitousARP) um doppelte Ips zu erkennen. Wie kann das verhindert werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\TCPIP\Parameters ? ArpRetryCount ? auf Wert = 0 setzen |
| 939 | Welche Einschr | Es werden maximal 999 Neustarts unterst |
| 940 | Was ist bei der Umwandlung dynamischer- in Basisfestplatten zu beachten | Bei der Umwandlung gehen s |
| 941 | Unterst | Ja, allerdings nur eingeschr |
| 942 | Gibt es ein Tool mit welchem die Zertifikatsdienste von der Kommandozeile verwaltet werden k | Ja, CERTUTIL von Windows 2000 |
| 943 | Gibt es eine M | Ja, XCOPY /T |
| 944 | Was ist beim Einsatz eines Exchange Servers (5.5 / 2000) unter Windows 2000 zu beachten wenn das System mehr als 1 GB RAM hat | Unbedingt den Schalter /3GB in der BOOT.INI setzen. Win2K/NT verwenden immer 2 GB f |
| 945 | Warum gibt es das Tool, Perfewiz unter Exchange 2000 nicht mehr | Exchange 2000 ist in der Regel selbsttunend und integriert sich st |
| 946 | Was ist bei einem Update von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 bei dem Tool Perfewiz zu beachten | Einige Perfewiz Einstellungen aus MEX 5.5 werden nicht |
| 947 | Welche Einschr | Kerberos wird nur f |
| 948 | Was ist bei der Installation der Recovery Console auf einem gespiegelten Datentr | Vor der Installation der Recovery Console mu |
| 949 | Welche Aufgabe hat die Datei DLLHOST.EXE unter Windows 2000 | F |
| 950 | Wie kann man Abwesenheitsnachrichten an Verteilerlisten vermeiden | Einen |
| 951 | Wie kann das Win2K Defragmentierungsprogramm gel | L |
| 952 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SourcePath L |
| 953 | | frgUI.dll L |
| 954 | | Optional) L |
| 955 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\DefragPath |
| 956 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{476e644a-aaff-11d0-b944-00c04fd8d5b0}\Extensions\ContextMenu\ 43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5} |
| 957 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{476e644a-aaff-11d0-b944-00c04fd8d5b0}\E xtensions\NameSpace\ 43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5} |
| 958 | | KEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{80EE4901-33A8-11d1-A213-0080C88593A5} |
| 959 | | KEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{80EE4902-33A8-11d1-A213-0080C88593A5} |
| 960 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\SnapIns\{43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5} |
| 961 | | Starten Sie das System neu. |
| 962 | | Vorsicht bei Neuinstallation des SP) |
| 963 | Wann ist der FTP-Neustart unter IIS5 nicht aktiviert | Bei Anforderungen von Platzhaltern (MGET), zum Uploaden von Dateien (PUT) oder zum Downloaden von Dateien gr |
| 964 | Wieviel Sitzungen mit Telnet unterst | Max. 2 Sessions |
| 965 | Wie gro | Die Platten mit den Logdateien sollten mit 8 KB Cluster Gr |
| 966 | Wie kann man die SID von NT4 Benutzern, Gruppen und Computern ermitteln | Eine NT4 Dom |
| 967 | Welche Einschr | Lt. MS Empfehlung d |
| 968 | Existiert ein Tool mit welchem Remote Verzeichnisse | Ja, das Tool SHRPUBW.EXE aus dem Resource Kit. |

| | | |
|------|--|---|
| | angelegt und freigegeben werden k | Mit dem Server-Manager k |
| 970 | Welche Einschr | Der NT4 DFS-Client unterst |
| 971 | Wieviele gleichzeitige anonyme Verbindungen erlaubt die Terminal Server Internet Connector License | Max. 200 gleichzeitige anonyme Sitzungen |
| 972 | Wie sollte der Terminal Server unter Windows 2000 regul | Mit Hilfe des Tools TSSHUTDOWN von der Kommandozeile |
| 973 | Wie lang ist die G | Lt. RFC1631 standardm |
| 974 | Gibt es ein Tool mit welchem der User Status (Profile, Outlook usw.) vor einer BS-Migration gesichert und nach erfolgter Migration wieder zur | Ja, auf der MS Support Seite f |
| 975 | Welche Besonderheiten gibt es bei einem PC mit mehr als 4 GB RAM in Bezug auf die Auslagerungsdatei | Normalerweise betr |
| 976 | Welche zus | F |
| 977 | Welche Speicher-Grenze hat die Unterst | Bei Computern mit mehr als 16 GB RAM ist die PAE36 Unterst |
| 978 | Unterst | Ja, lokale Faxger |
| 979 | Werden die durchgef | Ja, in der Datei SCHEDLGU.TXT unter WINNT |
| 980 | Was passiert mit der DNS Konfiguration w | Windows 2000 erstellt automatisch die ben |
| 981 | K | Nein, Tombstone Objekte werden nicht angezeigt |
| 982 | Welche Besonderheiten sollte man bei der Sicherheitsvergabe f | Die Gruppe der Administratoren hat das Recht alle Logdateien durchzusehen. Alle anderen ?Benutzer? k |
| 983 | Welche Einschr | Pro LDM-Datenbank k |
| 984 | Wo liegen die Einschr | Removable Media und Festplatten mit Sektoren gr |
| 985 | Wie kann man sich die Reihenfolge der Namensaufl | ?Can we buy large Hard Disks? CWBLHD, Cache, WINS, Broadcast, LMHOSTS, HOSTS, DNS |
| 986 | Wieviel IP-Adressen werden f | Anzahl der konfigurierten RRAS Ports + einen Port f |
| 987 | Hat sich die Reihenfolge der Namensufl | Ja, Die HOSTS Datei wird als erstes in einen DNS Cache geladen |
| 988 | Welche Aufgabe hat die Win2K Gruppe ?DNSUpdateProxy? | F |
| 989 | Warum sollte kein DC in die Gruppe ?DNSUpdateProxy? aufgenommen werden wenn dieser gleichzeitig DHCP Server ist | Der DC wird als ?unsicherer? Server registriert und schafft somit eine Sicherheitsl |
| 990 | Warum sind keine RRAS Policies unter Windows 2000 verf | RRAS Policies unter Windows 2000 k |
| 991 | Wo werden die DHCP-Adressen f | In der Registry der RRAS Maschine |
| 992 | Kann die Anzahl der standardm | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\Initial AddressPoolSize = Anzahl IP |
| 993 | Wie k | Wenn der RRAS Server einen DHCP-Relay Agent als DHCP-Server Locator am internen Interface nutzt, werden die DHCPINFORM Pakete an den richtigen DHCP-Server gesendet |
| 994 | Wie kann das Tracing f | F |
| 995 | Wo werden RRAS Trace Dateien gespeichert | Unter WINNT\Tracing |
| 996 | Kann die Option Secure Callback f | Nein, Secure Callback steht f |
| 997 | Wo kann die Anzahl der maximalen Fehlanmeldungen f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\Account Lockout - Wert = Anzahl Logons |
| 998 | Die Protokollierung des Bootvorgangs ist aktiviert worden, aber die Datei NTBTLOG.TXT wird nicht erstellt | Das Session Manager Sub System (SMSS) mu |
| 999 | Was passiert mit ver | Die Drucker werden automatisch aus dem AD entfernt. Ist der Druck Server wieder verf |
| 1000 | Was ist Silent RIP | Silent RIP bedeutet das der Router seine Routing Tabellen aktualisiert ohne Informationen |
| 1001 | Was passiert wenn der anrufende Router andere Anmeldeinformationen an den empfangenden Router (Demand Dial Interface) sendet als der Demand Dial Router konfiguriert hat | Der anrufende Router wird vom empfangenden Router als Remote Access Benutzer identifiziert |
| 1002 | Bei der Installation von Windows 2000 wird eine 25-stellige Seriennummer abgefragt . Kann man auch eine generische Seriennummer eingeben | Ja, eine durchlaufende 7 klappt bei allen Produkten. Andere Variante: Wenn die ersten 5 Zeichen der Seriennummer richtig eingegeben wurden, k |
| 1003 | Gibt es eine Aufstellung welche HP Laserjet Drucker f | http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl10248.html |
| 1004 | Warum wird der aktivierte Schreibcache f | Der AD DC deaktiviert den Schreibcache automatisch um f |
| 1005 | Wann sollte der standardm | Wenn der DNS-Client auf einen bestimmten DNS Server beschr |
| 1006 | Welche Komponenten werden mit der 128-Bit Verschl | 3DES Verschl |
| 1007 | Wieviele Zertifikate k | Max. 250.00 Zertifikate |
| 1008 | Kann der Taskplaner unter Windows 2000 auch Remote ausgef | Ja, in der Netzwerkumgebung den gew |
| 1009 | Was mu | Damit SMTP als Replikationsprotokoll f |
| 1010 | Was bedeutet die Option ?Kennwort mit reversibler Verschl | Erm |
| 1011 | Kann eine globale Gruppe unter Windows 2000 in eine universelle Gruppe gewandelt werden | Ja, nur im einheitlichen Modus und nur wenn die globale Gruppe nicht Mitglied weiterer globaler Gruppen ist |
| 1012 | Kann eine dom | Ja, nur im einheitlichen Modus und nur wenn die dom |
| 1013 | Wie kann das Win2K SP Slip Streaming aktiviert werden | Update.exe /S:Pfad zu den Windows 2000 Distributionsdateien auf einem beschreibbaren Datentr |

| | | |
|------|---|--|
| 1014 | Unter welchen Umst | Wenn der PC ein Windows 2000 Advanced Server ist und die Clusterdienste auf der gleichen Maschine installiert sind |
| 1015 | Wo liegt die H | Die H |
| 1016 | Bei der Installation von Win2K ohne vorh. BS fragt das Setup nach einer Original NT4 CD. Wie kann das umgangen werden | Einfach eine 120 Tage Windows NT CD einlegen. Das Setup pr |
| 1017 | Gibt es eine M | Ja, entweder Verwendung von Servergespeicherten Benutzerprofilen oder die Verwendung der Export- und Importfunktionen der Zertifikate |
| 1018 | In einer Dom | Dort hat der lokal definierte Administrator-Account die EFS-Recovery Agent-Funktion |
| 1019 | Wie k | Das SnapIn ?Zertifikate? starten und die gew |
| 1020 | Wie kann man die EFS-Sicherheit auf einzelnen Maschinen ohne Dom | Als Administrator anmelden, den EFS-Recovery Agent-Schl |
| 1021 | In der Group Policy erscheinen die IPSec-Sicherheitsrichtlinien in englischer Sprache obwohl ein deutsches Win2K installiert ist. Wie kann das ge | Rechter Mausklick auf IP-Sicherheitsrichtlinien und Auswahl von ?Standardrichtlinien wiederherstellen (Vorsicht damit werden benutzerdefinierte Richtlinien zur |
| 1022 | In welcher Reihenfolge werden IPSec Richtlinien verarbeitet | Sicherheitsrichtlinie f |
| 1023 | NT4 Clients bekommen keine Verbindug zum Win2K Telnet Server | Das NTLM Authentifizierungsverfahren von NTLM v2 auf 1 oder 0 setzen |
| 1024 | Gibt es ein Tool mit welchem die Serverkonfiguration von Win2K | Ja, Windows 2000 Resource Kit Supplemental 1, SRVINFO.EXE |
| 1025 | Bei der Angabe eines alternativen Wiederherstellungspfad | Bei der Angabe eines alternativen Wiederherstellungspfad |
| 1026 | Was bedeutet die Option ?Automatisch installieren, wenn die Dateierweiterung aktiviert wird? f | Beim Doppelklick auf die entsprechende Datei mit der registrierten Dateierweiterung wird die Applikation mit Hilfe der Gruppenrichtlinien automatisch installiert |
| 1027 | Welche Funktion haben die eingeschr | Die eingeschr |
| 1028 | Wie h | Standardm |
| 1029 | Welche Bedeutung hat das Benutzerrecht ?Ver | Nichts anderes als die |
| 1030 | Welche Bedeutung hat das Benutzerrecht ?Erstellen eines Profils f | Der Benutzer kann auf NT / Win2K Leistungs |
| 1031 | Welches zus | Erstellen von HTML-Seiten basierend auf den Leistungsichten |
| 1032 | Existiert ein Tool mit welchem ein NT Druckersever komplett auf einen anderen Server migriert werden kann | Ja, Windows 2000 Resource Kit Supplemental I, PRINTERMIG. Kann auch NT4 Druckserver auf einen anderen NT4 Rechner verschieben |
| 1033 | Gibt es eine | Ja, Resource Kit f |
| 1034 | Was ist bei der Erstellung der Forest Root Domain unter Win2K zu beachten | Die Forest Root Domain wird der Time Source Server f |
| 1035 | Was ist bei der Installation eines DC | Durch die Answer Datei werden Teile der Anzeigen Der Administrationstools in Englisch angezeigt. Das beeintr |
| 1036 | Welche Einschr | Es k |
| 1037 | Existiert das Feature (Bug) File Delete Child unter Win2K immer noch | Ja, Ordner Vollzugriff, Datei nur Lesezugriff kann trotzdem gel |
| 1038 | Gibt es ein Tool mit welchem die Gruppenzugeh | Ja, MYTOKEN.EXE aus dem Win2K Resource Kit |
| 1039 | Wo werden ver | Drucker sind Child-Objekte des jeweiligen Druckservers und werden in der MMC Benutzer und Computer nur angezeigt wenn die Option ?Benutzer, Gruppen und Computer als Container? einstellt wird |
| 1040 | Wie kann man mit einem Klick auf einen Drucker | Systemsteuerung Drucker ? Drucker ausw |
| 1041 | Wie kommt man schnell auf die Homepage des jeweiligen Druckerherstellers | Systemsteuerung Drucker ? Drucker ausw |
| 1042 | Warum werden die Sicherheitseinstellungen in der MMC ?Benutzer und Computer? nicht angezeigt | Die Ansicht ?Erweiterte Funktionen? ist nicht aktiviert |
| 1043 | Warum ist die Win2K Softwareverteilung auf einem DC nicht m | Softwareverteilung |
| 1044 | Warum ist Softwareverteilung auf einem Win2K Terminalserver nicht m | Der Terminalserver befindet sich im Anwendungsmodus. Im Anwendungsmodus kann keine Softwareverteilung |
| 1045 | Welche Besonderheit gibt es bei den Gruppenrichtlinien und der Internet Explorer Wartung | Die Internet Explorer Wartung stellt dynamisch die Version des Internet Explorers fest und bietet Optionen f |
| 1046 | Wie hoch ist das Zeitintervall f | Alle 8 Stunden pr |
| 1047 | Wie kann man eine Gruppe zur Delegation von Gruppenrichtlinien berechnen | In die globale Gruppe der Richtlinien-Ersteller aufnehmen |
| 1048 | K | Ja, als .INS oder .CAB Datei ? Benutzerkonfiguration ? Windows Einstellungen ? Internet Explorer Wartung ? rechte Maustaste ? Browsereinstellungen exportieren |
| 1049 | Warum werden im Task Manager Prozesse aller Benutzer nicht aufgelistet | Dieses Feature wird nur aktiviert wenn auf dem Server die Terminalserverdienste installiert sind |
| 1050 | Warum werden die Sicherheitseinstellungen im MMC Benutzer und Computer nicht angezeigt | Die Schaltfl |
| 1051 | Warum tauchen gel | Standardm |
| 1052 | Wo kann die Auswahl des bevorzugten DC f | Im Gruppenrichtlinieneditor auf der obersten Ebene unter Ansicht DC-Optionen (PDC-Master sollte zur Konfliktvorbeugung bevorzugt werden) |

| | | |
|------|---|---|
| 1053 | Welches Zeitfenster kann f | Von 15-10080 Minuten |
| 1054 | Welchen Bereich k | Von 1 ? 32767 |
| 1055 | Wieviele Gruppen k | Maximal 1024 |
| 1056 | Wieviele Mitglieder sollte eine Gruppe unter Windows 2000 maximal enthalten | Maximal 5000 |
| 1057 | Gibt es .ADM Dateien f | Ja, das ORK enth |
| 1058 | Warum sollte man unter Win2K f | Um den Replikationsverkehr zu optimieren. DNS Dom |
| 1059 | Wo kann man unter Windows 2000 AD einen Bridgeheadserver f | In dem MMC Sites f |
| 1060 | Mit welchem Tool kann man unter Windows 2000 die aktuelle RID-Pollzuordnung sehen | Mit dem Tool DCDIAG aus den Windows 2000 Support Tools |
| 1061 | Warum sollte die Windows 2000 FSMO Funktion eines DC vor Herabstufung zum Member Server manuell vorgenommen werden | Das Tool |
| 1062 | Welche Einschr | Die autorisierende Wiederherstellung kann nicht f |
| 1063 | Wie wird die Versionsnummer des zu wiederherstellenden Objekts bei der autorisierenden Wiederherstellung unter Windows 2000 erh | Pro Tag zwischen der letzten Sicherung und dem Auftreten der Wiederherstellung wird die USN um 100.000 erh |
| 1064 | Was bedeutet ISTG von Windows 2000 | Inter Site Topology Generator. Dieses Tool erstellt die Verbindungen zwischen Standorten |
| 1065 | Wo kann das Kennwort f | Im Verzeichniswiederherstellungsmodus den Task Manager starten und das Kennwort des Admins |
| 1066 | Was ist ein Druckerstandort von Windows 2000 AD | Wird im MMC Sites eingestellt. Alle Drucker die im Standort erstellt werden, werden bei suchen nach Druckern im Standort angezeigt. Das verhindert das Suchen von Druckern in der gesamten Dom |
| 1067 | K | Ja, die Befehle k |
| 1068 | Welche Besonderheit hat der SEIZE Befehl des Tools NTDSUTIL bei der | Das Tool f |
| 1069 | Wie k | Die gel |
| 1070 | Welche Einschr | USB-Drucker m |
| 1071 | Welche Einschr | Drucker unter Win2K Professional m |
| 1072 | Warum sollte die IPSec Richtlinie ?Secure Server? von Windows 2000 AD nicht auf DHCP- und DNS-Server angewendet werden | Clients k |
| 1073 | Welche Bedeutung hat die Option ?Automatisches Caching f | Die Option ist etwas irref |
| 1074 | Welche Einschr | Sie sind auf eine maximale Datenrate auf ca. 25-30 MB pro Sekunde ausgelegt, was eine 1 GB Leitung schon locker erreicht. Feintuning am IP-Stack ist angesagt um optimale Performance zu erhalten |
| 1075 | Kann man unter Windows 2000 mehr als drei Parallellanschl | Nur Registry. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Ports ? REG_SZ ? LPTX |
| 1076 | Kann ein Benutzer mit Hilfe des Spare File Supports von Win2K versuchen die Disk Quotas zu kompromittieren | Nein, NTFS ermittelt die virtuelle Gr |
| 1077 | Was bedeuten die einzelnen Einstellungen f | LOW = eine ASP Applikation I |
| 1078 | Kann das Tool PWDUMP unter Win2K eingesetzt werden | Ja, die Version 2 von PWDUMP (28.03.2000) kann Password Hashes von Win2K dumpen (nur NTLM) |
| 1079 | Welche Besonderheiten gibt es bei SYSKEY unter Win2K | SYSKEY unter Win2K ist standardm |
| 1080 | Kann L0PHTCRACK Sniffing unter Win2K eingesetzt werden | Jein, nur zwischen NT4 und Win2K Rechnern wenn NTLM aktiviert ist. Zwischen Win2K mit Kerberos nicht mehr. SMB Sniffing funktioniert auch nicht. Win2K setzt prim |
| 1081 | Wo kann Windows 2000 Kerberos nicht als Authentifizierungsprotokoll eingesetzt werden | Wenn Downlevel Kompatibilit |
| 1082 | Mit den Win2K Bordmitteln kann man nicht sehen, welcher Benutzer eine EFS-Datei verschl | Mit dem Tool EFSINFO aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1083 | Welchen Nachteil haben Offline Dateien in Verbindung mit Hibernate unter Win2K | Wenn Offline Dateien im Einsatz sind, kann die Hibernate Funktion nicht aktiv werden |
| 1084 | Win2K zeigt auf der rechten unteren Seite des Desktops die Buildversion an. Kann das deaktiviert werden | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\PaintDesktopVersion ? REG_DWORD ? auf Wert = 0 setzen |
| 1085 | Wie sicher ist SYSKEY von Win2K gegen Passwortangriffe | Schwach, z. B. mit PWDUMP2 kann der Hash der Passw |
| 1086 | Wie erfolgt die Zuordnung der Sicherheitsrichtlinien (SCE ab SP4) unter NT | In der Regel |
| 1087 | Welche | Der Netzwerkmonitor arbeitet nicht mehr im Promiscuous Modus, sondern im NDIS Modus mit gesetztem Local-only-Bit. Vorteil ist die Verwendung des Netzwerkmonitors auch wenn die Karte den Promiscuous Modus nicht unterst |
| 1088 | Wie kann man eine Aktualisierung der IPSec Richtlinien manuell aktualisieren | NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT |
| 1089 | Bei einer | NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT und zus |
| 1090 | Kann man Win2K manuell dazu veranlassen einen BSOD zu erzeugen | Ja, aber Vorsicht. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl |

| | | |
|------|---|--|
| | | Set\Services\i8042prt\Parameters ? REG_DWORD ? CrashOnCtrlScroll ? Wert auf 1 setzen ? System neu starten ? Danach kann mit der rechten CTRL Taste und zweimaligem Klicken der Scroll-Lock Taste ein BSOD erzeugt werden |
| 1091 | Kann man den NetBIOS Port 139 TCP, 137 UDP / 138 besonders sichern | Ja, unter Win2K werden standardm |
| 1092 | Welche Aufgabe hat das Staging Verzeichnis innerhalb von SYSVOL unter Win2K | Dateien des FRS Prozesses werden erst in dieses Verzeichnis tempor |
| 1093 | Wie kann man NT4 kompatiblen Zugriff unter Win2K erlauben, wenn man bei DCPROMO nur die reine Windows 2000 Sicherheit angegeben hat | NET LOCALGROUP ?Pre-Windows 2000 kompatibler Zugriff? everyone /ADD |
| 1094 | Kann man FRS Logging unter Windows 2000 ausschalten | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTFRS\Parameters\ - DebugDisable ? auf Wert = 1 setzen |
| 1095 | Kann man die Gr | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTFRS\Parameters\ - Staging Space Limit in KB ? Wert = Anzahl KB angeben |
| 1096 | Welche Besonderheit hat der SBS Server in Verbindung mit DHCP | Der SBS DHCP Server wird automatisch deaktiviert wenn ein ?richtiger? DHCP Server im Netzwerk entdeckt wird |
| 1097 | Wie hoch ist die Standard-Verschl | 56 Bit |
| 1098 | Was bedeuten die verschiedenen Verschl | Niedrig = 40 Bit (Abw |
| 1099 | Wie kann man die Remote | Starten des Programmes Terminaldienstverwaltung in einer Terminal Server Client-Sitzung. Nur so sind diese Funktionen verf |
| 1100 | Funktioniert eine VNC Verbindung | Nein, Loopback wird nicht zugelassen |
| 1101 | Kann man Terminal Server Lizenzen f | Ja, Windows 2000 Server Resource Kit. LSREPORT.EXE ist ein Kommandozeilentool |
| 1102 | Wie erfolgt der Aufruf des TS-Clients | Erst das TS-Webserver Tool installieren und dann . . Laufwerksbuchstabe\inetpub\wwwroot\TSWeb\ default.htm |
| 1103 | Kann der TS-Client | Ja |
| 1104 | F | Ja, dadurch entstehen keine Konflikte. Bei konkurrierenden Einstellungen haben die letzten Einstellungen Vorrang. Bei unterschiedlichen Einstellungen werden beide kummuliert |
| 1105 | Welche Besonderheiten haben die Angaben der Profileinstellungen und Anmeldeskripte im AD Benutzer und Computer in Verbindung mit der TS-Anmeldung bei Windows 2000 | Die Profileinstellungen im AD Benutzer und Computer unter Profiles haben keine Auswirkungen auf TS-Benutzer. Die Anmeldeskripte hingegen gelten f |
| 1106 | Welche Einschr | Host-Header k |
| 1107 | Welche Einschr | Process-Accounting ist nicht f |
| 1108 | Welche Einschr | Sie kann nur bei Browsern des Typs IE ab v 2.0 eingesetzt werden und arbeitet nicht |
| 1109 | Kann man sehen, welche IPSec Richtlinie auf einem Win2K Rechner aktiv ist | Ja, Start ? Einstellungen ? Netzwerk- und DF |
| 1110 | Welche Einschr | Die CA Web Services m |
| 1111 | Kann man die CA auch vor der Installation des Web-Servers installieren | Ja, es m |
| 1112 | Was ist beim Update des CA Servers v. 1.0 von NT4 zu beachten | Die ausf |
| 1113 | Was bedeutet die automatische Registrierung von Zertifikaten bei Windows 2000 | Die festgelegten Zertifikatstypen werden automatisch f |
| 1114 | Kann f | Ja, mit Hilfe von CERTUTIL ?SetReg Policy\RevocationType +AspEnable |
| 1115 | Wo kann man im IIS die Zertifikatszuordnung f | IIS MMC-SnapIn starten ? Eigenschaften des IIS-Servers ? Verzeichnissicherheit ? Sichere Kommunikation (ist nur aktivierbar, wenn eine CA aktiv ist) |
| 1116 | Wie k | CMD Change user /install ? vor der Installation CMD Change user /execute ? nach erfolgter Installation CMD Change user /query ? um festzustellen in welchem Modus das Programm ist |
| 1117 | Gibt es eine Schutz m | Ja, Secure GC, Port 3269 |
| 1118 | Gibt es die M | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList. Das Default User Profil mu |
| 1119 | Was sind Windows 2000 Mount Points | Mount Points sind Reparse Points dessen Daten aus dem internen Namen eines Datentr |
| 1120 | Funktioniert Diskedit auch unter Windows 2000 | Ja, jedoch m |
| 1121 | Wo k | Computerverwaltung ? Kontextmen |
| 1122 | Nach der Installation von Win2K SP1 funktioniert die Recovery Console nicht mehr | SP1 |
| 1123 | Mit laufender Betriebszeit eines NT4 Systems verwendet das System immer mehr Speicher. Woran liegt das | NT beh |
| 1124 | Welche Einschr | NAT kann nicht f |
| 1125 | Wie gro | 512 RIDs pro Pool |

| | | |
|------|--|---|
| 1126 | Was passiert beim Sichern des System Status mit der Registry bei Windows 2000 | Die Registry wird auf das Sicherungsmedium mit dem Systemstatus geschrieben und eine Kopie der Registry unter %Systemroot%\Repair\Regback geschrieben |
| 1127 | Warum sollte man keinen Restore einer Datensicherung durchf | Weil es sonst zu Inkonsistenzen kommen kann. Als Tombstone markierte Objekte bleiben evtl. im Verzeichnis wenn ein zu altes Backup eingespielt wird |
| 1128 | Gibt es eine gute | Ja, MS Whitepaper ?Active Directory Disaster Recovery?. Enth |
| 1129 | Was ist bei einem nicht autoritativen Restore f | Es mu |
| 1130 | Was ist bei einem autoritativen Restore in Bezug auf neue Hardware zu beachten (Windows 2000) | Eine ganze Menge, z. B. die Verwendung unterschiedlicher HALs bei Neuinstallation, korrekte BOOT.INI, unterschiedliche NIC und Grafikkarten |
| 1131 | Was ist bei einem autoritativen Restore in Bezug auf die Rechte, Gruppen, Trusts usw. zu beachten | Gruppenmitgliedschaften sind zu pr |
| 1132 | Hat sich das Default Intervall f | Ja, NT4 alle sieben Tage, Win2K alle 30 Tage |
| 1133 | Welche Auswirkungen hat ein fehlender PDC Master im native Mode auf Downlevel Server / Clients | Server-Manager ist nicht verf |
| 1134 | Welche Bulid In Local Groups werden bei der Promotion eines Servers mittels DCPROMO dem System hinzugef | Konten Operatoren Druck Operatoren Server Operatoren |
| 1135 | Warum kann kein freigegebener Ordner im AD ver | Wenn ein Benutzer oder eine Gruppe mit dem gleichen Namen existiert, kann das freigegebene Verzeichnis nicht ver |
| 1136 | Welche Besonderheit hat EFS bei der L | EFS-gesch |
| 1137 | K | Das Kopieren von verschl |
| 1138 | Wie k | Die Zertifikate f |
| 1139 | Welchen gravierendsten Nachteil hat eine eigenst | Die Zertifikatsver |
| 1140 | In welchem Kontext werden Logon- und Logonskripts ausgef | Im Kontext des Benutzers und nicht des Administrators |
| 1141 | In welchem Kontext werden Computer Logon- und Logoffskripts ausgef | Im Kontext des lokalen Systems |
| 1142 | Wie kann man den Bereich von Group Policies filtern (Windows 2000) | In den Sicherheitseinstellungen der Group Policy die Gruppe ?Authentifizierte Benutzer? entfernen und bestimmte Sicherheitsgruppen hinzuf |
| 1143 | Warum kann der NT4 Systemrichtlinien-Editor keine Win2K .ADM-Dateien lesen | Die Win2K ADM-Dateien sind im Unicode Format gespeichert. Verwenden Sie den Systemrichtlinien-Editor von Win2K (Poedit.exe) |
| 1144 | Welche Einschr | Das Recht wurde f |
| 1145 | Wieviel Zeichen darf ein Benutzeranmeldename unter Win2K lang sein | Max. 20 Zeichen. Es k |
| 1146 | Wie lang d | 128 Zeichen |
| 1147 | Was passiert mit einem zus | Der DC wird zu einem Mitgliedsserver in der jeweiligen Dom |
| 1148 | Welche Einschr | Verschl |
| 1149 | Wie k | Start ?Ausf |
| 1150 | Warum muss der IAS Dienst von Win2K im AD registriert werden | Um dem IAS Dienst das Lesen von RAS-Eigenschaften der Benutzer im AD zu erm |
| 1151 | Wie lautet das Default Klartextkennwort von OSPF | 12345678 |
| 1152 | Welches Feature in der Ereignisanzeige erlaubt eine bessere Fehlerlokalisierung unter Win2K | Die M |
| 1153 | Gibt es eine M | Ja, Gruppenrichtlinien SnapIn starten und dann ?IP Sicherheitsrichtlinien auf Active Directory? ausw |
| 1154 | Gibt es eine einfache M | Ja, Eigenschaften der Netzwerkverbindung ? TCP/IP Protokoll Eigenschaften ? Erweitert ? Optionen ? IP Sicherheit ? DS = Active Directory, keine Angabe = lokal |
| 1155 | Kann das Tool NT4 RDISK unter Win2K verwendet werden | Ja, bei einem Wiederherstellungseinsatz m |
| 1156 | Bei der Delegierung von admin. Berechtigungen im AD kann es vorkommen, dass in einigen Fenstern es so aussieht, das der Benutzer keine Berechtigungen hat. In der erweiterten Ansicht tauchen die ACL jedoch auf | Diese Besonderheit taucht auf, wenn keine der Standardberechtigungen (welche in dem normalen Dialog angezeigt werden) die erweiterten Berechtigungen reflektieren |
| 1157 | Unter NT4 gibt es keine M | Jein, nur |
| 1158 | Cisco und MS haben eine M | Die MS CA m |
| 1159 | Gibt es eine M | Nicht |
| 1160 | Die Auswertung von | Ja, CLA (Cyber Safe Log Analyst) aus dem Windows 2000 Resource Kit. Grafische Darstellung, Reports usw. |
| 1161 | Warum k | Weil die Ereignisanzeige keine Verbindungen zu anderen Computern |
| 1162 | Gibt es ein Tool unter Win2K mit welchem Reboots geloggt werden k | Ja, OPASSIST aus dem Windows 2000 Resource Kit. Das Tool loggt jeden Reboot zu jeder Zeit. Rebootgr |
| 1163 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Performance von Webservern testen kann | Ja, WCAT (Webserver Capacity Analysis Tool) aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1164 | Die Verwaltung von Standalone Cas ist sehr zeitaufw | Ja, DSSTORE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1165 | Gibt es ein Tool mit welchem man sehen kann, welche GPO gerade angewendet wird | GPRESULT.EXE aus dem Win2K Resource Kit. Zeigt auch noch weitere n |
| 1166 | Wo im Schema hat der EFS Wiederherstellungsagent seine Position (Windows 2000) | Beispiel Administrator: CN=Administrtyor,L=EFS,OU=EFS File Encryption Certificate |
| 1167 | Gibt es ein Tool mit welchem die Integrit | Ja, GPOTool aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1168 | F | Jein, Windows 2000 Resource Kit bietet zwei |

| | | INF-Dateien zur Konfiguration eines sicheren Webservers. SECUREINTRANETWEBSERVER.INF SECUREINTERNETWEBSERVER.INF Vorsicht bei der Anwendung. Sehr sicherheitsrelevant |
|------|--|--|
| 1169 | Gibt es ein Tool mit welchem Webserver anderer Hersteller auf IIS migriert werden k | Ja, Microsoft IIS v.5 Migration Wizard aus dem Windows 2000 Resource Kit. Dieses Tool kann allerdings nur auf IIS 5.0 migrieren. Unterst |
| 1170 | Gibt es ein eingebautes Remote Control Programm unter Windows 2000 | Ja, Netmeeting von Microsoft. Ist in vielen Betriebssystemen (Win9x, NT und Win2K bereits enthalten |
| 1171 | Welche Aufgabe hat PFS (Perfect Forward Secrecy) im Kontext von IPSec | Legt fest, wie ein neuer Schl |
| 1172 | Welche IP Konfiguration wird f | Eine Folge von IP-Adressen ab 192.168.0.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 |
| 1173 | Wie kann die Sicherheit von IPSec drastisch erh | Das IPSec Zertifikat des Recovery Agenten in der Zertifikatskonsole inkl. privatem Schl |
| 1174 | Normalerweise kann RAS Callback nur auf einer Nummer erfolgen. Kann man das umgehen | Ja, wenn Sie ISDN verwenden und einen Multilink Telefonbuch Eintrag haben, der beide Kan |
| 1175 | Was sollte man bei der Verwendung von Enterprise CAs bedenken | Nach M |
| 1176 | Welche Aufgabe hat die Datei CMLDR im Root Verzeichnis nach einer Win2K Recovery Konsolen-Installation | Sie wird bei Verwendung der Recovery Console geladen (|
| 1177 | Was bedeutet der Parameter /fastdetect in der BOOT.INI f | ?????????? |
| 1178 | Wie kann man die Recovery Console unter Win2K wieder l | Das Verzeichnis CMDCONS I |
| 1179 | Gibt es ein Tool welches die relativ mageren Konfigurationsm | Ja, COPSLM von Intel. Ist kostenlos |
| 1180 | Gibt es Hilfsmittel f | Ja, Windows 2000 Resource Kit. Das Application Compatibility Toolkit. Beinhaltet u. a. 78 Fixes, APCOMPAT.EXE uvm. |
| 1181 | Wieviel freier Speicherplatz sollte idealerweise auf der Festplatte f | Mindestens 15% freier Speicherplatz |
| 1182 | Wied die Demotion eines Win2K DC protokolliert | Ja, DCPROMO.LOG (Log der eigentlichen Demotion) SCEDCPRO.LOG (SCE entfernt die erweiterte Sicherheit) DCPROMOUI.LOG (Log des User Interfaces von DCPROMO) alle im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\DEBUG |
| 1183 | Was ist bei der Deinstallation der Zertifikatsdienste zu beachten | Sie m |
| 1184 | Wie kann man Datentr | Das gew |
| 1185 | Welche Einschr | Er mu |
| 1186 | Gibt es eine Quelle | Ja, die KB von MS. Artikel Q130375 |
| 1187 | Gibt es eine M | |
| 1188 | Kann die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Default = 400 MB), SFCQuota kann selbst eingestellt werden. Im Durchschnitt 2.700 Dateien |
| 1189 | Ein deaktivierter Computer Account kann auf Netzwerkressourcen zugreifen, nachdem er deaktiviert wurde | Keine L |
| 1190 | Hat sich bei der DDNS Registration unter Win2K mit SP1 etwas ge | Ja, die Art, mit der NETLOGON DDNS Registrierungen ver |
| 1191 | Ist eine Nutzung von NT4 DNS mit AD m | Ja, als prim |
| 1192 | Wie kann man den Zugriff auf den Telnet Dienst von Win2K auf bestimmte Benutzer reduzieren | Eine lokale Gruppe mit dem Namen ?TelnetClients? anlegen und die gew |
| 1193 | Wie kann eine NT4 Installation ohne SP4 bei einer Dualbootinstallation von Win2K und NT4 nachtr | Den Treiber NTFS40.SYS von der Win2K CD-ROM in die Datei NTFS.SYS der NT4 Installation kopieren |
| 1194 | Wie kann man sehen welche Offlinedateien / Verzeichnisse freigegeben sind | Net view \\COMPUTERNAME /CACHE |
| 1195 | Kann eine untergeordnete AD CA auch eine | ?????????? |
| 1196 | Wo kann man Einstellungen f | Systemsteuerung ? Eingabehilfen - Allgemein |
| 1197 | Bei dem Aufruf von Access erscheint die Fehlermeldung ?Keine Lizenz gefunden? | Die Datei HATTEN.TTF in HATTEN.XXX umbenennen. Siehe zus |
| 1198 | Gibt es eine kostenlose SSH Variante f | Ja, PuTTY. Ist nur ca. 230 KB gro |
| 1199 | Gibt es einen guten Pa | Ja, BUTTSniff-0.9.3.zip (Stand Nov. 1999) |
| 1200 | Was ist bei der Migration von NT4 mit aktivierten Services f | Upgrade der Services f |
| 1201 | Gibt es ein Tool mit welchem Kosten f | Nein, nur eine Formel um die Kosten f |
| 1202 | Wie kann man eine Exchange Mailbox vor | Kein Standard Feature. Am besten die SMTP Mailadresse oder andere entfernen. Diese ?versteckte? Mailbox erh |
| 1203 | K | Ja, mit Aufwand. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage ? einen Schl |
| 1204 | Windows 16 Bit Anwendungen f | 16 Bit Anwendungen k |
| 1205 | Kann man einen IIS Server wiederherstellen auch wenn | Evtl. Die Metabasis wird st |

| | | |
|------|---|---|
| 1206 | man kein Backup der Metabasis hat Wie k | Den Ordner %SYSTEMROOT%\tasks auf dem Remote Computer |
| 1207 | Zugriff auf den Task Folder eines anderen PC ist nicht m | Der Task Folder kann nicht geshared werden. Sie m |
| 1208 | Wie kann das NT/Win2K Autotuning wieder aktiviert werden | L |
| 1209 | Welche Probleme bereitet die Deaktivierung von Autotuning | Wenn Sie Speicher dem System hinzuf |
| 1210 | Welche Schwachstelle hat die derzeitige EFS-Implementation | Bei einer Datei, welche EFS-verschl |
| 1211 | Welche Aufgabe hat der Setup-Parameter /FORESTPREP beim Setup von Exchange Server 2000 | Mit diesem Parameter bereiten Sie die Gesamtstruktur f |
| 1212 | Welche Aufgabe hat der Setup-Parameter /DOMAINPREP beim Setup von Exchange Server 2000 | DomainPrep wird einmal je Dom |
| 1213 | Wie kann man sicherstellen, dass die Sicherheitsanalyse regeln | Den Parameter Secedit /ANALYZE u. a. mit Hilfe des Taskplaners automatisieren |
| 1214 | Wo kann unter Win2K die Beschreibung f | Unter Computerverwaltung ? Eigenschaften - Netzwerkidentifikation |
| 1215 | Nach der Ausf | Ja, Neue Prim |
| 1216 | Unterst | Nein, MSCS unterst |
| 1217 | Gibt es ein Unterschied bei den Offline Dateien von Win2K Server und Professional | Nur einen geringen. Die Verwendung von Offline-Dateien ist bei Win2K SRV standardm |
| 1218 | Kann man sehen, welche Freigaben und Pfade sich in der Obhut des Offline Cache befinden | Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\Shares |
| 1219 | Normalerweise werden die Offline Dateien nicht in ein Client Backup einbezogen. Kann das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\ClientSideCache\FilesNotToBackup |
| 1220 | Wie kann man einen verwaisten Dom | NTDSUTIL auf dem verwaisten DC starten (nicht im Verzeichniswiederherstellungsmodus) Metadata Cleanup Connections Connect to server SERVERNAME Quit Select Operation Target List domains Select Domain Angabe der Nummer Quit Remove Selected Domain Best |
| 1221 | Welche Features hat der Active Directory Client f | Standort-Ermittlung und ?Anmeldung ADSI Scripting DFS Fault Tolerance Client Active Directory Windows Address Buch Suche NTLM v2 Authentifizierung |
| 1222 | Welche Features bietet der Active Directory Client f | Kerberos Unterst |
| 1223 | Bei dem Versuch einen NT4 BDC in das Win2K Netzwerk aufzunehmen, erscheint die Fehlermeldung das keine Verbindung mit dem PDC aufgenommen werden kann | Die NT4 Setup Routine erstellt kein Konto der Klasse ?Computer? sondern der Klasse ?Benutzer?. Um einen NT4 BDC hinzuzuf |
| 1224 | Kann man die Hintergrundfarbe des Bildschirms beim Booten von Win2K | Ja, HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Colors\Background Farbwerte RR GG BB durch gew |
| 1225 | Ist es m | HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\Description\System REG_SZ = SystemBIOSDate REG_MULTI_SZ = VideoBIOSDate REG_MULTI_SZ = VideoBIOSVersion gibt Auskunft |
| 1226 | W | Im Verzeichnis \WINNT\INF die Datei SYSDIAG.INF editieren. Rubrik ?[Components]? ausw |
| 1227 | Was sollte man bei der Verwendung von NLTEST zum Ermitteln des SCC beachten | NLTEST /SC_QUERY auf |
| 1228 | Wieviele Computer-Beitritte desselben Computers k | Max. 10 Beitritte |
| 1229 | Kann man das Exchange Schema ohne Installation von Exchange installieren | Ja, Setup.exe /schemaonly |
| 1230 | Gibt es Unterschiede zwischen ADC f | Ja, ADC f |
| 1231 | Wie kann das integrierte Windows 2000 Defragmentierungsprogramm zeitgesteuert werden | Das ist nicht m |
| 1232 | Normalerweise kann bei Nutzung der Terminalserver-Dienste kein bestimmter Lizenz-Server angegeben werden. Kann das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters ? NEU String ? DefaultLicenseServer ? Eingabe des Server-Namen ? Stoppen und Starten des License Logging Service |
| 1233 | Wie kann man AD entfernen wenn die Demotion mit Hilfe von NTDSUTIL fehlgeschlagen ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions ? ProductType von LanmanNT in ServerNT |
| 1234 | Wie kann die PAE (Physical Address Extension) f | BOOT.INI editieren und den Schalter /PAE setzen |
| 1235 | Wie kann man Win2K dazu bringen, die DNS Eintr | NETDIAG /FIX, IPCONFIG /REGISTERDNS, Stoppen und Starten des Netlogon-Dienstes |
| 1236 | Kann man w | Nein, Win2K unterst |

| | | |
|------|--|--|
| 1237 | Kann man Windows 2000 Prof Clients dazu bringen, die NT4 Systemrichtlinien zu nutzen | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableNT4Policy auf Wert = 0 setzen |
| 1238 | Wie kann man die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ? PagingFiles auf den neuen Wert setzen (Min und Max) |
| 1239 | Kann man das NT/Win2K Kennwort von der Kommandozeile | Ja, NET USER BENUTZERNAME * fordert zur Eingabe auf oder |
| 1240 | Gibt es eine M | Ja, das Tool Uptime.exe aus dem NT/Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1241 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Systemverf | Ja, das Tool Uptime.exe aus dem NT/Win2K Resource Kit |
| 1242 | Wo an welcher Stelle werden die Services f | Datei- und Freigabedienste unter Computerverwaltung ? Freigegebene Ordner |
| 1243 | Gibt es ein Kommandozeilentool mit welchem man angeben kann das es sich bei dem Datentr | Ja, LABEL /MP von der Kommandozeile |
| 1244 | Gibt es die von SMS bekannte Ereignis zu Trap Konvertierung auch f | Ja, EVENTWIN im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32 |
| 1245 | Gibt es ein Tool unter Win2K mit welchem Spracheingabe und Zeichen ?vorlesen? m | Ja, NARRATOR.EXE im Verzeichnis Winnt\SYSTEM32 |
| 1246 | Gibt es ein Tool mit welchem man feststellen kann ob der Prozessor den bekannten Gleitkommafehler aufweist | Ja, PENTNT.EXE |
| 1247 | Kann man DF | Ja, RASDIAL, in Windows NT / Win2K enthalten |
| 1248 | Kann man COM+ Komponenten von einem Computer auf einen anderen replizieren | Ja, nur unter Win2K. Das Programm COMREPL in WINNT\SYSTEM32\COM bietet diese M |
| 1249 | Bei einer | Starten Sie das Programm COMREREG in WINNT\SYSTEM32\COM |
| 1250 | Kann man zwei IIS Server miteinander synchronisieren | Ja, IISSYNC aus dem Option Pack f |
| 1251 | Gibt es ein Tool mit welchem die WBEM Funktionalit | Ja, WBEMTEST im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\WBEM |
| 1252 | Warum sollte der RSA Ordner auf einem Win2K System nie umbenannt oder gel | EFS sucht nur an diesem Ort nach privaten Schl |
| 1253 | Was ist der Unterschied zwischen einer leeren EFS-Richtlinie und keiner EFS-Richtlinie | Eine leere Richtlinie deaktiviert EFS auf allen Computer innerhalb ihres Bereiches. Keine Richtlinie definiert unwichtig und unterliegt somit der lokal definierten Richtlinie |
| 1254 | Was passiert mit EFS-gesch | Die Datei kann nicht mehr entschl |
| 1255 | Was ist bei | Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate entsprechend lang und sicher aufbewahrt werden und I |
| 1256 | Was kostet die wohl selten in normalen Unternehmen eingesetzte Version des Win2K Datacenter Servers | Bsp.: OEM Version von Fujitsu Siemens = ca. 106.000 DM netto LKP |
| 1257 | Gibt es eine M | Nein, nach der Installation gibt es keine M |
| 1258 | Welches ist die minimale BIND-Version um Win2K mit DNS zu versorgen | Version 8.1.2 |
| 1259 | Welche zwei grunds | Die Deaktivierung des Name Checking (Bind |
| 1260 | Gibt es ein Tool, welches den Unattended Setup Prozess um steuerbare Skripts und | Ja, SYSOVMGR.EXE in Win2K enthalten, bietet Master-Skripte und kann Einzelkomponenten wie CA, Cluster, Index, IIS, MSMQ, RIS usw. unattended installieren |
| 1261 | Wie kann die erweiterte AD Wiederherstellungs-Pr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS ? |
| 1262 | Als Mitglied der Gruppe Benutzer lassen sich | Bei den |
| 1263 | Gibt es einen Unterschied bei der Berechtigungsvergabe f | Ja, unter NT4 wurde der ?Gruppe? JEDER Berechtigungen im Dateisystem und Freigaben gegeben. Unter Win2K werden Berechtigungen nur f |
| 1264 | Wo liegt der Unterschied zwischen der Gruppe der Hauptbenutzer unter NT4 / Win2K | Die Gruppe der Hauptbenutzer unter NT4 haben wesentlich mehr Berechtigungen als unter Win2K. Unter Win2K hat die Gruppe der Hauptbenutzer die Berechtigungen (Dateisystem- und Registrierungsrechte) der Gruppe Benutzer von NT4 |
| 1265 | Das DNS Protokoll wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\System32\DNS abgelegt. Kann der Pfad ge | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\LogFilePath ? auf den entsprechenden Pfad und Dateinamen setzen |
| 1266 | Die maximale Gr | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\LogFileMaxSize ? Wert = Gr |
| 1267 | Kann WINS-Replikation zwischen nicht vertrauensw | Ja, sogar ohne Angabe eines g |
| 1268 | Gibt es ein Tool mit welchem Netzwerkdiagnose-Tests f | Ja, unter Win2K das Tool NETDIAG.EXE |
| 1269 | Gibt es ein Tool mit welchem statistische Informationen zu einem Win2K Rechner angezeigt werden | Ja, SRVINFO.EXE. Zeigt den Status der Dienste an, die installierten Hotfixes, System-Uptime uvm. Kann auch auf Remote Servern angewendet werden |
| 1270 | Die Ereignisanzeige bringt die Fehlermeldung WINMGMT / WMI XXXX kann nicht geladen werden | WINMGMT von der Kommandozeile aufrufen. M |
| 1271 | Wie gro | Maximal 1 MB. Wenn die Maximalgr |
| 1272 | Kann man auf | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostics ? |

| | | |
|------|---|---|
| | | REG_DWORD RunDiagnosticLoggingGroupPolicy ? Wert = 1 |
| 1273 | Wie kann man AD-Objekte unter Win2K f | Eine OU anlegen. Berechtigungen f |
| 1274 | Wie kann man Replikationsprobleme des GPC beheben | |
| 1275 | Wie kann man Replikationsprobleme des GPT beheben | GPT Troubleshooting mit Hilfe von FRS und platzieren einer Datei im SYSVOL um die Replikation zu pr |
| 1276 | Warum ziehen die GP f | Der Client cached f |
| 1277 | Wie kann man die Wirksamkeit der GP beschleunigen wenn ein Computer in einen neuen Container verschoben wurde | Den Computer neu starten |
| 1278 | Wie kann man die GP f | Den Benutzer Ab- und wieder Anmelden |
| 1279 | Wie verhalten sich die GP wenn ein Benutzer Account im AD definiert ist, der Computer Account aber in einer NT4 Domain | Der Computer erh |
| 1280 | K | Nein, nur Windows 2000 Maschinen |
| 1281 | Wie erfolgt die Verarbeitung der Gruppenrichtlinien unter Win2K | Standardm |
| 1282 | Welcher DC sollte bei Verarbeitung der GP verwendet werden | Aus Sicherheitsaspekten der PDC-Master Zur Konsistenzsicherstellung der DC welcher vom AD SnapIn verwendet wird Aus Performancegr |
| 1283 | Kann eines ausf | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostics ? REG_DWORD ? Appmgmtdebuglevel = 0000009b |
| 1284 | Kann eine ausf | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? Debug ? Wert = 00000003 Logging ? Wert = voicewarmup |
| 1285 | In welches Verzeichnis werden die Windows Installer Logdateien kopiert | F |
| 1286 | Kann Win2K Softwareverteilung auf einem Terminalserver eingerichtet werden | Nur im Remote-Verwaltungsmodus. Im Anwendungsmodus wird dieses Feature nicht unterst |
| 1287 | Kann Win2K Softwareverteilung auch im Anwendungsmodus des Terminalservers genutzt werden | Nur wenn Sie computerbasierte Softwareverteilung verwenden |
| 1288 | K | Jein, nicht |
| 1289 | Welche Workgroup wird bei Win2K Professional verwendet wenn eine Arbeitsstation von einer Dom | Der Name WORKGROUP. Kann jedoch w |
| 1290 | Was bedeutet die Funktion ?Namensaufl | Die Funktion Namensaufl |
| 1291 | Kann die Windows 2000 CA auch andere Policy-Module verwenden | Ja, z. B. die Policy-Module aus dem Visual Basic SDK. Installieren mit REGSVR32 POLICYVB.DLL. In dem CA Snap-In das neue Policy-Modul ausw |
| 1292 | Ist IIS in der Lage ein Zertifikatsmapping | Ja, IIS 5.0 ist in dazu in der Lage. Computereigenschaften IIS, Verzeichnissicherheit Sichere Kommunikation ? ?Verzeichnisdienst-Zuordnungsprogramm von Windows verwenden? |
| 1293 | Warum kann bei der IIS 5.0-Zertifikatszuordnung (1:1) kein Zertifikat einem Account zugeordnet werden | Das Zertifikat ist vermutlich CER- und nicht Base- 64 kodiert |
| 1294 | Wo werden Zertifikate und deren Schl | In verschl |
| 1295 | Gibt es ein Programm um ODBC-Connectivity zu testen | Ja, ODBCPIPING von MS SQL Server 7.0 |
| 1296 | Gibt es ein Programm mit welchem die Funktionsf | Ja, MAKEPIPE (erstellt) und READPIPE (liest). Das Tool stammt aus MS SQL Server 7.0 |
| 1297 | Gibt es ein Tool mit welchem die MS SQL-Server Registry-Eintr | Ja, REBUILDM. Ein Tool von MS-SQL Server 7.0 |
| 1298 | Welche Aufgabe hat das Tool BSOD von SYSINTERNALS | BSOD installiert einen Device-Treiber welcher einen kleinen Teil Kernel Memory allociert. Dieser reservierte Speicher wird dann auf einem h |
| 1299 | Gibt es die Tools DUMPEXAM und DUMPCHK unter Win2K nicht mehr | Nein, diese Tools sind durch einen fortschrittlicheren Memory-Debugger namens KANALYZE ersetzt worden. KANALYZE ist erweiterbar, programmierbar erfordert aber einen MS SQL 7.0 Server als Datenbank Server |
| 1300 | Was ist Opportunistic Locking | Ein opportunistisches Locking ist das Locking von Dateien und Datenbanken nach dem FIFO oder Verlierer-Prinzip |
| 1301 | Der NT/Win2K Command-Prompt gibt bei Angabe von Laufwerksbuchstaben keine Auskunft dar | Ja, neue Systemvariable \$m\$_\$p\$g |
| 1302 | Nach dem Hinzuf | Task Manager starten ? Datei Ausf |
| 1303 | Bei der Plattenspiegelung (RAID1) kann die Mirror-Platte bei Ausfall nicht gebootet werden | NT auf der zweiten Platte installieren (Bootsektor und MBR), dann auf der ersten Platte ebenfalls NT installieren |
| 1304 | Unterst | Nein, aber Drittanbieter bieten USB-Support an. z. B. BSQUARE, http://www.bsquare.com f |
| 1305 | Kann man unter NT/Win2K ein Audit bei einem Wechsel der Gruppenmitgliedschaft einrichten | Nein, dieses Feature wird nicht von NT/Win2K vorgesehen |
| 1306 | RIS verwendet SIS zur Reduzierung des verwendeten Festplattenspeichers. Der RIS Groveler wird jedoch nur in Leerlaufzeiten ausgef | Ja, Die Datei GROVCTRL.EX_ von der Windows 2000 CD entpacken und in das Systemverzeichnis kopieren. Dann ausf |
| 1307 | Kann IPP auch von Win2K Prof. verwendet werden | Ja, wenn die Peer-Web Services installiert sind |
| 1308 | Das Tool RDISK wurde durch die Sicherung des | Bei der Sicherung des Systemstatus wird unter |

Systemstatus des Sicherungsprogrammes ersetzt. Was passiert mit dem Verzeichnis WINNTREPAIR

WINNTREPAIR ein Verzeichnis REGBACK angelegt, welches eine Sicherung der systembasierten Registry enth

| | | |
|------|--|--|
| 1309 | Gibt es die Berechtigung ?Kein Zugriff? unter Win2K | Ja, jedoch wurde die Berechtigung in ?Verweigern? umbenannt und l |
| 1310 | Was bedeutet die neue Software-Aktivierungslizenz bei MS-Produkten | z. B. mu |
| 1311 | Ein normaler Benutzer kann Dateien anderer Benutzer unter Win2K sehen und auf die Registrierung zugreifen | Das Problem tritt auf, wenn man Win2K auf einer FAT32 Partition installiert hat und nachtr |
| 1312 | Mit NTFS gibt es ja bekanntlich Kompatibilität | Nein, jedoch k |
| 1313 | Kann man Open PGP auch im Active Directory ?registrieren? lassen | Ja, NAI bietet jetzt neuerdings auch eine LDAP-Option f |
| 1314 | Ben | Profile sind nur notwendig wenn kein Plug and Play verwendet wird |
| 1315 | Was besagt die Signature Syntax in der BOOT.INI von Win2K | Wird vom PnP System von Win2K verwendet da beim Starten die Nummer des SCSI-Controllers sich |
| 1316 | Win2K enth | Ja, die Datei DRVINDEX.INF enth |
| 1317 | Welche Aufgabe hat die Datei Registry.pol unter Win2K | Diese Datei enth |
| 1318 | Kann man unter win2K Berechtigungen vergeben wer dazu berechtigt ist, ein Laptop an eine Docking-Station anzudocken und abzudocken | Ja, |
| 1319 | K | Ja, PERFMON / WMI |
| 1320 | Kann man die RAS-Benutzerkontensperre vor Ablauf der Zeit manuell wieder zur | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout\domain name:Benutzername l |
| 1321 | Kann man verhindern dass der RAS Server DNS und WINS Server Zuweisungen an RAS-Clients vergibt | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP\SuppressDDNSNameServers und SuppressWINSNameServers auf Wert = 1 setzen |
| 1322 | Kann das Defragmentierungsprogramm von Win2K | Nein, dieses Feature bietet Funktion nicht |
| 1323 | Was bedeutet die Funktion Autor im Kontextmen | Startet das SnapIn mit dem Autorenrecht, der es erstellt hat |
| 1324 | Warum wird bei einigen Programmen die Taste UMSCHALT nicht ben | ????????? |
| 1325 | Wird die exportierte Anzeige des Systemmonitors im .HTM-Format im Webbrowser automatisch aktualisiert. | Ja, wenn man im Browser auf Eigenschaften klickt und das automatische Aktualisierungsintervall aktiviert |
| 1326 | Kann man exportierte Systemmonitor-Quellen als .HTM-Datei auf anderen Rechnern ausf | Ja, einfach die .HTM-Datei auf einem anderen Rechner ausf |
| 1327 | Warum wird nach Installation von Windows 2000 SP1 dieses nicht in der Systemsteuerung Software angezeigt | Weil keine Deinstallationsoption bei der Installation des SP ausgew |
| 1328 | Wie kann man unter Win2K eine einheitliche RAS Richtlinie f | Einen RAS-Server als IAS (RADIUS-Server) konfigurieren und die anderen RAS-Server als RADIUS-Clients des IAS Servers konfigurieren. Bei NT4 Servern mu |
| 1329 | Wie kann die Explorer Shell im Kontext eines anderen Benutzers gestartet werden (RUNAS) | Mit Hilfe des Programmes RUNAS. Task Manager starten. Explorer Prozess beenden. Neuen Task im Task Manager ausf |
| 1330 | Was passiert bei dem Update von Certificate Server 1.0 aus dem NT Option Pack auf Windows 2000 | Certificate Server 1.0 wird zu einem Zertifikatsserver mit einer Stand-Alone Policy ubgedatet |
| 1331 | Wie kann man sich Ordner-Berechtigungen anzeigen lassen und diese ausdrucken | Mit dem Tool SHOWACLs aus dem NT Server Resource Kit. Z. B. SHOWACLs C:\meinOrdner /S. Danach die Datei ausdrucken |
| 1332 | Kann man per Telnet ermitteln, welchen Computernamen ein Rechner hat | Ja, TELNET IP-Adresse Port 25 und dann die SMTP-Info anzeigen lassen |
| 1333 | Der Win2K Faxdienst terminiert immer mit dem Fehler ?Kein Dial Ton? | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fax\Devices\Nummer des Devices\Modem ? PreDialCommand ? auf Wert = ATX3 setzen. Faxdienst neu starten |
| 1334 | Welche Einschr | Exchange 5.5 kann nicht |
| 1335 | M | Nein, Whistler und Win2K erg |
| 1336 | Hat sich die Ereignisanzeige unter Win2K ge | Ja, drastisch. Es werden wesentlich mehr Informationen wesentlich detaillierter protokolliert. Au |
| 1337 | Kann | Ja, unter Win2K m |
| 1338 | Wo befindet sich der Win2K Setup Manager | Lt. MS auf der Installations-CD. Dort ist das Tool jedoch nicht vorhanden. Es befindet sich allerdings auf der Win2K Resource Kit CD |
| 1339 | Was passiert wenn ein Computer keine Verbindung | Es wird automatisch ein Fallback auf NTLM gestartet |
| 1340 | Wie bringe ich RIS dazu auch Win2K Server zu deployen | Das Verzeichnis I386 von der Windows 2000-Installations-CD auf die Festplatte kopieren. An dieser Stelle bietet sich eine Slipstreaming Installation von Win2K an um gleich das entsprechende SP |
| 1341 | Wie kann man sicherstellen, dass ein neuer RIS-Client automatisch beim Deployment Prozess mit einem bestimmten RIS-Server Kontakt aufnimmt | In AD Benutzer und Computer eine neue OU f |
| 1342 | Wie kann man unter Win2K eine TCP/IP Bootdisk erstellen | Das ist m |
| 1343 | Unter welchen Umst | Wenn die Webseite sehr stark frequentiert ist wir die |

| | | |
|------|---|--|
| 1344 | F | Belassung des IIS, SQL und des Netzwerkes zu gro Ja, im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\INETSrv befindet sich ein Installationskript zur automatischen Installation (IIS 4.0) mit den Namen LOGTEMP.SQL. Allerdings wird die Tabelle in der MASTERS-Tabelle angelegt |
| 1345 | Was mu | Nach der Einspielung eines Hotfixes und |
| 1346 | Woran kann es liegen, dass ODBC-Logging nicht funktioniert in Verbindung mit IIS | Stellen Sie sicher, das die SQL Server Sicherheit im Mixed-Modus konfiguriert ist |
| 1347 | Was sind QFE | QFE steht f |
| 1348 | Welche Funktion hat der Parameter /Y beim Stoppen von Diensten | /Y automatisiert die Beantwortung von Fragen beim Beenden von Diensten indem automatisch immer mit Ja (Yes) geantwortet wird |
| 1349 | Wo kann man die COM-Internet-Dienste auf einem Computer aktivieren | Start ? Ausf |
| 1350 | Welche Erweiterungen hat COM+ | Neben Detail- und Performance-Verbesserungen enth |
| 1351 | Was passiert beim Konvertieren einer DHCP NT4 DB auf Win2K DHCP | JETCONV wird automatisch ausgef |
| 1352 | Wie kann der Telnet-Client von Win2K Professional konfiguriert werden | Start ? Ausf |
| 1353 | Welche | Die GUI zeigt eine Prozentanzeige an, die den Fortlauf der RAID-Erstellung anzeigt |
| 1354 | Wie kann man unter Win2K sehen, hinter welchem Fenster sich welcher Pfad verbirgt | STRG Taste dr |
| 1355 | Kann die Performance des Index-Servers unter Win2K optimiert werden | Ja, den Indexdienst beenden und dann auf All Tasks ? Leistung optimieren klicken und das gew |
| 1356 | Wie kann man verhindern dass Benutzer die Funktion Windows Update aufrufen d | Gruppenrichtlinien ? Benutzer-Konfiguration ? Administrative Vorlagen ? Taskmen |
| 1357 | Welche Funktion hat der breite 25-polige Anschlu | Auf alten Hercules-Grafikkarten wird eine zus |
| 1358 | Wo kann der SNMP-Dienst unter Win2K konfiguriert werden | Unter Start - Programme ? Verwaltung ? Dienste ? SNMP-Dienst |
| 1359 | Warum k | Der Benutzer hat Administrator-Rechte oder ist Mitglied der Gruppe der Server-Operatoren |
| 1360 | Wie hoch ist die Verschl | 168 Bit |
| 1361 | Was passiert bei einer leeren EFS-Richtlinie | EFS wird auf dem Rechner deaktiviert |
| 1362 | Kann man in einer Dom | Ja, wenn man einen DC in die entsprechende OU stellt und daf |
| 1363 | Kann man unter NT4 steuern, an welchem DC sich ein Client anmeldet | Ja, mit Hilfe des Tools SETPRFDC aus dem Windows NT4 Reosurce Kit |
| 1364 | Wann wird unter Windows 2000 das NTLM-Verfahren verwendet | Windows 2000 Computer mit Windows 2000 Standalone-Server Windows 2000 Computer mit NT Server Win 95 / 98 / NT Client mit Windows 2000 DC |
| 1365 | Was hei | Shiva Handshake Authentication Verschl |
| 1366 | K | Ja, sowohl im mixed- als auch im native-mode |
| 1367 | Kann die Einschr | Nein, dazu ist der NetBIOS-Name und NetBIOS over TCP/IP erforderlich |
| 1368 | Gibt es eine Quelle der man entnehmen kann, f | Ja, http://WWW.MICROSOFT.COM/EXPORTING |
| 1369 | Auf wieviele Arbeitsstationen kann man die Sperrung f | Die Grenze zur Sperrung von maximal 8 Arbeitsstationen (NT4) ist aufgehoben. Die Grenze ist jetzt lt. Schema-Eintrag nicht definiert |
| 1370 | Welches Verschl | Nur EAP ? Extensible Authentication Protocol |
| 1371 | Wo ist der Unterschied vom Tunnel-Modus und Transport-Modus | Der Transport-Modus wird im Intranet zwischen Point to Point Partnern genutzt, der Tunnel-Modus f |
| 1372 | Was bedeuten die verschiedenen Verschl | Niedrig = 56 Bit RC4 vom Client zum Server Mittel = 56 Bit RC4 in beide Richtungen Hoch = 128 Bit RC4 in beide Richtungen (immer 40 Bit bei bei RDP 4.0 Clients) |
| 1373 | Kann man den Win2K Terminal-Server | Ja, das funktioniert |
| 1374 | Kann ein Windows 2000 Terminal Server geclustert werden | Ja, mit Windows 2000 Advanced Server und Data-Center Server ist das m |
| 1375 | In welcher GPO mu | Auf Ebene der GPO der Default Domain Controller weil diese sich in einer OU befinden |
| 1376 | Unter welchen Umst | Wenn ein Windows NT4 Computer auf Windows 2000 aktualisiert wird Wenn das System lediglich FAT als Dateisystem verwendet |
| 1377 | Welche Einschr | Die Standardsicherheitseinstellungen werden nicht angewendet. Es werden lediglich alle lokalen Benutzerkonten als Mitglieder der lokalen Administratorengruppe konfiguriert |
| 1378 | | Ja, die Sicherheitsvorlage COMPATWS.INF auf das System anwenden |
| 1379 | Was macht die Sicherheitsvorlage NOTSSID.INF | Entfernt die Terminal-Server SID aus allen Dateisystemen und Registryobjekten. Alle Zugriffsrechte der TS-Benutzer werden |
| 1380 | Wof | Das sind Sicherheitsvorlagen f |
| 1381 | Wo wird der Schema Cache unter Win2K f | %SYSTEMROOT%\SchCache. Die Datei entspricht dem DC-Namen mit FQDN und hat die Erweiterung .SCH. Der Inhalt kann mit einem Text-Editor eingesehen |

| | | |
|------|---|---|
| 1382 | Kann man alle Sicherheitsattribute f | Nein, die IP-Sicherheitsrichtlinien und die Richtlinien f |
| 1383 | Wo kann man f | Ger |
| 1384 | Wie kann eine erweiterte Sicherheitsvorlage im SCE aktiviert werden nachdem die .INF-Datei angelegt ist | REGSVR32 SCECLI.DLL aktualisiert die Sicherheitskonfigurationseinstellungen |
| 1385 | Warum sollte man eingeschr | Weil es sein kann, dass der Ausdruck dann auf einem ungesch |
| 1386 | Warum kann man einen im AD ver | Weil der Drucker ein Child-Objekt des Computer-Objektes ist, auf dem der Drucker ver |
| 1387 | Wie gro | Maximal 1 GB |
| 1388 | Was passiert wenn die Default Domain Controller Policy gel | Es kann keine Anmeldung mehr an die Maschine erfolgen |
| 1389 | Unterst | Nein, nur NWLink (IPX/SPX) |
| 1390 | Kann man mit dem Netzwerkmonitor auch lokale Tests durchf | Ja, den MS-Loopbackadapter installieren und dann capturen |
| 1391 | Welche Aufgabe hat DNIS | DNIS (Dialed Number Authentication Service) wird verwendet wenn mehrere Telefonleitungen f |
| 1392 | In welcher Reihenfolge werden RAS-Richtlinien abgearbeitet | 1. Bedingung (z. B. Zeit usw.) 2. Berechtigung (Einwahlberechtigung) 3. Profile (RAS-Profile) |
| 1393 | Was macht CMAK | CMAK ist der Connection Manager Administration Kit. Es handelt sich um einen Wizard um Verbindungsprofile zu definieren |
| 1394 | Warum kann der IAS Server keine Benutzerinformationen aus der Dom | Der IAS Server mu |
| 1395 | Kann man nach RAS-Servern unter Win2K suchen | Ja, entweder StandAlone oder das Active Directory durchsuchen (RRAS SnapIn starten ? Server hinzuf |
| 1396 | Kann man IPSEC auch | Ja, wenn keine IPsec Verschl |
| 1397 | Wie definieren sich die IP-Port Bereiche | 0 ? 1023 = Well Known Ports 1024 ? 49151 = registrierte Ports 49152 ? 65535 = Dynamische / private Ports |
| 1398 | Gibt es eine Liste f | Ja, http://www.iana.org/assignments/port-numbers |
| 1399 | Wie kann man sicherstellen das Benutzer keine eigenen Modems installieren und verwenden k | Erstellen einer Sicherheitsvorlage die den RAS-Verbindungsmanager deaktiviert |
| 1400 | Wie kann man sehen, wann eine Win2K Evaluierungsversion abl | Start ? Ausf |
| 1401 | Wo kann man die GUIDs f | In der Gruppenrichtlinie (Eigenschaften) Im Verzeichnis SYSVOL GPOTool (Reskit) AD Benutzer und Computer ? erweiterte Eigenschaften ? Policies Active Directory Replication Monitor |
| 1402 | Warum k | Die lokale Freigabe Netlogon und das Verzeichnis fehlen. Verzeichnis %SYSTEMROOT%\system32\rep\import\scripts anlegen und freigeben als NETLOGON |
| 1403 | Warum kann keine Organisationszertifizierungsstelle von einem Administrator erstellt werden | Nur Mitglieder der Gruppe der Organisations-Administratoren k |
| 1404 | Wo liegt die Kapazit | MS empfiehlt eine Zertifizierungsstelle f |
| 1405 | Was mu | Gleicher Computer-Name, gleiche IP-Adresse, IIS 5.0 mit wiederherstellen weil der Webregistrierungssupport die IIS-Metabasis erweitert |
| 1406 | Welche Einschr | Die RDPCLIP-Funktion funktioniert nicht |
| 1407 | Warum sollten SP Installationen immer vom lokalen System und nicht | Weil unter Umst |
| 1408 | Kann der Win2K Netzwerkmonitor von der Kommandozeile aufgerufen werden | Ja, folgende Parameter (Auswahl) stehen zur Verf |
| 1409 | Unterst | Ja, allerdings unterst |
| 1410 | Was bedeutet UTC | UTC steht f |
| 1411 | Warum werden keine veralteten Ressourceneintr | Standardm |
| 1412 | Der Datenaustausch (Zwischenablage, Filetransfer usw.) zwischen einem Win2K Terminal Server und ?Client ist ziemlich rudiment | Ja, das Tool RDPCLIP aus dem Windows 2000 Server Resource Kit. Mu |
| 1413 | Welches ist das wichtigste Feature der Sicherheitsvorlage SECURE.INF f | Diese Vorlage entfernt s |
| 1414 | Kann man sich .POL-Dateien unter Win2K ansehen ohne das diese auf die Registry angewendet werden | Ja, mit Hilfe des Tools REGVIEW aus dem Windows 2000 Server Resource Kit (.POL-Dateien von NT4 sind bin |
| 1415 | Welche Funktion hat der Parameter /ENFORCE bei der Aktualisierung von Gruppenrichtlinien unter Win2K | Forciert die Anwendung der Group Policies f |
| 1416 | Wie l | Nach der Deinstallation den Ordner CATALOG.WCI I |
| 1417 | Wie kann die IE Download Begrenzung aufgehoben werden | HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ REG_DWORD ? MaxConnectionsPer1_0Server ? MaxConnectionsPerServer (f |
| 1418 | Wie kann man ein ZIP Laufwerk am Paralellport unter Win2K installieren | Start ? Einstellungen ? Systemsteuerung System ? Ger |
| 1419 | IIS 5.0 nutzt verst | Abw |
| 1420 | Auf was mu | Wenn ein Client versucht SQL Authentifizierung zu fahren, der Server aber NT Sicherheit f |

| | | |
|------|---|--|
| 1421 | Gibt es ein MS DHCP-Server unter Win2K noch | Nein, es wurde durch drei Sicherheitsvorlagen ersetzt (DEFLTWS.INF, DEFLTSV.INF, DEFLTDC.INF) |
| 1422 | Kann ein MS DHCP-Server unter Win2K geclustert werden | Ja |
| 1423 | Wo ist die Systemsteuerung Ger | Diese Funktionalit |
| 1424 | Gibt es ein Tool mit welchem man komfortabel die Browser-Informationen und andere Infos eines PC sehen kann | Ja, BROWSELIST von NTSECURITY.NET |
| 1425 | Gibt es ein Tool, mit welchem man die DACLS f | Ja, GSD von NTSECURITY.NET |
| 1426 | Gibt es ein Tool welches Auskunft | Ja, INZIDER von NTSECURITY.NET |
| 1427 | Gibt es ein Tool mit welchem Kennw | Ja, SNITCH von NTSECURITY.NET |
| 1428 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen Dictionary-Angriff auf Accounts des MS-SQL Servers machen kann | Ja, SQLDICT von NTSECURITY.NET |
| 1429 | Gibt es ein Tool, welches auf entfernten Rechnern Freigaben anzeigt, Account Infos usw. | Ja, WINFO von NTSECURITY.NET. Arbeitet sogar mit NULL SESSION PIPES / SHARES |
| 1430 | Gibt es ein Tool welches | Ja, WINZAPPER von NTSECURITY.NET |
| 1431 | Was bedeutet die Option ? Das Kennwort mu | Die Kennw |
| 1432 | Welchen Nachteil hat SIDHistory | Die Gr |
| 1433 | Was ist nach erfolgter Migration auf Win2K im native Mode mit SIDHistory zu beachten | SIDHistory ist nicht mehr erforderlich und kann daher entfernt werden |
| 1434 | Wie kann man SIDHistory-Werte aus den Zugriffstoken entfernen | Mit Hilfe von VB-Skripten wie ClearSidhistory.vbs von Microsoft |
| 1435 | In der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr leicht eine DOS-Bootdiskette zu erstellen, weil es kaum mehr DOS-Systeme gibt. Gibt es einen anderen Weg | Ja, das Tool HQTOOL auf der Windows NT 4.0 CD erstellt eine DOS Startdiskette |
| 1436 | Welcher DC sollte bei dem Einsatz von Gruppenrichtlinien verwendet werden | Aus Sicherheitsgr |
| 1437 | Wieviel Speicherplatz wird f | Ca. 100 Byte pro Zoneneintrag und 4 MB f |
| 1438 | Steht das Tool LDIFDE auf allen Plattformen von Windows 2000 zur Verf | Nein, das Tool steht nur auf Windows 2000 Server zur Verf |
| 1439 | Gibt es noch das Tool CON2PRT.EXE unter Windows 2000 | Ja, aus Abw |
| 1440 | Existiert ein Nachfolger Tool von CON2PRT.EXE unter Windows 2000 | Ja, ein VBSCRIPT mit dem Namen PRNCFG.VBS. Kann vom Benutzer ge |
| 1441 | Warum sollte ein aus Sicherheitsgr | Weil nur so von den Dom |
| 1442 | Windows NT4 unterst | SRV-Eintr |
| 1443 | Wie kann man feststellen ob in einem Windows 2000 Netzwerk WINS noch ben | |
| 1444 | Welchen Nachteil haben Gruppenrichtlinien unter Win2K | Sie k |
| 1445 | Welche Auswirkungen auf die Vertrauensstellungen hat die Aktualisierung von NT4 auf Win2K | F |
| 1446 | Werden die Standardsicherheitsvorlagen bei der Aktualisierung auf Windows 2000 angewendet | Nein, die Standardsicherheitsvorlagen werden nur bei Neuinstallationen angewendet |
| 1447 | Kann ein und dasselbe Benutzerprofil von Windows 2000 und NT 4.0 genutzt werden | Ja, es werden nur die Einstellungen f |
| 1448 | Zu welchem Zeitpunkt sollte man unter Win2K damit beginnen Standorte einzurichten | Nach der Installation des ersten DC in der Gesamtstruktur, weil dann mit Hilfe von Sites der nachfolgende Replikationsverkehr gesteuert werden kann |
| 1449 | Unter welchen Umst | Alle an einen neu erstellen DC gesendeten Replikationsdaten werden auch innerhalb des Standortes komprimiert |
| 1450 | Unter welchen Umst | Wenn nur eine einzige Dom |
| 1451 | Was ist bei der Verwendung von ADC zu beachten | ADC sollte nicht zum Auff |
| 1452 | Was bedeutet die Bezeichnung ?Geschlossene S | Bsp.: Wenn eine globale Gruppe verschoben wird, m |
| 1453 | Gibt es ein Tool, mit welchem man sich den lokalen Kerberos Ticket Cache f | Ja, KLIST.EXE und KERBTRAY.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1454 | Besitzen Verteilergruppen unter Win2K SIDs | Ja, obwohl Sie ja nur f |
| 1455 | Welcher Schritt ist in einer Win2K Dom | Die TCP/IP Clientunterst |
| 1456 | Wann ben | Wenn man Trusts zwischen verschiedenen Forests erstellen will. Hierf |
| 1457 | Kann man servergespeicherte Benutzerprofile von NT4 zu Windows 2000 migrieren | Ja, mit dem Tool ADMT |
| 1458 | Hat sich an den Windows 2000 Benutzerprofilen etwas ge | Ja, neben der SID wird jetzt auch noch die GUID verwendet. Wenn die Profile SID in der Registry nicht ermittelt werden kann, wird die Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileGUID. Es wird nach einem Value SIDString gesucht und zur SID des Benutzers gemapped |
| 1459 | Der Zugriff auf die SAM erfolgt standardm | Ja, aus Performancegr |
| 1460 | Was sollte man beim Einsatz von ADMT beachten | In einer Dom |
| 1461 | Ist die Funktion SIDhistory im gemischten Modus von Win2k verf | Nein |
| 1462 | Wie kann man einen Windows NT 4.0 DNS Server auf Windows 2000 DNS migrieren ohne den Server auf Windows 2000 upzudaten | Installieren Sie einen Windows 2000 Server. Konfigurieren Sie einen DNS Server als sekund |
| 1463 | K | Ja, WINS kann mit allen Verwaltungswerkzeugen von |

| | | |
|------|---|--|
| 1464 | Welche Einschr | NT4 und Win2K verwaltet werden |
| 1465 | Warum k | Bei der Gesamtstrukturinternen Neustrukturierung k Die MSMQ m |
| 1466 | Gibt es ein Tool, mit welchem die Registry und das AD Online gesichert und wiederhergestellt werden kann | Ja, das neue ERDISK von Aelita Software bietet diese M |
| 1467 | Kann man IPSEC-Richtlinien von der Kommandozeile verwalten | Ja, mit dem Tool IPSECPOL.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1468 | Welche Funktion hat die lokale Gruppe Dom | Diese lokale Gruppe wird von ADMT angelegt und dient zur Aktivierung des SID-Verlaufs |
| 1469 | Kann man Windows 2000 Kennw | Ja, die Firma L0phtcrack stellt auf der Seite www.securitysoftwaretech.com L0phtcrack V 3.0 zur Verf |
| 1470 | Gibt es eine Erweiterung f | Ja, ab IE4 wird der Task-Planer installiert. Unter Win2K automatisch. Alle mit AT Befehl zugef |
| 1471 | NT4 LMREPL und Win2K sind nicht kompatibel. Gibt es eine L | Ja, LBRIDGE.CMD aus dem Win2K Resource Kit. Kann XCOPY oder ROBOCOPY verwenden |
| 1472 | Kann man einzelne DHCP-Einstellungen zwischen DHCP-Servern migriert werden | Ja, mit dem Tool NETSH k |
| 1473 | Kann man beim Zeitserver von Win2K mehrere Quellen angeben | Ja, NET TIME /SETSNTP:?www.zeitserver1.de www.zeitserver2.de? |
| 1474 | Kann der Win2K Zeitserver zu Testzwecken auch nur einmal ausgef | Ja, w32tm ?once |
| 1475 | Wie kann das Startmen | HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop ? MenuShowDelay auf Wert = 100 setzen |
| 1476 | Wie kann man den Fehler Inaccessable Boot Device unter Win2K beheben | Das k |
| 1477 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Softwarediagnose installierter Software betreiben kann | Ja, ADDIAG aus dem Win2K Resource Kit bietet umfassende Softwarediagnosem |
| 1478 | Gibt es ein Tool mit welchem Benutzerprofile (SID-Problematik) zwischen Dom | Ja, MOVEUSER aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1479 | Manche Firewalls lassen ICMP (ping) nicht durch. Gibt es eine andere M | Ja, RPCDUMP aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1480 | Warum kann die High Encryption (128 Bit) vom ISA Server nicht verwendet werden | Es mu |
| 1481 | Standardm | Ja, ab SP1 f |
| 1482 | Was sollte bei der Deinstallation von Nicht PnP-Ger | Das Ger |
| 1483 | Wie kann bei einer bestehenden Installation von Win2K ? ME installiert werden, ohne dass das Boot-Men | Das Setup von ME mit dem Parameter /IR starten |
| 1484 | Kann die Startreihenfolge von Programmen im Ordner Autostart festgelegt werden | Nein, nur mit Hilfe einer Batchdatei. Diese wird der Reihe nach abgearbeitet |
| 1485 | Kann man nach dem Anmelden verhindern, dass die Programme in Autostart aufgerufen werden | Ja, nach dem Anmelden mu |
| 1486 | Kann man eine Logdatei f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? UserEnvDebugLevel ? Wert = 0x10002 (Hex). Logdatei = %systemroot%\Debug\UserMode\Userenv.log |
| 1487 | Win2K versucht nach der Installation von Win2K eine Verbindung zu MS aufzubauen. Kann das verhindert werden | Ja, REGSVR32 /U %WINDIR%\SYSTEM32\REGWIZ.DLL ausf |
| 1488 | Was passiert bei der Migration von Win 95/98 auf Win2K mit den lokalen Benutzerkonten | Alle lokalen Benutzerkonten werden als Mitglieder der lokalen Administratorenengruppe konfiguriert |
| 1489 | Unter NT gibt es im Benutzermanager f | Ja, net user %1 /usercomment:??%2? |
| 1490 | Kann das Tool UPTIME.EXE aus dem Win2K Reskit auch die Prozentuale Verf | Ja, UPTIME /V und/oder /S |
| 1491 | Kann man Netzwerkeinstellungen (z. B. DHCP usw.) in Skriptdateien unter Win2K | Ja, mit Hilfe des Kommandozeilen-Tools NETSH (in Win2K integriert) |
| 1492 | Unter NT wurde ein Backup Set eingerichtet. Jetzt fehlt ein Band im Satz oder ist defekt. Lassen sich wieder Teile des Systems wiederherstellen | Ja, mit dem Befehl NTBACKUP /missingtape |
| 1493 | Wie kann man einer Win2K Installation ?vorgaukeln?, dass eine andere Version installiert werden soll oder eine andere Memory-Gr | Den Inhalt der CD auf Platte kopieren. Die Datei DOSNET.INF editieren (Product Type auf 0-3 (3=Datacenter;0=Prof) setzen) und erforderlichen Speicher in Byte modifizieren |
| 1494 | Wof | Je nach Literatur. Entweder f |
| 1495 | Kann man DFS unter Win2K von der Kommandozeile verwalten | Ja, DFSUTIL aus dem Win2K ResourceKit |
| 1496 | Kann man einen Win2K DNS Server von der Kommandozeile verwalten | Ja, das Tool DNSCMD bietet diese M |
| 1497 | Gibt es ein Tool, mit welchem man sehen kann, welche Dateien mit HSM migriert wurden und welche nicht | Ja, das Tools RSDIR aus dem Win2K Resource Kit |
| 1498 | Gibt es ein Tool mit welchem inaktive Benutzerprofile auf Win2K Maschinen auch remote gel | Ja, das Tool DELPROF aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1499 | Gibt es ein Tool mit welchem man DHCP-Server Einstellungen exportieren und auf einem anderen Server wieder importieren kann | Ja, DHCPEXIM aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1500 | Gibt es das bekannte UNIX Tool TOP auch unter Win2K | Ja, erh |
| 1501 | Wie kann man ermitteln, welcher Benutzer gerade am System angemeldet ist | Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1502 | Wie kann man einfach die zugeh | Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet |

| | | |
|------|--|---|
| 1503 | Wie kann man einfach die zugeh | diese M Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1504 | Kann man zwei Win2K Forests miteinander verbinden | Ja, |
| 1505 | Wie kann man einstellen, dass Win2K Prof. Clients in einer NT4 Dom | Freigabe auf NT4 Server anlegen. Dateien REGINI.EXE und eine INI-Datei mit folgendem Inhalt ablegen: \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Update\NetworkPath = REG_SZ, \\winnt\system32\repl\import\scripts\ntconfig.pol) Ben |
| 1506 | Welche Sicherheitsvorlage verwendet Win2K beim Update eines NT4 DC auf Win2K DC (DCPROMO) | Die Datei DCUP.INF aus dem Verzeichnis \WINNT\INF wird verwendet |
| 1507 | Bei der F | Ja, die entsprechende Group Policy aufrufen und bei den administrativen Vorlagen auf Ansicht ? ?Nur konfigurierte Richtlinien anzeigen? gehen |
| 1508 | K | Ja, den Drucker unter dem entsprechenden Computerobjekt ausw |
| 1509 | Woran kann es liegen das mit NTDSUTIL ein verwaister Server oder Dom | In den AD-Verwaltungstools existieren noch verwaiste Objekte die auf den Server oder die Dom |
| 1510 | In einem Anmeldeskript werden Netzwerklaufwerke zugeordnet. Damit die Verbindungen nicht automatisch wiederhergestellt werden, wird in jeder Zeile die Wiederherstellung mit NET USE /PERSISTENT verhindert. Kann das vereinfacht werden | Ja, am Anfang des Anmeldeskriptes . . . NET USE /PERSISTENT:NO eingeben. Das gilt dann f |
| 1511 | Was bedeutet das negative Caching im Kontext des DNS Resolvers | Der DNS Dienst von Win2K speichert auch negative Namensanfragen um so die Namensaufl |
| 1512 | Wo kann man sich die zwischengespeicherten DNS Lookupvorg | DNS Konsole starten. Auf den DNS Server klicken ? Ansicht ? ?Erweiterte Ansicht? ? Zwischengespeicherte Lookupvorg |
| 1513 | Kann ein | Nein, SPs |
| 1514 | Wof | Der Name steht f |
| 1515 | Welche Besonderheiten gibt es beim TCP/IP Printing per LPR unter NT und Win2K | NT bis SP2 nutzt Port 512-1023, NT bis SP3 nutzt Port 721-731. Ab SP3 ist der Port jetzt frei konfigurierbar unter . . . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr Value Name: IP des Druckers - REG_DWORD ? Wert = 0 (Ports 721-731) 1 = Port gr |
| 1516 | Welche Einschr | Win2K installiert die 128 Bit Verschl |
| 1517 | Welche Komponenten von Win2K werden mit SP2 auf 128 Bit Verschl | 128 Bit Verschl |
| 1518 | Was ist beim TSAC unter Win2K zu beachten wenn SP2 eingespielt wird | Bei einer Neuinstallation von TSAC nach SP2 werden nicht alle Komponenten auf SP2 upgedatet. Workaround: TSAC vor SP2 deinstallieren, SP2 installieren und danach TSAC neu installieren |
| 1519 | Wird die Installation von SP2 im System protokolliert | Ja, in der Datei SVCPACK.LOG im Verzeichnis %SYSTEMROOT% |
| 1520 | Welche Einschr | Protected Storage wird von SP2 nicht auf 128 Bit Verschl |
| 1521 | K | Ja, im versteckten Verzeichnis %SYSTEMROOT%\\$NTUninstallQ#####\$ werden die Hotfixes individuell abgelegt |
| 1522 | Kann man sehen, welche Win2K Hotfixes auf dem System installiert wurden | Ja, mit HOTFIX.EXE installierte Hotfixes tragen Informationen in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q##### |
| 1523 | Kann das Win2K SP2 mit Hilfe des Windows Installers und GPO verteilt werden | Ja, eine .MSI-Datei ist dabei. Es k |
| 1524 | Wie kann man mit RIPREP erstellte RIS-Images auf Win2K SP2 updaten | Das vorhandene RIPREP-Image |
| 1525 | Ist Winsock Direct nur in Windows 2000 Datacenter verf | Nein, neuerdings auch im SP2 f |
| 1526 | Gibt es ein Tool mit welchem man die ADSI- und LDAP-Namensr | Ja, ADSVW.EXE aus dem ADSI-Resource Kit bietet diese M |
| 1527 | Welches Sicherheitssystem verwendet WMI | WMI verwendet als Transportweg DCOM und DCOM setzt auf eigene Sicherheitsmechanismen und der NT/Win2K Sicherheit auf. |
| 1528 | Woran kann es liegen, dass WMI nicht auf entfernten Rechnern angewendet werden | Ohne DCOM funktioniert WMI nur auf lokalen Systemen |
| 1529 | Kann man den Einsatz von SYSKEY auch automatisieren (z. B. f | Mit dem Parameter SYSKEY ?I kann man eine ?unattended? SYSKEY Installation durchf |
| 1530 | Wie kann man den Namen einer Dynamic Disk Gruppe unter Win2K ermitteln | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary Disk Group Der Value ? Name gibt Auskunft |
| 1531 | Nach einem Update von Single Server NT4 auf Multiprozessor Server NT4 sind in Spitzenzeiten viele Dateien im Dateisystem korrupt | K |
| 1532 | F | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System REG_MULTI_SZ ? Logon Only As ? Angabe des vollen DN der Accounts die sich einloggen d |

| | | |
|------|---|---|
| 1533 | Wie kann ich einen Shortcut erstellen, der Leerzeichen enth | Das geht generell nicht. Ausnahme: Nutzung des Steuerzeichens %20 (HTML Standard). Das geht dann jedoch nur f |
| 1534 | Auf einigen Systemen bleibt Win2K bei dem Fenster ?Wiederherstellen der Netzwerkverbindungen? h | K |
| 1535 | Die Ausf | Die Ausf |
| 1536 | Wie kann ich einen Kerberos Trust zwischen zwei Forests herstellen | In der jetzigen Version nicht mit den MS Tools. Die Kerberos Implementierung von MS Sieht das nicht vor. MIT Kerberos bietet diese M |
| 1537 | Warum sind die ?Haare? einiger Gruppensymbole unter Win2K im Snap In Benutzer und Dom | Das ist ein Bug in Windows 2000. Wenn dieser Gruppe mehr als 500 Benutzer angeh |
| 1538 | Wie kann man den Win2K Boot/Systemlaufwerksbuchstaben | MS empfiehlt diese Vorgehensweise nicht. Vorher Backup machen. Ausf |
| 1539 | Kann man feststellen, welche offenen Ports auf einer Maschine sind | Ja, NETSTAT ?AN |
| 1540 | Das Tool DHCPEXIM aus dem Win2K Reskit wurde verwendet um einen DHCP Scope auf einen anderen Server zu migrieren. Jetzt werden keine Client IP angenommen | Ein Bug im Tool verhindert die Annahme von Client Ips. HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\DhcpServer\Configuration\Subnets\[IP address subnet]\IpRanges\[IP address start] ? Range ? setzen auf 1 = DHCP only 2 = BootP only 3 = Both (DHCP and BootP) |
| 1541 | Wie kann man das NTFS Tracking f | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Neu REG_DWORD ? NoResolveTrack ? auf Wert = 1 setzen |
| 1542 | Wieso gibt es das Tool REGEDT32 unter Windows XP nicht mehr | Das Tool REGEDIT hat jetzt den vollen Funktionsumfang beider Tools |
| 1543 | Was ist der Shutdown Event Tracker unter Windows XP | Ein zus |
| 1544 | Wie kann man das Win2K Garbage Collection Intervall ver | Mit dem Tool LDP.EXE aus den Win2K Support Tools. Pfad = CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=,DC=,DC=COM ? Wert garbageCollPeriod auf gew |
| 1545 | Woran erkennt NTDSUTIL das es im Directory Repair Modus l | An der gesetzten Variable set SAFEBOOT_OPTION=DSREPAIR. Zu Testzwecken kann man diese Variable auch auf einem Life-System setzen um die Befehle von NTDSUTIL zu sehen. JEDOCH NIEMALS PRODUKTIV ANWENDEN WENN AD AKTIV IST |
| 1546 | Kann man Trusts unter NT4 / Win2K von der Kommandozeile erstellen | Ja, mit Hilfe des Tools TRUSTDOM aus dem Win2K Resource Kit |
| 1547 | Kann man den Inhalt der Datei NETLOGON.CHG lesen | Nur mit speziellen Tools. NLTEST aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 1548 | Warum ist das Erstellungs-Datum einer Datei in einigen F | Wenn eine Datei von einem win2K Rechner auf einen NT Rechner kopiert wird, wird die Zeit ge |
| 1549 | Wieviel Speicherplatz wird f | 660 MB. Dieser Wert kann jedoch ge |
| 1550 | Wie kann die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters - Staging Space Limit in KB ? auf gew |
| 1551 | Wie kann ich eine MS-DOS Netzwerk Bootdiskette unter Win2K erstellen | Nicht mehr verf |
| 1552 | Wie kann man eine Datei im Unicode-Format in ASCII umwandeln | type unicode.txt > file.txt |
| 1553 | Warum ist das Navigieren in Win 98 und ME Freigaben von einem Win2K Rechner so langsam | Win2K versucht beim Browsen auch noch die Scheduled Task auf den Rechnern zu ermitteln. Um das zu deaktivieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} l |
| 1554 | Kann man einrichten, dass ein Standard-Drucker f | Ja, einen Test-Benutzer anlegen. F |
| 1555 | Wo in der Registry sind die Einstellungen f | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MultiUILanguageId |
| 1556 | Wie kann man verhindern dass ein Benutzer (NT/Win2K) sein Kennwort | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies - DisableChangePassword - auf Wert = 1 setzen |
| 1557 | Win2K SP1 wurde mit der Slipstreaming-Variante ubgedatet. In der Registry gibt es jedoch keine Information | Das ist ein bekanntes Problem. Slipstreaming updatet nicht die Registry, das muss manuell erledigt werden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion ? Neu REG_SZ ? CSDVersion Text = Service Pack 1 |
| 1558 | Wie kann man SIS dazu bringen, bestimmte Ordner auf dem System auszuschlie | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Groveler\ExcludedPaths. F |
| 1559 | Win2K und NT unterst | HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced REG_DWORD ? DontPrettyPath ? auf Wert = 1 setzen |

| | | |
|------|---|---|
| 1560 | Wie kann man Windows 2000 daran hindern bei bestimmten Ereignissen zu ?beepen? | Systemsteuerung ? Ger |
| 1561 | Unter Win2K laufen viele Prozesse als SVCHOST (z. B. bestimmte DLLs usw.) Kann man sehen, welcher Prozess sich wirklich dahinter befindet | Ja, TLIST ?S aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1562 | Warum warnt ein Laptop mit zwei Akkus unter Win2K zu v | Der Algorithmus von Win2K zum Ermitteln der Batteriekapazit |
| 1563 | Wie funktioniert das STP (Spanning Tree Protocol) eines Switches / Bridge | Ein Switch wartet nach dem Start eine gewisse Zeit bevor er aktiv wird. W |
| 1564 | Wof | Das ist das Verzeichnis f |
| 1565 | K | Ja, wenn der andere Rechner NTFS5 verwendet und das Verschl |
| 1566 | Wie kann man EFS auf einem Computer deaktivieren | Start ? Ausf |
| 1567 | Welche effektiven Richtlinieneinstellungen gelten wenn die Optionen ?Richtlinienvereinbarung deaktivieren? und ?Kein Vorrang? eingestellt sind (Windows 2000) | Die |
| 1568 | Wie kann man eine neue Gruppe oder einen Benutzer zur Gruppe der EFS-Recovery Agents hinzuf | Start ? Programme ? Verwaltung ? ?Active Directory Standorte und Dienste? ? ?Ansicht Dienstknoten? anzeigen ? Services ? ?Public Key Services? ? ?Certificate Templates? ? EFSRecovery ?Eigenschaften ? Sicherheitseinstellungen ? Neue Gruppe oder Benutzer hinzuf |
| 1569 | Gibt es das Tool GREP auch unter Win2K | Ja, in Form des Tools QGREP aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 1570 | Wenn unter NT das Default Gateway ausf | Ja, ab NT4 mit SP5 und Win2K standardm |
| 1571 | Gibt es Unterschiede zwischen dem Netzwerkmonitor unter NT und Win2K | Nur im Sammelpuffer. Unter NT betr |
| 1572 | Microsoft preist sein Active-X Control f | Standardm |
| 1573 | Die MANYSERVERS.HTM des TSAC zeigt nur einen Server in allen 4 Fenstern an. Kann das ge | Ja, die Datei MANYSERVERS.HTM am Quellcode ver |
| 1574 | Wie kann man den TSAC im Webbrowser | http://SERVERNAME/TSWEB/DEFAULT.HTM |
| 1575 | Kann man im TSAC Web-Fenster sein eigenes Firmen-Logo hinterlegen (Windows 2000) | Ja, die Datei MANYSERVERS.HTM und DEFAULT.HTM editieren und das Tag ?MYLOGO.BMP? in die eigene Datei |
| 1576 | Wie kann man sich unter Win2K die alternativen Datenstr | z. B. TYPE CALC.EXE > NOTEPAD.EXE :CALC.EXE START AUSF |
| 1577 | Wie kann man EFS auf einem Computer deaktivieren (Windows 2000) | Eine leere EFS-Recovery Policy erstellen (auf Computer- oder OU-Ebene) |
| 1578 | Enth | Ja, ein Tool |
| 1579 | Kann man f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\PolicyAgent ? Neu ? Key ? Oakley (case sensitive) ? Add Value ? REG_DWORD StrongCrICheck (case sensitive) 1 = CRL Checking 2 = Zertifikats- |
| 1580 | Ab Outlook 97 SP2 sperrt MS die Ausf | Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security ? REG_SZ ? Level1Remove ? Eingabe durch Semikolon getrennter Dateitypen |
| 1581 | Wie kann man ISA Server Automatic Discovery | DNS Alias erstellen in der Forward Lookup Zone. Name = WPAD ? FQDN = FQDN des ISA Servers |
| 1582 | Wie kann man ISA Server Automatic Discovery | Konsole |
| 1583 | Wof | Der Begriff Phreak bedeutet Phone Fraud Hacker zu Deutsch Telefonhacker. Bekannt durch John Drapper ? Pfeife aus Cap'n Crunch (Fr |
| 1584 | Was ist bei der Installation von NT/Win2K Hotfixes zu beachten | Die Installation von Hotfixes kann nur Hotfix f |
| 1585 | Wie kann man Memory Tuning f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\LanManServer\Parameters\ - MaxNonpagedMemoryUsage - MaxPagedMemoryUsage ? Wert auf die Bed |
| 1586 | Gibt es das Application Compatibility Check Tool unter XP noch | Ja, sogar in erweiterter Form. ACB.NET SERVER.EXE |
| 1587 | Existiert ein Tool mit welchem ein Dump der Security Database vom SCE unter Win2K erstellt werden kann | Ja, DUMPSDB.EXE aus den Support Tools |
| 1588 | Gibt es ein Tool mit welchem die Application Compatibility Database von Win2K zu .NET Server kompiliert werden kann | Ja, SHIMDBC.EXE aus den XP Support Tools |
| 1589 | Kann man feststellen welche Signaturen / Checksummen usw. Systemdateien unter Win2K / .NET Server haben | Ja, das Tool GRABMI.EXE aus den XP Support Tools bietet diese M |
| 1590 | Wie kann man inkompatible Anwendungen unter Win2K / .NET Server zum Laufen bringen | Das Tool QFIXAPP.EXE aus den .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 1591 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Benutzereinstellungen, Systemeinstellungen usw. von einem Rechner auf einen anderen migrieren kann | Ja, das Tool FASTWIZ.EXE aus den .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 1592 | Was ist ein Domainlet | Ein Domainlet ist eine kleine Win2K AD Dom |
| 1593 | Kann man unter Win2K auch eine Anmeldung ohne GC | Ja, allerdings. Lt. MS nur zu Diagnosezwecken. |

| | | |
|------|--|---|
| | einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\IgnoreGCFailure ? ohne Value |
| 1594 | Was ist eine GUID | Eine GUID ist ein Global Unique Identifier und wird z. B. von Win2K AD verwendet um Objekte eindeutig zu identifizieren. Eine GUID ist 128 Bit lang (16 Byte) und eindeutig. Der Algorithmus ist Bestandteil der OSF DCE Umgebung |
| 1595 | Kann man neue Active Directory Objekte per Bulk Import erstellen, bzw. ver | Ja, Win2K stellt das |
| 1596 | Welche Aufgabe hat die IP Deny List im Tool NTDSUTIL f | Mit Hilfe der IP Deny List kann man festlegen, welchen IPs LDAP Suchabfragen verweigert werden |
| 1597 | Welche Aufgabe hat die LDAP Policy im Tool NTDSUTIL f | Damit kann man Default LDAP-Einstellungen f |
| 1598 | Gibt es unter Win2K ein Tool mit welchem man selbst OIDs erstellen kann | Ja, OIDGEN.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1599 | Gibt es eine gute | Ja, eine sehr gute Referenz ist http://www.verzeichnisdienste.de |
| 1600 | Gibt es eine gute | Ja, eine sehr gute Referenz ist http://www.labmice.net/ActiveDirectory |
| 1601 | Wie kann man Daten so aufbereiten, dass man diese per Bulk Import und LDIF ins AD importieren kann | Von der Fa. Connector GmbH gibt es das kostenlose Tool LDIF97.MDB, mit dem man Daten in das LDIF-Format konvertieren kann |
| 1602 | Manche Prozesse lassen sich unter NT/Win2K nicht beenden (TaskManager, Kill.exe). Gibt es eine andere M | Ja, das Tool HANDLEEX.EXE von SYSINTERNALS bietet die M |
| 1603 | Welche Besonderheit haben die Benutzerprofile in Verbindung mit den Terminal-Server Benutzerprofilen unter Win2K | Wenn Sie einen Profilpfad f |
| 1604 | Gibt es noch eine andere M | Ja, AD Benutzer und Computer ? Ansicht Erweiterte Funktionen ? System ? Vertrauensw |
| 1605 | Gibt es eine | Ja, http://www.ntcompatible.com/0.shtml |
| 1606 | Wie kann man den Kommentar-Text von der Men | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\LameButtonEnabled auf Wert = 0 Setzen |
| 1607 | Kann man in MS-DOS Boxen unter Win2K Sound aktivieren | Kein eingebautes Feature. Alternative = VDMSound ? erh |
| 1608 | NT hat die Angewohnheit teilweise DLLs im Speicher zu behalten, obwohl die Anwendung geschlossen wurde. Kann man das beheben | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD ? AlwaysUnloadDll ? auf Wert = 1 setzen |
| 1609 | Warum unterst | Lt. MS weil . . . Viele Kunden Probleme mit virtuellen Ports haben Viele Applikationen keinen virtuellen Port sharen k |
| 1610 | Wie kann man den Fehler ?Der RPC-Server? ist nicht verf | Sicherstellen, das die Verwaltungs-Tools von NT4 den PDC-Master anfragen und nicht andere Win2K DC. Mit WINS zus |
| 1611 | Kann man eine versehentlich gel | Jein, es gibt keine Undo-Funktion. Eine Wiederherstellung ist nur ein Restore von AD und SYSVOL m |
| 1612 | Welche Aufgabe hat die Versions-Nummer in der Datei GPT.INI | Sie wird automatisch bei |
| 1613 | Wie kann man auf einem Exchange Server zus | Siehe MS KB Q266418. Den MSX STORE.EXE Starte und eine neu CDO.DLL mit REGSVR32.EXE registrieren |
| 1614 | Kann man das AutoAdminLogon, gesetzt in der Registry, umgehen | Ja, die SHIFT-Taste w |
| 1615 | Kann man verhindern das jemand den AutoAdminLogon Prozess mit der SHIFT-Taste umgeht | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Winows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? IgnoreShiftOverride ? auf Wert = 1 setzen |
| 1616 | Wie funktioniert die Anmeldung ohne GC in Windows XP | Bei der ersten Anmeldung kontaktiert der zust |
| 1617 | Wie funktioniert das neue Feature AD Install from Backup Media in Windows 2003 | Erstellen eines Backups von einem AD Rechner. Restore des Backups in einer neuen Lokation Ausf |
| 1618 | Clients in AD (XP) melden sich immer an einem bestimmten Server an. Kann man das | Ja, auf einem XP DC HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? NT4Emulators ? Auf Wert = 0x1 setzen |
| 1619 | Welche AD ?Partition? ist in Windows XP dazugekommen | Die sogenannte Applikations-Partition. Sie kann verwendet werden f |
| 1620 | Wie kann man die NT4 PDC-Emulator Funktion unter .NET Server wieder ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? NeutralizeNT4Emulator entfernen |
| 1621 | Was hat sich beim Upgrade Prozess von Windows NT 4.0 / Windows 2000 auf Windows XP ge | Beim Upgrade Wizard kann man angeben, dass die aktuellsten Setup-Dateien gedownloadet werden |
| 1622 | Welche Funktion haben die Dateierweiterungen im Kontext der Gruppenrichtlinien ? Softwareverteilung unter Windows XP | Um z. B. Software gleichen Typs mit unterschiedlichen Versionen zu starten. Z. B. .DOC-Dokumente mit Word 2000 und Word 97 |
| 1623 | Welche Einschr | Sie k |
| 1624 | Wo liegt die maximale L | 32 Zeichen f |
| 1625 | Was hat sich bei den Exportfunktionen von GPO unter Windows XP getan | Es k |

| | | |
|------|--|---|
| 1626 | Wie k | Den Computer neu starten oder ausf |
| 1627 | Welche Protokollerweiterung im RRAS unter Windows XP gibt es | PPPoE. Point to Point Protocol over Ethernet. Speziell f |
| 1628 | In welchen Abst | Alle 5 Minuten |
| 1629 | Welche Erweiterungen bringt DHCP mit Windows XP | Auf Scope-Ebene k |
| 1630 | Unterst | Ja, ab NT 4 SP2 |
| 1631 | Kann man die Festplattenverwaltung unter Windows XP von der Kommandozeile durchf | Ja, gro |
| 1632 | Unterst | Ja, als TFTP-Client f |
| 1633 | Kann das Defragmentierungsprogramm von Windows XP auch von der Kommandozeile (z. B. f | Ja |
| 1634 | Wie kann man ASR (Automated System Recovery) unter Windows XP nutzen | Vorher eine Datensicherung durchf |
| 1635 | Unter welchen Umst | Wenn jeder DC gleichzeitig auch DC ist |
| 1636 | Woran kann man erkennen welcher DC f | Aufrufen der Ereignisanzeige ? Auswahl ?Directory Service? ? Ereignis-ID 1419 ?Verzeichniszugriff?. Dieser Eintrag gibt einen Vorschlag welcher DC f |
| 1637 | Ist es m | Ja, CMD.EXE /U stellt auf Unicode um, CMD.EXE /A stellt auf ASCII um |
| 1638 | Unterst | Ja, ab Windows 2000 SP2 wird auch ATA 100 unterst |
| 1639 | Kann man den OS/2 Bootmanager unter Windows 2000 einsetzen | Ja, aber erst ab Windows 2000 SP2. Vorher ?besch |
| 1640 | Welche gravierende Einschr | SSL erlaubt nicht die Verwendung von Host Headern nach http 1.1 |
| 1641 | Welche Einschr | Es bearbeitet nur den Registry Zweig HKEY_CLASSES_ROOT und ist bekannt daf |
| 1642 | Gibt es Unterschiede bei der Namenskonvention von Windows 2000 / NT ? Computernamen | NT lie |
| 1643 | Weswegen sollte man keinen rein numerischen Computernamen vergeben | Wenn das TCP/IP Protokoll installiert ist, kann es bei einigen TCP/IP Utilities dazu f |
| 1644 | Wieviel Auslagerungsdateien unterst | Maximal 16 Auslagerungsdateien werden unterst |
| 1645 | Wie verhalten sich Datentr | Datentr |
| 1646 | Gibt es ein Tool mit welchem man die I/O Leistung eines Systems messen kann, um dann z. B. Anpassungen am Cache-Manager, I/O-Manager usw. von NT/Win2K machen zu k | Ja, Intel bietet das Tool IOMETER.EXE zum Download an. Download unter http://developer.intel.com/design/Servers/devtools/lometer |
| 1647 | Kann man mit ADSIEdit von Win2K Objekte anderer Dom | Ja, LDP bietet diese Funktion: ADSIEdit starten ? Konfigurationspartition CN = Partitions Neu ? Objekt ? Klasse = CrossRef CN = Names des ?Standortes? NCName = Name der externen Dom |
| 1648 | Kann man im AD nach gel | Ja mit LDP.EXE aus den Windows 2000 Support Tools. Connection: Servername + Port Browse ? Search Base DN = Ort der veralteten Objektsuche Filter = (IsDeleted=*), Scope = Subtree Options ? Search Options ? Search Call Type auf Extended setzen Controls ? Object Identifier auf folgenden Wert setzen: 1.2.840.113556.1.4.417 Control Type = Server ?Check In? ? zu der Liste Active Controls hinzuf |
| 1649 | Warum sollten auf einem DC keine Dienste mit dem lokalen Systemkonto laufen | Weil das lokale System-Konto Vollzugriff auf weites Teile des Systems und damit auf AD hat |
| 1650 | Wie kann man die gegenseitige Replikation zwischen zwei Standorten in Win2K AD aktivieren | Normalerweise erfolgt die Replikation nach dem Pull-Verfahren. ADSIEdit ? Konfigurationscontainer ? Inter-Site Transports ? CN = IP (f |
| 1651 | Wie kann man | REPADMIN /showvector z. B. DC=marcimarc,DC=de lapmarc.marcimarc.de |
| 1652 | Welcher Auswirkung hat das Anhalten des Server-Dienstes unter Win2K | Wenn Sie den Serverdienst anhalten, k |
| 1653 | Wie kann man ermitteln welcher DC unter Win2K auch GC ist | In der Ereignisanzeige des neuen GC Mit LDP ? Attribut isGcReady von RootDSE Mit NLTEST das Attribut Global Catalog suchen Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTDS\Parameters ? GlobalCatalogPromotion ? Wert = Complete |
| 1654 | Aus welchen Komponenten besteht die LSA Richtlinie auf einem Windows 2000 PC | Dom |
| 1655 | Kann man Win2K Computerkonten zur | Ja, mit dem AD Benutzer und Computer Snap In ? Computer ausw |
| 1656 | Welche Aufgabe hat das Verzeichnis Drop im Verzeichnis WINNT\NTDS | Es ist das tempor |
| 1657 | Kann man den fehlgeschlagenen ISM-Dienst wieder zum Laufen bringen | Das Drop Verzeichnis sollte in der Regel leer sein. Ein volles Drop-Verzeichnis l |
| 1658 | Wenn die automatische Topologieerzeugung vom KCC unter Win2K nicht l | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics ? |

| | | |
|------|--|---|
| 1659 | Kann man das Debugging der KCC-Topologie-Erstellung wieder ausschalten | Ja, REPADMIN.EXE /KCC |
| 1660 | Warum sollte man keine benutzerdefinierten Richtlinienmodule f | Weil benutzerdefinierte Richtlinienmodule Probleme mit dem Organisationsrichtlinienmodul bereiten k |
| 1661 | Wie k | Der Remote PC mu |
| 1662 | Wo befindet sich der private EFS-Schl | Im Ordner RSA auf dem DC. Bei der Anmeldung des Benutzers wird der Schl |
| 1663 | Warum darf der RSA Ordner nicht gel | Das ist der einzige Speicherort in dem die CSPs nach privaten Schl |
| 1664 | Wie kann der Zugriff auf den Systemmonitor f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib Erlauben Lesen/Schreiben f |
| 1665 | Kann man DFS4 auf DFS5 (Win2K) migrieren | Nein, es existieren keine Migrationstools. Im Rahmen eines Updates eines NT4 DC auf Win2K werden die DFS-Einstellungen auf eine eigenst |
| 1666 | Wie kann man skriptgesteuert FTP-Verbindungen aufbauen um Dateien zu downloaden | FTP ?S:Dateiname Dateiinhalte (Bsp.) Open 12.13.14.15 Benutzer + Kennwort Prompt In das FTP-Verzeichnis wechseln Das lokale Verzeichnis mit LCD setzen Auf Binary stellen (BIN) Dateien downloaden MGET * QUIT Die Batchdatei kann dann z.B. mit dem AT-Befehl zeitgesteuert werden |
| 1667 | Wieviele Speicherplätze werden f | 2 MB pro Session ohne evtl. zu startende Programme f |
| 1668 | Is das Fast User Switching auch in Windows XP Professional verf | Ja, aber nur wenn die Maschine im Stand Alone Modus arbeitet oder in einer Workgroup. Im Dom |
| 1669 | Existiert die TWAIN-Schnittstelle unter Windows XP noch | Nein, die Twain-Schnittstelle wurde durch WIA (Windows Image Acquisition) ersetzt. WIA ist bekannt aus Windows ME und bietet wesentlich bessere Kommunikation mit verschiedenen Applikationen und Ger |
| 1670 | Kann man Windows XP nach einem fehlgeschlagenen Update einfach wieder deinstallieren | Ja, dieses Feature bietet aber nur ein Update von Win 98 oder ME. NT Workstation und Windows 2000 bieten dieses Feature nicht |
| 1671 | Windows 2000 unterst | Windows XP unterst |
| 1672 | Hat sich die ?DLL-Hell? unter Windows XP etwas verbessert | Ja, Windows XP verwendet jetzt f |
| 1673 | Ein erheblicher Nachteil von EFS war bis jetzt, dass EFS Dateien von Offline-Dateien nicht komprimieren konnte. Hat sich das mit Windows XP ge | Ja, mit Windows XP k |
| 1674 | Welche Erweiterungen hat FAT32 unter Windows XP | FAT32 kann jetzt zum Erstellen einer DVD-RAM Disk verwendet werden |
| 1675 | Was ist NetCrawler unter Windows XP | NetCrawler versucht automatisch alle freigegebenen Drucker in einem Heim- und Business-Netzwerk zu finden und sich mit diesen zu connecten |
| 1676 | Was passiert mit Druckern die von NetCrawler | NetCrawler entfernt alle Shares wenn diese seit mindestens 48 Stunden nicht mehr konnektiert wurden |
| 1677 | F | F |
| 1678 | Was hat sich bei der Fax-Unterstützung | Windows XP unterst |
| 1679 | Was bedeutet Universal Plug and Play von Windows XP | Universal PnP ist eine Erweiterung von PnP und erweitert die F |
| 1680 | Welche Aufgabe hat der Home Networking Wizard von Windows XP | Der Home Networking Wizard automatisiert die Netzwerk-Konfiguration und das Internet Connection Sharing. Der Wizard verwendet den sogenannten Bridge Mode |
| 1681 | Was bedeutet der Windows XP Bridge Mode | Vereinfacht die Administration und das Setup in einer Multihomed Umgebung mit Hilfe einer MAC-Bridge. Es wird der STA (Spanning Tree Algorithmus) verwendet. Windows XP erm |
| 1682 | Wie funktioniert Remote Assistance | Unerfahrene Benutzer k |
| 1683 | Wie sicher ist Remote Assistance | Es wird ein Ticket verwendet welches verschl |
| 1684 | Sind die Systemabfragefunktionen von Windows XP besser geworden | Ja, u. a. k |
| 1685 | Welche Aufgabe hat die Support URL in Windows XP | Sie erm |
| 1686 | Was hat sich mit dem Troubleshooting-F | Windows XP bietet das Tool MSCONFIG.EXE. Dieses Tool wird auch vom MS PSS (Product Support Service) verwendet. Es kann standardm |
| 1687 | Welche Aufgabe hat das System-Konfiguration Utility | Erstellt ein Backup der Systemdateien vor Beginn einer Troubleshooting Session und erm |
| 1688 | Welche neuen Features hat das Power-Management von Windows XP erhalten | Processor Power Control CardBus Wake on LAN Wake on Battery (f |
| 1689 | Welche Erweiterungen hat der TCP/IP Support von Windows XP erhalten | Windows XP erm |
| 1690 | Was ist DualView in Windows XP | DualView erm |

| | | |
|------|---|--|
| 1691 | Was bedeutet die Headless Operation unter Windows XP | Headless Operation ist seit langem in der UNIX-Welt bekannt und meint die F |
| 1692 | Welche Aufgabe hat das Driver Rollback in Windows XP | Wenn ein neuer Treiber auf dem System eingespielt wird, wird der alte Treiber automatisch in einem speziellen Unterverzeichnis der Systemdateien kopiert und in der Registry ein Verweis auf die alten Treibereinstellungen gesetzt. Bei einem Fehler kann dann der alte Treiber zur |
| 1693 | Welche Aufgabe hat Dynamic Update in Windows XP | Dynamic Update bietet die M |
| 1694 | Bietet Windows XP zus | Ja, Windows XP bietet eine Software-L |
| 1695 | Welche Aufgabe haben die Software Restriction Policies | Bietet die M |
| 1696 | Sch | Ja, alle mail-Attachments werden in einem tempor |
| 1697 | Welche Bedeutung hat ?Passport? in Windows XP bekommen | Passport kann jetzt durchg |
| 1698 | Was ist das Credential Management von Windows XP | Das Credential Management bietet die M |
| 1699 | Was hat sich im Hinblick auf die Group Policies in Windows XP ge | Es sind |
| 1700 | Existieren die Local Group Policies f | Nein, f |
| 1701 | Kann man einen Windows XP Rechner einfach auf einen neuen Rechner migrieren | Ansatzweise gibt es die M |
| 1702 | Unterst | Ja, als erste BS von MS. |
| 1703 | Sind 32 Bit Programme auch unter Windows XP 64 Bit lauff | Die meisten Anwendungen ja. MS bietet das Feature WOW64. Hierbei handelt es sich um ein 32 Bit Subsystem auf dem diese Anwendungen lauff |
| 1704 | Kann man von einer Festplatte eines Itanium Systemes booten | Nein, vom MBR I |
| 1705 | Welche Reihenfolge sollte man bei der OS-Installation auf einem Rechner einhalten | Das neuste Betriebssystem sollte zuletzt installiert werden |
| 1706 | Wieviel Speicherplatz wird f | 200 MB freier Speicherplatz. Wenn weniger Speicherplatz zur Verf |
| 1707 | Bietet Windows XP jetzt auch einen NTP Dienst um die Systemzeit | Ja, Windows XP Home und Professional bieten dieses Feature. In einer Dom |
| 1708 | K | Ja, Windows XP Professional bietet ein Feature mit welchem das aktuelle Benutzerkennwort auf Diskette gespeichert wird und verwendet werden kann wenn der Benutzer das Kennwort vergessen hat (USERKEY.PSW) |
| 1709 | Wo kann man unter Windows .NET Server die Anmeldung ohne GC einstellen | AD Standorte und Dienste ? Standort ausw |
| 1710 | Kann man die Verwendung des Tools NTDSUTIL automatisieren | Ja, dazu mu |
| 1711 | Kann man unter Win2K ermitteln welche Dienste MS-Dienste sind | Ja, das Tool MSCONFIG.EXE bietet diese M |
| 1712 | Gibt es eine Dokumentation der DNS-Eintr | Ja, im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\DNS\TEMPLATES befindet sich die Datei PLACE.DNS und enth |
| 1713 | Gibt es ein Tool mit welchem man alle Kennw | Ja, das Tool AWP.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1714 | Gibt es ein Tool mit welchem man den Inhalt eines Netzwerkmonitor Traces in eine HTML-Datei umwandeln kann | Ja, NET2STRM.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1715 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Meldung des Passwortablaufes unter NT / Win2K / XP per e-mail versenden kann | Ja, das Tool PEWA.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1716 | Gibt es ein Tool mit welchem man AD besser | Ja, ADCHECK von NetIQ, http://www.netiq.com/adcheck/download.asp |
| 1717 | Welche Besonderheit hat der NET USE Befehl unter Windows XP | Wenn mit NET USE * eine Netzwerkverbindung hergestellt wird, wird automatisch der letzte lokale Laufwerksbuchstabe f |
| 1718 | Welches zus | Es stellt Unterst |
| 1719 | Kann man Hilfe von Skript-Dateien Registry Schl | Ja, einfach ein ?-? vor den zu I |
| 1720 | Eine Win2K Prof. Maschine findet einen Drucker(Treiber) auf einem NT4 Printserver nicht | Den Drucker auf der Win2K Prof Maschine installieren. Dann das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86 auf den Printserver in die gleiche Verzeichnisstruktur kopieren |
| 1721 | Wie kann man die einfachen TCP/IP Befehle testen | z. B. QUOTE und DAYTIME. Telnet IP QUOTE/DAYTIME |
| 1722 | Gibt es eine M | Ja, am einfachsten geht es mit dem folgenden Skript: http://www.swynk.com/trent/Articles/MSandWin2K.asp |
| 1723 | | |
| 1724 | Was ist MOM | MOM ist der Microsoft Operations Manager und der direkte Nachfolger von SMS 2.0. Beinhaltet zus |
| 1725 | Windows 2000 bietet nur eine eingeschr | Z. B. |
| 1726 | Was ist bei einem Update von Windows 2000 DC auf .NET Server DC zu beachten | .NET Server DCs haben eine h |
| 1727 | Der Anonymous Zugriff von nicht authentifizierten Benutzern aus Abw | Ja, in .NET Server wurde das Token f |
| 1728 | Welche gravierende Sicherheitsl | Er speichert die Verbindungskennw |
| 1729 | Gibt es eine M | Ja, AUDITPOL.EXE aus dem Windows 2000 Resource |

| | | |
|------|---|--|
| 1730 | Aus Sicherheitsgr | Kit bietet diese M Ja, CRYPTPWD.EXE aus Microsoft Technet |
| 1731 | Was passiert bei der Eingabe von /NoSerialMice: ohne Angabe des COM-Ports unter NT/Win2K/.NET Server in der Datei BOOT.INI | Die NTLDR |
| 1732 | Nach der Installation von AR5 auf .NET Server / Win2K lassen sich einige ?PDF-Dokumente nicht mehr aufrufen | Evtl. ist AR4 bereits installiert. Deinstallieren Sie zuerst AR4 und installieren dann AR5 |
| 1733 | Wie kann es im AD vorkommen das zwei Konten mit gleicher SID im System vorkommen | Wenn Sie mit ADC arbeiten und i der Verbindungsvereinbarung ein deaktiviertes Konto von einem Exchange 5.5 Benutzer anlegen lassen und sp |
| 1734 | Wie kann man Exchange 2000 komplett aus AD entfernen | Mit den Tools DP.EXE oder ADSIEDIT. Die Exchange Konfigurationseinstellungen suchen und alle Verweise und Eintr |
| 1735 | Gibt es ein Tool mit welchem man automatisch eine GUID f | Ja, GUIDGEN.EXE aus den Support-Tools auf der Exchange 2000 CD |
| 1736 | Welche Bedeutung haben die Verzeichnisse VSIx unter dem Mailroot-Verzeichnis von IIS | Diese Verzeichnisse stehen f |
| 1737 | Gibt es in Tool mit welchem man Exchange 2000 Organisationen ubenennen kann und f | Ja, LEGACYDN.EXE aus den Exchange 2000 Support-Tools |
| 1738 | Gibt es ein Tool mit welchem man die MAPI-Funktionalit | Ja, MDB Viewer aus den Exchange 2000 Support Tools (MDBVU32.EXE) |
| 1739 | MSX2K verwendet nicht mehr die GWART um Nachrichten-Routing zu entscheiden, senden eine Art OPSF ? Verbindungsstatusalgorithmus. Gibt es eine M | Ja, in den Exchange 2000 Support Tools gibt es das Tool WINROUTE.EXE mit dem eine grafische Abbildung der Verbindungswege (Link State) m |
| 1740 | Worauf mu | Zur Aufl |
| 1741 | MSX2K implementiert einen Cache f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? CacheTTL ? Wert = XXXX Sekunden |
| 1742 | MSX2K implementiert einen Cache f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? MaxMemory ? Wert = XXXX KB |
| 1743 | MSX2K implementiert einen Cache f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? MaxEntries ? Wert = XXXX Anzahl Eintr |
| 1744 | Welche Erweiterungen werden von MSX2K am SMTP-Dienst von Win2K vorgenommen | Befehle zur Unterst |
| 1745 | Warum sollte im FQDN einer Instant Messaging email-Adresse (IM) immer das IM definiert sein (z. B. Marc.Grote@im.it-training-grote.de | Weil man daran erkennen kann, dass es sich hier um einen IM-Server handelt und dadurch kann die Adressierung einfacher und die Zustellung schneller erfolgen. Ist kein Standard und keine Voraussetzung sondern nur eine Empfehlung von MS |
| 1746 | Welche Kryptografiedienstanbieter verwendet Outlook bei der Verschl | Outlook verwendet die CSPs des MS Internet Explores |
| 1747 | Kann man den Pfad des KMS-Kennwortes von Exchange 2000 | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\KMServer\ - MasterPasswordPath |
| 1748 | Wie erweitert Exchange 2000 das Active Directory Schema | Mit Hilfe von LDIFDE und den Dateien Schema01.ldf ? Schema9.ldf von der Exchange 2000 CD. Ca. 700 Klassen und Attribute werden hinzugef |
| 1749 | Ist es mit Exchange 2000 jetzt m | Ja, Exchange 2000 bietet jetzt dieses Feature |
| 1750 | Welche Aufgabe hat ForestPrep bei Exchange 2000 | ForestPrep legt das erste Konto mit den vollen Berechtigungen eines Exchange 2000 Administrators an. Dieses Konto weist dann weiteren Exchange 2000 Admins Berechtigungen zu. Dieses Konto kann Exchange 2000 installieren ohne Mitglied der Guppe Dom |
| 1751 | Was ist bei der Erstellung von Benutzern und Postf | Der RDN der NT4 Benutzerkonten und des Exchange Postfaches ist dann identisch. Die Benutzerkonten k |
| 1752 | Kann man Postf | Ja |
| 1753 | Welchen gravierenden Vorteil hat die ESE98-DB gegen | In einer ESE97-DB wird die Speicherstruktur auch nach Defragmentierung niemals kleiner. In einer ESE98-DB sind diese Probleme behoben. |
| 1754 | Kann man Exchange 2000 manuell deinstallieren | Ja, siehe KB Q260378. Das Schema wird dadurch allerdings nicht gel |
| 1755 | An welcher Stelle sollte man verborgene Verteilerlisten von Echange 5.5 verwalten | Im Exchange Administrator-Programm und nicht in AD Benutzer und Computer |
| 1756 | Outlook 2000 verwendet eine Filterliste f | JA, die Datei hei |
| 1757 | Kann man den Speicherort f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS\Parameter ? DSADatabaseFile ? Pfad angeben DSATemporaryFile ? Pfad angeben DSAWorkingDirectory ? Pfad angeben |
| 1758 | Kann man den Speicherort f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameter ? LogDirectory ? Pfad angeben |
| 1759 | Was ist der Unterschied zwischen einem | Der Routing-Gruppen-Connector verwendet zur |

| | | |
|------|--|--|
| 1760 | Existiert ein Tool mit welchem man unterschiedliche Exchange 5.5 Organisationen synchronisieren kann | Ja, das Tool INTERORG vom Microsoft Consulting Service bietet diese M |
| 1761 | Was ist bei der Verwendung von Routinggruppenconnectoren mit SMTP bei Exchange 2000 zu beachten | Der SMTP-Datenverkehr wird nicht verschl |
| 1762 | Der erweiterte SMTP-Dienst von Exchange 2000 bietet u. a. das sogenannte Pipelining Was ist Pipelining im Kontext von SMTP | Normalerweise wird jeder Befehl mit ?250 OK? best |
| 1763 | Gibt es ein Tool mit welchem man Lasttests auf den MS IIS Server ausf | Ja, das Tool HTTPMON.EXE aus der technischen Referenz f |
| 1764 | Wie erfolgt die Verwaltung der Internetprotokolle (z. B. HTTP, POP, IMAP) bei Exchange 2000 | Die Protokolle werden nicht |
| 1765 | Wie kann man Exchange 2000 neu installieren wenn w | AD Standorte und Dienste starten ? Ansicht Dienstknoten ? Services ? Exchange Einträge l |
| 1766 | Wann verwendet man ADO und wann CDO | Mit ADO navigieren Sie durch Datens |
| 1767 | Ist die Wiederherstellung einer Exchange 5.5 Datenbank unter Exchange 2000 m | Nein, weil sich das Format der Transaktionslogdateien mit Exchange 2000 ge |
| 1768 | Wie werden Outlook Clients daran gehindert Verbindung mit einem Exchange 2000 System aufzunehmen wenn sie | Der NSPI ist beim SRS deaktiviert. Es k |
| 1769 | Wie kann man die erstellten Index-Dateien vom MSSEARCH Dienst verschieben | Im Exchange Verzeichnis Programme\GemeinsameDateien\System\MSSearch\ Bin befindet sich das Utility CATUTIL mit dem unter anderem Indexe verschoben werden k |
| 1770 | Wie kann man EFS innerhalb einer Win2K Dom | Auf Dom |
| 1771 | Wie kann Exchange 2000 Server konfigurieren das er keine DSPROxy Verweise f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_DWORD ? NoRFRService ? auf Wert = 1 setzen |
| 1772 | Welche Einschr | Windows 2000 unterst |
| 1773 | Gibt es ein Tool mit welchem man von der Kommandozeile Netzwerkkomponenten anzeigen, installieren und deinstallieren kann | Ja, das Tool NETSET.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1774 | Nach installiertem SP f | Den Rechner im abgesicherten Modus ohne Netzwerktreiber starten und das SP noch mal neu installieren und hoffen. Kann lt. MS an einem nicht aktuellem (Build ID) SP liegen |
| 1775 | Wie kann man Windows XP Professional dazu bringen statt ?Windows Welcome? den Mini-Setup-Wizard anzuzeigen | SYSprep ?MINI |
| 1776 | Gibt es den Parameter /NOSERIALMICE:COMX unter Win2K / .NET Server noch | Nein, dieser Parameter ist durch den Befehl /FASTDETECT in der BOOT.INI ersetzt worden |
| 1777 | Bei der Verwendung von SSL und IIS unter Windows 2000 kommt die Fehlermeldung ?Err Mesg: http 403.15 Forbidden: Client Access Licenses Exceeded? | Ein Bug im Lizenz-Manager. Kann folgenderma |
| 1778 | Gibt es den AT Befehl unter Windows XP noch | Nein, ist ersetzt worden durch den Befehl SCHEDULE von der Kommandozeile mit Remote-Control-Funktion |
| 1779 | Gibt es das Tool APCOMPAT unter Windows XP noch | Nein, wurde ersetzt durch APPCOMPAT.EXE |
| 1780 | Kann man in einem Windows XP Netzwerk die aktuellen Terminalserver ermitteln | Ja, mit Hilfe des Tools QAPPSRV.EXE |
| 1781 | Kann man von der Kommandozeile Mountpoints erstellen (lokal und remote) | Ja, das Tool MOUNTVOL bietet dieses Feature |
| 1782 | Wie kann man unter Windows XP IPV6 installieren | Kommandozeile IPV6 INSTALL ausf |
| 1783 | Kann man die IIS Konfiguration unter Windows XP reseten | Ja, mit Hilfe des Tools IISRESET |
| 1784 | Kann man IPSEC von der Kommandozeile verwalten | Ja mit dem Tool IPSECCMD.EXE |
| 1785 | Kann man GPO schnell updaten ohne das Aktualisierungsintervall abwarten zu m | Ja, Windows XP bietet das Tool GPOUPDATE |
| 1786 | Kann man f | Ja, mit dem Tool FLATTEMP.EXE |
| 1787 | Gibt es eine M | Ja, GETMAC.EXE mit vielen Optionen kann auch die MAC-Adresse von Remote-Rechnern ermitteln |
| 1788 | Kann man AD-Objekte unter Windows XP von der Kommandozeile hinzuf | JA, mit Hilfe des Tools DSADP.EXE |
| 1789 | Welche Erweiterung hat DRWTSN32.EXE unter Windows XP | Kann auch NT4-kompatible Absturzbilder erstellen |
| 1790 | Kann man unter Windows XP alle aktiven Treiber mit Informationen ermitteln | Ja mit Hilfe des Tools DRIVERQUERY.EXE |
| 1791 | Kann man sich von der Kommandozeile unter Windows XP AD-Objekte anzeigen lassen | Ja, mit dem Tool DSGET.EXE |
| 1792 | Kann man sich unter Windows XP Systeminformationen von der Kommandozeile ermitteln | Ja, mit Hilfe des Tools SYSTEMINFO.EXE |
| 1793 | Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte modifizieren | Ja, mit Hilfe des Tools DSMOD.EXE |
| 1794 | Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte verschieben und l | Ja, mit DSMOVE und DSRM |
| 1795 | Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte ermitteln | Ja, mit DSQUERY |

| | | |
|------|---|--|
| 1796 | Kann man TAPI-Informationen | Ja, mit dem Tool TSECIMP.EXE |
| 1797 | Wie gro | Maximal 5 MB. Das ist keine feste Gr |
| 1798 | Wieviele DFS-Informationen k | Der DFS-Cache hat eine feste Gr |
| 1799 | Wieviele Root-Targets d | MS empfiehlt maximal 16 Root Targets |
| 1800 | Kann man an normale Benutzer das Recht zur DFS-Verwaltung eines Stand Alone DFS delegieren | Nein, normale Benutzer m |
| 1801 | Kann man an normale Benutzer das Recht zur DFS-Verwaltung eines Domain-DFS delegieren | Ja, die Benutzer m |
| 1802 | Kann DFS in einer Umgebung ohne WINS operieren | Normalerweise basiert DFS auf NetBIOS. Ohne NetBIOS (WINS) geht es auch wenn alle Computer FQDNs aufl |
| 1803 | Ein DFS Namespace darf 260 Zeichen nicht | Man kann Teile des DFS-Namespace zu einem Laufwerksbuchstaben mappen und den Benutzern zur Verf |
| 1804 | Kann man den DFS-Namespace unter Win2K sichern und wiederherstellen | Ja, mit den Tools DFSCMD.EXE und DFSUTIL.EXE ist das m |
| 1805 | Wie stellt DFS unter Win2K sicher das die DFS-Metadaten in einem konsistenten Zustand sind wenn DFS von mehreren Stationen administriert wird | Ein Domain DFS speichert die DFS-Metadaten als Einzel-Objekt im AD. Alle Root Server f |
| 1806 | Kann man ein defektes DFS unter Win2K wieder reparieren wenn der Computernamen des DFS-Rootservers sich ge | Ja, mit dem Tool DFSUTIL ist das m |
| 1807 | Welche Aufgabe hat der Remote Registry Service unter Win2K / XP | Erm |
| 1808 | Welche Dienste sind in den einfachen TCP/IP Services von NT / Win2K und XP beinhaltet | Echo (Port 7, RFC 862) Discard (Port 9, RFC 863) Character Generator (Port 19, RFC 864) Daytime (Port 13, RFC 867) Quote of the Day (Port 17, RFC 865) |
| 1809 | Welche Aufgabe hat der Still Image Dienst unter Win2K / XP | L |
| 1810 | Ist es m | Nur wenn es sich um eine Stand-Alone DFS-Implementierung handelt |
| 1811 | Kann man mit jeder Backup-Software unter Win2K SIS sichern | Nein, nur das integrierte NTBACKUP Programm bietet dieses Feature. Bei Drittanbietern darauf achten das es unterst |
| 1812 | Gibt es ein Tool mit welchem man Win2K und NT Kennw | Ja, Password Bouncer von http://www.mddinc.com |
| 1813 | Was ist ISAPI | Die Internet Service API von Windows 2000 / NT. ISAPI ersetzt den CGI Standard. Stammt urspr |
| 1814 | Windows 2000 hat eine Limitierung auf 250 AD Sites. Wie kann das umgehen werden. | Durch Einf |
| 1815 | Im Event Log erscheint die Fehlermeldung 1000 und 1001 alle 5 Minuten | FRS arbeitet nicht richtig. Die Staging Verzeichnisse sind voll. Mit SP2 oder Hotfix aus KB Q272567 verbessert sich das Verhalten von FRS und das Troubleshooting. FRS ist von der AD-Replikation abh |
| 1816 | Wie kann man unter Win2K eine statische TCP/IP Route hinzuf | Unter NT3 / 4 mit ROUTE ADD. Unter Win2K gibt es zwei Mechanismen: ROUTE ADD und das bevorzugte RRAS-SnapIN oder mit NETSH. Z. B. netsh routing ip add persistentroute 10.1.1.1 255..0.0.0 ?AdpaterName? bhop=10.1.1.2 |
| 1817 | Warum sollte eine Festplatte mit einer Exchange 2000 Datenbank immer nur zur H | Danit man gen |
| 1818 | Wie behandelt ADC Verteilerlisten aus Exchange 5.5 bei einer SA zu Windows 2000 | Im Windows 2000 Native Mode werden die Verteilerlisten zu universellen Gruppen |
| 1819 | Unterst | Ja, sogar f |
| 1820 | Wies stellt Windows XP die Applikationskompatibilit | Windows XP beinhaltet u. a. eine Kompatibilit |
| 1821 | Gibt es eine M | Ja, das Tool CompatAdmin bietet dieses Feature |
| 1822 | Was f | Eine Vielzahl, Z. B.: Application Database File (MigDB.inf, SysMain.sdb, AppHelp.sdb), Compatibility Fixes, Compatibility Modes, Application Help, Program Compatibility Wizard, Compatibility Shell Extension, QfixApp, CompatAdmin |
| 1823 | Welche zus | Der SET erstellt vor jedem Shutdown ein System Snapshot. Ereignisse werden im EventLog protokolliert |
| 1824 | Warum ist SET auf Windows XP Professional nicht verf | SET mu |
| 1825 | Welche Aufgabe hat Shadow Copy unter Windows XP | Es erstellt ein exaktes Abbild des Systems (System Snapshot) inkl. aller ge |
| 1826 | Welche Erweiterung hat Last Known Good unter Windows XP | In Windows 2000 speichert LKG nur die Registry-Einstellungen. In Windows XP werden zus |
| 1827 | Ist die BlueScreen Behandlung unter Windows XP besser geworden | Ja, Windows XP bietet das Feature Online Crash Analysis. Nach einem BlueScreen k |
| 1828 | Kann man das NetBEUI Protokoll unter Windows XP installieren | Ja, die Dateien nbf.sys in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ kopieren. Die Datei netnbf.inf in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\INF\ kopieren. Das Protokoll wie gewohnt installieren |
| 1829 | Gibt es eine M | Ja, entweder mit dem Tool DNSCMD aus dem Windows 2000 Reource Kit oder die AD-integrierte Zone in eine Standard DNS Zone umwandeln und die zu l |

1830 Gibt es eine M

Ja, die Fa. Eklektika bietet unter <http://www.eklektika.net> das Tool EvA 2.0 als AddOn zu MS Exchange Server 5.5

| | | |
|------|---|--|
| 1831 | Welchen Nachteil hat die Fast Repair Option bei dem ERD Prozess von Windows 2000 / XP / .NET Server | Fast Repair sollte nur bei einer fehlerhaften Neuinstallation des BS verwendet werden weil es die Systemdateien aus dem Verzeichnis %SYSTEMROOT%\REPAIR kopiert, welches nur die Systemdateien der Originalinstallation enth |
| 1832 | Welche Einschr | In diesem Modus funktionieren nur normale Netzwerkverbindungen. DUN oder VPN-Verbindungen funktionieren nicht |
| 1833 | Wie kann man die Auslagerungsdatei mit Hilfe der Recover Console unter Win2K / XP I | Standort der Auslagerungsdatei feststellen In das Verzeichnis der Auslagerungsdatei wechseln Damit die Auslagerungsdatei sichtbar wird die Pagefile durch eine andere Datei ersetzen (copy Dateiname.xxx pagefile.sys) |
| 1834 | Was ist bei der Verwendung der RC zu beachten wenn diese vor der Promotion des Rechners zu einem DC installiert wurde | Es handelt sich um einen bekannten Bug. Wenn Sie den Wizard ?Konfigurieren des Servers? verwenden um einen DC zu erstellen, wird das Kennwort f |
| 1835 | Unter welchen Umst | Wenn man die RC auf FAT installiert hat und die Partition in NTFS umwandelt einige Systemdateien im CMDCONS Verzeichnis sind nicht mehr lauff |
| 1836 | Was ist beim Update auf SP2 mit der RC zu beachten | Nach einem Update auf SP2 mu |
| 1837 | Kann man Server zwischen administrativen Gruppen von Exchange 2000 verschieben | Ja, z. B. mit dem Tool ADSIEDIT. MS empfiehlt diese Vorgehensweise jedoch nicht und bietet auch keinen Support bei diesem Vorgehen |
| 1838 | Wie kann man Exchange-Server zwischen Routing-Gruppen verschieben | Mit dem Exchange System Manager |
| 1839 | Wie kann man die bekannten NSLOOKUP Probleme unter Windows 2000 beheben | MS verzichtet auf einige n |
| 1840 | Welche zus | Der Browser Dienst sollte aus Performance- und Speichergr |
| 1841 | Wie k | Alle Ressourcen m |
| 1842 | Wie kann man sich mit Ressourcen anderer Rechner verbinden wenn NetBIOS | NET VIEW serverx.dom |
| 1843 | Wie kann man CHKDSK veranlassen die | Windows 2000, NT4 SP6 und NT SP5 offerieren einen neuen Switch /X mit dem die Sperre des Datentr |
| 1844 | Was ist bei der Ausf | Der Dienst W32TIME mu |
| 1845 | Welche Reihenfolge gilt bei der Angabe von NTP-Zeitservern in einer Win2K Umgebung | 0 - Externe NTP Zeitserverquelle 1 - PDC Emulator der Forest Root Domain 2 - Domain Controller in der Forest Root Domain oder PDC Emulator in untergeordneten Dom |
| 1846 | Kann man unter Windows XP die Kennw | Ja, Windows XP bietet endlich ein Tool mit welchem das m |
| 1847 | Gibt es ein Tool mit welchem man NTFS Streams auslesen kann | Ja, AsBStreamList vom ASB Systemhaus ? http://www.asb-systemhaus.de ? Freeware |
| 1848 | Wie kann man NTFS Stream Dateien wieder entfernen | Am besten die Datei auf eine FAT Partition kopieren. Fat unterst |
| 1849 | Bei einer Image Installation von Win2K / XP ist keine lokale Anmeldung mehr m | Schuld ist der Prozess USERINIT. Im Prozess USERINIT steht noch der falsche Pfad der alten Partition.Die Registry mu |
| 1850 | Wie kann der Win2K / XP NTP Server konfiguriert werden | In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W32Time\Parameters oder mit W32TM von der Kommandozeile. Alle m |
| 1851 | Wie kann man verschl | Outlook starten ? Extras ? Dienste ? Microsoft Exchange Server ? Eigenschaften ? Erweitert ? Verschl |
| 1852 | Kann man eine Service Pack Sleepstreaming Installation von Win2K 120 Tage Version durchf | Nein, das ist bei der Evaluierungsversion nicht m |
| 1853 | Ein Windows 2000 DNS Server der FRD ist, kann keine Weiterleitungen und Hinweise auf das Stammverzeichnis einrichten. Wie kann das ge | Die Root-Forward-Lookupzone I |
| 1854 | Kann ein Windows 2000 Server der FRD oder DU ist wieder so eingerichtet werden das keine Forwarder verwendet werden k | Ja, eine .-Forward.Lookup Zone erstellen. Aus den Cache-Daten werden die Informationen der Root-Einstellungen wiederhergestellt. Den DNS-Server stoppen und starten |
| 1855 | Gibt es eine M | Ja, http://WWW.IPINDEX.NET bietet eine |
| 1856 | Wie kann man unter NT/Win2K mehrere Routen mit gleiche Ziel-Netzwerk-ID von der Kommandozeile I | Unter NT4 mu |
| 1857 | Wie kann man per Bulk Copy AD Benutzer erstellen | Mit Hilfe des Tools LDIFDE oder CSVDE aus Text-Dateien bzw. bei LDIFDE aus formatierten LDIF-Textdateien |
| 1858 | Wie kann man per Bulk Copy AD Benutzer und Exchange 2000 Postf | Das geht nicht. Exchange 2000 Postf |
| 1859 | Wo kann man die ge | Nein, die Einstellungen werden nur f |
| 1860 | Wie kann man den CNAME f | Den DNS-Manager starten und unter der Forward-Lookupzone MSDCS ausw |
| 1861 | Wie kann man sich eine Liste aller DNS-Datens | NSLOOKUP im interaktiven Modus starten und LS ?D DOM |
| 1862 | NSLLOKUP bringt die Fehlermeldung das die ausgw | Ja, dieser Fehler taucht auf wenn keine |

| | | |
|------|--|---|
| | | Reverse-Lookup-Zone existiert oder / und keine PTR-Records f |
| 1863 | Kann man eine DNS-Zonendatei in eine Datei schreiben und verschieben | Ja, daf |
| 1864 | Wie kann man die Windows XP Aktivierung von der Kommandozeile starten | Oobe /MSOOBE /A |
| 1865 | Wie kann man verhindern das der Benutzer bei einer RIS-Installation F12 dr | Die Datei STARTROM.N12 in die Datei STARTROM.COM umbenennen |
| 1866 | Ein VPN-Server wurde konfiguriert. | Probieren Sie den PING Befehl mit einem zeitlichen Versatz von 5 Sekunden (PING ?W Anzahl MS), da es I |
| 1867 | Warum sind auf einer Win2K Maschine keine RAS-Richtlinien verf | Die Steuerung des Zugriffs |
| 1868 | RRAS / IAS in Windows 2000 unterst | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy ? AllowLMAuthentication ? auf Wert = 0 auf dem IAS Server setzen |
| 1869 | Warum funktioniert die Einstellung ?St | Die Einstellung ?St |
| 1870 | Windows 2000 RRAS Server ohne RADIUS nutzt lokale RAS-Richtlinien. Bei einer Umstellung auf RADIUS werden ab sofort nur noch RADIUS RAS-Richtlinien genutzt. K | Ja, mit dem Programm NETSH ist das m |
| 1871 | Bei einem SP-Update unter Win2K kommt die Fehlermeldung das die .INF-Datei nicht gefunden wurde | Stellen Sie sicher das im Explorer die Ansicht f |
| 1872 | Was sollte bei der Installation der Win2K Terminal Services geachtet werden | Der Terminal-Services Lizenzdienst und die Terminal Services sollten nicht auf ein und demselben Rechner installiert werden |
| 1873 | Wie sollte man einen Terminal-Server herunterfahren | Nicht |
| 1874 | Wie kann man einen NT Server mit ge | Ein zweites NT Auf der Maschine installieren. Keine gemeinsamen Dateien |
| 1875 | Gibt es eine M | Ja, www.microsoft.com/windows2000/downloads/critical/q252795/default.asp |
| 1876 | Die meisten LDAP Tools bieten keine M | Ja, LDAP unter Win2K bietet dieses Feature mit dem Attribut ?unicodePwd? im Unicode Format |
| 1877 | Was ist bei der Verwendung von BIND 8 in Windows 2000 Umgebungen zu beachten | Deaktivieren Sie die ?Check Names? Option, damit keine Fehler entstehen wenn nicht DNS-konforme (nach |
| 1878 | Gibt es eine M | Ja, NSLOOKUP ?q=txt ?class=CHAOS version.bind.0 |
| 1879 | Welcher Befehl ist bei der ersten Auf | ADC Setup /schemaonly |
| 1880 | Wie kann man die Windows XP Produktaktivierung umgehen | HINWEIS: KEINE HAFTUNG F |
| 1881 | Gibt es eine M | Ja, Microsoft hat ein neues kostenloses Tool mit dem Namen URLSCAN.EXE auf den Markt gebracht. Dies sollte jedoch nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden |
| 1882 | Was ist bei der Verwendung der MSDE von MS zu beachten | Unter Windows 9X und ME wird der Account SA mit Admin-Rechten ohne Kennwort ausgestattet. |
| 1883 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen IIS-Server sichern kann | Ja, IISLOCK.EXE von Microsoft bietet diese M |
| 1884 | Was ist der Unterschied zwischen einem Reach- und einem Rich-Browser | Ein Reach-Browser ist lt. MS ein Browser der HTML 3.2 und Skript Standards von ECMA unterst |
| 1885 | Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst | Maximal 600 Benutzer auf einer 4CPU-Maschine mit 2 GB RAM oder mehr. |
| 1886 | Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst | Maximal 1500 - 2000 Benutzer auf einer 4 CPU-Maschine mit 2 GB RAM oder mehr. |
| 1887 | Welche Einschr | OWA Exchange 2000 kann nicht auf Exchange 5.5 Postf |
| 1888 | Was ist die Minimalausstattung eines OWA 2000 Servers | Mindestens PIII mit 500 Mhz, 512 MB RAM. Messungen haben schlechte Leistungen bei PIII 500 Mhz mit nur 256 MB RAM bei weniger als 10 Benutzer ergeben |
| 1889 | Kann der Splash-Screen beim Boot-Vorgang von Windows 2000 deaktiviert werden | In der Datei BOOT.INI am Ende der Startzeile des aufzurufenden Betriebssystems /NOGUIBOOT eingeben |
| 1890 | Warum werden gewisse Systemrichtlinien unter Windows 2000 nicht angezeigt | Damit diese selbstdefinierten Richtlinien angezeigt werden m |
| 1891 | Warum werden gewisse Systemrichtlinien unter Windows 2000 in der Farbe rot angezeigt | Es handelt sich hierbei um Richtlinien-Prferenzen welche standardm |
| 1892 | Wie kann man PPP Logging unter Windows 2000 einstellen | Beim Win2K Server |
| 1893 | W | Ja, das Update auf Win2K normal durchf |
| 1894 | Wie kann man die Abh | Installieren Sie die DS-Client Software auf den Clients, damit Clients auch auf allen DCs Kennw |
| 1895 | Wie kann man verhindern, dass Win2K-Clients ausschlie | Konfigurieren Sie die Gruppenrichtlinien so, dass ein Lastausgleich verwendet wird. Benutzerkonfiguration - Administrative Vorlagen ? System ? Gruppenrichtlinien ? ?Auswahl der Gruppenrichtlinien-Dom |
| 1896 | Wie kann man sich eigene Sicherheitseinstellungen f | Die Datei SCEREGVL.INF im Verzeichnis WINNT\INF sichern und um die gew |
| 1897 | Unter welchen Umst | Bei der Verwendung von L2TP verwendet L2TP |

| | | |
|------|---|---|
| 1898 | Wie kann man sich ausgehandelte SA von IPSEC anzeigen lassen | automatisch die richtigen IPSEC-Einstellungen NETDIAG /TEST:IPSEC /DEBUG /V |
| 1899 | Was bedeuten die Telnet-Einstellungen im Authentifizierungs-Kontext von Windows 2000 | 0 = NTLM nicht verf |
| 1900 | Ein Benutzer hat Anmelderechte f | Terminaldienstkonfiguration starten ? Verbindungen ? RDP-TCP ? Berechtigungen ? Den gew |
| 1901 | Warum werden keine EFS-Recovery Agents in den GPOs der ?Richtlinien f | Vermutlich existiert auf dem System eine ?leere Richtlinie? die verhindert, dass EFS-Agenten angezeigt werden. Die ?leere Richtlinie? l |
| 1902 | Was ist der Unterschied zwischen einer leeren EFS-Policy und einer nicht konfigurierten Policy unter Windows 2000 | Eine leere Policy deaktiviert EFS auf dem / den Computern. Eine nicht konfigurierte Policy erlaubt die Verwendung der lokalen EFS-Richtlinien auf den Computern in der Dom |
| 1903 | Eine IPSEC-Policy wird weiterhin ausgef | Bei einer zu l |
| 1904 | K | Nein, diese Routing-Protokolle werden von IPSEC nicht unterst |
| 1905 | Was ist bei der Installation von Windows 2000 SP2 zu beachten | Bei der Installation von SP2 m |
| 1906 | Welche Erweiterungen hat EFS in Windows XP | Farbliche Darstellung verschl |
| 1907 | Was ist der Unterschied einer leeren EFS-Richtlinie bei Windows 2000 und XP | Bei Windows 2000 wird dadurch EFS deaktiviert. Bei Windows XP wird EFS nicht deaktiviert |
| 1908 | Gibt es einen DRA (Directory Recovery Agent) unter Windows XP | Nein, der DRA mu |
| 1909 | Windows XP bietet mit EFS den Mult-User Support. Wieviele Benutzer werden pro verschl | EFS hat ein hart-coded Limit auf 256 KB f |
| 1910 | Kann man unter Windows 2000 / XP EFS so einstellen das im Explorer ein Verschl | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptionContextMenu ? auf Wert = 1 setzen |
| 1911 | Wie lange ist das self signed Zertifikat in Windows XP ohne CA g | 99 Jahre |
| 1912 | Wenn der Recovery Key von EFS abl | Ja, Windows XP bietet dieses Feature mit einem neuen Schalter /U des Tools CHIPHER.EXE |
| 1913 | Windows XP cachet maximal 15 User Keys f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\EFS\ - REG_DWORD UserCacheSize ? Wert = 5 ? 30 (Werte lt. MS) |
| 1914 | Kann ein WebDAV Server als DFSroot verwendet werden | Nein, nur als DFS-Verkn |
| 1915 | Wieviele Policies (GP) bietet Windows 2000 | 421 Policies |
| 1916 | Wieviele Policies (GP) bietet Windows XP | 633 Policies, alle 421 von Windows 2000, teilweise modifiziert und 212 neue Policies |
| 1917 | Hat sich die Policy-Abarbeitung von Windows XP ge | Ja, Windows 2000 . . . Boot = Synchron, Logon = Synchron, Refresh = Asynchron Windows XP . . . Boot = Asynchron, Logon = Asynchron, Refresh = Asynchron |
| 1918 | Kann die Policy-Abarbeitung in Windows XP auch ge | Ja, mit Hilfe einer Abw |
| 1919 | Warum funktioniert das Tool Cachemov unter Win2K nicht | Die Gruppe der Administratoren mu |
| 1920 | Welche Aufgabe hat IE4UINIT unter Windows XP / 2K | Es ist das pro User Install Tool f |
| 1921 | Wie kann man unter Windows XP eine DOS-Bootdiskette erstellen | Kontextmen |
| 1922 | Welche Nachteile hat der Delegations- Wizard der Berechtigungen unter Win2K | Man kann keine Objektdelegations-Tasks r |
| 1923 | Wie kann man den Objektdelegationswizard von Win2K / XP anpassen. | Die Datei WINNT\INF\DELEGWIZ.INF anpassen und auf alle Maschinen verteilen |
| 1924 | AD Delegation l | Ja, die Datei DSSEC.DAT im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32 editieren und unter der [USER] Section lockoutTime=7 auf 0 setzen. Das aktiviert ReadLockoutTime und WriteLockoutTime |
| 1925 | Gibt es eine M | Ja, AD Benutzer und Computer ? Neuen Computer in gew |
| 1926 | Gibt es ein Tool mit welchem man GUIDs erzeugen kann | Ja, GUIDGEN.EXE aus den Support Tools von Exchange 2000 |
| 1927 | RIPREP verwendet standardm | Ja, RIPREP ?PnP |
| 1928 | Wie verh | Mit Hilfe des Schalters SYSPREP ?activated ?reseat kann die WPA bis zu drei mal resetet werden |
| 1929 | Was ist der Factory Mode von Windows XP und SYSPREP | Um eine vordefinierte Anzahl von Tasks zu konfigurieren und den Mini Setup Wizard zu minimieren |
| 1930 | Wenn | SYSPREP ?reseat |
| 1931 | Kann man mit Windows 2000 RIS XP-Prof Images verteilen | Ja, jedoch wird ein Update des RIS-Servers ben |
| 1932 | Kann man auf NTFS Partitionen von Windows XP mit NT4 zugreifen | Ja, es mu |
| 1933 | Was passiert beim Update von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 mit dem ADC | Der ADC wird automatisch auf die ADC-Version von Exchange 2000 aktualisiert |
| 1934 | Was ist WIA (Windows Integrated Authentication) | WIA ist der namentliche Nachfolger von NTLM |
| 1935 | Wie kann man eine Windows XP 64 Bit GPT Disk in | Mit Hilfe des CLEAN Kommandos des Befehls |

| | | |
|------|---|---|
| 1936 | NTCONFIG.POL Dateien sind unter Win2K und XP im Unicode Format gespeichert und k | Ja, die ADM-Dateien mit einem Text-Editor |
| 1937 | Welche Verbesserungen f | 60 Sekunden nachdem sich ein Benutzer abmeldet wird die Benutzer Registry zur |
| 1938 | Welche | Disk Quotas k |
| 1939 | Was passiert bei der Komprimierung mit der Auslagerungsdatei unter Windows XP | Die PAGEFILE.SYS kann komprimiert werden wenn sie geschlossen ist. Bei erneuter Nutzung der PAGEFILE wird diese automatisch dekomprimiert |
| 1940 | Welche Erweiterungen hat das NTFS Dateisystem unter Windows XP | Ca. 5-8 Prozent schneller, Quick Format w |
| 1941 | Welche Erweiterungen hat der RSM unter Windows XP | Unter Windows 2000 mu |
| 1942 | Welche Erweiterung hat das Backup Programm von Windows XP | Das sogenannte Volume Shadow Copy. Vor dem Backup wird eine 1:1 Kopie des System erstellt und von der Kopie ein Backup gemacht. Damit lassen sich auch ansonsten ge |
| 1943 | Welche Erweiterung hat die Gruppe JEDER unter Windows XP | Die Gruppe jeder enth |
| 1944 | Wie lang darf ein Windows XP Passwort maximal sein | Maximal 127 Zeichen |
| 1945 | Wie kann man die GUID eines Computers ermitteln | Unter Windows 2000 / XP z. B. mit Hilfe des Tools RSM_DBUTIL.EXE |
| 1946 | Wie kann man unter Windows XP EFS nur f | In dem Ordner eine Datei mit dem Namen DESKTOP.INI mit folgendem Inhalt anlegen: [Encryption] Disable=1. Gilt nur f |
| 1947 | Wie kann man die Services f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ClientforNFS\CurrentVersion\Default ? REG_DWORD ? DisableV3 ? auf Wert = 1 setzen |
| 1948 | Warum gibt es den Parameter /MAXMEMORY in der BOOT.INI unter Windows XP nicht mehr | Dieser Parameter wurde ersetzt durch den Parameter /BUMMEMORY |
| 1949 | Kann man Eintr | Ja, mit Hilfe von POLEDIT.EXE ? Neue Richtlinie ? Registry |
| 1950 | Welche Aufgabe hat das Konto KRBTGT unter Windows 2000 / XP | Es handelt sich um ein Konto welches f |
| 1951 | Warum ist das Konto KRBTGT deaktiviert und kann weder umbenannt noch aktiviert werden | Das ist bei Design. Dieses Konto mu |
| 1952 | Bei einer Vielzahl von ADC Verbindungen ist es schwierig alle Passw | Ja, AWP aus dem Exchange 2000 Resource Kit |
| 1953 | Gibt es eine M | Ja, MAPISEND aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1954 | Gibt es ein Tool mit welchem man den MTA von Exchange 2000 testen kann (Inhaltsanzeige der Queue usw.) | Ja, MTAVIEW aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1955 | Der Inhalt der Netzwerkmonitoregebnisse ist nicht sonderlich gut lesbar. Gibt es ein Tool mit welchem der Inhalt ?verst | Ja, NET2STRM aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1956 | Gibt es ein Tool, mit welchem man NT/Win2K/XP Kennwort | Ja, PEWA aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1957 | Gibt es ein Programm mit welchem man sich Statistiken zu den Inhalten einzelner Mailboxen usw. anzeigen lassen kann | Ja, STORSTAT aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1958 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich die Echange 2000 Routingtopologie und statistische Angaben anzeigen lassen kann | Ja, WINROUTE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1959 | Gibt es ein Tool mit welchem man die GAL eines Exchange 2000 Servers direkt modifizieren kann | Ja, GALMOD32 aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 1960 | Standardm | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\ - NEUER SCHL |
| 1961 | Kann man das Media Sense Feature von Windows 2000 / XP deaktivieren | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DisabledDHCPMediaSense ? auf Wert = 1 setzen |
| 1962 | Wie k | Die entsprechenden ADM-Dateien von einem Windows XP Professional Client auf den GPO-Server kopieren und die XP-ADM-Dateien importieren |
| 1963 | Welche Alternative zu der Verwendung von Gruppenrichtlinien f | Z. B. die Implementierung einer leeren OU die nur bestimmte Gruppenrichtlinien enth |
| 1964 | Gibt es das Tool WebAdmin von NT auch noch f | Ja, Sie k |
| 1965 | Kann man verschiedene NTDSUTIL Aufgaben automatisieren | Ja, z. B. NTDSUTIL.EXE FILES ?compact to D:\? q q ? komprimiert die Datenbank auf Laufwerk D und verl |
| 1966 | Welche Nachteile haben MAPI-Clients bei der Verwendung von Exchange 2000 | MAPI-Clients wie Outlook 97 / 98 / 2000 die im Modus ?Unternehmen / Arbeitsgruppe? betrieben werden, k |
| 1967 | Welche Einschr | Die Kommunikation zwischen Front- und Back-End Servern kann nur |
| 1968 | Welchen Nachteil hat die Deaktivierung des Lizenzprotokollierdienstes von Windows 2000 Server | IIS erlaubt nicht mehr als 10 gleichzeitige SSL-Verbindungen wenn der Dienst nicht l |
| 1969 | Wie kann man den Datenverkehr zwischen Front- und Back-End Servern unter Exchange 2000 sichern | Z. B. mit Hilfe von IPSEC |
| 1970 | Gibt es eine einfache M | Ja, MS bietet mit Exchange 2000 das Tool MAILMIG.EXE mit dem einfach !!! MSX 5.5 Postf |
| 1971 | Was ist der Unterschied zwischen dem ADC Win2K und | Der ADC f |

| dem ADC Exchange 2000 | | |
|-----------------------|---|--|
| 1972 | Wie erkennt Outlook 2000 welche Zertifikate vertrauensw | Outlook 2000 verwendet den Internet Explorer zur Zertifikatsverwendung / -Verwaltung |
| 1973 | Wie kann man den Speicherort des KMS-Kennwortes | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\KMServer ? MasterPasswordPath ? auf neuen Pfad setzen ? Wenn das Feld leer bleibt fragt der KMS beim Starten jedesmal das Kennwort ab |
| 1974 | Kann man die Exchange 2000 Cluster Unterst | Ja, mit dem Tool CLADMREG von der Exchange 2000 CD |
| 1975 | Welche Verzeichnisse kann man nach einem NT Update auf Win2K I | %SYSTEMDRIVE%\DOS %SYSTEMDRIVE%\Cookies %SYSTEMDRIVE%\History %SYSTEMROOT%\Temporary Internet Files |
| 1976 | Kann man Outlook 2000 so konfigurieren das man Zertifikate benutzen kann ohne eine E-Mail Adresse zu verwenden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security ? REG_DWORD ? SuppressNameChecks auf Wert = 1 setzen |
| 1977 | Gibt es eine Erweiterung zur der PASSFLT.DLL von Microsoft | Ja, ENPASSFLT.DLL von der NSA (http://nsa.gov) |
| 1978 | Was ist bei der LMCompatilby = 5 mit Outlook zu beachten | Es kann vorkommen das die Verbindung nicht mehr funktioniert |
| 1979 | Bei der Installation von Office 2000 von CD kommt die Fehlermeldung das nicht auf die Datei OFFICE1.CAB zugegriffen werden kann | Liegt an der GPO ?Restrict CD-ROM Access to locally logged on user only?. Die Richtlinie tempor |
| 1980 | Normalerweise sucht Exchange 2000 selbst einen GC. Kann man auch einstellen das Exchange 2000 nur feste GCs verwendet | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_SZ ? NSPITargetSrever ? Namen hinzuf |
| 1981 | Kann man DSPROXY so konfigurieren das nur feste Verweise gew | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_SZ ? RFRTargetServer ? auf gew |
| 1982 | Wo speichert Exchange 2000 | Diese werden im AD gespeichert und zu festen Zeitpunkten in die IIS-Metabasis repliziert. Der Metabasis-Aktualisierungsdienst ist die Datei DS2MB.DLL |
| 1983 | Kann man verhindern das Exchange 2000 die Sicherheitseinstellungen in den Kontext-Eigenschaften der Organisation und der administrativen Gruppen anzeigt | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\EXAdmin ? REG_DWORD ? ShowSecurityPage ? auf Wert = 1 setzen |
| 1984 | Gibt es eine M | Ja, VBPORTSCAN von der Exchange 2000 (70-224) MS Press CD bietet diese M |
| 1985 | Gibt es eine M | Ja, entweder |
| 1986 | Kann man das Win2K ADMINPAK.MSI auch f | Nein, es m |
| 1987 | Kann man XP so konfigurieren das eine niedrigere Aufl | Start ? Einstellungen ? ControlPanel ? Anzeige ? Einstellungen ? Erweitert ? Adapter ? Alle Modis auflisten ? entsprechenden Modus w |
| 1988 | Wie kann man den Windows XP ?Tour Prompt? deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour ? REG_DWORD RunCount ? auf Wert = 0 setzen |
| 1989 | Gibt es eine Auflistung von Time-Servern im Internet | Ja, u. a. bei Microsoft ? siehe KB Q262680 |
| 1990 | Bei einigen 16-Bit Anwendungen unter Windows NT erscheint die Fehlermeldung ?16 Bit Windows Teilsystem ? Eine Anwendung hat versucht direkt auf die Hardware zuzugreifen und wird deswegen geschlossen? | Der Fehler resultiert aus einem Fehler in de Datei COMMAND.COM, AUTOEXEC.NT, CONFIG.NT. CMD %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 REN COMMAND.COM COMMAND.OLD REN AUTOEXEC.NT AUTOEXEC.OLD REN CONFIG.NT CONFIG.OLD Auf die NT CD in das I386 Verzeichnis wechseln Expand command.co_ %systemroot%\system32\command.com Expand autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt Expand config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt |
| 1991 | Kann man kontrollieren, wieviele IP-Adressen bei einem WINS Request an einen Multihomed Host ausgegeben werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? SingleResponse ? auf Wert = 1 setzen ? Rechner neu starten |
| 1992 | Bei der Ausf | Evtl. wurde ein anderer als der lokale DNS Server angegeben. Korrigieren Sie die IP des DNS Servers Erstellen Sie eine AD-integrierte DNS Zone wie bei DCPROMO angegeben. NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON |
| 1993 | Wie kann man Load Balancing zwischen mehreren Netzwerkkarten auf einem PC einrichten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? RandomAdapter ? auf Wert = 1 setzen |
| 1994 | Wie kann man den NT/2K Netzwerkmonitor so konfigurieren das man die GUID eines PXE-Clients ermitteln kann | Netzwerk-Trace starten PXE Client starten und F12 bei Aufforderung dr |
| 1995 | Wie kann man die MAC-Adresse unter Windows NT | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\?NetzwerkAdapter?\Parameters ? |

| | | |
|------|--|--|
| 1996 | Kann man das Windows XP Remote Desktop Feature deaktivieren | REG_SZ NetworkAddress ? Eingabe der gew HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\TerminalServer ? fDenyTSConnections ? auf Wert = 0 setzen ? Rechner neu booten |
| 1997 | Wenn man Windows XP bei der Installation nicht sofort registriert weist der Assistent in regeln | Ja, durch Eingabe des Befehls oobe /msooobe /a |
| 1998 | Kann man | Ja, mit Hilfe des Tools InterOrg aus den Support Tools auf der Exchange 2000 CD oder mit Hilfe von Newsgroups |
| 1999 | Der Terminal-Server Client ist auf Autologon konfiguriert. Trotzdem m | Evtl. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\DontDisplay LastUserName auf Wert = 0 setzen |
| 2000 | ADMT in Win2K erlaubt nicht die Kennwortmigration. Geht das mit ADMT von Windows .NET Server | Ja, MIGPW von der XP CD bietet dieses Feature. Kann nur auf einem DC installiert werden damit PW-Sync funktioniert |
| 2001 | Unterst | Nein, nur Windows XP unterst |
| 2002 | Warum findet das Mailroot Verzeichnis vom IIS 5.0 unter Windows 2000 nach einer Installation von Exchange 2000 keine Verwendung mehr | Das Setupprogramm verschiebt das Mailroot Verzeichnis nach \Programme\Exchsrvr\Mailroot. Die alte Ordnerstruktur wird jedoch nicht gel |
| 2003 | Sehr gro | Exchange Datenbankdateien gr |
| 2004 | Wie kann man verhindern das Benutzer den Outlook 2000 Formulardesigner verwenden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook ? REG_DWORD ? NoOutlookFormsDesigner auf den Wert = 1 setzen oder den Outlook Custom Installation Wizard f |
| 2005 | Was ist bei der Verwendung von RoundRobin mit SSL zu beachten | RoundRobin funktioniert nicht mit SSL, da die SSL-Schl |
| 2006 | Welche Einstellung mu | Die Kennw |
| 2007 | Gibt es eine Alternative zu dem Tool NSLOOKUP | Ja, DIG.EXE. Kann von http://is.org runtergeladen werden. DIG hat keinen interaktiven Modus |
| 2008 | Kann man herausbekommen, wer welche Datei zu welcher Zeit ge | Ja, AFIND von www.ntobjectives.com bietet diese M |
| 2009 | Gibt es ein Tool mit welchem man Hidden Files mit dem letzten Zugriffsdatum finden kann | Ja, HFIND von www.ntobjectives.com bietet diese M |
| 2010 | Gibt es eine M | Ja, IPEYE von http://ntsecurity.nu/toolbox/ipeye bietet diese M |
| 2011 | Gibt es eine M | Ja, NBDUMP bietet diese M |
| 2012 | Gibt es eine M | Ja, TWWWSCAN.EXE bietet diese M |
| 2013 | Gibt es ein Tool mit welchem alternative Daten Streams gefunden werden k | Ja, SFIND bietet diese M |
| 2014 | Kann man in einem Netzwerk schnell ermitteln, ob sich MS SQL-Server im Einsatz befinden | Ja. SQLCHECK.EXE bietet diese M |
| 2015 | Gibt es ein Kommandozeilen Tool mit welchem SQL-Befehle lokal oder remote von der Kommandozeile ausgef | Ja, SQLCMD.EXE bietet diese M |
| 2016 | Gibt es eine M | Ja, DNS Bind ab 8.2.3 verbirgt automatisch die Versionsanzeige. Bis 8.2.3 mu |
| 2017 | Kann man Bind von Unix auch unter NT / 2K nutzen | Ja, man kann die Binaries unter http://www.isc.org/products/BIND/bind8.html downloaden |
| 2018 | Die LAN Verbindungs-Anzeige von Windows 2000 zeigt nur den Verbindungsstatus und die Dauer / Datenmenge an. Kann man auch einstellen dass Datenfehler mit angezeigt werden | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Network\Connections\StatMon\ - REG_DWORD ShowLanErrors ? auf Wert = 1 setzen |
| 2019 | Wo kann man den Pfad zu den Benutzerprofilen unter Windows 2000 / XP | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders ? Personal ? auf den neuen Pfad |
| 2020 | Wie kann man die Sicherheitslasche im Exchange System Manager einblenden um Sicherheitseinstellungen vorzunehmen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin ? ShowSecurityPage ? hinzuf |
| 2021 | Wie kann man pr | Z. B. mit NSLOOKUP. SET TYPE=ANY RVP.TCP.DOM |
| 2022 | Die Konfiguration von Front-End und Back-End Servern von Exchange 2000 in einer DMZ ist sehr schwierig. Gibt es Hilfen | Ja, z. B. vordefinierte IPSEC-Richtlinien-Dateien aus Microsoft Technet (Front-end IPsec Policy File.ipsec) oder Registry-Eintr |
| 2023 | Netmeeting l | Das liegt an dem Exchange Conferencing T.120 Provider. Sie m |
| 2024 | Nach der Installation von Exchange 2000 kann man unter AD Benutzer und Computer den ?Reiter? ? ?Exchange Erweitert? nicht sehen | Aktivieren Sie in der MMC die Ansicht ?Erweiterte Funktionen? |
| 2025 | Wie kann man an einem Win2K Terminal Server die Zwischenspeicherung vollst | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? TSForceUPN auf Wert = 1 setzen |
| 2026 | Windows 2000 Server verwenden DNS und GCs um andere Ressourcen im Netzwerk zu finden. An einer Firewall ist oft die Kommunikation | Ja, das geht. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0\ REG_SZ ? ConfigDCHostName ? auf den FQDN des Servers setzen (mit UNC) REG_DWORD ? ConfigDCPortNumber ? auf HEX 0x185 (389 LDAP) setzen |

| | | |
|------|---|--|
| | | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Profiles\Default ? REG_SZ UserGC1 - auf den FQDN des GC setzen (mit UNC)) REG_DWORD ? PortNumber ? auf Wert = 3268 setzen REG_DWORD ? IsGC ? auf Wert = 1 setzen |
| 2027 | Der erste DC in einer Windows 2000 Forest Root Domain sucht immer einen externen Zeitserver zur Synchronisation. Wie kann man die Fehlermeldung unterbinden | Indem man den FRD DC zu seinem eigenen Zeitserver macht: NET TIME /SETSNTP:IP oder Name des eigenen DC eingeben |
| 2028 | Bei einem Win2K Server mit deaktiviertem Null Session Share m | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters ? REG_MULTI_SZ ? NullSessionShares ? auf den Pfad f |
| 2029 | Warum ist der Zugriff auf eine Windows 98 SE Maschine von einem Windows 2000 / XP Rechner so langsam | XP und Win2K versuchen bei einem Zugriff alle freigegebenen Drucker und alle geplanten Tasks aufzulisten. Um die Performance zu steigern mu |
| 2030 | Werden Roaming-Profiles in einer Windows NT / XP Umgebung unterst | Ja, nur der Windows Messenger macht hier und da Probleme. Bei einem Start von XP erscheint die Meldung das der Messenger nicht gestartet werden kann. Bei de Anmeldung an NT erscheint die gleiche Meldung weil das Profile ubgedatet wurde. L |
| 2031 | Standardm | Ja, auf der Ebene des Postfachspeichers im Exchange System Manager m |
| 2032 | Wie kann man die Exchange 2000 Multimedia Steuerelemente f | http://servername/Exchweb/Bin/Emsetup.asp oder Outlook 2000 Optionen - Downloaden |
| 2033 | Wie kann man benutzerdefinierte MOF (Management Object Files) f | MOFCOMP Angabe der zu registrierenden Datei |
| 2034 | Gibt es eine M | Ja, WBEMDUMP aus dem WMI SDK von Microsoft bietet diese M |
| 2035 | Wie kann man das IFS Mapping f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters ? REG_SZ DriveLetters ? Den Eintrag ?M? I |
| 2036 | Was hat sich bei der Zeitsynchronisation in Windows XP ge | Windows XP unterst |
| 2037 | Gibt es eine M | Ja, der DNS Server von Windows .NET Server bietet Debugging M |
| 2038 | Bei Windows 2000 musste der Administrator die Metriken der NICs selbst definieren. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server bietet die M |
| 2039 | Windows 2000 bietet das Feature APIPA, jedoch kann die IP-Konfiguration von APIPA nicht manipuliert werden. Gibt es eine M | Ja, f |
| 2040 | Bei Windows 2000 konnte man sich die IP Konfiguration (IP, SN, GW usw.) nur | Ja, Windows .NET Server bietet die M |
| 2041 | Bei Windows 2000 mussten im DNS Server die Hinweise auf das Stammverzeichnis m | Windows .NET Server bietet die M |
| 2042 | Bei der DHCP Integration mit DNS in Windows 2000 konnten keine alternativen Account-Informationen | Der DHCP-Server von Windows .NET Server bietet die M |
| 2043 | Kann man bei Windows .NET Server die Metabasis des IIS ver | Ja, das geht. Dazu m |
| 2044 | Unterst | Ja, Sie k |
| 2045 | Unterst | Ja, der IIS 6.0 wird standardm |
| 2046 | Welche Erweiterung hat der RRAS bei Windows .NET Server im Kontext von IPSEC | RRAS bietet die M |
| 2047 | Die Terminaldienste von Windows 2000 lie | Hier kann man in der Terminalkonfiguration die Sitzung auf einen Benutzer beschr |
| 2048 | Die Navigation und Suche in einem DFS-Stamm unter Windows 2000 konnte sehr zeitaufw | Der DFS-Server von Windows .NET Server bietet die M |
| 2049 | Ein DFS-Stamm von Windows 2000 konnte nicht im AD ver | Ja, Sie k |
| 2050 | Die Einrichtung und Verwaltung von Trusts unter Windows 2000 war sehr zeitaufw | Windows .NET Server bietet einen Assistenten zur Konfiguration beliebiger Vertrauensstellungen einschlie |
| 2051 | Kann man unter Windows .NET Server einstellen, dass DC nur zwischen bestimmten DC Replikationsinformationen austauschen | Ja, im MMC Snap In ?ActiveDirectory Standorte und Dienste? ? Standorte ? Standortname ? Server ? Servername ? NTDS Settings ? Verbindungen |
| 2052 | Wo kann man die Standardlebensdauer einer MSMQ Nachricht unter Windows .NET Server einstellen | Im MMC Snap In ?Active Directory Standorte und Dienste? ? Ansicht ?Dienstknoten anzeigen? ? Services ? MsMQServices - Eigenschaften |
| 2053 | Bei Windows 2000 konnten keine OLE Informationen f | Windows .NET Server bietet die M |
| 2054 | Wo ist der Unterschied zwischen WINNT.SIF und UNATTENDED.TXT bei einer unbeaufsichtigten Installation von Windows 2000 / XP | WINNT.SIF wird immer dann verwendet wenn das Zielsystem noch kein Betriebssystem installiert hat und von CD installiert wird. Die CD mu |
| 2055 | Unterst | Ja, MS unterst |
| 2056 | Welche Aufgabe hat der Shutdown Event Tracker in Windows .NET Server | Den Grund f |
| 2057 | Warum steht der Shutdown Event Tracker bei Windows XP nicht zur Verf | F |
| 2058 | | KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability ? REG_DWORD ? ShutdownReasonUI ? auf Wert = 0 setzen |

| | | |
|------|---|---|
| 2059 | Welche Funktion hat das Bridge-Networking von Windows XP | Es verbindet verschiedene Netzwerkmedien wie Ethernet und Wireless ohne das zu |
| 2060 | Bei einem Zugriff auf eine Windows XP Professional Maschine hat der zugreifende nur die Rechte eines standardm | Dieses Feature ist gewollt. MS hat zwei neue Sicherheitsmodelle: Klassisch und Gast. Klassisch verbindet |
| 2061 | Die Anmeldung mit einem Windows XP Benutzer | Dieses Feature ist gewollt. Standardm |
| 2062 | Nach einem Beitritt eines Windows XP Professional Computers zur Dom | Das Fast User Switching wird beim Beitritt zur Dom |
| 2063 | Kann man mit Windows .NET Server faxen | Ja, Windows .NET Server enth |
| 2064 | Wie kann man das Logging des Windows Installers aktivieren | Mit Hilfe der MSIEnableLog Funktion, des Schalters /L beim Aufruf von MSIEXEC oder mit Hilfe der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? Logging ? Wert =IceWarmUp |
| 2065 | Welche Erweiterungen hat ADMT 2.0 in Windows .NET Server | Die meisten ADMT Befehle k |
| 2066 | Unterst | Ja, damit wird die Netzwerklast etwas reduziert |
| 2067 | Welche Erweiterungen hat die Zertifizierungsstelle (CA) von Windows .NET Server | Die Windows .NET Server CA hat folgende Erweiterungen im Vergleich zu Windows 2000: Einschr |
| 2068 | Ist das Fax Sharing Feature von Windows .NET Server kompatibel zum Fax-Sharing Server vom Small Business Server | Ja |
| 2069 | Gibt es ein Tool mit welchem man die MSMQ Einstellungen eines Windows .NET Servers von der Kommandozeile sichern kann | Ja, MQBKUP aus dem WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis bietet diese M |
| 2070 | Gibt es ein Tool mit welchem ein NT4 MSMQ Server auf Windows 2000 / XP upgedatet werden kann | Ja, MQMIG aus dem WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis bietet diese M |
| 2071 | Die Konfiguration eines NLB Clusters unter Windows 2000 ist relativ aufw | Windows .NET Server enth |
| 2072 | Wie kann man einen Dom | Einen zweiten zu |
| 2073 | Gibt es eine M | Ja, QPROCESS ist im Windows .NET Server enthalten |
| 2074 | Gibt es eine M | Ja, QUSER ist im Windows .NET Server enthalten |
| 2075 | Gibt es eine M | Ja, QWINSTA ist im Windows .NET Server enthalten |
| 2076 | Gibt es die M | Ja, TLNTADMN bietet diese M |
| 2077 | Gibt es die M | Ja, TSKILL bietet diese M |
| 2078 | Gibt es eine M | Ja, VSSADMIN bietet diese M |
| 2079 | Gibt es die M | Ja, WLBS.EXE bietet diese M |
| 2080 | Was hat sich bei der Mitgliedschaft der Gruppe jeder in Windows .NET Server getan | Sie enth |
| 2081 | Wie kann man Kennw | Windows .NET Server enth |
| 2082 | M | Nein, das ist nicht notwendig (so wie es beim Update von 5.0 auf 5.5 war). Sie sollten zuerst die Mailbox- und |
| 2083 | Wie lautet die MS Empfehlung zur Installation von Exchange 2000 auf bestimmten Servertypen | MS empfiehlt die Installation von Front-End Servern und Bridgehead-Servern auf Member Servern. Postfach Server und |
| 2084 | Bei einem Update eines Exchange 5.5 Servers auf Exchange 2000 starten einige Dienste nach dem Update nicht mehr | Das liegt daran das einige Dienste unter Exchange 2000 nicht mehr existieren. Setzen Sie den upzudatenden Exchange 5.5 Server in den Maintenance Mode bevor sie das Update durchf |
| 2085 | Was empfiehlt Microsoft bei der Verwaltung von gemischten Exchange Umgebungen (MSX 5.5 und MSX 2K) | Exchange 2000 Verwaltung |
| 2086 | Wie kann man ermitteln ob ein PC die Anforderungen f | WINNT32 /CHECKUPGRADEONLY |
| 2087 | Wie kann man auf einem Windows XP System ermitteln ob der Legacy APM Support eingerichtet ist | Ger |
| 2088 | Windows XP bietet das Feature Windows Update zum automatischen Update von BS-Komponenten. Dazu ist eine Verbindung mit dem Internet notwendig. Das birgt Gefahren und erh | Ja, das Windows Update kann mit Hilfe des Windows Katalogs zentralisiert werden. Die Windows Katalog Site kann auf einem zentralen Server des Intranets gelegt werden. Alle notwendigen Updates / Treiber usw. werden auf die Site kopiert. Die Clients m |
| 2089 | Kann der Pfad zu dem Driver Cache bei Windows XP angepasst werden | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? REG_SZ ? DriverCachePath ? auf den gew |
| 2090 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Festplattenverwaltung eines Windwos XP Computers von der Kommandozeile durchf | Ja, DISKPART.EXE ist in Windows XP enthalten |
| 2091 | Bei Windows 2000 konnten umgewandelte Festplatten / Partitionen von Basic auf Dynamic nicht mehr erweitert werden. Wie ist das bei Windows XP | Die meisten umgewandelten Volumes k |
| 2092 | Wann kann eine Windows XP Basic Disk nicht in eine Dymnic Disk umgewandelt werden | Computer hat Windows XP Home imnstalliert Die HD ist in einem portablen Computer Die HD ist eine Wechsellplatte (austauschbar) Die Sektor-Gr |
| 2093 | Wie kann man einen Hard Link auf einem Windows XP System erstellen | FSUTIL HARDLINK CREATE |
| 2094 | Wie kann die 8.3 Namenserstellung auf einem Windows XP Rechner deaktiviert werden | FSUTIL behavior set disable8dot3 |
| 2095 | Windows 2000 / XP ist standardm | Das Tool KSETUP von Windows .NET Server bietet diese M |

| | | |
|------|---|---|
| 2096 | Gibt es eine M | Ja, BOOTCFG.EXE bietet diese M |
| 2097 | Gibt es eine M | Ja, OPENFILES ist im Lieferumfang von Windows XP enthalten und bietet diese M |
| 2098 | Warum funktioniert die Authentifizierung mit der Digest Authentifizierung in Verbindung mit dem Instant Messaging von Exchange 2000 nicht | Damit die Digest Authentifizierung funktioniert mu |
| 2099 | K | Ja, das ist m |
| 2100 | Ist es m | |
| 2101 | Kann man Exchange 2000 Postf | Ja, z. B. mit EXMERGE oder mit MBCONN aus den Exchange 2000 Support Tools bieten diese M |
| 2102 | Welche Programmiersprachen unterst | C++, Visual Basic.NET, Jscript, C# |
| 2103 | Was ist ASP.NET | Die Erweiterung von ASP+. Ist zu gr |
| 2104 | Welche Erweiterungen hat das Active Directory im Windows .NET Server | Die wichtigsten sind: Cross-Forest Trusts Die M |
| 2105 | Welche Aufgabe haben die SharePoint Team Services in Windows .NET Server | Arbeiten mit dem IIS 6.0 zusammen und bieten gemeinsame Dienste wie File-Sharing, Diskussionen, Kommunikationsaustausch usw. |
| 2106 | K | Ja, MS bietet das Tool RENDOM.EXE und das Tool GPFIXUP mit welchem alle Group-Policy Abh |
| 2107 | Kann man einem Windows .NET Server RAM im laufenden Betrieb hinzuf | Ja, Windows .NET Server bietet dieses Feature, allerdings nur in Verwendung mit entsprechender Hardware-Unterst |
| 2108 | Gibt es f | So etwas in der Art. Das sogenannte Terminal Server Session Directory. Es handelt sich um ein Load Balancing Feature zum reconnecten und disconnecten von Sessions in Terminal Server Farmen |
| 2109 | Kann man die Active Directory Kompression zwischen Windows .NET Server Standorten explizit ausschalten | Ja, das funktioniert um z. B. die Prozessorauslastung zu reduzieren |
| 2110 | Der CN in einer AD Umgebung musste unter Windows 2000 in einer OU eindeutig sein. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server bietet ein erweitertes Feature das zwei Benutzer mit dem selben Namen z. B. in einer OU ohne Konflikte existieren k |
| 2111 | Wie sieht das mit der Euro Unterst | Windows .NET Server bietet den sogenannten Worldwide Euro Zone Support |
| 2112 | Woher kommt die Fehlermeldung ?Proxykettenfehler? beim ISA 2000 | Der Proxykettenfehler deutet darauf hin, dass evtl. etwas mit der DNS Konfiguration nicht stimmt. Wenn man z. B. von extern www.meinedom.de |
| 2113 | | ufruft, daf |
| 2114 | Was hat sich bei der DNS-Unterst | Windows .NET Server bietet die M |
| 2115 | Was hat sich bei dem WINS Support von Windows .NET Server getan | Ein DC ist immer der Domain Master Browser und erstellt alle 12 Minuten eine Liste der bekannten Domains. Das kann vom Administrator gefiltert werden um den WAN Netzwerkverkehr zu reduzieren und nur nahe Domains zu lokalisieren |
| 2116 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Com+ Replikation unter Windows .NET Server verwalten kann | Ja, Windows .NET Server enth |
| 2117 | Ein NLB Cluster unter Windows 2000 bietet keine Unterst | Windows .NET Server bietet Support f |
| 2118 | Unterst | Ja |
| 2119 | Mit Exchange 2000 und Windows 2000 m | Windows .NET Server bietet ein Tool namens KMS Database Migration Tool mit welchem eine KMS Datenbank zu einer Windows .NET Server CA migriert werden kann |
| 2120 | Welche Aufgabe hat SIP in Windows .NET Server | SIP (Session Initiation Protocol) arbeitet nach dem RFC 2543 und bietet einen standardisierten Dienst f |
| 2121 | Welche Verbesserungen haben die License Services unter Windows .NET Server erfahren | Neuer Wizard Internet Verbindungs-Methode zur Lizenz-Aktivierung Neue Fehlermeldungen Unterst |
| 2122 | Terminal Services unter Windows 2000 lie | Windows .NET Server bietet ein neues Feature die Bandbreite f |
| 2123 | Bei Windows 2000 hatten Terminal Server Clients immer die lokale Zeit und Zeitzone des Terminal Servers was gerade bei weltweit verteilten Lokation ein Problem war. Gibt es eine Abhilfe unter Windows .NET Server | Ja, Die sogenannte Time Zone Redirection bietet die M |
| 2124 | K | Ja |
| 2125 | Welche Erweiterungen hat IIS 6.0 unter Windows .NET Server | Zuviele um sie aufzuz |
| 2126 | Eine Firewall von Drittanbietern lie | Windows .NET Server bietet die Integrationsm |
| 2127 | Wird Ppoe im RRAS unter Windows .NET Server unterst | Ja, als Dial on Demand Client |
| 2128 | Welche Aufgabe hat AIA der Windows 2000 / Windows .NET Server CA | AIA steht f |
| 2129 | Welche Aufgabe hat CDP der Windows 2000 / Windows .NET Server CA | CDP steht f |
| 2130 | Wie kann man die neuen Windows XP Shell Features deaktivieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ClassicShell ? Wert = 1 |
| 2131 | Wie kann man geplante Tasks zwischen zwei Windows | Auf der Quell-Maschine die geplanten Tasks |

| | | |
|------|--|--|
| 2132 | Windows XP informiert seinen Benutzer nicht | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SchedulingAgent ? REG_DWORD ? NotifyOnTaskMiss ? auf Wert = 1 setzen |
| 2133 | Wie kann man Windows .NET Server dazu veranlassen ein manuelles Zertifikats-Enrollment auszuf | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Autoenrollment\AEDirectoryCache ? alle Eintr |
| 2134 | Gibt es eine M | Ja, EVENTQUERY.VBS bietet diese M |
| 2135 | Der Aufruf von Outlook 97/98/2000/XP dauert ewig. Woran kann das liegen | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider ? RPC_BINDING_ORDER ? auf gew |
| 2136 | Gibt es von Microsoft ein Programm zur eigenen MS Passport-Verwaltung | Ja, bei Windows XP wird das Tool MSPPCNFG.EXE zu diesem Zweck mitgeliefert |
| 2137 | Was sollte man bei der Massen-Editierung von Windows 2000 DNS Eintr | Die MMC I |
| 2138 | Wie kann man an einem Windows 2000 DNS Server Masseneintr | Z. B. mit dem Tool DNSCMD.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 2139 | Warum funktioniert der ERD Prozess unter Windows 2000 nicht mehr. Es werden keine Eintr | Das kann auftreten wenn der Ordner leer ist oder gel |
| 2140 | Wie kann man einen Legal Disclaimer f | Verwenden Sie einfach die IMS Extension DLL vom Microsoft Consulting Service |
| 2141 | Wie kann man einen Legal Disclaimer f | Verwenden Sie einen Event Sink Transport von Exchange 2000 |
| 2142 | Was hat sich bei dem SSL Timeout beim Wechsel von NT4 auf Windows 2000 getan | Der SSL Timeout f |
| 2143 | Kann man den Standard SSL Sitzungs-Timeout f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ServerCacheTime ? auf gew |
| 2144 | Gibt es ein Tool mit welchem man von der Kommandozeile .NET Konten verwalten kann | Ja, CMDKEY in .NET Server bietet diese M |
| 2145 | Gibt es ein Tool mit welchem man unterschiedliche Logdateienformate von .NET Servern konvertieren kann | Ja, CONVLOG bietet diese M |
| 2146 | Nach der Anwendung von Gruppenrichtlinien funktioniert gar nichts mehr. Gibt es eine M | Ja, DCGPOFIX bietet diese M |
| 2147 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSADD bietet die M |
| 2148 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSGET bietet die M |
| 2149 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSMOD bietet die M |
| 2150 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSMOVE bietet die M |
| 2151 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSQUERY bietet die M |
| 2152 | Gibt es Kommandozeilen-Utilities f | Ja, DSRM bietet die M |
| 2153 | Gibt es eine M | Ja, LOGMAN bietet diese M |
| 2154 | Gibt es die M | Ja, MACFILE.EXE bietet dies M |
| 2155 | Wenn bei Windows 2000 das Verzeichnis-Wiederherstellungs-Kennwort vom AD verloren gegangen ist, ist keine Wiederherstellung mehr m | .NET Server bietet |
| 2156 | Gibt es die M | Ja, POWERCFG bietet diese M |
| 2157 | Kann man die Proxy Settings eines Windows .NET Servers von der Kommandozeile verwalten | Ja, PROXYCFG bietet diese M |
| 2158 | Welche Erweiterungen hat das Tool Shutdown.exe in .NET Server erhalten | Z. B. Die Angabe der Gr |
| 2159 | Gibt es eine M | Ja, TAKEOWN bietet diese M |
| 2160 | Gibt es eine M | Ja, TAPICFG bietet diese M |
| 2161 | Gibt es eine M | Ja, UNLODCTR bietet diese M |
| 2162 | Wieso ist die Gruppenmitgliedschaft bei einem Windows XP teilweise von einem zum anderen System unterschiedlich | Bei einer Neuinstallation von Windows XP werden Benutzer zur Gruppe der Benutzer hinzugef |
| 2163 | Welche internen Builds haben die unterschiedlichen NTFS Versionen von NT / 2000 / XP | NT 4.0 ? NTFS 1.2 Win2K ? NTFS 3.0 XP ? NTFS 3.1 |
| 2164 | Gibt es eine M | Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M |
| 2165 | Gibt es eine M | Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M |
| 2166 | Gibt es eine M | Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M |
| 2167 | Gibt es eine M | Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M |
| 2168 | Wie kann man unter Windows 2000 den Credentials Check von LM Password Hashes I | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\LSA ? REGD_DWORD - NoLMHash auf Wert = 1 setzen. Diesen Registry Key gibt es erst ab SP2 |
| 2169 | Was verbirgt sich hinter Microsofts STPP (Strategic Technology Protection Program) Initiative | Freier Antivirus Support Kostenlose Scurity Toolkit CD IIS Lockdown Utility URLScan HFNetcheck MPSA (Microsoft Personal Security Advisor) Security Bulletin Stay Secure Website |
| 2170 | Wie k | Mit Hilfe des Tools DCOMCNFG.EXE |
| 2171 | Welche Erweiterungen hat der CONVERT Befehl von Windows XP erhalten | CONVERT.EXE /NOSECURITY. Erm |
| 2172 | Welche Erweiterungen hat der Befehl WINNT32 unter | /DUDISABLE ? Verhindert die Ausf |

| | | |
|------|---|--|
| | Windows XP | |
| 2173 | Was passiert wenn ein Benutzerkonto unter Windows XP Prof. gel | Das System stellt die Frage, ob der Inhalte des Ordners ?Eigene Dokumente? und der Desktop als Datei mit dem Namen Lokales_Benutzerkonto auf dem Desktop gespeichert werden soll |
| 2174 | Wie lang darf eine Freigabe unter Windows NT und Windows 2000 / XP sein | Unter Windows NT (und Win 95 und 98) 12 Zeichen Unter Windows 2000 und XP 80 Zeichen |
| 2175 | Kann man Favoriten im Netzwerk ablegen um von | Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserShellFolders\Favorites ? auf den gew |
| 2176 | Wie kann man unter Windows XP die Festplatten | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoLowDiskSpaceChecks ? auf den Wert = 1 setzen |
| 2177 | Wie k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common\Toolbars ? REG_SZ AdaptiveMenus ? auf den Wert = 0 setzen |
| 2178 | Kann man nicht administrativen Benutzern die Umleitung von Druckern auf z. B. LPT1 erm | LPT1 im Ger |
| 2179 | Gibt es ein Tool mit welchem man pr | Ja, QFECHECK bietet die M |
| 2180 | Wie kann man Systeminformationen eines System von der CLI ermitteln | Z. B. mit Hilfe des Tools CMDINFO und SYSTEMINFO von http://www.savilltech.com |
| 2181 | Warum erh | Wen sich der Benutzer interaktiv anmeldet erh |
| 2182 | Gibt es eine alternative M | Ja, in den Modem-Eigenschaften des Modems unter Strings (Zus |
| 2183 | Ein Modem String unter Windows 2000 ist auf 40 Zeichen beschr | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96DE325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ModemNummer ? Neuer String ? Name = UserInit ? den gew |
| 2184 | Windows 2000 RRAS bietet keinen RADIUS Proxy. Wie ist das bei .NET Server | Der RRAS Dienst vom .NET Server bietet einen RADIUS Proxy |
| 2185 | Das Windows 2000 Defragmentierungsprogramm bietet nur eine grafische Oberfl | Windows XP bietet eine Kommandozeilenbasierte Version mit dem Namen DEFrag.EXE |
| 2186 | Gibt es eine M | Ja, CPROFILE.EXE bietet diese M |
| 2187 | Windows 2000 verwendet tempor | Ja, mit Hilfe des Tools FLATTEMP.EXE k |
| 2188 | Gibt es die M | Ja, das Tool IISCNFG.VBS bietet diese M |
| 2189 | Kann man Windows .NET Server Telefonbucheintr | Ja, PBADMIN.EXE bietet diese M |
| 2190 | Die Eingabe von Daten in Eingabefeldern im Internet Explorer dauert ewig. Woran liegt das | An dem nicht gestarteten Dienst Protected Storage |
| 2191 | Welche Erweiterungen hat der Befehl RunAS unter .NET Server | .NET Server bietet die M |
| 2192 | Wie kann man die effektiven Berechtigungen eines Benutzers im Dateisystem / Registry usw. unter .NET Server / Windows XP ermitteln | Im Kontextmen |
| 2193 | Wie kann der Programmkompatibilit | hpc://system/compatctr/compatmode.htm |
| 2194 | Kann man einen DNS Alias in den NTDS-Einstellungen vom MMC SnapIn Standorte und Dienste anpingen | Ja, das funktioniert |
| 2195 | Ist unter .NET Server eine Anmeldung ohne GC m | Ja, Sie haben die M |
| 2196 | Welche Erweiterungen hat der Befehl PATHPING unter .NET Server | Pathping kann jetzt f |
| 2197 | Kann man unter Windows 2000 / Windows XP benutzerdefinierte Pfade zu speichern, zu dem dann durch Aufruf eines Befehls gewechselt werden kann | Ja, PUSHd speichert den Pfad und POPD wechselt zu dem durch PUSHd gespeicherten Pfad |
| 2198 | Gibt es ein Tool mit welchem man Terminal Server Sitzungen unter Win dows 2000 / .NET von der Kommandozeile verwalten kann | Ja, TSCON.EXE ist im Lieferumfang von Windows 2000 / .NET enthalten |
| 2199 | Welche Aufgaben haben die COM Partitionen unter .NET Server | COM Partitionen erm |
| 2200 | Wo werden die Passw | Im Verzeichnis Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\System\Certificates\My\Certificates ? 3DES 168 Bit |
| 2201 | Wieso ist die Fehlerquote bei interaktiven Anmeldungen an Windows XP / .NET Server jetzt geringer | Windows XP / .NET Server meldet dem Benutzer wenn bei der Anmeldung die Feststelltaste gedr |
| 2202 | Windows Media Player Auto Update f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft ? Neuer Schl |
| 2203 | Windows Messenger Auto Updates deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client ? PreventAutoUpdate auf Wert = 1 setzen |
| 2204 | Welchen Nachteil hat das Utility PASSPROP.EXE von MS | Es kann den /ADMINLOCKOUT nur f |
| 2205 | Was ist bei der Verwendung von PASSFILT.DLL aus dem Service Pack 2 zu beachten | Egal welches Service Pack installiert ist mu |
| 2206 | Wie kann man bei Windows 2000 informativen Text in den Anmeldebildschirm integrieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_EXPAND_SZ ? LogonPrompt ? auf den gew |
| 2207 | Wie sicher ist die Verwendung des Ruhezustandes von Windows 2000 / XP / .NET in Bezug auf die Sicherheitsbedenken | Die Datei HIBERFIL.SYS beinhaltet den kompletten RAM Inhalt eines Systems. Um sicherzustellen das kein Unbefugter Zugriff auf die Datei erlangen kann m |
| 2208 | Gibt es ein Tool mit welchem man Inkonsistenzen in | Ja, ANAGROUP.EXE von www.addon.de bietet dieses |

| | | |
|------|---|---|
| | einer Windows 2000 Active Directory Umgebung entdecken kann | Feature. Die Freeware Version erkennt nur Inkonsistenzen behebt aber keine |
| 2209 | Die Verwaltung von IPSEC Richtlinien in Windows 2000 ist ziemlich aufw | Ja, IPSECTOOL von Microsoft bietet die M |
| 2210 | Was ist die Hyperthreading Architektur bei .NET Server | Die M |
| 2211 | Unterst | Nein |
| 2212 | Unterst | Ja |
| 2213 | Ist es m | Technisch ja, MS empfiehlt diese Vorgehensweise jedoch auf Grund der eingeschr |
| 2214 | Wie kann man mit Windows 2000 RIS Windows XP Professional Images deployen | Dazu ist ein Update des RIS Servers erforderlich. Sie erhalten das Update unter www.microsoft.com/downloads . Es tr |
| 2215 | Gibt es eine M | Ja, REGDACL von Franke Heyne (www.heysoft.de) bietet diese M |
| 2216 | Gibt es eine M | Ja, RIPREP ?PNP |
| 2217 | Welche Gefahr existiert bei der Verwendung von EFS in Windows XP in Win2K Dom | Bei Win2K gibt es einen DRA. Ohne DRA keine Verschl |
| 2218 | Was ist der Unterschied zwischen der Windows 2000 CA und der .NET CA bei der Verwendung von EFS. | .NET CA kann im Gegensatz zu Win2K CA die EFS Schl |
| 2219 | Wie kann man EFS auf einer Windows XP Maschine ausschalten wenn diese in eine Win2K Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS - REG_DWORD EfsConfiguration auf Wert = 0 setzen oder mit Hilfe einer Custom GPO |
| 2220 | Wie kann man eine GPO erstellen um EFS auf Windows XP Maschinen in einer Win2K Dom | CLASS MACHINE CATEGORY ?Spezielle EFS Bedienung? POLICY ?Win XP / .NET EFS deakt.? #IF VERSION >=4 SUPPORTED ?Min. Win XP Prof.? #ENDIF KEYNAME ?Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS? EXPLAIN ?Diese Richtlinie hindert Windows XP an der Verschl |
| 2221 | Gibt es im Internet ein gutes Scripting Portal f | Ja, unter http://cwwashington.netreach.net finden Sie eine gute Aufstellung / Portal |
| 2222 | Wie kann man den Windows 2000 Cluster mit einer lokalen Quorum Disk installieren | Ausf |
| 2223 | Wie kann man mit Windows 2000 eine lokale Print-Queue erstellen um eine Netzwerk Print Queue zu konfigurieren | NET USE LPT1: \\PRINTER\PRINTERSHARE /PERSISTENT:YES. Das ist zum Beispiel sinnvoll um erweiterte Druckfunktionen wie z. B. Duplex-Druck zu nutzen |
| 2224 | Welche Aufgabe hat der Windows XP Prefetcher | Der Speicher Manager von Windows XP versucht beim Starten des Systems h |
| 2225 | Wie kann man den Windows XP Prefetcher deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters ? EnablePrefetcher ? auf Wert = 0 setzen. MS empfiehlt die Deaktivierung des Prefetchers nicht |
| 2226 | Wie kann man eine OWA Warning Page beim Verlassen von OWA anzeigen lassen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? EnableLogoffWarning ? auf Wert = 1 setzen |
| 2227 | Wie kann man das ASR Feature von Windows XP | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore ? REG_DWORD ? DisableSR auf Wert = 1 setzen (deaktiviert) oder Wert = 0 (aktiviert) |
| 2228 | Welchen Vorteil hat das neue Tool SHTASKS.EXE von Windows XP | Es kann im Gegensatz zu dem AT Befehl alle geplanten Tasks sowohl von der CLI als auch von der GUI anzeigen |
| 2229 | Wie kann man die Ballon-Tipps von Windows XP ausschalten | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EnableBallonTips auf Wert = 0 setzen |
| 2230 | Wie kann man die Meldung ?zu wenig Speicherplatz auf Laufwerk X? unter Windows XP ausschalten | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoLowDiskSpaceChecks ? auf Wert = 1 setzen |
| 2231 | Ein Windows 2000 Benutzer wurde versehentlich gel | Kerberos verwendet Zeitstempel und speichert diese im AD. Aufgrund der Wiederherstellung hat das Konto einen anderen Zeitstempel. Stellen Sie in AD Benutzer und Computer ein das der Account keine Kerberos Pr |
| 2232 | | Der Benutzer mu |
| 2233 | Wie kann man Windows XP Home Edition mit Windows Bordmitteln sichern | Windows XP Home Edition bietet out of the Box keine Unterst |
| 2234 | Welchen Vorteil hat Windows XP bei der Anmeldemaske (STRG-ALT-ENTF) f | Windows XP erkennt automatisch wenn die CAPS Taste gedr |
| 2235 | Existiert ein DOS-Client f | Microsoft bietet keinen DOS Client. Nutzen Sie Drittanbieter Tools z. B. von Claudio Rodrigues. Das Tool ben |
| 2236 | Wie kann man unter Windows XP / 2000 einstellen das die Hibernate Funktion beim Shutdown des PC tempor | Beim Shutdown des PC die StandBy Option verwenden und die Shift Taste dr |

| | | |
|------|--|---|
| 2237 | Gibt es eine M | Ja, die Ausf |
| 2238 | Wie kann man unter Windows 2000 und XP ein ausf | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ - REG_DWORD ? RunDiagnosticLoggingGroupPolicy ? auf Wert = 1 setzen. Computer neu starten. Im Anwendungs-Log werden jetzt detaillierte GPO Informationen protokolliert |
| 2239 | Der Win2K WINS Server unterst | NT unterst |
| 2240 | Gibt es eine M | Ja, WMIC bietet diese M |
| 2241 | Wie berechnet Windows 2000 den Slow Link f | LINK SPEED=XXXXXX / (durchschnittliche PING-Zeit f |
| 2242 | Was ist das sogenannte SID Filtering | SID Filtering ist ein Feature von Windows NT4 und Windows 2000 das es dem System erlaubt die gespeicherten SIDs und RIDs eines Systems zu filtern um zu verhindern das nicht autorisierte oder verwaiste SIDs im System vorhanden sind. Vorsicht: SID Filtering hat viele Nebenwirkungen. Z. B. werden hierdurch die transistiven Vertrauensstellungen von Windows 2000 zerst |
| 2243 | Wie aktiviert man SID Filtering unter Windows 2000 | Mit Hilfe des Befehls NETDOM und dem Schalter FILTERSIDS:NO |
| 2244 | Welche Einschr | Es sollte nicht verwendet werden f |
| 2245 | Wie aktiviert man SID Filterung unter Windows NT 4 | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_MULTI_SZ ? QuarantinedDomains ? Eingabe der Dom |
| 2246 | Wie kann man einfach die SID eines Windows Rechners ermitteln | Z. B. mit Hilfe des Tools PSGETSID von www.sysinternals.com |
| 2247 | Gibt es eine M | Ja, PADMIN.EXE bietet diese M |
| 2248 | Wie kann man die GUID eines PCs zum Beispiel f | Z. B. mit Hilfes des mit Windows 2000 Server mitgelieferten Netzwerkmonitors. Tracen Sie alle DHCPDISCOVER Pakete mit dem Inhalt ?GUID? |
| 2249 | Wie kann man die Start-Page des Internet Explorers beim ersten Aufruf durch einen Benutzer bei Windows NT und Windows 2000 | Im Verzeichnis %WINDIR%\SYSTEM32 existiert die Datei HOMEPAGE.INF. Dort gibt es unter der Passage [Strings] den Schl |
| 2250 | Bei der Installation von Windows 2000 versucht die Setup Routine automatisch ein ACPI System zu installieren wenn ein ACPI konformes BIOS entdeckt wurde. Wie kann man das umgehen | W |
| 2251 | Bei Windows 2000 mu | Bei .NET Server erh |
| 2252 | Das PPP Logging bei NT / Windows 2000 war immer sehr rudiment | Die Protokollierungsm |
| 2253 | Ist beim Einsatz des .NET Servers ein GC zur Anmeldung zwingend erforderlich | Nein |
| 2254 | Bei Windows 2000 galt die Empfehlung einen GC pro Standort einzurichten. Wie ist das bei .NET Server | Auch hier wird empfohlen je nach Firmengr |
| 2255 | In das AD integrierte DNS Zonen hatten unter Windows 2000 nur im Bereich der Dom | Bei .NET Server hat man die Wahl des G |
| 2256 | Welche Funktionen protokolliert das neue Ereignisprotokoll ?RTC-Server? in der Ereignisanzeige vom .NET Server | RTC steht f |
| 2257 | Bei Windows 2000 musste man die Hinweise auf das Stammverzeichnis bei dem DNS Server per Editor editieren und umst | Die DNS Konsole des .NET Servers bietet die M |
| 2258 | Wie kann man beim .NET Server eine neue COM-Partition erstellen | MMC Snap In DADF Benutzer und Computer, Ansicht ?Erweiterte Funktionen?, System ? ComPartitions, Kontextmen |
| 2259 | Bietet .NET Server die M | Ja, im Kontextmen |
| 2260 | Bei Windows 2000 konnte das Kennwort zur Verzeichniswiederherstellung nur im Verzeichniswiederherstellungsmodus ge | Bei .NET Server kann das Wiederherstellungskennwort mit Hilfes des Tools NTDSUTIL auf dem lokalen aber auch auf remote Rechnern zur |
| 2261 | Wie kann man beim .NET Server eine Anwendungspartition erstellen um den Replikationsverkehr in der AD Umgebung besser steuern zu k | Mit Hilfes des Utilities NTDSUTIL NTDSUTIL DOMAIN MANAGEMENT CREATE NC %S %S |
| 2262 | Nach der Installation von Windows 2000 nach Windows XP auf dem gleichen Rechner bootet Windows XP nicht mehr | Mit der Recovery Console starten und folgendes eingeben: FIXMBR C: FIXBOOT C: COPY x:\I386\NTLDR C:\ COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\ |
| 2263 | Nach der Installation von OSPF auf einem Win2K / .NET Server k | OSPF verwendet das Default Kennwort 12345678. Das Kennwort mu |
| 2264 | Was hat sich beim OSPF Routing Prozess des .NET Servers ge | Der .NET Server bietet die M |
| 2265 | Kann man einen .NET Server Forest oder Tree per CLI in den native Mode setzen | Ja, mit Hilfe des Tools ADPREP /FORESTPREP oder /DOMAINPREP. Ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten |
| 2266 | Unter .NET Server k | Im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 existiert das Tool IOMEGAACCESS.EXE welches einen Dienst installiert der als Proxy einem normalen Benutzer das Recht zum Verwalten eines ZIP/JAZ Laufwerkes gibt |
| 2267 | Welchen Nachteil hat der RRAS Dienst im .NET Server | Der gestartete RRAS Dienst verhindert den Wechsel |

| | | |
|------|---|--|
| | im Kontext der Energiesparoptionen des Systems | des Systems in den Standby Modus |
| 2268 | Gibt es die Moeglichkeit bei einem Windows XP Prof System die Systemprozesse anzeigen zu lassen | Ja, das Tool QPROCESS bietet diese Moeglichkeit |
| 2269 | Ein Benutzer unter Windows 2000 / .NET Server hat das Recht erhalten Arbeitsstationen zur Dom | Das Recht ?Arbeitsstationen zur Dom |
| 2270 | Wo ist der Unterschied zwischen dem Recht ?Add Workstation to Domain Logon? und dem Recht ?Create Computer Objects? im Active Directory | Das Recht ?Add Workstation to Domain Logon? existiert als Downlevel Recht f |
| 2271 | Welche Einschr | Wenn das Fast User Switching aktiviert ist steht das Feature der Offline-Dateien nicht zur Verf |
| 2272 | Existiert ein Tool mit welchem man alle relevanten Systemeinstellungen (Profile, Bildschirmschoner, benutzerdefinierte Einstellungen etc.) auf einen Windows XP Rechner | Ja, Windows XP bietet das Tool SCANSTATE um alle Informationen eines Systems zu speichern und mit Hilfe des Tools LOADSTATE auf einem Windows XP System zu importieren. Diese Tools sind auf der Windows XP CD im Verzeichnis VALUEADD\MSFT\USMT enthalten |
| 2273 | Gibt es ein komfortables Tool mit welchem man aus einer GUI heraus grundlegende .NET Servereinstellungen konfigurieren kann | Ja, CYS.EXE ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten |
| 2274 | Warum ist der Befehl SECEDIT /REFRESHPOLICY unter Windows XP / .NET Server nicht mehr verf | Dieser Befehl wurde durch das Tool GPUPDATE ersetzt |
| 2275 | Welchen gravierenden Nachteil haben die Richtlinien f | Durch umbenennen des gesperrten Programmes auf einen beliebigen Namen l |
| 2276 | Welche Aufgabe hat der Emergency Management Service in .NET Server | Dieser Dienst erm |
| 2277 | Welche zus | /EMSPORT f |
| 2278 | Welche Einschr | ICF funktioniert nicht in Verbindung mit einem VPN |
| 2279 | Windows XP Home und Prof bieten neue Features des File Sharing (das sogenannte Simple File Sharing). Welche Bedeutung haben die einzelnen Logging-Stufen | Level 1: Meine Dokumente (Privat) Level 2: Meine Dok |
| 2280 | Die Definition von Energiesparoptionen f | Das ist mit Hilfe des in Windows XP / .NET Server eingebauten Tools POWERCFG m |
| 2281 | Wo protokolliert der Shutdown Event Tracker von .NET Server seine Shutdown-Gr | Im System-Protokoll der Ereignisanzeige werden die Ereignisse aufgezeigt (Quelle:USER32, Ereignis-ID 1074) |
| 2282 | Was ist bei der Verwendung des Tools CIPHER.EXE in Windows 2000 zu beachten | Die urspr |
| 2283 | Wie kann man unter .NET Server eine EFS-Wiederherstellungsrichtlinie erstellen ohne die EFS Konsole oder Snap-Ins zu verwenden | Mit Hilfe des Tools CIPHER.EXE /R. Generiert einen Schl |
| 2284 | Welche Schalter sind w | W |
| 2285 | Gibt es die M | Ja, SCHEDULETASKS.EXE bietet diese M |
| 2286 | Wie kann man einen Windows 2000 Dienst aktualisieren ohne ihn zu beenden | Mit Hilfe des Resource Kit Tools SC \SERVERNAME Dienstname 128 |
| 2287 | Windows XP ist flexibler was nachtr | UP auf MP (sowohl ACPI und nicht ACPI) ACPI auf Nicht ACPI Wechsel von Nicht ACPI auf ACPI wird nicht unterst |
| 2288 | Was ist bei der Aufr | In der Regel gar nichts. Windows XP UP APIC erkennt das Hinzuf |
| 2289 | Wie kann man die lokale Benutzerverwaltung in einer Win2K Dom | Mit Hilfe von Drittanbieter Tools wie LAPM oder mit Hilfe des Tools CUSRMGR.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit |
| 2290 | Wie wird eine DNS Weiterleitung im Win2K / .NET DNS Server vorgenommen | Zun |
| 2291 | Existiert eine M | Ja, diese M |
| 2292 | Wie kann man unter Windows XP den eingebauten ZIP Support aktivieren und deaktivieren | REGSVR32 /u %windir%\System32\zipfldr.dll deaktiviert den Support . . REGSVR32 %windir%\System32\zipfldr.dll aktiviert den Support Danach den Computer neu starten |
| 2293 | Wie kann man PnP Support f | Ger |
| 2294 | Wie kann man in Windows XP den WMP Cache l | %alluserprofiles%\application data\microsoft\media index L |
| 2295 | Windows 2000 und XP bieten das Feature der sogenannten Dynamic Disks. Dieses Feature ist auf Laptops nicht verf | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\DCConfig\CurrentDockInfo ? DockingState ? auf Wert = 1 setzen Danach den Computer neu starten |
| 2296 | Wie kann man verhindern das bei einer Massenkopiererei von Dateien unter Windows 2000 bereits vorhandene Dateien | Den Button NEIN anklicken. Das mu |
| 2297 | Kann man die Windows XP Hilfedateien auch von einem anderen PC nutzen | Ja, Windows XP bietet |
| 2298 | Gibt es die M | Ja, das Windows XP Resource Kit bietet das Tool DHCPLOG.EXE |
| 2299 | Gibt es ein Tool mit welchem man Festplatteninformationen eines Windows XP Computers von der CLI abrufen kann | Ja, das Windows XP Resource Kit bietet das Tool DMDIAG.EXE |
| 2300 | Gibt es die M | Ja, das Tool DSACLS.EXE bietet diese M |
| 2301 | Ein Windows 2000 / NT Computer mit einer Fault Tolerant Festplattenkonfiguration wird auf Windows XP | Ja, das Tool FTONLINE.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet die M |

| | | |
|------|--|--|
| | ubgedatet. Die FT Informationen werden jedoch nicht ubgedatet. Gibt es eine Abhilfe | |
| 2302 | Die Fehlersuche bei Verbindungsproblemen mit PPTP Verbindungen kann sehr aufw | Ja, das Tool PPTPCLNT.EXE und PPTPSRV.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M |
| 2303 | Existiert ein Tool mit welchem man RAS Einstellungen eines Windows XP Rechners debuggen kann | Ja, RASDIAG.EXE aus dem Windows XP Resource Kit bietet diese M |
| 2304 | Wie kann man unter Windows XP Security Descriptors aus dem AD ermitteln | Mit Hilfe des Tools SDCHECK.EXE aus den Windows XP Support Tools |
| 2305 | Gibt es ein Tool mit welchem man Variablen f | Ja, SETX.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M |
| 2306 | Wie kann man SIDs (z. B. f | Mit Hilfe des Tools SIDWALK.EXE aus den Windows XP Support Tools |
| 2307 | Gibt es ein Tool mit welchem man leicht die installierten Service Packs eines Windows XP / .NET Servers ermitteln kann | Ja, SPCHECK.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M |
| 2308 | Wie kann man unter Windows XP eine Alternativ-Netzwerk-Konfiguration zur Verf | Der Netzwerkadapter mu |
| 2309 | Welche Einschr | RADIUS Server unter Win2K ist auf einen Forest beschr |
| 2310 | Wie kann man unter .NET Server zwei Forests mit einer RADIUS Umgebung verbinden | Mit Hilfe eines RADIUS Proxies der unter .NET Server zur Verf |
| 2311 | Kann man mit dem RIS Server von .NET Server .NET Server verteilen | Ja, dieses Feature steht jetzt zur Verf |
| 2312 | Kann man unter Win2K Server per RIS Win2K Server verteilen | Erst ab SP3 vollst |
| 2313 | Wie verh | Der WPA Prozess wird w |
| 2314 | Welche Netzwerkprotokolle fallen unter .NET Server weg | DLC wird nicht mehr unterst |
| 2315 | Kann man unter .NET Server mehrere DFS-Roots auf einem DFS Host hosten | Ja, dieses Feature steht zur Verf |
| 2316 | Unter Windows 2000 war die Anzahl der Mitglieder in universellen Gruppen auf 5000 Mitglieder beschr | Bei .NET Server gibt es keine Begrenzung der Anzahl Mitglieder in universellen Gruppen mehr |
| 2317 | Wie kann man einen .NET Server von einer System-State Replica installieren | Mit Hilfe des Befehls DCPROMO /ADV |
| 2318 | Funktioniert das DLT (Distributed Link Tracking) unter .NET Server nicht mehr | Doch, dieses Feature wird nur standardm |
| 2319 | Windows XP I | .NET Server I |
| 2320 | Unter Windows 2000 gab es nur die M | .NET Server unterst |
| 2321 | Wie ermittelt ein .NET Server den Namensbereich f | Es wird eine Tabelle s |
| 2322 | Welche Functionality Levels gibt es im .NET Server | 3 Stufen NT / 2000 / .NET Server 2000 / .NET Server Nur .NET Server |
| 2323 | Wann stehen die Forest Trusts unter .NET Server zur Verf | Wenn alle Dom |
| 2324 | Sind Cross Forest Trusts unter .NET Server transitiv | Nein. Trusts sind nur zwischen direkten Trust-Partnern verf |
| 2325 | Kann man den Shutdown Event Tracker auch unter Windows 2000 aktivieren | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\ShutdownReasonUI auf Wert = 1 setzen |
| 2326 | Bei Windows 2000 konnten die DNS Forwarder nur f | .NET Server bietet das sogenannte Conditional DNS Forwarding die es erlaubt f |
| 2327 | Bei Windows 2000 war die AD Dom | Bei .NET Server kann der DNS Namespace auf den gesamten Forest repliziert werden. |
| 2328 | Wie kann man unter 2K und .NET Server einem Objekt eine GUID zuordnen | GUID2OBJ aus dem Win2K Resource Kit |
| 2329 | Normalerweise sollte ein Win2K / .NET Server GC nicht zus | Die Ereignisanzeige (Verzeichnisdienst) schl |
| 2330 | Wie kann man feststellen ob eine Verzeichnispartition des .NET Servers die aktuelle USN hat | REPLMON aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2331 | Was passiert beim Erstellen eines Cross Forest Trust wenn die UPN Suffixe in den beiden Forests die gleichen sind | Beim Herstellen des Trusts |
| 2332 | Welche Erweiterungen hat der Native .NET Server Modus | Domain controller rename Update logon timestamp Kerberos KDC key version numbers User password on InetOrgPerson object |
| 2333 | Welche Empfehlung hat MS f | DLT sollte unter Windows 2000 auf allen Dom |
| 2334 | Welche Aufgabe hat SETUPCL.EXE von SYSPREP | SETUPCL.EXE erstellt die SID f |
| 2335 | Woran ist die GUID bei der Verwendung von RIS gebunden | An der NIC des Clients. Die NIC kann also in beliebige Clients gewechselt werden. Die GUID ist 32 Bit lang und besteht aus 20 Nullen und der MAC Adresse |
| 2336 | Normalerweise stehen die gleichen GPOs nur in einem Windows 2000 Forest zur Verf | Bei .NET Server stehen folgende GPO Funktionen zur Verf |
| 2337 | Beim .NET Server sind wieder | Ja, das sogenannte administrative Template Web View |
| 2338 | Aufgrund der Vielzahl von GPOs ist es schwer den | Ja, im SnapIn Group Policy unter den ? Administrativen Vorlagen haben Sie die M |
| 2339 | Bei Windows 2000 AD f | .NET Server bietet dem Client die sogenannte VLV (Virtual List Views) Technik. Diese Technik erlaubt das Browsen durch die Abfrageergebnisse ohne die Daten wirklich vom Server zu |

| | | |
|------|--|--|
| 2340 | LDAP Abfragen unter Windows 2000 wurden immer ungesichert | Bei .NET Server k |
| 2341 | Exchange 2000 verwendet seine eigene Zertifikatsdatenbank (KMS). .NET Server hat seinen eigenen Zertifikatsspeicher im AD. Kann man KMS mit AD integrieren | Ja, .NET Server bietet mit Hilfe des Tools CERTUTIL.EXE eine M |
| 2342 | Bei der Windows 2000 CA war es immer nicht leicht, die Root Zertifikate UpToDate zu halten. Wie ist das bei .NET Server | .NET Server enth |
| 2343 | Bei .NET Server werden die LMHashes im AD gespeichert. Kann man das aus Sicherheitsgr | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA ? NoLmHash ? auf den Wert = 1 setzen |
| 2344 | Welche Erweiterungen hat IPSEC unter .NET Server | Neue Management Console (ersetzt IPSECMON.EXE) IPSEC und NLB Integration IPSEC |
| 2345 | Welche Erweiterung hat der Terminal Server von .NET Server in Bezug auf das Power Management | Terminal Server bietet jetzt Unterst |
| 2346 | Welche Erweiterung hat NTFS unter .NET Server | Z. B. die M |
| 2347 | Das | .NET Server erlaubt auch das schnelle |
| 2348 | Windows 2000 bietet das Feature in der Ereignisanzeige URLs einzubinden. Wie funktioniert das | Man kann sogenannte Dateien mit dem Suffix .RC und .MC modifizieren |
| 2349 | Welche Erweiterungen hat der Cluster Service unter .NET Server | Passwort |
| 2350 | Die Logging M | .NET Server bietet die M |
| 2351 | Wieviel MB RAM unterst | 32 GB f |
| 2352 | Aufgrund der Vielzahl der GPOs in Windows 2000 und .NET Server ist es schwer die richtigen Szenarien zu finden. Gibt es eine Hilfe | Ja, die IntelliMirror-Szenarios bieten diese M |
| 2353 | Wieviele EFS Recovery Agents kann es maximal unter Windows 2000 in einer PKI geben | 12 EFS Recovery Agents k |
| 2354 | Wieviele EFS Recovery Agents kann es maximal unter .NET Server in einer PKI geben | Unbegrenzt |
| 2355 | Was sind Honeypots | Honeypots sind sogenannte Honigt |
| 2356 | Wo legt man unter .NET Server eine COM+ Partition an | Unter AD Benutzer und Computer ? Ansicht ? erweiterte Funktionen ? System ? ComPartitions ? rechte Maustaste - Partition erstellen |
| 2357 | Normalerweise werden Zertifikate in einer .NET Server CA mit AD Integration automatisch ausgestellt. Welche Zertifikate werden nicht automatisch wiederhergestellt | Die Recovery Zertifikate werden nicht automatisch verteilt sondern werden in der CA in das Verzeichnis ?Ausstehende Anforderungen gestellt? |
| 2358 | Unter Windows 2000 war das Auto Enrollment von Zertifikaten nur f | Bei .NET Server steht das Autoenrollment auch f |
| 2359 | Welche Erweiterungen hat der RRAS Server in Windows .NET Server in Bezug auf die Namensaufl | Microsoft bietet jetzt einen WINS-Proxy f |
| 2360 | Warum kann man keine Verzeichnisse mit Multi-User EFS unter Windows XP / .NET Server verschl | Nein, Multi-User EFS steht nur f |
| 2361 | Was hat sich bei den Delegations-Features von .NET Server ge | Zus |
| 2362 | Windows XP bietet die M | Es wird das Default GW angepingt. Wenn das GW erreichbar ist wird die Alternativ-Konfiguration nicht aktiv |
| 2363 | Wie verhindert die Netzwerkb | Die Microsoft Netzwerkb |
| 2364 | Welche Erweiterungen hat der NETSTAT Befehl unter .NET Server | Die Option NETSTAT ?O erm |
| 2365 | Welche Aufgabe hat ForceGuest von Windows XP | Standardm |
| 2366 | Wie kann man den Pfad f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? DriverCachePath ? auf gew |
| 2367 | Wo werden die Informationen | In der Datei DRVINDEX.INF |
| 2368 | Wie schnell ist das NTFS Dateisystem unter Windows XP | Unter Windows 2000 / NT war NTFS immer etwas langsamer als FAT. Unter Windows XP wurde die Lage einzelner Datenstrukturen ver |
| 2369 | Bei der Konvertierung von FAT Volumes zu NTFS unter Windows 2000 wurde eine feste Clustergr | Bei Windows XP wird die Clustergr |
| 2370 | Wie kann man verhindern das die MFT (Master File Table) bei der Konvertierung zu NTFS fragmentiert wird | Mit Hilfe des Parameters CONVERT.EXE /CVTAREA |
| 2371 | Was ist bei der Verwendung des Komprimierungs-Features von NTFS unter Windows XP / .NET Server zu beachten | Einige Programme wie MSMQ (Microsoft Message Queue Server) k |
| 2372 | Ist es m | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptingContextMenu ? auf Wert = 1 setzen |
| 2373 | EFS-verschl | EFS verschl |
| 2374 | Um Daten mit EFS zu verschl | Benutzer Administrator Basis-EFS |
| 2375 | Wenn ein EFS-Zertifikat ausl | CIPHER /U |
| 2376 | Welche Erweiterungen hat der RRAS Server vom .NET Server in Bezug auf Sicherheit | .NET Server bietet jetzt das Feature einer Basic Firewall |
| 2377 | Unter Windows 2000 mu | Bei .NET Server kann man einen ganzen IP-Bereich als IAS-Clients zulassen |

| | | |
|------|--|---|
| 2378 | Warum funktioniert das Auto-Enrollment bei einer .NET Server CA nicht | Die CA mu |
| 2379 | Wie kann man sich die Shadow Kopien auf einem .NET Server anzeigen lassen | Sie m |
| 2380 | Was ist eine Stub Zone unter DNS im .NET Server | Eine Stub Zone ist wie eine Slave Zone nur das die Stub Zone keine komplette Kopie der Zone des Primary enth |
| 2381 | Standardm | Ja, mit dem Befehl SYSPREP ?FACTORY. Danach mu |
| 2382 | Gibt es ein Tool mit welchem man ein grafisches Performance Boot-Logging unter Windows XP einstellen kann | Ja, BOOTVIS.EXE von Microsoft bietet diese M |
| 2383 | Gibt es ein einfaches Optimierungs-Tool f | Ja, Tweak-XP. Das Produkt ist kostenpflichtig, l |
| 2384 | Wo k | In der Registry Es existieren Parameter f |
| 2385 | Wie kann man einen Windows .NET Server von der CLI in den .NET Server native Mode versetzen | NTDSUTIL BEHAVIOR VERSION MANAGEMENT CONNECTIONS CONNECT TO SERVER >SERVERNAME< QUIT RAISE FOREST VERSION TO 1 QUIT QUIT |
| 2386 | Kann man mit dem FTP-Client von Windows NT4 auch TFTP machen | Nein, aber Windows 2000 bietet einen TFTP Client. Sie brauchen die Datei nur auf die NT4 Maschine kopieren um TFTP zu nutzenf |
| 2387 | Wie kann man die G | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\CertSvc\Configuration\CA-Name ? REG_SZ ? ValidityPeriod = Angabe in Jahren REG_DWORD ? ValidityPeriodUnits = 1 |
| 2388 | Wie aktiviert man die Exchange Server Advanced Security | REGSVR32 EXPOLICY.DLL (auf der Exchange 5.5 SP1 CD) |
| 2389 | Wie kann man unter Windows 2000 die Anzeige der Active Directory Ordner in der Netzwerkumgebung deaktivieren | HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI ? REG_DWORD ? HideDirectoryFolder ? auf Wert = 1 setzen |
| 2390 | Wie kann man unter Windows XP mehrere Datei auf einmal nach der gleichen Syntax umbenennen | Die Dateien im Windows Explorer markieren, die Taste F2 dr |
| 2391 | Windows 2000 / XP erstellen automatisch bei der Verwendung von L2TP eine Verbindung | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RasMan\Parameters ? REG_DWORD ? ProhibitSec ? auf Wert = 1 setzen |
| 2392 | Wie kann man in einer Win2k / .NET Server Dom | NETDOM query FSMO oder NETDOM query FSMO /DOMAIN:XXX |
| 2393 | Wie kann man unter Windows XP sicherstellen das Anwendungen auf einem bestimmten Prozessor dauerhaft ausgef | Imagecfg ?a XXX Pfadzum Programm. Ist auf der Windows 2000 / XP CD enthalten |
| 2394 | Wie kann man unter Windows 2000 das Aufrufen der Keyboard Layout Konfigurations Sequence verhindern | HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout ? REG_SZ ? Toogle 1 = ALT + SHIFT aktivieren 2 = CTRL + SHIFT aktivieren 3 = alles deaktivieren |
| 2395 | Windows XP und .NET Server verwenden Software Restriction Policies. Warum ziehen einige Pfadregeln nicht | Bei einer Vielzahl von Pfad-Regeln gilt folgende Abarbeitungsreihenfolge. Der gr |
| 2396 | Outlook Express funktioniert | Outlook Express holt in regelm |
| 2397 | Wie kann man den TCP/IP Stack unter Windows XP / .NET Server l | Das ist nicht |
| 2398 | Die Eingabe von Pfaden in der Command Box von Windows 2000 / XP ist immer sehr aufw | Ja, wechseln Sie mit dem Explorer zur gew |
| 2399 | Wie kann man den Rollout von Outlook Profilen (MAPI) zentralisieren bzw. anpassen | Mit Hilfe der Tools NEWPROF.EXE, PROFGEN.EXE, OUTLOOK.PRF NEWPROF.EXE erstellt das Profil PROFGEN.EXE generiert die Konfiguration OUTLOOK.PRF enth |
| 2400 | Wie kann man einer Windows Maschine einfach einen neuen NetBIOS Alias geben | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_SZ ? OptionalNames ? Wert = Name |
| 2401 | Windows 2000 verwendet zur Daten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RDR\Parameters ? REG_DWORD ? RawIoTimeLimit ? Wert = 0 ? 65535. Danach mu |
| 2402 | Bei der Erstellung eines Windows 2000 DC mit DCPROMO sind keine SRV-Eintr | Das kann mehrere Ursachen haben: Der DC ist als DHCP-Client konfiguriert. Der AD-Name entspricht nichtd em DNS-Namen Die DNS-Zone erlaubt keine dynamischen Updates Behebung: Konfigurieren des DNS-Servers mit einer statischen IP Erstellen einer Forward Lookup-Zone welche mit dem AD-DNS Namen |
| 2403 | Wie kann man den TCP/IP Stack von Windows 2000 gegen TCP/IP SYN Attacken sch | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip - REG_WORD ? SynAttackProtect |

| | | 0 = Typischer Schutz gegen SYN Attacken 1 = veranlasst TCP/IP SYN-ACKs weiterzuleiten 2 = erzwingt einen schnellen Timeout bei TCP SYN Verbindungen |
|------|--|---|
| 2404 | Bei der Initialisierung der Unattended MSDE Installation kommt folgende Fehlermeldung: Der angegebene Pfad ist ung | msdsex86.exe -s -a -f1 "c:\temp\mydefaults.iss" |
| 2405 | Wie kann man einen RIS Server unter Windows 2000 debuggen | Full Debug: NET STOP BINLSVC HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Binlsvc\Parameters ? REG_DWORD Debug ? Wert = 0x00FFFFFF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Binlsvc Ersetzen des Image-Pfades durch ?NTSD -g ?G %systemroot%\System32\tcpsvcs.exe? Systemsteuerung ? Dienste ? Boot Information Negotiation Layer? ? Allow Service to interact with desktop NET START BINLSVC |
| 2406 | Wie kann man die Zwischenablage zwischen zwei Computern verbinden unter Windows 2000 | Z. B. mit Hilfe des Tools CLIPPOOL aus dem Windows 2000 Server Resource Kit |
| 2407 | Welche Pa | Dial Up Verbindungen Logon Kennw |
| 2408 | Der Administrator hat sein Kennwort auf seiner Windows 2000 Maschine vergessen. Wie kann man trotzdem darauf zugreifen | Entweder mit Drittanbieter Tools wie CIA Commander, NTLocksmith, AdminPack von Winternals oder Freeware von Linux oder hausgemacht wie folgt: Zweites NT auf der Maschine installieren (anderes Verzeichnis) Alternatives OS booten AT HH:MM /INTERACTIVE CMD /K (HH.MM ist 10 Min. in Zukunft) REGEDT32 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Schedule Den Schedule Key (REG_BINARY) in die Zwischenablage kopieren Ausw |
| 2409 | Wie kann man verhindern das Robots Webseiten abgrasen um E-Mail Adressen von den Web-Seiten zu ermitteln | Die E-Mail Adresse k |
| 2410 | Wie kann man den Internet Explorer unter Windows 2000 / XP erneut installieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} ? IsInstalled ? auf Wert = 0 setzen |
| 2411 | Warum kann mit einem Windows 2000 PC keine Verbindung mit dem Windows Update Katalog hergestellt werden | Nur Windows XP Rechner k |
| 2412 | Wie kann man Windows XP dazu zwingen einen CD Brenner auch als solchen zu erkennen | Aufgrund der integrierten Brenner-Funktionen erkennt Windows XP nicht jeden CD Brenner. Modifizieren Sie die Registry. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\Volume{VOLUME-ID IHRES LAUFWERKES} ? REG_DWORD ? Drive Type ? auf Wert = 1 setzen f |
| 2413 | Gibt es eine M | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD-MaximumPasswordAge ? Standard 30 ? Bereich von 1 bis 1.000.000 |
| 2414 | Gibt es eine M | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD-DisablePasswordChange ? Wert = 1 deaktiviert Passwort- |
| 2415 | Bei der Erstellung einer Windows 2000 / .NET Server CA werden die Zertifikate im AD publiziert. Wie kann man die Replikation der Zertifikate beschleunigen | Mit Hilfe des Tools DSSTORE.ERXE aus dem Windows 2000 Server Resource Kit. DSSTORE.EXE DC=TEST, DC=DE, -ADDDROOT ROOTCA.CRT ?TEST Root CA? |
| 2416 | Gibt es eine M | Ja, mit Hilfe der Datei CAPOLICY.INF . Diese Datei mu |
| 2417 | Welche Anforderungen hat eine Windows-Terminal-Server f | Ohne Anspruch auf Vollst |
| 2418 | Bei einigen Outlook Clients unter Exchange 5.0 / 5.5 werden er Posteingang usw. in englisch angezeigt obwohl der Client in deutscher Sprache installiert wurde | Siehe MS KB Artikel Q188856 |
| 2419 | Wie kann man den Windows XP Task Scheduler (SCTASKS.EXE) unter Windows 2000 nutzen | SCTASKS.EXE in einem Hexadezimal-Editpor |
| 2420 | Wie kann man das OWA Logo auf der linken Seite von OWA in Exchange 2000 | Das neue Logo mit dem Namen LOGO-IE5.GIF im Verzeichnis %programfiles%\exchweb\img speichern. Das neue Image mu |
| 2421 | Wie kann man die GUID eines oder vieler Computer im | Z. B. mit Hilfe eines VB-Skriptes: |

| | | |
|------|--|---|
| | | Option Explicit Dim sDomain Dim oDomain Dim oComputer sDomain = "LDAP://cn=computers,dc=dotnet,dc=intern" Set oDomain = GetObject(sDomain) For Each oComputer In oDomain WScript.Echo oComputer.Name & vbTab & oComputer.GUID Next |
| 2422 | | Next |
| 2423 | Existiert eine einfache M | Ja, PRINTMIG3.EXE von Microsoft bietet diese M |
| 2424 | Existiert ein Tool mit welchem ein Administrator Windows XP nach der Installation automatisch aktivieren lassen kann (WPA) | Ja, ACTIVATE.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools |
| 2425 | Existiert ein Tool mit welchem man von der CLI Active Directory Berechtigungen abfragen kann | Ja, ACLDIAG.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools |
| 2426 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich Cabinet Files selbst erstellen kann oder sich den Inhalt bestehender CAB-Files anzeigen lassen kann | Ja, CABARC.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2427 | Gibt es ein Tool mit welchem man sehen kann welche Dateien von einer bestimmten DLL verwendet werden | Ja, DLLFIND aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2428 | Windows 2000 und .NET Server liefern eine Menge vordefinierte Counters f | Ja, EXCTRLST.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2429 | Die Verwendung des Windows 2000 / .NET Server Netzwerkmonitors ist nur etwas f | Ja, NETCAP.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2430 | Aufgrund der Multimaster-Replikation ist es wichtig das alle Daten zwischen den einzelnen DC repliziert werden. Diese Aufgabe | Ja, NTFRSUTL.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2431 | Existiert ein Tool mit welchem man die Page Faults von Windows 2000 / .NET Server | Ja, PFMON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2432 | Gibt es eine M | Ja, TRACEPDB.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2433 | In einem gro | Ja, LSVIEW.EXE aus den Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2434 | Existiert ein Tool mit welchem man das Schema zwischen zwei Forests vergleichen kann | Ja, SCHEMADIFF.VBS aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2435 | Windows XP und .NET Server verwenden einen Client Credential Manager welcher Account Informationen lokal speichert. Gibt es ein Tool mit welchem man die Credentials auch von der CLI verwalten kann | Ja, CMDKEY.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2436 | Existiert ein Tool mit welchem man Windows Adressb | Ja, WABMIG aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2437 | Bei dem Autoenrollment von Zertifikaten einer CA unter Windows 2000 wird in der Regel die Maschine verwendet, die auch die CA installiert hat. Kann auch eine andere Maschine verwendet werden | Ja, allerdings mu |
| 2438 | Unterst | Erst ab Version 6.0. Unter Extras ? Internetoptionen ? Erweitert ? kann das automatische CRL Checking eingetragen werden |
| 2439 | Unterst | Ja, ab IIS 5.0 wird das CRL Checking automatisch durchgef |
| 2440 | Unterst | Nein |
| 2441 | Unterst | JEIN, nur wenn zus |
| 2442 | Unterst | Ja, aber erst ab der Version 2002 wird ein automatisches CRL Checking durchgef |
| 2443 | Unterst | Windows 2000 unterst |
| 2444 | Kann man AdressRewrite unter Exchange 5.5 konfigurieren | Das Tool ReRouteViaStore bietet diese M |
| 2445 | Windows 2000 und Windows XP verwenden f | Ja, der RDP-Port f |
| 2446 | Windows 2000 und Windows XP verwenden f | Exportieren der Verbindungs-Manager Konfiguration in eine .CNS Datei. ServerPort mit Hilfe eines Editors auf den gew |
| 2447 | Windows 2000 und Windows XP verwenden f | Die Datei MSTSC.EXE mit dem Parameter :PORT-NUMMER ausf |
| 2448 | Windows 2000 und Windows XP verwenden f | Editieren Sie die Datei CONNECT.ASP im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Web\TsWeb. Suchen Sie nach dem Eintrag MsTsc.AdvancedSettings2.RDPPort=NeuePort Nummer |
| 2449 | Wof | KVM steht f |
| 2450 | Wie kann man herausbekommen, an welchem Computer ein bestimmter Benutzer angemeldet ist | CMD.EXE NBTSTAT ?r NET SEND BENUTZERNAME . NBTSTAT ?c NBTSTAT ?a (IP Adresse vom vorherigen Schritt) |
| 2451 | In manchen F | Starten Sie den Windows 2000 DC im Verzeichniswiederherstellungs-Modus und f |
| 2452 | Welche Alternativen existieren zum SID-Filtering von Windows 2000 / .NET Server | SIDhistory nicht implementieren Keine Einrichtung von Vertrauensstellungen (Trusts) Sicherstellen das alle Dom |
| 2453 | Kann die SID-Filterung innerhalb eines Forests | Nein, nur zwischen zwei oder mehreren Forests. |

| | | |
|------|---|--|
| 2454 | implementiert werden | Innerhalb eines Forests w |
| 2454 | Normalerweise l | F |
| 2455 | Kann man die Logging-Level f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\LogLevel |
| 2456 | Gibt es eine M | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\AppLogLevels ? REG_DWORD ? ServiceName auf Wert = ?Programmname? setzen |
| 2457 | Das Zertifikat-Enrollment unter Windows XP mit .NET Server zeigt auf dem XP Client nach erfolgtem Logon 60 Sekunden sp | Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment\AEExpress |
| 2458 | Wie kann das Logging des Certificate Enrollments unter Windows XP / .NET Server eingestellt werden | F |
| 2459 | Wie kann das Logging des Certificate Enrollments unter Windows XP / .NET Server eingestellt werden | F |
| 2460 | Wie kann man Windows XP von der CLI aktivieren | OOBE /MSOOBE /A |
| 2461 | Wof | OOBE steht f |
| 2462 | Wie kann man ein | Das Tool SHUTDOWN.EXE aus dem Windows NT Resource Kit in das %SYSTEMROOT% Verzeichnis kopieren und umbenennen in z. B. SHUTDOWN.SCR. Den entsprechenden Bildschirmschoner einstellen |
| 2463 | Wie kann man WMI von einem Windows 2000 / XP Rechner entfernen | NET STOP WINMGMT INSTSRV WINMGMT REMOVE (aus dem NT Reskit) Aus der Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft den Key WBEM I |
| 2464 | Wie kann man das Aufz | Durch die Installation von ADSI 2.5 oder h |
| 2465 | Unterst | Ja |
| 2466 | Unter Windows 2000 mu | |
| 2467 | Unter Windows 2000 konnte man bei den Festplatteneinstellungen immer nur UDMA einstellen. Wie ist da bei XP / .NET | Sie k |
| 2468 | CGI Scripts unter IIS 5.0 waren immer synchron und bremsten das System bei der Abarbeitung der Skripte etwas. Wie ist das bei .NET Server IIS 6.0 | IIS 6.0 unterst |
| 2469 | Was hat sich beim Bandwith Throttling unter IIS 6.0 ge | Das Bandwith Throttling wird jetzt direkt vom OS unterst |
| 2470 | Windows .NET Server unterst | Ja, BITSCLI.EXE bietet diese M |
| 2471 | Welche administrativen Erweiterungen hat DFS unter Windows .NET Server | Entfernen der Replikations-Filterung Anzeige aller Typen der FRS-Konfiguration |
| 2472 | Die Anzahl gleichzeitig unterst | Windows .NET Server ersetzt die IPC-Kommunikation durch eine gesicherte und verschl |
| 2473 | Welche Einschr | ADMT 2.0 kann nicht in einer Terminal Server Sitzung installiert werden |
| 2474 | ADMT 2.0 bietet das Feature der Passwort-Migration. Welche Voraussetzungen m | Der Passwort Export Server (PES) sollte ein dedizierter BDC sein Die 128 Bit Verschl |
| 2475 | Standardm | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config ? REG_SZ ? FileLogName ? Angabe des Pfades und des Namens der Logdatei |
| 2476 | Welche maximale Zeittolernaz hat FRS unter Windows .NET Server | Plus oder Minus 30 Minuten |
| 2477 | Wie hoch ist das Limit der maximal ge | Beim normalen .NET Server unlimitiert (nur RAM-Beschr |
| 2478 | Windows .NET Server unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\EFS ? REG_DWORD - AlgorithmID auf Wert = 0x6603 setzen. |
| 2479 | Wie kann man 3DES f | L |
| 2480 | Warum ist RemoteDesktop auf einem Windows .NET Server nicht verf | Evtl. ist die Verwendung von Offline-Dateien aktiviert. Offline-Dateien und Remote Desktop schlie |
| 2481 | Enth | Ja |
| 2482 | Gibt es die M | Ja, die CA vom .NET Server enth |
| 2483 | Warum gibt es den DNS-Update Proxy unter Windows .NET Server nicht mehr | Aus Sicherheitsgr |
| 2484 | Wie kann man die Office 2000 Server Extensions (OSE) installieren | Die OSE sind auf der ersten Office 2000 Professional CD (SETUPSE.EXE) oder auf der drittem Office 2000 Premium CD (AUTOSTART) |
| 2485 | Das IAS Logging von Windwos 2000 in eine Text-Datei war immer etwas unprofessionell. Wie ist das bei Windows .NET Server | IAS unter .NET Server bietet die M |
| 2486 | Wie kann ein Computer mit einer st | DNYIP und DYNDNS bietet diese M |
| 2487 | Wie kann man das Java Debugging unter Windows .NET Server einstellen | Mit Hilfe des Tools SETDEBUG.EXE im Verzeichnis %WINDIR% |
| 2488 | Ein gro | Ja, es gibt jetzt einen optionalen Dienst den sogenannten RPC ? http-Proxy mit dem RPCs in http-Pakete gekapselt werden k |
| 2489 | Unter Windows NT 4.0 waren Druckertreiber im Kernel Mode angesiedelt. Wie ist das bei Windows 2000 / .NET | Dort befinden sich Druckertreiber im User Mode |

| Server | | |
|--------|---|---|
| 2490 | Aufgrund der gravierenden | Ja, das Tool FIXPRNSV.EXE ermittelt Inkompatibilit |
| 2491 | Windows NT 4.0 unterst | Das LPR-Printing von NT4 wurde in Windows 2000 durch Standard TCP/IP Printer Ports ersetzt. |
| 2492 | K | Ja, mit Hilfe des bei MS erh |
| 2493 | Wie kann man das Symbol ?Active Directory Suche? auf den Desktop legen | Neue Verkn |
| 2494 | Wie kann man das LPR-Printing unter Windows 2000 weiterhin nutzen | Es m |
| 2495 | Wie kann man das Volume Shadow Copy von .NET Server deaktivieren | Entweder |
| 2496 | Gibt es ein Tool mit welchem man leicht Nachrichten von der Kommandozeile des .NET Servers versenden kann | Ja, MSG.EXE des .NET Servers bietet diese M |
| 2497 | Gibt es ein Tool mit welchem man schnell alle verf | Ja, das Tool QAPPSRV.EXE bietet diese M |
| 2498 | Kann man die RSS (Remote Storage Sevices) des .NET Servers auch von der CLI verwalten | Ja, mit Hilfe des Tools RSS.EXE. Ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten |
| 2499 | Gibt es eine M | Ja, UTILMAN.EXE bietet diese M |
| 2500 | Wie kann man den PDC-Master in einem Windows 2000 Netzwerk ermitteln | Mit Hilfe des Tool NLTEST.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit (NLTEST /DCNAME:DOM |
| 2501 | Wie kann man schnell die GUID einer Windows 2000 Dom | NLTEST.EXE /DSGETDC:DOM |
| 2502 | MS verwendet neuerdings f | Ja, der MS Transfer Manager wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Downloaded Program Files\abgelegt und hat den Namen TRANSFERMGR.EXE |
| 2503 | Kann man einen NT4 BDC in eine neue Dom | Ja, mit Hilfe des Tools NETDOM aus dem .NET Resource Kit. Befehl: NETDOM MOVENT4BDC |
| 2504 | Kann man einen Windows 2000 DC umbenennen | Ja, z. B. mit Hilfe des Tools NETDOM COMPUTERNAME aus dem .NET Resource Kit. Achten Sie auf Abh |
| 2505 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Vertrauensstellungen von Windows 2000 / .NET Server von der CLI verwalten kann | Ja, NETDO.EXE aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M |
| 2506 | F | Vermutlich haben Sie vergessen die tempor |
| 2507 | Wie kann man Windows XP dazu veranlassen automatisch einen CHKDSK auf der Platte auszuf | Mit Hilfe des Tools FSUTIL kann man das sogenannte Dirty Flag setzen. Das Dirty Flag signalisiert dem System das ein festplattenproblem vorliegt und automatisch CHKDSK ausgef |
| 2508 | Wie kann man auf einem Win2K / XP Rechner ermitteln welche NTFS-Version installiert ist | Mit Hilfe des Tools FSUTIL. FSUTIL ist ein Tool welches im Lieferumfang von Windows 2000 / XP enthalten ist FSUTIL FSINFO NTFSINFO <VOLUME> Windows NT 4.0 = Version 1.2 Windows 2000 = Version 3.0 Windows XP = Version 3.1 |
| 2509 | Wie kann man ermitteln welche Version der Kernel des MS Betriebssystems ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\CurrentVersion |
| 2510 | Welche Windows Version hat welche Kernel Nummer | Windows NT 4.0 = Version 4.0 Windows 2000 = Version 5.0 Windows XP = Version 5.1 Windows .NET Server = Version 5.2 |
| 2511 | Wie kann man Windows XP so einstellen das eine Custom Policy (ADM-Datei) auf einer Windows XP Maschine bei jedem Logon erfolgt | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\GPEExtensions\G UID der Policy ? NoGPOListChanges auf Wert = 0 setzen. Standardm |
| 2512 | Wie kann man das System Restore Tool von der CLI von Windows XP starten | Das ist normalerweise nicht m |
| 2513 | Wie kann man Windows XP so einstellen das der lokale Administrator Account beim Welcome Screen angezeigt wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Special Accounts UserList ? Neu REG_DWORD ? Administrator ? auf Wert = 1 setzen |
| 2514 | Das Exchange 2000 Setup Programm stoppt mit der Fehlermeldung das der Netzwerk-Pfad nicht gefunden wird. Woran liegt das | Vermutlich ist der Remote Registry Dienst nicht gestartet. Siehe auch KB Q319147 |
| 2515 | Wie kann man verhindern das Benutzer einer OU das AD durchsuchen k | Mit Hilfe des dsheuristics.vbs . Sie finden das Tool unter www.microsoft.com/serviceproviders/deployment/hvh_ad_deploy.asp . Befehl: CSCRIPT drive:\path\dsheuristics.vbs |
| 2516 | Bei Windows 2000 musste das Tool QCHAIN von MS verwendet werden um mehrerer Hotfixes nacheinander ohne jeweiligen Reboot einzuspielen. Wie ist das bei Windows XP / .NET Server | Dort ist das Tool nicht mehr erforderlich. Diese Funktionalit |
| 2517 | Bei Exchange 2000 definierte Storage Limits f | Ja, standardm |
| 2518 | Was macht einen Terminal Server Multi-User Appf | Bei der Installation von Applikationen werden alle Registry Settings in dem Key HKEY_LOCLA_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Machine gemapped. Wenn die Installation erfolgreich war, wird der Server wieder in den normalen |

| | | |
|------|---|--|
| | | Modus versetzt. Wenn ein Benutzer jetzt eine Applikation aufruft, versucht diese in HKEY_CURRENT_USER Registry Eintr |
| 2519 | Nach einem Win2K Restore aller DC fehlen die Freigaben SYSVOL und NETLOGON | Wenn man einen DC restored wird die FRS Datenbank nicht wiederhergestellt. Es wird versucht eine Replica von einem anderen DC zu verwenden. Werden alle DC restored kann FRS nicht zur |
| 2520 | Bei der Ausf | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdminDebug 0x0002 Trace constructor and destructor calls 0x0004 Trace AddRef and Release calls 0x0008 Trace function entry and exit 0x0010 Output trace messages 0x0020 Output log header with build and time stamp 0x0040 capture the call stack for each invocation of operator new |
| 2521 | Mit Hilfe einer Win2K Gruppenrichtlinie kann die Profil-Gr | Die GUI zeigt maximal 43 Zeichen an. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_SZ ProfileQuotaMessage |
| 2522 | Das Windows 2000 Setup f | Wenn bereits eine andere Installation auf dieser Partition existiert wird das Profil mit der Erweiterung drangeh |
| 2523 | Wie kann man den Windows NT/2000/XP Boot-Prozess im Stadium des Blank Screen anhalten | Dr |
| 2524 | Normalerweise versucht der PDC-Master einer Win2K Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W32Time\Parameters\Type ? auf Wert = NoSync setzen |
| 2525 | Bei der Verwaltung eines Remote-Rechners erhalten Sie die Fehlermeldung ?Der RPC-Server ist nicht verf | Das kann daran liegen das die Datei- und Druckerfreigabe f |
| 2526 | Gibt es die M | Ja, das geht, ADMT speichert die Konten und Informationen in einem MS Access Datenbank (PROTAR.MDB)e im ADMT Verzeichnis. Diese Datei k |
| 2527 | Was ist die Minimal-Voraussetzng f | Windows NT4 mit SP5 |
| 2528 | Ist NLB von Windows .NET Server kompatibel mit Windows 2000 NLB | Nein, die NLB Funktionen in Windows .NET Server haben sich ver |
| 2529 | Wieviele Cluster-Nodes werden von Windows .NET Server unterst | Windows Enterprise .NET Server unterst |
| 2530 | Wieso h | W |
| 2531 | Kann man auch einzelne Teile des ADMINPACK.MSI von Windows 2000 / .NET Server installieren | CMD.EXE ausf |
| 2532 | Warum erh | Das MS-Clearinghouse welches die TS-Lizenzierung durchf |
| 2533 | Wie kann man einen Windows XP Account mit einem .NET Passport Account mappen | Start ? Systemsteuerung ? BenutzerAccounts |
| 2534 | | usw |
| 2535 | | rweitert |
| 2536 | | NET Passport Assistent |
| 2537 | Wie kann man Windows 2000 FRS Traffic auf einen bestimmten Port beschr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters ? REG_DWORD ? RPC TCP/IP Port Assignment ? Angabe des Ports in Dez. ? Port 0 = Dynamisch |
| 2538 | Der Windows 2000 System-Monitor zeigt nur die Disk-Nummer an. Kann man das Programm auch so einstellen das der Laufwerksbuchstabe mit angezeigt wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Perfdisk\Performance ? REG_DWORD NT4 Instance Names ? auf Wert = 1 setzen. Performance Counters von Drittanbiestern k |
| 2539 | Welche Erweiterungen hat der Terminal Server in Windows .NET in Bezug auf Ausfallsicherheit / Cluster | Der TS unterst |
| 2540 | Kann man die BOOT.INI so einstellen das ein DC automatisch im Verzeichniswiederherstellungsmodus startet | Ja, /safeboot:dsrepair /sos |
| 2541 | Welche Komponenten werden von WPA (Windows Product Activation) gepr | Grafik Adapter SCSI Adapter IDE Adapter Netzwerk Adapter (NIC) und die MAC Adresse RAM Processor Typ Processor Serial Nummer Festplatte Festplatten Volume Serial Number (VSN) CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM |
| 2542 | Gibt es eine .ADM-Datei f | Ja, WUAU.ADM ist im Standardumfang des Windows .NET Servers enthalten |
| 2543 | IPSEC in Windows 2000 hatte den Nachteil das bei dem Certificate Mapping immer nur ein 1:N Mapping vorgenommen wurde. Wie ist das bei IPSEC von Windows .NET Server | Windows .NET Server unterst |
| 2544 | Wie kann man sich den WPA Prozess von Windows XP ersparen | Wenn Sie Windows XP auf der gleichen Hardware neu installieren wollen k |
| 2545 | Wie kann man sich unter Windows XP vor Spyware sch | Zum Beispiel mit Hilfe des Tools ?Ad Aware?. Sie |

| | | |
|------|---|--|
| 2546 | Wie kann man die Windows XP Animation ausschalten | finden das Tool unter http://www.majorgeek.com HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics HKEY_USERS\Default\Control Panel\Desktop\WindowMetrics ? REG_SZ ? MinAnimate ? auf Wert = 0 setzen. Rechner neu starten |
| 2547 | Wie kann man bei Windows XP verhindern das das Modem automatisch eine Internet-Verbindung aufbaut | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Settings ? REG_BINARY ? EnableAutodial ? auf Wert = 0 setzen |
| 2548 | Wie kann man eine automatische Boot-Disk Optimierung unter Windows XP einrichten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\ BootOptimizeFunction. REG_SZ ? Enable auf Wert = Y setzen. Maschine neu starten oder abmelden |
| 2549 | Wie kann man unter Windows XP verhindern das ein Benutzer die integrierte CD-Brennfunktion nutzen kann | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD NoCDBurning Data ? Wert = 0 = erlaubt CDR, 1 = deaktiviert CDR) |
| 2550 | Welche positiven Auswirkungen hat die | Man kann z. B. komplette Webseiten und FTP-Seiten in eine XML-Datei speichern und auf einem anderen Server wieder importieren. Das gilt auch f |
| 2551 | Warum kann die Windows Update Funktion von Windows 2000 / XP nicht genutzt werden | Wahrscheinlich ist Ihre Windows Version noch nicht aktiviert. Windows mu |
| 2552 | Warum wird das Zertifikats-Mapping in Active Directory Benutzer und Computer nicht angezeigt | Sie m |
| 2553 | Passport ist Microsoft Initiative f | Jas, IIS 6.0 vom Windows .NET Server unterst |
| 2554 | Bis zu welcher Unternehmensgr | Bis zu 500 PC. Ab einer Anzahl gr |
| 2555 | Wie kann man das Autoenrollment von Zertifikaten in Windows .NET Server und Windows XP manuell beschleunigen | Start ? Ausf |
| 2556 | Welches ist die IIS/IE-Minimalvoraussetzung f | IIS 5.0 oder h |
| 2557 | Was sind die Minimalanforderungen f | PIII 750 Mhz oder h |
| 2558 | Wie kann man ermitteln ob der Windows Update Client der MS STPP Initiative auf dem Client installiert ist | %WINDIR%\SYSTEM32 ? Eigenschaften der Datei WUAUENG.DLL ? Versions-Nummer mu |
| 2559 | Wie kann man den Pfad f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update\ - REG_SZ ? SelfUpdServer ? auf Wert = http://SUSERVERNAME/SelfUpdate/CUN5_4 |
| 2560 | In einer Windows 2000 AD Umgebung kann der Windows Update Client per Gruppenrichtlinien verteilt werden. Wie ist das in einer Workgroupumgebung | Hier k |
| 2561 | | cheduledInstallDay ? REG_DWORD 0-7 0 = jeden Tag 1-7 = 1 = Sonntag, 7 = Samstag ScheduledInstallTime ? REG_DWORD N = Zeit im 24 Stunden Format UseWUserver ? REG_DWORD 1 = Automatische Updates HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\ Microsoft\Windows\WindowsUpdate ? REG_SZ ? auf Wert = http://SERVERNAME setzen |
| 2562 | Existieren CMD-Tools mit welchem man Win2K TS-Sitzungen administrieren kann | Ja, z. B. TSCON.EXE TSDISCON.EXE TSSHUTDN.EXE TSKILL.EXE RWINSTA.EXE |
| 2563 | Gibt es ein Tool mit welchem man das TS Session Subsystem auf Ursprungswerte zur | Ja, RWINSTA.EXE bietet diese M |
| 2564 | Welche Lizenzservertypen gibt es bei dem Windows 2000 TS | Domain License Server ? Standard-Lizenzserver. Der TS sucht alle 15 Minuten einen DLS. Wenn der DLS gefunden wurde nur noch alle 2 Stunden Enterprise License Server ? Verwendung in einem Mehrfach-Dom |
| 2565 | Was ist der Unterschied zwischen der Lizenzaktivierung eines TS mit dem . . . Internet, World Wide Web | Internet sollte immer dann verwendet werden wenn der PC eine direkte Verbindung in das Internet hat World Wide Web sollte verwendet werden wenn der Computer |
| 2566 | Welche Erweiterungen hat der TS von Windows .NET Server | Erh |
| 2567 | Gibt es ein Tool mit welchem man Informationen des TS-Lizenzservers unter Windows 2000 / 2003 abfragen kann | Ja, LSREPORT.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2568 | Wie kann man von der CLI nach mehreren Datei-Suffixen gleichzeitig suchen | Mit Hilfe des Befehls DIR *.TXT;*.INI |
| 2569 | Wie kann man den Counter der ungelesenen E-Mails bei der Anmeldung an Windows XP Home entfernen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\UnreadMail ? REG_DWORD ? MessageExpiryDays auf Wert = 0 setzen |
| 2570 | Wie kann man den Counter der ungelesenen E-Mails | Entweder mit TweakUI oder |

bei der Anmeldung an Windows XP Home reseten

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail\E_Mail-Adresse ? REG_DWORD ? MessageCount auf Wert = 0 setzen

| | | |
|------|---|---|
| 2571 | Wie kann man Disk Quotas von einem Windows Volume auf ein anderes Volume verschieben | Explorer starten Das Volume mit den Disk Quotas ausw |
| 2572 | Wie kann man die Windows XP Hilfe von der CLI aufrufen | HELPCTR.EXE |
| 2573 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen SID in einen benutzerfreundlichen Namen decodieren kann | Ja, das Tool SIDTONAME bietet diese M |
| 2574 | Einige DOS Programme und 16 Bit Programme laufen nicht unter dem Command Prompt von Windows NT / 2000 | Windows NT nutzt die CMD.EXE. 16-Bit-Programme nutzen die COMMAND.COM. COMMAND.COM kann jedoch nicht CMD.EXE finden. Sie m |
| 2575 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen DNS-Suffix auf einem Remote Windows 2000 / XP Computer entfernen kann | Ja, REMDNS.EXE bietet diese M |
| 2576 | Windows XP zeigt nur Terminal Server im Applications-Modus. Kann das ge | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ -REG_DWORD ? TSAvertise auf Wert = 1 setzen |
| 2577 | Wie kann man GPO-Funktionalit | AD Benutzer und Computer ? System ? Policies ? Eigenschaften Neue Domain Local Group erstellen ?Create all Child Object? Berechtigungen erteilen Wechseln zu %systemroot%\Sysvol\Domain\Policies ? Eigenschaften ? Sicherheit Hinzuf |
| 2578 | Wie kann man die Einstellungen der Software Restriction Policies von Windows XP / Windows .NET Server umgehen wenn man sich als Admin ausgesperrt hat | Den entsprechenden Computer im Safe Mode starten und auf gleicher Ebene eine gleiche Policy definieren welche dem Administrator wieder die Zugriffsberechtigung erteilt |
| 2579 | Wie kann man MS Passport auf einer Windows XP Maschine deaktivieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Micorsoft\Windows\CurrentVersion\Run ? L |
| 2580 | Bei dem Aufrufen der Suchfunktion von Windows XP erscheint immer der Assistent ?Doogie? in Form eines Hundes. Wie kann der deaktiviert werden | Die Suchfunktion starten (Start ? suchen) ? Doogie anklicken und die Animation ausschalten |
| 2581 | Wie kann man auf einem NT / 2000 / XP System ermitteln welches ControlSet gerade aktiv ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM>Select ? Der Eintrag Current gibt Auskunft |
| 2582 | Wie kann man mit Bordmitteln das NT / 2000 / XP Admin-Passwort zur | Das PW wird in HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\000001F4\F gespeichert (in nicht AD-Umgebungen). Installieren einer zweiten Windows NT / 2K Installation auf der Maschine. Diese Installation booten und das Admin Kennwort auf ?Blank? setzen. Den Schl |
| 2583 | K | Nicht |
| 2584 | Welche Aufgabe hat das WMI-Filtering in den GPO bei Windows XP | Bei Windows 2000 konnte man GPO basierend auf den Organisationsformen einer Unternehmung einrichten. Bei Windows XP kann man WMI-Filterung dazu nutzen um GPO basierend auf Informationen wie installierte Service Packs, Computerkomponenten usw. einzurichten |
| 2585 | Wieso gibt es keinen IIS Server mehr nach einer Standardinstalltion des Windows .NET Servers | MS hat den IIS aus der Installationsroutine aus Sicherheitsgr |
| 2586 | Standardm | AD Standorte und Dienste Ansicht Dienste Eigenschaften von NetServices Sicherheit ? Berechtigungen (lesen, schreiben und Create all Child objects) Anwenden auf ?Dieses Objekt und alle untergeordneten Objekte? |
| 2587 | Existiert eine | Ja, die Datei Windows2000events.exe bietet diese M |
| 2588 | Windows 2000 und Windows XP bieten einen integrierten VPN-Client f | Diese Versionen bieten keinen integrierten VPN-Client. Sie k |
| 2589 | Wie kann man unter Exchange 2000 Ressourcen ver | Einen neuen Kontakt als Exchange Postfach erstellen. Mit diesem Postfach in Outlook anmelden. Extras - Optionen ? Kalender ? Weitere Zeitplanung ? Besprechungsanfrage automatisch zusenden ? anklicken |
| 2590 | Gibt es gute | Ja, z. B. ww.isaserver.org oder www.msisafaq.de |
| 2591 | Warum wird auf manchen PC immer ein MB RAM weniger angezeigt als eigentlich im PC eingebaut sind | Das k |
| 2592 | Wie kann verhindert werden das beim Verbindungsaufbau eines neuen Laufwerkes dieses in einem extra Fenster angezeigt wird | Beim Herstellen der Netzwerkverbindung mu |
| 2593 | Welcher Registry-Eintrag ist zu | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? ShowAttribCol ? auf Wert = 1 setzen |
| 2594 | Kann man den Inhalt des Dokumentenordners unter Windows 2000 / XP beim Herunterfahren des Rechners l | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ClearRecentDocsOnExit ? auf Wert = |

| | | |
|------|--|--|
| 2595 | Wie kann man den IE mit einer entsprechenden Webseite gemeinsam | 1 setzen RUNDLL32.EXE url.dll, FileProtocolHandler http://www.it-training-grote.de |
| 2596 | Wie kann man den Printer Wizard auf einem entfernten Windows 2000 Rechner | RUNDLL32.EXE printui.dll, PrintUIEntry /il /c\FAXMARC |
| 2597 | Wie kann man von der CLI die Anzeige des File-Sharings aktivieren | RUNDLL32.EXE ntlanui.dll, ShareCreate |
| 2598 | Was ist die offizielle Bezeichnung f | Meine Computerkenntnisse Sind Erb |
| 2599 | Was ist bei der Verwendung von Skripting und ADSI zu beachten | Die Angabe des Providers muss in Gro |
| 2600 | Warum kann man ACLs f | F |
| 2601 | Die Verwendung von ADMT in Windows 2000 schl | Ein Bug lt. Microsoft f |
| 2602 | Unter NT konnte man eine HD von einem rechner zum anderen ohne Probleme portieren. bei Windows 2000 geht das nicht mehr so einfach. Warum ? | Das liegt an dem Windows 2000 PnP. Windwos 2000 versucht jedesmal PnP durchzuf |
| 2603 | Die Logeintr | Die in den Logfiles verwendete Uhrzeit ist die GMT-Zone. Wenn Sommerzeit ist (MESZ) sind es schon zwei Stunden Zeitversatz. Sie k |
| 2604 | Gibt es eine M | Ja, das Tool CACHEDIR.EXE von der ISA CD im Verzeichnis Support bietet diese M |
| 2605 | Wie kann man den DFS-Tab aus dem Windows Explorer entfernen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDFSTab ? auf Wert = 1 setzen |
| 2606 | Wie kann man den Inhalt der Ereignisanzeige von Windows 2000 lokal oder remote in eine CSV-Datei schreiben | Das Windows 2000 Resource Kit bietet das Tool ELOGDMP.EXE |
| 2607 | Der virtuelle IIS SMTP-Server von Windows 2000 l | Das liegt vermutlich an fehlenden oder fehlerhaften Registry Eintr |
| 2608 | | pc\ClientProtocols] |
| 2609 | | ncacn_ip_tcp"=- |
| 2610 | | ncacn_ip_tcp"="rpcrt4.dll" |
| 2611 | | ncadg_ip_udp"=- |
| 2612 | | ncadg_ip_udp"="rpcrt4.dll" |
| 2613 | | ncacn_nb_tcp"=- |
| 2614 | | ncacn_nb_tcp"="rpcrt4.dll" |
| 2615 | | ncacn_http"=- |
| 2616 | | ncacn_http"="rpcrt4.dll" |
| 2617 | Windows XP f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA ? REG_DWORD NoDefaultAdminOwner ? auf Wert = 0 setzen |
| 2618 | Einige NICs besitzen eigene Prozessoren um die Verarbeitungsleistung zu steigern. Windows 2000/XP deaktiviert jedoch immer den Prozessor. Kann man das | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip ? REG_DWORD ? DisableTaskOffload ? Wert = 1 deaktiviert den Prozessor ? Wert = 0 aktiviert den Prozessor |
| 2619 | Kann man die Terminal Server Clients unter Win2K so einstellen das sie wieder die Standard MSGINA.DLL nutzen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-TCP ? REG_DWORD ? fUseDefaultGina ? auf Wert = 1 setzen |
| 2620 | Welche Kerberos Tools k | KINIT ? loggt sich im entsprechenden Kerberos Realm ein KLIST - zeigt den Credentials Cache an (inkl. TGT) KDESTROY ? bereinigt den Credential Cache zur Verhinderung von Mi |
| 2621 | SMS ist ein sehr m | Ja, den SMS Recovery Expert. Sie finden den Experten Online unter http://www.microsoft.com/smsserver/techinfo/administration/20/recovery/expert.asp |
| 2622 | Microsoft hat mit der STPP Initiative den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Gibt es trotzdem Alternativen | Ja, unter www.cisecurity.org erhalten Sie das kostenlose Windows 2000 Security Scoring Tool. Diese Tool enth |
| 2623 | Welche Vorgehensweise ist bei der Einrichtung einer Root CA von Windows 2000 / .NET Server in Bezug auf das Root-Zertifikat zu empfehlen | Die Root-CA sollte nach der Einrichtung auf jeden Fall Offline gehalten werden und nur Intermediate CAs f |
| 2624 | Wie erfolgt die Kommunikation zwischen einer Offline Windows 2000 CA und einer Online CA | W |
| 2625 | Warum kann sich ein normaler Benutzer nicht auf einem DC unter Windows 2000 / .NET Server per Terminal-Sitzung anmelden | Das Recht der Anmeldung an einem DC (Log on local) haben nur Administratoren und das ?System? |
| 2626 | Wie kann man unter Widnwos 2000 / XP ermitteln welche Datei von welchem Prozess ge | Das Tool PROCEXPNT.ZIP von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 2627 | Einige 16-Bit DOS-Programme lassen sich auf einer Windows 2000 SP2 Maschine nicht mehr ausf | Windows 2000 SP2 erweitert die 16-Bit Kompatibilit |
| 2628 | Windows .NET Server verwendet native XML-Unterst | COM+ Objekte k |
| 2629 | Die Anzahl der unterst | Ja, der MS KB Artikel Q246184 erl |
| 2630 | Bei RIS unter Windows 2000 / Windows .NET Server besteht die M | Die Funktion ?Server |
| 2631 | Wie kann man eine .AVI und .MPG-CD in das SVCD | Mit Hilfe eines Brennprogrammes wie z. B. Nero 5.x |

| | | |
|------|---|--|
| 2632 | Welche Einschreibe | DomainRename in einem Forest mit Exchange 2000 wird nicht unterst |
| 2633 | Welche Erweiterungen hat Windows .NET DFS in Bezug auf die Clientlokalisierung | Der DFS-Client verwendet jetzt AD um anhand der Site Metric den n |
| 2634 | Mit Windows 2000 RIS war es offiziell nur m | Mit Windows .NET Server RIS k |
| 2635 | RIS in Windows 2000 hatte den Nachteil das bei RIS-Images mit einer anderen HAL bei der RIS-Client Installation erst nach einer gewissen Zeit Fehler auftraten wenn die HAL auf dem Client unterschiedlich war. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server beinhaltet das sogenannte HAL-Filtering mit dem sichergestellt wird das der potentielle RIS-Client die gleich HAL wie das RIS-Image auf dem RIS-Server besitzt |
| 2636 | IAS Logging in Windows 2000 war immer auf textbasierte oder IAS-eigene Logformate bveschr | Windows .NET Server IAS unterst |
| 2637 | NLB in Windows 2000 musste an unterschiedlichen Stellen konfiguriert werden. Wie ist das bei Windows .NET Server | NLB in Windows .NET Server enth |
| 2638 | Wieso findet das IPSECPOL.EXE Tool aus dem Windows 2000 Resource Kit keine Verwendung mehr in Windows .NET Server | Das Tool NETSH enth |
| 2639 | Mit dem DNS-Protokoll konnte man unter Windows 2000 DNS-Messages versenden. Die Option war aufgrund der Message-Gr | Windows .NET Server DNS bietet Unterst |
| 2640 | Welche zus | Z. B. DCPROMO ?Ausf |
| 2641 | Bei Windows 2000 konnte man den Pfad zu dem Speicherort der CRL nicht angeben. Wie ist das bei Windows .NET Server | Bei Windows .NET Server k |
| 2642 | Mit Exchange 2000 KMS wird eine eigene PKI Struktur angeboten. Windows .NET Server verwendet ebenfalls eine eigene PKI-Struktur. K | Die Windows .NET Server PKI bietet die M |
| 2643 | Microsoft bietet mit Passport die M | Ja, IIS bietet die M |
| 2644 | Was hat sich bei den Benutzerberechtigungen zur Nutzung der Terminal Services unter Windows .NET Server getan | Alle TS-Benutzer m |
| 2645 | Wie steht es mit den Scripting-F | Windows .NET Server bietet zus |
| 2646 | Die CLI-Tools von IIS waren unter Windows 2000 nur sehr marginal. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server IIS bietet u. a. folgende CLI-Tools zur Verwaltung von IIS: IISBACK ? Backup vom IIS IISCNFG ? Import / Export der IIS Konfiguration IISFTP ? Verwaltet FTP-Sites IISFTPDR ? Verwaltet virtuelle FTP-Sites IISVDIR ? Erstellt und l |
| 2647 | Die CLI-Verwaltungs-M | Windows .NET Server bietet u. a. folgende CLI-Tools zur Druckerverwaltung: PMCNFG ? Konfiguration von Druckereigenschaften PMDRVR ? Verwaltet Druckertreiber PMJOBS ? Verwaltet Druckauftr |
| 2648 | Bei dem Versuch mehr als eine VPN-Verbindung mit dem Windows .NET Webserver aufzubauen erscheint eine Fehlermeldung das die Verbindung verweigert wurde | Windows .NET Webserver bietet nur eine gleichzeitige VPN-Verbindung wie auch bei Windows XP Professional |
| 2649 | Welche Erweiterungen hat der Befehl NETSTAT in Windows .NET Server | NETSTAT mit der Option ?O zeigt zu der jeweiligen Verbindung die zugeh |
| 2650 | Windows 2000 bietet die M | Windows .NET Server erweitert die Routen-Metrik Bestimmung um die Instanz des Interface-Speeds. Das hei |
| 2651 | In Windows 2000 war es ziemlich schwierig die definierten IPSEC-Policies zu | Windows .NET Server bietet das RSOP (Resultant Set of Policies) mit der jetzt auch IPSEC Zuordnungen getestet werden k |
| 2652 | Welche Erweiterungen haben die Services f | Das MSUAM Modul erm |
| 2653 | Das Defragmentierungs Tool von Widnwos 2000 erlaubte z. B. nicht die Defragmentierung der MFT und von Festplatten mit gro | Bei Windows .NET Server unterst |
| 2654 | DFS verwendet FRS zur Replikation der DFS-Daten. Die Topologie bei Windows 2000 kann nicht selbst bestimmt werden. Wie ist das bei Windows .NET Server | DFS in Windows .NET Server bietet die M |
| 2655 | Unter Windows 2000 konnten FRS-Daten nicht komprimiert werden. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server FRS bietet die M |
| 2656 | Warum hat Microsoft in Windows .NET Server das SCSI Miniport-Design von das MINIPORT-Modell von Windows NT / 2000 durch das STORport Modell ersetzt | Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Das SCSI-Miniport Design basierte urspr |
| 2657 | Welche | Unterst |
| 2658 | Welche grundlegende strukturelle | IIS 5.0 basierte auf dem Prozess INETINFO.EXE und dazugeh |
| 2659 | Welche Erweiterung hat der Windows .NET Server Cluster-Dienst in Bezug auf Reliability ? | Die Installation oder Deinstallation des Cluster-Service ben |
| 2660 | NLB war unter Windows 2000 auf eine gebundene NIC beschr | NLB in Windows .NET Server bietet die M |
| 2661 | K | Nein, das geht immer noch nicht. Wenn sich ein |

| | | |
|------|---|--|
| 2662 | Was sind die Unterschiede im Diskeeper von NT/2000/XP/.NET und der Vollversion | Die Vollversion kann folgendes mehr: Scheduling von Defrag-Auftr |
| 2663 | In einer NT4 / Windows 2000 Umgebung kann zus | MS hat einen KB Artikel Q304210 welcher die optimale Verwendung beschreibt. Es folgt ein Extrakt: Eine untergeordnete DNS-Zone mit dem Namen WINS unter der prim |
| 2664 | Welche Postscript Version ist in Windows 2000 enthalten | Postscript Version 5.2 |
| 2665 | Windows 2000 und h | Ja, das Tool PRINT MIGRATOR 3.0 (bei MS als kostenloser Download erh |
| 2666 | Welche Art der Optimierung sollte der Server-Dienst unter Windows 2000 erhalten wenn der Server als ausschlie | Durchsatz f |
| 2667 | Welche Version von Postscript ist in Windows 2000 SP3 enthalten | Postscript Version 5.3 |
| 2668 | Was ist der Unterschied zwischen Kernel-Mode und User-Mode Druckertreibern | In Windows NT 4 hat Microsoft die Druckerprozesse in den Kernel Modus zur Geschwindigkeitssteigerung verlagert. In Windows 2000 wurden die Druckerprozesse aus Performance-Gr |
| 2669 | Woran erkennt man Kernel-Mode und User-Mode Druckertreiber | User-Mode Druckertreiber sind Version 3.0, Kernel-Mode Druckertreiber sind Version 2.0. Zu erkennen in den GUI-Eigenschaften des Druckerservers (Treiber): ?Windows NT 4.0 oder Windows 2000? = Kernel-Mode Treiber ?Windows 2000? = User Mode Treiber |
| 2670 | Wie k | In der Rubrik [Components] der Datei UNATTEND.TXT IEACCESS = OFF OEACCESS = OFF WMPOCM = OFF |
| 2671 | Wie k | In der Rubrik [Components] der Datei UNATTEND.TXT IEACCESS = OFF OEACCESS = OFF WMPOCM = OFF In der Rubrik [GuiRunOnce] der Datei SYSPREP.INF SYSCOCMGR /U:unattend.txt /Q / R /C /X eintragen |
| 2672 | Wie kann man unter Windows 2000 / .NET Server Helper Files integrieren | NETSH Help Files werden in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NetSh referenziert |
| 2673 | Welche | Unter Windows 2000 SP2 werden nur die Dom |
| 2674 | Wie kann man DNS unter Windows 2000 dazu veranlassen eine Art Load Balancing durchzuf | DNS Eintr |
| 2675 | Mit dem Tool NTDSUTIL k | Bis Windows 2000 SP2 wartet der urspr |
| 2676 | AD von Windows 2000 verwendet standardm | Tests bei MS haben ergeben das ein durchschnittlicher DC die Integrit |
| 2677 | Welche Erweiterungen hat Windows 2000 DFS in Bezug auf den FRS-Dienst | In gewissen F |
| 2678 | Was ist bei der Verwendung von AntiViren Software auf einem DC unter Windows 2000 / Windows .NET Server zu beachten | Lassen Sie den Virenschanner nicht auf den von FRS replizierten / replizierenden Verzeichnissen laufen |
| 2679 | Jede Windows Version hat seinen eigenen Kommand-Interpreter. Ist es m | Ja, erstellen Sie ein Verzeichnis (z. B. CMDTEST) und kopieren Sie die einzelnen Interpreter in die Verzeichnisse und benennen Sie die Interpreter entsprechend der Version: W2KCMD.EXE ? Win2K W2KCMD1.EXE ? Win2K SP1 NT4CMD.EXE ? NT4 Usw. |
| 2680 | Eine AD Datensicherung unter Windows 2000 sollte niemals | MS hat dazu den KB Artikel Q216993 ver |
| 2681 | AD unter Windows 2000 / Windows .NET Server erlaubt die Delegation von administrativen Tasks an Nicht-Admins. Einige Funktionen wie z. B. Kennwort- | Ja, im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 gibt es die Datei DSSEC.DAT, welche Sie modifizieren k |
| 2682 | Ist es m | Ja, das funktioniert. Start ? Einstellungen ? Systemsteuerung ? Netzwerk ? Dienste ? Routing und RAS - Netzwerkeigenschaften ? Authentifizierungs-Provider auf RADIUS stellen und konfigurieren |
| 2683 | Wie kann man die Konfiguration eines IAS-Servers auf einen anderen IAS-Server | Mit Hilfe des Befehls NETSH Konfig exportieren: NETSH AAAA DUMP NETSH aaaa show config >A:\IAS.TXT Konfig importieren: NETSH exec A:\IAS.TXT nltest /SYNC /server:\\<ServerName> |
| 2684 | Unter Windows NT konnte man mit dem Befehl NET ACCOUNTS /SYNC einen NT4 BDC in der Dom | |
| 2685 | Wie kann man unter Windows 2000 DC die Anzahl der gleichzeitigen Authentication Calls erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? MaxConcurrentApi ? auf Wert zwischen 2 und 5 setzen |
| 2686 | Wie kann man unter Windows 2000 / XP den NetBIOS | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\S |

| | | |
|------|---|---|
| 2687 | Einige Anwendungen aber auch Tools f | Ja, das Tool SHUTSTOP.EXE von http://kickme.to/otbsoft bietet diese M |
| 2688 | Wie kann man verhindern das ein Benutzer die Computer-Properties modifizieren kann | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer - REG_DWORD - NoPropertiesMyComputer ? auf Wert = 1 setzen |
| 2689 | Wie kann man die Sicherheitseinstellungen unter Windows XP wieder auf den Urzustand zur | secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose. Die SECEDIT Switches sind: /configure ? erforderlich zum Setzen der System Security /DB - Angabe der DB /CFG - Der Pfad zu dem Security Template /overwrite ? |
| 2690 | Welche Aufgabe hat das Tool ClonePrincipal | ClonePrincipal ist ein Tool zur Interforest-Migration von AD-Objekten. ClonePrincipal kopiert Objekte von einem Quell- in einen Zielforest |
| 2691 | Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI die Ger | Ja, DEVCON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2692 | Wo kann man die Dokumentation zu dem Befehl NETSH finden | In der Online-Hilfe des Windows .NET Servers |
| 2693 | Gibt es ein Tool mit welchem man DNS-Eintr | Das Tool DNSLINT.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M |
| 2694 | Outlook 2000 SR1 unterst | Nein, nicht direkt. Nur Outlook 2000 kann mit dem KMS zusammenarbeiten. Sie k |
| 2695 | Nach der Installation von Windows 2000 SP3 funktionieren die Windows 2000 Support Tools nicht mehr. | Installieren Sie die SP3 Windows 2000 Support Tools |
| 2696 | Durch einen Benutzerfehler im Exchange 2000 System Manager wurden die Berechtigungen f | Starten Sie das Tool ADSIEDIT und setzen Sie die ACLs im AD neu so das Sie wieder Zugriff auf die Objekte im Exchange System Manager |
| 2697 | Welche Aufgabe hat das Tool AUTHREST.EXE von Exchange 5.5 / 2000 | Es ist f |
| 2698 | Der Exchange 2000 Chat Dienst ist nicht kompatibel mit dem Chat-Dienst von Exchange 5.5. Existiert trotzdem eine M | Ja, im Exchange Verzeichnis befindet sich die Datei CHATMIG.EXE mit dem eine Migration m |
| 2699 | Der Prozess unter Exchange 2000 Instant Messaging Kontakte zu erstellen ist sehr aufw | Ja, das Exchange 2000 Server Resoure Kit bietet das Tool IM Super Man mit dessen Hilfe IM-Kontakte aus der GAL erstellt werden k |
| 2700 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Verwaltung | Ja, PFADMIN.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2701 | In einer gr | Ja, PFTREE.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 2702 | Wie kann man den Postfach-Verwaltungs-Manager von Exchange 2000 konfigurieren | Die Einstellungen verstecken sich im System Manager unter ? Empf |
| 2703 | Wie leistungsf | Man kann mit einer durchschnittlichen Rate von 1000 Benutzern pro Stunde rechnen |
| 2704 | Kann man eine universelle Verteilergruppe in einer Windows 2000 Dom | Ja das ist m |
| 2705 | Der Windows 2000 Terminal Server Client unterst | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? TSForceUPN auf Wert = 1 setzen |
| 2706 | Besteht die M | Das IEAK 5.5 bietet ein separates Paket f |
| 2707 | Besteht die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MessengerService\Policies ? REG_DWORD ? DisableCrossPromo ? auf Wert = 1 setzen |
| 2708 | Besteht die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MessengerService\Policies ? REG_DWORD ? ExchangeConn ? auf Wert = 2 setzen |
| 2709 | Wie kann man sicherstellen das kein Benutzer Kennw | Stellen Sie sicher das das Verzeichnis %systemroot%\system32\inetrv\iisadmpwd nicht vorhanden ist oder kein normaler Benutzer Zugriff auf dieses Verzeichnis hat |
| 2710 | Auf wieviele gleichzeitige Telnet Verbindungen ist Windows .NET Server begrenzt | Win2K ist auf 2 gleichzeitige Verbindungen unabh |
| 2711 | Unter Exchange 5.5 konnte jedes NT-Konto mehreren Exchange Postf | Z. B. mit Hilfe des Tools NTDSNOMATCH (auch bekannt als NTDSATRB) welches Sie von dem MS PSS erhalten k |
| 2712 | Im Exchange 2000 System Manager wurde die Filterung von Nachrichten aktiviert. Die Einstellungen zeigen jedoch keine Wirkung | Die Filterung von Nachrichten mu |
| 2713 | Bei Exchange 5.5 mussten gefilterte Nachrichten in einem eigens angelegten Verzeichnis TURFDIR gespeichert werden wenn Archivierung gew | Exchange 2000 legt bei der Nachrichtenfilterung mit anschlie |
| 2714 | Bei der Erstellung von eigenen MMC-Konsolen unter Windows 2000 / Windows .NET Server fehlt ein SNApln f | F |
| 2715 | Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI per FTP | Ja, Windows .NET Server bietet das Tool IRFTP.EXE |

| | | |
|------|---|--|
| 2716 | Wie kann man immer beim Mimesweeper Spiel gewinnen | Mimesweeper starten Eingeben xyzyz ? SHIFT + ENTER Minimieren aller Fenster und Spiel beginnen Die Pixel auf der linken Seite des Desktops werden schwarz wenn eine Mine auf dem Feld liegt und sind wei |
| 2717 | Bei einem Update einer Windows 2000 Version erscheint die Fehlermeldung das die upzudatende Version nicht gefunden wurde obwohl s | Eine m |
| 2718 | Wie kann man den Command Prompt Explorer von Windows .NET Server installieren | Zuerst mus das DOTNET Framework installiert werden und dann das Command Bar-Setup Tool installieren Mit CTRL + M kann dann der Command Prompt im Explorer ge |
| 2719 | Wie kann man die DLL-Suchreihenfolge unter Windows 2000 modifizieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager ? REG_DWORD SafeDllSearchMode ? auf Wert = 1 setzen. Windows neu starten |
| 2720 | Windows 2000 bietet das Feature des Terminal Servers. Ein direkter Konsolenzugriff wie bei VNCS, PCAnywhere etc. ist aber nicht m | Beim Windows .NET Server kann man eine TS Konsolen-Sitzung herstellen mit dem Befehl: MSTSC /CONSOLE |
| 2721 | Im Windows 2000 DNS Server k | Ja, verwenden Sie das Tool DNSCMD.EXE um die Zone zu erstellen (z. B. DNSCMD /ZONEADD nul.com /Primary /File nulinc.com.dns) |
| 2722 | Die Nutzung des SMTP-Dienstes (SMTP-Banner) verr | Ja, mit Hilfe des Tools Metaedit von MS Ausf |
| 2723 | Die Default ACL-Permissions auf einem NTFS Volume unter Windows 2000 f | Bei Windows .NET Server wurde das endlich ge |
| 2724 | Unter Windows 2000 wurde der LDAP-Verkehr zwischen DC und den administrativen Tools nicht verschl | Bei Windows .NET Server werden LDAP-Abfragen verschl |
| 2725 | Was passiert beim Aufrufen von PROGMAN.EXE beim Windows .NET Server | Beim Aufrufen von PROGMAN.EXE wird automatisch EXPLORER.EXE gestartet |
| 2726 | Active Directory von Windows .NET Server unterst | Ausf |
| 2727 | Die Garbage Collection von AD unter Windows .NET Server kann jetzt von der Online-Defragmentierung getrennt werden. Wie wird das eingerichtet | Normalerweise wird die Online Defragmentierung gleich nach der Beendigung des Garbage Collection Intervalls ausgef |
| 2728 | Wie kann man sich den frei gewordenen Speicher im AD nach einer Online Defragmentierung unter Windows .NET Server anzeigen lassen | Um den freien Platz in der Ereignisanzeige anzeigen zu lassen modifizieren Sie die Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnosics\GabageCollection ? auf Wert = 1 setzen |
| 2729 | Unter Windows 2000 wurde im Ger | Bei Windows .NET Server erhalten sie jetzt detaillierte Auskunft |
| 2730 | Unterst | Nein |
| 2731 | Unterst | Ja, Sie k |
| 2732 | Welche Funktion hat das Recht ?zugeordnetes externes Konto? in den Exchange-Benutzereigenschaften im AD Benutzer und Computer Snap In | Mit dieser Berechtigung wird ein nicht zur Gesamtstruktur von Active Directory geh |
| 2733 | Unter Exchange 2000 betr | HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters\ - REG_DWORD ? StateChangeDelay ? Angabe = Wert in Sekunden |
| 2734 | Kann die Benachrichtigungsverz | HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters\ - REG_DWORD - SuppressStateChanges ? auf Wert = 1 setzen |
| 2735 | Windows NT / 2000 / XP Dienste bieten die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Windows ? NoInteractiveService auf Wert = 1 setzen |
| 2736 | Beim Wechsel eines Motherboards oder Wechsel der Festplatte in einen anderen Rechner unter Windows 2000 / Windows XP kommt es zur Fehlermeldung ?Inaccessable Boot Device? oder zu anderen ?komischen? Fehlermedlungen. Wie kann das behoben werden | Es handelt sich um einen Fehler im OS. Windows XXXX unterst |
| 2737 | Unter Windows Betriebssystemen ist die Problematik mit den DLLs als DLL-Hell bekannt. Gibt es eine Abhilfe | Ja, bei Windows .NET Server gibt es die SxS Services ? sogenannte Side by Side DLLs und eine ge |
| 2738 | Unter Windows Betriebssystemen ist die Problematik mit den DLLs als DLL-Hell bekannt. Gibt es eine Abhilfe | Ja, bei Windows XP z. B. mit Hilfe des Tools FSUTIL welches im Lieferumfang von Windows 2000 mitgeliefert wird. Der Befehl FSUTIL HARD LINK CREATE VBRUN100.DLL ?C:\APPS\DLL\VBRUN100_264.DLL? linkt z. B. die richtige Datei VBRUN100.DLL auf die Datei VBRUN100_264.DLL. Somit kann man einige DLL-Hell-Konflikte beheben |
| 2739 | Windows XP bietet das Feature des sogenannten System Restores. Wo kann der SR Prozess konfiguriert werden | Die wichtigsten Eintr |
| 2740 | In einem durch Systemrichtliniern geh | Ja, z. B. in der NT4 Systemsteuerung die ?Back? (R |
| 2741 | Verwendet das Windows 2000 Backup Programm Logdateien | Ja, allerdings sind diese erheblich versteckt worden und befinden sich in einem versteckten Ordner innerhalb |

| | | |
|------|--|--|
| 2742 | Wie kann man den Winlogon-Prompt von Windows 2000 mit eigenem Text versehen | eines versteckten Ordners. Die Logdateien haben den Namen BACKUPNN.LOG wobei NN f HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? |
| 2743 | Wenn man unter Windows 2000 versucht einen Task mit Schtasks (Scheduled Task Wizard) mit dem System-Account zu erstellen erhalten Sie die Fehlermeldung das dieser Account nicht daf | Ja, es handelt sich um einen bekannten Win2K Bug. Verwenden Sie f |
| 2744 | Wenn auf einem Windows 2000 SP3 System der Terminal Dienst Client installiert wird erscheint die Fehlermeldung: CONMAN.EXE ? die DLL TSCTRC.DLL konnte nicht gefunden werden. Die Installation kann fortgesetzt werden allerdings kann das Programm CONMAN.EXE | Kopieren Sie die Datei %SystemRoot%\system32\clients\tsclicent\netwin32\TSCTRC.dll nach "%SYSTEMDRIVE%\Program Files\Terminal Services Client\TSCTRC.dll". Conman.exe wird jetzt korrekt ausgef |
| 2745 | Wie kann man den Wechsel von AD Mixed Mode auf AD Native Mode unter Windows 2000 auf die Gruppe der Enterprise-Administratoren beschr | Active Directory Benutzer und Computer Dom |
| 2746 | Wie kann man verhindern das bei der Installation der Java Virtual Machine unter Windows 2000 Meldungen angezeigt werden und ein Reboot erforderlich ist | msjavx86 /c:"javatrig.exe /exe_install /l /qq" /q:a /r:n |
| 2747 | Das Tool FORFILES.EXE ist im Windows NT Resource Kit Suppl. One enthalten. Wie ist das beim Reskit des Windows .NET Servers | Windows .NET Server enth |
| 2748 | Wie kann man im Active Directory unter Windows XP browsen | Das Feature ?Suchen? in der Netzwerkumgebung ? gesamtes Netzwerk ? Active Directory ? ist bei Windows 2000 ? jedoch nicht mehr bei Windows XP enthalten. Damit es trotzdem funktioniert kopieren Sie die Datei %SystemRoot%\System32\dsfolder.dll von einer Windows 2000 Installation mit SP2 oder h |
| 2749 | Die Installation des Shared Fax Clients (des SBS Servers) funktioniert nicht auf einem NT4 Terminal Server (SP5 / 6). Kann das behoben werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers. REG_DWORD ? LoadTrustedDrivers ? Wert auf 0 setzen Den Computer herunterfahren und neu starten Installieren des SBS Shared Fax Client. |
| 2750 | Wie kann man den Listener Port f | Notepad %system root%\Web\TsWeb\Connect.asp. MsTsc.AdvancedSettings2. Zeile hinzuf |
| 2751 | Der Ger | Ja zwei M |
| 2752 | | DEVMGR_SHOW_DETAILS"="1" Herunterfahren und Neustarten des Rechners ist erforderlich |
| 2753 | Volume License Keys unter Windows XP / Windows .NET Server unterliegen nicht der Produktaktivierung. Die gefahr ist das ein unbekannter den Key ersp | Ja, WINNT32 hat einen neuen Setup Parameter /ENCRYPT welcher den Volume Key f |
| 2754 | Wie kann man sich schnell einen | Z. B. mit der Software IECookiesView Erh |
| 2755 | Wie kann man den Exchange 2000 DAS so einstellen das nicht jedesmal ein Netlogon Check durchgef | Ab Exchange SP2 |
| 2756 | Wie kann man PHP Unterst | Download von PHP unter http://php.net/downloads.php welche die ISAPI Filter f |
| 2757 | Wenn man versucht mit einem genau 16 Byte langen Namen eine Remote Verbindung per DNS zu einem Windows XP / Windows 2000 Rechner herzustellen erscheint die Meldung das der Computer nicht gefunden wurde. Woran liegt das | An einem Bug in Windows 2000 und Windows XP welcher erst mit Windows 2000 SP3 und Windows XP SP1 behoben wurde |
| 2758 | Wo kann man die neuste Version des Microsoft File Transfer Managers downloaden | http://transfers.one.microsoft.com/ftm/ |
| 2759 | | nstall |
| 2760 | Beim Aufruf eines gemappten Programmes | Versuchen Sie den Aufruf des Programmes |
| 2761 | Windows 98 unterst | Ja, auf der Windows 2000 / XP CD befindet sich das Tool AWDVSTUB.EXE im Verzeichnis \1386\WIN9XMIG\FAX\ mit welchem man ein .AWD-File in eine .TIFF-Datei konvertieren kann. Der Aufruf lautet wie folgt: AWDVSTUB /c <Laufwerk:>\OrdnerX\Dateiname.AWD [<Laufwerk:>\OrdnerX\Dateiname.TIF] |
| 2762 | Welchen Effekt haben die BIOS-Settings in einem PC bzgl. des PnP BIOS | PnP BIOS = JA ? Das BIOS konfiguriert nur kritische Ger |
| 2763 | Microsoft liefert den SUS (Software Update Service) mit Windows 2000 aus um die Installation von Hotfixes und Patches zu automatisieren. Kann man diesen Prozess auch automatisieren | Ja, in einer Windows 2000 AD Umgebung k |
| 2764 | Wie kann man verhindern das ein Benutzer unter Windows 2000 / XP | Entweder |
| 2765 | Beim Versuch einen ISA Server mit zwei Interfaces | Standardm |
| 2766 | Wie kann man Windows XP zu einer erneuten Produktaktivierung zwingen | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents ? das erste |

| | | |
|------|--|--|
| 2767 | Wie kann man unter Windows XP die NTP-Zeitaktivierung aktivieren ohne einen externen Client zu nutzen | Byte des Wertes OOBETimer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Parameters ? REG_SZ ? NTP. Danach l |
| 2768 | Nach Aufspielen des Hotfixes Q299687 und des SRP Q311401 auf einem DC im AD welcher gleichzeitig GC ist k | Das liegt daran das der Hotfix in der Registry den Wert RestrictAnonymous auf 2 setzt.. Als L |
| 2769 | Die Aufgabe von Exchange 2000 FrontEnd Servern ist die Verteilung von eingehenden Client-Anfragen wie http, NNTP usw. an BackEnd Server auf denen dann die Postfachspeicher oder | Der FrontEnd-Server ben |
| 2770 | Windows XP SP1 bricht bei der Installation mit dem Fehler SP1 kann nicht installiert werden. Update.inf kann nicht | Vermutlich sind die Kryptografiedienste von Windows XP nicht gestartet |
| 2771 | Bei st | Ja, z. B. das Tool BGINFO von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 2772 | Einige spezielle Netzwerkkarten erlauben unter Windows 2000 / XP ein Offload Processing der IPSEC-Verschl | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IPSEC ? REG_DWORD ? EnableOffload ? auf Wert = 1 setzen |
| 2773 | Wie kann man unter Windows 2000 die Shutdown Optionen konfigurieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Shutdown ? LogoffSetting, ShutdownSetting (REG_DWORD) 0 = LogOff 1 = Shutdown 2 = Shutdown und Restart 3 = Shutdown und PowerOff |
| 2774 | Wie kann man unter Windows 2000 Quick Reboot aktivieren | Mit der Tastenkombination SHIFT + CTRL + ALT + DELETE und einem Registry Patch HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? EnableQuickReboot ? auf Wert = 1 setzen |
| 2775 | Wie kann man Windows XP so einstellen das nur Applikationen mit einer bestimmten Extension gestartet werden d | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? EnforceShellExtensionSecurity ? auf Wert = 1 setzen. Die Shell Erweiterungen werden unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellExtensions\Approved gesetzt |
| 2776 | Wie kann man DirectX unter Windows XP / 2000 deinstallieren | Das geht nicht. DirectX ist fest in das Betriebssystem integriert |
| 2777 | In welchem Attribut wird das AD Passwort eines Benutzers gespeichert | Im Attribut UNICODEPWD |
| 2778 | Kann man per LDIFDE das Passwort eine Benutzers unter Windows 2000 im AD setzen | Ja, das geht. ldifde -i -f chPwd.ldif -t 636 -s dname -b username domain password. Um das Attribut modifizieren zu k |
| 2779 | Unter Windows 2000 / XP wird der SVCHOST.EXE als generischer Prozess f | TASKLIST /SVC |
| 2780 | Wie kann man sich unter Windows XP Tasks auf einem Remote System anzeigen | TASKLIST /S SYSTEMNAME |
| 2781 | Wie kann unter Windows XP sehen welche Prozesse unter dem SVCHOST laufen | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SVCHOST |
| 2782 | Was ist der Unterschied zwischen dem Active- und Passive Mode (PASV) von FTP | FTP nutzt die Ports 20 und 21. Port 20 wird zur Verbindungsaufnahme mit dem Remote System verwendet (FTP-Command). Port 21 wird zur Daten |
| 2783 | Wie lang darf ein Kennwort unter Windows .NET Server maximal sein | 64 Zeichen |
| 2784 | Wie lang darf ein Kennwort unter Windows 2000 und Windows NT maximal sein | 14 Zeichen |
| 2785 | Normalerweise hat jeder Standort unter Win2K einen DC als Standort Server. Bei Standorten ohne DC findet z. B. kein Drucker-Pruning statt. Wie kann so eingestellt werden das ein anderer DC f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_MULTI_SZ ? SiteCoverage auf Wert = SiteName setzen |
| 2786 | Bei der Verwendung von Windows 2000 SP3 oder Windows XP SP1 wird trotz Aktivierung von ?Programmmzugriff und Standards? das jeweilige Programm nicht gel | Microsofts Absprache mit dem DoD sieht nicht die Entfernung des Programmcodes vor sondern lediglich das ?verstecken? der jeweiligen Applikationen. Durch einen direkten Zugriff k |
| 2787 | Nach der Installation von Windows 2000 SP3 starten einige MS-Office Applikationen nicht mehr. Woran kann das liegen | Windows 2000 SP3 liefert einen neuen Windows Installer welcher diese Fehlermeldung verursacht. Zur Behebung starten Sie DCOMCNFG von der CLI, gehen Sie in die Standardeigenschaften und setzen Sie das Default Authentication Level auf ? Verbinden, starten Sie den Windows Explorer und gehen Sie zu %systemroot%\system32 und benennen Sie die Datei msisip.dll in einen beliebigen Dateinamen um und installieren erneut das Windows 2000 SP3 |
| 2788 | Warum funktioniert die Eingabe eines FTP-Passwortes unter Windows 2000 nach der Installation des SRP1 nicht mehr | Das SRP1 l |
| 2789 | Warum fragt Windows 2000 bei der L | Windows 2000 verwendet f |

| | | |
|------|---|---|
| 2790 | Windows XP SP1 soll Festplatten gr | Sie m |
| 2791 | Wie kann man den Internet Explorer 6 Sp1 komplett von der MS Seite zur weiteren Distribution runterladen | Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen C:\IE6SP1 |
| 2792 | | aden Sie den IE6 SP1 in das oben genannte Verzeichnis |
| 2793 | | usf |
| 2794 | | uswahl der erforderlichen Betriebssysteme |
| 2795 | | anach k |
| 2796 | Nach der Installation von Windows XP SP1 kann auf eine Standardfreigabe nicht mehr zugegriffen werden. Woran liegt das | Bis Windows XP SP1 hatte die Gruppe JEDER Vollzugriff f |
| 2797 | Welche Einschr | BITS unterst |
| 2798 | Funktioniert BITS unter Windows XP mit dem Terminal Server | Ja |
| 2799 | Unterst | Nein, BITS unter Windows XP ist nur in der Version 1.0 enthalten. Diese Version unterst |
| 2800 | Unterst | Ja, in Windows .NET Server ist die BITS Version 1.5 enthalten |
| 2801 | Standardm | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet ? REG_SZ ? DisableCachingOfSSLPages ? auf Wert = 1 setzen |
| 2802 | Unter Windows NT konnte man die Beschreibung des Rechners (Serverbeschreibung) direkt editieren. Wie geht das unter Windows 2000 | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ - REG_SZ ? SRVCOMMENT ? auf Wert = Beschreibung setzen |
| 2803 | Wie kann man unter Windows Dateierweiterungen dauerhaft einer anderen Applikation zuordnen | Dateieigenschaften ? |
| 2804 | Die LST von Exchange 2000 wird im RAM gehalten. Wie kann man sich die Konfiguration ansehen | Mit Hilfe des Programmes WINROUTE von der Exchange 2000 CD im Verzeichnis SUPPORT\UTILS\I386 |
| 2805 | Wie kann man bei Exchange 2000 einen Outgoing Disclaimer konfigurieren | Mit Hilfe einer Transport-Senke des erweiterten SMTP-Dienstes oder mit Hilfe des Tools SMTPDISCLAIMER welches bei Microsoft zum Download erh |
| 2806 | Wie kann man sich beim Microsoft IIS / Exchange Server vor OpenRelay sch | Das geht wie so oft nur |
| 2807 | Trotz aktivierter Nachrichtenfilterung von Exchange 2000 werden gefilterte Dom | Vermutlich haben Sie in den Eigenschaften der Nachrichten |
| 2808 | Welche Einschr | Der SMTP-Relay Server von T-Online ist auf 100 E-Mails am Tag bzw. 1000 E-Mails im Monat beschr |
| 2809 | Unter Exchange 5.5 konnte der IMC Nachrichten per DialUp abzuholen. Wo ist dieses Feature unter Exchange 2000 | Der SMTP-Connector von Exchange 2000 unterst |
| 2810 | | Ca. 24 Stunden |
| 2811 | Unter welchen Umst | In der Regel kann das Circular Logging bei |
| 2812 | Wo ist unter Exchange 2000 der Registry Flag ?Restore in Progress? bei einer Exchange Sicherung / Wiederherstellung geblieben | Exchange 2000 verwendet f |
| 2813 | Welche Gr | Wenn der Exchange Server weniger als einige Tausend Mailboxen hat 10.000 KB, wenn der Exchange Server mehr als einige Tausend Mailboxen hat 10.000 ? 50.000 KB |
| 2814 | Was ist bei der Sicherung von Exchange 2000 Datenbanken mit dem Windows 2000 Backup Programm zu beachten | Stellen Sie sicher das die Option ?Daten- |
| 2815 | Was ist bei der Verwendung des Windows 2000 Backup-Programmes zu beachten wenn Exchange 2000 Datenbanken gesichert werden sollen | Stellen Sie sicher das die Datei NTBACKUP.EXE die Versionsnummer 5.0.2195.117 und sp |
| 2816 | Die automatische Synchronisation von Offline-Dateien unter Windows 2000 wird ab einer Datenleitung von 64 Kbit/Sek. Durchgef | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache ? REG_DWORD ? SlowLinkSpeed (Bsp.: 64 Kbit = 640, 10 Mbit = 100000). |
| 2817 | Kann die Verwendung der Kommandozeile f | HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ? REG_DWORD ? DisableCMD 0 = Anwender kann CMD.EXE ausf |
| 2818 | Wie l | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDROM ? REG_MULTI_SZ AutoRunAlwaysDisable oder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? NoDriveAutoRun ? auf Wert = 1 setzen |
| 2819 | Windows XP SP1 beinhaltet eine Abfragepr | Ja, Microsoft selbst hat einen KB Artikel Q328874 dazu ver |
| 2820 | Wie kann man zu Testzwecken ein CA Zertifikat erhalten um Zertifikatsbasierte Sicherheitseinstellungen von Windows 2000 / Windows .NET Server zu testen | Z. B. von http://sectestca1.rte.microsoft.com/ |
| 2821 | Gibt es eine M | Ja, mit Hilfe der mitgelieferten Skripte vom GPMC (Group Policy Management Console). GPMC ist als kostenloser Windows .NET Server Zusatz von Microsoft erh |
| 2822 | Auf welchen Betriebssystemen l | Windows XP SP1 und Windows .NET Server ab RC1 |

| | | |
|------|---|---|
| 2823 | Wie kann man einen Anti-Virens scanner auf korrekte Funktionsf | Z. B. mit einem Real-Virus (NICHT ZU EMPFEHLEN) oder mit einem Testvirus wie EICAR.COM ? erh |
| 2824 | Welche Aufgabe hat ADPREP / FORESTPREP vom .NET Server | Dieser Parameter f |
| 2825 | Welches ist die minimal Version von Windows 2000 die dann auf .NET Server ubgedatet werden kann | Windows 2000 SP2 |
| 2826 | Welche Aufgabe hat ADPREP / DOMAINPREP vom .NET Server | Erstellt neue Objekte in der Dom |
| 2827 | Wie ist die Updatereihenfolge bei .NET Server | Bei .NET Server mu |
| 2828 | Welche Erweiterungen hat der ISTG (Intersite Topology Generator) unter .NET Server | Der ISTG kann jetzt auch mehr als 100 Sites automatisch erstellen und mit Hilfe des KCC effizient verwalten |
| 2829 | Welche Aufgabe haben die Dynamic AD Eintr | Es handelt sich um eine LDAP-Erweiterung nach RFC 2589 mit dessen Hilfe zeitkritische Informationen im AD wie z. B. Standorte eines Benutzers ermittelt werden k |
| 2830 | Kann man auch ohne WMI-Kenntnisse WMI-Skripts programmieren ? | Ja das ist m |
| 2831 | Wie kann man den Terminal Server Listening Port unter Windows 2000 | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-TCP ? PortNumber auf gew |
| 2832 | Wie kann man einem nicht Administrator das Recht geben gewisse ISA Server-Konfigurationsobjekte zu modifizieren | Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT k |
| 2833 | Wieso funktioniert das Clipboard Redirection Feature des Windows 2000 Terminal Server Clients nicht mehr | Das k |
| 2834 | Wie kann man Windows XP Benutzer dazu zwingen die klassische Desktop Anzeige der Systemsteuerung zu verwenden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ForceClassicControlPanel ? auf Wert = 1 setzen |
| 2835 | Wie kann man den Security Tab auf einem Windows XP Rechner entfernen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoSecurityTab ? auf Wert = 1 setzen |
| 2836 | Wie kann man Boot, Logon, Logoff und Shutdown-Nachrichten unter Windows XP deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableStatusMessages ? auf Wert = 1 setzen |
| 2837 | Wie kann man die Windows XP Tool Tips deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? ShowInfoTip ? auf Wert = 0 setzen |
| 2838 | Warum kann man bei der Installation des Terminal Servers vom Windows .NET Servers nicht mehr ausw | Der Terminal Server wird nur noch im Applikations-Modus installiert weil der Windows .NET Server die eingebaute Remote-Desktop Verbindung hat (wie Windows XP), welche f |
| 2839 | Gibt es eine M | Ja, die Windows XP SP1 Deploy Tools bieten diese M |
| 2840 | Wenn eine Windows 2000 Gruppe mehr als 500 Mitglieder hat verf | Nein, es handelt sich um keinen Bug. Um das 500 Mitglieder-Limit zu beheben editieren Sie die Registry. HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI ? REG_DWORD ? GroupMemberQueryLimit auf einen gew |
| 2841 | Bei der Installation des SUS-Clients unter Windows 2000 SP3 erscheint die Meldung das SUS Windows 2000 SP2 oder Windows XP erfordert. Woran liegt das | Windows 2000 SP3 hat den SUS-Client integriert. Der Client mu |
| 2842 | Bei der Installation des SUS-Clients unter Windows XP SP1 erscheint die Meldung das SUS Windows 2000 SP2 oder Windows XP erfordert. Woran liegt das | Windows XP SP1 hat den SUS-Client integriert. Der Client mu |
| 2843 | Wo ist der Unterschied bei der Lizenzierungsdauer des Terminal Servers von Windows 2000 und Windows .NET Server | Bei Windows 2000 betr |
| 2844 | Bietet die Checkpoint Firewall ein IDS-System | Ja, ab der Version 4.1 wird ein rudiment |
| 2845 | Der CD Befehl von Windows 2000 unterst | Ja, man kann sich einen UNC-Pfad als permanentes Laufwerk mappen oder den Befehl PUSHD verwenden |
| 2846 | Wie kann man Windows XP davon abhalten einen Thumbnail Cache zu verwenden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced - REG_DWORD ? DisableThumbnailCache auf Wert = 1 setzen |
| 2847 | Wie kann man die Grace-Periode zwischen der Aktivierung des Bildschirmschoners und dem Zwang zur Eingabe eines Pa | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? ScreenSaverGracePeriod ? Wert in Sekunden |
| 2848 | Beim Aufruf des ICS unter Windows 2000 / Windows XP auf einem PC ohne Netzwerkverbindung erh | HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel ? L |
| 2849 | Wie kann man Notepad unter Windows 2000 so konfigurieren das sich das Programm die Einstellungen beh | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad ? REG_DWORD ? fSavePageSettings auf Wert = 1 setzen |
| 2850 | Wie kann man das Windows 2000 Web Printing Feature deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers ? REG_DWORD ? DisableWebPrinting auf Wert = 1 setzen |
| 2851 | Warum kann man unter Windows 2000 weiterhin auf Freigaben zugreifen obwohl die Bindung des ?Client f | Das Unbinding des Client f |
| 2852 | Wie kann man Windows XP und Windows 2000 davon abbringen das REGEDIT sich den letzten Ort in der | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit ? LastKey ? |

| | | |
|------|--|---|
| | Registry merkt | Die Berechtigungen f |
| 2853 | Welche Erweiterung hat der Terminal Server Dienst bei Windows .NET Server und Windows XP SP1 erhalten | Das sogenannte ?Terminal Server Reconnection Feature?, sprich die M |
| 2854 | Gibt es eine M | Ja, http://www.cnlab.de/pwcheck |
| 2855 | Wie viele Verbindungswiederholungen unterst | Maximal 20 Verbindungsversuche in 5 Sekunden Intervallen |
| 2856 | Wie kann man das Terminal Server Client Reconnection Feature unter Windows XP SP1 aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services. REG_DWORD - fDisableAutoReconnect ? auf Wert = 0 setzen |
| 2857 | | indows XP mu |
| 2858 | Wo werden die ?Add Network Place? Eintr | Im Verzeichnis %User Profiles%\Nethood als Ordner-Shortcuts |
| 2859 | Wie kann man das Recovery Konsole Passwort von der CLI | CD /d "%systemRoot%\System32" |
| 2860 | | etpwd [/s:<ServerName>] |
| 2861 | Wie kann man die Uhr auf einem Windows XP System im System Tray deaktivieren | [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] |
| 2862 | | HideClock"=dword:00000001 |
| 2863 | Bei welcher Grenze liegt die physische Limitierung einer Windows .NET Server CA | Eine Stand Alone CA unterst |
| 2864 | Unterst | Nein, das POSIX-Subsystem ist aus dem Windows .NET Server entfernt worden |
| 2865 | Wieviel Speicherplatz wird f | Ca. 17 KB in der Datenbank und 15 KB in der Logdatei |
| 2866 | Wie kann man unter Windows 2000 leicht ermitteln welcher Benutzer an welcher Maschine angemeldet ist | Z. B. mit Hilfe des Tools WINSCL.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit von der CLI: WINSCL T Angabe der IP des WINS Servers COMMAND QN USERNAME 1 03 0 QN = QueryName 1 = 16. Bit des NetBIOS Namen 03 = Datentyp (Nachrichtename) 0 = nicht Scope-sensitive |
| 2867 | Gibt es die M | Ja das ist m |
| 2868 | Gibt es die M | Ja das ist m |
| 2869 | Wof | Eigentlich f |
| 2870 | Gibt es eine n | Ja, unter http://sites.inka.de/ancalagon/faq/headerfaq.html findet sich eine gute FAQ zu diesem Thema |
| 2871 | Kann man das Tool NTDSUTIL unter Windows 2000 scripten | Ja, z. B. c:\ntdsutil r "sel o t" c "co t s servername" q "l r f c s" q q q |
| 2872 | Gibt es das Tool Regedit und Regedt32 unter Windows XP noch | Ja, die beiden Tools gibt es noch, allerdings sind beide Tools auf das Tool Regedit ?gemapped?. Das Tool Regedit kann jetzt auch Registry-Berechtigungen vergeben und weiterhin in allen Wurzeln der Registry suchen |
| 2873 | Wie kann man das Feature deaktivieren das beim Kopieren von verschl | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem ? NtfsEncryptionService ? Schl |
| 2874 | Der ACL-Editor von Windows XP / Windows .NET Server zeigt Benutzer aus fremden Dom | Dieses Behaviour ist bei Design. Verwenden Sie statt einzelne Benutzer Benutzergruppen dann taucht dieses ?Ph |
| 2875 | Beim Aufruf des Festplattenmanagers unter Windows XP tauchen keine Festplatten in der Anzeige auf. Woran kann das liegen | Vermutlich ist der Plug and Play Dienst nicht gestartet. Starten Sie den Plug and Play Dienst und starten den Computer neu. Danach sollten die Festplatten / Partitionen wieder auftauchen |
| 2876 | Unter Windows XP / Windows .NET Server ist es nicht m | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin\Parameters - EnableDynamicConversionFor1394 ? Wert auf 1 setzen Den Computer neu starten |
| 2877 | Wie kann man den DNS Resolver von Windows XP / Windows .NET Server so konfigurieren das er nur Resultate von angefragten DNS Servern annimmt | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters ? REG_DWORD ? QueryIpMatching ? auf Wert = 1 setzen und die Maschine neu starten |
| 2878 | Unter Windows 2000 konnte man mit Hilfe von NTDSUTIL ?IP Deny Listen? erstellen um LDAP Queries auf bestimmte DC im AD zu verweigern. Bei Windows .NET Server existiert dieses Feature nicht mehr. Gibt es eine andere M | Ja, mit Hilfe des Tools ADSIEDIT CN=Default Query Policy,CN=Query-Policies, CN=Directory Service,CN=Windows NT, CN=Services, CN=Configuration, DC=Dom |
| 2879 | Auf einem Windows 2000 / XP System wird im Verzeichnis ?Dokumente und Einstellungen? ein Verzeichnis mit dem Namen ?AllUsers.Windows? angelegt. Woran liegt das ? | Das liegt daran das auf der gleichen Partition zwei Windows Versionen (XP und 2K) installiert sind. Die zweite Installation legt das Verzeichnis ?AllUsers.Windows? an wobei .Windows f |
| 2880 | Was ist WindowsPE | WindowsPE steht f |
| 2881 | Was ist TLS 1.0 | TLS 1.0 steht f |
| 2882 | Woher bekommt man WindowsPE | Windows PE ist |
| 2883 | Welche Aufgabe hat die DNSUpdate Proxy Gruppe unter Windows 2000 und Windows .NET Server | In einer Mischumgebung (Windows 2000 Mixed Mode) kann man den DHCP Server so konfigurieren das dieser f |
| 2884 | Was hat sich bei der Abarbeitung von | Gruppenrichtlinien werden nicht mehr synchron wie |

| | | |
|------|---|--|
| 2885 | Der KCC unter Windows .NET Server ist gegen | Ja, mit Hilfe des Tools Repadmin ist das m |
| 2886 | Wie kann man das Zeitintervall konfigurieren wie lange DNS Positiv- und Negativ-Queries speichert | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters ? REG_DWORD MaxCacheEntryTtlLimit um den positive cache zu |
| 2887 | Kann man mit Veritas Backup Exec erstellte Backupmedien mit dem Windows 2000 Backup Programm einlesen | Ja das funktioniert |
| 2888 | Was ist DSML f | DSML steht f |
| 2889 | Ist es m | Ja, das funktioniert. Unter Windows NT war das nicht m |
| 2890 | Ist es m | Nein das ist nicht m |
| 2891 | Kann man die Subnet Mask eines Windows 2000 DHCP Scopes ver | Ja, das ist m |
| 2892 | Windows 2000 AD verwendet DDNS. Werden diverse Eintr | Ja, NETLOGON = pro Stunde 1 mal DHCP = In Abh |
| 2893 | Warum ben | Windows .NET Server GC speichern die DNS Zonendaten nicht im GC sondern in der Applikations-Partition. Die Applikations-Partition wird nicht zu anderen GC repliziert |
| 2894 | Wie kann man eine Windows NT4 Global Group in eine Domain Local Group unter Windows 2000 mit Beibehaltung der SIDhistory kopieren | Mit Hilfe von ADMT Die NT4 Global Group in eine Windows 2000 universelle Gruppe migrieren und dann mit AD Benutzer und Computer die universelle Gruppe in eine Domain Local Group umwandeln |
| 2895 | Welche Aufgabe hat das neue Feature ?LastLogonTimestamp? in Windows .NET Server | Es protokolliert die letzte Logon-Zeit eines Benutzers und ist genauer als das LastLogon Attribut welches nicht zwischen DC repliziert wird |
| 2896 | Welche Drucker-Treiber Versionen werden bei Windows .NET Server empfohlen | Version 3 Treiber |
| 2897 | Welchen gravierenden Unterschied haben Version 2 und 3 Drucker-Treiber bei Windows .NET Server | Version 2 Drucker-Treiber sind fehleranf |
| 2898 | Welche Erweiterung hat der Windows .NET Server Druckspooler im Kontext der Ausfallsicherheit | Der Druck-Spooler unter Windows .NET Server unterst |
| 2899 | Wie viele maximal ge | 536.854.528. Das Limit liegt an den maximalen SMB-Verbindungen (32.767) und den maximal ge |
| 2900 | Welche maximale Gr | Die Default-Gr |
| 2901 | Wie gro | DFS-Objekte sind z. B. DFS-Links, DFS-Targets usw. Die maximale Gr |
| 2902 | Wie kann man die aktuelle Speicherbelegung im AD von DFS-Metadaten ermitteln | Mit Hilfe des Utility DFSUTIL /VIEW |
| 2903 | Wie kann man das Tool ADPREP unter Windows .NET Server ausf | Indem man den Befehl WINNT /CHECKUPGRADEONLY von der Windows .NET Server CD ausf |
| 2904 | Wie kann man feststellen ob das Tool ADPREP f | Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT.MSC nachsehen ob in der Konfigurations-Partition vom AD der Container CN=Windows2002Update im Container CN=Forest existiert. Zus |
| 2905 | Wo speichert das Tool ADPREP vom Windows .NET Server seine Logdateien | Im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\DEBUG |
| 2906 | Wo speichert ADPREP die f | Im Verzeichnis %WINDIR%\TEMP\ADPREP. Hierf |
| 2907 | Wie lauten die Pa | Mindestkennwortl |
| 2908 | Der DNS Client einer Windows 2000 / XP Maschine hat die M | Der DNS-Client verwendet entweder den prim |
| 2909 | Auf einer Windows XP Maschine erscheint die Meldung ?Die Datei oder der Netzwerk-Pfad existieren nicht mehr? obwohl keiner der Parameter stimmt | Es k |
| 2910 | Bei der Verwendung von Offline-Dateien unter Windows 2000 / Windows XP werden bestimmte Dateitypen wie .MDB, .PST usw. ausgeschlossen weil eine Synchronisation dieser Datentypen nicht m | Ja, mit Hilfe der Gruppenrichtlinien k |
| 2911 | Wie kann man einstellen das der ?Router? bei einer Remoteeinwahl in ein Windows .NET Server seinen Namen im DNS registriert | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols\BuiltIn ? REG_DWORD RegisterRoutersWithNameServers auf Wert = 1 setzen |
| 2912 | Auf dem PDC-Master der Forest Root Domain ist standardm | Ja, entweder durch einen Registry-Patch (siehe weiter oben im Dokument) oder mit Aufruf des Befehls W32TM /CONFIG /SYNCFROMFLAGS: /UPDATE. Das setzt den Eintrag TYPE auf NoSync in der Registry |
| 2913 | Der W32TIME Befehl unter Windows .NET Server ist eine kritische Komponente weil Kerberos von seiner Zeitsynchronisation abh | Ja, innerhalb eines Forests wird die |
| 2914 | Wo kann man unter Windows .NET Server die Lebensdauer des ARP Cache einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? ArpCacheLife und ArpCacheMinReferencedLife auf gew |
| 2915 | Ethernet unter Windows .NET Server verwendet standardm | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? ArpUseEtherSNAP auf Wert = 1 setzen |

| | | |
|------|--|--|
| 2916 | Wo kann man sich das DS Polling Intervall von FRS unter Windows .NET Server anzeigen lassen | |
| 2917 | Bei der Verwendung von mehreren logischen Subnetzen im gleichen physikalischen Netzwerk kann es sinnvoll sein alle Subnetze als lokal zu betrachten. Wie kann man das unter Windows 2000 / XP / .NET Server einstellen | ROUTE ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 Angabe der lokalen IP-Adresse der Maschine auf der ROUTE ADD ausgef |
| 2918 | Wie kann man AD Passworte sniffen | Mit Hilfe von PWDUMP3 die AD Hashes ermitteln und mit Hilfe von LC4 das Pa |
| 2919 | Wie kann man unter Windows 2000 Server einen TFTP Server einrichten | Windows 2000 Server bietet keinen eingebauten TFTP-Server. Sie k |
| 2920 | Wie viele Client-Connections l | Original Exchange = 1000 Exchange 2000 SP2 = 1900 |
| 2921 | Wie kann man den NTP Dienst von Windows 2000 | Das Access Control Feature f |
| 2922 | Wie kann man NTdavon abhalten DLLs bei einem Aufruf zu cach | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD AlwaysUnloadDLL ? auf Wert = 1 setzen und die Maschine neu booten |
| 2923 | Woran kann es liegen das PWDUMP nicht funktioniert | Auf der Remote Maschine ist der Null Sesion Zugriff deaktiviert. Aktivieren Sie den NullSessionShare |
| 2924 | Gibt es eine einfache M | Ka, den Windows Taschenrechner starten und ihn mit dem Berechnen der Fakult |
| 2925 | Auf einem Windows 2000 Terminal Server lassen sich im Anwendungsmodus keine Dateitypen mehr mit anderen Anwendungen assoziieren. Kann das ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFileAssociation auf Wert = 0 setzen |
| 2926 | Ein Container im AD unter Windows 2000 kann nicht mehr 2000 Objekte enthalten. Mehr Objekte werden nicht angezeigt. Kann man das beheben | Ja, SnapIn AD Benutzer und Computer starten Ansicht ? Filteroptionen ? Maximale Anzahl der Objekte pro Container auf einen gew |
| 2927 | Was bedeutet der Begriff Exploit | Exploit steht |
| 2928 | Gibt es eine | Ja, www.80211hotspots.com gibt eine weltweite |
| 2929 | Wieso ist Windows 2000 in der Default-Einstellung evtl. anf | In der Default-Einstellung hat die Gruppe JEDER im Systemroot VOLLZUGRIFF. Bei der Erstellung von neuen Verzeichnissen vererben sich diese Berechtigungen. Normalerweise ist das SYSTEMROOT nicht im Suchpfad. Unter gewissen Umst |
| 2930 | Welche Aufgabe hat der Dienst ALG.EXE von Windows XP | ALG steht f |
| 2931 | Wie verteilen sich die Zielgruppen der sogenannten Hacker | 90 % = Script Kiddies 5 % = Hobby Hacker 4 % = begabte Hacker 1 % = Profi Hacker (Auftragshacker) |
| 2932 | Wie kann man die DNS Bind Info eines DNS Servers ermitteln | Mit Hilfe des Tools BINFO |
| 2933 | Wie kann man ermitteln ob auf einem Server ein Mailserver existiert | Den Benutzer ABUSE ermitteln. Dieser Benutzer sollte lt. RFC Norm vorhanden sein |
| 2934 | Eine Methode einen Stealth-Scan zu verwenden ist die FIN-Methode. Wieso funktioniert die nicht bei Windows Maschinen | Funktioniert nur bei UNIX-Maschinen. Windows Maschinen antworten nicht auf die FIN-Methode |
| 2935 | Wie kann man ein UDP-Port Scanning durchf | Ein UDP Paket an einen UDP-Port senden. Wenn der Port nicht antwortet kann man annehmen das ein UDP-Dienst auf diesem Port lauscht |
| 2936 | K | Ja, die erzeugten Capture-Dateien sind kompatibel |
| 2937 | Auf einer Firewall wird in der Regel PING (also ICMP Echo Request und ICMP Echo Reply) deaktiviert. Kann man trotzdem pr | Ja, in der Regel vergessen die Admins auch ICMP Timestamp und ICMP Netmask zu blocken. Damit l |
| 2938 | Was ist SIP | SIP steht f |
| 2939 | Der RID-Master unter Windows 2000 AD verteilt standardm | Wenn noch 20 Prozent RIDs aus dem RID-Pool von 500 verf |
| 2940 | Wie kann man die RID-Pool Size unter Windows 2000 ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTDS\RID Values\ - RID Block Size ? auf gew |
| 2941 | Was hat sich bei der RID-Pool Vergabe bei Windows 2000 SP4 ge | Die Neuanforderung von RID-Pools hat sich ge |
| 2942 | Wo mu | Eigentlich nur auf dem RID-Master. Es ist jedoch empfehlenswert den RID-Pool auf allen DC zu |
| 2943 | Braucht man IPSEC unter IPv6 noch | Nein. IPv6 hat IPSEC integriert. Aufgrund der Verz |
| 2944 | Welche Bedeutung haben die einzelnen Diffie Hellman Gruppen | Gruppe 1 = 768 Bit Schl |
| 2945 | Weswegen sollte man bei der Verwendung von IPSEC keine PreSharedKeys verwenden | PreShared Keys sind relativ unsicher und die Keys werden im Klartext in der Registry gespeichert |
| 2946 | Welche Funktion hat der Befehl ?F | Diese Funktion cacht automatisch Programme auf Servern zwischen um den Netzwerkzugriff zu beschleunigen. Das ist besonders f |
| 2947 | Welchen alternativen Befehl kann man verwenden um DNS-Eintr | NLTEST /DSREGDNS |
| 2948 | Beim Aufruf des Gruppenrichtlinieneditors auf einem Windows 2000 / Windows .NET Server kommt die Fehlermeldung ?Gruppenrichtlinie nicht gefunden? bzw. ?Sie haben keine ausreichenden Berechtigungen?. Woran kann das liegen | TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkverbindungen dieses Computers enth |

| | | |
|------|--|---|
| 2949 | Kann man sich mit Hilfe des NET USE Befehls auch mit Hilfe einer Smartcard anmelden | Ja, aber nur Windows .NET Server und Windows 2000. NET USE ? /SMARTCARD bietet diese M |
| 2950 | Welche Erweiterung hat der NET USE Befehl in Windows 2000 | Bis zu Windows 2000 konnte man nur den Befehl NET USE * \\SERVERNAME\FREIGABENAME verwenden. Bei Windows 2000 und h |
| 2951 | Wie kann man es einstellen das man Produkte mit Aktivierungszwang | Im Passport Account einstellen das man IT-Entscheider ist |
| 2952 | Was kann man als GUID einstellen wenn man RIS mit Windows 2000 verwenden will aber keine GUID zur Hand hat | Man kann die MAC-Adresse der Netzwerkkarte verwenden. Die MAC-Adresse ist nur 24 Byte lang, so das noch mit 20 Nullen aufgefü |
| 2953 | Gibt es eine Webseite von der man ADM-Dateien f | Ja, http://policy.virtualave.net |
| 2954 | Welche Aufgabe hat die DHCP Class-ID unter Windows 2000 DHCP | |
| 2955 | Wie kann man den Windows 2000 Disk Cleanup Wizard von der CLI starten | cleanmgr [/d<Laufwerk>:] /sageset: Zahl zwischen 0 und 65535 |
| 2956 | Der Cluster Server von Windows 2000 erfordert NetBIOS. Wie ist das bei Windows .NET Server | Der Cluster-Dienst von Windows .NET Server ben |
| 2957 | Der Disk Cleanup-Manager von Windows 2000 / XP h | Deaktivieren Sie dieses Feature. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Compress old files |
| 2958 | Wie kann man alle Symbole im System Tray von Windows XP verstecken | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer |
| 2959 | | EG_DWORD ? NoTrayItemsDisplay auf Wert = 1 setzen |
| 2960 | Wie kann man die Uhr im System Tray von Windows XP verstecken | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer |
| 2961 | | EG_DWORD ? HideClock auf Wert = 1 setzen |
| 2962 | Bei dem Versuch eine Windows 2000 Maschine zu einer NT4 Dom | Sie m |
| 2963 | Windows Update zeigt keine verf | Vermutlich wurde das Computer-Datum zur |
| 2964 | Wie kann man den DNS-Cache auf einer Windows 2000 / XP / Windows .NET Server Maschine l | NET STOP DNSCACHE NET START DNSCACHE |
| 2965 | Wie kann man Active Directory konfigurieren um anonyme Abfragen zuzulassen | Im AD Berechtigungen auf den Dom |
| 2966 | Was ist ein DHCP-Multiscope Bereich | Ein DHCP-Multiscope-Bereich fasst mehrere DHCP-Scopes zu einem administrativen Scope zusammen. Man spricht auch von sogenannten Multinets. Multi-Scopes erm |
| 2967 | Welche Aufgabe hat das Gratuitous ARP von Windows 2000 / Windows .NET Server DHCP | Der betroffene DHCP-Client sendet bei Adresserneuerung ein sogenannte Gratuitous ARP (ein ARP Pakete mit 4 Byte an die Zieladresse). Wenn der Client eine Antwort erh |
| 2968 | Wozu dient der Befehl IPCONFIG /SETCLASSID unter Windows 2000 / XP / Windows .NET Server | Dieser Befehl setzt die Klassenoptionen des DHCP-Servers von Windows 2000. Diese Klassen erm |
| 2969 | Was ist der Unterschied zwischen BOOTP und DHCP | BOOTP steht f |
| 2970 | Wie kann man eine ISA Evaluations-Version in eine Vollversion umwandeln | Backup der Konfiguration Deinstallation der Eval-Version Neuinstallation der Vollversion ISA SP1 installieren Konfiguration zur |
| 2971 | Wie kann man unter Exchange 5.5 das Service Account Passwort ver | Entweder f |
| 2972 | Die Verwendung von SUS (Software Update Service) in einem Unternehmen kann ein sehr Bandbreitenintensiver Prozess sein. Gibt es eine M | Ja, SUS nutzt das BITS (Background Intelligent Transfer Service) Feature von Windows .NET Server |
| 2973 | Wie kann man bei Exchange 2000 leicht f | Einen sogenannten Replikationsserver einrichten. Inhalte |
| 2974 | Wieso kann man unter Windows XP keine Platten gr | Vermutlich haben Sie versucht die Fesplatte |
| 2975 | Wie kann man die Liste der Dateien aus einer Dialogbox von Windows 2000 l | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32.L |
| 2976 | Wie kann man die Qualit | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\indows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD ThumbnailSize auf Wert = 32 ? 255 setzen. Default = 100. REG_DWORD ThumbnailQuality auf Wert = 50 ? 100 setzen. Default =90 |
| 2977 | | |
| 2978 | Kann man IPSEC unter Windows 2000 / Windows .NET Server auf einem Multihomed Kurs nur auf eine NIC anwenden | Generelle Vorgehensweise: Erstellen von zwei IP Filter-Regeln. Beide Filter m |
| 2979 | Kann man eine Exchange 2000 Standard Installation ohne Neuinstallation auf Exchange 2000 Enterprise updaten | Ja das geht ohne Probleme. Sie sollten trotzdem vorher ein Backup erstellen |
| 2980 | Wie kann man das Programm ?Programm-Zugriff und Standards? welches von MS mit XP SP1 und 2K SP3 eingef | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Uninstall ? REG_DWORD NoChooseProgramsPage ? auf Wert = 1 setzen |
| 2981 | Wie kann man die Nachricht ?Geben Sie nie Ihre Kennwort-Informationen und ?? ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ |
| 2982 | | essengerService\Policies ? REG_SZ IMWarning - auf gew |

| | | |
|------|--|---|
| 2983 | Bei dem Versuch der Installation von Windows XP auf einem mit FAT32 installierten Datenträger | Vermutlich versuchen Sie XP auf einer sehr gro |
| 2984 | Wie kann man verhindern das auf einem Windows 2000 / XP Rechner Outlook noch mal gestartet werden kann wenn schon eine Instanz l | F |
| 2985 | Unterst | Nein, Sie m |
| 2986 | Welche | Ab dem 07.11.2002 |
| 2987 | Intel bietet mit seinen Intel XEON CPUs und neustens auch f | Systeme neuerer Bauart bieten die M |
| 2988 | Kann man den ISA Server Enterprise in einem zus | Ja, das funktioniert. Diese Funktionsweise kann aus Sicherheitsgr |
| 2989 | Verwendet ein Secure NAT Client des ISA Servers eine LAT | Nein, Secure NAT Clients verwenden keine LAT. Es wird anhand der IP-Adresse entschieden wohin die Wegefingung geht |
| 2990 | Welche Ma | Die ESSID |
| 2991 | Was f | Trihomed DMZ mit |
| 2992 | Wie konfiguriert man eine Back to Back DMZ mit privaten IP-Adressen im DMZ Segment | Zwei ISA Server ? ein interner und ein externer ISA Externe ISA hat eine NIC ins Internet, eine NIC in die DMZ Inerne ISA hat eine NIC ins LAN, eine NIC in die DMZ DMZ verwendet private IP-Adressen DMZ Netzwerk ist in der LAT des externen ISA DMZ Netzwerk ist nicht in der LAT des internen ISA Verwendung von Web- und Serverver |
| 2993 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/MspFltEx REG_DWORD ? LogAllInterfaces ? auf Wert = 1 setzen |
| 2994 | Wie kann man mit dem ISA Server Outbound ICMP Traffic loggen und blocken | Als erstes m |
| 2995 | Warum wird das Tool ?Programm-Einstellungen und ?Standards? nicht auf einem Windows 2000 Server installiert | Das Programm findet nur auf einer Professional Maschine Verwendung |
| 2996 | Wie viele Verbindungen unterst | Rein theoretisch mehrere Hundert Verbindungen. Das praktische Limit liegt bei 20-25 Verbindungen. Eine durchschnittliche Anzahl Benutzer von 2-4 pro AP ist ein guter Performance-Kompromiss |
| 2997 | Wie kann die WLAN Sicherheit in einer Windows XP / Windows .NET Server Umgebung auf das maximalste erh | In dem man IEEE 802.1X EAP-TLS aktiviert HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global\AuthMode bei allen Windows XP Clients auf Wert = 1 setzen |
| 2998 | Wie kann man unter Windows .NET Server die Emergency Management Services konfigurieren | Mit Hilfe des Tools BOOTCFG /EMS |
| 2999 | Wie kann man den Credential Manager unter Windows .NET Server von der CLI verwalten | Mit Hilfe des Tools CMDKEY. Ist im Lieferumfang von Windows .NET Server enthalten |
| 3000 | Windows .NET Server bietet das Feature der Konvertierung der Ereignisanzeige in SNMP-Traps. Existiert daf | Ja, EVNTCMD.EXE bietet diese M |
| 3001 | Gibt es die M | Ja, das Tool IISRESET.EXE bietet diese M |
| 3002 | Gibt es die M | Jein, erst ab Windows .NET Server ist solch ein Tool, in diesem Fall, PORTQUERY.EXE, enthalten. Bei anderen Windows Versionen ben |
| 3003 | Was f | 224.0.0.1 Alle Hosts 224.0.0.2 Alle Router 224.0.0.5 Alle OPSF Router 224.0.0.9 RIP v2 224.0.1.24 WINS Ank |
| 3004 | Bei der Angabe von URLs in E-Mails etc. ist es | Ja, http://www.tinyurl.com bietet diese M |
| 3005 | Was ist der Multicast Bereich auf der MAC Ebene | 01-00-5E-00-00-00 bis 01-00-5E-7E-FF-FF-FF |
| 3006 | Gibt es eine M | Ohne Programmierung gibt es nur eine M |
| 3007 | Bei dem Versuch eine ISA Server Installation zu l | F |
| 3008 | Wann ist Fast User Switching unter Windows XP verf | Windows XP Home Edition Immer verf |
| 3009 | Wie kann man unter Exchange 2000 erstelle NNTP Newsfeeds wieder l | Mit Hilfe von Outlook k |
| 3010 | Fast User Switching unter Windows XP funktioniert nicht weil z. B. ein Novell Client installiert ist | Fast User Switching funktioniert nicht wenn nicht die Original MSGINA.DLL verwendet wird |
| 3011 | Fast User Switching unter Windows XP funktioniert nicht obwohl der Client alle Anforderungen erf | M |
| 3012 | Wie kann man bei einer Windows 2000 CA das CA Zertifikat selbst revoke | Wenn das Zertifikat einer Subordinate CA revoked werden soll mu |
| 3013 | Wie kann man pr | Nur bei Windows XP / Windows .NET Server CERTUTIL ?DSPUBLISH ?f RootCA |
| 3014 | Obwohl ein Windows 2000 / Windows .NET Server CA Root-Zertifikat revoked wurde verwenden einige Anwendungen weiterhin Zertifikate dieser CA. Warum ? | Das ist kein Problem der Windows CA. Viele Anwendungen pr |
| 3015 | Es gibt | Das Root-CA Zertifikat ist immer self-signed. Diesem Zertifikat wird selbst vertraut. Es gibt nur einen Weg das Root-CA Zertifikat zu entfernen. Starten Sie AD Benutzer und Computer. Ansicht ? Erweiterte Funktionen ? System ? Publik Key Services ? |

| | | |
|------|--|--|
| 3016 | Wie kann man unter IIS5 den Server Header entfernen | Container AIA und dort das Root-CA Zertifikat entfernen Mit Hilfe des Tools URLSCAN von Microsoft die URLSCAN Option RemoveServerHeader ? auf Wert = 1 setzen |
| 3017 | Bei Einsatz des IIS6 / PWS unter Windows .NET Server wird beim Telnet Aufruf oder FTP immer die IIS Version angezeigt. Wie kann man das aus Sicherheitsgr | Die Datei W3SVC.DLL mu |
| 3018 | Wo kann man als MCT / Trainer gute Informationen zu MS Kursen bekommen | http://www.reskit.net |
| 3019 | Was ist SWC 3.0 | SWC 3.0 steht f |
| 3020 | Computer mit Windows XP SP1 k | Das Problem liegt an Windows XP SP1. XP SP1 kann nicht mehrere EAPOL Schl |
| 3021 | Was ist SFS | SFS steht f |
| 3022 | Welche Aufgabe hat der Schalter ?o bei dem Befehl NETSTAT unter Windows XP | Zeigt die zugeh |
| 3023 | Gibt es eine M | Keine M |
| 3024 | Zu Testzwecken wir in einer PKI unter Windows 2000 ein Zertifikat revoked und eine neue CRL und Delta CRL angesto | Das Verhalten ist v |
| 3025 | Kann man den CRL-Cache auf einem Windows Client l | Nein Microsoft unterst |
| 3026 | Wenn ein IE Client in einer Windows 2000 Umgebung versucht einen CA-Server zu kontaktieren um ein Zertifikat webbasiert zu erhalten bleibt der Client bei der Meldung ?Active X Control wird | Das Problem ist bekannt und liegt an dem Certificate Enrollment Tool. Sie m |
| 3027 | Wenn ein IE Client in einer Windows 2000 Umgebung versucht einen CA-Server zu kontaktieren um ein Zertifikat webbasiert zu erhalten bleibt der Client bei der Meldung ?Active X Control wird | Eine M |
| 3028 | Warum sollte man mit Exchange 5.5 / 2K keine PST Dateien verwenden | PST-Dateien haben folgende Nachteile: Schwer zu handhaben wegen ihrer Gr |
| 3029 | Warum werden gewisse Webseiten von einem ISA Server nicht geblockt wenn Firewall-Clients und Secure NAT Clients darauf zugreifen obwohl die entsprechenden Site und Content Rules eingerichtet worden sind. | Es kommt auf die Art und Weise an wie Die Ziels |
| 3030 | Warum werden gewisse Webseiten von einem ISA Server nicht geblockt wenn Firewall-Clients und Secure NAT Clients darauf zugreifen obwohl die entsprechenden Site und Content Rules eingerichtet worden sind. Webproxy-Clients k | Es kommt auf die Art und Weise an wie Die Ziels |
| 3031 | Wie kann man das Default-Verhalten des Webproxy Clients modifizieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD SkipNameResolutionForAccessAndRoutingRules. Wenn der Wert nicht vorhanden ist oder auf 0 gesetzt ist f |
| 3032 | Kann Exchange 5.5 auf einem Windows 2000 DC mit dem GC installiert werden | Jein, das geht nur wenn der Server der einzige Server in der AD Umgebung ist |
| 3033 | Wie kann man einen Exchange 5.5 auf einem Windows 2000 DC und GC zum Laufen bringen | Aktuelles NT4 und MSX 5.5 SP installieren LDAP Port auf z. B. 391 |
| 3034 | Kann man mit Windows 2000 RIS Windows XP und Windows 2000 Server verteilen | Ja, aber erst ab Windows 2000 SP3 |
| 3035 | Welche Bedeutung hat das @ Zeichen in einer E-Mail | Das @ Zeichen trennt den Benutzernamen von dem Dom |
| 3036 | Woher hat das @ Zeichen seine Bedeutung | Das @ Zeichen hat seinen Ursprung in mittelalterlichen Schrifts |
| 3037 | Wie kann man nicht mehr ben | Wenn vor dem Aufspielen der Lizenzpakete Windows 2000 SP3 oder die Licensing Enhancement Packs installiert wurden, werden nicht ben |
| 3038 | Was tun wenn die TS Lizenzen nicht automatisch nach 3 Monaten entfernt werden | TS Licensing komplett deinstallieren %systemroot%\LSERVER Verzeichnis l |
| 3039 | Wie finden die virtuellen Kosten f | Bei den Kostenwerten der Standorte von Windows 2000 handelt es sich nicht um Metrik-Werte. Die Verbindungskosten zwischen Standort A und B k |
| 3040 | Wie sicher ist Windows 2000 EFS wenn sich ein Eindringling physikalischen Zugang zu dem PC verschafft | Mit Hilfe von Tools welche das Admin Pa |
| 3041 | Wie sicher ist Windows XP wenn sich en Eindringling Zugang zu dem PC verschafft | Bei Windows XP werden die Schl |
| 3042 | Wie kann man Windows 2000 Terminal Services CALs von einem Computer auf einen anderen | Beim Windows 2000 Terminal Server funktioniert das nur |
| 3043 | Wie kann man lokale Group Policies auf Windows 2000 Computer in einer Workgroup Umgebung erstellen ohne das diese sich auf die lokalen Administratoren auswirken | Als Administrator anmelden GPEDIT.MSC ausf |
| 3044 | Was ist das Windows XP Automatic Metric Feature | Aufgabe ist die automatische Bestimmung der Metric bei einer IP-Verbindung wenn mehrerer Verbindungem existieren. Gr |
| 3045 | Wie kann man das Windows XP Automatic Metric Feature deaktivieren | In die Eigenschaften der TCP/IP Verbindungen gehen und in den Eigenschaften des IP-Protokolls die |

| | | |
|------|--|---|
| 3046 | Wie kann man unter Windows XP die Anzeige-Farbe f | automatische Metric deaktivieren HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\EncryptionColor=hex:rr,gg,bb,00 |
| 3047 | | |
| 3048 | Wie kann man IP v6 Einstellungen im Windwos .NET Server verwalten | Z. B. mit Hilfe des Tools NETSH Interface Ipv6 |
| 3049 | Kann man beim Einsatz von Windows 2000 RIS steuern welchen RIS Server ein RIS Client verwendet | Ja, indem man den potentiellen RIS-Client im AD vorher erstellt und den gew |
| 3050 | Kann man ADMT 2.0 | Jein. Wenn man eine normale Installation versucht erscheint die Fehlermeldung ?Interner Fehler 2755 aufgetreten?. Kopieren Sie die ADMT Installations-Dateien auf den Terminal Server und f |
| 3051 | Welche Erweiterung hat Windows .NET Server in Bezug auf die SIDhistory | SIDhistory kann jetzt delegiert werden. Der Migrationsaccount braucht entsprechende Rechte f |
| 3052 | MS-CHAP v1 in Windows .NET Server unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Policy\Allow LM Authentication |
| 3053 | MS CHAP v1 verwendet einen 40 Bit Schl | MS CHAP v1 unter Windows .NET Server unterst |
| 3054 | Wie kann man unter Windows .NET Server den FRS-Status debuggen | Mit Hilfe des Tools CONNSTAT.CMD aus den Windows .NET Server Support Tools |
| 3055 | Wie kann man die verschiedenen Devices unter Windows .NET Server von der CLI verwalten | Mit Hilfe des Tools DEVCON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools |
| 3056 | Gibt es eine M | Mit Hilfe des Tools TOPCHK.CMD aus den Windows .NET Server Support Tools |
| 3057 | Was hat sich bei Windows XP SP1 in Bezug auf die Freigaben ge | Bis Windows XP hatte jede neu erstelle Freigabe den Vollzugriff f |
| 3058 | Warum werden DHCP Adressen eines Windows 2000 DHCP Servers nicht released | Sie verwenden einen kleinen DHCP-Scope (kleiner als 14 Adressen) oder einen kleinen Bereich reservierter Adressen (kleiner als 6 Adressen). Um das zu umgehen verwenden Sie einen gr |
| 3059 | Wie kann man einstellen das vor einem Neustart eines Windows 2000 / Windows XP PC ge | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced REG_DWORD ? PersistBrowsers auf Wert = 1 setzen |
| 3060 | Wie kann man in einer gemischten Umgebung mit Windows 2000 Server AD und Windows XP Clients die neusten Gruppenrichtlinien f | Die entsprechenden ADM-Dateien eines Windows XP PC auf einen Server kopieren und eine Freigabe erstellen. Alle DC auf die Freigabe setzen damit diese die ADM-Dateien bekommen. In der entsprechenden GP die Vorlagen importieren |
| 3061 | Das ADMINPACK.MSI von Windows 2000 funktioniert nicht unter Windows XP um einen Windows 2000 Server zu verwalten. Was kann man dagegen tun | Das Adminpack des Windows .NET Servers verwenden |
| 3062 | Warum lassen sich teilweise serverbasierte Benutzerprofile unter Windows XP SP1 nicht mehr auf | Ab Windows XP SP1 pr |
| 3063 | Wie kann man die Intersite Kompression zwischen zwei Windows 2000 Standorten deaktivieren | Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT oder LDP. Site Link Objekt ? Eigenschaften ? Options-Attribut - |
| 3064 | Wie kann ein ISA Server eine Webver | Zertifikat am IIS ausstellen mit dem externen Namen f |
| 3065 | Wie kann man unter Windows XP / Windows .NET Server schnell feststellen welcher DVD-Rekorder installiert ist | DVDUPGRD /DETECT |
| 3066 | Wie kann man GP zwischen zwei verschiedenen Forests verschieben | Das funktioniert lt. Microsoft nicht. Eine M |
| 3067 | Wie kann man Windows XP so einstellen das die Suchfunktion sich nicht die letzten Suchanfragen merkt | Alle Windows Explorer Sitzungen schlie |
| 3068 | Wenn in Windows XP die Scan-Funktion gedr | Das k |
| 3069 | Eine Anmeldung an Windows XP mit gecachten Credentials ist nicht m | Installieren Sie Windows XP SP1 |
| 3070 | DVD Playback in einem Windows XP PC schl | Das k |
| 3071 | ASR unter Windows XP schl | W |
| 3072 | Wie findet ein Windows 2000 DC einen anderen DC um mit diesen eine Replikation einzuleiten | Der DC der die Replikation initiiert fragt AD ab um den Replikationspartner zu finden Die Replikationspartner werden in der Regel durch den KCC bestimmt DC1 ist nur der Name des DC bekannt mit welchem er eine Replikationsverbindung eingeht Im AD findet er die GUID seines Replikationspartners Der DC ermittelt jetzt die IP Adresse seines Replikationspartners Hierzu wird DNS verwendet Der ausgehende DC sendet eine rekursive DNS-Anfrage an den lokal konfigurierten DNS Es wird ein CNAME Rekord gesucht (GUID_MSDCS. AD Stamm Struktur Die GUID zeigt z. B. auf 911fba2-4876-b127-59ecd-234._msdcs.it-training-grote.de Der lokal konfigurierte DNS Server beantwortet die Suche nach dem CNAME mit dem FQDN Jetzt wo der ausgehende DC den Alias f |
| 3073 | Microsoft bietet mit dem SUS eine einfache M | Ja, mit SMS 2.0 ist seit neustem das sogenannte SMS Feature Pack erh |

| | | |
|------|--|---|
| 3074 | Welche Einschr | Windows 95 wird nicht unterst |
| 3075 | Die Installation von Exchange 2000 schl | Stellen Sie sicher das in der Schema MMC unter Betriebsmaster ?die |
| 3076 | Wie kann man die Default Berechtigungen auf einem Windows 2000 NTFS Datentr | SECEDIT /configure /db %systemroot%\security\database\secedit.sdb /cfg %systemroot%\security\templates\setup security.inf /areas filestore |
| 3077 | Wie kann man den Exchange 2000 Empf | Setup /FORESTPREP von der Exchange 2000 CD starten und dann im Exchange System Manager unter den Empf |
| 3078 | Was ist der Unterschied zwischen ... Dieses Attribut in den globalen Katalog replizieren und ... Dieses Attribut im Active Directory Index aufnehmen bei Exchange 2000 | Dieses Attribut in den globalen Katalog replizieren ... Repliziert das Attribut in den GC Dieses Attribut im Active Directory Index aufnehmen ... Erlaubt dieses Attribut in den Suchindex mit aufzunehmen |
| 3079 | Wo werden die gefilterten Exchange Nachrichten gespeichert | \Programme\Exchsrvr\mailroot\VSI 1\Filter. In Form einer .TMP-Datei |
| 3080 | Welche Aufgabe hat die Funktion ?zugeordnetes externes Konto in Exchange 2000? | Damit wird ein Benutzer aus einer anderen Gesamtstruktur als Postfachbesitzer identifiziert |
| 3081 | In Outlook wird nur ein globales Adressbuch angezeigt. Was passiert wenn mehrere konfiguriert sind | Folgende Reihenfolge wird beachtet: Globale Adresslisten auf die die Benutzer zugreifen Globale Adressliste deren Mitglied der Benutzer ist Die gr |
| 3082 | Wie lange werdden die Kosteninformationen f | 1 Stunden. Danach kontaktiert der Informationsspeicher erneut den Routingdienst. Durch Neustarten des MSEXchangeIS kann man den Zwischenspeicher l |
| 3083 | Warum ist der Pickup-Ordner des SMTP-Servers unter Windows 2000 / Exchange 2000 immer leer | Exchange 2000 verwendet den Pickup-Ordner des SMTP-Dienstes nicht |
| 3084 | Angeblich bietet erst der Windows .NET Server die M | Ja, installieren Sie das Adminpack vom Windows .NET Server auf einer Windows XP Maschine und dann k |
| 3085 | Was sind Domainlets | Domainlets sind kleine Mini-Ads, die nur die Grundfunktionalit |
| 3086 | Wo findet man eine gute Liste von W | Z. B. unter ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/ |
| 3087 | Wann wird unter Windows 2000 SMB und wann CIFS verwendet | Standardm |
| 3088 | Wird unter Windows 2000 SMB oder CIFS verwendet wenn NetBIOS over TCP/IP Deaktiviert wird | Es wird CIFS verwendet |
| 3089 | Auf welchem Port lauschen die sogenannten NullSessions unter Windows 2000 | TCP Port 139 (NetBIOS) |
| 3090 | Microsoft unterteilte die Security Bulletins bisher in Critical Moderate und Low. Was hat sich jetzt ge | Seit November 2002 gibt es eine zus |
| 3091 | Was ist der h | Vermutlich l |
| 3092 | Das Fenster ?Add / Remove Program? unter Windows 2000 l | regsvr32 mshtml.dll regsvr32 shdocvw.dll -i r regsvr32 shell32.dll -i rr |
| 3093 | Kann man dasZeitintervall der Benachrichtungsverz | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Resvc\Parameter ? REG_DWORD StateChangeDelay ? Wert in Sekunden |
| 3094 | Wie ist das Verh | Nach der Installation von Exchange 2000 wird der Computer-Account zu der Gruppe der lokalen Domain Server hinzugef |
| 3095 | Bei der Anlage von neuen Mailboxen in Exchange 2000 werden diese nicht sofort im EXIFS (Laufwerk M) angezeigt. Kann man das umgehen oder mu | SUBST M: /D SUBST M: \\.\backofficestorage |
| 3096 | Ab welcher Version unterst | Ab Windows 2000 SP1 als Experimental Stack. Ab Windows .NET Server Beta III als Final Stack |
| 3097 | Welche Aufgabe hat der Authorization Manager von Windows .NET Server | Es handelt sich um ein Tool mit welchem ein Administrator Rollen-basierte Berechtigungen f |
| 3098 | Wie kann man den Authorisation Manager von Windows .NET Server starten | AZMAN.MSC |
| 3099 | Gibt es ein Tool mit welchem man DLLs und Binaries unter Windows 2000 / Windows .NET Server modifizieren kann um z. B. Anmeldebilder zu ver | http://www.users.on.net/johnson/resourcehacker/reshack.zip |
| 3100 | Unterst | Nein |
| 3101 | Gibt es unter Windows 2000 eine | http://www.admin911.com/downloads/gpo-appxa.exe |
| 3102 | Wo ist der Unterschied zwischen ?Beenden? und ?Beenden und Abmelden? unter Outlook 2000 | Beenden: Outlook sollte beendet werden und die Sitzung zum Exchange Server sollte erst nach "timeout" geschlossen werden. Messaging-Dienste (mapi*.dll usw.) sollten im RAM verbleiben und ein schnelleres Starten von Outlook m |
| 3103 | Windows 2000 / XP bieten das Feature der Logon Credentials. Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? ReportControllerMissing ? auf Wert = TRUE setzen HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? ReportDC ? auf Wert = 1 setzen |

| | | |
|------|---|--|
| 3104 | Was ist das neue Feature im AD Schema unter Windows .NET Server | Deaktivierte Klassen und Attribute wieder zu aktivieren |
| 3105 | Gibt es eine M | SUBINACL bietet diese M |
| 3106 | NT / 2000 / XP kennen nur das Recht den Besitz an Objekten zu | Nicht |
| 3107 | Warum taucht im Outlook Adressbuch von Outlook 2000 / 97 kein Kontakt auf | Der Kontakt hat keine definierte E-Mail-Adresse. Nur Kontakte mit einer E-Mail Adresse tauchen im Outlook Adressbuch auf |
| 3108 | Wie kann man komfortabel die Windows Hilfe f | CMD |
| 3109 | Normalerweise ben | Ja, NTDSUTIL Domain Management Precreate DC=CHILDDOMAIN,DC=Existierender Dom |
| 3110 | Funktioniert das InterOrg Replikationstool auch unter Exchange 2000 | Nein, das Interorg Replikationstool ist nur f |
| 3111 | Welche Aufgabe hat das Key Recovery Tool unter Windows .NET Server | Das Tool KRT.EXE kann die Key Recovery Agents ermitteln und private Schl |
| 3112 | Wo kann man das Key Recovery Tool vom Windows .NET Server erhalten | Im Windows .NET Server Security Resource Kit |
| 3113 | Wie lang ist das Tombstone Lifetime Interval in Windows .NET Server | 60 Tage |
| 3114 | Warum wird der Postfachmanager unter Exchange 2000 nicht ausgef | Der Postfach-Verwaltungsvorgang mu |
| 3115 | Wie kann man den Parser des Netzwerkmonitors von Windows 2000 / NT um andere Protokolle etc. erweitern | Die Datei PARSE.INI im Verzeichnis des Netzwerkmonitors editieren |
| 3116 | Welche Einschr | Nur die Enterprise Version von Exchange 2000 unterst |
| 3117 | Welchen Nachteil hat Exmerge von Exchange 5.5 / 2000 / 2003 bei der Importierung | Die importierten Nachrichten verlieren ihr SIS (Single Instance Storage Feature) |
| 3118 | Warum funktioniert der Export von Postf | Wahrscheinlich gibt es Probleme mit der Sprachversion des Outlook Clients. Verwenden Sie eine deutsche Version von Outlook schl |
| 3119 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Funktionf | E2kdsinteg bietet diese M |
| 3120 | Welche Aufgabe hat das Tool Legacydn unter Exchange 2000 SP3 | SOLLTE NUR IN LABORUMGEBUNGEN eingesetzt werden. |
| 3121 | Unter manchen Umst | Ja, mit Hilfe des Tools SMTPPREINSTALL von Exchange 2000 SP3 bietet das Tool SMTPPREINSTALL.EXE mit dem man den Dienst neu installieren kann |
| 3122 | Wo kann man unter Exchange 2000 einstellen von welchem GC Exchange Informationen bezieht | Ab SP2 geht das |
| 3123 | Was sind Phantom-Objekte im AD von Windows 2000 | Phantom-Objekte sind Low-Level Datenbank-Objekte von AD f |
| 3124 | In welchen Abst | Alle 3 Minuten. Konfigurierbar |
| 3125 | Um auf das AD zuzugreifen nutzt Exchange 2000 RPC. Kann man das | Ja, Exchange 2000 ab SP2 nutzt LDAP f |
| 3126 | Was ist das Implizit-Login Feature von OWA in Exchange 2000 | Die direkte Angabe der URL http://Servername/exchange/username |
| 3127 | Das Exchange 2000 OWA Feature funktioniert nicht per Default. Wie kann man das einstellen | Siehe KB Artikel Q327134 |
| 3128 | NLB unter Windows 2000 unterst | Installieren Sie den Microsoft Application Center Server 2000 auf dem NLB Servern |
| 3129 | Wie kann man unter Exchange 2000 die LDAP Keep Alive Secs aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? LdapKeepAliveSecs ? auf Wert = 1 setzen |
| 3130 | Kann man mit Windows .NET Server lokale und remote Computer mit einem Tool herunterfahren | Ja, Windows .NET Server bietet das Tool SHUTDOWN.EXE |
| 3131 | Windows .NET Server erfordert vor dem Herunterfahren des PC die Angabe des Grundes. Kann man eine Aufstellung aller Gr | Ja, ausf |
| 3132 | Wie kann man Outlook Express so einrichten das es nur als NNTP-Client verwendet werden kann | Zum Aufruf von Outlook Express mu |
| 3133 | Wie kann man Windows 2000 dauerhaft dazu veranlassen NTFS Berechtigungen beim Kopieren beizubehalten | HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD ? ForceCopyAclwithFile ? auf Wert = 1 setzen ? Ab- und Anmelden |
| 3134 | Kann man unter Windows XP das Benutzerprofil eines Benutzers auch f | Nein, man kann nur noch einen Benutzer ausw |
| 3135 | Das Adminpack von Windows 2000 funktioniert nicht unter Windows XP. Man mu | Auf die Administrativen Vorlagen gehen ? Ansicht Filterung ? Nur konfigurierte Richtlinieneinstellungen anzeigen |
| 3136 | Unter Windows XP kann man normalerweise den PC so konfigurieren das er seine Zeit aus dem Internet zieht (Zeitserver NTP). Wieso taucht dieses Feature bei PCs in Dom | Windows 2000 Server / Windows .NET Server bieten ihre eigene Zeitsynchronisation. Die PCs erhalten die Zeit vom PDC-Master. Deswegen ist dieses Feature nicht verf |
| 3137 | Existiert ein kostenloses Tool mit welchem man Die Ereignisse einzelner Windows 2000 Maschinen zentral loggen und auswerten kann | Ja, EVENTCOMB.EXE von Microsoft bietet diese M |
| 3138 | Wieso ist die Internet Connector License f | Der Terminal Server Internet Connector ist nur f |
| 3139 | In einer Windows 2000 TS Umgebung versucht der TS Client alle 15 Minuten eine TS Server Lizenz zu finden. Kann man den kontaktierten TS Lizenz Server | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\TermService\Parameters ? REG_SZ ? DefaultLicenseServer ? Angabe des NetBIOS oder DNS |

| | | Namens |
|------|--|--|
| 3140 | In Outlook kann die Client-Verbindungsreihenfolge festgelegt werden in der die Protokolle durchlaufen werden. Was ist die Abk | Network Computing Architecture |
| 3141 | Welche Aufgabe hat der Windows System Resource Manager (WARM) in Windows .NET Server | Mit diesem Tool kann der Administrator den Verbrauch von CPU und Memory-Ressourcen eines Windows .NET Servers f |
| 3142 | Was sind die EMS | Die Emergency Management Services erlauben es einen Windows .NET Server ohne Eingabeger |
| 3143 | Gibt es die M | Ja, NDISTest von Microsoft bietet diese M |
| 3144 | Windows .NET Server bietet die M | Ja, die WMI-Admin tools k |
| 3145 | Windows .NET Server und Windows XP bieten das Feature des Error-Reportings. Wenn ein Fehler auftaucht wird dieser an MS | Ja, das CER (Corporate Error Reporting) Tool von Microsoft bietet diese M |
| 3146 | Was f | SYSKEY 1 = Speicherung auf Festplatte SYSKEY 2 = Speicherung auf Floppy SYSKEY 3 = Eingabe Boot-Pa |
| 3147 | Windows XP bietet Multi-User EFS. Wieviele Benutzer unterst | Der EFS-Header darf max. 256 KB gro |
| 3148 | Windows .NET Server cached standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS\UserCacheSize ? REG_DWORD ? Wert zwischen 5 und 30 (lt. MS) |
| 3149 | Wie kann man einem Benutzer das Recht geben auf einem Remote-Server Dateien zu verschl | Dem Server mu |
| 3150 | Welche Aufgabe hat das Outlook Adressbuch unter Outlook 2000 | Das Outlook Adressbuch ist eine Strukturierungshilfe (der Container f |
| 3151 | Was wird in einer .PST Datei gespeichert | Alle E-Mail Vorg |
| 3152 | Bei Windows 2000 EFS war es nicht m | Jedes EFS Zertifikat kann |
| 3153 | Wie kann man Verteilerlisten von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 migrieren | Mit Hilfe der Exchange 2000 Version des ADC (Active Directory Connectors) |
| 3154 | Windows 2000 kennt keine Limitierungen bzgl. Objekt-Erstellung im AD(z. B. bei der Objekt-Delegation). Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server bietet die M |
| 3155 | Welche Erweiterung hat das Ereignis-Logging unter Windows .NET Server | Es werden jetzt auch IP-Adressen geloggt |
| 3156 | Welche Erweiterungen hat die Terminal Server Verschl | Es kann jetzt FIPS-konforme Verschl |
| 3157 | Welche Erweiterungen hat die Terminal Server Verschl | Es werden nur noch Daten vom Client zum Server verschl |
| 3158 | Unter Windows 2000 konnte jeder Benutzer Impersonification betreiben. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server bietet jetzt das Privileg ?Impersonation?. Dieses Privileg haben nur noch Administratoren |
| 3159 | Windows 2000 bietet die M | Windows .NET Server bietet zus |
| 3160 | Welche Besonderheit hat Logon Timestamp unter Windows .NET Server | Last Logon Timestamp ist die Zeit wann der Benutzer sich das letzte Mal an der Dom |
| 3161 | Windows 2000 QoS verwenden standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PSched\Parameters\Adapters\{} ? REG_DWORD ? NonBestEffortLimit ? auf gew |
| 3162 | Wie kann man den Windows Messenger vom System entfernen | echo off |
| 3163 | | undll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove |
| 3164 | | echo REGEDIT4>%TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3165 | | echo.>>%TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3166 | | echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express]>>%TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3167 | | echo "Hide Messenger"=dword:00000002>>%TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3168 | | echo.>>%TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3169 | | egedit /s %TMP%\RemoveMsgr.reg |
| 3170 | Gibt es die M | Ja, RCONTROL.EXE von Microsoft bietet diese M |
| 3171 | Exchange 2000 Dienste wie IMAP4, NNTP, POP3 sind abh | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IMAP4SVC und POP3SVC\DependOnService so einrichten das diese Dienste nicht abh |
| 3172 | Das Audio Feature des Windows 2000 TS funktioniert nicht wenn keine Soundkarte auf dem TS installiert ist. Wie ist das bei Windows .NET Server | Windows .NET Server bietet einen RDP Audio Treiber, welcher Audio abspielen kann wenn der TS keine Soundkarte hat, der Client aber eine Soundkarte besitzt |
| 3173 | Wie kann man den Windows 2000 / Windows .NET Server GP Loopbackmodus am besten erkl | Eine OU mit Computerkonten ? OU Buchhaltung ? PC1 und PC2 als Mitglied Eine OU mit Benutzerkonten ? OU Finanzen ? User1 und User2 als Mitglied GP f |
| 3174 | Gibt es eine M | Ja, TCMSETUP bietet diese M |
| 3175 | Welche Aufgabe hat die neue Objekt-Klasse InetOrgPerson in Windows .NET Server | Siehe RFC 2798. InetOrgPerson wird in der Regel zur Kommunikation zwischen verschiedenen Verzeichnisdiensten verwendet |
| 3176 | Wie kann man das Spoofing am ISA Server 2000 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MspFltEx\Parameters ? REGD_WORD ? |

| | | |
|------|--|--|
| 3177 | Die Nutzung des KMS von Exchange 2000 setzt die Speicherung des Kennwortes auf der Platte oder die Eingabe des Kennwortes zum Starten voraus. Das Kennwort wird nur in Gro | SpoofDetection ? auf Wert = 0 setzen Das Kennwort mu |
| 3178 | Unter Windows 2000 bestand der DLLCACHE aus tausenden von Dateien. Wie ist das bei Windows XP | Der DLLCACHE unter Windows XP besteht aus einigen CAB-Dateien und erleichtert so das aktualisieren durch Service Packs und das Finden von Dateien |
| 3179 | Unter Exchange 2000 kann man keine Standard Dom | Verwenden Sie ADSIEDIT und L |
| 3180 | Wie kann man in Outlook die pers | Outlook starten Extras ? Anpassen ? Optionen Men |
| 3181 | Wie kann man die HIBERFIL.SYS von einem Windows System I | In den Energieoptionen den Ruhezustand deaktivieren. Danach I |
| 3182 | Gibt es ein Tool unter Windows .NET Server mit welchem man den ?Gesundheitszustand? einer PKI pr | Windows .NET Server Resoure Kit bietet das Tool PKIVIEW.MSC mit welchem man CRL validieren kann, AIA und URL Informationen in jeder CA Hierarchie |
| 3183 | Wie funktioniert das Public Key Signing | Daten werden durch einen Hash Algorithmus mit einem Hash-Wert versehen Hash-Wert wird mit dem Private Key des Senders verschl |
| 3184 | Welche Aufgabe hat der Dienst Update Root Certificates in Windows .NET Server | Es handelt sich hierbei um einen Dienst des Microsoft Root Certificate Programs dem sich ca. 100 Trusted Root Certificates von namhaften Herstellern wie Thawte, Verisign und RSA angeschlossen haben. Sobald zus |
| 3185 | Exchange 2000 erweitert das NTBACKUP Programm um die F | Den Exchange System Manager starten oder folgende Dateien auf die Festplatte des Rechners ohne Exchange 2000 aber mit dem Backup Programm kopieren: Esebcli2.dll aus dem Exchange Server ? BIN Verzeichnis Registry patchen: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\DLLPaths Schl |
| 3186 | | uf Wert = Laufwerk\Pfad\Esebcli2.dll setzen Das ganze ist auch im KB Artikel Q275876 erl |
| 3187 | Welche Gr | 16 KB pro Zertifikat + 4 KB pro Zertifikat wenn der private Schl |
| 3188 | Wie erstellt man eine Offline CA unter Windows .NET Server | Erstellung einer Datei mit dem Namen CAPOLICY.INF. Speichern der Datei im Pfad %WINDIR% der Root CA oder Subordinate CA Installation der Offline Root CA |
| 3189 | Wie lange sollten Zertifikate einer Root CA G | Zwischen 10 und 20 Jahren |
| 3190 | Was passiert wenn man keine CAPOLICY.INF unter Windows .NET Server verwendet wenn um eine Offline CA zu erstellen | Die CRL- und AIA Distribution Points sind hard-codierte in die auszustellenden Zertifikate und setzen die Verteilungspunkte auf den lokalen Computer. Weil eine Offline CA keine Netzwerk-Verbindung hat k |
| 3191 | Ist ein Leerzeichen in einem CA Namen von Windows .NET Server zul | Ja, aber ein Leerzeichen wird als 3 Zeichen langes Wort interpretiert (%20) |
| 3192 | Was ist der Unterschied LDAP:/// und LDAP:// bei einem LDAP CDP (Certificate Distribution Point) unter Windows .NET Server | LDAP:/// sucht ein Objekt von dem ?nahsten? DC. Standard-Verhalten f |
| 3193 | Kann man eine Windows .NET Server PKI in einem Windows 2000 Netzwerk deployen | Ja, allerdings m |
| 3194 | Windows .NET Server unterst | CERTUTIL ?SETREQ CA\RoleSeparationEnabled 1 |
| 3195 | Was ist bei der Wiederherstellung einer Windows .NET Server PKI zu beachten wenn auch die Metabase besch | Die Metabase mu |
| 3196 | Kann man das Zertifikats-Template Management an andere Benutzer als Administratoren unter Windows .NET Server delegieren | Ja, vergeben Sie in AD Standorte und Dienste unter den CN=Public Key Services f |
| 3197 | Wie kann man Windows 2000 Prof / Windows XP Prof. Software RAID 1/5 beibringen | Lizenzrechtlich gar nicht. Verwendung auf eigene Verantwortung. Die Dateien DMBOOT.SYS, DMCONFIG.DLL und DMADMIN.EXE aus dem Verzeichnis %WINDIR%\SYSTEM |
| 3198 | Unterst | Ja, mit Hilfe von Gruppenrichtlinien ? aber nur f |
| 3199 | Was ist ein Subject im Kontext eines Zertifikats von Windows .NET Server | Das Subject beinhaltet einen privaten Schl |
| 3200 | Wo ist der KMS in Exchange Server 2003 geblieben | Exchange Server 2003 (Titanium) hat keinen KMS mehr. Er nutzt die CA des Windows .NET Servers |
| 3201 | Was hat sich bei der Client Lizenzierung unter Windows .NET Server ge | Windows .NET Server unterst |
| 3202 | Mit welcher Performance arbeitet die Exchange 2000 KMS Exportfunktion | Ca. 100 Exporte pro Minute ? Abh |
| 3203 | Unter welchem Umst | Wenn die Reneval Zeit unter 20 Prozent der G |
| 3204 | Kann man RIS in Windows .NET Server so konfigurieren das eine RIS-Installation komplett unattended durchgef | Ja, das Feature hei |

| | | |
|------|--|--|
| 3205 | Welche Dateien kopiert ADPREP.EXE von der Windows .NET Server CD auf eine Windows 2000 Installation | Die Dateien 409.CSV und DCPROMO.CSV |
| 3206 | Windows 2000 Server unterst | Das System wird auf die Nutzung von 2 CPU reduziert. Um die alte Anzahl CPUs nutzen zu k |
| 3207 | Welche Berechtigungen ben | Um das Forest Level zu erh |
| 3208 | Was f | Dynamic Entries TLS Support Digest Authentication Virtual List Views (VLV) Support f |
| 3209 | Unterst | Zum gr |
| 3210 | Welche Sicherheitserweiterungen hat IPSEC in Windows .NET Server | IPSEC unterst |
| 3211 | Wie funktioniert die DOS-Attacke f | Die bekannteste Attacke ist die Versendung von Garbage an IKE Port 500 UDP. IKE versucht jedes Paket zu validieren, schafft es aber bei einer hohen Anzahl Pakete nicht jedes Paket zu validieren und f |
| 3212 | Wie sch | Mit der neuen IKE Protection in Windows .NET Server antwortet der IKE Responder auf das initiale IKE Paket mit einem zus |
| 3213 | Welche SCE Sicherheitsvorlage wird verwendet wenn man einen NT4 DC auf einen Windows .NET Server DC umwandelt | DCUP.INF |
| 3214 | Wie kann man Exchange 2000 komplett aus AD entfernen wenn man es z. B. auf der gleichen Maschine neu installieren m | Exchange 2000 SP1 bietet einen neuen Update Switch. UPDATE /REMOVEORG entfernt die Organisation aus AD. Ist auch in KB Q273478 beschrieben |
| 3215 | Der MBSA findet noch weitere Sicherheitsl | ??????? |
| 3216 | Wie kann man einen Registry Link erzeugen | Z. B. mit Hilfe des Tools REG_LINK von www.ntinternals.net/regln |
| 3217 | Sehr oft wird Circuit Filtering gleichgesetzt mit Paket-Filterung. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede. Welche sind das | Circuit Filtering arbeitet auf dem Transport Layer und bietet die M |
| 3218 | Digest Authentication funktioniert nicht in einer ISA Server Umgebung obwohl dieses Feature aktiviert ist | Digest Authentication erfordert die reversible Passwort-Speicherung im Active Directory (AD Benutzer und Computer ? Benutzer ausw |
| 3219 | ISA Server erm | ISA Server bietet zwar die ?Allow All? Regel aber diese bezieht sich auf TCP, UDP und ICMP. Sie m |
| 3220 | Wie sollte man den Downstream ISA Server in einem Back- to Back DMZ Szenario konfigurieren | Entweder als Secure NAT Client (GW IP der externen NIC des Downstream ISA Server auf den externen ISA setzen) Oder den Firewall Client auf dem Downstream ISA installieren und ihn als Firewall Client des externen ISA konfigurieren |
| 3221 | ISA Secure NAT Clients k | Protokolle wie RPC, FTP. H.323 k |
| 3222 | In den ISA Server Reports tauchen vereinzelt Protokolle mit der Bezeichnung UNKNOWN auf. Worum handelt es sich | Es handelt sich hierbei um Protokolle welche nicht in den ISA Protokolldefinitionsdateien stehen |
| 3223 | Bei der Verwendung der ISA Server Webver | Die einzige M |
| 3224 | Was ist Socket Pooling | Socket Pooling ist ein IIS Feature welches es dem IIS erlaubt auf jedem Interface zu ?horchen? egal welche IP-Adresse eingestellt ist. Damit erh |
| 3225 | Warum sollte man Socket Pooling in Firewall Umgebungen wie ISA deaktivieren | Wenn der Server mit mehreren NIC ausgestattet ist, ist ja nicht jedes Interface als Trusted eingerichtet. Socket Pooling w |
| 3226 | Wie kann man Socket Pooling f | NET STOP W3SVC In das Verzeichnis \INETPUB\ADMINSCRIPTS wechseln CSCRIPT ADSUTIL.VBS SET w3svc/disablesocketpooling true NET START W3SVC |
| 3227 | Wie kann man Socket Pooling f | NET STOP MSFTPSVC In das Verzeichnis \INETPUB\ADMINSCRIPTS wechseln CSCRIPT ADSUTIL.VBS SET msftpsvc/disablesocketpooling true NET START MSFTPSVC |
| 3228 | Wie kann man Socket Pooling f | Mit Hilfe des Tools MDUTIL (ftp://ftp.tacteam.net/isaserver/mdutil.exe) oder mit Hilfe von MS Metaedit 2.2 |
| 3229 | Wie kann man Socket Pooling f | Mit Hilfe des Tools MDUTIL (ftp://ftp.tacteam.net/isaserver/mdutil.exe) oder mit Hilfe von MS Metaedit 2.2 |
| 3230 | Kann man den Winsock Client von MS Proxy 2.0 und den Firewall Client des ISA Servers mischen | Ja, der Winsock Client und der Firewall-Client sind codekompatibel und k |
| 3231 | Welche Beziehungen hat der Winsock Client von Proxy 2.0 zum Firewall-Client von ISA Server 2000 | Der Firewall-Client ist der Winsock Client von Proxy 2.0 mit einigen Erweiterungen. Beide sind vollst |
| 3232 | Was ist das FTP Port Attacking | Einige FTP-Server Implementierungen erlauben ein FTP PORT Commando um eine Verbindung zwischen einem FTP Server und einem anderen Port einer anderen Maschine aufzubauen. Das kann von einem |

| | | |
|------|--|---|
| | | Intruder genutzt werden um gefakte Verbindungen aufzubauen |
| 3233 | Wie kann man das FTP Port Attacking am IIS Server ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSFTPSVC\Parameters ? REG_DWORD ? EnablePortAttack ? auf Wert = 0 setzen |
| 3234 | Was ist bei der Angabe von Adressen in ISA Ziels | Verwenden Sie immer FQDN in Ziels |
| 3235 | Was ist bei der ISA Webver | Der FQDN des Server Zertifikats mu |
| 3236 | Bei der Verwendung von RIS kann man Client im AD Pre-authentifizieren. Kann man einen Computer Account anlegen auch wenn man keine GUID zur Hand hat | Ja, das Tool GUIDGEN aus dem Exchange 2000 Server SP3 bietet diese M |
| 3237 | Unter Windows 2000 gab es keine M | Windows .NET Server bietet das Feature der sogenannten Tombstone Reanimation |
| 3238 | In welcher Reihenfolge sucht Windows .NET Server nach ADM-Templates | Benutzerdefinierter Pfad (bestimmbar |
| 3239 | Gibt es die M | Jein. In der derzeitigen Version von GPMC existiert keine M |
| 3240 | Windows .NET Server bietet das neue Feature namens WMI-Filter. Wie verhalten sich Windows 2000 Clients bei GPOs mit WMI-Filtern | Windows 2000 Computer ignorieren WMI-Filter |
| 3241 | GPMC in Windows .NET Server l | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Group Policy Management Console\AssumeForestTrust ? auf Wert = 0 setzen |
| 3242 | Welche Eigenschaften hat NAT Traversal in Windows .NET Server | UDP Encapsulation f |
| 3243 | Warum schaltet ein Windows .NET Server nicht in den konfigurierten Energiesparmodus | Standardm |
| 3244 | Wie kann man eine Windows 2000 Offline CA erstellen | Siehe MS KB Artikel Q271386 |
| 3245 | Wo werden Zertifikate in einer MS PKI gespeichert | In einer MS PKI existieren 5 Speicherorte: CA = Speichert Issuing und intermediate CA Zertifikate in einer hierarchischen Struktur MY = Speichert das Benutzer- oder Computerzertifikat f |
| 3246 | Wie kann man auf einem Windows 2000 System nicht ben | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBCINST.INI ? die gew |
| 3247 | Die Installation der MS Jet Engine installiert eine Menge evtl. nicht ben | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet |
| 3248 | Wie kann man f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text\DisabledExtensions ? die gew |
| 3249 | Wieso kann man keinen Exchange Server auf dem ISA Server selbst ver | Das Socket Pooling kann nicht f |
| 3250 | Ben | Jein, die MS KB Artikel widersprechen sich. Wenn Sie Probleme in dieser vermuten aktivieren Sie das Recht der ?lokalen Anmeldung? der betroffenen Benutzer. ACHTUNG. Das aktivieren dieses Rechtes auf einem DC f |
| 3251 | Warum kann man bei einigen News-Servern keinen Newsfeed f | Einige Newsserver, darunter auch NEWS.MICROSOFT.COM unterst |
| 3252 | Gibt es eine M | Ja, der Zertifikatsserver protokolliert seine Installationsschritte in der Datei certocm.log im Verzeichnis %WINDIR% |
| 3253 | Gibt es eine M | Ja, das COM-Setup protokolliert seine Installationsschritte in der Datei comsetup.log im Verzeichnis %WINDIR% |
| 3254 | Wo protokolliert der IIS 6.0 Server seine T | IIS6.LOG im Verzeichnis %WINDIR% |
| 3255 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich von der CLI unter Windows .NET Server den freien Speicherplatz auf einem Datentr | Ja, Freedisk.exe bietet diese M |
| 3256 | Gibt es die M | Ja, TASKKILL.EXE bietet diese M |
| 3257 | IIS 6.0 in Windows .NET Server unters | Das IIS Metabase Flag AuthFlag ist per Default so eingestellt das es das Passport Konto versucht einem Active Directory Konto zuzuordnen. Das Flag kann mit Hilfe von Metaedit ge |
| 3258 | Wie kann man IIS .NET Passport Mapping zum AD unter Windows .NET Server einrichten | Um ein Passport Mapping zu einem AD Konto einzurichten muss die PUID (Bestandteil des .NET Passport Tickets) einem Konto im AD zugeordnet werden. Das erstmalige Mapping von PUID zu AD-Konto wird als Provisioning bezeichnet |
| 3259 | Kann man Webserver-Zertifikate von Windows .NET Server zwischen einzelnen Webservern verschieben | Ja, das funktioniert. Der IIS Manager bietet diese Option in dem Reiter Verzeichnissicherheit |
| 3260 | Welche Security Levels existieren in Windows .NET Server f | 0 = unspezifiziert. L |
| 3261 | Was kostet die Verwendung von .NET Passport in einer Firma | 1500 \$ zum Testen und eine j |
| 3262 | Kann man den POP3 Service von Windows .NET Server von der CLI verwalten | Ja, WINPOP.EXE bietet diese M |
| 3263 | Wie kann man den NT4 Zertifikats-Server 1.0 aus dem Option Pack auf einen Zertifikatsserver unter Windows 2000 updaten | CERTUTIL ?ConvertMDB |
| 3264 | Welche Aufgaben hat ein Policy Modul im Windows | Das Policy-Modul (CERTPDEF.DLL) enth |

| | | |
|------|--|--|
| 3265 | 2000 Zertifikatsserver Welche Aufgabe hat ein Exit Modul im Windows 2000 Zertifikatsserver | Das Exit-Modul (CERTXDS.DLL) ist f |
| 3266 | Wie bekommt man Zugang zu dem Tool EVENTCOMB | Das Tool EVENTCOMB ist Bestandteil des Security Operation Guides von Microsoft. Man kann diese Tool-Sammlung von www.microsoft.com downloaden. Suchen Sie nach der Datei SECOPS.EXE |
| 3267 | Wie kann man einen Exchange 2000 manuell deinstallieren | Sie MS KB Q260378 |
| 3268 | Gibt es ein Tool mit welchem man f | Ja LogParser 2.0 von Microsoft bietet diese M |
| 3269 | Welche Security-Templates nutzt Windows 2000 bei einem Update von NT4 | DWUP.INF f |
| 3270 | Wie kann man ein Upgrade von NT auf Windows 2000 davon abhalten bestimmte Sicherheitseinstellungen zu | Dazu m |
| 3271 | Gibt es die M | Ja, im MUI Pack des Windows .NET Servers ist das Tool CLMT.EXE (Cross Language Migration Tool) enthalten mit welchem Sie folgende Versionen in eine englische Version wandeln k |
| 3272 | Wie kann man alle EFS-verschl | CIPHER ? /N = Diese Option kann nur mit /U verwendet werden. Dies verhindert die Aktualisierung von Schl |
| 3273 | Wie kann man SUS unter Windows 2000 f | Von einem PC mit Internetzugang die XML Security-Datenbank von MS downloaden und die XML-Datenbank im Verzeichnis C:\INETPUB des Intranet-Webserverns speichern |
| 3274 | Microsoft bietet mit dem MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) ein Tool zum Scannen von PCs auf Sicherheitsl | Ja, MSBACLI.EXE bietet diese M |
| 3275 | Wie kann man die Netzwerk-Br | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\BridgeMP REG_DWORD ? DisableForwarding auf Wert = 1 setzen. Computer neu starten |
| 3276 | Wie kann man die UNC-Pfad | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ? REG_DWORD ? DisableUNCCheck ? auf Wert = 1 setzen. Ab- und wieder Anmelden |
| 3277 | Wie kann man den Netzwerk-Monitor Client unter Windows XP installieren | Windows 2000 hat einen mitgelieferten Netzwerk Monitor Client. Windows XP hat keinen. Sie m |
| 3278 | Ist QCHAIN unter Windows XP noch erforderlich | Nein, QCHAIN ist in Windows XP nicht mehr erforderlich weil der entsprechende Installer die QCHAIN Funktionalit |
| 3279 | Ist QCHAIN unter Windows 2000 noch erforderlich | Ja bis zur Windows 2000 SP3 Version. Ab SP3 ist die QCHAIN Funktionalit |
| 3280 | Mit Hilfe des Tools RDPCLIP aus dem Windows 2000 Resource Kit k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns ? REG_SZ ? RDPDR |
| 3281 | Gibt es Zusatzsoftware mit welcher zwischen Terminal Server und ?Client ausgetauscht werden k | Ja, das Tool TSDropCopy von www.analogx.com /contents/download/system/tsdc.htm bietet diese M |
| 3282 | Kann man Schema- | Jein, Schema- |
| 3283 | Wie kann man ein .NET Passport Konto zu einem Active Directory Konto mappen | Das geht z.B. |
| 3284 | Welche Aufgabe haben NTDS Quotas unter Windows .NET Server | Mit Hilfe der NTDS Quotas kann die Anzahl der Objekte f |
| 3285 | Wie k | Mit Hilfe der Tools DSADD, DSMOD, DSQUERY. Diese Tools sind Bestandteil des Windows .NET Servers |
| 3286 | Was passiert beim Im- und Export von Disk Quotas unter Windows 2000 | Es werden nur die Quota-Einstellungen f |
| 3287 | Warum funktionieren NTDS Quotas nicht mit der Schema Partition von Active Directory unter Windows .NET Server | Die Schema-Partition unterst |
| 3288 | Was ist nach dem Hinzuf | Der Server mu |
| 3289 | Was f | File-Level Scanner ? nicht einsetzen MAPI Scanner ? |
| 3290 | Wie kann man unter Exchange 2000 ermitteln ob ein VAPI Scanner installiert ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeIS\VirusScan. Wenn der Schl |
| 3291 | Was ist der Windows Update Catalog | Der Windows Update Catalog bietet die M |
| 3292 | Wie kann man den Windows Update Catalog aufrufen | http://windowsupdate.microsoft.com starten Windows Update anpassen Anzeigen des Windows Update Links Einstellungen speichern |
| 3293 | Funktioniert die integrierte Windows Authentication mit MS Proxy 2.0 | Nein |
| 3294 | Funktioniert die integrierte Windows Authentication mit ISA 2.0 | Ja |
| 3295 | Warum funktioniert Account Delegation in Windows .NET Server nicht mehr | In Windows .NET Server mu |
| 3296 | Was ist Constrained Delegation in Windows .NET Server | Constrained Delegation ist ein neues Feature der Berechtigungs-Delegierung von Windows .NET Server. Folgende Zust |
| 3297 | Wie kann man sich alle SPN (Security Principal Name) unter Windows .NET Server anzeigen lassen | Mit Hilfe des Tools SETSPN.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools |

| | | |
|------|---|--|
| 3298 | Obwohl mit Hilfe der Objekt-Verwaltung die vollst | SETSPN ?L COMPUTERNAME |
| 3299 | Welche Sicherheitsvorlage hat unter Windows 2000 Vorrang wenn man diese miteinander mergen will | Der delegierte Benutzeraccount mu Die zuletzt eingespielte Vorlage hat Vorrang vor der Originalvorlage wenn dort |
| 3300 | Welches Authentifizierungsverfahren nutzt Exchange 2003 zwischen FE und BE | Exchange 2003 nutzt Kerberos f |
| 3301 | Was macht RPC + | Ein Feature des Windows .NET Servers. RPC Datenverkehr wird |
| 3302 | Unterst | Nein |
| 3303 | Wie kann man auf einem Exchange 2003 FrontEnd Server Kerberos ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\DAV\FEKerberos ? auf Wert = 1 setzen |
| 3304 | Welche Erweiterungen hat Exchange 2003 in Bezug auf OWA Anmeldung | Die Anmeldung wir nicht mehr im Browser sondern in einem Cookie gespeichert. Beim Abmelden wird das Cookie gel |
| 3305 | Wo kann man den Cookie Timeout unter Exchange 2003 setzen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? KeyInterval ? auf Wert zwischen 1 und 1440 setzen |
| 3306 | Ist jetzt Rechtschreibpr | Ja |
| 3307 | Unterst | Ja |
| 3308 | Wie kann man Exchange 2003 OWA Attachment Blocking einschalten | HKEY_LOCAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? DisableAttachments 0 = alle Attachments erlauben 1 = alle Attachments verweigern 2 = Nur Attachments von BE-Servern erlauben |
| 3309 | K | Ja das ist m |
| 3310 | Kann man einen Dump der Exchange 2003 Installation zu Diagnosezwecken etc. erstellen | Ja, EXCHDUMP.EXE bietet diese M |
| 3311 | Existiert ein Migrations-Tool von Exchange | Ja. Das Microsoft Exchange Public Folder Migration Tool bietet diese M |
| 3312 | Kann man ein InetOrgPerson unter Exchange 2003 E-Mail enablen ? | Ja aber nur im nativen Exchange 2003 Modus |
| 3313 | Welche Einschr | Diese Gruppen sind nur in einer reinen Exchange 2003 Umgebung verf |
| 3314 | Unterst | Ja, Outlook Mobile Access f |
| 3315 | Wie kann man Exchange 2000 so konfigurieren das es eine Unterst | Auf dem Exchange 2000 mu |
| 3316 | Wie unterst | Der Exchange System Manager bietet einen E-Mail Wizard der dem Administrator bei der Einrichtung einer SMTP Dom |
| 3317 | Wie kann man bei Windows 2000 die SFC Einstellungen auf den Urzustand zur | Das ist nicht m |
| 3318 | Wie kann man bei Windows .NET Server die SFC-Einstellungen auf den Urzustand zur | SFC /REVERT |
| 3319 | Was hat sich bei dem Mailbox Recovery von Exchange 2003 ge | Exchange 2003 liefert das Mailbox Recovery Center mit dessen Hilfe ein Mailbox-Recovery wesentlich einfacher ist |
| 3320 | Was hat sich bei den | |
| 3321 | Wie viele maximale VPN Verbindungen kann man mit dem Windows Server 2003 aufbauen | Maximal 16.000 PPTP Verbindungen Maximal 30.000 L2TP Verbindungen |
| 3322 | Wieviel Speicherplatz wird f | Ca. 2 KB pro Mitglied einer query based distribution group |
| 3323 | Welche Erweiterungen haben die Queue- | Exchange 2003 liefert einen neuen Queue-Viewer mit dessen Hilfe Sie die Warteschlangen f |
| 3324 | K | Ja der Exchange 2003 System Manager bietet die M |
| 3325 | Welche Erweiterung hat ArchiveSink jetzt unter Exchange 2003 | ArchiveSink unter Exchange 2003 unterst |
| 3326 | Bei Exchange 2003 existiert es eine Recovery-Storage Group. Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange\Parameters\System ? REG_DWORD ? Recovery SG Override auf Wert = 1 setzen |
| 3327 | Wieso l | Um von einer Arbeitsstation Exchange 2000 verwalten zu k |
| 3328 | | MTP Service Windows .NET Server Adminpack RC2 |
| 3329 | Gibt es f | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ System Schema Version: Windows 2000 Beta 3 = 12 Windows 2000 2195 = 13 Windows .NET RC1 = 29 Windows .NET RC2 = 30 Windows Server 2003 = 31 |
| 3330 | Ben | Nein das ist nicht mehr notwendig In Windows XP f |
| 3331 | Kann man unter Windows XP Unicode Zeichen als Kennwort eingeben | Ja das ist m |
| 3332 | Windows NT 4.0 liefert mit SP2 die PASSFLT.DLL. Gibt es eine Erweiterung | Ja, die NSA liefert ENPASFLT.DLL erh |

| | | |
|------|--|---|
| 3333 | Welche | Aufgaben Kalender Rechtschreibpr |
| 3334 | Gibt es eine M | Ja, PowerControl 1.1 von Ontrack (www.ontrack.com) bietet diese M |
| 3335 | Existiert ein Tool mit welchem man leicht aus Registry Keys .ADM-Dateien f | Ja, REG2ADM.EXE bietet diese M |
| 3336 | Die Arbeit mit dem Tool CSVDE unter Windows 2000 kann sehr aufw | Das Tool Carlos von www.kaczynski.de bietet ein grafisches FrontEnd |
| 3337 | Wie kann man bei Windows Server 2003 f | Netdom /EnableSidhistory |
| 3338 | Wie kann man unter Windows 2000 / XP / Windows Server 2003 einen beschreibenden Text f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ - REG_SZ - SRVComment auf gew |
| 3339 | Wann kann man das Tool Archive Sink unter Exchange 2000 nutzen | Ab SP1. Registrieren Sie die Archive Sink mit dem Tool CSCRIPT Cscript archivesink_setup.vbs install SMTP VirtualServerNummer Verzeichnis der Dateien |
| 3340 | Wieso tauchen bei Verbindungen unter Windows 2000 immer zwei Verbindungen auf. Einmal die Verbindung des Benutzers und einmal die Verbindung des SYSTEM-Accounts unter Windows 2000 welcher die Verbindung aufbaut | Die Verbindung COMPUTERTNAME\$ ist die Verbindung des SYSTEM-Accounts unter Windows 2000 welcher die Verbindung aufbaut |
| 3341 | Wie kann man unter Exchange 2000 eines Resource Mailbox anlegen um Ressourcen verwalten zu k | Eine Mail Resource ben |
| 3342 | Wieso kann man sich mit einem neu erstellen Benutzer-Account / Exchange Mailbox nicht am Outlook anmelden | Der Prozess zum Erstellen von E-Mail Adressen unter Exchange 2000 kann bis zu 10 Minuten dauern. Ohne eine E-Mail Adresse ist keine Anmeldung an Outlook m |
| 3343 | Wie kann man Role Separation unter Windows Server 2003 PKI aktivieren | CERTUTIL ?setreg ca\RoleSeparationEnabled 1 |
| 3344 | Wie kann man Role Separation unter Windows Server 2003 deaktivieren | CERTUTIL ?setreg ca\RoleSeparationEnabled 0 |
| 3345 | Windows Server 2003 PKI bietet die M | Der private Schl |
| 3346 | Welche Bedeutung / Funktion haben bestimmte Zertifikatsdateien unter Windows Server 2003 PKI | PKCS#7 (*.CER, *.CRT) ? Zum Exportieren des Zertifikats ohne den assoziierten privaten Schl |
| 3347 | Was sind Basic Constraints im Kontext der Windows Server 2003 PKI | Basic Constraints erlauben es einem CA-Administrator die maximale Pfad-L |
| 3348 | Warum sollten Basic Constraints nicht auf ein Root CA Zertifikat angewendet werden | Eine |
| 3349 | Was sind Name Constraints im Kontext der Windows Server 2003 PKI | Name Constraints legen die erlaubten und verweigerten Namespaces f |
| 3350 | Was sind Application Policies im Kontext der Windows Server 2003 PKI | Application Policies definieren den Zweck f |
| 3351 | Kann man Gruppenrichtlinien zwischen Windows 2000 Dom | Nicht mit den eingebauten Windows Werkzeugen. Sie ben |
| 3352 | Kann man Gruppenrichtlinien zwischen Windows Server 2003 Dom | Ja das ist mit Hilfe des optional erh |
| 3353 | Warum kann man nicht so einfach Gruppenrichtlinien von einem PC zu einem anderen kopieren | GP werden an einer Vielzahl von Orten (z. B. SYSVOL, Active Directory usw.) gespeichert In GP werden SID gespeichert welche Dom |
| 3354 | Welche Erweiterungen hat WPA in Windows XP SP1 | Produkt-Key Validierung w |
| 3355 | Gibt es eine | Ja, MS hat ein Whitepaper. Sie k |
| 3356 | Wie kann man unter Windows NT4 die ?Site Awareness? von DFS deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dfs\Parameters] ? REG_DWORD ? DfsDisableSiteAwareness ? auf Wert = 1 setzen |
| 3357 | Was ist der Unterschied zwischen WWW und Internet bei der TS Lizenz-Aktivierung unter Windows 2000 | WWW = Proxy-Verbindung Internet = direkte Verbindung |
| 3358 | Wie kann man mehrere NET Befehle unter Windows 2000 in einem Befehl ausf | Z. B. NET STOP DIENST & NET START DIENST |
| 3359 | Wie kann man einem externen Account aus einem anderen Forest eine Exchange 2000 Mailbox zuteilen | Siehe MS KB Q322890 |
| 3360 | Wo kann man bei Outlook nachsehen ob es sich um serverbasierte Regeln oder um clientbasierte Regeln handelt | Das kann man im Regel-Assistenten sehen. Wenn es eine client-basierte Regel ist, steht "nur Client" in Klammern hinter dem Regelnamen |
| 3361 | Windows Server 2003 PKI bietet die M | Je nach Hardware Ausstattung im Schnitt ca. 100 exportierte Records pro Minute |
| 3362 | Welche Auswirkung hat das Setzen des Schalters ?Benutzer mu | Die Pa |
| 3363 | Welche Einschr | Ist auf den Windows XP Maschinen das Simple File Sharing aktiviert k |
| 3364 | Was ist zu beachten wenn man unter Exchange 2000 den Windows 2000 SMTP Dienst deinstalliert und anschlie | Da Exchange 2000 auf dem Windows 2000 SMTP Dienst aufbaut und diesen erweitert m |
| 3365 | In welchen Schritten vergr | In Schritten von 1 MB |
| 3366 | Wie kann man die Interface Nummer einer NIC unter Windows 2000 ermitteln | Z. B. mit ROUTE PRINT. Die ersten Hex-Zeichen entsprechen der Interface Nummer |
| 3367 | K | Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences\FBPublishRange |
| 3368 | Nach Einrichtung eines Exchange 2000 Newsfeeds kann man die Gruppen nicht mehr gesamt sondern nur einzeln im Exchange System Manager l | Verwenden Sie Outlook um die ganze Newsgrouphierarchie auf einmal zu l |

| | | |
|------|--|--|
| 3369 | Viele Newsserver (auch Exchange 5.X und 2000) unterst | |
| 3370 | Wie kann man verhindern das Benutzer Favoriten aus dem IE exportieren und importieren k | HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Internet Explorer ? REG_DWORD ? DisableImportExportFavorites ? auf Wert = 1 setzen |
| 3371 | Wenn man versucht auf eine Datei des SIS (Single Instance Storage) von Windows 2000 RIS zuzugreifen wird der Zugriff verweigert | Die Datei hat evtl. das Dateiattribut Read Only. Entfernen Sie das Read Only Attribut mit ATTRIB ?R |
| 3372 | Wie kann man eine Build In Gruppe von Windows 2000 dem System hinzuf | Das geht nicht |
| 3373 | Wie kann man Windows 2000 so konfigurieren das der Computer-Name am Prompt angezeigt wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor ? REG_SZ AutoRun - auf Wert Runprompt [%computername%]\$\$\$P\$G setzen |
| 3374 | Wie kann man verhindern das Exchange 2000 Benutzer E-Mails versenden d | E-Mail aktivierte Gruppe mit dem Namen ?KEIN INTERNET MAIL? erstellen und die gew |
| 3375 | Wie kann man verhindern das Exchange 2000 Benutzer E-Mails empfangen d | Verwenden der Gruppe ?KEIN INTERNET MAIL? Jeder Benutzer dieser Gruppe ben |
| 3376 | Wie kann man einen Windows 2000 Server vor DNS Poisoning sch | DNS Server MMC starten Eigenschaften Erweitert ?Zwischenspeicher vor Besch |
| 3377 | Kann man das RIS Tool RBFQ auch ohne installiertem RIS Server verwenden | Ja das geht |
| 3378 | Wie kann man den Windows 2000 DNS Server vor missbr | Das Verzeichnis %systemroot%\system32\dns so mit NTFS Berechtigungen belegen das nur ein Administrator und das Konto SYSTEM Zugriff hat |
| 3379 | Bei der Verwendung von AD-integriertem DNS werden die Daten im AD gespeichert. Wenn ein DNS-Standard-Zonen Server verwendet wird nicht mehr. Wie kann man den DNS Server besser vor unbefugtem Zugriff sch | Die DNS-Daten und die Logfiles nicht auf der System-Partition speichern, sondern in einem Verzeichnis mit explizit f |
| 3380 | IIS 5.0 / 6.0 verwendet die Metabase zum Speichern der meisten IIS Einstellungen. Wie kann man die Metabase vor Missbrauch sch | Der Datei METABASE.BIN entsprechende Berechtigungen vergeben so das nur das System und der Administrator Zugriff hat |
| 3381 | Bei dem Versuch ein Ereignisprotokoll einer NT4 Maschine von einem Windows 2000 PC zu speichern ist keine Speicherung im .EVT-Format m | Die Ereignisanzeige kann nur auf der lokalen Maschine im EVT-Format gespeichert werden. |
| 3382 | Gibt es die M | Ja, die Firma Microgarden (www.microgarden.com) bieten die kostenlosen ?Microgarden Outlook Tools? |
| 3383 | Woher bekommt man den Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) | http://download.microsoft.com/download/e/5/7/e57f498f-2468-4905-aa5f-369252f8b15c/mbsasetup.msi |
| 3384 | Bei Einsatz des MBSA wird eine XML-Datei von der MS Webseite mit den Definitionen ben | Sie k |
| 3385 | Was bedeutet die Deaktivierung von ?NetBIOS over TCP/IP? in den WINS-Eigenschaften der Netzwerkkarte unter Windows 2000 | Damit wird nur der NetBIOS Session Service (TCP Port 139) deaktiviert. Damit wird das SMB Protokoll nicht komplett deaktiviert |
| 3386 | Wie kann man ?NetBIOS over TCP/IP? unter Windows 2000 komplett deaktivieren | Ger |
| 3387 | Gibt es die M | Ja, auf der Webseite http://officerecovery.com/exchange/?204800 finden Sie das Tool OST2PST welches das kann |
| 3388 | Was ist der Unterschied zwischen Windows XP SP und Windows XP SP1a | Windows XP SP1a enth |
| 3389 | Wie kann man die maximale Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SchedulingAgent REG_DWORD - MaxLogSizeKB ? auf gew |
| 3390 | Windows Server 2003 enth | |
| 3391 | Smart Card Reader in Deutschlang werden in drei Klassen eingeteilt (1-3). Welche Besonderheiten haben diese Klassen | Claas 1 = Smart Card Reader mit dem niedrigsten Sicherheitsniveau. Bestehen in der Regel aus einem Leser. Die restliche Logik ist auf dem PC installiert. Diese Klasse bietet nur geringe Sicherheit was die Zertifikats |
| 3392 | Was ist bei der Einrichtung eines SMTP-Connectors von Exchange 2000 bei der ausgehenden Gr | Sobald die Nachrichten die Exchange Organisation verlassen kann sich die Nachrichtengr |
| 3393 | Bei der Migration von IIS5 auf IIS6 unter Windows 2003 gelten welche Aussagen | Neuinstallation von IIS6 = Isolationsmodus f |
| 3394 | Wieviele virtuelle Kan | Bis zu 64 virtuelle Kan |
| 3395 | Wieviele virtuelle Kan | Bis zu 32 virtuelle Kan |
| 3396 | Mit Citrix kann man Aufl | Microsoft limitiert die maximal Aufl |
| 3397 | Bei Windows 2000 Server AD war es immer sehr schwer einen Server aus dem AD zu entfernen wenn dieser nicht mehr da war. Wie ist das bei Windows Server 2003 | Windows Server 2003 bietet die M |
| 3398 | Gibt es die M | Ja, n |
| 3399 | Wo kann man die Anzahl der Idle Session auf einem Citrix Metframe Server festlegen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\TerminalServer\IdleWinStationPoolCount. Die Anzahl der Idle Sessions kann allerdings nicht 10 |
| 3400 | Die Microsoft Terminal Server Lizenzierung hat den Nachteil das einmal vergebene Lizenzen nicht wieder | Ja, MS KB Q287687 beschreibt eine L |

freigegeben werden auch wenn die Lizenz nicht mehr ben

| | | |
|------|--|--|
| 3401 | Warum ist uPnP nicht mehr in Windows Server 2003 verf | uPnP ist mehr ein Home-Feature f |
| 3402 | Was ist bei der Verwendung des Exchange 2000 Conferencing Servers in Bezug auf die Windows 2000 Standorte zu beachten | Wenn Sie aus dem Internet auf den Exchange Conferencing Server zugreifen wollen m |
| 3403 | Wieso ist Veritas Wininstall nicht mehr bei Veritas verf | Veritas hat die Software an die Fa. OnDemand (www.ondemandsoftware.com) im Juni 2002 verkauft |
| 3404 | In Windows 2000 AD war es nicht m | Windows Server 2003 erlaubt mit zwei Resource Kit Utilities (ReDirUSR und ReDirCOMP) die Umleitung f |
| 3405 | Welche Erweiterungen hat SUS SP1 f | SUS kann jetzt auf einem AD DC und einem SBS installiert werden Bessere Integration mit IISLockdown Details zu den einzelnen Software-Update Packages Installation auf der Default IIS Website Erh |
| 3406 | | Ja, Der Print Migrator 3.0 bietet die M |
| 3407 | Ist es unter Windows 2000 m | Ja, das geht. Es folgt eine Anleitung: Gehen Sie in die gew |
| 3408 | In Exchange 2000 konnte man nur statische Verteilerlisten anlegen. Wie ist das bei Exchange 2003 | Exchange 2003 unterst |
| 3409 | Welche | Das UI wurde erweitert Neue Suchfunktionen M |
| 3410 | Exchange 2000 bietet keine M | Bei Exchange 2003 k |
| 3411 | Wieso ist das Laufwerk M (Web Storage) unter Exchange 2003 nicht mehr verf | |
| 3412 | Wieviele gleichzeitige CA (Connection Agreements) kann ein ADC unter Windows 2000 / Exchange 2000 gleichzeitig verkraften | Je nach Hardware und Auslastung zwischen 50-60 CA pro ADC-Server |
| 3413 | Wie wirkt sich der SPAM Filter von Exchange 2003 auf eingehende E-Mails aus | Jede eingehende E-Mail durchl |
| 3414 | Welche Erweiterungen hat der ADC in Exchange 2003 | Neben einer Reihe von kleinen |
| 3415 | Bei Exchange 2000 mu | Bei dem Setup von Exchange 2003 mu |
| 3416 | Wieso braucht man f | Die Schema-Dateien von Exchange 2003 und des ADC sind identisch |
| 3417 | Windows Server 2003 bietet das MUI (Multi User Language) Feature mit welchem man eine englische Windows Server 2003 Installation nationalisieren kann. Was bietet die MUI noch | Die MUI kann auch Office XP, Terminal Server, SQL Server, MSX Server usw. nationalisieren |
| 3418 | Angeblich kann man auf ?dynamische? Festplatten von Windows 2000 / XP nicht | Man kann mit Hilfe des LINUX Klons Knopix darauf zugreifen. Knopix wird auf CD geliefert und ist von CD bootf |
| 3419 | Kann der Exchange 2000 ESM auf einer Windows XP Professional Maschine installiert werden | Nein, zur Zeit bietet MS keine Unterst |
| 3420 | Wie kann man verhindern das Hauptbenutzer unter Windows XP Drucker installieren d | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanManPrintServices ? AddPrinterDrivers auf Wert = 1 setzen |
| 3421 | Wie kann man verhindern das Benutzer aus anderen Windows 2000 Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Software\Microsoft\TelnetServer\1.0 ? REG_DWORD ? AllowTrustedDomain ? auf Wert = 0 setzen |
| 3422 | Der ISA Server verlangt 100 MB Minimum Cache f | Nein, der ISA verhindert dann die Installation |
| 3423 | Wie kann man Windows 2000 Benutzerprofile ?retten? wenn der PC in eine neue Dom | Auf der Arbeitsstation das Profil ?Default User? umbenennen. Dann das Profil des Benutzers in den Namen ?Default User? umbenennen. Diesem Profil Rechte f |
| 3424 | Bei Exchange 2003 steht das Laufwerk M nicht mehr zur Verf | Ja, aber auf eigene Gefahr: SUBST M: \\.\BackofficeStorage |
| 3425 | Es besteht seit l | http://oca.microsoft.com/en/welcome.asp |
| 3426 | Unter welchen Umst | Wenn der Server ein Cluster Server ist Wenn der Server in einem NLB Cluster Mitglied ist Wenn der Server MultiHomed ist und mit mehreren unterschiedlichen Netzen verbunden ist und IP Routing aktiv ist |
| 3427 | Wie kann man Outlook Express so einrichten das es AD Accounts mit Exchange 2000 verwendet | Outlook Express starten ? Tools ? Erweitert - Hinzuf |
| 3428 | Die Erinnerungen in Outlook 2000 in Verbindung mit Exchange 2000 werden nicht angezeigt. Wie kann das behoben werden | Lt. MS ist das Problem bekannt. Wechseln Sie in das Outlook Programmverzeichnis und f |
| 3429 | Mit Hilfe des ISA Servers kann man Ziels | Verwenden Sie den kostenlosen ISA Website Importer der Fa. BECOM Gmbh und Tobias Weltner (http://www.becom-gmbh.de) |
| 3430 | Bestimmte Ordner im Outlook Postfach werden in englischer Sprache angezeigt | OUTLOOK.EXE /RESETFOLDERNAMES |
| 3431 | Standardm | ADSIEDIT - Objekt garbageCollPeriod CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=Dom |
| 3432 | Woran kann man permanente (Tattooing) und tempor | Permanente Richtlinien werden Blau dargestellt, tempor |
| 3433 | Bei dem Zugriff auf Active Directory | Das System vergleicht die Namen im Zertifikat mit der |

| | | |
|------|--|--|
| | | Verbindung. Deshalb kommt keine Verbindung zu stande. Verwenden Sie statt dessen einen FQDN zum Verbindungsaufbau |
| 3434 | Der Microsoft SQL Server verwendet nur 2 GB RAM obwohl die AWE und PAE Einstellungen aktiv sind | Der SQL Service-Account hat nicht das Recht ?Lock Pages in Memory? |
| 3435 | Wo kann man das Intervall einstellen mit welchem eine Windows 2000 / XP Maschine DFS Anfragen an den DFS-Server sendet | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters ? REGD_WORD ? DfsDcNameDelay ? auf eine Zeit von 15 ? 360 Minuten stellen |
| 3436 | Wie kann man den Keep Alive Timeout vom Internet Explorer konfigurieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet ?REG_DWORD ? KeepAliveTimeout ? Angabe in Millisekunden ? Computer neu starten |
| 3437 | Wieviele Prozessoren werden bei der Verwendung von Hyper-Threading bei einer Dual Prozessor Xeon Maschine unter Windows XP Professional angezeigt | 2 CPU ? Windows XP kann nur zwei CPU verwenden |
| 3438 | Mit Hilfe des Exchange 2000 Migrations-Wizard war es mit SP1 m | Ja, Exchange 2000 ab SP2 bietet mit dem Migrations-Assistenten diese M |
| 3439 | Unter Windows 2000 kann man keine dynamischen Datentr | Der Partition-Manager von www.ranish.com bietet diese M |
| 3440 | Wie kann man IPv6 dazu veranlassen zur Namensaufl | NETSH INTERFACE IPV6 ADD DNS Name der Verbindung ? Angabe der IPv6 Adresse DNSMCD /CONFIG /ENABLEIPV6 1 |
| 3441 | Wie kann man f | Laden Sie sich die Software GFI Maillessentials (www.gfi.com). Die Software ist 60 Tage g |
| 3442 | Was ist bei der Verwendung von Ping unter Windows Server 2003 zu beachten | Der Befehl PING hat zwei neue Parameter. PING /4 erzwingt IPv4 PING /6 erzwingt IPv6 |
| 3443 | Wie kann | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\GUID der NIC\Parameters\IP-Adresse auf gew |
| 3444 | Welche Aufgabe hat Session Direction des Terminal Servers von Windows Server 2003 | Session Redirection leitet die urspr |
| 3445 | Wof | Er wird f |
| 3446 | Was ist bei der Verwendung von RENDOM unter Windows Server 2003 und Exchange 2000 / 2003 zu beachten | RENDOM funktioniert nicht wenn sich im Forest eine Exchange 2000 / 2003 Installation befindet |
| 3447 | Wie kann man Outbound Mail unter Exchange 2000 verweigern | Erstellen Sie einen SMTP-Connector ? geben Sie die gew |
| 3448 | Bei der Verwendung der Recovery Konsole unter Windows XP erscheint die Fehlermeldung das das Kennwort ung | Evtl. haben Sie Sysprep zum Erstellen des Images verwendet oder Sysprep 2.0 installiert. Sysprep ver |
| 3449 | Wie kann man die Java VM unter Windows XP deinstallieren | RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,UnInstall Neustart L |
| 3450 | Wie kann man unter Windows XP das Scrolling des Start Men | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced StartMenuScrollPrograms ? auf Yes oder No setzen |
| 3451 | Was ist das neue Feature ?Closest Site Selection? von Windows Server 2003 DFS | Closest Site Selection von Windows Server 2003 ist das Feature des DFS Client zu versuchen als aller erstes auf DFS-Ressourcen in der lokalen Site zuzugreifen. Erst wenn die Informationen in der lokalen Site nicht zur Verf |
| 3452 | Wie kann man unter Windows Server 2003 f | DFSUTIL /ROOT: /SiteCosting /Enable |
| 3453 | Wie kann man unter Windows Server 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\DFS\Parameters ? REG_DWORD ? SiteClosestReferrals ? Auf Wert = 1 setzen. Maschine neu booten |
| 3454 | Windows XP verwendet einen Prefetcher um Zugriffe von Anwendungen zu beschleunigen und den Bootvorgang zu beschleunigen- Die Dateien werden im Verzeichnis WINNT\PREFETCH gespeichert. Kann man das deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Session Manager\Memory Management \PrefetchParameters EnablePrefetcher = 3 Disabled = 0 Application = 1 Boot = 2 Application und Boot = 3 |
| 3455 | Gibt es eine M | Ja, ADCDUMP von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3456 | Gibt es die M | Ja, MSRPT_2003_CLUSTER von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3457 | Mailloops unter Exchange 2000 / 2003 sind sehr schwer zu finden. Gibt es eine schnellere M | Ja, DELETER von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3458 | Exchange 2000 Fehlermeldungen sind sehr vielseitig. Gibt es einen | Ja, ERROR.EXE von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3459 | Gibt es eine M | Ja, EXCHUTIL von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3460 | Gibt es eine M | Ja, GETMSG.EXE von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3461 | Gibt es die M | Ja, KILLMAILUSER.EXE von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3462 | Besteht die M | Ja, MPSRPT_2000_SETUP.EXE von Microsoft PSS bietet diese M |

| | | |
|------|---|--|
| 3463 | Unter Exchange 2000 gibt es viele M | Ja, TRANSLOG.EXE von Microsoft PSS bietet diese M |
| 3464 | Kann man gel | Ja, siehe MS KB Artikel288420. Restore des Verzeichnisdienstes Aufruf des Admin Programms im RAW Modus (Admin /R) Manuelles Erstellen der Objekte |
| 3465 | Windows Server 2003 bietet f | Active Directory Benutzer und Computer Active Directory Standorte und Dienste Active Directory Dom |
| 3466 | Verschl | Nein, erst ab Service Pack 3 |
| 3467 | Wie kann man den signierten und verschl | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdminDebug ? REG_DWORD ? AdsOpenObjectFlags ? auf folgende Werte setzen: 1 = Signing 2 = Encryption 3 = Signing und Encryption |
| 3468 | In welchen Abst | Standardm |
| 3469 | Wieviele universelle Gruppenmitgliedschaften k | 500 |
| 3470 | Der Exchange System Manager l | ADMINPACK des Windows Server 2003 installieren (nicht |
| 3471 | Wie kann man unter Exchange 2000 eine Sammelmailbox einstellen an die E-Mails mit nicht ausgewerteten Empf | System Manager starten Server ausw |
| 3472 | Bei der Verwendung von ADMT f | Das ist kein gro |
| 3473 | Kann man ADMT 2.0 auch unter Windows 2000 einsetzen | Ja |
| 3474 | Kann man ADMT 2.0 einfach | Ja, es werden alle Einstellungen migriert |
| 3475 | ADMT 1.0 konnte nur eine Logdatei f | ADMT 2.0 erstellt f |
| 3476 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ADMT\LogHistory ? auf Wert = XX setzen. Default = 20 |
| 3477 | Ein Benutzer kann in den Eigenschaften eines NTFS Datentr | Wahrscheinlich fehlt dem Benutzer das Recht ? Traverse Folder / Execute?. Geben Sie dem Benutzer das Recht |
| 3478 | Im Rahmen der Delegation der Objektverwaltung unter Windows 2000 AD kann man einem normalen Benutzer das Recht geben Computer zu der Dom | ADSIEDIT Domain NC [xxxxxx]. Dom |
| 3479 | Windows Server 2003 unterst | Auf einem DC ist das Caching standardm |
| 3480 | ADMT 2.0 bietet die M | ADMT.exe key %Source_Domain_NetBIOSName% %folder%: %Optional Password% |
| 3481 | Wie kann man unter Windows 2003 die Komprimierung der Intersite Replication ausschalten | ADSIEDIT oder LDP CN=Configuration,CN=,CN=\CN=Sites \CN=Inter-site Transports\CN=IP Eigenschaften Optionale Attribute Auf Wert = 4 setzen bei allen Verbindungen CN=Configuration,CN=,CN=\CN=Sites \CN=\CN=Servers\CN=\CN=NTDS Settings -> Properties, Options attribute Auf Wert = 4 setzen bei allen Verbindungen |
| 3482 | Wenn man einen Account unter Windows 2000 AD deaktiviert wird dieser nicht sofort per ?beschleunigter Synchronisation? repliziert. Wie kann man das umgehen | Zus |
| 3483 | Der Systemmonitor unter Windows XP hat einige Datenquellen voreingestellt. Wie kann man das | Attrib ?R ?Perfmon.msc? Performance Monitor starten Datenquellen l |
| 3484 | Wie kann man eine Windows 2000 Dom | Dieses Verfahren wird nicht offiziell unterst |
| 3485 | Was hat sich an der Pro CPU Lizenzierung bei Microsoft Produkten der .NET Familie ge | Die Lizenzierung erfolgt weiterhin pro CPU. Allerdings werden ab April 2003 nur noch die tats |
| 3486 | Wie kann man den ISA Server so konfigurieren das er Passive CERN FTP Verbindungen verwendet | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters ? NonPassiveFTPTransfer ? auf Wert = 1 setzen Den ISA Web Proxy Dienst stoppen und starten |
| 3487 | Warum lassen sich VPNs mit IPSEC nur sehr schwer mit dynamischen IP-Adressen betreiben | Der IPSEC IKE Main-Mode verlangt bei der Kommunikation der beiden Kommunikationspartner feste IP-Adressen. IPSEC ist fester Bestandteil von Ipv6 wo man annimmt das es gen |
| 3488 | Wie kann man das IPSEC Problem mit dynamischen IP-Adressen l | IPSEC bietet einen Aggressive Mode der den Aufbau eines Tunnels erlaubt auch wenn auf der Gegenseite die IP-Adresse noch nicht bekannt ist. Leider unterst |
| 3489 | Warum kann man keine Tasks mit dem Task-Planer unter Windows 2000 planen wenn der Benutzer kein Kennwort hat | Windows 2000 l |
| 3490 | Wie kann man ein Windows 2000 System so einrichten das an jeder beliebigen Position im Explorer eine Kommandozeile in dem entsprechenden Verzeichnis ge | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\ ? REG_SZ ?cmd.exe /k pushd %L?. |
| 3491 | Wie kann man unter Windows XP Professional die Liste der Wiederherstellungspunkte l | Explorer starten ? Eigenschaften des Datentr |
| 3492 | Wie kann man das Besitzrecht einer Datei unter Windows 2000 | Der Benutzer mit dem Recht ?Restore Files and Directories? kann das Besitzrecht an andere |

| | | |
|------|---|---|
| 3493 | Gibt es ein Tool mit welchem man leicht die SIDhistory einer ADMT Migration entfernen kann | Ja, das Tool MigrateMagic von www.tools4ever.com bietet diese M |
| 3494 | Welche Windows Server 2003 Dienste sind f | .NET Framework ASP.NET WWW Dienst SMTP Dienst NNTP Dienst |
| 3495 | Welche | Die Schema Dateien f |
| 3496 | Exchange 2003 unterst | VSC wird vom Backup als Normales- und Copy Backup unterst |
| 3497 | Unter Exchange 2000 wurden Out of Office Nachrichten an alle Mitglieder einer Verteilerliste gesendet wenn ein Empf | Bei Exchange 2003 werden keine Out of Office Nachrichten an die Mitglieder einer Verteilerliste gesendet |
| 3498 | Unter Windows 2003 lassen sich Trusted Root CAs nicht aus dem Zertifikatsspeicher l | Das ist bei Design. Der Dienst ?Update Root Certificates? stellt sicher das die aktuellen Root Zertifikate immer von Microsoft geladen werden |
| 3499 | Warum kann man bei einer Dom | ADMT kann zwar die SIDhistory speichern aber bei einem Zugriff wird die alte SID verlangt auf die kein Zugriff m |
| 3500 | Warum unterst | Windows 2003 unterst |
| 3501 | Wie arbeitet PEAP in einer Microsoft Windows 2003 Umgebung mit WLAN (802.1x) | Der Client baut eine TLS Verbindung zum RADIUS und RADIUS-Proxy Server auf und f |
| 3502 | Wieviele EFS-Recovery-Agents k | Maximal 12 Benutzer k |
| 3503 | Windows Server 2003 unterst | FIPS steht f |
| 3504 | Welches FIPS-Level unterst | FIPS 140-1 |
| 3505 | Wie kann man unter der Windows Server 2003 CA eine CRL sofort in das AD publishen | CERTUTIL -dsPublish |
| 3506 | Wie kann man Windows Server 2003 CA Dienste unter Windows 2000 zur Verf | Alle Windows 2000 DC m |
| 3507 | Wie kann man einen CA 1.0 Windows 2000 CA auf 2.0 updaten | CERTUTIL ?convertMDB |
| 3508 | Kann man mit Hilfe von Windows 2000 Hardwarerichtlinien unterschiedliche Dom | Nein das ist nicht m |
| 3509 | Kann man eine Windows XP Remote-Unterst | Ja das ist m |
| 3510 | Welche FIPS-Level unterst | FIPS Level 1 / 2 / 3 |
| 3511 | Was meint der Begriff ?Alle Protokolle? des MS ISA Servers | Alle Protokolle meint f |
| 3512 | Welche Einschr | Es kann nur ein Volume zur gleichen Zeit defragmentiert werden Es k |
| 3513 | Welchen Unterschied gibt es bei der Profilverwendung von NT und W2K | NT verwendete einen reinen Copy-Algorithmus f |
| 3514 | Wie werden die AD-Verbindungen per SMTP zwischen DC in Windows 2000 Dom | Mit Hilfe von automatisch erstellten Zertifikaten zwischen den Dom |
| 3515 | Wie kann man unter Windows Server 2003 ein Key Recovery betreiben | In dem CA-Manager auf ?Issued Certificates? gehen Eigenschaften ? Add Colums ? Archived Key anzeigen Seriennummer raussuchen / kopieren CMD |
| 3516 | | ERTUTIL ?GETKEY Seriennummer outputblob CERTUTIL ?RECOVERKEY outputblob KEY.PFX |
| 3517 | Was ist ADS von Windows Server 2003 | ADS steht f |
| 3518 | Was ist der Unterschied zwischen Smartcard Benutzer und Smartcard Logon der Windows 2003 CA Templates | Smartcard Benutzer ist f |
| 3519 | Was ist Role Separation unter Windows Server 2003 CA | Mit Hilfe von Role Separation kann man bestimmten Benutzergruppen / Benutzern das Recht geben eine Windows Server 2003 CA oder Teile davon zu administrieren |
| 3520 | Wie kann man sich den physischen Speicherort einer Windows 2000 CA anzeigen lassen | MMC SnapIn starten und Zertifikate f |
| 3521 | Was bedeutet Qualified Subordination bei der Windows Server 2003 CA | Wird zum Erstellen eines CA-Trusts zwischen unterschiedlichen Forests verwendet. Qualified Subordination kann reglementieren f |
| 3522 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich unter Windows 2000 Berechtigungen f | Ja, SHOWACCS.EXE aus den Windows 2000 Support-Tools bieten diese M |
| 3523 | Funktioniert NAT unter Windows 2000 mit Kerberos | Bis Windows 2000 SP2 ja, weil das Authenticator-Feld (enth |
| 3524 | Funktioniert NAT unter Windows Server 2003 | NAT unter Windows Server 2003 macht Probleme weil das Kerberos Authenticator Feld mit der IP-Adresse ausgewertet wird |
| 3525 | Warum ist der KRBTGT Account unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert und kann trotzdem verwendet werden | F |
| 3526 | Gibt es die M | Windows bietet keine integrierte M |
| 3527 | Was sind Linked Multivalued Attribute von Windows Server 2003 | LMA bieten die M |
| 3528 | Was sind logische Bomben | Logische Bomben sind schadhafte Programme welche unbemerkt in ein System eingespielt werden um zu einem bestimmten Zeitpunkt (Timebomb) oder bei Eintreten eines bestimmten Zustandes / Begriffes aktiv werden und auf dem System Schaden verursachen k |
| 3529 | Wie kann man Netzwerk-Bootdisketten erzeugen mit | www.nu2.nu/bootdisk/network |

| | | |
|------|--|--|
| 3530 | der M Das Formatieren einer Festplatte verhindert nicht das man trotzdem mit etwas Aufwand an die Daten kommt, weil nur die MFT etc. | Ja, es existieren eine Menge Third-Party Tools welche die 4-Byte L |
| 3531 | Wie kann man per CLI unter Windows 2003 ein RAID Volume erstellen | Mit Hilfe von DISKPART. DISKPART ist im Lieferumfang von Windows 2003 enthalten. Bsp.: DISKPART CREATE VOLUME RAID SIZE=12000 DISK=1,2,3 |
| 3532 | Welche Ausnahmen gibt es vor der Verweigerungs-Anmeldung von universellen Gruppen wenn der GC von Windows 2000 nicht verf | Mixed Mode Lokale Administrator-Anmeldung Nur eine Dom |
| 3533 | Warum hat Microsoft sich dazu entschieden keine Benutzeranmeldung ohne GC zuzulassen | Wenn der Benutzer Mitglied einer universellen Gruppe ist und der universellen Gruppe Berechtigungen vergeben wurde und der GC jetzt nicht verf |
| 3534 | Bei Windows 2000 AD wurden Schema- | Bei Windows Server 2003 werden nur noch die ge |
| 3535 | Wo kann man die Public Folder Referrals in Exchange 2003 konfigurieren | Exchange System Manager Eigenschaften des Server-Objektes Public Folder Referral Gew |
| 3536 | Was ist das IAS Network Access Quarantine Control Feature von Windows Server 2003 | Quarantine Control verweigert den Netzwerk-Zugriff f |
| 3537 | Quarantine Control von Windows Server 2003 IAS verwendet sogenannte Notifier und Listener. Kann man sich auch eigene erstellen | Ja, das Windows Server 2003 Resource Kit bietet zwei Tools: |
| 3538 | | QS.EXE ? Listener |
| 3539 | | QC.EXE ? Notifier |
| 3540 | Gibt es einen Unterschied zwischen Quarantine Control von Windows Server 2003 Standard Version und Windows Server 2003 Enterprise Version | Die Windows Server 2003 Standard-Version kann bis zu 50 RADIUS-Clients und bis zu 2 RADIUS-Server Gruppen unterst |
| 3541 | | ie Windows Server 2003 Enterprise-Version unterst |
| 3542 | Wie kann man erkennen das sich eine NIC im Promiscuous Mode befindet | Eine NIC im Promiscuous Mode h |
| 3543 | Wo kann man detaillierte Informationen zu einer OID bekommen | http://www.alvestrand.no/objectid/index.html |
| 3544 | Wie kann man DNSSEC in Windows Server 2003 aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters - REG_DWORD EnableDNSSEC ? Auf Wert = 0x0 oder 0x1 oder 0x2 setzen ? Default = 0x1 0x0 = Kein DNSSEC Eintrag ausser in der Anfrage wurden RRSet von DNSSec angefordert 0x1 = DNSSEC sind nur in Responses enthalten und nur wenn der Original Client den OPT RR Eintrag im Response enth |
| 3545 | Bei der Konvertierung eines Basis-Datentr | Ja, mit Hilfe des Tools DISKPART -RETAIN |
| 3546 | Wo in der Registry wird der Standort-Name von Windows 2000 registriert | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\DynamicSiteName |
| 3547 | Wie kann man die dynamische Standortregistrierung von Windows 2000 | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\SiteName |
| 3548 | Wie kann man in Windows 2000 einstellen wie lange im Cache gehalten wird welcher DC in einer Site zur Anmeldung verwendet wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\CloseSiteTimeout ? Default = 15 Min ? Wert = 1 Min ? 49 Tage |
| 3549 | Welche praktischen Tests hat das NTFS Dateisystem unter Windows 2000 erfolgreich absolviert | 17 TB Volume 16 TB Datei unkomprimiert, 69 TB komprimiert 20 Millionen Dateien pro Volume 14 Millionen Verzeichnisse pro Volume 4 Billionen Zuordnungseinheiten pro Volume 1.5 Millionen Fragmente pro Datei 600.000 gleichzeitig ge |
| 3550 | Nach einem Systemcra ben | Windows 2000 NTFS verwendet ein Journaling File System. Nach einem Crash mu |
| 3551 | Windows Server 2003 verwendet DLT (Distributed Link Tracking). Wie lange wird ein Link vom DLT aktualisiert | Alle 30 Tage |
| 3552 | Werden veraltete DLT Eintr | Ja, nach 90 Tagen werden veraltete DLT-Eintr |
| 3553 | Welche Nachteile hat die Verwendung von DLT unter Windows 2000 | DLT Eintr |
| 3554 | Gibt es eine M | Microsoft bietet mit SONAR diese M |
| 3555 | Welche Gr | 128 MB pro 100.000 Dateien |
| 3556 | | Ab SP2 kann man mit folgendem Key die Abfrage auf 100 gleichzeitige beschr |
| 3557 | Wie lange dauert es bis die Demotion eines GC im AD unter Windows 2000 auf alle DC repliziert wurde | Der KCC repliziert standardm |
| 3558 | Der PDC-Master in einer gro | Es besteht die M |
| 3559 | Wie kann man die AutoSite Coverage auf einem PDC-Master unter Windows Server 2003 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\AutoSiteCoverage auf 0 setzen |
| 3560 | Bei der Verwendung von WINS unter Windows 2000 versuchen Downlevel Clients den PDC-Master mit dem Eintrag 1C als erstes zu erreichen. Kann man da aus Lastausgleichsgr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WINS\Parameters\ - REG_DWORD ? Add1Bto1CQueries ? Wert 0 = Disabled, Wert 1 = Enabled |
| 3561 | Gibt es eine M | Ja, Microsoft bietet das Tool AL.EXE. Das Tool ist im |

| | | |
|------|--|---|
| 3562 | Wo kann man ermitteln welche GC in einer Windows Server 2003 Site enthalten sind | Windows Server 2003 Resource Kit enthalten HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ GCSiteCoverage ? listet alle GC in der Site auf |
| 3563 | Nach welchen Kriterien wird ein AutoSiteCoverage unter Windows Server 2003 durchgef | Site Link Kosten Site mit der h |
| 3564 | Wie kann man unter Windows 2000 am schnellsten Zertifikate in die Konsole importieren | Das Zertifikats-SnapIn von Windows 2000 I |
| 3565 | Der IE 6 hat ein KeepAliveTimeout von 60 Sekunden bei der Verwendung eines Proxies. Kann man dieses Intervall konfigurieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current |
| 3566 | | ersion\InternetSettings ? REG_DWORD ? Wert zwischen 60000 Millisekunden und 2147483647 Millisekunden (~24.85 Tage) |
| 3567 | Wie kann man Windows NT 4 Benutzer davon abhalten NTFS Dateien zu komprimieren | Die Gruppe JEDER aus den ACE der Datei SHCOMPUI.DLL entfernen |
| 3568 | Wie kann man Windows 2000 und Windows XP Benutzer davon abhalten NTFS Dateien zu komprimieren | Die Gruppe JEDER aus den ACE der Datei SHCOMPUI.DLL entfernen oder warten bis SP4 f |
| 3569 | Welche Aufgaben hat die Forest Trust Authentication Firewall in Windows Server 2003 | Bei der Erstellung eines Cross Forest Trust zwischen Windows 2003 Forest kann man die Authentifizierung so einstellen das man f |
| 3570 | Welches Problem gibt es beim Name Suffix Routing unter Windows Server 2003 in Bezug auf das Hinzuf | Die Informationen |
| 3571 | Wenn ein Administrator unter Windows XP das Kennwort f | Voraussetzung ist das das Kennwort noch bekannt ist Es mu |
| 3572 | Wie kann man OWA 5.5 mit Exchange 2000 verbinden | OWA 5.5 konnte auf einem nicht Exchange laufen und bot sich somit an f |
| 3573 | Wie kann man unter Windows Server 2003 ermitteln welche Computer-Konten inaktiv sind | DSQUERY COMPUTER ?INACTIVE Angabe der Zeit in Wochen |
| 3574 | Active Directory verwendet OIDs (Object Identifier) um z. B. Schemaerweiterungen im AD eindeutig zu referenzieren. Wo bekommt man eine OID her | Die Zentralvergabe wird von der ANSI durchgef |
| 3575 | Gibt es ein Tool mit welchem man unter NT leicht ermitteln kann welcher Benutzer sich wann und wo am System angemeldet hat | Das Tool NTLAST bietet diese M |
| 3576 | Wie kann man ermitteln welche Updates auf einem Windows System installiert sind | In dem Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates werden diese Informationen gespeichert |
| 3577 | Mit Windows 2000 wurde das automatische Windows Update eingef | Das Tool QFECHECK von www.microsoft.com bietet diese M |
| 3578 | Warum kann die IIS Site-Komprimierung unter Windows XP nicht aktiviert werden | IIS Site-Komprimierung wird nur von IIS 5.0 / 6.0 auf Windows Server Betriebssystemen unterst |
| 3579 | Wie kann man die erweiterten DCPROMO M | DCPROMO /ADV |
| 3580 | Wie kann man in einem Windows 2000 / 2003 AD Netzwerk ermitteln wie viele und welche DHCP Server im Einsatz sind | NETSH DHCP SHOW SERVER |
| 3581 | Wie kann man DHCP Server in einem Windows Server 2003 Netzwerk verschieben | Mit Hilfe des Tools NETSH |
| 3582 | Unter Windows 2000 konnte man den TSAC (Terminal Service Advanced Client) separat installieren. Wo ist der TSAC bei Windows Server 2003 | Windows Server 2003 hat einen eingebauten TSAC |
| 3583 | Was ist das sogenannte Noon Event in der Ereignisanzeige unter Windows Server 2003 | Das NoonEvent ist ein Eintrag in der Ereignisanzeige eines Windows Server 2003 jeden Tag um 24:00 Uhr um festzustellen ob das System noch l |
| 3584 | Wie kann man einen Quarantine Filter f | ISA SnapIn starten Neue Policy erstellen (Typ VPN) Konfiguration der notwendigen Policy-Elemente Fertigstellen Editieren des Profiles Erweitert ? Hinzuf |
| 3585 | Wie kann man den POP3-Dienst von Windows Server 2003 so konfigurieren das alle Server die selbe GUID verwenden | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\POP3 Service\Auth\Authguid ? Die eingetragene GUID auf allen Servern abgleichen NET STOP POP3SVC NET START POP3SVC |
| 3586 | Wie kann man die Willkommens-Nachricht des POP3-Dienstes von Windows Server 2003 anpassen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Pop3 Service ? REG_SZ ? Greeting ? Auf gew |
| 3587 | Wieviele Shadow Copies k | Maximal 64. Es k |
| 3588 | Verwendet Windows 2003 Standard-Schedules f | Ja, per Default um 0700 und 1200 Montag bis Freitag |
| 3589 | Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows Server 2003 Inhalte von Eingabeaufforderungen etc. in die Zwischenablage kopieren kann | Ja, CLIP.EXE bietet diese M |
| 3590 | Gibt es eine gute Windows 2003 | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=859637b4-85f1-4215-b7d0-25f32057921c&DisplayLang=en |
| 3591 | Bietet Windows Server 2003 die M | Ja, das Tool EVENTCREATE.EXE bietet diese M |
| 3592 | Gibt es die M | Ja, das VB-Skript PAGEFILECONFIG.VBS bietet diese M |
| 3593 | Windows Server 2003 verwendet f | Ja das Tool RELOG.EXE bietet diese M |

| | | |
|------|--|---|
| 3594 | Was ist WPA | WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC |
| 3595 | Windows 2003 bietet die M | Ja, Windows Server 2003 bietet einen Wireless Monitor welcher im Lieferumfang des Windows Server 2003 enthalten ist |
| 3596 | Wieso ist das Tool Appsec unter Windows Server 2003 nicht mehr verf | APPSEC wurde durch die Software Restriction Policies ersetzt welche im nativen Windows OS enthalten sind |
| 3597 | Wieso findet das externe Tool IPSECPOL.EXE keine Verwendung mehr unter Windows Server 2003 | Der Befehl NETSH bietet zus |
| 3598 | Windows Server 2003 bietet die M | Die Ansicht f |
| 3599 | Wie kann man unter Windows 2000 den Explorer so einstellen das die Registerkarte Sicherheit f | Den entsprechenden Gruppen / Benutzern die Berechtigung ?Zugriff verweigern? auf folgendes Objekt geben: CLASSES_ROOT\CLSID\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C |
| 3600 | Kann man die maximale Kerberos-Token Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters ? REG_DWORD ? MaxTokenSize ? Default = 12000 ? MS Empfehlung auf 100.000 setzen /reicht f |
| 3601 | Wieviele Gruppenmitgliedschaften k | Das Kerberos-Token hat eine feste maximale Gr |
| 3602 | Wieviele Gruppenmitgliedschaften k | Das Zugriffstoken des Benutzers kann bis zu 1022 Gruppeneintr |
| 3603 | Warum sind die Benutzerprofilgr | Die Gr |
| 3604 | Warum muss man einen Windows Computer mindestens 1 x pro Jahr neu starten | Die Eintr |
| 3605 | Welche Features hat WSRM (Windows System Resource Manager) in Windows Server 2003 | CPU und RAM Zuordnungs-Richtlinien f |
| 3606 | Der Standard Administrator Account kann nicht ausgelockt werden. Wie ist das bei Windows 2000 | Bei Windows 2000 k |
| 3607 | Was ist der Unterschied zwischen ?Kennwort | Kennwort |
| 3608 | Welche | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Verzeichnis ?Programme? %WINDIR% %WINDIR%\SYSTEM32 |
| 3609 | M | NTLMv2 erfordert eine maximale Zeittoleranz von 30 Minuten |
| 3610 | K | Nein, lokale Gruppenrichtlinien kennen keine DACL mit welcher ACLs gesetzt werden k |
| 3611 | Wann werden Sicherheitseinstellungen einer Gruppenrichtlinie unter Windows 2000 aktualisiert | Standardm |
| 3612 | Bei der Verwendung von EFS unter Windows XP kann es notwendig sein einen neuen EFS-Recovery Agent einzurichten. Kann man den Agent f | Ja das Tool CIPHER.EXE bietet mit den Schaltern /U /N die M |
| 3613 | Windows 2000 / XP bietet einige Registry-Patches mit dessen Hilfe man den TCP/IP Stack vor ?Angriffen? wie SYN Attacks usw. sch | Ja, das Windows Security Resource Kit von Microsoft bietet eine VBS Datei (TCPIP_SEC.VBS) mit dessen Hilfe die Einstellungen auf einmal vorgenommen werden k |
| 3614 | In einer Windows 2000 AD Umgebung soll der DHCP Dienst aus Sicherheitsgr | Es besteht die M |
| 3615 | Wie kann man IPSEC Zertifikate an nicht Dom | Man mu |
| 3616 | Aus Sicherheitsgr | Viele Applikationen sind von den gesharten DLLs des IIS abh |
| 3617 | Die Wiederherstellung von gel | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options - DumpsterAlwaysOn ? auf Wert = 1 setzen |
| 3618 | Wie kann man die Listen Ports von ADAM (Active Directory Application Mode) ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ADAMINSTANCE ? PortLDAP und PortSSL ver |
| 3619 | Welche Einschr | ADAM unter Windows XP unterst |
| 3620 | Der Befehl RUNAS unter Windows 2000 / 2003 l | runas /user:domain\username "command.exe" < pwd.txt In der Datei PWD.TXT ist das Kennwort des Benutzers gespeichert. Vorsicht: SICHERHEITSPROBLEMATISCH |
| 3621 | | ie kann man einen Windows 2000 IIS FTP Server mit einem anderen Port |
| 3622 | | Den FTP Application Filter deaktivieren |
| 3623 | | en Listener Port auf dem FTP-Server auf den gew |
| 3624 | | irewall Client auf dem FTP-Server installieren Die Datei WSPCFG.INI in |
| 3625 | | en entsprechenden Ordner kopieren (\WINNT\SYSTEM32\INETSrv unter |
| 3626 | | Inetinfo] den Eintrag serverbindtcpports= |
| 3627 | | uf den gew |
| 3628 | | inen Benutzer f |
| 3629 | | as Tool CREDTOOL.EXE aus dem FW-Client Verzeichnis mit folgendem |
| 3630 | | arameter aufrufen: CREDTOOL -W -N inetinfo -c ftpservice BENUTZERNAME |
| 3631 | | einKennwort Erstellen eine "All Open" Protokoll Regel und Site und |
| 3632 | | nhalts-Regel f |

| | | |
|------|---|--|
| 3633 | Der Exchange 2000 System Manager lie | Ja, MS hat ein Patch herausgebracht. Siehe http://microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=674A4834-023D-4AA0-BE6B-0ED7C3EBEC3D&displaylang=en |
| 3634 | Unter Windows Server 2003 taucht ohne installiertes Adminpak in der Netzwerkumgebung nicht mehr das Suchen im Active Directory auf. Gibt es eine Behelfsm | rundll32.exe dsQuery,OpenQueryWindow |
| 3635 | Auf welche AD Schema Version wird das AD Schema von Windows Server 2003 ubgedatet | Von Schema Version 13 auf Schema Version 30 |
| 3636 | Die Windows 2000 Server Support Tools enthalten die DLL IADSTOOLS.DLL um in einer AD Umgebung Probleme zu beheben. Wie kann man das ?Tool? nutzen | Bei der Datei IADSTOOLS.DLL handelt es sich um ein COM-basiertes ActiveX Objekt welches Sie mit dem WSH nutzen k |
| 3637 | Wie konfiguriert man eine ISA Back-to-Back DMZ | Dieser Hinweis ist sehr umfangreich und kann hier nicht ver |
| 3638 | Wie kann man die Windows XP Produktaktivierung nach einer Reinstallation von XP verhindern | Nach der erfolgreichen Produktaktivierung die Datei WPA.DBL in das System32 Verzeichnis kopieren. Nach einer Wiederherstellung / Reinstallation des Betriebssystems die Datei WPA.DBL zur |
| 3639 | Wie kann man unter Windows XP den Windows 2000 Logon Style verwenden ohne gro | Dr |
| 3640 | Bei der Verwendung des Windows XP Backup Programmes kann man keine Daten auf eine CD-R schreiben. Das Dialogfeld l | Ja, starten Sie das Backup-Programm und geben Sie folgenden Zielpfad an: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\CD Burning\BACKUP.BKF. Nachdem das Backup erstellt wurde |
| 3641 | Wie kann man den Windows XP MS Messenger einfach deinstallieren | Die Datei SYSOC.INF aus dem Verzeichnis \WINDOWS\INF |
| 3642 | Welche Erweiterungen haben die .PST-Dateien von Outlook 11 | Erweitertes Limit f |
| 3643 | Die Gr | Tools wie SCANPST versagen bei .PST Dateien gr |
| 3644 | Wie kann man verhindern das Benutzer Datei-Assoziationen ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies ? REG_DWORD ? NoFileAssociate ? auf Wert = 1 setzen. Das betrifft nicht die Hauptbenutzer und die Administratoren |
| 3645 | Welche Aufgabe hat das WPA Update unter Windows XP | WPA ist eine neue Initiative der Wireless 802.11x Kommission und soll das WEP Protokoll ersetzen. Es beinhaltet u. a.: WPA Authentication mit 802.1x WPA Key Management TKIP AES Support Michael WPA und WEP Mix |
| 3646 | Gibt es die M | Nein, die Reihenfolge knn nicht beeinfl |
| 3647 | Windows Server 2003 Standard-Edition bietet nur eingeschr | Die Standard Version hat kein integriertes Key-Recovery Die Standard Version unterst |
| 3648 | Wie kann man unter Windows 2000 die dynamische DNS-Eintragsregistrierung deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\ - REG_DWORD ? DisableDynamicUpdate ? auf Wert = 1 setzen |
| 3649 | Wie kann man verhindern das sich das Interface eines DNS Servers selbst im DNS registriert | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\DNS\Parameters\ - REG_SZ ? PublishAddresses ? Range ? Bereich der IP-Adressen |
| 3650 | Wie kann man verhindern das der NETLOGON Dienst von Windows XP Eintr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? UseDynamicDNS ? Auf Wert = 0 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? RegisterDNSRecords ? REG_DWORD ? auf Wert = 0 setzen |
| 3651 | Wie kann man Forms based Authentication in Exchange 2003 f | Exchange System Manager starten Server ? Protokolle ? http Eigenschaften des virtuellen Exchange Servers ?Forms based Authentication? aktivieren. Erfordert IIS ? SSL IIS neu starten |
| 3652 | Was hat sich bei der Speicherung der User Credentials unter Exchange 2003 OWA ge | Die Benutzer Credentials werden jetzt in Cookies gespeichert. Nach 20 Minuten Systeminaktivit |
| 3653 | Wie hoch ist der Zeitraum f | 10 Minuten |
| 3654 | Wie kann man den Cookie Authentication Timeout in Exchange 2003 OWA ver | Dieser Timeout steht nur f |
| 3655 | K | Nein, f |
| 3656 | Bei Exchange 2000 konnte keine FE BE Kommunikation | Exchange 2003 erm |
| 3657 | Bei Exchange 2000 konnte das Relaying von Nachrichten nur auf Basis von IP-Adressen erlaubt bzw. | Exchange 2003 kann das Relaying basierend auf Benutzern und herk |

| | | |
|------|--|--|
| 3658 | Bei dem Versuch die Systemsteuerung unter Windows 2000 zu | Sehr oft an fehlenden Systemsteuerungskomponenten. L |
| 3659 | Das Symbol f | Sie MS KB Artikel 819869. Mit Hilfe diverser Registry-Patches I |
| 3660 | Der USB-Anschlu | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\ Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540 000} ? f |
| 3661 | Wie kann man ADMs Power Now unter Windows XP aktivieren | Per Default ist der Modus nicht aktiviert. Sie ben |
| 3662 | Warum unterst | Aktivierte Disk Quotas k |
| 3663 | Was kann man mit Version 2 Zertifikaten machen | Private Schl |
| 3664 | Was ist in einer Windows Server Standard 2000 CA nicht verf | Role Separation nach Common Criteria Version 2 Certificate Templates Key Recovery |
| 3665 | GPMC unter Windows 2003 I | Ja, dazu m |
| 3666 | Welche T | Broadcast DHCP Renew Flush ARP Cache NBTSTAT ?R NBTSTAT ?RR Flush DNS Cache Register DNS Name |
| 3667 | Aus welchen Gr | Die gegebenen Informationen |
| 3668 | Windows Server 2003 bietet eine neue Technik der sogenannten ?Install from Media? IFM f | Anmelden am DC Verzeichnis C:\BACKUP erstellen Windows NT Backup starten und Systemstatus in das Verzeichnis C:\BACKUP sichern Auf dem Member Server anmelden welcher zum DC gemacht werden soll Verzeichnis C:\NTDS-RESTORE anlegen und freigeben Auf dem DC die Freigabe des Member Servers mappen Windows NT Backup Programm starten System-Status zur |
| 3669 | | Restore Auf dem Member Server ausf |
| 3670 | Windows Server 2003 bietet die M | Nach der ersten Verwendung der Antwortdatei von DCPROMO wird das Passwort aus der Antwortdatei gel |
| 3671 | Wie kann man einen Cross Forest Trust unter Windows Server 2003 erstellen | Einrichten eines DNS Forwarders welcher auf den DNS des anderen Forest zeigt Erstellen einer Stub Zone oder definieren von Conditional Forwarding Erstellen einer sekund |
| 3672 | Welche Einschr | Der Microsoft Baseline Security Analyzer kann nicht unter Windows XP Home Edition verwendet werden |
| 3673 | Microsoft bietet die Lite-Version von HFNETCHK nicht mehr an. Kommt man trotzdem noch an die neuste MSSECURE.XML Datei | Ja, die Fa. Shavlik bietet eine aktualisierte Version der XML-Datei (Version 3.86). Sie k |
| 3674 | Mit dem MBSA ist es auch m | Damit MBSA auch Exchange Server remote auf Sicherheitsl |
| 3675 | Mit dem MBSA ist es auch m | Damit MBSA auch einen IIS Server remote auf Sicherheitsl |
| 3676 | Bei dem Versuch in einem gro | MBSA von Microsoft ist auf 256 IP Adressen limitiert. Die Vollversion von HFNETCHK (www.shavlik.com) bietet die M |
| 3677 | Gibt es die M | Ja, www.google.com/microsoft |
| 3678 | Wie kann man das Admin Kennwort unter Windows 2000 AD hacken | Voraussetzung: Physikalischer Zugriff. Mit nem Crack Tools das Kennwort des SAM-Accounts auf dem DC |
| 3679 | Was ist bei der Installation von EXMERGE 2000 zu beachten | Auf dem PC auf welchem EXMERGE 2000 ausgef |
| 3680 | Was ist bei der Installation von EXMERGE 5.5 zu beachten | Auf dem PC auf welchem EXMERGE 5.5 ausgef |
| 3681 | Werden negative Kerberos-Kennwort-Eingaben unter Windows 2000 gecached | Ja, aber erst ab Windows 2000 SP2 |
| 3682 | Welche Erweiterung hat die Passwort-Policy von Windows 2000 SP4 und Windows Server 2003 | Den letzten beiden falschen Passwordeingaben wird der Zugriff verweigert ohne das der PDC-Master den BadPWDCount des Benutzers erh |
| 3683 | Unter Windows 2000 wurden sicherheitskritische Daten wie Kennwort | Bei Windows Server 2003 gibt es eine sogenannte OnDemand Replication. Ein SingleUser Objekt wird vom PDC-Master sofort repliziert nachdem die Authentifizierung am PDC-Master erfolgreich war |
| 3684 | Unter Windows 2000 ist es m | Das Systemkonto hat unter Windows Server 2003 nicht mehr das Recht im AD |
| 3685 | Wo speichert Outlook Express unter Windows 2000 / XP / 2003 seine Daten | In Dateien mit der Endung .DBX f |
| 3686 | Was sollte man bei der Verwendung von Remote Storage unter Windows 2000 vor der Einrichtung bedenken | Komprimieren Sie Dateien und Verzeichnisse vor Einrichtung der RSS Setzen Sie die Indizierung vor Einrichtung der RSS ein |
| 3687 | Wie kann man unter Windows 2003 Reparse Points erstellen | Mit Hilfe des Utilities LINKD. Das Tool ist in den Windows 2003 Support Tools enthalten |

3688 Wie kann man die Exchange Verschl

Auf dem ISA Server:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FPC\PlugInRPC ? MinimumAuthenticationLevel von 1 auf 6 setzen

| | | |
|------|--|---|
| 3689 | In einigen F | Die M |
| 3690 | Bei der automatischen Installation von Windows mit Hilfe von WinPE gibt es eine 15 Sekunden Pause vor einem Reboot. Kann man das | Ja, die Unattended Datei in der Rubrik [Unattended] patchen. Den Eintrag = WaitForReboot auf NO setzen |
| 3691 | Welche Erweiterungen hat der RSM Dienst von Windows Server 2003 | Die CLI-Befehle von RSM besitzen einige neue Parameter wie Timeoutkonfigurationen und Media-L |
| 3692 | Wie kann man normale Benutzer unter Windows 2000 daran hindern ?geplante Tasks? zu l | Mit Hilfe von Gruppenrichtlinien unter Windows 2000 Active Directory |
| 3693 | Bei dem Versuch einen Windows 2000 Member Server zu einem DC zu machen kommt die Fehlermeldung ?Der RPC Server ist nicht verf | Das k |
| 3694 | Kann man DF | Ja, Windows bietet das Tool RASDIAL mit welchem man DF |
| 3695 | Bei einem Remote-Aufruf der Ereignisanzeige wird die Log-Aufbereitung durch den Computer durchgef | Man kann die Ereignisanzeige mit dem Schalter /AUXSOURCE starten. Mit diesem Schalter kann man dann bestimmen welcher Rechner (IP, NetBIOS, DNS) die Aufbereitung der Logs durchf |
| 3696 | | MC.EXE /A EVENTVWR.MSC /AUXSOURCE=MEINSERVER.DOM |
| 3697 | Gibt es einen | Ja, die Datei PolicySettings.xls bietet einen |
| 3698 | Zur Zeit ist IPv4 im Einsatz. Die n | IPv5 ist ein experimentelles Resource Reservation Protokoll um QoS anzubieten. Definiert als Internet Stream Protocol (ST). ST ist kein Ersatz f |
| 3699 | Wie kann man als Laie relativ schnell einen | MS bietet eine sogenannte Guided Tour f |
| 3700 | Wie kann man SONAR auf einem Windows 2000 Professional System laufen lassen | Kopieren Sie die Datei NTFRSAPI.DLL von einem Windows 2000 Server System und installieren Sie das .NET Framework in der Version 1.1 |
| 3701 | Wie kann man SONAR von einem entfernten System aufrufen | SONAR verwendet die CLR (Common Language Runtime). Die CLR l |
| 3702 | Was sind BURFLAGS unter Windows 2000 | Backup Restore Flags. BURFLAGS werden von FRS (File Replication Service) verwendet und beeinflussen das Startverhalten von FSR. Zwei Stati sind bekannt: D2 und D4 |
| 3703 | Welche Funktion hat der D2 Status von FRS unter Windows 2000 | D2 beschreibt den nicht autorisierenden Restore Prozess von FRS |
| 3704 | Welche Funktion hat der D4 Status von FRS unter Windows 2000 | D2 beschreibt den autorisierenden Restore Prozess von FRS |
| 3705 | Welche Erweiterungen hat die DFSGUI unter Windows Server 2003 | Individuelle Repliations Topology Zeitsteuerung f |
| 3706 | FRS unter Windows 2000 repliziert keine Daten aus Reparse Points mit welcher Ausnahme | HSM und SIS Daten |
| 3707 | Wie kann man das Logging der Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodelIdentifiers\ - REG_SZ ? LogFileName ? Pfad zu den Logdateien |
| 3708 | Wie werden konfliktierende Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 gemerged | Die GPO mit der h |
| 3709 | Wie werden Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 f | Das meist restrektivere Sicherheitslevel wird gew |
| 3710 | Welche Regeln sollten bei der Verwendung von Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 verwendet werden | Erstellen Sie immer eine separate GPO f |
| 3711 | Auf welche Programme wirken sich die Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 nicht aus | Treiber oder andere Kernel Mode Software Jedes Programm welches unter dem System Account l |
| 3712 | Wie sollte man bei der Einrichtung von Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 vorgehen | Entscheidung ob die Software Restriction Policy auf GPO Basis oder in einer lokalen Sicherheitsrichtlinie ausgef |
| 3713 | Wie sollte man bei der Einrichtung von zus | Auflisten aller Software Applikationen Bestimmen des Regel-Typs Notieren der Verzeichnisse in denen die Software installiert ist Identifizieren von abh |
| 3714 | Der IE6 in Windows Server 2003 ist wesentlich sicherer. Welche Unterschiede ergeben sich zum IE in Windows 2000 | Die Sicherheitszonen-Einstellungen haben sich ge |
| 3715 | Welche erweiterten Einstellungen sind aus Sicherheitsgr | Third Party Browser Extensions = ausgeschaltet Install On Demand (IE) = ausgeschaltet Install On Demand (Andere) = ausgeschaltet JIT Compiler for VM = ausgeschaltet Don?t Display online content in media bar = eingeschaltet Play sounds in web pages = ausgeschaltet Play animations in web pages = ausgeschaltet Play videos in web pages = ausgeschaltet Check for server certificate revocation = eingeschaltet Check for signature on downloaded programs = |

| | | |
|------|---|--|
| | | eingeschaltet Do not save encrypted pages to disk = eingeschaltet Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed = eingeschaltet |
| 3716 | Outlook Express in Windows 2000 verwendet standardm | In Windows Server 2003 verwendet der OE standardm |
| 3717 | Der Internet Explorer von Windows Server 2003 verweigert standardm | Ja, die Liste der erlaubten Webseiten wird in der Registry unter ?. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\ZoneMap\EscDomains gespeichert. Sie k |
| 3718 | Wie kann man den DFS-Client auf einer Windows XP Arbeitsstation aktivieren / deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MUP ? REG_DWORD ? DisableDFS ? Wert = 1 deaktiviert DFS, Wert = 0 aktiviert DFS |
| 3719 | Bei der Aktualisierung von Gruppenrichtlinien in Windows 2003 werden diese nicht aktualisiert. In der Ereignisanzeige werden die IDs 1058 und 1030 gelistet | Vermutlich l |
| 3720 | Welche Erweiterungen hat RIS in Windows Server 2003 | Deployment von Windows 2000 / 2003 Server CIW Autoenter Feature Cross Domain Funktionalit |
| 3721 | Kann die Windows Server 2003 Datacenter Edition per UNATTENDED Setup installiert werden | Nein das ist nicht m |
| 3722 | Kann man Windows NT4 auf Windows Server 2003 updaten | Ja das ist m |
| 3723 | Was passiert mit EFS verschl | USMT entschl |
| 3724 | Wieviel Speicherplatz wird f | Im Schnitt max. 5 MB. Das ist jedoch abh |
| 3725 | Wo ist das Tool SYSDIFF unter Windows XP / Windows Server 2003 | SYSDIFF ist f |
| 3726 | Windows Server 2003 unterst | Installation = Ja (GUI und NETSH) Deinstallation = Ja (GUI und NETSH) DualIPv4/IPv6 Stack = Ja 6to4 = Ja ISATP = Ja 6over4 = Ja IPv6 BATTraversal = Nein DNS over Ipv6 = Ja LLMNR = Nein DNS Dynamic Update = Ja DHCP = Nein TCP Port Proxy = Ja Remote Desktop = Nein Remote Assistance = Nein IPv6 MIB (SNMP) = Ja Netmon 2 = Ja IPSEC Authentifizierung = Ja IPSEC Verschl |
| 3727 | Welche Server Applikationen von Windows Server 2003 unterst | Datei-Sharing = Ja Drucker-Sharing = Ja IIS (nur http) = Ja Telnet Server = Ja FTP Server = Nein Active Directory = Nein MS Exchange Server = Nein MS SQL Server = Nein |
| 3728 | Welche Tools werden von IPv6 unter Windows Server 2003 unterst | Ping Tracert Pathping Ipconfig Route Netsh Netstat Nslookup Telnet Client FTP Client |
| 3729 | Wie kann man unter Windows Server 2003 eine One-Way-initiierte on Demand Connection einrichten wenn eine Dial-Up Verbindung verwendet wird | Installation der Windows 2003 Support Tools Ausf |
| 3730 | Wie kann man die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen von IAS auf einem DC modifizieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon ? REG_DWORD ? MaxConcurrentApi ? auf gew |
| 3731 | In Windows Server 2003 findet das Tool IPSECPOL und IPSECCMD keine Verwendung mehr. Wie konfiguriert man unter Windows 2003 IPSEC | Mit Hilfe des Befehls NETSH |
| 3732 | Unter Windows 2000 konnte man mit Hilfe eines Registry-Patches das Default-Verhalten von IPSEC modifizieren das Netzwerkverkehr wie Kerberos, RSVP, Multicast etc. ausgeschlossen wird. Wie ist das bei Windows Server 2003 | Verwenden Sie NETSH NETSH IPSEC DYNAMIC SET CONFIG ipsecexempt values = 0 / 1 / 2 / 3 0 = Broadcast, RSVP, Kerberos, ISAKMP werden von der IPSEC Verwendung ausgeschlossen 1 = Kerberos und RSVP werden verschl |
| 3733 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C |

| | | |
|------|--|--|
| | | ontro\LSA\Audit\Disable\KEAudits ? auf Wert = 1 setzen Computer neu starten oder den Policyagent stoppen und starten |
| 3734 | Wie kann man f | Z. B. mit NETSH NETSH IPSEC DYNAMIC SET CONFIG STRONGCRLCHECK = Wert 0 / 1 / 2 0 = deaktiviert CRL Checking 1 = aktiviert CRL Checking f |
| 3735 | Windows Server 2003 bietet die M | Die Windows Server 2003 Standard Version unterst |
| 3736 | Sie haben einen Windows 2003 Server mit dem SCE gesichert und dabei RestrictAnonymous gesetzt. Jetzt verursacht DFS Probleme | Sie m |
| 3737 | Unterst | Nein |
| 3738 | Welche Einschr | Das NLB-Verwaltungstool kann nicht auf dieser Maschine ausgef |
| 3739 | Welche Einschr | Der SMTP Connector kann nicht verwendet werden wenn auf der Maschine NLB aktiv ist |
| 3740 | Exchange 2003 bietet die M | Die MTA- und System-Queues werden nicht deaktiviert |
| 3741 | Exchange 2003 bietet die M | Das Windows 2003 Backup Programm kann zwar Volume Shadow Copies sichern, um VSC mit Exchange 2003 nutzen zu k |
| 3742 | Wie kann man unter Exchange 2003 den Recovery Override Key f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSEXchange\Parameters ? REG_DWORD ? Recovery SG Override auf Wert = 1 setzen |
| 3743 | Welche Erweiterungen hat da Exchange 2003 Setup-Programm in Bezug auf die notwendigen Berechtigungen | Bei der Installation von Exchange 2000 musste der Administrator welcher Exchange installieren wollte, Vollst |
| 3744 | Welche | Bei Exchange 2000 wurden bei jeder Exchange 2000 Installation die Rechte auf Organisations-Ebene |
| 3745 | Unter Exchange 2000 war es m | Bei Exchange 2003 wurde die Sicherheit erh |
| 3746 | Was muss man tun um den Message Screener des ISA Servers auf einer anderen Maschine als den ISA Server zu installieren | Sie m |
| 3747 | Der SMTP Message Filter des ISA Servers unterst | Dieses Problem soll mit einer sp |
| 3748 | Der SMTP Message Filter des ISA Servers unterst | Dieses Problem soll mit einer sp |
| 3749 | Wie viele L2TP und PPTP Ports k | Jeweils maximal 1000 PPTP und L2TP Ports |
| 3750 | Was ist der Unterschied zwischen dem ?Periodic Update Mode? und ?Auto static Update mode? bei RIP unter Windows Server 2003 RRAS | Der ?Auto static update mode? aktualisiert Routing-Informationen nur auf Anfrage anderer RIP-Router: Default-Verhalten f |
| 3751 | Was ist Split Horizon unter RIP in RRAS von Windows Server 2003 | Split Horizon bedeutet soviel wie geteilter Horizont und bedeutet das durch RIP gelernte Routen nicht wieder den gleichen Weg zur |
| 3752 | Was ist Poison Reverse unter RIP in RRAS von Windows Server 2003 | Poison Reverse bedeutet soviel wie Pfadvergiftung und bedeutet das Routen mit einem Hop-Count |
| 3753 | Wie kann man unter Windows Server 2003 RRAS ein auf | NETSH RAS DIAGNOSTICS SHOW LOGS oder ALL TYPE = FILE DES = C:\TEMP\RAS.HTM |
| 3754 | Wie viele maximale VPN Verbindungen kann man mit dem ISA Server aufbauen | Maximal 16.000 PPTP Verbindungen Maximal 30.000 L2TP Verbindungen |
| 3755 | Gibt es die M | Ja, das Tool TRACERPT bietet diese M |
| 3756 | Gibt es die M | Ja, das Tool TYPEPERF bietet diese M |
| 3757 | Wenn man versucht die MMC SnapIns f | Evtl. sind die Sicherheitseinstellungen nicht in Ordnung. Gehen Sie wie folgt vor: secedit /configure /cfg %systemroot%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb secedit /configure /cfg %systemroot%\repair\secdc.inf /db secdc.sdb |
| 3758 | Wie kann man den Windows XP Proudkt Key w | Windows Produktaktivierung starten. Auswahl ?Telefon? Auswahl ?Produktkey |
| 3759 | Wie kann man die Priorit | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Print ? REG_DWORD ? SpoolerPriority ? auf Wert = 1 setzen |
| 3760 | Unter Outlook 97 / 98 / 2000 / XP etc. kann man einstellen das man eine Lesebst | Zentral nicht, aber es gibt die Micro Garden Outlook Tools welche so einen Blocker als Freeware anbieten. Sie finden das Tool unter www.microgarden.com/outlooktools . Office XP bietet dieses Feature schon standardm |
| 3761 | Bietet ISA Server die M | Nein, ISA Server handelt die NAT Tabelle losgel |
| 3762 | Gibt es ein Whitepaper zur Windows Server 2003 Sicherheit | Ja, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14845 |
| 3763 | Kann man das Windows Server 2003 Resource Kit bei Microsoft downloaden | Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cfd&DisplayLang=en |
| 3764 | Gibt es eine | Ja, |

| | | |
|------|---|---|
| 3765 | Gibt es Step-by-Step Anleitungen / Checklisten mit welchem man diverse Windows Server 2003 Systeme sichern kann | Ja, der Windows Server 2003 Security Guide bietet Word-Dokumente und Vorlagen |
| 3766 | F | Start ? Ausf |
| 3767 | Ein ISA Firewall Client l | Der ISA 2000 verwendet f |
| 3768 | Wie kann man eine ?Piraten? Version von Windows XP in eine legale Version umwandeln wenn man eine legale Version erworben hat (ACHTUNG: Das ist ein illegaler Vorgang und ist verboten) | http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=2745&cat=17&PHPSESSID=cb9224792f85c0fd7d66fa43187e4374 |
| 3769 | Was passiert wenn der Zeitablauf der Eval Version von Windows Server 2003 eintritt | Das System beendet sich mit einem BSOD ?END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD? |
| 3770 | Auf wie viele Eintr | Auf maximal 50 Eintr |
| 3771 | Wie kann man verhindern das alle Verzeichnisse in der Benutzer-Sektion des Startmen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD - NoStartMenuSubFolders ? auf Wert = 1 setzen |
| 3772 | Gibt es ein Tool mit welchem man f | Ja, das Tool ADLB.EXE bietet diese M |
| 3773 | Gibt es die M | Ja, das Tool ADMX.MSI bietet diese M |
| 3774 | Kann man unter Windows 2003 CDs von der CLI brennen | Ja, das geht. Das Tool CDBURN.EXE bietet die M |
| 3775 | Kann man die Active Directory Replikation von der CLI | Ja, das Tool CHECKREPL aus den Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3776 | Windows 2003 bietet die M | Ja, das Tool CHKLNKS.EXE bietet diese M |
| 3777 | Gelegentlich macht das NLB von Windows 2000 / 2003 gelegentlich mal Probleme bei den eingesetzten NIC. Gibt es ein Tool mit welchem man die Kompatibilit | Ja, das Tool CHKNIC.EXE bietet diese M |
| 3778 | Gibt es ein Tool mit welchem man den Print Spooler eines Windows Server 2003 Systems in den Urzustand versetzen kann | Ja, das Tool CLEANSPL.EXE bietet diese M |
| 3779 | Gibt es ein Tool mit welchem man eine Cluster-Konfiguration unter Windows Server 2003 | Ja, das Tool CLUSDIAG.MSI bietet diese M |
| 3780 | Aus einem Windows Server 2003 Cluster kann man nicht direkt drucken. Gibt es eine Umgehungsm | Das Tool CLUSFILEPORT.DLL erstellt auf dem Print Cluster einen neuen Port so das man direkt drucken kann |
| 3781 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen Windows Server 2003 Cluster einfacher wiederherstellen kann als mit den Bordmitteln | Ja, das Tool CLUSTERRECOVERY.EXE bietet diese M |
| 3782 | Wieso bietet Windows 2000 keine InetOrg Unterst | Windows 2000 wurde im Februar 2000 released, RFC 2798 im April 2000. In RFC 2798 wurde erstmals das InetOrg Person Objekt festgelegt |
| 3783 | Unter Windows 2000 gab es kaum M | Bei Windows 2003 bietet Ihnen das Windows Server 2003 Resource Kit das Tool CSCCMD.EXE mit dessen Hilfe Sie den Cache verwalten k |
| 3784 | Die RAID-Konfigurations-Optionen von Windows 2000 lie | Windows 2003 bietet mit Hilfe des Windows Server 2003 Resource Kit Tools DISKRAID die M |
| 3785 | Kann man unter Windows 2003 DVDs von der CLI brennen | Ja, das geht. Das Tool DVDBURN.EXE bietet die M |
| 3786 | Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows 2003 GPOs | Ja, das Tool GPMONITOR.EXE bietet diese M |
| 3787 | Windows Server 2003 bietet die M | Ja, das Tool HLSCAN.EXE bietet diese M |
| 3788 | Die neue Internet Explorer Enhanced Security Configuration bietet nicht viele Konfigurationsm | Das Windows Server 2003 Resource Kit bietet ein ADM-File mit dem Namen INETESC.ADM |
| 3789 | Wie kann man unter Windows Server 2003 die Verbindungsgeschwindigkeit einer Netzwerkverbindung ermitteln | Nicht mit Bordmitteln. Verwenden Sie das Tool LINKSPEED.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit |
| 3790 | Wie kann man unter Windows Server 2003 f | Das Tool MEMMONITOR aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3791 | Kann man sich unter Windows Server 2003 schnell auflisten lassen welche L | Das Tool NLSINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3792 | Es w | Das geht. Verwenden Sie das Tool RCONTROLAD.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit |
| 3793 | Microsoft Systeme sind sehr stark abh | Windows Server 2003 bietet das Tool RPCCFG.EXE mit dessen Hilfe Sie per CLI die RPC-Port Verwendung konfigurieren k |
| 3794 | Wie kann man unter Windows Server 2003 ermitteln welches Benutzerrecht von Windows 2000 / 2003 einem bestimmten Benutzer / Gruppe zugeordnet ist | Das Tool SHOWPRIV.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3795 | Wie kann man sich auf einem Windows Server 2003 System detaillierte Informationen | Das Tool SPLINFO.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3796 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich unter Windows Server 2003 anzeigen lassen kann welche Freigaben auf der Maschine mit den entsprechenden ACL existieren | Das Tool SRVCHECK.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3797 | Gibt es das Tool TAIL auch unter Windows | Ja, das Windows Server 2003 Resource Kit stellt das Tool TAIL.EXE zur Verf |
| 3798 | Wie kann man sich unter Windows Server 2003 | Das Tool VOLPERF.EXE aus dem Windows Server 2003 |

| | | |
|------|---|---|
| 3799 | statistische Informationen Windows Server 2003 bietet die M | Resource Kit bietet die M Ja, das Tool VOLREST.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet die M |
| 3800 | Welche Aufgabe hat das Tool VRFYDSK des Windows Server 2003 Resource Kits | Das Tool |
| 3801 | Gibt es ein Tool mit welchem man Group Policies f | Das Tool WINPOLICIES.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3802 | Wie kann man das InetOrgPerson Feature von Windows Server 2003 am besten erkl | Es wird am h |
| 3803 | Bei Exchange 2000 musste der Admin die Logdateien manuell verschieben. Wie ist das bei Exchange 2003 | Exchange 2003 bietet die M |
| 3804 | Was ist bei der Einrichtung der maximalen Lebenszeit f | Die Lifetime des Tickets mu |
| 3805 | Was ist bei der Umbenennung eines ISA Servers zu beachten | Nach der Umbenennung des ISA Servers kann das ISA SnapIn nicht mehr gestartet werden bzw. genutzt werden. Auch eine Neuinstallation der Konsole bringt nichts mehr. Sie m |
| 3806 | Der ISA Server bietet ein eingebautes Backup und Recovery Tool mit dessen Hilfe Sie den Systemstatus sichern k | Es eignet sich nur zur Sicherung des ISA Servers und zur Wiederherstellung auf der selben Maschine. Verwenden Sie f |
| 3807 | Was hat sich bei dem Recht zum Installieren von Druckertreibern f | Der Benutzer braucht das Recht zum ?Laden und Entfernen von Ger |
| 3808 | Wie kann man unter Windows Server 2003 Key Recovery f | Erstellen eines Key Recovery Agent Accounts Anfordern des Key Recovery Agent Zertifikats Konfigurieren der CA um Key Recovery zu erlauben Erstellen eines neuen Zertifikat-Templates welches Key Archivierung erlaubt Verwenden eines Benutzer-Zertifikats welches einen archivierten Key hat Durchf |
| 3809 | Bietet Windows Server 2003 die M | Ja das ist m |
| 3810 | Welchen Nachteil hat die SynAttackProtect Einstellung f | Das Scalable Window und die RTT und Window Size Option ist dann nicht mehr verf |
| 3811 | Kann man unter Windows Server 2003 das IP Source Routing verweigern | Ja, man kann in der Registry einen Key mit dem Namen DisableIPSourceRouting setzen |
| 3812 | Wie kann man die TCP SynProtection in Windows Server 2003 aktivieren wieviele gedropte Verbindungen zugelassen werden | Ja, man kann in der Registry einen Key mit dem Namen TcpMaxPortsExhausted setzen. Die Empfehlung von MS ist 5 |
| 3813 | Windows 2000 informiert den Benutzer nur dar | Windows 2000 ab SP3 und Windows Server 2003 bieten einen Registry Key mit dessen Hilfe Sie einen Prozentsatz festlegen k |
| 3814 | Kann man den SNMP Community String unter Windows 2000 / 2003 per Skript | Das ist m |
| 3815 | Windows Server 2003 CA bietet Key Recovery an. Was sollte man vor einem Key Recovery beachten wenn der Key verloren gegangen ist oder kompromittiert wurde | Der Schl |
| 3816 | Was sollte man aus Sicherheitsgr | Man sollte den Certificate Manager von dem Key Recover Agent trennen indem man Role Separation f |
| 3817 | Wo werden die archivierten Keys der Windows Server 2003 CA gespeichert | In der CA Datenbank |
| 3818 | Standardm | CERTUTIL ?setreg CA\KRAFlags +KRAF_ENABLEFOREIGN CERTUTIL ?f ?importKMS (Name des Import-Files) |
| 3819 | Wie kann man Benutzer-Keys einer Exchange 2000 KMS exportieren damit dieser in der Windows 2003 CA verwendet werden k | Exchange System Manager starten Erweiterte Sicherheit Key Manager Export User Kennwort angeben Pfad zu dem Zertifikat angeben welches zum Verschl |
| 3820 | Wie kann man exportierte Keys von Exchange 2000 KMS Benutzern in eine Windows 2003 CA importieren | CERTUTIL ?f ?importkms Name des Import Files |
| 3821 | Wie kann ein Windows Benutzer das durch den KRA wiederhergestellte Zertifikat einer Windows Server 2003 CA wieder importieren | MMC SNAp In ausf |
| 3822 | Wie ist der interne Vorgang bei dem Key Archiving einer Windows Server 2003 CA | Der Client findet eine CA im AD (Enrollment Service Container in der Konfigurations-Partition) und erstellt eine authentifizierte DCOM Verbindung zu der CA. Der Client fordert von der CA das CA Exchange Zertifikat an. Die CA sendet das Exchange Zertifikat an den Client Der Client validiert das das Exchange CA Zertifikat mit dem gleichen Key signiert ist wie das CA Signing Zertifikat und f |
| 3823 | Bei dem Erstellen einer E-Mail Verteilerliste unter Exchange 2000 mit vielen Mitgliedern kommt die Fehlermeldung: Die Verteilerliste hat die maximale Gr | Der Exchange 2000 Server hat ein interne Limit im Informationsspeicher welches bei 8 KB liegt. Das entspricht ca. 125-130 Kontakten in der DL oder ca. 50-70 Kontakten wenn diese noch zus |
| 3824 | Beim Aufruf des Exchange 2003 Setups um einer bestehenden Exchange 5.5 Organisation beizutreten erscheint die Fehlermeldung run ADCUSerCheck. Welche Aufgabe hat das Programm | ADCUSerCheck ermittelt den Standort der Benutzerpostf |

3825

Wie kann man EXMERGE Dazu verwenden Verzeichnisse im Exchange Store umzubenennen

Siehe MS KB Artikel 263668

| | | |
|------|---|---|
| 3826 | Gelegentlich werden Postfach-Elemente in Outlook in Englisch (in Verbindung mit einem Exchange Server) angezeigt. Wie kann man das | Da gibt es mehrere M |
| 3827 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Tracking Logs des Exchange Servers besser auswerten kann und welches nicht so teuer ist | Die Firma Promodag bietet eine brauchbare Freeware an, welche auf Access und Access-Abfragen basiert. http://www.promodag.com |
| 3828 | Windows Server 2003 unterst | Das kommt auf den Trust-Type an: Kein Trust zwischen Forests: Nein External Trust Relationship zwischen Forests: Explizit UPN = Nein, Implizit UPN = Ja, Shared UPN Suffix = Nein Forest W2K3 Trust zwischen Forests: Explizit UPN = Ja, Implizit UPN = Ja, Shared UPN Suffix = Nein |
| 3829 | Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 Forest Exchange Adress-List Informationen austauschen kann | Metadirectory Services 2003 Trainieren der Synchronisations Administratoren Erstellen von Synchronisations-Ordern pro Target Forest Erstellen eines Synchronization Accounts per Forest Einrichten von Berechtigungen zur Synchronisation Auf |
| 3830 | Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 Forest Exchange Free und Busy Kalender Informationen austauschen kann | PF Sync Server einrichten MAPI Verbindungen zwischen Exchange Organisationen einrichten |
| 3831 | Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 DNS Kommunikation einrichten | Einrichten von Delegationen Conditional Forwarding Sekund |
| 3832 | Wo sind die Spiele auf dem Windows Server 2003 geblieben | Sie wurden endlich entfernt damit die Linuxer nicht noch mehr Z |
| 3833 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen BSOD von Windows provozieren kann | Ja, MS PSS bietet das Tool CRASH.EXE. Das funktioniert allerdings nur unter Windows NT |
| 3834 | Der MS SQL Server verwendet DTC (Data Transcation Coordinator) um Datentransaktionen zu steuern. Wie kann man | MS PSS bietet das Tool DTCPING an mit welchem Sie DTC Verbindungen pr |
| 3835 | Windows 2000 verwendet den FRS um Daten und Konfigurationsdaten zwischen Windows 2000 Servern zu synchronisieren. FRS Troubleshooting ist jedoch nicht sehr einfach. Gibt es eine Abhilfe | Ja, MS PSS bietet das FRS Management Pack welches Tools wie SONAR.EXE, Whitepaper, CONNSTAT usw. enth |
| 3836 | Gibt es Tools mit welchem man die ?Gesundheit? eines Windows Systems pr | Microsoft bietet eine Toolsammlung mit dem Namen HEALTH.ZIP an. Diese Toolsammlung enth |
| 3837 | Wie ist die Upgradereihenfolge bei Exchange 2000 auf 2003 | Zuerst wird Exchange 2000 auf Exchange 2003 ubgedatet. Dann wird Windows 2000 auf Windows 2003 ubgedatet |
| 3838 | Wie ist die Upgradereihenfolge bei Exchange 5.5 auf 2003 | Installieren Sie einen Windows Server 2003 mit Exchange 2003 und machen Sie die Exchange 2003 Installation zum Mitglied der Exchange 5.5 Organisation und verschieben dann |
| 3839 | Was ist bei einem direkten Upgrade von Exchange 2000 auf 2003 zu beachten | Folgende Dienste m |
| 3840 | Gibt es ein Tool mit welchem man - | Das Tool ADMODIFY bietet diese M |
| 3841 | Was ist bei der Migration auf Exchange 2003 mit dem ADC zu beachten | Alle ADCs m |
| 3842 | Welche Erweiterungen hat das Tool ?Move Mailbox? von Exchange 2003 | Das Tool Move Mailbox von Exchange 2003 hat folgende Erweiterungen / Verbesserungen: Move Mailbox schl |
| 3843 | Das Deployment von Exchange 2000 war mit einigen H | Bei Exchange 2003 stehen Ihnen eine Vielzahl von Deployment-Tools zur Verf |
| 3844 | Bei dem Update eines Windows 2000 DC mit Exchange 2000 auf Exchange 2003 erscheint w | Wahrscheinlich ist auf der Maschine nicht das .NET Framework 1.1 oder h |
| 3845 | Wie bestimmt sich die Bridge ID eines Switches | Priorit |
| 3846 | Wie bestimmt sich die Port ID eines Switches | 6 Bit Port ? Priorit |
| 3847 | Was ist BPDU im Kontext eines Switches | Briding Protocol Data Units |
| 3848 | Was ist der Unterschied zwischen Source Route Bridging und Transparent Switching | Source Route Switching ist das Switching von Token Ring Transparent Switching ist das Switching von Ethernet |
| 3849 | F | N-Way Switching bezeichnet die Full-Duplex |
| 3850 | Wie kann man ein VLAN einrichten (Bsp. 3COM SuperStack) | Bsp.: Zwei Switches sind per CrossLink Kabel verbunden. Pro Switch muss ein Port f |
| 3851 | Warum ist das VLAN Tagging 802.1q bei der Verbindung von zwei Switches mit einem Matrixkabel / Matrixmodul nicht notwendig | Da die beiden Switches |
| 3852 | Welche Sicherheitszertifizierungsstufe hat der MS ISA Server 2000 | ICSA zertifiziert. Derzeit (April 2003) |
| 3853 | Ein Windows XP Client verwendet nicht immer den ersten DNS Server in der Liste der verf | Das liegt daran das die Priority Server Liste bei Windows XP f |
| 3854 | In Windows 2000 konnte ein normaler Dom | Windows Server 2003 hat die DACL im IPSEC Container im Active Directory ver |
| 3855 | Gibt es ein Logout Tool f | Ja das Tool ALOINFO.EXE bietet diese M |
| 3856 | Gibt es die M | Ja, das VBS-Skript EnableKerbLog.VBS bietet diese M |

| | | |
|------|--|---|
| 3857 | Unter Windows kommt es sehr h | Ja, das Tool LOGOUTXP bietet diese M |
| 3858 | Wie kann man f | |
| 3859 | Die Logdatei NETLOGON.LOG unter Windows 2000 kann schnell sehr gro | Ja, das Programm NLPARSE.EXE bietet diese M |
| 3860 | Der MS SUS Server l | Nein, es gibt keine M |
| 3861 | Wie kann man die DHCP Server Datenbank von Windows Server 2003 exportieren und auf einem anderen PC importieren | NETSH DHCP SERVER EXPORT PATH ALL |
| 3862 | Was passiert bei einem Upgrade der Druckertreiber von NT4 auf Windows Server 2003 | Die NT4 Druckertreiber werden automatisch ubgedatet und zus |
| 3863 | Wo ist die TWAIN Unterst | Die TWAIN Unterst |
| 3864 | Warum kann ein normaler Benutzer unter Windows 2003 keine geplanten Tasks mehr erstellen | Die Default-Sicherheit wurde ge |
| 3865 | Wie kann man einen ?normalen? Benutzeraccount unter Windows 2003 das Recht geben eigene geplante Tasks zu erstellen und zu verwalten | Dem Ordner %WINDIR%\TASKS entsprechende Berechtigungen geben |
| 3866 | Wo ist die Visual Basic 5.0 Runtime unter Windows Server 2003 geblieben | Die Runtime wurde aus Sicherheitsgr |
| 3867 | Warum l | Die meisten Backup-Programm Hersteller verwenden lokale Agents und sichern nicht |
| 3868 | Wieso kann man in einer NTVDM unter Windows Server 2003 keinen Joystick mehr nutzen | MS hat die DLL VJOY.DLL aus dem System entfernt |
| 3869 | Wieviele Leistungszuwachs haben die Terminal-Serverdienste von Windows Server 2003 im Vergleich zu Windows 2000 erhalten | Microsoft spricht von 80% Leistungszuwachs. M |
| 3870 | Welche Auswirkung hat die Aktivierung der Rechtschreibpr | Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (Knowledge Worker) reduziert sich um die H |
| 3871 | Welche Auswirkung hat die Verwendung einer gr | Bei 16-Bit Farbtiefe ergeben sich im Vergleich zu 8-Bit Farbtiefe ca. 10% mehr RAM-Nutzung und 1450 Byte/sek/Benutzer Netzwerkbandbreite im Vergleich zu 1159 Byte/sek/Benutzer bei Windows 2000. Es ergeben sich fast keine h |
| 3872 | Wieso wurde DirectPlay 1.0 vom Windows Server 2003 entfernt | Was soll ein Server mit DirectPlay 1.0 f |
| 3873 | Wo ist Universal Plug and Play in Windows Server 2003 | Universal Plug and Play wurde in Windows Server 2003 entfernt |
| 3874 | In welcher Reihenfolge werden DLLs unter Windows 2003 gesucht | Anwendungsverzeichnis SYSTEM32 Verzeichnis SYSTEM (16 Bit Verzeichnis) Windows Verzeichnis Momentanes Verzeichnis |
| 3875 | Wie kann man die DLL Search Behaviour unter Windows Server 2003 modifizieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SafeDLLSearchMode ? 0 = Arbeitsverzeichnis nach Anwendungsverzeichnis aber bevor System32 Verzeichnis 1 = Arbeitsverzeichnis nach System32 Verzeichnis (Default) |
| 3876 | Wo ist der FPNWCLNT bei Windows 2003 geblieben | Der FPNWCLNT wurde von Windows 2003 aus Sicherheitsgr |
| 3877 | Bei Windows 2000 konnte die ICF keinen Multicast und Broadcast Verkehr scannen. Wie ist das bei Windows 2003 | ICF bei Windows 2003 kann diesen Datenverkehr sniffen |
| 3878 | Die ICF von Windows 2003 kann auch den Multicast- und Broadcast Verkehr scannen. Kann man das aus Performance-Gr | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IPNAT\Parameters\ - REG_DWORD - AllowInboundNonUnicastTraffic ? auf Wert = 1 setzen |
| 3879 | SFM f | SFM bei Windows Server 2003 unterst |
| 3880 | RIS f | RIS bei Windows Server 2003 unterst |
| 3881 | Bei Windows 2000 war es f | Reparse Points bei Windows 2003 k |
| 3882 | Ein normaler Benutzer kann unter Windows 2003 keine Reparse Points mehr erstellen. Kann man das | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSFilter\Parameters\ - REG_DWORD - EnableLegacyAccessMethod ? auf Wert = 1 setzen |
| 3883 | Bei Exchange 5.5 wurden die MIME-Content-Typen nur f | Exchange 2000 verwendet die MIME-Content-Typen f |
| 3884 | Wie kann man die Einstellungen des Accessibility Wizards von Windows XP auf einem anderen Computer speichern | Die Einstellungen werden in einer Datei mit der Endung .ACW im Verzeichnis %UserProfile%\My Documents\MySettings.acw gespeichert. Sie k |
| 3885 | Wenn man versucht ein Verzeichnis von einem gemounteten Volume unter Windows 2000 zu l | Der ?Papierkorb? von Windows 2000 kommt nicht mit gemounteten Volumes klar. L |
| 3886 | Im Exchange 2000 / 2003 kann man einstellen das Nachrichten im MIME Format als HTML und TEXT versendet werden k | Die Nachricht wird in eine MIME Two Part Message umgewandelt und sowohl im ASCII als auch im HTML Format versendet. Das stellt die h |
| 3887 | Warum wird unter Exchange 2003 empfohlen Postf | Der FSM in Exchange 2003 bietet ein Multithreading zum Verschieben von Postf |
| 3888 | Wie lange werden die einzelnen Exchange Versionen unterst | Generelle Lebenszeit f |
| 3889 | Welche Aufgabe hat der /USERVA Schalter in Windows Server 2003 | Mit diesem Schalter k |
| 3890 | Kann man Snapshots von Exchange 2003 Datenbanken erstellen | Ja, mit Hilfe des Programmes Visual Source Safe |

| | | |
|------|--|---|
| 3891 | Funktioniert der Exchange 2000 Conferencing Server unter Exchange 2003 | Nein, der Conferencing Server wird nicht auf der gleichen Maschine mit Exchange 2003 unterst |
| 3892 | Funktioniert der Exchange 2000 Conferencing Server unter Windows 2003 | Nein |
| 3893 | Funktioniert ein InPlace Update von Exchange 2000 Conferencing Server und Exchange 2000 auf Exchange 2003 | Nein |
| 3894 | Was ist in einer Mixed Umgebung mit Exchange 2000 ECS und Exchange 2003 zu beachten | Die ECS Resource Mailbox darf nicht auf einem Exchange 2003 Server erstellt werden |
| 3895 | K | Ja, das ist ohne Einschr |
| 3896 | Gibt es im Internet eine Liste der ungesicherten WLAN Hotspots | Ja, die Webseite www.80211hotspots.com bietet diese M |
| 3897 | Was ist der LegacyDN in Exchange 2003 | Der legacyExchangeDN ist ein Attribut vieler Active Directory Objekte ? speziell Objekte welche Exchange 2000 betreffen (E-Mail aktivierte Benutzer, |
| 3898 | Der MS ISA Server fragt immer nach Authentifizierung wenn eine Webseite aufgerufen wird obwohl der Benutzer berechtigt ist. Wie kann man das Ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3proxy\Parameters ? REG_DWORD - ReturnDeniedIfAuthenticated |
| 3899 | | Wert auf 1 setzen |
| 3900 | Was ist Layer2 Hijacking | ARP Spoofing ARP Relaying |
| 3901 | Was ist Layer3/4 Hijacking | TCP Hijacking ICMP Redirection |
| 3902 | Was ist Layer5 Hijacking | Kompromittieren von Protokollen der Application Layer (HTTP, FTP, POP3, DNS) |
| 3903 | Was ist Layer8 Hijacking | Social Hijacking |
| 3904 | Wie kann man TCP-Verbindungen hijacken | Z. B. mit Tools wie den ARP-Flooder, RST-Daemon, SYN-Flooder |
| 3905 | Existiert auch fertige Software f | Ja, HUNT, DSNIFF, HUGGERNAUT, ETTERCAP, PATH usw. |
| 3906 | Was ist eine ?Take no Prison? Attacke auf einen PC | Simple Hijack, simplex Hijack Effektive Anweisung einf |
| 3907 | Kann man einen Switch ? | Ja z. B. mit einem MAC Table Overflow im Switch mit Hilfe von MACOF |
| 3908 | Wie kann man seine eigene MAC-Adresse filtern | Bsp.: LINUX IFCONFIG ETH0 DOWN IFCONFIG ETH0 HW ETHER 0a: 0a: 0a: 0a: 0a: 0a: IFCONFIG ETH0 192.168.1.1 IFCONFIG ETH0 UP |
| 3909 | Gibt es Tools mit welchem man sich eigene IP/TCP Pakete etc. erstellen kann | Ja, z. B. das Tool SPAK (Send PAcKet) kann IP, TCP, UDP, ARP und Ethernet Pakete erstellen |
| 3910 | Was ist ARP Relaying | Die M |
| 3911 | Gibt es Tools mit welchen man ARP Relaying durchf | Ja, z. B. ARPSPOOF |
| 3912 | Was ist DNS Spoofing | Die Verf |
| 3913 | Welche Gegenma | Verhindern das Pakete von anderen mitgelesen werden Switches statt Hubs verwenden (Minimale zus |
| 3914 | Wie kann man Hijacking und Spoofing erkennen | ACK Storm Retransmissions Identifikation von Karten im Promiscuous Mode Ungew |
| 3915 | Unterst | Ja, aber nicht f |
| 3916 | Gibt es einen MSI Datenbank-Editor von MS | Ja, ORCA. Siehe http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate (350 MB) |
| 3917 | Der ISA bietet keine eingebaute M | Ja, der SURFBLOCKER von Adrian Koch bietet diese M |
| 3918 | Kann man im AD von Windows 2000 / 2003 die Anzeigereihenfolge f | Mit Hilfe von ADSIEDIT in der |
| 3919 | Wie kann man einen Windows Server 2003 als lokalen NTP Server konfigurieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters LocalNTP ? 1 |
| 3920 | Warum kann man nicht auf verschl | Vermutlich versuchen Sie auf die verschl |
| 3921 | Warum k | Benutzer verwenden servergespeicherte Profile Der DC hat eine GPO welche ?gecachte Roaming Profiles I |
| 3922 | Windows Server 2003 Produktaktivierung schl | Vermutlich ist die Internet Explorer Enhanced Security Configuration aktiv und oder die |
| 3923 | Wieso funktioniert eine Remote Assistent Connection (TS ist Windows 2003) nicht wenn man die Verschl | In der derzeitigen Version unterst |
| 3924 | Wie kann man ADAM (Active Directory Application Mode) am besten implementieren | Details siehe im Step by Step Guide von ADAM (Downloadbar bei MS). Es folgt eine Kurzanleitung: ADAM Installation ADAM und ADAM Admin-Tools Unique Instance Instance Name LDAP und LDAPS Port Nummer (Vorsicht wenn AD bereits I |
| 3925 | | servername:portnummer ?k ?j . ?c ?CN=Schema, |
| 3926 | | CN=configuration,DC=X? #schemaNamingContext Erweitern des ADAM Schemas LDIFDE ?I ?F Laufwerk\Pfad\labs_demo\contact.ldf |
| 3927 | | ?s servername:portnummer ?k ?j . ?c |

| | | |
|------|---|--|
| 3928 | | ?CN=Schema,CN=configuration? |
| 3929 | | #SchemaNamingContext Abfrage von ADAM Daten mit dem Windows Adressbuch Ausf |
| 3930 | | O=ITTRAININGROTE,C=DE (oder Hinzuf |
| 3931 | | \\SERVERNAME:PORTNUMMER\O= |
| 3932 | | Organisation,C=DE Berechtigungen vergeben DSACLS |
| 3933 | | \\SERVERNAME:PORTNUMMER\CN= |
| 3934 | | USER,OU=Organisationseinheit,O=Organisation, |
| 3935 | | C=DE /G ? gew |
| 3936 | | Berechtigungen angeben (siehe DSCLS /?) Setzen eines Passworts f |
| 3937 | | setzen Binden der ADAM Instance Gew |
| 3938 | | SERVERNAME:PORTNUMMER O=Organisation, |
| 3939 | | C=DE /u:USERNAME /PW:PASSWORD |
| 3940 | Welche Schritte sind f | Konfigurieren eines Zertifikatsinfrastruktur Konfigurieren von AD f |
| 3941 | Kann man IAS Konfigurationen zwischen Window Server 2003 und Windows 2000 austauschen | Nein, das funktioniert nicht |
| 3942 | Welche Schritte werden bei der WLAN Authentifizierung zwischen WLAN-Client ? AP und RADIUS Server unter Windows 2003 durchgef | Wenn eine Wireless Station in die Reichweite eines AP Authenticators kommt, sendet der Wireless AP ein Challenge zu der Wireless Station Nach Empfang des Challenge vom AP antwortet der WLAN Client mit seiner Identit |
| 3943 | Wie kann man eine Application Data Partition in Windows Server 2003 l | ADSIEDIT Connecten zum Configuration Container CN=Partitions Suchen des crossRef Objektes f |
| 3944 | Unterst | Nein |
| 3945 | Unterst | Ja |
| 3946 | Kann man Meldungen der Windows Ereignisanzeige an einen SYSLOG Server schicken | Ja, das Tool NTSYSLOG kann Ereignisse von Windows an einen SYSLOG Server schicken |
| 3947 | Warum wurden die Frontpage Server Extensions von Exchange 2003 entfernt | Weil auch das Laufwerk ?M? von Exchange entfernt wurde und die Frontpage Server Extensions dieses Laufwerk ben |
| 3948 | Nach einem System Crash l | Den MSDTC mit dem Parameter MSDTC ?RESETLOG starten. Dabei werden die Logdateien neu erstellt |
| 3949 | K | Ja |
| 3950 | Kann man verhindern das unter Windows 2003 bei jedem starten der ?Configure your Server? Wizard gestartet wird | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\srwWiz ? auf Wert = 0 setzen |
| 3951 | Wie kann man die SYSVOL Gr | ADSIEDIT CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=Dom |
| 3952 | Wie kann man den AD Benutzeranzeigenamen | regsvr32 adsiedit.dll. MMC SnapIn ADSIEDIT.MSC starten Configuration Container CN=Configuration CN=DisplaySpecifiers CN=409 (f |
| 3953 | Wie kann man unter Windows 2000 Die COnnectionBackLogs erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? MaxConnBackLog ? Wert von 1000 ? 40000 |
| 3954 | Wie kann man das Intervall der Erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? BacklogIncrement ? Standard = 3 ? Bereich von 1 bis 20 |
| 3955 | F | Ja, der Dienst kann deaktiviert werden. Es werden nur die Dateien des SMTP-Dienstes ben |
| 3956 | Wieviele virtuelle Exchange 2003 Server unterst | Windows 2000 Advanced Server ? 1 EVS ? 2 Nodes Windows 2000 Datacenter 3 EVS ? 4 Nodes Windows 2003 Enterprise, Datacenter ? 7 EVS ? 8 Nodes |
| 3957 | Welche Schritte sind f | Erstellen einer vorkonfigurierten .INI Datei (Setup /createunattend) Setup mit dieser .INI Datei ausf |
| 3958 | F | Installation des zweiten oder weiterer Exchange Server Installation der Exchange 2003 System Manager Tools Ausf |
| 3959 | Wann kann keine Unattended Installation von Exchange 2003 durchgef | Installation des ersten Exchange Servers in der Organisation Installation des Exchange Servers in einem Cluster Installation von Exchange 2003 in einer Mixed Mode Umgebung (Exchange 5.5 und Exchange 2003) Durchf |

| | | |
|------|--|--|
| 3960 | Kann man Exchange 2003 auf dem Windows Server 2003 Web-Edition installieren | Nein |
| 3961 | Windows Server 2003 bietet den Shutdown Event Tracker. Kann man diese Ereignisse anpassen | Ja, mit Hilfe des Windows Server 2003 Resource Kit Utilities CUSTREASONEDIT.EXE (Ausf |
| 3962 | Wie kann man den SMTP Port des IMC von Exchange 5.5 | Editieren Sie die Datei SERVICES im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC auf den gew |
| 3963 | Wie kann man WINZIP unter Windows 2000 dazu veranlassen die Dateien im aktuellen Verzeichnis wie die .ZIP Datei zu entpacken | Bei dem Pfad zum Entpacken einen PUNKT (.) eingeben. Damit werden die Dateien im aktuellen Verzeichnis entpackt |
| 3964 | Sie haben einen Windows 2000 Server mit Multilink und Callback konfiguriert. Der R | Der Account welcher Callback nutzen kann hat nur eine R |
| 3965 | Kann eine Query based Distribution Group von Exchange 2003 mail disabled werden | Nein das ist nicht m |
| 3966 | Werden | Nein, nur |
| 3967 | Wie kann man unter Exchange 2003 verhindern das ein Benutzer neue | Exchange System Manager Ordner Eigenschaften - |
| 3968 | Aus welchen Bestandteilen setzt sich eine Replikation der | Hierarchie Inhalt Backfill Inhaltskonflikte (wenn zwei Objekte mit dem gleichen Inhalt Konflikte verursachen |
| 3969 | Wie kann man die Indexdateien von Exchange 2003 verschieben | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Search\1.0\CatalogNames\ExchangeServerName ? Namen notieren (unterhalb des Ordners - in der Art wie C95F8F95) CMD NET STOP MSSEARCH CD\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin CATUTIL MOVECAT EXCHANGESERVER_SERVERNAME Katalogname (aus Registry) C:\TEMP Y NET START MSSEARCH |
| 3970 | Was ist der Unterschied zwischen ?UPDATE? und ?REBUILD NOW? im Recipient Update Service von Exchange 2000 / 2003 | Update: Proxy E-Mail Adressen werden f |
| 3971 | Unter Exchange 2003 kann man einen Smart-Host einrichten um E-Mails | Auf Ebene des Connectors, weil der Connector Nachrichten |
| 3972 | Wieviel RAM reserviert der Exchange 2003 Store Prozess | Mit gesetztem Schalter /3GB = 896 MB Ohne gesetztem Schalter /3GB = 576 MB |
| 3973 | Wie kann man die Cache Gr | ADSIEDIT Configuration Container CN=Information Store,CN=<server>,CN=Servers,CN=<Admin Group>,CN=Administrative Groups,CN=<org>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration Information Store Objekt ? Eigenschaften msExchESEParamCacheSizeMax Attribut ver |
| 3974 | Wie kann man einen Exchange 2003 Informationsspeicher defragmentieren | Im Exchange System Manager den Mailbox Store dismounten und dann auf |
| 3975 | Was ist NTDSNoMATCH im Kontext von Exchange 2000 / 2003 | Jedes Postfach hat dieses Attribut. Bei Exchange 5.5 konnte ein NT Konto mehrere Postf |
| 3976 | Was ist bei der Erstellung einer Unattended Installation von Windows Server | Die Unattended Datei muss in WINNT.SIF umbenannt werden |
| 3977 | Was ist bei der Verwendung von IPv6 unter Windows 2003 und der ICF zu beachten | Die ICF unterst |
| 3978 | Wie l | Recursive Query Iterative query Response |
| 3979 | Wie l | Iterative Query Antwort ? Frage zust |
| 3980 | Wie erfolgt die Namensaufl | Client sendet ein Recursive Query zum DNS Server welcher die Stub Zone hostet Der DNS Server nutzt die Stub Zone Records um Namen aufzul |
| 3981 | Was enthalten Stub Zonen von Windows Server 2003 | SOA Eintr |
| 3982 | Kann ein Administrator den Inhalt der Stub Zonen von Windows 2003 DNS modifizieren | Nein, das funktioniert nicht |
| 3983 | Wie werden DNS Stub Zonen unter Windows 2003 ubgedatet | |
| 3984 | | S A |
| 3985 | Was ist der wichtigste Unterschied zwischen PASV-FTP und ACTIVE-FTP | Bei PASV-FTP wird beim Wechsel von FTP-CONTROL (Port 20) zur FTP-DATA (Port 21) Sitzung ein TCP-SYN geschickt. PASV-FTP macht das nicht |
| 3986 | Unterst | Nein |
| 3987 | IIS 6.0 von Windows 2003 bietet die M | Die Datei METABASE.XML aus dem Verzeichnis |

| | | \\WINDOWS\\SYSTEM32\\NETSRV editieren |
|------|---|---|
| 3988 | Windows 2003 bietet im Windows Server 2003 Resource Kit ein zus | Sie m |
| 3989 | Windows 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen ?Last Logon Timestamp?. Wie kann man den Last Logon Timestamp ermitteln | Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3990 | Wie kann man schnell die GUID f | Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3991 | Wie kann man schnell ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal an Windows Server 2003 angemeldet hat | Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3992 | Wie kann man schnell ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal erfolglos an Windows Server 2003 angemeldet hat | Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3993 | Wie kann man unter Windows 2000 den zur Verf | CMD /E:Gr |
| 3994 | Wenn man unter Windows 2003 versucht von einer CA ein Zertifikat anzufordern kommt die Fehlermeldung das ein ActiveX Control geladen wird und nichts passiert. Wie kann man das umgehen | Anmelden als Administrator Die Datei %systemroot%\system32\certsrv\certdat.inc mit Notepad |
| 3995 | Wieso kann man den Registry Key in welchem die DNS Zonen unter Windows 2000 gespeichert werden nicht mehr unter Windows 2003 finden | Microsoft hat den Key an folgende Stelle verschoben: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DNS ServerZones |
| 3996 | Wie kann man schnell ermitteln ob ein Benutzerobjekt eine SIDhistory unter Windows Server 2003 hat und wie die SIDhistory lautet | Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 3997 | Wie kann man das Logging f | HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update. REG_DWORD ? DebugType auf Wert = 1 setzen. Die Logdatei steht dann in folgendem Pfad:C:\Programme\Windowsupdate\Wupd\System\Wup\dlog.txt |
| 3998 | Welche Gast-Betriebssysteme unterst | Microsoft Windows 2000 Server and Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows NT 4.0 Server and Advanced Server IBM OS/2 Server (LanManager 4 Fixpack 43, ACP2, ACP1) Red Hat Linux 6.2 and 7.3 Novell Netware 5.x and 6.x Windows Server 2003 (bisher noch nicht getestet) |
| 3999 | Auf welchen Plattformen l | Windows Server / Advanced Server 2000 SP3 |
| 4000 | Wie kann man mit Hilfe von WMIC unter Windows 2003 ein Programm starten | WMIC PROCESS CALL /? PROCESS CALL CREATE /? PROCESS CALL CREATE CALC (startet CALC.EXE) PROCESS WHERE NAME=?CALC.EXE? CALL TERMINATE (schlie |
| 4001 | Welchen Nachteil hat das Aktivieren von ?Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts? unter Windows Server 2000 / 2003 | One Way Trusts zwischen Dom |
| 4002 | Warum schl | Wenn kein Benutzer angemeldet ist sind keine Remote Laufwerke verf |
| 4003 | Wie kann man unter Windows 2003 eine Null Session mit einem PC aufbauen | NET USE \\IP-Adresse\IPC\$?? /user:?? |
| 4004 | Wie kann man sich auf einer Remote Maschine die Shares anzeigen lassen | NET VIEW \\IP-Adresse |
| 4005 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich normale- und versteckte Freigaben anzeigen lassen kann | Die Fa. Foundstone bietet das Tool HUNT mit welchem das m |
| 4006 | Wie kann man CLI Inhalte in die Zwischenablage unter Windows 2003 redirecten | Mit Hilfe des Schalter CLIP in der CLI. Bsp.: Dir /AD CLIP |
| 4007 | Wie kann man unter Exchange 2003 ermitteln wann das letzte Mal ein Backup einer Datenbank durchgef | EXchange System Manager starten Server Objekt Speichergruppe Datenbank ausw |
| 4008 | Standardm | Ja, die Gruppenrichtlinien von Windows 2003 bieten eine andere M |
| 4009 | Wo werden die Daten der Volume Shadow Copies gespeichert | In dem Ordner ?System Volume Infomation? der jeweiligen Betriebssystem-Partition |
| 4010 | Kann man verhindern das bei Ausf | Ja, NTBACKUP /SNAP:OFF verhindert die Sicherung von VSC Dateien |
| 4011 | Warum l | Die Webadministration des SUS setzt einen IE5.5 oder h |
| 4012 | Welche Outlook Versionen sind mit Exchange 2003 kompatibel | Outlook 2000 / 2002 / 2003. OL97/98 wurden nicht getestet |
| 4013 | Welche Feature-Erweiterungen hat Outlook 2003 in Verbindung mit Exchange 2003 | Cached Exchange Mode MAPI Komprimierung http Zugriff von Outlook (http over RPC) Buffer Packing Outlook Performance Monitoring Erweiterte Antispam Filter |

| | | Safe and Block Listen Externes HTML Blocking Outlook Kerberos 5 Protokoll Inkrementelle |
|------|--|---|
| 4014 | Windows 2000 / 2003 bietet den Befehl RUNAS mit dem sich Programme unter einem anderen Account starten lassen. Leider! | Ja, das Tool RunAs Professional von http://www.mast-computer.de bietet diese M |
| 4015 | Bei der Installation von Exchange wird das MMC SnapIn AD Benutzer und Computer erweitert. Kann man diese Erweiterung auch ohne Installation durchf | Folgende Dateien in das Windows SYSTEM32 Verzeichnis kopieren: EXCHMEM.DLL, ADDRESS.DLL, ESCPRINT.DLL, MAILDSMX.DLL Dann REGSVR32 MAILDSMX.DLL |
| 4016 | NLB in Windows 2003 unterst | Betreiben Sie keine Single NIC im Unicast mode. Das kann zu Performanceproblemen f |
| 4017 | Wann sollte man ICS unter Windows Server 2003 nicht verwenden | Wenn sich im Netzwerk noch ein DC befindet, das Netzwerk statische IP-Adressen verwendet und / oder im Netzwerk noch weitere DNC / DHCP-Server existieren |
| 4018 | ADMT bietet einen Undo Migration Wizard. Hat auch die CLI Version von ADMT einen Undo Wizard | Nein |
| 4019 | Windows 2003 bietet als AddOn den Phone Book Administrator um Telefonbuchverzeichnisse zu erstellen. Wie hei | Die erstellten Dateien haben den Pr |
| 4020 | Windows Server 2003 bietet diverse Functional Levels. Welche Reihenfolge ist bei der Heraufstufung der Levels zu beachten | Das Dom |
| 4021 | F | WZC steht f |
| 4022 | Warum sollte der DHCP Dienst nicht auf einem DC laufen | Der DHCP Server hat das Recht selbst erstellte Eintr |
| 4023 | Wieso kann man den Trigger f | Vermutlich verwenden Sie bei der Replikation keine permanenten Verbindungen?. Wenn Sie keine permanenten Verbindungen verwenden muss der Trigger gr |
| 4024 | Wie verwenden ASP-Applikationen von ASP.NET und dem .NET Framework Konfigurationen | F |
| 4025 | Was ist bei der Umwandlung einer globalen Gruppe in eine Domain Local Group unter Windows 2003 zu beachten | Sie k |
| 4026 | | Service Packs Hotfixes OS Updates Windows Updates |
| 4027 | Erstellt SUS unter Windows 2003 zu Debuggr | Ja, die Logdatei hat den Namen HISTORY-SNC.XML und steht im Verzeichnis SUSInstallationsverzeichnis\Autoupdate\Administration |
| 4028 | Muss man den Befehl DISKPERF ?Y unter Windows 2003 noch aktivieren um physikalische Datentr | Nein, das wird unter Windows 2003 jetzt on Demand durchgef |
| 4029 | Wie kann man normalen Benutzern unter Windows 2000 das Recht geben die Power Schemata zu ver | Geben Sie dem Benutzer das Recht ?System herunterfahren? Wenn SP3 oder h |
| 4030 | Gibt es ein Tool mit welchem man automatisch Dateinamen nach der 8.3 Konvention erstellen kann | Das Tool SETSFN.ZIP bietet diese M |
| 4031 | Unterst | Nein |
| 4032 | Wie verhalten sich die Berechtigungen bei der Wiederherstellung von Dateien aus dem Volume Shadow Copy unter Windows 2003 | Die Berechtigungen werden nicht ver |
| 4033 | Warum! | Vermutlich war die Festplatte ehemals eine Basis-Festplatte welche in einen dynamischen Datentr |
| 4034 | Unterst | MS bietet seit neustem eine Erweiterung von L2TP und IPSEC welche NAT-T unterst |
| 4035 | Welche Erweiterungen hat das Tool IPSECCMD von der L2TP/NAT-T | Erweiterung von Windows XP; IKE Logging wird dynamisch ein und ausgeschaltet |
| 4036 | Welchen Port muss man f | UDP 4500 |
| 4037 | Der erweiterte L2TP Client von Windows XP / 2000 bietet die M | Wie kann man das einschalten HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RasMan\Parameters REG_DWORD NegotiateDH2048 auf Wert = 1 setzen |
| 4038 | Was bedeutet Zoning und LUN Masking im Windows Server 2003 Cluster Kontext | Zoning erlaubt es dem Administrator Devices in logische Volumes aufzuteilen. LUN Masking erlaubt auf Controller Ebene eine Zuordnung der LUN (Logical Unit Number ? Beschreibung einer logischen Disk) zu einem Cluster Node |
| 4039 | Kann man FC-AL (Arbitrated Loop) mit einem Windows 2003 Cluster verwenden | Ja, aber nur f |
| 4040 | Was hat sich beim Windows 2003 Cluster und der SCSI Unterst | Seit Windows Server 2003 Cluste wird SCSI f |
| 4041 | Gibt es die M | Ja, MS bietet das IIS 6.0 Migration Tool an mit welchem Sie einen IIS 5 nach IIS 6 migrieren k |
| 4042 | Wie kann man das Functional Level von Windows 2003 auf Windows 2003 Interim per ADSIEdit setzen | CN=Configuration,DC=Forestname.DC=Dom |

| | | |
|------|---|---|
| 4043 | Was bedeutet Zoning und LUN Masking im Windows Server 2003 Cluster Kontext | Zoning erlaubt es dem Administrator Devices in logische Volumes aufzuteilen. LUN Masking erlaubt auf Controller Ebene eine Zuordnung der LUN (Logical Unit Number ? Beschreibung einer logischen Disk) zu einem Cluster Node |
| 4044 | Kann man FC-AL (Arbitrated Loop) mit einem Windows 2003 Cluster verwenden | Ja, aber nur f |
| 4045 | Was hat sich beim Windows 2003 Cluster und der SCSI Unterst | Seit Windows Server 2003 Cluste wird SCSI f |
| 4046 | Gibt es die M | Ja, MS bietet das IIS 6.0 Migration Tool an mit welchem Sie einen IIS 5 nach IIS 6 migrieren k |
| 4047 | Wie kann man das Functional Level von Windows 2003 auf Windows 2003 Interim per ADSIEdit setzen | CN=Configuration,DC=Forestname.DC=Dom |
| 4048 | Kann man die Exchange 2003 Enterprise Version auf die Standard Version downgraden | In der Exchange 2003 Betaphase geht das noch. Im finalen Produkt wird das nicht m |
| 4049 | Kann man einen I/O Stress-Test der Exchange 2003 Version durchf | Ja, MS bietet das Tool JETSTRESS welches diese M |
| 4050 | Was ist eine .ZAP Datei unter Windows 2003 Softwareverteilung | Eine .ZAP Datei ist eine Textdatei welche einen Pointer auf das Setup Package setzt und der Applikation erm |
| 4051 | Welche Erweiterung hat das Windows 2003 RRAS / VPN Setup wenn der Rechner multihomed ist | Der RRAS Dienst deaktiviert die dynamische DNS Registrierung auf dem internen Interface und deaktiviert die dynamische DNS Registrierung und NetBT auf dem ?Internet? Interface |
| 4052 | Wie handhabet Windows 2003 das Routing | Die Routing-Konfiguration (Metric) basiert auf den Geschwindigkeitseigenschaften der TCP/IP Konfiguration jedes Interfaces. Bsp.: 10 MB Netz hat eine Metric von 30 100 MB Netz hat eine Metric von 20 |
| 4053 | IIS 6 bietet eine neue Architektur welche als zentrale Komponente http.SYS verwendet. Wie ist das bei anderen Komponenten wie FTP und SMTP | Dienste wie FTP und SMTP verwenden weiterhin wie in IIS 5 INETINFO.EXE |
| 4054 | Der Windows 2000 Cluster bietet nur die M | Der Windows 2003 Cluster bietet zus |
| 4055 | Welche Voraussetzungen m | Die Applikationen m |
| 4056 | Wieso darf man die ca. 100 MB gro | Diese Partition ist f |
| 4057 | Was ist der Unterschied zwischen dem Komprimierungslevel LOW und HIGH in den Eigenschaften des http Protokolls ? f | Bei der Einstellung LOW werden nur statische Seiten komprimiert Bei der Einstellung HIGH werden statische und dynamische Seiten komprimiert |
| 4058 | Wieso werden Eintr | Die Datei NETLOGON.DNS erh |
| 4059 | Welche Berechtigungslevel lassen sich bei Outlook 2003 vergeben | Autor ? Kann Elemente lesen, l |
| 4060 | Welche Aufgabe hat der Custom Installation Wizard von Outlook 2003 | Spezifikation von Outlook Features Spezifizieren von Outlook Einstellungen f |
| 4061 | Welche Aufgabe hat der Custom Maintenance Wizard von Outlook 2003 | |
| 4062 | Welche Aufgabe hat der Office Profile Wizard von Office 2003 | Erstellen und Speichern von Standard Profilen |
| 4063 | Welche Aufgabe hat das Outlook Administrator Pack | Modifizieren der Standard Sicherheitseinstellungen der Outlook Sicherheitsfeatures |
| 4064 | Welche Outlook 2003 Modis stehen f | Online Mode ? Der Inhalt des Postfachs wird auf dem MSX gespeichert. Dauerhafte Netzwerkverbindung Cached Mode ? Speichert eine Kopie des Postfach auf dem lokalen Client in einer .OST Datei welche in regelm |
| 4065 | Kann Office 2003 mit anderen Office Installationen auf der gleichen Maschine existieren | Ja |
| 4066 | Kann Outlook 2003 mit anderen Outlook Versionen auf der gleichen Maschine existieren | Nein |
| 4067 | Kann man Outlook Express zur Verwendung von WebDAV mit Exchange 2000 / 2003 konfigurieren | Ja das ist m |
| 4068 | Wie kann man unter Windows 2003 QAD ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal angemeldet hat | Mit Hilfe der Saved Queries in Active Directory Benutzer und Computer ist das m |
| 4069 | Gibt es ein Tool mit welchem man mit einem Windows 2003 Server verbundene Benutzer informieren kann das der TS gleich heruntergefahren wird | Ja, das Tool TSSHUTDOWN.EXE bietet diese M |
| 4070 | L | Ja, die RDC l |
| 4071 | Kann man eine Remote Desktop Verbindung auf einem Windows 2003 Server herstellen ohne das der Terminal Server installiert ist | Ja, Windows 2003 bietet den ?Remote Desktop f |
| 4072 | Was ist bei der Verwendung des Exchange Legacy DN zu beachten | Wird MS auf einem Recovery Server wiederhergestellt mu |
| 4073 | F | Normal Backup Copy Backup NICHT f |
| 4074 | Bietet Windows CE (Pocket PC) VPN Unterst | Ja, diese Versionen bieten einen Connection Manager welcher eine Vielzahl von VPN / PPTP etc. Konfigurationen unterst |
| 4075 | Funktioniert AUTD von Exchange 2003 auch mit RSA Secure ID | Nein |
| 4076 | Was ist bei der Verwendung von SSL mit Exchange | Pocket PC basierende Produkte ben |

2003 OMA zu beachten wenn Pocket PC basierende Produkte eingesetzt werden

| | | |
|------|---|--|
| 4077 | Kann man Exchange 2003 | Nein, existierende Instanzen des Mobile Information Server 2000 m |
| 4078 | Kann Exchange 2003 OMA in einer FE-BE-Konfiguration eingesetzt werden | Ja, das funktioniert, allerdings m |
| 4079 | Was ist AUTD von Exchange 2003 OMA | AUTD steht f |
| 4080 | Exchange 2000 / 2003 bieten die M | Point in Time: Spielt die Datenbank zur |
| 4081 | Welche maximale Anzahl Argumente kann man in eine Batch-Datei unter Windows 2000 / 2003 packen | Maximal neun Argumente (%1 - %9) |
| 4082 | Kann man die RTEcovery Console von Windows 2000 / 2003 so konfigurieren das kein Kennwort erforderlich ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole SecurityLevel ? auf Wert = 1 setzen |
| 4083 | Wie kann man einen DC unter Windows 2000 / 2003 von den anderen trennen um z. B. GPOs zu testen | Replikation deaktivieren / aktivieren DFS Admin Tools |
| 4084 | Wie kann man den Inhalt eine AD integrierten DNS Zone unter Windows 2000 AD in eine Textdatei schreiben | Wenn es sich um eine Standard- oder sekund |
| 4085 | | xportieren der GROTE.COM Zone nach %SystemRoot%\System32\Dns\GROTE.DNS. dnscmd W2KMARC /ZoneExport test.GROTE.DE GROTE.DNS |
| 4086 | | xportiert die test.GROTE.DE Zone auf dem Server W2KMARC nach %SystemRoot%\System32\Dns\GROTE.DNS |
| 4087 | Windows 2003 bietet keine M | %systemroot%\system32\rundll32.exe dsQuery.dll,OpenQueryWindow |
| 4088 | Wie gro | Maximal 3,9 TB. Bei |
| 4089 | Wie kann man die Software Distribution Database des ACT 3.0 von Windows 2003 auf alle Rechner verteilen | Erstellen Sie eine GPO welche ein Anmeldeskript zuweist. Inhalt: SDBINST.EXE \\SERVERNAME\SHARE\Database.sdb -q |
| 4090 | Kann ADAM RC1 | Nein, sie m |
| 4091 | Unterst | Erst ab der Version 2. RIPv1 unterst |
| 4092 | F | Manuell erstellte Eintr |
| 4093 | Die Verwendung von NSLOOKUP bringt merkw | F |
| 4094 | Was ist der Unterschied zwischen einem ?Simple query? und einem ?recursive query? in der DNS Server Konsole von Windows 2000 / 2003 | Simple Query: Testen den lokalen DNS Server indem er eine Abfrage |
| 4095 | Wie behebt der Windows 2003 DHCP Server das Problem der Installation auf einem DC mit den Berechtigungen f | In den Eigenschaften des DHCP Servers k |
| 4096 | Wie verh | Der DHCP Dienst auf dem StandAlone Server wird beendet |
| 4097 | Kann man per CLI autorisierte Dom | Ja, das Tool DNSLINT von Microsoft bietet diese M |
| 4098 | Unterst | Nein, MD5-CHAP wird nur von Windows 2000 unterst |
| 4099 | Wie kann man den Account Lockout f | Dieser Account Logout wird nicht |
| 4100 | Welchen erheblichen Nachteil hat der Virtual Server von Microsoft im Vergleich zu VMWARE | Die Software Virtual Server l |
| 4101 | Bei TFT Bildschirmen ist es manchmal sehr schwer die Position des Mauszeigers zu ermitteln. Welche Abhilfe bietet da Windows 2003 | Dr |
| 4102 | Wie kann man Direct Host SMB unter Windows 2003 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NetBT\Parameters\ REG_DWORD -SMBDeviceEnabled ? auf Wert = 0 setzen |
| 4103 | Ist es unter Windows m | Windows 2003 und Windows XP SP2 bieten die M |
| 4104 | Kann man explizite UPN Suffixes zwischen zwei Forests unter Windows 2003 verwenden | Ja das ist m |
| 4105 | Wie kann man unter Windows 2003 ermitteln ob man Kernel Mode Druckertreiber oder User Mode Druckertreiber im Einsatz hat | Gehen Sie in die Eigenschaften des Druckers und w |
| 4106 | Windows 2000 NLB erm | NLB in Windows 2003 kann mehrere NIC verwenden |
| 4107 | Beim Windows 2000 Cluster betrug die maximale Gr | Das Quorum Log bei Windows 2003 ist 4096 KB gro |
| 4108 | Welche Dienste von Windows 2003 sind nicht clusterfa | Eine Auswahl: Services f |
| 4109 | Bietet der Windows 2003 Cluster Failover f | Nein |
| 4110 | Windows XP bietet die sogenannte Wireless Zero Configuration (WZC) um WLANs automatisch zu konfigurieren. Funktioniert das mit allen AP und STA | Nein, Karten mit dem PRISM II Chipsatz k |
| 4111 | K | Ja, wenn Sie f |
| 4112 | Windows CE 3.0 bietet keine integrierten Tools um Netzwerkverbindungen etc. zu testen. Gibt es Alternativen | Z. B. Power Toys 3.0 von MS. Sie finden die Tools unter www.microsoft.com/mobile/handheldpc/downloads/powertoys/powtoy30.asp |
| 4113 | Exchange 2003 OWA bietet u. a. das Rich Client Interface an. Welche IE Version wird zur korrekten Funktion ben | IE 5.01 oder h |
| 4114 | Wie kann man Exchange 2003 OWA Benutzer dazu zwingen das Reach Client Interface zu verwenden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD - ForceClientsDownLevel auf Wert = 1 setzen. Der Wert 0 |

| | | |
|------|---|--|
| 4115 | Welche Aufgabe hat das OrgPrepCheck Tool von Exchange 2003 | aktiviert die h Es pr |
| 4116 | Windows 2000 bietet die Unterst | Anhand der Schnittstellen-Metrik welche automatisch von Windows vergeben wird. Die Schnittstelle mit der niedrigsten Metrik wird zuerst verwendet |
| 4117 | Wie kann man die automatische Schnittstellenmetrik unter Windows 2000 ausschalten | Eigenschaften der Netzwerkkarte IP Protokoll Eigenschaften Erweitert Schnittstellenmetrik |
| 4118 | Kann man unter Windows 2000 mehrere Default Gateways einrichten | Das ist m |
| 4119 | Welche potentiellen Gefahren birgt die Verwendung mehrerer Default Gateways auf einem Windows 2000 / XP PC | Nur verbindungsorientierte Protokolle wie TCP bekommen Gateway |
| 4120 | UNC Laufwerksmappings werden nach einer gewissen Zeit der Inaktivit | NET CONFIG SERVER /AUTODISCONNECT:-1 Der Parameter ?1 ist nicht dokumentiert und f |
| 4121 | Wie hoch k | Windows 2000 = .294.967.295 Minuten hat (ca. 8000 Jahre) Windows XP = 65.535 Minuten (45 Tage) |
| 4122 | Wie kann man schnell decomissionierte SRV Rekords von DCs aus der DNS Zone entfernen | NLTEST /SERVER:DNSSERVERNAME /DSDEREGDNS:Vollst |
| 4123 | Gibt es eine M | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD EnableUserControl ? auf Wert = 1 setzen. Vorsicht: Diese Einstellung umgeht die eingebauten Sicherheits Einstellungen des Windows Installers |
| 4124 | Gibt es Outlok auch f | Nein, nicht von Microsoft. Es gibt jedoch einen Outlook Clone ? Ximian Evolution ? welcher IMAP4 und POP3 etc. kann |
| 4125 | Ein Restore mit ASR unter Windows 2000 / XP bricht mit der Fehlermeldung ab das nicht genug Platz f | Das k |
| 4126 | Wie kann man verhindern das Windows 2000 / 2003 Terminal Server sich Clients im Netzwerk anbieten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server] |
| 4127 | | TSAvertise"=dword:00000000 |
| 4128 | Bei einem Upgrade eines PC auf Windows 2003 wird der Computername automatisch ge | This behaviour is by Design sagt MS. Wenn ein konfliktierender Name im Netzwerk entdeckt wird wird der Computername automatisch ge |
| 4129 | Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das sich das Dateisystem case sensitiv verh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel ? REG_DWORD obcaseinsensitive ? auf Wert = 0 setzen |
| 4130 | Gibt es ein Resoure Kit auch f | Ja, Sie k |
| 4131 | Wo kann man eine aktuelle Liste der DNS Root Hint Server bekommen | ftp://ftp.internic.net/domain/named.root |
| 4132 | Windows 2003 DNS unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DNS\Parameters\ - REG_DWORD ? MaximumUDPPacketSize ? auf einen Wert zwischen 512 (Win2K DNS Standard) und 16.384 Byte setzen. Default ist 4000 Byte |
| 4133 | Windows 2003 DNS bietet die M | Vorhandene Root Hints werden nicht |
| 4134 | In welcher Reihenfolge werden IPSEC Policies unter Windows 2003 abgearbeitet | In alphabetisch umgekehrter Reihenfolge sortiert nach den Namen der Filterliste |
| 4135 | Kann die Reihenfolge der Abarbeitung der IPSEC Policies unter Windows 2003 modifiziert werden | Nein |
| 4136 | Warum sollte ein Winsock Client wie der Proxy- oder ISA Client nicht aktiv sein wenn eine VPN Verbindung verwendet wird | Der Winsock Client leitet alle Daten zum Proxy Server um |
| 4137 | Die vom IAS erstellten Logdateien k | Verwenden Sie das Tool IASPARSE.EXE aus den Windows 2003 Support Tools um relevantere Daten aus den IAS Logs zu extrahieren |
| 4138 | Das IKE Logging unter Windows 2003 schreibt seine Daten in die Datei OAKLEY.LOG. Wie gro | Maximal 50.000 Zeilen. Danach werden die |
| 4139 | Welche Erweiterungen hat der Cluster Server von Windows 2003 f | Der Terminal Server kann jetzt auch im Applikations-Modus auf dem Cluster gehostet werden |
| 4140 | Warum muss der DHCP Disable Media Sense Key unter Windows 2003 Cluster nicht mehr aktiviert werden | Beim Windows 2003 Cluster wird der IP-Stack nicht mehr entladen wenn die Netzwerkverbindung verloren geht |
| 4141 | Kann der W2K3 DHCP Server verschiedene Scopes bedienen wenn nur ein physikalisches Subnetz existiert | Nein das ist nicht m |
| 4142 | Bei dem Versuch eine Foreign Disk unter Windows 2000 / 2003 zu importieren schl | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info Primary Disk Group Schl |
| 4143 | Wie kann man das Default Verhalten von IPSEC w | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSEC REG_WORD OperationMode 0 = IPSEC operiert beim Statup im Permit Mode 1 = IPSEC operiert beim Satrtup im Block Mode, ausgenommen der Permit Filter 2 = erserviert 3 = IPSEC operiert beim Startup im Stateful Mode und |

| | | |
|------|--|--|
| | | erlaubt Traffic welcher konfigurierten Filtern entspricht Sie m |
| 4144 | Wie verh | Der IPSEC Dienst startet nicht in diesem Modus. Als Ergebnis k |
| 4145 | Welche Bedeutung haben die einzelnen Verschl | St |
| 4146 | Windows NT 4.0 bietet mit der 128 Bit Version vom SP4 ? MPPE mit 128 Bit. Warum dann nicht 56 Bit MPPE | Das wird erst ab SP6 von NT 4.0 unterst |
| 4147 | Wie kann man den Datendurchsatz bei DialUp oder VPN Verbindungen (PPTP) erh | Deaktivieren Sie die MPPC ? Microsoft Point to Point Compression |
| 4148 | Wie kann man Reciprocal Replication f | ADSIEDIT Sites container Inter-Site Transports container CN=IP Ausw |
| 4149 | Wo werden Backups der IIS 6.0 Metabase von Windows 2003 gespeichert | Im Verzeichnis %systemroot%\system32\inetrv\metaback. Die Dateinamen lauten .MD1 und .SC1. Die Dateien werden automatisch im Suffix inkrementiert |
| 4150 | Welchen Backup-Modus hat das NTBACKUP von Windows 2003 | Volume Shadow Copy ist standardm |
| 4151 | Beim Zugriff | Die Windows 2003 Web Version ist auf 10 SMB Verbindungen limitiert |
| 4152 | L | Ja, installieren Sie ISA 2000 und danach das ISA SP1. Seit neustem gibt es auch einen kumulativen Patch f |
| 4153 | Kann man den MBSA auch so konfigurieren das er nur auf Updates pr | Ja, MBSACLI /SUS + Angabe des SUS Servers (http) |
| 4154 | Welche Update Komponenten unterst | Windows Critical Updates Windows Critical Security Updates Windows Security Roll-ups |
| 4155 | K | Nein das ist nicht m |
| 4156 | Kann man eigene Updates f | Nein das ist nicht m |
| 4157 | Kann man den Eintrag ?Verwalten? im Kontext-Men | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer ? REG_DWORD NoManageMyComputerVerb ? auf Wert = 1 setzen Abmelden und Anmelden |
| 4158 | Wie kann man einem Removable Drive einen anderen Namen geben | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? Neuer Key ? Laufwerksnamen eingeben Neuer Schl |
| 4159 | | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa ? REG_DWORD forceguest ? Auf Wert = 0 setzen Computer neu starten |
| 4160 | | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService ? REG_BINARY ? auf Wert = 0A 00 00 00 setzen |
| 4161 | Mit Windows 2003 erstellte NTBACKUPs k | NTBACKUP von Windows 2003 kann eine Blockgr |
| 4162 | Gibt es die M | SYSDUMP von www.jsiinc.com bietet diese M |
| 4163 | Wie kann man den SMB Connect Timeout f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters ? REG_DWORD FailedConnectTimeout ? Wert = in Sekunden |
| 4164 | Wo kann man den Visio Viewer 202 downloaden | http://office.microsoft.com/downloads/2002/Viewer.aspx |
| 4165 | | Viewer.aspx |
| 4166 | Welche Ports werden f | Port 80 (http) und Port 443 (HTTPS) |
| 4167 | Kann ein Cross Certificate Trust unter Windows 2003 zwischen Forests genutzt werden | Ja, das ist m |
| 4168 | Kann IAS f | Ja, das ist m |
| 4169 | Wie erfolgt die Authentifizierungsanforderungsauf | Wenn Kerberos und NTLM den Principal Name nicht auf |
| 4170 | Wie sollte man die FSMO Rollen effektiv unter Windows 2003 AD verteilen | RID- und PDC-Master auf der gleichen Maschine Schema- und DomainNaming Masterauf der gleichen Maschine Infrastruktur-Master und GC nicht auf der gleichen Maschine (Ausnahme: Nur ein DC im Forest oder alle DC auch GC) |
| 4171 | Welcher DC in Windows 2003 ist f | Der PDC-Master |
| 4172 | Welcher DC in Windows 2003 ist f | Der Schema-Master |
| 4173 | Windows 2000 AD hat ein Limit von 5000 Benutzern pro Gruppe. Wie ist das bei Windows 2003 | Windows 2003 hat dieses Limit nicht |
| 4174 | Welcher Functional Level ist f | Der Windows 2003 Interim Forest Functional Level |
| 4175 | Welche Aufgabe hat PEAP von Windows 2003 f | PEAP ist eine Entwicklung von Cisco, Microsoft und RSA. Es handelt sich um eine Erweiterung von EAP-TLS. Bei EAP-TLS wird nur die Computer-Authentit |
| 4176 | Windows 2003 DNS bietet die M | Lt. MS sollten bevorzugt Root Hints verwendet werden. Nur wenn das Namensauf |
| 4177 | Wie kann man die LDAP Server Priorit | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? LDAPServerWeight ? auf einen Wert von 0 -65535 |

| | | |
|------|---|---|
| 4178 | Wann sollte man in einen Windows 2003 Standort einen GC platzieren | Ca. ab einer Anzahl von 100 Benutzern setzen |
| 4179 | Bis zu welcher Benutzeranzahl sollte man Universal Group Caching unter Windows 2003 verwenden | Bis zu eine Benutzerzahl von ca. 100 wenn diese nicht Roaming sind und nicht oft auf einen GC zugreifen m |
| 4180 | Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei SETUP Security.inf | Diese Datei stellt die Default Sicherheitseinstellungen eines Servers wieder her wie Sie zur Installation bestanden haben |
| 4181 | Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei DC Security.inf | Diese Datei stellt die Default Datei- und Registry-Berechtigungen eines DC wieder her wie Sie zur Installation nach DCPROMO bestanden haben |
| 4182 | Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei HISEC.inf | Diese Datei stellt enth |
| 4183 | Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei Rootsec.inf | Diese Datei bietet System-Root Rechte und definiert neue Berechtigungen welche mit Windows XP Professional eingef |
| 4184 | Was ist bei der Anlage von Benutzern mit DSADD unter Windows 2003 zu beachten | Bei der Anlage per CLI m |
| 4185 | Wie kann man mit VBScript unter Windows 2003 AD z. B. eine Organisationseinheit anlegen | set objDom = getObject("LDAP://dc=lapmarc,dc=loc") set objOU = objDom.Create("OrganizationalUnit","OU=NeueOU") objOU.setInfo |
| 4186 | Was ist bei der Deaktivierung vom Domain Suffix Routing unter Windows 2003 zu beachten | Wenn Sie das Domain Suffix Routing auf oberster Ebene deaktivieren, deaktivieren Sie das Suffix Routing auch in allen Child Dom |
| 4187 | Wie handhabt der Trust Wizard von Windows 2003 konfliktierende Domain Routing Suffixe | Der Trust Wizard deaktiviert automatisch den Suffix wenn der gleiche Suffix im zweiten Forest existiert |
| 4188 | Unter welchen Umst | Der DNS Name wird bereits verwendet Ein NetNIO Name wird bereits verwendet Eine Dom |
| 4189 | Tauchen nachtr | Ja |
| 4190 | Obwohl Name Suffixe zum Routing zwischen zwei Forests unter Windows 2003 erstellt wurden, funktioniert das Routing nicht. Woran k | Das Name Suffix Routing ist per Default disabled und muss in den Eigenschaften des Forest Trust (MMC Active Directory Dom |
| 4191 | Welchen Vorteil haben User Principal Names unter Windows 2000 / 2003 in Bezug auf die Eindeutigkeit | UPN sind Forest-weit eindeutig. Wenn Sie einen Benutzer in eine andere Dom |
| 4192 | Was ist der Unterschied zwischen User Account Control Wert 512 und 514 bei der Anlage von Objekten unter Windows 2000 / 2003 per CLI Commands | 514 erstellt ein deaktiviertes Benutzerobjekt 512 erstellt ein aktiviertes Benutzerobjekt |
| 4193 | Windows 2000 / 2003 AD bieten die M | Delegieren Sie Zugriff an Domain Local Groups wenn Sie Berechtigungen innerhalb derDom |
| 4194 | Wie kann man einen Trust unter Windows 2000 / 2003 AD I | NETDOM TRUST Trusting_Dom |
| 4195 | Wie kann man die Funktionsf | NETDOM TRUST Trusting_Dom |
| 4196 | Was ist vor der Einrichtung eines Forest Trusts unter Windows 2003 AD zu beachten | Damit der Forest Trust funktioniert mu |
| 4197 | Wie findet Windows 2003 / 2003 Objekte auf welche zugegriffen werden soll | Kerberos durchl |
| 4198 | Welche Arten von Trusts existieren unter Windows 2003 | Shortcut ? Teilweise Transitiv ? Reduziert die Kerberos Authentication hops Forest ? Teilweise Transitiv ? Erm |
| 4199 | Exchange 5.5 und 2000 enthalten anpassbare Attribute f | Bei Exchange 5.5 und 2000 jeweils 15 St |
| 4200 | Wie kann man sich f | Das AD Schema muss erweitert werden REGSVR32 SCHMMGMT.DLL Gehen zu ?Klassen? msExchCustomAttributes Attribute Hinzuf |
| 4201 | Wie ist die Vorgehensweise f | Ein Benutzer, angemeldet im Forest GROTE.INT versucht auf eine Freigabe eines Servers des Forest NTUG.INT zuzugreifen. Der Client Computer kontaktiert den KDC auf einem DC und fordert ein Service Ticket mit Hilfe seines SPN an. Der SPN kann ein DNS Name eines Hosts oder Dom |
| 4202 | Welche Aufgabe hat die Forward Lookup Zone MSDCS.DOM | Es handelt sich um eine neue Zone welche forestweit AD integriert repliziert wird und Ressourceneintr |
| 4203 | Windows 2003 bietet die M | Mit Hilfe von NTDSUTIL k |
| 4204 | Welche Berechtigungen ben | Der Administrator mu |
| 4205 | Was kann man machen wenn die Verwendung von Software Restriction Policies unter Windows 2003 dazu f | Den Computer im Safe Mode starten. Im Safe Mode sind keine Software Restriction Policies aktiv |
| 4206 | Der Windows 2000 KCC erstellt automatisch die AD Topology. Der ISTG ist jedoch bei gr | Ab einer Anzahl >100 Sites sollte man die Verbindungen manuell anlegen oder das System auf Windows 2003 updaten. Bei Windows 2003 kann der ISTG auch bei Konstellationen gr |
| 4207 | Warum ist LVR (Linked Value Replication) unter Windows 2003 nicht verf | LVR ist erst im Functional Level Windows 2003 oder Windows 2003 Interim verf |
| 4208 | Was ist der Unterschied zwischen dem Functional Level | Windows 2000 mixed kann NT DC / win2K DC und |

| | | |
|------|---|--|
| 4209 | Was ist LVR unter Windows 2003 | LVR ist die sogenannte Linked Value Replication. Bei |
| 4210 | Welche Aufgabe hat PAS unter Windows 2003 | PAS steht f |
| 4211 | Kann Exchange 2000 / 2003 von dem Caching der universellen gruppenmitgliedschaft unter Windows 2003 profitieren | Nein. Diese Exchange Versionen ben |
| 4212 | Wie kann man eine Application Directory Partition unter Windows 2003 erstellen | NTDSUTIL DOMAIN MANAGEMENT CONNECT TO SERVER SERVERNAME QUIT |
| 4213 | | reate nc dc=marcimarc,dc=lapmarc,dc=loc lapmarc.lapmarc.loc |
| 4214 | Welche Aufgabe hat der Migration Table Editor von Windows 2003 GPMC | Der MTE hat die Aufgabe zu steuern welche Objekte bei einer GPO Migration von der Source Dom |
| 4215 | Kann man unter Windows 2003 mehrere WMI Filter auf ein GPO anwenden | Nein, das ist nicht m |
| 4216 | Wie kann man unter Windows 2000 / 2003 / XP ein Windows Installer Paket manuell installieren | MSIEXEC /I Laufwerk:\Paket.msi |
| 4217 | Gibt es die M | Ja das Tool DHCPAMD.EXE bietet diese M |
| 4218 | Wie kann man die Registry Reste einer | Verwenden Sie MSIZAP.EXE |
| 4219 | Windows 2003 AD verwendet Bridgehead-Server um Daten zwischen Sites auszutauschen. Was ist bei der Replikationskonfiguration zu beachten wenn Firewalls die Sites trennen | Konfigurieren Sie den Firewall-Proxy als bevorzugten Bridgeheadserver |
| 4220 | Unter Windows 2000 / 2003 AD k | Es k |
| 4221 | Warum kann SMTP nicht als Transportprotokoll f | Die Group Policies ben |
| 4222 | Wie kann man AD Fehler unter Windows 2003 diagnostizieren | Sites sind nicht mit Site Links verbunden ? DCDIAG /TEST:TOPOLOGY Keine Bridgehead-Server in der Site ? REPADMIN /BRIDGEHEADS Ineffiziente Site Topology und Schedule ? REPADMIN /LATENCY Keine Online DC in der Site ? DCDIAG /TEST:REPLICATION DCDIAG /TEST:CONNECTIVITY Keine ausreichende Anzahl DC ? System Monitor NTDS Counters Inkorrekte Site Topologie ? AD Standorte und Dienste REPADMIN /LATENCY DCDIAG /TEST:INTERSITE Fehler im KCC ? DCDIAG /TEST:KCCEVENT |
| 4223 | Bietet ADMT von Windows auch die M | Ja, ADMT 2.0 hat einen Kommandozeilen-Prozessor. Damit ist es auch m |
| 4224 | Windows 2003 bietet die M | Per Default alle 8 Stunden |
| 4225 | Windows 2003 bietet die M | 500 Gruppen auf einmal |
| 4226 | Was ist beim Demoten eines DC unter Windows 2000 / 2003 bei den FSMO Rollen zu beachten | Beim Demoten verteilt der DCPROMO-Prozess die FSMOP Rollen des zu demotenden DC auf beliebige DCs in der gleiche Site / Dom |
| 4227 | Der RID Master unter Windows 2000 / 2003 verteilt RID Pools an die DCs seiner Dom | Mit Hilfe des Tools DCDIAG ist das m |
| 4228 | Exchange 2003 Forestprep erweitert das Schema so das ADC nicht auch noch zus | MS empfiehlt die Verwendung von SETUP /FORESTPREP vor der Installation des ersten ADC |
| 4229 | Ein PDC-Master unter Windows 2003 kann sehr stark ausgelastet sein. Wie kann man die Leistungsf | Verwenden Sie f |
| 4230 | Bei der Verbindung mit dem Remote Desktop auf einen Windows 2000 /2003 Terminal Server erscheint nur ein schwarzer Bildschirm. Woran kann das liegen | Das k |
| 4231 | Was ist der Vorteil der Umbenennung eines Computers unter Windows 2003 mit NETDOM und nicht | Bei der Computerumbenennung mit NETDOM k |
| 4232 | Wie kann man das Kennwort des Exchange 2003 Cluster Accounts | CLUSTER /CHANGEPASS |
| 4233 | Unterst | Ja, aber erst ab Windows 2000 SP4 |
| 4234 | Unterst | Ja, aber erst ab Windows 2000 SP4 |
| 4235 | Kann ein Windows 2003 Forest auf das Functional Level Windows 2003 geraised werden wenn sich Windows 2000 Dom | Ja, das geht. Die Windows 2000 native Mode Dom |
| 4236 | Welches Functional Level von Windows 2003 ist erforderlich um das Caching von Universal Groups zu unterst | UGC ist nicht abh |
| 4237 | Gibt es eine M | Ja, das Tool WILOGUTIL.EXE bietet diese M |
| 4238 | Welche Dateien sind f | UserEnv.dll Dskquota.dll Fdeploy.dll Gptext.dll Appmgmts.dll Scecli.dll |
| 4239 | Wie verh | Bei der VPN Anmeldung werden die GPO nicht nochmal angewendet, weil sich der Benutzer bevor er die VPN |

| | | |
|------|---|--|
| 4240 | Unterst | Nein |
| 4241 | Ist der MS ISA Server Load Balancing f | Ja, Sie k |
| 4242 | Was ist bei der Konfiguration des ISA Servers zur Verwendung von NLB und VPN zu beachten | Die vom ISA Server standardm |
| 4243 | Bei der Installation von Exchange 2000 wurde ein DC quasi willk | Exchange 2003 bietet die M |
| 4244 | Exchange 2003 bietet einen Internet Mail Wizard. Mit welchen Exchange Versionen funktioniert dieser Wizard | Nur mit Exchange 2000 und 2003 |
| 4245 | Exchange 2000 / 2003 bieten erweiterte SMTP Befehle (XEXCH50). Kann man f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\XEXCH50 ? REG_DWORD ? Exch50AuthCheckEnabled ? auf Wert = 0 setzen |
| 4246 | Unterst | Nein |
| 4247 | Unterst | Ja |
| 4248 | Der DSA Zugriff von Exchange 2000 musste manuell getuned werden. Wie ist das bei Exchange 2003 | Der DAS Zugriff wird bei Exchange 2003 automatisch getuned (Default Cache = 140 MB und nicht 25 MB wie bei Exchange 2000) |
| 4249 | Bei Exchange 2000 konnte man den Inital RAM Anteil von Exchange | Bei exchange 2003 wird dieser Eintrag nicht mehr ben |
| 4250 | Wieviel RAM allokiert EPOXY von Exchange 2003 beim Starten | 190 MB. Kann |
| 4251 | Wie kann man unter Exchange 2003 BCC E-Mail Archivierung aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport ? REG_DWORD ? JournalBCC ? auf Wert = 1 setzen |
| 4252 | Bei der Anmeldung eines Benutzers am IMS unter Exchange 2000 kommt die Fehlermeldung das der Benutzer nicht berechtigt ist. Wie kann man das umgehen | Siehe KB Artikel Q278974. Gr |
| 4253 | Welche Aufgabe hat die Datei WINBOM.INI unter Windows XP / 2003 | WINBOM steht f |
| 4254 | Windows 2003 bietet den Schalter /USERVA in der BOOT.INI um die RAM Verwendung zu tunen / zu optimieren. Bei Windows 2000 konnte dieser Schalter nur f | Alle Windows 2003 Server-Versionen mit Ausnahme der Windows 2003 Web Version k |
| 4255 | Unterst | Ja, aber nur ab SP4 und nur die Enterprise- und Datacenter-Version |
| 4256 | Was ist bei der Installation von Outlook und den Exchange Management Components (Exchange System Manager) auf dem gleichen PC zu beachten | Beide Komponenten sollten nicht auf dem gleichen PC installiert werden weil es sonst zu MAPI Problemen kommen k |
| 4257 | Welche Aufgabe hat die Datei WINBOM.INI unter Windows XP / 2003 | WINBOM steht f |
| 4258 | Windows 2003 bietet den Schalter /USERVA in der BOOT.INI um die RAM Verwendung zu tunen / zu optimieren. Bei Windows 2000 konnte dieser Schalter nur f | Alle Windows 2003 Server-Versionen mit Ausnahme der Windows 2003 Web Version k |
| 4259 | Unterst | Ja, aber nur ab SP4 und nur die Enterprise- und Datacenter-Version |
| 4260 | Was ist bei der Installation von Outlook und den Exchange Management Components (Exchange System Manager) auf dem gleichen PC zu beachten | Beide Komponenten sollten nicht auf dem gleichen PC installiert werden weil es sonst zu MAPI Problemen kommen k |
| 4261 | Was ist zu beachten wenn ein Exchange 2003 Server mehr als 1 GB RAM hat | Setzen Sie folgenden Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\ HeapDeCommitFreeBlockThreshold auf Wert = 0x00040000 setzen. In der BOOT.INI muss der Parameter /3GB gesetzt sein |
| 4262 | Exchange 2003 und Windows 2003 signieren standardm | Sie m |
| 4263 | EXMERGE bereitet manchmal Probleme mit unterschiedlichen Sprachversionen von Outlook / Exchange und Windows. Kann man das beheben | Ja, unter www.msexchangefaq.de gibt es eine angepasste Datei EXMERGE.INI welche die Probleme beheben sollte |
| 4264 | Wo kann man detaillierte Informationen zur Verwendung von EXMERGE unter Exchange 2000 / 2003 bekommen | www.msexchangefaq.de/admin/exmerge.htm |
| 4265 | Besteht die M | Ja, das Tool PAGEDEFRAG von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 4266 | Wie kann man f | Start ? Ausf |
| 4267 | Wie werden | Bei der Erstellung erben untergeordnete Ordner die Rechte der |
| 4268 | Wie kann man Windows 2000 / 2003 so konfigurieren das die Uhrzeit in der Taskbar auch Sekunden anzeigt | Das ist nicht m |
| 4269 | Wenn man den Disk Defragmentierer von Windows 2003 verwendet kann es sein das einige alte VSC Backups verloren gehen. Woran liegt das ? Wie kann man das verhindern | Der VSS schreibt die Daten in 16 KB BI |
| 4270 | Welche Dateien werden vom Windows 2000 Defragmentierungsprogramm nicht defragmentiert | Bootsect.dos Safeboot.fs Safeboot.csv Safeboot.rsv Memory.dmp Dateien im Papierkorb |

| | | |
|------|--|---|
| 4271 | Wie kann man die HIBERFIL.SYS von Windows 2000 / XP defragmentieren | Nur |
| 4272 | Wenn ein Netzwerk Broadcast unter Windows 2003 verschickt wird, wird die Nachricht verst | Die Nachricht wird von einem Computer gesendet welcher DBCS (Double-byte character set ? z. B. f |
| 4273 | Wenn man im Windows 2003 DNS Manager die Root Hints l | Es handelt sich um einen MS bekannten Fehler f |
| 4274 | Was ist beim Einspielen von Windows 2000 SP4 mit Windows Update zu beachten | Haben Sie Windows Update deaktiviert und spielen danach SP4 ein wird das Windows Update automatisch wieder aktiviert |
| 4275 | Wie kann man unter Exchange 2003 eine E-Mail aktivierte Gruppe vor der Anzeige in der GAL verstecken | AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Gruppe ausw |
| 4276 | Wie kann man unter Exchange 2003 den Zugriff auf E-Mail aktivierte Gruppen f | AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Gruppe ausw |
| 4277 | Wo kann man ?Senden als? in Exchange 2003 konfigurieren | AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Benutzer ausw |
| 4278 | Wo ist der gravierenste Unterschied zwischen LDIFDE und CSVDE unter Windows 2000 / 2003 AD | CSVDE und LDIFDE haben weitestgehend die gleichen Funktionen. |
| 4279 | | SVDE hat jedoch kein CHANGETYPE Attribut und kann somit nur zum Hinzuf |
| 4280 | Exchange 2003 bietet ein feature mit dem Namen ?Distribution List Member Caching?. Was bedeutet dieses Feature | Die Caching Funktion von Exchange 2003 wurde dahingehend verbessert das bis zu 60% weniger LDAP / Exchange Abfragen durchgef |
| 4281 | Wie schnell konvergieren die Nodes eines Windows 2003 NLB Clusters im Falle des Ausfalls eines Nodes | Es dauert maximal 10 Sekunden bis wie Workload verteilt wurde |
| 4282 | Exchange 2003 bietet die M | Update = Damit die E-Mail Adressen f |
| 4283 | Kann man Outlook 2000 / 2002 so einstellen das die Preview Ansicht von E-Mails nicht m | Ja, das geht. Rufen Sie Outlook mit dem Parameter /NOPREVIEW auf |
| 4284 | Gibt es eine | Ja, KB Artikel Q296192 bietet eine |
| 4285 | Auf welchen Systemen l | NT4 SP3, Windows 2000, Windows XP |
| 4286 | F | Active Directory ADAM Text-Dateien CSV TSV DSML 2.0 Exchange 5.5, Exchange 5.5 Bridgeheadf Exchange 2000 Exchange 2003 LDIF Lotus Notes Domino 4.6 / 5.0 Novell NDS, eDirectory, DirXML Sun/iPlanetNetscape directory 4.x5.x MS SQL Server 7 / 2000 NT Dom |
| 4287 | Welche Versionen vom MIIS 2003 gibt es | Standard = Bietet AD Synchronisationsagenten zwischen Forests Enterprise = Bietet klassische Metadirectory-Services und Agenten zur Synchronisation mit einer Vielzahl anderer Directories, E-Mail- Datenbanksystemen |
| 4288 | Welche SQL Server Version ben | SQL Server 2000 Enterprise Edition |
| 4289 | Windows 2003 ist das erste MS System nach der Trustworthy Initiative. Welche Auswirkung hat sich das auf die Standard-Dienste von Windows 2003 | Bei einer Default-Installation von Windows 2003 Enterprise im Arbeitsgruppen-Modus sind 43 von 86 Diensten deaktiviert |
| 4290 | IIS 6.0 unter Windows 2003 bietet Rapid Fail Protection. Was verbirgt sich dahinter | Rapid Fail Protection erlaubt dem IIS Application-Pools in einen ?Out of Service Mode? zu setzen in welchem HTTP.SYS einen 503 zur |
| 4291 | IIS 6.0 bietet unter Windows 2003 sogenannte Web Gardens. Was verbirgt sich dahinter | Ein Web Garden ist ein Application Pool welcher so konfiguriert wurde um mehrere Prozesse laufen zu lassen Web Garden erh |
| 4292 | IIS 6.0 bietet ein Feature mit dem Namen Process Recycling. Was verbirgt sich dahinter | Process Recycling erlaubt dem IIS 6.0 Web Applikationen (Worker Prozesse) automatisch und periodisch neu zu starten. Das verhindert das unn |
| 4293 | Welche Scheduling M | Zeitablauf Anzahl Requests Nach Zeitplan Ein ?Lebenszeichen-Ping? welchen der Prozess beantworten muss VM |
| 4294 | IIS 6.0 bietet unter Windows 2003 sogenannte Application Pools. Was verbirgt sich dahinter | Application Pooling erlaubt es globale Konfigurationseinstellungen auf eine Gruppe von Web-Applikationen und deren Worker-Prozesse anzuwenden |
| 4295 | Was sollte man beachten wenn man mehrere | Sie sollten einen separaten Application Pool f |

| | | |
|------|---|--|
| | Web-Sites unter dem IIS 6.0 von Windows 2003 betreibt | |
| 4296 | Welche Applikationen kann man nicht unter Windows 2003 Cluster betreiben | Alle Applikationen welche NetBEUI, IPX, Apple Talk nutzen k |
| 4297 | Windows 2003 Cluster unterst | Windows 2003 Cluster unterst |
| 4298 | Nach der Installation eines Exchange 2003 FE Servers sollten Sie den Server neu starten. Gibt es eine andere M | Beenden und Starten Sie folgende Dienste neu: http POP3 IMAP4 |
| 4299 | Die | Das sogenannte XPRESS Verfahren. Es handelt sich hierbei um ein propriet |
| 4300 | In den Log-Dateien des ISA Servers tauchen sehr oft nur Benutzer vom Typ Anonymous auf. Wie kann man das einstellen das die Benutzerzugriffe namentlich protokolliert werden | Konfigurieren Sie das Logging so das Benutzer-Informationen protokolliert werden (CS-Username) Verwenden Sie nur WebProxy- und Firewall-Clients |
| 4301 | Was ist beim Upgrade von Exchange 2000 auf 2003 in Bezug auf die FE / BE Struktur zu beachten | Es m |
| 4302 | Warum hat man nach der Installation von Exchange 2003 auf einem FE Server immer noch kein OWA 2003 | Es muss auch der BE Server auf Exchange 2003 ubgedatet werden damit man in den ?Genuss? von OWA 2003 kommt |
| 4303 | Der Datenverkehr zwischen Exchange 2003 und Outlook 11 wird komprimiert. Welches Komprimierungsverfahren kommt zum Einsatz | Das sogenannte XPRESS Verfahren. Es handelt sich hierbei um das gleiche Verfahren welches bereits bei Active Directory eingesetzt wird |
| 4304 | Exchange 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen Recovery Storage Group. Dabei kann man eine komplette Speichergruppe wiederherstellen ohne ein separates System zur Wiederherstellung einsetzen zu m | Mit Hilfe des Tools ESEUTIL und dem Schalter Y (Kopiervorgang) |
| 4305 | Was bedeutet ?Best Body? Support von Exchange 2003 | Grunds |
| 4306 | Wieviele Standorte werden von Windows 2003 maximal unterst | Maximal 3000 Standorte. Eine erhebliche Erweiterung im Vergleich zu Windows 2000 mit ca. 300 Standorten |
| 4307 | Unterst | Nein |
| 4308 | Unterst | Nein |
| 4309 | Gibt es frei verf | Unter Linux gibt es z. B. den HONEY-Daemon der dazu in der Lage ist |
| 4310 | Kann man Windows 2000 dazu bringen ein Autoenrollment f | Das ist m |
| 4311 | Funktioniert das Tool DNSDUMP auch unter Windows 2003 | Ja, die neuste Version von DNSDUMP funktioniert auch mit Windows 2003 |
| 4312 | Wie kann man unter Exchange 2003 mehrere Organisationen mit OWA hosten | Erstellen Sie mehrere virtuelle SMTP-Server und nutzen Sie diese f |
| 4313 | Exchange 2003 bietet aus Sicherheitsgr | Nur f |
| 4314 | Was passiert mit dem Credential Cache von IE wenn OWA 2003 geschlossen wird | Ab IE6 wird der Credential Cache beim Abmelden von OWA automatisch gel |
| 4315 | Wie ist die Vorgehensweise bei Migration von Exchange 5.5 auf 2003 | Installieren Sie Exchange 5.5 SP3 auf dem Exchange Server Installieren Sie einen zus |
| 4316 | Exchange 2003 bietet die Deployment Tools um vor der Installation die Voraussetzungen f | Auf der Exchange 2003 CD gibt es das Verzeichnis Support\Exdeploy. Starten Sie das Tool mit EXDEPLOY mit dem Parameter /? |
| 4317 | Auf wieviele gleichzeitige Verbindungen ist die MSDE2000 beschr | Maximal 5 gleichzeitige Verbindungen |
| 4318 | Was sind benannte Instanzen des SQL Server 2000 | Benannte Instanzen sind ein neues Feature des SQL Server 2000 mit dessen Hilfe man bis zu 16 eigenst |
| 4319 | Wieviele gleichzeitige Instanzen unters | Max. 16 Instanzen |
| 4320 | L | Nein |
| 4321 | Wo kann man den Pocket PC 2003 Emulator runterladen | http://tinyurl.com/gavq |
| 4322 | Wieso kann man in einer Application Directory Partition unter Windows 2003 keine Security Principals speichern | Die App-Partition kann sich ja in mehreren Dom |
| 4323 | Das Update von SQL Server auf 2000 schl | Befolgen Sie die Anweisung im KB Artikel Q300676. Einspielen einer neuen SETUP.ISS |
| 4324 | Outlook 2003 unterst | Ja, z. B. mit Hotmail. WWW.HOTMAIL.COM |
| 4325 | Was ver | Es werden w |
| 4326 | Windows 2003 Cluster bietet die M | Hauptknotensatz |
| 4327 | Die Installation des Windows 2003 Cluster Knoten schl | Windows 2003 Cluster l |
| 4328 | Wie kann man den Exchange 2003 auf dem Windows 2003 Cluster installieren | Als erstes muss der DTC installiert werden Manuelles Erstellen einer MSDTC Resource Exchange 2003 Setup starten Support Tools starten DCDIAG NETDIAG Exchange 2003 installieren Nach erfolgter Installation Exchange 2003 auf dem anderen Cluster Knoten installieren |
| 4329 | Wie kann man den MS-DTC auf einem Windows 2003 Cluster installieren | Erstellen einer Cluster Gruppe ?MSDTC Group? cluster clustername res "MSDTC Resource" /CREATE /GROUP:"MSDTC Group" /TYPE:"Distributed Transaction Coordinator" cluster clustername res "MSDTC Resource" |

| | | |
|------|---|---|
| 4330 | | /ADDDEP:"Network Name" luster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Disk Q:" MSDTC Online schalten cluster clustername res "MSDTC Resource" /ON |
| 4331 | Wie kann man das Prinzip AGUDLP (Accounts ? Global Groups ? Universal Groups ? Domain Local Groups ? Permissions) zur Anlage von Benutzern unter Windows 2000 / 2003 am besten erkl | A G G DL P A G G U DL P A G G DL P |
| 4332 | Wieviele Regeln kann man mit dem Regelassistenten von Outlook maximal erstellen | Es kommt auf die Art und den Umfang der Regeln an. Die Regelbasis ist auf eine Gr |
| 4333 | Exchange 2000 / 2003 unterst | Es wird die Einrichtung eines Smart-Hosts auf Ebene des SMTP Connectors empfohlen weil man diesen auf SMTP-Dom |
| 4334 | Der Exchange 2003 System Manager hat auf Ebene des Servers eine Spalte mit dem Namen TYP. Was besagt diese Spalte | Die Spalte TYP gibt Auskunft |
| 4335 | Exchange 2003 bietet die M | Nein |
| 4336 | Exchange 2003 bietet OMA Unterst | Ja, es gibt sogenannte Device Updates. Aktuelle Ger |
| 4337 | Wie kann man per Internet Explorer die OMA Webseite von Exchange 2003 AUFRUFEN | http://exchangeservername/OMA |
| 4338 | | uf einem Terminal Server I |
| 4339 | Beim kopieren bricht die Installation mit der Fehlermeldung: Interner Fehler 2755 ab | MSI Pakete lassen sich bei Terminal Sitzungen nur von einem UNC-Pfad installieren |
| 4340 | Das neue Recipient Filtering / Blocking von Exchange 2003 bietet nicht viele Features der Protokollierung. Gibt es eine Umgehungsm | Ja, einen SQL basierenden Log-Analyzer. Sie erhalten das Tool hier: http://martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm |
| 4341 | Obwohl | Verwalten Sie die virtuellen Exchange Verzeichnisse (OWA) |
| 4342 | Outlook 2003 bietet in Kombination mit Exchange 2003 den sogenannten Cache Mode bei dem Exchange PF Daten auf dem Dateisystem des Clients gespeichert werden. Wo werden diese Daten gespeichert | C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\outlook.ost |
| 4343 | Werden bei der Verwendung des Outlook 2003 Cache Modes die Offline Adressb | Ja |
| 4344 | Unterst | Nein, es sei denn das NAS Device wird in der HCL aufgef |
| 4345 | Welche DNS Root Server lassen sich pingen | Mit Stand Oktober 2002 lassen sich folgende Server nicht anpingen:A, D, E, I, und J Server |
| 4346 | | |
| 4347 | Gibt es im Netz eine Stelle an der man | Die Webseite www.dnsstuff.com bietet diese M |
| 4348 | Wo befinden sich die einzelnen DNS Root Server | "A" und "J" Server - VeriSign Global Registry Services in erndon, VA, USA. |
| 4349 | | |
| 4350 | | F" Server - Internet Software Consortium in Redwood City, CA, USA. |
| 4351 | | G" Server - U.S. Department of Defense Network Information Center in Vienna, VA, USA. |
| 4352 | | H" Server - U.S. Army Research Lab Aberdeen, MD, USA. |
| 4353 | | I" Server - Stockholm, Sweden. |
| 4354 | | K" Server - London, UK. |
| 4355 | | M" Server - Tokyo, Japan |
| 4356 | Wie lang ist die TTL der DNS Root-Server im Internet | Diese Informationen werden in der Datei NAMED.ROOT gespeichert. Mit Stand August 1997 ist die TTL dieser Server auf 3,600,000 Sekunden oder 42 Tage gestellt |
| 4357 | Was ist f | Statische IP Adresse Netzwerkname Eine oder mehrere physische Festplatten auf dem Shared Storage Eine Exchange Server System Attendant Ressource |
| 4358 | Welche Komponenten werden nicht vom Exchange 2000 Cluster unterst | ADC Chat Conferencing Server Instant Messaging KMS |
| 4359 | | alendar Connector Connector f |
| 4360 | Exchange 2000 / 2003 speichert seine Konfigurationsdaten im Active Directory. Wie ist der Pfad zu den Konfigurationsinformationen | Bsp.: Root Domain: IT-TRAINING-GROTE.DE Exchange Organisation: MSXORG Administrative Gruppe: EDV Der DN lautet wie folgt: CN=EDV CN = Administrative Gruppe CN = MSXORG CN= Services CN = Configuration |
| 4361 | Bei der Ausf | Tab ? Enter oder weniger Updates zur gleichen Zeit installieren |
| 4362 | Wie kann man den TS 2003 so konfigurieren das er | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ |

| | | |
|------|---|---|
| | einen bestimmten Lizenz-Server verwendet | Services\TermService\Parameters\LicenseServers |
| 4363 | Nach der Installation von ISA 2000 SP1 auf einem Windows 2003 Rechner k | Es handelt sich um einen Fehler im ISA Backlog Prozess. Sie m |
| 4364 | Was passiert bei einem Ausfall eines BE Servers in Exchange 2000 / 2003 | Der FE Server ?markiert? den BE Server f |
| 4365 | Windows 2003 versucht den Anmelde-Datenverkehr zu verschl | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD ? Requiresignorseal ? auf Wert = 1 setzen |
| 4366 | Was ist bei der Installation von Service Packs bei der Wiederherstellung eines Exchange 2000 / 2003 Servers zu beachten | Installieren Sie Hotfixes im Disaster Recovery Modus um zu verhindern das nach erfolgter SP Installation versucht wird die Exchange Dienste zu starten |
| 4367 | Was passiert beim Restore des System State von Windows 2000 / 2003 an einen alternativen Ort | Nicht alle Dateien werden wiederhergestellt. In der Regel werden nur Boot-Dateien und Registry-Dateien wiederhergestellt |
| 4368 | Wie kann man die Signature eines Windows 2003 Cluster Quorums wieder herstellen | Das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool DUMPCONFIG mit welchem Sie die Signature wiederherstellen k |
| 4369 | Welche Berechtigungsanforderungen hat das Restore von Exchange 2003 Daten f | Der Account mu |
| 4370 | Wie verhindert Exchange 2003 das Logdateien aus einer anderen Storage Group in einer anderen Storage Group eingespielt werden | Jede Storage Group hat eine Signature f |
| 4371 | Was ist vor der Wiederherstellung eines Exchange 2003 Mailbox Stores auf einem Recovery Server zu beachten | Stellen Sie sicher das vor der Wiederherstellung des Postfachspeichers das LegacyExchangeDN Attribut korrekt gesetzt ist |
| 4372 | Wie kann man die Konfiguration eines Windows 2003 Clusters sichern | Mit Hilfe des Tools CLUSTOOL.EXE |
| 4373 | Exchange 2003 unterst | Exchange 2003 bitet VSS Unterst |
| 4374 | Exchange 2003 bietet keinen KMS mehr zur Verschl | Voraussetzung: Exchange 2003, Windows 2003, PKI Struktur, AD-Integration, Certificate Autoenrollment, DNS Struktur, Aktivierung von Key Archival, Role Separation f |
| 4375 | Exchange 2003 bietet zur schnelleren Wiederherstellung eine Storage Recovery Group. Wie wird diese Recovery Group verwendet | Erstellen der Recovery Storage Group Wiederherstellung einer defekten Exchange Datenbank in die Recovery Storage Group Verwenden von EXMERGE zum Wiederherstellen der Postfachdaten von der Recovery Storage Group in die produktive Exchange Datenbank |
| 4376 | Wie lang darf der Name einer Exchange 2003 Storage Group maximal sein | Maximal 64 Zeichen |
| 4377 | Exchange 5.5 / 2000 / 2003 verwendet das Attribut NTDSNoMatch um zu bestimmen welches Postfach welchem prim | Im Custom Attribut 10 des Exchange Postfaches |
| 4378 | Was hat sich beim dem Intervall der Intra-Site Replikation Latenz n Windows 2003 ge | Das Intervall f |
| 4379 | Wieviele VPN Verbindungen l | 1000 Verbindungen bei Windows Server 2003 5000 Verbindungen bei Windows Server 2003 Enterprise |
| 4380 | Was ist bei der Verwendung von RPC over http unter Windows XP zu beachten | Windows XP muss SP1 installiert haben und das Fixpack Q331320 |
| 4381 | Was ist der Unterschied beim den Zugriffsrechten zwischen Windows 2000 und Windows 2003 TS | Beim Windows 2000 TS hat nur die Gruppe der lokalen Admins Remote Zugriff. Bei Windows 2003 kann man den Zugriff variabel konfigurieren. Es existiert z. B. die Gruppe ?Remote Desktop User? |
| 4382 | Was ist der Unterschied beim den Druckerfunktionalit | Beim Windows 2000 TS m |
| 4383 | Welche Sicherheitserweiterungen existieren in Outlook 2003 | Erweiterter Junk E-Mail Filter HTML Mails werden nicht mehr angezeigt Potenziell gef |
| 4384 | Ab wie vielen Zugriffen sollte man einen IIS 6.0 Server monitoren | Das ist nat |
| 4385 | Wie kann man ein Wireless LAN unter Windows sicherer machen | Access Points physikalisch sichern Implementation von Access Points ausserhalb der DMZ |
| 4386 | Wie kann man anderen Benutzern den Zugriff auf ein im ?Kontext? des Benutzers installierte Programm erm | cacls "%systemdrive%\programme\<Anbieter>\<Anwendung>" /e /t /p <user>:c oder wenn das immer noch nicht funktioniert HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\<Anbieter>\<Anwendung> |
| 4387 | Wieso dauert der Start von Outlook >2000 mehrere Minuten | Das kann vielfache Gr |
| 4388 | Was sind die Highlevel Steps f | Erstellen einer Quarantine Resource Erstellen eines Skriptes um die Client Konfiguration zu |
| 4389 | Wieso kann man auf verschiedene Benutzerprofile unter Windows 2000 / Windows XP nicht mehr als Admin zugreifen | Ab Windows 2000 SP4 und Windows XP1 hat nach der Erstellung eines Benutzerprofils nur noch der Benutzer Zugriff. Der Zugriff f |
| 4390 | Exchange 5.5 bietet die M | Das Turf Verzeichnis m |
| 4391 | | SExchangeIMC\Parameters\ - REG_SZ ? TurfDir |

| | | |
|------|--|---|
| 4392 | Unterst | anpassen Nein, mehr als 4 GB Speicher werden von Exchange 2003 nicht unterst |
| 4393 | Wie kann man wieder auf das Active Directory zugreifen wenn man sich als Admin selbst die Zugriff entzogen hat | at hh:mm /interactive "C:\WINNT\system32\dsa.msc" Zuweisen von Vollzugriff f |
| 4394 | Kann man die Anzahl der gecachten SSL Sessions unter Windows 2003 einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD MaximumCacheSize ? Default = 10.000 |
| 4395 | Kann man die Zeit des Cachens von SSL Zertifikaten auf dem Client einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ClientCacheTime ? Default = 10 Stunden. Angabe in Millisekunden |
| 4396 | Kann man die Zeit des Cachens von SSL Zertifikaten auf dem Server einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ServerCacheTime ? Default = 10 Stunden. Angabe in Millisekunden |
| 4397 | Was passiert wenn ein Citrix terminal Server nicht mehr auf den Data Store (IMA) zugreifen kann | Die Server k |
| 4398 | Gibt es einen Ausweg wenn die IMA DB nicht mehr da ist bei einem Citrix Terminal Server | Jeder Server hat einen lokalen Host Cache in dem die Einstellungen der IMA Datenbank alle 10 Minuten repliziert werden |
| 4399 | Wieviele Server k | Maximal 256 Server. Citrix empfiehlt jedoch nicht mehr als 100 Server pro Zone zu verwenden |
| 4400 | Kann man eine Citrix Metaframe XP Zone auch so konfigurieren das sie mehr als 256 Server enthalten kann | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\IMA\Runtime\ - REG_DWORD ? MaxHostAddressCacheEntries ? auf Wert = XXX setzen |
| 4401 | Wieso kann man die Internet Connector License f | Die Internet Connector License steht nur f |
| 4402 | Ab wie vielen Servern sollte man einen dedizierten Data Collector Server unter Citrix Metaframe XP einrichten | Ab ca. 50 Servern |
| 4403 | Wo kann man etwas | http://www.w2knews.com/anecdotes.htm |
| 4404 | Exchange 2003 bietet einen neuen Dienst namens OMA (Outlook Mobile Access) mit dessen Hilfe PDAs, Pocket Pcs, Handys etc. auf Ihre E-Mails etc zugreifen k | Auf der Webseite www.winwap.org finden Sie die Software WINWAP 3.1 Pro mit der Sie erste Erfahrungen mit OMA machen k |
| 4405 | Bei Exchange 2000 musste man die Verfallszeit f | Bei Exchange 2003 betr |
| 4406 | Gibt es Tools mit welchem man Mails vom POP Postfach an den IIS weiterleiten kann | Ja, z. B. POP2IIS. Sie finden das Tool unter www.popularshareware.com/search.asp?content=pop2iis |
| 4407 | Wo kann man die Gr | Start ? Ausf |
| 4408 | Beim Versuch Outlook zu starten erscheint die Fehlermeldung das das MS Exchange Adressbuch sich nicht am Exchange Server anmelden kann | Deinstallieren Sie das TCP/IP Protokoll vom Client, starten Sie den PC neu und installieren das TCP/IP Protokoll wieder neu |
| 4409 | Wie lautet die grobe Reihenfolge f | Installation eines Referenz PC (nur Betriebssystem und SP) Ausf |
| 4410 | Wie kann man von der CLI neue Anmeldungen am Windows 2000 / 2003 Terminal Server verhindern | CHANGE LOGON /DISABLE |
| 4411 | Was kann der Exchange 5.5 Move Server Wizard nicht leisten | Der Move Server Wizard funktioniert NUR mit Exchange 5.5 SP1 und neuer Der Move Server Wizard funktioniert NICHT mit Exchange 2000 Der Move Server Wizard dient NICHT dazu, einen Exchange Server auf eine andere Hardware zu verschieben. Der Move Server Wizard kann NICH den Servernamen |
| 4412 | Exchange 2000 bietet das InterOrg Replikation Utility um Informationen zwischen zwei Exchange Organisationen (zwei Forests) auszutauschen. Gibt es eine Step by Step Anleitung | Ja, der MS KB Artikel Q23853 bietet einen Step by Step Guide zur Konfiguration |
| 4413 | Welche Aufgaben deckt der Move Server Wizard von Exchange 5.5 ab | Verschieben eines Exchange Servers von einem Standort zu einem anderen bereits existierenden Standort innerhalb der selben Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem anderen bereits existierenden Standort innerhalb einer anderen Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem neuen Standort innerhalb der gleichen Organisation. Der neue Standort wird dabei erzeugt. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem neuen Standort in einer anderen bereits existierenden Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem Standort in einer noch nicht existierenden Organisation. Die neue Organisation und der neue Standort werden dabei erzeugt |
| 4414 | Was ist bei der Verwendung von ASR unter Windows 2003 zu beachten | Ein ASR welches mit dem Assistenten erstellt wird enth |
| 4415 | Kann man die GPRESULTS von Windows 2003 auch auf Windows 2000 einzusetzen | Nein, allerdings ist technisch gesehen kein Windows 2003 DC erforderlich. Die M |

| | | |
|------|---|--|
| 4416 | IIS bietet die M | Nein |
| 4417 | Wie lautet die grobe Reihenfolge f | Das Programm besteht aus zwei Komponenten: EXSCFG.EXE ? Exchange Server Replication Configuration Utility und ? EXSSRV.EXE ? Exchange Server Replication Service Publisher = Replikationsserver Subscriber = Replikationsempf |
| 4418 | Windows XP verwendet ein neues Feature bei welchem es nicht auf das Starten des Netzwerkes wartet bis es einen Logon-Schirm anzeigt. Benutzer werden u. U. mit Cached Credentials angemeldet. F | In der Gruppenrichtlinie unter Computer ? Administrative Vorlagen ? System ? Logon ? ?Always wait for the network at computer startup and logon? |
| 4419 | Welches ist die prim | Eine Stubzone kann nicht auf dem selben DNS Server gehostet werden der als autorisierender Server f |
| 4420 | Die TS Lizenzierung unter Windows 2003 hat sich so ver | F |
| 4421 | Welche Dienste werden auf einem Exchange 2000 / 2003 FE ben | http POP IMAP |
| 4422 | | MTP ESM Routing Engine NNTTP Alle anderen Exchange spezifischen Dienste k |
| 4423 | Gibt es eine globale Statistik | Ja, unter http://people.ists.dartmouth.edu/~dmcgrath/gii/k |
| 4424 | Windows 2000 / 2003 bieten den Dienst ?Ausf | Ja, RUNAS /SAVECRED mit Parametern bietet diese M |
| 4425 | Wie kann man unter Windows 2003 eine 64-Bit Version der MMC | MMC /64 |
| 4426 | Was ist ein CPS im Kontext der Windows 2000 / 2003 CA | |
| 4427 | Wieviele CPS sollten in einer PKI Umgebung unter Windows 2000 / 2003 existieren | Ein CPS pro CA |
| 4428 | Was passiert wenn man bei der Erstellung einer Offline CA unter Windows 2003 keine CAPOLICY.INF mit angibt | Die CRL- und AIA-Distribution Points k |
| 4429 | Warum sollte man beim Ver | Wenn eine http URL angegeben wird kann man das CPS modifizieren ohne die von der CA ausgestellten Zertifikate erneut ausstellen zu m |
| 4430 | Was passiert wenn man in einem CDP oder AIA einen falschen Pfad zur LDAP URL angibt | Das Kommando CERTUTIL ?dspublish schl |
| 4431 | Diverse Windows Anwendungen (IE, OE, OL etc.) verwenden einen Zertifikats-Cache zur Beschleunigung von Abfragen und zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs. Kann dieser Cache modifiziert werden | Nein, Cache-Einstellungen k |
| 4432 | In welcher Reihenfolge werden CDP und AIA Informationen einer Windows 2000 PKI abgearbeitet | AIA und CDP Informationen werden sequentiell abgearbeitet. Es wird empfohlen die LDAP URL als erstes in der Liste zu verwenden |
| 4433 | Wie kann man eine Windows 2003 PKI (CA) in einer Windows 2000 Infrastruktur nutzen | Alle Windows 2000 DC m |
| 4434 | Welche Voraussetzungen m | Die DCs m |
| 4435 | Wie kann man unter Windows 2003 das Certificate Template Management delegieren | AD Standorte und Dienste starten Services DC=FoerstRootDomain CN=Configuration CN=Services CN=Public Key Services F |
| 4436 | Wann werden in einer Windows 2003 PKI Zertifikats-Erneuerungs-Versuche gestartet | Die Erneuerung des Zertifikats wird von der CryptoAPI nach 80% der Zertifikatslebenszeit versucht |
| 4437 | Welche Aufgaben haben die unterschiedlichen ?Assurance? Gruppierungen der Windows 2003 CA | Low assurance = Es sind keine zus |
| 4438 | Warum sollte man Berechtigungen f | Die Zertifikatsinformationen werden im Konfigurations-Namens-Kontext von Active Directory und somit Forest-weit gespeichert |
| 4439 | Was passiert wenn man ein Version 1 Certificate Template einer Windows 2003 CA dupliziert | Aus dem Duplikat wird automatisch ein Version 2 Certificate Template |
| 4440 | Was ist bei dem Erneuerungsintervall von Zertifikaten welche per Autoenrollment verteilt werden sollen zu beachten | Autenrollment wird nicht funktionieren wenn die Erneuerungsperiode unter 20% der Zertifikatslebensdauer liegt |
| 4441 | Welche virtuellen Protokollserver unter Exchange 2003 erlauben die Einrichtung des Loggings im Exchange System Manager | NNTTP und SMTP. POP, IMAP und http Protokollierung kann nicht |
| 4442 | Der prim | Der IS cacht diese Informationen f |
| 4443 | L | Nein, diese Konstellation wird nicht unterst |
| 4444 | Aus welchen Basiskomponenten besteht ein virtueller Exchange Server im Windows 2003 Cluster | Statische IP Adresse Netzwerkname Eine oder mehrere physikalische Festplatten auf einem Shared Storage Eine Exchange 2000 Server System Attendant |

| | | |
|------|---|--|
| 4445 | Windows 2000 Cluster mit Exchange 2000 Enterprise bietet die M | Der Message Transfer Agent (MTA) kann nur Aktiv/Passiv betrieben werden |
| 4446 | Wie viele IP Adressen werden f | 7 IP Adressen: Jede Node 2 Adressen (Public / Private) Der Cluster selbst hat 1 Adresse Jeder Exchange Virtual Server hat 1 Adresse |
| 4447 | Wie viele aktive Knoten unterst | Maximal 3 aktive Nodes |
| 4448 | Wie viele virtuelle Exchange Server werden bei einem Windows 2000 Cluster unterst | 2 Nodes ? 1 EVS ? Aktiv/Passiv ? 4 Aktiv/Aktiv 3 Nodes ? 2 EVS ? Aktiv/Passiv ? Nicht unterst |
| 4449 | Wie viele Speichergruppen unterst | Die gleiche Anzahl wie eine normale Exchange Konfiguration |
| 4450 | Wie viele CPUs unterst | Ab Exchange 2000 SP3 effektiv 8 CPUs pro Single Server |
| 4451 | Welche Berechtigungen ben | Exchange Full Administrator |
| 4452 | Wieso kann ein Exchange 2000 Cluster nicht der erste Exchange 2000 Server sein welcher einer Exchange 5.5 Organisation beitrifft | Exchange 2000 Cluster unterst |
| 4453 | Wie kann man den IIS 5/6 von der CLI starten und Beenden | IISRESET |
| 4454 | Wieso sollte man das Exchange MTA Stack Monitoring auf einem Exchange 2000 Cluster unter Windows 2000 / 2003 deaktivieren | Da der MTA Stack Monitor nur einem Cluster Node I |
| 4455 | Warum sollte man Citrix Metaframe XP nicht auf einem Windows 2000 / 2003 DC installieren | Wenn Metaframe auf einem DC I |
| 4456 | IrDa File Transfer unter Windows XP ist wesentlich langsamer als unter Windows 2000. Woran kann das liegen | Es k |
| 4457 | Welcher Dienst mu | Der SMTP-Dienst. Es werden einige Dateien des SMTP-Dienstes ben |
| 4458 | Wie funktioniert das Majority Node Set von Windows 2003 Cluster | Jeder Cluster Knoten speichert seine Cluster-Konfigurationsinformationen auf seiner eigenen Festplatte. In regeln |
| 4459 | F | F |
| 4460 | Warum sollte man keinen 2 Node Windows 2003 Cluster mit Majority Node ausstatten | Fehlt der eine Cluster Knoten aus geht der andere auch nicht mehr Online weil das Majority Node Set so konfiguriert ist das es vor dem Online schalten immer die Existenz eines anderen Cluster Knoten abfragt |
| 4461 | Wie kann man gefilterte Mails von Exchange 2000 / 2003 wieder zustellen | Die E-Mails m |
| 4462 | In welcher Reihenfolge erfolgt der Exchange 2000 Backup Prozess | Backup APIs werden aufgerufen ESE schaltet in den Backup Mode Backup startet Checksummen werden gebildet Kopieren der Daten ESE schaltet in den normalen Modus |
| 4463 | Wieso sollte man auf einem Windows 2000 / 2003 Rechner die IIS Metabasis separat sichern | Wenn man nur IIS spezifische Dinge fixen m |
| 4464 | Wann macht es keinen Sinn nur die IIS Metabasis von IIS 5.0 / 6.0 zur | Wenn das gesamte System wiederhergestellt werden muss, m |
| 4465 | Windows 2000 SP4 + Windows XP SP1 haben eine neue Sicherheitsrichtlinie welche dem Administrator automatisch aus den Serverprofilen entfernt. Wie kann das verhindern | Mit Hilfe der durch SP4 / XP SP1 ge |
| 4466 | Kann man bei Exchange 2000 das Rebuild Intervall f | Ja das ist m |
| 4467 | Unterst | Nein |
| 4468 | Warum meldet die | Wahrscheinlich sind die beiden Karten mit dem gleichen Netzwerkbereich konfiguriert. Jede Karte mu |
| 4469 | Wo werden die Majority Node Set Daten des Windows 2003 Clusters gespeichert | %systemroot%\Cluster\MNS.%ResourceGUID%\\$%\ResourceGUID%\\$MSCS |
| 4470 | Was kann man tun um eine MS-DTC Ressource auf einem Windows 2003 Cluster anzulegen wenn keine physikalische Disk vorhanden ist | Eine Ressource vom Typ ?local Quorum? erstellen |
| 4471 | Welche | Druckertreiber werden automatisch auf allen Cluster-Nodes installiert |
| 4472 | Wie kann man den Microsoft Distributed Transaction Coordinator unter Windows 2003 deinstallieren und installieren | Zur Deinstallation f |
| 4473 | Wo kann man unter Windows 2003 einstellen das COM+ Partitionen verwendet werden sollen | Start ? Ausf |
| 4474 | Der MSDTC eines Windows 2003 Clusters startet nicht. Wie kann man den Fehler beheben | Evtl. liegt es an Problemen des MSDTC Dienstes. Deinstallieren Sie den MSDTC mit MSDTC ?uninstall ? Installation mit MSDTC ?install |
| 4475 | Darf man virtuelle Exchange Server unter Windows 2000 / 2003 Cluster umbenennen | Nein, das ist nicht zul |
| 4476 | Wie kann man einen Cluster DFS Share unter Windows 2003 Cluster einrichten | Erstellen Sie eine neue Ressource vom Typ ?Share? und w |
| 4477 | Exchange 2000 / 2003 versenden NDR (Non Delivery Reports) f | Es h |
| 4478 | Besteht die M | Ja, das Tool CONFDISK.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |

| | | |
|------|--|--|
| 4479 | Gibt es ein Tool mit welchem man k | Ja, das Tool CONSUME.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4480 | Gibt es ein Tool mit welchem man die CSC Einstellungen auf einem Windows 2003 System erzeugen kann | Ja, das Tool CSCCMD.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4481 | Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das die RPC Dienste einen bestimmten Port verwenden | Das Tool RPCCFG.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4482 | Gibt es ein Tool mit welchem man lokale und Remote Printer unter Windows 2003 konfigurieren kann | Das Tool SETPRINTER.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4483 | Bei der Windows 2003 Terminal Server Lizenzierung hat sich einiges ge | Ja, TSCTST.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4484 | INI Dateien werden unter Windows 2003 zwar nur noch sehr selten verwendet aber wenn, dann ist die Arbeit damit immer etwas kompliziert. Gibt es eine Abhilfe | Ja, das Tool INIMAN.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4485 | Wie kann man sich unter Windows 2003 einen | Das Tool LOCKOUTSTATUS.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4486 | Gibt es die M | Ja, das Tool REMAPKEY.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4487 | Besteht die M | Ja, das Tool VOLREST.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4488 | Welche Warteschlangenereignisse k | The failed message retry queue DSN messages pending submission Messages queued for an X.400 connector |
| 4489 | Wie kann man auf einem Cisco Router (Bsp. 801) einfaches DDR mit NAT ins Internet einrichten | interface Ethernet0 description connected to LAN ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat inside no cdp enable interface BRI0 description connected to INET ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer string 1234567 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ppp pap sent-username ACCOUNT password PW ip nat inside source list 101 interface BRI0 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0 |
| 4490 | Wie viele Exchange Storage Group Instanzen von Exchange 2000 / 2003 kann man im Performance Monitor von Windows 2000 / 2003 | Pro Storage Group in Exchange existiert eine Instanz im Performance-Monitor |
| 4491 | Wann kann man das Unattended Installations Feature von Exchange 2000 / 2003 nicht nutzen | ForestPrep Upgrading Exchange Server 5.5 Computer Deinstallation von Exchange 2000 Desaster Recovery Installation von Cluster Knoten Exchange Maintenance Installation des ersten Exchange Servers in der Organisation Installation von Chat Installation von Instant Messaging Installation in einer nicht nativen Exchange 2000 Umgebung |
| 4492 | F | POP3 IMAP4 http NNTP |
| 4493 | Was ist Port 0 Fingerprinting | Eine relativ neue Technik bei dem ein Scan auf Port 0 durchgef |
| 4494 | Warum kann man bei einem Port 0 Scan nicht erkennen ob das antwortende OS Linux oder Windows ist | Linux und Windows antworten mit dem gleichen Muster |
| 4495 | Welcher Benutzertyp kann unter Exchange 2000/2003 eine Unattend Installation durchf | Eine Server Installation erfordert vollen Exchange Administrator Zugriff auf dem Organisations-Level Eine Service Pack Installation erfordert Exchange Administrator Berechtigung in der administrativen Gruppe in welcher sich der Server befindet |
| 4496 | Wie kann man aus der Windows CLI auf einem Drucker am USB-Port drucken | Nativ gar nicht. Es gibt aber Third Party Programme wie http://www.dosprn.com . |
| 4497 | Wie kann man | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content registry - CacheLimit ? Angabe in KB HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Content registry - - CacheLimit ? Angabe in KB |

| | | |
|------|---|--|
| 4498 | Wie kann man | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache registry ? Persistent ? auf Wert = 0 setzen ? Der IE mu |
| 4499 | Wieso kann man in Windows XP keine Group Policies f | Dieses Feature ist erst bei Windows XP SP1 hinzugef |
| 4500 | Was ist das Advanced Networking Pack f | Das Advanced Networking Pack f |
| 4501 | Was ist der Unterschied zwischen Stub Zones und Delegation unter Windows 2003 DNS | Delegation: Verwendet den gleichen Namespace Stub zone: Kann unterschiedliche Namespaces verwalten Delegation: statisch: Zus |
| 4502 | Der ISA Server unterst | Ja, http://www.allnet.de/cgi-php/produkte_text.php?allnet_p n=ALL1297&katnr=10 Bietet einen Load Balancing DSL Router |
| 4503 | Wie kann man einem Account unter Exhchange 2000 den Zugriff auf alle Mailboxen erlauben | Daf |
| 4504 | Was ist der Unterschied bei den Query-Techniken zwischen Stub Zones und Conditional Forwarding in Windows 2003 | Conditional forwarding: verwendet recursive queries Stub zone: verwendet iterative Queries |
| 4505 | Bei dem Versuch Netzwerkarten unter Windows 2000 / 2003 im Ger | Installieren Sie einfach einen beliebigen Treiber f |
| 4506 | Wie kann man unter Windows 2003 leicht ermitteln welche Services auf der Maschine laufen | Das Tool Portqry.exe bietet diese M |
| 4507 | Wie kann man unter Windows XP Prof. manuell einen Druckertreiber entfernen oder neu installieren | Start Drucker und Fax Sereigenschaften Treiber Gew |
| 4508 | Wie kann man unter Windows 2000 manuell einen Druckertreiber entfernen oder neu installieren | Entfernen des Druckertreibers aus dem Drucker-Manager Stoppen des Print Spoolers HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-x\<printer driver> Den oder die gew |
| 4509 | Welche | SID Filtering ist in Windows 2000 SP4 standardm |
| 4510 | Wann sollte man Conditional Forwarding unter Windows 2003 DNS nutzen | Wenn Sie ein gemeinsames Root sharen Wenn Sie Secondary Zones verwalten Wenn Sie Standard Forwarding verwenden Umgebungen mit getrennten Namespaces Umgebungen mit Namespaces durch DMZ getrennt |
| 4511 | Wie arbeitet Conditional Forwarding von Windows 2003 DNS bei der Namensabfrage | Nach dem Prinzip der ?Longest Matching Domain Name?. faxmarc.na.ad.ittrain.de wird verglichen mit: ittrain.de ad,ittrain.de Der Longest Matching Domain Name ist ad.ittrain.de |
| 4512 | Wie kann man unter Windows 2003 einen Trust von der CLI verifizieren | Z. B. mit: Netdom trust TristingDomainName /d:TrustedDomainName /verify |
| 4513 | Kann man Stub Zonen auch per CLi aktualisieren | Ja, das Tool DNSCMD kann Stub Zonen auch per CLI aktualisieren, allerdings nicht das Kommando ?Reload from Master? |
| 4514 | Welche Kommandos entsprechen dem Update einer Stub Zone per CLI mit DNSCMD | /ZoneReload) Reload /ZoneUpdateFromDS = Reload /ZoneRefresh = Transfer from Master |
| 4515 | Was bedeutet der Reload Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone | L |
| 4516 | Was bedeutet der ?Reload from Master? Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone | F |
| 4517 | Was bedeutet der ?Transfer from Master? Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone | Pr |
| 4518 | Wann sollte man Stub Zones von Windows 2003 DNS nutzen | Wenn das DNS Problem nicht mit Delegation gel |
| 4519 | Was ist das Protokoll SNEWS | SNEWS ist Secure NNTP auf Port 563/TCP |
| 4520 | Wie ann man ein defektes Windows 2000 / 2003 Cluster Quorum wiederherstellen | Den Dienst mit dem Parameter ?resetquorum starten. Allerdings wird damit ein Default Quorum angelegt |
| 4521 | Wie kann man verhindern das der Cluster Dienst von Windows 2000 / 2003 versucht auf das Cluster Quorum zuzugreifen und der Dienst soll trotzdem starten | Den Dienst mit dem Parameter ?noquorumlog starten |
| 4522 | Wie kann man einen Windows 2003 Cluster Node entfernen wenn das Quorum nicht mehr existiert | Cluster node NODENAME /forcecleanup. Existieren keine Registry Eintr |
| 4523 | Wieso k | Exchange Server 2003 verweigert das Recht zur lokalen Anmeldung an Exchange 2003 Server |
| 4524 | Wieso k | Nach einer Standardinstallation ist die Gr |
| 4525 | Wieso k | Nach einer Standardinstallation ist die Gr |
| 4526 | Gilt die Gr | Nein |
| 4527 | Welche Rechte ben | Exchange Full Administrator auf Exchange Organisationsebene |
| 4528 | Welche Rechte ben | Exchange Full Administrator auf der Exchange Organisationsebene |

| | | |
|------|--|---|
| 4529 | Welches Recht ben | Dom |
| 4530 | Was f | Erstellt die Gruppe Exchange Domain Servers und Exchange Enterprise Servers F |
| 4531 | Was ist bei einem Update von Exchange 2000 auf Exchange 2003 zu beachten wenn man den 2000er manuell getuned hat (Registry Parameter etc.) | Exchange 2003 verwendet andere und teilweise automatische Tuningparameter welcher teilweise inkompatibel zu den 2000er sind. Entfernen Sie diese Parameter vor einem Update |
| 4532 | Wie kann man das System-Tray Icon von Tight VNC vor den Benutzern verstecken | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORL\WinVNC3\DisableTrayIcon ? REG_DWORD auf Wert = 1 setzen |
| 4533 | Welche Server m | Die FE-Server m |
| 4534 | Kann man einen Exchange 2003 Virtual Server in einem Windows 2003 Cluster nach erfolgter Installation umbenennen | Nein |
| 4535 | Hat ein normaler Windows Benutzer das Recht f | Ja, f |
| 4536 | Beim Windows 2000 Cluster war es notwendig den Registry Key ?DisableDHCPMediaSense? zu setzen. Wie ist das beim Windows 2003 Cluster | Beim Windows 2003 Cluster ist das nicht mehr notwendig. Der TCP/IP Stack wird nicht mehr entladen wie das bei Windows 2000 Cluster der Fall war wenn ein anderer Cluster Node runtergefahren wird |
| 4537 | Ben | Nein das ist nicht mehr notwendig |
| 4538 | Welche Einschr | Eine Single Exchange Organisation hat folgende Limits: 1000 Exchange Server 1000 Administrative Gruppen 100 Dom |
| 4539 | Exchange 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen Query based Distribution Group. Steht dieses Feature auch f | Query based Distribution Groups funktionieren auch in einer nativen Exchange 2000 Umgebung wenn alle Server mit SP3 oder h |
| 4540 | Wie kann man einer Unattended Installation von Windows XP mitteilen das der Produktaktivierungsvorgang | http://www.microsoft.com/germany/ms/deployment/informationen/aktivieren_unattend.htm Der Schl |
| 4541 | Nach erfolgter Windows 2003 Installation und nachtr | Das Exchange 2003 Setup aktiviert die ben |
| 4542 | Welchen Restriktionen unterliegt der Name einer Exchange 2003 Organisation | Min. 1 Zeichen Max. 64 Zeichen 0-9 A-Z a-z - Leerzeichen |
| 4543 | Welche Erweiterungen haben die Routing Bridgeheadserver in Bezug auf das | Im Exchange 2003 Native Mode werden die Daten 8 Bit MIME kodiert |
| 4544 | Kann man Exchange 2003 Mailboxen zwischen administrativen Gruppen verschieben | Ja das ist im Exchange Native Mode m |
| 4545 | Gibt es eine ?schlankere? Alternative zu Knoppix | Ja, das Trinity Rescue Kit bietet |
| 4546 | Gibt es eine Software welche eine Alternative zum Terminal Server bietet und Unterst | Die Software Thinstation bietet diese M |
| 4547 | Wie kann man verhindern das Benutzer das Remote Desktop Sharing Feature von Windows Netmeeting deaktivieren k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Conferencing\Mcpt ? REG_SZ ? Nx ? auf Wert = 1 setzen |
| 4548 | Windows 2003 RENDOM unterst | Bis zur Version 1.2 erkennt RENDOM keine installierte Exchange Umgebung was zu unvorhergesehen Ereignissen f |
| 4549 | Bietet der Windows 2003 VSS Provider Unterst | Ja |
| 4550 | Welche essentiellen Funktionalit | REQUESTOR = Die Backup Applikation PROVIDER = Hardware Treiber welche MS VSC-Anfragen in Herstellerspezifische VSC-Dienste umwandeln WRITER = Das OS (Windows 2003) oder Exchange 2003 |
| 4551 | Unterst | Nein, sie m |
| 4552 | Wie l | Das Backup Programm wird als geplanter Task ausgef |
| 4553 | Windows 2003 RIS verwendet nur eine Setup-Partition und formatiert diese ganz. Gibt es eine Umgehungsm | Die Windows 2003 Automatic Deployment Services bietet ein Tool mit dem Namen BMPART mit welchem es m |
| 4554 | Wie kann man den RIS Server f | |
| 4555 | Wo werden die Informationen | In sogenannten Trusted Domain Objects (TDO) |
| 4556 | Windows 2000 / 2003 / XP verwenden signierte Systemdateien. Wo werden diese Signaturen gespeichert | In .CAT Dateien. F |
| 4557 | Wie ist eine MAC Adresse aufgebaut | Eine MAC-Adresse ist 6 Byte lang. Die ersten 3 Byte stammen vom Hersteller, die letzten 3 Byte werden vom Hersteller eindeutig f |
| 4558 | In welchem Intervall ver | Alle 15 Minuten im Gegensatz zu Windows 2000 alle 60 Minuten |
| 4559 | Wo wird die Liste der vertrauten Forest bei einem Cross Forest Trust unter Windows 2003 gespeichert | Auf jedem DC in der Datei NETLOGON.FTL |
| 4560 | Windows 2003 bietet das Tool DCGPOFIX um die GPO auf den Installationszustand zu setzen. Gibt es diese Option auch f | SECEDIT /configure /cfg %windir%\repairsecsetup.inf /db secse-tup.sdb /verbose |
| 4561 | Wie kann man das SP1 f | Das SP1 steht nicht zum Download zur Verf |
| 4562 | Kann man mit einer Windows 2003 Standard Editon CA | Nein das ist nur mit der PKI von Windows 2003 |

| | | |
|------|---|---|
| 4563 | ein Autoenrollment f Unterst | Enterprise Edition m Nein, das ist nur mit der CA von Windows 2003 Enterprise m |
| 4564 | Wie kann man DCOM auf einem Windows System deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE REG_SZ ? EnableDCOM auf Wert = 1 setzen |
| 4565 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich einen schnellen | Das Tool MPS_Reports von Microsoft bietet diese M |
| 4566 | Bei dem Versuch einen Windows 2003 Cluster zu konfigurieren erscheint die Fehlermeldung ?Zugriff verweigert? obwohl man mit einem Admin-Account versucht zu konfigurieren | Vermutlich hat der Admin Account kein Kennwort. Vergeben Sie ein Kennwort f |
| 4567 | Wieviele Datenvolumen k | 16 TB pro Datenbank. Das entspricht bei der Enterprise Version einer Gr |
| 4568 | Wieviele Datenvolumen k | Maximal 32 TB (1 DB PRIV ? 1 DB PUB) |
| 4569 | Wieviele Datendurchsatz unterst | 65 GB pro Stunde |
| 4570 | Wie hoch ist die Datenrate f | Bei Exchange 2000 maximal 8 GB pro Stunde Bei Exchange 2003 maximal 15 GB pro Stunde |
| 4571 | Wie viele Sites unterst | In der Ursprungsversion 212 Sites. Mit Service Packs bis zu 400 Sites |
| 4572 | Wie viele Routinggruppen unterst | Maximal 150 RG pro Exchange Organisation |
| 4573 | Wie viele Windows 2000 / 2003 Dom | Maximal 100 Dom |
| 4574 | Wie viele parallele LDAP Abfragen kann Exchange 2000 / 2003 gleichzeitig durchf | Maximal 20 gleichzeitige Abfragen sind m |
| 4575 | Wie viele Exchange Benutzer unterst | Theoretisch unbegrenzt. Praktisch ist die Anzahl jedoch auf 2000 begrenzt. ?Schuld? daran ist die MAPI Schnittstelle. Diese Einschr |
| 4576 | Der Move Mailbox Wizard bei Exchange 2000 hat den Nachteil das man keine zeitgesteuerte Migration von Mailboxen durchf | Der Exchange 2003 Migration Wizard l |
| 4577 | Welche Erweiterung hat der Exchange 2003 Queue Viewer | DSN Message pending submission Failed message retry queue Messages queued for deferred delivery |
| 4578 | Wie kann man einen Exchange 2003 Server auf neue Hardware unter Beibehaltung des Computernamens migrieren | Vollbackup erstellen (DB + SRS) Exchange 2003 Server Offline schalten Reset des Computer Accounts des Exchange Servers Neuen Computer Online schalten (gleiches OS, gleicher Computer-name) Verwenden eines Exchange 2003 Full-Administrator Accounts Installation der von Exchange 2003 ben |
| 4579 | Welche NTFS Berechtigungen ben | Administrator: Vollzugriff Authentifizierte Benutzer: Lesen und Ausf |
| 4580 | Was bedeuten die einzelnen Bezeichnungen der Exchange Versionen im ESM | Front End = Front End Cluster = Cluster Basic = Nicht geclustertes Back End Server Standard = Standard Version Enterprise = Enterprise Evaluation = Eval-Version |
| 4581 | Bei der Installation der Eval Version von Exchange 2003 in einem Windows 2003 Cluster tauchen die Cluster-Knoten als Typ Clustered auf | Geclusterte Exchange 2003 Eval-Versionen werden nicht als Eval-Version gelistet |
| 4582 | Bei einem Inplace Upgrade von Exchange 5.5 auf Exchange 2003 wird der ESE DB Cache sehr gro | ADSIEDIT Configuration Container CN=Configuration, DC=Marcimarc, DC=DE Erweitern von CN=Services, CN=Microsoft Exchange, CN=Organisations-Name, CN=Administrative Groups, CN=Erste Administrative Gruppe, CN=Servers, CN=Servername Eigenschaften von CN=InformationStore Propertie to view = Beide msExchESEParamCacheSizeMax auf einen mehrfachen Wert von 8192 setzen Neustart des Microsoft Informationsspeicher-Dienstes |
| 4583 | Bei Windows 2000 wird der /3GB Schalter in der BOOT.INI nur von der Datacenter und Enterprise Edition unterst | Der Schalter /3GB wird bei allen Windows 2003 Versionen unterst |
| 4584 | Exchange 2003 f | Bei einem nicht erfolgreichen Memory Tuning protokolliert Exchange 2003 den Zustand im Anwendungsprotokoll mit der Ereignis-ID 9665 |
| 4585 | Wie kann man die Protokollierung des Memory Tunings unter Exchange 2003 ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_DWORD ? Suppress Memory Configuration Notification ? auf Wert = 1 setzen |
| 4586 | Welche Erweiterung hat VSAPI 2.5 von Exchange 2003 gegen | Die neue API erlaubt jetzt die Installation von Virencannern von Drittanbietern auf Exchange Servern ohne Mailboxen (z. B. Gateways, Bridgehead-Server) Produkte von Drittanbietern k |
| 4587 | Wie kann man unter Exchange 2003 erkennen ob ein API Viren Scanner installiert ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\MSExchangeIS\VirusScan ? Dieser Registry Key existiert nicht wenn kein API Viren-Scanner installiert ist |

| | | |
|------|---|---|
| 4588 | Welche VSAPI enth | Ab Exchange 2000 VSAPI 2.0 |
| 4589 | Wie kann man den letzten Exchange 5.5 Server aus einer Exchange 2003 Organisation entfernen | An einem Exchange 2003 Computer mit einem Account anmelden welcher Vollzugriff auf den zu entfernenden Exchange 5.5 Server hat ESM starten ? Ordner erweitern ? Ansicht Systemordner Replikation f |
| 4590 | Welche Voraussetzung unter Exchange 2003 muss f | Die Exchange Organisation muss sich im Native Mode befinden damit E-Mail aktivierte Benutzerkonten erstellt werden k |
| 4591 | Welche Besonderheit hat die Verschl | Lt. RFC verwendet 3DES 3 56 Bit lange Schl |
| 4592 | Wo m | Cluster = auf allen Cluster Nodes das gleiche Zertifikat ISA Server Publ. = Zertifikat nur auf dem Webserver ISA Web Publ. HTTPS auf http = Zertifikat nur auf dem Webserver ISA Web Publ. HTTPS auf https = Auf dem ISA Server und auf dem Webserver |
| 4593 | Was passiert bei einer SSL Verbindung welche vom ISA Server an den internen Webserver ebenfalls als SSL weitergeleitet wird | Der ISA Server verwendet f |
| 4594 | Wieso kann eine mit Windows 2000 / 2003 geclusterte Webseite kein Failover erzeugen | Auch wenn alle Knoten im Cluster das gleiche Zertifikat besitzen, wird der Sitzungs-Key vom Web-Client nicht auf dem Cluster Node angewandt werden. Es muss ein neuer Session Key erzeugt werden |
| 4595 | Welche Sicherheitsstufen haben die g | Von 0 -7 0=Geringe Sicherheit, 7=h |
| 4596 | Wie gro | Eine Outlook Verteilerliste kann maximal 165 Kontakte oder 141 Adressbucheintr |
| 4597 | Warum | Wenn Sie SFC /SCANNOW auf |
| 4598 | Wie kann man den IE daran hintern Links im gleichen IE Fenster zu | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main ? AllowWindowReuse ? auf Wert = 1 setzen Ab- und wieder Anmelden |
| 4599 | Wie kann man den Pfad zum Download der Active X Komponenten im IE einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings ? ActiveXCache ? auf gew |
| 4600 | Wie kann man den IE Script Debugger ausschalten | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Disable Script Debugger ? auf Wert = Yes setzen IE neu starten |
| 4601 | Wie kann man die Cached Credentials f | -HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eap0\Us erEapInfo |
| 4602 | Wie kann man die Windows 2003 Performance auf einem PIV MP System erh | Aktivieren Sie das Extended Memory Manager Interface (XMMI) Memory Zeroing HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel ? REG_DWORD ? XMMIZeroingEnable ? auf Wert = 1 setzen |
| 4603 | Der Windows FTP Befehl MGET unterst | Gar nicht. Verwenden Sie ein FTP Programm eines anderen Herstellers |
| 4604 | Windows 2003 Cluster bietet die Unterst | Volume Mount Point stehen erst ab einem 4 Node Cluster zur Verf |
| 4605 | Wie kann man Switch Flooding im Windows 2000 / 2003 NLB verhindern | Wenn alle NLB Nodes an dem selben Switch angeschlossen sind, k |
| 4606 | Wie kann man den MSBLAST (RPC Worm) unter Windows auf vielen Computern gleichzeitig entfernen | on error resume next Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set WSHFso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") systemroot = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%systemroot%") 'delete the profilefile if there WSHFso.Deletefile systemroot & "system32\msblast.exe", True 'preventing the application from starting during logon on error resume next regdel = WshShell.RegDelete ("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Run\windows auto update") 'terminating any mblast processes strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process Where Name = 'msblast.exe'") For Each objProcess in colProcessList |

| | | |
|------|--|---|
| | | <pre> process_count = process_count + 1 objProcess.Terminate() Next Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process Where Name = 'windows auto update'") For Each objProcess in colProcessList process_count = process_count + 1 objProcess.Terminate() Next </pre> |
| 4607 | Wieso funktioniert der RUS auf einem Exchange 2000 FE Server nicht mehr | Auf einem Exchange 2000 Server I |
| 4608 | Bei einem Reboot eines Windows 2000 DNS Servers wird die Seriennummer dekrementiert | Das kann bei AD integrierten DNS Zonen auftreten. DNS Kann die Zonen Informationen nicht updaten wenn AD heruntergefahren wird. Installieren Sie SP4. Damit ist das Problem gel |
| 4609 | Wieviele Previous Version kann VSC von Windows 2003 speichern | Maximal 64 Volume Shadow Kopien pro Volume k |
| 4610 | Nach der Deinstallation eines VSAPI Virenschanners unter Exchange 2000 / 2003 startet der IS nicht mehr | Evtl. ist der Eintrag das Exchange einen Virenschanner verwendet noch immer in der Registry. |
| 4611 | Exchange 2003 bietet zur Steuerung von Mailbox-Einstellungen 3 Ebenen: Mailbox Policy Mailbox Store Benutzer-Mailbox. In welcher Reihenfolge werden die m | Die Einstellungen der Mailbox-Policy haben Vorrang vor den Einstellungen auf Mailbox-Datenbank-Ebene. Einstellungen auf Postfach-Ebene haben Vorrang vor etwaigen Mailbox-Policies und Mailbox-Datenbank-Ebenen |
| 4612 | Kann man eine Domain Local Group unter Windows 2003 in eine globale Gruppe konvertieren | Nicht direkt. Es geht nur die Umwandlung einer Domain Local Group in eine universelle Gruppe und dann Umwandlung derselbigen in eine globale Gruppe. Voraussetzung: Die Dom |
| 4613 | Wo kann man unter Exchange 2003 ?Senden als? f | AD Benutzer und Computer Eigenschaften des Accounts Exchange Erweitert Postfachberechtigungen |
| 4614 | Wo kann man unter Exchange 2003 ?Senden im Auftrag von? f | AD Benutzer und Computer Eigenschaften des Accounts Exchange Allgemein |
| 4615 | Gibt es die M | Ja, MS bietet das Tool MSKLC.EXE zum Download mit welchem Sie sich eigene Keyboard Layouts erstellen k |
| 4616 | Windows 2000 / XP 2003 bieten seit neustem iSCSI Unterst | www.microsoft.com/downloads |
| 4617 | Wie kann man die Performance von Webservern unter Windows NT / 2000 / 2003 messen | Microsoft bietet das Tool Nile 4.0 mit welchem Sie die Performance messen k |
| 4618 | Windows 2003 bietet seit neustem iSCSI Unterst | Ja, MS bietet das Tool Microsoft iSNS Server (derzeit RC2) mit welchem Sie iSCSI Nodes finden k |
| 4619 | Wieso funktioniert das Tool EXMERGE zur Extration von Daten aus einer Recovery Storage Group unter Exchange 2003 nicht | Wahrscheinlich verwenden Sie nicht die Exchange 2003 Version von EXMERGE. Nur die Exchange 2003 EXMERGE Version ist in der Lage Daten aus einer Recovery Storage Group zu ziehen |
| 4620 | Besteht unter Exchange 2003 die M | Ja die M |
| 4621 | Kann man Circular Logging f | Nein |
| 4622 | Welche Einschr | Es kann nur eine Recovery Storage Group pro Server erstellt werden F |
| 4623 | OMA unter Exchange 2003 ist sehr fehleranf | Der Exchange Virtual Server in ESM ist gestoppt OMA.ASPX wurde aus dem Verzeichnis. Starten des virtuellen Servers Exchsrvr\bin\oma\browse gel |
| 4624 | Gibt es ein Tool mit welchem man Web Request von IIS unter Windows anfordern kann | Ja, das Tool WFETCH.EXE bietet diese M |
| 4625 | Gibt es einen Telefon-Simulator zum Testen der OMA Funknalit | Ja, das Tool Openwave Simulator bietet diese M |
| 4626 | Wieviel Performance Verlust kann man bei der Aktivierung des Debug Tracing von OMA erwarten | Global Off = 56 MSG/Sek. Global On, Level 0,1,2 = 56 MSG/Sek. Global On. Level 3 = 11 MSG/Sek. Global On, Level 4 = 4 MSGSek. |
| 4627 | Wie kann man den OWA im Detail konfigurieren | Editieren Sie die Datei WEB.CONFIG. In dieser Datei k |
| 4628 | Was ist bei der manuellen | Wenn das Kennwort ge |
| 4629 | Was ist der Unterschied zwischen OMA in Windows 2000 und Windows 2003 in Bezug auf die Prozessbehandlung im IIS | OMA I |
| 4630 | Unter Windows 2000 musste man bei AD Benutzer und Computer erst die erweiterten Funktionen einschalten um alle Exchange 2003 Reiter zu sehen. Wie ist das bei Windows 2003 | Bei Windows 2003 ist die Ansicht der erweiterten Funktionen per Default aktiv |
| 4631 | Der Exchange 2003 Move Mailbox Wizard bricht ab wenn mehr als 100 Fehler auftreten. Kann man das | Nein, 100 ist der nicht konfigurierbare Default Wert |
| 4632 | Wie kann man das Debugging von Exchange 2003 RPC | HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\Office\11.0\Outlook |

| | | |
|------|--|--|
| | over http f | RPC ? REG_DWORD ? RpcTraceEnable ? auf Wert = 1 setzen |
| 4633 | Wie kann man RPC over HTTP Failover f | HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? DisableRpcTcpFailback ? auf Wert = 1 setzen |
| 4634 | Wie kann man die Funktionsf | RPCPING ?t ncacn http ?s EXCHSRV ?o RPCProxy=Proxy ?P ?user, domain,*? ?I ?rpcuser2,bajdom,*? ?H 2 ?u 10 ?a connect ?F 3 ?v 3 ?E ?R |
| 4635 | Wie kann man | |
| 4636 | Was ist der Unterschied zwischen RPC over http v1 und http over SSL V2 von Exchange 2003 | V1 erfordert SSL V2 kann keine SSL Sitzung mit dem RPC Proxy herstellen. V2 sendet s |
| 4637 | Welches Sicherheits Feature bieten Distribution Groups unter Exchange 2003 | Der Transport Mechanismus f |
| 4638 | Welche Unterschiede gibt es bei der | Exchange 2000 |
| 4639 | Wie kann man unter Exchange 2003 das Archive Sink installieren | CSCRIPT archivesink_setup.vbs Install / uninstal / display [Virtual Server ID] [Archive Location] |
| 4640 | Wie kann man unter Exchange 2003 BCC Logging einschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\ArchiveSink\1 1 = Virtual Server ID ? REG_DWORD EnableMessageLogging ? auf Wert = 1 setzen Neustart des virtuellen Exchange Servers |
| 4641 | Der Exchange 2000 DNS Resolver bietet kein Load Balancing f | Der Exchange 2003 DNS Resolver bietet automatisches Load Balancing f |
| 4642 | Wieviel Speicher wird f | Der Categorizer verwendet 2 KB f |
| 4643 | Welche Abh | Die Dienste SMTP, http, IMAP, POP, MS Search haben jetzt eine Abh |
| 4644 | Was passiert bei einem Update von Exchange 2000 Cluster auf Exchange 2003 Cluster mit den ge | Bei einem Update werden die Ressourcen-Abh |
| 4645 | Welche Berechtigungen ben | Er muss lokaler Administrator auf jedem Cluster Node sein. Er ben |
| 4646 | Welche Erweiterungen hat der Windows 2003 TS in Bezug auf die Druckeranbindung und deren Bandbreitennutzung | Der Windows 2003 TS bietet eine Druck-Stream Kompression |
| 4647 | Wie ermittelt Exchange 2003 ob auf einem Node f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Nodes\NodeName\Parameters\ - REG_DWORD ? MSExchange_CurrentBuild |
| 4648 | Windows 2003 Cluster bietet die Unterst | Windows 2000 bietet Kerberos Authentifizierung im Cluster ab SP3 |
| 4649 | Wieso ist der Eintrag ?Require DNS? im Windows 2003 Cluster optional | Wenn der Eintrag gesetzt ist, versucht der Node seine A-Records im DNS zu registrieren, wenn das nicht funktioniert f |
| 4650 | Bei einem Windows 2003 / Exchange 2003 Cluster mit mehr als zwei Nodes kann man bei einem Cluster Gruppenwechsel aus dem Kontect Men | Die Cluster Group mit dem Exchange EVS wird auf einen Node |
| 4651 | Warum sollten OWA 2003 Benutzer das S/MIME Control auch installieren wenn Sie keine E-Mails signieren oder verschl | Sie k |
| 4652 | Unter Exchange 2000 konnte jeder Benutzer | In Exchange 2003 wurde das Recht zum Anlegen |
| 4653 | Welche | Der Standard Hop Count wurde von 15 auf 30 ge |
| 4654 | Exchange 2003 hat das EXIFS Laufwerk M aus Sicherheitsgr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters\ - REG_SZ ? DriveLetter ? auf gew |
| 4655 | Kann man ein InPlace Upgrade einer englischen Exchange 2000 Version auf eine DBCS Sprache (Korea, China etc.) durchf | Ja das ist m |
| 4656 | Wieso scheitert ein Inplace Upgrade einer englischen Exchange 2000 Version auf eine DBCS Version von Exchange 2003 | Vermutlich ist der Groupwise Conector installiert. Dieser unterst |
| 4657 | Welche | Die Gruppe Exchange Domain Servers ist jetzt Mitglied der Gruppe ?Pre Windows 2000 kompatibler Zugriff? |
| 4658 | Welche .ASP Net version ben | Version 1.1.4322 |
| 4659 | Wieso schl | Exchange 2003 verhindert aus Kompatibilit |
| 4660 | Wieso ben | Bei der Ausf |
| 4661 | Bietet OWA Basic von Exchange 2003 S/MIME Unterst | Nein, nur die Premium OWA Version bietet S/MIME Unterst |
| 4662 | Exchange 2003 bietet die sogenannte GZIP Kompression. Wo kann man das GZIP Kompressionslevel einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? HcDynamicCompressionLevel ? auf Wert von 0 ? 10 stellen. Bsp. 3 = 10% mehr Serverbelastung |
| 4663 | Was ist bei dem Einsatz von Virens Scanner bei mit GZIP komprimierten Verzeichnissen von Exchange 2003 zu beachten | Schlie |
| 4664 | Unterst | Der BE Server muss mindestens Windows 2000 SP4 und Exchange 2003 auf |
| 4665 | Was ist bei der Verwendung von Exchange 2000 und 2003 bei der GZip Komprimierung zu beachten | Schalten Sie die GZIP Komprimierung auf einem FE Server aus wenn der BE Server Exchange 2000 ist |
| 4666 | Was ist bei einer FE / BE Struktur von Exchange 2003 | Deaktivieren Sie die GZip Komprimierung auf dem BE |

| | | |
|------|---|---|
| 4667 | mit der GZip Komprimierung zu beachten Welche Client Anforderungen gibt es an die GZip Kompression von Exchange 2003 | Server. Das ist ein nicht getestetes Szenario Windows 2000 oder h |
| 4668 | Welchen Geschwindigkeitsvorteil bringt die GZip Kompression von Exchange 2003 | Bei DialUp Clients wurden 50% schnellere OWA Aufbauseiten festgestellt als bei Exchange 2000 |
| 4669 | OWA von Exchange 2000 kann nicht die GAL durchsuchen. Wie ist das bei Exchange 2003 | OWA von Exchange 2003 bietet die M |
| 4670 | Exchange 2003 erweitert das Windows 2003 Schema. Wieviele Erweiterungen werden installiert | Das Schema wird um 12 neue Klassen und 60 Attribute erweitert |
| 4671 | Wo werden Zertifikate unter Exchange 2000 gespeichert wenn diese nicht von Outlook genutzt werden | Im Outlook Adressbuch (OAB). Das f |
| 4672 | Wo werden Zertifikate unter Exchange 2003 gespeichert wenn diese nicht von Outlook genutzt werden | Im Outlook Adressbuch (OAB). Allerdings bietet Exchange 2003 einen Filter auf das UserCertificate Attribut welcher abgelaufene, falsche Zertifikate und solche Zertifikate welche nicht f |
| 4673 | Welche Erweiterung hat Exchange 2003 bei der Verwendung des OAB f | In Exchange 2003 gibt es einen neuen Systemordner mit dem Namen ?OAB Version 3? welcher ausschlie |
| 4674 | Warum wird das OAB unter Exchange 2003 im Unicode Format gespeichert | Aufgrund der Multilingualit |
| 4675 | Welche OAB Versionen unterst | OABv2 und OABv3. Es wird jedoch bevorzugt OABv3 verwendet |
| 4676 | Was ist bei der OAB Systemfolder Replikation von Exchange 2003 zu beachten | OABv3 fehlt das Replikations-Flag. Wenn man bereits OABv2 Replikation eingerichtet hat, muss man die Replikation f |
| 4677 | Kann man sich einen | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;de;life-cycle&LN=DE&x=10&y=12 |
| 4678 | Welche | DSACCESS f |
| 4679 | Wo ist das Reskit Tool POLICYTEST von Exchange 2000 geblieben | Das Tool ist jetzt Bestandteil der Exchange 2003 Deployment Tools |
| 4680 | Wie kann man | Starten sie das Tool LDP.EXE mit AT /INTERACTIVE. Dieser Befehl f |
| 4681 | Welche Versionsnummern haben der ADC 2000 und ADC 2003 von Exchange 2000 / 2003 | ADC 2000 = 16908296 ADC 2003 = 16973842 |
| 4682 | Welche neuen Features wird der Nachfolger vom ISA 2000 (Codename Stingray) haben | Multi Network Policies Stingray Policies VPN Setup als Netzwerk Stateful Inspection (VPN Tunnel Scanning) Vollintegriertes Management Array Integration SOAP/XML Filter |
| 4683 | Wann wird die Version 3.1 des Windows 2003 Printer Migrators verf | Ca. 6 Monate nach Erscheinen der Windows 2003 RTM Version |
| 4684 | Welche Erweiterungen in Bezug auf die Sicherheitsfeatures haben die Print Services von Windows 2003 erhalten | Der Spooler-Dienst akzeptiert so lange keine Client Verbindungen oder erlaubt die Remote Administration bis folgende Voraussetzungen erf |
| 4685 | Welche Erweiterungen werden die Terminal Services im Windows 2003 Nachfolger (Longhorn) erhalten | Applikation Publishing Collaboration Single Sign On Multimedia |
| 4686 | Wie ermittelt der Lizenzierungsdienst von Windows NT die eingesetzten Windows Lizenzen im Netzwerk | Per Broadcast in einer Arbeitsgruppen- oder TS4 Dom |
| 4687 | Wie ermittelt der Lizenzierungsdienst von Windows 2000/2003 die eingesetzten Windows Lizenzen im Netzwerk | Durch Abfrage des AD |
| 4688 | Welche Erweiterungen hat der Nachfolger des FRS Monitoring Tools Sonar (Ultrasound) | Neue WMI Provider f |
| 4689 | Welche Erweiterungen hat das FRS Journal von Windows 2003 erhalten | Das USN Journal wurde auf 128 MB vergr |
| 4690 | Wie kann man Logon Informationen zu allen Windows 2003 Diensten ermitteln | Das Tool ALOINFO bietet diese M |
| 4691 | | LOINFO /STORED /SERVER:Computername listet alle Dienste und Account Informationen |
| 4692 | Wie kann man das NETLOGON Logging unter Windows 2000 / 2003 aktivieren | NLTEST /DBFLAG:2080FFFF. Die Logdatei wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\DEBUG\Netlogon.log gespeichert. Die Datei kann eine maximale Gr |
| 4693 | Was ist bei einem Account Lockout von Windows NT4 Konten bei dem Einsatz von BDCs zu beachten | Der Account Lockout kann nicht auf einem BDC durchgef |
| 4694 | Welche Ereignisse f | |
| 4695 | Welche Ereignisse f | Der Reset eine Kennwortes und der Passwortablauf eines Benutzers f |
| 4696 | Welche Ereignisse f | Account Lockout Modifikation des LSA Secrets Status |
| 4697 | Windows 2003 bietet die Einrichtung einer GPO zur Passwort Komplexit | 6 Zeichen: 689.869.781.056 7 Zeichen: 64.847.759.419.264 8 Zeichen: 6.095.689.385.410.816 9 Zeichen: 572.994.602.228.616.704 10 Zeichen: 53.861.511.409.489.970.176 |
| 4698 | Unterst | Ja, Sie k |
| 4699 | Kann man die Objektverwaltung f | Ja, das ist m |

| | | |
|------|---|--|
| 4700 | Kann der Windows 2003 ASR Prozess mit dem RIS Server integriert werden um Systeme automatisch wiederherzustellen | Ja, das geht. Folgende Vorteile ergeben sich daraus: Keine Diskette erforderlich Kein F2 um ASR zu starten Verwendet PXE Boot Ein Whitepaper dazu ist in Planung |
| 4701 | Mu | Ja, mit Ausnahme der folgende Komponenten: HD, Video und NIC |
| 4702 | Beinhaltet Windows XP eine Lizenz f | Nein, die Lizenzbestimmungen haben sich bei dem Windows 2003 TS ge |
| 4703 | Welche Sicherheitserweiterungen hat RIS in Windows 2003 erhalten | Der lokale Admin Account wird bei einem Domain Join deaktiviert Ein Administrator Passwort Screen wurde hinzugef |
| 4704 | Welche Schritte f | Stellt die Default GPOS in ihren Urzustand wieder her (Nach dem DCPROMO Prozess) |
| 4705 | Was passiert mit EFS verschl | S |
| 4706 | Was passiert mit Exchange 2000/2003 wenn man das Tool DCGPOFIX unter Windows 2003 einsetzt | Exchange 2000/2003 wird nicht mehr funktionieren weil alle zugewiesenen Benutzerrechte verloren gehen |
| 4707 | Wie kann man per CLI unter Windows 2003 IIS6 eine Web oder FTP Seite erstellen | IISWEB /create ?Meine Webseite? /b 192.9.200.18 |
| 4708 | Wie kann man unter Windows 2003 IIS per CLI die IIS Konfiguration Im- und exportieren | IISCNFG /IMPORT /f MeineSite.xml /sp /lm/w3svc/1 /dp /lm/w3svc74 |
| 4709 | Wie viele gleichzeitige Applikation Pools unterst | 2000 |
| 4710 | In welchem Benutzerkontext k | Network Service (Default) Lokales System Lokaler Dienst Konfigurierte ID |
| 4711 | Welche Schritte muss man unter Windows 2003 durchf | NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputername /enumerate NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputerName /add:NeuerComputerName NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputerName makeprimary:NeuerComputerName Reboot NETDOM COMPUTERTNAME NeuerComputerName /remove:AlterComputerName |
| 4712 | Auf wie viele Befehle ist die Special Administration Console (SAC) von Windows 2003 EMS begrenzt | Auf 10 der wichtigsten Befehle f |
| 4713 | Kann ein lokaler Administrator Account unter Windows 2003 deaktiviert werden | Ja |
| 4714 | Wird die Kerberos Delegation | Nein |
| 4715 | SID Filtering unter Windows 2003 bereitet Probleme mit der SIDHistory. Was ist dabei zu beachten | SID Filtering bereitet keine Probleme bei einer IntraForest Migration Bei einer Inter Forest Migration muss ein direkter Trust zwischen beiden Dom |
| 4716 | Windows 2003 Forest Trusts erfordern eine FQDN Aufl | In Form des neuen DNS Server Features ?Conditional Forwarding? |
| 4717 | Welche Drei Synchronisationsphasen von OSPF gibt es unter Windows 2003 | ?Hello Phase?: Jeder Router stellt eine Verbindung zu seinen Neighbour Routern her ?Database Exchange?: Teilt den Neighbour Routern die partiellen Mappings mit ?Flooding?: Jeder Router ?flutet? die neu empfangenen Routing-Informationen welche er von anderen Routern empf |
| 4718 | Unter Windows 2000 AD musste bei dem Design von Windows 2000 Sites darauf geachtet werden das bei einem Ausfall der Bridgehead Server ein neuer Bridgehead Server manuell gew | Bei Windows 2003 wurde der KCC/ISTG dahingehend erweitert das er einen Bridgehead Server automatisch w |
| 4719 | Wie kann man leicht ermitteln ob ein Windows 2000 SUS Client Updates vom SUS Server erh | Editieren Sie die Logdatei IUHIST.XML im Verzeichnis %programfiles%\WindowsUpdate. In dieser Logdatei werden alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Updates gelistet |
| 4720 | Wie viele Tage betr | Die Verfallszeit betr |
| 4721 | Auch wenn der Fall niemals eintreten d | Lesen Sie aufmerksam das WP ?Recovering your Active Directory Forest? von MS. Hier eine grobe Zusammenfassung: Shutdown aller DCs im Forest Restore eines DC pro Domain GC deaktivieren Replikation stoppen FSMO Rollen seizen RID um 100.000 erh |
| 4722 | Wann werden veraltete DLT (Distributed Link Tracking) Eintr | Veraltete Eintr |
| 4723 | In welchen Zeitabst | Alle 30 Tage |
| 4724 | In welchem Verh | Pro 1 MB Speicherplatz in der SQL DB k |
| 4725 | Bis zu welcher Unternehmensgr | Bis zu einer Gr |
| 4726 | Welche Authentifizierungsmethode verwenden die Share Point Team Services von Windows 2003 bei der Verwendung eines SQL Servers | Ausschlie |
| 4727 | Besteht die M | Ja, verwenden Sie das Tool OWSRMADM.EXE. Es |

| | | |
|------|--|--|
| 4728 | Wie kann man die Konfiguration eines Windows 2003 Windows Media Servers ex- und importieren | Starten Sie das Administrator-Tool und w |
| 4729 | Wieso funktioniert die Remote-Administrationsm | Die Remote Administrationstools funktionieren erst ab IE6 |
| 4730 | Wo kann man beim POP3 Server von Windows 2003 festlegen wie viele Sockets (Verbindungen) gleichzeitig m | Mit Hilfe des CLI Tools WINPOP SET SOCKETMAX |
| 4731 | Wie kann man den Speicherplatz f | Wenn Sie ein AD integriertes Postfach (POP Benutzer-Account existiert im AD) verwenden, k |
| 4732 | Wie kann man per WMIC auf einem Remote Computer unter Windows eine Freigabe anlegen | WMIC /node:ComputerName share call create "", "Kommentar", "Anzahl gleichzeitiger Verbindungen", "Freigabe-Name", "", "C:\Test", 0 |
| 4733 | Gibt es ein Tool mit welchem man den Zustand einer PKI Umgebung unter Windows 2003 pr | Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool PKIHEALTH mit welchem Sie Ihre PKI |
| 4734 | Wesentliche PKI Informationen werden im Konfigurations-Namenskontext des AD gespeichert. Mit Hilfe des Tools Active Directory Standorte und Dienste kann man sich diese Container Informationen anzeigen lassen. Dieser Weg ist jedoch sehr umst | Ja, installieren Sie das PKIHEALTH Tool aus dem Windows 2003 Resource Kit und w |
| 4735 | Wie kann man unter Windows 2003 / Exchange 2003 ein Zertifikatsrecovery mit Hilfe des Tools KRT durchf | Installieren Sie das Windows 2003 Resource Kit Ausf |
| 4736 | MS SUS ist ein m | www.susserver.com |
| 4737 | Wie kann man Role Separation f | Voraussetzung f |
| 4738 | Wie kann man unter einer Windows 2003 PKI eine Trusted Root CA einrichten | CERTUTIL ?dspublish <CA Zertifikat> RootCA |
| 4739 | Wie kann man den entsprechenden Windows Clients der Dom | Mit Hilfe einer GPO. W |
| 4740 | Wieso unterst | Evtl. haben diese Smart Cards einen Speicher <4 KB. Die PKI Technologien von Windows 2000 / 2003 unterst |
| 4741 | Kann man mit RunAs auch eine Authentifizierung | Ja, das ist m |
| 4742 | Wo kann man unter Windows XP Pro. einstellen das ein Benutzer nicht | Ger |
| 4743 | Wo kann man unter Windows XP Pro. feststellen um welche Art USB Hub es sich handelt und wie viel Strom dieser Hub ben | Ger |
| 4744 | Was ist bei der Einrichtung von Windows 2003 Key Recovery f | Richten Sie Role Separation f |
| 4745 | Wieso muss man die Web Enrollment Webseite der Windows 2003 PKI verwenden um, das Zertifikat f | Die Webenrollment Webseite speichert ein Cookie welches direkt auf die Zertifikatsanfrage referenziert nachdem das Zertifikat von der CA Konsole aus seinem ?Pending Status? releast wurde |
| 4746 | Bei der Verwendung von Role Separation unter Windows 2003 PKI ist der Prozess des Key Recovery getrennt. In welche Schritte | Der Zertifikats-Manager: Identifiziert das Zertifikat Bestimmt den KRA oder die KRAs Extrahiert den PKCS#7 Blob Der KRA (Key Recovery Agent): Recover des privaten Schl |
| 4747 | Wie kann man eine Windows 2000 / 2003 CA von der CLI sichern | CERTUTIL ?F ?BACKUP C:\TEMP, sichert die DB und die Logs in das Verzeichnis C:\TEMP. Ein Passwort zur Sicherung wird abgefragt |
| 4748 | Werden bei einem Backup der Windows 2000 / 2003 CA DB die Logs truncated | Ja |
| 4749 | Der Windows 2003 bietet die M | Bei dem On-to-One Mapping wird jedem benutzer welcher auf den IIS zugreifen soll ein Zertifikat zugeordnet. Dieses Verfahren macht nur Sinn bei einer Applikations-Partitionen k |
| 4750 | Welche Einschr | Ein AD Dom |
| 4751 | Ein AD Dom | Ein AD Dom |
| 4752 | Was ist die korrekte Reihenfolge f | Ein AD Dom |
| 4753 | Welche Schritte sind unter dem Windows 2000 Cluster erforderlich um das Kennwort des Cluster Service Accounts zu | Stoppen des Cluster Dienstes auf einem Node |
| 4754 | Wie kann man auf einem Windows 2000 Cluster schnell eine Vielzahl von File Shares anlegen | Starten des Cluster Administrator Snap-In Auswahl der Cluster Gruppe Rechtsklick ? ?Move Group? CMD |
| 4755 | Welche Arten von Cluster Namen ben | Node Name Cluster Name Virtual Server Name |
| 4756 | Wie kann man unter Windows 2000 Cluster ein Failed Quorum ohne ein Backup wiederherstellen | Stoppen des Cluster Dienstes auf allen Nodes Eigenschaften des Cluster-Dienstes ausw |
| 4757 | Wie kann man unter Windows 2000 Cluster ein Failed Quorum mit Hilfe eines Backups wiederherstellen | CMD clussvc -debug-noquorumlogging Kopieren des Quorum Log Files von einem Backup in das MSCS Verzeichnis der Quorum Disk Stoppen des Cluster-Dienstes Neustart des Cluster-Dienstes (net start clussvc) |
| 4758 | Wie kann man eine Cluster-Gruppe unter Windows 2000 auf einen anderen Cluster Node per CLI | CLUSTER ABCcluster GROUP Group2/MOVETO:Group1 |

| | | |
|------|---|---|
| 4759 | Wieso mu | Der Windows 2000 Cluster Dienst k |
| 4760 | Eine gemeinsam genutzte HD eines Windows 2000 Clusters hat des | Vermutlich ist die Festplatte nicht mehr als gemanagte Cluster HD gelistet. Wird die HD nicht mehr vom Cluster Dienst gemanaged k |
| 4761 | Beim Windows 2003 / 2000 Cluster kann man konfigurieren welche NIC f | Die NIC der Cluster Nodes f |
| 4762 | Unterst | Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst |
| 4763 | Wie kann man eine HD-Signatur einer defekten HD auf eine neue HD in einem Windows 2000 Cluster | Verwenden von DumpConfig um die Volume Konfiguration der Failed Disk zu reproduzieren Disk Manager starten um eine leere HD-Partition zu erstellen Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben f |
| 4764 | Welche Rolling Updates unterst | NT4 Enterprise Edition auf Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Advanced Server auf Windows 2003 Advanced Server |
| 4765 | Kann ein Windows 2000 und Windows 2003 Cluster von einer gemeinsamen Stelle verwaltet werden | Ja, das Cluster Administrations-Tool kann beider Cluster Versionen verwalten |
| 4766 | Unterst | Ja |
| 4767 | K | Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst |
| 4768 | Welche Art von Informationen werden | Server Cluster Query / Management und Kontroll-Informationen Heartbeats zur Fehler-Erkennung Intra-Cluster Kommunikation um f |
| 4769 | Unterst | Ja |
| 4770 | Ben | Ja |
| 4771 | Ben | Per Default ist NetBIOS im Cluster (Cluster IP) aktiviert. Sie k |
| 4772 | Wie updatet ein Windows 2000 / 2003 Cluster die Router Tables bei einem IP Failover | Als Bestandteil des Automatic Recovery verwendet der Cluster-Dienst ein IETF Kommando ARP ?flush? um die MAC Adresse ? zugeordnet zu dem Cluster Node an die Router zu pushen |
| 4773 | Wie wird ARP dazu veranlasst Systeme im LAN upzudaten um diesen Systemen die MAC zur zugeh | Die ARP Spezifikation sieht vor das bei jeder Anfrage die physikalische Adresse upgedatet werden muss. |
| 4774 | Server Cluster verwenden ARP Requests um die MAC Adresse neu zuzuordnen. ARP wird aber nicht von Routern weitergeleitet. Wie werden Clients hinter einem Router unterst | Der Router wei |
| 4775 | Unterst | Ja, aber nur bei einem 2 Node Cluster. Multiple Cluster mit einem Single Fibre Channel Loop werden nicht unterst |
| 4776 | Kann eine Windows 2000 / 2003 Cluster Disk ohne einen Reboot erweitert werden | Ja, wenn der Controller dynamische Expansionen unterst |
| 4777 | Wird EFS in einem Windows 2003 Cluster unterst | Ja, EFS wird in geclusterten File Shares unterst |
| 4778 | Wie wird die IIS Metabase in einem Windows 2000 Cluster konsistent gehalten | Das Windows OS beinhaltet das Tool IISSYNC welches die Metabase zwischen Cluster Nodes synchronisiert |
| 4779 | Werden SFU (Services f | Ja, es werden High Available NFS Shares in SFU Version 3.0 unterst |
| 4780 | Wieso funktioniert das Tool IISSYNC.EXE in einem Windows 2003 Cluster nicht mehr um die Metabase von IIS6 zu synchronisieren | IIS6 unterst |
| 4781 | Verwendet AD von Windows 2003 SIS (Single Instance Storage) | Ja |
| 4782 | Warum wurde der DLT Dienst von Windows 2003 per default deaktiviert | Der DLT (Distributed Link Tracking) Dienst f |
| 4783 | Welche Aufgabe hat der Forest Update Container unterhalb des System Containers einer Windows 2003 AD Domain | Der Forest Update Container wird von Forestprep erstellt und enth |
| 4784 | Wie kann man eine Applikations Partition zur Verwendung von Windows 2003 DNS erstellen | dnscmd /createdirectorypartition schottland.lapmarc.loc |
| 4785 | | Ja, Windows 2003 beinhaltet das Tool REDIRUSR und REDIRCMP mit dessen Hilfe Sie eine Standard-Umleitung auf eine Custom OU durchf |
| 4786 | Wie kann man die Default Container USERS und COMPUTER unter Windows 2003 durch OUs ersetzen | Voraussetzung ist das Windows 2003 Domain Functional Level Erstellen von zwei tempor |
| 4787 | Kann man einen NT4 BDC ohne Neuinstallation umbenennen | Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bieten diese M |
| 4788 | Kann man einen NT4 BDC ohne Neuinstallation eine eine andere Windows 2000 mixed Mode Dom | Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bieten diese M |
| 4789 | Kann man sich eine Aufstellung | Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bietet diese M |
| 4790 | Kann man unter Windows 2000 ermitteln an welcher Dom | Ja, NLTEST /FINDUSER:Benutzername |
| 4791 | Wie kann man ermitteln ob in einer Windows 2000 / 2003 AD Dom | NTDSUTIL SECURITY ACCOUNT MANAGEMENT CHECK DUPLICATE SID Die Logdatei DUPSID.LOG befindet sich im Installationsverzeichnis der Windows 2000 / 2003 |

| | | Support Tools |
|------|---|--|
| 4792 | Wie kann man unter Windows 2003 DNS schnell die AD-integrierten Zoneninformationen in ein DNS Zone-File schreiben | Mit Hilfe des Tools DNSCMD.EXE. dnscmd /zonewriteback lapmarc.loc |
| 4793 | Wie kann man eine Windows 2000 DNS Zone auf einen anderen Windows 2000 DNS Server verschieben | Klassisch |
| 4794 | Was f | Wenn der PC ein DC ist, pr |
| 4795 | Wie kann man sich unter Windows 2003 einen | REPADMIN /REPLSUMMARY |
| 4796 | Welche Erweiterungen hat REPLMON von Windows 2003 in Bezug auf die Benachrichtigungsoptionen | Es kann jetzt eine E-Mail Adresse zur Benachrichtigung |
| 4797 | Besteht die M | Ja, REPADMIN /QUEUE zeigt die zu replizierenden Informationen an. Normalerweise sollte die QUEUE bei einer Intra Site Replikation leer sein. Bei einer Inter Site Replikation kann es sein das die Queue nicht leer ist weil unterschiedliche Replikationsintervalle zwischen Sites eingerichtet wurden |
| 4798 | Unter Windows 2000 Cluster war die Wiederherstellung eines Clusters (Nodes, Quorum etc.) immer sehr aufw | Der Windows 2003 Cluster kann |
| 4799 | Gibt es f | Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Stress Tool CONSUME.EXE mit dessen Hilfe sich leicht ein System simuliert stressen l |
| 4800 | Existiert ein Tool mit welchem man eine effiziente Clusterdiagnose unter Windows 2003 betreiben kann | Ja, das Tool CLUSDIAG.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4801 | Unterst | Nein, APIPA Konfigurationen werden nicht unterst |
| 4802 | Ein Windows Cluster alleine ist noch nicht fehlertolerant wenn nicht die anderen Komponenten wie DCs, DNS etc. fehlertolerant sind. Was ist bei der umliegenden AD Struktur zu beachten | Die Dom |
| 4803 | Was ist bei der Verwendung von IPSEC in einem Windows 2003 Cluster zu beachten | IPSEC wird jetzt zwar in einem Cluster unterst |
| 4804 | Wie kann man den IIS6 http Dienst von Windows 2003 beenden | NET STOP HTTP |
| 4805 | Gibt es ein Tool mit welchem man fehlerhafte Festplattenkonfigurationen in einem Windows 2003 Cluster reparieren kann | Confdisk aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M |
| 4806 | Gibt es ein Tool mit welchem man f | Ja, die Windows 2003 Resource Kit Tools bieten die DEPLOY.CAB. Diese enth |
| 4807 | Das Windows 2003 Resource Kit bietet einen Group Policy Monitor. Kann man diesen Group Policy Monitor auch per GP administrieren | Ja, der GP Monitor liefert das Tool GPMONITOR.ADM |
| 4808 | Mit den Windows 2000 GPO liefert MS ein effizientes Tool um eine AD Umgebung zu verwalten. Windows 2003 erweitert die GPO um die GPMC. Was noch fehlt ist ein zentrales Management f | Die Windows 2003 Resource Kit Tools liefern den Group Policy Monitor mit welchem man ein zentrales GP Monitoring einrichten kann. GP Informationen werden dazu in einem zentralen Share abgelegt. Voraussetzung ist die Verteilung eines MSI Files und der entsprechenden Registry Einstellungen. Dazu wird ein ADM-File und ein entsprechendes MSI-File mitgeliefert. Weitere Voraussetzung f |
| 4809 | Windows 2003 liefert den Shutdown Event Tracker mit welchem Sie die Gr | Ja, unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\UserDefined finden Sie die Gr |
| 4810 | Windows 2003 liefert den Shutdown Event Tracker mit welchem Sie die Gr | Ja, das Windows 2003 Resource Kit enth |
| 4811 | Windows 2003 bietet QoS Dienste. Gibt es ein grafisches Verwaltungstools | Die Windows 2003 Resource Kit Tools beinhalten die das Tool TCMON mit welchem Sie die QoS Dienste grafisch verwalten k |
| 4812 | Welche Anforderungen existieren an einen Benutzer-Account zur Verwendung von IIS6 Applikations-Pools unter Windows 2003 | Der Account muss Mitglied der Gruppe IIS_WPG local sein. Zus |
| 4813 | Wie kann man das statische Cachen von Webseiten im IIS unter Windows 2000 ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\inetinfo\Parameters ? REG_DWORD - DisableMemoryCache: auf Wert = 1 setzen. Der IIS muss neu gestartet werden |
| 4814 | F | F |
| 4815 | Wieviele IIS6 Workerprozesse k | MS hat 500 gleichzeitige Workerprozesse auf einer Single Maschine getestet |
| 4816 | Wie aktiviert man f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters ? REG_DWORD UseSharedWPDesktop auf Wert = 1 setzen |
| 4817 | Welches Functional Level mu | Windows 2003 Functional Level |
| 4818 | Bei Outlook >2003 konnten Applikationen automatisch das Windows Adressbuch auslesen. Das konnte von Viren, Trojanern etc. missbraucht werden. Wie ist das bei Outlook 2003 | Bei Outlook 2003 ist der automatische Zugriff auf das Adressbuch deaktiviert. Versucht eine Applikation auf das Adressbuch zuzugreifen, erscheint eine Abfrage welche der Benutzer beantworten mu |
| 4819 | Wird die Unattended Instalation von Exchange 2000 in Mixed Mode Umgebungen unterst | Nein, Microsoft unterst |
| 4820 | Unterst | Nein, nur lokal. Die Ablage |
| 4821 | Welche neuen Adress-Templates sind in Exchange | Bulgarian |

| | | Estorian Catalan Latvian Lithuanian Serbian |
|------|--|--|
| 4822 | Welche | Sie haben jetzt die M |
| 4823 | Bei dem Aufrufen der Exchange 2003 Verwaltungstools in AD Benutzer und Computer wird immer ein Welcome-Page angezeigt. Kann man die per GPO dauerhaft ausschalten | Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSEExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\REG_DWORD ? ShowWelcomePage ? auf Wert = 0 setzen |
| 4824 | Wie kann man Exchange 2003 spezifische Mail-Delivery Probleme welche auf Namensaufl | Die Exchange 2003 Tools bieten das Tool DNSDIAG mit welchem man derartige Probleme analysieren kann. Das Tool erfordert die DLL ISATQ.DLL welche Sie in das %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 oder das Applikationsverzeichnis von DNSDIAG kopieren m |
| 4825 | Exchange 2003 bietet neuerdings DSN Logging. Wo kann man die entsprechenden Logeintr | HTTP://support.microsoft.com/default.asp?scid=kb;EN-US;284204 bietet eine |
| 4826 | Bietet Exchange 2003 ein Adress-Rewrite Feature wie fr | Ja, dieses Feature ist allerdings per Default nicht aktiviert. Verwenden Sie das Tool EXARCF.EXE aus den Exchange 2003 Support Tools um dieses Feature zu aktivieren |
| 4827 | Welche Funktion hat das Exchange 2003 Feature ?Address Rewrite? | Es ersetzt die Absender-E-Mail Adresse eines internen E-Mail Accounts mit einer anderen E-Mail Adresse. Die Standard-E-Mail Adresse wird nur f |
| 4828 | Exchange 2003 bietet in Kombination mit Windows 2003 das Feature der QDG (Query Based Distribution Groups). Wieso funktioniert das von einer Admin-Station nicht | Wahrscheinlich haben Sie nicht den Exchange 2003 System Manager und das Windows 2003 Adminpack installiert. Diese beiden Tools sind Voraussetzung f |
| 4829 | Seit Windows 2000 SP3 und Windows 2003 wird die gesamte LDAP Kommunikation zwischen Windows Servern und Exchange 2000/2003 digital signiert. Wie kann man das tempor | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange ? REG_DWORD ? DebugLDAP ? auf Wert = 1 setzen. Den Exchange System Manager neu starten damit die |
| 4830 | Exchange 2003 bietet die M | Ein DENY hat nat |
| 4831 | Wo kann man sich | www.mailabuse.org/rbl |
| 4832 | Wo kann man Informationen | www.declude.com/junkmail/support/ip4r.htm |
| 4833 | Wie funktioniert das Connection Filtering von Exchange 2003 | Wenn ein Remote SMTP Server den Exchange SMTP Server kontaktiert, wird die IP-Adresse des Remote SMTP gecached und als DNS Query an den RBL Provider geschickt, welcher die IP-Adresse anhand bestimmter Records |
| 4834 | Wie konfiguriert man MAPS in Exchange 2003 | MAPS verwendet www.mailabuse.org als Abfragepunkt. Verwenden Sie bei dem Connection Filter nicht den kompletten FQDN zur Blockade, sondern nur den DNS-Suffix des Providers. Bsp.: DNS-Suffix = RBL.LIST Custom-Error-Message = Mail-Server %0 Black Listet von %2 |
| 4835 | Wo konfiguriert der Exchange 2003 Administrator die Reaktion auf einen positiven Fund von MAPS | In den Eigenschaften des Connection Filters gibt es den Punkt Return Status Code?. An dieser Stelle konfiguriert der Admin die Reaktion auf einen DNS-Query Respond von MAPS (www.mailabuse.org). Bei einem |
| 4836 | Wie ist RBL Filtering technisch in Exchange 2003 integriert | In Form einer SMTP Transport Sink welche die Konfigurationsdaten aus dem AD bezieht |
| 4837 | Wie kann man f | Indem sie eine Replika der RBL Provider Zone einrichten. Damit sind auch Abfragen schneller weil sie lokal aufgel |
| 4838 | Wie kann man unter Exchange 2003 alle alle Server in einer Routinggruppe auflisten | Auf dem Routing-Gruppen-Master ausf |
| 4839 | Welchen Codenamen hat der Synchronisationsprozess Exchange 5.5 ? 2003 | Der Codename lautet Osmium |
| 4840 | Wird das Exchange 2000 / 2003 Setup mit dem Schalter /disasterrecovery auf einem Windows 2000 / 2003 Cluster unterst | Nein, dieser Schalter wird nicht unterst |
| 4841 | Existiert ein Tool mit welchem man die Anzahl der Applikationen auf einem Windows 2000 TS begrenzen kann | Ja, APPSEC aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 4842 | Die Ausf | Bei Exchange 2003 pr |
| 4843 | Welche Komponenten von Exchange 2000 / 5.X kann man nicht mit dem System Manager von Exchange 2003 administrieren | IMS KMS Chat Lotus cc:Mail Connector MS-Mail Connector MS-Mail Directory Synchronization Container Schedule+ Free/Busy Connector |
| 4844 | In welcher Programmiersprache ist OMA (Outlook Mobile Access) von Exchange 2003 geschrieben worden | Als erste Exchange 2003 Komponente wurde OMA in C# geschrieben |
| 4845 | Wie kann man die Recovery Storage Group unter Exchange 2003 bei einem normalen Restore (nicht aus der RSG) | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchange\Parameters\System ? REG_DWORD ? Recovery SG Override ? auf Wert = 1 |

| | | |
|------|---|--|
| | | setzen. Wenn dieser Key auf 1 gesetzt ist, ignoriert der Wiederherstellungsprozess die Recovery Storage Group und f |
| 4846 | Wieso mu | Das Mounten der DB in der RSG bringt die DB auf die Versions-Nummer 6803. Exchange 2000 unter SP3 hat die interne Build Nummer 6249 oder geringer. Aus diesem Grund m |
| 4847 | Wie aktiviert man RPC Tunneling unter Outlook 2003 | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC\ - REG_DWORD _ EnableRPCTunnelingUI auf Wert = 1 setzen |
| 4848 | Outlook 2003 verwendet ein automatisches Failback auf TCP wenn RPC/http nicht zur Verf | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? DisableRPCTCPFailback auf Wert = 1 setzen |
| 4849 | Kann man bei Exchange 2003 OMA auch einen User in der URL wie bei OWA spezifizieren | Nein, das ist nicht m |
| 4850 | Welche Applikationen von Exchange 2003 nutzen das .NET Framework | Nur OMA Browse |
| 4851 | Wie kann man unter Windows 2003 Disk Caching aktivieren | Auf einem DC deaktiviert Windows 2003 den Disk Cache. Um die Performance zu steigern k |
| 4852 | Exchange 2003 zeigt das Laufwerk M nicht mehr an. Wie kann man das wieder aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters ? REG_SZ ? DriveLetter auf gew |
| 4853 | Wie kann man schnell ermitteln welche Browser Version der IE an einen entsprechenden Server | javascript:alert(window.navigator.userAgent); |
| 4854 | Wo kann man den Default Timeout von OWA unter Exchange 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? PublicClientTimeout ? auf gew |
| 4855 | Wo kann man den Default Timeout von OWA unter Exchange 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? TrustedClientTimeout ? auf gew |
| 4856 | Welche Metabase-Komponenten kann man mit IISCFG von IIS6 im- und exportieren | Alle Web Site Konfigurationen oder eine Single Site Konfiguration. Alle FTP Site Konfigurationen oder eine Single FTP Site Konfiguration. Alle SMTP Site Konfigurationen oder eine Single SMTP Site Konfiguration. Alle NNTP Site Konfigurationen oder eine Single NNTP Site Konfiguration. Eine IIS Applikations- Konfiguration. Ein Verzeichnis, virtuelles Verzeichnis, eine Datei oder Konfigurationseinstellungen Alle Application Pool Konfigurationen oder eine Single Applikation Pool Konfiguration |
| 4857 | Kann man die IIS6 Metabase auch anders als | Ja, seit IIS6 wurde die Propriet |
| 4858 | Wer oder was ist der MIIS | MIIS steht f |
| 4859 | In welchen Versionen existiert der MIIS | Microsoft Identity Integration Server 2003, Enterprise Edition. K |
| 4860 | Wie kann man Exchange 2003 LDAP Debugging einschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange ? REG_DWORD ? DebugLDAP ? auf Wert = 1 setzen. Den Exchange System Manager neu starten damit die Registry |
| 4861 | Welche Exchange Komponenten nutzen DSACCESS | INETINFO (Workerprozesse bei Exchange 2003) MAD.EXE STORE.EXE WINMGMT.EXE EMSMTA.EXE |
| 4862 | In welche Kategorien wird DSACCESS Logging unter Exchange 2003 eingeteilt | General Cache Configuration Topology LDAP |
| 4863 | Wieso | DSACCESS Monitoring kann nur 64 DC zur gleichen Zeit monitoren |
| 4864 | Wie kann man den Datenverkehr zwischen dem Exchange System Manager von Exchange 2003 und AD tracen | Verwenden Sie das Tool REGTRACE.EXE. Sie finden das Tool unter %SYSTEMROOT%\SYSTEM32. Erstellen Sie dazu eine Datei mit dem Namen TRACE.INI mit folgendem Inhalt: [Base] Error=16 [DS] DS Error=16 DS Flow=16 Data Received=16 |
| 4865 | Warum sollte der Exchange System Manager und Outlook nicht auf der gleichen Maschine installiert werden | Outlook verwendet eine andere MAPI32.DLL als der Exchange System Manager. Das kann dazu f |
| 4866 | Kann man unter Exchange 2003 eine System-Policy einrichten mit welcher man alle Exchange Dienste monitoren kann | Nein, das ist nicht mit Hilfe einer System-Policy m |

| | | |
|------|---|---|
| 4867 | Obwohl der Registry Key IPEnableRouter unter Windows 2000 / 2003 auf 1 gesetzt wurde, funktioniert IP Routing nicht. Woran kann das liegen | Sie m |
| 4868 | Welche Schritte sind zur Konfiguration von RPC over http unter Exchange 2003 zu beachten | Konfiguration eines FE Server als RPC Proxy Konfiguration des virtuellen RPC Verzeichnisses zur Verwendung von Basic Authentication Modifikation der Registry des Exchange Servers zur Verwendung definierter Ports f |
| 4869 | Welche Dienste sollten aus Sicherheitsgr | IMAP4 IS POP3 MS Search Event Service SRS Exchange Management MTA Stacks |
| 4870 | Trotz aktiviertem Message Tracking unter Exchange 2003 werden keine Nachrichten getrackt. Woran kann das liegen | Eine der h |
| 4871 | Welche Aufgabe hat der Exchange Event Service von Exchange 2000 / 2003 | Dieser Dienst existiert aus Abw |
| 4872 | Welche Datentr | Es wird eine RAID 0 + 1 Konfiguration empfohlen. Aus Geschwindigkeitsgr |
| 4873 | Wie viele Kataloge werden im Indizierungsdienst von Exchange 2000 / 2003 erstellt | Ein Katalog pro Informationsspeicher |
| 4874 | Wie viele Eigenschaftenspeicher werden im Indizierungsdienst von Exchange 2000 / 2003 erstellt | Ein Eigenschaftenspeicher pro Server |
| 4875 | Wo werden die tempor | Auf dem Laufwerk der Windows Systempartition |
| 4876 | Kann man den Pfad f | Ja, im Verzeichnis \Programme\Gemeinsame Dateien\System\MSSearch\Bin finden Sie das Tool Settmppath.vbs mit welchem Sie den Pfad anpassen k |
| 4877 | Wo m | Auf dem lokalen Laufwerk des jeweiligen Cluster-Nodes |
| 4878 | Wie kann man die Indexdateien eines Exchange 2000 Servers auf ein anderes Laufwerk verschieben | Das geht am leichtesten mit dem Exchange 2000 Tool PSTOREUTL.EXE |
| 4879 | Wie kann man auf Client-Seite schnell | Um zu |
| 4880 | Welche Exchange 2000 / 2003 Systemobjekte sollte man f | Microsoft Gatherer Microsoft Gatherer Projects Microsoft Search Microsoft Search Catalogs Microsoft Search Indexer Catalogs |
| 4881 | Wie kann man unter Exchange 2000 / 2003 eine neue Organizational Form erstellen | Exchange System Manager starten Administrative Gruppe ausw |
| 4882 | Wie kann man bestimmte IMAP Ordner unter OE vor der Anzeige Download ausschliessen | OE starten Gew |
| 4883 | Exchange 2000 / 2003 unterst | Lt. MS ist dieses Verhalten bei Design. Siehe RFC1651 Sect. 4.1 |
| 4884 | Wie kann man Outbound ESMTTP unter Exchange 5.5 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIMC\Parameters ? REG_DWORD ? DisableOutboundESMTTP auf Wert = 1 setzen. Internet E-Mail Dienst neu starten |
| 4885 | Wie kann man Outbound ESMTTP unter Exchange 5.5 deaktivieren | Erstellen Sie einen neuen SMTP Connector im Exchange 2000 System Manager. Eigenschaften des Connectors Erweitert Ausw |
| 4886 | Wie kann man den Datendurchsatz eines Windows 2000/ 2003 USB Stick beschleunigen | Im Ger |
| 4887 | Wie kann man einzelne Befehle (DSN, Chunking etc.) aus dem SMTP Befehlssatz von Exchange 2000 deaktivieren | Mit Hilfe des Tools METAEDIT. |
| 4888 | | ie finden die Eintr |
| 4889 | Wie kann man die native Anzeige von E-Mail Headern unter Exchange 2000 / 2003 ver | |
| 4890 | Wo kann man sich einen | http://www.microsoft.com/traincert/mcp/certified.asp bietet eine gute |
| 4891 | Gibt es die M | Ja, die Fa. Ontrack bietet das Tool PowerControl 1.1 mit dessen Hilfe Sie eine Exchange DB Offline editieren k |
| 4892 | Wie kann man sich Prozesse unter Windows XP anzeigen lassen | c:\> tasklist /fi "IMAGENAME eq pop3svc.exe" Image Name PID Session Name Session# Mem Usage POP3Svc.exe 3044 RDP-Tcp#9 0 2,072 K Die zweite Spalte zeigt die PID Dann Eingabe von c:\> netstat -ano findstr 3044 ANTWORT: TCP 0.0.0.0:110 0.0.0.0:0 LISTENING 3044 POP3 nutzt Port 110 |
| 4893 | Wieso kann man auf einem neu installiertem Windows 2000 / XP System keine Windows Updates zur Installation sehen obwohl eine Vielzahl Updates | Vermutlich ist im IE f |

| | | |
|------|---|---|
| 4894 | vorhanden sein m Wie kann man einen Windows 2000 GC auf einen anderen DC im AD verschieben | Man in den bisherigen Windows Versionen (einschlie |
| 4895 | Wenn Sie versuchen die Netzwerk Br | Es k |
| 4896 | Wie kann man die Verwendung eines USB Storage Devices unter Windows XP verhindern | USB Storage Device ist noch nicht installiert: Windows Explorer %SystemRoot%\Inf USBSTOR.PNF und USBSTOR.INF? Eigenschaften Sicherheit Dem gew |
| 4897 | Wie kann man einen Windows 2003 NLB Cluster so konfigurieren das er IPSEC akzeptiert | Die IPSEC Policy muss die gesharte IP Adresse des Clusters beinhalten Auf dem Cluster Node den NLB Manager starten Port Rule hinzuf |
| 4898 | Wie kann man FRS unter Windows 2003 so konfigurieren das weniger Share Verletzungen und damit weniger geblockte Replikationen auftreten | FrsFlags frsflags[-s][-u][-d][ReplicaName][DomainName] |
| 4899 | Der Befehl RUNAS von 2000 / 2003 / Xp hat den Nachteil das er das Kennwort nicht per Skript | Verwenden Sie das Tool SANUR.ZIP in Verbindung mit RUNAS. SNAUR piped das PW zum tool RUNAS. Sie erhalten das Tool bei http://www.commandline.co.uk |
| 4900 | F | Das Angebot gilt nur f |
| 4901 | Welche Vorteile bringt MS Licensing 6.0 | Organisationen kleiner 250 Nodes k |
| 4902 | Welche Lizenzierungsarten hat MS Licensing 6.0 | Open License 6.0 = mehr als 5 PC Open License Value 6.0 = mehr als 5 PC, inkl. SA Select License 6.0 = mehr als 250 PC, inkl. SA Enterprise Agreement 6.0 = mind. 250 PC, inkl. SA, sehr Standardisiert Enterprise Subscription Agreement 6.0 = |
| 4903 | Wie kann man den MS ISA Server so konfigurieren das er MS SQL Server Logging verwendet | MS SQL Server 2000 installieren DB f |
| 4904 | Windows 2000 unterst | Ja, MS bietet das kostenlose InetOrgPerson Kit zur Erweiterung des AD Schemas |
| 4905 | Wie kann man Socket Pooling von Windows 2003 deaktivieren | Installieren Sie die Windows 2003 Support Tools Stoppen Sie den IIS WWW-Dienst (net stop http) Stoppen Sie den W3PROXY Dienst (net Stop w3proxy HTTPCFG DELETE IPLISTEN ?i 0.0.0.0 HTTPCFG SET IPLISTEN ?i Angabe der gew |
| 4906 | Wie kann man unter Windows 2003 .NET Code Access einrichten | Code Access Security (CAS) wird durch die Datei CASPOL.EXE. Die Datei befindet sich im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.14322 wenn 1.1 Framework installiert ist |
| 4907 | Was sind nicht lokale .NET Assemblies | DLL- und EXE-Dateien |
| 4908 | Was passiert wenn das Kennwort eines normalen Benutzers eines lokalen Windows XP Rechners vom Admin zur | Bis Windows XP ohne SP verliert der Benutzer alle Assoziationen zu gespeicherten Zertifikaten und Schl |
| 4909 | Was passiert wenn das Kennwort eines normalen Benutzers eines Dom | DAPI stellt sicher das das der Benutzer keine Daten verliert welche von DAPI gesch |
| 4910 | Wie kann man ermitteln welche IP Adresse ein fremder Mail Server hat wenn man nur den Dom | nslookup -querytype=mx domain.com oder Senden einer E-Mail an THISAINNOMAILBOX@DOMAIN.COM Der Mail Server wird mit einem NDR antworten und in der Regel mitteilen wer und was er ist |
| 4911 | Wieso wird der Zugriff auf die Windowsupdate Seite verweigert obwohl man Administrator ist | Evtl. ist die Gr |
| 4912 | Wieviel Punkte m | Mindestens 700 Punkte |
| 4913 | Wie kann man mit Hilfe des SYSOMGR Windows 2003 Komponenten wie NLB beim Setup ausschlie | Suchen Sie nach den zu deaktivierenden Komponenten in der Datei REFERENCE.CHM |
| 4914 | Gibt es Erweiterungen zum MS SUS Server | SUS Update Service Utility http://www.nextwish.org/geek.php?page=susutil |
| 4915 | Wie kann man schnell ermitteln ob USB 1 oder 2 auf einem Windows System installiert ist | Ger |
| 4916 | Welche Aufgabe hat die Datei iesacils.inf von Windows 2003 | Die Datei steuert die Internet Explorer Sicherheitseinstellungen |
| 4917 | In welchem Format werden Daten in | Im sogenannten Post Format |
| 4918 | Welchen Aktivierungszeitraum haben die unterschiedlichen Windows 2003 Vertriebsversionen | Eval Versionen = 14 Tage Retail / OEM = 30 Tage MSDN = 60 Tage |
| 4919 | Wie kann man unter Exchange 2000 / 2003 einen | |
| 4920 | Wieviele gleichzeitige RIS Image Installationen unterst | Bis zu 75 gleichzeitige (nicht Multicast) Installationen |
| 4921 | Wie kann man APIPA unter Windows XP deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters - REG_DWORD - IPAutoconfigurationEnabled - auf Wert = 0 setzen |
| 4922 | Wie kann man im Windows 2003 AD einen GC im Forest ermitteln | DSQUERY SERVER -FOREST ?ISGC |
| 4923 | Was ist vor einem Inplace Exchange 5.5 Server Upgrade auf Exchange 2000 zu beachten | Exchange 5.5 SP4 installieren Alle SP4 Post Hotfixes einspielen Online Backup des IS erstellen |

| | | |
|------|--|--|
| 4924 | Beim Aufruf der Clusterverwaltung von Windows 2003 ist kein Verbindungsaufbau zum Cluster m | DS/IS Consistency Checker auf Geben Sie beim Aufruf der Clusterverwaltung bei der Frage zu welchem Cluster eine Verbindung aufgebaut werden soll, einen ?? Ein |
| 4925 | Kann der MBSA von Windows auch Office Schwachstellen scannen | In der jetzigen Version 1.1.1 nicht, ab der Version 1.2 ja (Stand: 09.09.2003) |
| 4926 | In welcher Reihenfolge sollten Exchange 2000 / 2003 SP Updates eingespielt werden | FE vor BE AD Server vor Exchange Server Messaging Bridgeheads gleichzeitig (auf beiden Seiten) WICHTIG: Nicht vergessen die Admin Stationen mit installiertem Exchange System Manager ubzudaten |
| 4927 | Kann man eine Domain Local Group von Windows 2000 / 2003 in eine universelle Gruppe konvertieren | Ja |
| 4928 | Kann man eine Domain Local Group von Windows 2000 / 2003 in eine globale Gruppe konvertieren | Nein |
| 4929 | Nach der Installation von Veritas Backup Exec 9.0 bootet der Exchange Server bei einem Backup regeln | |
| 4930 | In welchen Dom | In der Root Domain In allen Dom |
| 4931 | Wie kann man den ShutdownEvent Tracker von Windows 2003 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability ? REG_DWORD ? ShutdownReasonUI ? auf Wert = 0 setzen |
| 4932 | Wieviel Speicherplatz ben | Ca. 350-500 Byte pro Event |
| 4933 | Wie kann man die eingebaute ZIP Funktionalit | regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll Aktivieren mit . . . regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll |
| 4934 | Wie funktioniert ein Volume Snapshot von Exchange 2003 unter Windows 2003 | Der Exchange Server wird kurz angehalten um neue Schreibvorg |
| 4935 | Welches Protokoll verwendet der Exchange System Manager um Informationen aus dem IS zu ziehen | Es wird MAPI verwendet |
| 4936 | Welche Features hat der Windows Storage Server 2003 | VSS Support Erweitertes SMB Protokoll Erweitertes NFS Protokoll Multipath I/O (MPIO) Bessere Integration im SAN (z. B. Multivendor SAN) iSCSI Unterst |
| 4937 | Wann werden die Windows 2003 MUI CDs ausgeliefert | Vermutlich im dritten Quartal 2003 |
| 4938 | Woher bekommt man die MUI Option f | MUI ist nur |
| 4939 | Ist f | Ja, f |
| 4940 | Ist das MUI Pack auch f | Nein |
| 4941 | Existiert ein Tool mit welchem man einen Boot Sektor und den MBR eines Windows 2000 / XP Rechners ?inspizieren? kann | Ja, MS bietet das Tool Sector Inspector (SECINSPECT.EXE) mit welchem das m |
| 4942 | Kann man Legacy Applikationen unter Windows 2003 laufen lassen ohne die Sprache der nicht Unicode Applikation zu | Microsoft bietet das Tool AppLocale mit welchem das m |
| 4943 | Welches Protokoll wird verwendet um mit dem Exchange 2003 System Manager auf | Es wird WebDAV verwendet (unter Verwendung des Exadmin Virtual Directory) |
| 4944 | Welche Schritte sind erforderlich um einen Workstation als Admin-Station f | Windows XP installieren Windows XP SP1 oder h |
| 4945 | Wohin speichert die Autoarchiverungsoption f | Im Verzeichnis Laufwerk\Programme\Exchsrvr\Mailroot\lsi X\archive |
| 4946 | Welche Objekte kann man zwischen administrativen Gruppen unter Exchange 2003 verschieben | Systemrichtlinien |
| 4947 | Welche Objekte kann man nicht zwischen administrativen Gruppen unter Exchange 2003 verschieben | Server Container |
| 4948 | Wie verarbeitet Exchange 2003 konfliktierende Einstellungen in den System Policies | Exchange zeigt eine Fehlermeldung an das ein Konflikt vorliegt. Per Default ersetzt die neue Policy die alte Policy |
| 4949 | Mit welchem Mechanismus arbeitet DS2MB unter Exchange 2003 um AD mit der IIS Metabase abzugleichen | DS2MB verwendet Update Sequence Number (USN) zur Synchronisation |
| 4950 | Wieso taucht die Mitgliedschaft einer Query Distribution List unter Exchange 2003 nicht in der GAL auf | Die QDG wird dynamisch bei jedem E-Mail Versand erstellt |
| 4951 | Was passiert wenn man keinen RUS (Recipient Update Server) in einer Exchange 2003 Dom | Es ist nicht mehr m |
| 4952 | Was ist bei dem Umbenennen einer Exchange 2000 / 2003 Routing Group zu beachten | Beinhaltet die Routing Gruppe einen X.400 Connector, stellen Sie sicher das sich keine Nachrichten mehr in dieser Warteschlange befinden und warten Sie dann 15 Minuten bevor Sie den Connector umbenennen |
| 4953 | Wie kann man OWA unter Exchange 2003 so konfigurieren das Nachrichten im Unicode Format gesendet werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\UseRegionalCharset - REG_DWORD ? UseRegionalCharset ? auf Wert = 1 setzen |
| 4954 | Wieso sollte man keine ACL | Exchange konvertiert ACLs in MAPI Berechtigungen. Wenn Sie ACLs |
| 4955 | Welche Exchange 2000 / 2003 Berechtigungen werden nicht in MAPI Berechtigungen konvertiert | Berechtigungen in |
| 4956 | Welche Besonderheiten haben Berechtigungen von | Jedes Objekt (Postfach, Ordner, Nachrichten) haben |

| | | |
|------|--|--|
| | | zwei Security Descriptor: Beschrieben als ntsecuritydescriptor Admin Security Descriptor: Beschrieben als ptagAdminNTSD. Beide Typen k |
| 4957 | Welche Minimal-Berechtigungen mu | Administratoren-Gruppe = Vollzugriff Authentifizierte Benutzer = Lesen und Ausf |
| 4958 | Wieso startet auf einem Windows XP PC Movie Maker 1 obwohl Movie Maker 2 installiert ist | Windows Explorer starten %systemroot%\RegisteredPackages\{60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} Die Dateien in das Verzeichnis %programfiles%\movie maker kopieren %programfiles%\movie maker Rechtsklick mm20ex.inf moviemk.exe ausf |
| 4959 | Wo steht die Information wie viele Computerkonten im AD erstellt werden k | Diese Information steht im Attribut des Domain-Headers: ms-DS-MachineAccountQuota und ist per Default auf den Wert 10 gesetzt |
| 4960 | Bei dem Aufruf von AD Standorte und Dienste unter Windows 2000 erscheint die Meldung: ?Der RPC Server ist ausgelastet?? bei dem Versuch eine manuelle Replikation durchzuf | Dieses Problem tritt sehr h |
| 4961 | Wie kann man sich mehr Windows XP Setup Informationen anzeigen lassen | Winnt32.exe /debug 0-Only Nur seltene Fehler 1-Fehler 2-Warnungen 3-Informationen 4-Detaillierte Informationen Die Logdatei hei |
| 4962 | Nach dem Ausl | Dieses Probleme k |
| 4963 | Wie kann man verhindern das Windows XP den aktiven Benutzer abmelden mu | Installations CD einlegen Computer neu starten XP Setup starten F8 R wie Repair ausw |
| 4964 | Wie kann man einen Content Index unter Windows 2000 / 2003 rebuilden | CMD NET STOP ?INDEXING SERVICE? START AUSF |
| 4965 | Wenn man ein Word Dokument welches im IE ge | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options |
| 4966 | | EG_DWORD ? DontAddToMRUIfURL ? auf Wert = 1 setzen |
| 4967 | Wieso ist der Lizenzierungsdienst unter Windows 2003 per Default deaktiviert | Lt. MS bietet der Lizenzdienst keine ad |
| 4968 | Wie kann man OWA f | Installation von SSL auf dem Server Default Web Seite ? Neu ? Virtuelles Verzeichnis Name ? IISADMPWD - %winnt%\system32\inetstr\iisadmpwd Berechtigungen: LESEN und SKRIPT AUSF |
| 4969 | Was ist zu beachten wenn man IIS-Lockdown- und URLscan-Konfigurationen in einer Exchange-2000 / 2003 Umgebung einsetzt | Eine ganze Menge. Details siehe MS KB Artikel 309508 |
| 4970 | Wie kann man den Suchassistenten unter Windows XP so einstellen das er sich ?Windows 2000 like? verh | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\CabinetState ? REG_SZ ? UseSearchAsst ? auf Wert = NO stellen |
| 4971 | Was ist bei der Verwendung von WMIC unter Windows XP in Bezug auf die Sonderzeichen zu beachten | WMIC kann die deutschen Umlaute nicht korrekt anzeigen. Dieses Problem ist mit Windows 2003 gel |
| 4972 | Welche Reihenfolge ist bei der Wiederherstellung eines Windows 2003 Clusters mit Exchange 2003 einzuhalten | Ersetzen der defekten Cluster Nodes Rebuild der Cluster Nodes vom Backup Restore der geharten Ressourcen Restore der Exchange Datenbank Recover des gesamten Exchange 2003 Clusters |
| 4973 | Was ist bei einem Windows 2003 Cluster mit Exchange 2003 zu sichern | Backup von Windows auf jedem Cluster Node Backup der Quorum Disk auf jedem Cluster Backup aller Exchange Datenbanken der Shared Disk Resources Dokumentation der Cluster Konfiguration |
| 4974 | Kann ein Exchange 5.5 Server ein Replika eines | Ja, das ist m |
| 4975 | Welche Erweiterungen hat ADMTv2 von Windows 2003 in Bezug auf das Logging | ADMTv2 bietet jetzt bis zu 20 Logdateien. Jeder ADMT Migrationsvorgang wird jetzt in eine eigene Logdatei geschrieben |
| 4976 | Welche Erweiterungen hat ADMTv2 in Bezug auf die Ausserbetriebnahme der zu migrierenden Source Domain | Die Source Domain kann jetzt besser dekommissioniert werden. ADMTv2 speichert alle Migrationsinformationen der Source Domain in der Datei PROTAR.MDB. Die Source Domain mu |
| 4977 | Wie schnell ist ADMTv2 von Windows 2003 | Tests haben bewiesen das es m |

Es gibt einige bekannte Probleme mit dem SP4. Sie sollten die Auswirkungen einer SP4 Installation in einer Testumgebung testen. In der MS KB existieren auch einige Artikel zu diesem Thema

| | | |
|------|--|---|
| 4979 | Welche Aufgabe hat Proxy ARP | Wenn man z. B. f |
| 4980 | Welche Bereiche werden als private IP Bereiche deklariert | 10.0.0.0 ? 10.255.255.255 172.16.0.0 ? 172.31.255.255 192.168.0.0 ? 192.168.255.255 |
| 4981 | Welche Bedeutung haben die Authentication Level f | Default = Standardeinstellungen None = Keine Authentifizierung am Remotesystem Connect = Authentifizierung findet nur beim Verbindungsaufbau statt Call = Authentifizierung findet am Anfang jeder Daten |
| 4982 | Wieso ist die Umschaltung in den Interim Windows 2003 Modus unter Windows 2003 nicht m | Vermutlich ist der Forest im Windows 2000 Modus. Der Interim Modus kann nicht per AD Directory GUI Tools aktiviert werden. Verwenden Sie ADSIEDIT oder LDP um das Attribut msDS-Behavior-Version zu setzen |
| 4983 | Wie kann man einen Windows 2000 Computer so konfigurieren das er auf NetBIOS Namensabfragen nicht reagiert solange diese nicht vom WINS Server stammen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters ? REG_DWORD ? NoNameReleaseOnDemand ? auf Wert = 1 setzen |
| 4984 | Mit Windows 2003 GPO ist es m | Diese Applikationen bringen keine Fehlermeldung das ihnen eine IIS6 Komponente fehlt |
| 4985 | Wieso funktioniert das Feature ?Erneute Verbindung nur vom urspr | Dieses Feature funktioniert nur bei Citrix Clients welche f |
| 4986 | Kann man zu Testzwecken auf einer SMP Maschine unter Windows nur eine CPU aktivieren | Ja, erweitern Sie die Datei BOOT.INI um den Schalter /ONECPU |
| 4987 | Wie kann man den IE6 mit Hilfe von GPOs verteilen | Das ist nicht ganz leicht, weil der IE aufgrund der engen Verzahnung mit Administrator-Rechten installiert werden muss und auch der Post Installationsvorgang Admin-Rechte ben |
| 4988 | Welche Erweiterung hat der MS SUS Server erhalten (Stand September 2003) | Es k |
| 4989 | Auf einem Exchange 2003 Server wurden Postfach-Quotas eingerichtet. Trotzdem werden die Limits nicht angewendet | MS bietet einen Patch + Registry Key mit welchem das Problem behoben werden kann. Details finden Sie im MS KB Artikel 327378 |
| 4990 | Wie kann man Netmeeting vom Windows 2003 Server entfernen | Um Netmeeting zu starten gehen Sie auf START ? Ausf |
| 4991 | Kann man die installierte Netmeeting Version unter Windows 2003 updaten | Nein, das ist nicht m |
| 4992 | Wie l | Der Client sendet eine Anforderung Der IIS (WWW) empf |
| 4993 | Gibt es eine M | Ja, im Windows Verzeichnis befindet sich die Datei ?Windows Update.LOG? welche Ihnen Informationen |
| 4994 | Wie kann man APIPA f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD ? IPAutoconfigurationEnabled auf Wert = 0 setzen |
| 4995 | Wie kann man RSOP auf einem Windows 2003 Server am schnellsten starten | Start ? Ausf |
| 4996 | Existiert ein vern | Ja, das Tool CPAU bietet die M |
| 4997 | Wie kann man die Eigenschaften Box des Papierkorbs unter Windows entfernen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD - NoPropertiesRecycleBin ? auf Wert = 1 setzen |
| 4998 | Welche Entwicklung haben die CDOs unter Windows durchgemacht | Erste CDO Version = OLE Messaging (Exchange 4.0) CDO 1.1 = Active Messaging (Exchange 5.0) CDO 1.2 = Exchange 5.5 CDO 1.2.1 = OL 98, OL 2000 CDO 2.0 = Windows 2000 CDO 3.0 = Exchange 2000 |
| 4999 | Windows 2003 AD kann gel | |
| 5000 | Gibt es eine M | Ja, das Tool LoadOrder von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 5001 | Sehr h | Ja, das Tool AutoRuns von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 5002 | Kann man unter Windows 2003 ein Kernel Debugging an einem Live System durchf | Ja, das Tool LiveKD von www.sysinternals.com bietet diese M |
| 5003 | Was kann man tun wenn die Mutual Authentication von MS-DTC zwischen Rechnern in unterschiedlichen Dom | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security |
| 5004 | | EG_DWORD ? TurnOffRpcSecurity auf Wert = 1 setzen Computer neu starten |
| 5005 | Existiert eine Alternative zu WinPE von Microsoft | Ja, der PE Builder von http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3013.zip bietet |
| 5006 | Wie kann man unter Exchange 2000 das Verzeichnis f | Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT |
| 5007 | Wie kann man unter Exchange 2003 das Verzeichnis f | Mit Hilfe des Exchange System Managers in den Eigenschaften des virtuellen SMTP Servers |
| 5008 | Was sind die Windows Sharepoint Services von Windows 2003 | Windows Sharepoint Services sind eine Erweiterung der Sharepoint Team Services 1.0 |
| 5009 | Kann man die Sharepoint Team Services auch von der CLI administrieren | Ja, die Sharepoint Services bieten das Tool STSADM.EXE mit welchem Sie die SPTS per CLI |

| | | |
|------|---|---|
| 5010 | Welche Logdateien werden von den Exchange 2003 Deploy Tools erstellt | ExDeploy.log adconfigcheck.log adobjectcheck.log adcusercheck.log aduserscan.log dsconfigsum.log e2kdsinteg.log exdeploy-polcheck.log exdeploy-netdiag.log NtdsNoMatch.csv NtdsNoMatch.log orgnamecheck.log <Standortname>.csv usercount.log vercheck.log |
| 5011 | Welche Tools befinden sich in den Exchange 2003 Deploy Tools | DSConfigSum DsubjectSum UserCount VerCheck OrgCheck PolCheck OrgCheck OrgNameCheck PubFoldCheck ADCCongfigCheck ADCOobjectCheck ADCUserCheck ADUserScan ConfigDSInteg PrivFoldCheck RecipientDSInteg |
| 5012 | Existiert eine gute Anleitung wie man einen Windows 2000 Cluster mit VMWARE aufsetzen kann | http://www.robbastiaansen.nl/vmware/vm32w2kcluster.html |
| 5013 | Der IE ist bekannt f | Ja, entweder Sie verwenden einen anderen Browser (Mozilla etc.) oder verwenden den IEController 2.0 von http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/iecontroller . Dieses Tool h |
| 5014 | Windows 2003 bietet eine Unmenge von Events und Fehler-IDs. Wie kann man am einfachsten die Beschreibung dieser Fehler finden | www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/support/eventerrors.asp bietet eine sehr umfangreiche Suchfunktion |
| 5015 | Kann das Limit auf zwei Benutzer + Konsole bei dem Remote Desktop unter Windows 2003 aufgehoben werden | Nein, das Limit ist hardcoded. Da es keine Notwendigkeit f |
| 5016 | Wo ist die Internet Connector Lizenz unter Windows 2003 geblieben | Dieser Lizenztyp wurde unter Windows 2003 umbenannt in die sogenannte External Connector Lizenz. Die EC gibt es jetzt f |
| 5017 | Wieso schnell die CPU Auslastung unter Windows XP auf 100 Prozent an wenn man einen Ordner mit der rechten Maustaste anklickt | Das ist ein bekannter Fehler. Schuld sind die Einstellungen f |
| 5018 | Wo ist die Internet Connector Lizenz unter Windows 2003 Terminal Server geblieben | Dieser Lizenztyp wurde unter Windows 2003 umbenannt in die sogenannte External Connector Lizenz. Die EC gibt es jetzt f |
| 5019 | Der SUS Server l | Ja, wird aber nicht offiziell von MS unterst |
| 5020 | Wieso sollten die Volumes f | Eine geringe Blockgr |
| 5021 | Was ist bei der Verwendung einer Dual Boot Konfiguration und Volume Shadow Copy zu beachten | Bei einer Dual Boot Konfiguration sollte man kein VSC verwenden weil ein Dual Boot evtl. VSC Kopien zerst |
| 5022 | Wie kann man einen TS Benutzer unter Windows 2000 so limitieren das nur eine gleichzeitige Verbindung des selben Benutzers m | Verwenden Sie z. B. das Tool unter http://thethin.net/r25b.zip |
| 5023 | Steht APM auf MPS Systemen unter Windows zur Verf | Nein |
| 5024 | Funktioniert Active Sync in einer Windows 2000 / 2003 TS Sitzung | Nein |
| 5025 | Unter Windows 2003 TS hat jeder Client ein License Token f | Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool TSTCST.EXE mit welchem Sie sich Detailinformationen anzeigen lassen k |
| 5026 | Wie kann man unter Windows 2003 / 2000 schnell COM Ports disable und sich Informationen | Microsoft bietet das Tool COMDISABLE mit welchem das m |
| 5027 | Wo stehen die Informationen | Die TS versuchen die TS Server anhand der in der Registry gespeicherten Informationen auf dem Lizenz Server zu finden. Schl |
| 5028 | Wie kann man die IE Sicherheitszoneneinstellungen von einem PC zu einem anderen kopieren | Exportieren Sie den Inhalt von HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains als jeweils eigenen Schl |
| 5029 | Existieren Tools mit welchem man die Active Directory Performance testen kann | Ja, MS bietet das Tool ADTEST.EXE mit welchem das m |
| 5030 | Gibt es ein kostenloses Tool um Downloads | Ja, GFI Download Security ist seit neustem kostenlos |
| 5031 | Kann man Windows 2003 CA Role Separation auch | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ |

| | | |
|------|--|---|
| 5032 | Wo kann man sich einen | http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx |
| 5033 | Was ist bei der Verwendung von MOM mit MS SQL Server zu beachten | MS empfiehlt die Datenbankgr |
| 5034 | Standardm | Auf der Exchange CD befindet sich das Utility INSTIMES mit dessen Hilfe Sie die Zeit ver |
| 5035 | Gibt es eine Step by Step Anleitung zur Einrichtung von Newsgroups und Connectoren f | http://news.individual.de/configuration/exchange2000.html |
| 5036 | Gibt es eine Step by Step Anleitung zur Einrichtung von Newsgroups und Connectoren f | http://news.individual.de/configuration/exchange55_win2000.html |
| 5037 | Exchange 2000 NNTP kann nicht als vollwertiger Newserver im Internet betrieben werden. Exchange 2000 unterst | http://news.cis.dfn.de bietet eine kostenlose, nicht kommerzielle Nutzungsm |
| 5038 | Wie kann man Dr. Watson als Default Debugger unter Windows 2000 konfigurieren | DRWTSON32 ?I |
| 5039 | Ist ein Inplace Upgrade von Exchange 2000 Enterprise FE auf Exchange 2003 Standard FE m | Nein |
| 5040 | Wieviele X.400 Connectoren kann man maximal auf einem Exchange 5.5 Server einsetzen | Lt. MS 25. Praktisch klappt es aber auch mit 50 oder mehr problemlos |
| 5041 | Wie kann man den Windows 2000 TS so konfigurieren das ein Benutzer immer den aktuellen Drucker gemapped bekommt egal wo er sich anmeldet | Wenn man an einem TS angemeldet ist, dann existiert die Umgebungsvariable %clientname%, die den Rechnernamen des Clients liefert. Die Variable fragt man in "usrlogn1.cmd" ab und setzt mit defprint (Freeware von Stuart Anderson) den Standarddrucker in Abh |
| 5042 | Wie kann man | Ob das Setup von OMA zumindest dem Anschein nach optisch erfolgt ist, k |
| 5043 | Gibt es Emulatoren f | Nokia Wap Browser Emulator (Java basiert) www.nokia.com im Developer Bereich - Tools und SDK Nokia Wap Browser, der WAP Browser Nokia Wap Gateway, das notwendige WAP-Gateway www.winwap.com http://www.ccwap.com/de/ccwap.exe Klondike WAP Browser for Windows 1.5 http://www.simtel.net/product.php?id=53647 http://www.apachesoftware.com/download_kwpe.html |
| 5044 | Was ist bei dem Einf | Der Disclaimer mu |
| 5045 | Exchange 2003 l | 127.0.0.2 - Open relay 127.0.0.3 - Dialup spam source 127.0.0.4 - Confirmed spam source 127.0.0.5 - Smarthosts 127.0.0.6 - Spamware software developer or spamvertized site (spamsites.org) 127.0.0.7 - Listserver that automates opts users in without confirmation 127.0.0.8 - Insecure formail.cgi script 127.0.0.9 - Open proxy server |
| 5046 | Wie lang darf eine SNMP Community unter Windows maximal sein | Lt. RFC 1157 gibt es keine L |
| 5047 | Warum sollte man bei der Schl | Bei einem Athlon 14000 kann das Erstellen des Schl |
| 5048 | Kann man den Adobe Acrobat Reader per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen | Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=171 |
| 5049 | Kann man den VNC Server per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen | Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=61 |
| 5050 | Kann man Winzip per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen | Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=110 |
| 5051 | Bei der Ausf | Diese Fehler tritt immer auf wenn man einen englischen Exchange Server einsetzt, aber Client-seitig auf der gleichen Maschine z. B. einen deutschen Outlook Client Sie k |
| 5052 | Wie lauten die Standardbefehle f | TELNET SERVERNAME 25 HELO Dom |
| 5053 | Was ist die Kerio Firewall | Der Nachfolger der Tiny Personal Firewall |
| 5054 | Den VSC Client f | Wenden Sie das MSI Paket einfach nochmal neu auf die bestehende Installation an |
| 5055 | Welche Lebensdauern werden f | Root CA = 20 Jahre Subordinate CA = 10 Jahre Issuing CA = 5 Jahre |
| 5056 | Welche Schl | Root CA = 4096 Bit Subordinate CA = 4096 Bit Issuing CA = 2048 Bit Benutzerzertifikate = 1024 ? besser 2048 Bit |
| 5057 | Welchen Vorteil hat die AD integrierte CA unter Windows 2003 in Bezug auf die Zertifikate | Im AD gespeicherte Zertifikate werden beim Booten von BS > Windows 2000 automatisch in den |

| | | |
|------|---|--|
| 5058 | Wie kann man den Exchange 2000 Benutzeranzeigenamen | Zertifikatsspeicher geladen regsvr32 adsiedit.dll. MMC SnapIn ADSIEDIT.MSC starten Configuration Container CN=Configuration CN=DisplaySpecifiers CN=407 (f) |
| 5059 | Wieso | Die |
| 5060 | Wie kann man eine mit dem Forms Designer erstellte Microsoft Exchange Form an andere Benutzer verteilen | Man kann die Form in einer Organizational Library instillieren, in einem |
| 5061 | Woher kann man die Exchange Forms Designer Updates beziehen | http://office.microsoft.com/downloads/2002/EFD.aspx |
| 5062 | Wo kann man den Exchange 2000 Workflow Designer bekommen | Es existieren zwei Versionen: Workflow Designer f |
| 5063 | Wie kann man den Exchange 2000 Benutzeranzeigenamen f | rem chgdisplay.vbs - Changes the display names of all users in a given OU to the rem format of Lastname, Firstname. rem Usage = cscript chgdisplay.vbs "OU=My Ou, DC=My Domain, DC=com" rem OU must be enclosed in quotes if it contains spaces in the name Dim strTargetOU ParseCommandLine() wscript.echo strTargetOU wscript.echo wscript.echo "Changing Display names of users in " & strTargetOU Set oTargetOU = GetObject("LDAP://" & strTargetOU) oTargetOU.Filter = Array("user") For each usr in oTargetOU if instr(usr.SamAccountName, "\$") = 0 then vLast = usr.get("Sn") vFirst = usr.get("GivenName") vFullname = vLast + ", " + vFirst usr.put "displayName", vFullname usr.setinfo wscript.echo usr.displayName end if Next Sub ParseCommandLine() Dim vArgs set vArgs = WScript.Arguments if vArgs.Count <> 1 then DisplayUsage() Else strTargetOU = vArgs(0) End if End Sub Sub DisplayUsage() WScript.Echo WScript.Echo "Usage: cscript.exe " & WScript.ScriptName & " <Target OU to change users display names in>" WScript.Echo "Example: cscript " & WScript.ScriptName & " " & chr(34) & "OU=MyOU,DC=MyDomain,DC=com" & chr(34) WScript.Quit(0) End Sub |
| 5064 | Warum taucht bei der Erstellung eines Connectors unter Exchange 2000 der Reiter Sicherheit nicht auf | Der Reiter Sicherheit taucht erst nach Erstellen des Connectors auf |
| 5065 | Welche Aufgabe hat BPDU | BPDU ist das (Bridge Protocol Data Unit) Protokoll. Es handelt sich hierbei um ein Protokoll von Bridges / Switches welches Heartbeatsignale an andere Ger |
| 5066 | Wo kann man sich | Das BSI bietet das IT Grundschutzhandbuch in Verbindung mit einem Web-Workshop zum Download an. Sie k |
| 5067 | Welche Sicherheitsprotokoll Erweiterung hat EFS unter Windows 2003 | Per Default wird das AES Protokoll verwendet |
| 5068 | In welchen Windows Server 2003 Versionen wird WLBS unterst | In allen Windows 2003 Versionen |
| 5069 | Was ist das Security Readiness Toolkit von Microsoft | |
| 5070 | Ein grosses Problem bei SUS ist es das man nicht selbst bestimmen kann welche Zeitpl | Ja, SUS SP1 bietet eine angepasste WUAU.ADM mit dessen Hilfe das m |
| 5071 | Wann werden die Microsoft Audit Collection Services von MS zur Verf | Stand: 18.10.2003: vermutlich mit Windows Server 2003 SP1 |
| 5072 | Wie kann man OWA 2003 von MSX 2K3 so konfigurieren das eine PW | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? DisablePassword ? auf Wert = 0 setzen |
| 5073 | Gibt es einen guten kostenlosen Netzerksniffer unter | Ja, der Packetyzer von www.networkchemistry.com |

| | | |
|------|--|--|
| | Windows | bietet diese M |
| 5074 | Kann man unter Windows 2003 Trigger beim Eintreten bestimmter Events erzeugen | Ja, Windows 2003 bietet den Trigger Erzeuger EVENTTRIGGERS.EXE |
| 5075 | Wie ist ein Beispiel von EVENTTRIGGERS von Windows 2003 | EVENTTRIGGERS/Create/TR "Marc" /EID 538 /L security /T successaudit /TK \\msx2k3marc\temp\notepad.exe |
| 5076 | Windows 2003 bietet einen WMI Filter zur Filterung der GPO. Funktioniert das auch mit Windows 2000 AD | Der WMI Filter ist unter Windows 2000 nur verf |
| 5077 | Wie kann man mit DISKPART unter Windows 20003 / XP eine Partition erstellen und dieser einen Laufwerksbuchstaben zuf | DISKPART ? CREATE PARTITION LOGICAL ASSIGN |
| 5078 | Was ist SMBIOS | Die SMBIOS Spezifikation spezifiziert wie Motherboard und System-Hersteller Management Informationen |
| 5079 | Was ist ACID | Atomarit |
| 5080 | Wie kann man VB Skripte unter Windows NT4 als Anmeldeskripte konfigurieren | Die entsprechende .VBS Datei in eine .BAT Datei packen und innerhalb der Batch-Datei ausf |
| 5081 | Wie kann man EFS von Windows 2003 verwenden um eine Exchange 5.5 DB zu verschl | Details finden Sie im KB Artikel 233400 |
| 5082 | Welche Erweiterung hat EFS in Windows XP SP1 erhalten | Per Default ist jetzt das AES Protokoll aktiviert |
| 5083 | Wie l | Nachdem der Benutzer die Smartcard eingelegt hat wird der Prozess WINLOGON aktiv. Der Benutzer wird zur Eingabe der PIN aufgefordert Die GINA sendet die PIN zur LSA Die LSA verwendet die PIN f |
| 5084 | Wann sollte man den NLB Multicast Mode von Windows 2003 NLB nicht verwenden | Bei der Verwendung von Cisco Routern oder Switches wenn diese im selben Netzwerk verwendet werden wie das externe NLB Interface oder bei Switchen welche keine Unicast Adressen zu Multicast Adressen mappen k |
| 5085 | Was ist der Unterschied bei der Verteilung des Smartcard Enrollment Agents unter Windows 2000 / 2003 | Bei Windows 2000 wird das Zertifikat automatisch ausgestellt. Bei Windows 2003 mu |
| 5086 | In welchem Intervall wird die Domain Group Policy unter Windows 2003 ver | Per Default alle 16 Stunden f |
| 5087 | Was ist bei der Konfiguration eines MS ISA Servers zur Einrichtung von L2TP Clients zu beachten | Auf dem externen ISA Interface mu |
| 5088 | Wieviel Bandbreite beansprucht die Citrix Management Konsole beim Suchen von Servern und Clients | Ca. 2,5 KB pro Server und Client |
| 5089 | Citrix Metaframe XP FR2 bietet nur PCL4 als universellen Druckertreiber. Wie ist das bei FR3 | Der universelle Druckertreiber von FR3 bietet auch PCL5 Unterst |
| 5090 | Wie kann man die Citrix Web Konsole auf einem nicht Citrix Server installieren | Die Datei CWC.MSI auf den gew |
| 5091 | Die Authentifizierung mit einem Mobile Ger | Exchange 2003 OMA ist im IIS f |
| 5092 | Wie kann man Benutzer davon abhalten MSI Dateien von einem Removable Medium zu installieren | Das funktioniert ab dem Windows Installer 1.1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? DisableMedia ? auf Wert = 1 setzen. Ab- und Anmelden |
| 5093 | Wie berechnet Windows die IP ID im IP Header | Die IP ID im IP Header kann u. a. dazu verwendet werden um Lastprofile zu ermitteln und Rechner hinte NAT festzustellen Alle Windows Versionen ab NT4 erh |
| 5094 | Wie kann man ein Telefonbuch aus den Active Directory Informationen unter Windows 2000 erstellen | Verwenden Sie das Tool http://www.jsiinc.com/dl/ff.com |
| 5095 | Wie kann man pers | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en |
| 5096 | Wie kann man einen Windows 2003 DC per CLI zum GC machen | dsmod server "cn=CORPDC1,cn=Servers,cn=site1,cn=sites,cn=configuration,dc=microsoft,dc=com" "cn=CORPDC9,cn=Servers,cn=site2,cn=sites,cn=configuration,dc=microsoft,dc=com" -isgc yes |
| 5097 | Wo ist ISINTEG ?PATCH unter Exchange 2000 / 2003 geblieben | Exchange 2000 verwendet diesen Schalter nicht mehr. Exchange 2000 verwendet eine GUID um die Referenz zwischen IS und AD herzustellen |
| 5098 | Funktionieren die VSS auf einem Windows 2003 Cluster | Ja |
| 5099 | Wieso gibt es keine ADM Dateien mehr im Office 2003 Resource Kit | Die Dateien sind vorhanden, haben jetzt jedoch die Endung .OPA |
| 5100 | Wie kann man OMA unter Exchange 2003 testen wenn man kein Mobile Device zur Verf | Nokia bietet zum Beispiel den Nokia Mobile Browser. Dieser baut auf dem Nokia WAP Gateway Simulator auf. Installieren Sie die Java Virtual Machine von www.sun.com Aktivieren Sie OMA im Exchange System Manager Aktivieren Sie auch die Unterst |
| 5101 | Die Exchange 2003 Connection Filter bieten keine Logging M | http://www.martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm |
| 5102 | Wie kann man dem Exchange 2003 Setup beibringen | Setup.exe /NoEventLog |

| | | |
|------|--|---|
| 5103 | keine Logeintr Wie kann man einen Exchange 2003 Server auf eine neue Hardware verschieben und den gleichen Computernamen beibehalten | Das gleiche BS muss installiert sein Vollbackup erstellen Exchange 2003 Server Offline schalten Computer Account der Exchange 2003 Maschine reseten Neuen Computer online schalten Mit Exchange Full Administrator anmelden Installieren der ben |
| 5104 | Was ist der Unterschied zwischen SSL Tunneling und SSL Briding von ISA 2000 | SSL Briding erlaubt dem ISA Server das ver- und Entschl |
| 5105 | Was ist der Unterschied zwischen Web Publishing und Server Publishing vom ISA Server | Web Publishing Konfiguration ist etwas komplizierter, allerdings bietet diese erweiterte Features wie Application Level Filtering, Host Header Support, URLScan, limitiertem Zugriff etc. Web Publishing wird nur f |
| 5106 | Wie kann man das ISA Web Publishing so konfigurieren das auf eine HTTPS Seite redirected wird | Download des Tools isa_redirects.zip von www.isatools.org und ausf |
| 5107 | Auf welchem OSI Layer arbeitet RMON v2 | Auf dem OSI Layer 3-7 |
| 5108 | Auf welchem OSI Layer arbeitet RMON v1 | Auf dem OSI Layer 1-2 |
| 5109 | Gelegentlich werden Exchange Postf | Auf der Webseite http://www.masuch.net/ finden Sie das Tool ?Language Stamper Admin? mit welchem Sie die Sprache mit 2-3 Mouse-Klicks umschalten k |
| 5110 | Mi Tools wie PROFGEN kann man zwar Outlook Profile erstellen, aber immer nur komplett und keine vorhandenen Profile patchen. Gibt es eine andere M | MS bietet das Tool MODPROF.EXE mit welchem das m |
| 5111 | Was ist der Unterschied zwischen ?Logon Events? und Account Logon Events? unter Windows 2000 / 2003 | ?Logon Events? werden auf dem PC geloggt an dem sich der Benutzer lokal anmeldet, ?Account Logon Events? werden gelogged wen der Benutzer auf die Dom |
| 5112 | Kann man unter Exchange 2000 einstellen wie viele Empf | 100 per Default. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ - REG_DWORD - Parameters\System\Max ? Angabe der Empf |
| 5113 | Kann man Exchange / den Messenger so konfigurieren das Nachrichten von Exchange an den Messeger Client gesendet werden | http://www.mapilab.com/messenger/exalert/ |
| 5114 | Wie l | USN werden nicht zur Konfliktaufl |
| 5115 | Kann man Kennw | Auf der Webseite von www.elcomsoft.de finden Sie Tools zum Wiederherstellen Kennwortgesch |
| 5116 | Wie kann man sich den Inhalt eines Windows Update Packages anzeigen lassen | Z. B. WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe -x:d:\temp\package |
| 5117 | Welche Berechtigungen ben | Lokale Administratoren Rechte und Lesen und Schreiben auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store\MSLicensing |
| 5118 | Der MS SUS Server l | Die Fa. Addon (www.addon.de) bietet eine selbst entwickelte L |
| 5119 | Welche Erweiterungen hat die MSDE der Windows Sharepoint Services | Die MSDE speziell f |
| 5120 | Welche Erweiterungen hat die HEAP Verwaltung von Windows 2003 erhalten | Es wurde ein neuer HEAP Typ eingef |
| 5121 | Wie kann man die maximale Ports von Windows 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\ - REG_DWORD ? MaxUserPort |
| 5122 | Wie kann man die TCP Window Size unter Windows 2003 auf Werte gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\TCP132OPTS auf Wert = 1 setzen. Damit warden Werte gr |
| 5123 | Windows 2000 / 2003 AD defragmentiert die AD Datenbank in einem regelm | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\REG_SZ - DSA Heuristics ? auf Wert = 000001 setzen |
| 5124 | Was ist bei der TCPACKFrequency unter Windows 2003 bei Gigabit NICs zu beachten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\Interfaces ? REG_DWORD ? TCPACKFREQUENCY ? auf Wert = 13 setzen |
| 5125 | Was ist bei der TCPACKFrequency unter Windows 2003 bei 100 MB Ethernet NICs zu beachten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\Interfaces ? REG_DWORD ? TCPACKFREQUENCY ? auf Wert = 5 setzen |
| 5126 | Gibt es einen Terminal Server Client auch f | Ja, http://www.jacco2.dds.nl/os2.html |
| 5127 | Wieviele Mailboxen k | Maximal 5 |
| 5128 | Wieso l | Der RTC ben |
| 5129 | Kann der Live Communication Server TExtmessages speichern | Ja, aber nur in Verbindung mit einem MS SQL Server und dem IM Archiving Feature |
| 5130 | Kann man Exchange 2000 IMS Benutzer auf LCS (Live Communications Server) migrieren | Ja, auf der Installations CD des LCS befindet sich ein Whitepaper zur Migration sowie zust |
| 5131 | Wie hoch ist das zust | 8388608 KB |
| 5132 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/deployguide/counters_overview.asp |
| 5133 | Welche Tools sind im Windows 2003 Resource Kit enthalten | Acctinfo.dll Adbl.exe: Active Directory Load Balancing Tool |

Admx.msi: ADM File Parser
Atmarp.exe: Windows ATM ARP Server Information Tool
Atmlane.exe: Windows ATM LAN Emulation Client Information
Autoexnt.exe: AutoExNT Service
Cdburn.exe: ISO CD-ROM Burner Tool
Checkrepl.vbs: Check Replication
Chklnks.exe: Link Check Wizard
Chknic.exe: Network Interface Card Compliance Tool for Network Load Balancing
Cleanspl.exe: Spooler Cleaner
Clearmem.exe: Clear Memory
Clusdiag.msi: Cluster Diagnostics and Verification Tool
Clusfileport.dll: Cluster Print File Port
Clusterrecovery.exe: Server Cluster Recovery Utility
Cmdhere.inf: Command Here
Cmgetcer.dll: Connection Manager Certificate Deployment Tool
Compress.exe: Compress Files
Confdisk.exe: Disk Configuration Tool
Consume.exe: Memory Consumers Tool
Creatfil.exe: Create File
Csccmd.exe: Client-Side Caching Command-Line Options
Custreasonedit.exe: Custom Reason Editor
Delprof.exe: User Profile Deletion Utility
Dh.exe: Display Heap
Diskraid.exe: RAID Configuration Tool
Diskuse.exe: User Disk Usage Tool
Dnsdiag.exe: SMTP DNS Diagnostic Tool
Dumpfsmos.cmd: Dump FSMO Roles
Dvdburn.exe: ISO DVD Burner Tool
Empty.exe: Free Working Set Tool
Eventcombmt.exe: Check Replication
Fcopy.exe: File Copy Utility for Message Queuing
Frsflags.vbs
Getcm.exe: Connection Manager Profile Update
Gpmonitor.exe: Group Policy Monitor
Gpotool.exe: Group Policy Objects
Hlscan.exe: Hard Link Display Tool
Ifiltst.exe: IFilter Test Suite
Ifmember.exe: User Membership Tool
Inetesc.adm: Internet Explorer Enhanced Security Configuration
Iniman.exe: Initialization Files Manipulation Tool
Instcm.exe: Install Connection Manager Profile
Instsrv.exe: Service Installer
Intfiltr.exe: Interrupt Affinity Tool
Kerbtray.exe: Kerberos Tray
Kernrate.exe: Kernel Profiling Tool
Klist.exe: Kerberos List
Krt.exe: Certification Authority Key Recovery
Lbridge.cmd: L-Bridge
Linkd.exe
Linkspeed.exe: Link Speed
List.exe: List Text File Tool
Lockoutstatus.exe: Account Lockout Status
Logtime.exe
Lsreport.exe: Terminal Services Licensing Reporter
Lsview.exe: Terminal Services License Server Viewer
Mcast.exe: Multicast Packet Tool
Memmonitor.exe: Memory Monitor
Memtriage.exe: Resource Leak Triage Tool
Mibcc.exe: SNMP MIB Compiler
Moveuser.exe: Move Users
Mscep.dll: Certificate Services Add-on for Simple Certificate Enrollment Protocol
Nlsinfo.exe: Locale Information Tool
Now.exe: STDOUT Current Date and Time
Ntimer.exe: Windows Program Timer
Ntrights.exe
Oh.exe: Open Handles
Oleview.exe: OLE/COM Object Viewer
Pathman.exe: Path Manager
Permcoppy.exe: Share Permissions Copy
Perms.exe: User File Permissions Tool
Pfmon.exe: Page Fault Monitor
Pkiview.msc: PKI Health Tool
Pmon.exe: Process Resource Monitor

| | | |
|------|---|---|
| | | Printdriverinfo.exe: Drivers Source Pnadmin.dll: Printer Administration Objects Qgrep.exe Qtcp.exe: QoS Time Stamp Queryad.vbs: Query Active Directory Rassrvmon.exe: RAS Server Monitor Rcontrolad.exe: Active Directory Remote Control Add-On Regini.exe: Registry Change by Script Regview.exe Remapkey.exe: Remap Windows Keyboard Layout Robocopy.exe: Robust File Copy Utility Rpccfg.exe: RPC Configuration Tool Rpcdump.exe Rpcping.exe RPing: RPC Connectivity Verification Tool Rqc.exe: Remote Access Quarantine Client Rqs.exe: Remote Access Quarantine Agent Setprinter.exe: Spooler Configuration Tool Showacls.exe Showperf.exe: Performance Data Block Dump Utility Showpriv.exe: Show Privilege Sleep.exe: Batch File Wait Sonar.exe: FRS Status Viewer Splinfo.exe: Print Spooler Information Srvany.exe: Applications as Services Utility Srvcheck.exe: Server Share Check Srvinfo.exe: Remote Server Information Srvmgr.exe: Server Manager Ssdformat.exe: System State Data Formatter Subinacl.exe Tail.exe Tcmon.exe: Traffic Control Monitor Timeit.exe Timezone.exe: Daylight Saving Time Update Utility Tsctst.exe: Terminal Server Client License Dump Tool Tsscalling.exe: Terminal Services Scalability Plannin |
| 5134 | | Tools Uddicatschemeeditor.exe: UDDI Services Categorization Scheme Editor Uddiconfig.exe: UDDI Services Command-line Configuration Utility Uddidataexport.exe: UDDI Data Export Wizard Uusrmgr.exe: User Manager for Domains Vadump.exe: Virtual Address Dump Vfi.exe: Visual File Information Volperf.exe: Shadow Copy Performance Counters Volrest.exe: Shadow Copies for Shared Folders Restore Tool Vrfydisk.exe: Verify Disk Winexit.scr: Windows Exit Screen Saver Winhttpcertcfg.exe: WinHTTP Certificate Configuration Tool Winhttptracecfg.exe: WinHTTP Tracing Facility Configuration Tool Winpolicies.exe: Policy Spy Wins.dll: WINS Replication Network Monitor Parser Wlbs_hb.dll & Wlbs_rc.dll: Windows Load Balancing Server Network Monitor Parsers |
| 5135 | Wie kann man die Einstellungen f | Die LCS bieten eine ADM Datei (RTCCCLIENT.ADM). sie finden die ADM Datei auf der LCS CD |
| 5136 | Welche Auswirkungen hat DCGPOFIX von Windows 2003 auf den IIS 6 | Keine Auswirkungen |
| 5137 | Was ist nach dem Heraufstufen eines Windows 2003 PC zum DC mit Hilfe von DCPROMO bei der ersten Anmeldung zu beachten | Die erste Anmeldung mu |
| 5138 | Windows 2003 DNS unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\ - REG_DWORD ? EnableEDNSProbes ? auf Wert = 1 setzen oder mit Hilfe von DNSCMD |
| 5139 | Wer oder was ist DrDNS | DrDNS ist ein Wizard von Windows 2003 welcher bei der Ausf |
| 5140 | Wie kann Windows 2003 bei der Heraufstufung des Forest Functional Levels pr | Es wird das ntMixedDomain Attribut gepr |
| 5141 | Was ist das SBS Migration Pack | Mit dem SBS Migration Pack k |
| 5142 | Ist SID Filtering von Windows 2003 bei der Verwendung von externen Trusts aktiv | Ja |
| 5143 | Welche Berechtigungen erfordern Site Level GPOs unter Windows 2003 | Enterprise Administrator Berechtigungen |
| 5144 | Was ist die minimalste Instant Messenger Version f | Version 5.0 |

| | | |
|------|---|---|
| 5145 | Der LCS Server muss das Windows 2003 AD Schema erweitern. Wie kann man das Schema erweitern | rtcsrv.msi PREP=SCHEMA /L*V drive letter:\setup_schema.log von der LCS CD ausf |
| 5146 | Der LCS Server muss das Windows 2003 AD um Objekte erweitern. Wie kann man das AD um diese Objekte erweitern | rtcsrv.msi PREP=ENTERPRISE /L*V drive letter:\setup_enterprise.log von der LCS CD ausf |
| 5147 | Der LCS Server muss das Windows 2003 AD auf Domain Ebene erweitern. Wie kann man das AD um diese Objekte erweitern | rtcsrv.msi /l*v drive letter:\domain_add.log PREP=domainadd domainname=domain name [useronlydomain={true false}] |
| 5148 | Was ist MTLN | MTLN ist die Abk |
| 5149 | Wieso ist der Reiter ?Live Communications? nicht verf | Auf dem Computer auf welchem Sie AD Benutzer und Computer starten muss der LCS Home Server oder die LCS administrations Tools installiert sein |
| 5150 | Was ist bei der Konfiguration des Windows Messengers f | In den Eigenschaften (Tools ? Options ? Accounts) SIP Communications Account anklicken ? Angabe der E-Mailo Adresse des Accounts ? Advanced ? Automatische oder manuelle Konfiguration ausw |
| 5151 | Wie kann man automatisches LCS Discovery einstellen | Konfigurieren Sie die Forward Lookup Zone des DNS Server wie folgt: NAME = _sip.example.com, Service=_SIP, PROTOCOL=_TCP, Priorit |
| 5152 | Wie kann man LCS Archiving f | Es wird ben |
| 5153 | Wie kann man einen Instant Messenger Server von Exchange 2000 auf LCS migrieren | Schritt Eins: Capacity Planning Schritt Zwei: Deploy the Windows Messenger Client Schritt Drei: Homing Users Schritt Vier: Remove Exchange IM Servers after Transition Period. Details finden Sie im Migrations-Whitepaper auf der LCS CD |
| 5154 | Welche Erweiterungen hat LCS im Vergleich zum alten IMS | Active Directory Service f |
| 5155 | Wieviele Kontakte kann LCS f | Maximal 150 Kontakte k |
| 5156 | Welche Ports verwendet SIP des Instant Messengers | Port 5060 f |
| 5157 | Welche Informationen speichert das IM Archiving Feature des LCS | Zeit und Datum der Nachricht URI des Senders URI des Empf |
| 5158 | Unterst | Ja, aber erst ab SP4 |
| 5159 | Unterst | Ja, aber erst ab SP4 |
| 5160 | Wo sind die Administration Scripts von Windows 2000 geblieben | Diese Skripts wurden durch das Portable Script Center ersetzt. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B4CB2678-DAFB-4E30-B2DA-B8814FE2DA5A |
| 5161 | Wo kann man sich die NDA von Microsoft MCP Tests ansehen | http://www.microsoft.com/traincert/mcpexams/policies/nda.asp |
| 5162 | Wie kann man eine GPO unter Windows 2000 / 2003 verwenden um die Rollback Funktion des MSI Installers zu deaktivieren | Gruppenrichtlinie |
| 5163 | Wie kann man die Rollback Funktionalit | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? DisableRollback ? auf Wert = 1 setzen ? Ab- und Anmelden vom System |
| 5164 | Wie kann man ein Sparse File unter Windows XP / 2003 erstellen | fsutil file createnew FileName Size |
| 5165 | Kann man ICF unter Windows XP / 2003 von der CLI aktivieren und deaktivieren | http://www.specialopssecurity.com/bago%27tricks/toggleicf.zip |
| 5166 | Gibt es eine gute Seite zum Thema Deployment von MSI Packages f | Ja, www.appdelpoy.com |
| 5167 | Kann man den Citrix ICA Client per MSI Paket und Windows 2000 / 2003 GPO Unattended verteilen | Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=197 |
| 5168 | Gibt es ein Tool von MS mit welchem man SSL Probleme mit dem IIS ermitteln und diagnostizieren kann | MS bietet das IIS SSL Troubleshooting Tool. Sie k |
| 5169 | Unterst | Ja, jedoch ist etwas Vorarbeit notwendig. MS empfiehlt, Single Label DNS Namen nicht zu verwenden. Details siehe http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;300684 |
| 5170 | Wie kann man einen OWA Client unter Exchange 2000 dazu ?zwingen? SSL Verschl | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;279681 |
| 5171 | Welche Festplatten / Partitionsgr | Windows 2000 / 2003 hat ein Partitions-Limit von 2 TB und auch f |
| 5172 | Kann man den Sharepoint Portal Server 2001 und Exchange 2000 auf der gleichen Maschine installieren | Nein, das ist nicht m |
| 5173 | Wieviel Speicher schluckt eine TS Session Anmeldung am Windows 2000 / 2003 TS | Ca. 8 MB pro GINA Listener |
| 5174 | Welche Vorteile hat Citrix Metaframe XP gegen | Citrix kann den Datenverkehr innerhalb der ICA-Session priorisieren, d.h. Druckdaten laufen beispielsweise nachrangig zu Screenupdates und Keyboard/Maus |

| | | |
|------|---|---|
| | | Load Balancing ist wesentlich ausgereifter Es fehlen dem Windows TS Management- Werkzeuge Citrix bietet Seamless Application Integration Internetanbindung ist bei MS TS nicht ernsthaft m |
| 5175 | Gibt es ein Tool mit welchem leicht die | Sie k |
| 5176 | Die Reporting Funktionen von Windows 2003 lassen etwas zu w | Ja, MPSREPORTS - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebf3c7c-7ca5-408f-88b7-f9c79b7306c0&DisplayLang=en |
| 5177 | Kann man einen installierten IIS6 auch von einer Windows XP Pro Maschine verwalten | IIS 6.0 Manager f |
| 5178 | Gelegentlich ?spinnen? die Autoplay Funktionen von Windows 2003. Gibt es eine Abhilfe | Der AUTOPLAY REPAIR WIZARD bietet die M |
| 5179 | Der Windows Print Migrator 3.0 bietet nur bedingte Unterst | Der Windows Print Migrator 3.1 bietet diese M |
| 5180 | Wo ist der SNMP Event to Trap Translator in SMS 2003 geblieben | Diese Komponente ist jetzt integraler Bestandteil von Windows 2000 |
| 5181 | Exchange 2003 bietet kein Logging f | Ja, aktivieren Sie SMTP Logging im ISM |
| 5182 | Was sollte man bei Schema | Schema |
| 5183 | Wie wird man Spyware, Adware etc. von einem Windows System wieder los | Z. B. mit AD-aware: Ad-aware ist ein Tool das ein System auf sch |
| 5184 | Auf welche Komponenten verteilen sich 100% aller Fehler in einem Software System wie Exchange (nicht ganz ernst gemeint) | 100 % der Fehler teilen Sich wie folgt auf: 18% DNS und Namensaufl |
| 5185 | Einige Benutzer erhalten von einem Exchange Server immer E-Mails mit einer Datei namens WINMAIL.DAT als Anlage. Woran kann das liegen | Vermutlich ist der Exchange 2000 Server so konfiguriert alle E-Mails im RTF Format zu verschicken. Benutzer welche das nicht empfangen k |
| 5186 | Wieso sollte man keine Delta CRL f | Die Publikation der Delta CRL erfordert Zugriff auf die Offline Root CA um die Delta CRL zu den Online Publishing Points zu kopieren |
| 5187 | Die Windows 2003 CA bietet die M | LDAP und http sind die am weitesten verbreiteten URL Formate |
| 5188 | Welche Windows 2003 Gruppe kann eine Enterprise CA installieren | Die Gruppe der Enterprise Administratoren |
| 5189 | Gibt es eine M | MS bietet das Tool MODIFYAIAANDCDP.COM mit dessen Hilfe das m |
| 5190 | Welche Erweiterungen hat ICF in Windows XP SP2 | Eingeschaltet per Default f |
| 5191 | Das Windows 2000 Directory Service Repair Kennwort wird in der lokalen SAM eines DC gespeichert. Gibt es eine Abhilfe das Online zu | Ja, ab Windows 2000 SP2 gibt es das Tool SETPWD |
| 5192 | Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 im Security Bereich | http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwxp/html/securityinxpsp2.asp |
| 5193 | Das SMTP SnapIn taucht nicht in der MMC Konsole unter Windows 2003 auf, obwohl der SMTP Dienst installiert ist. Woran kann das liegen | Registrieren Sie die Konsole mit regsvr32 %systemroot%\system32\inetrv\smtpsnap.dll |
| 5194 | Bei der Verwendung des Cluster Administrators (CLUADMIN.EXE) unter Windows 2003 erscheint die Fehlermeldung ?1721 ? nicht gen | Wenn Sie CLUADMIN.EXE mit einem anderen Parameter als ?? Ausf |
| 5195 | Wie kann man schnell ermitteln ob es sich um die Exchange 2000 / 2003 Standard- oder Enterprise Version handelt | Schauen Sie in das Anwendungsprotokoll der Ereignisanzeige und suchen Sie nach dem Eintrag 1216. Wenn dort eine Meldung erscheint das der Speicher AUF 16384 MB beschr |
| 5196 | Wie kann man die HOSTS, LMHOSTS unter Windows 2000 / 2003 an einem anderen Ort speichern als %systemRoot%\System32\drivers\etc | Kopieren der Dateien an die neue Lokation HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters ? REG_EXPAND_SZ ? DataBasePath ? auf den neuen Pfad setzen Computer herunterfahren und neu starten L |
| 5197 | Woran kann das liegen wenn man keine Subnetze aus dem QOS Manager von Windows 2000 / 2003 l | Sie k |
| 5198 | Wenn man versucht sich an einem Windows 2003 Server anzumelden erscheint die Meldung ?Die lokale Richtlinie erfordert die Anmeldung mit einer SmartCard?. Eine Anmeldung am System ist nicht m | Wenn Sie das System so konfiguriert haben, das eine SmartCard Anmeldung erforderlich ist, aber kein Reader installiert ist oder dieser Probleme macht und Sie den Server neu gebootet haben, k |
| 5199 | Wo kann man die Junk Mail Filter Liste von Outlook 2003 anpassen | Outlook verwendet zus |
| 5200 | Verwenden OWA 2003 und OL 2003 die gleichen Trusted/Junk-Listen | Ja |
| 5201 | Wieso wird NNTP von Exchange 2000 / 2003 in einem Windows 2000 / 2003 Cluster nicht unterst | Es gibt Probleme bei der Rekonfigurierung von Newsfeeds nach einer Cluster Transition |
| 5202 | Wie gro | MS hat einen Produktiv Cluster mit Exchange im Einsatz. Der Cluster besteht aus 7 Nodes. 4 f |
| 5203 | Wie kann Exchange 2003 Gebrauch von VSS machen | Durch den Einsatz von Microsoft Visual Source Safe |
| 5204 | Exchange 2003 kann in einem Multi Forest Szenario eingesetzt werden. Was geht aber definitiv nicht | Kalender-Details Austausch zwischen Forests ist nicht m |
| 5205 | Ist der Internet Mail Wizard von Exchange 2003 und dem im SBS identisch | Nein, es handelt sich um unterschiedliche Wizards |
| 5206 | Unterst | Nein |
| 5207 | Wie erfolgt ein Update eines Exchange 2000 Clusters | Alle EVS auf einen Node |

| | | |
|------|--|--|
| | auf Exchange 2003 | |
| 5208 | Warum wird unter Windows 2003 Cluster kein Active/Active Clustering empfohlen | VM Fragmentation Keinen ausreichenden VM um die Ressourcen wieder Online zu bringen. Details im KB Artikel 816893 |
| 5209 | Welche Erweiterungen hat ADC 2003 in Bezug auf die neu erstellten Accounts | Die Accounts werden Randomized, dass hei |
| 5210 | Wie kann man den InetOrgPerson Bug bei der Ausf | Z. B. Das Exchange Setup (wenn man sowieso Exchange installieren will) mit Forestprep starten. Das installiert einen Fix. Oder h |
| 5211 | Wie steigert OWA 2003 die Performance des Systems | In Zeiten der Inaktivit |
| 5212 | Gibt es eine FAQ zum Thema Einsatz von MS SMS 2003 | www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/sms/sms2003/plan/techfaq/default.asp |
| 5213 | Welche Erweiterungen hat MS SUS 2.0 | Es werden jetzt zus |
| 5214 | Was ist der Unterschied zwischen den Transportprotokollen von IMS von Exchange 2000 und IMS vom RTC | Exchange IM verwendet RVP RTC verwendet SIP |
| 5215 | Wieso findet der IM Archiving Agent vom LCS (Live Communication Server) keinen SQL Server obwohl ein SQL Server konfiguriert ist | Der SQL Server mu |
| 5216 | Wie kann man einen LCS (Live Communication Server) Server sichern | LCS liefert das Tool DBBACKUP mit welchem das m |
| 5217 | Wie hoch ist die Performance des DBBACKUP Tools vom LCS (Live Communication Server) | Ein IM Server mit 10.000 Benutzern und 50 Kontakten pro Benutzer hat eine DB Gr |
| 5218 | Der LCS (Live Communication Server) bietet ein Migrations-Tool vom Exchange IM. Wieviele Kontakte k | 150 pro IM Benutzer |
| 5219 | Wie kann man es einrichten das ein eingerichtetes Programm bei | Unter Windows 2003 gibt es den Dienst "Performance Logs an Alerts" welche f |
| 5220 | Wie kann man den SUS Client daran hindern nach einem Update automatisch neu zu booten wenn ein Benutzer angemeldet ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU ? REG_DWORD NoAutoRebootWithLoggedOnUsers ? auf Wert = 1 setzen |
| 5221 | Wie ist der technische Ablauf der DHCP Adressanforderung | Wenn ein DHCP Relay Agent installiert wird, erh |
| 5222 | Werdenn die Eigenschaften einer Exchange 2000 / 2003 System Policies entfernt wenn die Policy entfernt wird | Nein, es wird lediglich die Policy aber nicht die vorgenommenen Einstellungen entfernt |
| 5223 | Kann man per NET SHARE unter Windows 2003 auch Berechtigungen vergeben | Ja, NET SHARE hat den Parameter / /GRANT:Benutzer,Recht bzw. /GRANT:Benutzer,[READ CHANGE FULL]. Gibt es allerdings erst ab Windows 2003 |
| 5224 | Wie viele KMS Eintr | Ca. 100 Rekords pro Minute. Dieser Wert ist nat |
| 5225 | Was f | Real-Time Block List Service Provider Support Auflistung aller IP Adressen welche durch SPAM Versand bekannt geworden sind werden in einer Real Time Block List (RBL) gef |
| 5226 | Wie kann man das Remote Control Tool von Windows 2003 im AD verwenden | Das Tool von www.microsoft.com/downloads downloaden Entpacken der Dateien Ausf |
| 5227 | Wie kann man eine Windows Server 2003 CA dazu bringen auch fremde Zertifikate einer anderen CA zu importieren | Per Default nimmt eine Windows Server 2003 CA keine fremden Zertifikate an. Damit das trotzdem geschieht, geben Sie folgendes an der CLI auf dem CA Server ein: CERTUTIL ?setreq ca\KRAFLGAS +KRAF_ENABLEFOREIGN |
| 5228 | Wie kann man den Legacy SMS Client von SMS 2003 entfernen | SMSMan.exe /u, oder 20cliclean, oder Entfernen der Standortgrenzen |
| 5229 | Wie kann man den SMS 2003 Advanced Client entfernen | msiexec /x path\client.msi oder ccmclean.exe des SMS Toolkit |
| 5230 | Kann man PFMIGRATE auch verwenden wenn kein Exchange 2003 Server im Einsatz ist | Nein, PFMIGRATE nutzt die erweiterten WMI F |
| 5231 | Was passiert bei dem Wechseln eines Windows 2003 TS in den Anwendungsmodus mit den vorhandenen Benutzern | Die vorhandenen Benutzern in den lokalen Gruppen werden zur Gruppe der ?Remote-Desktop-Benutzer? hinzugef |
| 5232 | Kann der Windows 2003 TS Berechtigungen pro NIC vergeben | Ja, das ist m |
| 5233 | Wie kann man den Windows 2003 TS am besten gegen Missbrauch durch nicht autorisierte Benutzer sch | Nehmen Sie die Gruppe der ?Remote-Desktop-Benutzer? in eine eingeschr |
| 5234 | Wiesw werden .MID und .MIDI Files nicht auf einen Windows 2003 TS Client | Windows 2003 TS |
| 5235 | Unterst | Ja, aber nur in Verbindung Windows XP ? Windows 2003 |
| 5236 | Funktioniert FireWire Redirection unter Windows 2003 TS | Nur wenn f |
| 5237 | Wie kann man das Terminal Server Client Reconnection Feature unter Windows 2003 TS aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services - REG_DWORD - fDisableAutoReconnect ? auf Wert = 0 setzen |
| 5238 | Gibt es bestimmte Client Voraussetzungen f | Der Client mu |

| | | |
|------|---|--|
| 5239 | Wie kann man Windows 2003 TS Session Directory Logging einschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TSSDIS ? REG_DWORD ? TraceOutputMode auf Wert = 0 oder 3 setzen 0 = Kein Log 3 = Output in Logdatei (TSSDIS.LOG im Verzeichnis WINDOWS\SYSTEM32) |
| 5240 | Wie arbeitet das IIS 6 Migration Tool | Backup der IIS Metabase Konfiguration auf dem Target Server Migration des Inhalts der Webseiten vom Source- zum Target-Server Kopieren der ACLs der migrierten Inhalte Kopieren der IIS Metabase vom Source- zum Target Server Mappen der IIS4/5 Isolations Einstellungen zu den IIS6 Application Pool Einstellungen Schreiben der Vorg |
| 5241 | Was ist bei der Verwendung des IIS Migrations Tools in Bezug auf UNC Pfade zu beachten | IISMT.EXE unterst |
| 5242 | Wo werden Eintr | Im Ordner Kontakte des jeweiligen Exchange Postfachs |
| 5243 | Kann man Elemente des pers | Ja, indem man die Import-Funktion von Outlook 2000 verwendet und einen Import aus einer Datei startet und dann als Importtyp das pers |
| 5244 | Wird eine Outlook 2000 .OST automatisch komprimiert wenn man Daten aus der .OST Datei l | Nein, |
| 5245 | Kann man einen Exchange 2000 / 2003 Benutzer daran hindern, sein Postfach zu | AD Benutzer und Computer Account ausw |
| 5246 | Was bedeutet die Ereignis ID 9665 in der Ereignisanzeige eines Exchange 2003 Server | Exchange 2003 versucht beim Starten von Exchange die optimale Speicherkonfiguration zu ermitteln. Die Meldung wird angezeigt wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt: Der Server arbeitet mit Windows 2000 und der Wert der Systempages in der Registry liegt au |
| 5247 | Wieviele MB RAM reserviert Exchange 2003 mit dem Schalter /3 GB f | 896 MB RAM |
| 5248 | Wieviele MB RAM reserviert Exchange 2003 ohne dem Schalter /3 GB f | 576 MB RAM |
| 5249 | Was ist der DBA Algorithmus von Exchange 2003 | DBA steht f |
| 5250 | Wie funktioniert die ?verteilte Kennwortauthentifizierung? von Outlook 2000 | Verteilte Kennwortauthentifizierung ist die NTLM Challenge/Response Authentifizierung !! |
| 5251 | Was passiert wenn man die Outlook Kennwortauthentifizierung auf ?Keine? in OL 2000 stellt | Der Benutzer wird jedes Mal zur Eingabe eines Kennwortes gezwungen |
| 5252 | Wie kann man Client seitige Outlook Regeln sichern | Extras - Regelassistent - Optionen - Regeln exportieren in eine Datei mit der Endung .RWZ |
| 5253 | Wie gro | Wie eine .PST Datei betr |
| 5254 | Wie kann man w | Verwenden Sie das Skript PFMIGRATE aus den Exchange 2003 Deployment Tools auf der Exchange 2003 CD. Systemordner verschieben PFMIGRATE.WSF /S:MSX55SRV /T:MSX2KSRV /SF /A /N:100 /F:C:\LOGFILE.LOG |
| 5255 | Wie kann man eine missgl | Windows Server CD einlegen Computer neu starten Von CD booten R dr |
| 5256 | Wieso kann man keine Logs vom Windows 2000 RRAS erstellte Paketfilter erstellen | Dieses Manko ist lt. MS per Design. Verwenden Sie den Microsoft ISA Server |
| 5257 | Wie kann man eine ASR Diskette vom letzten ASR Backup erstellen | Formatieren einer Diskette Kopieren der Dateien ASR.SIF und ASRPNP.SIF aus dem Verzeichnis %SystemRoot%\Repair auf die Diskette |
| 5258 | Wie kann man ein ASR Backup auf einem Rechner ohne Floppy Laufwerk erstellen | Ausf |
| 5259 | Erstellt der IIS 6 f | Nein, der IIS 6 verwendet das sogenannte Centralized Binary Logging und konsolidiert alle Logs in eine bin |
| 5260 | Was ist die ?Best Practice? bei der Absicherung eines IIS 6 | Run As verwenden und nicht als Admin angemeldet sein NetBIOS deaktivieren Keine Webdateien auf Laufwerk C speichern H |
| 5261 | Wieviele Kopien der IIS Metabase h | Per Default 10 Kopien, kann durch Editieren des Eintrags MaxHistoryFile in der Datei Metabase.xml angepasst werden |
| 5262 | Kann man die Metabase eines IIS 6 Servers im laufenden Betrieb editieren | Per Default nicht, es sei denn Sie stellen im Internet-Dienste-Manager ein das direkte Bearbeiten der Metabase m |

| | | |
|------|---|---|
| 5263 | Das Exchange Tool EXMERGE ist f | Verwenden Sie EXMERGE von der Exchange 2003 CD oder aus dem Internet und patchen Sie die Datei EXMERGE.INI wie folgt LocalisedExchangeServerServiceName=Microsoft Exchange-Nachrichtenspeicher LocalisedPersonalFoldersServiceName=Pers |
| 5264 | Wieso wurde die Gruppe "Exchange Domain Servers" zur Gruppe "Pre-Windows 2000 kompatibler Zugriff" hinzugef | Die Gruppe "Exchange Domain Servers" war lediglich eine Domain Local Group was dazu f |
| 5265 | Wie kann man verhindern das Outlook 2003 ein Failback auf HTTP macht wenn RPC over HTTP nicht verf | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\ RPC - REG_DWORD - DisableRPCTcpFallback - auf Wert = 1 setzen |
| 5266 | Welche Authentifizierungsmechanismen sollte man f | Default = Anonymous und Integrated, |
| 5267 | Die Einrichtung von RPC over HTTP f | Verwenden Sie das Script RPCHTTTP_SETUP.VBS von den Exchange 2003 Webseite |
| 5268 | Welche | Forestprep erstellt ein Exchange Server Place Holder Objekt mit einem festen GUID Namen und erteilt einem Exchange Admin die ben |
| 5269 | Bei Exchange 2000 hatte die Gruppe EVERYONE lesenden Zugriff auf die Freigabe des Nachrichtentrackings. Wie ist das bei Exchange 2003 | Bei Exchange 2003 hat nur noch die Built In Gruppe der Administratoren Zugriff auf das Nachrichtentracking-Verzeichnis |
| 5270 | Wie k | OMA f |
| 5271 | Kann man mit dem Tool PFMIGRATE auch | Nein, das ist nicht m |
| 5272 | Kann man mit dem ESM von Exchange 2000 Exchange 2003 verwalten | Bedingt, Sie m |
| 5273 | Beim Aufruf von Exchange 2003 OMA kommt die Fehlermeldung das die Seite nicht angezeigt werden kann. Woran liegt das | Sehr h |
| 5274 | Um die Funktionalit | Den Openwave Simulator unter http://developer.openwave.com/download/license_lgexl5350.html |
| 5275 | Wie lautet die korrekte Vorgehensweise f | Server vom Netzwerk trennen Windows 2003 installieren (gleicher Name etc.) IIS mit denselben Komponenten wie vor dem Crash installieren Aktuelles SP und Fixes installieren SUS in dem gleichen Ordner wie vor dem Crash installieren NTBACKUP ausf |
| 5276 | Was mu | Sobald der Standortserver ge |
| 5277 | Was hat sich bei der Benachrichtigungsfunktion bei einem Neustart eines Dienstes im Windows 2000 / 2003 Dienste Manager ge | In den Neustartoptionen des Dienstes wird jetzt automatisch ein Benachrichtigungstext eingetragen, das der Computer neu gestartet wird |
| 5278 | Was hat sich bei der Restart Eigenschaft des RPC Dienstes unter Windows 2003 ge | Der RPC Dienst unter Windows 2003 ist so konfiguriert das er als Wiederherstellungsaktion sowohl beim 1./2. und 3. Fehler sofort neu startet |
| 5279 | Welche Erweiterungen hat die GPMC SP1 | Diverse Bugfixes: Wie GPMC Sample Scripts, GPO Reporting, und Migration Table Editor (MTE), ICF Fixes usw. Neue Sprachen: Zus |
| 5280 | Wieviele Speicherplatz wird im Windows 2000 / 2003 AD f | Jedes ACE innerhalb einer ACL ben |
| 5281 | Wie setzt sich das Scavenging Intervall von Windows 2000 / 2003 DNS zusammen | Time Stamp + No Refresh Interval + Refresh Interval = Scavenge Time |
| 5282 | In einem Windows 2000 / 2003 AD wird f | Statt der Umlaute folgendes eingeben: |
| 5283 | Wie kann man einen Account im Windows 2000 / 2003 AD erstellen dessen Anzeigename nicht im AD auftaucht | Der Befehl NET USER MARC /ADD erstellt einen NT4 kompatiblen Account welcher keinen Anzeigenamen hat aber sonst die normale Funktion |
| 5284 | Welche Aufgabe hat das X.400 Protokoll | X.400 ist ein von der OSI und der ITU standardisiertes Protokoll zur Nachrichten |
| 5285 | IIS6 bietet die M | MS bietet seit neustem ein IIS Process Recyclings Tool in der Version 1.0 an. Sie erhalten das Tool unter: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c4ba5f3c-1eb2-4f3c-99b0-b0cde072a7d8&DisplayLang=en |
| 5286 | Kann man Massen | Z. B. mit folgendem Tool: http://hellomate.typepad.com/exchange/2003/10/the_pfdavadmin_.html |
| 5287 | Warum ben | Das liegt daran wenn der MSX auch auf einem DC l |
| 5288 | Wie kann man Windows 2000 RIS davon abhalten immer nach einer Produkt ID zu fragen | Ristnrd.sif file im Verzeichnis i386\templates |
| 5289 | Wie kann man RIS unter Windows 2000 / 2003 davon abhalten die Platte / Partition des Clients zu repartitionieren | Ristnrd.sif file im Verzeichnis i386\templates |
| 5290 | Wie kann man Windows Anwendungen kosteng | Mit Hilfe von Microsoft Visual Localize .NET |

| | | |
|------|--|---|
| 5291 | Wie kann man Lotus Notes 6.0 auf Exchange 2003 migrieren | Z. B. mit einem Migrationstool von Wingra. Siehe http://www.wingra.com/solutions/notestoexchange.html |
| 5292 | Wie kann man auf einem PDA (Windows Pocket PC) eigene Root Zertifikate installieren | Mit Hilfe des Tools AddRootCert von Microsoft. Details unter www.msxfaq.de/clients/pocketpc.htm |
| 5293 | Exchange 2000 bietet die M | Auch dort gibt es diese Option bereits |
| 5294 | Wieso sind die virtuellen Exchange Verzeichnisse von OWA Exchange 2000 internet Dienste Manager des | Bei den virtuellen Verzeichnisse von Exchange 2000 kann das normal sein, da es einen Wettlauf zwischen dem IIS und der ExIFS-Komponente von Exchange 2000 gibt, wenn man den Server neu startet, ist der IIS schon bereit wenn das Laufwerk M: noch gar nicht zur Verf |
| 5295 | Kann man das EXIFS Mapping f | Ja, MS bietet im KB Artikel 305145 eine skriptbasierte L |
| 5296 | Warum funktioniert der Zugriff auf die Exchange 2000 Mailboxen | Das Entfernen des Laufwerk M entfernt nicht den EXIFS Treiber. Das Mapping ist nicht f |
| 5297 | Was ist das Site Coverage von Windows 2003 | Von Site Coverage spricht man wenn man einen Active Directory Standort ohne einen DC eingerichtet hat. Man spricht auch von einer DC less Site. Site Coverage macht unter Windows 2003 Sinn wenn man z. B. die neuen Features von DFS nutzen will, welches den Client automatisch zu dem n |
| 5298 | Wie kann man eine Liste der Sites unter Windows 2003 erstellen welche von einem DC gecovered werden | NLTEST /dsgetsitecov /server:DCXX |
| 5299 | Was ist beim IM von Exchange 2000 zu beachten wenn man keinen SRV Record im DNS konfiguriert | Wenn Sie keinen SRV Record f |
| 5300 | Was ist beim IM von Exchange 2000 zu beachten wenn man SRV Record im DNS konfiguriert | Wenn Sie SRV Record f |
| 5301 | Welche Eigenschaften haben die Certificate Policies einer Windows 2003 CA | All issuance (2.5.29.32.0) ? Akzeptiert alle Zertifikate mit Issuance Policy OIDs Low Assuance (1.3.6.1.4.1.311.21.8.x.y.z.1.400) ? Verwendet f |
| 5302 | Wann ben | MSX 5.5 zu einer RG verbinden und SMTP verwenden Server und/oder Client-seitig TURN/ETRN verwenden ETRN/TURN zum Senden von Nachrichten verwenden ETRN/TURN von unterschiedlichen Servern verwenden Konfiguration Outbound Security f |
| 5303 | Ben | Nein, dann reicht der virtuelle SMTP Server aus |
| 5304 | Ben | Ja, allerdings |
| 5305 | Was passiert wenn man auf Ebene des virtuellen Exchange 2000 SMTP Servers eine Nachrichtengr | Wenn Sie eine Gr |
| 5306 | Welche Berechtigungen ben | AD Benutzer und Computer starten Den Prestaged Computer Account ausw |
| 5307 | Ein Multihomed Computer unter Windows 2000 erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD - LmhostsTimeout auf Wert = 00000011 setzen |
| 5308 | Welche Dienste unter Windows 2003 nutzen nicht mehr den lokalen Service Account | Alerter Application Layer Gateway Service Remote Registry Smart Card TCP/IP NetBIOS Helper Telnet Uninterruptible Power Supply WebClient Windows Image Acquisition (WIA) DHCP Client Distributed Transaction Coordinator DNS Client License Logging Performance Logs and Alerts Remote Procedure Call (RPC) Locator |
| 5309 | Kann man die ADM-Dateien von Windows 2000 / 2003 auch unter Windows NT4 mit den Systemrichtlinien nutzen | Ja, allerdings sind einige Umbauten erforderlich. Siehe die Anleitung http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/Poleditumbau.htm von Mark Heitbrink |
| 5310 | In welcher Reihenfolge ist der MS ISA 2000 unter Windows 2003 zu installieren | Windows Server 2003 ISA Server 2000 ISA Server Service Pack 1 isahf255.exe Feature Pack 1 |
| 5311 | Wo findet man eine aktuelle Version des NT4 Systemrichtlinien | Eine aktuelle Poedit.exe findet man im adminpak.msi auf der Server CD oder per Download: http://www.microsoft.com/office/ork/download/SetupPol.exe |
| 5312 | Wie kann man Paradox auf einem Windows 2000 TS installieren | http://mirwin.homestead.com/files/articles/ParadoxTips03.pdf |
| 5313 | Wo kann man Informationen | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/fileandprint/file/dfs/default.mspx |
| 5314 | Was muss man beachten wenn man Windows 2000 ADM Dateien in Windows NT4 Systemrichtlinien konvertieren will | alle Zeilen/Eintr |
| 5315 | Unterst | Ja, es werden bis zu 16 Dfsroot unterst |

| | | |
|------|--|--|
| 5316 | Unterst | Nein, das wird nur in der Enterprise- und Datacenter Konfiguration unterst |
| 5317 | Auf welchen Betriebssystemen wird der Previous Version Client nicht unterst | Windows NT4 Server und Workstation Windows Millennium |
| 5318 | Welche Gruppentypen unter Windows 2000 k | Global to Universal (nur wenn die GG nicht Mitglied einer anderen GG ist) Domain local zu Universal (nur wenn die DLG keine andere DLG als Mitglied hat) Universal zu Global (nur wenn die universelle Gruppe keine anderen universellen Gruppen als Mitglied hat) Universal zu Domain local (Keine Einschr |
| 5319 | Gibt es einen g | Ja, der Surfblocker der gewerblichen Schulen Lahr bietet diese M |
| 5320 | Gibt es ein Tool mit welchem man FRS grafisch debuggen kann | Ja, das Tool FRSDIAG von Microsoft bietet diese M |
| 5321 | Gibt es ein Event Sink f | Ja, z. B. ein Event Sink von http://www.vamsoft.com/orf/tools.asp |
| 5322 | Welche Exchange 2003 Funktionen laufen nicht unter Windows 2000 | OWA nicht in der vollen Funktionalit |
| 5323 | Die Logdatei NETLOGON.LOG unter Windows 2003 kann schnell sehr gro | Ja, das Programm NLPARSE.EXE bietet diese M |
| 5324 | Wie kann man das Tool ALOCKOUT.DLL unter Windows 2003 installieren | Kopieren von alockout.dll in das system32 Verzeichnis der Maschine appinit.reg script ausf |
| 5325 | Welche Aufgabe hat das Tool DSREVOKE von Windows 2000 / 2003 | Es handelt sich um ein CLI Tool mit welchem Sie auf DC von Windows 2000 / 2003 die Berechtigungen (ACL/ACE) f |
| 5326 | Gibt es die M | Die Exchange 2003 Tools enthalten das Tool CCMARCH.EXE mit welchem das m |
| 5327 | Gibt es eine Anleitung f | http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsmtps/html/writingmngsinks.asp |
| 5328 | Der MS ISA 2000 Server wird als Pro Prozessor Lizenz vertrieben. Unter welchen Umst | Wenn Sie das ISA Regelwerk so konfigurieren das Benutzerauthentifizierung verwendet wird |
| 5329 | Wie kann man das ISA 2000 Server Logging in eine MS SQL Datenbank schreiben | http://www.msisafaq.de/Anleitungen/Konfiguration/SQLLog.htm |
| 5330 | Wie kann man en AD Anzeigenamen von Benutzern am einfachsten ver | Entweder per ADSIEDIT oder mit dem Tool ADMODIFY von Microsoft |
| 5331 | Unterst | Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst |
| 5332 | Was ist bei der Konfiguration des RPC Verzeichnisses des IIS zu beachten wenn man unter Windows 2003 http over RPC installiert | Outlook ist hardcoded f |
| 5333 | Wie kann man einen Exchange 2000 / 2003 Server so konfigurieren das er Internet Newsgroups als Peer in | Dieses Beispiel basiert auf der Konfiguration mit NEWS.INDIVIDUAL.DE Zur Konfiguration einer Internet Newsgroup als |
| 5334 | Was ist bei der Verwendung von client Side Rules unter Exchange 2003 OWA und OL 2003 zu beachten | In OL deaktivierte Regeln m |
| 5335 | Welcher IE ist der ideale Browser f | IE 5.01 kann noch nicht die Nachrichten-Leiste resizen IE 5.5 ist der erste Full Rich Experience Browser |
| 5336 | Um per OWA 2003 unter MSX 2K3 das Windows Kennwort | H |
| 5337 | Wie kann man OWA 2000 / 2003 so konfigurieren das man das System so einrichten kann um Kennw | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q267596 |
| 5338 | Wie kann man | ESEUTIL /MH DBNAME.EDB |
| 5339 | Welchen Port verwendet NAT-T von Windows 2003 RRAS | Port 4500 UDP |
| 5340 | Was passiert bei NAT-T mit den Datenpaketen | Der IPSEC ESP Header (IP Protocol 50) wird in den UDP Port 4500 Header gepackt |
| 5341 | Wie kann man die Exchange 2003 Checkpoint File Header auf Funktionsf | ESEUTIL /MK |
| 5342 | Wie kann man die Exchange 2003 Log File Header auf Funktionsf | ESEUTIL /ML |
| 5343 | Wie kann man sich den Inhalt der Datei restore.env unter Exchange 2003 ansehen | Mit Hilfe des Utilities ESEUTIL und dem Schalter /CM |
| 5344 | Kann man Zertifikate unter Windows 2000 / 2003 im Zertifikats-SnapIn verschieben | Ja, Sie k |
| 5345 | Wie kann man ein Open Relay unter Exchange 2003 mit dessen Antispam Funktionen testen | z. B. mit der IP Adresse 212.227.126.223. Diese IP steht Stand (13.12.2003) auf den Listen der RBL Provider. Des Weiteren k |
| 5346 | Wie h | Standardm |
| 5347 | Besteht die M | Ja, mit Hilfe des IIS6 Resource Kit Tools SELFSSL ist das m |
| 5348 | Mit welchem Tool kann man die Metabase.xml von IIS6 editieren | Entweder direkt mit Hilfe eines Texteditors oder mit Hilfe des Metabase Explorers 1.6 aus dem IIS6 Resource Kit |
| 5349 | Kann man den Metabase Explorer dazu verwenden IIS4 und IIS5 Konfigs zu importieren | Ja, der Metabase Explorer ab der Version 1.6 bietet diese M |
| 5350 | Wie kann man Exchange 2003 Systemrichtlinien zwischen administrativen Gruppen kopieren | Die gew |
| 5351 | Wie kann man ISA Digest Authentifizierung unter Windows 2003 aktivieren | Auf jedem Windows 2003 DC geben Sie folgendes ein: Rundll32 iissuba.dll, RegisterIISUBA |

| | | |
|------|---|---|
| 5352 | Welche Einschr | Siehe KB Artikel 331062 |
| 5353 | Was ist zu beachten wenn man SMS 2003 im Advanced Security Mode betreibt | Es ist ein SQL Server 2000 erforderlich |
| 5354 | Kann man vom SMS 203 Standard Mode in den Advanced Mode nach erfolgtem Setup wechseln | Nein das ist nicht m |
| 5355 | Kann SMS 2.0 direkt auf SMS 2003 ubgedatet werden | Ja, aber erst ab SMS 2.0 SP4 oder h |
| 5356 | Kann man | Ja, SMS 2003 liefert den SMS 2003Deployment Readiness Wizard mit dessen Hilfe eine Analyse m |
| 5357 | Wie kann man das NetBEUI Protokoll unter Windows 2003 installieren | Windows 2003 liefert das NetBEUI Protokoll nicht mehr mit, Sie k |
| 5358 | Unterst | In der derzeitigen Version werden keine integrierten Treiber angeboten. Installieren Sie die SATA Treiber des Controller Herstellers |
| 5359 | Welche T | arp -d * nbtstat -R ipconfig /flushdns nbtstat -RR ipconfig /registerdns |
| 5360 | Kann man das Tool MSCONFIG auch unter Windows 2000 nutzen | Ja, Sie brauchen das Tool nur in das Windows 2000 Verzeichnis kopieren |
| 5361 | Was ist der Unterschied zwischen Open und Shared bei der Verwendung von WEP | OPEN = Verschl |
| 5362 | Unterst | Ja, ab Windows 2000 SP4 und einer Schemaerweiterung (MAC8021x.ldf) |
| 5363 | Welche Minimalanforderungen hat Windows an die Hardwarehersteller f | Es muss mindestens NDIS5.1 verwendet werden und sogenannte WPA OIDs verwendet werden |
| 5364 | Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 in Bezug auf die E-Mail Sicherheit | Windows XP SP2 enth |
| 5365 | Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 in Bezug auf die ICF und dem Filtern von Paketen | In Windows XP f |
| 5366 | Wie kann man die h | Man legt sich einen IE Favoriten einer MS KB Artikel Seite an, l |
| 5367 | Wie kann man in einem Skript einen Drucker unter Windows 2000 / 2003 zuordnen | rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n /y \\SERVER\DRUCKER |
| 5368 | Was ist bei dem Einsatz des SUS Logviewers unter Windows 2003 zu beachten | Sie m |
| 5369 | Wie kann man den SUS Client zwingen eine sofortige Aktualisierung durchzuf | Z. B. mit Hilfe des Tools Netwish. Sie finden das Tool z. B. bei http://www.gruppenrichtlinien.de/Tools/nwsusutil.zip |
| 5370 | Trotz deaktiviertem Bildschirmschoner von Windows 2003 taucht nach 20 Minuten der Inaktivit | Das ist lt. MS ein Feature der Energiesparoptionen wenn man einen Beamer angeschlossen hat. Es werden dann Bilder der letzten Ereignisse auf dem Beamer projiziert |
| 5371 | Welche Aufgabe hat die SYSLOG Facility eines Routers | Die Facility erm |
| 5372 | Wie lautet die Standard SNMP Community f | Public |
| 5373 | Wie lautet die Standard SNMP Community f | Private |
| 5374 | Was ist der Unterschied zwischen RMON, SNMP und SYSLOG | RMON = Schwellwert |
| 5375 | Verwenden Windows 2003 DNS Stub-Zonen Zone-Transfer | Nein, Stub-Zonen verwenden Standard DNS Queries |
| 5376 | Hat die SBS 2003 Version ein Limit bzgl. der maximalen Anzahl CPU pro Server | SBS 2003 ist auf maximal 2 CPU pro Server begrenzt |
| 5377 | Welche Auswirkungen hat die Deaktivierung des Outbound E-Mail Verkehrs | Dieses Feature deaktiviert nur die benutzerdefinierten Mail-Queues. Der MTA und System Queues werden nicht beendet |
| 5378 | Wie kann man Exchange 2003 daran hindern | Einfach |
| 5379 | Wo ist das Programm SCHUPGR von fr | Das Programm SCHUPGR wurde durch ADPREP ersetzt, bzw. ADPREP f |
| 5380 | Wie kann man sich unter Exchange 5.5 den Pfad von E-Mails von einem Server zu einem Ziel ansehen | Mit Hilfe des Tools FROG.EXE vom Microsoft PSS |
| 5381 | Wie kann man sich die GWART von mehreren Exchange 5.5 Servern gleichzeitig anzeigen | Mit Hilfe des Tools GWARTVU.EXE vom Microsoft PSS |
| 5382 | Wie kann man E-Mail Nachrichten unter Exchange in BASE64 umwandeln | Mit Hilfe des Tools BASE64.EXE (ENCODE Username, Encode password) |
| 5383 | Wo kann man das BASE64 Tool f | Z. B. bei http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/ |
| 5384 | Wie kann man per Telnet eine Authentifizierung mit AUTH LOGIN an Exchange 2000 / 2003 realisieren | Voraussetzung: Das BASE64 Tool von http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/ Telnet SERVERNAME 25 EHLO AUTH LOGIN Zur Eingabe des Benutzernamen in BASE64 folgendes eingeben: BASE64 ?e ENTER ? Benutzername eingeben (z. B. Administrator) ENTER ? CTRL+Z Den BASE64 Wert in die Zwischenablage kopieren und in der Telnet Sitzung einf |
| 5385 | Was bedeutet Benutzername f | VXNlcm5hbWU6 |
| 5386 | Wie lauten die Standardbefehle f | TELNET SERVERNAME 110 USER Benutzer PASS Kennwort STAT |

| | | |
|------|---|--|
| | | RETR E-Mail Nummer DELE E-Mail Nummer |
| 5387 | Wie kann man das Remote Desktop Feature auf vielen Windwos 2003 TS gleichzeitig aktivieren | WMIC /NODE:"ServerName" USER:"DomainName\Administrator" /PASSWORD:"Password" RDTOGGLE WHERE ServerName="ServerName" CALL SetAllowTSConnections 1 |
| 5388 | Wie kann man die Sprach-Anzeige der Outlook Ordner f | Mit Hilfe des Tools OutlookSetFolderLanguage von AgendaX (Freeware) http://www.amrein.com/download/OLFoLang.zip |
| 5389 | Gibt es einen kostenlosen AntiSpam Filter f | http://www.gfi.com/mes/anti-spam_freeware.htm |
| 5390 | Wie kann man das Tool BASE64 verwenden um W | echo administrator BASE64 ?e df45fsdH5D3= echo df45fsdH5D3= base64 -d administrator |
| 5391 | Wie kann man ICF in Windows XP f | Das Advanced Networking Pack f |
| 5392 | Kann man die ICF von Windows XP per NETSH aktivieren | Ja, das ist aber erst seit SP2 m |
| 5393 | Wie funktioniert SSL (Secure Socket Layer) | SSL basiert auf einem Public-Key-Verfahren nach RSA und eines symmetrischen Verfahren. Das Public-Key-Verfahren wird verwendet um die Kommunikation aufzubauen. Dabei schickt der Server, nach einer Aufforderung des Clients, seinen |
| 5394 | Welche Einschr | Er funktioniert nicht |
| 5395 | Was ist der Unterschied zwischen CISC und RISC | http://granite.sru.edu/~dawna/paper.html |
| 5396 | Unter welchen Umst | Wenn das virtuelle Exchange Verzeichnis Forms Based Authentication (FBA) erfordert oder per SSL gesch |
| 5397 | K | Auf NAS nein, auf SAN ja. Exchange erfordert Blockzugriff auf die DB. Das geht bei einem NAS nicht. NAS verwendet CIFS/SMB. SAN hingegen z. B. VLD oder das neuere iSCSI |
| 5398 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/support/exchange/content/whitepapers/intprot.asp |
| 5399 | Wie kann man ASP.NET von Windows 2003 per CLI installieren | Installieren z. B. F:\WINMSX2\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -i |
| 5400 | Wie kann man ASP.NET von Windows 2003 per CLI komplett deinstallieren | Deinstallieren F:\WINMSX2\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis ?ua |
| 5401 | Wie kann man die Exchange 2003 OMA Counters deinstallieren | OMABROWSEINSTALL Counters /delete |
| 5402 | Wie kann man die Exchange 2003 OMA Event Log Source deinstallieren | OMABROWSEINSTALL Events /delete |
| 5403 | Gibt es ein Citrix CLI Tool mit welchem man einen automatischen Client Reconnect einrichten kann | Ja, das Tool ACRCFG.EXE bietet diese M |
| 5404 | Wie kann man die Konsistenz ein Citrix Metaframe Datenbank (IMA) pr | Mit Hilfe des in Citrix integrierten Tools DSCHECK.EXE |
| 5405 | Kann man eine Citrix IMA Datenbank auf MSDE konvertieren | Ja, Citrix liefert das Tool MIGRATETOMSDE mit dessen Hilfe das m |
| 5406 | Was ist eines der gravierendsten Nachteile von SecureID von RSA | Die Zeitsynchronisation zwischen RSA Token und ACE Server bereitet des |
| 5407 | In welcher Reihenfolge werden welche Profiltools von Outlook verwendet | Outlook ruft NEWPROF auf wenn ein neues Profil erstellt werden soll. Das Programm sucht nach OUTLOOK.PRF in dem die Profileinstellungen enthalten sind. Mit PROFGEN kann man eine OUTLOOK.PRF erstellen |
| 5408 | Welche Aufgabe hat das Tool MODPROF aus dem Office 2000 Resource Kit | Es handelt sich dabei um den Nachfolger von NEWPROF. Mit MODPROF kann man auch bestehende Profile modifizieren |
| 5409 | In welcher Datei sind die installierten Outlook Dienstanbieter enthalten | In der Datei MAPISVC.INF |
| 5410 | Gibt es eine | http://www.ms-mvp.de |
| 5411 | Gibt es eine | http://www.mvps.org |
| 5412 | Funktioniert die Exchange 2000 Benachrichtigungsfunktion auch wenn der Exchange System Administrator nicht ge | Ja, die Benachrichtigungsfunktionen verwenden WMI. Die WMI Dienst I |
| 5413 | Wie kann man die G | Indem man das Update ?Virtual Server Preview Update License? einspielt. Damit verl |
| 5414 | Woran kann man erkennen das das Device Update 2 f | Starten Sie den IE http://servername/oma Wenn die OMA Inbox Seite mehr als 6 Items anzeigt, ist das Device Update 2 installiert |
| 5415 | Unter welchen Umst | Wenn sich die Exchange 2003 Datenbanken auf dem gleichen Laufwerk wie die Dateien f |
| 5416 | Besteht die M | Ja, auf der Windows XP SP2 CD befindet sich das Tool WBEMODBC welches das erm |
| 5417 | F | POP3 SMTP NNTP |

| | | |
|------|---|--|
| 5418 | Welches Protokolldateiformat hat das ICF Firewall Log (PFIREWALL.LOG) von Windows XP / 2003 | IMAP4 Es wird das erweiterte W3C Format verwendet |
| 5419 | Nachdem die ICF aktiviert wurde erh | Das ist normal. ICF blockiert die RPC Anfragen vom Exchange Server da in der Stateful Packet Filter Engine keine ausgehende Verbindung existiert. Sie m |
| 5420 | Kann man den ISA 2000 Unattended installieren | Ja, das ISA Setup mit dem Schalter /q ausf |
| 5421 | Seit wann steht das Tool NTDSMATCH von Exchange 2000 zur Verf | Seit Exchange 2000 SP1 |
| 5422 | Was passiert bei einem Upgrade der Exchange 5.5 Datenbanken auf Exchange 2000 | Die Exchange 5.5 Datenbank wird Offline geschaltet Die Struktur der Logdateien wurde in Exchange 2000 ge |
| 5423 | Wieso sollte sich eine Windows 2000 Dom | Verteilerlisten in Exchange 5.5 dienen dazu Berechtigungen f |
| 5424 | Kann man sich den E-Mail Header einer E-Mail im OWA unter Exchange 2000 / 2003 anzeigen lassen | Nein, das ist nicht m |
| 5425 | Gelegentlich kommt es mal vor das Regeln auf dem Exchange Server defekt sind, diese auch die selbst erstellten Outlook Regeln beeinflussen und z. B. den Abwesenheitsassistenten nicht mehr wirken lassen. Wie kann man das beheben | Mit Hilfe des Tools CleanSweep aus dem Backoffice Resourcekit. Details unter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=174045 Die Dateien Ctl3d32.dll und Clnswp32.dll aus dem Verzeichnis Exchange\operating system\platform\Admin\Cleanswp in das Verzeichnis %systemroot%\system32 auf den Client kopieren. Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions ? REG_SZ ? CLNSWP ? Wert = 4.0;C:\WINDOWS\SYSTEM32\CLNSWP32.DLL;2 Outlook neu starten Unter Tools (Extras) gibt es jetzt den Men |
| 5426 | Wo kann man z. B. eine Liste alternativer DNS Server finden wenn der DNS Server des Providers nicht verf | Z. B.: http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/#dnserver |
| 5427 | Gibt es eine aktuelle Version eines Antispam Filters f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD3699F7-5CC3-4604-A768-32C4D044B630&displaylang=de |
| 5428 | Welche Einschr | Die Filter greifen nur wenn die E-Mails |
| 5429 | Was passiert bei einer gemischten Exchange 5.5 und 2000 Umgebung mit den unterschiedlichen Routing-Algorithmen 5.5 = GWART, 2K = LST(SPF) | Der Exchange 2000 Server ermittelt alle ben |
| 5430 | Ist es in einer gemischten Exchange 5.5 / 2000 Umgebung wichtig welcher Exchange 5.5 Server als Server f | Nicht zwingend, jedoch wird ein Exchange 5.5 Bridgehead Server empfohlen, weil dieser wahrscheinlich zu letzt migriert wird und f |
| 5431 | Wird die Exchange 5.5 Public Folder Affinit | Nein, beide Systeme bleiben unbeeinflusst. Public Folder Affinit |
| 5432 | Welches ist der gravierendste Unterschied zwischen dem MTA in Exchange 5.5 und 2000 | Der MTA in Exchange 5.5 verwendet DAPI, der MTA in Exchange 2000 verwendet LDAP |
| 5433 | Welche DNS Eintr | Nur A und PTR Records |
| 5434 | Welche DNS Eintr | SRV Records |
| 5435 | Kann man die Verwendung von EXMERGE automatisieren | http://www.outlookexchange.com/articles/JasonSherry/sherry_c4p1.asp |
| 5436 | Welche Trusted Root Certificates sind f | http://support.microsoft.com/?kbid=293781 |
| 5437 | Wie kann man Root Certificate aus dem Trusted Root Store des IE entfernen | Extras ? Internet-Optionen ? Inhalt ? Zertifikate ? Trusted Root Zertifikate ausw |
| 5438 | Exchange 2000 kennt keine benutzerdefinierten Empf | |
| 5439 | Wie kann man bei einer Migration von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 die Mail Profile updaten | http://msdn.microsoft.com/library/officedev/off2krk/35t3_2.htm |
| 5440 | Im IIS Log hinter dem ISA Server steht immer nur die IP Adresse des ISA Servers. Woran liegt das ? wie kann man das beheben | Das ist eine Funktion des ISA Reverse Cachings. Der externe Client fragt den ISA Server welcher den Webserver kontaktiert. Verwenden Sie statt einer Webver |
| 5441 | Wieviele Nachrichten k | In einer typischen Exchange Konfiguration 10-20 Nachrichten pro Sekunde |
| 5442 | Welche ISA Server Einstellungen muessen ge | IP-Paketfilter (eingehende Regeln f |
| 5443 | Wo kann man sich Informationen | www.itl.nist.gov/fipspubs |
| 5444 | Welche Auswirkungen haben leere Gruppenmitgliedschaften der Restricted Groups von Windows 2000 / 2003 | Eine leere Mitgliedsliste bedeutet das die Regel nicht aktiv ist Eine leere Liste ?Mitglied von? bedeutet das nichts n |
| 5445 | Wie verh | Sobald nicht mehr als 20 MB Festplattenoplatz zur Verf |
| 5446 | Gibt es eine maximale Dateigr | Nein, es gibt keine Beschr |
| 5447 | Wie kann man einen entfernten Windows 2000 / 2003 DC im Active Directory Restore Modus starten | Patchen der Datei BOOT.INI mit dem Eintrag /safeboot:dsrepair Bei Windows 2003 kann auch BOOTCFG mit dem Schalter /RAW verwendet werden |
| 5448 | Muss einem Computer welcher WebDAV verwendet f | Wenn Sie Dateien auf einem WebDAV Server per EFS verschl |
| 5449 | Gibt es eine maximale Dateigr | Die Gr |
| 5450 | Wie kann man einen Windwos 2003 zur Verwendung mehrerer NTP Server konfigurieren | Eine Text-Datei mit den gew |
| 5451 | Was passiert wenn ein Administrator das Kennwort eines Benutzers unter Windows XP SP1 oder h | Es erscheint eine Warnmeldung das alle mit diesem Account verkn |
| 5452 | Was passiert genau bei der Verwendung des Schalters | 3 Phasen |

| | | |
|------|---|--|
| | | 1. Phase = schreibt 0x00 auf alle nicht zugeordneten Cluster 2. Phase = schreibt 0xFF 3. Phase = schreibt Pseudo-Daten in die Cluster |
| 5453 | Wie kann man einen DRA (Directory Recovery Agent) unter Windows 2003 per CLI erstellen | CIPHER /R:LocalDRA |
| 5454 | Windows XP bietet Multi User EFS Unterst | Der EFS DDF Header ist auf 256 KB limitiert. Das entspricht in etwa 800 Zertifikaten = 800 Benutzer |
| 5455 | Welche Eigenschaften hat die DESX Verschl | DESX ist eine Variante des DES Verschl |
| 5456 | Wie kann man die CDP Lokation unter Windows 2003 CA modifizieren | CA SnapIn starten Eigenschaften Erweiterungen Auswahl der CDP Erweiterung Entfernen der LDAP, FILE und http CDPs Hinzuf |
| 5457 | Wie kann man die LM Speicherung unter Windows 2003 deaktivieren | Verwenden von Kennw |
| 5458 | Was ist das besondere an einem LM Kennwort kleiner als 8 Zeichen | Die Rechte H |
| 5459 | Auf wie viele Gruppen ist die Gruppenmitgliedschaft unter Windows 2003 beschr | Auf maximal 120 Gruppen |
| 5460 | Wieso sollte man bei der Namenskonvention von Benutzern und Gruppen unter Windows 2000 / 2003 die wichtigsten Beschreibungen in den ersten 20 Zeichen erstellen | Die Default Einstellungen vieler GUI Fenster und in den APIs ist auf die Anzeige von 20 Zeichen eingestellt |
| 5461 | Wie ermittelt die SID Filterung von Windows 2003 die zu filternden SIDs | SID Filterung vergleicht die SID des eingehenden Security Principal mit der Domain SID der Trusted Domain. Wenn die eingehende SID anders als die Domain SID ist, wird diese aus dem Access-Token entfernt |
| 5462 | Welche Aufgabe hat die Gruppe ?Self? / ?Selbst? unter Windows 2003 | Die Gruppe ?Self? ist ein Platzhalter in einem ACE f |
| 5463 | Woher kann man ein WPA Update f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en |
| 5464 | Wie hoch darf die maximale Zeittoleranz in einem Windows 2000 / 2003 Netzwerk f | Maximal 30 Minuten |
| 5465 | Wie funktioniert das SSL/TLS Protokoll | Der SSL Prozess ist eingeteilt in 4 Phasen: Negotiation = Aushandlung der Parameter (TLS / SSL, RSA, DES, 3DES etc.) Key Agreement = Secret Key Generierung, 48 Bit Pre Master Secret. Danach werden 6 weitere Keys ausgehandelt Authentication = Client sendet dem Server eine verschl |
| 5466 | Was f | Version = TLSv1 oder SSLv3 Public Key = RSA oder Diffie Hellman Secret Key Verschl |
| 5467 | Das SSL/TLS Protokoll verwendet 6 Schl | Jeweils 3 Client- und Server Keys Client zu Server = Verschl |
| 5468 | Wieso ben | PPTP verwendet statt einem TCP oder UDP Header GRE (Generic Routing Encapsulation). Der NAT Editor verwendet die Call ID im GRE Header um den PPTP Datenstream zu identifizieren und die IP Adressen zu |
| 5469 | Wieviel RAM wird f | Ca. 40 KB Non-Pageable RAM pro VPN Verbindung |
| 5470 | Was sind die High Level Steps f | Der RAS Client |
| 5471 | Wieso schl | Vielleicht fehlen die ben |
| 5472 | Wann verwendet man welche Ver | ISA ohne Perimeter Netzwerk = Serverver |
| 5473 | Wann muss man auf dem ISA Server Paketfilter verwenden | Wenn man Applikationen direkt auf dem ISA laufen l |
| 5474 | Wie funktioniert die IEEE 802.1x EAP-TLS Authentifizierung unter Windows 2003 | Der Wireless Client erstellt eine authentifizierte Verbindung mit einer zentralen Autorit |
| 5475 | Wie kann man den Client wieder reseten wenn bei der Verwendung von Software Policies unter Windows 2003 etwas schief gegangen ist | Den Client im abgesicherten Modus starten Als Administrator anmelden Lokale Richtlinie editieren GPOUPDATE Computer neu starten Normal anmelden |
| 5476 | Wieso hat eine Internet Zone Rule der Software Restriction Policy unter Windows 2003 keine Auswirkung | Evtl. handelt es sich bei der Regel nicht um ein Windows Installer Package. Internet Zone Rules funktionieren nur bei Windows Installer Paketen |
| 5477 | Welche Schritte durchl | Der Client initiiert eine Verbindung mit dem Access Point Der Client erstellt eine Checksumme der Daten unter Verwendung eines CRC-32 Algorithmus und h |
| 5478 | Nach Aktivierung der GPO Einstellung ?Digitally sign communications (always) f | Das Aktivieren dieser Richtlinie f |
| 5479 | Microsoft kategorisiert Patches in verschiedene Dringlichkeitsstufen und Priorit | Kritisch = Innerhalb von 24 Stunden Wichtig = Innerhalb eines Monats Moderat = innerhalb von 3 Monaten Gering = innerhalb eines Jahres |

| | | |
|------|---|--|
| 5480 | Kann man sich die aktuelle IPSEC Policy unter Windows 2003 von der CLI anzeigen lassen | Ja, NETSH IPSEC STATIC SHOW GPOASSIGNDPOLICY |
| 5481 | Welche Wireless Network Standards existieren | 802.11 = IEEE Standard, spezifiziert Physik und MAC Portion auf dem Data Link Layer 802.11a = 54 MBit/s. 802.11b = 11 MBit/s. 802.11g = Kompatibel mit 802.11b, 54 MBit/s, aber k |
| 5482 | Warum ist WPA sicherer als WEP | WPA verwendet TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) welches alle 10K den Key wechselt Statt CRC-32 wird MIC (Spitzname Michael) verwendet. Es handelt sich um einen neuen Algorithmus welcher eine 8 Byte Integrity Nachricht erstellt. MIC wird an den Frame geh |
| 5483 | Wie kann man die IAS Server Konfiguration unter Windows 2003 sichern | Speichern Sie die IAS Konfig auf Diskette Netsh aaaa show server_settings > A:\IASServerConfig.txt Netsh aaaa show logging > A:\IASLoggingConfig.txt Netsh aaaa show remote_access_policies > A:\IASRAPConfig.txt Netsh aaaa show connection_request_policies > A:\IASCRPConfig.txt Netsh aaaa show clients > A:\IASClientConfig.txt |
| 5484 | Unterst | Erst ab SP2. Es ist jedoch ein Updates mit WPA Unterst |
| 5485 | Unterst | Erst ab SP1 |
| 5486 | Wie lang darf ein DNS Name unter Windows 2003 maximal sein | 63 Byte per Label und 255 Byte f |
| 5487 | Gibt es die M | Ja, MS bietet einen kostenlosen Dienst unter http://freebusy.office.microsoft.com/freebusy/freebusy.dll |
| 5488 | Wenn ein Benutzer ein Zertifikat bei einer Windows 2003 CA anfordert, wird er dazu aufgefordert ein ActiveX Control zu installieren. Das schl | Das Problem tritt auf wenn der Server eine neuere Version der Datei XENROLL.DLL besitzt. Editieren Sie die Datei CERTDAT.INC aus dem Verzeichnis %systemroot%\System32\Certsrv |
| 5489 | Ein Windows XP Benutzer erh | HKEY_CURRENT_USER\Printers\Settings ? REG_DWORD ? EnableBalloonNotificationsRemote ? auf Wert = 1 setzen und den Benutzer ab- und wieder anmelden |
| 5490 | Gibt es ein Tool mit welchem man versuchen kann eine defekte Registry eines Windows 2000 Computers reparieren kann | Ja, MS bietet das Tool CHKREG.EXE an mit welchem das m |
| 5491 | Ob wohl man mit WMIC als Output eine .CSV Datei angibt, wird es nicht im Excel Format ausgegeben. Wie kann man das | TYPE UNICODE.CSV > ANSI.CSV |
| 5492 | Wie kann man verhindern das ein Benutzer unter Windows 2000 RUNAS ausf | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer ? REG_DWORD ? HideRunAsVerb ? auf Wert = setzen |
| 5493 | Wie kann man sich auf einem Windows 2003 DNS Server die gecachten Namensaufl | DNS Konsole starten Ansicht ? Erweitert Danach gibt es einen neuen Container mit dem Namen ?Cached Lookups? welcher diese Eintr |
| 5494 | Wie kann man den DNS Server Cache eines Windows 2003 Servers l | Dnscmd servername /clearcache |
| 5495 | Wie kann man Outlook .PST Dateien in das neue Unicode Format der ?PST Dateien von Outlook 2003 umwandeln | Daf |
| 5496 | Welche Sicherheitserweiterungen hat Exchange 2003 bekommen | Sowohl bei Neuinstallationen als auch bei Upgrade-Installationen von Exchange Server 2003 sind Mitglieder der Gruppe "VORDEFINIERT\Benutzer" nicht berechtigt, sich lokal am Exchange Server 2003-Computer anzumelden. Sofern nicht bereits allgemeine Beschr |
| 5497 | Gibt es ein Tool mit welchem amn leicht per einfachem Tastendruck auch unter Windows TS Hardcopy Ausdrucke erstellen kann | www.hardcopy.de bietet ein kosteng |
| 5498 | Wann sollte man f | ADMT erstellt Benutzerkonten und kann die SIDhistory mit |
| 5499 | In welchen Konstellationen kann das Tool PFMIGRATE nicht verwendet werden | Wenn sich der Exchange 5.5 und Exchange 2003 Server in unterschiedlichen Organisationen befinden |
| 5500 | In welcher Reihenfolge mu | Zuerst auf dem NT PDC/BDC die W2K3 Dom |
| 5501 | Kann man etwas | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/ldapcomp.mspx |
| 5502 | Was passiert mit einem installierten DHCP Dienst auf einem Windows 2003 Server in einer Workgroup | Der DHCP Server sendet beim Starten ein DHCPINFORM per Broadcast an das lokale Netzwerk. Ein DHCP Server antwortet und liefert Dom |
| 5503 | K | In einem klassischen Zugriffsverfahren im internen Netzwerk ohne FE/BE Server Architektur nicht. In einer FE/BE Server Architektur jedoch schon |
| 5504 | Was bedeutet die Bezeichnung ?lame? | "Lame" ist nach Definition von InterNIC die "Bedingung, durch die ein Namensraum an eine Entit |

| | | |
|------|--|---|
| 5505 | Wie kann man unter Windows 2003 eine DNS Child Zone delegieren | Auf dem DNS Root Server ?? Rechtsklick DNS Zone ?? Neu ? Delegation ?? Dom |
| 5506 | Welcher Gruppentyp ist der bevorzugte Gruppentyp von Exchange 2003 | Der universelle Gruppentyp |
| 5507 | Welche Anmeldetypen unterst | Implizite Anmeldung: In der URL wird der Benutzername nicht |
| 5508 | Wie konfiguriert man den Administrator Account von Windows 2003 f | Erstellen Sie eine Gruppe mit dem Namen EXMERGE. F |
| 5509 | Wie kann man unter Exchange 2003 / Windows 2003 als Administrator das Postfach eines anderen Benutzers | Stellen Sie sich das Sie kein explizites Deny auf ?Send as? und ?Receive as? besitzen. Diese Verweigerung haben standardm |
| 5510 | Gibt es eine Quelle bei der man sich | http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/index.html |
| 5511 | Welche Aufgaben haben die Gruppen ?Exchange Domain Servers? und ?Exchange Enterprise Servers? | Beide Gruppen werden durch das Programm DomainPrep erstellt. Sie befinden sich im Benutzer Container. Jedes mal wenn ein Exchange 2003 Server installiert wird, wird der Computer Account zu der globalen Gruppe ?Exchange Domain Servers? hinzugef |
| 5512 | Welche Aufgabe hat die FSMO Rolle des Infrastruktur Masters | Die Infrastruktur FSMO Rolle ist eine der drei ?Per Domain? Rollen. Der Infrastruktur Master stellt die Domain Reference Daten mit den Global Catalog Daten sicher Ein Resultat ist das der Infrastructure Master nicht auf einem GC beheimatet sein sollte weil die Informationen die gleichen sind. Der Infrastructure Master darf sich nur dann auf einem GC befinden wenn alle DC der Dom |
| 5513 | Was ist bei der Einrichtung von RPC over http und Outlook 2003 zu beachten | Die Ersterstellung eines Outlook Profils erfordert eine RPC Verbindung |
| 5514 | Der Aufruf von OMA von Exchange 2003 ist nicht m | Erstellen Sie im Exchange System Manager ein neues virtuelles Verzeichnis f |
| 5515 | Wieso ist der OMA Zugriff unter Exchange 2003 m | Vermutlich greifen Sie auf OMA |
| 5516 | Gibt es ein Tool f | Ja, sie finden das Tool APPLYREG.VBS unter www.winnetmag.com ? Bei der Instant ID geben Sie 40714 ein. Mit diesem Tool k |
| 5517 | Was bedeutet die Bezeichnung LM im Metabase Explorer oder Metaedit von IIS 5 / 6 | LM steht f |
| 5518 | Die Eingabe des NICNAME bei der Verwendung von NETSH ist immer etwas aufw | Ja, wenn man nur eine NIC im System hat kann man NETSH mit dem Parameter L mitteilen das es sich um die ?Local Network Connection? handelt |
| 5519 | Wo steht der DNS Suffix von Windows 2000 / XP Maschinen in der Registry | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet \Services\TCPIP\Parameters ? REG_SZ ? NV Domain und Domains |
| 5520 | Wo gibt es gute Scanner und Hacker-Tools f | http://www.antiserver.it/Win%20NT/Security/ |
| 5521 | Wie kann man Remote | Z. B. mit Hilfe des Tools RedButton. Sie finden das Tool z. B. bei http://www.antiserver.it/Win%20NT/Security/ |
| 5522 | Was sollte man bei der Einrichtung eines RBL Providers unter Exchange 2003 beachten | Aus Sicherheitsgr |
| 5523 | Wie kann man per Skript den Aufruf von CMD in das Kontextmen | Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.RegWrite "HKCR\Folder\Shell\MenuText\Command",& "cmd.exe /k cd " & chr(34) & "%1" & chr(34) WSHShell.RegWrite "HKCR\Folder\Shell\MenuText", "c:\>" |
| 5524 | In welcher Reihenfolge werden die unterschiedlichsten Exchange 2003 Filtertechniken angewendet | Check Recipient Filtering Recipients: match = 550 5.7.1 IP Adresse wurde vom RBL Provider geblockt RCPT TO: E-Mail Adresse in der Recipient Filter Liste 550 5.7.1 Requested action not taken: mailbox not available CHECK RBL: match = Server beendet Verbindung RCPT TO: Jede Adresse 550 5.7.1 IP address has been blocked by default. This is the default error message returned to a server that has RBL filter rule. - check Recipient Filter ?filter users not in Directory? enabled & no match to Recipient List RCPT TO: Adresse nicht im Verzeichnis 550 5.1.1 User unknown This message was to an address not in the directory, but the session is not terminated and the mailer can continue to attempt delivery to other mail addresses |
| 5525 | Unterst | Ja, im Gegensatz zu Windows 2000 wo nur ein Bridgehead Server unterst |

| 5526 | Welche Features haben Query based Distribution Groups von Exchange 2003 | Es k |
|------|--|--|
| 5527 | Welche Einschr | K |
| 5528 | Nach welchem Algorithmus bestimmt der Exchange Transport den Zugriff auf die | Ein neuer PF (Public Folder) Server erh |
| 5529 | Bei sehr vielen PF (Public Folder) Hierarchien unter Exchange 2003 kann sehr lange dauern. Exchange 2003 ist so eingestellt das bei mehr als 2 Tagen Unterbrechung die lokale Retry Queue Probleme machen kann. Wie kann man das beheben | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Parameters ? REG_DWORD ? IgnorePFTIMELimit ? auf gew |
| 5530 | Wie funktioniert Exchange 2003 Address Rewrite im Detail | Domain Address Rewrite erm |
| 5531 | Welche Aufgabe hat das Domain Address Rewrite Tool | Domain Address Rewrite erm |
| 5532 | Outlook 2003 bringt gelegentlich beim Abrufen von E-Mails in Verbindung mit Exchange die Meldung das ?Daten verz | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC - REG_DWORD ? Disable ? auf Wert = 1 setzen |
| 5533 | Outlook 2003 bringt gelegentlich beim Abrufen von E-Mails in Verbindung mit Exchange die Meldung das ?Daten verz | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC ? REG_DWORD ? TimeToShowCancelDialog ? auf Wert in Millisekunden setzen (Default = 50000 ms) |
| 5534 | Gibt es eine | http://www.pcguides.com/ref/hdd/file/ntfs/filesAttr-c.html |
| 5535 | Gibt es eine | http://www.pcguides.com/ref/hdd/file/ntfs/filesReparse-c.html |
| 5536 | Welches sind die wichtigsten Attribute im Windows NTFS Dateisystem welche nicht | Attribute List Bitmap Data Extended Attribute (EA) and Extended Attribute Information File Name (FN) Index Root Attribute Security Descriptor (SD) Standard Information (SI) |
| 5537 | Was ist der Unterschied zwischen: Symbolischen Links Junction Points Volume Mount Points Remote Storage Server (RSS) Von Windows 2000 / 2003 | Symbolische Links: Erm |
| 5538 | Wie kann man den Windows 2003 FTP Server f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSftpsvc\Parameters ? REG_SZ PassivePortRange ? auf einen Wertbereich innerhalb von 5001 bis 65535 |
| 5539 | Kann man mit Kennw | z. B. www.lostpassword.com Des Weiteren gibt es ein Konvertierungsprogramm von Microsoft namens PST19UPG.EXE, welches PST-Dateien aus einem alten Format in ein neues Format |
| 5540 | Kann man eine ?OST Datei von Outlook mit einem anderen Exchange Server nutzen | Es ist nicht m |
| 5541 | Warum funktioniert OWA 2003 teilweise auf einem Windows 2003 DC nicht | Wenn Sie Exchange 2003 auf einem Windows 2003 DC installieren wollen, kann es passieren, dass OWA nicht funktioniert. Dies liegt daran, dass OWA als ASP.NET Anwendung einen lokalen Benutzer ASP.NET ben |
| 5542 | Der Exchange System Manager von Exchange 2000 hat ein Limit bei der Eingabe der Grenze der Postfachgr | Ja, mit ADSIEDIT k |
| 5543 | Warum dauert die Aktualisierung von E-Mail Adressen von neu angelegten Benutzern unter Exchange 2000/2003 und Windows 2000/2003 immer so lange | Ein Benutzer oder eine Gruppe wird mit AD Benutzer und Computer angelegt und somit f |
| 5544 | Bei einer Exchange 5.5 Migration sind die Empf | An der h |
| 5545 | Gibt es eine gute Quelle zu SNMP und dessen Einsatz in Windows Betriebssystemen | http://snmpboy.msft.net/default.aspx |
| 5546 | Wo kann man verschiedene SNMP MIBs f | http://snmpboy.msft.net/pub/w2kmibs/ |
| 5547 | Bietet OWA 2003 von Exchange 2003 in der Basic Version S/MIME Unterst | Nein |
| 5548 | Wieso hei | DNSLINT ist ein Befehl der Programmiersprache C um zu |
| 5549 | Was ist bei der Verwendung des Tools DNSLINT zu beachten wenn AD abgefragt werden soll und von einer Workstation aufgerufen wird | DNSLINT /AD IP des DC /S IP des internen DNS /V /S |
| 5550 | Wenn NAT unter Windows 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters ? REGD_WORD ? NumberOfRings ? auf Wert zwischen 0 und 20 setzen 0 = hat gleichen Wert wie alle anderen 20 = quasi keine Annahme weil der Anrufer es 20 mal klingeln lassen mu |
| 5551 | Welche Netzwerkrumentypen gibt es | NW 3.12 later = 802.2 |

| | | |
|------|--|---|
| | | 802.2 = SAP Token Ring_SNAP = SNAP Token Ring = SAP Ethernet + 802.3 = novell-ether FDDI = snap (TCP/IP Und Appletalk) Serial = hdlc Ethernet_II = arpa (TCP und DECNET) FDDI_Raw = novell-fddi |
| 5552 | Welche Bedeutungen haben verschiedene Abk | CPE = Customer premise equipment DTE = ROUTER LMI = Signaling standard connection between cpe und fr DLCI = a number that identifies the logical circuit between fr switch and cpe TC = Committed Rate Measurement Interval (also know as the MIR - Measurement Interval Rate). DE = Indicator is a bit in packets that is set when the network experien. congestion BECN = bit instructing a source router to reduce data transm. rate FECN = bit in Frame Relay packet set by the Frame Relay switch to indicate congestion on network |
| 5553 | Welche Timeout Werte haben verschiedene Routingtechnologien | CDP Default timer = 60 CDP Hold down = 180 IGRP Routing tabel update intervall = 90 IGRP Hold down timer = 280 BPDU = 2 Sekunden IPX RIP = 60 SEKUNDEN SAP = 60 Sekunden broadcast timer ipx rip = 60 |
| 5554 | Wie lautet die administrative Distanz f | IGRP = 100 OSPF = 110 RIP = 120 EIGRP = 90 |
| 5555 | Welcher zus | Triggered updates = Updates der Routing Tabellen Holddown timers = h |
| 5556 | Kann Exchange 2003 das GC Caching von Windows 2003 nutzen | Nein, Exchange 2003 ben |
| 5557 | Gibt es eine gute | http://www.computergeschichte.info/ |
| 5558 | Gibt es eine gute Webseite mit | http://www.dll-files.com/ |
| 5559 | Windows 2000 bootet neu nachdem man eine Festplatte in einen dynamischen Datentr | Ja, stellen Sie sicher das der Datentr |
| 5560 | Die Exchange Deploy Tools bieten nur die M | Wenn Sie schon ADC installiert und konfiguriert haben k |
| 5561 | Besteht die M | http://www.slipstick.com/addins/calendar.htm |
| 5562 | Wie kann man Outlook 2003 | Verwenden des ISA Servers Erstellen einer Serverver |
| 5563 | Woher kommt der Begriff ?Bug? | Grace Murray Hopper entdeckt bei Ihrer Arbeit in Harvard einen Fehler im Relais #70 des Mark II. Dieser Fehler wurde durch einen K |
| 5564 | Gibt es ein Tool mit welchem man einzelne Dateien defragmentieren kann | Ja, unter www.sysinternals.com finden Sie das Tool CONTIG.EXE mit dessen Hilfe das m |
| 5565 | Kann man eine HD von FAT/FAT32 in NTFS konvertieren und den Bereich f | Ja, FSUTIL FILE CREATENEW MFTAREA.TXT 12384 (Gr |
| 5566 | Welche unterschiedlichen S/MIME Versionen gibt es | S/MIME 1 (1995) ? Alternative zu PGP ? Wurde nie zum Standard S/MIME 2 (1998) ? IETF Standard (RFC 2311/2312) ? S/MIME 3 (1999) ? IETF Standard (RFC 2632/2634) ? Unterst |
| 5567 | Ben | F |
| 5568 | Gibt es ein Tool mit welchem man alle S/MIME Zertifikate eines Windows Clients l | Ja, LISTSMIMECERTS.VBS bietet diese M |
| 5569 | Besteht die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? SecurityFlags ? 0x001 (enth |
| 5570 | Wenn man in Outlook 2000 eine digitale ID anfordert wird anstatt den Exchange Server zu kontaktieren eine Webseite aufgebaut. Wie kann man das | Dieser Fehler tritt bei Office 2000 ohne SP auf, damit Office ein Verisign Zertifikat holen kann. Installieren Sie das aktuelle Office SP um die gew |
| 5571 | Wie kann man die Neuanlage von Benutzern und Computern unter Windows 2003 in andere Container umleiten | REDIRUSR OU=NeueOU,DC=DomainName,DC=Suffix REDIRCMP OU= NeueOU,DC=DomainName,DC=Suffix |
| 5572 | Was darf ein Administrator unter Windows 2000 / 2003, ein Hauptbenutzer nicht | Betriebssystem installieren Installation un Konfiguration von Hardware und Treibern, wobei ein Hauptbenutzer aber Drucker installieren darf Installation von System Diensten Installation von ServicePacks, Hotfixes und Windows Updates Upgrade des Betriebssystems |

| | | |
|------|--|--|
| 5573 | Was darf ein Hauptbenutzer unter Windows 2000 / 2003, ein Benutzer nicht | Erstellen von lokalen Gruppen und Benutzern Ver |
| 5574 | F | Ereignisanzeige IPSEC Netlogon Plug and Play Gesch |
| 5575 | Wie kann man Outlook Express f | Neues Konto anlegen Namen angeben E-Mail Adresse angeben Der Posteingangsserver ist http http Maildienstanbieter = Andere Posteingangsserver = http://exchangeserver/exchange/Alias des Accounts Kontoname = E-Mail Adresse des Accounts (Name@E-Mail-Dom |
| 5576 | Wieso kann man keinen Routinggruppen Connector unter Exchange 2003 angelegt werden | Vermutlich haben Sie im ESM noch nicht die Anzeige der Routinggruppen aktiviert |
| 5577 | Wie kann man einzelne ESMTP Verben unter Exchange 2000 / 2003 deaktivieren | ESMTP Verben werden im SmtplnboundCommandSupportOptions value gespeichert. Sie finden den Eintrag in der Metabase unter Lm/Smtpsvc/1LM und msExchSmtplnboundCommandSupportOptions in AD unter CN=1, CN=SMTP, CN=Protocols, CN=SERVER, CN=Servers, CN=First Administrative Group, CN=Administrative Groups, CN=Organization, CN=Microsoft Exchange, CN=Services, CN=Configuration, DC=domain, DC=com |
| 5578 | Wie kann man UPN Logon f | ESM starten - Server - Protokolle - http - Eigenschaften - Zugriff - Basic Authentication aktivieren und bei der Default Dom |
| 5579 | Wie kann man einen Exchange 2000 Benutzer von OWA gegen alle Dom | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;168908 |
| 5580 | Wo kann man eine | www.root-servers.org |
| 5581 | Was bedeutet DNS Anycast | Ein DNS Root-Server mit einer IP-Adresse wird mit ein und derselben IP-Adresse auf geographisch verteilte DNS Server zur Lastverteilung / Ausfallsicherheit repliziert |
| 5582 | Exchange 2003 hat keinen Conferencing Server mehr. Gibt es einen Nachfolger ? | Der ?Nachfolger des Conferencing Servers ist Microsofts Livemeeting. Informationen finden Sie unter http://www.livemeeting.com/ |
| 5583 | Wie kann man in einem Windows 2000 / 2003 Forest bestimmen welches die Forest Root Domain ist | Folgendes Skript abtippen und in einer Textdatei mit der Endung .VBS speichern und mit CSCRIPT ausf |
| 5584 | Wie kann man am schnellsten auf Exchange 2003 von Exchange 5.5 upgraden (Voraussetzung: Windows 2000 als Betriebssystem) | Upgrade Exchange 5.5 auf Service Pack 3 (SP3) oder h |
| 5585 | Wieso k | Das Problem tritt auf wenn ein Macintosh Client nicht das Microsoft UAM nutzt und die MAC Services von Windows 2003 nur Microsoft Authentifizierung erlauben Als Workaround installieren Sie UAM von folgender Webseite. http://www.microsoft.com/mac/otherproducts/otherproducts.aspx?pid=windows2000sfm Stellen Sie die Microsoft Macintosh Services auf Klartext-Authentifizierung |
| 5586 | Wieso kann man nur einen NLB Host in einen Windows 2003 Cluster aufnehmen | Evtl. wurden die Rechner geclont und alle NICs haben somit die gleiche Netzwerk GUID. L |
| 5587 | Kann man den Outlook 2003 Cache Mode unter Windows 2000 / 2003 TS nutzen | Nein, das ist lt. MS per Design nicht m |
| 5588 | Wie kann man TS License Token von einem RDP Client entfernen | Jeder TS Client bekommt eine Lizenz vom TS. Die Lizenz wird an folgender Stelle gespeichert: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing. L |
| 5589 | Wo kann man sich einen | http://www.seccommerce.de/de/fachwissen/technologie/smartcards/lesegeraete_standards.html |
| 5590 | Was f | Kartenleser der Klasse 1 besitzen keine Sicherheitsfunktionen, sie stellen lediglich einen Kontakt zur Karte her. Bei einem Ger |
| 5591 | Wie kann man in Outlook eine Ressource einrichten | http://www.outlook-net.de/MSX_Ressource.htm |
| 5592 | Wie kann man AD Informationen abfragen und f | Verwenden Sie das Tool ADMAP von http://www.violentnexus.net/tech/AdMap.msi |
| 5593 | Welche Typen eines Offline Restores von Exchange 2003 existieren | Point-in-time Restoration: Wird verwendet wenn die Exchange 2003 Datenbank ohne die Transaktionslogdateien wiederhergestellt wird Roll-forward Restoration: Wird verwendet wenn die Transaktionslogdateien welche nach dem Backup |

| | | |
|------|---|--|
| 5594 | Gibt es ein Tool mit welchem man f | erstellt wurden in die Datenbank w http://oem.microsoft.com/downloads/oemfwall.exe |
| 5595 | Wie kann man eine Application Directory Partition f | ntdsutil domain management. connection. connect to server server_name quit create nc application_directory_partitiondomain_controller |
| 5596 | Wie lautet die Syntax zur Erstellung einer AD Quota in Windows 2003 | dsadd quota -part dc=bigmarc,dc=local -acct test -qlimit 10000 -desc "VHS Test" |
| 5597 | Welche administrativen Distanzen gibt es f | Route Source = 0 Connected Interface = 1 EIGRP Summary Route = 5 External BGP = 20 Internal EIGRP = 90 IGRP = 100 OSPF = 110 IS-IS = 115 RIP = 120 External EIGRP = 170 Internal BGP = 200 Unkown = 255 |
| 5598 | Wie kann man OWA von Exchange 2003 customizen | Editieren Sie die vorhandenen Themes im Verzeichnis \Exchsrvr\exchweb\themes. Es existieren 4 Default Themes 0-4. Sie k |
| 5599 | Wo kann man die SIDhistory f | ADSIEDIT.MSC Benutzerobjekt ausw |
| 5600 | Woran kann man erkennen welche ISA Version man hat | 3.0.100.235 SP1 FP1 = ISA 2000, SP1 und FP1 3.0.1200.166 SP = ISA 2000, SP1 3.0.1200.165 = ISA 2000 mit defektem SP1 3.0.1200.50 = ISA 2000 ohne SP1 und FP1 |
| 5601 | Gibt es ein einfaches Beispiel f | Select * FROM Win32LogicalDisk WHERE (Name = "C:" OR Name = "D:" OR Name = "E:") AND DriveType = 3 AND FreeSpace > 10485760 AND FileSystem = "NTFS" |
| 5602 | Gibt es eine | http://www.itl.nist.gov/div895/carefordisc/onepage.pdf |
| 5603 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/?id=833401 |
| 5604 | Outlook 2003 kann zur Verwendung von ?langsamen Verbindungen? konfiguriert werden. Was ist eine langsame Verbindung f | Wenn die Datenleitung eine Geschwindigkeit unter 128 KB/s hat |
| 5605 | Wie kann man | Outlook /rpcdiag |
| 5606 | In Outlook 2003 wird der Men | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? EnableRPCtunnelingUI ? auf Wert = 1 setzen |
| 5607 | Welche Erweiterungen hat Windows 2003 im Domain Functional Level ?Windows 2003? | Tool f |
| 5608 | Welche Erweiterungen hat Windows 2003 im Forest Functional Level ?Windows 2003? | "objectClass"- |
| 5609 | Wie erfolgt der Zugriff auf Ressourcen unter Windows 2003 zwischen zwei Forest mit einem Forest Trust | User1 meldet sich bei Workstation1 unter Verwendung von Anmeldeinformationen der Dom |
| 5610 | Wie kann man mit LDIFDE einen neuen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen | # Erstellen von Marc Grote dn: cn=Marc Grote,ou=IT,dc=IT-TRAINING-GROTE,dc=LOCAL Changetype: Add objectClass: user sAMAccountName: Grotem userPrincipalName: grotem@it-training-grote.local displayName: Marc Grote userAccountControl: 514 (deaktiviert) (512 aktiviert) ldifde -i -f Dateiname -b Benutzer Kennwort (wenn nicht Admin) |
| 5611 | Wie kann man mit CSVDE einen neuen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen | DN,objectClass,sAMAccountName,userPrincipalName,displayName,userAccountControl "cn=Marc Grote,ou=IT,dc=IT-TRAINING-GROTE,dc=LOCAL?,user,grotem,grotem@it-training-grote.local,Marc Grote,514 ldifde -i -f Dateiname -b Benutzer Kennwort (wenn nicht Admin) |
| 5612 | Wie kann man eine unbeaufsichtigte Installation von AD mithilfe von DCPROMO durchf | Erstellen einer Textdatei in Notepad mit folgendem Inhalt: [DCINSTALL] ReplicaOrNewDomain=Domain TreeOrChild=Tree CreateOrJoin=Create NewDomainDNSName=it-training-grote.local domain name (i.e. corp.com) > DNSOnNetwork=yes |

| | | |
|------|---|--|
| | | DomainNetbiosName=IT-TRAINING AutoConfigDNS=yes SiteName=[active directory site name (optional)]; AllowAnonymousAccess=no DatabasePath=%systemroot%\ntds LogPath=%systemroot%\ntds SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol SafeModeAdminPassword=<admin defined> CriticalReplicationOnly=No RebootOnSuccess=yes Ausf |
| 5613 | Wie kann man mit VBSCRIPT einen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen | Notepad Dateiname.vbs Set objOU = GetObject("LDAP://ou=IT,dc=VHS,dc=LOCAL") Set objUser = objOU.Create("User", "cn=Grotem") objUser.Put "sAMAccountName", "Grotem" objUser.SetInfo Nachdem das Objekt erstellt wurde: objUser.AccountDisabled = FALSE objUser.ChangePassword "", "Banane01" objUser.SetInfo cscript Dateiname.vbs |
| 5614 | Wie kann man mit VBSCRIPT ein Attribut eines Benutzeraccount unter Windows 2003 AD ver | Notepad Dateiname.vbs |
| 5615 | Was sind Exchange Ranger | Exchange Rangers sind PSS Personal, spezialisiert in Exchange. Sie haben bei MS intensives Training genossen. Sie sind Superm |
| 5616 | Was ist das Recht ?Darf authentifizieren? von Windows 2003 | Mit dessen Hilfe k |
| 5617 | Wieviele MCTs gibt es weltweit und wie sind die verteilt (Stand 01.2004) | North America: 3,153 Europe, Middle East, Africa: 4,107 Latin America: 475 Asia Pacific: 836 Australia, New Zealand: 274 52% of MCTs CTEC Trainer 31% unabh |
| 5618 | Kann man einen Windows 2003 DC umbenennen | Nur im Windows 2003 Domain Functional Level. Verwenden Sie das Tool NETDOM NETDOM Computername AktuellerComputername /add:NeuerComputername Bei diesem Vorgang wird der SPN neu geschrieben und die DNS Eintr |
| 5619 | Wie kann man den NLB Cluster Status von Windows 2000 per CLI abfragen | WLBS QUERY Clustername |
| 5620 | Wie kann man verhindern das ein NLB Host von Windows 2000 Netzwerk Traffic f | Setzen Sie das Load Weight auf 0 |
| 5621 | NLB in Windows 2000 verwendet zwischen 250 KB und 4 MB Speicher. Wie hoch ist der Maximalwert | 15 MB |
| 5622 | Welches ist der bevorzugte Modus f | Unicast Modus |
| 5623 | Unterst | Nein |
| 5624 | Unterst | Nein, nur Standalone Roots |
| 5625 | Kann man GPOs zwischen Dom | Ja mit Hilfe der Group Policy Management Console (Migration Table Editor) |
| 5626 | Kann man GPOs via CLI zwischen Dom | Ja mit Hilfe des Befehls MTEDIT. MTEDIT ist Bestandteil der GPMC |
| 5627 | Wie kann man sich in Outlook 2003 den Verbindungsstatus anzeigen lassen | Entweder mit Hilfe von Outlook /rpcdiag oder mit gedr |
| 5628 | Was ist bei der Einrichtung eines Windows Clusters auf Windows 2000 / 2003 DC zu beachten | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;281662 |
| 5629 | Welche Aufgaben sind mit dem Exchange 2003 Server Migration Wizard m | Entscheidung welche Elemente verschoben werden sollen Migrieren aller Daten auf neue Exchange 2003 Postf |
| 5630 | Welche Aufgaben sind mit dem Exchange 2003 Server Migration Wizard nicht m | Bereinigen von Postf |
| 5631 | Funktionieren Software Restriction Policies von Windows 2003 f | Nein, SRP werden nicht auf NTVDMs und Win16 Anwendungen angewendet |
| 5632 | Wieso lassen sich mit Outlook 2003 keine E-Mail Forms erstellen | Wahrscheinlich ist Word als E-Mail Editor konfiguriert. Wenn Word als Editor konfiguriert ist, kann man keine E-Mail Forms erstellen |
| 5633 | Wo ist das Tool MTACHECK unter Exchange 2003 geblieben | Das Tool MTACHECK findet sich in den Exchange 2003 Support Tools welche Sie bei MS downloaden k |
| 5634 | Welche Bedeutung haben die einzelnen Parameter des Tools MTACHECK unter Exchange 2003 | Mtacheck ? F |
| 5635 | Was ist bei dem Einsatz von EXMERGE auf Windows XP zu beachten | Outlook auf Client mit Exchange Profil installieren SMTP Service auf XP installieren und korrekte Funktionalit |
| 5636 | Woher kannn man Details f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ef58395d-3710-49cf-9698-938e2bef39e8&displaylan g=en |

| | | |
|------|--|--|
| 5637 | Welche Voraussetzungen m | Windows XP SP1 SMTP Dienst (und damit auch Teile des IIS) Windows 2003 Verwaltungstools Windows 2003 Adminpak |
| 5638 | Was ist bei der Installation des Interorg Replikationstools von Exchange 2003 zu beachten | Das Interorg Replikationstool muss auf einem nicht Exchange 2003 Server ausgef |
| 5639 | Funktioniert Smart Card basierte Anmeldung unter Windows XP ohne AD im Hintergrund | Jein, nur wenn der Smartcard Anbieter seine eigene Umgebung mitliefert. Mit Windows Bordmitteln wird eine Active Directory Infrastruktur ben |
| 5640 | Kann man in einer Windows 2000 / 2003 Mixed Mode Dom | Technisch schon, jedoch wird es in den diversen GUI sehr h |
| 5641 | Was passiert bei der Umschaltung einer Windows 2000 / 2003 Dom | Die beiden Gruppen werden in universelle Gruppen umgewandelt |
| 5642 | Wie kann man die Java Virtual Machine per Windows 2000 / 2003 GPO verteilen | http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/deployment/ |
| 5643 | Wie kann man Timer Aufl | Mit Hilfe des Tools CLOCKRES von www.sysinternals.com |
| 5644 | Was sind NTP/SNTP Stratum | NTP kennt G |
| 5645 | Wie funktioniert die zeitsynchrone Authentifizierung wie sie das RSA OTP Token Verfahren verwendet | Die zeitsynchrone Authentifizierung geht davon aus, dass ein Passwort nur zum Zeitpunkt des jeweiligen Gebrauchs g |
| 5646 | Wie kann man Windows NT so konfigurieren das nur alphanumerische Werte angenommen werden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_SZ ? AlphanumPwds ? auf Wert = 1 setzen |
| 5647 | Wie kann man verhindern das bei Erstanmeldung eines Benutzers unter Windows XP die ?Tour? startet | F |
| 5648 | Wie kann man die EFS Verschl | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptionContextMenu ? auf Wert = 1 setzen |
| 5649 | Wie kann man die MSDE Version administrieren, normalerweise wird ja kein Frontend zur Administration angeboten | Installieren Sie den MS-SQL Enterprise Manager und connecten Sie die Konsole mit der gew |
| 5650 | Wie kann man OWA 2003 steuern das bestimmte Attachments geblockt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\Level2FileTypes ? auf gew |
| 5651 | Auf was basiert die Forms based Authentication von Exchange 2003 OWA | Forms based Authentication ist eine Form der ASP .NET Authentication |
| 5652 | F | Exchange 5.5 Exchange 2000 Exchange 2003 |
| 5653 | Welches nettes Feature bietet der ISA 2004 bei der Ver | Der ISA erm |
| 5654 | Welche Authentifizierungsvarianten unterst | Web Proxy Client: Basic, RADIUS, Digest, Integrated, Certificates VPN Clients: CHAP, MS-CHAP v2, EAP und RADIUS Firewall Client: Kerberos, NTLM |
| 5655 | Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die Netzwerkkonfiguration | Es gibt keine LAT mehr. Man kann jetzt mehrere Netzwerke konfigurieren und deren Schutzbedarf konfigurieren Die internen Interfaces bieten jetzt auch ISA Schutz |
| 5656 | Welche Erweiterung hat der ISA 2004 in Bezug auf VPN Clients | VPN Quarantine Access Control Stateful Inspection f |
| 5657 | Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die Proxy Client Freigabe | Die Freigabe MSPCLNT muss sich jetzt nicht mehr auf dem ISA Server selbst befinden |
| 5658 | Warum muss die ISA Client Freigabe nicht mehr auf dem ISA sein | Da der ISA jetzt auch interne LANs blocken kann w |
| 5659 | Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die DMZ Konfiguration | Man kann jetzt Multiple DMZs anlegen und das ohne LAT |
| 5660 | Wie kann man eine Unattended ISA 2004 Installation durchf | Pfad zur ISA CD\SETUP.exe /X/R/V /Q/B/N PfadZurAnswerDatei |
| 5661 | Was passiert bei einem Upgrade des Link Translation Feature von ISA 2000 auf ISA 2004 | Link Translation wird direkt auf ISA 2004 migriert, jedoch wird das Caching von Translated Links in ISA 2004 nicht mehr unterst |
| 5662 | Warum gibt es URLSCAN unter ISA 2004 nicht mehr | ISA 2004 verwendet URLSCAN nicht mehr. Der URLSCAN Filter wurde in den http Filter umbenannt, jedoch werden folgende Funktionen nicht mehr unterst |
| 5663 | Was pasisert beim Export von PreShared Keys f | PreShared Keys werden nicht exportiert |
| 5664 | Wie kann man einen ISA 2000 auf ISA 2004 updaten | Ein Inplace Update ist die bevorzugte Methode Eine weitere M |
| 5665 | Welche Komponenten werden bei einem ISA 2000 auf ISA 2004 Update nicht upgedatet | Bandbreiten Regeln werden von ISA 2004 nicht mehr unterst |
| 5666 | Wo kann man das EDV Nilpferd beim Tanzen sehen | http://www.stud.ntnu.no/~alexann/ |
| 5667 | Die MSDE f | Es wird eine neue Logdatei angelegt |
| 5668 | Unterst | Ja |
| 5669 | Wieviel Prozent des RAM verwendet der ISA 2004 f | Per Default werden 50% des RAM verwendet |
| 5670 | Was ist bei der Verwendung eines Pre Shared Keys im ISA 2004 zu beachten | Auf dem ISA Server k |
| 5671 | Warum dauert der Shutdown eines Servers der Windows 2003 DC ist und Exchange 2003 installiert hat so lange | Der Exchange Dienst l |

| 5672 | Wie kann man ermitteln welche MS SQL Server Version man im Einsatz hat | select @@version Version Number SQL Server Version ===== |
|------|---|---|
| | | 8.00.760 SQL Server 2000 with Service Pack 3a (SP3a) 8.00.760 SQL Server 2000 with SP3 8.00.532 SQL Server 2000 with SP2 8.00.384 SQL Server 2000 with SP1 8.00.194 SQL Server 2000 KEIN SP 7.00.1063 SQL Server 7.0 with SP4 7.00.961 SQL Server 7.0 with SP3 7.00.842 SQL Server 7.0 with SP2 7.00.699 SQL Server 7.0 with SP1 7.00.623 SQL Server 7.0 KEIN SP 6.50.479 SQL Server 6.5 with SP5a (updated) 6.50.416 SQL Server 6.5 with SP5a 6.50.415 SQL Server 6.5 with SP5 6.50.281 SQL Server 6.5 with SP4 6.50.258 SQL Server 6.5 with SP3 6.50.240 SQL Server 6.5 with SP2 6.50.213 SQL Server 6.5 with SP1 6.50.201 SQL Server 6.5 KEIN SP 6.00.151 SQL Server 6.0 with SP3 6.00.139 SQL Server 6.0 with SP2 6.00.124 SQL Server 6.0 with SP1 6.00.121 SQL Server 6.0 KEIN SP |
| 5673 | Ein Admin ist nicht in der Lage den Windows Systemstatus zu sichern. Wie kann man das | Die Benutzer m |
| 5674 | Wie kann man Active Directory E-Mail Adressen nach Postfix exportieren | csvde ?r "(&(&(!&(objectCategory=person)(objectSid=*) (!samAccountType:1.2.840.113556 ..1.4.804:=3))&(objectCategory=person) (!objectSid=*))&(objectCategory=group (groupType:1.2.840.113556.1.4.804:=14)))& (mailnickname=*) ((&(objectCategory=person)(objectClass=user) (!homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*)) (objectCategory=group)))))" -l "proxyAddresses" -s dc. domain.de -f .\ domain.txt IF NOT %ERRORLEVEL%==0 goto END ftp -s:.\ftp_upload_comands.txt ftp.domain.com> :END |
| 5675 | Um mehrere Webseiten per SSL auf dem ISA 2004 zu publishen ben | Ja mit Hilfe eines sogenannten Wildcard Zertifikats. Wenn Sie zwei Websites publishen wollen: EDV.TRAINER.LOCAL und HR.TRAINER.LOCAL k |
| 5676 | Bei der Versendung von E-Mails erh | Outlook erstellt Nachrichten unter Umst |
| 5677 | Was bedeutet TNEF | TNEF steht f |
| 5678 | Wie kann man am einfachsten die Basis-Funktionalit | Erstellen Sie eine Textdatei (mit der Endung COM) mit folgendem Inhalt: X50!P%@AP[4PZX54(P^)7CC7]\$(EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H* |
| 5679 | Wie kann man von LINUX lesend und schreibend auf das NTFS Dateisystem zugreifen | Mit kleineren Einschr |
| 5680 | Wo kann man sich den System Administrator Scripting Guide downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B4CB2678-DAFB-4E30-B2DA-B8814FE2DA5A |
| 5681 | Wie kann man Exchange 2003 f | Im Exchange System Manager ?Automatisches Antworten zulassen? Einen |
| 5682 | Warum l | GPMC SP1 ben |
| 5683 | Gibt es einen einfachen Pa | http://www.area-it.de/passwort.asp |
| 5684 | Der VNC Viewer ist nicht Firewall freundlich. Wie bekommt man VNC durch eine Firewall | Mit Hilfe eines http Proxy. Details unter http://www.xs4all.nl/~harmwal/vnc/readme.html |
| 5685 | Wo gibt es sehr technische Informationen zu Exchange 2003 | http://blogs.msdn.com/exchange/ |
| 5686 | Kann der ISA 2004 PAT | Ja, native und nicht wie ISA 2000 nur |
| 5687 | Was ist PAT | PAT steht f |
| 5688 | Kann der ISA 2004 jetzt auch Zeitpl | Nein, in der Beta2 des ISA 2004 bis jetzt noch nicht |
| 5689 | Wie kann man Outlook 2000 dazu bringen, das es bei dem Verzeichniszugriff einen bestimmten GC verwendet | HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\<profile_name>\dca740c8c0421 ? REG_SZ - 001e6602 |
| 5690 | Normalerweise gibt es den Outlook Superpapierkorb unter Outlook nur f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options ? REG_DWORD ? DumpsterAlwaysOn ? auf Wert = 1 setzen |
| 5691 | Wie lange sind die Inhalte in einem OAB System Ordner g | Der OAB System Ordner (OAB Version 3a in Exchange 2003) hat ein Default Aging Limit von 30 Tagen |

| | | |
|------|---|--|
| 5692 | Wie h | Das OAB wird alle 24 Stunden per Default generiert |
| 5693 | Wie viel Speicherplatz belegt das OAB von Exchange 2003 | Ca. 1 MB pro 1000 Benutzer |
| 5694 | Wie kann man versteckte Eintr | Laden Sie von www.microsoft.com das RHDTOOL.EXE |
| 5695 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich Mail Queues von verschiedenen Servern zentral ansehen kann | Dazu k |
| 5696 | Welches Komprimierungsverfahren verwendet Outlook 2003 zwischen Exchange 2003 und Outlook 2003 | Die sogenannte XPRESS Technologie. Basiert auf dem Lempel-Ziv Algorithmus. Alle Daten gr |
| 5697 | Wie gro | Der Outlook 2003 Client fordert einen Datenpuffer von 96 KB an. |
| 5698 | Kann man sich einen | http://download.microsoft.com/download/8/7/7/8771cfc1-8bda-4fb4-b142-f79e75e26617/enablingoutlook.doc |
| 5699 | Wo kann man nachsehen ob zwischen Citrix Client und ?Server Daten | Bei laufender Verbindung kann man sich die |
| 5700 | Wie kann man ein ICA File f | Direkt aus dem Programm Neighbourhood Agent ist das nicht m |
| 5701 | Seit Windows 2003 AD werden keine anonymen Zugriffe auf das AD mehr zugelassen. Wie kann man das ver | |
| 5702 | Obwohl das Windows 2003 AD keine anonymen LDAP Zugriffe mehr zul | Auf das RootDSE Objekt kann auch anonym zugegriffen werden |
| 5703 | Wie kann man f | Mit Hilfe des Befehls ACRCFG |
| 5704 | Wie kann man Citrix f | Mit Hilfe des Befehls ALTADDR |
| 5705 | Besteht die M | Das Tool APPUTIL bietet diese M |
| 5706 | Wie kann man sich schnell einen | Das Tool AUDITLOG bietet diese M |
| 5707 | Wie kann man die Farmmitgliedschaft eines Citrix Servers ver | Das Tool CHFARM bietet diese M |
| 5708 | Wie kann man Citrix Lizenzen von der CLI verwalten | Mit Hilfe des Tools CLICENSE |
| 5709 | Wie kann man das Laufwerksmapping eines Citrix Servers | Mit Hilfe des Tools DRIVEREMAP |
| 5710 | Wie kann man die Konsistenz der Citrix Farm Datenbank pr | Das Tool DSCHECK bietet diese M |
| 5711 | Wie kann man eine Citirx Datenbank auf einen anderen Server portieren | Mit Hilfe des Tools DSMAINT |
| 5712 | Wie kann man den Port zu einer Citrix IMA Datenbank | Mit Hilfe des Tools IMAPORT |
| 5713 | Wie kann man den Citrix Datenbankspeicher auf eine MSDE migrieren | Mit Hilfe des Tools MIGRATETOMSDE |
| 5714 | Wie kann man einem Citrix Server mehrere Lizenzen hinzuf | Mit Hilfe des Tools MLICENSE |
| 5715 | Wo werden die OWA Optionen von OWA 2003 gespeichert | Im NON_IPM_SUBTREE jedes Postfaches. Zur Ver |
| 5716 | Gibt es kostenlose Tools zur Auswertung von Exchange 2000 / 2003 SMTP Logs | http://www.swinc.com/resource/scripts.htm |
| 5717 | Aufgrund der L | Ja, z. B. das kostenlose Newslistenprogramm NEWSMERGE von www.newsmerge.com |
| 5718 | Wie kann man eine DHCP Klassenkennung unter Windows 2000 / 2003 / XP wieder entfernen | Mit Hilfe des Befehls IPCONFIG /SETCLAASID Adaptername |
| 5719 | Wie lang darf ein Exchange 2000 / 2003 Organisationsname maximal sein | 64 Zeichen, bestehend aus den Zeichen A-Z, a-z, 0-9, Leerzeichen, Bindestrich |
| 5720 | Beim ISA 2000 konnte man nur global die maximale Anzahl an gleichzeitiger Clientverbindungen bestimmen. Wie ist das beim ISA 2004 | ISA 2004 unterst |
| 5721 | Kann man unter Windows 2003 mit DCPROMO /ADV auch einen GC ?publishen? | Ja, das ist m |
| 5722 | Wie kann man bei der Installation der MSDE eine eigene Instanz einrichten | SETUP.EXE INSTANCENAME=Name SAPWD=Kennwort |
| 5723 | Was ist der Unterschied zwischen einem direkten und einem indirekten Zugriff von Citrix Metaframe auf eine MSDE oder MS-SQL DB | Bei dem direkten Zugriff stellt der Metaframe Server |
| 5724 | Auf wie viele gleichzeitige Instanzen ist die MSDE beschr | Auf maximal 5 gleichzeitige Verbindungen |
| 5725 | Welche Exchange 5.5 Komponenten / Daten k | Posteingangsregeln |
| 5726 | Was ist bei der Umschaltung von Exchange 2003 in den native Mode mit den Exchange Informationsspeichern zu beachten | Alle Exchange Informationsspeicher m |
| 5727 | In welchem Format werden Daten zwischen Exchange 2003 Routinggruppen | Im mixed Mode werden die 8BITMIME Daten in 7-Bit konvertiert. Im native Mode werden die Daten imk 8BITMIME Format |
| 5728 | Unterst | Nein |
| 5729 | Wie kann man DCOM durch den ISA 2004 durchlassen | Erstellen Sie eine RPC Regel. Stellen Sie sicher das ?Enforce Strict RPC Compliance? nicht deaktiviert ist |
| 5730 | Kann man in einer Citrix Serverfarm unterschiedliche Versionen von Metaframe XP einsetzen | Vor |
| 5731 | Wie kann man EDV auch noch beschreiben | http://www.unterhaltungsspiele.com/Geschichten/computerlehrgang.htm http://www.unterhaltungsspiele.com/Geschichten/erlkoenig.htm |
| 5732 | Wie kann man eine Eval Version von Windows 2003 in | Den PC von der Original CD im |

eine Vollversion umwandeln wenn man eine g

Wiederherstellungsmodus starten und eine Reparaturinstallation durchf

| | | |
|------|--|--|
| 5733 | Was bedeutet Wireless Provisioning von Windows XP SP2 / Windows Server 2003 SP1 | Mit einem neuen Merkmal, dem Wireless Provisioning Service (WPS), der mit dem SP1 auch in Windows Server 2003 Einzug halten soll, gibt es die Moeglichkeit, einen ?Bezahl-Zugriff? auf Wireless Hotspots zu bekommen. Der Rechner kann sich in einen Hotspot einklinken und die Netzwerk-Daten vom Hotspot bekommen. Der Rechner authentifiziert sich beim Internet-Provider, es wird eine Zahlung durchgefuehrt, es findet eine |
| 5734 | Welche | Die Patchgr |
| 5735 | Was ist bei der Verwendung des Setup Managers und einem Update von NT zu beachten | Erstellen Sie den Eintrag NTUPDATE=YES in der INI Datei. Wenn nicht, f |
| 5736 | Kleiner Scherz: Warum sollte man den Office Wizard nicht bei jedem Benutzer deaktivieren | Bei einem Benutzer bei welchem ich den Office Wizard deinstalliert habe, rief dieser mich wutentbrannt auf der Arbeit und sagte das er den Assistenten gerne wieder haben m |
| 5737 | Kann man mit SMS 2003 auch PCs ohne Betriebssystem deployen | Derzeit nicht, jedoch wird es ein Feature Pack geben mit welchem das m |
| 5738 | Standardm | Mit Hilfe des Befehls COMPRESS.EXE ?Z k |
| 5739 | Unterst | VSAPI 2.0 erfordert einen Informationsspeicher und kann somit nicht auf einem FE Server eingesetzt werden |
| 5740 | Unterst | VSAPI 2.5 kann auch auf einem FE Server eingesetzt werden |
| 5741 | Als was wird http scherzhaft noch bezeichnet wenn es die Firewall durchl | Als Universal Firewall Transport Protokoll weil in heutigen Zeiten durch das http Protokoll eine Unmenge an anderen nicht nativen http Daten |
| 5742 | F | Nein |
| 5743 | Wieso funktioniert ein Zielsatz mit der Angabe *.msn.* im ISA 2000 / 2004 nicht | ISA 2000/2004 unterst |
| 5744 | Wieviele Datenbanken Instanzen unterst | 16 |
| 5745 | Was bedeutet SPF | SPF bek |
| 5746 | Besteht die M | Tools wie MaxCompression (C2C) bieten die M |
| 5747 | Steht die Inhaltsumleitung f | Nein, nur f |
| 5748 | Wie erfolgt die automatische Wiederverbindung von Citrix Clients am Metaframe XP Server | Auf jedem Client werden Cookies gespeichert anhand derer die Wiederverbindung durchgef |
| 5749 | Die Verwendung des Quarantine Control Features von Windows 2003 ist ein sehr aufw | Mit Windows 2003 SP1 wird es ein grafisches Tool zur Einrichtung und Verwaltung des Quarantine Control Features geben |
| 5750 | Was ist das als NX bezeichnete Feature von Windows XP SP2 | NX steht f |
| 5751 | Was hat sich in Bezug auf die COM Berechtigungen in Windows XP SP2 ge | Die COM Berechtigungen sind jetzt wesentlich granularer und umfangreicher |
| 5752 | Was f | Operations Modus Erlaubte Programme Offene Ports (statisch) ICMP Einstellungen RPC Aktivierung |
| 5753 | Wieso funktionieren nach Einspielung von XP SP2 einige Remote Zugriffe auf das System nicht mehr | Per Default ist die ICF aktiviert. Diese I |
| 5754 | Welche Einschr | Er I |
| 5755 | F | WISP steht f |
| 5756 | Wie erfolgt die Zuordnung eines WEP Schl | Der RADIUS Server generiert bei der Anmeldung des Clients einen g |
| 5757 | Unterst | Nein |
| 5758 | Kann man mit den Software Restriction Policies von Windows 2003 auch Disketten- und CD-Laufwerke sperren | Ja, das ist m |
| 5759 | Wie kann man den IE6 komplett herunterladen um ihn f | Laden Sie die ca. 480 KB gro |
| 5760 | Wie kann man einfach Computerkonten zwischen Dom | netdom move compmove /domain child /ud:administrator@child.grote.com /pd:xxxxx |
| 5761 | Gibt es die M | Z. B. mit Hilfe des Tools SetPerm http://www.mailsoftware.co.uk/downloads.html Es handelt sich um Freeware. Es wird noch eine DLL von www.CDOLive.de ben |
| 5762 | Kann der ISA 2004 die Original IP des Clients in den IIS Logdateien loggen | ja, das wird bei Webver |
| 5763 | Kann man eine Windows 2003 Eval Version nach Zeitablauf wieder zur | Ja, mit Hilfe von SYSPREP. ACHTUNG: Das ist nicht legal und darf nicht gemacht werden |
| 5764 | Wie kann man Exchange 2003 daran hindern anonyme Absenderadressen ?aufzul | HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current ControlSet/Services/MsExchangeTransport/Parameters/1 ? REG_DWORD - ResolveP2 ? auf folgenden Wert setzen: FROM: 2 TO: and CC: 16 REPLY TO: 32 Sowohl ?Parameters? als auch ?1? m |

| | | |
|------|---|--|
| 5765 | Kann man Wartungsarbeiten mit Windows 2003 im DSREPAIR Modus auch | Ja, editieren Sie die Datei BOOT.INI und editieren Sie den Starteintrag um /SAFEBOOT:DSREPAIR |
| 5766 | Woher kommt der Name Longhorn des XP Nachfolgers | Longhorn ist eine Kneipe zwischen dem Berg Whistler (Betaname f) |
| 5767 | Was ist MSH | MSH steht f |
| 5768 | Was hat sich bei der Terminal Server Lizenzierung unter Windows 2003 ge | Es d |
| 5769 | Wie kann man die Begrenzung eines Windows 2000/2003 NLB Clusters von 32 Nodes umgehen | Microsoft schl |
| 5770 | Welche Erweiterungen wird das SP1 von Windows 2003 f | Z. B. die M |
| 5771 | Welche Erweiterungen soll SP2 f | Anwendungsver |
| 5772 | Outlook 2003 bietet einen Junk E-Mail Filter welchen MS gelegentlich updatet. Wo wird dieses Update durchgef | Im \Program files\Microsoft Office\office 11 Verzeichnis befindet sich die Datei OUTLFLTR.DAT. Diese Datei ist ca. 2 MB gro |
| 5773 | Gilt die Empfehlung der Gr | Nein, hier wird empfohlen maximal 4 GB f |
| 5774 | Wo kann man sich einen | http://www.phm.lu/Documentation/Windows/Codenames.asp |
| 5775 | Funktioniert das NIC Teaming mit allen Netzwerkkarten | Bei den Intel Pro Karten funktioniert das NIC Teaming problemlos mit der entsprechenden Intel Software. Es k |
| 5776 | Wie kann man eine Bulk | Entweder per Skript oder mit einem Tool Replace von www.preagro.de/links/MetaDat_links.htm |
| 5777 | Wo ist die M | Bandbreitenregeln stehen nur im ISA 2004 Enterprise zur Verf |
| 5778 | Wie kann man den Exchange 2000 Free/Busy Connector neu initialisieren | Mit Hilfe des Utilities UPDATEFB.EXE. N |
| 5779 | Wie kann man alle Systemordner von Exchange 2000 reseten | Mit Hilfe des Tools GUIDGEN k |
| 5780 | Unterst | Im Gegensatz zum ISA 2000 steht diese M |
| 5781 | Was macht Domainprep von Exchange 2000 genau | Erstellt zwei Gruppen Exchange Enterprise Servers group (EES) und Exchange Domain Servers group (EDS) Erstellt den Microsoft Exchange System Objects container im AD Erstellt Berechtigungen f |
| 5782 | Warum muss man Domainprep auch in der Forest Root Domain durchf | Der Hauptgrund ist DSACCESS. Exchange verwendet DSACCESS um AD Informationen abzufragen. DSACCESS mu |
| 5783 | Die Druckerverwaltung unter Citrix Metaframe ist nicht immer ganz einfach wenn man | Ja, das Tool Project Compatibility 3.0 erleichtert die Erstellung von ?kompatiblen? Druckertreibern f |
| 5784 | Sind die ISA 2000 COM Objekte kompatibel mit den COM Objekten von ISA 2004 | Nein, die COM Modelle sind unterschiedlich |
| 5785 | Wie kann man das Last Logon Time Attribut in Windows 2003 nutzen | DSQUERY USER DOMAINROOT -inactive Wochen |
| 5786 | Unter welchen Umst | Certificate Mapping f |
| 5787 | Was ist Service-for-User (S4U) | Es handelt sich um zwei Kerberos Erweiterungen von Windows 2003 um die Sicherheit des Systems gerade in verteilten Umgebungen zu erh |
| 5788 | Gibt es ein Tool mit welchem man MAC Adressen Spoofing betreiben kann | Z. B. http://www.klcconsulting.net/smac/ |
| 5789 | Funktioniert der AD 2000 Hack noch um das Admin Kennwort zur | Nein, MS l |
| 5790 | Wo kann man sich Informationen | http://asn1.elibel.tm.fr/oid |
| 5791 | Ist der Windows 2003 Telnet Dienst per Default gestartet | Nein |
| 5792 | Was ist bei der Eingabe der URL zur webbasierten Zertifikatseinschreibung unter Windows 2000 / 2003 zu beachten | Die URL ist case-sensitiv. Beachten Sie bei der Eingabe die Schreibweise der URL |
| 5793 | Wie kann man die URL f | Als erste muss das AD modifiziert werden. ADSIEDIT ? Configuration ? Services ? Public Key Services ? Enrollment Services ? dNSHostName den FQDN angeben. CERTDAT.INC ? sServerConfig ? ebenfalls den FQDN angeben |
| 5794 | Wie kann man das Kennwort eines AD Benutzers unter Windows 2003 per CLI | DSMOD user cn=name,cn=users,dc=dom |
| 5795 | Exchange 2000 / 2003 verwenden EDB und STM DBs je nach Inhalt. Wie ist das bei der Replikation von | Replizierte |
| 5796 | Wie kann man das AD Administrator Kennwort unter Windows 2003 zur | Voraussetzung: Physikalischer Zugang zum DC Das DSRM Kennwort muss bekannt sein Starten des Windows 2003 DC im Directory Restore Service Mode (DSRM) Login als DSRM Admin SAM Account PW) Installation des Resource Kit Utilities SRVANY Kopieren von SRVANY und INSTSRV.EXE in das Verzeichnis C:\TEMP INSTSRV PWRECOV C:\TEMP\SRVANY.EXE Kopieren von CMD.EXE in das Verzeichnis C:\TEMP Registry f |

Windows NT basierende Betriebssysteme (NT, 2000, XP, 2003) bieten 3977 Ephemeral Ports per Default an. Dabei handelt es sich um einen Port mit kurzer Lebensdauer (4 Minuten) im Portbereich von 1024 ? 5000

| | | |
|------|--|---|
| | | Um den Portbereich zu erweitern: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters. REG_DWORD - MaxUserPort - 5000 - 65534 Computer neu starten Um die 4 Minuten Lebensdauer zu erh |
| 5798 | Was ist OSCI | OSCI steht f |
| 5799 | Welche Aufgabe hat das Tool ?User Profile Hive Cleanup Service? von Windows 2003 | Das Tool pr |
| 5800 | Kann man die Connection Filtering Listen von Exchange 2003 per Bulk Copy f | MS sieht so keine M |
| 5801 | Ist es m | Voraussetzung ist nat |
| 5802 | Gibt es eine | http://www.exchangearchivesolution.com |
| 5803 | Wieso erscheint der OWA Logon Prompt von OWA 2003 vor Einrichtung der SSL Sitzung | Exchange 2003 OWA beschleunigt den Logon Prozess in dem es die Browser Controls, Skriptdateien und andere Client-seitige Dateien downloaded w |
| 5804 | Gibt es eine | http://developer.netscape.com/tech/security/fips/faq.html |
| 5805 | Wie kann man die Schnellstartleiste unter Windows NT aktivieren | Active Desktop aktivieren welcher ab IE4 dabei ist |
| 5806 | Gibt es ein Tool mit welchem man den das Kennwort des IIS IWAM Account synchronisieren kann | SYNCIWAM.VBS von Windows 2003 bietet diese M |
| 5807 | Welche Ports ben | 990 999 5678 5679 |
| 5808 | Wie oft sollte man unter der Windows 2003 CA Offline CRLs publishen | MS empfiehlt mindestens alle 6 Monate |
| 5809 | Was ist OCSP | OCSP steht f |
| 5810 | Wieso taucht im Microsoft Certificate Viewer das Attribut ?QSCSTATEMENTS? (Haftungsumfang des Zertifikats) nicht auf | MS hat daf |
| 5811 | Wo wird ASN.1 | http://asn1.elibel.tm.fr/en/uses/index.htm |
| 5812 | Kann man die Windows 2000 / 2003 Kerberos Sicherheit aushebeln | Rein theoretisch ja. Das SSPI in Windows 2000 und hoeher verwendet als Verbindungsreihenfolge Kerberos, NTLM, Channel. Wenn man jetzt Kerberos per DOS Attacke ?ausschalten? koennte, wird das nicht sichere NTLM verwendet |
| 5813 | Wieviele gleichzeitige Protokollsitzungen kann man unter Windows 2000 / 2003 einrichten | Windows 2000 = 31 Windows 2003 = 62 |
| 5814 | Wieviel CPU Last wird auf einer durchschnittlichen Maschine unter Windows 2003 bei der Generierung von ?Ereignissen? f | 5 Prozent CPU Last bei 20.000 Ereignissen pro Sekunde |
| 5815 | Wie ist die maximale L | Local Groups = 256 Zeichen Globale und universelle Gruppen = 64 Zeichen |
| 5816 | Das Processing von GPOs unter Windows 2003 schl | Installieren Sie die Windows 2003 Support Tools Start ? Ausf |
| 5817 | Warum mu | Nach der Konvertierung der Festplatte startet der Rechner neu Beim Neustart wird der Basic Boot Volume Device Treiber (FTDISK.SYS) mit dem Dynamic Volume Treiber (DMIO.SYS) ausgetauscht. Aus diesem Grund mu |
| 5818 | Wieviel Performance Verlust hat man durch den Einsatz von Volume Shadow Copy unter Windows 2003 | Lt. Aussagen von MS ca. 5-6 Prozent mehr CPU Last |
| 5819 | Kann man unter Exchange 2000 / 2003 einen List Server generieren | http://www.ftponline.com/wss/2002_04/magazine/columns/maximumexchange |
| 5820 | Wie erfolgt das Nachrichtenrouting von Exchange 2003 bzgl. der Adressr | Das Routing erfolgt nach dem Prinzip der genausten |
| 5821 | Wieso ben | Der IS wird f |
| 5822 | Wie kann man die Gr | ESM starten |
| 5823 | Kann ein W2K Client ?Mitglied? in mehreren DNS Som | Ja, Sie k |
| 5824 | Wann ben | Der MTA handelt noch die Verbindung zu "alten? EDK-Gateways. Wenn noch Exchange Connectoren zu FAX, SMS vorhanden sind, die diese Schnittstelle nutzen, ben |
| 5825 | Wo kann man das Singing Hippo downloaden | http://www.lodogg.com/video/Lion_seul.mpg |
| 5826 | Was sind IDN Dom | IDN steht f |
| 5827 | Was ist ein ACE String im Kontext von DNS | ACE steht f |
| 5828 | Welche Zeichen sind in den neuen DNS Umlaut Domains erlaubt | Bsp. F |
| 5829 | Wo werden Umlautdomains konvertiert | Die Grundregel lautet: Umlautdomains werden immer in der ACE-Kodierung verwendet und lediglich an den Nutzerschnittstellen in der f |
| 5830 | Wir wird ein Umlaut Dom | Bsp.: SMTP |

| | | |
|------|---|--|
| | | MAIL FROM: <marc@xn--dblitz-zxa.net> In der Mail steht: Return-Path: <marc@xn--dblitz-zxa.net> From: Marc =?iso-8859-1?Q?D=F6blitz?= <ralf@xn--dblitz-zxa.net> Ein IDN-f |
| 5831 | Wie lautet Greer?s drittes Gesetz | Ein Computerprogramm tut, was du schreibst, nicht was Du willst |
| 5832 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich zu jedem IDN den zugeh | http://www.denic.de/de/domains/idns/tool.jsp |
| 5833 | Was ist ?Punycode? | Punycode ist ein Beispiel f |
| 5834 | Was ist ein RACE String im Kontext von DNS | Row-based ASCII Compatible Encoding Komprimiert den Input Text Konvertiert den komptimierten String mit Base32 Markiert mit dem Prefix (?ra??) |
| 5835 | Was ist IDNA | IDNA steht f |
| 5836 | Bei .PST Dateien gr | Ja, das Tool PST2GB von Microsoft Das Tool truncated die PST Datei auf eine Gr |
| 5837 | Wie kann man Mobile Client so konfigurieren das sie keine SSL Abfrage f | DISABLECERTCHK.EXE |
| 5838 | Wie kann man PDF-Dateien f | Der Indexdienst bietet keine Volltextsuche f |
| 5839 | Gibt es ein Tool mit welchem man alle eingehenden E-Mails unter Exchange 2000 archivieren kann | http://www.exchange-addons.de/Produkte/produkte.asp?prod=OLXAG_ArchMBFS |
| 5840 | Wie h | Per Default 20 mal alle 5 Sekunden |
| 5841 | Unterst | Ja, aber erst ab SQL Server SP3 |
| 5842 | Wann braucht man einen MS SQL Server Alias | Wenn man einen ?NonDefault? Network Transport verwendet um mit einem MS SQL Server zu connecten Wenn der SQL Server auf einem alternativen Named Pipe abh |
| 5843 | Was ist OSQL im MS SQL Server Kontext | OSQL ist ein MS 32 Bit Command Prompt mit welchem man Transact SQL Statements und Skript Files ausf |
| 5844 | Was f | Auf der lokalen Maschine mu |
| 5845 | Wann mu | Wenn neue SQL Server Komponenten installiert worden sind Wenn Datenbanken oder Dateigruppen, die zu einer Replikationstopologie geh |
| 5846 | Woran erkennt man einen MS-SQL Server Instanzennamen | MSSQL\$-Instanzname |
| 5847 | Wo speichert der MS SQL Server die Installationslogdatei | SQLSP.LOG im Verzeichnis %WINDIR% |
| 5848 | Wieso startet der MSSQLServerADHelper nicht im Dienste Snapln | Der MS SQL Server startet den Dienst selbstt |
| 5849 | Wie kann man eine automatische Installation von MS SQL 2000 durchfuehren | Das MS SQL Setup von CD starten und in den erweiterten Optionen eine .ISS Datei erstellen. Die Datei wird standardm |
| 5850 | Wie kann man OSQL von MS SQL 2000 starten | Start ? Ausf |
| 5851 | Gibt es ein Tool welches Attachments aus der Exchange DB entfernen kann | http://www.gangl.de/Produkte/produkte.asp?prod=OLXAG_AttachFS Das Tool setzt einen Link / Pointer auf das ausgelagerte Attachment |
| 5852 | Wie kann man Microsoft Technet per Group Policy verteilen | http://support.microsoft.com/?kbid=834487 |
| 5853 | Wie verbirgt der ISA Server bei Webver | ISA Server f |
| 5854 | Was ist TCPA | Trusted Computing Platform Alliance. Wurde 1999 von Intel, AMD, HP, IBM und Microsoft gegr |
| 5855 | Was ist TCG | Trusted Computing Group. Wurde im April 2003 von Microsoft, AMD, HP, Intel gegr |
| 5856 | Was ist Palladium | Ein mehrere 100 Millionen teures Projekt von Microsoft mit dem Ziel es patentrechtlich sch |
| 5857 | Was ist TPM | Trusted Platform Module ? der sogenannte ?Fritz? Chip. In der ersten Version eine festverl |
| 5858 | Was sind DNS Platzhalter Eintr | Wenn eine Webseite im DNS nicht aufgel |
| 5859 | Kann man einmal installierte Windows Updates erneut auf ein System anwenden ohne diese Updates vorher zu deinstallieren | Nein, das ist nicht m |
| 5860 | Welche Aufgabe hat das Tool QFECHECK | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q282784&id=282784 |
| 5861 | Wo kann man nachsehen welche Windows Updates installiert sind | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updat es |
| 5862 | Bei der Ausf | Wahrscheinlich hat der Administrator das Office Programm noch nicht aktiviert |
| 5863 | Wieso kann man bei dem DTS nicht die Meta Data Services vom SQL 2000 ausw | Die Nutzung der Meta Data Services mu |
| 5864 | Mu | Ja |
| 5865 | Gibt es eine komfortable M | http://www.iks-jena.de/cgi-bin/whois |
| 5866 | Wieviele CPUs unterst | Maximal 4 CPU, unabh |
| 5867 | Was ist R2 | R2 ist die neue Interim Version von Windows 2003 bis der Server Nachfolger Codename ?Longhorn? erscheint |
| 5868 | Welche Erweiterungen hat ?R2? die Interim Version von Windows 2003 | Alle Bug Fixes bis zu diesem Zeitpunkt Alle Windows 2003 SP1 Features |

| | | Role Based Security Configuration Wizard Out-of-band Feature Pack Updates TrustBridge erweiterte Version des SPS Updates f |
|------|---|--|
| 5869 | Wann wird R2 auf den Markt kommen | Vermutlich im Sommer 2005 |
| 5870 | Unterst | Ja |
| 5871 | Verwendet der MS SQL Server 2000 f | Ja |
| 5872 | Was ist WUS | WUS steht f |
| 5873 | Wird das Kennwort eines SQL Server Benutzernamen verschl | Nein, per Default wird es im Klartext |
| 5874 | Kann man installierte Updates mit WUS auch wieder deinstallieren | Ja, mit WUS k |
| 5875 | Wird der Datenverkehr zwischen WUS Server und Windows Update Server verschl | Ja |
| 5876 | Kann die WUS Server Verbindung zum Client f | Ja, das ist m |
| 5877 | Wie werden die Datenbankrollen des Microsoft SQL Servers eingesetzt | Wie im Dateisystem. Berechtigungen sind kumulativ. DB_denydatareader, DB_denydatawriter sind Beispiele f |
| 5878 | In den GPOs von Windows 2000 / 2003 kann man bestimmte Verzeichnisse ausschlie | Standardm |
| 5879 | Wie kann man einen FTP Server unter einem alternativen Port auf dem ISA 2004 publishen | http://isaserver.org/tutorials/2004pubftptport.html |
| 5880 | Kann man f | Nicht mit ISA selbst, aber mit Zusatztools wie Traffic Quota 1.1 ist das m |
| 5881 | Wie kann man herausbekommen wann ein Computer das letzte Mal online war | Mit Hilfe des Tools NETPWAGE. Sie k |
| 5882 | Wie kann man die Fehlermeldung ?Schnelles USB Ger | Start ? Ausf |
| 5883 | Kann man die SNMP Funktionalit | Die Datei MIB.BIN kann um die entsprechenden OIDs erweitert werden |
| 5884 | Wie kann man die Windows 2000 / 2003 SNMP Funktionalit | Indem man die MIB.BIN mit einem Compiler wie MIBCC.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit erweitert |
| 5885 | Wie kann man die Terminal Server Pfade f | Entweder direkt Windows 2003 verwenden. Dort gibt es eine GPO welche den Profilpfad ab |
| 5886 | Wieviel zus | F |
| 5887 | Kann man dynamische Festplatten von Windows XP / 2003 imagen | Nein, sie m |
| 5888 | Wird beim IXFR und Windows 2003 DNS UDP oder TCP verwendet | UDP |
| 5889 | Welche Ports / Anschl | Abfrage des SOA Records = DNS UDP 53 Danach = DNS TCP 53 AXFR = DNS TCP 53 IXFR = DNS UDP 53 |
| 5890 | Wo speichert Windows die Informationen | ?? |
| 5891 | Wieso ist die Erstellung eines kompletten Memory Dumps unter Windows 2000 / 2003 nicht m | Vielleicht hat die Maschine mehr als 2 GB RAM. Ab 2 GB RAM ist die Erstellung eines kompletten Memory Dumps per Default deaktiviert |
| 5892 | Beim Aufruf des webbasierten Zertifikatsdienstes unter Windows 2003 CA erscheint die Fehlermeldung bei Anforderung des Zertifikates: ?The certificate Authority Request was failed? | Evtl. SUS installiert Starten Sie das IIS Snap In. Gehen Sie auf die CERTSRV Seite in die Eigenschaften Virtuelles Verzeichnis Konfiguration Optionen ?Sitzungszustand aktivieren? ? aktivieren |
| 5893 | Bei Verwendung des Key Recovery Tools von Windows 2003 CA werden keine Zertifikate angezeigt obwohl die Keys archiviert wurden. Woran liegt das | Das Tool KRT.EXE verwendet das englischsprachige CERTUTIL Tool. Haben Sie einen deutschen Server, ben |
| 5894 | Welche Maximalgr | 32 MB in der Windows 2000 RTM 128 MB in Windows 2000 SP3 512 MB in Windows 2000 SP4 |
| 5895 | Welchen Memory Range haben Windows Server 2003 32 Bit und 64 Bit | 32 Bit = 0x80000000 ? 0xffffffff 64 Bit = 0x6fc0000000000000 ? 0xffffffff00000000 |
| 5896 | Wie gro | 64 KB bei 32 Bit 128 KB bei 64 Bit |
| 5897 | Wie verh | Die ICF ist per Default so konfiguriert das eine Remotedesktop Verbindung zugelassen |
| 5898 | Unterst | Nicht in der ISA 2004 Standard Edition |
| 5899 | Gibt es Aussagen | Windows 2000 SP3 Neustart = 26 Tage Windows 2003 Neustart = 48 Tage IIS5 Neustart = 12 Tage IIS6 Neustart = 25 Tage |
| 5900 | Welche Aufgabe hat das Schema Documentation Program von Windows 2000 / 2003 | Extrahiert das AD Schema in eine .XML Datei welche man in einem XML-Editor importieren kann |
| 5901 | Gibt es unter Windows 2000 / 2003 die M | In den Windows 2000 Support Tools befindet sich das Tool DHCPLOC.EXE mit dessen Hilfe das m |
| 5902 | K | Nein, woher soll der Anmeldeprozess wissen welcher Benutzer sich anmeldet |
| 5903 | F | OWA mit (S/MIME) Support OWA Kompression OWA Clear Credentials beim Abmelden |

| | | |
|------|---|---|
| 5904 | Unterst | Ja, allerdings m |
| 5905 | Funktioniert Certificate Autoenrollment von Windows 2000 in Terminal Server Sitzungen | Ja, ab dem RDP 5.1 Client |
| 5906 | Wie kann man die Windows 2003 CA konfigurieren das diese SSL bei der Kommunikation mit Exchange verwendet | certutil -setreg exit\smtp\http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusesssl 1 |
| 5907 | Das Default Session Limit einer Windows 2003 CA betr | CERTUTIL ?setreg DBSessionCount XX, wobei XX der gew |
| 5908 | Kann man die Systematik der Zertifikatsseriennummer-Generierung einer Windows 2003 CA | CERTUTIL ?setreg ca\HighSerial 0x33 |
| 5909 | Wie kann man die alten Dom | Certutil ?dcinfo deleteBad |
| 5910 | Bei einem Update von Windows 2000 auf Windows 2003 I | RRAS deaktiviert Die Dateien dnary.md_ und ias.md_ von der Installations CD entpackt zu dnary.mdb und ias.mdb Server im abgesicherten Modus starten Die Dateien dnary.mdb und ias.mdb aus dem Ordner IAS gel |
| 5911 | Wie kann man Instant Messaging Kontakte aus der Exchange 2000 GAL importieren | Mit Hilfe des Exchange 2000 Resource Kit Utilities IM Superman |
| 5912 | Wo kann man eine gute | http://www.hamburg.ccc.de/bildungswerk/archiv/tcpip_v5/tcpip_v5.pdf |
| 5913 | Gibt es Tools mit denen man unternehmensweit den Einsatz von Ger | Ja, z. B. Device Watch von www.itwatch.de |
| 5914 | Kann man Stand-Alone Cas und Enterprise Cas in einer Windows 2000 / 2003 CA Umgebung (Chain) mischen | Ja, das ist m |
| 5915 | Funktioniert das Key Archival einer Windows 2003 CA auch bei der Verwendung von Smartcards | Nein, da der geheime Schl |
| 5916 | Eine Windows Server 2003 CA bietet Role Separation um die Administration zu verteilen. Welche Einschr | Der lokale Administrator kann die Role Separation aufheben und die Rollen modifizieren |
| 5917 | Wo werden die privaten EFS Entschl | Im Benutzerprofil des Benutzers unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Crypto\RSA ? Diese Schl |
| 5918 | Wie h | Der Schl |
| 5919 | Was ist bei der Einspielung des High Encryption Packs von Windows zu beachten | Das High Encryption Pack erstellt zwar st |
| 5920 | Gibt es ein Tool mit welchem man einen zus | http://www.optimumx.com/download/#NetAlias |
| 5921 | Welche Windows Vorg | Windows 98 Windows 98 SE Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Professional |
| 5922 | Welche Windows Vorg | Windows 98 Windows 98 SE Windows ME |
| 5923 | Wie kann man f | Die Datei SERVICES im Verzeichnis \Windows\system32\drivers\etc anpassen |
| 5924 | Unterst | Nein |
| 5925 | Kann man die VSC unter Windows 2003 monitoren | Ja, es m |
| 5926 | Wie kann man Exchange 2000 / 2003 dazu bewegen Nachrichten als .IPM Note zu speichern | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;817809 |
| 5927 | Gibt es eine einfache M | MailBasketLite. Sie finden das Tool unter http://www.turbogeeks.com/utilities/default.asp |
| 5928 | Was passiert wenn man den TCP/IP NetBIOS Helper Dienst unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert | Das Deaktivieren des Dienstes verhindert die Ausf |
| 5929 | Wo kann man unter Exchange 5.5 nachsehen wo das Turf Verzeichnis ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIMC\Parameters\ Turfdir: REG_MULTI_SZ ? Das Verzeichnis mu |
| 5930 | Unterst | Nein, keine derzeitige Exchange Version unterst |
| 5931 | Wie kann man den DS Cache von Exchange 2000 / 2003 I | Das Tool DSCFLUSH.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M |
| 5932 | Gibt es ein Tool mit welchem man Outlook .OST Dateien scannen und reparieren kann | Das Tool SCANOST.EXE bietet diese M |
| 5933 | Die | Client Rechte sind MAPI-Rechte welche von Exchange intern in ACLs konvertiert werden. Sie k |
| 5934 | Kann man Client Connection Manager Einstellungen in Remote Desktop Client Verbindungen migrieren | Ja, mit Hilfe des Befehls MSTSC /migrate |
| 5935 | Wie kann man ein automatisches Windows 2003 Terminal Server Maintenance Skript erstellen | Kopieren Sie folgenden Inhalt in ein Skript welches Sie zu Wartungszwecken ausf |
| 5936 | Wie ver | Internet-Zone ? Default = Medium ? IE-SEC = High Lokale Intranet Zone ? Default = Medium Low ? IE-SEC = Medium Low Vertraute Sites ? Default = Low ? IE-SEC = Medium |

| | | |
|------|--|---|
| 5937 | Was ist der Unterschied zwischen dem TS 2003 Gast-Zugriff und dem Benutzer-Zugriff | Eingeschr Der Gast-Zugriff erlaubt ein TS Logon Der Benutzer-Zugriff erlaubt ein TS Logon, TS Query und Connect |
| 5938 | Gibt es einen TS Client f | Ja, Sie k |
| 5939 | Per Default erstellt der Windows 2003 TS zur Performancesteigerung zwei Idle TS Sessions. Kann man diesen Wert erh | Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer ? REG_DWORD ? IdleWinStationPoolCount auf Wert = 5 setzen (MS Empfehlung) |
| 5940 | Wie lange werden permanente TS Client Lizenzen unter Windows 2003 TS ausgestellt | Seit Windows 2000 SP3 betr |
| 5941 | Wieviele Empf | in einer Outlook Verteilerliste k |
| 5942 | Wie installiert man MDAC oder ODBC auf einem TS | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;216149 |
| 5943 | Wie kann man Remotedesktop Verbindungen von Windows 2003 remote aktivieren | WMIC /USER:Administrator /NODE:ws2003 PATH Win32_TerminalServiceSetting WHERE ServerName!=NULL CALL SetAllowTSConnections 1 |
| 5944 | Ben | Ja, diverse Exchange Komponenten ben |
| 5945 | Ben | Alle Versionen bis Office 2003 ben |
| 5946 | Exchange 2000 / 2003 k | http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=14 |
| 5947 | Kann man das ISA 2004 Regelwerk auf Default Werte nach der Installation zur | Ja, auf der ISA 2004 CD befindet sich im Verzeichnis Tools das Skript BUILD-DEFAULT_RULES.VBS welches das Regelwerk auf Standard nach erfolgter ISA 2004 Installation zur |
| 5948 | ISA 2004 unterst | Mit Hilfe des Skripts CONFIGURERQSFORISA.VBS von der ISA 2004 CD |
| 5949 | Wie kann man vom ISA 2000 auf ISA 2004 migrieren | Die ISA 2000 Konfiguration mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE exportieren und auf einem neuen ISA 2004 die durch das Tool erstellte .XML Datei importieren |
| 5950 | Unterst | Ja |
| 5951 | Wo kann man eine | http://msdn.microsoft.com/vstudio/device/mobilecontrols/devices.aspx |
| 5952 | Wieviele Postf | Standardm |
| 5953 | Wie kann man alle Outlook 2003 Regeln bei Problemen entfernen | Outlook.exe /cleanrules |
| 5954 | Wie kann man die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB Neuen Schl |
| 5955 | Kann man Exchange 2000 / 2003 Datenbanken (EDB) zur | Ja, wenn alle Logdateien ab E0000001.LOG existieren Verschieben Sie alle EDB, STM und CHK Dateien aus dem MDBDATA Verzeichnis Der IS muss laufen Informationsspeicher im ESM mounten |
| 5956 | Was passiert mit dem IIS Dienst bei einem Update von Windows 2000 auf Windows 2003 | Der IIS wird bei einem Update auf Windows 2003 deaktiviert |
| 5957 | Was ist bei der Verwendung von Exchange 2000 / 2003 mit S/MIME Zertifikaten und dem Offline Adressbuch zu beachten | Das Offline Adressbuch enth |
| 5958 | Welche Schritte sind zur Einrichtung der Verwendung von S/MIME unter Exchange 2003 OWA erforderlich | Installation einer eigenen CA / PKI Installation der Zertifikatsvorlagen Nur Exchange Signatur Exchange Benutzer Als Benutzer anmelden Zertifikat f |
| 5959 | Beim Aufruf von OWA erscheint die Fehlermeldung http/1.1 503. Woran liegt das | Wahrscheinlich l |
| 5960 | Wie installiert man das S/MIME Control im Exchange 2003 OWA | Die Installation des Controls erfordert administrative Rechte. Nach erfolgter Installation kann jeder Benutzer das S/MIME Control nutzen |
| 5961 | Welche Aufgabe hat das Tool WINHTTPTRACECFG.EXE | F |
| 5962 | Was macht das ISA2KEXPORT Tool mit den Site und Unhaltsregeln und den Protokollregeln | Es versucht diese Regeln zu mergen, weil der ISA 2004 hier keine Unterscheidung mehr macht |
| 5963 | Wieso schl | Es untersucht f |
| 5964 | Wieso steht der Outlook 2003 Junk E-Mail Filter nicht zur Verf | Vermutlich betreiben Sie Outlook 2003 f |
| 5965 | K | Nein, sie m |
| 5966 | Wo werden serverbasierte Regeln gespeichert | In den Eigenschaften des Postfachs |
| 5967 | Das ?Verzeichnis? Symbol in der Netzwerkumgebung eines Windows 2000 / XP Clients fehlt | Laden Sie das neuste Service Pack runter Extrahieren Sie Dsfolder.dl_ nach Dsfolder.dll mit Hilfe des Befehls Expand Kopieren Sie die Datei Dsfolder.dll aus dem i386 Verzeichnis nach C:\Windows\System32 regsvr32 dsfolder.dll |
| 5968 | Welche Erweiterung hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf die Default Volume Shadow Copy Gr | Die Gr |

| | | |
|------|--|---|
| 5969 | Wie findet die ISA 2000 / 2004 Namensaufl | Der ISA Web Proxy verwendet einen eigenen DNS Proxy Der DNS Proxy Cache ist nur f |
| 5970 | Wird CARP (Cache Array Routing Protocol) auch von anderen Proxy Servern als ISA 2000 / 2003 unterst | Ja, obwohl es sich um ein propriet |
| 5971 | Wird die HOSTS Datei unter Windows trotzdem verwendet wenn man alle Eintr | Ja, der Namensaufl |
| 5972 | Gibt es eine M | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/support/supportnet/mvp/mvpref.asp |
| 5973 | Enth | Nein |
| 5974 | Warum funktionieren IAS und Windows 2000 nicht mit ISA 2004 | ISA 2004 und IAS k |
| 5975 | Was bedeutet Port Stealing | Viele Betriebssysteme weisen f |
| 5976 | Was ist die Microsoft Caller-ID | Caller-ID pr |
| 5977 | Wie kann man SSL f | Installation einer Enterprise Certificate Authority auf einem Windows 2000/2003 Server. Alle DCs holen sich dann automatisch das ben |
| 5978 | Wo kann man sich n | http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/spdeploy.htm#scenario_4_using_windows_installer_service_to_install_the_service_pack_xkrd |
| 5979 | Windows 2000 / 2003 bieten kein richtiges Load Balancing (mal abgesehen von NLB und Session Directory (2K3, kein LB). Bis jetzt war immer Citrix die einzige M | RDP Load Balancer ? FREEWARE !! http://www.clusteresis.com/itmidx1.htm |
| 5980 | Was ist bei der Ausf | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;823175 |
| 5981 | Wie unterst | Die Installation von Exchange ereitert den SMTP Stack um das Kommando X-LINK2STATE |
| 5982 | Wie kann man einen Connector unter Exchange 2003 f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\RESvc\Parameters ? REG_DWORD ? CheckConnectorRestrictions ? auf Wert = 1 setzen |
| 5983 | Wie kann man unter Exchange 2003 verhindern dass ein Connector seine | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\RESvc\Parameters ? REG_DWORD ? SuppressStateChanges ? auf Wert = 1 setzen |
| 5984 | Was bedeutet "Antworten blockieren, die von Windows ausf | Der ISA Server schaut sich jedes Byte an welches geladen wird. Sollte in dem Datenstrom in den ersten zwei Bytes die Zeichenfolge "MZ" vorkommen, dann handelt es sich im sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine ausf |
| 5985 | Was bedeutet "Anforderungen bei mehrdeutigen Erweiterungen" sperren unter ISA 2004 | Man kann dieses Feature mit der URLScan Funktion "Allow/Deny dot in Path" vergleichen. Wenn also eine Url die Zeichenfolge http://foo.com/fol.der/files.txt enth |
| 5986 | Wie kann man die ISA 2004 Meldung (die HTML Meldung die man bekommt wenn was geblockt wird) des Sicherheitsfilters modifizieren. Im Ordner Errorhtmls finde ich nichts | Dazu ist derzeit keine L |
| 5987 | Ein Windows XP Computer im Stromsparmodus f | Durch Aktivierung der Stromsparfunktionen wird der CPU Takt reduziert. Sie k |
| 5988 | Servergespeicherte Benutzerprofile werden nicht geladen wenn diese auf einem DFS Stamm unter Windows 2000 / 2003 liegen | Das kann vorkommen wenn mit DFS unterschiedliche Leitungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten bedient werden und somit die Slow Link Group Policy aktiv wird. Deaktivieren Sie die Policy unter Computer Configuration / Administrative Templates / System / Group Policy |
| 5989 | Ein Windows 2003 Cluster Node failed wenn der CachedLogonsCount auf 0 gesetzt ist | Setzen Sie den Wert in der Registry oder per GPO wieder auf 10 (Default) |
| 5990 | Wo kann man die HTML ErrorLogs des ISA 2004 anpassen | Wie beim ISA 2000. Im Verzeichnis ErrorHTMLS liegen die HTML Nachrichten zum anpassen |
| 5991 | Wie wird was beim ISA 2004 gelogged | Firewall-Log = MSDE Webproxy-Log = MSDE SMTP-Nachrichten |
| 5992 | Wie kann man die ISA 2004 Meldung des Sicherheitsfilters modifizieren | Das ist nicht mit Bordmitteln m |
| 5993 | HTTP Anfragen werden beim ISA 2000 als HTTP Anfragen weitergeleitet SSL Anfragen als HTTP. Wie ist das beim ISA 2004 | HTTP Anfragen werden beim ISA 2004 als HTTP Anfragen weitergeleitet SSL Anfragen als HTTP |
| 5994 | Was bedeutet ?Delegierung der Basis-Authentifizierungs-Anmeldeinstellungen zulassen? im ISA 2004 | Erlaubt dem Web Server zu welchem die Anfrage weitergeleitet wird die Authentifizierung des Clients |
| 5995 | Gibt es eine einfache M | Ja, Sie k |
| 5996 | Was hat sich bei der Abarbeitung der HOSTS Datei unter Windows 2000 / 2003 ge | Bei Windows 2000 / 2003 wird die HOSTS Datei komplett in den DNS Cache preloaded und bei jeder |
| 5997 | Wie kann man einen verwaisten | |
| 5998 | Was ist der Kiosk Mode des IE | Wenn der IEXPLORE.EXE mit dem Parameter ?K oder mit F11 in einem ?erweiterten? Vollbildmodus gestartet wird |

| | | |
|------|--|---|
| 5999 | Kann das RDP Protokoll des Windows 2003 TS benutzerdefinierte Bildschirmauf | ja das geht. Allerdings nicht per GUI, sondern direkt im gespeicherten RDP-File (ASCII und I |
| 6000 | Wo ist der ILS unter Windows 2003 geblieben | ILS ist unter 2003 nicht mehr verf |
| 6001 | Kann RDP von Windows 2000 / 2003 ?dynamisches Ziehen? des Desktops | Nein, das wird weder von RDP, Tarantella noch Citrix unterst |
| 6002 | Der Exchange 2000 / 2003 ADC repliziert alle 5 Minuten. Kann man das Intervall einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\MSADC\Parameters ? REG_DWORD - SyncSleepDelay |
| 6003 | Wie kann man den ISA Server 2000 so konfigurieren, dass f | Erstellen Sie eine neue Site und Inhaltsregel f |
| 6004 | Wie kann man DCPRMO unter Windows 2000 / 2003 auf | Clients m |
| 6005 | Was ist eine Digitale ID im Microsoft Kontext | Microsoft meint mit einer digitalen ID ein Zertifikat |
| 6006 | Kann man sich eine unabh | www.microsoftmonitor.com |
| 6007 | Wie kann man das Windows Update auf einem Windows 2000 / XP Client forcieren | Stoppen des Windows Update Dienstes Pr |
| 6008 | Wie funktioniert das Execution Protection Feature von Windows XP SP2 / Windows 2003 | Weite Teile des System werden mit dem sogenannten ?/GS? Flag f |
| 6009 | Woher bekommt man eine OID um das Windows 2000 / 2003 AD Schema zu erweitern | http://msdn.microsoft.com/certification/ad-registration.asp |
| 6010 | Gibt es eine | http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/mmc/mmc/extending_the_active_directory_users_and_computers_snap_in.asp |
| 6011 | Wie kann man als Nicht Administrator Vollzugriff auf die Mailboxen anderer Benutzer unter Exchange 2003 erhalten | F |
| 6012 | Wie kann man unter Exchange 2003 Zugriff auf die Mailboxen anderer Benutzer erhalten wenn man als Administrator angemeldet ist | Sie m |
| 6013 | Wie kann man sich als Administrator Zugriff auf die Mailboxen einer Datenbank verschaffen obwohl man ein explizites Deny auf Ebene der Exchange Organisation hat | ESM starten In die Eigenschaften der Datenbank gehen Sicherheit Geben Sie dem Administrator Account explizite Berechtigungen auf das Objekt (inkl. Receive As und Send As) MS empfiehlt alle Exchange Dienste neu zu starten |
| 6014 | Wie kann man Exchange 2003 dazu bringen Anonyme E-Mails aufzul | Dieses Feature ist unter Exchange 2003 per Default aktiviert. Sie k |
| 6015 | Welche Wildcards und Joker sind bei der Empf | Der Empf |
| 6016 | Exchange 2003 bietet einen Connection Filter welcher einen benutzerdefinierten R | %0 ? Source IP Adresse %1 ? Regel Name des Verbindungsfilters %2 ? Block List Provider Name |
| 6017 | Welche Bit Mask Values sind m | Known Source of Spam = 127.0.0.3 = Bit Mask Value = 0.0.0.3 Dial Up User Account = 127.0.0.2 = Bit Mask Value = 0.0.0.2 Known Relay Server = 127.0.0.4 = Bit Mask Value = 0.0.0.4 Known Relay Server and Dial Up User Account = 127.0.0.6 = Bit Mask Value = 0.0.0.6 |
| 6018 | Wie kann man einen fehlerhaften SMTP Server von Windows 2003 nach der Installation von Exchange 2003 wieder lauff | IIS deinstallieren METABASE.XML I |
| 6019 | Wie l | Der Client fordert ein SSL Objekt bei einem Webserver an ISA Server sendet eine Verbindungsanforderung (https://URL_Name) Folgende Anforderung wird zu Port 8080 an den ISA geschickt (CONNECT URL_Name:443 http/1.1 ISA verbindet sich mit dem Webserver auf Port 443 Wenn die TCP Verbindung etabliert wurde gibt der ISA zur |
| 6020 | ISA 2004 unterst | Ja |
| 6021 | Welche | Die Verbindung zwischen FW Client und ISA 2004 wird |
| 6022 | Windows 98 Rechner k | Der FW Client verschl |
| 6023 | Unterst | Ja, MER ist per Default aktiv |
| 6024 | Welche Einschr | Keine Firewall Clients Kein VPN Keine IP Paket Filterung Keine Multi Network Firewall Policy Keine Server Publishing Rules Kein Application Level Filtering |
| 6025 | Wo ist das Tool URLScan von ISA 2000 FP1 im ISA 2004 geblieben | URLScan wurde umbenannt in den http-Filter im ISA 2004 |
| 6026 | Welche Features unterst | EnableLogging PerProcessLogging AllowLateScanning |

| | | PerDayLogging RejectResponseURL UseFastPathReject DenyUriSequences |
|------|---|---|
| 6027 | Werden die Inhaltsgruppen von ISA 2000 bei einer Migration auf ISA 2004 | Ja, so lange die zu migrierende Inhaltsgruppe nicht in Konflikt mit einer ISA 2004 Inhaltsgruppe steht |
| 6028 | Welche Voraussetzung muss der ISA 2000 haben damit ein InPlaceUpgrade funktioniert | Der ISA 2000 muss mindestens SP1 installiert haben |
| 6029 | Modifiziert die ISA 2004 Installation den TCP/IP Treiber | Ja, ISA 2004 modifiziert den dynamischen Portbereich auf 65.535. Diese |
| 6030 | Wie muss der Internet Explorer konfiguriert sein damit man sich das Exchange 2003 S/MIME Control f | Download signed ActiveX controls auf ENABLE Run ActiveX controls and Plug-ins auf ENABLE Script ActiveX controls marked as safe for scripting auf ENABLED |
| 6031 | Kann man das S/MIME Control f | Ja, Wechseln Sie in das Exchange Verzeichnis auf dem Server In das Verzeichnis exchweb\6.5.6944.0\cabs wechseln und die Datei ? MIMECLNT.CAB |
| 6032 | Wenn man im Outlook 2000 / XP / 2003 unter Extras - Optionen ? Sicherheit eine digitale ID anfordert (Zertifikat) verbindet sich OL immer mit einer MS Webseite. Kann man das | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Versions Nummer\Outlook\Security ? REG_SZ ? EnrollPageURL ? auf gew |
| 6033 | Wo sollte man das Offline Adressbuch von Exchange 2003 plazieren | Auf einem Exchange Server welcher nicht schon durch andere Aufgaben ausgelastet ist |
| 6034 | Ab wie viel Benutzern /Servern sollte man einen dedizierten Server f | MS empfiehlt die Verwendung eines dedizierten Servers ab 3 Servern in einer administrativen Gruppe |
| 6035 | Wie kann man sogenannte ?Zombie User? einer gemischten Exchange 5.5 / 2000 / 2003 Organisation beseitigen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_DWORD - Ignore zombie users ? auf Wert = 1 setzen |
| 6036 | Was ist der Unterschied zwischen einem im AD gepublizierten Zertifikat und einem Zertifikat im Zertifikatsspeicher des Benutzers | Der Zertifikatsspeicher des Benutzers enth |
| 6037 | Wie kann man ein Exchange 2000 / 2003 Postfach dauerhaft loeschen auch wenn die Aufbewahrungszeit 30 Tage betr | Im Exchange System Manager das Postfach ausw |
| 6038 | Gibt es ein kosteng | www.inetsoftware.de |
| 6039 | Funktionieren Query Based Distribution Groups auch mit Outlook 2003 Besprechungen | Ja |
| 6040 | Gibt es ein kostenloses Tool zur grafischen MSDE Verwaltung | http://www.whitebearconsulting.com/Downloads.htm |
| 6041 | Wie kann man das Exchange 2003 LDAP Debugging einschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange REG_DWORD - DebugLDAP auf Wert = 1 setzen |
| 6042 | Wie kann man das MSDE SA Passwort setzen | Mit Hilfe des Setup Schalters SAPWD |
| 6043 | Wie kann man das ISA 2004 Regelwerk auf Default Werte zur | Mit Hilfe des VB Skriptes build_default_rules.vbs von der ISA 2004 CD |
| 6044 | Was ist NCD im Kontext des ISA 2004 Server | NCD steht f |
| 6045 | Auf wie viele Prozessoren ist der ISA 2004 Standard limitiert | Auf 4 Prozessoren |
| 6046 | Wie kann man eine MSDE in einer eigenen Instanz installieren | setup.exe instancename=test securitymode=sql sapwd=password |
| 6047 | Welche Vorteile hat CARP vom ISA 2004 gegen | CARP ermittelt den besten Aufl |
| 6048 | Wie funktioniert das CARP Protokoll im ISA 2004 | Alle Server sind Bestandteil einer Array Membership Liste welche im AD verwaltet werden In regelm |
| 6049 | In Outlook 2000 / 2003 eingerichtete Kalendereintr | Vermutlich ist das Erinnerungsintervall kleiner als das Intervall f |
| 6050 | Unterst | Nein |
| 6051 | Wie kann man die Isearch Toolbar im IE5/IE6 entfernen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer ?NoBandCustomize" und "NoToolbarCustomize" auf 0 setzen |
| 6052 | Die ISearch Toolbar ist sehr hartn | L |
| 6053 | Besteht die M | http://www.alphasierrapapa.com/lisDev/Components/Perfmon |
| 6054 | Was passiert wenn man die MSDE des ISA Server 2004 beendet | Das Beenden der MSDE stoppt alle Firewall Dienste |
| 6055 | Wird die MAPI ? ACL Konvertierung von Exchange 2003 auch f | Nein, da auf |
| 6056 | Wie kann man am besten PFS von IPSEC unter Windows 2003 beschreiben | PFS (Perfect Forward Secrecy) erfordert eine neue Authentifizierung zwischen den Endsystemen (sowohl Main Mode als auch Quick Mode m |
| 6057 | Wie sch | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\{ms-its,ms-itss,its,mk} |
| 6058 | Wenn ein Benutzer zur Gruppe der Administratoren geh | Dieses Verhalten kann man in den den GPO modifizieren. |

| | | Computerkonfiguration ? Windows Einstellungen ? Sicherheitsoptionen ? Systemobjekte: Standardbesitzer f |
|------|--|--|
| 6059 | Welche Minimal-Berechtigungen ben | Administratoren Gruppe = Vollzugriff Authentifizierte Benutzer = Lesen und Ausf |
| 6060 | Welche typischen Fehlermeldungen erh | An internal processing error has occurred. Try restarting the Exchange System Manager or the Microsoft Exchange Information Store service, or both. MAPI or an unspecified service provider. ID no: 00000476-0000-00000000. Information Store (2520) An attempt to determine the minimum I/O block size for the volume "[drive:]" containing "[drive:]Exchsrvr\Mdbdata" failed with system error 5 (0x00000005): "Access is denied." The operation will fail with error ?1032 (0xffffbf8). Error 0xffffbf8 starting Storage Group [dn of storage group] on the Microsoft Exchange Information Store. The MAPI call 'OpenMsgStore' failed with the following error: The Microsoft Exchange Server computer is not available. Either there are network problems or the Microsoft Exchange Server computer is down for maintenance. The MAPI provider failed. Microsoft Exchange Server Information Store ID no: 8004011d-0526-00000000 |
| 6061 | Windows XP SP2 hat die ICF per Default aktiviert und block CIFS/SMB. Wie kann man das aktivieren | netsh firewall set portopening TCP 445 ENABLE |
| 6062 | Windows XP SP2 hat die ICF per Default aktiviert. Wie kann man die ICF in einem Firmennetzwerk verwalten SP2 | ICF liefert ein en aktuelles SYSTEM.ADM File mit welche Sie in den GPO von Windows 2000 / 2003 AD verwenden k |
| 6063 | Gibt es die M | Ja, aber dazu brauchen sie einen konfigurierten SMTP Dienst Set objEmail = CreateObject("CDO.Message") objEmail.From = "monitor1@fabrikam.com" objEmail.To = "admin1@fabrikam.com" objEmail.Subject = "Atl-dc-01 down" objEmail.Textbody = "Atl-dc-01 is no longer accessible over the network." objEmail.Send |
| 6064 | Gibt es die M | Set objEmail = CreateObject("CDO.Message") objEmail.From = "admin1@fabrikam.com" objEmail.To = "admin2@fabrikam.com" objEmail.Subject = "Server down" objEmail.Textbody = "Server1 is no longer accessible over the network." objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendu sing") = 2 objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtps erver") = "post.strato.de" objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtps erverport") = 25 objEmail.Configuration.Fields.Update objEmail.Send |
| 6065 | Wie kann man per VB Skript alle FSMO Rollen in einem Windows 2000 / 2003 Forest ermitteln | Set objRootDSE = GetObject("LDAP://rootDSE") Set objSchema = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("schemaNamingContext")) strSchemaMaster = objSchema.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strSchemaMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Forest-wide Schema Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objPartitions = getObject("LDAP://CN=Partitions," & _ objRootDSE.Get("configurationNamingContext")) strDomainNamingMaster = objPartitions.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strDomainNamingMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Forest-wide Domain Naming Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objDomain = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strPdcEmulator = objDomain.Get("fSMORoleOwner") |

| | | |
|------|--|---|
| | | <pre> Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strPdcEmulator) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's PDC Emulator FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objRidManager = GetObject("LDAP://CN=RID Manager\$,CN=System," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strRidMaster = objRidManager.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strRidMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's RID Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objInfrastructure = GetObject("LDAP://CN=Infrastructure," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strInfrastructureMaster = objInfrastructure.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strInfrastructureMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's Infrastructure Master FSMO: " & objComputer.Name </pre> |
| 6066 | Wie kann man die Windows Product Activation Notification deaktivieren | <pre> strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & _ "!\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colWPASettings = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_WindowsProductActivation") For Each objWPASetting in colWPASettings objWPASetting.SetNotification(0) Next </pre> |
| 6067 | Wo gibt es detaillierte Informationen | http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/administration/mailbox.asp |
| 6068 | Wieso funktioniert die Weiterleitung von E-Mails an einen externen Account eines Exchange 2000 / 2003 Postfachs nicht | Um eine Weiterleitung an externe E-Mail Adressen festzulegen m |
| 6069 | Wie kann man ein einzelnes Exchange 2000 / 2003 Postfach vom Mailbox Manager ausschlie | Verwenden Sie ADSIEDIT Domain Naming Context Benutzer ausw |
| 6070 | Wie genau synchronisiert der Windows 2000 Zeitdienst die Zeit mit den Clients | Maximale Zeitdifferenz von 20 Sekunden innerhalb des Forest Maximale Zeitdifferenz 2 Sekunden innerhalb eines Standortes |
| 6071 | Wie kann man in der Filterabfrage des Mailbox Managers von Exchange 2000 / 2003 bestimmte Mailboxen ausschlie | Um einen Benutzer vom Mailbox Manager auszuschlie |
| 6072 | Hat der Filter des Exchange 2000 / 2003 Mailbox Managers ein Gr | Ja, eine Filterabfrage ist auf 256 Zeichen limitiert |
| 6073 | Bei einigen Benutzern im Windows 2000 / 2003 AD mit Exchange Postf | Eine Mailbox mu |
| 6074 | Wenn der Absender einer E-Mail eine E-Mail Lesebest | Nein, die Lesebest |
| 6075 | Wie kann man das NTBACKUP Programm von Windows 2000 dazu bringen auch ge | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBackup\Backup Engine\ - REG_DWORD ? BackupFilesInUse auf Wert = 1 setzen. Achtung bei WINS / DHCP etc. Der Zugriff auf die Dateien wird tempor |
| 6076 | Beim Mounten einer auf einem anderen Server wiederhergestellten Exchange 2000 Datenbank erscheint die Meldung Datenbank - Erste Speichergruppe\Postfachspeicher" ist zu neu, um aktualisiert werden zu k | Vermutlich hat das Zielsystem nicht den gleichen Patchlevel wie das Ursprungssystem. Beide Systeme m |
| 6077 | Kann man die Exchange 2003 Willkommens-Seite ausschalten welche der Exchange Task Wizard verwendet | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\ - REG_DWORD ? ShowWelcomePage ? auf Wert = 1 setzen |
| 6078 | Der Exchange Task Wizard von Exchange 2003 hat die M | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\ - REG_DWORD ? MaxBadItems ? Default = 3 |
| 6079 | Wie kann man am besten die korrekte Funktion der Exchange 2003 Berechtigungen testen | Starten Sie LDP.EXE mit dem ?at/interactive? Befehl. Dann wird LDP im lokalen System Account ausgef |
| 6080 | Welche Aufgabe hat der Exchange Directory Migration Wizard von ADMT 2.0 | Der Exchange Directory Migration Wizard verbindet ein Exchange 5.5 Verzeichnis und konvertiert alle Exchange 5.5 Objekte welche einem NT4 Account (NT4DOM |
| 6081 | Wo sind die Exchange 2003 Schema | http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/e2k3/e2k3/e2k3_ldf_diff_ad_schema_intro.asp |
| 6082 | Gibt es eine gute | http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#0A |

| | | |
|------|---|--|
| 6083 | Welche Bedeutungen haben die einzelnen PKCS Standards zur Verwendung in einer PKI mit Windows 2000 / 2003 | PKCS (Public Key Crypto Standards) ist ein Set von verschiedenen Standards f |
| 6084 | Gibt es eine gute | http://www.microsoft.com/security/guidance/howto/default.msp |
| 6085 | Wo werden V2 Certification Templates von Windows 2003 gespeichert | Im Konfiguration Naming Context des Forest. Somit sind die Templates und auch die Zertifikate im gesamten Forest verf |
| 6086 | Sind multiple Routing Gruppen unter Exchange 2003 erforderlich wenn die Clients alle Outlook 2003 im Cached Mode einsetzen | Vermutlich nicht. Lt. Aussage von Microsoft ist das nicht zwingend notwendig |
| 6087 | Unterst | Ja, aber OCSP wird nicht per Default installiert |
| 6088 | Kann man an einer Windows 2003 Standard CA V2 Templates erzeugen | Ja, sie k |
| 6089 | Wie kann man einen Citrix Metaframe XP Server in Falle eines Ausfalls auf einen anderen Server switchen wenn der indirekte IMA Zugriff | Mit Hilfe des Befehls DSMANT FAILOVER |
| 6090 | Kann man das Verhalten von Citrix Metaframe XP anpassen wenn der IMA Dienst beim Starten nicht verf | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\IMA\Runtime ? REG_DWORD ? PSRequired ? wenn der Wert auf 1 gesetzt ist startet der IMA Dienst auch nicht wenn der Server eine Verbindung herstellen kann |
| 6091 | Gibt es die M | Ja, der SQL Web Data Administrator bietet diese M |
| 6092 | Wie kann man Smartcard Unterst | Mit Hilfe des Tools SCONFIG.EXE von Citrix Metaframe |
| 6093 | Gibt es ein erweitertes Suchtool f | Verwenden Sie das Tool Lookout. Microsoft hat das Tool gekauft und stellt es kostenlos unter folgender Adresse zur Verf |
| 6094 | Wie kann man die Deinstallation von Citrix Metaframe XP | msiexec /x MFXP001.msi /!*v c:\output.log CTX_MF_FORCE_SUBSYSTEM_UNINSTALL="Yes" |
| 6095 | Wie kann man die SpeedScreen Reduction Einstellungen von Citrix Metaframe XP auf jedem MF Server zur Verf | Kopieren Sie das gesamte Verzeichnis C:\WINNT\system32\ss3config auf alle Citrix Metaframe Server |
| 6096 | Wie kann man PassThrough f | F |
| 6097 | Wenn ein Citrix ICA Client | Die ICA-Datei enth |
| 6098 | Gibt es ein Management Pack f | Ja, Sie k |
| 6099 | Wer oder was ist Teredo | Teredo, auch bekannt als IPv4 Network Address Translator (NAT) Traversal f |
| 6100 | Welche Einschr | Die Server m |
| 6101 | Wie arbeitet der Junk E-Mail Filter von Outlook 2003 | Der Junk Mail Filter wird in eine Skala von 1-10 eingeteilt: 1 = Junk Mail 10 = keine Junk Mail, dazwischen Abstufungen je nach Filterart: Wenn der Filter auf Low steht, werden Nachrichten bis Stufe 4 in den Junk Mail Ordner gestellt. Wenn der Filter auf Hoch steht, werden Nachrichten bis Stufe 7 in den Junk Mail Ordner gestellt |
| 6102 | Kann man die multiplen ISA 2000 Authentifizierungsfenster ausschalten wenn man auf eine Deny Seite kommt | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q297/3/24.aspx&NoWebContent=1 |
| 6103 | Wie lange wird die MS Java VM von Windows noch unterst | Lt. Aussage von MS bis zum 31.12.2007. MS hat die Java Lizenz von Sun bis dahin erweitert. Ab dann muss auf die Java VM von Sun portiert werden. N |
| 6104 | Stellen Clients eine Verbindung | In der Regel stellen Client Applikationen keine Verbindung von Low Ports her. Es k |
| 6105 | Gibt es ein Tool zur langfristigen Synchronisation von Kennw | http://www.netiq.com/products/dma/ |
| 6106 | Unterst | Ja, das ist m |
| 6107 | Normalerweise wird davon abgeraten RPC Publishing | Der Client verbindet sich mit dem externen Interface des ISA Servers auf Port 135. Hier wird die Anfrage vom RPC Filter unterbrochen und anhand der RPC UUID |
| 6108 | Kann man mit dem SBS 2000 und 2003 Exchange RPC Ver | Mit einem Small Business Server 2000 oder 2003 kann keine Exchange RPC-Ver |
| 6109 | Wof | Der KRBTGT Account wird nicht vom KDC zur Authentifizierung verwendet. Der KDC I |
| 6110 | Gegen was sch | HTTPS sch |
| 6111 | Nach der Umstellung von NT4 auf eine W2K-Domaene koennen sich einige Benutzer (W2K und WXP) nicht mehr an den Terminalserverprogrammen anmelden. Im Ereignisprotokoll des TS steht dann "1004 - der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen. Di | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store die Benutzerrechte f |
| 6112 | Gibt es eine umfassende | http://www.microsoft.com/Windows2000/technologies/communications/dns/default.asp |
| 6113 | Welche Aufgabe hat der Ordner MSCACHE im Stammverzeichnis einer Partition eines Windows PC | Der Ordner MSOCACHE wird von Office 2003 verwendet und enth |
| 6114 | Wie kann man den Ordner MSOCACHE von einem Windows PC mit installiertem Office 2003 l | Sie k |

| | | |
|------|--|---|
| 6115 | Kann man den Pfad zum Verzeichnis MSOCACHE von Office 2003 modifizieren | Ja, sie k |
| 6116 | Bei Windows 2000 wurde der AD Name nicht als DNS Suffix forciert. Wie ist das bei Windows 2003 | Bei Windows 2003 wird der AD Name als DNS Suffix forciert |
| 6117 | Windows 2003 unterst | DNSSEC erlaubt es RR (Resource Records) und Zonen Datenintegrit |
| 6118 | Welche Erweiterungen hat das DNS Round Robin Verfahren in Windows 2003 erhalten | Sie k |
| 6119 | Wie werden Objekte bei einer Exchange 2003 GAL Synchronisation mit Hilfe von IIFP im jeweiligen Forest angezeigt | Source Forest Objekte werden Target Forest Kontakte |
| 6120 | Wie k | Bsp. NWTRADERS.MSFT als registrierte Domain und dann USA.NWTRADERS.MSFT und EUR.NWTRADERS.MSFT als Exchange Organisationen. NWTRADERS.MSFT als non-authoritativ in der Recipient Policy von USA.NWTRADERS.MSFT einrichten Konfigurieren einer Secondary Proxy SMTP Adresse EUR.NWTRADERS.MSFT in EUR und USA.NWTRADERS.MSFT in USA Konfigurieren eines Messaging Connectors (USA) mit einem Adress-Raum von NWTRADERS.MSFT mit der IP oder FQDN auf die andere Exchange Organisation (EUR). Setzen des Schalters ?Relay von Nachrichten an diese Dom |
| 6121 | Gibt es erweiterte M | http://www.midthought.com/sus/SUS_App.zip |
| 6122 | Wie kann man die MAC Adresse einer Virtual PC 2004 Instanz ermitteln | F |
| 6123 | Unterst | Nein, erst die Nachfolgeversion wird das unterst |
| 6124 | Gibt es ein Diagnostic Tool f | Diagnostic Tool for the Microsoft VM 1.0a http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4e38f4f9-ce7e-4271-8836-a7d7293a992f&DisplayLang=en |
| 6125 | Wo kann man die NSA Security Recommodation Guides zu Windows 2000 und anderen MS Produkten downloaden | http://nsa2.www.conxion.com/win2k/download.htm |
| 6126 | Wie kann man die H.323 Funktionalit | Start ? Ausf |
| 6127 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/features/rdp.asp |
| 6128 | Wieso funktioniert das ISA 2004 SQL Logging nicht richtig | In der Beta 2 des ISA 2004 ist das ISA MS SQL Logging noch nicht richtig implementiert |
| 6129 | Wie kann f | Im Exchange Systemmanager von Exchange festlegen das, gelesen/ungelesen pro Benutzer aktiviert ist auf Ebene der |
| 6130 | Wie kann man E-Mails welche im Bad Mail Folder unter Exchange 2000 / 2003 gelandet sind erneut versenden | SMTP Dienst stoppen Alle Dateien mit der Endung .BAD in das Pickup Verzeichnis kopieren. Umbenennen aller *.BAD Dateien in *. (ohne Extension) SMTP Dienst starten Delivery abwarten |
| 6131 | Kann man unter Exchange 2000 / 2003 die Meldungen customizen das das Postfach eine Quota | http://weblogs.asp.net/exchange/archive/2004/04/20/117024.aspx |
| 6132 | Wie kann man das Offline Adressbuch von Outlook 2003 konfigurieren wenn der Cached Mode verwendet wird | HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode\ - REG_DWORD ? DownloadOAB 0 = OAB wird nicht automatisch gedownloaded 1 = OAB wird komplett gedownloaded 2 = Es werden nur die Updates in dem Header gedownloaded 3 = Es werden nur die Updates geladen wenn eins von folgenden eingestellt ist: Header und dann Voll Voll Header |
| 6133 | Welche Erweiterung hat das Patch Management von WUS 2.0 und Windows XP ab SP2 | In dieser Kombination ist es m |
| 6134 | Wie kann man verhindern das ein Exchange Server 2003 NDRs versendet um DOS Angriffe zu verhindern | Man kann im Exchange System Manager einstellen das ?Empf |
| 6135 | Sind die ISA 2000 Bandbreitenregeln in jedem ISA Modus verf | Ja |
| 6136 | Was ist eine der gravierensten | ISA 2004 unterst |
| 6137 | L | Nein |
| 6138 | Gibt es eine grafische Anleitung zu Einrichtung eines Blacklist Providers f | http://www.smallbizserver.net/DesktopDefault.aspx?tabid=95 |
| 6139 | Wie ist der Windows Zeitdienst auf dem PDC Master der Windows 2003 Forest Root Domain konfiguriert | F |
| 6140 | Windows XP Home kann keine GPOs nutzen. Kann man Systemrichtlinien nutzen | Ja, das ist m |
| 6141 | Wie kann man den standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wind |

| | | |
|------|---|--|
| | | ows NT\CurrentVersion\ProfileList Auf Suchen klicken und nach USERPROFILE suchen Den Pfad auf gew |
| 6142 | Gibt es einen Vergleich zwischen OWA 2003 und Outlook 2003 | http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/outlookvowa_1.asp |
| 6143 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/mobile/MobileAccess.asp |
| 6144 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/outlook/OWAandIE.asp |
| 6145 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/outlook/CliNetTraf.asp |
| 6146 | Beim Synchronisieren von Outlook 2003 mit Exchange 2003 (F9) in Outlook erscheint die Fehlermeldung: 06:52:16 Microsoft Exchange-Offlineadressbuch 06:52:16 | 0X8004010F. Wie kann man das beheben Sie m |
| 6147 | Gibt es eine Anleitung zur Konfiguration von serverbasierten Benutzerprofilen f | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;264866 |
| 6148 | In welcher Reihenfolge werden Software Restriction Policies von Windows 2003 abgearbeitet | Die Hash Regel hat Vorrang vor einer Zertifikats Regel ? die Zertifikats Regel hat Vorrang vor der Pfad Regel ? die Pfad Regel hat Vorrang vor der Internet Zonen Regel |
| 6149 | Wie sieht ein Basic http Request aus | Ein Basic http Request beinhaltet eine Request Line und einen Body. Die Request Line teilt dem Server mit welche Methode verwendet werden soll um den Request und die URI der angeforderten Resource zu bedienen. Der Header enth |
| 6150 | Wird der FTP Zugriffsfiler vom ISA 2000 / 2004 f | Ja, der FTP Access Filter stellt sicher das Secure NAT Clients Protokolle mit einer sekund |
| 6151 | In welcher Reihenfolge werden ISA 2000 Policies abgearbeitet | ISA 2000 verwendet Ordered Rules und Unordered Rules. Ordered Rules beinhalten ? Webver |
| 6152 | Wieso kann man die ISA 2000 LAT nicht | Vermutlich haben Sie einen Server ver |
| 6153 | Welche http 1.1 Limitationen hat der ISA 2000 | Der ISA 2000 Web Proxy Dienst leitet http Request als http 1.0 weiter auch wenn der urspr |
| 6154 | Welche http Versionen unterst | Der ISA 2004 http Filter leitet Web Request mit http 1.1 weiter |
| 6155 | Was ist bei der Verwendung von http 1.1 am ISA 2004 zu beachten | ISA 2004 ist nicht vollst |
| 6156 | Unterst | Nein, es werden nur WAP 2.0 Ger |
| 6157 | Kann man Mozilla f | Ja das ist m |
| 6158 | In einer Single NIC Konfiguration des ISA 2004 werden keine Firewall Funktionalit | Im Single NIC Modus wird der http Filter unterst |
| 6159 | Kann man per Windows 2000 / 2003 Gruppenrichtlinie eine eigene Shell vorgeben statt EPLORER.EXE | CLASS USER CATEGORY Oberfl |
| 6160 | Hat SBS 2003 Default Quota Limits was die Exchange Mailbox Gr | Ja, per Default 200 MB pro Mailbox |
| 6161 | Windows 2000 / 2003 informiert die Benutzer per Default 14 Tage vor Kennwortablauf das das Kennwort abl | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon REG_DWORD ? PasswordExpiryWarning auf Wert = 0x0 - 0xFFFFFFFF in Tagen setzen. Default = 14 |
| 6162 | Wie kann man den Start von Adobe Acrobat 6.0 beschleunigen | Sie k |
| 6163 | Wie kann man den RRAS Tab in ADUC bei einer XP Workstation aktivieren | HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext@="" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext\CLSID @="{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext.1@="" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext.1\CLSID@="{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\ {19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\ NameSpace] "{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}"="RAS Dialin - cd /d %SystemRoot%\System32 copy \\ServerName\Admin\$\System32\mprsnap.dll *.* copy \\ServerName\Admin\$\System32\rasuser.dll *.* copy \\ServerName\Admin\$\System32\vrfltr.dll *.* regsvr32 rasuser.dll |
| 6164 | Wieso werden einige Images im RIS von Windows 2000 / 2003 nicht angezeigt | Wenn das RIS Image eine andere HAL als der zu deployende Computer verwendet werden die Images nicht angezeigt |
| 6165 | Wieso sollte man die Windows 2003 Version von CERTUTIL.EXE unter Windows 2000 / XP verwenden | CERTUTIL von Windows 2003 hat viele Erweiterungen die genutzt werden k |

| | | |
|------|---|---|
| 6166 | Wie kann man CERTUTIL von Windows 2003 unter Windows 2000 nutzen | Erstellen eines neuen Ordners f |
| 6167 | Wieso setzt DCGPOFIX von Windows 2003 die Default Domain Policy nicht komplett zur | DCGPOFIX kennt nicht den Status der Sicherheitseinstellungen bevor DCPROMO ausgef |
| 6168 | Wie kann man ohne Group Policy von Windows 2000 / 2003 in der Recovery Konsole erlauben das alle Pfade zul | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole REG_DWORD ? SetCommand ? auf Wert = 1 setzen Computer neu starten |
| 6169 | Ben | Normalerweise schon aber Windows 2003 hat eine Kerberos Erweiterung die es erm |
| 6170 | Warum sind SPNs von Windows 2003 nicht mehr ?Canonicalized? | Das Canonicaling von SPNs (Bsp.: MYCOMPUTER\$) f |
| 6171 | Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das Adressen im AS-REQ Ticket gepr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\KDC\ - REG_DWORD ? KDCUseClientAddress ? auf Wert = 1 setzen |
| 6172 | Welche | Der KDC stellt kein Service Ticket f |
| 6173 | Welche | Bei Windows 2000 w |
| 6174 | Wie hoch ist das TGT Renewal von Windows 2003 | In Windows 2003 wird das TGT Renewal dynamisch ausgehandelt |
| 6175 | Wie kann man das IP Spoofing Detection Feature im ISA 2000 / 2004 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MspFitEx\Parameters - REG_DWORD SpoofDetection ? auf Wert = 0 setzen |
| 6176 | Gibt es das MSCONFIG Tool von Windows XP / 2003 auch f | Nein, aber eine Alternative: http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml |
| 6177 | Was ist bei der Installation von Office 2003 auf dem Terminal Server zu beachten | Die by-default aktivierte Kundenfeedbackoption ("Customer Improvement Program") erzeugt ein inkompatibles SysTray-Icon (Absturz nach genau 5 Sekunden), welches WFICA crasht, unabh |
| 6178 | Exchange 2000 / 2003 haben ein hartcoded Limit auf 16 GB Gr | Ja, seit Exchange 2000 SP3 k |
| 6179 | Gibt es eine gute | http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm |
| 6180 | Gibt es die M | http://www.petri.co.il/office_xp_sp_slipstreaming.htm |
| 6181 | Gibt es eine automatisierte M | http://www.petri.co.il/software/dc_pass_reset.zip |
| 6182 | Kann eine SBS 2003 Dom | Ja das ist m |
| 6183 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/?kbid=295765 |
| 6184 | SBS 2000 und SBS 2003 k | Ja, allerdings ist die folgende Vorgehensweise ILLEGAL: Auf beiden SBS2003 Dom |
| 6185 | Wie kann man schnell die Seriennummer einer Windows 2000 / XP / 2003 Installation ermitteln | http://www.magicaljellybean.com/downloads/kf141.zip |
| 6186 | Wie kann man Exchange 2000 / 2003 ohne CD Key installieren | http://www.petri.co.il/install_exchange_2000_2003_without_supplying_the_cd_key.htm |
| 6187 | Wie kann man Office 2003 ohne CD Key installieren | http://www.petri.co.il/install_exchange_2000_2003_without_supplying_the_cd_key.htm |
| 6188 | Wie kann man Windows 2000 ohne CD Key installieren | http://www.petri.co.il/install_windows_2000_without_supplying_the_cd_key.htm |
| 6189 | Wo speichert Exchange 2000 / 2003 seine Free/Busy Informationen | In einem Systemordner mit dem Namen SCHEDULE #+ FREE BUSY |
| 6190 | Wie h | Per Default alle 45 Minuten und wenn der Outlook Client beendet wird |
| 6191 | Wie kann man in Outlook die Free/Busy Ver | Das Ver |
| 6192 | Wie funktioniert der technische Prozess der Ver | Outlook fordert die User Attribute wie LegacyDN usw. im Active Directory an Outlook schickt eine E-Mail an den Free/Busy Ordner in Exchange Outlook speichert Ank |
| 6193 | Wie funktioniert der Free/Busy Prozess bei OWA / OMA unter Exchange 2003 | OWA/OMA ver |
| 6194 | Wann ver | Im Gegensatz zu Outlook erfolgt kein regelm |
| 6195 | Wie h | Per Default alle 15 Minuten |
| 6196 | Welche Faktoren beeinflussen die Latenz der Ver | P = Das Free/Busy Ver |
| 6197 | Wie h | Per Default jeden Tag um 02:00 Uhr. MADFB ist f |
| 6198 | Wie kann man unter Windows am einfachsten die geeignete MTU in Verbindung mit einem DSL Anschlu | Start ? Ausf |
| 6199 | Kann man mit Windows 2003 per DFSROOT die alten UNC Pfade beibehalten? So etwas kann zum Beispiel bei Migrationen sinnvoll sein | Ja, f |
| 6200 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AC13F926-A398-44D3-A37A-14B38E6E0550&displaylang=en |
| 6201 | Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows 2000 / 2003 Datei ALC bearbeiten kann, Ownerrechte | Ja, das Tool FILEACL bietet diese M |
| 6202 | Gibt es ein Tool mit welchem man Benutzerprofile von einem zu einen anderen Benutzer unter Windows XP / 2003 kopieren kann | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=723f64ea-34f0-4e6d-9a72-004d35de4e64&DisplayLang=en |
| 6203 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Kerberos Interoperabilit | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=986a0a97-cfa9-4a45-b738-535791f02460&DisplayLang=en |
| 6204 | Gibt es die M | Ja, unter http://www.tamedos.com/ finden Sie ein Tool welches DOS Prozesses |

| | | |
|------|---|--|
| 6205 | Wieso sind Tools wie der MBSA / HFNETCHK nicht immer aussagekr | Das Problem bei allen "Checkern" ist, dass sie immer wieder Patche als fehlend ansehen, obwohl sie installiert sind, weil die deutsche Version eine andere Pr |
| 6206 | Werden die FSMO Rollen bei einem Demote eines Windows 2000 / 2003 DC automatisch | Ja, wenn ein weiterer DC vorhanden ist: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;223787 |
| 6207 | Gibt es eine | http://asia.cnet.com/itmanager/netadmin/0,39006400,39097640-1,00.htm |
| 6208 | Bei dem Versuch eine Festplatte unter Windows 2003 Enterprise zu konfigurieren kommt die Fehlermeldung das der Formatierungsvorgang nicht abgeschlossen werden konnte | Vermutlich haben Sie der Festplatte keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Sie m |
| 6209 | Wie kann man das Sharepoint Portal Server 2003 Backup Programm unter Windows 2003 Web nutzen | Installieren Sie die MSDE auf dem Windows 2003 Web |
| 6210 | Gibt es eine gute integrierte Firewall / Blacklist / Antiviren! | http://www.dataenter.co.at/products/xwall.htm |
| 6211 | Gibt es eine | http://www.brianmadden.com/content/content.asp?ID=69 |
| 6212 | Kann man unter Exchange 2003 die maximale Zahl an Nachrichten in der SMTP Warteschlange einstellen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC ? Neuer Schl |
| 6213 | Wie kann man den Grenzwert f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Search\1.0\Gathering Manager\ - REG_DWORD - MaxDownloadSize ? MS empfiehlt diesen Wert auf die Maximalgr |
| 6214 | Wie kann man das tempor | CSCRIPT ?c:\programme\gemeinsame dateien\system\mssearch\bin\settempvpath.vbs? C:\TEMP |
| 6215 | Gibt es ein Tool welches DHCP unter Windows 2000 / 2003 auf allen NIC aktiviert | http://www.jsiinc.com/DL/DHCPset.zip |
| 6216 | Kann man Exchange 2003 EDB und STM Dateien an verschiedenen Orten speichern | Ja, das ist m |
| 6217 | Ist das Tool MTACHECK noch Bestandteil von Exchange 2003 | Nein, es ist jetzt in den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft erh |
| 6218 | Funktionieren Tools wie DSADD / DSGET auch mit Windows 2000 | Ja, wenn Sie von einer Windows 2003 Maschine ausgef |
| 6219 | Was ist bei der Deinstallation des Windows 2003 POP3 Dienstes zu beachten | Wenn man den POP3 Dienst |
| 6220 | Was ist bei der Auswahl der Authentifizierungsmethode des POP3 Dienstes von Windows 2003 zu beachten | Wenn man den POP3 Dienst |
| 6221 | Welche Einschr | Mit Stand Windows XP SP1 wirken Hash Regeln nicht bei signierten Dateien. Dieser Bug soll mit Windows XP SP2 behoben werden |
| 6222 | Funktionieren Software Restriction Policies mit 16 Bit Windows Anwendungen | Ab Windows XP SP1 ja |
| 6223 | Funktionieren Software Restriction Policies mit POSIX Anwendungen | Nein, es sei den sie deinstallieren das POSIX Subsystem |
| 6224 | Kann man Software Restriction Policies von Windows 2003 wieder deaktivieren wenn ein Fehler aufgetreten ist | Normalerweise indem Sie den PC im abgesicherten Modus starten. Sollte auch das nicht funktionieren k |
| 6225 | Wieviele CPUs unterst | In beiden Versionen maximal 2 physikalische CPUs und max. 4 virtuelle CPU (HT) |
| 6226 | Gibt es die TS Web Version f | Ja, TSWEB ist jetzt Bestandteil der Setup Routine von Windows 2003 muss jedoch explizit installiert werden |
| 6227 | Kann ein Exchange 2003 OMA Login auch in Form eines UPN erfolgen | Ja, das ist m |
| 6228 | Wie kann man die Web Remote Administrations Seite von Windows 2003 | HTTPS://LOCALHOST:8098 |
| 6229 | Welche Aufgabe hat die Datei USRLOGON.CMD von Windows 2003 TS | Erstellt Modifikationen (Rootdrive usw.) der End User Environment und erm |
| 6230 | Wieso ist keine Anmeldung mit NT4 RAS aus eine Windows 2000 Umgebung auf eine Windows 2003 Dom | Per Default l |
| 6231 | Was passiert wenn man den DHCP Client Dienst unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert wenn man kein DHCP verwendet | Programme wie IPCONFIG /FLUSHDNS etc. laufen nicht mehr |
| 6232 | Wie definiert man Socketpooling | Das Socketpooling ist bei einem Standard Windows 2000 / 2003 f |
| 6233 | Steht der IMF (Intelligent Message Filter) auch f | Lt. MS soll IFM auch f |
| 6234 | Der ISA 2004 Firewall Dienst startet nicht weil ein Zertifikat fehlt. Was kann man tun | |
| 6235 | Wieso funktioniert das Certificate SnapIn von Windows nicht auf einem ISA 2004 Beta 2 | Der RPC Filter des ISA Servers beeintr |
| 6236 | Ist der Exchange 2003 SP1 Intelligent Messaging Filter (IMF) clusterf | Nein |
| 6237 | Wieso kann ein ISA 2004 FW Client sich nicht mit einem ISA 2000 / Proxy 2.0 connecten | ISA 2004 FW Client verschl |
| 6238 | Gibt es ein Online SUS Reporting Tool | http://www.pdxconsulting.com/sus/ |
| 6239 | Was ist mit der ICF in Windows XP SP2 geschehen | ICF hei |
| 6240 | Welche Stratum verwenden die unterschiedlichen Quellen / Server f | Stratum 1 = Externe NTP Zeitquelle Stratum 2 = PDC Emulator der FRD Stratum 3 = DC in der FRD oder PDC Master der Child |

| | | |
|------|---|---|
| | | Domains Stratum 4 = Workstations oder Member Server in der FRD oder DC in Child Domains Stratum 5 = Workstations und Member Server in Child Domains |
| 6241 | Wie kann man verhindern das bestimmte MAPI Client Versionen sich mit einem Exchange 2000 / 2003 Server verbinden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_SZ Disable MAPI Clients ? Wert = v1, v2-v3, -v4, v5- IS neu starten. Outlook 2003 = -6.0.0;10.0.0-11.5603.0 Outlook 2002 SP3 und sp |
| 6242 | Wieso funktioniert der Remote RDP Zugriff nicht bei einem SBS 2003 ueber den ISA | Der RemoteArbeitsplatz des SBS verwendet nicht das herk |
| 6243 | Wie kann man den ISA Server 2004 konfigurieren das ZIP Dateien geblockt werden | Versuchen Sie eine Regel mit folgender Syntax zu erstellen: http://*/*.zip |
| 6244 | Wie kann man herausbekommen welcher Worker Prozess unter IIS 6 von Windows 2003 einem Application Pool zugeordnet ist | Sie k |
| 6245 | Wie kann man ein virtuelles IIS 6 Verzeichnis umbenennen | Mit Hilfe des Metabase Explorers |
| 6246 | Funktioniert das IIS 6 Komprimierungsfeature f | Nein, dieses Feature funktioniert nur bei Downloads |
| 6247 | Wie kann man beim IIS 6 herausfinden ob ein Server Zertifikat f | Mit Hilfe von cscript adsutil.vbs find SSLStoreName aus dem Verzeichnis \inetpub\AdminScripts |
| 6248 | Standardm | Ja, mit Hilfe des Tools METAACL. Sie erhalten das Tool auf der Microsoft Webseite zum Download http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b4e57b3d-43cb-4328-9f99-30dac5820cf0&DisplayLang=en |
| 6249 | Bietet der IIS 6 FTP ?Sandbox? Funktionalit | Ja, jeder Benutzer wird isoliert und das FTP verzeichnis zu dem Basisverzeichnis des Benutzers |
| 6250 | Was kann man gegen den m | http://www.msxfaq.de/code/msgidfix.htm |
| 6251 | Liefert ISA 2000 SP2 einen aktualisierten FW Client | Ja, Sie m |
| 6252 | Was ist bei der Installation des ISA 2000 SP2 mit dem H.323 Filter zu beachten | ISA 2000 SP2 deaktiviert den H.323 Filter f |
| 6253 | Wie funktioniert das neue Feature ?Delegate Basic Authentication im ISA 2004 | Die Authentifizierungsanfrage an dem externen Listener wird an den Web Server weitergeleitet so das der Benutzer die Anmeldedaten nicht erneut eingeben mu |
| 6254 | Wie funktioniert die OWA 2003 Forms based Authentication | Forms-based authentication ist eine Art ASP.NET basierende Authentifizierung bei welcher ein Benutzer zu einem HTML Formular weitergeleitet wird. Nachdem der Benutzer Name und Kennwort eingegeben hat, stellt das System ein Cookie aus welches ein Ticket enth |
| 6255 | Trotz Verwendung des IEEE 802.1x Authentifizierungsprotokolls von Windows 2003 kann sich ein nicht berechtigter Benutzer erfolgreich authentifizieren. Kann man das | Netzwerkverbindungen Verbindung ausw |
| 6256 | Einige Applikationen laufen nicht stabil unter Windows 2003 Terminal Server und stellen den Dienst aufgrund zu wenig RAM ein. Was kann man tun | Der Default Speicher Heap betr |
| 6257 | Mit Windows XP erzeugte Druckauftr | Windows XP versucht die eingesetzten Fonts zu optimieren welches die Druckauftr |
| 6258 | Gibt es das Tool DCGPOFIX auch unter Windows 2000 | Jein, hier gibt es neuerdings ein anderes Tool: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b5b685ae-b7dd-4bb5-ab2a-976d6873129d&DisplayLang=en |
| 6259 | Welchen Vorteil hat die Implementierung von Microsofts Secure Channel f | Mit Hilfe von Secure Channel greifen alle Applikationen auf den gleichen Zertifikatsspeicher zu |
| 6260 | Verwendet Citrix SSL Secure Channel | Ja |
| 6261 | Welche .NET Framework Version ist in Longhorn (Windows XP Nachfolger) enthalten | .NET Framework 2.0 |
| 6262 | Kann man den Schalter /3GB f | Citrix empfiehlt die Verwendung des Schalters /3GB nicht weil ein TS besondere Systemanforderungen hat |
| 6263 | Was ist bei der Verwendung des MS SQL Servers und Citrix Metaframe bzgl. Der Replikation zu beachten | Verwenden Sie keine Mergereplikation. Die Verwendung der Mergereplikation zerst |
| 6264 | Was ist der Unterschied zwischen Named Pipes und TCP/IP Sockets in Bezug auf die Authentifizierung an einen MS SQL Server | Bei jedem Versuch mit Named Pipes eine Verbindung aufzubauen wird eine Windows Authentifizierungsanforderung gestellt. Bei der Verwendung von TCP/IP Sockets wird nur eine Benutzer/Kennwortauthentifizierung bei dem Zugriff auf eine Datenbank durchgef |
| 6265 | Wie kann man eine Citrix Metaframe 3.0 Zone f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\IMA\Runtime\ - REG_DWORD ? MaxHostAddressCacheEntries ? auf gew |
| 6266 | Welche | Es wird jetzt die clientseitige Mikrofoneingabe unterst |
| 6267 | Welche | Eine neue Richtlinie erlaubt die Definition eines Zonenfailovers und einer Zonenpr |
| 6268 | Citrix Metaframe 3.0 hat ein neues Lizenzierungssystem | Bis 50 Server = nicht dedizierter Server |

| | | |
|------|--|---|
| 6269 | | Per Default |
| 6270 | Welche Funktion hat das Feature ?Dauerhafte Desktop Integration? von Citrix Metaframe 3.0 | Sie k |
| 6271 | Was hat sich bei der Lizenzaktivierung von Citrix Metaframe 3.0 ge | Lizenzen m |
| 6272 | Was hat sich bei der Lizenzart von Citrix Metaframe 3.0 ge | Lizenzen sind jetzt nicht mehr Versionsgebunden, sondern mit der Laufzeit des jeweiligen Subscription Advantage Programms verkn |
| 6273 | Was passiert wenn ein Citrix Metaframe 3.0 Server keine Verbindung mit einem Lizenzserver herstellen kann | Citrix hat einen 96 st |
| 6274 | Funktioniert das deaktivieren des Socket Poolings unter Windows 2003 IIS6 auch noch mit ADSUTIL | Nein, verwenden Sie jetzt das Tool HTTPCFG.EXE aus den Windows 2003 Support Tools |
| 6275 | Was passiert wenn die Lizenzdatenbank von Citrix Metaframe 3.0 nicht mehr zugreifbar ist | Sie brauchen die Lizenzen nicht mehr manuell zu aktivieren. Citrix hat eine Kopie der Lizenzdatenbank welche Sie unter www.mycitrix.com abrufen k |
| 6276 | K | Ja, das ist m |
| 6277 | Wieviele MCTs gibt es weltweit | Stand: 21.05.2004 = 9662 MCTs |
| 6278 | Gibt es eine M | http://student.cbccmd.edu/~pries458/ADM_Utills_2.5.zip |
| 6279 | Was ist unter Citrix Metaframe 3.0 zu beachten wenn man das H | Nach einem Neustart des Servers muss die Option explizit aktiviert werden. Bis Citrix Metaframe XP wurde diese Einstellung nach einem Neustart automatisch wieder aktiviert |
| 6280 | Active Directory I | NTDSUTIL LDAP POLICIES SHOW VALUES SET MAXACTIVEQUERIES TO 40 COMMIT CHANGES |
| 6281 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MKSExchangeDSAccess\Profiles\Default ? REG_DWORD ? MinUserDC ? auf Wert = x setzen. Das setzen des Wertes auf 3 bedeutet z. B. das DSACCESS nicht den PDC Master kontaktiert wenn mehr als 3 DC in der AD Site vorhanden sind |
| 6282 | Welche T | Kontaktiert AD und sucht nach gel |
| 6283 | Welche Lizenzierungsart empfiehlt Microsoft in einer gro | Die Lizenzierung pro Server. Bei einer anderen Lizenzierungsart kann der FE Server hunderte MB RAM verbrauchen |
| 6284 | Gibt es ein Tool mit welchem man sich die Exchange 2000 / 2003 Metainformationen anzeigen lassen kann und Schema Erweiterungen f | Ja, das Exchange 2003 SDK bietet das Tool ?Exchange Explorer? mit welchem das m |
| 6285 | Gibt es eine | http://ip-to-country.webhosting.info/node/view/6 |
| 6286 | Was bedeutet ?Lame Delegation? im Windows DNS Kontext | Wenn Sie eine DNS Zone delegiert haben, und diese Zone nicht mehr erreichbar ist, spricht man von Lame Delegation |
| 6287 | Was sind die g | AFAIK As Far As I Know ASAP As Soon As Possible BTW By The Way FYI For Your Information HTH Hope This Helps IIRC If I Remember Correctly IMHO In My Humble Opinion JFTR Just For The Records LOL Laughing Out Loud OP Original Poster OT Off-Topic ROTFL Rolling On The Floor Laughing RTFM Read The Fucking/Fine Manual! TIA Thanks In Advance TOFU Text Oben Full Quote Unten |
| 6288 | Welche Bedeutung hat das Wort ?Geek? | Was bedeutet das Wort Geek? Lt. "LEO English/German Dictionary": der Stubengelehrte der Streber die Streberleiche Eine genaue Definition des Wortes ist vor allem auf Deutsch- schwierig. Kurz gesagt ist ein Geek eine Person, die technikbegeistert ist und sich gut mit Computern auskennt |
| 6289 | Gibt es ein kostenloses Tool mit welchem man einen MS SQL Server | Ja, Idera SQL Check. Sie erhalten das Tool bei http://www.idera.com/products/sqlcheck |
| 6290 | Wie kann man Virus infizierte Nachrichten aus einem Exchange 2000 / 2003 Postfachspeicher entfernen | Mit Hilfe des Tools EXMERGE. Details unter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328202 |
| 6291 | Hat der Windows 2003 SBS keinen Terminalserver im Anwendungsmodus | Nein, es wird nur der Remotedesktop unterst |
| 6292 | Kann man von Office 97 direkt auf Office 2003 updaten | Nein, ein direktes Update wird erst ab Office 2000 unterst |

| | | |
|------|---|---|
| 6293 | Welche Informationen | http://support.microsoft.com/?kbid=281803 |
| 6294 | Wird MS Cleartype von Windows XP in Remotedesktop Verbindungen unterst | Nein |
| 6295 | Wo werden die Outlook Signaturen gespeichert | C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Signatures. Liegt in drei Formaten HTM/RTF/TXT vor |
| 6296 | Gibt es im Internet Diagnose Tools mit welchen man SMTP und POP Tests durchf | http://www.zoneedit.com/smtp.html |
| 6297 | Wo kann man einen WAP Emulator downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=791BAE52-B057-4D72-B263-105534825CA5&displaylang=en |
| 6298 | Wo kann man einen Pocket PC Emulator 2003 downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57265402-47a8-4ce4-9aa7-5fe85b95de72&DisplayLang=en |
| 6299 | USB 1.1 Devices werden von Windows PE nicht geladen. Woran liegt das | WINPE I |
| 6300 | Wie kann man ein Remote Assistent Offer (RA) von Windows XP via CLI starten | %SystemRoot%\System32\rcimlby.exe ?LaunchRA |
| 6301 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/?kbid=832017 |
| 6302 | Gibt es ein Tool mit welchem man Remote Tasks auf entfernten Windows Maschinen unter Verwendung der RTC des Remote PCs starten kann | http://members.aol.com/stevesfreeware/atonce.zip |
| 6303 | Gibt es ein Tool mit welchem man einfach MAPI Berechtigungen in einem MAPI Tree von Exchange 2000 / 2003 setzen kann | ftp://ftp.microsoft.com/pss/tools/exchange%20support%20tools/ |
| 6304 | Gibt es ein Tool mit welchem Outlook Benutzer Ihr Mail Profil bei Cross Organisations-Upgrades weiter behalten k | In den ?Exchange 2003 All Tools? finden Sie das Tool EXPROFRE.EXE (Exchange Profile Update) mit welchem das m |
| 6305 | Was f | Datensicherung des aktuellen Profils Suche nach einer X.500 Adresse welche anzeigt das die Mailbox verschoben wurde Update des Default Mail Profils Reset des Offline Adressbuchs L |
| 6306 | Kann man die rudiment | Ja, die ?Exchange All Tools? bieten das Tool EXEJCFG.EXE mit welchem man ein erweitertes Journaling einrichten kann (Aktivierung mit EXEJCFG ?e) |
| 6307 | Kann man bei Windows 2003 Forest Domain Rename durchf | In der originalen Version nicht. Mit dem Exchange 2003 Tool XDR-Fixup ist das m |
| 6308 | Gibt es die M | Ja, verwenden Sie das Skript BADMAILADMIN.WSF mit welchem das m |
| 6309 | Gibt es ein erweitertes OWA 2003 Administrations Tool | Ja, das Tool OWAADMIN.MSI aus den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft, bieten diese M |
| 6310 | Gibt es eine Installationshilfe f | Ja, CONFIGAPP.MSI aus den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft, bieten diese M |
| 6311 | Was ist Dr. Watson | Dr. Watson ist ein Just in Time Debugger. Dr. Watson erstellt USER.DMP Dateien wenn ein Prozess eine ?Unhandled Exception? wiederf |
| 6312 | Wie kann man einen virtuellen Exchange 2003 Gateway SMTP Server vor W | Deaktivieren Sie jede Art von Benutzerauthentifizierung |
| 6313 | Wie kann man den Intelligent Message Filter von Exchange 2003 aktivieren | Globale Exchange Einstellungen ? und auf Ebene des virtuellen SMTP Servers |
| 6314 | Was ist vor der Einspielung des Exchange 2003 SP1 zu beachten | Installieren Sie vorher den Hotfix KB831464 |
| 6315 | Wie kann man Exchange 2003 Forms based Authentication aktivieren wenn eine Offload SSL Accelerator verwendet wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? AllowRetailHttpAuth ? auf Wert = 1 setzen |
| 6316 | Muss die Exchange 2003 Online Hilfe upgedatet werden wenn man SP1 installiert | Nicht zwingend, auf den Downloadseiten von Microsoft gibt es jedoch eine aktuelle Version der Hilfe welche Informationen enth |
| 6317 | Ein Windows 2000 TS Lizenzserver mu | Ja, einen nicht dokumentierten Schalter ?NODC, welcher es erm |
| 6318 | Wie kann man die OWA 2003 Web based Authentication aufrufen | HTTPS://Servername/OWAADMIN |
| 6319 | Welche Erweiterungen liefert WPA (Wi-Fi Protected Access) als Ersatz f | WPA ersetzt WEP mit dem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Um die WEP 32-Bit Integrit |
| 6320 | Was kann man machen wenn der IE4/5/6 keinen Link in einem neuen Fenster | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;281679 |
| 6321 | Die Rechtschreibpr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools f |
| 6322 | Wie kann man EDNS in Windows 2003 DNS deaktivieren | DNSCMD /config /enableednsprobes 0 |
| 6323 | Wird Exchange 2003 IMF auf einem Windows 2003 Cluster unterst | Nein |
| 6324 | Die Default Rule Size f | Jeder Eintrag belegt ca. 300 Byte. Das reicht f |
| 6325 | Die Default Rule Size f | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\MSExchange\S\Parameters\System\ - REG_DWORD |

| | | |
|------|--|--|
| 6326 | Per Default filtert IMF nur anonyme Verbindungen. Kann man das Filtern auch f | Max Extended Rule Size ? Wert in Byte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\ContentFilter ? REG_DWORD CheckAuthSessions ? auf Wert = 1 setzen |
| 6327 | Wo kann man das Device Update 4 f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=02FA15FE-40D9-4DCE-9BB1-4DD61A5B7CCB&displaylang=en |
| 6328 | Welche Aufgabe hat das AUTD Binding Cleanup Tool von Exchange 2003 SP1 | Es listet oder entfernt alle AUTD Event Registration Events |
| 6329 | Welche Aufgabe hat der Auto Accept Agent von Exchange 2003 SP1 | Beantwortet automatisch Meeting Anfragen f |
| 6330 | Was passiert wenn man in Exchange 2003 SP1 einem Benutzer die OWA Nutzung im ADUC verweigert | Der Benutzer wird auch zur Nutzung von OMA deaktiviert |
| 6331 | Was ist bei einem Update eines Exchange 2003 BE Servers auf SP1 zu beachten wenn der Server OWA anbietet | Nach dem Update blockiert OWA auch Dateien mit der Endung .XML |
| 6332 | Exchange 2003 SP1 bietet einige Site Consolidation Tools an. Welche Tools sind das | Der Move Mailbox Task im Exchange Task Wizard kann jetzt auch Mailboxen zwischen administrativen Gruppen verschieben wenn die Organisation Exchange 5.5 Server beinhaltet Das Exchange Profile Redirector Tool updatet Outlook Profile nach einem Cross Administrative Group Move Das Object Rehome Tool updatet den Legacy Distinguished Name um die neue administrative Gruppe wiederzuspiegeln Der ADC Connector erlaubt das verschieben von Gruppen |
| 6333 | Welche Einschr | Um in Outlook den Zugriff f |
| 6334 | Kann man Outlook .PST Dateien mit EFS verschl | Ja, das ist m |
| 6335 | Was hat sich bei Exchange 2003 SP1 in Bezug auf die RPC over http Konfiguration getan | Sie m |
| 6336 | Wie kann man einen Exchange 2003 SP1 Server so konfigurieren das SSL Offloading f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\RpcProxy ? REG_DWORD ? AllowAnonymous ? auf Wert = 1 setzen WWW Dienst neu starten |
| 6337 | Wie kann man eine RPC over http Verbindung troubleshooten | rpcping.exe -t ncacn_http -s ExchangeServerName -o RpcProxy=ProxyServerName -P "user,domain,*" -H 1 -u 10 -a connect -F 3 -E -R none |
| 6338 | Bei einem Windows XP Computer mit SP1 und Outlook 2003 fehlt die Dialogbox zur Konfiguration von Outlook | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC - REG_DWORD EnableRPCTunnelingUI - auf Wert = 1 setzen |
| 6339 | Kann sich ein Exchange Benutzer mit seiner E-Mail Adresse direkt am OWA anmelden | Da funktioniert erst ab OWA 2003 mit Exchange 2003 SP1. Der Aufruf ist dann wie folgt: http://servername/exchange/name@domaene.tld |
| 6340 | Kann sich ein OWA 2003 Benutzer einen Junk Mail Report zuschicken lassen | Ja, http://server/exchange/user1/?cmd=junkemailreport . Sie m |
| 6341 | Wo werden die Exchange 2003 SP1 IMF Rejects / Accept gelogged | Nicht im Tracking und SMTP Log. Verwenden Sie ein Third Party Tool wie: http://www.martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm |
| 6342 | Was ist bei dem Update des SP1 von Exchange 2003 mit OMA zu beachten | Ist das Device Update 4 bereits installiert, m |
| 6343 | Funktioniert IMF von Exchange 2003 auch mit dem SBS 2003 | Ja |
| 6344 | Gibt es eine einfache M | http://www.gotdotnet.com/Community/Workspaces/viewUploads.aspx?id=e8728572-3a4e-425a-9b26-a3fda0d06fee |
| 6345 | Wo speichert Exchange 2003 IMF gefilterte E-Mails | Im Verzeichnis UCEARCHIVE direkt unter dem Root des virtuellen SMTP Servers |
| 6346 | Gibt es mit Exchange 2003 SP1 neue Connectoren | Ja, einen IBM Lotus Notes R6 Connector |
| 6347 | Welche Build Nummer hat Exchange 2003 SP1 | 7226 |
| 6348 | Welche | Es handelt sich jetzt nicht mehr um ein .CAB File sondern um eine .MSI Datei |
| 6349 | Was passiert wenn man ISA 2004 Firewall Dienst beendet | Es ist keine Internet Connectivity mehr m |
| 6350 | Wieso werden Mails von Outlook Clients nicht mehr automatisch zugestellt wenn diese den ISA 2000 Firewall Client installiert haben | Der FW Client verhindert das weil er von Client-initiierten Verbindungen ausgeht. Sie k |
| 6351 | Kann man beim ISA 2004 auch einzelne Netzwerke exportieren | Ja das ist m |
| 6352 | Kann man beim ISA 2004 auch eigene Protokollgruppen Container generieren | Nein, das ist nicht m |
| 6353 | Erlaubt Windows 2000 auch eine Anmeldung trotz abgelaufenem Kennwort | Ja, wenn der FQDN des Clients genau 8 Zeichen lang ist. Bei MS ist jedoch ein Fix erh |
| 6354 | Welche | Nach eine Default Installation ist kein Cache Drive konfiguriert und damit der Cache ausgeschaltet |
| 6355 | Was bedeutet die Einrichtung einer verschl | Es werden signierte SMB Paket verwendet |
| 6356 | | Port 1745 |
| 6357 | Wie funktioniert die ISA 2004 CRL Verifikation | Der ISA 2004 |

| | | |
|------|---|---|
| 6358 | Wie kann man das ISA 2004 Beta 2 180 Tage Limit umgehen | Achtung: Diese Vorgehensweise ist illegal und gilt nicht zur Aufforderung nachfolgendes zu tun. L |
| 6359 | Sind Routed Networks im ISA 2004 bidirektional | Ja |
| 6360 | Welche ISA 2004 Features funktionieren nicht im ISA 2004 Single Adapter Modus | Firewall Clients VPN IP Packet Filtering Multi-network Firewall Policy Server Publishing und Application-Level Filterung |
| 6361 | Mit welcher Version vom .NET Framework funktioniert OWAADMIN von den ExAllTools f | Mit dem .NET Framework ab Version 2.0 |
| 6362 | Was sind Kernel Mode data Pumps im ISA 2004 Kontext | Der Paket Filter Treiber (FWENG) ist ein Kernel Mode Treiber welcher s |
| 6363 | Warum ist das ISA 2004 NAT um vieles schneller als bei ISA 2000 | Die ISA 2004 NAT Editoren sind Kernel Mode Treiber und bed |
| 6364 | OMA und OWA von Exchange 2003 zeigen alles in Deutsch an, obwohl ein englisches Windows installiert wurde | Vermutlich haben Sie die Spracheinstellungen auf Deutsch gestellt. OWA/OMA richten sich nach den Regional Settings von Windows 2003 |
| 6365 | Welche Cluster Erweiterungen hat Exchange 2003 SP1 | In Exchange 2003 SP1 Cluster haben Sie jetzt die M |
| 6366 | Welche Datenbankerweiterungen bringt das SP1 von Exchange 2003 | Die Geschwindigkeit des Transaction Log Replay wurde erheblich beschleunigt (con 20 auf 5 Sekunden pro 5 MB Logfile) Aufgrund des neuen Checksum Modells von Exchange 2003 SP1 Datenbanken k |
| 6367 | Funktioniert Active Sync auf einem Windows 2000 / 2003 Terminal Server | Nein, da Active Sync IP basierend arbeitet und somit der Portberechnung durcheinander kommt |
| 6368 | Der ISA 2004 zeigt im Active Log die Systemrules nur als eine Regel an. Gibt es die M | Das ist derzeit nicht m |
| 6369 | In welcher Reihenfolge werden ISA 2004 Systempolicies und Custom Policies abgearbeitet | Systempolicies werden immer als erste abgearbeitet, danach die Custom Policies in der Reihenfolge ?First Match? |
| 6370 | Ben | Nein, das ist nicht mehr notwendig |
| 6371 | Der ISA 2000 unterst | ISA 2004 unterst |
| 6372 | Wo wird das Active Caching vom ISA Server beschrieben wird | MS KB Artikel 301231. Basis ist Value N Frequently: N = 3 Normally: N = 2 Less Frequently: N = 1 Als Beispiel: Wenn ein Objekt eine TTL von 1 hat (1 Tag) und Sie w |
| 6373 | Der ISA 2004 I | Der ISA 2000 FW Client baute eine Verbindung |
| 6374 | Der FW Client vom ISA 2004 kann nur noch eine Verbindung zu ISA 2004 aufbauen und nicht mehr zu Proxy 2.0 und ISA 2000. Gibt es eine Umgehungsm | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Firewall Client 2004\EnableUdpControlChannel ? REG_DWORD ? auf Wert = 1 setzen |
| 6375 | Wo ist das CREDTOOL im ISA 2004 geblieben | CREDTOOL ist jetzt Bestandteil von FWCREDS.EXE |
| 6376 | Was ist bei der Einrichtung eines Site to Site VPN mit ISA 2004 zu tun | Add Remote Site Network L2TP over IPSEC IP Adresse des Remote Host Credentials angeben ? des Remote Users Domain Name ist der Name des Remote ISA Servers Remote Benutzer angeben Netzwerkrange des Remote Netzwerkes angeben Netzwerkregel erstellen ? Erlaubt Remote Netzwerkzugang (Route Regel) Regel ? LOKALES NETZ zu REMOTE NETZ Zugriffsregel LOKALES NETZ zu REMOTE NETZ AN DER ÄNDEREN SITE Alle Schritte wie im Main Office nur andersrum |
| 6377 | Was ist bei der Einrichtung eines Site to Site VPNs unter ISA 2004 zu beachten | Die Dial On Demand Schnittstelle muss den gleichen Namen wie der einzuw |
| 6378 | Welche gravierende | Es wird jetzt endlich ein Volume Shadow Copy |
| 6379 | Bringt das Exchange 2003 SP1 auch Performanceerweiterungen | Ja, gerade im Bereich der 4-8 fach SMP Systeme hat Microsoft erhebliche Performancesteigerungen erreicht und die teilweise bekannt gewordene Performance Degration bei der Verwendung von SMP geh |
| 6380 | Welche Erweiterungen hat der Exchange Task Wizard in Bezug auf das Mailbox Recovery | Der Exchange Task Wizard unterst |
| 6381 | Wie kann man die Exchange Reiter im AD Benutzer und Computer ohne die Installation des Exchange System Managers aktivieren | von einem Exchangeserver folgende Dateien nach c:\windows\system32 kopieren: escprint.dll pttrace.dll maildmsmx.dll exchmem.dll address.dll Danach folgenden Befehl ausf |
| 6382 | Kann man die ISA RC1 | Nein, das ist nicht m |
| 6383 | Unterst | Ja, seit Mai 2004 unterst |
| 6384 | Kann man DNS Zonen Remote auf evtl. Konfigurationsfehler etc. pr | http://www.zonecheck.fr/ |
| 6385 | Nach der Deinstallation einer Windows 2003 CA bleiben | CERTUTIL -DSDEL |

| | | |
|------|---|--|
| 6386 | einige ?Reste? im AD Was ist der Unterschied zwischen einem Exchange 2000 / 2003 Softrecovery und Hardrecovery | Softrecovery f |
| 6387 | Gibt es ein Tool mit welchem man Serverprobleme von Windows 2003 Servern diagnostizieren kann | Sie k |
| 6388 | Unterst | Ja, aber erst ab Exchange 2003 SP1 |
| 6389 | Funktioniert ACCTINFO.DLL auch mit Windows 2000 | Ja |
| 6390 | Im ISA 2004 tauchen gelegentlich Regeln im Log auf welcher keiner Rule entsprechen. Worum handelt es sich | Es handelt sich hierbei um Anfragen zwecks Cache Refresh bzw. Abruf der Array-Konfiguration von Web Proxy Clients |
| 6391 | Gibt es ein Tool zum einfachen Troubleshooting von NetBIOS Problemen in einem Windows Netzwerk | Ja, die NetBIOS Browsing Console bietet diese M |
| 6392 | Welche Exchange Verzeichnisse sollte man von einem Virenskan ausschlie | Exchsrvr\Mdbdata Exchsrvr\Mtadata Exchsrvr\<server_name>.log Exchsrvr\Mailroot Exchsrvr\Srsdata %SystemRoot%\System32\Inetsrv |
| 6393 | Woran kann man erkennen das ein Exchange AVAPI Virenskan installiert ist | Der Schl |
| 6394 | Gibt es eine gute | http://www.nw-america.com/start.html - Link Clustering ausw |
| 6395 | Wie kann man Windows 2003 VDS Debugging einschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vds\DebugLog ? REG_DWORD ? Level ? auf Wert = 0000001f setzen |
| 6396 | Alle Volume Shadow Copies einer Windows 2003 gehen beim Start verloren. Warum ? | Wenn das Volume auf dem VSC aktiviert ist nicht innerhalb von 30 Sekunden gemountet ist, wird VSC nicht initialisiert. Das tritt sehr h |
| 6397 | Welche Volume Gr | Je nach Cluster Gr |
| 6398 | Welche Netzwerkbeziehungen werden bei der Erstellung einer Three Homed DMZ vom ISA 2004 erstellt | Der Netzwerk Template Wizard erstellt zwei Netzwerk Regeln: Eine mit einer Route Relationship zwischen dem Perimeter Netzwerk und dem externen Netzwerk Eine mit einer NAT Relationship zwischen dem internen Netzwerk und dem Perimeter Netzwerk. Route Relationships sind bidirektional. NAT Relationships sind unidirektional. Routing findet vom Source zur Destination statt |
| 6399 | Kann man das ISA 2004 Migrationstool f | Nein, es kann nur die ISA 2000 Version migriert werden |
| 6400 | Welche MS SQL Versionen werden bei den einzelnen SBS 2003 Produkten mitgeliefert | SBS 2003 Standard = erweiterte MSDE SBS 2003 Premium = MS SQL Server 2000 SP 3a |
| 6401 | Welche MSDE Version wird mit dem ISA 2004 installiert | Die erweiterte MSDE Version welche das DB Limit nicht bei 2 GB hat |
| 6402 | Wieviel minimalen Speicherplatz empfiehlt MS f | 4 GB |
| 6403 | Was ist bei der Verwendung der RSA Secure ID und ISA 2004 zu beachten | Wenn der ISA 2004 multihomed ist m |
| 6404 | Was kann man tun wenn die Token Gr | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;327825 |
| 6405 | Wie kann man die Kerberos Token Size Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Kerberos\Parameters\ - REG_DWORD MaxTokenSize ? auf gew |
| 6406 | Wieso steht der vollst | MS hat das Feature zur Erstellung des vollst |
| 6407 | Wie gro | 128 KB |
| 6408 | Wie kann man f | Erstellen Sie eine .ASP Datei mit dem Namen OWAHTTPS.ASP und folgendem Inhalt: <% If Request.ServerVariables("SERVER_PORT?")=80 Then Dim strSecureURL strSecureURL = ?https://? strSecureURL = strSecureURL & Request.ServerVariables(?SERVER_NAME?) strSecureURL = strSecureURL & ?/exchange? Response.Redirect strSecureURL End If >% IIS Manager starten Default Website Virtuelles Exchange Verzeichnis ? Eigenschaften ?Benutzerdefinierte Fehler? Auswahl von 403;4 ? Bearbeiten In den URL Pfad folgendes eingeben (Message Type = URL) /Pfad/owahttps.asp Eigenschaften OWAASP Ordner Application Settings ? Erstellen ? ExchangeApplicationPool IISRESET |
| 6409 | Wieso f | Sie haben den SBS 2003 nicht als DC installiert. Als Sicherheitsma |
| 6410 | Welche Nachteile / Einschr | Update ? Woher bezieht der IMF seine SCL Updates? |

| | | |
|------|--|---|
| | | Keine Transparenz ? Das Produkt arbeitet im Hintergrund ohne das der Admin viel konfigurieren kann Globale Einstellungen ? IMF hat fast keine Konfigurationsm |
| 6411 | Wie kann man sich das in Outlook 2003 konfigurierte SCL Feld in OWA 2003 anzeigen lassen | Das SCL Feld in Outlook einblenden lassen wie in der FAQ beschrieben Neue Ansicht in Outlook erstellen Sichtbar f |
| 6412 | Wie kann man Outlook 2003 so konfigurieren das SCL Werte f | http://weblogs.asp.net/exchange/archive/2004/05/26/142607.aspx Inhalt des Scripts in die Datei SCLFORM.CFG im Verzeichnis "C:\Programme\MicrosoftOffice\Office11\FORMS\1031" speichern Importieren Sie die Datei in Outlook unter Extras - Optionen - Weitere - Erweiterte Optionen - Benutzerformulare - Benutzerdefinierte Formulare - Formulare verwalten. Feld "Installieren" SCLFORM.CFG ausw |
| 6413 | Gibt es eine | http://www.jsiinc.com/sube/tip2200/rh2273.htm |
| 6414 | Welchen Wahrscheinlichkeitsfaktor haben die SPAM Confidence Level von Exchange 2003 / Outlook 2003 | 0 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 0 % 1 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 60% 2 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 80% 3 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 90% 4 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 93% 5 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 96% 6 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 98% 7 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99% 8 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99.6% 9 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99.99% |
| 6415 | Gibt es ein Tool mit welchem man den Windows 2000 / 2003 / XP Ger | Verwenden Sie das Tool Devcon. http://support.microsoft.com/?kbid=311272 |
| 6416 | Kann man das Windows Update auch Offline betreiben f | Ja. Verwenden Sie die die CTUPDATE Tools / Skripts mit diesen das m |
| 6417 | Warum taucht in den Sicherheitseigenschaften eines neu angelegten Windows 2003 / Exchange 2003 Postfachs nur der Benutzer SELBST auf | Der Benutzer hat sich noch nicht an seinem Postfach angemeldet. Nach erfolgter Anmeldung am Postfach tauchen dort die Berechtigungen f |
| 6418 | Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 4.0 Versionen | 4.0 RTM 4.0.837.x April 1996 4.0 SP1 4.0.838.x Mai 1996 4.0 SP2 4.0.993.x August 1996 4.0 RTM 4.0.993.x August 1996 4.0 SP3 4.0.994.x November 1996 4.0 SP4 4.0.995.x April 1997 4.0 SP5 4.0.996.x Mai 1998 |
| 6419 | Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 5.5 Versionen | 5.5 RTM 5.5.1960.x November 1997 5.5 SP 1 5.5.2232.x Juli 1998 5.5 SP 2 5.5.2448.x Dezember 1998 5.5 SP 3 5.5.2650.x September 1999 5.5 SP 4 5.5.2653.x November 2000 |
| 6420 | Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 5.0 Versionen | 5.0 RTM 5.0.1457.x M |
| 6421 | Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 2000 Versionen | 2000 RTM 6.0.4417.5 10.2000 2000 RTM 6.0.4417.5 01.2001 RPC Patch 6.0.4419.6 07.2001 2000 SP1 6.0.4712.7 07.2001 2000 SP2 6.0.5762.4 11.2001 2000 SP3 6.0.6249.4 07.2002 RollupPatch 6.0.6396.1 03.2003 RollupPatch 6.0.6487.1 09.2003 RollupPatch 6.0.6556.2 03.2004 RollupPatch 6.0.6556.4 04.2004 |
| 6422 | Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 2003 Versionen | 2003 RTM 6.5.6944.4 07.2003 CDOPatch 6.5.6980.3 08.2003 DBFIX 6.5.6980.57 09.2003 DBFIX 6.5.6980.57 01.2004 DBFIX 6.5.6980.72 04. 2004 MSX2K3SP1 6.5.06.7226.6 05.2004 |
| 6423 | Was muss man beachten wenn man einen Windows 2000 Member Server zum Zeitserver macht | Machbar ist das (Registry Key). Allerdings m |
| 6424 | Wie h | Zuerst beim Systemstart und dann alle 45 Minuten bis sich der Client 3x erfolgreich mit dem Zeitserver synchronisiert hat. Danach im Abstand von 8 Stunden |
| 6425 | Wieviel Entlastung bringt die neue Multimedia Kompression von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 f | Alte Version = 100% Neue Version = ca. 10% |
| 6426 | Wieviel Entlastung bringt die neue Multimedia Kompression von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 f | Alte Version = 100% Neue Version = ca. 20% |
| 6427 | Wie gro | Alte Version = ca. 2600 KB/s Neue Version = ca. 1100 KB/s |

| | | |
|------|--|--|
| 6428 | Wie gro | Alte Version = ca. 2600 KB/s Neue Version = ca. 1100 KB/s |
| 6429 | Wie erreicht Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 die neue Performance bei Multimedia Inhalten (RAVE) | Video wird nicht mehr am Server gerendert und komprimiert, sondern in komprimierter Form an den Client |
| 6430 | Wie stellt erreicht Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 die neue Session Reliability sicher (Clients bleiben bei einem Sitzungsabbruch und anschlie | Mit Hilfe des Common Gateway Protocol (CGP) |
| 6431 | Was ist der Unterschied zwischen dem V2 Reducer von Citrix Metaframe XP und dem V3 Reducer von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 | Der V2 Reducer verwendet die gleiche Komprimierung f |
| 6432 | Gibt es ein Tool zur Active Directory Performance Analyse | Ja, ADPERF bietet diese M |
| 6433 | Existiert ein Tool mit welchem man einfach die Build Nummer des Windows Betriebssystems ermitteln kann | Ja, BUILDNUM bietet diese M |
| 6434 | Existiert ein Tool mit welchem man einfach das NTFS USN Journal abfragen kann | Ja, QUSNJ bietet diese M |
| 6435 | Gibt es ein Tool mit welchem man das erweiterte Exchange 2000 Transport Logging aktivieren kann | Ja, TRANSLOG.EXE bietet diese M |
| 6436 | Gibt es ein Tool mit welchem man ein erweitertes Exchange 2000 Public Folder Logging aktivieren kann | Ja, PFDAVADMIN.EXE bietet diese M |
| 6437 | Kann der ISA Server 2004 Executables blocken | Ja, das ist mit Hilfe des http Filters oder einer FTP Regel m |
| 6438 | Erkennt der ISA 2004 EXE Dateien in ZIP Dateien und blockt deren Download | Ja, aber nur so lange im ZIP Archiv eine einzelne EXE Datei existiert. Besteht das ZIP Archiv aus vielen Dateien inklusive .EXE I |
| 6439 | Was ist der Unterschied zwischen Virtual Server 2005 Standard und ?Enterprise | Virtual Server 2005 Standard unterst |
| 6440 | Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 RC gegen | Boot from SCSI Support Virtual Server COM Interface |
| 6441 | Wie kann man bei Exchange 2000 ermitteln ob Forestprep gelaufen ist | Suchen Sie nach der Event ID 1574 |
| 6442 | Wie kann man bei Exchange 2000 ermitteln ob Domainprep gelaufen ist | Verwenden Sie das Utility POLICYTEST von der Exchange 2000 Enterprise CD |
| 6443 | Wie kann man bei Exchange 2003 ermitteln ob Forestprep gelaufen ist | F |
| 6444 | Wie kann man bei Exchange 2003 ermitteln ob Domainprep gelaufen ist | F |
| 6445 | Bei Windows 2000 wurde nach 50% verbrauchten RIDs ein neuer RID Pool geordert. Wie ist das bei Windows 2003 | Windows 2003 DCs ordern erst nach 80% RID Verbrauch einen neuen RID-Pool beim RID Master |
| 6446 | Kann man unter Windows 2000 / 2003 / NT eine Separator Page f | Siehe MS KB Artikel Q102712 |
| 6447 | Sind Virtual Server 2005 Images kompatibel zu Virtual PC 2004 und umgekehrt | Ja, ab Release 321 sind beide Images untereinander kompatibel |
| 6448 | Welche Authentifizierungsmethoden verwendet der IE Client wenn der IIS6 f | Die sicherste Methode welche der Client unterst |
| 6449 | Welche Authentifizierungsreihenfolge verwendet der IIS6 wenn Anonymous aktiviert ist | IIS versucht als erstes den vorkonfigurierten Account zu verwenden |
| 6450 | Unterst | Ja, es gibt einen Bluetooth 2.0 Client |
| 6451 | Bei einer Vielzahl von installierten Patches f | Ja, Windows XP SP2 bietet die M |
| 6452 | Gibt es eine Webseite mit deren Hilfe man die PopUp Blocker Funktionalit | www.memphisdot.net/special/xpsp2.htm |
| 6453 | L | Nein, es erscheint eine Abfrage, und danach werden weitere Abfragefenster geblockt |
| 6454 | Wie bekommt Windows Server 2003 die neuen Windows XP SP2 Firewall Policies | Sie m |
| 6455 | Wie kann man | Verwenden Sie das Tool PFMIGRATE oder PFADMIN |
| 6456 | Kann der IMF von Exchange 2003 auch f | Ja, aber Vorsicht bei der Verwendung des POP Connectors. E-Mails die per POP Connector abgeholt werden durchlaufen nicht den IMF weil der SBS CDO verwendet und das ?End of Data? Event Sink vom IMF nicht kennt |
| 6457 | Was ist bei der | Durch einen Bug m |
| 6458 | Funktioniert das neue RPC/http Feature von Exchange 2003 SP1 in einer Single Server Umgebung | Nein, Sie m |
| 6459 | Welche Einschr | Der Fixup funktioniert nicht wenn Exchange auf einem DC installiert ist |
| 6460 | Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP1 in Bezug auf das L | Mit einem Skript kann das Badmail Verzeichnis jetzt automatisch gel |
| 6461 | Welche Erweiterungen hat das RPC/http Feature von Exchange 2003 SP1 in Bezug auf das Publishen der Server | GC Server m |
| 6462 | Kann man die konfigurierten Exchange 2003 ADC CA auf einen Default zur | Ja, SP1 bietet die M |
| 6463 | Besteht die 2 GB Postfachgr | Nein, ab SP1 nicht mehr |
| 6464 | Wie kann man f | CLUSTER.EXE /PROP EnableEventLogReplication = 0 |
| 6465 | Wie funktioniert das Windows 2003 UG Caching genau | Bei der ersten Anmeldung wird der GC kontaktiert. Die Informationen werden dann lokal gecached wenn UG |

| | | |
|------|---|---|
| | | Caching aktiviert ist. Die Cache Informationen werden in "ms-DS-Cached-Membership" und im ?ms-DS-Cached-Membership-Timestamp" Attribut jedes Benutzerobjektes gespeichert. Der DC versucht den Cache alle 8 Stunden zu refreshen. Die Benutzer werden in der DIT nach DNT Row Sequence sortiert. Es werden bis zu 500 gecachte Mitgliedschaften gleichzeitig aktualisiert. Wenn mehr als 500 Benutzer ubgedatet werden sollen, k |
| 6466 | Wie funktioniert die FTP Active Directory Benutzerisolation von Windows 2003 | Eine neue FTP Site im IIS Manager anlegen Prozessisolation mit AD ausw |
| 6467 | Gibt es die M | Ja, der Active Directory to ADAM Synchronizer bietet diese M |
| 6468 | Gibt es TweakUI auch f | Jein, verwenden Sie das Windows Server 2003 Optimizer Tool von www.hot.ee/salasource |
| 6469 | Wie kann man das neue Badmail Admin Feature von Exchange 2003 SP1 aktivieren und die Badmail Queue zu l | CSCRIPT BADMAILADMIN.WSF ?a delete/archive/disable ?v 1 (virt. SMTP Server) ?f oldest/largest ?l Off/verbose/Events ?m (Max Size) ?s Servername Das ganze am besten zeitgesteuert |
| 6470 | Wie kann man den Auto Accept Agent von den Exchange 2003 Web Download Tools einsetzen | http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2003/library/autoaccpt.mspx |
| 6471 | Unterst | Je nach Definition jein. PAT (Port Address Translation |
| 6472 | Obwohl das Ausf | Der Schalter REG.EXE /S (f |
| 6473 | Kann man unter Windows XP noch Dateien mit REG.EXE /S importieren auch wenn das Bearbeiten der Registry per GPO deaktiviert wurde | Nein, unter Windows XP gibt es den Schalter REG.EXE /S nicht mehr |
| 6474 | Die GPO ?Bildschirmschoner mit Kennwort sch | Microsoft hat den Registry Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop von REG_DWORD auf REG_SZ ge |
| 6475 | Was sind die notwendigen Schritte f | RENDOM /List Skript editieren RENDOM /Upload RENDOM /Prepare RENDOM /Execute (DCs updaten JET und rebooten) Exchange FixUp Steps Member Server zweifach booten Cleanup Steps |
| 6476 | Kann man die vom Exchange 2000 / 2003 generierten Empf | http://support.microsoft.com/?scid=285136 |
| 6477 | Kann man Windows 2003 SP1 f | F |
| 6478 | Die IIS6 Performance wurde unter Windows 2003 SP1 erheblich gesteigert. Wie hat man das erreicht | Es ist jetzt m |
| 6479 | Welche Einschr | Client Zertifikats-Implementierungen werden nicht unterst |
| 6480 | Wie aktiviert man das Windows 2003 SP1 SSL Kernel Mode Feature | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\HTTP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableKernelModeSSL ? auf Wert = 1 setzen. http Dienst neu starten |
| 6481 | Unterst | Ja, jedoch erst ab SP1 |
| 6482 | Welche Erweiterungen hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf 32 Bit Applikationen auf 64 Bit Maschinen | http.SYS unterst |
| 6483 | Welche | Terminal Server Verbindungen k |
| 6484 | Welche Voraussetzungen f | Der Server muss ein SSL kompatibles Zertifikat mit einem korrespondierenden privaten Schl |
| 6485 | Wie w | Terminal Server Konfiguration starten Verbindungen ausw |
| 6486 | Wie aktiviert man f | Voraussetzung ist SP1. Starten Sie die Terminal Server Konfiguration Verbindungen Eigenschaften Allgemein ? Authentifizierung Auswahl von: SSL erforderlich. Damit das m |
| 6487 | Ist die Verwendung von ISINTEG ?PATCH f | Nein, dieser Prozess ist jetzt fest im STORE.EXE Prozess integriert wenn Sie eine Offline Exchaneg Backup restoren |
| 6488 | Wie kann man auf dem Windows TS Client SSL f | Remote Desktop Connection starten Sicherheit Authentifizierung Require Authentication ausw |
| 6489 | Gibt es mit Windows 2003 SP1 einen neuen Remote Desktop Client | Ja, Sie finden den Client unter %WINDIR%\Programme\Remote Desktop |
| 6490 | Gibt es bei Microsoft eine Datenbank mit einer | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/servicedesks/fileversion/dllinfo.asp |
| 6491 | Gibt es eine | http://www.betav.com/Files/Content/Whitepapers/msde_files/msde.htm |

| | | |
|------|--|---|
| 6492 | Wer oder was sind RSS | RSS steht f |
| 6493 | Gibt es f | http://www.ivasoft.biz/choosefrom.shtml |
| 6494 | Kann man unter Windows 2000 / 2003 mehrere Pagefiles generieren | Ja, |
| 6495 | Ein Windows 2003 Server mit mehr als 4 GB RAM zeigt nur 3,75 GB RAM an | Verwenden Sie auf alle F |
| 6496 | Wie kann man die GUID der Default Domain Policy und Default Domain Controller Policy von Windows 2003 ermitteln | Die Policies haben immer die gleiche GUID: DefDomPol: 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 DefDomConPol: 6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9 |
| 6497 | Welche | SA Kunden k |
| 6498 | ADMT 2.0 Passwortmigration schl | Entweder hat der NT4 PDC Probleme den FQDN des Destination DC aufzul |
| 6499 | Wie kann man alle Ordner und Unterordner bei einem mit Exchange 2000 / 2003 erstellten Volltextindex durchsuchen | Das geht nur mit Zusatzsoftware wie Lookout oder Sharepoint Portal Server |
| 6500 | Funktioniert das Outlook Profile Rehome Tool auch mit Windows NT als Client Betriebssystem | Nein, nur ab Windows 2000 und allen Outlook Versionen |
| 6501 | Wenn man einen Exchange 2000 / 2003 postfachaktivierten Windows Benutzer deaktiviert werden E-Mails welche an diesen Account geschickt werden als NDR behandelt und in der Ereignisanzeige erscheinen st | Schuld ist das Microsoft Exchange den deaktivierten Account falsch interpretiert und daher diesen Fehler bringt. Abhilfe schafft nur: Anmeldezeiten des Benutzer beschr |
| 6502 | In der Outlook Kalender Ansicht werden nur 10 Termine angezeigt. Kann man das | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;q197324 |
| 6503 | Welchen Nachteil haben .ZAP Dateien zur Windows 2000 / 2003 Softwareverteilung | Laufen nur im Benutzerkontext Nur Ver |
| 6504 | Gibt es ein Programm zum Signieren von Dateien f | Ja, Sie k |
| 6505 | Wird die SBS 2003 Premium Version auch als Update den ISA 2004 enthalten | Ja, mit Stand Juni 2004 wird der ISA 2004 enthalten sein. Dieses Update wird mit dem SBS 2003 SP1 erscheinen. Ob der ISA 2004 Aufpreispflichtig f |
| 6506 | Wieviele Policies wurden mit den Systemrichtlinien von Windows NT mitgeliefert | In der RTM von Windows NT4 72 Policies. Mit SP Erweiterungen gab es auch die eine oder andere zus |
| 6507 | Wie kann man einen ISA 2004 Server umbenennen | Sie k |
| 6508 | Wie kann man f | Mit Hilfe des Metabase Explorers und dem Attribut SMPAffinitized |
| 6509 | Wo wird die SBS 2003 Konfiguration gespeichert | In der Datei CONFIGX.VBS im SBS Programmverzeichnis. Sie k |
| 6510 | Kann man einen SBS 2000 auf SBS 2003 updaten | Ja, es wird jedoch nur ein Update auf SBS 2003 Premium unterst |
| 6511 | Was ist bei der Verwendung von SBS 2003 Exchange und der Umlaufprotokollierung zu beachten | Bei dem SBS 2003 Exchange ist die Umlaufprotokollierung per Default aktiv und wird erst durch die Konfiguration des Backupwizards deaktiviert |
| 6512 | Was ist ADPLUS | Bei ADPLUS handelt es sich um ein Skript, welches einen CDB Debugger nutzt um den virtuellen Speicher zu capturen. ADPLUS kann verwendet werden um Memory Dump Files zu generieren |
| 6513 | Welche Informationen befinden sich in einem Memory Dump File | Heap Memory Call Stack for all Threads Thread Environment Blocks Assembly Code Module Information |
| 6514 | Wie kann man eine Directory Traversal Attacke nutzen | http://www.iusepixfirewalls.com/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe/c+dir+C:\ |
| 6515 | Welche Exchange 2003 Offline Adressbuch Versionen gibt es | OAB Version 1 = Exchange 4.0 und 5.0 Kompatibilit |
| 6516 | Wie kann man Offline Adress Book Zertifikats Filtering f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters ? REG_DWORD ? OAL Invalid Cert Behavior 0 = Filtern von ung |
| 6517 | Wie kann man den Pfad zur Speicherung des Outlook Offline Adressbuchs anpassen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WindowsProfile>\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a ? REG_SZ ? 001e660e und REG_SZ ? z. B. C:\OAB |
| 6518 | Die Verbindung zwischen Outlook Client und Exchange Server 5.5 / 2000 / 2003 kann verschl | Es handelt sich um verschl |
| 6519 | Gibt es ein Tool zur Integration von Active Directory Konten mit NIS Konten unter einer gemeinsamen Oberfl | Ja, Vintela Authentication Services 2.2 bieten diese M |
| 6520 | Wie kann man die neue sichere RPC Funktionalit | F |
| 6521 | Was ist DEP | DEP steht f |
| 6522 | Funktioniert das MODPROF Utility von Outlook 2000 auch mit | Nein |
| 6523 | Kann man Outlook MAPI Profile automatisiert ver | Verwenden Sie zum Beispiel die SAMPLE.PRF von http://www.msexchangefaq.de/clients/sample.prf und modifizieren Sie die Datei nach Ihren Bed |
| 6524 | Was ist Portknocking | Eine relativ neue Technik, derzeit nur im Linux Bereich im Einsatz, um mehr Sicherheit f |
| 6525 | Wie kann man durch eine Firewall ge | Redefinieren Sie diese Ports auf h |
| 6526 | Welche Aufgabe hat das Direct Booking Feature von | Ab Outlook 2000 ist das so genannte Direct Booking m |

| | | |
|------|--|---|
| 6527 | Outlook 2000 und h Warum taucht in den ErrorHTMLs des ISA Servers nicht die aufgerufene Homepage auf | Das hat man im ISA Server ab SP1 herausgenommen, weil der ISA damit unter Umst |
| 6528 | Wo gibt es detaillierte Informationen zu Einrichten von Ressourcen Postf | http://www.outlook-net.de/MSX_Ressource.htm |
| 6529 | Wie kann man in Outlook 2003 ein .PRF File importieren | Outlook 2003 muss keine umst |
| 6530 | Wie kann man Outlook 2003 konfigurieren, dass es immer ein zentrales .PRF File verwendet | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\ImportPRF=Pfad zur .PRF Datei (z. B. \\SERVERNAME\SHARE\OUTLOOK.PRF) |
| 6531 | Warum bekommt man eine Outlook Abwesenheitsbenachrichtigung nur ein einziges Mal | Um Mailst |
| 6532 | Gibt es ein einfaches Komandozeilen Tool um Mails per POP3 abzuholen und an einen Exchange 2000 / 2003 Server weiterzuleiten | Ja, das Freeware Tool PULLMAIL bietet diese M |
| 6533 | Welche Nachteile hat SMTP after POP | Die Zeitdauer der Freischaltung ist begrenzt und manchmal funktioniert es nicht Die Freischaltung bei der Bereitstellung vieler SMTP-Relays ist aufw |
| 6534 | Unterst | Nein, SMTP Auth wird erst ab Outlook 98 unterst |
| 6535 | Warum sollte man die Exchange 2000 / 2003 SMTP Authentifizierung nicht auf Ebene des virtuellen SMTP Servers einstellen | Der virtuelle SMTP Server wird auch f |
| 6536 | Unterst | Nein |
| 6537 | Wo kann man sich eine | http://home.arcor.de/whdk/hamster/Smarthost.html |
| 6538 | Wie kann man unter Windows 2003 Software Restriction Policies in Form einer Zertifikatsregel erstellen | Windows 2003 CA - "Code Signing" Template aktivieren Als Administrator ein "Code Signing" Zertifikat anfordern Zertifikatskonsole starten und das Zertifikat des Signierers als .CER Datei exportieren SIGNCODE.EXE aufrufen und Datei synchronisieren Neue GPO f |
| 6539 | Wo gibt es eine Anleitung zur Installation von PHP auf einem IIS5/6 | http://www.sachen-fuer-webmaster.de/artikel/138.html |
| 6540 | Warum zeigt der MBSA 1.2 andere Patches an wenn die Option ?SUS verwendet wurde | MBSA 1.2 im Default Mode l |
| 6541 | Nach einem Upgrade von Windows 2000 auf Windows XP kann man nicht mehr Remote auf die Registry zugreifen und Smartcards funktionieren nicht mehr | Der Local Service Account hat keine Lese-Berechtigungen auf den Registry Schl |
| 6542 | Gibt es eine | http://office.microsoft.com/assistance/preview.aspx?AssetID=HA010990461033&C TT=8&Origin=EC011081751033&Product=out2003 |
| 6543 | Wie kann man ein Backup Band mit Windows 2003 formatieren | Wenn das Ger |
| 6544 | Wie kann man per Batch Windows 2003 Benutzer anlegen und ein Kennwort | cusrmgr -u user@domain.tld -P 4711Alter -s MustChangePassword -s AccountDisabled +s PasswordNeverExpires -m \\dc.intern.domain.tld >> log.txt 2>&1 |
| 6545 | Wie gro | 4 GB |
| 6546 | Sind die Windows XP Startdisketten der unterschiedlichen Versionen kompatibel untereinander | Nein |
| 6547 | Was passiert, wenn man das Kennwort f | Das Kennwort ist nicht wiederherstellbar |
| 6548 | Was passiert, wenn man das Kennwort f | Das Kennwort ist nicht wiederherstellbar. Kontaktieren Sie den Microsoft Product Support Service |
| 6549 | Unterst | Nein |
| 6550 | | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ - REG_DWORD ? DisablePasswordCaching ? auf Wert = 1 setzen |
| 6551 | Wie kann man das Cachen von Kennw | Per Default um 00:30 Uhr |
| 6552 | Zu welchem Zeitpunkt erstellt der ISA Server 2004 die t | dsa.msc /server=<Server IP Adresse oder DNS Name> |
| 6553 | Gibt es eine | http://download.microsoft.com/download/3/9/e/39ea7720-3925-4a71-8941-d4fe73387419/GroupPolicySettings_PreRelease.xls |
| 6554 | Welche Ports verwendet Citrix MF 3.0 | 1494 ? Clients 80 ? Web 443 ? HTTPS 5000 ? DB/2 Kommunikation 1521 ? Oracle 1433 ? MS SQL 2512 ? StS Kommunikation 2513 ? Presentation Server Konsole 2598 ? Session Reliability 27000 ? Kommunikation zwischen Lizenzserver und Serverfarm |
| 6555 | Was passiert, wenn der Zone Data Collector einer Citrix MF / 3.0 Farm ausfaellt | Die verbleibenden Server ermitteln einen neuen Zone Data Collector, die verbleibenden Server |
| 6556 | Wieviel zus | Keine |
| 6557 | Wie installiert man die MSDE f | SET INSTANCENAME=CITRIX_METAFRAME |

| | | |
|------|---|---|
| | | <pre> SET SAPWD=PASSWORD SET ORIGINALMODE=EXECUTE CHANGE USER /QUERY FINDSTR EXECUTE > nul: IF ERRORLEVEL 1 SET ORIGINALMODE=INSTALL CHANGE USER /INSTALL "%~dp0MSDE\SETUP.EXE" INSTANCENAME="%INSTANCENAME%" SAPWD="%SAPWD%" DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 CHANGE USER /%ORIGINALMODE% </pre> |
| 6558 | Wie kann man den ISA 2000 zur Verwendung von HTTPS auf einem anderen Port als 443 konfigurieren | http://support.microsoft.com/?id=283284 |
| 6559 | In welchem Format verschickt OWA 2003 seine E-Mails | Immer im HTML Format. Sie k |
| 6560 | Kann man mit Installshield erstellte Pakete auf einem Citrix Metaframe Presentation Server deployen | Nein, das ist nicht m |
| 6561 | Was bewirkt das Umschalten des Windows 2000 / 2003 Terminal Servers in den Installationsmodus | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Software Enth |
| 6562 | Welche Reihenfolge muss bei der Installation des Citrix Secure Gateways eingehalten werden | Erst Zertifikate (Webserver oder Computer) anfordern Zertifikate exportieren oder |
| 6563 | Bei was handelt es sich um die Eingabesteuerdatei von Exchange 2003 Mailmig | Es handelt sich um das Tool EXMERGE |
| 6564 | Gibt es eine zentrale Informationsseite | www.printingsupport.com |
| 6565 | Gibt es einen guten und einfach konfigurierbaren Mailer f | Ja, verwenden Sie das Tool MailEnable von www.mailenable.com |
| 6566 | Wie kann man eine Windows 2000 GPO Policy wieder zur | Mit Hilfe des Tools RECREATEDDEFPOL.EXE http://download.microsoft.com/download/6/1/8/618ecc9d-2edd-42fe-9a53-7f1971154697/RecreateDefpol.EXE |
| 6567 | Wo kann man eine komplette Liste der ADM Dateien f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92759d4b-7112-4b6c-ad4a-bbf3802a5c9b&DisplayLang=en#filelist |
| 6568 | Wie kann man die maximale Kerberos Token Size von Windows 2003 berechnen | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4a303fa5-cf20-43fb-9483-0f0b0dae265c&DisplayLang=en |
| 6569 | Gibt es ein Tool mit welchem man schnell Windows 2003 Performance Logs erstellen kann | Ja, PERFWIZ.EXE bietet diese M |
| 6570 | Gibt es ein Tool zum Sammeln von Exchange 2003 Informationen zum Zwecke des Troubleshooting | Ja, das Tool MPSRPT_Exchange.EXE. Sie erhalten das Tool bei MS zum Download |
| 6571 | Der Microsoft MIIS ist sehr aufw | Ja, das Tool SimpleSync von http://www.cps-systems.com |
| 6572 | Gibt es die M | Ja, verwenden Sie das Tool HEADER.EXE Diese Programm ist im Ressource Kit vorhanden. HEADER.EXE schreibt die Informationen in eine Textdatei |
| 6573 | Was ist beim Update des SBS 2003 mit Exchange 2003 SP1 zu beachten | Sie m |
| 6574 | Gibt es eine Anleitung zum Clustern von IIS6 auf einem Windows 2003 Cluster | http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/sag_mscscheck_19.asp |
| 6575 | Gibt es eine gute | http://www.rsbesigheim.de/profile/iuk/modellnetz/download/download.htm |
| 6576 | Wie kann man WMI Logging unter Windows XP aktivieren | <pre> @echo off If {%3}=={} @echo Syntax: WMIerr LogLevel LogFolder LogSize&goto :EOF setlocal set LogLevel=%1 set LogFolder=%2 set LogSize=%3 set LogFolder=%logFolder:="=%# set LogFolder=%logFolder:\#=% set LogFolder=%logFolder:#=%\ set LogFolder=%logFolder: =\\% (@echo REGEDIT4 @echo/ @echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM] @echo "Logging"="%LogLevel%" @echo "Logging Directory"="%LogFolder%" @echo "Log File Max Size"="%LogSize%" @echo/) >"%TEMP%\WMIerr.reg" regedit /s "%TEMP%\WMIerr.reg" del /q "%TEMP%\WMIerr.reg" endlocal </pre> |

| 6577 | Wie kann man sich eine alphabetische Liste von Windows 2000 / 2003 DCs anzeigen lassen | DSQUERY SERVER -O RDN |
|------|---|--|
| 6578 | Bei einer Anmeldung | Bei einer Anmeldung |
| 6579 | Bei der Verwendung von RIS kann man nicht alle RIS Images des Windows 2003 Servers sehen | Windows 2003 verwendet HAL Filterung. Wenn ein Image eine andere HAL verwendet als der Zielcomputer, wird das Image nicht gelistet |
| 6580 | Wo kann man Word 5.5 f | http://download.microsoft.com/download/word97win/Wd55_be/97/WIN98/EN-US/Wd55_ben.exe |
| 6581 | Wie kann man Windows 2003 IIS Probleme debuggen | Mit Hilfe des PSS Tools IIS Debug Toolkit 1.1 |
| 6582 | Gibt es die M | Ja, IISDUMP bietet diese M |
| 6583 | Wie kann man Windows 2003 SSL Probleme l | Mit Hilfe des Tools SSL Diagnostics 1.0 |
| 6584 | Wieviele Windows 2003 Cluster Nodes m | Anzahl Cluster Node / 2 + 1 |
| 6585 | Wie arbeiten Clients CDPs ab wenn mehrere URL Locations f | Die erste CDP Lokation wird kontaktiert. Wenn diese nach 10 Sekunden nicht erreicht wurde, werden untergeordnete CDP verwendet. Hierbei wird nur die H |
| 6586 | Kann man nach der Windows 2003 CA Installation einen anderen CSP w | Nein |
| 6587 | Kann man mit Hilfe einer CAPOLICY.INF von Windows 2003 den CSP | Nein |
| 6588 | Kann man das Windows 2003 CA Auditing per CLI aktivieren | Ja, CERTUTIL ?setreq CA\Auditfilter # 2 / 64 / 16 / 4 / 8 / 32 / 1 |
| 6589 | Welche Erweiterung hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf die Windows 2003 CA | Sie k |
| 6590 | Warum wird die Status Seite der Pending Certificate Requests unter Windows 2003 auf dem Client nicht angezeigt | Evtl. sind Cookies nicht aktiviert. Cookies m |
| 6591 | Gibt es ein GUI Tool zur Erstellung einer Windows 2003 CA Datei CAPOLICY.INF | Ja, das Tool REQUESTEDITOR.EXE. Sie finden das Tool zum Downloaden bei Microsoft |
| 6592 | Wie funktioniert eine CTL | Eine CTL (Certificate Trust List) ist eine signierte Liste von Hashes. Jeder Hash in dieser Liste wird gegen das Public Cert der Root CA gepr |
| 6593 | Gibt es Tools zur zentralen Remote- Entsperrung gesperrter PINs unter Windows 2003 | Ja, zum Beispiel Tools von www.alacris.com und www.spyrus.com |
| 6594 | Kann man eine Smartcard f | Ja, aber nur wenn der Server bereits Mitglied eines Windows 2003 Forest ist |
| 6595 | Kann ein Zertifikat f | Ja, aber der ISA 2004 fragt immer nur den ersten CN des Zertifikats ab |
| 6596 | Wie kann man den ISA 2004 Cache l | Mit Hilfe VB Skriptes DeleteCacheContents.vbs. Sie finden das Tool auf der ISA 2004 CD |
| 6597 | In welcher Reihenfolge muss eine ISA 2004 Regel f | Die DHCP Regel muss vor einer allgemeinen Verweigerungsregel erscheinen |
| 6598 | Wieviel RAM verwendet der ISA 2004 per Default f | 10% RAM |
| 6599 | Kann der ISA 2004 Windows Updates cachem | Nein Windows Update verwendet verwendet BITS (Background Intelligent Transfer Transfer) |
| 6600 | Welchen Codenamen hat der Windows Storage Server 2003 | Codename ?Thunderclap? |
| 6601 | Was bedeuten die IPSEC Default Server Exemptions f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSEC\NoDefaultExempt Windows 2003 0 = RSVP, IKE, Kerberos, Multicast, Broadcast 1 = IKE, Multicast, Broadcast 2 = RSVP, IKE, Kerberos 3 = IKE Windows 2000 0 = RSVP, IKE, Kerberos, Multicast, Broadcast 1 = IKE, Multicast, Broadcast 2 = 3 = |
| 6602 | Wie gro | 64 GB |
| 6603 | Profitiert der ISA 2004 mit mehr als 2 GB RAM vom 3G Tuning | Ja |
| 6604 | Ben | Ja, ca. doppelt soviel |
| 6605 | Welche Features haben die unterschiedlichen ISA 2004 Retail Versionen | SE Cache = 4 GB, 1 CPU, 2 NIC, Kein VPN SE FW/VPN = 4 GB, 1 CPU, 6 NIC, 1 ATA, 1000 VPN SE Combo = 4 GB, 1 CPU, 6 NIC, 1000 VPN SE FW/VPN 2P = 4 GB, 2 CPU, 6 NIC, 1000 VPN SE Combo 2P = 4 GB, 2 CPU, 1000 VPN |
| 6606 | Der SQL Server Service Manager zeigt nach der Installation von ISA 2004 mit der erweiterten Protokollierung, keine Verbindung an. Woran liegt das | Das TCP/IP Protokoll ist standardm |
| 6607 | Die Liste der von RIS unterst | Nein, es werden immer alle Treiber geladen, unabh |
| 6608 | Funktioniert der ISA 2004 HTTP Filter bei allen Regeln | Nein, er kann nicht auf DENY Regeln angewendet werden |
| 6609 | Wie gro | Das ist unterschiedlich. Beginnen Sie mit einer Header L |
| 6610 | Wie gro | Die Maximall |
| 6611 | Was bedeutet der Punkt ?Block High Bit Characters? im HTTP Filter des ISA 2004 | URLs mit High Bit Character werden geblockt. High Bit Character werden von Clients mit anderen Sprachen als Englisch verwendet. |

| | | |
|------|---|--|
| 6612 | Bietet der ISA 2004 ein Tool zur Firewall Client Diagnose | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F20F6267-273D-4870-B1E8-799B261B4786&displaylang=en |
| 6613 | Gibt es ein Tool um ISA 2004 Firewall Probleme zu analysieren | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F3306399-D4F9-4989-865E-C61F8293C330&displaylang=en |
| 6614 | Gibt es ein Tool zur Einrichtung der ISA Server 2004 Quarantine Control | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3396C852-717F-4B2E-AB4D-1C44356CE37A&displaylang=en |
| 6615 | Ben | Nein, der ISA 2004 stellt seine eigenen Quarantine Funktionen zur Verf |
| 6616 | Wie oft f | Alle 6 Stunden |
| 6617 | Wo gibt es die Logo Guidelines f | http://www.microsoft.com/learning/mcpexams/policies/logo.asp |
| 6618 | Was passiert, wenn man die Web Settings im Internet Explorer auf Default zur | Wenn Sie als Admin angemeldet sind, gelten die Resets f |
| 6619 | Kann man die Programmauswahlen im Internet Explorer auch | Ja, siehe http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/browser/configuration/clientreg/clientregistrylayout.asp |
| 6620 | Wie kann man Kennw | Dr |
| 6621 | Warum sollte man den tempor | Durch das Setzen eines kleinen Wertes wird die Leistungsf |
| 6622 | Bei dem Zugriff von Applikationen auf Outlook 2003 fragt Outlook den Benutzer ob der Zugriff gewaehrt werden soll und wenn ja, gewaehrt Outlook den Zugriff f | http://www.microsoft.com/resources/documentation/office/2003/all/reskit/en-us/oe_outg03.mspx |
| 6623 | Was ist die Microsoft Shell von Windows Lonhorn (6.0) | MSH ist die neue Microsoft Shell Der Focus liegt auf Automation & Scripting Speziell f |
| 6624 | Was ist ein CMDLET in MSH Kontext | Ein CMDLET ist kein separates Programm, sondern eine .NET verwaltete Code Klasse |
| 6625 | Welche ISA 2004 Builds existieren | 4.0.2161.50 - 13.07.2004 - RTM 4.0.2141.50 - 07.04.2004 - RC1 Refresh 4.0.2076.50 - 24.02.2004 - RC 4.0.1872.0 - 14.11.2003 - Beta 2 |
| 6626 | ISA 2004 erlaubt nur eine Pro Prozessor Lizenzierung. Welche ISA Zusatzkomponenten k | Die Nachrichten |
| 6627 | Wie kann man den ISA 2004 als RQS Listener f | Installieren Sie die Windows 2003 Resource Kit Tools auf dem ISA 2004 Server Installieren Sie die aktuellste Version des Quarantine Access Agents (RQS) F |
| 6628 | Was f | Erstellt eine RQS Protokolldefinition (TCP Port 7250) Erstellt einen RQS Dienst auf dem ISA (Network Quarantine Service (keine Dependencies) Erstellt folgenden Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Rqs Erstellt einen Registry Key, damit RQS Ereignisse korrekt in der Ereignisanzeige dargestellt werden Erstellt eine Firewallregel: VON: Quarantine VPN und VPN Client Netzwerke ZU: Local Host Network PROTOKOLL: RQS ERLAUBEN: Alle Benutzer Der RQS Dienst startet wenn die Regel aktiviert wird. Der Starttyp ist Automatisch |
| 6629 | Wie lautet die Syntax zur Installation des RQS Skriptes f | cscript ConfigureRQSForISA.vbs /install AllowedSet RqsToolsPath AllowedSet ist ein Version String, welcher von der RQC Komponente angegeben werden muss, um sich beim RQS Listener zu identifizieren. Verwenden Sie "\0" um mehrfache Versions Strings zu trennen. ToolsPath ist der Pfad zu den RQS Tools ohne Angabe des Dateinamen Beispiel: cscript ConfigureRQSForISA.vbs /install SharedKey1\0SharedKey2 "C:\Program Files\Rqs" |
| 6630 | Welche Schritte werden bei der Verwendung des Quarantine Control Features von ISA 2004 durchgef | Der Benutzer der Quarantine Remote Access Clients verwendet das installierte Quarantine CM Profil um sich zum ISA 2004 Server zu connecten Der Client leitet die Authentifizierungsanfrage an den ISA Server Der ISA Server validiert die Authentifizierungsdaten und pr |
| 6631 | Was ist der Unterschied zwischen dem Status der Dienste nach einem Cluster Failover von Exchange 2000 und 2003 | Bei Exchange 2000 blieben die Dienste auf dem Passiv-Knoten in einem gestarteten Zustand nachdem ein Failover durchgef |
| 6632 | In welchem Format erhalten E-Mail aktivierte | Im IPM.POST Format. Das soll mit Exchange 2003 SP1 adressiert werden (IPM.NOTE) |

| | | |
|------|--|--|
| 6633 | Unterst | Nein |
| 6634 | Unterst | Nein. Diese Unterst |
| 6635 | Standardm | Ja, Sie k |
| 6636 | Wie kann man Tombstoned AD Objekte im Windows 2003 AD wiederherstellen | Mit Hilfe des Tools ADRESTORE von http://www.sysinternals.com/files/adrestore.zip |
| 6637 | Welche Auswirkung hat das Umschalten der Windows 2003 Dom | DLG im mixed Mode tauchen nur auf DCs auf. Im native Mode auch auf allen Member Servern |
| 6638 | Gibt es eine gute Quelle f | http://www.driverfiles.net |
| 6639 | Wieviele KMS Zertifikate kann ein Exchange 2000 KMS Export pro Minute durchf | Ca. 100 pro Minute |
| 6640 | Kann BITS 2.0 Daten | Jein, der Download wird an der Abbruchstelle fortgesetzt |
| 6641 | Wie lautet die korrekte Syntax f | netdom trust 2003DOM /d:NT4DOM /ud:NT4DOM\BENUTZER /PD:* /UO:2003DOM\BENUTZER /PO:* /quarantine no |
| 6642 | Bei jedem Neustart des Firewall Dienstes vom ISA 2004 wird ein neues Firewall Log und Web Proxy Log erstellt | Das ist normal. Bei einer DB Maintenance werden die DBs unter Umst |
| 6643 | Der ISA 2004 Firewall Dienst ben | Beschrieben in KB 37748. Der SQL Server erstellt Prozesse immer wenn der Firewall Dienst von der MSDE beendet wird. Der ISA macht das immer wenn eine neue DB erstellt wird und jede Logdb hat drei Verbindungen. Au |
| 6644 | Kann man die MSDE vom ISA 2004 remote administrieren | Ja, mit Hilfe des MS SQL Enterprise Managers. Die MSDE Instance heisst MSFW. Connecten Sie sich mit %Computername%\MSFW als Servernamen. Die MSDE verwendet die integrierte Windows Authentifizierung |
| 6645 | Kann man Daten aus der ISA 2004 MSDE in ein Textfile exportieren | Ja, auf der ISA 2004 CD befindet sich das VB Skript MSDEToText.vbs mit welchem das m |
| 6646 | Obwohl auf dem ISA 2004 anonyme Verbindungen geblockt wurden, werden welche gelogged | Vermutlich sendet ein Benutzer eine anonyme Anfrage an den ISA Server. Diese anonyme Anfrage wird verworfen, aber auch gelogged |
| 6647 | Wieso kann man mit dem ISA 2004 keine Inbound Zugriffsregel erstellen | Der ISA 2004 verwendet Inbound Protokolle nur f |
| 6648 | Unterst | Nein |
| 6649 | Wie kann man im ISA 2004 Logdateien manuell aus der MSDE l | SQL Enterprise Manager starten SQL Query ausf |
| 6650 | Gibt es eine | http://www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html |
| 6651 | Gibt es einen besseren und schnelleren Passwortcracker als L0phtcrack | Ja, den Rainbow Cracker. Infos unter http://www.antsight.com/zsl/rainbowcrack/ |
| 6652 | Kann man im Exchange 2003 Load Balancing Smarthosts einrichten | Ja, im Feld des Smarthosts, die gew |
| 6653 | Was kann man machen, wenn OMA von Exchange 2003 nach der Installation des SP1 nicht mehr funktioniert | Deinstallieren Sie Device Update 4.0 und installieren Sie Device Update erneut |
| 6654 | Besteht die M | Neue Speichergruppe und DB anlegen. Dann dismounten. Die zu verschiebende DB auch dismounten. Die DB in das Verzeichnis der neuen DB in der neuen Speichergruppe verschieben und entsprechend die Dateien umbenennen. In den Eigenschaften der Datenbank einstellen "Diese Datenbank kann bei einer Wiederherstellung ueberschrieben werden" DB mounten Wenn die Meldung kommt, dass die DB nicht bereitgestellt werden kann, das AD Replikationsintervall abwarten. DB erneut mounten |
| 6655 | Was ist nach der Einspielung des Exchange 2003 SP1 auf einem SBS 2003 zu beachten | Spielen Sie folgendes Hotfix ein: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=0fe89c95-e767-428c-8621-6a586c655ee3 |
| 6656 | Wie kann man das neue No Execute (NX) Feature von Windows XP SP2 abschalten | In der Datei BOOT.INI den Schalter /EXECUTE setzen |
| 6657 | Kann man NX von Windows XP SP2 f | Ja, der Compatibility Administrator des Application Compatibility Toolkits bietet diese M |
| 6658 | Kann man sehen, welche Applikationen das neue NX Feature von Windows XP SP2 unterst | Ja, das neuste Application Compatibility Toolkit bietet diese M |
| 6659 | Was ist WDigest | Wdigest ist eine neue Form der Digest Authentifizierung, welche vom ISA 2004 in Verbindung mit Windows 2003 unterst |
| 6660 | Bei dem Wechsel eines EIDE Controllern auf SATA (oder andere) unter Windows 2000 / XP bootet die Maschine nicht mehr und bringt den Fehler das die LSASS.EXE nicht gestartet werden kann | Der Laufwerksbuchstabe der Systempartition hat sich ge |
| 6661 | Gibt es eine | http://www.domaininformation.de/top_level_domain_liste.html |
| 6662 | Kann man ein Windows Kennwort auch per Skript | http://www.kaczynski.de/it-service/vbscript.htm#pwchange |

| | | |
|------|---|--|
| 6663 | Was ist SPF | SPF steht f |
| 6664 | Gibt es eine Aufhebung des mit Windows XP SP2 eingef | http://mitglied.lycos.de/lvllord/ |
| 6665 | Was hat sich beim Default Replikationsintervall von Windows 2003 bei der Intra Standortreplikation ge | Bei Windows 2000 3 x 5 Minuten max. Bei Windows 2003 3 x 5 Sekunden max. |
| 6666 | Gibt es eine | http://www.installsite.org/pages/en/msi/admins.htm |
| 6667 | Wo gibt es eine | http://www.8bit-museum.de/ |
| 6668 | Wie kann man unter Windows schnell ermitteln wo sich eine Datei im Dateisystem befindet | echo %path% where Where netdiag.exe C:\programme\support tools\netdiag.exe |
| 6669 | Unter Windows 2003 werden Verzeichnisse als Schreibgesch | Der Explorer kennt drei Zust |
| 6670 | Bei dem Zugriff auf | Wahrscheinlich ist die Internet Explorer Enhanced Security Configuration aktiviert. Deaktivieren Sie die Konfiguration |
| 6671 | Wo gibt es Informationen | http://www.multicastdns.org |
| 6672 | Wieso funktioniert ein EHLO AUTH Login per Telnet an einen Exchange 2003 Server nicht mehr | Vermutlich versuchen Sie den Test mit dem Administrator Account. Das ist nicht m |
| 6673 | Unterst | In der jetzigen version noch nicht. Es wird jedoch nach Erscheinen von XP SP2 ein Service Pack f |
| 6674 | Wie nennt sich die API welche in Anwendungen von Windows XP SP1 spezifische Dateitypen beim Download von E-Mails, Seiten aus dem Web blockt | Die API nennt sich AssoclsDangerous |
| 6675 | Unterst | Nein, erst die Nachfolgerversion von Outlook 2003 wird das unterst |
| 6676 | Welche Protokolldateien werden bei der ISA 2004 Installation angelegt | %WINDIR%\TEMP ISAWRAP enth |
| 6677 | Wie kann man verhindern das der Outlook 2003 Junk Mail Folder immer voller wird und ? | Erstellen Sie im Exchange System Manager eine Postfach Manager Regel und einen neuen Ordner mit dem Namen ?Junk-Mail? und legen Sie die Bereinigungsoptionen fest |
| 6678 | Welche Reihenfolge der Updates sollte man bei den Site Consolidation Tools von Exchange 2003 SP1 beachten | |
| 6679 | Wie kann man den Durchsatz des Windows 2003 NTBACKUPs beschleunigen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBACKUP LogicalBufferSize von 32 auf 64 erh |
| 6680 | ISA 2004 bietet seinen eigenen Cache Dienst. Wann werden Eintr | ISA pr |
| 6681 | Was passiert wenn man keine NAT oder Routing Relationship zwischen Netzwerken im ISA 2004 definiert | ISA dropt den Netzwerkverkehr zwischen den beiden Netzwerken |
| 6682 | Wie kann man das OSI/TCP IP Modell am besten skizzieren | Network Layer: Destination Address: 002AF21AFFD43 Source Address: 001AF21ABFD63 Internet Layer: Destination: 192.168.0.1 Source: 192.168.0.2 Protocol: TCP Transport Layer: Destination Port: 80 Source Port: 132 Sequence: 3853458758 Acknowledgement: 4325643659 Application Layer: HTTP Request Method: GET HTTP Protocol Version: =HTTP/1.1 HTTP Host: =www.aldi.de |
| 6683 | Um welche Komponenten handelt es sich bei den ISA 2004 Application Filtern | ISA 2004 Application Filter sind COM-Server welche als DLLs im Firewall implementiert ist |
| 6684 | Welche Funktion hat ?Block requests containing ambiguous extensions? im HTTP Filter des ISA 2004 | Damit blockt der ISA Server Extensionen welche ihm unbekannt sind |
| 6685 | Der ISA 2004 HTTP Content Filter scannt nur die ersten 100 Byte des Request/Response Body. Kann man das | Ja, Sie k |
| 6686 | Welche Aufgabe hat der Exchange Directory Migration Wizard von ADMT v2 | Nachdem Sie Benutzerkonten in die neue AD Dom |
| 6687 | Die Energiesparfunktionen per GPO unter Windows 2000 / 2003 zu setzen war bisher sehr aufw | http://www.energystar.gov/index.cfm?#c=power_mgt.pr_pm_ez_gpo http://www.terranovum.com/projects/energystar/ez_gpo.html |
| 6688 | Ein Windows XP / 2003 Computer synchronisiert seine Zeit nicht mit dem PDC Master. Woran kann das liegen | Es kommt gelegentlich vor, dass ein Computer welcher vor Dom |
| 6689 | Was passiert mit einem Zertifikat welches in einer .VCF Datei (Outlook Visitenkarte) gespeichert ist | Beim Doppelklick auf die .VCF Datei wird das Zertifikat in dem Zertifikatsspeicher des angemeldeten Benutzers gespeichert (unter dem Ordner Andere Personen) |
| 6690 | Kann man f | http://samples.gotdotnet.com/quickstart/howto/doc/LogWrite.aspx |
| 6691 | Kann man per Skript einen Eintrag im Windows 2003 Eventlog erzeugen | ' Start strMeldung = "Eintrag im Eventlog" |

| | | |
|------|---|--|
| | | <pre> intTyp = 0 !* 0 SUCCESS !* 1 Error !* 2 WARNING !* 4 INFORMATION !* 8 AUDIT_SUCCESS !* 16 AUDIT_FAILURE Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") objShell.LogEvent intTyp, strMeldung ' End </pre> |
| 6692 | Kann man mit EXMERGE auch Postf | Ja, die neue Version von EXMERGE von Exchange 2003 SP1 bietet diese M |
| 6693 | Kann ADMT 3.0 mehrere Instanzen gleichzeitig laufen lassen | Ja, das ist m |
| 6694 | Wie h | Per Default alle 10 Minuten |
| 6695 | Was ist EML im ISA 2004 Kontext | EML ist das Logdateiformat/name des ISA 2004 Message Screeners |
| 6696 | Was passiert bei einem Neustart des ISA 2004 mit den Alerts im Dashboard | Ein Neustart des ISA Servers f |
| 6697 | ADMT 3.0 bietet jetzt endlich die M | Exchange 2000 muss im Source und Target Forest installiert sein Die Exchange Server m |
| 6698 | Was ist bei der Installation von ADMT 3.0 | Die ADMT Installationsdateien m |
| 6699 | Welche | Der Button ?Test? oder ? |
| 6700 | Welche neuen Features hat ADMT 3.0 | Exchange Mailbox Migration Multi Instancing Object Rename Do not Update Password for Existing Users Option Password only Migration Agent improvements Source and Target Domain Controller Selection Logging |
| 6701 | Warum sollte man nach M | http://cert.uni-stuttgart.de/ticker/article.php?mid=882 |
| 6702 | Exchange 2003 bietet einen eingebauten SPF Filter ab SP1. Existieren auch L | http://www.michaelbrumm.com/smtpspf.html |
| 6703 | Was passiert bei dem Aufruf des Schalters ?Update Now? im Exchange System Manager im Kontext der Empf | Das Attribut msExchReplicateNow wird auf TRUE gesetzt und veranlasst den Recipient Update Service das regul |
| 6704 | Wieviele Verbindungen unterst | 512 gleichzeitige Verbindungen. DSPROXY ist single threaded. F |
| 6705 | Wie funktioniert DSACCESS von Exchange 2003 | Die Systemaufsicht (MAD.EXE) wird instanziiert und initialisiert DSACCESS.DLL w |
| 6706 | Welche Erweiterungen des AD Schemas durch Exchange 2003 stehen in den einzelnen SCHEMAX.LDF Dateien | SCHEMA0.LDF ? Empf |
| 6707 | Welche Schemaerweiterungsdatei enth | SCHEMA9.LDF |
| 6708 | Wie kann man unter Windows 2003 | SC QUERY LOCK |
| 6709 | Wie kann man verhindern, dass zur gleichen Ziet ein Routing Group Master von Exchange 2000 / 2003 gew | Andere Exchange Server m |
| 6710 | Kann man das dynamische Routing Verhalten von Exchange 2003 ausschalten | Ja, deaktivieren Sie den Exchange Routing Dienst auf allen Exchange Servern. Dadurch erreicht man ein statisches Message Routing. Dieses Vorgehensweise ist jedoch nicht empfehlenswert |
| 6711 | Warum kann man in Active Directory Standorte und Dienste sich nicht die | Der Exchange System Manager verwendet MAPI zum Aufruf der |
| 6712 | Warum verwendet der Exchange Server 2003 DAV f | DAV ist das einzige ?Remotable? Protokoll in Exchange 2003 welches mit MAPI basierenden Public Foldern und General Purpose Public Foldern funktioniert |
| 6713 | Verwendet Exchange 2003 die gleiche JET Engine wie MS Access | Nein, ESE verwendet JET Blue. MS Access verwendet JET Red |
| 6714 | Wie kann man Exchange 2003 serverseitige Free+Busy Replikationsprobleme beheben | Mit Hilfe des Tools FBDUPFIX2.EXE. Sie erhalten das Tool bei Microsoft PSS |
| 6715 | Was ist bei der Verwendung des X.400 Connectors von Exchange 2000 / 2003 zu beachten | Der X.400 MTA transferiert das Kennwort im Klartext |
| 6716 | Welche | Windows 2003 I |
| 6717 | Wie kann man die Generierung von Exchange 2003 Link State Informationen ignorieren | REGSVR32 ?u XLSASINK.DLL Neustarten der folgenden Dienste Microsoft Exchange Routing Engine (RESVC) SMTP Dienst Microsoft Exchange MTA Stacks (MSEExchangeMTA) |
| 6718 | Was bedeutet es dass ein Exchange 2003 ESE B-Tree ?High Fan out? ist | ESE kann jedes Bit in einer 50 GB Datenbank innerhalb von 4 Disk Reads erreichen |
| 6719 | Gibt es eine gute Third Party | http://www.aumha.org/win5/kbestop.htm |
| 6720 | gibt es eine M | Erstellen Sie eine Verteilergruppe "PublicFoldernichtseher", alle Postfachuser der Standorte, die nicht auf die |
| 6721 | Bleibt das SIS Feature beim Exchange 2000 / 2003 Move Mailbox Wizard erhalten | Ja |
| 6722 | Was ist Windows Server 2003 R2 | R2 ist eine neue Interim Version von Windows 2003, welche alle bis dahin erschienenen Service Packs, |

| | | |
|------|--|--|
| 6723 | Wann wird die erste Version von Windows Server 2003 R2 verf | Hotfixes und Feature Packs enthalten soll Nach jetziger Planung (August 2004) ? Mitte 2005 |
| 6724 | Was sind die Highlights von Windows 2003 R2 | SP1 Alle bis dahin erschienen Hotfixes Feature Packs wie GPMC, DRM, WUS Verbessertes Branch Management Verbesserte Network Quarantine Trustbridge Authentication Terminal Server Application Publishing und Provisioning |
| 6725 | Kann man die Exchange 2003 Speicherlimit Warnungen customizen | http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/04/20/117024.aspx |
| 6726 | Gibt es eine | http://www.asciitable.com |
| 6727 | Wird das Tool ADMODIFY noch weiter entwickelt | Ja, die neuste Version ist ADMODIFY.NET. Sie finden das Tool unter folgender Adresse: http://workspaces.gotdotnet.com/ADModify |
| 6728 | Nach dem Update auf Exchange 2003 SP1 k | Exchange 2003 SP1 implementiert ein 10 MB Limit auf Objektgr |
| 6729 | Wie kann man verhindern das auf einer Maschine Windows XP SP2 | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ? REG_DWORD ? DoNotAllowXPSP2 ? auf Wert = 1 setzen und die Installation |
| 6730 | Wie lange gilt der Mechanismus zur tepor | 120 Tage, beginnend mit dem 16.08.2004 |
| 6731 | Warum wird beim Windows XP Professional nicht mehr angezeigt, dass es sich um eine XP Pro Version handelt | Aus ?Branding? Gr |
| 6732 | Kann man das Microsoft DRIVER.CAB File von Windows Betriebssystemen modifizieren | Lt. MS kein Support, aber mit etwas Reverse Engineering geht es mit folgendem Tool: http://www.acdsystems.com/English/Products/ACDZip/index?LAN=englishX10 |
| 6733 | Welchen Nachteil hat die RADIUS Authentifizierung f | RADIUS Traffic ist per Default unverschl |
| 6734 | Webbrowser verstehen keine RADIUS Authentifizierungspakete. Wie kann man RADIUS trotzdem zur Authentifizierung mit dem ISA Server 2004 verwenden | Webbowser verstehen kein RADIUS als Authentifizierungstyp, so dass der ISA Server 2004 den Client auffordert sich per Basic Authentication zu identifizieren. ISA packt diese Pakete in ein RADIUS Access Request Paket und sendet diese zum ausgw |
| 6735 | Wie kann man nach einer fehlgeschlagenen Windows XP SP2 Installation das System wieder zum Leben erwecken wenn keine normale Anmeldung mehr mn | XP CD einlegen CD Boot Taste dr |
| 6736 | Nach der Installation von Windows XP SP2 ist kein Zugriff von Veritas Backup Exec mehr m | Sie m |
| 6737 | Gibt es ein einfaches, kostenloses Tool zur CD Erstellung in Windows XP | CreateCD - http://isorecorder.alexfeinman.com/CreateCD.htm |
| 6738 | Wie kann man das LDAP R | ADSIEDIT CN=Configuration,DC=<DomainName>,DC=DE CN=Services CN=Windows NT CN=Directory Services CN=Query-Policies Doppelklick CN=Default Query Policy Doppelklick LdapAdminLimits Auswahl MaxPageSize und Entfernen Modifizieren des Linitis MaxPageSize ? Hinzuf |
| 6739 | Gibt es ein Tool mit welchem man alle Aspekte des Bildschirms unte Windows XP / 2003 customizen kann | Virtual Ruler - http://www.convertjunction.com/download/jruler.zip |
| 6740 | Gibt e seine M | WriteProt - http://www.joeware.net/win32/zips/WriteProt Aber Vorsicht, nicht auf Laufwerke und Partitionen mit der Boot- und Systempartition anwenden |
| 6741 | Die Windows XP SP2 Firewall Settings sind per Default in der GPO f | http://download.microsoft.com/download/6/e/9/6e902571-fd57-4d82-80bb-6a82f93edfbb/SBS2003-KB872769-X86-ENU.EXE |
| 6742 | Was ist der Unterschied zwischen dem Haken ?Autentifizierung f | Der Haken aktiviert global die Auth. F |
| 6743 | Wie kann man pr | z. B. mit folgendem Script: Set objRootDSE= GetObject("LDAP://RootDSE") Wscript.Echo "GC ready: " & objRootDSE.Get("isGlobalCatalogReady") |
| 6744 | Gibt es eine Aufstellung | http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130 |
| 6745 | Windows XP SP2 ben | 1.21 |
| 6746 | Woher bekommt man die MBSA Version 1.21 | http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.msp |
| 6747 | Gibt es einen Nachfolger von AIDA32 | http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome110.exe |
| 6748 | Gibt es eine | http://www.michna.com/kb/WxSP2.htm#Data_Execution_Prevention_DEP |
| 6749 | Bei der Ausf | Vermutlich hat der ISA keine Netzwerkverbindung. Schliessen Sie ein Kabel an die NIC und Hub/Switch |
| 6750 | Gibt es ein Beispieldskript mit welchem man einfach Benutzer / Homeverzeichnis etc. per CLI unter Windows 2003 anlegen kann | rem 1. OU definieren SET MyOU=ou=Benutzer,dc=test,dc=lokal dsadd OU %MeineOU% rem 2. Sicherheitsgruppe angeben, der alle User angeh |
| 6751 | Wo wird die Liste der erlaubten Applikationen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ |

| | | |
|------|--|--|
| 6752 | Kann man die Installation der Windows XP SP2 Firewall automatisieren | Ja, verwenden Sie die Datei NETFW.INF um die Installation der Windows Firewall anzupassen |
| 6753 | Wie kann man Windows XP SP2 in einer reinen NT Dom | Mit Hilfe der Datei WFNT.ADM. Sie erhalten die Datei unter http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d67c7085-4bff-4056-8e7e-3d583214e728&DisplayLang=en |
| 6754 | Funktioniert IPSEC mit Windows XP SP2 | Ja, IPSEC in Windows XP SP2 ist Firewall aware |
| 6755 | Wie kann man einen gel | Wenn der normale Restore nicht funktioniert, dann versuchen Sie den Restore |
| 6756 | Wie hoch ist die Grace Period bei Metaframe Presentation Server 3.0 um den Lizenzserver zu aktivieren | Bis zum 19.08.2004 betrug die Karenzzeit 4 Tage. Seit dem 19.08.2004 hat Citrix die Karenzzeit auf 30 Tage erh |
| 6757 | Kann man mit dem Heise IE Controller noch den Datenstrom von Windows Update unter Windows XP SP2 sniffen | Nein, das ist jetzt nicht mehr m |
| 6758 | Welche Einschr | CMD.EXE ist nicht AES aware |
| 6759 | Gibt es eine umfangreiche | http://www.synapse.de/ban |
| 6760 | Wieso taucht im ISA Log der Benutzer Anonymous auf, obwohl eine Authentifizierung erforderlich ist | Die erste Anfrage ist immer Anonymous und dann erkennt der Client die Authentifizierungsanfrage und schaltet auf Authentifizierung um |
| 6761 | Welche Aufgabe hat das Verzeichnis CONFIG.MSI unter Windows 2000 / 2003 / XP | Der Windows Installer speichert in diesem Verzeichnis Dateien welche vom Installationsprozess ersetzt werden, um eine schnellere Wiederherstellung zu erm |
| 6762 | Der ISA Server 2004 kann so konfiguriert werden das er bei Erreichen eines kritischen Zustands ein Alarm ausgel | Die folgenden Systemrichtlinienregeln sind weiterhin anwendbar: ICMP von vertrauensw |
| 6763 | Gibt es ein Tool mit welchem man die Kerberos Kompatibilit | Ja, GSSMONGER bietet diese M |
| 6764 | Gibt es ein Fibre Channel Informations Tool f | Ja, FCINFO. Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=73d7b879-55b2-4629-8734-b0698096d3b1&DisplayLang=en |
| 6765 | Unter welchen Umst | Wenn der ISA Server 2004 Computer kein Mitglied der Dom |
| 6766 | Welche Dienste werden mit Windows XP SP2 per Default deaktiviert | Alerter Messenger |
| 6767 | Was passiert mit dem Bluetooth Stack in Windows XP SP2 | Bluetooth wird so lange deaktiviert bis ein WHQL Bluetooth Device gefunden wird |
| 6768 | Ein Exchange 2000 / 2003 Benutzer mit einem Umlaut im Namen kann sich nicht am OWA anmelden mit der Fehlermeldung dass der Benutzername / Kennwort ung | Das liegt am verwendeten Zeichensatz. Patchen Sie den Server: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA - REG_DWORD UseWindows-1252 auf Wert = 1 setzen |
| 6769 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/overview/roadmap.msp |
| 6770 | Welche | Per Default d |
| 6771 | Nach der Ausf | Es handelt sich um Event ID 40960 oder 40961 Der Eintrag taucht nur einmal auf und kann ignoriert werden. Grund ist es, dass der FRS vor dem DS startet. Wenn der Eintrag |
| 6772 | Wie kann man ermitteln, welche DCs Exchange DSACCESS verwendet | Application Log. Event ID 2081. Dort werden die Server gelistet |
| 6773 | Wie kann man f | Eigenschaften der Query Based Distribution Group in ADUC. Reiter Erweitert Erweiterungsserver ? den spezifischen Server angeben |
| 6774 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dacf095f-fdbd-4c50-bdaa-96ff9f00e007&displaylang=en |
| 6775 | Wieviele neue ADM Policy Einstellungen enth | 609 |
| 6776 | Wie kann man die neuen Windows XP SP2 GPO Einstellungen in einer Windows 2000 / 2003 AD Dom | Windows XP SP2 auf dem administrativen Computer installieren Eine existierende GPO mit dem Group Policy Object Editor |
| 6777 | Welche IF Version verwenden die ADM Files von Windows XP SP2 | "IF VERSION >=5. Das f |
| 6778 | Computer ohne Windows XP SP2 bringen die eine oder andere Fehlermeldung wenn versucht wird, GPOs f | Es hat sich etwas an der Syntax der ADM Files ge |
| 6779 | Wie hei | Im SYSTEM32 Verzeichnis finden Sie jetzt ein Setup Programm namens SASETUP.MSI mit welchem Sie Remoteverwaltungstools installieren k |
| 6780 | Welche Bedeutung hat der Schalter /noexecute /Optin in der BOOT.INI von Windows XP SP2 | Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert das NX (No Execute) Feature von Windows XP SP2. F |
| 6781 | Wie kann man Hochverf | Ein weiterer Server kann aufgestellt werden, der den gleichen DHCP Scope zur Verf |
| 6782 | Funktioniert der W32TM Dienst | Nein, Windows 2000 / 2003 Timeserver Protokolle |

| | | |
|------|--|--|
| 6783 | Wie kann man im IE unter Windows XP SP2 tempor | funktionieren nicht Indem Sie die ALT Taste gedr |
| 6784 | Warum l | SVCHOST.EXE ist ein generischer Prozess welcher wiederum andere Prozesse aufruft, bzw. in dessen Kontext l |
| 6785 | Warum funktionieren die System Compatibility Fixes (Shims) von Windows XP SP2 nicht | Vermutlich steht der Schalter /noexecute auf dem Policy Level AlwaysOn. Wenn der Schalter auf AlwaysOn gesetzt ist, wird kein Compatibility Fix laufen |
| 6786 | Wovon ist es abh | Exmerge nutzt MAPI und MAPI nutzt die MSPST.DLL. MSPST.DLL kann ab Outlook 2003 und Exchange 2003 auch mehr als 2GB gro |
| 6787 | Warum ist das Security Center von Windows XP SP2 angeblich unsicher | In der Registry lasen sich die Abfragen f |
| 6788 | Windows 2003 verwendet prim | Ja, der Print Migrator 3.0 liefert das Skript PORTCONV.VBS, mit welchem das m |
| 6789 | Gibt es eine Beschr | Per Default d |
| 6790 | Kann man den DCPROMO Prozess nach erfolgter Installation eines Windows 2003 Servers automatisieren | Ja, |
| 6791 | K | Nein, die Programme schlie |
| 6792 | Der Windows 2000 Defragger kann nicht zeitgesteuert werden. Gibt es eine Umgehungsm | Ja, mit Hilfe der Software AutoDefrag. Sie erhalten das Tool hier: http://www.morphasys.com/autodefrag/Files/v1.2/AutoDefrag.exe |
| 6793 | Wie kann man dem IE Umlaute (Stichwort IDN) beibringen | http://www.idnnow.com/index.jsp |
| 6794 | Was ist bei der Einrichtung des SMTP Filters des ISA Server 2004 zu beachten | Aktivieren Sie nicht die Filterung des Befehl TURN. Der SMTP Filter unterst |
| 6795 | Warum sollte man den ISA Server 2004 Message Screener nicht mit Exchange 2003 verwenden | Der Message Screener k |
| 6796 | Was passiert bei einer Kennwort | Der Benutzer bekommt die Logon Seite zur Verf |
| 6797 | Warum ist es wichtig, dass ein Exchange Backup Job nicht zu h | Exchange schreibt bei jedem erfolgreichen Backup einen Checkpoint in die EDB.CHK Datei. Wenn bei Exchange 2003 bei mehr als 1000 Logfiles kein Checkpoint geschrieben werden kann, wird derExchange Store dismounted. Bei Exchange 5.5 geschieht das gleichebei nur 256 Logfiles |
| 6798 | Wie kann man den IE6 unter Windows XP / Windows 2003 neu installieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} ? REG_DWORD ? IsInstalled auf Wert = 0 setzen IE neu installieren |
| 6799 | Wie kann man Exchange Service Packs im Exchange /Disasterrecovery Modus installieren | F |
| 6800 | Wie kann man die Performance eines ISA Server 2004 steigern | http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=837572&product=isas2004 |
| 6801 | Kann man dem ISA Server 2004 mitteilen, welche CPU welcher NIC zugeordnet ist um die Performance zu erh | Das Interrupt Affinity Tool des Windows 2000 / 2003 Resource Kits bietet diese M |
| 6802 | Was passiert, wenn man beim ISA Server 2004 das IP Routing aktiviert (ist per Default bereits aktiviert) | Die Performance des Systems wird erh |
| 6803 | Wie kann man am ISA Server FTP Kernel Mode Data Pum aktivieren | F |
| 6804 | Wie kann man die Remote Desktop Funktionalit | @echo off setlocal set key1="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" set key2="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FwV4Policy\CorporateProfile\GloballyOpenPorts" set key3="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FwV4Policy\OtherProfile\GloballyOpenPorts" @echo REG ADD %key1% /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /f /d 0 REG ADD %key1% /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /f /d 0 @echo REG ADD %key2% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" REG ADD %key2% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" @echo REG ADD %key3% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" REG ADD %key3% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" Endlocal |
| 6805 | Welche | Windows XP SP2 unterst |
| 6806 | Wie kann man bei Windows XP SP2 Concurrent Remote Desktop Sessions aktivieren | @echo off setlocal |

| | | |
|------|--|---|
| | | set key="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core" @echo reg add %key% /v EnableConcurrentSessions /T REG_DWORD /D 1 /f reg add %key% /v EnableConcurrentSessions /T REG_DWORD /D 1 /f endlocal |
| 6807 | Wie kann man erkennen, ob NAT-Traversal von einem System unterst | Sniffen Sie den Verbindungsaufbau und suchen Sie nach der Zeichenfolge ietf-ipsec-nat-t-ike-00. Die Zeichenfolge wird als MD5 Hash dargestellt: 4485152d18b6bbcd0be8a8469579ddcc |
| 6808 | Internet Explorer blockiert .INS File Downloads zum Bestimmen der Proxy Einstellungen. Dieser Download wird blockiert. Woran kann das liegen | .INS Dateien geh |
| 6809 | Was sind die Besonderheiten von SBS 2003 SP1 | http://www.taznetworks.com/rss/2004/08/microsoft-sbs-newsletter-gives-some.html |
| 6810 | Nach der Installation von Windows XP SP2 funktioniert der OWA Zugriff am Client nicht mehr richtig. Seiten werden falsch dargestellt | Nehmen Sie die OWA Seite in die erlaubten Sites auf und deaktivieren Sie den Popup Blocker f |
| 6811 | Gibt es ein Tool, mit welchem man die ISA 2000 / 2004 Konfiguration dokumentieren und | Ja, ISAINFO von www.isatools.org bietet diese M |
| 6812 | Was bedeutet die EventID4226 von Windows XP SP2 | Das Sicherheitslimit wurde erreicht. Microsoft hat eine ?Wurmdrossel? in das System eingebaut, mit dem Microsoft die Anzahl gleichzeitiger Verbindungsversuche limitiert. Das Limit liegt scheinbar hardcoded bei 10 gleichzeitige Verbindungsversuchen |
| 6813 | Was ist die Zone-ID von Windows XP SP2 | Beim Download von Programmen speichert Windows XP SP2 die Zonen ID mit dem Programm und wei |
| 6814 | Wie kann man einen SUS Server auf einen anderen umziehen lassen | Das Verzeichnis c:\inetpub\wwwroot\dictionaries kopieren Aus c:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries die Dateien Approveditems.txt, providerslots.txt und settings.txt kopieren Aus c:\inetpub\wwwroot die Dateien Approveditems.txt und aucatalog1.cab kopieren Alle Dateien aus dem Verzeichnis \SUS\content\cabs kopieren. SUS Synchronisation einmal neu anstarten |
| 6815 | Was bedeutet MARID | MTA Authorization Records in DNS |
| 6816 | Welchen Nachteil hat GNU-PG | Die IDEA Implementierung fehlt, was Probleme mit |
| 6817 | Wieso tauchen auf einem ISA 2000 im Cached Mode keine zusaetzlichen Protokolldefinitionen auf | Im Cache Mode stehen nur die Protokolle http, FTP und HTTPS zur Verfuegung |
| 6818 | Gibt es eine Alternative zu GNU-PG wegen der IDEA Implementierung | Die erweiterte GNU-PG Version namens Nullify |
| 6819 | Gibt es einen guten Artikel zur Anbindung von Exchange mit dynamischer IP | http://www.mesoproducts.de/techtalk/exchange2000/cm_whitepapers/documents/ex2k-dynip/ex2dynip.htm |
| 6820 | Wie kann man verhindern, das | IM DNS Server eine Reverszlookupzone anlegen, dann greift der DNS Abfrageprozess nicht auf blackhole.isi.edu zu. Allerdings wird bei blackhole.isi.edu nachgefragt, wenn es sich um unbekannte lokale IP Adressen handelt. Jetzt k |
| 6821 | Was hat sich bei der Abarbeitung von Junk Mail Filtern im Outlook 2003 SP1 getan | Bis Outlook 2003 SP1 wurde der Junk Mail Filter erst nach den Benutzerregeln abgearbeitet. Bei Outlook 2003 SP1 werden die Junk Mail Filter als erstes abgearbeitet |
| 6822 | Warum zeigt der MS SQL Server Service Dienst nach einer Installation der MSDE keinen Connect an, obwohl alles l | MS deaktiviert per Default das Listen der MSDE |
| 6823 | Was ist der Unterschied zwischen der DHCP Option 005 ? Name Server 006 ? DNS Server | ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2132.txt |
| 6824 | Kann man Windows 2003 FSMO Rollen auch | Ja, das ist m |
| 6825 | Wie kann man die MSDE Version 2000 so einstellen, dass Sie auch remote nutzbar ist | Sie m |
| 6826 | Windows XP SP2 | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\FeatureControl\Feature_MIMEHandling ? REG_DWORD ? IEXPLORE.EXE auf 0 setzen |
| 6827 | Windows XP SP2 | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\FeatureControl\Feature_Behaviors ? REG_DWORD ? IEXPLORE.EXE auf 0 setzen |
| 6828 | Was hat sich bei den Windows XP Startoptionen mit SP2 ge | SP2 f |
| 6829 | Verwendet Windows XP SP2 f | Ja |
| 6830 | Enth | Ja, Movie Maker 2.1 |
| 6831 | Enth | Ja, Windows Installer 3.0 |

| | | |
|------|---|--|
| 6832 | Wie lautet der Service Name f | SHAREDACCESS |
| 6833 | Wie sch | Die Windows Firewall blockt alle RPC Anfragen. Wenn Sie Ausnahmen gemacht haben, nimmt Windows Firewall nur RPCs an wenn diese im Kontext des lokalen Systems, Network Service oder local Service I |
| 6834 | Welche Schritte f | Update.inf File Copy Uninstall Folder Automatic Recovery Event Log Entry |
| 6835 | Gibt es eine detaillierte Logdatei f | Ja, SVCPACK.LOG |
| 6836 | Wieviel Festplattenkapazit | Ca. 1,5 GB, aber bis zu 2 GB wenn Restore Points gesetzt sind |
| 6837 | Unterst | Erst ab XP SP2 |
| 6838 | Wie kann man Windows PE WMI Support beibringen | MKIMG.CMD source_Directory destination_directory image_name /WMI |
| 6839 | Welche | Mini Dumps enthalten jetzt SMBIOS Informationen, mit welchem auch einige Maschineninformationen |
| 6840 | Welche | Die Basic Authentication ist bei WebDAV per Default deaktiviert |
| 6841 | Wie kann man die Basic Authentication f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters ? REG_DWORD UseBasicAuth ? auf Wert = 1 setzen |
| 6842 | Windows XP SP2 bietet einige neue RPC Berechtigungsseinschr | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\RPC ? RestrictRemoteClients ? auf Wert = 0 setzen |
| 6843 | Wie kann man DCOM Failure Logging in Windows XP SP2 aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE ? REG_DWORD ? CallFailureLoggingLevel auf Wert = 1 setzen |
| 6844 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ef3a35c0-19b9-4acc-b5be-9b7dab13108e&DisplayLang=en |
| 6845 | Kann man ADAM mit AD synchronisieren | Ja, das Tool ADAMSYNC bietet diese M |
| 6846 | Gibt es eine einfache Anleitung zum Import von Textdateien als URLS | http://www.isaserver.org/articles/2004domainseturlset.html |
| 6847 | Wie kann man ganz einfach aus einer Textdatei URL S | Verwenden Sie folgendes Skript von www.isaserver.org : Set Isa = CreateObject("FPC.Root") Set CurArray = Isa.GetContainingArray Set RuleElements = CurArray.RuleElements Set URLSets = RuleElements.URLSets Set URLSet = URLSets.Item("Urls") Set FileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set UrlsFile = FileSys.OpenTextFile("urls.txt", 1) For i = 1 to URLSet.Count URLSet.Remove 1 Next Do While UrlsFile.AtEndOfStream <> True URLSet.Add UrlsFile.ReadLine Loop WScript.Echo "Saving..." CurArray.Save WScript.Echo "Done" |
| 6848 | Wie ermitteln die Windows 2000 / 2003 Group Policies, ob das Dom | Anhand des verbindungspezifischen DNS Suffix erkennt Windows, ob das Dom |
| 6849 | Kann man verhindern, dass bestimmte Outlook Versionen Zugriff auf Exchange 2000 / 2003 erhalten | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328240 |
| 6850 | Gibt es eine Citrix Metaframe Administrator Bibel | http://www.dabcc.com/miab/ |
| 6851 | Welche | Das VPN Quarantine Control Feature ist jetzt grafisch, ausserdem gibt es einen Internet Device Discovery and Control Client f |
| 6852 | Der Shutdown von Windows 2003 dauert manchmal sehr lange. Kann man den Shutdown Prozess beschleunigen | Ja, allerdings mit evtl. Datenverlust Rufen Sie mit [Strg]+[Alt]+[Entf] das Windows-Sicherheit-Fenster auf - Gehen Sie mit der [Tab]-Taste zum "Herunterfahren"-Button - Halten Sie nun die [Strg]-Taste gedr |
| 6853 | Was ist ?Bear Pow? | Der neue Codename der Windows Terminal Services. Erwartet wir das neue Produkt mit dem Erscheinen von Windows 2003 R2 oder Longhorn (also 2006 -2007) |
| 6854 | Wie lautet der Codename f | Der Codename lautet ?Hudson? |
| 6855 | Das aktuelle MS RDP Protokoll ist 5.2. Wann wird es einen Nachfolger geben | Mit dem Erscheinen von Windows 2003 R2 oder ?Bear Pow? den neuen Windows Terminal Services |
| 6856 | Unterst | Ja, aber erst ab Windows 2003 SP1 |
| 6857 | Kann man das Aussehen des Cursors in einer Windows 2003 Terminal Server Sitzung | MS bietet einen undokumentierten Fix an: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\Winstations\RDP-Tcp\UserOverride\Control Panel\Desktop\CaretWidth |

| | | |
|------|---|--|
| 6858 | Welches Feature wird RDP in Windows 2003 R2 haben | Einen RDP over HTTPS Proxy |
| 6859 | Gibt es Verbesserungen bei der Windows 2003 SP1 Datenmenge bei der Replikation von AD Informationen | Ja, Microsoft hat hier ein neues Feature mit dem Namen ?Remote Differential Compression?. RDC repliziert nur |
| 6860 | Welche | FRS vor SP1 verwendet ein Full Mesh Replikationsmodell. FRS mit SP1 verwendet ein Hub and Spoke Replikationsmodell. Dies bringt Vorteile f |
| 6861 | Was ist der Active Directory Federation Service von Windows 2003 R2 | Es handelt sich dabei um Microsofts Implementierung von Identity Federation bei der Verwendung von Web Services |
| 6862 | Was k | Der TCP/IP Stack verwendet ein Feature namens Task offloading. Wenn ISA einem SYN Flood ausgesetzt ist, kann es sein, dass der ISA das Task Offloading Feature nicht nutzt und Pakete verliert. Ein Workaround ist das Deaktivieren des Task Offload bis MS einen Fix ver |
| 6863 | Was ist der Unterschied zwischen Passive und Aktive FTP | Passive FTP: Der FTP Client baut von einem Port >1024 zu Port 21 des FTP Servers eine Control Verbindung auf. Der Client teilt dem FTP Server an Port 20 den Kommunikationsport mit Der FTP Server baut |
| 6864 | Gibt es ein Tool zum Editieren einer Metaframe XP FR3 Farm | Ja, IFARM bietet diese M |
| 6865 | Welche Probleme mit Citrix und Windows XP SP2 sind bekannt | http://ctxex10.citrix.com/kb/entry!default.jspx?categoryID=254&entryID=4914&fromSearchPage=true |
| 6866 | Gibt es ein Dokumentationswerkzeug f | Ja, CMFIE bietet eine Dokumentation der kompletten Farmkonfiguration (Server, Anwendungen, Richtlinien) einer MetaFrame XP Umgebung. Die kann man zu Dokumentationszwecken als XML-File speichern. Quelle: http://sourceforge.net/projects/cmfi/ |
| 6867 | Gibt es einen kompletten Vergleich der am Markt vertretenen Terminal Server Varianten | http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=98 |
| 6868 | Wie kann man eine LDAPS Verbindung mit einem Windows 2000 / 2003 DC herstellen | Auf dem/den DC einen Domain Controller Zertifikat installieren. Die Clients und der Server benoetigen Zugriff auf die gleiche Zertifizierungsstelle. Dann k |
| 6869 | Gibt es eine einfache, verst | http://www.brianmadden.com/attachments/Brian%20Madden%20-%20Terminal%20Server%202003%20Licensing.pdf |
| 6870 | Microsoft empfiehlt, einen Windows 2000 TS Lizenzierungsserver auf einem DC zu installieren. Kann man den TS Lizenzserver trotzdem auf einem Member Server installieren | Ja, das ist m |
| 6871 | Wieso kann man in einem SBS2003 Netzwerk keine Windows XP SP2 Firewallinstellungen f | SBS deaktiviert die Windows Firewall auf den Clients. Laden Sie folgendes Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D70097C2-4317-40E0-B7DA-FEB52C6B6386&displaylang=en |
| 6872 | Gibt es mit Windows XP SP2 auch eine neue Remote Desktop Software | Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=80111f21-d48d-426e-96c2-08aa2bd23a49&displaylang=en |
| 6873 | Gibt es eine ISA 2004 taugliche Version des Surfblockers von Adrian Koch (Martin Resch) | home.arcor.de/mresch/ml/rcc.zip |
| 6874 | Wo kann man das aktuelle Updates des Outlook 2003 Junk Mail Filters erhalten | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=D8DE D71E-89ED-4473-9640-13A2B799564E |
| 6875 | Windows 2000 verwendet SNTP als Protokoll zur Zeitsynchronisation. Wie ist das bei Windows 2003 | Windows 2003 verwendet NTP zur Kommunikation |
| 6876 | Bei der Zeitsynchronisation unter Windows 2000 kann man mehrere Zeitserver, getrennt durch ein Komma angeben. Warum funktioniert das nicht immer | Evtl. haben Sie noch SP1 im Einsatz. Dieses Feature funktioniert erst ab SP2 |
| 6877 | Welche neue Sicherheitsl | http://www.tecchannel.de/news/internet/17289/index.html |
| 6878 | Wie h | Dreimal hintereinander alle 45 Minuten. Wenn diese drei Synchronisationen erfolgreich waren, nur noch alle 8 Stunden |
| 6879 | Wo kann man das Feld ?Von? in OWA 2003 einblenden lassen | Das ist ohne Programmierung nicht m |
| 6880 | Wie kann man den ISA Server 2004 konfigurieren, dass er auf einem anderen HTTPS Port als 443 abh | Der ISA Server erlaubt standardm |
| 6881 | Was passiert wenn man mit NTDSUTIL und dem authoritative Restore einen einzelnen Benutzer aus einer verlassenen OU wiederherstellt | Die OU und die zu wiederherstellenden Benutzer werden wiederhergestellt |
| 6882 | Wie kann man verhindern das Windows XP SP2 keine Deinstallationsdateien w | Update.exe /N |
| 6883 | Wie kann ein nicht Administrator einer Windows XP Maschine Netzwerkeinstellungen | Machen Sie die Benutzer zur Gruppe der Netzwerk-Konfigurations-Operatoren |
| 6884 | Kann man sich das FRS Change Journal unter Windows 2000 / 2003 anzeigen lassen | CJDUMP bietet diese M |

| | | |
|------|---|---|
| 6885 | Wo helfen die Software Restriction Policies von Windows 2003 nicht | Treiber oder Kernel Mode Software, Jedes Programm welches im SYSTEM Account l |
| 6886 | Update.exe /Forestprep" funktioniert mit Exchange 2003 SP1 nicht mehr. Woran liegt das | Es handelt sich dabei um einen best |
| 6887 | Warum funktioniert OWA 2003 nach dem Einspielen von SP1 nicht mehr, wenn man versucht das S/MIME Plugin zu laden | Das S/Mime Plugin ist jetzt eine .EXE Datei statt einem CAB-File. Entsprechend muss URLSCAN angepasst werden, da sonst die Clients das PlugIn nicht mehr herunterladen k |
| 6888 | Wie kann man | http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=283284 |
| 6889 | Wo kann man das neue Exchange 2000 / 2003 Best Practice Analyzer Tool downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=DBAB201F-4BEE-4943-AC22-E2DDBD258DF3&displaylang=en http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/09/21/232516.aspx |
| 6890 | Wie kann man das Mini-Setup von Windows XP mit einer unbeaufsichtigten Installation | Bei der unbeaufsichtigten Installation von Windows XP gibt es ein kleines |
| 6891 | Gibt es ein Tool zur Verwaltung des Microsoft Exchange 2003 Search Dienstes | Das Microsoft Search Tool bietet diese M |
| 6892 | Gibt es eine Erweiterungsm | http://www.inboxrules.com/products/engines/ |
| 6893 | Bei der Aktivierung von OMA auf einem SBS 2003 System erscheint beim Zugriff auf eine Mailbox die Meldung das die Mailbox Version nicht von OMA unterst | OMA fuehrt eine WebDAV Anfrage durch und sucht nach einem Header mit dem Namen MS-WebStorage. Wenn der Wert ServicePackBuild & NewestBuild unter x.x.6700 ist, nimmt MSX eine |
| 6894 | Bei dem Versuch mit Telnet eine POP3 Verbindung zu einer Exchange Mailbox aufzubauen, schl | Vermutlich unterscheidet sich der Pr |
| 6895 | Wie kann man eine ADAM Partition h | repadmin /syncall localhost:389 <partition name> |
| 6896 | Wie kann man in einer Windows Server Umgebung ermitteln welcher Benutzer Dial In Berechtigungen hat | @echo off setlocal set qry=dsquery * domainroot -filter "(&(objectCategory=Person)(objectClass=User))" -attr distinguishedName msNPAllowDialin -L -limit 0 for /f "Tokens=1*" %%a in ('%qry%') do (call :isdial "%%a" "%%b") endlocal goto :EOF :isdial if %1 EQU "distinguishedName:" set dn=%2&goto :EOF if %2 NEQ "TRUE" goto :EOF @echo %dn% |
| 6897 | Wie kann man den Windows Messenger 4.7 von einem Windows XP System entfernen | CMD.EXE RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove Neustart durchf |
| 6898 | Gibt es die M | Windows XP erweitert CHKDSK mit dem Schalter /T mit welchem Sie einen Timeout f |
| 6899 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/technet/support/eventerrors.mspx |
| 6900 | Was ist ein Dial Tone Restore im Exchange 2000 / 2003 Kontext | Die Exchange Datenbanken crashen L |
| 6901 | Gibt es eine | http://msmvps.com/secure/archive/2004/09/10/13309.aspx |
| 6902 | Wie lautet der Registry Key zur Deaktivierung des Schreibzugriffs auf USB Sticks unter Windows XP SP2 | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies ? REG_DWORD ? WriteProtect ? auf Wert = 1 setzen |
| 6903 | Kann man den Write protected USB Stick Registry Key f | Ja, verwenden Sie folgendes ADM Template #if version <= 2 #endif CLASS MACHINE CATEGORY !!WindowsSystemCat CATEGORY !!USBControlCat POLICY !!ConfigureUSBDeviceStatus KEYNAME "System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" VALUENAME "WriteProtect" VALUEON Numeric "1" VALUEOFF Numeric "0" #if version >= 3 EXPLAIN !!USBUpdateCfg_Help #endif END POLICY END CATEGORY ;; USBControlCat END CATEGORY ;; WindowsSystemCat [strings] WindowsSystemCat="System" USBControlCat="USB Device Control" ConfigureUSBDeviceStatus="Set ALL USB Devices on this System to Read Only" SUPPORTED_WindowXPSP2="Windows XP SP2" |

| | | |
|------|--|---|
| 6904 | Exchange 2003 SP1 bietet die M | Die Exchange Datenbank Pages wurden von einem 4 Byte Header zu einem 8 Byte Header mit zwei 32 Bit Checksummen ge |
| 6905 | Windows 2000 ab SP2 bietet die M | REGSVR32 %systemroot%\appatch\slayerui.dll |
| 6906 | Gibt es eine | http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/2894-102-11534/HP-Citrix_Printing_Whitepaper%20Jun%2018%202004.pdf |
| 6907 | Kann man einen Citrix Metaframe Lizenzserver clustern | Ja, Details siehe hier: http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/4963-102-11627/Citrix_licensing_clustering.pdf |
| 6908 | Gibt es die M | http://beqiraj.com/office/2003/sp1a/index.asp |
| 6909 | Wieviele VPN Verbindungen l | Maximal 1000 |
| 6910 | Soll man bei einem Exchange 2000 / 2003 FE Server den /3GB Switch verwenden, wenn die Maschine mehr als 1 GB RAM hat | Nein, der /3GB Switch ist nur auf BE Servern sinnvoll |
| 6911 | Wo findet man die Datei WPAD.DAT bei einer automatischen ISA 2000 / 2004 Client Ver | Die WPAD.DAT existiert nicht physikalisch auf der Maschine. ISA h |
| 6912 | Der ISA 2000 blockt per Default keine Anfragen auf dem internen Interface. Kann man das | HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/MspFltEx ? Neuer Schl |
| 6913 | Welchen FTP Connect Typ verwenden ISA 2000 / 2004 Webproxy Clients | Active FTP (port-mode) |
| 6914 | Kann man dem ISA 2000 beibringen, dass Webproxy Clients Passive FTP verwenden | HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/W3Proxy/Parameters - NonPassiveFTPTransfer ? auf Wert = 0 setzen Neustart des Web Proxy Dienstes net stop w3proxy net start w3proxy |
| 6915 | Windows Server 2003 DNS verwendet per Default EDNS0. Kann man das ausschalten | dnscmd ServerName /Config /EnableEDnsProbes 0 |
| 6916 | Wie bedient man das Outlook OST / PST Crep Tool | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;296088 |
| 6917 | Wo kann man das Outlook Crep Tool downloaden um eine PST Datei gr | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E |
| 6918 | Outlook 2003 bietet die M | HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST WarnFileSize MaxLargeFileSize WarnLargeFileSize Details finden Sie hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;832925 |
| 6919 | Kann man ein Outlook .OST File auf Fehler durchsuchen | Ja, das Tool SCANOST von Microsoft bietet diese M |
| 6920 | Kann man eine Windows XP CD mit SP2 unter Windows 2000 slipstreamen | Nein, das ist nicht m |
| 6921 | Warum funktionieren Programme wie Esel & Co nicht mehr unter Windows XP SP2 | Microsoft hat eine eingebaute ?Wurmdrossel? welche nur eine bestimmte Anzahl gleichzeitiger TCP Verbindungen zul |
| 6922 | Warum funktioniert WPA unter Windows XP SP1 nicht mit PreSharedKeys | F |
| 6923 | Kann man eine grafische | http://www.windowsitpro.com/articles/download/oulist.zip |
| 6924 | Welche | MSDE 2000 ab SP 3a h |
| 6925 | Wie kann man die Windows XP SP2 Firewall dazu bringen, den MS SQL DTC durchzulassen | Stellen Sie sicher, dass das MSDTC Programm als Ausnahme an der FW konfiguriert ist mit Port 135 Stellen Sie sicher, dass der Service Account f |
| 6926 | Wieviele RPC basierte Dienste hat Windows XP | Ca. 60 |
| 6927 | Wie h | Bis XP SP1 wurde externe RPC Kommunikation einfach verweigert. Ab SP2 l |
| 6928 | Unterst | Nein, sie ben |
| 6929 | Unterst | Nein, sie ben |
| 6930 | Wieviele COM Server liefert Windows XP SP2 per Default mit | Ca. 150 |
| 6931 | Die Blockierung von bestimmten HTTPS Seiten mit dem ISA Server 2004 funktioniert nicht | Vermutlich haben Sie einen URL Satz mit https://www.gmx.de/* oder |
| 6932 | Was ist die Local Subnet Restriction von Windows XP SP2 | Die Windows Firewall bietet die M |
| 6933 | Wie funktioniert Wireless Provisioning Service in Windows XP SP2 | Der Wireless Network Setup Wizard l |
| 6934 | Kann man mit dem /3GB Switch die Active Directory Performance optimieren | AD verwendet bei einem Rechner zwischen 512 MB RAM und 3 GB nur 512 MB f |
| 6935 | Warum empfiehlt Microsoft nicht, IPSEC NAT-T | Es kann lt. MS zu unvorhersehbaren Ergebnissen |

USBUpdateCfg_Help="Specifies whether this system's USB Drives are Read Only or Read Write"

einzusetzen, wenn der Windows 2003 RAS Server sich hinter einer NAT befindet

kommen.
Mehr hier:
<http://support.microsoft.com/?kbid=885348>

| | | |
|------|--|--|
| 6936 | Welche | Windows XP SP2 unterst |
| 6937 | Kann man ISA Server 2004 HTTP Filter Konfigurationen exportieren | Ja, mit Hilfe des Skriptes HTTPFILTERCONFIG.VBS von der ISA Server 2004 CD |
| 6938 | Was passiert, wenn man den Haken im ISA 2004 HTTP Filter ?Anforderungen sperren, die mehrdeutige Erweiterungen enthalten? setzt | ISA Server 2004 verweigert den Zugriff auf Dateiendungen, welche Windows nicht bekannt sind. Witzigerweise werden jedoch auch Zugriff verweigert, wenn die URL einen Dateinamen oder einen Verzeichnisnamen mit einem Punkt enth |
| 6939 | ISA Server 2004 bietet die M | ISA Server 2004 sucht dann nur nach der ersten |
| 6940 | Woran versucht der ISA Server 2004 zu erkennen, welche Extensionen in einer URL geblockt sind | ISA Server ermittelt die Extension immer nach dem letzten ?? ?/? oder ???? |
| 6941 | Wie kann man mit dem ISA Server 2004 verhindern, das Benutzer externe Inhalte auf Webseiten platzieren k | Verweigern Sie das HTTP PUT Kommando |
| 6942 | Was bedeutet der Punkt ?Normalisierung verifizieren? im HTTP Filter des ISA Server 2004 unter URL Schutz | Webserver empfangen codierte Webseiten (URLs). Aus einem Leerzeichen wird z. B. %20. Normalisierung ist der Prozess der Dekodierung von URL Anforderungen ?Normalisierung verifizieren? bedeutet jetzt, dass HTTP Filter versucht, die URL zwifach zu normalisieren. Wenn die URL nach der ersten Normalisierung sich von der zweiten Normalisierung unterscheidet, verweigert der HTTP Filter die Anfrage |
| 6943 | Wie sind Webfilter im ISA 2004 aufgebaut | Es handelt sich um DLLs welche auf dem IIS ISAPI Modell basieren. Webfilter werden vom Web Proxy Filter geladen |
| 6944 | Wie sind Applikationsfilter im ISA Server 2004 aufgebaut | ISA Applikationsfilter werden als COM Server DLLs implementiert und laufen im Prozess des Firewalldienstes. Der Firewall Dienst im ISA Server 2004 I |
| 6945 | In welchem Modus I | Im User Modus |
| 6946 | Wo kann man sich | http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt |
| 6947 | Gibt es die M | ActiveX Manager COM Explorer http://www.4developers.com/ |
| 6948 | Welche Aufgabe hat der Prozess ALG.EXE unter Windows 2000 / XP | ALG.EXE ist ICS (Internet Connection Sharing) |
| 6949 | Bei der ISA 2000 / 2004 Berichtserstattung werden bei den Top Websites nur IP Adressen statt URLs angezeigt | Nur bei der Verwendung von Webproxy Clients werden URLs statt IP Adressen angezeigt |
| 6950 | Woran kann man erkennen, dass der IE PassiveFTP verwendet: | IE starten - Extras - Internet Optionen - Erweitert - Passives FTP verwenden. Das ganze ist versionsabh |
| 6951 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f24a8ce3-63a4-45a1-97b6-3fef52f63abb&displaylang=en |
| 6952 | Das SQL Dienstmanager Fenster ist auf einer ISA 2004 Installation mit der MSDE immer leer. Wie kann man das umgehen | Im Feld Server angeben: Servername\MSFW und einmal die TAB Taste dr |
| 6953 | Warum werden bestimmte Windows TS Client Drucker (z. B. Multifunktionsger | Das liegt daran, dass der Windows 2000 TS Client und TS nur Verbindungen COM, LPT und USB unterst |
| 6954 | Wie kann man sich in OWA 2003 s | In der OWA Adressbuchsuche ein Leerzeichen eintragen und auf Suchen klicken. Damit werden alle Adresslisten angezeigt |
| 6955 | Unterst | http://www.litepc.com/xplite/os2.htm&view=expanded |
| 6956 | Bei der Erstellung eines Windows 2000 / 2003 VPN Servers wird eine unsichtbare Default IPSEC Policy erstellt. Kann man dieses deaktivieren wenn man eine eigene nutzen m | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters Neuer Schl |
| 6957 | Wieso k | Evtl. I |
| 6958 | Gibt es eine kostenlose Wake On LAN Software | Die Software LANSTART bietet diese M |
| 6959 | L | http://messenger.jonathankay.com/problem.aspx?ID=17 |
| 6960 | Wie kann man das UGC Caching Intervall von Windows 2003 von Default 8 Stunden | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ - REG_DWORD ? Cached Membership Refresh Intervall ? auf Wert in Minuten setzen |
| 6961 | Wie kann man sich die Default Policy von IPSEC bei Windows 2000 / 2003 RRAS Policies anzeigen lassen | NETDIAG /test:ipsec /debug Oder IPSECMON |
| 6962 | Was ist beim Beenden des Windows Server RRAS Dienstes zu beachten, wenn der IPSEC Policy Dienst gestoppt ist | Wenn der RRAS Dienst startet w |
| 6963 | Gibt es das Tool Revelation von Snadboy noch | Ja, Snadboy 2.0 ? Sie erhalten das Tool bei www.snadboy.com |
| 6964 | Gibt es FTP Clients die ?Preserver file time on transfer? unterst | FileZilla, WS_FTP Pro und FTP Voyager unterst |
| 6965 | Wie aktiviert man das Druckstromkomprimierungsfeature von RDP 5.2 in Windows TerminalServerumgebungen | ????? |
| 6966 | Unterst | Ja, aber erst durch ein Feature Pack f |
| 6967 | Die Installation von Software | Vermutlich hat das zu installierende Paket andere |

| | | |
|------|--|---|
| | | Spracheinstellungen als der Server. Korrigieren Sie die Spracheinstellungen in der Systemsteuerung ?Regional Settings? oder aktivieren Sie im Bereitstellungspaket unter ?Bereitstellung von Software? unter Erweitert ?Sprache beim Bereitstellen dieses Paketes ignorieren? |
| 6968 | Wie kann man vordefinierte RRAS Windows 2000 VPN Verbindungen mit PFS einrichten | Sie m |
| 6969 | Wieso k | Vermutlich l |
| 6970 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;843483 |
| 6971 | Wo kann man die ISA 2000 Memory Allokierung einstellen | Im erweiterten Cachemanagement kann man die Gr |
| 6972 | Was ist bei dem Einsatz des ISA Server 2000 mit 4 GB oder mehr als 2 GB zu beachten | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;823075 |
| 6973 | Wie kann man per Batch Datei den Desktop oder die ?Environment? einer Windows 2000 / XP Maschine ?refreshen? | Verwenden Sie das Tool REFRESH.EXE. Sie erhalten das Tool hier: http://gearbox.maem.umn.edu/batch/f_w_util/Refresh.zip |
| 6974 | Nach einem Bluescreen ist die Gr | Das tritt auf, wenn Sie das System zur Anlage eines Memory Dumps konfiguriert haben und kein Platz f |
| 6975 | Wie kann man ermitteln, welche Windows 2000 Server als Bridgeheadserver in einem Standort fungieren | REPADMIN /BRIDGEHEADS |
| 6976 | Wie kann man eine Windows 2003 Dom | ADSIEDIT - Configuration Partition des Forest. Als Beispiel: CN=Configuration,DC=grote,DC=locRechtsklick CN=Partitions ? Eigenschaften - msDS-Behavior-Version ? Attribut ? Edit ? auf Wert = 1 setzen. Wenn Sie mit der GUI das Functional Level anzeigen, wird Windows 2003 Interim nicht angezeigt |
| 6977 | In welchen Zeitabst | Per Default alle 24 Stunden. Wenn das Windows Update dann trotzdem nicht durchgef |
| 6978 | Wieviel Datenmenge von einem IP-Paket wird vom ISA Server 2000 gelogged | Nur die ersten 256 Byte |
| 6979 | Wie kann man das Windows Update einer Windows 2000 / XP Maschine manuell pushen | Mit dem Kommandozeilenbefehl wuauclt /detectnow l |
| 6980 | Wie kann man eine Group Policy von Windows 2000 / 2003 um benutzerdefinierte Dienste erweitern | Starten Sie das Group Policy SnapIn auf der Maschine mit den gew |
| 6981 | Wie kann man RSOP unter Windows XP SP2 erlauben | In der Windows Firewall eine Exception erstellen f |
| 6982 | Wie kann man die MSDE Eintr | Mit Hilfe des Scripts MSDEToText.vbs von der ISA Server 2004 CD |
| 6983 | Was sollte man beachten, wenn man die ISA Server 2000 Bandbreitenregeln nicht nutzt | Deaktivieren Sie den QoS-Dienst auf dem Server |
| 6984 | Welche Besonderheiten hat Windows Server 2003 SP1 nach Aktivierung der Firewall mit RSOP | Nach Aktivierung der Firewall auf einem Remote Computer ist der Remote Zugriff auf RSOP nicht mehr l |
| 6985 | Welche | Vor SP1 f |
| 6986 | Gibt es neue NETSH Kommandos f | NETSH WINSOCK reset catalog NETSH WINSOCK show catalog |
| 6987 | Wie kann man in Windows Server 2003 SP1 die Basic Authentication f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\UseBasicAuth ? auf Wert = 1 setzen |
| 6988 | Welche Erweiterung hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf die WebDAV Authentifizierung | SP1 kann die Basic Authentifizierung f |
| 6989 | Welche Windows Media Player Version hat Windows 2003 SP1 | Windows Media Player 10 |
| 6990 | Gibt es Kommandozeilen Utilities mit welchen man ein Windows System auf Sicherheitsl | Ja, www.afentis.com/top20 bietet verschiedene Shell Skripte und Tools zum Testen von Schwachstellen |
| 6991 | Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 bieten die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall ? REG_DWORD ? DontGroupPatches ? auf Wert = 1 setzen |
| 6992 | Wie viele Clusterknoten unterst | Maximal zwei Clusternoten. Mit Windows 2003 SP1 wurde die Zahl auf acht erh |
| 6993 | Wieviele Clusterknoten unterst | Maximal 8 Clusterknoten |
| 6994 | Existiert eine | http://www.processlibrary.com/ |
| 6995 | Gibt es eine | http://www.sysinternals.com/ntw2k/info/bootini.shtml |
| 6996 | Kann man das Bootlogo von Windows 2003 / XP austauschen | Ja, verwenden Sie den Schalter /BOOTLOGO und /NOGUIBOOT in der BOOT.INI. Speichern Sie dazu ein Bitmap in der Aufl |
| 6997 | Was ist bei der Konfiguration des http Filters von ISA Server 2004 zu beachten | Die maximale URL L |
| 6998 | Wie kann man eine defekte BOOT.INI einer Windows 2000 / 2003 Maschine neu generieren | Recovery Console starten BOOTCFG /REBUILD Dieser Prozess scant alle Hard Disk Informationen des Systems und generiert daraus eine neue BOOT.INI |
| 6999 | Was passiert bei der Installation von Windows 2003 auf einer SMP Maschine mit dem Kernel | Die Datei NTOSKRNLMP.EXE wird zu NTOSKRNL.EXE umbenannt |
| 7000 | Wie kann man f | Set objDomain = GetObject("WinNT://FABRIKAM") objDomain.Filter = Array("User") |

For Each objUser in objDomain
objUser.LoginScript = "Logon.bat"
objUser.SetInfo

| | | |
|------|---|--|
| | | Next |
| 7001 | Wie kann man ein Login Script einem Dom | Set objUser = _ GetObject("LDAP://cn=grotem,ou=it,dc=marcimarc,dc=i ntern") objUser.Put "scriptPath", "Logon.vbs" objUser.SetInfo |
| 7002 | Wie kann man das Installationsdatum einer Windows 2000 / 2003 ermitteln | Zum Beispiel mit Hilfe des Tools Systeminfo. Systeminfo ist Bestandteil des Betriebssystems |
| 7003 | Wie kann man einen fehlerhaften Treiber unter Windows 2003 ermitteln | Mit Hilfe des Tools VERIFIER.EXE. Verwenden Sie das Tool nur in Testumgebungen da es zu Blue Screens kommen kann |
| 7004 | Kann eine Smartcard unter Windows mehr als ein Zertifikat enthalten | Ja, eine Smartcard kann mehrere Zertifikate enthalten, aber nur ein Zertifikat kann zur Authentifizierung verwendet werden. Das Zertifikat befindet sich in Slot 0 (Default Slot) |
| 7005 | Kann man unter Windows 2003 DNS eine Redundanz f | Nicht |
| 7006 | Was passiert mit einem Drucker, welcher in einem Windows 2003 Cluster auf einem virtuellen Server installiert wird | Der Drucker wird automatisch auf alle Cluster Nodes kopiert |
| 7007 | Wie ermittelt Windows 2003 die Storage Disk f | Der Cluster Installationsprozess ermittelt automatisch die Festplatte mit der kleinsten Kapazität |
| 7008 | Wie kann man sich clientbasierte Regeln auf einer Vielzahl von Outlook Clients anzeigen lassen | Die Regeln stehen in einem Postfach in einer versteckten Mailbox. Man k |
| 7009 | Kann man anhand einer IP-Adresse ermitteln, wo sich der Server befindet | http://www.networldmap.com/TryIt.htm |
| 7010 | F | Nur f |
| 7011 | F | Sowohl f |
| 7012 | Was ist NAC im Microsoft Kontext | NAC steht f |
| 7013 | Wie l | SecureNAT Clients l |
| 7014 | Wieso tauchen in den IIS Logdateien eines | Der ISA Server stellt ja die Requests an den Webserver und nicht die externen Clients da der ISA die Requests ja maskiert (NAT) und als Proxy arbeitet. Erstellen Sie statt dessen eine Serververoeffentlichung (mit Nachteilen verbunden) |
| 7015 | Wieso zeigt der Exchange System Manager Link State Informationen als nicht verbunden an, obwohl eine Verbundung existiert | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters REG_DWORD - SuppressStateChanges auf Wert = 1 setzen Neustart von SMTP, Microsoft Exchange Routing Engine (RESvc), und Message Transfer Agent (MTA) Dienst |
| 7016 | Wo werden Link State Informationen in Exchange 2000 / 2003 gespeichert | Link State Informationen werden im RAM gespeichert |
| 7017 | Wie kann man pr | http://www.microsoft.com/windowsxp/using/games/default.msp |
| 7018 | Wie kann man die Internet Explorer DLLs in Windows XP SP2 neu registrieren | "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" /rereg |
| 7019 | Wie kann man die Notification Area in Windows XP und Windows 2003 ver | HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD - NoAutoTrayNotify auf Wert = 1 1 setzen |
| 7020 | Wie kann man WEP in Windows XP SP2 deaktivieren | http://www.jsiinc.com/SUBR/tip8500/rh8575.htm |
| 7021 | Ein Roaming Profile in Windows 2000 wird nicht gespeichert. Woran kann das liegen | |
| 7022 | Bei der Verwendung von ISA Server 2000 mu | Das Tool GISAPI von http://www.s0nic.hostinguk.com/download/projects/isapi/bin/gisapi1.5a.dll Sie m |
| 7023 | Ben | Nein, ISA Server agiert als Address Resolution Protocol (ARP) proxy f |
| 7024 | Warum sollte man nicht mit dem Windows 2003 RRAS SnapIn IP Routing aktivieren / deaktivieren | ISA Server synchronisiert in st |
| 7025 | Warum darf man keine Paket Filter mit dem RRAS SnapIn auf einem ISA Server 2004 erstellen | ISA Server 2004 akzeptiert keine mit dem RRAS SnapIn erstellten Paketfilter |
| 7026 | ISA 2004 l | Es gibt einen Bug im ISA Server welcher einer Hyper Threading Maschine nicht korrekt erkennt und eine Lizenzverletzung bei der Installation herausbringt. Siehe auch: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C1970983-3164-4A1F-86B5-B0BB66107E0&displaylang=en |
| 7027 | Was ist bei einem Secure Webpublishing mit dem ISA Server 2004 in Bezug auf die Zertifikate und den Namen (FQDN, Common Name) zu beachten | Folgendes Beispiel: Interner Exchange Server: Bigmarc.bigmarc.local Externer Aufruf: it-training-grote.isa-geek.com Ausgestelltes Zertifikat |
| 7028 | Unterst | Nein |
| 7029 | Warum funktioniert PPTP von INTERN nach EXTERN | Der Firewall Client baut eine direkte Winscock |

| | | |
|------|--|--|
| 7030 | Unterst | Nein, ISA 2000 unterst |
| 7031 | Warum unterst | Microsoft hat bewusst auf dieses Feature verzichtet, da der SBS immer ein DC ist und ein Terminal Server im Applikationsmodus aus Sicherheitsgr |
| 7032 | Gibt es Informationen zur Installation von Outlook auf einem Exchange Server | http://blogs.msdn.com/stephen_griffin/archive/2004/07/03/172257.aspx |
| 7033 | Gibt es eine | www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/communications/nameadmgmt/dhcpcons.asp |
| 7034 | Shares auf iSCSI Ger | Der iSCSI Dienst wird wahrscheinlich nicht vor dem Server Dienst gestartet. |
| 7035 | Die aktuelle Version der WUS Beta funktioniert nicht. Gibt es eine Umgehungsm | Installieren Sie einen SUS Server und kaskadieren Sie den WUS Server, das dieser seine Updates vom SUS Server holt |
| 7036 | Kann man einen Windows 2000 CA Server auf einen anderen Server verschieben | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;298138 |
| 7037 | Was bedeuten die verschiedenen Pr | i- sind Mitarbeiter, die einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag bei Microsoft haben. v- sind Mitarbeiter, die nicht direkt bei Microsoft angestellt sind, sondern bei einer Zeitarbeitsfirma oder Agentur arbeiten |
| 7038 | ISA Server 2004 bietet die M | Nur bei Server und Webver |
| 7039 | Wie kann man das Channel Logging am Exchange Server aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? EventLogging auf Wert von 0-4 setzen 0 = kein Logging 1 = Fehlermeldungen 2 = Warnungen 4 = Informationen und erfolgreiche Ereignisse loggen |
| 7040 | Wie handelt der ISA Server 2004 Cache Dateien gr | ISA Server 2004 erstellt Cache Dateien mit maximal 10 GB Gr |
| 7041 | Was ist bei der Erstellung eines Site to Site VPN mit dem ISA Server 2004 und der IP Adresskonfiguration zu beachten | Die Remotesitekonfiguration muss die lokale Standorttunnel-Endpunkt-IP-Adresse enthalten, um http-Proxy- oder NAT-Datenverkehr an den lokalen Standort zuzulassen |
| 7042 | Der konfigurierte ISA Server bringt des | Umfangreicher NTLM-Authentifizierungsverkehr zwischen Internet Explorer und dem Proxyserver kann dazu f |
| 7043 | Was kann bei einem ISA 2000 Proxy Chaining passieren wenn jeder Server Authentifizierung verlangt | http://support.microsoft.com/?kbid=297080 |
| 7044 | Was passiert bei der Exchange 2003 Point in Time Wiederherstellung | Die Datenbank wird wiederhergestellt, jedoch kein Log Replay durchgef |
| 7045 | Was passiert bei der Exchange 2003 RollForward Wiederherstellung | Die Datenbank wird wiederhergestellt und die Logdateien nach der letzten Sicherung bis zur Wiederherstellung zur |
| 7046 | Kann man einen UPN Suffix unter Windows 2000/2003 auch auf Ebene einer OU vergeben | Ja, das ist mit Hilfe des ADSIEDIT Tools m |
| 7047 | Wie kann man in einem ISA 2000 Downstreamserver Szenario die DualProxy Authentication ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\SERVICES\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD ? RemoveRedundantProxyAuthorization ? auf Wert = 1 setzen Webproxy Dienst neu starten |
| 7048 | Was sind Burflags im FRS Kontext von Windows 2000 / 2003 | Burflags steht f |
| 7049 | Wie kann man sich die Gr | Dfsutil /Root:?\dfsname\root? /View |
| 7050 | Kann man DFS Namespaces auf andere Server unter Windows 2000 / 2003 verschieben | Ja, mit Hilfe des Utilities DFSUTIL Beispiel: \\W2KSVR\Public (Standalone DFSROOT auf einem Windows 2000 Server) Erstellen Sie auf einem Windows 2003 Server ein DFSROOT \\2003SVR\Public Exportieren des DFSROOT auf dem Windows 2000 Server Dfsutil /Root:\\W2KSVR\Public /export:w2k.txt Importieren Sie auf dem neuen Server die Konfiguration Dfsutil /Root:\\2003SVR\Public /import:w2k.txt /set |
| 7051 | Besteht die M | Ja, es gibt ein AddOn von Ultrasound mit dem Namen Ultrasound Reporting Pack. Sie erhalten das Programm hier: http://download.microsoft.com/download/9/f/0/9f036c70-a682-4be5-be32-c552c713ec9a/Reportingpack.zip |
| 7052 | Ist das FRS Diagnosetool Ultrasound scriptingf | Ja, verwenden Sie das AddOn unter folgender Adresse: http://download.microsoft.com/download/f/c/1/fc1a3d9e-b0a1-41ae-ae6-0d354fbc6378/ImportExport.zip |
| 7053 | Das Kerberos Protokoll in Windows 2000/2003 bietet | Windows 2000 / 2003 |

| | | |
|------|---|---|
| | die M | Alle PCs in der gleichen Dom |
| 7054 | Wieviel Speicherplatz ben | DFS Root: Ungef |
| 7055 | Existiert eine Netsh Doku f | http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/netsh_commands_node.asp |
| 7056 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/?kbid=885685 |
| 7057 | Gibt es eine einfache M | Ja, das MSSearch Admin Tool. Sie erhalten das Tool bei www.microsoft.com/exchange |
| 7058 | Hosts in der DMZ eines ISA 2000 TriHomed Host k | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;313907 |
| 7059 | Was erfolgt beim ISA Server 2000 als erstes: Routing oder Policy | Das Routing erfolgt nach dem Abarbeiten der Firewall Policies |
| 7060 | Was erfolgt beim ISA 2000/2004 als erstes: NAT oder Routing | Beim Static Destination NAT erfolgt das Routing vor dem NAT(ing) |
| 7061 | Was ist bei einer SMP ISA 2004 Maschine mit dem Netzwerk zu beachten um die Performance zu steigern | Setzen Sie die Prozessor Affinit |
| 7062 | Wie kann man die Performance einer ISA Server 2004 Firewall steigern | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;837572 |
| 7063 | Wie werden Exchange 2003 Systemrichtlinien abgearbeitet wenn sich die Server in unterschiedlichen Zeitzonen befinden | Die geplanten Intervalle werden alle in GMT konvertiert |
| 7064 | Gibt es ein Verkaufsvideo von Steve Ballmer und Windows 1.0 | http://www.albinoblacksheep.com/flash/sellswindows.php |
| 7065 | Wieviel Bandbreite kann die MAPI Kompression von Exchange 2003 sparen | 20% bei RTF 60-80% bei Plain Text oder HTML |
| 7066 | Der ISA Server 2004 startet nicht mehr mit dem Hinweis das eine Applikation Filter DLL nicht mehr gestartet werden kann | Evtl. f |
| 7067 | | Dieses Verhalten ist beim Hersteller recht gering dokumentiert. Man erh |
| 7068 | | REM dhcpimport.cmd REM Abzulegen in c:\backup auf Server 2 @echo off netsh dhcp server delete optionvalue 6 netsh dhcp server delete optionvalue 15 netsh dhcp server delete optionvalue 44 netsh dhcp server delete optionvalue 46 netsh dhcp server delete optionvalue 66 netsh dhcp server delete optionvalue 67 netsh dhcp server delete optionvalue 81 netsh dhcp server delete optionvalue 135 netsh dhcp server delete scope 172.16.0.0 DHCPFULLFORCE netsh dhcp server import c:\backup\dhcpdump.txt all Der Export wird als geplanter Task auf Server1 erstellt. Sinnvoll daf |
| 7069 | Welche Vorteile hat der ISA Server 2004 gegen | VPN Server Erweiterungen IPSEC Tunnel Mode f |
| 7070 | Unterst | Ja, auch der ISA Server 2000 unterst |
| 7071 | Wie kann man mit WininstallLE 2003 ein einziges MSI Paket machen | Nach Fertigstellung des Packages klicken Sie mit der rechten Maustaste das Paket und klicken Sie auf Compress. Damit wird das Paket zu einer Datei zusammengef |
| 7072 | F | Die ab Windows XP SP2 definierten Variablen f |
| 7073 | Wie kann man einen Microsoft SUS 1.0 Server auf eine andere Maschine verschieben | SUS auf dem neuen Server installieren Synchronisation einmalig anstarten und bei Beginn des ersten Downloads (nach dem Windows Catalog) den Vorgang abbrechen Den kompletten \Content\Cabs Ordner des laufenden SUS auf den neuen SUS kopieren Die Synchronisation erneut anstarten |
| 7074 | Gibt es die M | http://www.isatools.org/dest2004.zip |
| 7075 | Wenn man an einem Windows 2000 / XP VPN Client das Split Tunneling aktiviert, wird keine Route gesetzt. Wie kann man diese Route automatisch setzen | Mit der DHCP Option 249 oder mit dem CMAK |
| 7076 | Wie kann man den Default Pfad f | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;322014 |
| 7077 | Was hat sich mit dem Exchange 2003 SP1 und dem Badmail Ordner ge | Der Badmail Folder ist in Exchange 2003 SP1 per Default deaktiviert |
| 7078 | Wie kann man die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Queuing - REG_DWORD ? MaxBadMailFolderSize ? Gr |
| 7079 | Wie gro | 8 MB, MS empfiehlt die Verg |
| 7080 | Wie kann man die Gr | Setzen Sie eine neue Systemvariable Name = ClusterLogSize Wert=X in MB Clusterdienst neu starten |
| 7081 | Warum ist eine Outlook Client Regel unter Exchange auf 32 KB limitiert | Das Limit hat etwas mit der Maximalgr |

| | | |
|------|--|---|
| 7082 | Wird es bei Exchange 12 das 16 GB Datenbank-Limit in der Standard-Version geben | Nein, das Limit von 16 GB wird aufgehoben. Wie hoch, ist mir noch unbekannt (M) |
| 7083 | Wie kann man am ISA Server 2000/2004 schnell pr | Der Message Screener l |
| 7084 | Kann man den ISA Server 2004 Control Channel Port f | Nein, dieser Port (1745) ist nicht ver |
| 7085 | Wie kann man den IE zu einem PASSIVE FTP Client machen | IE Starten ? Extras ? Internetoptionen ? Erweitert Den Haken bei ?Ordneransicht f |
| 7086 | Gibt es von Microsoft ein Betriebssystem f | Ja, ab n |
| 7087 | Gibt es den neuen Windows Installer 3.0 auch f | Der Microsoft Windows Installer 3.0 (MSI), wichtiger Bestandteil des Service Pack 2 f |
| 7088 | Gibt es einen Workaround f | MS empfiehlt z. B. den DNS Cache auf 0 zu setzen. Mehr hier: http://support.microsoft.com/kb/889189 |
| 7089 | Was ist beim Einsatz von Outlook 2003 in einem Netzwerk mit dem ISA Server 2004 und installiertem Firewall Client zu beachten | In der ISA Konsole m |
| 7090 | F | SNAT Client Zugriff hat Vorrang vor dem FW Client |
| 7091 | Bei der Verwendung von Site and Content Rules mit ISA 2000 in Verbindung mit einem Upstreamproxy, ist die Reaktionszeit sehr langsam | Es handelt sich dabei um ein DNS Problem. Sie k |
| 7092 | Wie sieht eine typische Kommunikation zwischen Firewall Client und ISA Server 2000 aus | Einrichten einer Kontroll Session mit dem Firewall Dienst des ISA Authentifizieren des Benutzers am Firewall Dienst Anfrage an den Firewall Dienst DNS Namensaufl |
| 7093 | Wie kann man den ISA 2000 / 2004 Proxy Server umgehen | Verwenden Sie den Secure NAT Client und schalten Sie den http Filter aus |
| 7094 | Unter "Software" werden auf einer 2000 Prof / XP Maschine die installierten Programme nicht korrekt angezeigt | Sie m |
| 7095 | Wie kann man unter Windows 2000 / 2003 die prim | http://support.microsoft.com/?id=297951 |
| 7096 | Gibt es eine Image Programm welches mit dynamischen Datentr | Ja, Acronis True Image Server 8.0 http://www.acronis.com/products/trueimageserver/features.html |
| 7097 | Kann man das IIS6 Resource Kit Tool SELFSSL auch unter Windows 2000 nutzen | SELFSSL l |
| 7098 | Wieso kann man auf einem Rechner mit Windows XP SP2 nicht auf einen ver | MS schiebt mit SP2 einen Riegel vor dem Aufruf von Webseiten mit Standardauthentifizierung. Sie m |
| 7099 | Wie kann man Remote Management | Windows Firewall |
| 7100 | Laut Dokumentation funktioniert ein ISA Server 2004 mit nur einer NIC nicht als VPN Server. Gibt es einen Workaround | Installieren Sie den Microsoft TCP/IP Loopback Adapter. Diese Konfig wird nicht von MS offiziell unterst |
| 7101 | Trotz aktivierter ISA Server 2004 Policy wird eine seit Tagen / Wochen funktionsf | Aufgrund eines Bug?! im ISA Server 2004 kann das vorkommen. Workaround: L |
| 7102 | Warum tauchen in den ISA Server 2004 Reports nur IP Adressen und keine Benutzernamen auf | Die Reports zeigen Ihnen nur IPs an, wenn der Name dem ISA unbekannt ist (z. B. wenn ein Secure NAT Client oder nicht authentifizierte Web Proxy Clients verwendet werden). Verwenden Sie also den Firewall Client oder die Regeln muessen alle so konfiguriert sein, dass Sie im Reiter "Users" der Policy, Benutzer eingetragen haben |
| 7103 | Der ISA Server 2004 bietet konfigurierbare http Filter pro Firewall Filter. Mit welcher Ausnahme? | Die Angabe der maximalen Header-L |
| 7104 | Wurde WPA wirklich geknackt | Ja, aber nur WPA PSK (Pre Shared Key) |
| 7105 | K | Nein, eine GPO kann nur einen Satz von ADM Dateien speichern. Sie k |
| 7106 | Was passiert, wenn man ein GPO unter Windows 2000 / 2003 erstellt, dieses aber nicht editiert | Es wird ein GPT ohne ADM Dateien erstellt |
| 7107 | Warum tauchen definierte Protokolldefinitionen vom ISA 2000 nicht bei der Erstellung von Serverver | Weil die Protokolldefinition nicht mit "Eingehend" konfiguriert wurde |
| 7108 | Ist das Socketpooling beim SBS 2003 per Default deaktiviert | Ja |
| 7109 | Windows XP SP2 baut mit der Firewall eine Blockade fuer die Raw Sockets in Form fuer Denial of Service Angriffe ein. Kann man das umgehen | Durch Hinweise von Holger Lembke hat heise Security festgestellt, dass diese Schutzfunktion fehlerhaft implementiert ist. Durch Ausf |
| 7110 | Gibt es ein Hotfix f | http://support.microsoft.com/?id=883543 |
| 7111 | Eine installierte SUS Version auf dem SBS 2003 bringt die Fehlermeldung, dass keine ausreichenden Rechte existieren. Woran kann das liegen | Evtl. liegt es an der IP Zugriffskontrolle (Verzeichnissicherheit) im IIS. Die ist beim IIS des SBS nur auf die ServerIP eingestellt und nicht auf das Netz |
| 7112 | Wie kann man einen Netzwerkswitch mit MAC Adressen fluten | http://www.zevils.com/cgi-bin/man/man2html?macof+8 |
| 7113 | Was mu | Neben dem obligatorischen Paketfilter f |
| 7114 | Unterst | Nein, nur f |
| 7115 | Funktioniert der Registry Key f | Nein, die Dienste und die Registry Schl |
| 7116 | Wird NAP (Network Access Protocetion) schon in Windows Server R2 enthalten sein | Nein, auf dem IT Forum in Copenhagen wurde mitgeteilt, dass NAP erst im Longhorn Server enthalten sein wird |
| 7117 | Warum funktionieren Scheduled Tasks einer mit SYSPREP pr | Scheduled Tasks welche so konfiguriert sind, dass sie unter einem speziellen Account laufen sollen, verwenden ein verschl |
| 7118 | Windows 2000 Terminal Server erlaubt den TS Benutzern nicht den UPN zwischenzuspeichern | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? |

| | | |
|------|---|--|
| 7119 | Wie kann man das Volume Shadow Copy Debug Tracing in Windows 2003 aktivieren | REG_DWORD ? TSForceUPN ? auf Wert = 1 setzen http://support.microsoft.com/?kbid=887013 |
| 7120 | Wie kann man Windows 2000 Account Logout Policies mit ADSIEDIT setzen | ADSIEDIT starten Dom |
| 7121 | Welche neuen Funktionen hat der Windows Installer 3.0 | http://support.microsoft.com/?kbid=884016 |
| 7122 | F | Windows 2000 SP3 / SP4, Windows XP, Windows XP SP1 und SP2 und Windows Server 2003 |
| 7123 | Welche | Es gibt jetzt eine Policy Option mit der festgelegt werden kann, dass der lokale Administrator die Update Optionen festlegen kann, Windows Update aber nicht deaktivieren kann |
| 7124 | Kann man einen SUS Server auf WUS updaten | Jein, es besteht die M |
| 7125 | K | Ja, das ist m |
| 7126 | Welche Hardwareanforderungen hat der WUS Server | Bei 500 und mehr Benutzern 2 GHz CPU, 1 GB RAM, SQL Server 2000 SP 3a als Datenbank |
| 7127 | Was ist der Unterschied zwischen aktivierter und deaktivierter Express Installationsmethode des WUS Servers in Bezug auf die ben | Bei aktivierter Express Installation ist die |
| 7128 | Welche Daten werden in der WUS Datenbank gespeichert | Metadateninformationen |
| 7129 | Wieviel minimalen Speicherplatz ben | 6 GB f |
| 7130 | WUS Server k | MS empfiehlt eine maximale Hierarchie mit drei Ebenen |
| 7131 | Was ist bei der Installation von WUS auf Windows 2000 zu beachten | Sie m |
| 7132 | Bei einigen IIS Servern taucht beim Aufruf von Webseiten die Fehlermeldung http 401.3 auf. Woran kann das liegen | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;832911 |
| 7133 | Wie kann man Outlook in die Taskleiste setzen | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences ? REG_DWORD ? MinToTray ? auf Wert = 1 setzen |
| 7134 | Gibt es eine | http://www.outlook-tips.net/howto/commandlines.htm |
| 7135 | Beim Starten von Outlook 2000 / 2003 erscheint die Fehlermeldung das ein k | Schuld ist vermutlich ein Konflikt eines Programmes mit der MAPI32.DLL. Sie k |
| 7136 | Kann man sich im ISA Server 2004 interne Fehlermeldungen im ISA log anzeigen lassen | Ja, klicken Sie im Fenster Protokollierung auf die Spalten |
| 7137 | Der ISA Server 2004 hat gelegentlich das Problem, dass Regeln ?kaputt gehen?. Woran kann man das erkennen | Exportieren Sie die Policy in ein XML File und schauen Sie in das File, ob dort ein langer String enthalten ist, welcher mit dem Tag ?BIN.HEX? beginnt |
| 7138 | Was ist bei der Deaktivierung einer http Signatur im ISA Server 2004 http Filter zu beachten | Es reicht teilweise nicht aus die Signatur zu deaktivieren, sie m |
| 7139 | Hat Exchange 2003 SP1 auch noch ein DSACCESS Limit von 32 KB | Nein, das 32 KB Limit wurde aufgehoben, so dass Sie jetzt noch mehr ACLs in Exchange verwenden k |
| 7140 | Wie kann man im Windows 2003 AD ermitteln, welcher Account die meisten AD Objekte erstellt hat | Dsget partition - dc=xx,dc=xx -topobjowner |
| 7141 | Windows XP hat die Eigenheit, nach gewisser Betriebszeit verwendetes RAM durch Applikationen nicht mehr freizugeben. Kann man da au | Ja, erstellen Sie eine .VBS Datei mit folgendem Inhalt: MEMMAKER = Space(32000000) |
| 7142 | Wie kann man unter Windows XP das CIMON / WEBEM Logging deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMON ? REG_DWORD EnableEventgs auf Wert = 0 setzen |
| 7143 | Wie kann man verhindern, dass Benutzer einzelne Dateien in Verzeichnissen verschl | Verweigern Sie das Schreiben von erweiterten Attributen. Damit wird allerdings auch das Komprimierungs-Attribut verweigert |
| 7144 | Gelegentlich hat Windows XP das Problem, dass vom UDMA Modus in den PIO Mode umgeschaltet wird. Grund daf | Installieren Sie Windows XP SP2 |
| 7145 | SRVANY war zu NT Zeiten das Tool, um aus einem Programm einen Dienst zu machen. Gibt es eine Alternative f | Ja, Windows XP bietet das Tool SC mit welchem Sie einen Dienst erstellen k |
| 7146 | Windows XP erstellt per Default keinen KRA (Key Recovery Agent) f | CIPHER /R:EFS-KRA. Exportieren Sie dann das Zertifikat auf einen auswechselbaren Datentr |
| 7147 | Windows NT / 2000 bieten die M | Verwenden Sie das Tool FTONLINE. Dieses Tool ist im Lieferumfang von Windows XP enthalten |
| 7148 | Wie kann man unter Windows XP eine bootf | Bootsektor isolieren Bart?s Boot Image Extractor verwenden (www.nu2.nu/bbie) Datei entpacken CD \BOOTIMAGE Windows XP Boot CD einlegen BBIE D: BBIE extrahiert den Bootsektor NERO Burning ROM starten Neue Zusammenstellung ? Eintrag CD-ROM (Boot) Registerkarte Startoptionen ? Quelle des Bootimages ? Imagedatei C:\BOOTIMAGE\IMAGE1.BIN Experteneinstellungen: Art der Emulation: KEINE EMULATION |

| | | |
|------|---|--|
| 7149 | Wird es ein Windows 2000 SP5 geben | Nein, nur ein Hotfix Rollup Patch. Erkl |
| 7150 | Wie verl | Die Daten auf den Server des neuen Hosters transferieren so lange noch ein Zugriff bei dem alten Provider m |
| 7151 | Gibt es eine Dokumentation zur Automatisierung von TCP/IP in Windows Netzwerken | http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600480.msp |
| 7152 | Die Verwaltung von BITS ist sehr aufw | Ja, auf http://www.darvin.de/ finden sie das Tool WinBITS mit welchem das m |
| 7153 | Warum sollte das Tool DHCPLOC nicht auf einem Windows DHCP Server selbst ausgef | Das Tool sendet DHCP Discover Pakete aus, so dass es f |
| 7154 | BITS 2.0 ist derzeit Beta und nur f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language die Schl |
| 7155 | Wie kann man einfach die Tunnelportrange f | http://www.isaserver.org/articles/2004tunnelportrange.html |
| 7156 | Nach Umstellung der Netzwerkkarte eines Windows 2000 / 2003 DC bleibt dieser nach dem Neustart bei ?Computereinstellungen werden | DHCP auf einem DC ist tabu. Starten Sie die Maschine im abgesicherten Modus und setzen Sie die IP der Netzwerkkarte auf manuelle Konfig. bzw. |
| 7157 | Wie kann man unter Windows 2003 sehr leicht ermitteln welches Service Pack die Client Rechner haben | F |
| 7158 | Unterst | Der FWC beim ISA Server 2000 unterst |
| 7159 | Unterst | MSN Messenger verwendet SIP und dieses Protokoll wird zur Zeit vom ISA Server 2004 leider nicht unterst |
| 7160 | Wie kann man URL Path Direction in WebPublishing Rules im ISA Server 2000 einrichten | Normalerweise muss die URL gleich sein, der intern und extern verwendet, es gibt daf |
| 7161 | Wo speichert der ISA 2004 FW Client seine Konfiguration und welche Reihenfolge z | Die FWC Konfiguration speichert der ISA in der COMMON.INI (Applikationen) und MANAGEMENT.INI (FWC Konfiguration) INI vom User Folder hat Vorrang. Alle hier vorgenommenen Einstellungen bestimmen die Funktion der Applikationen Danach sucht der FWC in dem AllUsers Ordner nach der INI Datei Danach sucht der FWC auf den ISA Server nach einer Konfiguration. Jede Konfiguration die am ISA angegeben wurde, wird angewendet. Wenn eine Einstellung mit den User Einstellung im Konflikt steht, wird diese ignoriert |
| 7162 | Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Client Unattended installieren | Path\Setup /v"[SERVER_NAME_OR_IP=ISA_Server_Name] [ENABLE_AUTO_DETECT={1 0}] [REFRESH_WEB_PROXY={1 0}] /qn" Path = Pfad zu den FWC Dateien ISA_Server_Name = Name des ISA Servers ENABLE_AUTO_DETECT=1 ? konfiguriert den FWC zur automatischen Erkennung des ISA REFRESH_WEB_PROXY=1 ? Die FWC Konfiguration soll auch die Webproxy Konfiguration anpassen |
| 7163 | Wie kann man den Firefox 1.0 zentral | http://www.mikrotuki.org/ffguide.pdf |
| 7164 | Was passiert wenn man im Outlook 2000/ XP / 2003 f | Der Verteilertyp wird automatisch in ?Sicherheit? umgestellt. Voraussetzung ist das Forest Functional Level Windows 2003 |
| 7165 | Wie kann man Windows Messenger unter Windows XP | http://www.mvpatwork.de/support/isamsngrkonfig.aspx |
| 7166 | Kann man ein vergessenes Access 2000 Kennwort knacken | http://www.handyarchive.com/Utilities/Password-Recovery/12161-MS-Access-2000-Password-Recoverer.html |
| 7167 | Welche Aufgaben haben die einzelnen Certificate Stores eines Windows PCs | AIA = Alle CA Zertifikate welche in einer Zertifikatskette innerhalb eines Netzwerkes existieren k |
| 7168 | Bei der Verwendung von Exchange 2003 in Verbindung mit PGP und GNUPG gibt es ab und an Probleme mit dem | Evtl. ist im Exchange System Manager in den globalen Einstellungen ein Zeilenumbruch f |
| 7169 | Wie kann man den ISA 2004 Cache Inhalt l | http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/plan/deletecachecontents.msp |
| 7170 | Wie verh | Jede VM erh |
| 7171 | Gibt es eine verst | http://www1.microsoft.at/technet/news_showpage.asp?newsid=16231&secid=1488 |
| 7172 | Was bedeutet SMTP Session Tarpitting im Exchange 2003 Kontext | Bei SMTP Lookups wartet der SMTP einige Zeit, um einen Directory Harvest Angriff zu verhindern und so Robots zu blockieren. Details und Konfigurationsinformationen finden Sie hier: http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/12/06/275851.aspx |
| 7173 | Exchange 2003 kann unter bestimmten Umst | http://support.microsoft.com/?id=842851 |
| 7174 | ISA Server 2000 bringt eine Fehlermeldung, dass auf die Konfigurationseigenschaft msFPCName des Schlüssels REGKEY ? nicht zugegriffen werden kann | Im SP2 gibt es da einen Fehler, indem in der Registry ein Buchstabe fehlt. |

| | | |
|------|---|--|
| 7175 | Wie kann man das ISA 2004 Tray Icon auf einer Vielzahl von Rechnern gleichzeitig verstecken | Diese Informationen sind in der Datei MANAGEMENT.INI im Benutzerprofil des Benutzers mit folgendem Inhalt: [TrayIcon] TrayIconVisualState=1 Sie k |
| 7176 | Welche Feature wird die ISA Server 2004 Enterprise Version haben | Konfiguration und Speicherung basierend auf AD/AM Workgroup Szenarios Role-based Administration Fail-over Scalability Load-Balancing Funktionale Arrays NLB Integration in der GUI One Click Konfiguration Per-Network NLB Konfigurations-Optionen |
| 7177 | Unterst | Nein, erst die ISA Server 2004 Version. Mehr hier: http://support.microsoft.com/?id=884319 |
| 7178 | Warum funktioniert ein IPSEC VPN mit PSK unter ISA Server 2004 nicht | Der PSK, eingegeben im S2S Wizard funktioniert nicht. Man muss den PSK statt dessen in der globalen VPN Konfiguration in der ISA 2004 MMC eingeben, dann funktioniert es auch mit dem PSK |
| 7179 | Was passiert mit der LST auf einem Exchange 2003 Cluster im Failoverfall | Die LST wird im RAM des aktiven Nodes gehalten. Da bei einem Failover kein ?RAM Failover? durchgef |
| 7180 | Wieviele Objekte kann Active Directory von Windows 2003 maximal speichern | 4,2 Billionen Objekte. Der Datastore verwendet einen eindeutigen Key, den DNT (Distinguished Name Tag). Dabei handelt es sich um einen 32 Bit Integer |
| 7181 | Wie kann man IRC Datenverkehr in einem Netzwerk sch | Mit Hilfe von SILC (Secure Internet Live Conferencing). Dabei handelt es sich um ein Protokoll, entworfen 1996. Liegt derzeit in der Version 1.0 vor. Dabei wird mit Diffie Hellmann ein Session key ausgetauscht. Es kann PSK, Zertifikate verwendet werden. Zur Zeit nur SILC eigene Keys. Erweiterung geplant auf OpenPGP, X.509. mehr unter www.silcnet.net |
| 7182 | Wie kann man eine MSDE Datenbank auf einem ISA Server 2004 l | Sie k |
| 7183 | Welche | ISA 2000 cache die Informationen 6 Stunden zwischen. ISA 2004 cacht die Informationen basierend auf der TTL des DNS Servers |
| 7184 | Was ist AUTD im Exchange Server 2003 Kontext | AUTD unterst |
| 7185 | Der ISA Server 2004 bietet VPN Quarantine. Dieses Feature ist jedoch sehr aufw | Ja, von www.esnouv.net gibt es die kostenpflichtige Quarantine Security Suite (QSS) |
| 7186 | Wieviel Performance geht mit der VSC Funktion von Windows 2003 durchschnittlich verloren | 5% laut Netbench |
| 7187 | Welche Ports werden f | UDP 500 (send-receive) ? f |
| 7188 | Windows 2003 VSC verwendet sogenannte DiffAreas zur Speicherung von Differenzen. Sind diese konfigurierbar | Ja, aber erst ab Windows 2003 SP1 |
| 7189 | Kann man die MSDE 2000 auch auf Windows 98 Maschinen installieren | Ja, das ist m |
| 7190 | Welche IE Version muss f | Mindestens IE 5.0 und h |
| 7191 | Wieviele Shadow Copies k | Maximal 512 |
| 7192 | Wie wird Split Tunneling f | ISA Server 2004 VPN Clients werden als Secure NAT Clients konfiguriert, indem das Default Gateway auf den ISA Server gesetzt wird und so je nach FW Policy, Internetzugang m |
| 7193 | Kann man unter Windows 2003 CRLs aus dem CRL Cache l | Nein, das wird nicht unterst |
| 7194 | Wie kann man den BE Client auf einem ISA Server 2004 zum Laufen bringen | Definieren Sie am ISA Server folgende Ports: 10000 NDMP 1030 bis 1070 (TCP) Zus |
| 7195 | Was ist bei der Verwendung von DFS und Roaming Clients zu beachten | DFS Clients nutzen immer den Closest Site Link. Wenn Sie den Client jedoch nicht herunterfahren, beh |
| 7196 | Was ist das Virtual Server 2005 Migration Toolkit | Das Virtual Server 2005 Migration Toolkit besteht aus einem Satz von Utilities, mit welchem Sie eine physikalische Maschine in eine VM bringen k |
| 7197 | Wie kann man VPC Images in VMWARE Images konvertieren | http://www.flexbeta.net/main/printarticle.php?id=82 |
| 7198 | Wie kann man verhindern, dass Mitglieder der Gruppe der Hauptbenutzer unter Windows 2000 / XP neue Benutzerkonten anlegen k | COMPMDT.MSC starten Gruppe der Hauptbenutzer ausw |
| 7199 | Was ist PSSU von Windows 2003 SP1 | PSSU steht f |
| 7200 | Wie kann man den Quarant | Systemsteuerung ? Software ? Komponenten ? Netzwerkdienste ? RAS-Quarant |
| 7201 | Unterst | Ja, wie Windows XP SP2 ist diese Unterst |
| 7202 | | Es gibt einen neuen Lizenzserver Suchmodus, indem versucht wird, einen Lizenzserver automatisch zu finden |
| 7203 | Welche Erweiterungen hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf die MS CHAP Authentifizierung | Es wird jetzt PEAP MSChap v2 erwartet |

| | | |
|------|--|--|
| 7204 | Verwendet der IE6 per Default Kerberos Authentication | Nein, per Default wird NTLM verwendet. Sie k |
| 7205 | Windows 2000 / 2003 Kerberos verwendet per Default UDP. In hoch ausgelasteten Netzwerken kann das zu Problemen f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters ? REG_DWORD MaxPacketSize ? auf Wert = 1 to 2000 setzen. 1 deaktiviert UDP. Details finden Sie hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;244474 |
| 7206 | Benutzer mit vielen Gruppenmitgliedschaften unter Windows 2003 k | Sie m |
| 7207 | Der ISA Server 2004 verweigert in einem S2S Szenario Datenpakete von dem Remote Site Gateway mit dem Logeintrag FWX_E_FWE_SPOOFING_PACKET_DROPPED. Woran liegt das | Diese "Fehlermeldung" (eigentlich ein neues Sicherheitsfeature vom ISA 2004) tritt auf wenn in einem S2S Szenario der ISA Server kein konfiguriertes Default Gateway hat. Wenn kein Default Gateway konfiguriert ist, wird keine statische Route zwischen ISA Server und dem Remote Gateway erstellt. Aufgrund dieser Tatsache denkt der ISA das Traffic, welchen er von der PIX erhaelt "spoofed" ist und verweigert die Verbindung. Die Loesung waere die Ueberpruefung der Routingtabelle und der IP-Adressbereiche im Netzwerkobjekt, evtl. auch ein Default Gateway konfigurieren. Spoofing meint, dass ein Paket gedropped wird, wenn die Source Adresse nicht in den Netzwerkelementen enthalten ist, auf welchem die Daten empfangen wurden oder wenn die Source IP nicht routable ist |
| 7208 | Gibt es Tools, mit denen man einen Netzwerk Switch mit MAC Adressen bombardieren kann | Ja, z. B. Macof und dsniff |
| 7209 | Was ist bei dem Export einer ISA Server 2004 Konfiguration zu beachten, wenn der zu exportierende Server SSL Ver | Beim Export werden auch die Zertifikatseinstellungen exportiert, die eigentlichen Zertifikate jedoch nicht. Wenn Sie jetzt die exportierte Konfiguration auf einem ISA Server 2004 ohne die gleichen Zertifikate importieren, startet der Firewall Dienst nicht |
| 7210 | Bei ISA 2000 konnte man keinen Scheduled Content Download einrichten, wenn die Webseite eine Authentifizierung erfordert. Wie ist das bei ISA Server 2004 | Sie k |
| 7211 | Woher kommt die MZ Bezeichnung zur Kennzeichnung f | MZ wurde urspr |
| 7212 | ISA 2004 bietet die M | Verwenden Sie die aktuelle List von www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm und folgendes Skript zum Import: http://www.isaserver.org/articles/2004domainseturlset.html |
| 7213 | Unterst | Nein, Sie m |
| 7214 | Was bedeutet die Firewallregel "s | Sowohl fuer den SNAT als auch f |
| 7215 | Wie arbeitet der ISA Server 2004 mit dem RRAS von Windows 2003 zusammen | ISA Server verwendet RRAS von Windows 2003 und erweitert dessen Funktionalit |
| 7216 | Welche | Die Kommunikation erfolgt nicht mehr |
| 7217 | Was sollte man am ISA Server 2004 beachten, wenn man PORT Mode (Passive) FTP zulassen will | Stellen Sie sicher, dass am ISA IP Routing aktiviert ist. Wenn IP Routing aktiviert ist, wird die Secondary Connection vom Kernel Mode anstatt des User Mode gehandhabt. Das wird die Performance erheblich erh |
| 7218 | Leitet ein ISA 200x SNAT Client Web-Anfragen trotzdem an den Webproxy Dienst weiter | Ja |
| 7219 | Unterst | Jein, auch wenn die GUI eine Konfiguration des Active Caching zul |
| 7220 | Wieso sollte man das Logging in eine externe SQL DB beim ISA Server 2004 vermeiden | Das externe Logging kann dazu f |
| 7221 | Was ist der Unterschied zwischen dem Main Mode und Aggressive Mode bei VPN IPSEC Verbindungen | Main Mode = Aggressive Mode. Wird von Windows Betriebssystemen allerdings nicht unterstuetzt |
| 7222 | Welche Verwendung hat der Haken ?Enable SSL? im Reiter Webproxy des Netzwerkobjektes INTERN vom ISA Server 2004 | Diese Einstellung k |
| 7223 | In einem Webpublishing Szenario kann man den ISA Server 2004 so konfigurieren, das der Webserver denkt, die Anfragen kommen vom urspr | Wenn der zu ver |
| 7224 | Was sollte man bei der RADIUS Authentifizierung f | Stellen Sie immer sicher, dass die Basic Authentication delegiert wird. Sie k |
| 7225 | Gibt es einen g | http://www.allnet.de/product_info_allnet.php?cPath=_&products_id=21545 (Allnet 1297) http://www.linksys.com/products/product.asp?grid=34&scid=29&prid=589 |
| 7226 | Erstellt der ISA Server 2004 Logdateien w | Ja, Sie finden die Logdateien im Verzeichnis \WINDOWS\TEMP. Die Logdateien beginnen mit dem Namen ISAFWSV? |
| 7227 | Windows 2003 SP1 erweitert das WER (Windows Error Reporting) bei Problemen mit dem Druckspooler. Wie kann man dieses Feature wieder deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Print ? REG_DWORD ? DisableWERLogging auf Wert = 1 setzen |

| | | |
|------|--|--|
| 7228 | Windows XP SP2 fragt bei dem Versenden von signierten / verschl | Exchange ist die erh |
| 7229 | Exchange 2000 beendet den Information Store wenn mehr als 256 Transaction Logs existieren. Wie ist das bei Exchange 2003 | Exchange 2003 dismantled den Store wenn mehr als 1.000 Transaction Logs existieren |
| 7230 | Was ist bei der Installation von ISA 2004 | Die MSDE Komponente wird nicht ordnungsgem |
| 7231 | Welche Erweiterungen wird Exchange 2003 SP2 haben | Teile der Exchange Edge Services Sender ID Framework IMF Update |
| 7232 | Wird es den Best Practice Analyzer auch f | Ja |
| 7233 | Wann wird es das Exchange 2003 SP2 geben | Vermutlich Mitte 2005 (Stand: 29.12.2004) |
| 7234 | Bei dem Versuch in einer ISA Server 2004 Webver | Das ganze ist etwas Tricky: Fordern Sie am ISA Server per IE ein Benutzerzertifikat an. IE starten. Das Zertifikat im IE exportieren (kompletten Zertifikatspfad einschliessen, privaten Key exportieren) MMC auf dem ISA erstellen. Certificate SnapIN f |
| 7235 | Der ISA Server 2000/2004 hat im Verzeichnis \ERRORHTMLS verschiedene vordefinierte HTML Dateien. Einige HTML Dateien enden mit einem R im Namen. Wo ist da der Unterschied | <errnum>.htm = Anfragen von Webproxy Clients und LAT(ISA 2000) (internen) Clients <errnum>R.htm = Nicht-LAT basierende (external/DMZ) Clients oder auf dem HTTP Redirector basierende Web Proxy Anfragen von extern |
| 7236 | Wie kann man die Error Meldung 403 am ISA Server 2004 customizen | Benennen Sie die Datei 12211r.htm und f |
| 7237 | Warum unterst | Der ISA Server 2004-Firewallclient unterst |
| 7238 | Besteht die M | Ja, mit Hilfe von CERTUTIL ?PULSE kann man den Trigger MACHINE_AUTOENROLLMENT_TRIGGER_EVENT beschleunigen |
| 7239 | Unterst | Per Default wird NATT erst mal nicht mehr unterst |
| 7240 | Wieviele Systeme unterst | Maximal 10 verwaltete Devices (Server) |
| 7241 | Wie wird der MOM 2005 lizenziert | Sie ben |
| 7242 | Woran kann es liegen, wenn mit OWA erstellte E-Mails im Ordner Ent | Vermutlich ist der virtuelle Standardserver f |
| 7243 | In welcher Datenbank werden OWA 2003 Nachrichten gespeichert | In der .EDB Datei. Dateianh |
| 7244 | Gibt es eine gute | http://www.msxfaq.de/internet/envelope.htm |
| 7245 | Wie gehen Spammer beim Versenden von E-Mails vor, bei denen Sie sich wundern, dass Sie gar nicht der richtige Empf | Das liegt daran, das Spammer sich eines Tricks des SMTP Protokolls bedienen. Sie nutzen die Funktion des Envelopes und des Headers In der RCPT TO Zeile stehen die wirklichen Empf |
| 7246 | Wie gro | Im Durchschnitt 1 MB per 1.000 Benutzer. Verwenden Sie Zertifikate, k |
| 7247 | Ein Exchange 2003 Offline Adressbuch kann sehr viel Bandbreite schlucken. Gibt es die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System\ REG_DWORD - OAB Bandwidth Threshold (KBps) ? Bereich zwischen 0 und 4194304 |
| 7248 | Welche Netzwerklast verursacht ein vollst | Jede Anforderung eines Clients wird sofort bedient. Als Beispiel: Ein |
| 7249 | Welche Berechtigungen ben | Lokale administrative Berechtigungen. Wenn der Benutzer keine lokalen administrativen Berechtigungen hat, wird |
| 7250 | Wie h | Alle 24 Stunden |
| 7251 | Wie kann man den Webproxy Service im ISA 2004 umgehen | Gehen Sie in die Eigenschaften der entsprechenden Firewall Policy, w |
| 7252 | Wieviel Performance Einbu | Ca. 10% mehr CPU Last |
| 7253 | Wieviel Performance Einbu | Ca. 5% mehr CPU Last. Das hat aber nur Auswirkung auf HTML Content |
| 7254 | Wo ist das Feature zum Umgehen des Web Proxy Servers beim ISA 2000 mit Hilfe des http Protokoll Redirector Filters im ISA 2004 geblieben | Dieses Feature ?versteckt? sich jetzt in den Eigenschaften des http Protokolls. Dort k |
| 7255 | Wie funktioniert die IIS 6.0 Impersonation | Der soeben gestartete Workerprozess (Domain User A) fordert beim inetinfo.exe (SYSTEM) einen anderen Teil der Metabase an (Metabase ACLs werden gecheckt) wo Benutzername und Password (Domain User B) f |
| 7256 | Wird bei der IIS6 Impersonation der Account des Hauptprozesses oder des impersonifizierten Accounts verwendet um auf externe Ressourcen zuzugreifen | Der Hauptprozess |
| 7257 | Was ist bei der WebDAV Ver | http://support.microsoft.com/Default.aspx?ID=304340 |
| 7258 | Wie werden die DNS Root Server angesprochen | Bind verwendet einen Algorithmus auf alle Root Server an, eine Art Round Robin, basierende auf RTT. Windows DNS verwendet scheinbar sehr viel Zugriffe auf die A-Root Server. Mehr hier: http://www.caida.org/outreach/papers/2003/dnsplacement/dnsplacement.pdf |
| 7259 | Unterst | GZIP Kompression ist Serverseitig zu implementieren. ISA 2004 unterstuetzt es nicht. Man muss Zusatzsoftware von XCache Technologies verwenden |

| | | |
|------|---|---|
| 7260 | Was ist bei der Webver | oder michael@volcanictech.com anmailen, der hat einen HTTP Filter geschrieben, der das unterstuetzt Sie m |
| 7261 | Wieviele Anfragen erhalten die 13 DNS Root Server pro Sekunde | Zwischen 5.000 und 8.000 Anfragen pro Sekunde (Stand Ende 2002) |
| 7262 | Was ist bei der Erstellung eines Three Leg PerimeterNetworks mit dem ISA Server 2004 Template zu beachten | Das Default Template erstellt eine NAT Beziehung zwischen DMZ und Internal. Das ist nicht in jedem Szenario gew |
| 7263 | Kann der ISA Server 2004 mit GZIP Komprimierung umgehen | ISA Server 2004 kann GZIPPED Antworten von einem Webserver hinter einem ISA Server weiterleiten. Web Ver |
| 7264 | Komprimiert der ISA Server 2004 http Informationen | Header Informationen werden niemals komprimiert |
| 7265 | Wie kann man verhindern, dass der ISA Server 2004 komprimierten http Content zul | Editieren Sie den http Filter der entsprechenden Firewallregel und klicken Sie auf den Reiter Header und f |
| 7266 | Kann man den ISA Server 2004 Firewall Client bei deaktiviertem NetBIOS over TCP/IP auf dem Client installieren | Ja, aber der FWC funktioniert nicht mit deaktiviertem NetBIOS over TCP/IP |
| 7267 | Das SMTP / NNTP SnapIn bei einem IIS 5/6 fehlt. Woran kann das liegen | Evtl. ist der Dienst ?Datei- und Druckdienste f |
| 7268 | Wie ist ein WOL (Wake On LAN) Paket aufgebaut | Es besteht aus einem einzigen Ethernet Frame, der irgendwo in seiner Nutzlast einen Vorspann von sechs Bytes (0xff) enth |
| 7269 | Welche Neuerungen gibt es in Windows R2 | Active Directory Federation Services Branch Office - DFS and DFS Replication Active Directory Application Mode (ADAM) Print Management Console UNIX Subsystem for Windows UNIX Identity Management (NIS) Network File System (NFS) Microsoft Management Console 2.1 Storage Area Networking (SAN) Configuration Windows SharePoint Services Storage Resource Manager File Server Migration Tool Common Log File System Web Services Management (Hardware Management) |
| 7270 | Der ISA Server 2000 meldet: Die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters "MaxRequestHeadersSize"=dword:00032000 "MaxResponseHeadersSize"=dword:00032000 |
| 7271 | Warum tauchen bei der Verwendung von ISA 2000 auf einem DC keine globalen Gruppen in Site and Content Rules auf | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;284776 |
| 7272 | Kann man eigene Passwortkomplexit | http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/secmgmt/security/password_filters.asp |
| 7273 | Gibt es einen Nachfolger f | Ja, Paint.NET. Sie erhalten das Tool hier: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net |
| 7274 | Wie kann man eine Windows Server 2003 SP1 Enterprise CA ISIS-MTT konform einrichten | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;890772 |
| 7275 | Wenn sich ein Benutzer an einem Windows 2003 Terminal Server anmeldet, erscheint die Fehlermeldung im Ereignis Protokoll das das Terminal Server Profil nicht geladen werden kann | Stellen Sie sicher, dass der TerminalServer Profilpfad nicht l |
| 7276 | Gibt es eine Windows XP Command Line Referenz | http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ntcmds.msp http://www.msexchangefaq.de/e2k/e2krus.htm |
| 7277 | Gibt es eine gute | |
| 7278 | Kann man den SRS Port von Exchange 2000 | Nein, dieser Port ist immer hardcoded auf 379 |
| 7279 | Kann man den SRS Port von Exchange 2003 | Ja, das ist m |
| 7280 | Wie kann man sich den Inhalt und die Gr | Mit Hilfe des Tools ADTOKEN aus den Windows 2003 R2 Tools |
| 7281 | Kann man mit dem DFS von Windows 2003 R2 jetzt auch | Ja, das ist jetzt endlich m |
| 7282 | Wie kann man den ISA 2000 so konfigurieren, dass man MSN Messenger mit der Videofunktion und Filetransfer Funktion verwenden kann | Protocol Rule Name : MSN Msgr Enabled : True Action taken with requests : Allow Rule applies to : Selected Protocols Protocols : MSN Msgr (Real) , Net2Phone , Rule Applies to : Any Request PROTOCOL DEFINITION ***** Protocol Definition Name : MSN Msgr (Real) Initial Connection Port Number : 1863 Initial Protocol Type : TCP Initial Direction : Outbound Secondary Connections: Port Range : 5004 - 65535 Protocol Type : UDP Direction : Send and then Receive Port Range : 6891 - 6900 Protocol Type : TCP |

| | | |
|------|--|---|
| | | Direction : Inbound Port Range : 6891 - 6900 Protocol Type : TCP Direction : Outbound Port Range : 6901 - 6901 Protocol Type : TCP Direction : Outbound FIREWALL CLIENT CONFIGURATION ***** [msmsgs] - NameResolutionForLocalHost: E - RemoteBindUDPPorts: 0,6901 |
| 7283 | Kann der MIIS sich mit OpenLDAP synchronisieren | Ja, das sollte mit MIIS SP1 m |
| 7284 | Virtual PC 2004 synct immer die Zeit mit dem Hostsystem. Kann man das | Sie m |
| 7285 | Wie behandelt der ISA Server 2004 IP Fragmente | ISA Server untersucht Pakete bevor diese den IP Stack durchlaufen. IP Pakete werden aufgeschl |
| 7286 | Kann man einen ISA Server 2004 remote installieren | Ja, Sie k |
| 7287 | Was heisst NCACN im Netzwerkverbindungskontext von Exchange / ISA und Windows | Network Computing Architecture Connection |
| 7288 | Was ist vor dem Einspielen der WSS unter Windows 2003 zu beachten | F |
| 7289 | Kann man eine ISA Server 2004 Konfig zeitgesteuert exportieren | Ja, folgenden Text in einer VBS Datei speichern und dann zeitgesteuert ausf |
| 7290 | Wo werden Keys im EFS Kontext gespeichert | FEK = im NTFS Stream (\$EFS) RSA private Key = Im Benutzerprofil Master Key = Im Benutzerprofil SYSKEY = Registry, Floppy oder im Gehirn |
| 7291 | Verwendet Windows XP und Windows 2003 AES bei EFS | Ja, ab XP SP1 und Windows 2003 RTM |
| 7292 | Was ist HotPatching | HotPatching erlaubt den kunden Patches zu installieren ohne die Maschine rebooten zu m |
| 7293 | Kann man OOF Nachrichten auch f | Ja, entweder das Postfach direkt |
| 7294 | Was hat sich bei der Windows 2003 CA Administration mit dem SP1 ge | SP1 erlaubt den CA-Administratoren die Auditeinstellungen vorzunehmen, sie aber nicht anzeigen zu lassen |
| 7295 | Was mu | Sie m |
| 7296 | Das Erstellen von Reports auf Freigaben schl | Die Reports werden von der ISARepGen.exe produziert. Diese l |
| 7297 | Zertifikats-Autoenrollment funktioniert bei einem ISA Server 2004 nicht mehr. Woran kann das liegen | Beim RPC-Filter die "strikte RPC-Einhaltung" deaktivieren Eine Regel erstellen, die den entsprechenden Port von LOCALHOST nach INTERN |
| 7298 | Wo liegen die Templates f | C:\Programme\Microsoft ISA Server\CookieAuthTemplates |
| 7299 | Was ist bei Aktivierung / Deaktivierung der ?Strict RPC Compliance? beim ISA 2004 zu beachten | Sie m |
| 7300 | Gibt es eine IP-Adress Locator, welcher auch detaillierte Informationen | http://www.geobytes.com/lpLocator.htm?GetLocation |
| 7301 | Was hat sich bei Windows XP SP2 und Windows 2003 SP1 in Bezug auf die Sicherheit bei der Verwendung von GPOs getan | Es wird jetzt ein Sicherheitshinweis bei potentiell gef |
| 7302 | Was hat sich in Bezug auf die Anzahl der Clusterknoten und der iSCSI Unterst | Es werden jetzt 8 Cluster Knoten mit Storport oder MS Software Initiator unterst |
| 7303 | Wieviele RAM unterst | MS hat mit Windows 2003 SP1 und dem SQL Server 2005 auf 64 Bit Systemen 1 Terabyte Server getestet |
| 7304 | Was sind die Funktionen von Exchange 12 | Exchange 12 ist der derzeitige Codename (Stand: 29.01.2005). E12 wird 64 Bit Support beinhalten und optimal auf dem Longhorn Server abgestimmt sein. Neues Webservice Programming Interface Erweitertes Skripting und Sicherheit Erweiterte Suchfunktionen Erweiterte E-Mail / Voice-Mail / Fax Integration Erweiterte Mobile Features Erweiterte Office Web Access Integration Erweiterte Meeting Funktionalit |
| 7305 | Welche Funktionen wird das SP2 von Exchange 2003 beinhalten | SP2 wird f |
| 7306 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/networking/wifi/default.mspx |
| 7307 | Was hat sich bei der HTTP API in Windows Server 2003 SP1 ge | Improved Performance and Scalability Enhanced HTTP Error Logging HTTP API Kernel-Mode SSL Support HTTP API Parser Enhancements HTTP API Parser Exceptions" WOW64 Support |
| 7308 | Windows 2003 SP1 erweitert den HTTP Filter mit einer h | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters REG_DWORD ? MaxConnections ? auf Wert = 0 bis |

| | | |
|------|--|--|
| 7309 | Wie kann man das Windows 2003 SP1 Kernel Mode SSL Feature aktivieren | 4294967295 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters REG_DWORD ? EnableKernelSSL ? auf Wert = 1 setzen |
| 7310 | Wie kann man den ISA Server 2004 zur Verwendung von RADIUS Authentifizierung in Webver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD ? OwaAuthenticatesUsingRadius ? auf Wert = 1 setzen |
| 7311 | Welche Anforderung hat die RADIUS Authentifizierung des ISA Server 2004 in Verbindung mit Webproxy Anfragen | Der RADIUS Server muss zur Verwendung des PAP Protokolls konfiguriert sein. Bei der Verwendung von VPN Clients gibt es diese Limitierung nicht |
| 7312 | F | Firewall Client VPN Web Proxy Web Publishing Bei der Verwendung des Firewall Clients muss der ISA Server als Dom |
| 7313 | Bei der Verwendung des ISA Server 2004 Firewall Clients ist kein Zugriff auf externe Ressourcen m | Das kann daran liegen, wenn der Account oder Service, welcher angefragt wird unter folgendem Account l |
| 7314 | Ist NAT-T standardisiert | Ja, seit Januar 2005 ist NAT-T von der IETF IPsec Working standardisiert und als RFC's 3947 "Negotiation of NAT-Traversal in the IKE and 3948 UDP Encapsulation of IPsec Packets" ver |
| 7315 | Kann man eine ISA Server 2004 Testversion mit Hotfixes und Service Packs updaten | Ja, das ist m |
| 7316 | Wie kann man eine am ISA Server 2004 angeschlossene USV administrieren | Erstellen Sie eine Zugriffsregel f |
| 7317 | Gibt es ein Update f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c1ea8cf1-48c9-4e43-a4eb-82d9a83fd4a7&DisplayLang=en |
| 7318 | Wieso kann man nicht auf die ISA Server 2004 Firewallclientfreigabe zugreifen, obwohl der CIFS Zugriff freigegeben ist | Der Zugriff wird erst nach einem ersten Ping auf die Maschine aktiviert, nachdem der NetBIOS Name aufgel |
| 7319 | Welche Funktionen hat der ISA Server 2004 Enterprise | CARP Unterst |
| 7320 | Warum sollte man in einer Windows 2003 Dom | Es k |
| 7321 | Was ist bei einer Inplace Migration von Windows NT4 auf Windows 2003 zu beachten, wenn man Terminalserver im Einsatz hat | Befindet sich der Terminal-Server Lizenzierungsdienst nicht auf einem DC, wird beim Update im Konfigurations-Namenskontext kein TS-Enterprise Server Objekt angelegt und die Terminalserver k |
| 7322 | Wieso tauchen im ISA 200x Log manche Benutzer nicht mit Benutzernamen auf, obwohl der FWC verwendet wird | ISA Server erfordert nicht f |
| 7323 | Wo speichert der ISA Server 2004 fertige Reports | Im Verzeichnis C:\Program Files\Microsoft ISAServer\StgData. Pro Report wird eine Datei erstellt. In der Registry stehen fertige Reports hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fpc\Storage\Array-Root\Arrays\GUID\Reports\ReadyReports |
| 7324 | Auf einem Windows 2003 DC ist kein lokaler Zugriff auf die Ereignisanzeige mehr m | Der Account, mit welchem Sie das probieren, darf nicht in der Gruppe der Dom |
| 7325 | ISA 2000 Reports (Daily Summaries) werden nicht mehr generiert. Trotz Neu anlegen der Reports und der | Versuchen Sie mal die Datei RepGen.exe von einer anderen Installation auszutauschen. Das hat in einigen F |
| 7326 | Was sind die Neuerungen von IIS 7.0 | Unified, extensible HTTP pipeline for ASP.NET and other content Modularized Webserver (you only need to install the features you really need) Unified XML-based configuration for everything (web.config) Improved diagnostics and troubleshooting A task-oriented admin user interface with extensibility |
| 7327 | Bei der Verwendung von ISA Server 2004 muss immer ein zus | Konfigurieren Sie den Adressbereich des Netzwerkobjektes INTERN etwas kleiner als der komplette Bereich ist und vergeben Sie dann fuer den VPN-Bereich den Restbereich aus dem ausgeschlossenen Bereich des Netzwerkobjektes INTERN |
| 7328 | Bei einer Zugriffsregel von INTERN zum ISA Server 2004 (LOCALHOST) wird eine Authentifizierung erfordert, aber die Regel zieht nicht und verweigert den Zugriff. Woran kann das liegen | Der Client muss ein FWC oder Webproxy Client sein, damit die Authentifizierungsdaten durchgereicht werden k |
| 7329 | Funktioniert das Active Caching Feature in ISA Server 2004 | Ja, in der Betaphase hat es nicht funktioniert, aber in der RTM ohne Probleme |
| 7330 | Kann man eine ISA Server 2004 Eval auf eine lizenzierte Version updaten | Ja, die lizenzierte CD muss nach C:\ISA Server 2004 CD kopiert werden. Bei dem Update wird dann nach der Seriennummer gefragt |
| 7331 | Gibt es mit ISA Server 2004 noch Probleme bei der Verwendung von DF | Die meisten Probleme sind behoben worden. Serverver |
| 7332 | Gibt es die M | Ja, mit Hilfe von SP_CONFIGURE. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_sp_ca-cz_0put.asp |

| | | |
|------|---|---|
| 7333 | Was ist bei der Ver | Es gibt beim SPS eine Einstellung in der man externe URL hinterlegen kann. Dann erspart man sich in den meisten F |
| 7334 | | wenn der ISA Server als erste Instanz eine pre-Authentifizierung vornehmen soll, dann geht das nur mit Basic Authentifizierung. Wenn du aber damit leben m |
| 7335 | Gibt es ein MOM Management Pack f | Ja, Sie erhalten das Management Pack hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9af54be2-4067-4a0f-885c-d78dfd0de9e1&displaylang=en |
| 7336 | Wie kann man verhindern, dass bei einer automatisierten Windows 2000 Installation keine Seriennummer abgefragt wird | Erster Hinweis: Sie m |
| 7337 | Wie kann man eine Windows 200x CA sauber aus dem Active Directory entfernen | http://support.microsoft.com/?id=889250 |
| 7338 | Bei Windows XP PC werden beim Aufrufen von STRG + ALT + ENTF unterschiedliche Fenster ge | Stellen Sie den Bildschirm von Windows XP Style auf Windows Klassisch um. Das ganze h |
| 7339 | Bei der Verwendung von Symantec Antivirus Corporate Edition I | Der Symantec Scanner schreibt bei jedem File-Scan, der nicht durchgef |
| 7340 | Was ist LIS | LIS = Lokale Installationsquelle. Das ist das MSOCache Verzeichnis LIS ist nichts weiter als eine fast- 1:1-Kopie der Office-CD 2003, die vom Setupprogramm automatisch angelegt wird, wenn mehr als 1,5 GB freier Platz auf einer lokalen Platte vorhanden sind. LIS belegt ca. 300-400MB Aus der LIS kann man nun Office installieren, konfigurieren und reparieren |
| 7341 | Wie funktioniert die Move Mailbox Methode von Exchange 200x wirklich | http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2005/02/15/373021.aspx |
| 7342 | Was ist beim RPC Zugriff auf Exchange zwischen zwei gerouteten Netzwerken und ISA Server 2004 zu beachten | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;838366 |
| 7343 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Free+Busy Informationen pr | Ja, das Tool MFCMAPI bietet diese M |
| 7344 | Wie kann man Exchange OWA auf einem PDA nutzen | http://www.msxfaq.de/produkte/owapda.htm |
| 7345 | Was ist eine HOST ID im ISA Server 2004 Kontext | ISA Server 2004 verwendet f |
| 7346 | Was ist bei der Verwendung von ISA Server 2004 in einem Array mit DHCP f | Wenn mehr als 1 Server in einem Array ist (so sollte das bei einem Array ja normalerweise der Fall sein), m |
| 7347 | Kann man die Popub-Blocker Funktionalit | Nehmen Sie die Verwaltung dieser speziellen Richtlinie |
| 7348 | Wie kann man ein Windows 2003 USR Rollback erkennen | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;875495 |
| 7349 | Wie kann man vom ISA Server 2004 aus mit Hilfe des Zertifikats-MMC SnapIn von einem internen CA-Server ein Zertifikat anfordern | Erstellen Sie eine "AllOpen" Zugriffsregel nach INTERN von LOCALHOST Deaktivieren Sie in der Zugriffsregel die Option "Enforce Strict RPC Policy" Deaktivieren Sie tempor |
| 7350 | Kann man WPAD auf einem anderen Port als 80 | Nein, Port 80 ist der Standardport http://micro.uoregon.edu/net_access/wpad_rfc_1999.html |
| 7351 | Was ist bei der Ver | (Zusammengestellt von Tobias Redelberger) Konfigurieren des IE - "Automatisch Suche der Einstellungen" via Gruppenrichtlinie DHCP Option 252 auf URL http://ISA2000.domain.intern:8888/wpad.dat (Kleinschreibung bei "wpad.dat" beachten! http://support.microsoft.com/?id=307502) Kein DNS-Eintrag (da Port != 80) http://support.microsoft.com/?kbid=816320) Auf Windows-Clients Sicherheitsgruppe beachten (W2k: min. Hauptbenutzer; WXP: min. Netzwerkkonfigurations-Operator http://support.microsoft.com/?id=312864) + IE-Einstellungen mittels Clientkonfiguration in ISA F |
| 7352 | Die standardm | Ja, editieren Sie die Datei SYSTEM.ADM und |
| 7353 | Kann man eine deutschsprachige ISA Server 2004 Installation ohne Probleme auf eine englischsprachige Version updaten | Ja, das geht ohne Datenverlust |
| 7354 | Die Verwendung von Regmon unter Windows 2003 zeigt keine Denied Zugriff an, obwohl das der Fall sein sollte. | Benutzen Sie das neuste Update (6.12), mit diesem werden die Zugriffe sauber angezeigt |
| 7355 | Gibt es eine M | Mit Standard OWA nicht. Verwenden Sie dieExchange 2003 OWA View Message Source Extension http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=18 http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/Downl |

| | | |
|------|--|---|
| 7356 | Welche Versionsst | oads/ViewMessageSource.zip ISA Server 2004 SP1 englisch: 4.0.2163.213 ISA Server 2004 SP1 deutsch: 4.0.2161.50 |
| 7357 | Welche Funktionen wird Exchange 12 (Nachfolger von Exchange 2003) in Bezug auf die Kommandozeilenverwaltung bekommen | Mit Hilfe der neuen Nomad Shell des Windows XP / 2003 Nachfolgers Longhorn, soll Exchange 2003 komplett von der Kommandozeile bedienbar sein |
| 7358 | Was ist bei der Verwendung von WPAD mit ISA Server 2004 in Bezug auf die Authentifizierung zu beachten | Stellen Sie sicher, dass Sie keine globale Authentifizierung am ISA Server anfordern, weil sonst bei der Nutzung von WPAD eine Authentifizierungsbox aufpoppt |
| 7359 | Warum lassen sich die Protokolldaten des SMTP-Messagescreeners vom ISA Server 2004 nicht im MSDE Format speichern | Die Logdatei stammt ja vom IIS und wird im W3C-Format gespeichert, so dass Microsoft vermutlich keine M |
| 7360 | Welche Ports ben | http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2002091816450048 |
| 7361 | Unterst | Nein |
| 7362 | Was ist bei der Verwendung des Scripts ConfigureRQSforISA.VBS f | Tauschen Sie im Skript folgende W |
| 7363 | Wie kann man Virtual Server 2005 so absichern, dass dieser keine Zugriffe von Benutzern auf die Virtual Server Webseite zul | Virtual Server 2005 verwendet die integrierte Windows Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass das Programm-Verzeichnis des Virtual Server so eingestellt ist, dass die Gruppe der Benutzer und Hauptbenutzer keinen Zugriff hat. Der Account "Netzwerkdienst" ben |
| 7364 | Bei allen Exchange Versionen bis Exchange 2003 war das Outlook Client-Regelwerk auf 32 KB limitiert. Wie ist das bei Exchange 12 | Bei Exchange 12 plant das Exchange Team eine Verg |
| 7365 | Wie kann man das ISA Server 2004 Service Pack mit dem aktualisierten FWC installieren | Das MSP |
| 7366 | Was ist bei der Abfrage des ISA Server 2004 Versionsstands bei einem deutschen ISA zu beachten | Die MMC Hilfe Info zeigt die Version 4.0.2163.213 an. In der ISA MMC in den Computerdetails wird 4.0.2161.50 angezeigt. Korrekt ist 4.0.2163.213. In der englischen ISA Version wird die Version korrekt angezeigt |
| 7367 | Wie funktioniert NTFS in Windows Server Betriebssystemen | http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/techref/en-us/Default.asp?url=/Resources/Documentation/windowsserv/2003/all/techref/en-us/w2k3tr_ntfs_how.asp |
| 7368 | ISA Server 2004 Enterprise speichert die Array-Konfiguration in einer ADAM-Instanz. Werden lokal keine Daten vorgehalten | ISA Server |
| 7369 | Was ist zu beachten, wenn der Array-Konfigurationsspeicher von ISA Server 2004 Enterprise auf einem DC gespeichert werden soll | Der ISA Server 2004 Konfigurationsspeicher-Dienste l |
| 7370 | Welche Einstellungen m | Anzahl der Netzwerkadapter Identische Namen Dial-Up Verbindungen gleich Gleiche Zeitzonen Synchronisation der Uhrzeiten Zertifikate auf den Array-Mitgliedern Gleiche ISA Server Sprachversion Gleiche Windows Server 2003 Sprachversion mit gleichen Regional-Einstellungen Gleiche Dom |
| 7371 | Wie kann man Energiesparoptionen f | http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/Howto/Energieoptionen_Powermanagement.htm |
| 7372 | Welche Erweiterungen wird der IE7 haben | Domain-Namen (IDN) Vollst |
| 7373 | Wie kann man bei Server- oder Webserverver | Am einfachsten mit FWENGMON /C |
| 7374 | Gibt es eine gute | http://www.bestsoft.ch/Software/tcpip/arp_rarp_und_proxy_arp.htm |
| 7375 | Universal Group Caching von Windows 2003 aktualisiert maximal 500 Mitglieder gleichzeitig. Kann man das | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? REG_DWORD - Cached Membership Refresh Limit |
| 7376 | Microsoft plant, Exchange 12 im Jahr 2006 oder Anfang 2007 zu ver | Einen Storage Sizing Assistenten Ein SMTP-Konfigurations- und Diagnosetool Public Folder Analyse- und Nutzungs-Tool Integration von EXPBA mit MOM 2005-03-18 Integration von Sender ID Framework mit SP2 |
| 7377 | Wird Exchange 12, wie urspr | Nein, Exchange 12 wird mit einer verbesserten Jet-Engine ausgestattet, welche 64 Bit Unterst |
| 7378 | Welche Erweiterungen soll Exchange 12 in Bezug auf das Messaging enthalten | Voice-Mail, Fax und E-Mail Unterst |
| 7379 | Kann eine Microsoft Exchange Datenbank auf einem NTFS komprimierten Volume gespeichert werden | Microsoft r |
| 7380 | Gibt es eine | Level One FBR-2000 http://www.level-one.de/products3.php?sklop=11&id=560200 Xterasys XR-4106 http://www.xterasys.com/xr4106.htm Edimax PermaLink PRI-682 bzw. 684 |

| | | |
|------|--|---|
| | | http://www.edimax.com/html/english/products/PRI1682.htm Hawking FR24 http://www.hawkingtech.com/prodSpec.php?ProdID=101 Xincom XC-DPG602 http://www.xincom.com/twr602.html Cisco 2600 Familie http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_bulletin09186a00800c3235.html |
| 7381 | Gibt es eine M | http://download.microsoft.com/download/f/d/0/fd05def7-68a1-4f71-8546-25c359cc0842/limitlogin.exe |
| 7382 | Bei dem Versuch, einen Windows 2003 DC auf das Windows 2003 Domain Functional Level zu bringen, erscheint die Fehlermeldung: "Der Verzeichnisdienst ist ausgelastet" Woran kann das liegen | Stellen Sie sicher, dass alle DCs sich untereinander repliziert haben, bevor Sie das Forest Functional Level |
| 7383 | Was passiert, wenn man bei ISA Server 2004 eine Regel hat, welche einen Computersatz und einen URL-Satz beinhaltet | Nur der Computersatz wird verwendet. Der URL-Satz wird nicht verwendet |
| 7384 | Kann man den Inhalt von Exchange 200x STM-Dateien ansehen | Ja, Daten in der STM-Datei werden nicht verschl |
| 7385 | In welchen Inkrementen wird eine Exchange 2003 Datenbank vergr | Die Datenbank wird in 2 MB Schritten vergr |
| 7386 | Wie kann man das Tool SETPERM verwenden, um zentral Exchange Berechtigungen zu setzen | Lesen Sie den Blogcast von Daniel Melanchthon http://blogs.msdn.com/dmelanchthon/archive/2005/03/24/401465.aspx Laden Sie Outlook Folders: ftp://ftp.microsoft.com/pss/tools/Exchange%20Support%20Tools/Outlook_Folders/outlookfolders.zip Laden Sie Setperm: http://mjung.gerich.de/owiki/attachments/CommandLine/Setperm-1.zip Deaktivieren Sie das Default Deny auf Send As und Receive As im Exchange System Manager f |
| 7387 | Wie funktioniert die Kommunikation von VPN-Clients mit ISA Server 2004 | ISA Server macht folgendes: Wenn der Einwahlbereich 192.168.8.0/24 ist, wird die erste VPN-IP-Adresse wird f |
| 7388 | Besteht die M | Mit Windows Server 2003 SP1 besteht die Moeglichkeit, Verzeichnisse unterhalb von Freigaben zu verstecken, auf die der Benutzer keinen Zugriff hat. Quelle: http://blogs.msdn.com/windowsserver/archive/2005/03/24/401840.aspx und http://msmvps.com/ulfbsimonweidner/archive/2005/03/25/39636.aspx Das Tool heisst ABETOOL. ABE steht fuer Access Based Enumeration. Command Line Sytax: abetool [ShareName] [1=on/0=off] [ServerName] Command Line Example: abetool ?Personal Folders? 1 FileSrvr1 |
| 7389 | Gibt es ein Tool, mit welchem man die korrekte Funktionsweise der Java VM auf einem Windows PC testen kann | http://www.java.com/de/download/help/testvm.jsp |
| 7390 | Ben | Nein, SBS 2003 seinen eigenen Assistenten |
| 7391 | Das Editieren von Nachrichten-Limits Benachrichtigungen in Exchange 2000 / 2003 ist nur durch direktes Editieren von DLLs m | Quota Service 1.0 http://www.gotdotnet.com/workspaces/workspace.aspx?id=b82dabfa-8353-472c-b82b-1423263ab1bb |
| 7392 | Gibt es eine M | Ja, mit Hilfe des Tools FLTMC. Das Tool ist im Lieferumfang von Windows enthalten |
| 7393 | Unterst | Nein, die Unterst |
| 7394 | Wieso werden bei der Anlage von neuen Volumes unter Windows 2003 Eterprise und Windows 2003 Datacenter keine Volumes mehr automatisch gemapped und keine Laufwerksbuchstaben zugewiesen | Um dem zunehmenden Einsatz von SAN Rechnung zu tragen, hat sich Microsoft f |
| 7395 | Exchange 2003 OWA bietet die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA REG_SZ - AcceptedAttachmentFrontEnds Angabe der FE-Servernamen. Bei mehreren Servern getrennt duch ein Komma |
| 7396 | Wieviele DNS-Eintr | Maximal 3.000 DNS-Eintr |
| 7397 | Wie h | Alle 30 Sekunden. Sie k |
| 7398 | Was ist der Unterschied zwischen Clientseitigen- und serverseitigen CARP in ISA Server 2004 Enterprise | Beim clientseitigen CARP verwendet der Client ein Skript, welches vom ISA Server 2004 Array zur Verf |
| 7399 | Wieviele neue Registry Eintr | Hunderte ?. Lesen Sie hier wieviele: http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/RiLi/Zahlen.htm 5236 Registry-Eintr |
| 7400 | Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Lockdown | http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/ |

| | | |
|------|---|---|
| | Modus ausschalten | plan/disablelockdownlogfile.msp |
| 7401 | Wie kann man sich mit der MSDE Instanz eines ISA Server 2004 verbinden | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q322336 MSDE bei ISA ist per Default im Windows Auth. Modus. Kann man in der Registry nachsehen Test: osql -E -S FIREWALL\MSFW (Firewall = Servername, MSFW) Instancename |
| 7402 | Was ist bei der Installation des Windows Server 2003 SP1 zu beachten | Wenn Sie Windows 2003 SP1 mit dem Schalter /X extrahieren und dann das Setup aus dem Update Verzeichnis starten, schl |
| 7403 | Wann war die Geburtsstunde von SPAM | Am 12.04.1994 ? gab es eine Massenwerbung f |
| 7404 | Exchange 200x I | Stellen Sie sicher, dass der Gast-Account nicht aktiviert ist. Der Gast-Account hat kein Kennwort und ist Mitglied der Windows Gruppe "Jeder" und kann so f |
| 7405 | Gibt es ein tool um installierte RootKits auf einem PC zu entdecken | http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/rootkitreveal.shtml |
| 7406 | Gibt es ein Tool, mit welchem man EXT2 Partitionen von Linux unter Windows mounten kann | http://www.fs-driver.org/download.html |
| 7407 | Was ist MMS | MMS ist die Abk |
| 7408 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Festplattenkennw | Ja, das Tool ATAPWD bietet diese M |
| 7409 | Gibt es ein Tool, mit welchem man pr | Das Tool ATASEC von der c't Software-Kollektions-CD 8/2005 bietet diese M |
| 7410 | M | Ja, SP1 enth |
| 7411 | Windows 2003 SP1 enh | Sie erhalten die neusten Deployment Tools auch hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A34EDCF2-EBFD-4F99-BBC4-E93154C332D6&displaylang=en |
| 7412 | Nach Ausf | Das Problem tritt auf, wenn Sie Exchange nicht in dem Standard Verzeichnis installiert haben oder bei der Ausf |
| 7413 | Kann man das Windows 2003 SP1 auch auf einem SBS 2003 installieren | Theoretisch ja, aber Sie sollten warten, bis das SP1 f |
| 7414 | Nach der Installation von Windows 2003 SP1 auf ISA Server 2004 fordert ISA f | Bei einigen ISA Servern reicht es, die globale Authentifizierung einmal auszuschalten und danach wieder einzuschalten (Netzwerkobjekt Intern) |
| 7415 | Nach der Installation des SP1 von Windows 2003 kann ein ISA Server 2000 keine Verbindung per RPC zu Computern mehr aufbauen | Das SP1 von Windows 2003 |
| 7416 | Gibt es eine gute | http://www.drizzle.com/~aboba/IEEE/ |
| 7417 | Unter Windows XP werden Laufwerke im Explorer erst mit der Beschreibung und dann mit Laufwerksbuchstaben angezeigt. Kann man das | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ToggleCommentPosition ? auf Wert = 1 setzen Wert 1 = share_name on computer_name (comment_text) (drive_letter) Wert 0 = share_name on comment_text (computer_name) (drive_letter) Neu REG_DWORD - Type ShowDriveLettersFirst ? auf Wert = 2 setzen Wert 1 = Laufwerksbuchstabe als erstes bei Remotelaufwerken Wert 2 = Laufwerksbuchstabe wird nicht angezeigt Wert 4 = Der Laufwerksbuchstabe wird |
| 7418 | Wie kann man sich unter Windows XP wieder die Standardansicht der Systemsteuerung anzeigen, nachdem man auf klassische Ansicht umgestellt hat | Explorer starten, Extras Ordneroptionen ? Allgemein ? Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen |
| 7419 | Gibt es weitere Tools und Blacklists f | http://www.isastuff.mine.nu/ |
| 7420 | Wie kann man die Effizienz des Windows 2003 R2 RDC (Remote Data Compression) Feature testen | Verwenden Sie das Script RDCPERF.VBS von den Windows Server 2003 R2 Tools |
| 7421 | Welche Erweiterungen haben die Windows Sharepoint Services SP2 | Unterst |
| 7422 | Warum ist die "aktive Zwischenspeicherung" in ISA Server 2004 nicht verf | Mit ISA Server 2004 SP1 hat Microsoft die Registerkarte "aktive Zwischenspeicherung" entfernt. Ob die Funktion auch entfernt wurde, ist unbekannt (Stand 07.04.2005) |
| 7423 | Warum werden Dateianh | Exchange Active Sync verwendet X-MS-ENUMATTS, um Dateianh |
| 7424 | Wie kann man ein Root-Zertifikat auf einem Pocket PC laden | Siehe Microsoft Knowledge Base Artikel 841060 |
| 7425 | F | AUTD steht f |
| 7426 | Was hat sich in Bezug auf die Erstellung von Accounts mit nicht g | Die Erstellung eines Accounts mit falscher E-Mail Adresse f |
| 7427 | Welche Neuerungen haben die Windows Server 2003 Terminal Services in SP1 erhalten | Terminal Server Fallback Printer Driver Behavior SSL/TLS Verschl |
| 7428 | Welche Aufgabe hat das Terminal Server Fallback Printer Driver Behavior in Windows Server 2003 SP1 | Wenn kein Druckertreiber auf dem Terminal Server f |
| 7429 | Welche RDP Version wird ben | Mindestens RDP 5.2 |
| 7430 | Kann man die Beanspruchung eines Exchange Servers durch einzelne Benutzer ermitteln | Ja, mit Hilfe des Tools EXMON. http://download.microsoft.com/download/3/5/b/35b64e21-44b6-4d30-b4d2-3a41f3635e7e/Exmon.msi |
| 7431 | Warum ist das Durchsuchen von Unterordnern in Exchange 2000 / 2003 | Da sich die |

| | | |
|------|---|---|
| 7432 | ISA Server 2004 Enterprise bietet die M | Ja, mit Hilfe von ADAMSITES k |
| 7433 | Gibt es die M | http://www.isa2004training.com |
| 7434 | Welche Erweiterungen hat das Tool CLUSDISK in Windows Server 2003 SP1 | Es erlaubt den Reset einer individuellen LUN in einem Cluster mit mehr als zwei Knoten |
| 7435 | Obwohl der Windows Server 2003 SMTP Dienst installiert ist, fehlt der Knoten SMTP in der IIS Verwaltung | regsvr32 %systemroot%\system32\inetsrv\smtpsnap.dll. Das Problem soll mit Windows Server 2003 SP1 behoben sein |
| 7436 | Gibt es eine | http://www.ilopia.com/Articles/WindowsServer2003/EmailServer.aspx#FAQ |
| 7437 | Wie kann man den Indexdienst unter Windows dazu bringen, alle Dateien zu durchsuchen | Der Indexdienst indiziert zwar alle Dateien, aber standardm |
| 7438 | Die Ausf | F |
| 7439 | Was passiert bei der Installation von OWAADMIN unter Exchange 2003 wenn auf dem IIS kein Zertifikat installiert ist | OWAADMIN installiert eine eigenes "self signed" Zertifikat |
| 7440 | Welche | Microsoft hat die m |
| 7441 | Wo ist das Device Update 4 von Exchange 2003 enthalten | Device Update 4 wird mit Exchange Server 2003 SP1 ausgeliefert. Exchange 2003 ohne Service Pack wird mit Device Update 3 ausgeliefert |
| 7442 | Was f | IPM.Type = Outlook type IPM.Note = Mail message IPM.Post = Post (in this folder) IPM.Appointment = Appointment and Meeting Request entries IPM.Task = Task IPM.Contact = Contact IPM.Activity = Journal entry IPM.DistList = Distribution List IPM.StickyNote = Note Diese IPM-Typen k |
| 7443 | Was sind die Unterschiede zwischen MAPI, CDO etc. in Exchange 2003 | MAPI verwendet MAPI32.DLL, oder die APIs dearin. CDO referenziert CDO.DLL, und nicht CDONTS, CDO_SRV, CDOSYS, CDOEX, EXCDO oder CDOEXM. EMSMDB wird vom Exchange Transport verwendet, EMSMDB32 und EMSABP meint den Exchange Address book provider EMSABP32 |
| 7444 | Kann man von ISA Server 2004 Standard auf ISA Server 2004 Enterprise updaten | Ein direktes Update ist nicht m |
| 7445 | Was ist Windows XP "Eiger" und "M | Das sind die Codenamen f |
| 7446 | Wo kann man das grafische Access Based Enumeration Tool f | http://download.microsoft.com/download/8/a/c/8acf3a10-4cbd-489f-8fd0-2643bf898b23/WINDOWS%20SERVER%202003%20ACCESS-BASED%20ENUMERATION/1386/ABEUI.msi |
| 7447 | Wieso wird die Anlagenzeile von E-Mails in Outlook 2003 nicht ausgedruckt | Installieren Sie Office 2003 Service Pack 1. Damit ist das Problem behoben |
| 7448 | Wie kann man ISA Server 2000 so konfigurieren, dass das ICA-Protokoll durch den ISA gelassen wird | set isa=CreateObject("FPC.Root") set tpr=isa.Arrays.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges set tmp=tpr.AddRange("ICA 1494", 1494, 1494) set tmp=tpr.AddRange("CGP 2598", 2598, 2598) tpr.Save |
| 7449 | Wie kann man ISA Server 2004 so konfigurieren, dass das ICA-Protokoll durch den ISA gelassen wird | set isa=CreateObject("FPC.Root") set tpr1=isa.Arrays(1) set tpr=tpr1.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges set tmp=tpr.AddRange("ICA 1494", 1494, 1494) set tmp=tpr.AddRange("CGP 2598", 2598, 2598) tpr.Save |
| 7450 | Gibt es eine | http://ctxex10.citrix.com/servlet/KbServlet/download/6133-102-12889/Connecting%20to%20MetaFrame%20Presentation%20Server%20through%20Proxy%20Servers.pdf |
| 7451 | Welche Erweiterungen hat das Authoritative Restore von Windows Server 2003 SP1 | NTSDUTIL erstellt jetzt eine Textdatei welches die wiederhergestellten Objekte enth |
| 7452 | Welche Funktionen wird der Microsoft Terminal Server Nachfolger "Bear Pow" haben | Application publishing Seamless windows Multimedia Remote applications integrated locally Collaboration Single sign on RDP version 6 |
| 7453 | Wie kann man schnell | http://ip-number.com/ |
| 7454 | Wird Exchange Server 2003 auf Virtual Server unterst | Offiziell nein. Microsoft k |
| 7455 | Wo sind die Reporting Services von SQL Server 2000 in SQL Server 2005 | Die SQL Server 2005 Reportingservices sind jetzt im Lieferumfang von SQL Server 2005 enthalten (nicht in der Standard Version und MSDE Nachfolger) |
| 7456 | Was ist bei der Verwendung des Tools Regtrace auf einem Exchange notwendig | Wenn Sie Regtrace nicht mehr ben |
| 7457 | Welche Erweiterungen hat der Virtual Server mit SP1 | Alle bis dahin aufgetretenen Fehlerbereinigungen |

| | | |
|------|--|--|
| 7458 | erhalten Welche Ports verwendet ISA Server 2004 Enterprise f | Offizielle Unterst MS Firewall Storage = Port 2172 mit SSL Port 2171 ohne SSL MS Firewall Storage Replication = TCP Port 2173 MS Firewall Control = TCP Port 3847 RPC |
| 7459 | Wieviele ISA Server 2004 Configuration Server k | Einer |
| 7460 | Wie funktioniert der OAB (Offline Address Book) Prozess von Exchange Server 2003 wirklich | http://blogs.msdn.com/dgoldman/archive/2005/03/31/404329.aspx |
| 7461 | Wie kann man unter Windows XP die Systemwiederherstellungspunkte l | Starten Sie den Datentr |
| 7462 | Warum sollte man den Schalter /3GB auch auf Windows Server 2000/2003 konfiguriert als GC verwenden | Die Verwendung des Schalters /3GB erh |
| 7463 | Wie lang kann ein Pfad unter Windows 32 Bit Betriebssystemen maximal sein | 260 Zeichen, begrenzt durch die Windows-API, 32.000 Byte bei der Verwendung von Unicode ohne API-Begrenzung |
| 7464 | Kann man die ISA Server 2004 Enterprise Domain- oder Workgroup Konfiguration nach der ISA Instalation ver | Ja, starten Sie das ISA Setup im Repair Modus und ver |
| 7465 | Gibt es ein Tool zum Extrahieren von Logeintr | http://www.isatools.org/ISA_Extract_Logs_v1.8.zip |
| 7466 | Gibt es ein Tool zur ISA Server 2004 Cacheinhaltsaktualisierung | http://www.isatools.org/ISA_Cache_Update_v1.9.zip |
| 7467 | ISA Server 2004 hat Probleme mit gro | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;894483 |
| 7468 | Wie kann man schnell die Last von Citrix Servern in einer TS Farm abfragen | QFARM /LOAD |
| 7469 | Wie kann man auf einem Windows Server schnell Last erzeugen | CALC.EXE ausf |
| 7470 | Was wurde bei Windows 2003 SP1 mit dem Tombstone Verfallswert von Active Directory Objekten ge | Der Standardwert wurde von 60 Tagen auf 180 erh |
| 7471 | Gibt es das Registry Size Limit f | Nein, der RSL-Wert wurde aufgehoben |
| 7472 | Wie kann man sich am Citrix Developer Network (CDN) ohne eigene Kennung anmelden | www.citrix.com Benutzername = CitrixStudent, Kennwort = Password1 |
| 7473 | Warum funktioniert das Printer Driver Fallback bei Windows 2003 SP1 nicht | Evtl. haben Sie das Driver Cache Verzeichnis gel |
| 7474 | Wie kann man verhindern das ein Windows 2003 Terminal Server automatisch Druckertreiber installiert | Benennen Sie die Datei NTPRINT.INF auf dem Terminal Server um |
| 7475 | Wie kann man die Terminal Server Fallback Printer in Windows Server 2003 SP1 festlegen | Um zum Beispiel den HP DeskJet 550C (Farbtintenstrahldrucker) und HP Color LaserJet 5/5M PS festzulegen, patchen Sie die Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd "FallbackPciDriver"="HP DeskJet 550C" "FallbackPsDriver"="HP Color LaserJet 5/5M PS" |
| 7476 | Gibt es eine Webseite mit | http://johnny.ihackstuff.com |
| 7477 | Wie kann man den Citrix Metaframe Data Collector in eine andere Zone verschieben ohne den Server neu zu starten | Verwenden Sie das Tool QUERYDC von der Citrix CD aus dem Support-Verzeichnis mit dem Schalter -Z |
| 7478 | Wie kann man mit ISA Server 2000 einen VOIP Adapter betreiben (in diesem Beispiel SIPGATE) | Eine Serverver |
| 7479 | In welcher Reihenfolge sollte man ISA Server 2004 Regeln platzieren um eine optimale Performance zu bieten | 1) globale Verweigerungsregeln als erstes 2) Globale Erlaubnisregeln als n |
| 7480 | In welcher Regelreihenfolge sollten Server- und Webver | Server- und Webver |
| 7481 | In der Regel wird f | F |
| 7482 | Windows XP unterst | Nur PPTP |
| 7483 | Gibt es eine Anleitung zur Installation / Bedienung von Wininstall LE 2003 um MSI Pakete f | http://home.arcor.de/mresch/ml/WininstallLE2003.pdf |
| 7484 | Gibt es eine | http://home.arcor.de/mresch/ml/ |
| 7485 | Was ist bei der Einrichtung eines alternativen Verzeichnisse f | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;817379 "Wert der erweiterbaren Zeichenfolge" und nicht "Wert der mehrteiligen Zeichenfolge" |
| 7486 | Kann man ISA Server 2004 so konfigurieren, dass der Webproxy Support f | Nein das ist leider per Design nicht m |
| 7487 | Wie wird das Verzeichnis mit den Errorlogs einer MSDE-Installation verarbeitet | Das aktuelle ErrorLog hat den Namen ErrorLog Dann folgen Errorlog.1 .2 .3 usw. bis Errorlog.6. Danach geht es wieder von vorne los. Jede Errorlog Datei enth |
| 7488 | Welche SPAM-Ergebnisse existieren | False Negative = HAM wird als SPAM erkannt False Positive = HAM wird als SPAM erkannt True Positive = SPAM wird als SPAM erkannt True negative = HAM wird als HAM erkannt |
| 7489 | Wie kann man den Internet Explorer so konfigurieren, dass z. B. bei dem Aufruf von KB-Artikeln auf http://support.microsoft.com nicht standardm | Stellen Sie die Sprache im IE auf Englisch (USA). Extras ? Internetoptionen ? Registerkarte Sprachen |
| 7490 | F | http://www.support.microsoft.com/kb/897614/en-us |
| 7491 | Wie kann man Windows 200x Gruppenrichtlinien zeitgesteuert ausf | http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/Scripting/GPO_zeitgesteuert_aktivieren.htm |
| 7492 | Werden ISA Server 2000 Serverver | Ja, sobald die Serverver |

| | | |
|------|---|--|
| 7493 | Werden ISA Server 2004Serverver | ISA Server 2004 erstellt ein "Creation Objekt" in FWENG und wartet auf die Objekterstellung bis auf die Serverver |
| 7494 | Wie kann man sich unter Windows XP SP2 alle laufenden IP-Verbindungen inklusive PID und ausf | NETSTAT -ANB |
| 7495 | Was ist bei der Deaktivierung von NLB in ISA Server 2004 zu beachten | Deaktivieren Sie NLB in der ISA Konsole f |
| 7496 | Gibt es die M | VSSDIAG aus dem Volume Shadow Copy SDK bietet diese M |
| 7497 | Wann nutzt Active Directory von Windows 2003 LDAP | Bei der Verwendung von AD Benutzer und Computer in Such- und Filteroptionen Bei der Verwendung der Suchfunktionen in der Netzwerkumgebung Bei der Verwendung des Windows Adressbuchs Bei der Verwendung von LDAP Diagnose Tools |
| 7498 | Gibt es eine M | Verwenden Sie den Passwort Pusher von http://www.samuelbrothers.de/ |
| 7499 | Wo ist das Tol DSSTORE von Windows Server 2000 PKI geblieben | Das Tool DSSTORE wurde unter Windows 2003 von CERTUTIL ersetzt |
| 7500 | Kann man das Tool CERTUTIL von Windows 2003 auch unter Windows 2000 PKI verwenden | Ja, sogar unter Windows XP. Kopieren Sie die Dateien Certutil.exe, Certcli.dll und Certadm.dll auf den Windows 2000 Server / XP und f |
| 7501 | Gibt es ein Tool zur Analyse von Windows PKI-Umgebungen | Ja, CAPIMON (Crypto API Monitor) bietet diese M |
| 7502 | Kann man ISA Server 2004 VPN Clients so konfigurieren, dass diese Ihre Namenseintr | Ein VPN Client unterst |
| 7503 | Kann man sich bei der Verwendung von ISA Server 2004 nach Einrichtung der Protokollierung in einen MS-SQL Server die Logs noch | Ja, aber nur f |
| 7504 | Kann man die XML-Reports vom Recovery Storage Group Feature von Exchange 2003 anpassen | Ja, verwenden sie Den XML Task Wizard aus dem Exchange 2003 SDK um die Reports optisch aufzubereiten |
| 7505 | Warum kann man | Die Exchange Organisation muss sich im native Mode befinden, damit man |
| 7506 | Auf wie viel Tage kann man das Exchange 200x Nachrichtentracking setzen | Auf maximal 99 Tage. Das Feld I |
| 7507 | Wie kann man sich eigene Personal-Ausweis-IDs erstellen | http://www.ccc.de/updates/2002/personalID - Link Frische Personalausweiskennziffern |
| 7508 | Was f | Kein SSL am FE, Kein SSL zum BE. Nur ein Zert am FE. Nicht empfohlen SSL Bridging zwischen FE und BE. Zert am FE und BE notwendig SSL Tunneling am FE, SSL Bridging am BE. Nur Zert. Am BE. Nicht empfohlen weil ALF nicht m |
| 7509 | Welche Erweiterungen hat das Metadata Cleanup in Windows 2003 SP1 | L |
| 7510 | Welchen neuen Schalter hat DCDIAG von Windows 2003 SP1 | DCDIAG /TEST:DNS pr |
| 7511 | Welche | Der Benutzer bekommt jetzt eine Dialogmeldung, dass Objekte verschoben werden sollen. Den Dialog kann der User dauerhaft ausblenden Der Admin kann festlegen, ob Drag and Drop m |
| 7512 | Was hat sich bei der Behandlung von Tombstones mit Windows 2003 SP1 getan | Neben der Erh |
| 7513 | Was ist bei der Verwendung von multiplen Software Restriction Policies zu beachten | SRPs werden gemerged wenn mehrere GPOs zutreffend sind |
| 7514 | Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP2 in Bezug auf die Verwaltung von | Es gibt jetzt einen neuen Wizard, mit welchem man Einstellungen der |
| 7515 | Was ist bei der Installation von Exchange Server 2003 SP1 auf Windows Server 2003 SP1 zu beachten | Exchange 2003 kann derzeit (21.05.2005) nicht auf einem Windows Server 2003 mit SP1 installiert werden. Sie m |
| 7517 | Outlook 2002 und 2003 bringen die Fehlermeldung "Daten werden vom Exchange Server abgerufen". Warum bringen | |
| 7518 | Outlook 2003 Clients bringen in Verbindung mit Exchange 2003 die Fehlermeldung 08004010F beim Download des Offline Adressbuchs. Dazu gibt es verschiedene L | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;842633 |
| 7519 | Warum wird die DNS Namensaufl | Der Client funktioniert erst dann sauber, wenn der Client alle DNS Namen aller Server in der Farm aufl |
| 7520 | Wieviele Server unterst | Mehr als 500 pro Zone, abh |
| 7521 | Wie funktioniert das IPP ? Internet Printing Protocol | IPP ist ein Protokoll, dass http 1.1 verwendet (kein WebDAV). Befehle und Daten werden bin |
| 7522 | Eine Windows 2003 CA erlaubt die Erstellung von Zertifikaten mit 16.384 Bitl | Nein, die L |
| 7523 | Wo werden Informationen | CERTOCM.LOG im Windows Verzeichnis |
| 7524 | Wo kann man die maximale Lebensdauer f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Certsrv\ Configuration\Name der Root CA ? ValidityPeriod Wenn die Zertifikatsg |

| | | |
|------|--|---|
| 7525 | Warum gibt es in einem LDAP Pfad von Windows 2003 CA / AD ab und an immer drei /// | Die drei Backslashes signalisieren, dass hier ein beliebiger Server verwendet wird. Durch die AD-Replikation wird so Redundanz geschaffen |
| 7526 | Was passiert mit den ISA Server 2004 Logdateien wenn der Firewalldienst neu gestartet wird | Es wird eine neue Firewall. Und Webproxy Logdatenbank generiert |
| 7527 | Wie funktionieren die Client Session Counter von ISA Server 2004 | Webproxy Sitzungen haben eine korrespondierende SecureNAT Sitzung (eine SecureNAT Sitzung f |
| 7528 | Wie lang ist die Default Lebensdauer von ausgestellten Windows 2003 Zertifikaten einer CA | Active Directory integriert = 2 Jahre Standalone CA = 1 Jahr |
| 7529 | Was ist bei der Einrichtung der CA Role Separation in Windows 2003 zu beachten | Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden CA-Administratoren Zugriff auf die Zertifikatsvorlagen im Configuration Naming Context des AD haben. Sie k |
| 7530 | Wie kann man eine Windows 2003 dazu erzwingen, das Zertifikats-Autoenrollment zu beschleunigen | Aktivieren Sie in der entsprechenden Zertifikatsvorlage das "Renroll all certificate Holders" |
| 7531 | Was ist bei der Einrichtung der automatischen Zertifikatseinschreibung (Autoenrollment) einer Windows 2003 CA zu beachten | In der entsprechenden Gruppenrichtlinie m |
| 7532 | Wie kann man an einer Windows 2003 CA nachtr | CERTUTIL -IMPORTKMS |
| 7533 | Ist die Windows 2003 CA / PKI Struktur ISIS-MTT konform | Ja, mit einigen Vorarbeiten. Nachzulesen in KB 890772 und 888180 |
| 7534 | Die Windows 2003 CA bietet die M | certutil smtp -setreg exit\smtp\smtpserver Angabe des SMTP Servers certutil smtp -setreg exit\smtp\eventfilter +exitevent entsprechende Events setzen (siehe Certutil /?) |
| 7535 | Wie kann man sich Detailinformationen | Certutil Dateiname.cer |
| 7536 | Was ist bei der Anforderung eines Key Recovery Agent Zertifikats einer Windows Server 2003 CA zu beachten | Fordern Sie das Key Recovery Agent Zertifikat per IE an, weil damit ein Cookie gesetzt wird und die das Zertifikat nach Freigabe an der CA gemapped wird und in den Zertifikatsspeicher des anfordernden Benutzers kopiert wird. Fordern Sie das Zertifikat |
| 7537 | Warum ist die Verwendung von EFS und Smartcards unter Windows nicht m | Der private Schl |
| 7538 | Gibt es ein generisches Tool zur Smartcard Diagnose | Ja, Gemplus Smartdiag 2.0 bietet diese M |
| 7539 | Welche | Es wird jetzt im Dialogfenster bei der Erstellung von GPO darauf hingewiesen, die GPMC einzusetzen |
| 7540 | Was meint das N:1 Mapping im IIS 6.0 | Beim N:1 Mapping werden bestimmte Zertifikateinstellungen gepr |
| 7541 | Wie kann man den IIS 6.0 so konfigurieren, dass eine aktuelle CRL von der CA abgefragt wird | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\SSSLBindingInfo\Angabe der IPs Oder HTTPCFG.EXE aus den Windows 2003 Support Tools |
| 7542 | Kann man das Hotfix 883543 (OWA S/MIME Hotfix) f | Ja |
| 7543 | Wie kann man mit nicht zum AD angeh | F |
| 7544 | Die Windows Server 2003 CAs verwenden einen CA Template Cache. Der Cache ist 10 Minuten g | Sie k |
| 7545 | Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf Sicherheitshinweise von gedwonloadeten Dateien von anderen Rechnern | Windows Server 2003 SP1 erkennt, dass die Datei von einem anderen Rechner stammt und weist darauf hin, ob die Verwendung der Datei zugelassen wird |
| 7546 | Was sollte man bei Windows 200x Clusterknoten ver | |
| 7547 | Was kann man machen, wenn ein Windows Benutzer keine RAS Einwahlberechtigungen hat, man aber RAS-Richtlinien verwenden will, die Dom | Setzen Sie in der IAS-Richtlinie das Flag IgnoreUserDialinProperties |
| 7548 | Kann man ein von einer Windows 2003 CA ausgestelltes Zertifikat nur f | Ja, verwenden Sie als Sperrgrund "Certificate Hold". Dann taucht das Zertifikat im Container "Gespernte Zertifikate" auf und kann dann wieder unrevoked werden |
| 7549 | Wie kann man die Ausf | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings ? REG_SZ TrustPolicy ? auf Wert = 2 setzen 0 = Keine |
| 7550 | Wie kann man mit CSCSCRIPT / WSCRIPT auch Skripts auf | Cscript script.txt //E:VBScript |
| 7551 | Wieviele IOPS (Disk Requests pro Sekunde) ben | .25 read/write disk Request (I/Os) pro Sekunde (IOPS) |
| 7555 | Was sind die praktischen Limits von Exchange | Informationen lt. MS: 1 Nachricht mit 2,4 GB Gr |
| 7556 | Wie kann man von Sendmail auf Exchange 2003 migrieren | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/02/21/377454.aspx |
| 7557 | Wieviele Mailobjekte kann man in Exchange 2003 maximal gleichzeitig in einer Verbindung | Maximal 100 Ordner und 250 Mailobjekte gleichzeitig. Das wird in der Ereignisanzeige mit EventID 9646 protokolliert |
| 7558 | ISA Server 2004 Enterprise unterst | Die ISA Konsole l |
| 7559 | Was hat sich am Printing Subsystem CPS40 bei Citrix Metaframe Presentation Server 4.0 getan | Das Printing Subsystem wurde vom Kernel Mode in den Usermode verlagert, so dass ein korrupter Treiber/Drucker nicht den ganzen Spooler zum Erliegen bringt |
| 7560 | Welche Nachteile hat der neue Universal Printer von Citrix Pr | Nicht alle Applikationen unterst |
| 7561 | Was ist bei der Ausf | Windows Server 2003 SP1 erh |
| 7562 | Welche Aufgabe hat die Gruppe der | Die Gruppe der Zertifikatsherausgeber enth |

| | | |
|------|---|---|
| 7563 | Gibt es eine Anleitung zur optimalen Outlook Express Konfiguration in Bezug auf die Newsreader-Funktionalit | http://oe-faq.de/?56FAQ:1.01 |
| 7564 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;837347 |
| 7565 | Nach der Aktivierung des ISA Server 2004 Loggings in eine Microsoft SQL Server Datenbank funktionieren die t | Erstellen Sie den t |
| 7566 | Wie kann man eine ISA Server 2004 MSDE Logdatei manuell l | Sie m |
| 7567 | Kann man von der MOM 2005 Workgroup Edition auf MOM Server 2005 updaten | Ja, das ist m |
| 7568 | Welche | Die Gr |
| 7569 | Welche Bestandteile hat das Security Feature Pack f | Direkte Push-Emailfunktion weltweit (auch |
| 7570 | Welche Erweiterungen hat Exchange 2003 SP2 in Bezug auf die Antispam-Funktionen | Integration des Intelligent Message Filters direkt in das Produkt Aktualisierte SmartScreen-Technologie zur besseren Erkennung von Spam und Phishing Email Support f |
| 7571 | Welche weiteren Erweiterungen hat Exchange 2003 SP2 | Performancesteigerung Cached Mode 30% kleineres Offline Adressbuch (OAB) Verringerung der Gr |
| 7572 | Windows 2003 Standard meckert beim Starten der Serververwaltung, dass der Cluster Dienst installiert ist. Wie kann man das beheben | [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ClusterServer] "ClusterInstallationState"=dword:00000001 "ClusterInstallationDirectory"="C:\WINDOWS\Cluster" |
| 7573 | Wie kann man die Funktionsf | Certutil |
| 7574 | Wie kann man herausfinden, welche CA ein Zertifikatstemplate ausgestellt hat | Certutil |
| 7575 | Wie kann man eine Windows 2000 Sicherheitskonfiguration in ein INF File zur Verwendung mit dem SCE konfigurieren | secedit /export /mergedpolicy /cfg c:\baseline.inf |
| 7576 | Was passiert, wenn bei einem Site to Site VPN mit ISA Server 2004 das Remote Site Network nicht mit dem VPN Einwahlbenutzer | Auf dem ISA1 muss die SiteToSite-Verbindung exakt den Namen haben, mit dem sich der ISA1 im ISA2 einw |
| 7577 | Kann man mit dem ISA Server 2004 Standard MMC Verwaltungstool auch einen ISA Server 2004 Enterprise administrieren | Nein, das ist nicht m |
| 7578 | Kann man ISA Server 2004 Enterprise Edition Funktionen in ein XML-File exportieren und auf die Standard Version von ISA Server 2004 imprieren | Nein, aufgrund der unterschiedlichen Schemaversionen ist kein Import m |
| 7579 | Wenn man am ISA Server 2004 am internen Netzwerkobjekt Authentifizierung f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Services\W3Proxy\Parameters |
| 7580 | Welche Leistungsf | Microsoft sagt, dass ein durchschnittlicher Exchange Benutzer .25 IOPS ben |
| 7581 | ISA Server 2004 bietet die M | Die ISA Server GUI l |
| 7583 | Nach der Installation von SBS 2003 SP1 funktionieren manche HTTPS Verbindungen | ISA Server 2004 setzt ein Limit auf 40 Verbindungen pro Client. Erh |
| 7584 | Wie kann man das Tracing von EXMON manuell stoppen, ohne darauf zu warten, dass der Trace 512 MB erreicht | Verwenden Sie Tracelog aus den Windows 2003 Resource Kit Toolstracelog -stop "Exchange Event Trace" |
| 7585 | Wie wird die verwendete CPU Zeit des Exchange 2003 Tools EXMON berechnet | EXMON erstellt einen CPU Report f |
| 7586 | Wie kann man veraltete Dom | Ausf |
| 7587 | Wie lang kann ein SharedSecret von Windows 2000 / 2003 IAS (RADIUS) maximal sein | Maximal 128 Zeichen |
| 7588 | Wie kann man die Performance einer Festplatte unter Windows noch beschleunigen | Verwenden Sie das Tool DISKPAR (Windows 2000 Resource Kit). Damit k |
| 7589 | Welche | Sie k |
| 7590 | Die Funktion "Einstellungen weitergeben" bei | Verwenden Sie das Tool PFDVADMIN.EXE |
| 7591 | Wie kann man in einem ISA Server 2004 Enterprise Array mehrere Webver | Aktivieren Sie im ISA NLB mehrere VIP und verwenden diese f |
| 7592 | Kann man den IMF auch mit | Ja, Sie m |
| 7593 | Wie kann man in einem ISA Server 2004 Enterprise Array mehrere virtuelle IP Adressen konfigurieren | Per ISA Konsole k |
| 7594 | Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Client manuell deinstallieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Dort die GUID f |
| 7595 | Was muss beachtet werden, wenn sich der ADAM Konfigurationsspeicher auf einem ISA Server 2004 EE Mitglied befindet | Sie m |
| 7596 | Was hat sich bei den Account Berechtigungen des "Local System" mit der Einf | Der Local System Account erlaubt Authentication |
| 7597 | Welche Berechtigungen hat der Account "Network Service" in Windows Server 2003 | Der Network Service Account erlaubt Authentication |
| 7598 | Welche Berechtigungen hat der Account "Local Service" in Windows Server 2003 | Der Local Service Account hat die gleichen Berechtigungen wie der Network Service Account, |

| | | |
|------|--|--|
| 7599 | Gibt es eine hilfreiche Quelle zum Troubleshooting von Exchange 2003 IMF | http://www.flaphead.com/stream/imf.htm |
| 7600 | Warum kann der POP3 Connector vom SBS 2003 den IMF nicht verwenden | Der POP3 Connector im SBS 2003 nutzt CDO um Mails aus dem "Pickup" Folder zuzustellen und vermisst somit das "End of Data" Eventsink, welches vom IMF verwendet wird |
| 7601 | Wieso tauchen im Windows Systemmonitor keine IMF Datenquellen auf, obwohl der IMF auf dieser Maschine installiert wurde | Die Perfmon Counter werden erst angezeigt, wenn eine E-Mail durch den SMTP Server gelaufen ist, welcher f |
| 7602 | Wie kann man ein umfangreiche ISA Server 2004 Regelwerk vereinfachen und | Erstellen Sie Platzhalterregeln ohne Wirkung, indem Sie in die Regel rein schreiben, um was f |
| 7603 | Wie kann man die automatische Installation von Windows Server 2003 SP1 durch automatische Updates blocken | http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/06/22/ws03sp1blocking.aspx |
| 7605 | Gibt es ein grafisch ansprechendes Tool um per Telnet E-Mails zu versenden, nur durch die GUI ersetzt | http://www.outlook-net.de/files/SMTPEXP.zip |
| 7606 | Wie kann man ein umfangreiche ISA Server 2004 Regelwerk vereinfachen und | Erstellen Sie Platzhalterregeln ohne Wirkung, indem Sie in die Regel rein schreiben, um was f |
| 7607 | Wie kann man die automatische Installation von Windows Server 2003 SP1 durch automatische Updates blocken | http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/06/22/ws03sp1blocking.aspx |
| 7608 | Gibt es eine Beschreibung um Exchange 2003 in Verbindung mit O2 und einem Smartphone mit Windows Mobile 2003 "Blackberry" Funktionalit | http://www.mobilejoe.de/joeforums/showthread.php?t=8673 |
| 7609 | Wie lange dauert es bis der ISA 2004 merkt das die Prim | Die Zeit liegt im Sekundenbereich. ISA wechselt von der Prim |
| 7610 | Ben | Nein |
| 7611 | Wie kann man den ISA Server 2004 Firewallclient so einstellen, das WellKnown Ports geblockt werden um z. B. W | Gilt nur f |
| 7612 | Hat ISA Server 2000 / 2004 Socks5 Support | Nein, aber auf der Teched USA (Juni 2005) wurde dieses Feature als Addon angek |
| 7613 | Wo sind die DTS Dienste von SQL Server 2005 geblieben | Die DTS Dienste hei |
| 7614 | Welche Features hat die SQL Server 2005 Express Edition | Keine Benutzerlimits, allerdings Limit auf 1 GB RAM, 1 CPU, 4 GB Datenbankgr |
| 7615 | Was hat es mit den Branch Office Updates von ISA Server 2004 auf sich | http://www.microsoft.com/isaserver/solutions/isabranh_updates.msp |
| 7616 | Kann man die Einstellungen im Suchordner von Outlook 2003 an andere Ordner weitergeben | Nein |
| 7617 | Gibt es eine | http://www.supernature-forum.de/vbb/archiv/topic/46393-1.html |
| 7618 | Wof | MSFT ist die Abk |
| 7619 | Ben | Jein. Beim Ausf |
| 7620 | Wie kann man f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\ExchangeVDir |
| 7621 | Welchen Port muss man an einer Firewall f | Port 102 TCP |
| 7622 | Was ist MPS im Kontext von Microsoft Exchange Server | MPS steht f |
| 7623 | Welche Vorgehensweise empfiehlt Microsoft bei der Erh | Microsoft empfiehlt, eine 1 vor die Versionskennung zu setzen oder eine 0 hinter die Versionskennung |
| 7624 | Wie bestimmt ISA Server 2004 den Netzwerkadapater f | Zuerst werden alle Netzwerkadapter des Netzwerks mit aktiviertem Lastenausgleich identifiziert, die eine statische IP-Adresse aufweisen Dann wird der f |
| 7625 | Unterst | Ja, aber nur bei Verwendung des ISA integrierten NLB-Modus |
| 7626 | ISA Server 2004 bietet ein URL Logging nur f | http://www.collectivesoftware.com/ Loghostname Web Filter. Kostenpunkt 30 Dollar f |
| 7627 | Wie wird ABE (Access Based Enumeration) auf einem Cluster Share von Windows Server 2003 Cluster aktiviert | Download des ABE-Tools Installation auf jedem Cluster Knoten Clusteradministrator starten F |
| 7628 | Welchen Nachteil hat der Betrieb von ISA Server 2004 Enterprise Arrays in einer Arbeitsgruppe | Beim Betrieb in einer Arbeitsgruppe ist nur ein Konfigurationsspeicherserver m |
| 7629 | Welche Ports muss man am ISA Server 2004 | 80 von WSUS nach LOCALHOST |
| 7630 | Gibt es die M | Ja, eine Menge. Beispiel: http://www.http-tunnel.com/html/solutions/overview.asp |
| 7631 | Wie kann man Mobile Ger | RemoteWipe UI bietet diese M |
| 7632 | Welche Vorteile hat ISA Server 2004 integriertes NLB | ISA Server kontrolliert die NLB Konfiguration ISA kontrolliert, wann Heartbeats verwendet werden sollen ISA kontrolliert, wann bidirektionale Affinit |
| 7633 | Welche Einschr | NLB Integration, aber kein NLB f |
| 7634 | Welche Erweiterungen hat NLB in ISA Server 2004 Enterprise bei der Verwendung von Windows Server 2003 SP1 | NLB Integration f |
| 7635 | Welche Ports m | Die Systemrichtlinien 32 und 33 |
| 7636 | Gibt es ein Tool, mit welchem eine Massenbearbeitung | Ja, NetAdmin 2004 bietet diese M |

| | | |
|------|--|--|
| 7637 | Gibt es eine M | http://www.msxfaq.net/tools/rusmon.htm |
| 7638 | Vor Jahren gab es mal das ZAK (Zero Administration Kit), um PCs abzuschotten und im Kiosk-Mode zu betreiben. Gibt es ZAK heute noch f | Nein, aber Microsoft bietet seit einiger Zeit das Microsoft Shared Computer Toolkit f |
| 7639 | Wird das AD-Schema f | Ja, durch eine Schema31.ldf Datei wird das Schema auf Version 31 ubgedatet |
| 7640 | Wof | F |
| 7641 | Gibt es ein Tool zum Testen von Firewalls auf P2P Unterst | http://midcom-p2p.sourceforge.net |
| 7642 | Kann man mit der Print Management Konsole von Windows Server R2 auch NT4 Printserver und Drucker verwalten | Ja, allerdings d |
| 7643 | Was ist bei dem Einsatz von OST Dateien und dem Outlook 2003 Cached Mode bzgl. der Postfachgr | Die .OST_Datei f |
| 7644 | Welches .PST-Format ist bei dem Einsatz des Outlook 2003 Cached Mode zu empfehlen | Das Unicode Format |
| 7645 | Kann man die Digital Rights Management-Dienste pro Office 2003 Applikation deaktivieren | Nein, die DRM/IRM k |
| 7646 | Wie kann man Exchange 200x Zertifikate f | Der Benutzer muss f |
| 7647 | Welchen Zertifizierungsstatus hat ISA Server 2004 | Common Criteria EAL4+ |
| 7648 | Gibt es eine kurze, knappe | http://www.3com.com/other/pdfs/infra/corpinfo/en_US/501302.pdf |
| 7649 | Gibt es die M | http://www.smsradius.at/ |
| 7650 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/app64catalog.aspx |
| 7651 | Kann man Windows Server 2003 Standard auf Windows Server 2003 Enterprise updaten | Ja, Windows Server 2003 Enterprise CD einlegen, Update starten, Seriennummer eingeben und danach ist der Server eine Windows Server 2003 Enterprise Version |
| 7652 | Gibt es ein einfaches Verfahren zum redirecten von http auf HTTPS und zum redirecten von anderen Seiten am ISA Server 2004 | http://www.collectivesoftware.com/Products#WebDirect |
| 7653 | Wenn Sie den Internet Explorer auf "Auto Detection" oder zur Verwendung einer Konfigurations-URL mit ISA 2004 einstellen, werden keine IP-Adressen in den Proxy-Ausnahmen konfiguriert. Kann man das | Laden Sie das Tool CopyLATtoWebProxy.js http://isatools.org/copylattowebproxy.js |
| 7654 | Kann man den Internet Explorer mit mehreren Proxy-Servern aus Redundanz-Gr | Ja, Sie k |
| 7655 | Steht die Erweiterung der Datenbankgr | Nein, SBS Benutzer werden dieses Feature erst einige Monate sp |
| 7656 | Wie kann man f | Auf den IEs die entsprechende Sprache einstellen. Zus |
| 7657 | Welche Funktion hat das neue Tool Galsearch in Exchange 2003 SP2 | Das Galsearch Tool erlaubt Abfragen gegen einen Exchange Server. Das Programm nutzt ANR Abfragen um z. B. einen Mail-enabled Account von Active Directory abzufragen. Bsp.: Sie suchen nach einem Alias oder Namen und das Suchergebnis enth |
| 7658 | Ein E-IDE Ger | Windows schaltet nach 6 Ger |
| 7659 | Was passiert, wenn man bei einer Windows Server 2003 Terminalserver Installation den "relaxed Modus" w | W |
| 7660 | Gibt es eine | http://www.isaserver.org/tutorials/Troubleshooting-IPSec-Tunnel-Mode-Scenarios.html . F |
| 7661 | In welchem Kontext steht NoMAS von Exchange 2003 | NoMAS ist die Abk |
| 7662 | Welche Aufgabe hat der SELF Account in Windows 2000 Server / Windows Server 2003 | Der SELF Account ist in allen Windows 2000 Dom |
| 7663 | BITS 2.0 erkennt Bandbreiten unter 128 KBit als langsame Bandbreite. Kann man das Limit noch mehr reduzieren | Das BITS WSUS Template auf der Microsoft Technet Webseite l |
| 7664 | Wie wird TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) unter Outlook verwendet | Outlook verwendet TNEF und MAPI muss in TNEF konvertieren |
| 7665 | Ben | Nein http://www.wintotal.de/Artikel/licsbs2003/licsbs2003.php http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/sbs/technical/overview/licensingfaq.mspx |
| 7666 | Wo gibt es eine einfache, aber umfassende Information zur Lizenzierung des SBS 2003 Servers | http://www.wintotal.de/Artikel/licsbs2003/licsbs2003.php |
| 7667 | Gibt es eine detaillierte Information zur Umschaltung einer Exchange Organisation in den native Mode | http://www.msxfaq.net/migration/switchnative.htm |
| 7668 | F | Exchange Server-Konten, die Elemente an eine pers |
| 7669 | Der Speicher f | Auch der PublicStore ist auf 16 GB beschr |
| 7670 | Wie kann man mit ESEUTIL alle Exchange Transaktionslogs auf Besch | <pre>for %a in (E00*.log) do eseutil /ml %a find /i "corrupt" >> badlogs.txt</pre> |
| 7671 | Wie kann man Exchange 2000 / 2003 so konfigurieren, dass Nachrichten zu einem fremden Nachrichtensystem weitergeleitet werden k | Modifizieren Sie die Default Empf |
| 7672 | Wo kann man weitere Informationen | http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/07/19/pasfilt.aspx |
| 7673 | Wie funktioniert das Spanning Tree Protocol | Switches verwenden pro "Hello Intervall" sogenannte Bridge Protocol Data Unit (BPDU) an die Multicast |

| | | |
|------|--|---|
| | | Adresse 01-80-c2-00-00-00. Anhand der ausgetauschten BPDUs bilden die Switches einen logischen Baum |
| 7674 | Gibt es eine gute | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/07/18/407838.aspx |
| 7675 | Was ist beim Einsatz des Tools ESEUTIL unter Exchange 200x zu beachten wenn man es auf RAID Systemen einsetzt um z. B. die Konsistenz zu | Wenn die Exchange DB auf RAID 1 liegt, f |
| 7676 | Was ist MACS | MACS steht f |
| 7677 | Unterst | Ja, die neue Version (0.4.0) unterst |
| 7678 | Wie viele ISA Server 2004 unterst | Im Schnitt 40. Es werden von MS maximal 60 empfohlen |
| 7679 | Wie erhalten ISA Server 2004 die Konfiguration von ISA Server 2004 Enterprise Konfigurationsspeicherservern | Per XML Import/Export |
| 7680 | Wie viel Datenvolumen kann bei der | Eine umfangreiche Policy mit hunderten von Regeln und tausenden von Objekten kann schon mal bis zu 6 MB gro |
| 7681 | Wof | Diese Option ist dann sinnvoll, wenn z. B. ein Anwendungsfilter Benutzerauthentifizierung erfordert. Die Anforderung von Benutzerauthentifizierung innerhalb einer Regel kann dann schon zu sp |
| 7682 | Kann man sich den Inhalt des Protected Storage von Windows Systemen anzeigen lassen | Der Protected Storage Explorer bietet diese M |
| 7683 | Kann man sich den Inhalt von exportierten Firewallinstellungen von ISA Server 2004 in | Ja, verwenden Sie das Tool ISAINFO von www.isatools.org und importieren dort die XML-Datei |
| 7684 | Gibt es einige Beispiele f | Anforderungsheader: MSN Messenger: HTTP header=User-Agent; Signature=MSN Messenger Windows Messenger: HTTP header=User-Agent; Signature=MSMSG AOL Messenger (and Gecko browsers): HTTP header=User-Agent; Signature=Gecko/ Yahoo Messenger: HTTP header=Host; Signature=msg.yahoo.com Kazaa: HTTP header=P2P-Agent; Signature=Kazaa, Kazaaclient Kazaa: HTTP header=User-Agent; Signature=Kazaa Client Kazaa: HTTP header=X-Kazaa-Network; Signature=KaZaA Gnutella: HTTP header=User-Agent; Signature=Gnutella Gnutella: HTTP header=User-Agent; Signature=Gnucleus Edonkey: HTTP header=User-Agent; Signature=e2dk Antwort Header: Morpheus: HTTP header=Server; Signature=Morpheus |
| 7685 | Wie kann man den BINLSVC f | Editieren Sie die Datei BINLSVC.LOG im Verzeichnis %systemroot%\debug. Dort werden die wesentlichen Informationen festgehalten |
| 7686 | Was ist bei der Verwendung der RQS-Tools von ISA 2004 mit Windows Server 2003 SP1 zu beachten | Laden Sie die neue Version der Tools hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=17897522-AB69-46E0-9860-E2D9EC8CA122&displaylang=en |
| 7687 | Gibt es die M | Das ISA Cert Tool bietet diese M |
| 7688 | Gibt es die M | Das MSDE to Text Tool bietet diese M |
| 7689 | Kann man das Tool ESEUTIL auch auf einem Nicht Exchange Server ausf | Kopieren Sie die Dateien Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll, and Exchmem.dll aus dem Exchsrvr\bin Verzeichnis von Exchange auf die Workstation und kopieren die Datenbankdateien auf die Workstation. Jetzt k |
| 7690 | Was sind sekund | Sekund |
| 7691 | Gibt es eine Webseite mit vordefinierten downloadbaren Protokolldefinitionen f | http://www.arkane-systems.net/products/free/protocols/index.aspx |
| 7692 | Was ist der Unterschied zwischen Serverver | Serverver |
| 7693 | Unterst | Ja, allerdings werden komprimierte Inhalte dekomprimiert. Wenn GZIP-Datenverkehr komprimiert durch den ISA laufen soll, m |
| 7694 | Was ist bei der Installation von ISA Server 2004 auf Windows Server 2003 SP1 zu beachten | Verwenden Sie f |
| 7695 | Auf maximal wie viele Ebenen ist es unter Windows Server 2003 AD m | Maximal 62 Ebenen |
| 7696 | Wie kann man Probleme mit dem Outlook 2003 Offline Adressbuch in Verbindung mit Exchange 2003 beheben | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;842633 |
| 7697 | Wenn ein Zertifikat | Im Feld |
| 7698 | L | Nein, auch nicht mit Exchange Server 2003 SP2. Exchange 12 wird die erste Version sein, die auch auf 64-Bit Windows funktioniert |
| 7699 | Wo gibt es Informationen | Zum Beispiel bei http://www.antiphishing.org/ |
| 7700 | Wie kann man Webseiten von Windows IIS von http auf | Da gibt es viele M |

| | | |
|------|--|---|
| | HTTPS umleiten | |
| 7701 | Gibt es ein Tool mit welchem man VHD-Dateien von Virtual PC / Server | http://www.winimage.com/beta.htm |
| 7702 | Was kostet eine Lizenz von Quest Recovery Manager f | 9 EUR pro Mailbox. Staffelungen auf Anfrage |
| 7703 | Kann man mit den Ontrack Powercontrols auch | Ja |
| 7704 | Kann man mit dem Quest Recovery Manager f | Ja |
| 7705 | Welche Voraussetzungen ben | Windows Server 2003 auf DC Windows Server 2003 als IIS http 1.1 (IE gr |
| 7706 | Wie kann man die WDigest Authentifizierung unter Windows Server 2003 aktivieren | Verwenden Sie den Metabase Explorer zur Aktivierung: LM |
| 7707 | Wie kann man den TokenCache f | HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesInetInfoParametersUserTokenTTL |
| 7708 | Was passiert wenn man in der Authentifizierungsbox vom IIS6 bei dem Dialogfeld "Realm" keine Dom | Es wird der Computername als Realm genommen |
| 7709 | Gibt es einen Kennwortgenerator f | Verwenden Sie das Tool PWGen. Sie k |
| 7710 | Welche Authentifizierungsreihenfolge wird bei der Verwendung von IIS 6 verwendet | Von der st |
| 7711 | Welche Authentifizierungsreihenfolge verwendet der Internet Explorer | IE verwendet die erste verf |
| 7712 | Welche VCARD Version unterst | VCard 2.1, obwohl schon VCard 3.0 verf |
| 7713 | Warum kann man keine VCARDS (.VCF) unter Outlook 2003 an andere Benutzer versenden. Mal funktioniert es und mal nicht! | Outlook 2003 unterst |
| 7714 | Kann man mit Exchange Server 2003 den kompletten MAPI Zugriff f | Ja, aber erst ab SP2. Weitere Informationen hier: http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/07/27/408274.aspx |
| 7715 | Gibt es ein AntiPhising Whitepaper von Microsoft | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B4022C66-99BC-4A30-9ECC-8BDEF0501D&displaylang=en |
| 7716 | Gibt es die M | Ja, die Software Spotlight Exchange bietet diese M |
| 7717 | Warum ist es in einer ISA Server 2004 Workgroup Umgebung m | Das ist bei Design und abh |
| 7718 | Windows Mobile 5.0 unterst | Das Device muss sich einmal per ActiveSync verbinden um das Zertifikat zu erhalten |
| 7719 | Was ist bei der Verwendung von Windows Mobile Features von Exchange 2003 SP2 bzgl. Timeouts zu beachten | Erh |
| 7720 | Kann sich ein Benutzer bei Exchange 2003 auch per Zertifikat statt klassischer Anmeldung einloggen | Ja, aber erst ab Exchange Server 2003 SP2 |
| 7721 | Wie l | Device sendet ein PING an den Exchange Server Exchange h |
| 7722 | Welche Erweiterungen hat der Task Scheduler in Windows Vista | Es k |
| 7723 | Gibt es eine erweiterte RIS Funktion in Windows Vista | Ja, WDS = Windows Deployment Services sind eine Erweiterung von RIS |
| 7724 | Unterst | Ja |
| 7725 | Was ist das Startup Repair Tool in Windows Vista | Das Startup Repair Tool (StR) versucht, Windows automatisch wiederherzustellen, wenn der vorherige Start nicht erfolgreich war |
| 7726 | Microsoft WSUS Server Updates k | |
| 7727 | Unterst | Ja |
| 7728 | Was ist bei dem Einsatz der Internet Explorer 7 Beta 1 zu beachten | Es gibt zwei Versionen: Eine Beta f |
| 7729 | Hat der Internet Explorer 7 einen Phishing Filter | Ja, dieser Filter ist standardm |
| 7730 | Kann man eine .VHD-Datei von Virtual PC 2004 und Virtual Server 2005 im laufenden Betrieb | Ja |
| 7731 | Der t | http://www.kbalertz.com/Feedback_895190.aspx |
| 7732 | Gibt es eine | http://support.microsoft.com/?id=318380 |
| 7733 | Ist 802.1X Quarantine mit NAP in Windows Vista Beta 1 und Windows Longhorn Beta 1 verf | Nein, in der Beta1 noch nicht |
| 7734 | In welchem Abst | http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/guides/E2k3TechRef/4c1f2e18-55b9-41fa-a320-921264c8b164.mspx |
| 7735 | Was sollte man bei der Ausf | Stellen Sie sicher, dass nicht jeder ISA Server seine eigenen Daily Summaries zur gleichen Zeit erstellt. Das kann das Netzwerk und evtl, einen zentralen Logging-Server negativ beeinflussen |
| 7736 | Warum k | Unter Windows sind statische ARP-Eintr |
| 7737 | Unterst | Ja, OAB Version 4 |
| 7738 | Wieso kann ein Outlook 2003 Client OAB Version 4 nicht nutzen, obwohl Exchange Server 2003 SP2 installiert ist | OAB Version 4 steht erst ab Outlook 2003 SP2 zur Verf |
| 7739 | Welche neuen Funktionen unterst | Die M |
| 7740 | Welche Gr | 1) Das Hinzuf |
| 7741 | Welche Aufgaben haben die zwei neuen Exchange Server 2003 SP2 OAB-Dateien | Binpatch.oab |
| 7742 | Welche Erweiterungen hat Outlook Express in Windos Vista in Bezug auf Junk Mail Funktionen | Outlook Express enth |
| 7743 | Wie kann man ESMTTP Verben in Exchange 2000 / 2003 | http://support.microsoft.com/kb/257569/en-us |

| | | |
|------|---|---|
| 7744 | deaktivieren Wie kann man sich Exchange 2003 Datenbankheader anzeigen lassen | ESEUTIL: /ml = logs /mk = checkpoint /mh = database http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;317014 |
| 7745 | Wie kann man PSSU (Post Setup Security Updates) von Windows Server 2003 SP1 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Server\OOBE\ - REG_DWORD |
| 7746 | Welche Einschr | ISO-Images gr |
| 7747 | Gibt es die M | Ja, verwenden Sie das Tool AUDITUSR. Das Tool steht jedoch erst ab Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 zur Verf |
| 7748 | Wie kann man das Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PerUserAuditing aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\Audit - PerUserAuditing |
| 7749 | Kann man den MBSA mit Visio kombinieren | Ja, es gibt den MBSA 2.0 Connector f |
| 7750 | Wie kann man die TCP Time Wait von Windows Server 2003 SP1 ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters |
| 7751 | Wie kann man das TCP Time Wait Delay von Windows Server 2003 SP1 ver | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters |
| 7752 | Kann man mit dem SCW von Windows Server 2003 SP1 erzeugte XML Dateien als Gruppenrichtlinienobjekte verwenden | Ja, f |
| 7753 | Wie kann man eine Exchange Server 2003 administrative Gruppe in den native Mode versetzen | Setzen Sie mit ADSIEDIT den MExchAdminGroupMode auf 1 |
| 7754 | Was passiert, wenn man den ISA Server 2004 Message Screener installiert, aber nicht aktiviert und konfiguriert | Der Message Screener wird alle Nachrichten dropen |
| 7755 | Wie kann man die RPC Proxy Ports f | Verwenden Sie das Tool RPCCFG.EXE aus den Windows Server 2003 Resource Kit Tools |
| 7756 | Warum kann man den ISA Server 2004 Webproxy Filter nicht deaktivieren | Der Webproxy Filter ist als Applikationsfilter implementiert. Andere Webfilter setzen auf dem Webproxy Filter auf, so dass bei Deaktivierung des Webproxyfilters auch diese Webfilter nicht mehr funktionieren w |
| 7757 | Wie funktioniert der Web- und Applikationsfilter in ISA Server 2004 | Ein Client Computer verbindet sich mit ISA Server und fordert eine Ressource an Die Firewall Engine f |
| 7758 | Wie funktioniert der Web- und Applikationsfilter in ISA Server 2004 Nach erfolgter ISA Server 2004 Installation erscheint die Meldung, dass die Dienste keine Uptime haben und | MMC Group Policy Editor Lokalen Computer ausw |
| 7759 | Was ist bei der Einrichtung eines S2S VPN mit ISA Server 2004 und zwischengeschalteten Routern beachtet werden | Bedenken Sie, dass VPN-Pass-Through nur auf dem Router mit der ausgehenden Verbindung verwendet werden darf. Auf dem eingehenden Router muss der VPN-Port und GRE |
| 7760 | Was muss vor der Aktivierung von Exchange Server 2003 SP2 Sender ID Filtering sichergestellt werden | Installieren Sie den Fix http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=3052%kbid=905214 |
| 7761 | Was ist bei dem Update von FE Servern auf Exchange Server 2003 SP2 zu beachten | Updaten Sie alle FE Server zur gleichen Zeit |
| 7762 | Wie gro | 18 GB, kann auf 75 GB erh |
| 7763 | Welche | Datenkomprimierung ist aktiviert. Sie k |
| 7764 | Wie kann man die Anzahl behobener CRC Fehler in Exchange Server 2003 Datenbanken ermitteln | Nur Exchange Server 2003 SP2. Dort wurde ein Datenbank Feld hinzugef |
| 7765 | Welche Erweiterungen hat Exchange Server 2003 SP2 in Bezug auf versteckte IMAP4 Objekte | Der IMAP4 Dienst zeigt jetzt versteckte Ordner nicht mehr an |
| 7766 | Welche Erweiterung hat das Exchange Server 2003 Profile Rename Tool in Exchange Server 2003 SP2 | Es existiert jetzt eine M |
| 7767 | Warum kann man bei der Erstellung einer ISA Server 2004 Protokolldefinition keinen vorhandenen Applikationsfilter ausw | Wenn Sie in der Protokolldefinition sekund |
| 7768 | Bietet Windows Vista einen Schutz gegen Kompromittierung von ausgef | User Account Protection (UAP) bietet diese M |
| 7769 | Wie funktioniert der Exchange Server 2003 OMA Authentifizierungsprozess | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/08/05/408728.aspx |
| 7770 | Gibt es ein PXE SDK, mit welchem sich Entwickler eigene PXE Versionen f | http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=6100&ProductID=412 |
| 7771 | Welche Einschr | Microsoft hat einen Reboot alle 24 Stunden hardcoded in das System eingebaut |
| 7772 | Erlaubt die vordefinierte Protokolldefinition "DNS-Server" von ISA Server 2004 auch den DNS Zonentransfer | Ja |
| 7773 | Welche bekannten Exchange 2000/2003 UUIDs f | MS Exchange Directory RFR: 1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09 MS NT Directory NSP: f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 Exchange Server STORE EMSMDB: |

| | | |
|------|---|--|
| 7774 | ISA Server 2004 bietet einen RPC Filter und die M | a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da Verwenden Sie das Tool RPCDUMP aus den Windows Server 2003 Resource Kit Tools |
| 7775 | Unterscheiden sich die Exchange 2000 / 2003 Informationsspeicher UUIDs voneinander | Nein, es werden die gleichen UUIDs verwendet |
| 7776 | Was passiert, wenn man von EXTERN versucht, eine RPC Abfrage an den ISA Server 2004 zu stellen, wenn dieser RPC-Dienste ver | ISA Server verweigert generelle RPC-Anfragen |
| 7777 | Warum werden Outlook Web Access Seiten unter Exchange 2003 nur als Frames und nicht vollst | Evtl. haben Sie f |
| 7778 | Kann man Zertifikate per Drag & Drop im Windows Zertifikatsspeicher verschieben | Ja, das ist m |
| 7779 | Was ist bei dem Einsatz von Wildcard-Zertifikaten in ISA Server 2004 zu beachten | Wildcardzertifikate werden nur von ISA Server 2004 unterst |
| 7780 | Was ist bei dem Einsatz von Wildcard-Zertifikaten in ISA Server 2004 zu beachten Welche Aufgabe hat das virtuelle RpcWithCert Verzeichnis im IIS | Das virtuelle RPCWithCert Verzeichnis wurde mit Windows Server 2003 SP1 eingef |
| 7781 | Welche | Wenn SP1 installiert ist, werden Sie dreimal aufgefordert sich zu authentifizieren. Erst nach dem dritten Mal erscheint dann bei korrekter Konfiguration die entsprechende Fehlermeldung |
| 7782 | Was bedeutet die Abk | MSSTD ist ein Principal Name in Microsoft Standard-Form |
| 7783 | Wie kann man den Exchange Server 2003 POP3 und IMAP4 Banner ver | Verwenden Sie das Tool SMTPMD http://support.microsoft.com/kb/303513/en-us Eintr |
| 7784 | Welche Bestandteile hat Windows Deployment Services von Longhorn Server | PXE Server TFTP Server Windows PE Client Management Tools WIM (Windows Image Format) Ein neues Bootmen |
| 7785 | Was ist WIM | Windows Image Format. Ein neuer Standard f |
| 7786 | Wieviele Bootimages kann das Bootmen | Maximal 13. Das Limit kommt von der maximalen Anzeigem |
| 7787 | Was ist TSProxy von Windows Server Longhorn | TSProxy erlaubt das Tunneln von RDP Verbindungen durch HTTPS |
| 7788 | Was ist NAP in Windows Server Longhorn | NAP steht f |
| 7789 | Was ist RAP in Windows Server Longhorn | RAP steht f |
| 7790 | Welche Einschr | Kein DNS Round Robin F |
| 7791 | Was ist FVE bei Windows Server Longhorn | FVE steht f |
| 7792 | Wie kann man Besitz | Cscript Initialize-TPM.vbs |
| 7793 | Wie kann man FVE in Windows Server Longhorn aktivieren | FVETOOL secure X: (wobei X: der Laufwerksbuchstabe ist) |
| 7794 | Was ist RODC bei Windows Server Longhorn | RODC steht f |
| 7795 | Nutzt RODC von Windows Server Longhorn den gleichen Kerberos Account | Nein, es wird ein anderer Krbtgt Account verwendet |
| 7796 | Welche Einschr | DSRM ist nicht verf |
| 7797 | Kann man sehen, welche Benutzer sich mit gecachten Credentials am System von Windows Server Longhorn angemeldet haben | Ja, REPADMIN /Showattr DCNAME |
| 7798 | Was ist das Remote programs Feature von Windows Server Longhorn | Ein |
| 7799 | Kann ein RODC zu anderen RODC replizieren (Windows Server Longhorn) | Nein |
| 7800 | Bietet Windows Server Longhorn einen OCSP Dienst | Ja |
| 7801 | Wie kann man den OCSP-Dienst von Windows Server Longhorn installieren | SC config ocspsvc start=auto DCOMCNFG starten OCSPSVC Interface ausw |
| 7802 | Wie kann man Drucker unter Windows Server Longhorn im AD pushen | Verwenden Sie PushPrinterConenctions.exe |
| 7803 | Was ist | Eine abgespeckte Version von Windows Longhorn Server ohne grafische Oberfl |
| 7804 | Welche Erweiterungen haben die Offline Dateien in Windows Server Longhorn | Verbesserten Sync-Manager mit Reporting Funktionen M |
| 7805 | F | Authentic, Energetic, Reflective, Open |
| 7806 | Welche Aufgabe hat der Restart Manager von Windows Vista | Der Restart Manager l |
| 7807 | Welche Erweiterung hat die I/O Canellation in Windows Vista erhalten | Es wird jetzt eine erweiterte Form der I/O cancellation unterst |
| 7808 | Unterst | Ja, in Form des Peer Name Resolution Protocol (PNRP) |
| 7809 | Was ist Ximage von Windows Vista | Dabei handelt es sich um das neue BuiltIn Disk Imaging Tool. Es handelt sich dabei um ein CMD-Tool, mit welchem Sie Images erstellen und modifizieren k |
| 7810 | Bei der Ausf | An der erweiterten DCOM-Sicherheit. Sie m |
| 7811 | Wie sieht es mit der OpenGL Schnittstelle in Windows | Microsoft will die 3D-Schnittstelle OpenGL im |

| | | |
|------|--|--|
| 7812 | Vista aus Gibt es ein Tool zum Deinstallieren von DirectX 9.x | Windows-XP-Nachfolger Vista nicht mehr direkt unterst http://www.soft-ware.net/system/steuerung/uninstaller/download.asp |
| 7813 | Gibt es ein Hilfsprogramm zur Migration von Oracle zu Microsoft SQL | Ja, den SQL Server Migration Assistant for Oracle V1.0. Sie erhalten das Tool zum Download auf der Microsoft Webseite http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e90fb15a-ca42-4c83-b71f-0dccb2f0ef18&displaylang=en |
| 7814 | Woran kann man in Outlook XP erkennen, welche Komponente gerade eine RPC-Abfrage stellt, wenn die Meldung "Daten werden vom Exchange Server abgerufen" erscheint | Wenn die Dialogbox den FQDN des Servers anzeigt, wird eine Abfrage an den Verzeichnisdienst gestellt, wenn der NetBIOS Name erscheint, wartet Outlook auf den Mailbox- oder Public Folder Server |
| 7815 | Was ist WAIK im Windows Server Longhorn Kontext | WAIK steht f |
| 7816 | Wird f | Ja, bei jeder Datei wird ein neuer Port aufgemacht. Kann man auch gut im ISA Log 2004 sehen. Beginnt bei Port 5001, steigend und beginnt dann nach Anzahl X Ports wieder bei 5001 |
| 7817 | Hat sich der Befehl Sysprep in Windows Server Longhorn ge | Ja, es gibt einige zus |
| 7818 | Kann man unter Windows Server Longhorn einschr | Ja, mit Hilfe einer Gruppenrichtlinieneinstellung ist das m |
| 7819 | Kann man mit Windows Server Longhorn Roaming f | Ja, das ist mit Hilfe von Gruppenrichtlinien m |
| 7820 | Wie lang darf der PresharedKey von ISA Server 2004 VPNQ maximal sein | 26 Zeichen |
| 7821 | Gibt es eine Webseite mit der M | Ja, www.isascripts.org hat einige Beispiele |
| 7822 | Kann man von einer Windows XP Workstation remote Terminal Server Abfragen erstellen ohne Zusatzsoftware | Ja, kopieren Sie die Dateien QUERY.EXE und QUSER.EXE aus dem System32 Verzeichnis eines Terminal Servers auf die Windows XP Workstation |
| 7823 | Unterst | Jedes VLAN ist f |
| 7824 | Wie kann man sich mein Eintreffen von neuen Nachrichten in OWA wie bei Outlook 2003 informieren lassen | http://www.envador.com/OWANotify/ |
| 7825 | L | Nein, die Architektur der Virtualisierung l |
| 7826 | Wie kann man eine Windows XP Maschine zu einem Terminal Server machen | Die Software Winconnect bietet diese M |
| 7827 | Wieso werden neue im Exchange Server 2003 angelegte Adresslisten nicht auf einem Outlook 2003 Client im Cached Mode angezeigt | Outlook 2003 im Cached Mode verwendet das Offline Adressbuch und das Offlineadressbuch wird nur einmal am Tag erstellt. Erh |
| 7828 | Wo speichert Exchange 200x die Berechtigungen und weitere Informationen in den | n einem besonderen unsichtbaren Ordner mit dem Namen "1-1" oder HIERARCHY |
| 7829 | Welche Erweiterungen hat NTFS von Windows Vista | NTFS wird jetzt richtig transaktionsorientiert. Weitere Informationen hier: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/transact/fs/portal.asp Unterst |
| 7830 | Was ist "Panther" im Kontext von Windows Vista | "Panther" ist der Codename f |
| 7831 | Welche Erweiterungen haben die Datenbankdateien in Exchange Server 2003 SP2 in Bezug auf die Datenbankheader erhalten | Exchange Server 2003 SP2 enth |
| 7832 | Gibt es f | Ja, der ESM sieht jetzt mehr aus wie die Verwaltungskonsolen von MOM 2005 und ISA 2004. Es wird die neue MMC 3.0 verwendet. Die neue Konsole enth |
| 7833 | Wie stark setzt Exchange 12 auf Monad bzw. verwendet dessen Technik | Viele ESM Komponenten werden im Hintergrund von NOMAD verwaltet, bzw. verwendet. Jede ESM Komponente ist ein MONAD Skript. Damit l |
| 7834 | Erfordert die Installation / Verwendung von Exchange 12 bei Updates weniger Neustarts | Ja, Exchange 12 und Updates basieren auf MSI 3.0 |
| 7835 | K | Ja, die Autkonfiguration von Profilen wird mit Outlook 12 eingef |
| 7836 | Welche Erweiterungen hat Exchange 12 in Bezug auf die Datenbanksicherheit | Exchange 12 wird Logshipping unterst |
| 7837 | Welche Erweiterungen hat OWA in Exchange 12 | OWA in Exchange 12 soll noch mehr Funktionen wie das richtige Outlook haben und sich so kaum noch von dem Vollprodukt unterscheiden. Zus |
| 7838 | Kann man DCOM durch den ISA Server 200x schleusen | In der Regel wird es Probleme geben, wenn NAT zwischen dem DCOM Server und den Clients verwendet wird. Die IP vom DCOM Server wird durch ISA maskiert und der Client kann denn keine Verbindung aufbauen |
| 7839 | Wieso kann man eine Outlook .OST Datei nicht mit Bordmitteln wiederherstellen, wenn der Exchange Server nicht mehr zur Verf | Der Verschl |
| 7840 | Kann man bei der Installation von Windows Vista die Eingabeaufforderung | Sie k |
| 7841 | Wie kann man sich unter Windows XP alle Port Ausnahmen und weitere Informationen der Windows Firewall anzeigen lassen | netsh firewall show state verbose = ENABLE |
| 7842 | Was ist Vista Freeze Dry | Vista Freeze Dry friert den Zustand von Anwendungen |

| | | |
|------|---|--|
| 7843 | Wo kann man sich VPNQ Beispielskripts herunterladen | und ge http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a290f2ee-0b55-491e-bc4c-8161671b2462&displaylang=en |
| 7844 | Kann man den ISA Server 2004 Workgroup- oder Domain-Modus nach erfolgter Installation ver | Ja, das ist m |
| 7845 | Unterst | Nein, da die Anfragen vom Webproxy-Filter verarbeitet werden |
| 7846 | Kann man mit einer IP-Adresse mehrere SSL Webseiten | Nein, Sie ben |
| 7847 | Kann man ISA Server 2004 Enterprise Arrays mit nur einer Netzwerkkarte betreiben | Wenn Sie nicht Windows Server 2003 SP1 einsetzen ben |
| 7848 | Kann man Webseiten | Ja, Sie m |
| 7849 | Was ist Switch Flooding im NLB-Kontext von ISA Server 2004 | ISA Server 2004 Enterprise im integrierten Modus verwendet f |
| 7850 | Wie kann man Switch Flooding bei ISA Server 2004 NLB unterbinden wenn es zu Problemen kommt | Schliessen Sie alle ISA Server 2004 Clustermitglieder an einen Hub und nicht an einen Switch an und deaktivieren dann das MaskSourceMAC Feature. Damit werden alle Pakete an jedes Clustermitglied geschickt und der Switch assoziiert die Cluster MAC-Adresse mit einem festen Switch-Port |
| 7851 | Wie kann man das NLB MaskSourceMAC Feature f | NLB registry masksrcmac off NLB reload |
| 7852 | ISA Server 2004 aktiviert bidirektionale Affinit | Nach der Deaktivierung des integrierten NLB wird die bidirektionale Affinit |
| 7853 | Darf man die Dom | Nein, man sollte die Mitgliedschaft nicht mehr ver |
| 7854 | Bei einer Reinstallation von ISA Server 2004 gehen die Cacheeintr | Kopieren Sie die Cachedatei DIR1.CDAT vor der Reinstallation an einen anderen Ort. Reinstallieren Sie dann ISA. Nach der Installation nehmen Sie die gleichen Cache Einstellungen vor, stoppen alle ISA-Dienste (NET STOP FWENG) und kopieren die gesicherte Cachedatei an den alten Ort zur |
| 7855 | Kann man sich den Inhalt des Offline-Dateien Caches unter Windows anzeigen lassen | Ja, verwenden Sie das Tool CSCSNIFF. Sie erhalten das Tool von Microsoft PSS |
| 7856 | Wie kann man einen Windows PC schnell aus einer Windows Domaene rein oder rausnehmen | Treten Sie erneut der Windows Dom |
| 7857 | Wie kann man die Speichernutzung der MSDE limitieren | http://thelazyadmin.com/index.php?/archives/56-Limiting-MSDE-Memory-Usage.html |
| 7858 | Was passiert, wenn man bei der RSG von Exchange Server 2003 bei der Wiederherstellung "Zusammenf | Es wird im Postfach des Benutzers ein neues Verzeichnis mit dem Datum der Wiederherstellung erstellt |
| 7859 | Was ist ein Exchange Server 2003 Dial Tone Restore | Es wird eine leere Exchange Datenbank erstellt F |
| 7860 | Wie kann man die GUI zur Konfiguration der Netzwerkkonfiguration unter Windows XP | NETSH DIAG GUI |
| 7861 | Welche Limitierungen hat der Exchange Server 200x MTA-Stack | Der MTA Stack hat ein Limit f |
| 7862 | Kann man den Exchange Server 2000 MTA-Stack deaktivieren | Ja, aber Microsoft empfiehlt die Deaktivierung nicht, da es sich bei Exchange Server 2000 um eine Kernkomponente handelt, welche nicht deaktiviert werden sollte |
| 7863 | Wie kann man den Exchange Server 2003 MTA Stack deaktivieren | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810489 |
| 7864 | Gibt es Blacklisten Support f | http://blacklists.w.interia.pl/index_b2004.htm |
| 7865 | Kann man am ISA Server 2004 verschiedene Authentifizierungsarten an einem Listener verwenden wenn FBA aktiviert ist | Per Default nein. Verwenden Sie das Tool FlexAuth von Collective Software |
| 7866 | Welche Erweiterungen hat der Storage Resource Manager von Windows Server 2003 R2 gegen | Quotas per Ordner und per Partition Aktueller Festplattenplatz statt Logical File Size Berechnung E-Mail Benachrichtigung, Reports, Ereignisanzeige, Command Execution |
| 7867 | Was ist neu in ADAM von Windows Server 2003 R2 | AD zu ADAM Synchronisationstool Active Directory Schema Analyzer Tool Neuere Version von LDP User Password Chaining zwischen ADAM und AD |
| 7868 | Welche ISA Server 2004 Komponenten fungieren selbst als SecureNAT Client | Zum Beispiel der ISA Server Prefetcher welcher den automatischen Download von Webseiten zum Caching erlaubt |
| 7869 | Wie kann man f | Verwenden Sie sowohl integrierte als auch Basic Auth und loggen sich dann |
| 7870 | Benutzer von ISA Server 2004 erhalten trotz erlaubtem Zugriff auf bestimmte Webseiten mehrfache Authentifizierungsanfragen, wenn Sie diese Seiten mit externen Links aufrufen | Das liegt daran, dass die Benutzer f |
| 7871 | Obwohl in der HOSTS Datei eine Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PCs ein Eintrag www.microsoft.com auf eine beliebige Fake IP existiert, wird die richtige IP verwendet | Dieses Feature wurde von MS mit Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 eingef |
| 7872 | Wieviele maximale administrative Gruppen unterst | Maximal 1000 |

| | | |
|------|--|--|
| 7873 | Obwohl in der HOSTS Datei eine Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PCs ein Eintrag www.microsoft.com auf eine beliebige Fake IP existiert, wird die richtige IP verwendet | Dieses Feature wurde von MS mit Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 eingef |
| 7874 | Besteht die M | BlockAttacker.vbs von www.isatools.org bietet diese M |
| 7875 | Windows Vista stellt eine neue Funktion namens User Account Protection zur Verf | IE mit erweiterten Rechten starten |
| 7876 | Kann man mit Exchange Server granularere Out of Office (OOO) Nachrichten erstellen | Native wird das erst mit Exchange 12 m |
| 7877 | Welche Bedeutung hat der Eintrag NOBCD/BCD in der Datei BOOT.INI von Windows Vista | BCD steht f |
| 7878 | Wie kann man einen ISA Server 2004 Configuration Storage Server verschieben | Verwenden Sie das Skript ChangeStorageServer.vbs von der ISA Server 2004 Enterprise CD |
| 7879 | Wie kann man einen ISA Server 2004 Enterprise Array-Knoten von einem ISA Server 2004 CSS entfernen | Verwenden Sie das Skript DellISAConfiguration.vbs von der ISA Server 2004 Enterprise CD |
| 7880 | Welche Auswirkungen hat die Erh | RAM Nutzung erh |
| 7881 | Auf welchem Protokoll basiert das RDP Protokoll von Microsoft | Das RDP Protokoll basiert auf dem Netmeeting Protokoll |
| 7882 | Was ist Remote Single Applikation im Terminal Server Kontext von Windows Longhorn Server | Dieses Feature bietet Funktionen wie "Seamless Windows" und Published Applications" wie es bisher nur Citrix vorbehalten war. Der Codename lautet RAIL (Remote Applications Integrated Locally) |
| 7883 | Wie kann man H.323 basierte Protokolle | Die International Telecommunications Union (ITU) hat ihre Standards zur visuellen Datenkommunikation |
| 7884 | Was passiert, wenn man mit ISA Server 2004 den Download von DLL-Dateien blockiert, aber | Das Blocken von DLLs blockiert die Online Rechtschreibpr |
| 7885 | Der Betrieb von Exchange bringt manchmal RPC Fehlermeldungen bei Outlook. Wie kann man diese Fehler am besten eingrenzen | Starten Sie den Perfmon und loggen Sie MExchange\SRPC. Wenn die Latenz gr |
| 7886 | Wird Windows Vista Virtual PC beinhalten | In Windows Vista wird eine spezielle Version von Virtual PC integriert sein. Die sogenannte Express Edition wird nur eine virtuelle Maschine unterst |
| 7887 | Welche Funktion hat der Dual-IP Stack von Windows Vista | Der Next Generation TCP/IP-Stack unterst |
| 7888 | Was sind Routing-Compartments im Kontext von Windows Vista | Um die nicht erw |
| 7889 | Welche | http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600902.mspx?pf=true |
| 7890 | Welche Version von Windows Server 2003 R2 unterst | Die Enterprise- und Datacenter Version von Windows Server 2003 R2 |
| 7891 | Was ist WPF im Kontext von Windows Vista | Bei WPF (Windows Presentation Foundation) handelt es sich um die offizielle Bezeichnung des Codenamen Avalon, die Schnittstelle zu dem Grafiksubsystem von Windows Vista |
| 7892 | Was ist SuperFetch im Kontext von Windows Vista | SuperFetch ist eine Technologie in Windows Vista, die versucht, h |
| 7893 | Nach der Installation von Windows Server 2003 SP1 k | Das ist ein Bug in Windows Server 2003 SP1, F |
| 7894 | Welche Einschr | Wenn der Adressraum stark segmentiert ist, kann es Probleme mit dem NLB Dienst geben, dass dieser nicht startet. Die sollten weniger als 300 Segmente haben. Wenn mehr als 400 Segmente vorhanden sind, kann es dazu f |
| 7895 | Wieviele ISA Server 2004 Konfigurationsspeicherserverben | Microsoft empfiehlt einen Konfigurationsspeicherserver pro 40 ISA Array Mitgliedern |
| 7896 | Was ist Metro im Kontext von Windows Vista | Metro ist Microsofts eigene Seitenbeschreibungssprache, die auf der WinHEC 2004 noch "Next Generation Print Path" hie |
| 7897 | Welche Aufgabe hat der Prozess UXSS.EXE von Windows Vista | UXSS.EXE ist Bestandteil des Desktop Window Manager, welcher f |
| 7898 | Welche Erweiterungen wird Exchange 12 in Bezug auf die Sicherheit zwischen Exchange Servern haben | Vermutlich werden Exchange Server unterschiedlicher Firmen Verbindungen direkt miteinander verschl |
| 7899 | Welche Erweiterungen wird Exchange 12 in Bezug auf Nachrichtenklassifizierung haben | Mit Exchange 12 k |
| 7900 | Kann man unter Windows Server 2000 / 2003 unterschiedliche Kennwortpolicies in einer Dom | Das Tool Passfilt Pro bietet diese M |
| 7901 | Wie kann man Zertifikate automatisiert auf Clients pushen | Verwenden Sie das Tool CTOOL.VBS um das Pushen von Zertifikaten zu automatisieren. CTOOL.VBS setzt ein installiertes CAPICOM voraus |
| 7902 | Wie kann man die Integrit | https://members.microsoft.com/ISACCommonCrit/Integrity_Check.zip |
| 7903 | Welche Erweiterungen hat Exchange 12 in Bezug auf die M | Administratoren und Endbenutzer k |
| 7904 | Welche Outlook Clients unterst | Outlook 10 |
| 7905 | Unterst | Nein, es wird kein Mixed Mode mehr unterst |
| 7906 | Welche bekannten Funktionen fehlen in Exchange 12 | Active Active Clustering Administrative Gruppen Routinggruppen Interoperabilit |

| | | |
|------|--|---|
| 7907 | Wie kann man schnell eine Logdatei in das Cluster Diagnose Tool von Windows Server 2003 laden | Ziehen Sie die Clusterlogdatei in das Clusterdiagnose-Fenster |
| 7908 | Wieviel RAM ben | 256 MB RAM pro 50 Exchange Server 2 MB Festplattenplatz pro Exchange Server |
| 7909 | Welche Funktion hat das E-Mail Lifecycle Feature von Exchange 12 | Benutzer k |
| 7910 | Welche Erweiterungen hat Outlook Web Accss in Exchange 12 | Erweitertes Empf |
| 7911 | Welche Erweiterungen hat Exchange 12 f | Zweite Kopie einer Mailbox-Datenbank Manuelles Failover zur zweiten Kopie der Datenbank |
| 7912 | Wie kann man den Anonymous Account zur internen Gruppe Everyone auf Windows Server 2003 hinzuf | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\LSA |
| 7913 | Welche Erweiterungen enth | Exchange Server 2003 SP2 enth |
| 7914 | Welche Erweiterung enth | Migration Wizard Support for migration from Exchange 2000 Server to separate Exchange 2000 Server organization |
| 7915 | Welche Erweiterungen enth | Erweiterungen in der Navigationsleiste Deployment Improvements Benachrichtigungen und Erinnerungen Erweiterte Druckunterst |
| 7916 | Welche Erweiterung hat das Public Folder SnapIn im Exchange System Manager in Exchange Server 2003 SP2 | Das Public Folder SnapIn verwendet Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) |
| 7917 | Wie kann man die Performance eines ISA Server 2004 erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters REG_DWORD |
| 7918 | Einige Microsoft Produkte erfordern die Lizenzierung pro CPU. Wie ist das bei Windows Server 2003 R2 | Wenn Sie Software in virtuellen Umgebungen einsetzen welche pro Prozessor lizenziert werden, so gilt die Lizenz nur f |
| 7919 | Welche Lizenzierungs | Beginnend mit Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition k |
| 7920 | Wie kann man per Telnet eine IMAP Verbindung mit einem Server herstellen | http://www.msxfaq.de/internet/imap4hardcore.htm |
| 7921 | Welche Erweiterungen haben die Terminal Services von Windows Server Longhorn | Application Publishing mit Client Side File Extensions Seamless Windows Terminal Server Gateway (TSG). Intelligentes Avalon/WinFX Remoting Vereinheitlichte Management Console Redirection von Plug-n-Play Ger |
| 7922 | Wie kann man | |
| 7923 | Wie kann man SenderID Infotmationen in Outlook einbauen | Erstellen Sie ein Skript mit dem Namen SenerID.cfg ;*****The CFG file***** [Description] MessageClass=IPM.Note.SenderID CLSID={00020D0C-0000-0000-C000-000000000046} DisplayName=SenderID Extension Form Category=Standard Subcategory=Form Comment=This forms allows the SenderID to be viewed in a column in Outlook LargeIcon=IPML.ico SmallIcon=IPMS.ico Version=1.0 Locale=enu Hidden=1 Owner=Microsoft Corporation [Platforms] Platform1=Win16 Platform2=NTx86 Platform9=Win95 [Platform.Win16] CPU=ix86 OSVersion=Win3.1 [Platform.NTx86] CPU=ix86 OSVersion=WinNT3.5 [Platform.Win95] CPU=ix86 OSVersion=Win95 [Properties] Property01=SenderID [Property.SenderID] Type=3 ;NmidString=PR_SENDER_ID_STATUS NmidInteger=0x4079 DisplayName=SenderID [Verbs] Verb1=1 [Verb.1] DisplayName=&Open Code=0 |

| | | |
|------|---|---|
| | | Flags=0 Attribs=2 [Extensions] Extensions1=1 [Extension.1] Type=30 NmidPropset={00020D0C-0000-0000-C000-000000000046} NmidInteger=1 Value=10000000000000000 .*****END CFG Speichern Sie dieses Skript und binden es in Outlook unter zu |
| 7924 | Gibt es weitere Informationen | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/13/412487.aspx |
| 7925 | Gibt es ein Tool, mit welchem man das Exchange 200x Offline Adressbuch | Ja, das Tool OABINTEG bietet diese M |
| 7926 | Outlook verweigert das automatische Versenden von Nachrichten ohne Inteaktion mit dem Benutzer. Wie kann man das verhindern um z. B. Prozesse zu automatisieren | http://www.msxfaq.de/code/olksecurity.htm |
| 7927 | Welche Einschr | Outlook im Cache Modus kann keine Mail zeitversetzt senden |
| 7928 | Was ist bei der Installation von Exchange 2003 SP2 auf einem SBS 2003 zu beachten | Stellen Sie sicher, dass die installierte IMF Version vorher deinstalliert wird. Weitere Informationen hier: http://www.vladville.com/articles/exchangesp2sbs2003.asp |
| 7929 | Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP2 IMF | IMF 2.0 in Exchange 2003 SP2 bietet die M |
| 7930 | Gibt es ein Update f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9689f6e9-aded-44b8-bbbb-beae1b4a4bc9&DisplayLang=de |
| 7931 | Welche Funktionen hat SMB2 von Windows Server Longhorn | Erh |
| 7932 | Wie kann man unter Exchange Server 200x die SMTP Clients ermitteln, die eine Verbindung per SMTP zum Exchange Server herstellen | http://www.msxfaq.de/tools/smtplclients.htm |
| 7933 | Was ist zu beachten, bevor man Sender ID mit Exchange Server 2003 SP2 installiert | Es muss ein Windows Server 2003 Hotfix eingespielt werden (http://support.microsoft.com/?kbid=905214) |
| 7934 | Enth | Ja, aber nur ab SQL Server 2005 Enterprise |
| 7935 | Was ist ein Podcast | Eine Audiodatei mit Informationen welche wie ein RSS Feed |
| 7936 | Gibt es ein Video | http://a3.v14853d.c14853.g.vm.akamaistream.net/5/3/14853/v003/1a1a1a72db3eb01f920167db4fb41745a9188ffd69d8399dcb2c97f865c62f5dc02f9ccbfc30689dd0ff6cdf44bc2c5bc83ba01888b7fc356ea7e0/9999_w.asf |
| 7937 | Welche Verschl | AES (128, 192, 256) ECDH P-256, P-384 |
| 7938 | Wie kann man http.SYS in Windows Vista verwalten | Mit Hilfe von NETSH |
| 7939 | Was ist ETSTATS von Windows Vista | Ein TCP Analyzer |
| 7940 | Welche Aufgabe hat das Verzeichnis C:\USERS\PUBLIC in Windows Vista | Das ist ein Default Share f |
| 7941 | Wie kann man DHCP Services ausfallsicher machen | Neben der klassischen Cluster Technik, der 80/20 Regel kann man auch Zusatzsoftware verwenden, die diese M |
| 7942 | Beim Aufruf von HTTPS Seiten | http://support.microsoft.com/kb/331906/en-us . Das Verhalten tritt auf, wenn Sie einen Proxy verwenden, der nur Basic Authentication unterst |
| 7943 | Welche | Es k |
| 7944 | Wie ist Active Sync bei Exchange Server 2003 lizenziert | Microsoft hat das ActiveSync Protokoll lizenziert, so dass auch NICHT Windows Mobile Clients ActiveSync mit Exchange nutzen k |
| 7945 | Unterst | Ja, dieses Feature wird in Windows Vista enthalten sein |
| 7946 | Kann man das Defragmentierungsprogramm unter Windows Vista jetzt endlich schedulen | Ja, das ist mit dem erweiterten Taskplaner von Windows Vista m |
| 7947 | Was ist BCDEdit in Windows Vista | Ein Command Line Editor f |
| 7948 | Kann man mit dem Cipher Befehl von Windows Vista auch Benutzer zu Dateien hinzuf | Ja, CIPHER /ADDUSER |
| 7949 | Was ist ICACLS | Die neue CLI Version des beliebten CACLS Programms in Windows Vista |
| 7950 | Kann man ISCSI in Windows Vista auch per CLI verwalten | Ja, mit Hilfe des Tools ISCSICLI. ISCSCLI ist Bestandteil von Windows Vista |
| 7951 | Gibt es ein Skript zum Erkennen und Festlegen des "nahsten" ISA Servers f | http://www.networking-guru.net/ |
| 7952 | Welches sind die Top 11 Hidden Feature in Exchange 2003 OWA | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/27/413172.aspx |
| 7953 | Wie kann man einen FTP Server mit ISA Server 2004 im PASV Modus ver | http://thelazyadmin.net/index.php?/archives/71-Publishing-PASV-FTP-Servers-with-ISA-2004.html |
| 7954 | Was ist CNG | CNG ist das neue Open Cryptographic Interface for Windows und ersetzt die Crypto API 1.0 |
| 7955 | Wird es eine Antigen Integration mit ISA Server geben | Eine Integration von Antigen ist mit dem ISA Server |

| | | |
|------|---|---|
| 7956 | Gibt es neue Internet Zonen in Windows Vista IE | 2004 Nachfolger Wolverine geplant Ja, die Zone Medium-High. Die Zone Internet ist per Default ausgeschaltet |
| 7957 | Der Windows Explorer unter Windows 2000 / XP I | Stellen Sie sicher, dass der Explorer in einem eigenen Prozess gestartet wird, wenn neuen Fenster ge |
| 7958 | Die Integration von Windows XP SP2 in eine Slipstream Installation schl | L |
| 7959 | Gibt es die Gruppe der Hauptbenutzer in Windows Vista noch | Nein, diese Gruppe wurde entfernt und statt dessen wird mit LUA (Least Privilege User Account) gearbeitet |
| 7960 | Was ist AIM im Kontext von Windows Vista | AIM ist die Abk |
| 7961 | Was ist PA im Kontext von Windows Vista | PA ist die Abk |
| 7962 | Unterst | Ja |
| 7963 | Welche Sysprep Version wird mit Windows Vista ausgeliefert | Im Build 5231 Sysprep Version 3.14 |
| 7964 | Gibt es ein Tool zum Debuggen von DFS in Windows Vista | Ja, das Tool DFSRDIAG bietet diese M |
| 7965 | Was ist MRT in Windows Vista | MRT ist das Malicious Removal Tool |
| 7966 | Kann man den IMF von Exchange f | Nein, das ist evtl. mit dem von Microsoft erworbenen Tool Antigen in Planung |
| 7967 | Wie sieht die Support Policy zum Thema Exchange Server 2003 auf Virtual Server 2005 aus | http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/31/413382.aspx |
| 7968 | Was ist DRS im Windows Vista Kontext | DRS steht f |
| 7969 | Wie kann man Senderfilterlisten in Exchange Server 2003 importieren | Export: ldifde -m -f senderfilter.ldf -r "(objectClass=msExchSMTPList)" -d "cn=configuration,dc=yourdomain,dc=local" -l msExchTurListNames Import: ldifde -i -f senderfilter.ldf |
| 7970 | Unterst | Ja, aber erst ab ISA Server 2004 SP2 |
| 7971 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Server 2003 Performance Probleme aufsp | Ja, der ExPTA |
| 7972 | Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Server 2003 Disaster Recovery Schritte vereinfachen kann | Ja, der ExDRA |
| 7973 | Wo kann man die neue Version vom ExBPA 2.5 downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dbab201f-4bee-4943-ac22-e2ddb258df3&DisplayLang=en |
| 7974 | Wo kann man die erste offiziell von Microsoft unterst | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=635be792-d8ad-49e3-ada4-e2422c0ab424&DisplayLang=en |
| 7975 | Wie kann man die alten Terminal Services Clients von NT4 auch unter Windows 2003 / XP nutzen | Die Clients ben |
| 7976 | Was bedeutet SOM im GPO Kontext der GPMC | SOM bedeutet Scope of Management |
| 7977 | Wie kann man verhindern, dass beim Aufruf von signierten ActiveX Elementen im IE6 SP1 immer eine Aufforderung zur Installation erscheint (zum Beispiel bei der Installation des IEAK) | Aktivieren Sie im Internet Explorer unter Extras |
| 7978 | Welcher Bereich MAC-Adressen ist f | 01:00:5e:00:00:00 |
| 7979 | Was passiert, wenn man eine Serverver | Die Serverver |
| 7980 | Wieso werden http-Anfragen in einer ISA Server 2004 Zugriffsregel trotzdem noch genattet, obwohl die Netzwerkregel ROUTE ist | http-Traffice durchl |
| 7981 | Bei der Aktivierung von ISA Server 2004 VPN setzt sich die ISA Server Remote Access Policy immer vor andere Policies. Kann man das | Ja, f |
| 7982 | Unterst | Nein, Microsoft unterst |
| 7983 | Welche Einschr | Audio, Video und Whiteboard Funktionen verwenden SIP/SIMPLE. ISA hat keinen SIP Applikationsfilter so dass dieser Traffic nicht gehandelt werden kann. Einzige Ausnahme ist, wenn die Sitzung von einem externen Client initialisiert wird, der nicht hinter einem NAT Device sitzt |
| 7984 | Unterst | Nein |
| 7985 | Unterst | Nein, ISA ist kein Router und unterst |
| 7986 | Nach der Installation von RIS auf ISA Server 2004 dauert das Deployen von Images ewig | RIS verwendet TFTP. ISA hat eine Protokolldefinition f |
| 7987 | Wie gro | Lt. ExpBA mindestens 40 MB |
| 7988 | Bis Exchange 2003 SP1 wurde mit DSPProxy gearbeitet, damit Outlook Clients zum richtigen GC finden. Das hat in Multidomainumgebungen teilweise zu Problemen gef | Bei SP2 wurde ein neuer Algorithmus eingef |
| 7989 | Was passiert bei der Eingabe von NetBIOS Dom | DCPROMO schneidet den Namen nicht auf 15 Zeichen ab und fordert Sie zur Eingabe eines eigenen Computernamen auf |
| 7990 | Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 R2 | Windows Cluster Unterst |
| 7991 | Wie ermittelt Windows XP / Server 2003 ob ein PC in der Dom | Mit Hilfe des NLA-Dienstes (Network Location Awareness) |
| 7997 | Gibt es die ISA Server 2004 Enterprise Version auch als Appliance | Nein, aber Microsoft arbeitet mit OEM Partnern an einer Enterprise Version der n |
| 8003 | Was passiert, wenn ein Benutzer mit dem Recht "Sichern von Dateien und Verzeichnissen" versucht, | Der Dateinhalt ist dann nicht mehr lesbar |

| | | |
|------|--|---|
| 8005 | Gibt es die M | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC Schl |
| 8006 | Nach der Installation von neuen Programmen unter Windows XP werden diese immer farblich hervorgehoben. Kann man das verhindern | Start |
| 8007 | Gibt es ein Migrations Tool von "David" zu Exchange | http://www.lcd.de/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=55 |
| 8008 | Woher bekommt man ein Windows Server 2003 Boot Image zu Erstellung einer bootf | http://www.pc-experience.de/Downloads/2003bootimage.rar |
| 8009 | Welche | Es m |
| 8010 | Wie kann man das neue Verhalten des RPC Proxy in Exchange Server 2003 SP1 | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MsExchangeSA\Parameters\ - REGD_DWORD |
| 8011 | Gibt es ein Tool zur automatischen Anzeige von EventSinks auf Exchange Servern | http://turbogeeks.com/utilities/files/transwiz201.zip |
| 8012 | Wie lautet der CN zum IMF Filter von Exchange Server 2003 SP2 im AD | Cn=UCE Content Filter,cn=Message Delivery,cn=Global Settings,cn=<ORG NAME>cn=Microsoft Exchange,cn=Services,cn=configuration,dc=<root domain> |
| 8013 | Was passiert mit den manuell konfigurierten Eintr | Beim Update auf Exchange Server 2003 SP2 werden die Level1FileTypes- und Level2FileTypes-Registrierungseintr |
| 8014 | Wie kann man die Storage Size Limits von Exchange 2003 SP2 einstellen | http://www.petri.co.il/change_store_size_limits_ex2003_sp2.htm |
| 8015 | Gibt es eine gute Anleitung zur Analyse von Netzwerken auf allen Ebenen des OSI Modells | http://www.nwlab.net/guide2na/index.html |
| 8016 | Kann man ISA Server 2004 VPN so steuern, wenn man mehrere unterschiedliche externe Firmen hat, welche die VPN-Verbindung f | Natuerlich koennte man den Zugriff im internen Netzwerk durch ACLs, Filter usw. einschaeren, jedoch macht es Sinn, die Zugriffe so frueh wie moeglich zu filtern und das ist nunmal ISA Server 2004. Eine Moeglichkeit waere die Erstellung von Zugriffsregeln fuer unterschiedliche Benutzergruppen. Nach diesem Prinzip: Von VPN-CLIENTS zu S |
| 8017 | SP2 von Exchange 2003 bietet f | Mit Hilfe der Datei MExchange.UceContentFilter.xml. Diese Datei befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Datei MExchange.UceContentFilter.dll. Sie k |
| 8018 | Gibt es unterschiedliche Aktivierungszeit | Select kein WPA Trial = 14 Tage OEM = 30 Tage MSDN = 60 Tage |
| 8019 | Wie kann man die SMTP Replikation vom AD genau einrichten unter Windows Server 2003 | Installation SMTP auf jedem Bridgeheadserver, damit jeder Bridgeheadserver f |
| 8020 | Trotz automatischer Zertifikatseinschreibung bekommen Dom | Vermutlich ist Windows Server 2003 SP1 installiert. Konsultieren Sie KB Artikel889101 |
| 8021 | Wie kann man bei der Suche nach AD Objekten die genaue Lokation ermitteln | AD Benutzer und Computer starten Ansicht |
| 8022 | Outlook bietet je nach Version nur Zugriff auf die Feiertage f | http://www.docoutlook.de/umgebung/addon/addon.htm Die Datei .txt in .hol umbenennen und dann im Outlook unter AddIns einbauen! |
| 8023 | Welche | Keine Routinggruppen mehr (alles basiert auf ADSS) Bis zu 2 Millionen Logfiles Bis zu 50 Speichergruppen pro Server und 50 Datenbanken pro Speichergruppe Neuer Indexserver Administration durch Monad Erweiterte Mobility |
| 8024 | Gibt es ein Tool, mit welchem man eine Langzeitprotokollierung / Analyse von verwendeten Ports auf einem Rechner machen kann | Ja, Port Reporter bietet diese M |
| 8025 | Welche Funktionsweise hat RAID6 | Die gleiche wie RAID5 nur das hier mehr als eine Festplatte im Verbund ausfallen kann, da hier eine zus |
| 8026 | Was ist die Trusted Forwarder Global Whitelist | Es handelt sich dabei um eine Liste erlaubter Domains f |
| 8027 | Zu welchen Preisen ist Microsoft Virtual Server 2005 R2 verf | Standard-Edition f |
| 8028 | Wie kann man Digest Authentication f | Rundll32 %systemroot%\system32\iissuba.dll |
| 8029 | Wie kann man Firewallproblem mit MS DTC analysieren | Zum Beispiel mit Hilfe des Tools DTCPING |
| 8030 | Wie kann man einen IIS6 Remote per Webkonsole administrieren | Zum Beispiel mit Hilfe des IIS6 Manager f |
| 8031 | Unterst | Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 |
| 8032 | Wie kann man das Deployment von Microsoft Virtual Server erleichtern so dass zum Beispiel auch normale Benutzer virtuelle Maschinen ohne gro | Verwenden Sie den Microsoft Virtual Server Deployment Manager. Sie erhalten das Tool kostenlos hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ff59c543-5107-42f6-9252-a8cde3b53915&DisplayLang=en |
| 8033 | Welche Aufgabe hat der CATROOT2 Ordner in Windows XP | Catroot2 wird f |
| 8034 | Wie kann man nicht ben | Verwenden Sie zum Beispiel das Tool Cleansvc von |

| | | |
|------|--|--|
| 8035 | Gibt es ein Bandbreitenlimitierungstool f | Heise Online Ja, http://www.bsplitter.com/download.aspx bietet diese M |
| 8040 | Wie kann man mit dem Security Configuration Wizard von Windows Server 2003 SP1 eine zentrale Konfigurationsdatenbank verwenden | scw /kb \\server\freigabe |
| 8041 | Welche | Mit Windows Server 2003 SP1 k |
| 8042 | Nach Installation von Windows Server 2003 SP1 hat man keinen Remotezugriff mehr auf eine CA-Verwaltung. Wie kann man das umgehen | Das liegt an den erweiterten DCOM Einschr |
| 8043 | Warum sollte man das Tool IISRESET von IIS6 nicht in jedem Fall verwenden | Siehe KB Artikel http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;286196 IISRESET versucht alle Dienste zu beenden. Lassen sich nicht alle Dienste in der festgelegten Timeoutdauer beenden, forciert IISRESET den Shutdown was zu Problemen f |
| 8044 | IIS 6 bietet ein Versioning f | Verwenden Sie einen Texteditor und setzen Sie den Wert MaxHistoryFiles auf einen gew |
| 8045 | L | Nein, Exchange 12 wird nur auf 64 Bit Systemen lauff |
| 8046 | Wie gro | Exchange 12 wird statt 4 KB gro |
| 8047 | Wird es mit Exchange 12 die STM Dateien von Exchange noch geben | Nein, die STM Dateien werden ersatzlos gestrichen |
| 8048 | Welche | Es wird das sogenannte Local Continuous Backup unterst |
| 8050 | Kann man unter Windows Betriebssystemen zwei unterschiedliche GINA verwenden | Nein, das ist nicht m |
| 8051 | Gibt es ein Tool zur grafischen Analyse / Netzwerkscan / Portscan von PCs und das als Freeware | Verwenden Sie das Tool SuperScan von www.foundstone.com |
| 8052 | Unterst | Nein, nur Ethernet wird unterst |
| 8053 | Wie erfolgt die Berechnung der Datenbankgr | Die Pr |
| 8054 | Kann man bei der Verwendung von ISA 2004 Logdateien welche in TXT Dateien und nicht in die MSDE gelogged werden eine historische Anzeige | Nein, das ist mit der Protokollierung in Textdateien nicht m |
| 8055 | Kann man f | Ja, entgegen aller Aussagen ist das m |
| 8056 | Welche Aufgabe hat das SMTPCRED Tool von ISA Server 2004 | Das SMTPCRED Tool von ISA Server 2004 muss verwendet werden, wenn Sie die Nachrichten |
| 8057 | Kann man mit dem FWC von ISA Server 2004 auch unterschiedliche Benutzernamen und Kennw | Verwenden Sie das Tool FWCCREDS.EXE von der ISA Server 2004 Installations CD |
| 8058 | Gibt es ein Tool zur Analyse von Authentifizierungsproblemen mit IIS5 und 6 Webservern | Das Tool Authdiag bietet diese M |
| 8059 | Was ist der Microsoft Certified Architekt / Messaging | Begonnen hat diese Zertifizierung im Jahr 2002 als "Exchange Ranger". Derzeit 70 Personen zertifiziert. Ziel sind 200-300. Neben einer Menge Praxiserfahrung muss der MCAM auch ein 5 w |
| 8060 | Welche Erweiterungen hat EFS in Windows Vista / Longhorn bei der | Daten werden jetzt verschl |
| 8061 | Dauert bei Exchange 2003 SP2 der Shutdown eines Servers, der gleichzeitig auch DC ist auch noch so lange | Nein, Exchange 2003 SP2 nutzt einen neuen Mechanismus im Active Directory, um |
| 8062 | Welche Clusprep Version ist in Windows Server longhorn enthalten | Clusprep 2.0 |
| 8063 | Was ist das Tool Clusprep | Derzeit Beta 1 (November 2005). Ein Tool zum Testen der Kompatibilit |
| 8064 | Welche Erweiterungen hat CHKDSK zum Testen des Quorum Laufwerks in Windows Server 2003 SP1 | CHKDSK wurde durch VRFYDSK ersetzt und hat jetzt bei der Analyse keine False Positive mehr |
| 8065 | Gibt es ein MS Whitepaper / Guide zum Branch Office Deployment von Windows Server | Ja, BOIS: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5624f3a5-b379-41c1-80f6-df3228cb2622&displaylang=en |
| 8066 | Wie kann man die Leistung eines Windows 2003 TS bei der Verwendung von Office 2003 (Outlook 2003 steigern | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC |
| 8067 | Kann man mit LUA unter Windows Vista die Privilegien einer laufenden Anwendung modifizieren | Nein |
| 8068 | Kann man unter Windows Vista festlegen, welche Benutzer LUA verwenden | Nein, derzeit ist das eine Einrichtung pro Maschine |
| 8069 | Wird UAP unter Windows Vista f | Nur f |
| 8070 | Kann man Virtual Server 2005 R2 clustern | Ja, Microsoft hat eine generische Script Cluster Ressource erstellt (HAVM.VBS) |
| 8071 | Kann man unter Windows Server Longhorn und Vista auch EFS | Ja, das ist m |
| 8072 | Was wird mit LUA von Windows Vista alles eingeschr | Installation von Kernel Mode Rootkits System Keylogger ActiveX Controls Starten und stoppen von Diensten Datenzugriff auf Daten anderer Benutzer Austausch von OS Dateien Deaktivieren von Antivirus Erstellen und Modifizieren von User Accounts |

| | | |
|------|---|--|
| 8073 | Welche Erweiterungen hat EFS in Windows Vista | Passw EFS Keys auf Smartcard Client Side Encryption Neue GPO Schl |
| 8074 | Wann muss man um | Bei bestimmten Windows Installer Links und bei allen Aufrufen von CPLs aus der Systemsteuerung |
| 8075 | Wie kann man den ISA Server 2004 Firewallclient auf SP1 updaten | Ja, f |
| 8076 | Kann man mit einer Windows 2003 CA AIA und CPD Extensions auch per HTTPS ver | Nein, die Unterst |
| 8077 | Gibt es ein Tool, mit welchem man sehr plastisch zeigen kann, wie Sicherheit und Verschl | http://www.oasys-software.com/products/dm/columbus/downloads/Columbus-Personal-31d.exe |
| 8078 | Gibt es ein Tool, welches viele CMD Tools wie LDAPSerach, DSQuery, LDP zusammenf | Das Tool ADFIND bietet diese M |
| 8079 | Wie kann man den IIS7 unter Windows Server Longhorn von der CLI administrieren | Mit Hilfe des Tools WINRS |
| 8080 | Wie ist die prozentuale Verteilung f | 70% Third Party Apps 15% Unbekannt 10% Hardware 5% Microsoft Code |
| 8081 | Obwohl unter Windows XP oder Windows Server 2003 ein voller Memory Dump oder Kernel Dump eingestellt ist, wird ein Mini Dump erstellt | Das Verhalten ist normal |
| 8082 | Welche Erweiterungen hat der Windows Storage Server R2 | Single Instance Storage Indexbasierte Suche Fileserver Performance Optimierung |
| 8083 | Welche Bedeutungen haben die Variablen bei der Ansteuerung der AIA / CDP usw. in einer Windows Server 2003 PKI | %1 |
| 8084 | Wie kann man Forms Based Authentication unter Exchange 2003 so konfigurieren, dass kein SSL verwendet werden muss | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA |
| 8085 | Ben | Nein, Sie k |
| 8086 | Was passiert mit dem http Filter wenn man den Webproxy Filter unter ISA Server 2004 deaktiviert | Der http-Filter wird ebenfalls deaktiviert |
| 8087 | Welche Erweiterungen hat der neue Firewall Client von ISA Server 2004 SP2 | Unterst |
| 8088 | Wieso kann man nach der Installation von Windows Server 2003 SP1 in der Computerverwaltung keine Konsolenmeldung mehr versenden | Die M |
| 8089 | Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 R2 in Bezug auf die Lizenzkosten f | Mit Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition kann man bis zu vier virtuelle Windows Server-Instanzen ohne zus |
| 8090 | Gibt es den Best Practice Analyzer f | Ja, Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-0829E5F84063&displaylang=en |
| 8091 | Kann man den ISABPA auch auf einem CSS der ISA Server 2004 Enterprise Version ausf | Ja |
| 8092 | Kann man am IIS6 / ISA 2004 dynamisch URLs blocken, rewrites und zum Beispiel dynamische Host Header erstellen | Nativ nicht, aber zum Beispiel mit folgender Third Party Software: http://www.helicontech.com/download/#isapi_rewrite |
| 8093 | Gibt es ein sehr gutes Whitepaper zum Thema SPAM | http://www.bsi.de/literat/studien/antispam/antispam.pdf |
| 8094 | Wie kann man das Cachen der Proxy Namen von ISA 2004 WPAD verhindern | [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutoproxyResultCache"=dword:00000000 "BadProxyExpiresTime"=dword:00000060 Mit diesen Einstellungen wird ein Cachen des Proxynamens verhindert, so dass im Fehlerfall auf den zweiten umgeschaltet werden kann. Weiterhin erfolgt das Zur |
| 8095 | Kann man bei dem Logging von ISA 2004 in eine MS SQL Datenbank historische oder Offline Logs anzeigen lassen | Ja, aber nur mit ISA Server 2004 Enterprise |
| 8096 | Wie kann man in ISA 2004 erkennen, wenn Clients das Connection Limit | In ISA 2004 Standard sehen Sie den Eintrag 0x80074e23 im Log. In ISA Server 2004 Enterprise Edition wird es als |
| 8097 | Was passiert wenn man das Logging in der Default Deny Rule von ISA 2004 deaktiviert | Der Server kann dann keine Port Scan Angriffe mehr erkennen |
| 8098 | Wieviel mehr an CPU Last wird durch ISA 2004 Logging in eine MSDE erzeugt | Ca. 10-20% mehr Last |
| 8099 | Warum sollte man keine Festplattenkomprimierung von NTFS f | Die Windows Komprimierungsfunktion kann die Leistung des Systems mit der MSDE um 500% oder mehr reduzieren |

| | | |
|------|---|---|
| 8100 | Gibt es ein Tool zur Administration von mobilen Ger | Microsoft Exchange Server ActiveSync Web Administration Tool http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e6851d23-d145-4dbf-a2cc-e0b4c6301453&DisplayLang=en |
| 8101 | Was ist bei der Verwendung von REDIRUSR in Verbindung mit Exchange 2003 zu beachten | Wenn man mit REDIUSR die neuen User in eine andere OU erstellen l |
| 8102 | Wie kann man ISA 2004 FBA so anpassen, dass der Benutzer nicht den Dom | http://www.isaserver.org/tutorials/Customizing-OWA-FBA-Logon-Screen.html |
| 8103 | Welche Virtual Machine Additions Version wird mit Virtual Server 2005 R2 geliefert | 13.552 |
| 8104 | Gibt es Tools zum Debuggen einer WSUS Server- und Client Konfiguration | Ja, es gibt zwei kostenlose WSUS Server und Client Debugtools. Sie erhalten die Programme auf der Webseite www.microsoft.com/wsus |
| 8105 | Wieviele Instanzen unterst | Maximal 50 Instanzen |
| 8106 | Welche Windows Update Version wird mit Windows Server 2003 SP1 mitgeliefert | Version 5a |
| 8107 | Unterst | Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 |
| 8108 | Was ist bei der Installation von PCL Druckertreibern auf einem Windows Terminalserver zu beachten | Installieren Sie nach M |
| 8109 | Was muss man f | Erteilen Sie den Benutzern Schreibzugriff auf das Spool Verzeichnis des Servers |
| 8110 | Welche Erweiterungen hat der IMF in Exchange Server 2003 SP2 | IMF Updates erfolgen ca. aller 14 Tage. IMF Updates erfolgen nur f |
| 8111 | Mit der Integration des Intelligent Message Filter (IMF) in Exchange Server 2003 SP2 k | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange |
| 8112 | Unterst | Nein |
| 8113 | Wieviele Backupkopien k | Maximal 512 |
| 8114 | Welche Erweiterungen hat das Cluster Installationsprogramm in Windows Server Longhorn | Node Tests Network Tests Storage Tests |
| 8115 | Kann man mit Windows Server Longhorn WDS steuern, auf welcher Partition Windows installiert werden soll | Ja, im WDM Dialog k |
| 8116 | Wieviele Bootmen | Maximal 13. Das liegt an der Zeichendarstellung welche im "DOS-Modus" nicht ge |
| 8117 | Werden auf einem mit WDM zu installierenden 32 Bit PC auch die 64 Bit Images zur Installation angeboten | Nein |
| 8118 | Werden auf einem mit WDM zu installierenden 64 Bit PC auch die 32 Bit Images zur Installation angeboten | Ja, aber Sie k |
| 8119 | Was ist RSTRT_AD in Windows Server Longhorn | RSTRT_AD sind die Restartable Active Directory Services. Die Active Directory Dienste k |
| 8120 | Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext | DMI steht f |
| 8121 | In welchem Domain Functional Level mu | Das Domain Functional Level muss auf Windows Server 2003 gesetzt werden, da die Kerberos Constrained Delegation ben |
| 8122 | Wie kann man bei der Installation des .NET Frameworks 2.0 verhindern dass ASP nicht ugedatet wird | Mit der Startoption /noaspupgrade. Damit ist dann auch der parallele Betrieb von mehreren ASP.NET Versionen m |
| 8123 | Ben | Nein, es gibt eine neue Entwicklung eines Protokolls namens DAUTH. Mit Hilfe dieses Protokolls werden eine gewisse Anzahl ben |
| 8124 | Kann ein Windows 2003 Benutzer Active Directory Gruppenmitgliedschaften | Ja, tragen Sie den Benutzer in die Gruppe als "Verwaltet von" ein und aktivieren Sie das Kontrollk |
| 8125 | Kann ein Windows 2000 Benutzer Active Directory Gruppenmitgliedschaften | Nein, das ist nicht m |
| 8126 | Wie kann man die Active Directory FTP User Isolation aktivieren | Neue FTP Site mit AD Isolation anlegen Entsprechende FTP Verzeichnisse f |
| 8127 | Was ist bei der Aktivierung der erweiterten Exchange 2003 SP2 Mobile Features zu beachten wenn man | Wenn Sie |
| 8128 | Wie kann man Exchange 2003 am besten mit einem Windows Storage Server integrieren | Verwenden Sie das Windows Storage Server 2003 Feature Pack |
| 8129 | Wie kann man Windows Mobile 2003 und SE Pocket PC und Smartphones simulieren | Verwenden Sie den Microsoft Device Emulator 1.0 Community Preview http://msdn.microsoft.com/mobility/windowsmobile/downloads/emulatorpreview/default.aspx |
| 8130 | Wie kann man Windows Mobile 5.0 Devices simulieren um die neuen Exchange Server 2003 SP2 funktionen zu testen | Verwenden Sie den Device Emulator 1.0. Zusa |
| 8131 | POP3 Clients hinter ISA Server 2004 k | Konsultieren Sie den folgenden KB Artikel: http://support.microsoft.com/kb/909130/en-us HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fwsv\Parameters REG_DWORD |
| 8132 | Unterst | Ja |
| 8133 | Welche Diffie Hellmann Gruppen unterst | Eliptic Curve Diffie Hellmann 256 und 384 und 14 |
| 8134 | Muss man bei Windows Server Longhorn auch noch einen Registry Key ver | Nein, Sie k |
| 8135 | Unterst | Ja |
| 8136 | Kann man in Windows Server Longhorn festlegen, dass | Ja, das funktioniert |

| | | |
|------|---|--|
| 8137 | Welche | Sie k |
| 8138 | Kann man mit Windows Server Longhorn jetzt auch die Credentials aus dem Protected Storage sichern | Ja, es gibt jetzt einen Assistenten zur Sicherung (CREDWIZ.EXE) |
| 8139 | Was ist EXFAT von Windows Server Longhorn | EXFAT ist ein neues Dateisystem optimiert f |
| 8140 | Was ist WIMAX | WIMAX steht f |
| 8141 | Was ist bei der Versendung von E-Mails von Exchange 200x zu beachten, wenn diese die Exchange Organisation verlassen | Dokumente vergr |
| 8142 | Wie kann man die Verbindungsinformationen von Exchange 2003 deaktivieren | c:\programme\Exchsrvr\bin Regsrv32 |
| 8143 | Kann man einen Citrix Metaframe Presentation Server 3.0/4.0 auf einem Windows Dom | Nein, das ist nicht m |
| 8144 | Welche Windows Media Player Version ist in Windows Server Longhorn enthalten | Windows Media Player 11 |
| 8145 | Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn im Bereich RAM Test | Sie k |
| 8146 | Welche Erweiterungen hat APCCompat in Windows Server Longhorn | In den Kompatibilit |
| 8147 | Welche neuen BOOT.INI Optionen gibt es in Windows Server Longhorn | Z. B. die Einstellung /DETECTHAL |
| 8148 | Wo kann man die Heartbeatrate f | Die Heartbeat-Rate wird im IIS auf dem Default Web eingestellt. Es ist der Punkt, wo sie die maximale L |
| 8149 | Was ist die BitLocker Drive Encryption von Windows Server Longhorn | Die BitLocker Drive Encryption ist ein neues hardware basierendes Feature von Windows Server Longhorn und Vista. Bitlocker verwendet TPM (Trusted Platform Module). Damit werden die Daten auch gesch |
| 8150 | Welche Dateisystemformatierungserweiterungen hat Windows Server Longhorn erhalten | Sie k |
| 8151 | Was ist bei der neuen automatischen Installation von Exchange 2003 SP2 IMF Updates durch den Windows Update Service zu beachten | Die Installation eines IMF Updates erfordert den Neustart des IIS Admin Dienstes. Setzen Sie deshalb die Windows Update Funktion auf solchen Servern auf den Wert 2 |
| 8152 | Seit Exchange 2003 SP2 kann man die Custom Weight Liste f | Sie m |
| 8153 | Standardm | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Exchange\ContentFilter Neu |
| 8154 | Wie kann man testen, ob f | http://www.dnsstuff.com/pages/spf.htm |
| 8155 | Wie viele Gruppenrichtlinieneinstellungen hat Windows Vista und Windows Server Longhorn | Mit Stand der Beta II ca. 3.000 Einstellungen (Windows 2003 SP = 1.700 Einstellungen) |
| 8156 | Welche | Die ADM(X) Dateien werden jetzt an einem zentralen Speicherort auf dem Sysvol abgelegt. Dadurch wird sehr viel Replikationsbandbreite gespart, da nicht jede Gruppenrichtlinie eine Kopie der ADM Dateien enth |
| 8157 | Was sind ADMX Dateien im Windows Server Longhorn Kontext | ADMX Dateien sind die ehemaligen ADM Dateien von Windows 200x/XP. Die neuen ADMX Dateien sind im XML Format und sind Sprachneutral |
| 8158 | Was sind ADML Dateien im Windows Server Longhorn Kontext | ADML Dateien sind die ehemaligen ADM Dateien von Windows 200x/XP. Die neuen ADML Dateien sind im XML Format und sind sprachspezifisch |
| 8159 | Wo werden die neuen ADMX/ADML Dateien in Windows Server Longhorn gespeichert | %systemroot%\policydefinitions %systemroot%\policydefinitions\MUIculture (z. B. EN-US f |
| 8160 | Welche | Einen neuen Battery Meter mit welchem sich Einstellungen besser |
| 8161 | Wie kann man einen Oracle Server dazu konfigurieren, feste Ports f | Auf dem Oracle-Datenbankserver muss in der Registry unter: HKLM\SOFTWARE\ORACLE\HOME? (wobei Fragezeichen die ID des Oracle-Homes ist - Standard ist 0) eine neue Zeichenfolge hinzugef |
| 8162 | Wie kann man den IMF von Exchange 2003 SP2 dazu bringen, die selbst definierten Eintr | regsvr32 Drive_letter:\Program Files\Exchsrvr\bin\MSCFV2\MSEExchange.UceContentFi lter.dll |
| 8163 | Wie kann man das Custom Weighting Feature von IMF2 in Exchange 2003 SP2 aktivieren | Erstellen der Datei MSEExchange.UceContentFilter.xml mit einem |
| 8164 | Was ist PCL im Exchange 2003 SP2 IMF Kontext | Das Phishing Confidence Level (PCL) wird vom IMF verwendet (MSEExchange.UceContentFilter.dat) |
| 8165 | Kann man Host Header bei SSL in IIS 6 verwenden | Ja, aber erst ab Sp1. cscript.exe adsutil.vbs set /w3svc/<site identifier>/SecureBindings ":443:<host header>" Wie steht hier: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/Windows Server2003/Library/IIS/596b9108-b1a7-494d-885d-f894 1b07554c.mspx |
| 8166 | Wie kann man den SMTP Banner bei Exchange 2003 ver | cscript adsutil.vbs set smtpsvc/vsi number/connectresponse "Your Text" |
| 8167 | Wo ist die GINA bei Windows Vista / Longhorn Server geblieben | Die GINA wurde durch ein flexibles Credential Provider Modell ausgetauscht um mehrfache parallele Provider zu erm |

| | | |
|------|--|---|
| 8168 | Welche Erweiterung hat Windows Vista IE7 in Bezug auf den Datenschutz erhalten | Den "Clear my Tracks" Button der alle gesuchten Daten l |
| 8169 | Was ist Windows Service Hardening in Windows Vista / Longhorn | Jeder Dienst wird mit einem schreibgesch |
| 8170 | Was ist die Windows Performance Diagnostics Console von Windows Vista | Die die Windows Performance Diagnostics Console kombiniert den Performance Monitor, die Performance Logs, den Server Performance Advisor und den Systemmonitor |
| 8171 | K | Ja, der Administrator kann das Recht zur Installation von Druckertreibern delegieren |
| 8172 | Woran kann es liegen, dass die Funktion eine Applikation dauerhaft als Administrator laufen zu lassen unter Windows Vista nicht ausgew | Die Applikation wird geblockt oder die Applikation erfordert nicht administrative Berechtigungen um ausgef |
| 8173 | Wann findet UAC (User Account Control) unter Windows Vista Verwendung | Wenn ein Administrator ein Programm startet wird er aufgefordert ob er das Programm als Administrator starten m |
| 8174 | Gibt es ein Tool, mit welchem man per Wizard einen ISA Server 2004 als Perimeter Firewall installieren kann | Ja, den MBSPNCNW - Microsoft Business Solutions Perimeter Network Configuration Network Wizard. Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=472D0D26-D183-4845-89E9-EF9012B1E890&displaylang=en |
| 8175 | Kann man mit ISA Server 2004 das WMF Exploit blocken | http://isatools.org/block_wmf.zip |
| 8176 | Wo ist die M | Microsoft in ActiveSync 4.x die Funktion einer Verbindung per LAN entfernt, so dass |
| 8177 | Unterst | Ja, aber erst mit Windows Mobile 5.0 und dem MSFP |
| 8178 | Wie kann man die Windows 200x DNS Root Hints Liste aktualisieren | Da sich bei den Root-Servern seit Entwicklung von Windows 2000 (1999) inzwischen einiges ge |
| 8179 | Was ist der Unterschied zwischen der Anlage von | Ein normaler Benutzer kann |
| 8180 | Werden Regeln und ACLs mit dem Exchange 2003 Migration Wizard migriert | Ja, wenn der Exchange Migration Wizard mit SP1 Stand oder h |
| 8181 | Normalerweise gehen die OST-Dateien bei der Verwendung des Exchange Migration Wizard verloren. Gibt es eine M | Ja, verwenden Sie Mailmig.exe mit der Option /M. Dadurch wird der Exchange Migration Wizard im Clone Mode gestartet |
| 8182 | Gibt es die M | Ja, verwenden Sie Microsoft Office Internet Free/Busy. Dieser Onlinedienst erfordert einen Passport Account und ist f |
| 8183 | Warum funktioniert der SMTP Filter in ISA 2004 nicht | Stellen Sie sicher, dass Sie eine Serverver |
| 8184 | K | MS hat f |
| 8185 | Wieso kann man einen Applikationsfilter in ISA Server 2004 Enterprise auf Array Ebene nicht deaktivieren | Sie m |
| 8186 | Wie kann man per Telnet eine IMAP4 Verbindung zu einem Exchange Server herstellen | Telnet Servername 143 A001 login username Kennwort A002 select inbox (oder jeden anderen Ordner) A003 fetch 1 body (1 = Mail Nr. X, Body/header = was von der mail soll angezeigt werden A004 logout - meldet den User ab |
| 8187 | Werden Range Compressions von ISA Server 2004 SP2 im Cache gespeichert | Nein |
| 8188 | Wieso sind in ISA Server 2004 angezeigte Portscans nicht immer wirkliche Portscans | Es kann sich auch um sogenannte "Delayed Packets" oder "Impatient Applications handeln Delayed Packets treten dann auf, wenn ein Webserver Anfragen zum Beispiel nur sehr langsam beantworten kann. ISA nimmt an, dass die Verbindung durch einen Timeout beendet wurde, in Wirklichkeit gibt der Webserver aber noch eine Response welche ISA dann aber als Port Scan oder Intrusion interpretiert. Impatient Applications tauchen dann auf, wenn ein Client eine Verbindung zu einem Webserver aufbaut und sofort wieder schliesst (durch schliessen des Browsers z. B.). ISA sendet diese "Close Session" an den Webserver, dieser hat aber schon auf die Anfrage des Clients geantwortet und l |
| 8189 | Wo gibt es detaillierte Informationen | http://www.msxfaq.de/clients/cachedmode.htm |
| 8190 | Was muss man tun, wenn OWAADMIN unter Exchange 2003 SP2 nicht funktioniert | Richten Sie den Account Lokales System f |
| 8191 | Wie kann man die Option zur | Ab Exchange 2003 OWA ist diese Funktion deaktiviert. Aktivieren Sie die Option mit OWAADMIN oder der Registry. Dann das Verzeichnis IISADMPWD im ISS als virtuelles Verzeichnis freigeben und mit SSL sch |
| 8192 | Wie kann man Windows Eventlog Kategorien l | L |
| 8193 | Wo bekommt man Mobile Emulatoren f | http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;320977 |
| 8194 | Wie kann man Windows Eventlog Kategorien l | L |
| 8195 | Unterst | Nein, Sie m |
| 8196 | Was passiert wenn ein ISA 2004 Enterprise Array Member nicht mehr auf den CSS zugreifen kann | Der Server arbeitet mit der lokalen Konfiguration weiter, es kann jedoch nicht mehr auf die ISA Management |

| | | |
|------|--|--|
| 8197 | Wie kann man | Konsole zugegriffen werden bis die Verbindung zum CSS wieder da ist AT Time /interactive LDP.EXE Conenction |
| 8198 | Warum sollte man nicht manuell ein Zertifikat f | Das eigene Zertifikat wird nicht von ISASGCTRL erkannt. Sie m |
| 8199 | Gibt es eine M | Verwenden Sie das folgende Tool von der ISA Server 2004 Enterprise CD: Cscript ChangeStorageServer.vbs |
| 8200 | Obwohl Benutzer welche die ISA Server 2004 Enterprise Konfiguration | Stellen Sie sicher, dass die Accounts auf dem Computer gel |
| 8201 | Im ISA Server 2004 Log tauchen anstatt von Benutzernamen ? auf. Woran liegt das | Das liegt daran, wenn ein Firewall Client verwendet wird, sendet der immer den Benutzernamen zum ISA. Wenn der ISA aber keine Authentifizierung fordert, erscheinen die ? statt Benutzernamen im Log |
| 8202 | Das ISA Server 2004 Log zeigt eine leere Regel an. Woran kann das liegen | Es existiert keine Netzwerkregel f |
| 8203 | Kann man das Microsoft RDP Protokoll auch so einrichten das es Seamless betrieben werden kann | Ja, mit einem zus |
| 8204 | Wie kann man in ISA Server 2004 die IAS Policy Order ver | Normalerweise ist die ISA Policy immer ganz oben. Sie k |
| 8205 | Gibt es eine | http://www.winhistory.de/ |
| 8206 | Was ist bei der Installation des ISA Server 2004 SP2 zu beachten wenn man das SP2 auch mal deinstallieren m | Auf Computern mit Windows Installer 3.0 k |
| 8207 | Was ist die minimale Cache Gr | 5 MB |
| 8208 | Was hat es mit dem Trace File von ISA Server 2004 SP2 auf sich | ISA Server 2004 SP2 verwendet ein Error Level Tracing, welches im Hintergrund l |
| 8209 | Warum funktioniert der SurfControl Filter nach der Installation von ISA Server 2004 SP2 nicht mehr | Der SurfControl Filter muss an erster Stelle stehen. Durch die Installation von SP2 wird der neue http Komprimierungsfiler und der Diffserv Filter vor den SurfControl Filter gestellt |
| 8210 | Funktioniert die http Komprimierung von ISA Server 2004 SP2 auch mit getunnelten RPC Paketen sprich RPC over HTTPS | Nein |
| 8211 | L | Ja, ab ISA Server 2004 SP2 ist das m |
| 8212 | Welche Ver | Die Verbindungslimits wurden auf 500 pro Client erh |
| 8213 | Wie kann man BITS in ISA Server 2004 SP2 verwalten | Mit Hilfe von CONFIGUREBITS.WSF von der ISA Server 2004 CD |
| 8214 | Wie kann man den IE dazu zwingen beim Aufruf von Webseiten durch ISA Server 2004 mit Authentifizierung nach einem Kennwort zu fragen | Extras |
| 8215 | Wie kann man mit dem ISA Server 2004 http-Filter Skype blocken | Erstellen einer neuen Signatur. F |
| 8216 | Gibt es eine M | http://www.id.unizh.ch/publications/pdf/mindvnc.pdf |
| 8217 | Welche Erweiterungen hat ISA 2006 | Customizable Logon Forms f |
| 8218 | Auf welchem Betriebssystem l | ISA Server 2006 setzt Windows Server 2003 SP1 voraus |
| 8219 | Kann man ISA Server 2000 auf ISA Server 2006 updaten | Nein, es ist kein direktes Update m |
| 8220 | Was hat sich in den ISA Server 2006 Webserverver | Die Assistenten sind noch intelligenter geworden Dialogfelder sind logischer und bebildert Der Zertifikatswizard zeigt die G |
| 8221 | Kann man mit ISA Server 2006 jetzt auch custom Forms f | Ja, es gibt eine neue Dialogbox in der eigene Forms angegeben werden k |
| 8222 | K | Ja, das ist jetzt m |
| 8223 | Welche Komponenten werden in ISA Server 2006 nicht mehr unterst | SMTP Message Screener Firewall Client Share |
| 8224 | Sind ISA Server 2004 Logdateien kompatibel mit ISA Server 2006 | Nein |
| 8225 | Gibt es die ISA Server 2006 Enterprise Version jetzt auch als Appliance | Ja |
| 8226 | Kann man ISA Server 2006 Appliances per USB Flash Drive unattended installieren | Ja |
| 8227 | Unterst | Ja |
| 8228 | K | Ja, das ist jetzt m |
| 8229 | Wie kann man mit ISA Server 2004 Enterprise im Log erkennen, ob eine Enterprise oder Array Regel zieht | Es gibt keine eingebaute M |
| 8230 | Welche | Automatisches Link Translation bei der Erstellung einer Webserverver |
| 8231 | Was hat sich bei der Exchange Serverver | Sie k |
| 8232 | Welche | ISA Server 2006 erstellt jetzt auch Alarme wenn ein Zertifikat kurz vor Ablaufdatum steht oder ung |
| 8233 | Welche | ISA Server 2006 erlaubt jetzt Client Zertifikate pro Regel einzurichten |
| 8234 | Was hat sich bei der Cachefile Gr | Die maximale Cache Gr |
| 8235 | Unterst | Ja |
| 8236 | Haben sich die VPN Quarant | Nein, alles ist beim gleichen geblieben |
| 8237 | Wie wird der Branch Office VPN Wizard in ISA Server 2006 gestartet | AppCfgWzd.exe |
| 8238 | Was hat sich bei der | Die Art der Daten |

| | | |
|------|---|---|
| 8239 | Welche Aufgabe hat der Kernel Mode Data Pump in ISA Server 2006 | Netzwerkverkehr welcher nicht durch einen Applikationsfilter laufen muss wird direkt durch den IP-Stack geschleust |
| 8240 | Was bedeutet das Recht "Vollst | Vollst |
| 8241 | Wie gross ist die durchschnittliche Cache Size eines ISA Server 2004 | Lt. Microsoft haben |
| 8242 | Gibt es ein Tool mit dessen Hilfe man Dateien in ein ISA Image schreiben kann und auch bootf | Ja, CDIMAGE von Microsoft bietet diese M |
| 8243 | Obwohl man bei Windows Server 2003 R2 Quota Benachrichtigungen eingerichtet hat, funktionieren diese nicht | Microsoft hat das Problem best |
| 8244 | Wie kann man unter Exchange Server 2003 SP2 den MAPI Zugriff per Postfach deaktivieren | Mit Hilfe von ADSIEDIT. F |
| 8245 | Wie kann man das IKE Logging in Windows 2003 aktivieren | netsh ipsec dynamic set config ikelogging 1 http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/de/library/ServerHelp/ebcbc96d-b236-401d-a98b-91c965a3d18f.msp |
| 8246 | Gibt es eine | http://de.wikipedia.org/wiki/802.11 |
| 8247 | Was ist bei der Ver | In der Antwort fehlen die Eintr |
| 8248 | Bei der Anforderung von Zertifikaten im IE von einer Windows 2003 CA, kann man Zertifikate zwar anfordern, aber keine Schl | Active Scripting muss aktiviert sein |
| 8249 | Gibt es eine Software zum Zertifikats-Management und zur Verwaltung des gesamten Workflows | Ja, Microsoft Certificate Lifecycle Manager bietet diese M |
| 8250 | Wie sieht es um die | Ca. 70% Reduzierung der IOPS Anforderungen MONAD CLI zur Verwaltung von |
| 8251 | Welche Version von NDIS ist in Windows Vista und Longhorn Server enthalten | NDIS 6.0 |
| 8252 | Welche Erweiterungen hat die Windows Firewall in Windows Server Longhorn / Vista | Ein- und ausgehender Datenverkehr Advanced Security SnapIn f |
| 8253 | Welche Erweiterungen hat IPSEC in Windows Vista / Longhorn | Integrated firewall and IPsec configuration Simplified IPsec policy configuration Client-to-DC IPsec protection Improved load balancing and clustering server support Improved IPsec authentication New cryptographic support Integration with Network Access Protection Additional configuration options for protected communication Integrated IPv4 and IPv6 support Extended events and performance monitor counters Network Diagnostics Framework support |
| 8254 | Welche Krypto-Erweiterungen hat Windows Vista / Longhorn Server | Advanced Encryption Standard (AES) mit cipher block chaining (CBC) und 128-bit key size (AES 128) AES mit CBC und 192-bit key size (AES 192) AES mit CBC und 256-bit key size (AES 256) |
| 8255 | Werden in Windows Vista / Longhorn Server neue Diffie Hellmann Gruppen unterst | Diffie-Hellman (DH) Group 19, ein elliptic curve algorithm welcher einen 256-bit random curve group (NIST identifier P-256) verwendet DH Group 20, ein elliptic curve algorithm welcher einen random curve group (NIST identifier P-384) verwendet |
| 8256 | Unterst | Ja |
| 8257 | Wie kann man die ISA Server Firewall Client Version ermitteln | Die Info steht in der ISACLIENT.HTM im Firewall Client Installation directory. Die Version des FWC f |
| 8258 | Wird bei der Installation von Exchange Server 2003 automatisch die MSDTC Ressource angelegt | Ja |
| 8259 | Nach der Installation eines virtuellen Exchange Servers auf einem Windows Server 2003 Cluster fehlt die Registerkarte des IMF | IMF ist nicht Cluster Aware und wird nicht mitinstalliert |
| 8260 | Wie heisst eine Windows Vista Maschine w | MINWINPC |
| 8261 | Wie hoch ist der Marktanteil von Microsoft ISA Server 200x | Lt. Microsoft 2,5% (Stand Februar 2006) |
| 8262 | Kann man das VPN Branch Office File von ISA Server 2006 nachtr | Ja, das ist m |
| 8263 | Kann man mit Loadsim mit Exchange 12 ausf | Ja, aber Sie m |
| 8264 | Welche Mobile Devices unterst | Microsoft Windows Mobile Phone mit Windows Mobile 2003, Second Edition und Windows Mobile 5.0 |
| 8265 | Welche Erweiterungen hat Exchange 12 | Performance Erweiterungen 64 Bit, Pagesize Active Directory Standort Integration Keine Routinggruppen mehr Routing basiert auf Active Directory Standorten Minimierung des Netzwerk Traffics Exchange 12 routet mit der Anzahl minimaler Hops Jede Active Directory Site ist ein Hop Recipient Resolution Der Bridgehead Server expandiert die Verteilerlisten, f |
| 8266 | Welche Voraussetzungen m | Schema Master muss Windows Server 2003 SP1 haben Global Catalog Server m |
| 8267 | Auf welcher Hardware l | Hardware |

| | | |
|------|--|---|
| | | Intel Pentium oder kompatibel 800 MHz oder schneller (32-bit Prozessor zu Testzwecken) Jeder Intel Xeon Pentium 4 64-bit Prozessor Jeder AMD Opteron 64-bit Prozessor 512 MB RAM 1 GB verf |
| 8268 | Was f | Bridgehead Server: Ist f |
| 8269 | Welche Reihenfolge soll bei der Exchange 12 Installation eingehalten werden | Wenn Sie die Rollen nicht auf einem Exchange Server installieren, verwenden Sie folgende Reihenfolge: Client Access Server Rolle Bridgehead Server Rolle Mailbox Server Rolle Unified Messaging Server Rolle |
| 8270 | Was ist bei einem Update von ISA 2000 auf ISA 2004 mit dem Connection Limit zu beachten | Das Conenction Limit bei einem Update bleibt bei 40. Die Standardeinstellung ist jedoch 160. Sie sollten diese Einstellung nach dem Update anpassen |
| 8271 | In welchem Zeitraum wird man unter Windows gewarnt, wenn die Lebensdauer eines Zertifikats abl | Standardm |
| 8272 | Unterst | Ja, es gibt ein neues Kontrollkaestchen. Wenn FBA nicht durchgef |
| 8273 | L | Nein |
| 8274 | Wie kann man ISA Server 200 komplett tempor | NET STOP FWENG |
| 8275 | ISA Server 2006 unterst | Das Binden von mehreren Zertifikaten zu einer IP wird mit SSL nicht unterst |
| 8276 | Kann man bei Windows Vista einstellen dass | |
| 8277 | Gibt es eine Windows Vista Tablet PC Edition | Nein, die Tablet PC Funktionen sind in jeder Vista Version enthalten |
| 8278 | Ist das User Hive Cleanup Utility in Windows Vista enthalten | Ja, das Tool ist jetzt standarm |
| 8279 | Kann man mit Windows Vista auch verschl | Ja |
| 8280 | Kann der iSCSI Initiator von Windows Vista auch mit RADIUS betrieben werden | Ja |
| 8281 | Was ist Windows Mail | Windows Mail ist die neue Bezeichnung f |
| 8282 | Kann man in ISA Server 2006 f | Ja, das ist wie bei ISA 2004 m |
| 8283 | Warum wurde in ISA Server 2006 der Message Filter entfernt | Wegen Antigen f |
| 8284 | Wo speichert ISA Server 2004 SE seine Konfiguration | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FPC |
| 8285 | Gibt es einen Online BASE64 Codierer / Encodierer zum Testen von Verbindungen | http://www.dillfrog.com/tools/base-64_encode/ |
| 8286 | Wo gibt es eine Anleitung zum Exchange 2003 Telnet mit SMTP Auth | http://www.computerperformance.co.uk/exchange2003/exchange2003_SMTP_Auth_Login.htm |
| 8287 | Wie kann man die Free/Busy Zeiten f | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Preferences |
| 8288 | Was ist Windows Anytime Update | Die M |
| 8289 | Wie kann man den | Windows Vista Basic Home unterst |
| 8290 | Was verbirgt sich hinter der IPSEC Passthrough Funktion von Routern | Der verwendete IKE Port (UDP 500) wird nicht ver |
| 8291 | Wie funktioniert der IPSEC Aggressive Mode | Wenn zwei VPN Endpunkte |
| 8292 | Was ist XAUTH | Die meisten IKE Implementierungen pr |
| 8293 | Gibt es erweiterte REPADMIN Befehle | Ja, starten Sie REPADMIN mit dem Schalter /Experthelp |
| 8294 | Wie kann man als normaler Benutzer die Software Restriction Policies von Windows 2003 aushebeln | http://www.sysinternals.com/files/gpdisable.zip |
| 8295 | Gibt es ein Tool zur Anzeige der Datei REGISTRY.POL von Windows 2003 GPO | http://www.gpoguy.com/files/PolViewer.zip |
| 8296 | Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI Remote Group Policies unter Windows refreshen kann | http://www.gpoguy.com/files/Rgprefresh.zip |
| 8297 | Gibt es ein Tool mit welchem man schnell ermitteln kann, welche Software per Active Directory in einer Dom | http://www.gpoguy.com/files/SIViewer.zip |
| 8298 | Gibt es ein Tool mit welchem man schnell ermitteln kann, wann die letzte Group Policy Aktualisierung auf Windows PCs stattgefunden hat | http://www.gpoguy.com/files/gptime.zip |
| 8299 | Gibt es eine Downloadquelle f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92759d4b-7112-4b6c-ad4a-bbf3802a5c9b&DisplayLang=en |
| 8300 | Gibt es ein Tool zur Erweiterung der P2V Funktionen von VMWARE | http://www.rtfm-ed.co.uk/docs/vmwdocs/whitepaper-ultimateP2V.pdf |
| 8301 | Bietet ISA Server 2006 eine eingebaute http zu HTTPS Redirection | Ja, ab ISA Server 2006 RC ist dieses Feature eingebaut |
| 8302 | Wie kann man sich in OWA den Header von Mails anzeigen lassen | http://www.asaris.de/sites/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=18 |
| 8303 | Wie kann man Exchange Mailboxen mit Active Directory Benutzer und Computer verwalten ohne den Exchange System Manager zu installieren | Kopieren Sie die Dateien address.dll escprint.dll exchmem.dll gblname.dll maildsmx.dll pttrace.dll |

| | | |
|------|---|---|
| 8304 | Woran kann man erkennen ob das MSFP von Exchange 2003 SP2 f | Zeigen Sie sich die Versionsnummer auf dem mobilen Ger |
| 8305 | Wie kann man das Cachen der Proxy Namen von ISA 2004 WPAD verhindern | [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutoproxyResultCache"=dword:00000000 "BadProxyExpiresTime"=dword:00000060 Mit diesen Einstellungen wird ein Cachen des Proxynamens verhindert, so dass im Fehlerfalle auf den zweiten umgeschaltet werden kann. Weiterhin erfolgt das Zur |
| 8306 | Ist das Feld Perimeter IP Liste in Exchange 2003 SP2 beschr | Ja, auf 196 IP Adressen |
| 8307 | Kann man den Timeout f | HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\MSEXchangeDSAccess\ - REG_DWORD - TopoCreateTimeoutSecs |
| 8308 | Wieso muss man im Exchange System Manager in den Eigenschaften des virtuellen SMTP Servers keine Postmaster Adresse eintragen | Die Standard Postmaster Adresse steht bereits im Attribut msExchSmtplibSendBadMailTo. Sie k |
| 8309 | Wie kann man iTunes durch ISA Server 2004 SP2 laufen lassen | ISA MMC General Node Define http Compression Settings |
| 8310 | Kann man einen Windows Server 2003 Mitgliedsserver mit installiertem Exchange 2003 ohne Verlust von Exchange zu einem DC hochstufen | Ja, das ist m |
| 8311 | Nach der | ISA nimmt seine |
| 8312 | Welche neuen Schalter hat MSTSC in Windows Vista | MSTSC /SPAN MSTSC /PUBLIC |
| 8313 | Welche Einschr | ISA Server 2004 erlaubt die Verwendung nur eines gemeinsamen PreSharedKey f |
| 8314 | Wie kann man in OWA von Exchange Server 2003 das Kennwort | Im IIS ein neues virtuelles Verzeichnis mit dem Namen IISADMPWD anlegen was auf das Verzeichnis \Windows\System32\Inetsrv\iisadmpwd verweist Aktivieren des anonymen Zugriffs im IIS f |
| 8315 | Wie kann man schnell alle E-Mail Attribute von einem Exchange Postfach Benutzer entfernen | Das Tool KILLMAILUSER bietet diese M |
| 8316 | Wie kann man sich im ISA 2004 die erstellten IPSEC Richtlinien f | Nicht |
| 8317 | Wie kann man eine ISA Server 2004 IPSEC Policy auf NULL Authentifizierung setzen | Als erstes Ermitteln Sie mit dem Befehl NETSH wie die Policy heisst: NETSH ipsec dynamic show qmpolicy all Danach mit NETSH: netsh ipsec dynamic set qmpolicy name="POLICY-NAME" qmsecmethods=ESP[None,SHA1]:3600s |
| 8318 | Auf wieviele Eintr | Auf ca. 850 |
| 8319 | Auf welchem Server muss das IISADMPWD eingerichtet werden, damit mit Exchange 200x OWA Kennwort | In einem FE/BE Szenario auf dem FE Server |
| 8320 | Wie gross ist die maximale Seitenzahl in Microsoft Office Word 2003 | 32.767 |
| 8321 | Wie kann man im Exchange Server 2003 Empf | Stellen Sie das # Zeichen vor die Dom |
| 8322 | Bei Exchange 2000 gab es die M | Bei Exchange 2003 gibt es die Funktion |
| 8323 | Nach | Beachten Sie KB Artikel 296487. Sie m |
| 8324 | Was ist Windows Super Fetch | Super Fetch ist eine neue Technologie von Windows Vista, mit der sich die Ausf |
| 8325 | Was ist EMD in Windows Vista | EMD steht f |
| 8326 | Was ist Windows Ready Drive | Windows ReadyDrive ist ein Hybridlaufwerk mit einem integrierten nicht fl |
| 8327 | Wie kann man im AD delegierte Berechtigungen einfach wieder zur | DSACLs /S setzt die AD Berechtigungen wieder auf Schema Standard nach der Installation zur |
| 8328 | Ist der Exchange 12 Index optimiert worden, was die Gr | Ja, ein Volltextindex ben |
| 8329 | Welche | Es werden jetzt asynchrone RPC verwendet |
| 8330 | Bei Exchange 2003 konnte jeder User die Free+ Busy Informationen einer anderen Person abfragen. Wie ist das mit E12 | E12 bietet die M |
| 8331 | Wie arbeitet E12 mit Ressourcen f | Ressourcen werden jetzt automatisch angelegt und konfiguriert |
| 8332 | Welche | Sie k |
| 8333 | Bei Exchange 200x gab es die M | Der datenverkehr zwischen zwei E12 Servern wird automatisch verschl |
| 8334 | Bei Exchange 2003 konnte man die SPAM Einstellungen zentral f | E12 bietet jetzt die M |
| 8335 | Wie kann man verhindern das Windows XP bei remote | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wind |

| | | |
|------|---|---|
| 8336 | Gibt es eine | http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=583 |
| 8337 | Windows Server 2003 Enterprise bietet die M | Nein, Sie k |
| 8338 | Unterst | Ja, aber nur ab Windows Business. Es werden auch nicht mehr als 2 CPU unterst |
| 8339 | Ist die Beschr | Ja, nur die Windows Vista Home Basic Version unterst |
| 8340 | Welche Erweiterungen hat Windows Vista in Bezug auf das Unattended Deployment | Windows Vista verwendet f |
| 8341 | Welche Funktion hat Low I/O Priority in Windows Vista | Mit Hilfe von Low I/O Priority kann man Hintergrundprozessen eine andere Priorit |
| 8342 | Wieviele Gruppenrichtlinien kann man unter Windows 2003 maximal pro Objekt konfigurieren | Maximal 999 |
| 8343 | Kann man unter Windows Vista festlegen, wann und wie lange Benutzer Zugriff auf einen Windows Vista Computer haben | Ja, das ist jetzt m |
| 8344 | Kann man unter Windows Server 2003 RSOP auch Remote aufrufen | Ja, das Tool Policyspy bietet diese M |
| 8345 | Unterst | Nein |
| 8346 | Was ist Patchguard von Windows Vista | PatchGuard verhindert in Windows Vista 64 Bit Versionen das unauthorisierte Programme das System patchen d |
| 8347 | Mit welchen Techniken wird die Anzahl der notwendigen Reboots in Windows Vista reduziert | Mit Hilfe von Side Compliant Dynamic Link Libraries mit dessen Hilfe DLLs beim n |
| 8348 | Bei Windows XP musste man zur Konfiguration der Stromsparfunktionen mit Hilfe von GPO immer Drittanbietersoftware verwenden. Wie ist das in Windows Vista | Die M |
| 8349 | Welchen Namen hat Windows Monad jetzt bekommen | Der neue Name ist PowerShell |
| 8350 | Kann man Group Policies in einem Windows Netzwerk netzwerkweit auf allen Computern gleichzeitig pushen | Verwenden Sie die Software Specops GPOUPDATE http://www.gpanswers.com/solutions/?id=40 |
| 8351 | Unterst | Nein, Ipv6 Traffic wird durch den ISA gelassen unabh |
| 8352 | Kann man Group Policies in einem Windows Netzwerk netzwerkweit auf allen Computern gleichzeitig pushen | Verwenden Sie die Software Specops GPOUPDATE http://www.gpanswers.com/solutions/?id=40 |
| 8353 | Exchange 12 Beta I | E12 erwartet einen MMC 3.0 RC1 Beta Version. Entweder die installieren oder folgenden leeren Regkey setzen: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft CurrentVersion Uninstall MMC30Core HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WLBS REG_SZ |
| 8354 | Obwohl NLB in Windows 2003 deaktiviert wurde und auch die Eigenschaften von NLB in der Netzwerkkartenkonfiguration entfernt wurden, meckert Windows in der Ereignisanzeige das NLB nicht konfiguriert ist | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WLBS REG_SZ |
| 8355 | Wann entstand die erste .DE Dom | 5. November 1986 |
| 8356 | Welche Erweiterungen hat die Recipient Filterung in Exchange 2007 | Durch die neue Gateway Server Rolle ist es jetzt m |
| 8357 | Wann entstand die erste .DE Dom | 5. November 1986 |
| 8358 | Was hat sich an der Tarpit Filterung in Exchange 2007 ge | Das Tarpit Intervall kann jetzt f |
| 8359 | Welche Erweiterungen hat die Recipient Filterung in Exchange 2007 | Durch die neue Gateway Server Rolle ist es jetzt m |
| 8360 | Kann man sich mit Exchange 2007 Reports | Ja, zum Beispiel die Anzahl der gesendeten und empfangenen E-Mails Anzahl der downgeloadeten Attachments Die konsumierte Bandbreite pro Server und pro User |
| 8361 | Kann man in Exchange 2007 jetzt steuern, welche externen Empf | Ja, das ist m |
| 8362 | Was hat sich an der Tarpit Filterung in Exchange 2007 ge | Das Tarpit Intervall kann jetzt f |
| 8363 | Hat Exchange 2007 jetzt einen eingebauten Disclaimer Agent | Ja |
| 8364 | Kann man sich mit Exchange 2007 Reports | Ja, zum Beispiel die Anzahl der gesendeten und empfangenen E-Mails Anzahl der downgeloadeten Attachments Die konsumierte Bandbreite pro Server und pro User |
| 8365 | Die Exchange 2007 Gateway Server Rolle erfordert AD/AM. Wie wird AD/AM installiert | AD/AM wird automatisch installiert wenn Sie die Exchange Server Gateway Rolle ausgew |
| 8366 | Kann man in Exchange 2007 jetzt steuern, welche externen Empf | Ja, das ist m |
| 8367 | Welche Relation haben Exchange 2007 Mailbox Server Rollen und Exchange Server 2007 Bridgehead Server Rolle zueinander | In jedem Active Directory Standort mit einer Mailbox Server Rolle muss ein Server mit der Bridgehead Server Rolle installiert sein |
| 8368 | Muss ein Exchange Server 2007 Gateway Server Windows Dom | Nein, durch die Synchronisation mit AD/AM ist das nicht erforderlich |
| 8369 | Hat Exchange 2007 jetzt einen eingebauten Disclaimer Agent | Ja |
| 8370 | Welche Funktionen werden von Exchange 12 nicht mehr unterst | Active Active Clustering Routinggruppen Administrative Gruppen |

| | | Outlook Mobile Access NNTP Non MAPI TopLevel Public Folder Hierarchien X.400 MTA Conenctor f |
|------|--|--|
| 8371 | Die Exchange 2007 Gateway Server Rolle erfordert AD/AM. Wie wird AD/AM installiert | AD/AM wird automatisch installiert wenn Sie die Exchange Server Gateway Rolle ausgew |
| 8372 | Wie kann man Exchange Server 2007 unattended installieren | Syntax Beispiel: Setup.exe /console /roles /mode /targetdir /preparead Muss noch mit Werten gef |
| 8373 | Welche Relation haben Exchange 2007 Mailbox Server Rollen und Exchange Server 2007 Bridgehead Server Rolle zueinander | In jedem Active Directory Standort mit einer Mailbox Server Rolle muss ein Server mit der Bridgehead Server Rolle installiert sein |
| 8374 | Funktioniert Exchange 2003 Loadsim mit Exchange 2007 | Ja, Sie m |
| 8375 | Wie funktioniert der Exchange 2007 Autodiscovery Prozess | Der Client verwendet die SMTP Adresse des Benutzers um den entsprechenden Client Access Server zu finden. Der Client sendet eine HTTP Post Anfrage mit XML Daten an jeden Client Access Server. Der XML Request enth |
| 8377 | Welche Aufgabe hat das neue virtuelle Verzeichnis mit dem Namen OWA in Exchange 2007 | Das virtuelle Verzeichnis mit dem Namen OWA kann von Benutzern verwendet werden, dessen Mailboxen auf Exchange Server 2007 Servern liegen |
| 8379 | Wie kann man auf einem Exchange 2007 Client Access Server SSL Offloading aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeOWA\SSLOffloaded |
| 8381 | Wie kann man postfachaktivierte Benutzer zwischen Exchange 2007 und Exchange 2003 verschieben | Mit Hilfe der Exchange Management Shell (PowerShell) |
| 8383 | Wie kann man unter Exchange 2007 nachtr | Verwenden Sie das Tool Exsetup aus dem BIN Verzeichnis des installierten Programmpfades Bsp.: exsetup /c /roles:bridgehead /sourcedir:Pfad zur Exchange 2007 CD (exchangeserver.msi) |
| 8385 | Welche Dateiendung haben Exchange 2007 Transaktionslogdateien | .JRS |
| 8386 | Wo wird in Exchange 2007 der Sender ID Status gespeichert | Der Sender ID Status wird in in Binary Large Object des erweiterten SMTP Attributs EXCH50 gespeichert und sp |
| 8387 | Sind die Spracheinstellungen von OWA in Exchange 2007 immer noch abh | Nein, Sie k |
| 8388 | Wo wird in Exchange 2007 der Sender ID Status gespeichert | Der Sender ID Status wird in in Binary Large Object des erweiterten SMTP Attributs EXCH50 gespeichert und sp |
| 8389 | Welche Erweiterung hat VSS in Exchange Server 2007 | VSS in Exchange Server 2007 erlaubt jetzt das Restore von VSS Daten an einen alternativen Ort |
| 8390 | Bei Exchange 2003 konnte man MAPI Zugriff nur auf Store Ebene verbieten. Wie ist das bei Exchange Server 2007 | Exchange Server 2007 erlaubt es, den MAPI Zugriff pro Postfach zu deaktivieren |
| 8391 | Wieso kann ein Windows XP / 2003 / 200 Rechner keine Verbindung zu einem Longhorn Server herstellen, obwohl Remote Desktop aktiviert ist | Vermutlich haben Sie die Registerkarte nicht deaktiviert, welche nur Verbindungen von Windows Vista Rechnern zul |
| 8392 | Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1 | Unterst |
| 8393 | Kann man unter Windows Server Longhorn auch die Pagefile mit EFS verschl | Ja, das ist m |
| 8396 | Wo ist in Windows Server Longhorn die Einstellung eines Conditional Forwarders geblieben | Die Einrichtung von Conditional Forwarder ist jetzt in die GUI der DNS Konsole als extra Knoten integriert |
| 8397 | Gibt es eine | http://www.msxfaq.de/code/messageclass.htm |
| 8398 | Wieviel RAM belegt eine Exchange 2003 Nachricht in der Warteschlange | Mindestens 4 KB. Sie k |
| 8400 | Wie kann man das Exchange 2003 SMTP Transport Scanning aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange - REG_DWORD |
| 8403 | Kann man die Windows Server 2003 Zertifikatdienste clustern | Ja, aber nur in der Windows 2003 Datacenter Edition |
| 8404 | Ben | Nein, das ist nicht mehr erforderlich |
| 8405 | Was passiert, wenn bei einem Update auf Windows Vista etwas fehlschl | Windows Vista f |
| 8406 | Kann man bei Windows Vista 64 Bit unsigned Treiber installieren | Nein, das l |
| 8407 | Wo sind die Audit Collection Services geblieben | Die ACS sind jetzt Bestandteil von MOM 2007 |
| 8408 | Kann man bei Windows Vista 64 Bit unsigned Treiber installieren | Nein, das l |
| 8409 | Gibt es eine Roadmap | http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx |
| 8410 | Gibt es eine bessere M | Ja, verwenden Sie Vistabootpro von http://www.pro-networks.org/vistabootpro . Damit k |
| 8411 | Wo sind die Audit Collection Services geblieben | Die ACS sind jetzt Bestandteil von MOM 2007 |
| 8412 | Gibt es eine Roadmap | http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx |
| 8413 | Gibt es eine bessere M | Ja, verwenden Sie Vistabootpro von http://www.pro-networks.org/vistabootpro . Damit k |
| 8414 | Was passiert bei einer kompletten Deinstallation von Exchange 2007 mit den Datenbanken und Logdateien | Datenbanken und Logdateien m |

| | | |
|------|---|--|
| 8415 | Was passiert bei einer kompletten Deinstallation von Exchange 2007 mit den Datenbanken und Logdateien | Datenbanken und Logdateien m |
| 8416 | Welche neue Art der Volume License Installation gibt es bei Windows Vista | Lizenzen sind 180 Tage g |
| 8417 | Wie werden Nachrichten innerhalb eines Exchange 2007 Store geroutet | Alle Nachrichten m |
| 8418 | Wie lange werden Public Folder in Exchange 2007 unterst | Bis zum Jahr 2017 |
| 8419 | Wie werden Nachrichten innerhalb eines Exchange 2007 Store geroutet | Alle Nachrichten m |
| 8420 | Ist Office 2007 mehrsprachig | Ja, Sie k |
| 8421 | Exchange 2007 bietet Autodiscovery Funktionen f | Verwenden sie die Datei Autodiscover.xml aus dem Client Access Verzeichnis aus dem installierten Programmpfad von Exchange 2007 |
| 8422 | Wie kann man ein Kensington Schloss leicht knacken | http://www.techfiles.de/mkalbe/video/kensington_laptop_lockpicking.wmv |
| 8423 | Wie kann man ein Kensington Schloss leicht knacken | http://www.techfiles.de/mkalbe/video/kensington_laptop_lockpicking.wmv |
| 8424 | Kann man bei ISA Server 2004/2006 Site to Site Verbindungen Verbindungstimeouts konfigurieren | Ja, aber nur bei PPTP und L2TP/IPSEC Verbindungen. Fuer reine IPSEC Site to Site VPNs kann man keine Timeouts konfigurieren |
| 8425 | Kann man mit dem IIS6 zentrales Logging einrichten | Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 adsutil.vbs SET W3SVC/CentralW3CLoggingEnabled true |
| 8426 | Kann man LCR in Exchange 2007 auch f | Nein, LCR ist nur f |
| 8427 | Kann man mit dem IIS6 zentrales Logging einrichten | Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 adsutil.vbs SET W3SVC/CentralW3CLoggingEnabled true |
| 8428 | Gibt es eine Art Virtual Center wie bei Vmware auch von Microsoft | Ja, den Microsoft Sytem Center Virtual Machine Manager |
| 8429 | K | Ja, bis zu 4 Mailboxen gleichzeitig. Der Prozess ist Multi Threaded. Sie k |
| 8430 | Kann man LCR in Exchange 2007 auch f | Nein, LCR ist nur f |
| 8431 | Welche NDIS Version wird es in Windows Server Longhorn und Windows Vista geben | NDIS Version 6.0 |
| 8432 | Welche Erweiterungen hat NDIS 6.0 in Windows Vista und Longhorn Server | Multiprozessorf |
| 8433 | Als was wird das MSFP von Windows Mobile 5 manchmal auch bezeichnet | Das MSFP wird manchmal auch als "Adaption Kit Update 2 |
| 8434 | Als was wird das MSFP von Windows Mobile 5 manchmal auch bezeichnet | Das MSFP wird manchmal auch als "Adaption Kit Update 2 |
| 8435 | Gibt es ein Microsoft Exchange Server ActiveSync Zertifikat basierendes Administrations Tool | Ja, Sie finden das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82510e18-7965-4883-a8c3-f73f1f4733ac&DisplayLang=en |
| 8436 | Wie kann man Active Sync und Windows Mobile 5.0 f | http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2006/04/11/424919.aspx |
| 8437 | Gibt es ein Microsoft Exchange Server ActiveSync Zertifikat basierendes Administrations Tool | Ja, Sie finden das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82510e18-7965-4883-a8c3-f73f1f4733ac&DisplayLang=en |
| 8438 | Welche Einschr | Der Device Emulator 1.0 mit MSFP unterst |
| 8439 | Das Bitlocker Feature von Windows Vista kann | F |
| 8440 | Wie kann man Active Sync und Windows Mobile 5.0 f | http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2006/04/11/424919.aspx |
| 8441 | Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren | Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm |
| 8442 | Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren | Nein, REPLMON unterst |
| 8443 | Welche Einschr | Der Device Emulator 1.0 mit MSFP unterst |
| 8444 | Welche | Der Windows Update Agent (WUA) I |
| 8445 | Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext | Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit |
| 8446 | Das Bitlocker Feature von Windows Vista kann | F |
| 8447 | Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren | Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm |
| 8448 | Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren | Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm |
| 8449 | Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren | Nein, REPLMON unterst |
| 8450 | Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren | Nein, REPLMON unterst |
| 8451 | Welche | Der Windows Update Agent (WUA) I |
| 8452 | Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext | Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit |
| 8453 | Welche | Der Windows Update Agent (WUA) I |
| 8454 | Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext | Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit |
| 8455 | Windows Vista bietet die M | Ger |
| 8456 | Windows Vista bietet die M | Ger |

| | | |
|------|---|---|
| 8457 | Wies heisst das neue ADM File zur Sperrung von USB Ger | DEVINST.ADM |
| 8458 | Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext | DMI steht f |
| 8459 | Wies heisst das neue ADM File zur Sperrung von USB Ger | DEVINST.ADM |
| 8460 | Wie kann man ein m | Start |
| 8461 | Wie kann man ein Festplattenvolume unter Windows Vista verkleinern um mehr Platz f | Diskpart List Partition Select Partition x Shrink minimum=xxx Create partition primary List partition Active Assign letter=x |
| 8462 | Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext | DMI steht f |
| 8463 | Warum l | BitLocker ben |
| 8464 | Wie kann man ein m | Start |
| 8465 | Wo ist ActiveSync in Windows Vista geblieben | ActiveSync wurde durch das Windows Mobile Device Center ersetzt, welches die Synachronisation mit mobilen Ger |
| 8466 | Active Sync wurde in Windows Vista durch das Windows Mobile Device Center ersetzt. Welche Mobile Versionen werden unterst | Windows Mobile 5 und Windows Mobile 2003 |
| 8467 | Wie kann man ein Festplattenvolume unter Windows Vista verkleinern um mehr Platz f | Diskpart List Partition Select Partition x Shrink minimum=xxx Create partition primary List partition Active Assign letter=x |
| 8468 | Wie synchronisiert Windows Mobile Device Center in Windows Vista Daten des Mobiles mit Exchange Server | Das Windows Mobile Device verwendet die Netzwerk Verbindung des Hostsystems zur Synchronisation mit dem Exchange Server |
| 8469 | BitLocker Drive Encryption in Windows Vista bietet verschiedene M | Folgen Sie den Anweisungen des Wizards zur Speicherung des Encryption Keys und klicken Sie dann auf Back um eine neue Methode auszuw |
| 8470 | Warum l | BitLocker ben |
| 8471 | Kann man mit dem Task Scheduler in Windows Vista jetzt einen fehlgeschlagenen Task erneut ausf | Ja, das ist jetzt m |
| 8472 | Was passiert mit einem geplanten Task in Windows Vista | Es ist jetzt m |
| 8473 | Wo ist ActiveSync in Windows Vista geblieben | ActiveSync wurde durch das Windows Mobile Device Center ersetzt, welches die Synachronisation mit mobilen Ger |
| 8474 | Unter Windows XP wurde ein Task ausgef | Bei Windows Vista k |
| 8475 | Kann man den Task Scheduler von Windows Vista auch per CLI bedienen und scripten | Ja, das CLI Tool SCHEDTASKS.EXE, was auch schon bei Windows XP verf |
| 8476 | Active Sync wurde in Windows Vista durch das Windows Mobile Device Center ersetzt. Welche Mobile Versionen werden unterst | Windows Mobile 5 und Windows Mobile 2003 |
| 8477 | Wie kann man von ISA Server 2000 mit Windows Server 2000 auf ISA Server 2004 und Windows Server 2003 updaten | Sicherstellen, dass ISA 2000 SP2 installiert ist Windows 2000 per Inplace Update auf Windows Server 2003 updaten Einen weiteren Windows Server 2003 Computer als CSS (Configuration Storage Server) installieren Mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE der ISA Installations CD auf einem ISA 2000 Array Member die Konfiguration exportieren und auf dem CSS importieren Auf den ISA 2000 Array Membern das Setup anstarten, CSS spezifizieren, Update durchf |
| 8478 | Kann der ISA Server 2006 Configuration Storage Server auch ISA Server 2004 Enterprise Array Mitglieder verwalten | Nein |
| 8479 | Wie synchronisiert Windows Mobile Device Center in Windows Vista Daten des Mobiles mit Exchange Server | Das Windows Mobile Device verwendet die Netzwerk Verbindung des Hostsystems zur Synchronisation mit dem Exchange Server |
| 8480 | Windows Vista kann Drucker | Verwenden Sie das Utility PushPrinterConnections.exe von der Windows Vista CD. Das Tool kann dann als Startup Script oder als Login Script ausgef |
| 8481 | Unterst | Nein, erst ab Windows XP |
| 8482 | BitLocker Drive Encryption in Windows Vista bietet verschiedene M | Folgen Sie den Anweisungen des Wizards zur Speicherung des Encryption Keys und klicken Sie dann auf Back um eine neue Methode auszuw |
| 8483 | Wie kann man sich ein Windows Vista Image (WIM Datei) mounten und den Inhalt anzeigen | Installieren Sie den Windows Imaging File System Filter aus dem OPK Verzeichnis C:\OPK\TOOLS\XIMAGE |
| 8484 | Bei Exchange Server 2003 RTM betr | Bei Exchange Server 2003 wurde die Cache Zeit auf 15 Minuten erh |

| | | |
|------|--|---|
| 8485 | Kann man mit dem Task Scheduler in Windows Vista jetzt einen fehlgeschlagenen Task erneut auf | Ja, das ist jetzt m |
| 8486 | Wo kann man bei einem Windows Server Longhorn RODC festlegen welche Benutzer Credentials gespeichert werden sollen | Active Directory Benutzer und Computer |
| 8487 | Was passiert mit einem geplanten Task in Windows Vista | Es ist jetzt m |
| 8488 | Wie kann man einen RODC mit Windows Server Longhorn erstellen | Installieren Sie die explizierte RODC Rolle von der RODC CD oder f |
| 8489 | Wieviele RODC von Windows Server Longhorn kann man in einer Active Directory Site betreiben | Maximal einen RODC der gleichen Dom |
| 8490 | Unter Windows XP wurde ein Task ausgef | Bei Windows Vista k |
| 8491 | Was bedeutet die Abk | CMS ist die Abk |
| 8492 | Was ist bei der Ver | Stellen Sie sicher, dass die Funktion |
| 8493 | Kann man den Task Scheduler von Windows Vista auch per CLI bedienen und scripten | Ja, das CLI Tool SCHEDULETASKS.EXE, was auch schon bei Windows XP verf |
| 8494 | Welche Account Voraussetzungen existieren f | Der Cluster Service Account ben |
| 8495 | F | Bridgehead Server Rolle und Gateway Server Rolle |
| 8496 | Wie kann man von ISA Server 2000 mit Windows Server 2000 auf ISA Server 2004 und Windows Server 2003 updaten | Sicherstellen, dass ISA 2000 SP2 installiert ist Windows 2000 per Inplace Update auf Windows Server 2003 updaten Einen weiteren Windows Server 2003 Computer als CSS (Configuration Storage Server) installieren Mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE der ISA Installations CD auf einem ISA 2000 Array Member die Konfiguration exportieren und auf dem CSS importieren Auf den ISA 2000 Array Membern das Setup anstarten, CSS spezifizieren, Update durchf |
| 8497 | Ist Outlook 2007 mehrsprachf | Ja, installieren Sie eine Version von Outlook 2007 und mit Hilfe des MUI Packs (OUTLOOKMUI.MSI) von der Office 2007 CD k |
| 8498 | Kann der ISA Server 2006 Configuration Storage Server auch ISA Server 2004 Enterprise Array Mitglieder verwalten | Nein |
| 8499 | Wier kann man die Outlook 2007 / Exchange Server 2007 Autokonfiguration testen | Klicken Sie bei gedr |
| 8500 | Wo ist ExIFS in Exchange Server 2007 geblieben | ExIFS in Exchange Server 2007 ist nicht mehr vorhanden |
| 8501 | Wo ist ExIFS in Exchange Server 2007 geblieben | ExIFS in Exchange Server 2007 ist nicht mehr vorhanden |
| 8502 | Gibt es eine | http://www.msternalservices.org/articles/Freeware-Tols-Terminal-Server-Infrastructure-Part1.html |
| 8504 | Wo ist das Tool MFCMAPI oder MDBVU32 f | MFCMAPI und MDBVU32 sind ersatzlos durch den MAPI Editor ersetzt worden. Sie erhalten den MAPI Editor und weitere Informationen |
| 8505 | Wo ist das Tool MFCMAPI oder MDBVU32 f | MFCMAPI und MDBVU32 sind ersatzlos durch den MAPI Editor ersetzt worden. Sie erhalten den MAPI Editor und weitere Informationen |
| 8507 | Wo ist das Tool Ethereal geblieben | Aus Ethereal wird Wireshark |
| 8508 | Wo ist die GPMC in Windows Vista geblieben | Die GPMC ist jetzt fester Bestandteil von Windows Vista und muss nicht mehr separat installiert werden |
| 8510 | Kann ein Windows Server 2003 Cluster mit Exchange Server 2007 auch gleichzeitig einen SQL Cluster Node beherbergen | Nein, Exchange Server 2007 muss explizit auf einem Cluster Node laufen |
| 8511 | Kann ein Windows Server 2003 Cluster mit Exchange Server 2007 auch gleichzeitig einen SQL Cluster Node beherbergen | Nein, Exchange Server 2007 muss explizit auf einem Cluster Node laufen |
| 8512 | Was ist bei der Auswahl des Verzeichnisses zur Speicherung von Datenbanken und Logdateien unter Exchange Server 2007 zu beachten | Exchange Server 2007 l |
| 8513 | Was ist bei der Auswahl des Verzeichnisses zur Speicherung von Datenbanken und Logdateien unter Exchange Server 2007 zu beachten | Exchange Server 2007 l |
| 8514 | Welche Anforderungen haben geographisch verteilte Cluster bez | Geographisch verteilte Windows Server 2003 Cluster m |
| 8515 | Wie kann man Sharepoint Zugriff oder Dateifreigabenzugriff f | Um Zugriff |
| 8516 | Welche Anforderungen haben geographisch verteilte Cluster bez | Geographisch verteilte Windows Server 2003 Cluster m |
| 8517 | Welche Aufgabe hat die Gruppe Exchange2003Interop in Exchange Server 2007 | Die universelle Sicherheitsgruppe Exchange2003Interop stellt die Kompatibilit |
| 8518 | Wie kann man sich von der erfolgreichen Exchange Server 2007 Installation der einzelnen Rollen informieren | F |
| 8519 | Welche Aufgabe hat die ExchangeServer.msilog Datei im Stammverzeichnis einer Exchange Server 2007 Installation | Diese Datei enth |
| 8520 | Wie kann man Sharepoint Zugriff oder Dateifreigabenzugriff f | Um Zugriff |
| 8521 | Was ist ELC im Exchange Server 2007 Kontext | ELC ist die Abk |

| | | |
|------|--|--|
| 8522 | Welche Aufgabe hat die Gruppe Exchange2003Interop in Exchange Server 2007 | Die universelle Sicherheitsgruppe Exchange2003Interop stellt die Kompatibilit |
| 8523 | Wie kann man sich von der erfolgreichen Exchange Server 2007 Installation der einzelnen Rollen informieren | F |
| 8524 | Welche Aufgabe hat die ExchangeServer.msilog Datei im Stammverzeichnis einer Exchange Server 2007 Installation | Diese Datei enth |
| 8525 | Was ist ELC im Exchange Server 2007 Kontext | ELC ist die Abk |
| 8526 | Kann man leicht den Eicar | Ja, das Tool Eicarsender bietet diese M |
| 8527 | Welche Funktionen / Leistungsmerkmale hat die Exchange Server 2007 Enterprise CAL | Neu eingef |
| 8528 | Gibt es eine GUI und eine Entwicklungsumgebung f | PowerShellIDE von www.sciptinternals.de bietet diese M |
| 8529 | Kann man mit WSUS auch Windows Vista Patches verteilen | Ja, aber erst ab dem SP1 von WSUS. Sie erhalten das WSUS Update auf der WSUS Webseite von Microsoft |
| 8530 | Ist der ISABPA ISA 2006 aware | Nein, zum Zeitpunkt 12.06.2006 nicht. ISABPA erkennt einen ISA Server 2004 und beschwert sich das kein ISA Server SP2 installiert ist |
| 8531 | Wo ist Microsoft Antigen geblieben | Aus Microsoft Antigen wird Microsoft Forefront |
| 8532 | Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen | Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite |
| 8533 | Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein | In das .NET Framework 3.0 |
| 8534 | Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen | Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite |
| 8535 | Was ist bei der Ausf | Verwenden Sie ADPREP von der zweiten R2 CD. Weitere Infos hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B917385 |
| 8536 | Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein | In das .NET Framework 3.0 |
| 8537 | Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen | Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite |
| 8538 | Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein | In das .NET Framework 3.0 |
| 8539 | Was ist bei der Ausf | Verwenden Sie ADPREP von der zweiten R2 CD. Weitere Infos hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B917385 |
| 8540 | Wie kann man bei der Verwendung des LCR Feature von Exchange Server 2007 auf die Backup Datenbank zugreifen | Restore-StorageGroupCopy |
| 8541 | Wie kann man bei der Verwendung des LCR Feature von Exchange Server 2007 auf die Backup Datenbank zugreifen | Restore-StorageGroupCopy |
| 8542 | Funktioniert der ISA Server 2004 Firewall Client mit X64 Systemen | Der ISA Server 2004 Firewall Client nicht, aber der ISA Server 2006 RC1 Firewall Client funktioniert |
| 8543 | Funktioniert der ISA Server 2004 Firewall Client mit X64 Systemen | Der ISA Server 2004 Firewall Client nicht, aber der ISA Server 2006 RC1 Firewall Client funktioniert |
| 8544 | Funktioniert das Autoconnect Feature von Exchange Server 2007 nur mit Outlook 2007 | Das AutoConnect Feature funktioniert auch mit Outlook Express (POP3 und IMAP4), RPC over HTTPS und Exchange ActiveSync Clients |
| 8545 | Funktioniert das Autoconnect Feature von Exchange Server 2007 nur mit Outlook 2007 | Das AutoConnect Feature funktioniert auch mit Outlook Express (POP3 und IMAP4), RPC over HTTPS und Exchange ActiveSync Clients |
| 8546 | Was muss man tun um das Autoconect Feature von Exchange Server 2007 und Outlook 2007 aktivieren | Erstellen eines neuen DNS A Record mit dem Namen = Autodiscover. In der Beta I muss mit der Exchange Management Shell die CAS Rolle f |
| 8547 | Was muss man tun um das Autoconect Feature von Exchange Server 2007 und Outlook 2007 aktivieren | Erstellen eines neuen DNS A Record mit dem Namen = Autodiscover. In der Beta I muss mit der Exchange Management Shell die CAS Rolle f |
| 8548 | Was f | Neue Validierungsfunktionen auf Cluster Tauglichkeit Vereinfachtes Cluster Setup und Migration Neue, vereinfachte Cluster Administration Neue Funktionen zur verbesserten Stabilit |
| 8549 | Was f | Neue Validierungsfunktionen auf Cluster Tauglichkeit Vereinfachtes Cluster Setup und Migration Neue, vereinfachte Cluster Administration Neue Funktionen zur verbesserten Stabilit |
| 8550 | Was sind Connection Authorization Policies im Windows Server Longhorn Kontext | Eine CAP erlaubt die Steuerung welche Benutzer und Gruppen das neue Terminal Server Access Gateway Feature verwenden d |
| 8553 | Funktioniert das neue RDP 6.0 auch mit Windows Server 2003 und Windows XP | Ja, der neue RDP Client kann auch f |
| 8554 | Wie gross darf eine GPT Partition sein | Gr |
| 8555 | Welche Aufgabe hat das Remote Desktop Connection Display von Windows Server Longhorn | Es erlaubt benutzerdefinierte Bildschirmaufl |
| 8556 | Durch ein neues WindowsXP Update wird bei angeblich erkannten Raubkopien ein Symbol mit Hinweisen auf dem Desktop angezeigt. Wie bekommt man diese Meldung weg | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify |
| 8557 | Bei Windows XP nicht mit Administrator Rechten zu | Microsoft hat das Tool |

| | | |
|------|--|---|
| 8558 | Arbeiten ist nicht einfach. Gibt es eine Abhilfe | 75% aller Engines bei geringen Performanceeinbu |
| 8559 | Wie wird der Einsatz der einzelnen Antigen Engines empfohlen | Funktioniert das neue RDP 6.0 auch mit Windows Server 2003 und Windows XP |
| 8560 | Welche Erweiterungen hat Windows Server Update Service (WSUS) SP1 | Ja, der neue RDP Client kann auch f |
| 8561 | Welche maximale CPU und RAM Konfiguration empfiehlt Microsoft f | Unterst |
| 8562 | Wie gross darf eine GPT Partition sein | Edge Transport und Hub Transport = 2 x Dual Core und max. 8 GB RAM Client Access Server und UM Server = 2 x Dual Core und max. 8 GB RAM Mailbox Server = 4 x Dual Core und max. 32 GB RAM |
| 8563 | Wieviel Speicher empfiehlt Microsoft f | Gr |
| 8564 | Welche Erweiterungen hat das Dial Tone Backup in Exchange Server 2007 | 1 GB RAM + 7 MB pro User Minimum 2 GB RAM + 10 MB pro User empfohlen |
| 8565 | Durch ein neues WindowsXP Update wird bei angeblich erkannten Raubkopien ein Symbol mit Hinweisen auf dem Desktop angezeigt. Wie bekommt man diese Meldung weg | Ein Backup einer Datenbanl kann in die Dial Tone Datenbank kopiert werden auch wenn die Original Datenbank auf einem anderen Server erstellt wurde HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify |
| 8566 | Was bedeutet IntraOrg Verschl | Server zu Server Traffic wird standardm |
| 8567 | Was ist EdgeSync in Exchange Server 2007 | Die M |
| 8568 | Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 SP2 | Windows Deployment Services (WDS) Microsoft Management Console 3.0 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) Scalable Networking Pack Performance improvements f |
| 8569 | Welche Bedeutung haben die einzelnen Virtual Server 2005 R2 Dateieindungen von virtuellen Maschinen | VMC = Konfiguration VHD = Hard Disk VSV = Saved State VUD = Undo Disk |
| 8570 | Welche Bedeutung haben die einzelnen Virtual Server 2005 R2 Dateieindungen von virtuellen Maschinen | VMC = Konfiguration VHD = Hard Disk VSV = Saved State VUD = Undo Disk |
| 8571 | Wieviele virtuelle Maschinen kann ein Virtual Server 2005 R2 System hosten | 32 Bit Hostsystem = 128 Maschinen 64 Bit Hostsystem = 512 Maschinen |
| 8572 | Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1 in Bezug auf die Performance | Das Setup von Windows Gast Maschinen ist bis zu drei mal schneller Nicht Windows Gast Systeme laufen erheblich schneller |
| 8573 | Wieviele virtuelle Maschinen kann ein Virtual Server 2005 R2 System hosten | 32 Bit Hostsystem = 128 Maschinen 64 Bit Hostsystem = 512 Maschinen |
| 8574 | Welche Funktionen sollen zuk | Hot Add Support f |
| 8575 | Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1 in Bezug auf die Performance | Das Setup von Windows Gast Maschinen ist bis zu drei mal schneller Nicht Windows Gast Systeme laufen erheblich schneller |
| 8576 | Wieviele virtuelle Maschinen k | Unlimitiert |
| 8577 | Welche Erweiterungen hat die Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Version in Bezug auf die Lizenzierung | Lizenzierung pro virtuellem Prozessor (z. B. f |
| 8578 | Welche Funktionen sollen zuk | Hot Add Support f |
| 8579 | Gibt es ein Tool zur Bandbreitenbegrenzung f | Ja, zum Beispiel NetFee: http://www.netfeesoftware.com/NetFee/Index.htm |
| 8580 | Gibt es ein Tool zur Bandbreitenbegrenzung f | Ja, zum Beispiel NetFee: http://www.netfeesoftware.com/NetFee/Index.htm |
| 8581 | Wie kann man doppelte SMTP Adressen in Exchange Server 200x ermitteln | http://www.msexchange.org/articles/Finding-Duplicate-SMTP-Addresses.html ADUC starten und eine besutzerdefinierte Suche nach proxyaddresses=SMTP Adresse machen |
| 8582 | Wer stellt das Offline Adressbuch in einer Exchange Server 2007 Umgebung ohne | Die Client Access Server Rolle |
| 8583 | Wie kann man doppelte SMTP Adressen in Exchange Server 200x ermitteln | http://www.msexchange.org/articles/Finding-Duplicate-SMTP-Addresses.html ADUC starten und eine besutzerdefinierte Suche nach proxyaddresses=SMTP Adresse machen |
| 8584 | In Exchange Server 2007 Beta 1 wird ADAMSync zur Synchronisation der Empf | In der Beta 2 wird ADAMSync durch EDGESync ersetzt |
| 8585 | Gibt es in Exchange 2007 ein Tool zum Testen des Gesundheitszustandes von Exchange Server | Mit Hilfe der Exchange Management Shell gibt es einen neuen Befehl: Test-servicehealth mit dessen Sie einen oder mehrere Exchange Server pr |
| 8586 | Wie kann man die Exchange 2007 Unified Messaging Server Rolle Load Balancen | Die Unified Messaging Server Rolle kann DNS Round Robin f |
| 8587 | Wie kann man einen Windows Benutzer anpingen | Zone "users.domain.tld" anlagen, secure only Delegation in "domain.tld" f |
| 8588 | Gibt es eine einfache, professionelle M | BDD 2007 |
| 8589 | Welche unterschiedlichen Modi kennen die WDS (Windows Deployment Services) | Legacy Mode = Windows 2003 Verhalten, OSChooser, RISETUP und RIPREP werden unterst |

| | | |
|------|--|--|
| 8590 | Wie kann man einen Windows Benutzer anpingen | Zone "users.domain.tld" anlagen, secure only Delegation in "domain.tld" f |
| 8591 | Wie kann man unter Windows Server Longhorn einstellen, welche WDS Images (32 Bit oder 64 Bit) angezeigt werden | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WDSPXE\Providers\BINL\Parameters |
| 8592 | Was ist ImageX in Windows Vista / Longhorn Server | ImageX ist ein Command Line Tool mit dessen Hilfe OEMs Images f |
| 8593 | Was ist ImageX in Windows Vista / Longhorn Server | ImageX ist ein Command Line Tool mit dessen Hilfe OEMs Images f |
| 8594 | Was ist Windows RE in Windows Vista / Longhorn Server | Windows RE ist die Windows Recovery Environment mit dessen Hilfe Windows Vista Recovery durchgef |
| 8595 | Was ist der Package Manager von Windows Vista / Longhorn Server | Das ist das Tool um Updates, Hotfixes, Language Packs und mehr in Windows Vista Umgebungen zu verteilen. Dieser Installer ersetzt Update.exe von fr |
| 8596 | Kann man bei dem Remote Desktop von Windows Server Longhorn festlegen, welche Client Versionen sich verbinden d | Jein, es gibt eine Option bei der festgelegt werden kann, dass nur neuere Remote Desktop Clients sich einw |
| 8597 | Funktioniert die Druckerbereitstellungsfunktion von Windows Server 2003 R2 Gruppenrichtlinien auch mit nicht Windows XP Clients | Nein, diese Funktion wird nur f |
| 8598 | Kann man den Inhalt von Offline Dateien unter Windows 2003 / XP extrahieren, wenn man keinen Zugriff mehr auf die Maschine hat | Ja, verwenden Sie CSCCMD /EXTRACT (Version 1.1) |
| 8599 | Was hat sich bei der Einrichtung von Conditional Forwarder in Windows Server Longhorn ge | Die Informationen |
| 8600 | Was hat sich bei der Einrichtung von Conditional Forwarder in Windows Server Longhorn ge | Die Informationen |
| 8601 | Welche Aufgabe hat der Windows\NTDS\DROP Ordner | Er wird f |
| 8602 | Wie kann man eine RFC822 konforme E-Mail mit Notepad erstellen, um die in eine Pickup Queue eines Mailservers zu legen | x-sender: administrator@nwtraders.msft x-receiver: grotem@it-training-grote.de From: administrator@nwtraders.msft Subject: Test RFC822 Mail mit Pickup Queue Die Datei mit der Endung .EML speichern und in die Pickup Queue legen |
| 8603 | Wie kann man normalen Administratoren ohne Enterprise Admin Gruppenzugeh | ADSIEDIT CN=NetServices,CN=Services,CN=Configuration,DC=D EINEDOM,DC=DE Rechtsklick CN=NetServices -> Sicherheitseinstellungen ->Erweitert: Berechtigungen f |
| 8604 | Wie kann man normalen Administratoren ohne Enterprise Admin Gruppenzugeh | ADSIEDIT CN=NetServices,CN=Services,CN=Configuration,DC=D EINEDOM,DC=DE Rechtsklick CN=NetServices -> Sicherheitseinstellungen ->Erweitert: Berechtigungen f |
| 8605 | Kann man mit Windows Vista Volumes dynamisch verkleinern und vergr | Ja, mit Hilfe der Datentr |
| 8606 | K | Ja, |
| 8607 | Kann man mit Windows Vista Volumes dynamisch verkleinern und vergr | Ja, mit Hilfe der Datentr |
| 8608 | Was ist CompletePCBackup in Windows Vista | Die M |
| 8609 | Wo ist USMT in Windows Vista geblieben | USMT heisst jetzt |
| 8610 | K | Ja, |
| 8611 | Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver | Ja, das ist |
| 8612 | Welche | Ab 01.10.2006 k |
| 8613 | Was ist CompletePCBackup in Windows Vista | Die M |
| 8614 | Gibt es ein Tool zum Anpassen des Remote Desktop Client von Microsoft | Ja, das Tool |
| 8615 | Wo ist USMT in Windows Vista geblieben | USMT heisst jetzt |
| 8616 | Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver | Ja, das ist |
| 8617 | Welche | Ab 01.10.2006 k |
| 8618 | Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver | Ja, das ist |
| 8619 | Gibt es ein Tool zum Anpassen des Remote Desktop Client von Microsoft | Ja, das Tool |
| 8620 | Welche Aufgabe hat das Tool ICACLS von Windows Vista | Speichert die ACLs f |
| 8621 | Welche | Ab 01.10.2006 k |
| 8622 | Kann man das in Windows Vista eingebaute Backup Tool auch per Command Line bedienen | Ja, verwenden Sie das Tool WBADMIN.EXE aus dem SYSTEM32 Verzeichnis |
| 8623 | Das Beta Build 2055 von Windows XP SP2 liess zwei gleichzeitige TS Sessions zu. Kann man das wieder in der RTM von Windows XP SP2 aktivieren | Ja, mit Hilfe eines kleinen Tools: http://sala.pri.ee/?page_id=11 |
| 8624 | Das Beta Build 2055 von Windows XP SP2 liess zwei gleichzeitige TS Sessions zu. Kann man das wieder in der RTM von Windows XP SP2 aktivieren | Ja, mit Hilfe eines kleinen Tools: http://sala.pri.ee/?page_id=11 |
| 8625 | Die Windows 2003 Enterprise CA bietet die M | Die archivierten privaten Schl |

| | | |
|------|---|--|
| 8626 | Welche Erweiterungen hat der Firewall Rule Wizard von ISA Server 2006 | Regeln k |
| 8627 | Welche Aufgabe hat das Log Throttling in ISA Server 2006 | Dieser Mechanismus misst die Anzahl der verweigerten Pakete . Wenn die Menge eine bestimmte Anzahl |
| 8628 | Die Windows 2003 Enterprise CA bietet die M | Die archivierten privaten Schl |
| 8629 | Wie verh | ISA Server monitored die frei verf |
| 8630 | In welchem Prozess l | http SSL l |
| 8631 | Welche Erweiterungen hat der Firewall Rule Wizard von ISA Server 2006 | Regeln k |
| 8632 | Gibt es ein Tool zum Hacken von TerminalServer Verbindungen | Ja, verwenden Sie zum Beispiel TSGrinder. http://www.hammerofgod.com/download/tsgrinder-2.03.zip |
| 8634 | Werden Volume Shadow Copies bei einem Dual Boot System zwischen Windows Server Longhorn und Windows Server 2003 unterst | Nein |
| 8635 | Wird ISA Server 2006 in einer Virtual Server 2005 R2 Umgebung unterst | Jein, ISA Server 2006 funktioniert in einer VM von Virtual Server 2006. Microsoft empfiehlt die Verwendung jedoch nicht |
| 8636 | Wieviel Speicherplatz wird f | Ca. 1 GB |
| 8637 | Wie findet der Mailflow in Exchange 2007 statt | Der Benutzer klickt auf SENDEN Der Mailbox Server kontaktiert den n |
| 8638 | Welche Aufgabe hat die Opportunistic TLS Verschl | Wenn die Gegenseite ein STARTTLS Kommando absetzt versucht Exchange 2007 die Verbindung automatisch zu verschl |
| 8640 | Wie kann man den Zwang zur Treibersignierung bei Windows Vista 64 Bit ausschalten | Mit Hilfe von BCDEDIT /SET nointegritycheck ON Oder PC mit F8 starten und dort die Treibersignierung ausschalten (das gilt allerdings nur f |
| 8645 | Kann man in Exchange 2007 f | Ja, das ist jetzt in den Mailbox Eigenschaften des Benutzers in der Exchange Management Konsole m |
| 8647 | Kann man mit OWA 2007 von Exchange 2007 jetzt Postf | Klicken Sie in der OWA Toolbox (ganz oben im OWA Fenster) auf den Namen des angemeldeten Benutzers zwischen dem |
| 8648 | Wie kann man einen Edge Transport Server und einen Hub Transport Server unter Exchange 2007 miteinander verbinden | Damit beide Rollen miteinander kommunizieren k |
| 8649 | Welche | Es werden keine genauen Exchange/Windows Versionsinformationen angezeigt wie das bei Exchange 2003 der Fall war |
| 8650 | Welche Erweiterungen haben die Deployment Tools in Windows Vista erhalten und welche Tools / Abk | Eine Aufstellung von Wolfgang Sauer: Windows PE 2.0: jegliche Vista Installation wird per PE initiiert. WIM Image, das seit der ersten SMS OSD Version verwendete neue MS Image Format. SIM: System Image Manager, der aufgebohrte Nachfolger des Setup Managers zum Erstellen von Antwortdateien im XML Format. Package Manager, zum Einbauen von Komponenten (Updates, Treiber, ...) in das offline Vista Image. Sysprep, zum Versiegeln und Vorbereiten der Installation zum Cloning. Da kann man sich schon mal an die Begriffe "/generalize, /specialize, /oobe" gew |
| 8651 | Kann der OOF in Exchnage Server 2007 jetzt auch HTML Mails versenden | Ja, das ist m |
| 8652 | Exchange 2007 bietet einen verbesserten Suchindex. K | Ja, standardm |
| 8653 | Wie kann man dem EXPBA eine andere Sprachoberfl | ExBPA.exe /cu en-US oder den DE Ordner unter C:\Program Files\ExBPA umbenennen |
| 8654 | Wie kann man dem EXPBA eine andere Sprachoberfl | ExBPA.exe /cu en-US oder den DE Ordner unter C:\Program Files\ExBPA umbenennen |
| 8655 | Wie kann man in Exchange 2007 OWA sich den Mail Header von Nachrichten anzeigen lassen | Nur OWA Premium: |
| 8656 | Ist der ISA Server 2040 Best Practice Analyzer auch ISA 2006 aware | Ja, ab der ISABPA Version 3.0 |
| 8657 | Wie kann man in Exchange 2007 OWA sich den Mail Header von Nachrichten anzeigen lassen | Nur OWA Premium: |
| 8658 | Wie kann man pro User von Exchange 2007 unterschiedliche OOF setzen | MSH>Set-Mailbox |
| 8659 | Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen | add-AvailabilityAddressSpace |
| 8660 | Ist der ISA Server 2040 Best Practice Analyzer der auch ISA 2006 aware | Ja, ab der ISABPA Version 3.0 |
| 8661 | Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden | Nein, nur Plaintext Mails |
| 8662 | Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst | Nein, beide Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt |
| 8663 | Wie kann man pro User von Exchange 2007 unterschiedliche OOF setzen | MSH>Set-Mailbox |
| 8664 | Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen | add-AvailabilityAddressSpace |

| | | |
|------|---|--|
| 8665 | Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden | Nein, nur Plaintext Mails |
| 8666 | Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst | Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt |
| 8667 | Auf welchem Port h | 50389 |
| 8668 | Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen | add-AvailabilityAddressSpace |
| 8669 | Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden | Nein, nur Plaintext Mails |
| 8670 | Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst | Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt |
| 8671 | Auf welchem Port h | 50389 |
| 8672 | Gibt es eine gute | http://www.cryptool.de |
| 8673 | Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst | Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt |
| 8674 | Obwohl die Hibernate Funktion in Windows Vista deaktiviert wurde ist die Hiberfil.sys noch da. Wie kann man die l | POWERCFG |
| 8675 | In wievielen Sprachen wird es Exchange 2007 geben | 11 Sprachen f |
| 8676 | Wieso hat ein Forest Root Domain DC unter Windows 2000 / 2003 immer noch Time.Windows.com als Zeitzone enthalten | Weil es der erste Zeitserver im Forest ist und MS m |
| 8677 | Unterst | Nein |
| 8678 | Wieso hat ein Forest Root Domain DC unter Windows 2000 / 2003 immer noch Time.Windows.com als Zeitzone enthalten | Weil es der erste Zeitserver im Forest ist und MS m |
| 8679 | Wieviel Bandbreite ben | Geringf |
| 8680 | Unterst | Nein, nur f |
| 8681 | Unterst | Nein |
| 8682 | Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhorn auch in Sharepoint Portal Server integriert werden | Ja |
| 8683 | Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f | Sie k |
| 8684 | Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst | ja, ab Windows Vista RC1 |
| 8685 | Wird in Windows Server Longhorn RDP das Drag and Drop zwischen TS Sitzung und lokalem Client unterst | Ja |
| 8686 | Wieviel Bandbreite ben | Geringf |
| 8687 | Unterst | Nein, nur f |
| 8688 | Unterst | Nein, nur f |
| 8689 | Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhornauch in Sharepoint Portal Server integriert werden | Ja |
| 8690 | Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f | Sie k |
| 8691 | Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhornauch in Sharepoint Portal Server integriert werden | Ja |
| 8692 | Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst | Ja, ab Windows Vista RC1 |
| 8693 | Wird in Windows Server Longhorn RDP das Drag and Drop zwischen TS Sitzung und lokalem Client unterst | Ja |
| 8694 | Wie lauten die Abk | ET or E |
| 8695 | Unterst | Nein |
| 8696 | Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f | Sie k |
| 8697 | Welche | Im Gegensatz zu ISA Server 2004 wo die Verbindung |
| 8698 | Wieso kann man sich nach erfolgter Anmeldung an einem Windows 2003 Server mit SP1 nicht sofort wieder abmelden | Es l |
| 8699 | Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst | Ja, ab Windows Vista RC1 |
| 8700 | Das Abmelden eine Clients unter Windows 2003 TS mit Citrix dauert ewig lange. Woran kann das liegen | Nat |
| 8701 | Was ist AuthIP im Windows Server Longhorn IPSEC Kontext | AuthIP ist eine erweiterte Funktion von IKE. AuthIP erlaubt die vereinfachte Konfiguration von IPSEC, Multiple Credentials Authentication, Benutzer Authentifizierung und vieles mehr |
| 8702 | Welchen erheblichen Vorteil hat AuthIP in Windows Server Longhorn gegen | AuthIP unterst |
| 8703 | Woher kommt der eindeutige Bezeichner einer Exchange 2007 Administrativen- und Routinggruppe | Wenn man einen Exchange 2007 in eine bestehende 2000/2003 Organisation installiert, dann wird f |
| 8704 | Welche | File Share Witness Konfigurierbare Cluster Heartbeats Das File Share Witness Feature erlaubt es einen normalen Fileshare auf einem Dritten Knoten, dem Vote den Status eine Zwei Knoten Cluster mit MNS zu bestimmen |

Das konfigurierbare Cluster Heartbeat erlaubt es mit CLUSTER.EXE das Standardintervall von 1,2 Sekunden zu ver

| | | |
|------|--|--|
| 8705 | Auf welcher Serverrolle soll der File Share Witness f | Auf einem Hub Transport Server |
| 8706 | Nach einer Neuinstallation von WSUS Server tauchen die alten Clients nicht mehr in der WSUS Konsole auf | Die Clients haben vermutlich noch die alte WSUS SID. L |
| 8707 | Wof | Bevor die Logs in die Schattendatenbank auf dem Passive Node eingebaut werden werden sie auf Integrit |
| 8708 | Wof | Bevor die Logs in die Schattendatenbank auf dem Passive Node eingebaut werden werden sie auf Integrit |
| 8709 | Was hat sich in Bezug auf die Logdateigr | Logdateien sind in Exchange 2007 nur noch 1 MB gross |
| 8710 | Wie gross soll der Transport Dumpster auf dem Hub Transport Server sein | Microsoft empfiehlt die Gr |
| 8711 | Was ist LLR im Kontext von CCR in Exchange 2007 | LLR (Lost Log Resiliency) soll die Inkonsistent in Logdateien reduzieren die per CCR und Logshipping auf den Passive Cluster Knoten |
| 8712 | Welche Erweiterungen hat WSUS 3.0 | Einfachere Verwaltung mit MMC 3.0 Erweiterte Filterm |
| 8713 | Kann man WSUS 2.0 auf WSUS 3.0 updaten | Ja, das ist ohne Datenverlust und Zwischenschritte m |
| 8714 | Wie kann man den SCW auch mit Exchange 2007 verwenden | Kopieren Sie die Datei Exchange2007.XML von C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts nach %windir%\Security\msscw\scripts. F |
| 8715 | Wie kann man Benutzer von Exchange 2003 tempor | Starten Sie den Move Mailbox Manager Brechen Sie den Move Mailbox Wizard ab, aber schliessen Sie nicht die Best |
| 8716 | Welche Aufgabe hat die User Hang Mode Detection in einem Windows 2000 SP4 oder Windows Server 2003 Cluster | Die User Hang Mode Detection soll die Auswirkungen eines |
| 8717 | Welche Einschr | Nur Windows XP und Server 2003 k |
| 8718 | Wie kann man das RPC Interface an einer Windows Server 2003 CA deaktivieren | CERTUTIL |
| 8719 | Wie kann man das RPC Interface an einer Windows Server 2003 CA deaktivieren | CERTUTIL |
| 8720 | Wie kann man DCOM unter Windows Server 2003 so konfigurieren das nur ein fester Port verwendet wird | Start |
| 8721 | Auf einem SBS 2003 Server mit installierten IIS funktioniert WPAD nicht. Woran liegt das | WPAD nutzt zum Publishen der Informationen Port 80. Port 80 ist aber schon vom IIS belegt. Verwenden Sie das Automatic Proxy Discovey Tool von Microsoft um das Problem zu umgehen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0ccded0c-7730-4506-b2c3-f6d32355d36c&DisplayLang=en |
| 8722 | Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn in Bezug auf die F | Windows Server Longhorn x64 und Itanium kann im laufenden Betrieb Prozessoren und RAM entfernen / Hinzuf |
| 8723 | Was ist PUMA in Windows Server Longhorn | PUMA ist die Abk |
| 8724 | Welche Aufgabe hat WHEA in Windows Server Longhorn | WHEA steht f |
| 8725 | Welches Dateiformat hat das Windows Backup in Windows Server Longhorn | Das Format ist VHD so dass Sie Backup Images auch mit Virtual PC / Virtual Server mounten aber nicht booten k |
| 8726 | Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn in Bezug auf die F | Windows Server Longhorn x64 und Itanium kann im laufenden Betrieb Prozessoren und RAM entfernen / Hinzuf |
| 8727 | Unterst | Ja |
| 8728 | Welche Erweiterungen hat die Cluster Verwaltung in Windows Server Longhorn bekommen | Es gibt jetzt eine neue Cluster MMC welche zum Beispiel Task basierend ist |
| 8729 | Was ist PUMA in Windows Server Longhorn | PUMA ist die Abk |
| 8730 | Welche Aufgabe hat das ClusPrep Tool in Windows Server Longhorn Cluster | Pr |
| 8731 | Was ist Virtual Server Host Clustering in Windows Server Longhorn | Virtuelle Gast Maschinen machen ein Failover von einem Node zum n |
| 8732 | Was ist Virtual Server Gast Clustering in Windows Server Longhorn | Applikationen auf virtuellen Gast Maschinen machen ein Failover von einem virtuellen Gastssystem zum anderen |
| 8733 | Welche | Ein dedizierter Cluster Service Account ist jetzt nicht mehr erforderlich. Die Clusterdienste verwenden den Account |
| 8734 | Mit Windows Server Longhorn gibt es ein neues Qorum Modell. Welches ist das | Das Majority Quorum Model. Damit gibt es ein Majority of Ndoes based Quorum und jede lokale Cluster Disk der Knoten ist ein optionaler |
| 8735 | Bei dem Versuch den Internet Explorer 7 Beta III zu installieren schl | Verwenden Sie das Deinstallationskit von folgender Webseite: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=671baf16-52a3-410c-85a8-931ea6de5ff8&DisplayLang=de |
| 8736 | Was ist ASLR im Windows Vista Kontext | ASLR ist die Abk |
| 8737 | Was ist ASLR im Windows Vista Kontext | ASLR ist die Abk |
| 8738 | Welche Minimalgr | Minimal 128 MB, optimal 256-512 MB |
| 8739 | Welche Aufgabe hat das Tool FxCop in Windows Vista | FxCop scannt Managed Code Applikationen auf |

| | | |
|------|--|---|
| | | Schwachstellen und hilft davor das Malicious Code Buffer Overruns in Applikationen durchf |
| 8740 | Wo ist der Recipient Update Service (RUS) in Exchange Server 2007 geblieben | Der asynchrone RUS-Mechanismus aus Exchange 2003 wird nicht mehr verwendet. Beim Anlegen eines neuen Postfachs wird ein automatisches Provisioning durchgef |
| 8741 | Kann man zu Testzwecken eine simple CA unter Windows verwenden | Es gibt einige |
| 8742 | Wieso sollte man fuer den Betrieb von virtuellen Gast Maschinen bei Microsoft Virtual Server 2005 SCSI-HD statt IDE-HD verwenden | Die Festplatten-Performance von virtuellen Gast-Systemen kann um bis zu 20% verbessert werden |
| 8743 | Kann man zu Testzwecken eine simple CA unter Windows verwenden | Es gibt einige |
| 8746 | Wie kann man einen FTP Server sicher mit ISA 2004 veroeffentlichen | Eine Webserverver |
| 8747 | Wieso sollte man fuer den Betrieb von virtuellen Gast Maschinen bei Microsoft Virtual Server 2005 SCSI-HD statt IDE-HD verwenden | Die Festplatten-Performance von virtuellen Gast-Systemen kann um bis zu 20% verbessert werden |
| 8748 | Gibt es eine kosteng | http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm |
| 8749 | Kann man Windows Vista ohne Lizenzschl | Ja, die Pr |
| 8751 | Wie kann man Outlook Web Access 2007 anpassen | http://msexchangeteam.com/archive/2006/08/30/428793.aspx |
| 8752 | Kann man die ISA Server 2006 HMTL Meldungen anpassen | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=975d9595-78cb-496e-b6fa-3dea3dfc62e6&DisplayLang=en |
| 8753 | Kann man einzelne WSUS Update l | Das im WSUS Lieferumfang enthaltene WSUSUTIL bietet diese M |
| 8754 | Was passiert wenn man die strikte RPC Compliance in einer ISA Server 2004 / 2006 Regel deaktiviert | Der RPC Filter erlaubt dann keine sekund |
| 8755 | Was ist VA2 im Kontext von Windows Vista und Longhorn | VA2 ist das so genannte Volume Activation. Kundne k |
| 8756 | Gibt es eine | http://msexchangeteam.com/archive/2006/09/05/428833.aspx |
| 8757 | Wie kann man mit einem Proxy Configuration File ohne ISA Server f | Verwenden Sie das Super Proxy Script http://naragw.sharp.co.jp/sps/ |
| 8758 | Wie kann man mit ISA Server 2004 und der automatischen WPAD Konfiguration redundante Proxy angeben | Wpad.dat vom ISA downloaden und speichern Konfiguration anpassen und auf einem zug |
| 8759 | Gibt es ein Tool zum Tuning / Erweitern der Funktionen von Exchange 2003 IMF mit einer | Verwenden Sie das Tool IMFTUNE http://www.windeveloper.com/imftune/ |
| 8760 | Wie speichert das in Windows Vista integrierte Backup Programm seine Daten | In jeweils 200 MB grosse ZIP Dateien |
| 8761 | Welche Technik verbirgt sich hinter der CompletePC Backup Technology von Windows Vista | Ein Blocklevel Image Backup des gesamten Computers was mit Windows RE (einem Ableger von Windows PE) wiederhergestellt werden kann |
| 8762 | In Windows 2000 mussten GPC und GPO | GPO und GPC m |
| 8763 | Welche Aufgabe hat das Restartable Active Directory in Windows Server Longhorn | Die Active Directory Dienste k |
| 8764 | Unterst | Nein, die MSDE wird in Windows Vista nicht mehr unterst |
| 8765 | K | Ja, das ist m |
| 8766 | Kann man SelfSSL in Windows Vista verwenden | Ja, aber wenn man f |
| 8767 | Welche Erweiterungen haben Offline Dateien in Windows Vista | Schnellere Synchronisation Unterst |
| 8768 | Was ist AD-LDS von Windows Server Longhorn | AD-LDS ist AD/AM |
| 8769 | Welche Funktionen hat das Forest Functional Level in Windows Server Longhorn | Lt. Aussage von Wart Ralston von MS am 09.07.2006 gibt es keine neuen Forest Functional Level |
| 8770 | Was sind Public Folder im Kontext von Windows Server Longhorn | Ein Verzeichnis mit dem Namen Public auf dem Desktop worauf jeder Benutzer welcher auf die Maschine zugreift Zugriff hat |
| 8771 | Was sind Version 3 Certificate Templates im Windows Server Longhorn Kontext | Mit Version 3 Templates kann eine so genannte |
| 8772 | Kann man jetzt unter Windows Vista / Longhorn Server | Ja, das ist |
| 8773 | Welche Aufgaben haben | Dieser Bereich wird zur Speicherung von Ereignissen anderer Computer verwendet, welche mit einer start /w pkgmgr /l:log.etw /uu:IIS-WebServerRole |
| 8774 | Wie kann man IIS7 komplett per CLI Befehl deinstallieren | |
| 8775 | Gibt es eine Group Policy Settings Reference f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7812c9cb-e6ca-4144-98ab-2d78587462c5&displaylang=en |
| 8776 | Welches sind die wichtigsten Sicherheits | Security Development Lifecycle User Account Control BitLocker Drive Encryption Windows Service Hardening Address Space Layout Randomization (ASLR) Data Execution Prevention Heap Buffer Overrun Detection Windows Filtering Platform Kernel Patch Protection und Mandatory Driver Signing (64 Bit) |

| | | |
|------|--|---|
| | | Windows Security Center, Windows Firewall und Windows Defender Rights Management Services Client Integration Encrypting File System Verbesserungen USB Device Control Neue Logon Architektur (keine GINA.DLL-Probleme mehr) Einfacheres Smart Card-Deployment Network Access Protection Review aller Kryptographie-Algorithmen und -Einsatzgebiete Windows Driver Foundation Entfernen von >100 APIs, die anf |
| 8777 | Was ist Windows Meeting Space in Windows Vista | Die M |
| 8778 | Wie gro | 36 Byte, steuerbar |
| 8779 | Wie kann man ISA Server 2006 Spoof Angriffe dauerhaft blocken | Erstellen Sie ein discontinued Netzwerk welches aus den IP-Adressen besteht von der der Spoof Angriff / Wurm etc. kam. Ein Discontinued Netzwerk ist nicht mit einer Netzwerkkarte am ISA verbunden |
| 8780 | Welche Bedeutung hat der Prefix V2 in Benutzerprofilen von Windows Vista | Damit werden Windows Vista Benutzerprofile eindeutig gekennzeichnet da diese mit V1 Benutzerprofilen (XP, 2000) nicht kompatibel sind |
| 8781 | Was passiert wenn CARP in ISA Server 2006 auf dem LOCALHOST Netzwerk aktiviert ist mit dem Scheduled Cache Download | Der Scheduled Cache Download wird nur auf einem ISA Knoten ausgef |
| 8784 | Was passiert wenn ein ISA Server 2006 EE Firewall Node auf einen sekund | Der sekund |
| 8785 | Kann man den Terminal Services Client V6.0 auch f | Ja, es gibt einen separaten Download f |
| 8786 | Ist der RDP 6.0 Client jetzt auch MUI f | Ja, installieren Sie die englische Version und das separat erh |
| 8787 | Was hat sich im Bereich Task Manager von Windows Vista getan | Zus |
| 8788 | Wie kann man an die Gr | Mit gedr |
| 8789 | Welche | Der Administrator Account ist standardm |
| 8790 | Wie kann man die Datei | Einfach die Dateiendung |
| 8791 | Wie granular kann man die Exchange 2007 Free/Busy Funktionen konfigurieren | None Free/Busy, Time Free/Busy, Time, Subject, Location Free/Busy, Full Details |
| 8792 | Benutzer k | OWA verwendet die Availability Service API auf dem CAS (Client Access Server) OUTLOOK 2007 verwendet den Availability Service Web Service ist aber vom Autodiscover Dienst abh |
| 8793 | Wie kann man in Exchange Server 2007 viele SMTP Dom | Get-Content c:\scripts\domains.txt Foreach-Object {New-AcceptedDomain -Name \$_ -DomainName \$_ -DomainType Authoritative} |
| 8794 | Warum wird f | OOF ist aus Microsoft Sicht mehr umgangssprachlich und wird daher eher als OOO verwendet. OOF war mal ein Kommando welches von Microsoft |
| 8795 | Kann die Exchange Management Console (EMC) von Exchange Server 2007 auf Windows Vista installiert werden | Nein, Windows Vista wird erst ab Exchange Server 2007 SP1 unterst |
| 8796 | Wie kann man Exchange Server 2007 Remote administrieren | Neben der Powershell und RDP nat |
| 8797 | Kann man SQL Server 2005 auf Windows XP installieren | Ja, die SQL 2005 Developer, Express- und Standard Version I |
| 8798 | An einer Windows Server 2003 R2 Enterprise CA ausgestellte Zertifikate tauchen nicht im Zertifikats MM SnapIn auf | Es k |
| 8799 | In welcher | AJAX |
| 8800 | Wie kann man einen Exchange Server 2007 Hub Transport Server so konfigurieren das er Edge Server funktionen warnehmen kann | Transportagent installieren [MSH] C:\>Install-TransportAgent -Name "Connection Filtering Agent" -TransportAgentFactory "Microsoft.Exchange.Transport.Agent.ConnectionFiltering.ConnectionFilteringAgentFactory" -AssemblyPath "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\agents\Hygiene\Microsoft.Exchange.Transport.Agent.Hygiene.dll" Transportagent aktivieren [MSH] C:\>enable-TransportAgent -Identity "Connection Filtering Agent" |
| 8801 | Kann man .VHD Dateien von Virtual PC und Virtual Server Offline mounten | Ja, mit Virtual Server 2005 R2 SP1 stellt Microsoft das Tool VHDMOUNT zur Verf |
| 8802 | | |
| 8803 | Sind Regeln in OWA 200x serverbasierte oder clientbasierte Regeln | Regeln in OWA 200x sind nur serverbasierte Regeln |
| 8804 | Wie lautet der Registry Pfad zur Verg | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Private-GUID REG_DWORD - |

| | | Database Size Limit in GB |
|------|---|--|
| 8805 | Welche Funktionen hat der Microsoft Netzwerkmonitor 3.0 | A completely new user interface Real time capture and display of frames Simultaneous capture on multiple network adapters Multiple simultaneous capture sessions Network conversations and a tree view displaying frames by conversation A new script-based protocol parser language, and script-based parsers Support for Vista/Windows XP/Windows Server 2003 Support for 32bit and 64bit platforms |
| 8806 | Was ist bei dem Betrieb von Windows Mobile 5 und NetBIOS/DNS-Namen zu beachten | Windows Mobile versucht "Hostnamen" |
| 8807 | Wie kann man in ADUC von Windows Server 2003 einem normalen Benutzer das Recht geben sich zum Admin zu machen | Geben Sie dem Benutzerobjekt Vollzugriff auf die Gruppe der Dom |
| 8808 | Wie kann man einem User im Active Directory unauff | 1. Deaktivieren des Auditings (falls aktiv) 2. Anlegen einer OU mit einem "unauff" |
| 8809 | Wie kann man die Offlinedateien von Windows 2003 verschl | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\NetCache |
| 8810 | Wie kann man den Speicherort der Windows 2003 SP1 Setup-Dateien verschieben | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup |
| 8811 | Kann man bei Windows Vista die SAS (Secure Attention Sequence) beeinflussen | Ja, es gibt einen Group Policy Eintrag |
| 8812 | Was muss man am ISA Server 2006 f | In der ISA MMC muss f |
| 8813 | Wieso sollte man in Exchange Server 2007 kein RAID5 mehr f | Die Performance in Exchange Server 2007 leidet unter RAID5 durch mehr Schreibvorg |
| 8814 | Wie kann man in Exchange 2007 OOF f | MSH>Set-remoteDomain -Identity <domain identity> -AllowedOOFType [None,InternalLegacy,Internal,External(Default)] |
| 8815 | Wie kann man in Exchange 2007 OOF f | MSH>Set-Mailbox -id <mailbox identity> -ExternalOOFOptions [InternalOnly,External] |
| 8816 | Ist die Search Funktion in Exchange 2007 standardm | Ja. Die neue Search Funktion belegt nur zwischen 2-5% CPU Last |
| 8817 | Was ist Edge Cloning im Exchange 2007 Kontext | Die M |
| 8818 | Ab welcher Gr | Ab 25 Windows Vista oder f |
| 8819 | Was passiert wenn die 30 Tage Kulanzfrist zur Aktivierung einer Windows Vista Lizenz abgelaufen ist | Die Version startet nur noch eine Browseroberfl |
| 8820 | L | Ja, seit Windows Vista RC2 gibt es die M |
| 8821 | Gibt es das XCOPY Tool in Windows Vista noch | Ja, aber es wird empfohlen Robocopy zu verwenden |
| 8822 | Wie kann man das Offline Addressbuch von Exchange Server 2007 (OAB) auf verschiedene Server bringen | Auf jedem Server mit der CAS-Rolle wird ein virtuelles OAB Verzeichnis erstellt Das OAB wird von einem Mailbox Server mit Hilfe des Microsoft Exchange File Distribution Service kopiert |
| 8823 | Welche | Clients f |
| 8824 | Kann man den Windows Vista Search Index ein- und ausschalten | Nein, das ist nicht m |
| 8825 | Unterst | Ja, sogar wenn man diese im Laufe der RDP Sitzung am Hostsystem einf |
| 8826 | Kann man einen DNS Conditional Forwarder unter Windows Server 2003 auch AD integriert speichern | dnscmd /ZoneAdd it-training-grote.de /DsForwarder 1.2.3.4 mit dem Parameter /DP kann auch noch bestimmt werden wo der Forwarder gespeichert wird (/Forest, /Domain /Legacy) |
| 8828 | Wieviel Speicherplatz ben | Ca. 5% im Vergleich dazu ben |
| 8829 | Was ist in einer Mischumgebung Exchange 2007 und Exchange 2003 zu beachten | Sie m |
| 8830 | Warum hat Exchange Server 2007 weiterhin eine administrative Gruppe | Aus Abw |
| 8831 | Welchen Gruppenbereiche haben die von Exchange Server 2007 angelegten Gruppen | Es handelt sich ausschliesslich um universelle Gruppen |
| 8832 | Kann man in Exchange Server 2007 Sicherheits- und Verteilergruppen E-Mail aktivieren | Ja, das ist m |
| 8833 | Was passiert wenn man in Exchange Server 2007 eine Ressourcen Mailbox anlegt | Es wird ein Benutzer Account angelegt, die Mailbox erstellt, der Account aber nicht als Eigent |
| 8834 | Welche IIS-Verzeichnisse sollte man bei der CAS Rolle von Exchange 2007 mit SSL sch | AutoDiscover EPI Exadmin Exchange EchWeb Microsoft-Server-ActiveSync OWA Public Unified Messaging |
| 8835 | Bei Exchange 2003 lautete die Ratio 1 FE Server f | Aufgrund der Tatsache das die CAS Rolle (FE in Exchange 2003) mehr zu tun hat, empfiehlt sich ein CAS f |
| 8836 | Welche Art Verbindung nutzt die CAS Rolle in Exchange Server 2007 zur Verbindung mit den Mailbox Servern | MAPI RPC |

| | | |
|------|--|---|
| 8837 | Welche OAB Version wird mit Exchange Server 2007 eingef | OAB Version 4.0 |
| 8838 | Auf einem Exchange Server 2007 mit der Hub Transport Rolle wird ein Conenctor mit dem Namen | Der Connector h |
| 8839 | Wie kommunizieren die Exchange 2007 Hub Server miteinander | Per SSL. Es wird Anonymous TLS verwendet, welches self signed Certificates ausstellt und keine dahinterliegende CA ben |
| 8840 | Wie kann man die OWA FBA GZIP Komprimierung in Exchange Server 2007 konfigurieren | Mit Hilfe der EMC Set-OWAVirtualDirectory mit Parameter GzipLevel |
| 8841 | Wie wird das OAB von Exchange Server 2007 zu Outlook 2007 transportiert | Der Abruf erfolgt vom Availability Service per http. Es wird BITS verwendet |
| 8842 | Wie kann man IMF 1.0 von Exchange 2003 deinstallieren wenn der urspr | Installieren Sie den IMF als neuer Benutzer noch einmal und deinstallieren ihn dann. Sonst: http://simultaneouspancakes.com/Lessons/archives/2006/06/manual_uninstal.shtml |
| 8843 | Kann man die AntiSPAM Massnahmen von Exchange Server 2007 f | Ja, setzen Sie per EMC AntiSpamBypassEnabled auf True |
| 8844 | Kann man den Exchange Server 2007 Edge Export und Import per EMC durchf | Nein, f |
| 8845 | Muss man einen zus | Nein, sobald ein neuer Hub Transport Server in der AD Site hinzugef |
| 8846 | Was muss man tun um den SCW mit Exchange 2007 nutzen zu k | Im Verzeichnis c:\program files\Microsoft\Exchange\Scripts des Exchange Servers befindet sich eine Datei mit dem Namen Exchange2007.xml. Diese Datei m |
| 8847 | Kann ein Exchange Server 2007 Hub Transport Server geclustered werden | Nein |
| 8848 | Wie kann man das Exchange Server 2007 Message Tracking aktivieren | Das Message Tracking ist standardm |
| 8849 | Wie kann man bei Ausfall der Primaerdatenbank die Kopie einer LCR-Datenbank scjarf schalten | Wenn Sie Mount Points verwenden, einfach den Mount Point auf die LCR Kopie zeigen lassen. Wenn keine Mount Points vorhanden sind, nutzen Sie den EMC Befehl Restore-StorageGroupCopy |
| 8850 | Wie kann man mit ISA Server 2004 / 2006 Secure FTP (SFTP) nutzen | Erstellen einer benutzerspezifischen Protokolldefinition: SFTP |
| 8851 | Warum steht auf einem Desktop PC mit Windows Vista das Windows Mobility Center nicht zur Verf | Das Windows Mobility Center wird nur installiert wenn Vista einen PC mit einer Batterie erkennt, was in den meisten F |
| 8852 | Wie kann man | So lange Microsoft noch keine eigene L |
| 8853 | Wo ist der Unterschied zwischen Lite Touch und Zero Touch Konfiguration in Windows Vista | Lite Touch nutzt BDD2007, AD und ist nicht vollst |
| 8854 | Welche Voraussetzungen gelten f | Windows Installer 3.1 Microsoft Core XML Services 6.0 .NET Framework 2.0 MMC 3.0 Windows Script Host 5.6 Windows Automated Installation Kit (WAIK) |
| 8855 | Was | Es gibt eine neue Protokollkategorie mit dem Namen Internet Explorer |
| 8856 | Wie kann den MasterBoot Record in Dual Boot Szenarien unter Windows Vista bearbeiten | Mit Hilfe des Tools BOOTSECT.EXE |
| 8857 | Was passiert bei der Ausf | Das Office Customization Tool wird gestartet |
| 8858 | Was ist der Unterschied zwischen DOCX und DOCM Dateien in Office 2007 | DOCM-Dateien sind Dateien welche Makros enthalten. DOCX-Dateien sind die nativen Word Dokumente im XML Format |
| 8859 | Funktioniert die Pfad-Redircetion auf den korrekten Pfad f | Nein, das funktioniert in ISA Server 2006 nicht mehr. Eine L |
| 8860 | Wieso l | Das liegt an einem nicht mehr aktiviertem Control aus Sicherheitsgr |
| 8861 | Welche Berechtigungen braucht ein Exchange Administrator im AD um alle relevanten Maileinstellungen zu konfigurieren | Read and write access to the following property sets: Exchange Personal Information Exchange Information Read and write access to the following attributes: legacyExchangeDN displayName adminDisplayName displayNamePrintable publicDelegates garbageCollPeriod textEncodedORAddress showInAddressBook proxyAddresses mail Create msExchDynamicDistributionList objects access right Delete msExchDynamicDistributionList objects access right Full control over msExchDynamicDistributionList objects |

| | | Read Permissions access right List Contents access right Read All Properties access right |
|------|---|---|
| 8862 | Gibt es eine | http://www.supernature-forum.de/vista/matrix.html |
| 8863 | Hat Exchange Server 2007 noch ein Limit der Datenbankgr | Nein, beide Exchange Versionen sind unlimitiert |
| 8864 | Wieviele Speichergruppen unterst | 5 Speichergruppen mit jeweils maximal 5 Datenbanken |
| 8865 | Was hat sich mit dem BadMail Verzeichnis in Exchange 2003 SP1 geaendert | Es landen keine Mails mehr im Badmail Verzeichnis und man muss per Registry Key das BadMail Verzeichnis, die Gr |
| 8866 | Kann man sich unter Windows NTFS Streams anzeigen lassen und eigene erstellen | NTFSStreams bietet diese M |
| 8867 | Was ist zu beachten wenn man in einer Exchange 2003 Empf | SMTP funktioniert nicht mehr und es k |
| 8868 | Wieviele Clients muss ein Windows Vista KMS Server mindestens haben damit das System aktiviert werden kann | Mindestens 25 |
| 8869 | Wie kann man Windows Anytime Update deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\WAU cscript \windows\system32\slmgr.vbs |
| 8870 | Wie kann man sich an einem Windows Vista PC Volume License Informationen anzeigen lassen | |
| 8871 | Wie hoch ist die Toleranzzeit f | 30 Tage |
| 8872 | Was ist der RFM Mode in Windows Vista | RFM ist die Abk |
| 8873 | Kann man ADM Dateien in ADMX Format f | Ja, der ADMX Migrator bietet diese M |
| 8874 | Gibt es eine kostenlose M | Ja, seit Oktober 2006 gibt es eine 2 Benutzer Developer Lizenz von Citrix. Sie k |
| 8875 | Was ist bei einem Inplace Upgrade von ISA Server 2004 auf ISA 2006 mit der Authentifizierung in Webserverver | Anonyme Zugriffe in Webserverver |
| 8876 | Wie kann man sich unter Windows Vista alle verf | netsh wlan show networks interface=Interfacename mode=bssid |
| 8877 | Wie lautet der ADAM Instanzname von ISA Server 2004 / 2006 | ISASTGCTRL |
| 8878 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=41dc179b-3328-4350-ade1-c0d9289f09ef&DisplayLang=en |
| 8879 | Gibt es ein Tool zum erweiterten GPO (Group Policy Objects) Troubleshooting | Gpologview bietet diese M |
| 8880 | Wie kann man unter Windows Vista symbolische Links erzeugen | Mit Hilfe des Tools MKLINK |
| 8881 | Wie kann man die AntiSpam Funktionen der Exchange 2007 Edge Rolle auf der Hub Transport Rolle aktivieren | F |
| 8882 | Was passiert bei einem Update eines ISA 2004 CSS auf ISA 2006 CSS | Ein m |
| 8883 | Wieviele Safe Sender Listen kann die Exchange Server 2007 Edge Rolle pro Outlook Benutzer importieren | Maximal 1000 |
| 8884 | Wie h | T |
| 8885 | Gibt es ein Tool mit dessen Hilfe die zertifikatsbasierte Authentifizierung auf Clientseite f | Das Microsoft Exchange Server ActiveSync Certificate-Based Authentication Tool bietet diese M |
| 8886 | Gibt es das EXMERGE Tool noch in Exchange Server 2007 | Nein, das Tool wurde durch den |
| 8887 | Wie kann man einem Exchange Server 2007 Benutzer Zugriff auf die Mailbox eines anderen Users gew | Add-MailboxPermission e2k7user1 |
| 8888 | Gibt es eine | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bbc16ebf-4823-4a12-afe1-5b40b2ad3725&DisplayLang=en |
| 8889 | Kann man ISA Server 2006 h | F |
| 8890 | Wo ist Exchange 2003 Loadsim in Exchange 2007 geblieben | Loadsim wurde durch den Exchange Load Generator ersetzt |
| 8891 | Kann man mit Exchange Server 2007 mehrere EAS Policies erstellen | Ja, das ist jetzt m |
| 8892 | Wie kann man die automatische Installation von IE7 verhindern | Das IE7 Setup pr |
| 8893 | Kann man mit einer Citrix PS4.0 Enterprise Lizenz auf Citrix Standard und Advanced zugreifen | Nein |
| 8894 | Was passiert wenn der Citrix PS4.0 Lizenzierungsserver nicht erreichbar ist | Der Lizenzierungsdienst hat eine Grace Period von 30 Tagen. Der Zugriff ist also weiterhin m |
| 8895 | Mit welchem System wird das Citrix PS4.0 Workspace Control (Client Roaming) unterst | Nur mit dem Webinterface |
| 8896 | Hat eine MSDE 200A eine Limitierung auf die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe | Nein |
| 8897 | Wieviele SQL-CAL werden bei Citrix PS4.0 ben | Es werden die Anzahl X SQL-CAL ben |
| 8898 | Wo kann man das GPLOGVIEW Utility f | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=BCFB1955-CA1D-4F00-9CFF-6F541BAD4563&displaylang=en |
| 8899 | Wie kann man einen Exchange 2007 Transport Agent erstellen | http://msexchangeteam.com/archive/2006/12/04/431755.aspx |
| 8900 | Kann man die Berechtigung zur Installation von Exchange Server 2007 an andere Administratoren / Benutzer delegieren | Ja: http://msexchangeteam.com/archive/2006/12/04/431751.aspx |

| | | |
|------|---|--|
| 8901 | Wie kann man vertrauensw | |
| 8902 | Mit Hilfe von Citrix Systemrichtlinien kann man die Bandbreite limitieren. Wie kann man die ben | Die Citrix Session Monitoring and Control Console bietet die M |
| 8903 | Wie kann man den SMTP Banner in Exchange Server 2007 | Mit Hilfe des Exchange Management Shell Befehls: Set-ReceiveConnector "From the Internet" -Banner "220 Contoso Corporation" |
| 8904 | Wie kann man Compound TCP in Windows Vista aktivieren | netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp. In Windows Server Longhorn ist Compound TCP standardm |
| 8905 | Wie gro | 16 TB (Exchange 2003 8 TB). Aufgrund der Vergr |
| 8906 | Kann man einen dynamischen Datentr | Ja, mit Hilfe von GRML (einer Linux Distribution) ist das m |
| 8907 | | Mit Hilfe von OWAADMIN oder den Systemordner OWASCRATCHPAD die Grenzwerte entsprechend hoch setzen |
| 8908 | Wie kann man aus verschiedenen Exchange 2007 Mailboxen Mails mit bestimmten Schl | get-mailbox |
| 8909 | Wie kann man bestimmte Nachrichten aus einem Exchange 2007 System aus allen Mailboxen entfernen wenn zum Bsp. Ein Virus enthalten ist | get-mailbox Export-Mailbox |
| 8918 | Existiert eine Public Folder Affinit | Nein, Sie m |
| 8919 | Wie kann man Exchange Server 2007 im Recovery Modus installieren | Setup /mode:RecoverServer |
| 8920 | Was hat sich bei der Wiederherstellung von Exchange 2007 Servern im Vergleich zu Exchange 2003 ge | Bei der Wiederherstellung von Exchange 2007 muss die SID nicht mehr gleich sein. Dem Recovery Modus reicht ein Exchange Server mit dem gleichen Namen wie der Computeraccount im AD so das die Wiederherstellung des Systemstate daf |
| 8921 | Wie kann man in Exchange Server 2007 eine Recovery Storage Group erstellen | Mit Hilfe der EMS oder des Database Recovery Managements in der Toolbox der EMC |
| 8922 | Wie kann man Outlook Safe Sender in Exchange Server 2007 zur Verwendung der Edge Transport Rolle importieren | Mit Hilfe der EMS kann ein Update durchgef |
| 8923 | Kann man die Default Meldung des Exchange Server 2007 Content Filters anpassen | Ja, mit Hilfe der EMS und dem Befehl Set-ContentFilterConfig |
| 8924 | Wie kann man unter Exchange 2007 erweitertes Message Tracking betreiben | Exchange 2007 bietet eine neue Funktion mit dem Namen Pipeline Tracing. Mit Hilfe von Transport Agents werden die SMTP Events registriert und k |
| 8925 | K | Nein, das ist nicht zul |
| 8926 | Wie kann man die prim | ADSIEDIT Die Spracheinstellung wird im Attribut msExchUserCulture gespeichert. Lokalisieren Sie den benutzer Account Zur |
| 8927 | Kann man Vmware WMDK Dateien in Microsoft Virtual Server VHD Format umwandeln | http://vmtoolkit.com/blogs/announcements/archive/2006/11/20/vmdk-to-vhd-converter-available.aspx |
| 8928 | Was bedeutet die Option | Die Option erlaubt die Umgehung einiger Sicherheitsfunktionen von Exchange 2007 MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Bypass-Anti-Spam} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Bypass-Message-Size-Limit} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Exch50} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Accept-Headers-Routing} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Submit} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Authentication-Flag} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender} |
| 8929 | Wie kann man in Exchange Server 2007 SMTP Relay erlauben | Get-ReceiveConnector "CRM Application" Add-ADPermission -User "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON" -ExtendedRights "ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient" |
| 8930 | Was hat sich beim Lizenzmodell von Exchange Server 2007 in Bezug auf die Outlook Lizenzen ge | Die Exchange CAL beinhaltet keine Outlook Lizenz mehr |
| 8931 | W | http://msexchangeteam.com/archive/2007/01/02/432032.aspx |
| 8932 | Kann man Exchange 2007 Datenbanken zwischen CCR- und SCC-Systemen kopieren | Ja, durch die neue Exchange Datenbankportabilit |
| 8933 | Die Installation von Acrobat Reader 8 unter Vista schlaegt mit der Meldung fehl das im Temp Laufwerk nicht genug Platz ist | AR8 Setup starten Tempor |
| 8934 | Bei einem Versuch sich mit Telnet auf einen Exchange | Exchange 2007 verwendet eine neue Technik mit dem |

| | | |
|------|--|---|
| 8935 | Wie berechnet man die notwendige Festplattenkapazität | Bsp.: 1.000 User |
| 8936 | Wie schnell ist die Reseed Time bei der Verwendung von LCR in Exchange Server 2007 | 25 MB pro Sekunde f |
| 8937 | Welche | DNS Client kontaktieren jetzt regelm |
| 8938 | Welche Aufgabe hat die neue DNS Zone mit dem Namen | Wenn ein RODC installiert wird, erh |
| 8939 | Welche Aufgabe hat die GlobalNamesDNS Zone in Windows Server Longhorn | Da viele Netzwerke noch WINS verwenden, hat Microsoft die GlobalNamesDNS Zone eingef |
| 8940 | Welche Aufgabe hat das Background Zone Loading in Windows Server Longhorn | Bei Windows 2003 konnte die Verf |
| 8941 | Wie kann man bei Windows Mobile 5 einen anderen SMTP Port verwenden | Den alternativen Port mit : (Doppelpunkt) getrennt hinter die SMTP URL schreiben |
| 8942 | Wie lange wird Exchange Server 2003 SP1 offiziell von Microsoft supportet | Bis zum 09.01.2007 |
| 8943 | Wie kann man den letzten Exchange 2000/2003 Server entfernen, nachdem man auf Exchange 2007 upgedatet hat | Der letzte Exchange Server mit dem Enterprise RUS kann nicht entfernt werden. Sie m |
| 8944 | Exchange 2007 wird produktiv nur als 64 Bit Version unterst | SCC und CCR sind eine Ausnahme und k |
| 8945 | Wird Exchange Server 2007 in Longhorn Server Umgebungen unterst | Nein, Support f |
| 8946 | Kann man eine 32 Bit Testversion von Exchange Server 2007 auf eine lizenzierte Version updaten | Nein |
| 8947 | Kann man eine Trial Version von Exchange Server 2007 auf eine lizenzierte Version updaten | Ja, |
| 8948 | Welche Versionsnummer hat Exchange 2007 | Da gibt es etwas Erkl |
| 8949 | Wird Windows Aero auch in Terminal Server Sitzungen in Windows Server Longhorn unterst | Ja, Microsoft nennt dieses Feature |
| 8950 | Kann man Cluster Konfigurationen in Windows Server Longhorn auf andere Server portieren | Ja, Windows Server Longhorn unterst |
| 8951 | Ein RODC in Windows Server Longhorn hat lesenden Zugriff auf alle DNS Applikations-Partitionen des Forest. Wie sieht da mit den Berechtigungen aus | Sie m |
| 8952 | Exchange 2007 verwendet f | Wenn sich zum Beispiel 60 Nachrichten in der Queue befinden lautet die Formel: Anzahl Nachrichten in der Queue / 20 = 3. Der Wert 20 ist hardcoded und kann nicht ge |
| 8953 | Terminal Server Gateway in Windows Server Longhorn ben | Die Installation des TS Gateways installiert einen eigenen NPS im Local Mode |
| 8954 | Wie k | Alle Exchange Active Sync virtuellen Verzeichnisse auf Exchange 2003 Mailbox Servern m |
| 8955 | Wie kann man Single Sign On in einer Windows Server Longhorn Umgebung aktivieren | Aktivieren Sie das sogenannte Default Credential Usage in der Gruppenrichtlinie eines Windows Vista PC (Computer Configuration, Administrative Vorlagen, System, Credentials Delegation, Allow Delegation Default Credentials Hinzuf |
| 8956 | Standardm | Standardm |
| 8957 | Was passiert mit der Anwendung von Empf | Exchange 2007 hat keinen RUS mehr, Empf |
| 8958 | Kann der Lizenzierungsdienst von Windows Server Longhorn jetzt auch TS User CALs monitoren und anzeigen | Ja, das ist endlich m |
| 8959 | Welche Zusatzrechte haben Standardbenutzer in Windows Vista | |
| 8960 | Wie kann man PSLIST von Sysinternals unter Windows Vista laufen lassen | Geben Sie den |
| 8961 | Wo werden Message Classifikationen in Exchange 2007 gespeichert | Im Active Directory: Configuration / Services / Microsoft Exchange / <Organization> / Transport Settings / Message Classifications |
| 8962 | Wie kann man ISA Server 2006 in Verbindung mit einem SSL Accelerator konfigurieren | http://www.microsoft.com/technet/isa/2006/deployment/ssl_accelerator.aspx |
| 8963 | Wenn man einen Webserver mit ISA Server 2006 ver | Nein, das ist nicht empfehlenswert |
| 8964 | Was passiert wenn man einen Webserver mit ISA Server 2006 ver | Es kann sein das die interne Webserver IP ins Internet ver |
| 8965 | Was ist Aurora im Windows Vista Ultimate Kontext | Bei Aurora handelt es sich um einen animierten Desktop Support in Windows Vista Ultimate welcher |
| 8966 | Wie lange dauert die initiale Metadata Synchronisation der WSUS Daten von WSUS 3.0 | Die Zeit wurde von 1 1/2 Stunden bei WSUS 2.0 auf ca. 20 Minuten in WSUS 3.0 reduziert |
| 8967 | Gibt es eine M | Ja, Microsoft hat ein Tool entwickelt: http://msexchangeteam.com/archive/2007/01/15/432207.aspx |
| 8968 | Wie lauten die System-Empfehlungen von Microsoft f | Bei einer Mailbox Gr |

| | | |
|------|--|---|
| 8970 | Was f | Die Gr |
| 8971 | Wie kann man feststellen warum ein Ger | Die Ereignisanzeige und Event 1005 ("Das Ger |
| 8972 | Kann man sich eine Liste aller symbolischen Links unter Windows Vista anzeigen lassen | Ja, DIR /AL |
| 8973 | Wie gross sollte der Transport Dumpster auf einem HT Server in Exchange Server 2007 sein | Die dreifache Gr |
| 8974 | Wie h | Der FWC sendet alle 10 Minuten einen Keep Alive an den ISA Server. Wenn jetzt ein Ger |
| 8975 | Wie kann man SIP an ISA Server 2006 veroeffentlichen | In der sip.conf Mit dem Eintrag externalip=die externe IP Adresse des ISA eintragen. Mit NAT=yes der Asterisk mitteilen, da ausgehende SIP und RTP Pakete auf das externe Interface genattet werden SIP Server als "Friend" festlegen Bei 1&1 mittels register => anmelden In der rtp.conf Die UDP Ports fuer RDP auf eine feste Range, z.B. 20000-30000 einstellen Auf dem ISA: Ein RTP Server Protokoll definieren (UDP empfangen-senden, Ports 20000-30000) Ein SIP Server Protokoll definieren (UDP 5060 empfangen-senden) Ermittle mittels DNS die IP Adressen der 1&1 Sip Server Erstelle einen Computersatz mit diesen Adressen Erstelle einen Computersatz mit der Adresse deiner Asterisk Eine Serververoeffentlichungsregel fuer RTP Server erstellen (von 1&1 SIP Server nach Asterisk) Eine Serververoeffentlichungsregel fuer SIP Server erstellen (von 1&1 SIP Server nach Asterisk) Ein Protokoll SIP definieren (UDP 5060 senden-empfangen) Ein Protokoll RTP definieren (UDP senden-empfangen 20000-30000) Eine Zugriffsregel fuer SIP von Asterisk nach 1&1 SIP Server Eine Zugriffsregel fuer RTP von Asterisk nach 1&1 SIP Server |
| 8976 | Wie kann man die Benutzerliste in der Windows Anmeldung unter Windows Vista entfernen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList |
| 8978 | Wie skalierbar ist die Edge Server Rolle von Exchange Server 2007 | Bis zu eine Millionen Nachrichten pro Minute |
| 8979 | Wie stellt Exchange 2007 sicher, dass bei Outlook RPC Verbindungen | Der Hub Transport Server erh |
| 8980 | Welche Aufgabe hat das | Exchange Logdateien werden in das Inspector Verzeichnis kopiert und die Checksumme der Logdatei sowie dessen Signatur |
| 8981 | Welchen Hotfix sollte man einspielen bevor man die SenderID Funktionalit | Beachten Sie den KB Artikel mit der Nummer 905214 |
| 8982 | Wieviele E-Mails werden bei Hotmail im Durchschnitt t | Mit Stand September 2006 ca. 2 Billionen Spam Mails am Tag |
| 8983 | Kann man die Verwendung von PST-Dateien in Outlook verbieten | Ja, f |
| 8984 | In welchen Zeitabst | Die Empf |
| 8985 | Wann sollte man Session Affinity und wann IP Affinity bei ISA Server 2006 und Webpublishing in einer Serverfarm nehmen | Session Affinity f |
| 8986 | Wann verwenden ISA Server 2006 einen ver | Wenn alle der folgenden Bedingungen eintreten: Der prim |
| 8987 | Kann man einen Exchange Server 2003 Frontend Server mit Exchange Server 2007 verwenden | Nein, das ist nicht m |
| 8988 | Kann man einen Exchange Server 2007 Edge Server in einer Exchange 2003 Organisation verwenden | Ja, aber es stehen nicht alle Funktionen zur Verf |
| 8989 | Wie kann man das SMTP Tarptitting in Exchange Server 2003 aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Parameters - REG_DWORD - TarpitTime - auf Anzahl Sekunden stellen. Der SMTP Dienst muss anschliessend neu gestartet werden |
| 8990 | Bei dem Versuch mit Outlook 2007 eine Verbindung zu Exchange Server 2007 herzustellen, schl | Outlook 2007 erwartet ein gesetztes Standardgateway. Dieses Verhalten kann man deaktivieren HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC |

| | | |
|------|---|--|
| 8991 | Unter Windows XP hatten Dienste nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung um sich ordnungsgemäss zu beenden | In Windows Vista koennen Dienste eine |
| 8992 | Kann man eine VHD Datei vom Typ | Mit den eingebauten Funktionen von Microsoft Virtual Server nicht, aber es gibt einen VHD Extender auf www.vmtoolkit.com , welcher dazu in der Lage ist |
| 8993 | Wie kann man aus den Windows Vista Installations CDs eine Installations DVCD machen | Die 5 .iso Dateien entpacken, z.B. mit Isobuster. Dabei alle Iso's in den gleichen Ordner entpacken Mit Isobuster das Boot-Image der ersten CD auslesen und speichern Dann in Nero als startbare DVD brennen, das ausgelesene Image als Boot-Rom nutzen (Datei-Typ beim ausw |
| 8994 | Wie kann ein normaler Benutzer der Hauptbenutzer ist, Adminrechte bekommen | Als Benutzer anmelden Programm.exe in Programm1.exe umbenennen Programm.bat erstellen Inhalt: net localgroup Administratoren meinBentzer /add programm1.exe Dann das Programm mit Icon ins Startmen |
| 8995 | L | Nein, Home Basic und Home Premium haben keinen Powershell Support |
| 8996 | Wie kann man den Administrator Account unter Windows Vista aktivieren | net user Administrator 12345678 /ACTIVE:YES, wobei 12345678 f |
| 8997 | Wie kann man IE7 ohne AddOns und Erweiterungen starten | IEEXPLORE.EXE -EXTOFF |
| 8998 | Wie kann man sich unter Windows Vista administrativen Zugriff verschaffen | Mit Hilfe der Tastenkombination Shift+F10 kann man w |
| 8999 | Nach erfolgter Exchange 2007 Installation (und Aktivierung von POP3) kann man keine Klartextkommunikation | Die POP3 Kommunikation erfordert standardm |
| 9000 | Wie gross ist die Grace Period wann ein Terminal Server Client unter Windows Server Longhorn seinen TS Licensing Server kontaktieren muss | Alle 540 Tage |
| 9001 | F | 90 Tage in dem TS Whitepaper und 120 Tage in der GUI der RC1. Die richtige Aussage ist also noch nicht vorhanden |
| 9002 | Gibt es ein Tool mit welchem man die | Ja, der MSGANALYZER von Microsoft analysiert die Message Tracking Logs und bietet diese M |
| 9003 | Wie kann man bei Exchange Server 2007 POP3 per SSL sch | Mit Hilfe der Powershell Set-PopSettings -X509CertificateName host.domaene.tld |
| 9004 | Kann man Exchange Server 2007 Standard und Enterprise CALs mischen | Ja, das ist m |
| 9005 | Bei der Installation von Exchange Server 2007 wird ein Self signed Certificate ausgestellt. Bei der Verwendung von mehreren CAS Servern muss man die Registry patchen um dieses Zertifikat zu unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOWA\ - REG_DWORD - AllowInternalUntrustedCerts |
| 9006 | Kann man das IE7 Zoom Feature problemlos mit OWA von Exchange Server 2007 verwenden | Microsoft empfiehlt statt der Verwendung des Zoom Feature die Font Gr |
| 9007 | F | In einem Szenario mit mehreren AD Standorten in einem wirklichen Internal/External Szenario mit Reverse Publishing. Clients sind so in der Lage mehrere CAS zu kontaktieren |
| 9008 | Wo ist die S/MIME Funktion und die | Diese Funktionen kommen vermutlich mit Exchange Server 2007 SP1 |
| 9009 | Wo ist die S/MIME Funktion und die | Diese Funktionen kommen vermutlich mit Exchange Server 2007 SP1 |
| 9010 | Wie kann man anderen Benutzern unter Exchange Server 2007 Vollzugriff auf ein anderes Postfach geben | Add-MailboxPermission Marc.Grote -User Mirco.Janas -AccessRights FullAccess Add-ADpermission "Mailbox Database" -User XYZ -ExtendedRights Receive-As |
| 9011 | Welche Erweiterungen wird Exchange Server 2007 SP1 haben | S/MIME controls for Outlook Web Access Personal distribution lists via OWA Outlook Web Access monthly calendar view Custom fields visible in the OWA address book Rules wizard for OWA Move-Mailbox cmdlet will import/export from a PST file Bulk mailbox operations Public folder management from GUI POP3/IMAP4 configuration management from GUI IPv6 support Support for Longhorn server Standby continuous replication (SCR) Log shipping on private networks Information Rights Management (WRMS integration was pulled from E2K7 right before RTM) Improvements in geographic CCR clusters |

| | | |
|------|---|--|
| 9012 | Wieviele Cluster Knoten unterst | Improved VOIP security Bis zu 16 Knoten in einem 64 Bit Cluster |
| 9013 | Wie kann man Exchange Server 2003 installieren ohne einen Produkt Key eingeben zu m | Die Datei SETUP.SDB im Verzeichnis SETUP\I386 editieren und in der Sektion [Product Information] DefaultPid30= die gew |
| 9014 | Was haben die unterschiedlichen Windows Vista Farbcodes des UAC zu sagen | Beim Anfordern von Administratorrechten zeigt die UAC unterschiedliche Farben an: Ausf |
| 9015 | Wie kann man die Gr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg REG_DWORD - DiskPercent |
| 9016 | Wie kann man die IIS Metabase auf einem Exchange Server 2007 CAS sichern | get-owavirtualdirectory "owa (default web site)" export-clixml owa.xml -depth |
| 9017 | Wie kann man DEP in Windows Vista deaktivieren | bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff |
| 9018 | Was ist vor der Installation von Windows Server 2003 Sp2 in Bezug auf eine installierte AD/AM Version zu beachten | Installieren Sie AD/AM SP1 vor der Installation von Windows SP2 |
| 9019 | Was ist vor der Installation von Windows Server 2003 Sp2 in Bezug auf IE7 zu beachten | Wenn Sie IE7 nach der Installation von SP1 installiert haben m |
| 9020 | Was ist vor der Deinstallation von Windows Server SP2 zu beachten wenn der Task Planer l | Stopen Sie den Task Planer vor der Deinstallation von SP2 um die Credentials f |
| 9021 | Wie kann man f | 1. SMTP Dienst stoppen 2. im Default Virtual SMTP Server ausgehend auf Port 26 umstellen und als SmartHost den Localhost eintragen. 3. Zweiten virtuellen SMTP Server erstellen 4. diesen eingehend auf Port 26 umstellen und das Relaying f |
| 9022 | Wie gro | Maximal 30 MB, konfigurierbar |
| 9023 | Gibt es ein kostenloses Tool zum loggen von URLs anstatt IP Adressen bei ISA Server SecureNAT Clients | http://www.elmajdal.net/ISAServer/HostLogger.aspx |
| 9024 | Kann man die EMS und ESM von Exchange 2003 / 2007 paralell auf einer Maschine installieren | Ja, das ist m |
| 9025 | Was ist Guessmart im Outlook 2007 Kontext | Die M |
| 9026 | Wie kann man eine Exchange Server 2003 Empf | set-emailaddresspolicy "default policy" -includedrecipients allrecipients |
| 9027 | Wie kann man die Anti SPAM Einstellungen von Exchange Server 2003 auf Exchange Server 2007 migrieren | http://msexchangeteam.com/archive/2007/03/21/437226.aspx |
| 9028 | Wie gro | 16 TB |
| 9029 | Wie kann man Public Folder Replikation in Exchange Server 2007 einrichten | Run MoveAllReplicas PS script to set the replicas from source to destination. Turn up replication logging and/or wait minutes, hours, days (we waited at least a week to be extra safe) Run the following command on the destination server to check out the origin server: Get-PublicFolder -Recurse Format-Table Name, OriginatingServer Run the following command on the destination server to check out the item count: Get-PublicFolder -Recurse Get-PublicFolderStatistics 5. Run the previous command on the source server to see that folders don't exist on that server |
| 9030 | Wie gross kann eine Signatur von Outlook Web Access 2003 werden | 4KB bei Default. |
| 9031 | Kann man einen PC der im Standby/Sleep Modus ist mit WOL wecken | Nein, der PC muss dazu heruntergefahren sein. Grund ist eine Richtlinie im ATX Standard die das nicht erlaubt |
| 9032 | Gibt es eine kostenlose iSCSI Target Software f | http://www.nimbusdata.com/products/mysan/mysan.htm |
| 9033 | Gibt es ein kostenloses Windows Vista Tweak Tool | http://www.tweakvi.com |
| 9034 | Wie kann man Windows Vista einstellen das CTRL + ALT + DEL wieder erforderlich ist | Dr |
| 9035 | Kann man in Windows Server Longhorn Kennwortpoliciews fuer einzelne Benutzer / Gruppen und Ous setzen | Ja, das ist m |
| 9036 | Wie kann man mit dem Windows 2003 / Windows XP NTBACKUP Programm erstellte backups unter Windows Vista zur | Sie ben |
| 9038 | Gibt es ein Tool zur Berechnung der erforderlichen Windows Lizenzen in einer Virtual Server Umgebung | http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/calculator.mspx |
| 9039 | Bei einer Parallellinstallation von Office 2007 und Office 2003 erscheint beim Aufrufen von Word immer der Installer. Kann man das | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options - REG_DWORD - NoRereg |
| 9040 | Wie | Die Windows Server Longhorn Firewall ist per Default f |
| 9041 | Beim Aufrufen von Macromedia Flash unter Windows Vista erscheint trotz installiertem Flashplayer die Meldung das keiner installiert ist | c:\Windows\system32\Macromed\Flash. Die Datei "FlashUtil9b.exe" ausf |
| 9042 | Gibt es eine | http://msexchangeteam.com/archive/2007/04/06/437572.aspx |
| 9043 | Wenn ein Benutzer in einem Windows 2003 AD Mitglied | Ja, mit Hilfe des Tools Tokensz kann die Gr |

von mehr als 70 Gruppen ist, kann es zu Kerberos Anmeldeproblemen kommen. Kann man das beheben

| | | |
|------|--|--|
| 9044 | Wie kann man OOF Nachrichten f | Set-Mailbox "Ellen Adams" -ExternalOofOptions External |
| 9045 | Was ist bei der Edge Subscription bei Exchange 2007 mit der Lizenzierung zu beachten | Sie sollten den Edge Server vor der Einrichtung der Edge Subscription lizenzieren, da diese Informationen im Edge Config File |
| 9046 | Welche Betriebssystemvoraussetzungen hat Exchange 2007 SP1 | Windows Server 2003 SP2 |
| 9047 | Kann man unter Windows Vista verschiedene Windows Connectivity Tests durchf | Verwenden Sie das Internet Connectivity Verification Tool unter http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.aspx |
| 9048 | Kann man Exchange 2007 Installations DVDs mit SP1 slipstreamen | Ja, das ist jetzt m |
| 9049 | Kann man eine von Windows XP auf Windows Vista ubgedatete Version wieder deinstallieren und auf Windows XP Stand bringen | Nein, das ist nicht m |
| 9050 | Gibt es einen Greylist Filter f | Nur Third Party: http://www.grynx.com/projects/greylist/ |
| 9051 | Wie kann man bei der ISA 2006 Webdav Ver | Durch die Nutzung von FBA unter den "Advanced Form Options" und der Aktivierung persistenter Cookies |
| 9052 | Wie kann man einen Exchange Server 2007 Fulltextindex l | NET STOP MSEXCHANGESEARHC Full Text Index Katalogdateien l |
| 9053 | Werden bei der Erstellung von Subdom | Ja |
| 9054 | Kann man mit Longhorn Snapshots vom Active Directory erstellen | Snapshot erstellen: ntdsutil:snapshot snapshot: activate instance NTDS snapshot: create Creating snapshot... Snapshot set {084589866-de5b-498a-89e4-ff8f1019c141} generated successfully. Snapshot Mounten: Der Snapshot der AD DS Datenbank muss jetzt im Dateisystem bereitgestellt werden (c:\\$snap...) snapshot: mount {08262866-ce2b-497a-88e4-ff8f1019c141} Snapshot {ef83f91c-4324-47a2-a2ff-b8e1f99075ae} mounted as C:\\$SNAP_200704291352_VOLUMECS\ Den Zustand der AD DS Datenbank kann man in dem \$snap..\windows\ntds Verzeichnis mit "esentutil /mh ntds.dit" pr |
| 9055 | Kann man mit Windows Server 2003 Standard mehrere dom | Standardm |
| 9056 | Kann man den vom Exchange 2003 IMF generierten Nachrichtentext wenn eine Mail als Junk erkannt wurde, | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\ContentFilter |
| 9057 | Bis zu welcher Gr | Bis zu einer Gr |
| 9058 | Welche Windows Installer Version wird mit Windows Vista geliefert | Installer Version 4.0 |
| 9059 | Wird IPv6 in Windows Vista zwingend ben | Ja, f |
| 9060 | Wie kann man das Windows Vista Netzwerk Autotuning ein- oder ausschalten | Ausschalten: netsh interface tcp set global autotuning=disabled Anschalten: netsh interface tcp set global autotuning=normal |
| 9061 | Gibt es das Tool CMDHERE unter Windows Vista noch | Jein, klicken Sie mit gedr |
| 9062 | Wie kann man unter Windows Vista in einer Dom | if not exist %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\ md %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions if not exist %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE\ md %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE copy %systemroot%\PolicyDefinitions\ %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions copy %systemroot%\PolicyDefinitions\de-DE\ %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE |
| 9063 | Kann man Outlook Express 6 zur Verwendung von Port 587, welcher von Exchange Server 2007 f | Nein, Outlook Express bietet diese Option zur Zeit nicht |
| 9064 | Wie kann man trotz eingeschaltetem UAC in Windows Vista Remote Zugriffe zulassen | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System |
| 9065 | Funktioniert die Access Based Enumeration (ABE) auch | Seit Windows Vista ja |

| | | |
|------|---|--|
| 9066 | mit Offline Dateien von Windows Gibt es einen einfach zu bedienenden Website Debugger f | http://www.fiddlertool.com/fiddler/ |
| 9067 | Kann man unter Windows Vista den Reliability und Performance Monitor in bestimmten Zeitabst | Ja, PERFMON /REPORT f |
| 9068 | Wie kann man die 40 und 56 Bit PPTP VPN Unterst | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RASMAN\Parameters |
| 9069 | Das Exchange 2007 Setup Programm ist in der Lage bei einem Setup Fehlschlag zu erkennen welche Komponenten noch zu installieren sind und fuehr nicht wie Exchange 2003 eine komplette Neuinstallation durch. Wie geht das | Mit Hilfe sogenannter Watermarks die in der Registry festhalten welche Komponenten installiert sind und welche nicht: http://msexchangeteam.com/archive/2007/05/21/439529.aspx |
| 9070 | Wo kann man den ISA Server 2004 SP3 Diagnostic Logviewer downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F8A0BF4C-639E-41EF-89F6-050DB1B2725D&displaylang=en |
| 9071 | Welches Dateiformat verwendet das Windows Vista Complete Backup | Das Format entspricht dem VHD-Format von MS Virtual PC. Complete Backup Dateien k |
| 9072 | Wie kann man das Badmail Verzeichnis in Exchange Server 2007 | Es gibt kein Badmail Verzeichnis mehr in Exchange Server 2007. Exchange 2007 Transport Services discarden Badmail sofort |
| 9073 | Wie kann man die Sprache der Lese- und Empfangsbest | Die Sprache wird durch die Sprache der Mailbox bestimmt Die Sprache kann mit der EMS gesetzt werden: set-transportserver -ExternalDsnDefaultLanguage pt-BR -InternalDsnDefaultLanguage pt-BR -Identity ABC23 aber nur wenn InternalDsnDefaultLanguage / ExternalDsnDefaultLanguage und ExternalDsnLanguageDetectionEnabled / InternalDsnLanguageDetectionEnabled auf False gesetzt sind |
| 9074 | Kann man mit dem WMDC von Windows Vista Netzwerklaufwreke synchronisieren | Ja, aber nur mit der Ultimate, Business und Enterprise Version |
| 9075 | Was ist bei der Ver | Bei der Verwendung der Basic Authentication funktionieren folgende Funktionen nicht: Outlook Web Access 2007 Web Part (erfordert integrierte Authentifizierung f |
| 9076 | Werden ISA Server 2006 Logdateien sofort in die MSDE geschrieben | Nein, ISA Server 2006 hat einen Buffer welcher Logeintr |
| 9077 | Was ist zu beachten, wenn man f | Damit die |
| 9078 | Wie kann man das OCSP Webverzeichnis von Windows Server Longhorn auf einem IIS installieren | certutil |
| 9079 | Wie kann man die maximale Anzahl MAPI Sessions in Exchange Server 2003 von 32 erh | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange\IS\Paramete |
| 9080 | Wie kann man im RDP File von Windows einstellen, dass eine Consolen-Sitzung aufgebaut werden soll | Einfach in das RDP File folgende Zeilen hinzufuegen: connect to console:i:1 smart sizing:i:1 |
| 9081 | Wie kann man sich schnell die SID von Gruppen und Benutzern anzeigen lassen | MKGROUP |
| 9082 | Ben | Nein |
| 9083 | Kann man einen Windows Server 2008 Terminal Server in den Maintenance Mode versetzen | Ja, das ist m |
| 9084 | Wie kann man unter Windows Server 2003 anonymen Zugriff auf Freigaben einrichten | Gast aktivieren + Kennwort auf Kein Kennwort zur |
| 9085 | Kann eine von extern gesendete E-Mail von Exchange 2007 einen SCL-Wert von -1 haben | Ja, wenn der Sender authentifiziert ist und/oder auf der IP Allow List ist |
| 9086 | Exchange Server 2007 verwendet eine sogenannte Header Firewall. Was ist das? | Exchange 2007 pr |
| 9087 | Wie kann man die Exchange Server 2007 Header Firewall ausschalten | Erstellen Sie einen separaten SMTP Receive Connector und geben Sie dem Connector MS-Exch-Accept-Headers-Organization undd MS-Exch-Accept-Headers-Forest Berechtigungen, sowie MS-Exch-Send-Headers-Organization und MS-Exch-Send-Headers-Forest Berechtigungen |
| 9088 | Kann man verschiedene Kommandozeilenbefehle zu MSI Paketen packen | Ja, verwenden Sie den Windows Installer Wrapper Wizard: http://www.gruppenrichtlinien.de/Tools/Windows_Installer_Wrapper_Wizard_0.2.0.zip |
| 9089 | Wie kann man verhindern das der Windows Server Manager bei Windows Server 2008 beim Starten erscheint | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager |
| 9090 | Wie kann man verhindern das die Windows Server 2008 Initial Server Tasks bei Windows Server 2008 beim Starten erscheinen | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Initial Configuration Tasks |
| 9091 | Wie kann man eine Windows Server 2003 CA zur Verwendung von SAN Zertifikaten einrichten | certutil -setreg policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2 net stop certsvc net start certsvc |
| 9092 | Wie kann man mit ISA Server 2004 die SA Idle Time f | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ipsec |

| | | |
|------|--|---|
| 9093 | Wie kann man mit Admodify Benutzervariablen setzen | \\server%\%sAMAccountName% |
| 9094 | Wie kann man mit EFS verschl | Zum Beispiel mit Hilfe von Robocopy, welches jetzt Bestandteil von Windows Server 2008 ist. Robocopy kann EFS Dateien kopieren ohne EFS Zugriff zu haben. Das ganze wird |
| 9095 | Kann man den DRA (Data Recovery Agent) von Windows Server 2008 auch auf einer Smartcard speichern | Ja, das ist seit Windows Server 2008 m |
| 9096 | Welche Bedeutung hat Burflags im Windows Server 2003 Kontext | Burflags steht f |
| 9097 | Kann man DFS in Windows Server 2003 R2 dazu konfigurieren einen festen Port zu verwenden | Ja, verwenden Sie DFSRDIAG zum Setzen eines statischen Ports anstatt von RPC Dynamic Ports |
| 9098 | Kann man Windows 2003 FRS Replication auf DFS Replication migrieren | Offiziell supported nicht, aber es gibt ein Script mit welchem man das machen kann |
| 9099 | Welche Erweiterungen hat das Scalable Networking Pack von Windows 2003 SP2 | Es k |
| 9100 | Kann man einen IIS 7 von Windows Server 2008 komplett per CLI verwalten | Ja, das Tool APPCMD.EXE bietet diese M |
| 9101 | Kann man das .NET Framework per Gruppenrichtlinien von Windows 2003 verteilen | Ja, das ist m |
| 9102 | Wie kann man die SSL Verbindung f | HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoConfiguration |
| 9103 | Wie kann man das 32 MAPI Client Session Limit in Exchange Server 2003 beheben | Geben Sie dem Account die Berechtigung |
| 9104 | Kann man eine Festplatte unter Windows Vista mit Nullen formatieren, bevor die Festplatte entsorgt wird | Ja, verwenden Sie das Programm DISKPART und den Befehl |
| 9105 | Welche Erweiterungen haben die Terminal Services in Windows Server 2008 | TS Gateway TS Remote Programs TS Web Access WRSM f |
| 9106 | Welche Aufgabe hat TS Easy Print in Windows Server 2008 | TS Easy Print wird in einer TS Umgebung genutzt, indem der lokal installierte Clientdrucker als Drucker in einer TS Session verwendet wird, ohne das der Druckertreiber auf dem TS installiert werden muss. Voraussetzung f |
| 9107 | Welche | Exchange Server 2007 Sp1 ben |
| 9108 | Warum empfangen Exchange Server 2007 Verteilergruppen standardm | Exchange erlaubt der Distribution Group standardm |
| 9110 | Kann man einen Central GPO Store f | Verwenden Sie das Tool von http://www.gpoguy.com/cssu.htm |
| 9111 | Wie kann man das UAC Filtering f | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System } |
| 9112 | Wie kann man von der CLI einzelne Serverrollen in Windows Server 2008 installieren | Mit Hilfe des befehls SERVERMANAGERCMD. Der Befehl Servermanagercmd |
| 9113 | Wie kann man bei Windows Server 2008 Core Windows Updates installieren | WUSA PatchName /quit, Anzeige mit SYSTEMIFNO oder WMIC QFE |
| 9114 | Kann man die erweiterte CAPI (CAPI2) in Windows Server 2008 monitoren | CAPI2 |
| 9115 | Wie kann der Zertifikatsenrollment Prozess in Windows Server 2008 besser abgesichert werden | Mit den V3 Templates wird jetzt f |
| 9116 | Wo ist die Konsolen Sitzung (Session 0) in Windows Server 2008 TS geblieben | Windows Server 2008 hat eine TS Session 0, welche aber alleine f |
| 9117 | Welche Aufgabe hat der Schalter /ADMIN von MSTSC in Windows Server 2008 | Der Schalter /ADMIN hat die gleiche Aufgabe wie der Schalter /CONSOLE in Windows Server 2003. Es wird keine TS CAL f |
| 9118 | Wo ist die IIS Metabase.xml in Windows Server 2008 geblieben | Die IIS Metabase ist jetzt in der Datei applicationHost.config implementiert, das IIS Schema in der Datei IISchema.xml |
| 9119 | Wo ist der Security Configuration Wizard in Windows Server 2008 geblieben | Der SCW ist in den Server Manager gewandert. Immer wenn eine Rolle installiert wird, werden die entsprechenden Massnahmen vom SCW durchgef |
| 9120 | Unterst | Ja, virtuelle Maschinen welche gleiche Pages belegen, k |
| 9121 | Kann man ein | Nein, das ist nicht m |
| 9122 | Unterst | Ja |
| 9123 | Wie kann man eine Windows Server 2003 CA davon | http://support.microsoft.com/kb/931351/en-us |
| 9124 | Wie kann man den KMS Dienst in Windows Vista installieren | http://blogs.technet.com/federal-vista-team/archive/2007/01/04/how-to-setup-the-key-management-service-on-windows-vista.aspx |
| 9125 | Wieso kann sich ein User auch noch nach erfolgter Kennwort | Windows l |
| 9126 | Wo ist die Zwischenablagenansicht in Windows Vista geblieben | Die Zwischenablagenansicht gibt es nicht mehr. Kopieren Sie die Clipbrd.exe von einer Windows XP Installation in das Windows Vista Systemverzeichnis |
| 9127 | Wie kann man verhindern, dass andere Benutzer bei Besprechungsanfragen mit Outlook 200x und Exchange 2003 die Termine der Benutzer sehen koennen | Starten Sie Outlook und gehen Sie in Extras |
| 9128 | Gibt es einen BPA f | Verwenden Sie das GPDPA Tool: http://support.microsoft.com/kb/940122/en-us |
| 9129 | Welche | Der User dessen Device Remote |

| | | |
|------|---|---|
| 9130 | Der Windows Vista Performance Index Pr | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel\PerfCplEnabled WSUSUTIL movecontent |
| 9131 | Wie kann man WSUS Content von einem Laufwerk auf ein anderes verschieben | |
| 9132 | Gibt es ein Tool f | http://www.gotdotnet.com/Community/UserSamples/Details.aspx?SampleGuid=5AFF22A7-1CFF-4333-8C27-76885B7AAD1C |
| 9133 | Wie kann man BITS von Windows Vista reparieren | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2829e460-4045-435b-b165-2c1496cd94a4&displaylang=en&tm |
| 9134 | Gibt es eine | http://download.microsoft.com/download/9/0/d/90da9663-815a-4ce8-88c0-2b9f54c69efe/Windows%20Vista%20Service%20Pack%201%20Beta%20Overview.pdf |
| 9135 | Wie geht Exchange Server 2007 mit Message Size Limits um, welche durch den Konvertierungsprozess bis zu 30% gr | Jede Nachricht bekommt einen Stempel X-MS-Exchange-Organization-OriginalSize an den Header, welche die Gr |
| 9136 | Wie kann man im Windows Internet Explorer mehr als zwei gleichzeitige Downloads erlauben | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings MaxConnectionsPerServer und MaxConnectionsPer1_0Server als REG_DWORD-Wert anlegen und einen Wert eingeben. Der Wert 4 steht dann fuer 4 parallele Downloads |
| 9137 | Wo kann man das Microsoft Diagnostic und Recovery downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5D600369-0554-4595-8AB4-C34B2860E087&displaylang=en |
| 9138 | Kann man bei Microsoft Virtual Server doppelte MAC Adressen verwenden | Virtual Server Dienst stoppen Editieren von C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Virtual Server\options.xml Navigieren zu <virtual_network> </virtual_network> und hinzuf |
| 9139 | Wie kann man das Outlook 2007 / Exchange Server 2007 Autodiscovery so konfigurieren, dass DNS SRV Records verwendet werden | http://support.microsoft.com/kb/940881/en-us |
| 9140 | Wie kann man MMC Konsolen fuer 32 und 64 Bit Systeme erstellen | MMC /64 /32 |
| 9141 | Wie beeinflusst Blackberry die Exchange Server 2003 Leistung | Blackberry Geraete erhoehen die Lesevorgaenge signifikant |
| 9142 | In welcher Reihenfolge arbeitet die Windows Firewall Regeln ab | Service Einschr |
| 9143 | Kann man unter Windows Server 2008 Failover Cluster Nodes auch als DCs betreiben | Ja, das wird offiziell unterst |
| 9144 | K | Nein |
| 9145 | Wo kann man die neuste Version von ADMAP downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb42fc06-50c7-47ed-a65c-862661742764&displaylang=en |
| 9146 | Wie kann die Standard Zertifikatslebensdauer von ausgestellten Zertifikaten einer Windows Server 2003 CA verl | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Certsvc\Parameters\CAName |
| 9147 | Wie kann man die granularen Passwortrichtlinien von Windows 2008 auch wesentlich einfacher umsetzen | Verwenden Sie das Fine Grain Password Policy Tool von http://blogs.chrisse.se/files/folders/fgpp/entry12.aspx |
| 9148 | Wie kann man aus einem WIM Image von Windows Vista ein Bootfaehiges ISO File erstellen | oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO c:\winpe_x86\winpe_x86.iso |
| 9149 | Gibt es eine Sammlung von Gruppenrichtliniendateien unter Windows Vista | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d0598b-95f9-4bdd-af36-b365d68ec5f6&DisplayLang=en |
| 9150 | Gibt es eine kostenlose Moeglichkeit zum Einsatz eines SIP Gateways f | http://www.msxfaq.net/produkte/sipcontrol.htm |
| 9151 | Wie kann man unter Windows Vista textnachrichten | Mit Hilfe des CLI Programms MSG |
| 9152 | Wie kann man am ISA Server 2004 / 2006 Zertifikate anfordern ohne das man eine All Open Regel erstellen muss | An der CA die RPC Applikation oder DCOM Endpoint so konfigurieren, dass diese einen statischen Port verwendet Auf der ISA Seite |
| 9153 | Wie kann man Probleme mit NLB in ISA server 2006 beheben, wenn alles offensichtlich konfiguriert ist und es trotzdem Probleme gibt | Reboot des Servers im Safe Mode NET STOP WINMGMT Verschieben von %windir%\system32\wbem\Repository in ein tempor |
| 9154 | Welche Erweiterungen hat das AGPM | Offlinebearbeitung von GPO Papierkorb von GPO Versionierung Differenzreporting Integration in GPMC Rollenbasierte Delegation |
| 9155 | Wo kann man eine | http://download2.citrix.com/FILES/en/products/ClientFeatureMatrix/Citrix_ClientFeatureMatrix.pdf |
| 9156 | Warum sollte man den Cluster Administrator oder Cluster.exe nicht verwenden um einen Exchange Server 2007 CCR Cluster Knoten zu verschieben | Beide Methoden pruefen nicht den Gesundheitszustand und den Status der passiven CCR Kopie. Das kann zu einem erhoeheten Zeitaufwand f |

| | | |
|------|---|---|
| | | http://www.specopssoft.com/wiki/index.php/SpecopsPasswordPolicybasic/SpecopsPasswordPolicybasic/ http://blogs.chrisse.se/blogs/chrisse/archive/2007/07/14/fine-grain-password-policy-tool-beta-1-is-ready.aspx http://dmitrysoznikov.wordpress.com/2007/06/19/free-ui-console-for-fine-grained-password-policies/ |
| 9158 | Wie kann man unter Windows Server 2008 Failover Cluster noch eine klassisches Cluster.log Datei erzeugen | Cluster.exe log /g |
| 9159 | Kann man mit dem NTBACKUP Programm unter Windows 2008 erstellte Sicherungen unter Windows 2008 wieder herstellen | Ja, aber man ben |
| 9160 | Gibt es eine M | Ja, Windows Server 2008 bietet bei der Installation im Anwendungsmodus eine native Lizenzdiagnosem |
| 9161 | Kann man Terminal Server Client Zugriffslizenzen f | Ja, auf der Webseite http://licensecode.one.microsoft.com/ ist das m |
| 9162 | Wie kann man mit Windows Server 2008 AD Snapshots erstellen | NTDSUTIL ACTIVATE INSTANCE NTDS SNAPSHOT CREATE LIST ALL MOUNT Nr. X Danach wird der Snapshot im Windows Explorer angezeigt ESENTUTL /MH NTDS.DIT DSAMAIN |
| 9163 | Welche Erweiterung hat die automatische Anwendung von Gruppenrichtlinien auf einem Windows Vista PC unter Windows Server 2008 | Policies werden jetzt auch angewendet wenn der PC aus dem Schlafzustand aufgeweckt wird oder wenn eine VPN Verbindung aufgebaut wird |
| 9164 | Wie kann man Remote Kennwoerter von Administratoren auf Windows XP / Vista PCs aendern | Mit Hilfe des Tools PSPASSWD. http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/pspasswd.msp |
| 9165 | Wie kann man Festplattenpartitionen unter Windows Vista ausblenden, so dass kein Zugriff m | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\O ffline. Dieser Ordner existiert out-of-the-box in der regel nicht. Danach Neu |
| 9166 | Wie kann man VHD Dateien von Virtual PC / Virtual Server problemlos vergroessern (inklusive der Systempartition) | http://blogs.technet.com/austria/archive/2007/10/21/virtual-server-vhd-files-vergr-ern.aspx |
| 9167 | Unterst | Nein, nur Virtual PC. http://www.wirwar.com/blog/2007/10/26/splitting-a-virtual-pc-vhd |
| 9168 | Wie kann man den WPAD Cache Eintrag auf einem Windows XP / Vista PC loeschen um zum Bsp. Neue WPAD Eintr | WPAD Skript Einztr |
| 9169 | Wie kann man Windows Media Player Authentifizierungsprobleme in Verbindung mit ISA Server 2004 / 2006 troubleshooten | http://blogs.isaserver.org/pouseele/2007/11/09/windows-media-player-authentication-prompts/ |
| 9170 | Kann man das Display Data Priorization Feature von Windows Server 2008 (70:30) Ratio ver | Ja, das ist |
| 9171 | Haben die Windows Server 2008 Standard Version Terminaldienste eine Limitierung | Ja, maximal 250 Terminal Service Gateway Connections |
| 9172 | Wie kann man manuell ein Zertifikat unter Windows in eine Smart Card importieren | HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\Microsoft Base Smart Card Crypto Provider\AllowPrivateExchangeKeyImport=DWORD:0x1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\Microsoft Base Smart Card Crypto Provider\AllowPrivateSignatureKeyImport=DWORD:0x1 Exportieren des Zertifikats als .PFX-Datei Importieren des Zertifikats mit der Certutil.exe Version von Windows Server 2003 SP1 und h |
| 9173 | Wie kann man Windows Aero so konfigurieren das es evtl. auch mit 512 MB RAM l | HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\Composition: 1 (32-bit DWORD) HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\CompositionPolicy: 2 (32-bit DWORD) Desktopmanager neu starten oder im Taskmanager den Prozess "dwm.exe" beenden: - net stop uxsms - net start uxsms |
| 9174 | Gibt es ein Tool zum Monitoren von Active Directory Zugriffen auf Low Level Ebene | Ja, ADInsight bietet diese M |
| 9175 | Was ist bei der Einrichtung / Verwendung der neuen Active Directory | Wenn man lediglich die Unterkategorie Verzeichnisdienst |
| 9176 | Wie kann man eine Virtual Server E-IDE Harddisk auf SCSI | Die VM in der VM Konfig mit einem zus |
| 9177 | Unterst | Nein |
| 9178 | Die Dienste eines Exchange Server 2007 starten nicht mehr mit der Ereignis-ID 7000, 5001, 4999 und 7009 | Stellen Sie sicher, dass der Exchange Server http-Zugriff auf CRL.MICROSOFT.COM hat. http://support.microsoft.com/kb/944752/en-us |
| 9179 | Wie kann man Windows Vista Bootprobleme beheben | Verwenden Sie Bootrec.exe der Windows RE Tools http://support.microsoft.com/kb/927392/en-us |

| | | |
|------|--|---|
| 9180 | Wie liegt die maximale Buchungszeit bei Ressourcen in Exchange Server 2007 | 1440 Minuten |
| 9181 | Unterst | Ja |
| 9182 | Wie kann man das SMTP Resendintervall unter Exchange Server 2003 konfigurieren | HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSvc |
| 9183 | Welche Einschr | IMF scannt keine Nachrichten gr |
| 9184 | Kann man bestehende VHD Dateien von Virtual Server 2005 auch unter Windows Hyper-V nutzen | Ja, das ist m |
| 9185 | Werden dynamische Updates in einer GNZ von Windows Server 2008 DNS unterst | Nein |
| 9186 | Sind die Integration Services Bestandteil einer virtuellen Maschine von Windows Server 2008 | Ja, die Integration Services werden automatisch bei der Installation der virtuellen Maschine im Hyper-V installiert |
| 9187 | Welche Erweiterungen hat die Beta 1 von Hyper-V in Windows Server 2008 | Quick Migration und Cluster HA Integration in den Server Manager Support f |
| 9188 | Wie heissen die Hyper-V Konfigurationsdateien in Windows Server 2008 | Jede virtuelle Konfigurationsdatei hat einen eindeutigen Namen und liegt als .XML-Datei im Program Data Verzeichnis |
| 9189 | Wie kann man auf einfache Art und Weise ISA-Images aus beliebigen Dateien und Verzeichnissen erstellen | Verwenden Sie Zum Beispiel Nero Burning ROM und geben Sie als Ziel den Image Recorder an und als Dateiformat .ISO |
| 9190 | Wie kann man f | [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Autodiscover] "test.com"="%programfiles%\Microsoft Office\Office12\test.xml" |
| 9191 | Wieso tauchen die Integration Services (ehemals Virtual Machine Additions) nicht mehr in der Systemsteuerung / Software einer Windows Server 2008 Maschine auf | In der Beta 1 von Hyper-V sind die Integration Services integraler Bestandteil des Betriebssystems |
| 9192 | Wieso tauchen die Integration Services (ehemals Virtual Machine Additions) nicht mehr in der Systemsteuerung / Software einer Windows Server 2008 Maschine auf | In der Beta 1 von Hyper-V sind die Integration Services integraler Bestandteil des Betriebssystems |
| 9193 | Wie kann man sich unter Windows Server 2008 Core die Liste der installierten Rollen anzeigen lassen | Wie kann man sich unter Windows Server 2008 Core die Liste der installierten Rollen anzeigen lassen |
| 9194 | Wie kann man auf einem Windows Server 2008 Core die AD DS Rolle nach installieren | DCPROMO /AutoConfigDNS:YES /confirmGC:YES /ParentDomainDNSName: |
| 9195 | Wie kann man auf einem Windows Server 2008 Core RDP aktivieren | CSCRIPT SCREGEDIT.WSF /AR 0 |
| 9196 | Ben | Nein, IIS 7 kann jetzt eigene selbstsignierte Zertifikate ausstellen |
| 9197 | Wie kann man unter Windows Server 2008 sehr leicht Zufallskennwoerter oder Wordphrasen generieren | Verwenden Sie den NAP Server von Windows Server 2008, wenn ein neuer RADIUS-Client hinzugef |
| 9198 | Wie kann man das NAP Enforcement auf einem Windows Vista Client aktivieren | F |
| 9199 | Kann man von einem Windows XP PC eine Remoteunterst | Nein |
| 9200 | Wie kann man einen Windows Server 2008 Failover Cluster von einer entfernten Maschine verwalten | Installieren Sie das Windows Server 2008 Failover Feature auf einem beliebigen Windows Server 2008 und starten dann die Cluster-Verwaltung |
| 9201 | Kann man einen Anhang aus der Datei Winmail.dat herausziehen in Outlook 200x | Verwenden Sie zum Beispiel das Freeware-Tool Fentun von www.fentun.com |
| 9202 | Wie kann man sich das alte Gruppenrichtlinienverhalten von Windows 2003 in ADUC wieder einblenden lassen auch wenn die GPMC installiert ist | http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/HowTo/GPO_wieder_im_ADUC_DSA_anzeigen.htm |
| 9203 | Wie kann man die Remoteunterst | Durch ausf |
| 9204 | Woran kann man eine ISA 2006 Trial Version erkennen | Anhand der xxxxx-030-6000001-xxxxx in der Seriennummer in der ISA Konsole in den ISA-Computer Eigenschaften |
| 9205 | Woran kann man eine ISA 2006 Vollversion erkennen | Anhand der xxxxx-270-xxxxxxx-xxxxx in der Seriennummer in der ISA Konsole in den ISA-Computer Eigenschaften |
| 9206 | Seit RDP 5.2 verwendet Microsoft ein Zertifikat zur RDP Verbindungsherstellung um Man in the Middle Attacken zu reduzieren. Warum ist das trotzdem unsicher | Der Server erstellt dieses Zertifikat, indem er seinen |
| 9207 | Gibt es die M | Ja, verwenden Sie das Windows Service Pack Blocker Tool Kit (http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=d7c9a07a-5267-4bd6-87d0-e2a72099edb7&displayLang=en) |
| 9208 | Hat Windows Vista SP1 noch den Reduced Functionality Mode RFM) | Nein, statt dessen wird die User Experience ver |
| 9209 | Gibt e seine | http://www.microsoft.com/germany/windowsmobile/microsoftprograms/update6.mspx |
| 9210 | Windows Vista kann auf NAS-Laufwerke mit FAT32 nicht zugreifen. Woran kann das liegen | Vermutlich an der NTLM Authentifizierungsstufe. Windows Vista l |
| 9211 | Gibt es eine GUI f | Ja, die PowerGUI. Sie finden mehr Informationen unter http://www.powergui.org |
| 9212 | Wie kann man die Hyper-V Rolle auf einem Windows Server 2008 Core installieren | bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V. Die Verwaltung kann jedoch nur |
| 9213 | Gibt es eine Anleitung zum Clustering der Hyper-V Rolle | http://blogs.technet.com/roblarson/archive/2007/12/17/b |

| | | |
|------|--|---|
| | in Windows Server 2008 | uilding-a-host-cluster-with-hyper-v-beta-1.aspx |
| 9214 | Wie erfolgt der Failover einer virtuellen Maschine in Hyper-V Cluster mit Windows Server 2008 | Die virtuelle Maschine wird in den Saved State versetzt. Die Cluster Application (die VM) wird auf den anderen Knoten verschoben Die virtuelle Maschine wird in den Active State versetzt |
| 9215 | Wie kann man unter Windows Server 2008 PKI die CDP und AIA Informationen aus den RootCA Zertifikaten entfernen | Im Gegensatz zu einer Windows 2003 CA, wo die CAPOLICY.INF gepatched werden musste, enth |
| 9216 | Wie kann man bei einer Windows 2008 CA fehlende Zertifikatvorlagen wieder herstellen | regsvr32 /i:i /n %windir%\System32\certcli.dll |
| 9217 | Wie lautet die Syntax zur Installation der einzelnen Rollen fuer einen Windows Server 2008 Core Server | Active Directory Domain Services (AD DS): dcpromo /unattend:<unattendfile.xml> Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS): start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore DHCP Server: start /w ocsetup DHCPServerCore DNS Server: start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role File Services: installed by default Print Services: start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role Streaming Media Server: start /w ocsetup MediaServer (After copying the appropriate Microsoft Update Standalone package (.msu files) to your Server Core installation, and running the .msu file(s)). Web Server: start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService; WAS-ProcessModel Hyper-V - ocsetup Microsoft-Hyper-V |
| 9218 | Wie wird der Server Manager in Windows Server 2008 um neue Rollen erg | Im Server Manager kann die Konfiguration auf neue Rollen gepr |
| 9219 | L | Ja, aber erst ab WSUS 3.0 SP1 |
| 9220 | Was ist der prim | Group Policy Settings sind verbindlich und erlauben dem Client keine Ver |
| 9221 | Group Policy Preferences und Group Policy Settings k | Group Policy Settings haben Vorrang |
| 9222 | K | Ja, mit Hilfe der RSAT (Remote Server Administration Tools) |
| 9223 | K | Nein, nur f |
| 9224 | Was ist SSTP in Windows Server 2008 | Das Secure Socket Tunneling Protocol bietet die M |
| 9225 | Wie kann man Zertifikatsprobleme unter Windows Server 2008 und Windows Vista einfacher diagnostizieren | Aktivieren Sie die CAPI2 Diagnostics in der erweiterten Ereignisanzeige |
| 9226 | Wie kann man unter Windows Server 2008 eine Ressourcen Anzeige in einem separaten Fenster auf | Perfmon /res |
| 9227 | Was ist der Unterschied zwischen SCEP (Windows 2003) und NDES (Windows 2008) | SCEP musste auf der gleiche Maschine wie die CA installiert werden. Bei NDES in Windows Server 2008 d |
| 9228 | Kann man in Exchange Server 2007 wie in Exchange Server 2003 einen Sendconnector auf einen Active Directory begrenzen | Ja, aber erst ab SP1. Exchange 2007 SP1 wird die Begrenzung eines Sendconnectors auf einen einzelnen Active Directory-Standort durch das Hinzuf |
| 9229 | Kann man mit Windows Server 2008 per Gruppenrichtlinien die Verwendung bestimmter Zertifikate verweigern | Ja, das ist m |
| 9230 | Windows Mobile 5.0 kann nicht mit Wildcard Zertifikaten umgehen. Gibt es eine Umgehungsm | http://winzenz.blogspot.com/2006/03/hacking-your-windows-mobile-50.html |
| 9231 | Wie kann man den UAC-Prompt unter Windows Vista nur f | Application Compatibility Toolkit installieren Compatibility Administrator als Administrator starten Unter |
| 9232 | TEST | TEST |
| 9233 | Wie sollte die Default Share Berechtigung f | OWNER RIGHTS auf die Freigabe |
| 9234 | Kann man bei Exchange Server 2007 sehen, welche Ergebnisse die Online Defragmentierung gebracht hat | Exchange Event ID 703, zeigt detaillierte Ergebnisse |
| 9235 | Welche | Der Gruppenrichtlinienprozess ist jetzt als eigener Gruppenrichtlinienprozess implementiert und l |
| 9236 | Welche Einschr | Es ist nicht m |
| 9237 | Wie k | GPEDIT.MSC |
| 9238 | Wie kann man einen Windows Server 2008 Terminalserver in den Drain Modus versetzen, so dass keine neuen Logons m | CHGLOGON /DRAIN oder |
| 9239 | Wie kann man die Strict Replication Consistency in einer Windows 2003 Umgebung aktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters REG_DWORD - Strict Replication Consistency auf Wert = 1 setzen. Ab Windows Server 2003 mit SP1 geht das auch mit Hilfe von REPADMIN (REPADMIN /REGKEY DCDNSName +strict / -strct |
| 9240 | Wie kann man unter Windows Server 2003 ein neues DRA Zertifikat erzeugen | http://blogs.technet.com/askds/archive/2008/01/07/replacing-an-expired-dra-certificate.aspx |
| 9241 | Gibt es ein Tool mit welchem man die UAC in Windows Vista schnell aus- und einschalten kann ohne den Rechner booten zu m | http://www.codeplex.com/tuneuac |
| 9242 | Kann man | http://www.grc.com/securable.htm |
| 9243 | Wie kann man die Sprache des Outlook Postfachs unter | Mit Hilfe von OWA in Exchange Server 2007 SP1 gibt |

| | | |
|------|--|---|
| 9244 | Exchange Server 2007 festlegen Wo kann man die Logdateien von Windows Server 2008 ADPREP finden | es in der Seite mit den Optionen die M |
| 9245 | Welche Schritte sind erforderlich, bevor man den ersten Windows 2008 DC in einer Windows Server 2003 Umgebung integriert | ADPREP /FORESTPREP auf dem Schema Maser ADPREP /DOMAINPREP auf dem Infrastrukturmater ADPREP /GPPREP auf dem Infrastrukturmater |
| 9246 | Kann man SERVERMANAGERCMD.EXE in Windows Server 2008 Core verwenden | Nein, das ist nicht m |
| 9247 | Welche Updatereihenfolge wird fuer ein Exchange Server 2007 Update auf SP1 empfohlen | Client Access Hub Transport Mailbox Unified Messaging |
| 9248 | Wie kann man die Hyper-V Rolle in Windows Server 2008 konfigurieren, ohne Administrator zu sein | MMC starten Authorization Manager hinzuf |
| 9249 | Was kann man in Windows Server 2008 Hyper-V machen, wenn f | Installieren Sie einen Legacy Netzwerkadapter und entfernen Sie den normalen Netzwerkadapter |
| 9250 | Der IE7 zeigt jedes Mal die Runonce Seite an. Egal was man einstellt, es aendert sich nichts. Wie kann man das umgehen | HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main RunOnceHasShown RunOnceComplete |
| 9251 | Was ist beim Update eines Exchange 2007 Clusters auf SP1 zu beachten | Die Cluster Ressource darf nur eine IP, Namen und nicht zus |
| 9252 | Kann man Windows Vista Kennw | Ja, zum Beispiel mit Hilfe des Tools NTPWEDIT (http://cdslow.webhost.ru/ntpwwedit/index_en.html) |
| 9253 | Gibt es eine gute Software zum Debuggen von ISA Server 200x bezogenen Problemen | Ja, die Software Traffic Log von Collection Software. Die Software ist Freeware http://www.collectivesoftware.com/Support/TrafficLog.pdf http://www.collectivesoftware.com/Downloads/TrafficLog_0.0.6.msi |
| 9254 | K | Nein und auch nicht umgekehrt |
| 9256 | Wie kann man die IFM (Install from Media) Funktion von Windows Server 2008 verwenden | NTDSUTIL Activate Instance NTDS IFM CREATE FULL Pfad zur Sicherung Auf dem Ziel Server DCPROMO ausf |
| 9258 | K | Ja und auch umgekehrt |
| 9260 | Wie kann man einfach die SIDs der Gruppenmitgliedschaften eines Users unter Windows Server 2008 ermitteln | NTDSUTIL Group Membership Evaluation Run Domaene Account |
| 9261 | Unterscheidet sich die CAPOLICY.INF Syntax einer Windows CA zwischen Windows 2003 und Windows 2008 | Nein |
| 9262 | Wie kann man weitere Sprachen in Windows Server 2008 installieren | Start |
| 9263 | Gibt es ein Tool zur Diagnose von IPSEC Problemen unter Windows Server 2003 | Ja, das IPSEC Diagnostic Tool: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1D4C292C-7998-42E4-8786-789C7B457881&displaylang=en |
| 9264 | Gibt es eine eigenst | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E17E7F31-079A-43A9-BFF2-0A110307611E&displaylang=en |
| 9265 | Gibt es einen Hotfix um ISA Server 2006 Multicast NLB beizubringen | http://support.microsoft.com/kb/938550/en-us |
| 9266 | Kann man bei einem Windows Server 2008 TS jetzt TS CALs revoke | Ja, aber nur maximal 20% Per Device CAL. Wenn 20% revoked sind, muss der Administrator das ganz normale Intervall warten, bis die revoked CAL abgelaufen sind, wie bei Windows Server 2003 |
| 9267 | Gibt es auch ein Domain Rename Tool f | Nein, das bestehende Tool f |
| 9268 | Was ist bei der Installation der Account Lockout Tools von Windows Server in Verbindung mit Exchange Server zu beachten | Installieren Sie die Tools nicht auf einem Exchange Server, weil dann unter Umst |
| 9269 | Was ist bei der Ver | Windows Server 2008 DNS Server besitzen eine globale Blockliste. |
| 9270 | Gibt es ein Bitlocker Recovery View Utility | Ja, Sie k |
| 9271 | Welche Schritte sind erforderlich, um die Wiederherstellungskennw | http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/3dbad515-5a32-4330-ad6f-d1fb6dfcdd411033.mspx?mfr=true |
| 9272 | Gibt es ein Kommandozeilen Utility zur Erstellung von Schattenkopien unter Windows Server 2008 | Ja, verwenden Sie DISKSHADOW |
| 9273 | Wie kann man bei dem Export von Verzeichnisdaten mit LDIFDE / CSVDE bestimmte AD Objektklassen ausschliessen | ldifde -o - Angabe der Klasse(n) durch Komma getrennt. Bsp.: distinguishedName, instanceType. Siehe auch http://support.microsoft.com/kb/327620/de |
| 9274 | Die Import Mailbox Funktion von Exchange Server 2007 SP1 hat bestimmte Einschr | Die Ausf |
| 9275 | Wie kann man bestimmte IPv6 Optionen in Windows Server 2008 / Vista deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters |
| 9276 | Kann man die Shell unter Windows XP / Windows Vista auch als Administrator ausf | Ja, verwenden Sie das Tool ShellRunAs http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/cc300361.aspx |

| | | |
|------|---|--|
| 9277 | Ein Windows Server 2003 PC bekommt keine Windows Updates | HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ WindowsUpdate |
| 9278 | Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst | Maximal 65535 Verbindungen. Das Limit existiert mit Windows Server 2008 nicht mehr |
| 9279 | Was ist bei der Verwendung von virtuellen Maschinen in Hyper-V und den MAC-Adressen zu beachten | http://blogs.technet.com/ralfschnell/archive/2008/03/11/mac-adressen-fuer-hyper-v-gastsysteme.aspx |
| 9280 | Unterstützt ADMT auch Windows Vista und Windows Server 2008 | Ja, aber erst ab der Version 3.1 von ADMT |
| 9281 | Outlook 2000 verwendet einen Cache f | Outlook 2000 speichert die E-Mail Adressen f |
| 9282 | Wo ist die Basic Firewall von RRAS in Windows Server 2008 geblieben | Die Basic Firewall wurde entfernt |
| 9283 | Wie ist der Bootvorgang eines Windows Server 2008 mit der Hyper-V Rolle | Die Boot Configuration Database (BCD)-Einstellung |
| 9284 | Gibt es ein kostenloses Tool zum Erstellen von selbstsignierten Zertifikaten, welche auch exportiert werden k | Ja, http://www.abylonsoft.de/selfcert/index.htm |
| 9285 | Welche Produkte sind Bestandteil der Microsoft Core CAL Suite | Windows, Exchange, Sharepoint und SMS (SCCM) aber nicht TS CAL und SQL |
| 9286 | Welches Recht hat ein Kunde mit SA (Software Assurance), welcher Windows Vista Business erworben hat | Der Kunde darf kostenlos statt Windows Vista Business Windows Vista Ultimate oder Enterprise nutzen |
| 9287 | Was bedeuten die SQL Server 2005 Ausweichrechte f | F |
| 9288 | Gibt es ein Tool zur Verwaltung von USB Laufwerken unter Windows Betriebssystemen | http://www.uwe-sieber.de/usbdm.html |
| 9289 | Kann man die Hub Transport Server Rolle von Exchange Server 2007 load balancen (NLB) | Ja, aber erst ab Exchange Server 2007 SP1 |
| 9290 | Gibt es eine gute Security Anleitung f | Ja, den Windows Server 2008 Security Guide: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fb8b981f-227c-4af6-a44b-b115696a80ac&displaylang=en |
| 9291 | Gibt es die M | Ja, der GPO Accelerator bietet diese M |
| 9292 | Werden Softwarepakete der Softwareverteilung der Windows Server Gruppenrichtlinien lokal auf dem Client gecached | Ja, in einem versteckten Verzeichnis \Windows\Installer |
| 9293 | Kann man Starter GPO Einstellungen von Windows Server 2008 sichern | Ja, Sie k |
| 9294 | Wie kann man LDIFDE auf einem Windows Server 2008 installieren | ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS |
| 9295 | Wie kann man eine WLAN Karte des Host Systems in einem Gast System unter Hyper-V nutzen | Virtual Network Manager starten Neue Netzwerk installieren Internal Network Internet Connection Sharing aktivieren Control Panel |
| 9296 | Kann man einen DHCP Server unter Windows Server 2003 / 2008 so konfigurieren, das er nur bestimmte MAC-Adressen eine IP-Adresse erlaubt, oder bestimmte Adressen verweigert | Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite: http://blogs.technet.com/teamdhcp/archive/2007/10/03/dhcp-server-callout-dll-for-mac-address-based-filtering.aspx Das Paket auf einem DHCP Server installieren und die Registry modifizieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters REG_MULTI_SZ |
| 9297 | Wie kann man FRS in Windows Server 2008 auf DFS migrieren | Mit Hilfe von DFSRMIG http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/02/08/sysvol-migration-series-part-1-introduction-to-the-sysvol-migration-process.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/02/14/sysvol-migration-series-part-2-dfsrmig-exe-the-sysvol-migration-tool.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/05/sysvol-migration-series-part-3-migrating-to-the-prepared-state.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/17/sysvol-migration-series-part-4-migrating-to-the-redirection-state.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/19/sysvol-migration-series-part-5-migrating-to-the-eliminated-state.aspx |
| 9298 | Gibt es einen neuen FTP Service f | Ja: http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1619 |
| 9299 | Kann man bei der Verwendung von NETSH zum Beispiel bei der Angabe des Namen der LAN Verbindung auch nur den Anfangsbuchstaben verwenden | Ja, der Name wird dann automatisch vervollstaendigt. Diese Funktion kann jedoch an manchen PC nicht funktionieren |
| 9300 | Gibt es eine M | Ja, verwenden Sie das Tool Steel Run As: http://www.steelsonic.com/steelrunas.htm Alternativ k |
| 9301 | Was hat sich am Cluster Heartbeat in Windows Server 2008 ge | Unicast statt Broadcast |

| | | |
|------|--|--|
| 9302 | Gibt es ein GUI Tool zur Konfiguration von Windows Server 2008 Core | http://blogs.microsoft.co.il/files/guyt/guyt/entry68860.aspx |
| 9303 | Kann man den Group Policy Central Store auch mit Windows Server 2003 AD verwenden | Ja, einzig der Client zur Verwaltung muss ein Windows Vista oder Windows Server 2008 sein |
| 9304 | Wie kann man einen BCDEDIT Eintrag erstellen unter Windows 2008 um ohne Hypervisor zu booten | <code>bcdedit /copy {current} /d "Microsoft Windows Server 2008 - no hypervisor"</code> |
| 9305 | Wie kann man die Windows Server 2003 CA Funktionen auch unter Windows Vista und Server 2008 nutzen | Es gibt ein Update: http://support.microsoft.com/kb/922706/en-us |
| 9306 | Wie kann man die Windows Server 2003 CA Funktionen des webbasierten Smartcard Enrollment auch nutzen, wenn man den Windows 2003 CA Hotfix f | http://www.it-training-grote.de/blog/?p=95 |
| 9307 | Obwohl in einer Gruppenrichtlinie konfiguriert ist, dass der Bildschirm gesperrt werden soll, wenn die Smartcard gezogen wird, funktioniert das mit XP Clients, mit Vista Clients aber nicht | Auf Windows Vista Clients muss der Dienst |
| 9308 | Wie kann man ISA Server 2006 besser vor Account Lockouts in Form von Denial of Service Attacken sch | Verwenden Sie zum Beispiel |
| 9309 | Warum sollte man f | Erh |
| 9310 | Gibt es eine Aufstellung fuer die von Exchange Server 2007 benoetigten Firewall Ports | http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331973(EXCHG.80).aspx |
| 9311 | Kann man die Client Side Extensions von Windows Vista / Server 2008 auch unter Windows XP nutzen | Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E60B5C8F-D7DC-4B27-A261-247CE3F6C4F8&displaylang=en |
| 9312 | Gibt es die Windows Server 2008 Starter GPO auch f | Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AE3DDBA7-AF7A-4274-9D34-1AD96576E823&displaylang=en |
| 9313 | Gibt es einen Registry Editor f | http://www.breaksoft.com/Blog/Utilities/2005/1/Mobile_Registry_Editor.aspx |
| 9314 | Welche Erweiterungen hat der Windows 2008 Modus einer Windows Server 2008 Dom | DFS f |
| 9315 | Wo liegen die Limits des Active Directory | http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/d2fc40d8-50ba-450c-959b-28fd7e31b9961033.mspx?mfr=true |
| 9316 | Was ist zu beachten, wenn im Benutzerobjekt im Active Directory die Anmeldung mit Smartcard erforderlich ist | Wenn diese Option ausgew |
| 9317 | Welche Anti SPAM Exchange Engine Version liefert Forefront Security SP1 | Version 2.6 |
| 9318 | Was passiert auf der Client Seite wenn man Forefront Client Security installiert | Windows Defender wird deaktiviert und die Forefront Client Security Komponente aktiviert |
| 9319 | Welche Vorteile hat Windows Mobile 6.1 in Bezug auf die Daten | Die zu |
| 9320 | Wie gross darf eine PST Datei im Unicode maximal werden | 33 TB |
| 9321 | Wie hoch ist die maximale Anzahl an Objekten einer PST Datei im Unicode Format | 128 Millionen Items pro PST Datei, 65.536 Items pro Folder |
| 9322 | Wie kann man die Groesse von PST Dateien kontrollieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\version number\Outlook\PST oder HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\version number\Outlook\PST |
| 9323 | Kann man jede Office 2007 Version auf einem Terminal Server installieren | Ja, man ben |
| 9324 | Die Administration der Windows Sharepoint Services oder dessen grossen Bruders lassen das ein oder andere administrative Feature vermissen. Gibt es Abhilfe? | Ja, das Sharepoint Administration Toolkit bietet diese M |
| 9325 | Gibt es f | Ja, zum Beispiel die kostenlose Software von MalwareDomains.com http://sync-io.net/MD2ISA.aspx |
| 9326 | Wo ist die Option zur 128 Bit Verschl | Diese Option steht nicht mehr zur Verf |
| 9327 | Wie werden Ordner Namen in unterschiedlichen Exchange Versionen / Sprachen angezeigt | Englisch: Alle Versionen: Sent Items und Deleted Items Deutsch: Ab 2003 Gesendete Objekte und Gel |
| 9328 | Wird AH (Authentication Header) in Windows Server 2008 unterst | Nein, AH wird nicht mehr unterst |
| 9329 | Welche Limits hat der Information Store Process in Exchange Server 2007 bei der Verwendung von Outlook Anywhere | 60.000 RPC Kontexte zwischen Outlook und Exchange |
| 9330 | Wieviel RAM verwendet eine RPC/http Verbindung in Exchange Server 2007 | 61 KB of RAM auf jedem Client Access Server pro Verbindung |
| 9331 | Gibt es ein Tool zur Versorgung von virtuellen Maschinen mit Windows Updates, wenn diese Offline sind | Ja, das Offline Virtual Machine Servicing Tool. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx?SA_CE=VIR-OVMST-BLOG-MAPTEAMBLOG-2008-05-08 |
| 9332 | Gibt es eine Webseite zum testen der verschiedenen Exchange Server 2007 Clients aus dem Internet | https://www.testexchangeconnectivity.com/ |
| 9333 | Wie kann man die Powershell auf Windows Server 2008 | http://dmitrysotnikov.wordpress.com/2008/05/15/powers |

| | | |
|------|--|---|
| | Core installieren | hell-on-server-core/ |
| 9334 | Wie kann man den SCW von Windows Server 2008 beibringen, dass er auch einen installierten Exchange Server 2007 pruefen soll | Ersetzen Sie die Exchange2007.xml mit der Exchange2007_winsrv2008.xml |
| 9335 | Warum tauchen im ISA 2004/2006 Log http Datenpakete mal klein geschrieben und mal gross geschrieben auf | Der angezeigte Protokoll Name wird von der Protokoll Definition genommen und wenn das Firewall Log verwendet wird, wird HTTP gross geschrieben, wenn das Webproxy Log verwendet wird, wird HTTP klein geschrieben. |
| 9336 | Welche Funktionen hat ISA Server 2006 SP1 | Neue Funktionen: Change Tracking Traffic Simulator Filtering the diagnostic log Configuring diagnostic logging Diagnostic Logging Query Erweiterte Funktionen multicast support for integrated NLB New performance counter Alert Improvements Filtering RPC Access rule traffic by UUID Improve Web Publishing Load Balancing (WPLB) cookie handling RSA SecurID supports public timeout Support for use of server certificates containing multiple Subject Alternative Name (SAN) entries Client certificate validation without mapping to Active Directory KCD authentication for cross domain user accounts |
| 9337 | Werden neu erstellte Windows Server 2008 Festplatten automatisch aligned | Ja, mit einem Offset von 1024, sprich 1 MB |
| 9338 | Muss ein ISA Server 2006 Mitglied der Dom | Nein, seit ISA Server 2006 SP1 ist das nicht mehr notwendig f |
| 9339 | Gibt es ein Kompatibilitaets-Pack fuer Windows 2008 RODC in Verbindung mit Downlevel Clients (XP / 2003) | http://support.microsoft.com/kb/944043/en-us |
| 9340 | Kann man die Sysinternals Tools einfach aus dem Internet downloaden | Ja, |
| 9341 | Wie kann Exchange Server 5.5 Mailboxen auf Exchange Server 2007 migrieren | Exchange 5.5 Mailbox auf 2000/2003 verschieben dann auf Exchange Server 2007 |
| 9342 | Gibt es eine Tab-Erweiterung f | http://thepowershellguy.com/blogs/posh/pages/powertab.aspx |
| 9343 | Wie gross kann die Liste der Safe Sender in Exchange Server Server 2007 sein | Bis SP1 1024 Empfaenger pro User ab SP1 3072 pro User |
| 9344 | Wie kann man Exchange Server 2007 so konfigurieren, dass die Verzeichsterklaerung nur einmal in die Mail eingef | Erstellen Sie eine Transportregel und nehmen Sie den Disclaimertext nochmal als Ausnahme rein |
| 9345 | Kann man Windows XP 64 Bit auf Windows Vista 64 Bit updaten | Nein, nur durch eine Neuinstallation |
| 9346 | Wie kann man den RSAT Wert von Windows Vista manipulieren | Die .xml Datei mit dem aktuellsten Datum mit WordPad editieren liegt in C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore |
| 9347 | Wie kann man sich in Outlook 2003/2007 E-Mails anzeigen lassen, welche in die oberste Hierarchie der pers | Sie m |
| 9348 | Kann man die Drucker Migration unter Windows Server 2008 per CLI steuern und automatisieren | Ja, das Tool PRINTBRM.EXE bietet diese Moeglichkeit und ist im Lieferumfang von Windows Server 2008 enthalten |
| 9349 | Wo ist der Reduced Functionality Mode (RFM) in Windows Vista SP1 geblieben | RFM wurde in Vista SP1 entfernt |
| 9350 | Kann der Windows Server 2003 KMS (Lizenzaktivierung) auch unter Windows Server 2008 genutzt werden | Nein, Windows Server 2008 hat einen eigenen KMS und der KMS 2003 kann auch nach einem Update der Maschine auf Windows Server 2008 nicht genutzt werden |
| 9351 | Was sind Virtual Product Keys im Kontext von Windows Server 2008 | Erlauben die Nutzung von Schl |
| 9352 | Kann man mit Hilfe der Exchange Management Shell in Exchange Server 2007 OUs als Filter f | Nein, das ist im Gegensatz zu Exchange Server 2003 mit den LDAP Filtern nicht mehr m |
| 9353 | Wie heissen die Workgroups bei der Installation von Windows Vista | WORKGROUP, im Gegensatz zu MSHOME bei Windows XP |
| 9354 | E-Mails von Exchange Server 2003 sind in keiner Queue zu finden, tauchen aber auch im Nachrichtentracking nicht auf. Was kann das sein | Man spricht von einem sogenannten Black Hole des Message Categorizers. Dieser hat die E-Mails in der Routing Engine gecached. Mit Hilfe von REMONITOR.EXE kann der Routing Gruppen Engine Cache in einer Exchange Server 2000 / 2003 Organisation auf allen Servern gel |
| 9355 | Kann Firefox den Windows Vista Jugendschutz (Parental Control) verwenden | Ja, ab Firefox 3 stehen erweiterte Funktionen zur Unterst |
| 9356 | Kann Windows Server 2008 Backup VSS konforme Backups von Exchange Server erstellen | In der jetzigen Backup Version nicht, aber das Exchange Team arbeitet an einer L |
| 9357 | Wie werden die RPC over HTTPS Ports von Exchange Server 2003 / 2007 verwendet | Port 6001 f |

| | | |
|------|---|--|
| 9358 | Kann IPv6 in Verbindung mit einem Exchange 2007 CAS Server genutzt werden | Nein, Outlook Anywhere erfordert das IPv6 ausgeschaltet ist (auf dem CAS Server). Hintergrund: DSProxy kann nicht auf IPv6 Verbindungen horchen |
| 9359 | Welche Indizierungstechnologie verwendet Exchange Server 2007 | Die gleiche wie SQL Server 2005 (Notification based mechanism) |
| 9360 | Kann man VHDs von Hyper-V auch auf einem Netzwerkshare ablegen | Ja, http://blogs.technet.com/josebda/archive/2008/06/24/storing-windows-server-2008-hyper-v-files-on-an-cifs-smb-file-share.aspx |
| 9361 | Werden Deleted Items bei Exchange Server 2003 zu Exchange Server 2007 Migrationen mit migriert | Nein |
| 9362 | Was ist der Unterschied zwischen Features und Rollen in Windows Server 2008 | Definition von Ralf Schnell: Features sind grundlegende Funktionalit |
| 9363 | Woher stammt der Hypervisor von Hyper-V | Wurde von den Entwicklern XEN entwickelt (XenSource) |
| 9364 | Sind Hyper-V Gastssysteme mit Xen Server kompatibel | So soll es zumindest lt. Planung sein/werden |
| 9365 | Wie kann man Hyper-V Gastssysteme auf einen anderen Hyper-V Server importieren, ohne das Produkt neu aktivieren zu m | Neue VM anlegen, dann die vorhandenen .xml Files so umbenennen wie die neu angelegte Datei. Danach kann der Server ganz normal ohne Aktivierung gestartet werden |
| 9366 | Warum zeigt ISA Server trotz Ver | Eine Verbindung wird mit NETSTAT nur angezeigt, ein Listener existiert, der ein Socket am TCP/IP Stack bindet. Bei einer Serververoeffentlichung ist das nicht der Fall. Die Serververoeffentlichung kann aber mit FWENGMON angezeigt werden |
| 9367 | Manchmal gibt es Probleme bei der Synchronisation mit einem Windows Mobile 5/6 Ger | Das Windows Mobile Device Center speichert seiner Protokolldateien im Verzeichnis c:\windows\system32\logfiles\WindowsMobile im ETL-Format (Extended Trace Log). Sie k |
| 9368 | Welche Erweiterungen hat ISA Server 2006 SP1 in Bezug auf die Filterung von RPC-Datenverkehr | ISA Server 2006 SP1 erlaubt die Filterung von RPC Traffic mit Hilfe der RPC UUID, so wie es bei RPC-Serverver |
| 9369 | Ab wievielen verwalten Client-Computern wird f | Ab 3.000 verwalteten Computern |
| 9370 | Die Verwaltung von Zertifikaten und Schl | Ja, verwenden Sie das Tool REKEYWIZ.EXE aus dem SYSTEM32 Verzeichnis ihrer Windows Vista Maschine |
| 9371 | Kann man in ISA Server 2006 fuer den HTTP-Filter mit | Nein, ISA Server 2006 unterstuetzt keien |
| 9372 | Wie kann man dem bekannten Greylisting Problem in Exchange Server 2003 beikommen | Zus |
| 9373 | Wie kann man die Active Directory Partitionen von Windows Server 2003 auf unterschiedlichen DC vergleichen | Dsastat -s:<DC01>;<DC02>;<DC03> Eine ausf |
| 9374 | In welchen Szenarien kann keine Kerberos Authentifizierung zwischen TS Client und TS Server in Windows Server 2003/2008 verwendet werden | Terminal Server Farm, weil TS Farmen keine Kerberos Identitaet im Active Directory haben Internet Verbindungen ueber TS Gateway in denen der Client keinen Zugriff auf das Key Distribution Center (KDC) hat Der Terminal Server ist nicht Mitglied der Domaene |
| 9375 | Unterstuetzt Windows XP NLA (Network Location Awareness) | Ja, Windows XP Service Pack 3 unterst |
| 9376 | Der RPC-Verkehr zwischen zwei Windows Server 2008 getrennt durch einen ISA Server 2006 schlaegt fehl. Woran kann das liegen | Der RPC-Filter von ISA 2006 unterstuetzt kein NDR64 und verwirft Datenpakete. NDR20 Pakete sind kein Problem. Loesung: Installieren Sie ISA Server 2006 SP1 |
| 9377 | Kann man aus einem Windows Server 2008 optisch und von einigen Funktionen eine Windows Vista Workstation machen | Ja, auf der Webseite http://www.win2008workstation.com/wordpress/lang/en-us/2008/07/17/windows-server-2008-workstation-converter/ gibt es ein Tool, welches bestimmte Windows Vista Funktionen in Windows Server 2008 aktiviert und das |
| 9378 | Wird ISA Server 2006 auf Hyper-V unterst | Ja |
| 9379 | Was ist bei der Installation oder eines Updates auf Windows 2008 Server zu beachten, wenn man diesen zum DC hochstufst welcher die PDC FSMO Rollen inne hat | Der Computersuchdienst ist nicht gestartet, also die die Browserliste sehr klein und enth |
| 9380 | Wieso erscheint in ISA Server 2006 SP1 nicht mehr die Meldung bei der Verwendung der FBA | In ISA 2006 SP1 wurde das Verhalten bei der Verwendung von FBA mit Kennwortaenderung ueber LDAP geaendert, da ein Hacker mit dieser Meldung bereits wuesste, ob es diesen Account gibt |
| 9381 | Wie gross ist die Sektor Groesse der ISA 2004/2006 DIR1.CDAT Cachedatei | 64 KB |
| 9382 | Wieso kann der Policy Maker voN Desktop Standard in Windows XP nach der Installation des SP3 nicht mehr genutzt werden | Die Policy Maker CSE wird nach der SP3 Installation nicht mehr registriert und muss nach registriert werden. http://blogs.technet.com/askds/archive/2008/07/30/policymaker-stops-working-after-installing-windows-xp-sp3.aspx |
| 9383 | IPSEC auf einem Windows Cluster 2000 und 2003 wurde wegen der IPSEC Timeouts nicht empfohlen. Wie ist das bei Windows Server 2008 | Windows 2000 Cluster hatte einen timeout von 5 Minuten, Windows 2003 Cluster konfigurierbar minimal 2 Minuten und bei Windows Server 2008 hat sich das ge |
| 9384 | Nach einem Update eines Windows 2008 Standard | CERTUTIL |

Server auf Windows Server 2008 Enterprise mit installierter CA sind nur noch V1 Zertifikatvorlagen verf

| | | |
|------|---|--|
| 9385 | Wie kann man eine Windows Server 2008 Installation mit Hyper-V slipstreamen | WAIK installieren Windows 2008 DVD in ein Verzeichnis extrahieren Install.wim in eine anderes Verzeichnis kopieren Install.wim mounten mit Imagex Hyper-V Update mit PKGmgr integrieren Neue ISO Datei erstellen |
| 9386 | Wie kann man die Konfiguration eines TS Gateway NAP Client vereinfachen | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb986639-20e5-4f16-8e48-be68d23dc888&DisplayLang=en |
| 9387 | Wie kann man Free/Busy Informationen zwischen Exchange 2003 und 2007 abgleichen | http://exchangeserverinfo.com/2008/06/22/configuring-schedule-free-busy-information-between-the-forests--exchange-2007--2003.aspx |
| 9388 | Kann man den Exchange 2003 System Manager auch unter Windows Vista laufen lassen | Ja, mit einem Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3403d74e-8942-421b-8738-b3664559e46f&displaylang=en#filelist |
| 9389 | Unterst | Nein, nativ nicht, aber seit Juli 2008 gibt es einen Hotfix, welcher entsprechende Unterst |
| 9390 | Welche Virtual Machine Additions Version muss installiert sein um eine Virtual Server VM zu Hyper-V zu migrieren | Da es sich hier um eine ehemalige Virtual Server VM handelt, m |
| 9391 | Ist Bitlocker in einer Windows 2008 Cluster Umgebung supported | Nein, da der Bitlocker Schl |
| 9392 | Wie kann man ABE in Windows 2008 DFS aktivieren | Voraussetzung: Standalone DFS als Root Server Windows 2008 Domänen DFS im Windows 2008 Modus Bei der Erstellung des DFS Namespace auswählen, dass der Windows 2008 Modus genutzt werden soll DFSUTIL property ABDE enable \\DFSservername\Freigabe |
| 9393 | Wird Exchange Server 2007 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt | Ja, ab SP1 und mit einigen Einschränkungen / Voraussetzungen: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794548.aspx |
| 9394 | Funktioniert das Password Change Feature von OWA noch mit Exchange 2007 und Windows 2008 | Nein, Windows 2008 stellt das IISASDMPWD nicht mehr zur Verfügung. Es gibt aber einen Workaround: http://telnetport25.wordpress.com/2008/05/08/windows-2008-iis-7-the-exchange-2007-cas-and-iisadmpwd/ |
| 9395 | Windows Vista Home und Home Premium unterstützen keine Volume Shadow Services (VSS ist zwar aktiv, kann aber nicht vom User genutzt werden). Gibt es eine Abhilfe | Ja, der Shadow Explorer bietet eine grafische Zugriffsmöglichkeit auf diese Funktionen: http://www.shadowexplorer.com/ |
| 9396 | Wie kann man in Exchange Server 2007 sehen, welches Mobile Device sich mit Exchange verbunden ist | http://msexchangeteam.com/archive/2008/07/11/449196.aspx |
| 9397 | Wie kann man die WSUS Verwaltung in den Windows Server 2008 Server Manager integrieren | http://blogs.technet.com/windowsserver/archive/2008/09/08/update-for-windows-server-2008-server-manager-to-support-windows-server-update-services-3-0-service-pack-1-has-been-released.aspx |
| 9398 | Gibt es eine umfangreiche Uebersicht ueber http-Signaturen fuer ISA 2004/2006 | http://www.applicationsignatures.com/backend/index.php |
| 9399 | Kann man in Forefront TMG ein Authentifizierungsfallback von FBA auf NTLM verwenden | Nein, das ist nicht möglich. NTLM kann nicht Trusted for Delegation sein, da sonst das Kennwort im Klartext gespeichert werden muss. KCD funktioniert nur bei Kerberos wegen der Token |
| 9400 | Gibt es eine Anleitung zur Installation eines Exchange Clusters in Vmware ESX Umgebungen | http://exchangeexchange.com/blogs/bkeane/archive/2007/07/30/mcsc-clustering-in-vmware.aspx |
| 9401 | Wie muss man den Backup Exec Agent in virtuellen Maschinen bei Verwendung der Microsoft Virtualisierung lizenzieren | Backup Exec hat ab der Agent Version 12.5 eine Version fuer eine unlimitierte Anzahl Gast-Maschinen http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2008/09/16/symantec-announces-new-backup-exec-12-5-agent-supporting-windows-server-2008-hyper-v.aspx |
| 9402 | Exchange Server 2007 RSG unterst | Der Name der ersten Datenbank taucht als letztes in der Liste auf, so dass die falsche Datenbank wiederhergestellt werden wuerde. Umgehungsmöglichkeit: http://msexchangeteam.com/archive/2008/09/15/449848.aspx |
| 9403 | Was hat sich bei dem FTP Server in Windows Server 2008 geaendert | Um mit IANA Standards kompatibel zu sein, wurde die dynamische Client Port Range von 1025 |
| 9404 | Wird Exchange Server 2003 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt | Nur fuer Microsoft Virtual Server 2005 R2 in bestimmten Konfigurationen |
| 9405 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Skalierbarkeit von Exchange Server 2003/2007 in virtuellen Umgebungen | http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794548(EXCHG.80).aspx |
| 9406 | Wird Exchange Server 2007 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt | Ab Exchange 2007 SP1 ist Hyper-V Voraussetzung oder ein validierter Hypervisor. Die Validierung haben bisher bestanden: Cisco WAAS Virtual Blades 4.1.1, SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2, VMware ESX und XenServer 5 |

| | | |
|------|---|---|
| 9407 | Wo ist der deutsche ISIS-MTT Standard geblieben | ISIS-MTT wurde in Common PKI 2.0 geändert http://www.common-pki.org/ |
| 9408 | Kann SBS 2008 auch Terminal Server sein | Ja, aber nur in der Premium Version |
| 9409 | Was ist zu beachten, wenn man einen DFS Server 2003 R2 aus der Replikationsgruppe entfernt und kurze Zeit wieder hinzufuegt | Der Server wird die alten Einstellungen erhalten, da DFS-R den alten Server fuer 30 Tage als Tombstone haelt. Die Loesung um mit dem alten Server und einer neuen Konfiguration anzufangen waere also 30 Tage zu warten oder die Mitgliedschaft des Servers zu deaktivieren |
| 9410 | Bei der Verwendung von Outlook Anywhere ueber ISA 2006 SP1 wird ein Benutzeraccount immer wieder gesperrt, obwohl richtige Credentials angegeben werden | http://support.microsoft.com/kb/956192/en-us |
| 9413 | Was bedeuten die Antwortcodes in der Datei DCPROMOUI.LOG von Windows 200x DC am Ende der Logdatei | 0x0 |
| 9414 | Was ist ein Super Mandatory Profile in Windows Server 200x | Wenn der Name des Profilverzeichnis auf dem Server die Endung .MAN hat, koennen sich Benutzer nicht anmelden, wenn der Server mit dem Super Mandatory Profile nicht verfuegbar ist |
| 9415 | Gibt es ein Tool zum einfachen syncen von Directory Informationen | http://www.dirwiz.com/products/simplesync/index.html |
| 9416 | Wie heisst das CLI Tool zur Verwaltung von Forefront TMG | ISAMGMT.EXE |
| 9417 | Werden Starter GPO von Windows Server 2008 auch gesichert wenn man in der GPMC auswaeht | Nein, Sie muessen die Starter GPO separat mit Hilfe der GPMC sichern |
| 9418 | Was kann man bei dem bekannten OAB Fehler in Outlook /Exchange machen | http://blogs.msdn.com/dgoldman/archive/2008/10/01/understanding-why-error-code-0x8004010f-is-thrown-when-trying-to-download-an-oab.aspx |
| 9419 | Wie kann man die Integrationskomponenten von Hyper-V ohne Maus installieren | http://blogs.technet.com/austria/archive/2008/10/04/hyper-v-integration-services-ohne-maus-installieren.aspx |
| 9420 | Wie kann man mit Hilfe der Zertifikatkonsole in Windows Vista und 2008 eine Offline Zertifikats Anforderung erstellen | http://blogs.technet.com/pki/archive/2008/10/04/creating-offline-certificate-requests-through-the-user-interface-on-windows-vista-or-windows-server-2008.aspx |
| 9421 | Ist ISA 2006 integriertes NLB auch auf 32 Knoten limitiert | Nein, auf 16 Knoten durch CPU Overhead fuer Session, State, Bidirektionale Affinit |
| 9422 | Was passiert wenn sich ein Benutzer unter Windows Vista anmeldet und das Benutzerprofil kann nicht geladen werden | Es wird ein Ordner mit dem Namen TEMP im Profilverzeichnis erstellt und das Profil dort temporaer geladen |
| 9423 | Fuer einen Windows Vista Benutzer wurde ein lokales Benutzerprofil mit dem Namen TEMP erstellt und egal was man macht, es wird kein richtiges Profil geladen. Was kann man noch tun | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PROFILELIST |
| 9424 | Wie kann man lokale WPAD Eintraege in Windows loeschen | del \wpad[*].dat /s |
| 9425 | Kann man Dateien schnell in ISO Dateien packen, um diese in VM-Umgebungen zu verwenden | Verwenden Sie das Tool Folder2ISO |
| 9426 | Wie kann man unter Windows eine HAL Neuerkennung durchfuehren | MSCONFIG |
| 9427 | Virtual Server und Virtual PC unterstuetzen kein USB. Gibt es eine Alternative | Fabulatech USB over Network |
| 9428 | Wie kann man sich ohne HYPER-V Konsole mit virtuellen Maschinen von lokal und remote connecten | Verwenden Sie das Tool VMCONNECT. VMCONNECT liegt im Verzeichnis C:\Program Files\Hyper-V, sofern die Hyper-V-Konsole installiert ist |
| 9429 | Gibt es eine musikalische Erkl | http://www.catonmat.net/blog/musical-geek-friday-alice-and-bob/ |
| 9430 | Wie kann man die Hyper-V Integration Components in Windows Vista Gast Maschinen ohne SP1 installieren | Legacy Netzwerkkarte hinzufuegen SP1 aus dem Web downloaden Danach koennen die Components installiert werden Alternativ SP1 von ISO File installieren |
| 9431 | Nach dem Hinzufuegen von IP-Adresen zu ISA Server 2004/2006 oder beim Hinzufuegen / entfernen von Netzwerkadaptern funktioniert das Web Publishing nicht mehr | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\FwSrv\Parameters\SocketInAcceptReuseList |
| 9432 | Wieviele Snapshots unterstuetzt HYPER-V pro VM | 50 |
| 9433 | Nach der Installation der RSAT Tools unter Windows Vista fehlt die Registerkarte | Kopieren der Dateien %windir%\system32\tsuserex.dll und %windir%\system32\de-DE\tsuserex.dll.mui von einem W2K8 DC auf den Vista-Client in die gleichen Verzeichnisse regsvr32.exe tsuserex.dll |
| 9434 | Wie kann man EDNS in Windows Server 2003 deaktivieren | DNSCMD /config /enableednsprobes 0 |
| 9435 | Windows Vista drosselt die Geschwindigkeit auf 100 Mbit obwohl 1 GB NIC vorhanden ist, wenn MSN, OCS (Audio Streaming) aktiv ist | http://www.msxfaq.de/clients/vista.htm HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile] "NetworkThrottlingIndex"=dword:FFFFFFFF |
| 9436 | Wie kann man dem Arbeitsplatz Symbol einen anderen Namen geben | Start - ausf |
| 9437 | Wie kann man die Cluster Heartbeats in einem | cluster ClusterName /priv |

| | | |
|------|--|---|
| 9438 | Warum wurden die Exchange 2007 Datenbank Counter in SP1 veraendert | Die Exchange Datenbank Counter wurden zu MExchange Database geaendert, weil Windows Server 2008 auch einen Counter namens Database hat und Exchange 2007 kann auch auf Windows 2008 installiert muessen die Datenbanken nach warden |
| 9439 | Welche Besonderheiten sind bzgl. Latenz in einem CCR Exchange 2007 Cluster zu beachten | CCR kann bis 50 ms Round Trip Latency verwendet werden Bis 20ms alle Datenbanken koennen automatisch gemountet werden im Failover Fall Von 30-50 ms manuelles Failover |
| 9440 | Nach der Installation vom SCVMM 2008 werden bei allen virtuellen Maschinen Kommentare in der Art "#CLUSTER-INVARIANT#{GUID}" gesetzt. Sichtbar sind diese in der Hyper-V Konsole z.B. bei "Settings - Management - Name -> Notes". Welche Aufgabe haben di | Diese Kommentare dienen VMM zum Verfolgen, wo sich die VM gerade befindet |
| 9441 | Wo sind die Terminal Services in Windows Server 2008 R2 geblieben | Terminal Services sind in Remote Desktop Services umbenannt worden |
| 9442 | Ist 24 Bit Farbtiefe auf einem Windows 2008 TS besser als 32 Bit? | Tests bei Microsoft haben gezeigt, dass 32 Bit Farbtiefe weniger Last erzeugt und performanter ist |
| 9443 | Wieso kann man keine 24 Bit Farbtiefe mehr auf einem Windows 2008 TS einstellen | Microsoft hat diese Farbtiefe vom TS entfernt |
| 9444 | Wie kann man Webseiten trotz URL Filterung (zum Beispiel durch ISA) trotzdem aufrufen | Mit translate.google ist das moeglich Man laesst sich 2x google sich selber |
| 9445 | Gibt es eine Moeglichkeit. URL Filter zum Beispiel von ISA Server zu umgehen | http://de.wikipedia.org/wiki/Picidae_(Website) http://www.picidae.net/ URLS werden als Grafiken gespeichert und ueber einen Proxy zur Verfuegung gestellt. Das Prinzip steht und faellt mit der Anzahl der Proxy Server im Internet, da man sonst die Proxies alle blocken koennte |
| 9446 | Wie kann man ISA Server 2006 mit SP1 slipstreamen | 1. Kopieren der ISA 2006 CD nach C:\ISA Server 2006 Standard 2. Kopieren des ISA Server 2006 SP1 nach C:\ISA Server 2006 Standard\FPC 3. ISA SP1 hinzufuegen: C:\ISA Server 2006 Standard\FPC>Msiexec /a MS_FPC_Server.msi /p ISA2006-KB943462-X86-ENU.msp 4. Den Anweisungen des SP1 Wizard folgen 5. Autorun aus dem Ordner C:\ISA Server 2006 Standard ausfuehren |
| 9447 | Wieso werden manche Gruppenrichtlinieneinstellungen in Windows 200x erst nach der zweiten Anmeldung abgearbeitet | Wenn ein Prozess synchron ausgefuehrt wird, wird dieser erst bei der zweiten Anmeldung angewendet. Beispiele sind Scripte und Softwareinstallationspakete |
| 9448 | Wie kann man die Popup Box Erinnerung zur Aktivierung von Windows Vista unterdruecken | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ SL \ Activation |
| 9449 | Gibt es eine Uebersicht ueber Applikationen, welche unter Windows 7 laufen und wenn nicht, welche Fallen / Komplikationen es gibt | Das Windows Application Quality Cookbook bietet diese Moeglichkeit http://code.msdn.microsoft.com/Windows7AppQuality |
| 9450 | Gibt es ein Tool zur Berechtigungsverwaltung von Outlook / Exchange Postfaechern von zentraler Stelle | http://www.symprex.com/products/folder-permissions-manager/ |
| 9451 | Gibt es ein Tool mit Erweiterungen und PlugIns fuer IIS7 | Verwenden Sie das IIS7 Administrator Pack http://blogs.iis.net/rucero/archive/2008/05/13/iis7-administration-pack-and-database-manager-technical-preview-2.aspx |
| 9452 | Was ist CSV im Kontext des Windows 2008 Failover Clusters mit R2 | Bis dato basierte Windows Server Failover Clustering (WSFC), ehemals MSCS, auf der Shared Nothing Architektur. Mit R2 von 2008 kommt Cluster Shared Volumes (CSV) |
| 9453 | Gibt es ein Konvertierungstool von Virtual Server zu hyper-V VM | Ja, das VMC to Hyper-V Tool bietet diese Moeglichkeit http://blogs.technet.com/matthts/archive/2008/09/12/vm-c-to-hyper-v-import-tool-available.aspx |
| 9454 | Kann man die Winsock Verbindungsw in Windows XP und Windows Vista zum Beispiel nach einem Trojanerbefall reseten | Lspfix http://www.spychecker.com/screenshots/lspfix.htm |
| 9456 | Unterstuetzt Windows Server 2008 Core die Powershell | Ja, aber erst ab Windows Server 2008 Core R2 mit der Powershell 2.0 |
| 9457 | Kann ein Computer unter Windows Server 2008 zur Domaene hinzugefuegt werden, wenn keine Verbindung besteht? | Ja, mit Hilfe des CMD Befehl DJOIN ist das moeglich. Mit Hilfe dieser Datei kann auch ein Windows 7 Client der Dom |
| 9458 | Was sind Managed Service Accounts in Windows Server 2008 | Mit Hilfe von Managed Service Accounts werden jetzt auch bei Dienstkonto Kennwortaenderungen die Kennwoerter der einzelnen Dienstkonten fuer die Dienste geaendert. Nachteil ist, dass dieses Dienstkonto nur auf einem Computer verwendet werden kann |

| | | |
|------|---|--|
| 9459 | Was ist DSAC.EXE im Kontext von Windows Server 2008 R2 | DSAC.EXE ersetzt die DSA.MSC und basiert auf der MMC 4.0 |
| 9460 | Gibt es einen Active Directory Best Practice Analyzer | Ja, ab Windows Server 2008 R2 |
| 9461 | Wie kann man Windows XP Zugriffe nach einer gewissen Lebenszeit verbessern | <pre>c: cd %systemroot%\prefetch del *.* /q /f %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b</pre> |
| 9462 | Wie kann man sich auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache anzeigen lassen | certutil -urlcache CRL certutil -urlcache OCSP |
| 9463 | Bietet Windows XP SP3 OCSP Unterstuetzung | Nein, erst Windows Vista und Windows Server 2008 |
| 9464 | Wie kann man auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache loeschen | certutil -urlcache CRL delete certutil -urlcache OCSP delete |
| 9465 | Bietet Windows XP SP3 OCSP Unterstuetzung | Nein, erst Windows Vista und Windows Server 2008 |
| 9466 | Wie kann man sich auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache anzeigen lassen | certutil -urlcache CRL certutil -urlcache OCSP |
| 9467 | Was sind die Eckdaten des Microsoft Netzwerks | <p>280 billion page views per day 6 billion IMs per month 435 million unique users 29 billion e-mails sent per day 9.5 million remote connections/month 129,000 e-mail accounts 5+ million internal e-mails daily 3,000 internal applications</p> |
| 9468 | Kann man die Windows Server 2008 CA so konfigurieren, dass keine Zertifikate und Zertanfragen auf der CA gespeichert werden | Ja, das ist ab Windows 2008 R2 m |
| 9469 | Gibt es ein Tool zum Umwandeln von VHD Dateien (Virtual PC/Server) in VMDK (VMware) | Ja, Winimage ab Version 8.10 bietet diese Moeglichkeit |
| 9470 | Kann man Zertifikats-Enrollment zwischen zwei Active Directory Forests durchfuehren | Ja, aber erst ab Windows 2008 R2 Anforderung: Cross Forest Trust Windows Server 2008 R2 CA Windows XP und hoeher als Client |
| 9471 | Gibt es ein Tool, mit welchem man leichter die remote Verwaltungsfunktion fuer die Hyper-V Rolle aktivieren kann | HVREMOTE bietet diese Moeglichkeit: http://code.msdn.microsoft.com/HVRemote/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1827 |
| 9472 | Was ist eine Schattengruppe in Windows Server 2008 | Eine Schattengruppe ist eine globale Sicherheitsgruppe, die einer Organisationseinheit logisch zugeordnet ist, um eine abgestimmte Kennwortrichtlinie zu erzwingen. Sie f |
| 9473 | Kann man mit Windows Vista SP2 auch die Vorgaenger Sicherungs-Dateien einfach entfernen | Ja, Windows Vista SP2 liefert das Service Pack Clean up tool (Compcln.exe), mit dessen Hilfe das moeglich ist |
| 9474 | Wie kann man Exchange Server 2007 Message Tracking Log Ergebnisse exportieren und mit Excel aufbereiten | In der Exchange Management Console das gew |
| 9475 | Kann man auf einem Rechner fuer unterschiedliche Benutzer und Gruppen mit unterschiedlichen Codepages arbeiten | AppLocale bietet diese Moeglichkeit: http://www.microsoft.com/globaldev/tools/apploc.msp |
| 9476 | Wie kann man die Meldung beim | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations "DefaultFileTypeRisk"=dword:00001807 "LowRiskFileTypes"=".exe" http://support.microsoft.com/kb/883260/de |
| 9477 | Was ist bei einem Exchange 2000 auf 2003/2007 Update zu beachten mit dem AD Schema | Die Datei schema09.ldf von Exchange 2003, die bei der Exchange 2003 Schemaerweiterung installiert wird, enth |

| | | |
|------|--|--|
| 9478 | Kann man das Driver Signing in Windows Vista Sp1 fuer 64 Bit Windows noch deaktivieren | Nein, das ist nicht mehr moeglich |
| 9479 | Welche Einschraenkungen hat der Windows Performance Counter | Er setzt sich eigentlich aus den zwei Countern |
| 9480 | Gibt es einen ISA Server 2006 Capacity Planner | http://www.microsoft.com/isaserver/capacityplanner.swf |
| 9481 | Wieso lassen sich die Farbeinstellungen fuer die Loganzeige in ISA Server 2006 nicht aendern | In den Eigenschaften der Logdateifarbe darf |
| 9482 | Kann man die DSN Konvertierung in Exchange 2007 steuern | Ja, ab Exchange 2007 Service Pack 1, Rollup 4 gibt es zusaetzlich noch einen neuen EMS Befehl: Set-TransportConfig: DSNConversionMode |
| 9483 | Kann man ABECMD in Windows Server 2008 verwenden | Ja, das ist moeglich. ABECMD von Windows Server 2003 funktioniert auch mit Windows Server 2008 |
| 9484 | Was ist zu beachten, wenn man den Freigabeassistenten von Windows Server 2008 ausschaltet in Bezug auf ABE | ABE wird fuer neu erstellte Freigaben nicht mehr aktiviert |
| 9485 | Was ist WOLF im Kontext von Microsoft | WOLF ist die Abkuerzung fuer Windows OnLine Forensics, das Microsoft internal IR (incident response) Toolkit |
| 9486 | Wie findet Outlook ein gueltiges S/MIME Zertifikat zum verschlüsseln von E-Mails | To find a valid certificate owned by the recipient, Outlook verifies if any certificates are stored in the userSMimeCertificate attribute in Active Directory. If so, Outlook examines the PKCS#7 blobs to find out if Outlook is the one that published them. In that case, there is an extra signed attribute that indicates which is the default certificate. If the certificate marked as default is found in the userSMimeCertificate attribute, it is chosen. If the default certificate is not found, the first valid certificate in the store is selected. In case the userSMimeCertificate attribute stores no certificates, Outlook queries the userCertificate attribute in Active Directory. The first non expired certificate that carries the Secure Email OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4 in the Enhanced Key Usage is used |
| 9487 | Kann man einen Zertifikatsanforderungs-Prozess mit Exchange Server 2007 an eine Third Party CA vereinfachen | Ja, die Webseite https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2007.htm bietet die Moeglichkeit, den CSR Request wesentlich einfacher zu erstellen und einfach in die EMS einzufuegen |
| 9488 | Outlook Anywhere in Exchange Server 2007 kann Probleme in Zusammenarbeit mit einem Wildcard Zertifikat bereiten. Wie kann man den moeglichen Problemen vorbeugen | Set-OutlookProvider -Identity EXPR -CertPrincipalName *.contoso.com In Outlook RPC Settings: MSSTD:*.contoso.com |
| 9489 | Wieviele Ordner kann man mit Windows Server 2008 GPO redirecten | Maximal 10 Ordner |
| 9490 | Wie kann man Windows Vista dazu bringen, immer die gleiche Ordneransicht zu verwenden | Windows Explorer Extras |
| 9491 | Kann man die FBA in ISA Server 2006 etwas einfacher customizen | http://blogs.platani.nl/tools/FBAEditor.exe Weitere Infos: http://geekswithblogs.net/ksellenrode/archive/2008/12/31/128271.aspx |
| 9492 | Benoetigt man fuer einen ISA Server 2006 CSS eine ISA Lizenz | Nein, wenn der CSS ausschliesslich die CSS Dienste beinhaltet |
| 9493 | Wie kann man sich in Windows 7 ueber die Energieeffizienz der einzelnen Bestandteile des Notebooks informieren | powercfg.exe /energy |
| 9494 | Wie erh | Antworten kleiner als 64 KB werden im RAM und nicht auf die Festplatte ausgelagert |
| 9495 | Wo ist Windows Mail in Windows Server 2008 R2 geblieben | Windows Mail gibt es nicht mehr in R2 |
| 9496 | Gibt es eine Liste der RPC UUID speziell fuer ISA Dienste fuer die RPC Filterung bei ISA Server 2006 | a9b96d49-2c75-4917-a178-06b6f08261cc ISASTGCTRL b347203c-14bb-4878-8b7a-0a12f9b8076a ISA MMC b3df47c0-a95a-11cf-aa26-00aa00c148b9 Replication Between 2 CSS Servers |
| 9497 | Gibt es eine Liste der RPC UUID fuer die RPC Filterung bei ISA Server 2006 | 6bffd098_a112_3610_9833_012892020162 BROWSER Contains the Netr (Net Remote) RPC interface specification for the APIs associated with the Browser service. 3dde7c30_165d_11d1_ab8f_00805f14db40 CryptoAPI 50abc2a4_574d_40b3_9d66_ee4fd5fba076 DNS e3514235_4b06_11d1_ab04_00c04fc2dcd2 DRS AD Replication 82273FDC-E32A-18C3-3F78-827929DC23EA ELF Event Log API e1af8308_5d1f_11c9_91a4_08002b14a0fa RPC Endpoint Mapper |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>82273fdc_e32a_18c3_3f78_827929dc23ea EventLog</p> <p>f5cc59b4_4264_101a_8c59_08002b2f842 FRSRPC</p> <p>12345778_1234_abcd_ef00_0123456789ab LSA Updated for .NET 12345678_1234_abcd_ef00_01234567cffb NETLOGON</p> <p>f5cc5a18_4264_101a_8c59_08002b2f8426 NSPI MS Exchange Directory NSPI Proxy</p> <p>8d9f4e40_a03d_11ce_8f69_08003e30051b PNP PnP APIs 338cd001_2244_31f1_aaaa_900038001003 REGSRV</p> <p>12345778_1234_abcd_ef00_0123456789ac SAM Updated for .NET</p> <p>SMB Command code definitions</p> <p>4b324fc8_1670_01d3_1278_5a47bf6ee188 SRVSRV.I</p> |
| 9498 | Wenn man eine mit ISA Server 2006 veröffentlichte Sharepoint Seite mit Windows Vista aufruft, wird der User des oeffteren aufgefordert, seinen Namen und Kennwort einzugeben. Woran liegt das | IE7 nutzt persistente Cookies, welche im Protected Storage gespeichert werden. Es hat aber kein anderer Prozess Zugriff auf den protected Storage wenn der bereits im Zugriff ist und so poppt die Authentifizierung erneut auf. Loesung: Die oeffentliche Sharepoint Seite zu der Liste der Trusted Sites im IE auf dem Client Computer hinzufuegen |
| 9499 | Gibt es ein Tool zum einfachen kopieren von Sharepoint Listen in Exchange Server 2007 | http://www.netatwork.de/Net_at_Work_CopyTool_for_SharePoint.htm |
| 9500 | Unterst | <p>Ja, aber die Installation installiert nicht den entsprechenden VSS Writer. Sie muessen den VSS Writer manuell installieren</p> <p>Als erstes die GUID fuer den Hyper-V VSS Writer ermitteln</p> <p>VSSADMIN List Writers >C:\TEMP\VSSWriters.txt</p> <p>Suchen nach Hyper-V VSS Writer</p> <p>GUID markieren</p> <p>{66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE</p> <p>Regedit</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WindowsServerBackup</p> <p>Neuer Schluessel: WindowsServerBackup</p> <p>Darunter den Schluessel Application Support anlegen</p> <p>Neuen Schluessel fuer den Hyper-V VSS Writer anlegen mit der ermittelten GUID</p> <p>Neu REG_SZ</p> |
| 9501 | Kann man in RDP Verbindungen zu Windows 7 auch Aero nutzen | Ja, wenn der RDP Client unter Windows Vista oder Windows 7 ausgefuehrt wird |
| 9502 | Was ist zu beachten wenn man einen Cluster Node unter Windows Server 2008 Failover Cluster herunterfaehrt, welcher einen virtuelle Hyper-V oder Virtual Server 2005 Maschine hostet | Es muss zuerst der Cluster Manager geoeffnet werden und die ressource (VM) offline genommen werden oder ein Failover der Maschine auf einen anderen Cluster Node ausgefuehrt werden |
| 9503 | Wie kann man dem Firefox beibringen, integrierte Windows Authentication zu verwenden | http://codebetter.com/blogs/eric.wise/archive/2006/11/16/Note-to-self_3A00_-Firefox-Windows-Authentication.aspx |
| 9504 | Gibt es das Tool Proxycfg unter Windows Vista noch | Nein, es wurde durch den Befehl NETSH WINHTTP SET PROXY ersetzt |
| 9505 | Was passiert wenn man unter Windows Vista die IP Adresse mit %Computername% abfragt | Es wird die IPv6 Adresse zurueck geliefert |
| 9506 | Unterstuetzt Windows Server 2008 Hyper-V Hibernate / Sleep | In der Windows 2008 RTM Version nein, aber Windows Server 2008 R2 unterstuetzt Hibernate / Sleep^. Sie muessen allerdings zwei Boot Profile mit BCDEdit erstellen. Eins ohne Hypervisor Boot und Hibernate / Sleep und eins mit Hypervisor und ohne Hibernate / Sleep |
| 9507 | Welche Erweiterungen hat Windows 7 in Bezug auf IPSEC | IKE V2 wird unterstuetzt und die Anbindung an reine ISPEC Netze erleichtert |
| 9508 | Welche Erweiterungen hat Windows Server 2008 R2 in Bezug auf DFS | <p>Support for Windows Failover Clusters</p> <p>Read-only Replicated Folders (now with true filter driver support)</p> <p>SYSVOL on Read-only Domain Controllers (leveraging the improved Read-only functionality)</p> <p>Diagnostics Improvements (DFSRDIAG adds support</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | for replication state, record translation, and file hash checking for pre-seeding) |
| 9509 | Wie kann man von Windows 2008 Hyper-V auf Windows 2008 R2 Hyper-V updaten | In-place upgrades from Windows Server 2008 to Windows Server 2008 R2 beta with Hyper-V enabled. Exporting virtual machines from Windows Server 2008 and then importing them on Windows Server 2008 R2 beta. Restoring virtual machines backed up under Windows Server 2008 (with VSS) on Windows Server 2008 R2 |
| 9510 | Wie kann man die Bedingten DNS Weiterleitungen unter Windows Server 2008 sehen | DNSCMD /ENUMZONES |
| 9511 | Was ist mit OSPF und ATM Unterstuetzung in Windows Server 2008 geblieben | Unterstuetzung fuer OSPF und ATM wurden entfernt |
| 9512 | ISA Server 2006 EE speichert Informationen vom CSS in der Registry und in einem lokalen Cache. Wie kann man den lokalen Cache loeschen | Auf jedem ISA Server im Array: reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISA CTRL /v CTRL_MIXER_CACHE_BUILD_NEW_IN_NEXT_UPDA TE /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISA CTRL /v CTRL_MIXER_CACHE_BUILD_NEW_IN_NEXT_UPDA TE /t REG_DWORD /d 0 /f |
| 9513 | Was ist bei ISA Server 2006 zu beachten, wenn man am Netzwerk INTERN die Registerkarte | Die automatische ISA Server Erkennung funktioniert nicht mehr |
| 9514 | Was passiert wenn man in Exchange Server 2007 eine Zulassungsliste aktiviert, aber keinen Eintrag darin erstellt | Es kommen keine E-Mails mehr an |
| 9515 | Gibt es ein Tool zum erstellen von VHD Dateien aus WIM Images | Ja, WIMtoVHD bietet diese Moeglichkeit: http://blogs.msdn.com/mikekol/archive/2009/02/06/announcing-the-windows-image-to-virtual-hard-disk-converter-wim2vhd.aspx |
| 9516 | Gibt es ein Tool zur automatischen Installation von Druckertreibern, auf einem Windows Server 200/2003, welche nicht automatisch installiert werden, aufgrund der Client Drucker Redirection des Terminal Server Client | Terminal Server Printer Redirection Wizard Tool http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9AD27BE9-40DB-484F-862E-38A094EEEEAF7&displaylang=en |
| 9517 | Wie kann man den 64 Bit Integer Wert des PWDLastSet Wertes von Windows 2003 in das Datum umwandeln | W32TM /NTTE: Wert |
| 9518 | Wie wird das OAB zu einem Outlook 2007 Client im externen Netzwerk uebertragen | Per BITS |
| 9519 | Was ist unter Hyper-V zu beachten, wenn man Snapshots auf einem anderen Laufwerk als das Laufwerk mit der VHD Datei erstellt | Bei einem Snapshot wird die vorhandene VHD-Datei eingefroren und eine Differencing Disc (*.avhd) erstellt. |
| 9520 | Welche Einschränkungen hat das ISP Redundancy Feature in Microsoft TMG | There are some things that are either not ready in this beta version or require specific configuration to work properly that you should be aware of when using the ISP redundancy feature. |
| 9521 | Kann man bei OWA 14 auch Safari und Firefox als Webbrowser fuer den Full OWA Client nutzen | Ja |
| 9522 | Wo ist OWA in Exchange 14 geblieben | OWA heisst jetzt Outlook Live |
| 9523 | Unterstützen Cluster Shared Volumes (CSV) Pass Through Disks von Hyper-V | Nein, aber alle anderen Arten |
| 9524 | Kann man mit BOOTCFG die Liste der Installierten Betriebssysteme unter Windows XP wieder neu in die Datei BOOT.INI schreiben | Ja, BOOTCFG /REBUILD |
| 9525 | Welchen Unterschied gibt es bei der Automount Funktion von Festplattensignaturen in den Windows Server 2003 Versionen | Windows Server 2003 Enterprise fuehrt kein Automount durch. Windows Server 2003 Standard ja. Da kann mit Diskpart geaendert werden: Diskpart Automount disable und Automount_scrub |
| 9526 | Wie kann man das DSRM Kennwort unter Windows 2008 mit dem Administrator Kennwort der Domaene syncen | Hotfix einspielen http://support.microsoft.com/kb/961320/en-us Danach Reboot NTDSUTIL SET DSRM PASSWORD sync from domain account <sAMAccountName> |
| 9527 | Was ist bei den Groessenbeschaenkungen zu beachten, wenn man von Exchange 2003 auf Exchange 2007 upgraded | Wenn keine Postfach Limits in der alten Exchange 2003 Organisation vorhanden sind, dann wird bei dem Upgrade auf Exchange 2007 bei der Schema Erweiterung ein Postfach Limit von 10 MB gesetzt |
| 9528 | Was ist zu beachten, wenn man in Exchange 2003 die Default Postfachberechtigungen geaendert hat und man von Exchange 2003 auf Exchange 2007 upgraded | Die Postfachberechtigungen werden auf Exchange 2003 Default zurueckgesetzt |
| 9529 | Wie kann man NLB fuer ISA 2006 / TMG auf einem HYper-V Server in Gast Maschinen betreiben | nlb.exe ip2mac <clusterIP> |
| 9530 | Wie kann man fuer ISA 2006 und TMG NLB auf Hyper-V aktivieren | http://blogs.technet.com/isablog/archive/2009/02/23/how-to-get-nlb-to-work-with-forefront-tmg-beta2-when-running-in-hyper-v.aspx |
| 9531 | Was macht der Virtual Disk Service unter Windows | Der Virtual Disk Service wird gestartet und gestoppt |

| | | |
|------|--|---|
| 9532 | Welche Aufgabe hat der AD Marker in Forefront TMG | Der AD Marker wird fuer die automatische Erkennung des Standorts fuer den Firewall Client verwendet und dient als Fallback fuer die automatische Konfiguration per DNS und DHCP. AD Marker kann nur fuer den aktuellen Firewallclient verwendet werden und das Fallback findet nur statt, wenn der FWC feststellen kann, dass kein AD Marker eingerichtet ist |
| 9533 | Gibt es eine Uebersicht ueber alle MS SQL Server Versionen | http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/editions.aspx |
| 9534 | Wie kann man das Windows 7 Feature nutzen, Drucker Standortabhaengig zu nutzen | Start Menue |
| 9535 | Wie kann man sich unter Windows 7 einen detaillierten Power Report erstellen | POWERCFG |
| 9536 | Wo ist der PKGMGR in Windows 7 geblieben | PKGMGR wurde durch DISM (Deployment Image Servicing and Management) ersetzt. DISM vereint auch PEimg und Intlcfg |
| 9537 | Was sind DHCP Hints in Windows 7 | Ein DHCP Hint merkt sich die DHCP Konfiguration einzelner Netze, wenn der DHCP nicht verfuegbar ist, wird versucht die ehemals vergeben Adresse zu verwenden |
| 9538 | Wie kann man das NTBACKUP Programm von XP unter Vista nutzen | SP2 von Windows Server 2003 downloaden NTBACKUP.EX_, NTMSAPI.DL_ und VSSAPI.DL_ mit Expand.exe entpacken und in ein beliebiges Verzeichnis kopieren. NTBACKUP als Administrator ausfuehren. Wechselmedienverwaltung von Windows Vista installieren |
| 9539 | Welche Protokolle werden fuer die Domain Member Kommunikation (Windows 2003) zwischen Firewalls verwendet | DNS (53/tcp and 53/udp) Kerberos-Adm (UDP) (749/udp) Kerberos-Sec (TCP) (88/tcp) Kerberos-Sec (UDP) (88/udp) LDAP (389/tcp) LDAP UDP (389/udp) LDAP GC (Global Catalog) (3268/tcp) Microsoft CIFS (TCP) (445/tcp) Microsoft CIFS (UDP) (445/udp) NTP (UDP) (123/udp) PING (ICMP Type 8) RPC (all interfaces) (135/tcp) |
| 9541 | Bei Windows Server 2008 wird nicht mehr die erste IP in der Liste der IP-Adressen fuer ausgehenden Datenverkehr genommen | Das liegt an IPv6. es werden IP Adressen nach einem bestimmten Algorithmus genommen und das Verhalten ist so nicht vorhersagbar. |
| 9542 | Wie kann man die Offline File Verwendung in Windows Vista deaktivieren | WMIC path win32_offlinefiles cache call enable false |
| 9543 | Die Installation des SP3 von SQL 2005 Express auf einem TMG Server schlaegt fehl | Das liegt daran, dass .NET Framework 3.5 bereits installiert ist. Derzeitige Umgehungsmoeglichkeit: - Copy the BPAClient.dll file located under C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\BPA\bin to C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\BPA |
| 9544 | Gibt es Aussagen zu Hyper-V Best Practice / Performance | http://www.faq-o-matic.net/2009/03/18/hyper-v-notizen-und-best-practice/ |
| 9545 | Was ist bei der Verwendung von Netzwerkkarten unter Hyper-V zu beachten | Windows Server 2008 unterst |
| 9546 | Wie kann man die Terminal Server NLA auf einem Windows XP SP3 aktivieren | http://support.microsoft.com/kb/951608/en-us |
| 9547 | Unterstuetzt Hyper-V VLAN | Die VLAN-Tags, die man auf Hyper-V-Ebene festlegen kann, werden nur f |
| 9548 | Wieviele Snapshots unterstuetzt Hyper-V pro Maschine | 50 pro VM |
| 9549 | Wann wird SMB 2.0 und wann SMB 1.0 verwendet | Client und Server handeln die SMB Version aus. Wenn beide Partner Windows Vista und WIndows Server 2008 oder hoeher sind, wird SMB 2.0 genommen, sonst SMB 1.0 |
| 9550 | Wie kann man die DFS Replikation unter Windows Server 2008 R2 als Read Only konfigurieren | http://blogs.technet.com/filecab/archive/2009/04/01/configuring-a-read-only-replicated-folder.aspx |
| 9551 | Unterstuetzt Microsoft Forefront TMG Direct Access von Windows Server 2008 R2 | Ja |
| 9552 | Gibt es ein GUI Tool fuer ImageX | http://blogs.technet.com/deploymentguys/archive/2009/02/04/gimagex-beta-for-windows-7-beta.aspx |
| 9553 | Wie kann man das icon fuer eine Remote App Verbindung unter Windows Server 2008 beim AUfruf veraendern | Zum Beispiel das Icon File in der RDP Datei veraendern. Bsp.: RemoteApplicationIcon:s:c:\icons\wmplayer.ico |
| 9554 | Gibt es eine Webseite zum testen von Web Caching | http://www.procata.com/cachetest/ |
| 9555 | Kann man die Performance Counter Ergebnisse (Logdateien) von Windows 200x besser auswerten | Ja, mit Hilfe von PAL (Performance Analysis of Logs). http://pal.codeplex.com/ |
| 9556 | Um wieviel Prozent sollen sich die IOPS Anforderungen in Exchange 2010 reduzieren | Um bis zu 50% |
| 9557 | Unterst | Ja, es koennen bis zu 16 Kopien einer Mailbox |

| | | |
|------|---|---|
| 9558 | Koennen Exchange 2010 Mailboxen jetzt im laufenden Betrieb verschoben werden, waehrend der Benutzer online ist | Ja |
| 9559 | Wie kann man eine Windows Server 2008 CA fuer die alleinige Verwendung von Suite B Algorithmen fuer die Schluesselarchivierung einrichten | Certutil |
| 9560 | Kann man die Exchange Server 2010 Systemvoraussetzungen auch automatisiert installieren | Verzeichnis \AMD64\Scripts auf der Exchange Server 2007 DVD. ServerManagerCmd -ip <Name of File> Beispiel: ServerManagerCmd -ip Exchange-CAS.XML |
| 9561 | Wieviele Entwickler hat Microsoft fuer Exchange | 6000 Entwickler entwickeln fuer Exchange. 3000 davon entwickeln an Exchange 2010. 1500 davon entwickeln SP2 f |
| 9562 | Wo ist die Moeglichkeit in Outlook 2007 geblieben, eine OST-Datei zu verschluesseln | Aufgrund der Probleme mit der Verschluesselung hat Microsoft in Outlook 2007 auf die Implementierung dieser Funktion verzichtet und schlaegt statt dessen vor, EFS zu verwenden |
| 9563 | Wie kann man die Verschluesselung des Firewall Clinet Control Channel in Forefront TMG deaktivieren | <pre>var Root = new ActiveXObject("FPC.Root"); var CurrentArray = Root.GetContainingArray(); var ClntCfg = CurrentArray.FWClientConfigSettings; ClntCfg.EnableControlChannelEncryption = false; ClntCfg.Save(true, true);</pre> |
| 9564 | Kann man einen Exchange Administrator in Exchange Server 2010 monitoren | http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335144(EXCHG.140).aspx Mailbox |
| 9565 | Wie kann man den IIS7 mit Hilfe der GUI sichern | http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1552&g=6 |
| 9566 | In welchen Windows Server 2008 Versionen ist der WSRM verfuegbar | In allen |
| 9567 | Ab wann wird eine Hyper-V VM automatisch angehalten, wenn nicht mehr genug Festplattenplatz vorhanden ist | Ab weniger als 200 MB freiem Festplattenplatz |
| 9568 | Kann die HTS und CAS Rolle in Exchange Server 2010 auf einem geclusterten MBX Server liegen | Ja, das ist jetzt moeglich |
| 9569 | Wo sind die Speichergruppen in Exchange Server 2010 geblieben | Es gibt keine mehr |
| 9570 | Sind die bei den Group Policy Preferences angegebenen Kennwoerter in Windows Server 2008 sicher | Nein, die Kennwoerter werden zwar nicht im Klartext im Sysvol gespeichert, aber alle User haben lesenden Zugriff auf das SYSVOL und koennten unter Umstaenden das Passwort ermitteln |
| 9571 | Hat Windows 7 eine integrierte Virtualisierungsloesung an Bord | Ja, eine Virtual PC Version, bei der installierte XP Anwendungen auch in Windows 7 nutzbar sind. Es wird eine technik aehnlich wie "Unity" von Vmware verwendet. Diese Feature steht in Professional, Enterprise und Ultimate zur Verfuegung |
| 9572 | Unterstuetzt Virtual PC 7 in Windows 7 USB | Ja |
| 9573 | Wie kann man das Certificate Enrollment von Windows Server 2003/2008 so konfigurieren, dass ein statischer Port und nicht eine RPC Range verwendet wird | DCOMCNFG Computer DCOM Config waehlen Certsrv Request waehlen Eigenschaften Registerkarte Endpoints Add - Use Static Endpoint - statischen Port eintragen |
| 9574 | Wie kann man das User Profile Debugging unter Windows Server 2008 aktivieren | http://support.microsoft.com/kb/221833/en-us . Ergaenzend dazu einen DWORD32 Eintrag anlegen. Die Logdatei heisst GPSVC.LOG |
| 9577 | Wie kann man per Exchange Management Shell unter Exchange Server 2007 mit Leerzeichen im Namen verschieben | Setzen Sie den Namen des oeffentlichen Ordners in Anfuhrungszeichen und vorher und nachher noch mit einem einfachen Anfuhrungszeichen |
| 9578 | Kann man die Backup Dateien einer Windows Server 2008 SP2 Installation komplett loeschen | Ja, verwenden Sie das Tool COMPCLN.EXE, welches im Service Pack 2 enthalten ist |
| 9579 | Wieso startet der Bluetooth Service in Windows 7 nicht automatisch | Der Service startet nur, wenn auch ein Bluetooth Device benutzt werden soll |
| 9580 | In welchen Windows 7 Versionen ist Applocker verfuegbar | Windows 7 Ultimate und Enterprise. Windows 7 Professional kann zur Erstellung von Applocker Richtlinien verwendet werden, aber es koennen auf dieses System keine Richtlinien angewendet werden |
| 9581 | Kann man beim DHCP Server in Windows Server 2008 R2 jetzt nach MAC Adressen filtern, welche Clients IP Adressen vom DHCP Server erhalten oder nicht | Ja, das ist mit Windows Server 2008 R2 moeglich |
| 9582 | Gibt es eine | http://blogs.technet.com/rrasblog/archive/2009/05/05/vp-n-client-compatibility-with-windows-7-and-windows-server-2008-r2.aspx |
| 9583 | Gibt es eine Uebersicht ueber Windows Cluster Ressourcen | http://blogs.msdn.com/clustering/archive/2009/05/07/9593050.aspx |
| 9584 | Wie kann man die Hyper-V Rolle auf einem Windows Server 2008 Core konfigurieren | Mit Hilfe des Tools HVCONFIG |
| 9585 | Ist die Performance einer Windows Server 2008 CA | Nur, wenn an der CA Schluesselarchivierung aktiviert |

abhaengig von der Schluessellaenge fuer die
ausgestellten Zertifikate

wird

| | | |
|------|--|--|
| 9586 | Gibt es eine Anleitung zur Konfiguration einer S2S Verbindung zwischen ISA 2006 und Checkpoint Firewall | http://www.carbonwind.net/ISA/CheckPointVPNs2s/CheckPointVPNs2s.htm |
| 9587 | Was hat sich bei der Printer Isolierung in Windows 7 und Windows Server 2008 R2 getan | Druckertreiber laufen nicht mehr im SPOOLSV.EXE Kontext, sondern jeder Druckertreiber wird voneinander isoliert und laeuft in einem dedizierten Prozess PRINTISOLATIONHOST.EXE. Wenn der Treiber crasht, crasht nur die Instanz der PRINTISOLATION.EXE |
| 9588 | Kann man fuer Hardlinks unter Windows Betriebssystemen verschiedene Berechtigungen setzen | Nein, das ist nicht moeglich. Sogar die Attribute werden bei Aenderung eines Hardlinks auf alle anderen uebertragen |
| 9589 | Kann das AD Verwaltungscnter auch auf Windows 7 installiert werden | Ja, nur unter Windows Server 2008 R2 und Windows 7 |
| 9590 | Wie kann man die Pipeline Sender Adresse unter Exchange Server 2007 wieder deaktivieren | Set-transportserver Servername -pipelinetracingsenderaddress \$A |
| 9591 | Wie kann man in Exchange Server 2007 alle Message Tracking Logs aller HTS Server durchsuchen | GetMessageTrackingLogE2EwithTime.ps1 im Exchange Install Verzeichnis |
| 9592 | Was ist die Funktion der Shadow Redundancy in Exchange Server 2010 | Kopien von E-Mails werden an mehreren Hub Transport Servern aufbewahrt, bis diese das Ziel erreicht haben |
| 9593 | Was ist Moderated Transport in Exchange Server 2010 | Nachrichten werden vor der Versendung am Transport Server noch moderiert durch eine Person. Einrichtbar fuer Postfaecher und Verteilerlisten |
| 9594 | Welche Erweiterungen hat die Edge Transport Server Rolle in Exchange Server 2010 | Antivirus Filterung AD DS als Verzeichnisdienst Inkrementelle Edge Subscription Updates |
| 9595 | Wieviele Datenbanken kann ein Exchange Server 2010 Mailbox Server hosten | Maximal 100 Datenbanken pro Server. Jede DB kann bis zu 16 Kopien besitzen |
| 9596 | In Exchange Server 2007 kontaktiert ein Outlook 2007 Client automatisch einen Mailbox Server. Wie ist das bei Exchange Server 2010 | Alle Clients kontaktieren direkt den Client Access Server |
| 9597 | Welche Aenderungen hat das Journaling in Exchange Server 2010 erfahren | Es wurde das Transport Journaling eingefuehrt, um die Duplication von Journal Nachrichten zu reduzieren |
| 9598 | Was ist beim Einsatz der Cluster Shared Volumes in Windows Server 2008 R2 zu beachten | Daten duerfen nur mit Hilfe der Hyper-V Konsole auf das CVS gespielt werden. Ein direktes Kopieren von Daten auf das CVS mit Hilfe von zum Beispiel des Explorers kann zu Inkonsistenzen im CSV fuehren |
| 9599 | Welche Technik wird fuer das Log Shipping in Exchange Server 2010 verwendet | Es wird nicht mehr wie bei Exchange Server 2007 SMB verwendet, sondern ein dedizierter, vom Administrator definierbarer TCP Port. Zusaetzlich kann dieser Datenverkehr komprimiert und verschluesselt werden |
| 9600 | Was passiert bei der Erstellung eines Snapshots in Hyper-V | Hyper-V pausiert die VM Es wird eine AVHD (Automatic VHD) erstellt, welche eine Differencing Disk ist Diese AVHD wird an die VHD gehaengt und die VM Daten gespeichert. Der Prozessor Status wird in einer .BIN Datei gespeichert Die VM Konfiguration (.XML) wird auch gesichert Der Inhalt des RAM der VM wird in einer Datei mit der Endung .VSV gespeichert |
| 9601 | Wieviele Snapshots koennen in Hyper-V pro VM erstellt werden | Bis zu 50 |
| 9602 | Welche Neuerungen hat das Windows Server Backup Programm in Windows Server 2008 R2 | Backup des Systemstate ueber die GUI Einen Dateifilter, welche Dateitypen nicht gesichert werden sollen Unterschiedliche Backuptypen pro Volume auf dem selben Server Backup auf ein Netzwerklaufwerk Moeglichkeit zur Sicherung einzelner Dateien |
| 9603 | Kann man die Domaenenfunktionsebene in Windows Server 2008 R2 wieder zurueckstufen | Ja, unter bestimmten Bedingungen: Der aktuelle Dom |
| 9604 | Kann man die Gesamtstrukturfunktionsebene in Windows Server 2008 R2 wieder zurueckstufen | Der aktuelle Gesamtstrukturfunktionsmodus muss sich auf |
| 9605 | Wie gross duerfen "Error Meldungen" im IE von Windows sein | Errormeldungen sind auf 1 KB Groesse limitiert |
| 9606 | Kann man in Exchange Server 2010 Mailboxen verschieben, waehrend der Benutzer in Outlook mit dem Postfach verbunden ist | Ja, das ist jetzt moeglich |
| 9607 | Unterstuetzt Exchange Server 2010 jetzt Disclaimer basierend auf Active Directory User Attributen | Ja |
| 9608 | Gibt es in Exchange Server 2010 detaillierte Reports ueber Zustellungsinformationen von E-Mails | Ja, es wurden detaillierte Delivery Reports eingefuehrt, welche ueber Outlook und OWA zu sehen sind: http://msexchangeteam.com/archive/2009/06/08/451562.aspx |
| 9609 | Kann man in Windows Server 2008 R2 eine Liste der erlaubten Remote Apps fuer bestimmte Benutzer festlegen | Ja, das neue Feature nennt sich "RemoteApp User Assignment" |
| 9610 | Wie kann man den AD Marker fuer den Forefront TMG Client erstellen | TmgAdConfig.exe add -default -type winsock -url <service-url> [-f] |

| | | |
|------|--|---|
| 9611 | Wie lautet die IPv6 Reverse LookupZone fuer die folgende IPv6 Adresse: 2001:06F8:1343:2002::/64 | TmgAdConfig.exe del -default -type winsock 2.0.0.2.3.4.3.1.8.F.6.0.1.0.0.2.IPV6.ARPA |
| 9612 | Wie lang ist die TTL fuer das Caching von URL in Forefront TMG | 5 Tage, fuer URL Kategorien mit Security Bezug 30 Minuten |
| 9613 | Wie kann man das Message Tracking ueber mehrere Hub Transport Server in Exchange 2007 suchen lassen | Get-ExchangeServer where {(\$_.isHubTransportServer -eq \$true -or \$_.isMailboxServer -eq \$true) -and (\$_.Name -match "DEKHER" -or \$_.Name -match "DEERLF")} Get-MessageTrackingLog -sender "stest@stest.com" -recipient "erp2mall@stest.com" -Start "29.05.2009 08:00:00" -End "29.05.2009 23:59:00" fl Sender,recipients,ServerHostname,ClientHostname,EventID,Source,MessageSubject,timestamp > ergebnis.txt |
| 9614 | Enthaelt Windows Server 2008 SP2 die finale Hyper-V Rolle | Ja, SP2 enthaelt Hyper-V 1.0 |
| 9615 | Kann man mit der Windows Powershell Zertifikate fuer die Codesignierung erstellen | Ja, das ist mit PowerShell Plus 3.0 moeglich |
| 9616 | Unterstuetzt Microsoft Forefront TMG jetzt integrierte NLB Unterstuetzung fuer Multicast | Ja, in der TMG MMC kann man jetzt in den NLB Einstellungen waehlen, welcher Betriebsmodus genommen werden soll |
| 9617 | Kann man in Windows Server 2008 R2 Hyper-V Snapshots exportieren | Ja, das ist jetzt moeglich (Klick auf den Snapshot - Export) |
| 9618 | Was hat sich bei den AVHD Dateien in Windows Server 2008 R2 geaendert | AVHD Dateien liegen jetzt im gleichen Verzeichnis wie die VHD Dateien und haben enthalten jetzt auch den Namen der Parent Virtual Disk |
| 9619 | Was hat sich bei den AVHD Dateien in Windows Server 2008 R2 geaendert | AVHD Dateien koennen jetzt direkt zu einer Virtual Machine zugeordnet (gemounted) werden |
| 9620 | Koennen Benutzer, welche Windows 7 erworben haben, auch Windows Vista und XP einsetzen | Wer Windows 7 Prof oder Ultimate als OEM-Lizenz erwirbt, darf zeitlich unlimitiert Windows Vista einsetzen. Zusaetzlich darf auch XP genutzt werden, jedoch nur innerhalb der ersten 18 Monate nach der Verfuegbarkeit von Windows 7 (22.04.2011). Diese Regelung gilt aber nur, bis ein SP fuer Windows 7 erscheint. Dann gilt dieses Datum |
| 9621 | Kann man die Liste der Root CA Zertifikate unter Windows Betriebssystemen aktualisieren, welche im RootCA Programm von MS sind | http://support.microsoft.com/kb/931125/en-us - Download der ROOTSUPD.EXE |
| 9622 | Kann man MAC Filtering in Windows Server 2008 DHCP verwenden | Ja, nennt sich Link Layer Filtering und wird in den Filter Einstellungen des DHCP Scopes konfiguriert |
| 9623 | Kann man die DND Serverrolle in Windows Server 2008 R2 vor DNS Hijacking schuetzen | Ja, in den Eigenschaften des DHCP Scopes kann man in der Registerkarte DNS die DNS Name Protection aktivieren |
| 9624 | Wie kann man in Windows Server 2008 R2 eine DHCP Redundanz schaffen | Mit Hilfe des DHCP Split Scope Wizard. Die Bereichskonfiguration wird einmal repliziert |
| 9625 | Wieviele Multicast Streams unterstuetzt WDS in Windows Server 2008 R2 | Bis zu 3 gleichzeitig |
| 9626 | Was ist zu beachten, wenn man Forefront TMG auf Windows Server 2008 R2 einsetzt | Wenn Edge Subscription genutzt werden soll, muss Exchange 14 Edge verwendet werden |
| 9627 | Wie gross ist die Page Size von Exchange Server 2010 Datenbanken | 32 KB (8 KB Exchange 2007) |
| 9628 | Werden Dynamic Disk in Exchange Server 2010 unterstuetzt | Ja |
| 9629 | Wie hoch ist die Failover Zeit bei Exchange 2010 DAG | Ca. 30 Sekunden (bei Exchange 2007 ca. 2 Minuten) |
| 9630 | Was passiert beim Hinzufuegen des ersten Servers zu einer DAG in Exchange Server 2010 | Windows Failover Cluster mit einem Node Majority Quorum wird erstellt Der Server wird zum DAG Object im Active Directory hinzugef |
| 9631 | Was passiert beim Hinzufuegen eines zweiten Servers zum DAG in Exchange Server 2010 | Der Server wird zum DAG Cluster hinzugef |
| 9632 | Bei Exchange Server 2010 koennen jetzt Postfaecher verschoben werden, waehrend der User an der Mailbox angemeldet ist. Wie geht das? | Nachdem alle Daten verschoben sind, wird der Anwender kurz getrennt, das verbleibende Delta wird repliziert und der Anwender wird automatisch auf den neuen Server umgeleitet |
| 9633 | Unterstuetzen die Transportregeln von Exchange Server 2010 jetzt AD Attribute | Ja |
| 9634 | Was sind Mail Tipps in Exchange Server 2010 | Mail Tipps informieren den Anwender, wenn er gegen definierte Transportregeln verst |
| 9635 | Welche Neuerungen hat OWA in Exchange Server 2010 | Favoriten im Navigationsbereich Suchordner Message Filtering Kategorien Multi-Client Support Erweiterte M |
| 9636 | Welche Neuerungen hat Exchange Server 2010 Unified Messaging | Pers |
| 9637 | Welche Funktionen hat RBAC in Exchange Server 2010 | RBAC ist das neue Berechtigungsframework in Exchange Server 2010 Der Zugriff auf |
| 9638 | Unterstuetzt Exchange Server 2010 UM noch | Nein, diese Funktion wurde entfernt |

| | | |
|------|---|---|
| 9639 | Wie hoch ist der Timeout fuer den Download einer CRL eines Windows Clients | 15 Sekunden |
| 9640 | Was ist Remote Desktop IP Virtualization in Windows Server 2008 R2 TS | Remote Desktop IP Virtualization erlaubt es RDP Clients in der Session eine zusaetzliche IP Adresse zu erhalten, fuer zum Beispiel Anwendungen, welche nur eine Verbindung pro IP Adresse zulassen |
| 9641 | Gibt es eine gute Uebersicht zu Repadmin in Windows Server 2008 | http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/07/01/getting-over-replmon.aspx |
| 9642 | Was unterscheidet die RDP Span Funktion vom Multimonitor Betrieb in Windows Server 2008 R2 und Windows 7 | Span ist die Verteilung eines Monitorbildes auf mehrere Monitore. Multimonitor bietet die Moeglichkeit, mehrere Monitore in RDP Sitzungen mit unterschiedlichen Inhalten zu verwenden http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/07/01/using-multiple-monitors-in-remote-desktop-session.aspx |
| 9643 | Kann man Windows Mobile Devices mit Hilfe von Gruppenrichtlinien in Windows Server 2008 R2 konfigurieren | Ja, das ist mit Hilfe der Group Policy Preferences m |
| 9644 | Gibt es einen GUI Aufsatz fuer das IMAGEX Tools aus dem WAIK von Windows | http://www.autoitscript.com/gimagex/ |
| 9645 | Wie gross koennen OWA Attachments in Exchange Server 2007 maximal sein | Per Default 30 MB. Das kann jedoch modifiziert werden: http://msexchangeteam.com/archive/2006/11/14/431477.aspx |
| 9646 | Was ist der Unterschied zwischen der Transport Dumpster Funktion in Exchange Server 2007 und 2010 | Bei Exchange Server 2010 werden Mails aus der Transport Dumpster Queue geloesch, wenn alle Mailbox Server alle Nachrichten committed haben |
| 9647 | Gibt es ein Tool von Microsoft, um eine AD und Netzwerk Umgebung auf deren Gesundheitszustand zu scannen | Verwenden Sie den Microsoft Environment Health Scanner: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dd7a00df-1a5b-4fb6-a8a6-657a7968bd11&displaylang=en |
| 9648 | Wie kann man den AZMAN Store von Windows Server 2008 migrieren auf einen anderen Server | http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/07/22/how-to-migrate-the-azman-store.aspx |
| 9649 | Welche Windows 7 Versionen unterstuetzen Boot from VHD | Ultimate und Enterprise |
| 9650 | Unterstuetzt die Windows Foundation Edition Boot from VHD | Nein |
| 9651 | Kann man in Windows Server 2008 R2 TS jetzt einzelne CAL lizenzieren | Ja, das ist jetzt moeglich |
| 9652 | Wie kann man sich mit einem DC einer Windows Domaene mit MSTSC verbinden ohne den Servernamen zu kennen | MSTC und dann bei dem Servernamen den DNS Namen der Windows Domaene eingeben |
| 9653 | Was bedeutet die Printer Driver Isolation in Windows Server 2008 R2 | Einzelne Druckertreiber laufen in einem isolierten Prozess und bringen so im Fehlerfall nicht den gesamten Printspooler zum erliegen. Die in Windows Server 2008 R2 mitgelieferten Treiber unterstuetzen bereits die Isolation. Third Party Hersteller muessen entsprechende Treiber schreiben. Modi sind: None, Shared und isolated |
| 9654 | Unterstuetzt PrintBRM in Windows Server 2008 R2 auch 64 Bit | ja |
| 9655 | Wie kann man manuell ein SSL Webserver Zertifikat unter Windows 2003/2008 erstellen | http://blogs.technet.com/pki/archive/2009/08/05/how-to-manually-creating-a-web-server-ssl-certificate.aspx |
| 9656 | Was passiert wenn man ein KRA Zertifikat in Windows Server 2003 / 2008 nachtraeglich zur CA hinzufuegt, wenn bereits private Schluessel archiviert wurden | Der neue KRA ist nicht in der Lage, alte private Schluessel wiederherzustellen. Einzige Moeglichkeit ist es, alle archivierten privaten Schluessel zu exportieren und erneut zu importieren. Das kann ggfs. mit der Powershell automatisiert werden |
| 9657 | Was ist die Best Practice bei dem Einsatz von KRA in Windows Server 2003/2008 | Define the number of KRA certificates before enabling key recovery and do not add or remove KRA certificates randomly at a later time use longer certificate validity times for KRA certificates to keep the number of renewals at a low level renew KRA certificates before they expire with an existing key watch out for event 127 in the event log. The event was introduced with Windows Server 2008. think about the key storage for KRA keys. User profiles can be lost. If the only copy of a KRA key is stored in a user profile, you may loose the capability to recover private keys |
| 9658 | Kann man AVHD Dateien von Hyper-V mit Winimage mounten | Ja |
| 9659 | Wie hoch ist der Timeout des Updates der Routing Tabelle in ISA Server 2006 wenn ein VPN Client eine Verbindung herstellt | 5 Sekunden. Grund ist, dass ISA Server so die CPU Last kontrolliert, den Routing Updates sind CPU intensiv |
| 9660 | Welche Auswirkungen hat der /Admin Switch von MSTSC unter Windows Server 2008 | You do not need a TS CAL to connect remotely to administer a terminal server. Time zone redirection is disabled. Terminal Services Session Broker (TS Session Broker) |

| | | |
|------|---|---|
| | | redirection is disabled. Plug and Play device redirection is disabled. The remote session theme is changed to Windows Classic. Terminal Services Easy Print is disabled |
| 9661 | Der Beschreibungstext von Symbolen auf dem Desktop wird nicht ausgeschrieben unter Windows Server 2008 sondern der Rest mit Punkten dargestellt. Wie kann man das aendern | Eigenschaften Desktop Fensterfarbe und |
| 9662 | Wie kann man fuer die Powershell 2.0 AD Support aktivieren (2008 R2) | import-module activedirectory die AD-Cmdlets |
| 9663 | Wie kann man ein Smartcard Zertifikat mehreren Benutzern zuordnen | http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/08/10/mapping-one-smartcard-certificate-to-multiple-accounts.aspx |
| 9664 | Kann man eine Windows CA zur Ausstellung von Extended Validation Zertifikaten verwenden | Ja, http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/08/14/extended-validation-support-for-websites-using-internal-certificates.aspx |
| 9665 | Wie haeufig werden Audit Changes in Exchange Server 2010 Management Shell aktualisiert | Alle 60 Minuten |
| 9666 | Welche Speicherorte werden nicht von Libraries in Windows 7 unterstuetzt | FAT Drives (USB flash drives) Removable media (eg. DVD) Network shares that are neither available offline or remotely indexed NAS Drives |
| 9667 | Gibt es eine Uebersicht ueber die unterstuetzten Funktionen der einzelnen Windows RDP Clients | http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/08/21/remote-desktop-connection-7-for-windows-7-windows-xp-window-s-vista.aspx |
| 9668 | Was ist die Abkuerzung zum Verschieben von FSMO Rollen in Windows Server 2008 R2 mit Hilfe der Powershell | PDCemulator oder 0 RIDMaster oder 1 InfrastructureMaster oder 2 SchemaMaster oder 3 DomainNamingMaster oder 4 |
| 9669 | Wo ist der ServerManagerCMD in Windows Server 2008 R2 geblieben | Wurde ersetzt durch Powershell Befehle |
| 9672 | Gibt es eine Uebersicht ueber die PKI Funktionen in Windows Server 2008 SKU | http://blogs.technet.com/pki/archive/2009/09/03/active-directory-certificate-services-features-by-sku.aspx |
| 9673 | Unterstuetzt die Windows Server 2008 R2 Standard Version jetzt auch v2 und v3 Zertifikatvorlagen | Ja, aber erst ab R2 |
| 9674 | Benoetigt man zum Betrieb der Terminal Server Funktionen von Windows Server 2008 R2 TS CAL | Ja, wenn man aber bereits Windows Server 2008 TS CAL hat, sind keine neuen CAL notwendig |
| 9675 | Wie kann man das Kennwort von MSA Accounts in Windows Server 2008 R2 aendern | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters DisablePasswordChange = [0 or 1, default if value name does not exist is 0] MaximumPasswordAge = [1-1,000,000 in days, default if value name does not exist is 30] |
| 9676 | Wie lang sind MSA Account Kennwoerter in Windows Server 2008 R2 | 240 Zeichen, zufaellig gewaehlt |
| 9677 | Wie kann man Core Parking in Windows Server 2008 R2 und Windows 7 nutzen | Um Core Parking verwenden zu koennen, muss Windows 7 respektive Windows 2008 R2 auf einem Rechner mit vier oder mehr Prozessorkernen laufen. |
| 9678 | Was hat sich bei der AllUsers Variable in Windows 7 / Vista geaendert | AllUsers ist jetzt C:\Users\Public und die Variable %Allusersprofile% verweist jetzt auf C:\program Data |
| 9679 | Wieviele VIP unterstuetzt ISA Server 2006 Enterprise | Theoretisch unlimitiert, praktisch ca. 50 Weblistener, gerade wenn NLB verwendet wird |
| 9680 | Wieviele Nodes unterstuetzt ISA Server 2006 Enterprise in Verbindung mit NLB | Max. 32, praktisch ist bei max 12 Nodes die Grenze |
| 9681 | Microsoft Forefront TMG blockt per Default viele IPv6 Mechanismen. Wie kann man das verhindern | Aendern Sie folgenden Registry Key vor der TMG Installation: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISACTRL - REG_DWORD |
| 9682 | Wie kann man Direct Access Support in Forefront TMG aktivieren | set o = createobject("fpc.root") set arr = o.Arrays.Item(1) set policy = arr.ArrayPolicy set IPV6Settings = policy.IPv6Settings IPV6Settings.DirectAccessEnabled = vbTrue arr.save |
| 9685 | Wo ist NLBCLEAR in Forefront TMG geblieben | Ist jetzt im System integriert |
| 9686 | Gibt es ein Tool von Microsoft zur Konvertierung von physikalischen Festplatten in VHD Dateien | Disk2VHD bietet diese Moeglichkeit: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415.aspx |
| 9687 | Kann man Outlook Kategorien sharen | http://www.vboffice.net/product.html?cmd=detail&id=2006063 |
| 9688 | Wie kann man 32 Bit ODBC Datenquellen unter Windows 7 64 Bit aufrufen | %WINDIR%\SYSWOW64\odbcad32.exe |
| 9689 | Wieso kann in einer Subdomain kein zusaetzlicher DC unter Windows Server 2008 implementiert werden, wenn keine Verbindung mit der Root Domain besteht | Sowohl GUI als auch CLI Prozess suchen ab Windows Server 2008 den DC aus der Root Domain. Bis Windows 2003 war das noch moeglich. Es gibt aber ein Hotfix, welcher das alte Verhalten wiederherstellt: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/975142/en- |

| | | |
|------|--|---|
| 9690 | Wie kann man den Driver Store von Windows 7 und Windows Server 2008 erweitern | us PNUTIL.EXE |
| 9691 | Wie kann man den Notification Cache des TMG Clients in Forefront TMG modifizieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IAT\Stingray\Debug\FwcMgmt "FWC_MGMT_HTTPS_TEMPORARY_DISABLED_TIMEOUT"=dword:2932E00 |
| 9692 | Benoetigt man zur Einrichtung einer DAG in Exchange Server 2010 auf dem Mailbox Server 2 Netzwerkkarten | Nein, seit neuestem sagt die Support Policy von MS PSS, dass eine Netzwerkkarte supported ist |
| 9693 | Gibt es eine Remote Control Software mit der man per VNC/RDP auf einen Remote Rechner kann, ohne das das Programm dort installiert ist | Ja, ChrisControl 1.7 bietet diese Moeglichkeit |
| 9694 | Gibt es einen Hyper-V Kostenkalkulator | http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyper-calculators.aspx |
| 9695 | Welche Firewall Clients unterstuetzen den AD Marker vom TMG Server | http://blogs.technet.com/isablog/archive/2009/10/23/tmg-client-introduces-automatic-detection-using-active-directory.aspx |
| 9696 | Kann man den Bitlocker to Go Reader im voraus auf PCs installieren | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=64851943-78c9-4cd4-8e8d-f551f06f6b3d |
| 9697 | Wie oft kann ein Windows Server 2008 KMS Host aktiviert werden | Bis zu 9 mal |
| 9698 | Kann man aus EXE Dateien einfach MSI Pakete erstellen | Ja, Admin Studio Configuration Manager Edition bietet diese Moeglichkeit http://www.flexerasoftware.com/promolanding/7698.htm |
| 9699 | Wie kann man Windows 7 einfach vom USB Stick installieren | http://emea.microsoftstore.com/DE/Hilfe/USB-DVD-Downloadtool-fur-Windows-7 |
| 9700 | In welchen Versionen steht das Location Aware Printing in Windows 7 zur Verfuegung | Nur in Professional, Ultimate und Enterprise und auch nur auf mobilen Geraten wenn eine Batterie erkannt wird |
| 9701 | Wie kann man das OWA Direct File Access Feature in Exchange Server 2007/2010 auf einem nicht CAS Server nutzen, wenn NTLM verwendet wird | Der CAS Server muss Trusted for Delegation fuer den File Server sein |
| 9702 | Wie gross ist die maximale Anzahl gleichzeitiger SMB Zugriffe auf Windows 7 | 20 in allen Versionen |
| 9703 | Kann man direkt aus einer WIM Datei eine VHD Datei erzeugen | Ja, mit Hilfe von WIM2VHD: http://code.msdn.microsoft.com/wim2vhd |
| 9704 | Gibt es eine Uebersicht ueber eine Outlook Feature Matrix | http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2009/11/02/featurematrix-outlook-client-und-exchange-server.aspx |
| 9707 | Wieviele gleichzeitige Connection Handles werden von Exchange Server 2010 unterstuetzt | 250.000, 64.000 bei Exchange Server 2007 |
| 9708 | Exchange Server 2010 CAS unterstuetzen sogenannte CAS Arrays zusaetzlich/als ersatz fuer NLB CAS Arrays. Wo werden diese Informationen gespeichert | Eine Exchange Mailbox Datenbank hat ein Attribut mit dem Namen RpcClientAccessServer. Das Attribut wird auf den FQDN des ersten CAS Servers in der AD Site gesetzt. Anzeige mit: Get-MailboxDatabase <DB name> fl RpcClientAccessServer |
| 9709 | Wie kann man ein Exchange Server 2010 CAS Array erstellen | New-ClientAccessServer |
| 9710 | Kann man NLB in Exchange Server 2010 fuer die CAS Server Rolle weiterhin verwenden | Ja, wenn die Mailbox Server Rolle nicht auf der gleichen Maschine installiert ist |
| 9711 | Ab welcher Anzahl Exchange 2007/2010 CAS Server wird ein externer Load Balancer empfohlen | Ab 8 CAS Server in einem Array |
| 9712 | Wie kann man fuer die Exchange Server 2010 Datenbank den Namen des CAS Arrays setzen | Set-MailboxDatabase <name of DB> -RpcClientAccessServer |
| 9713 | Welche Outlook Clients unterstuetzt der Exchange Server 2010 RPC Client Access | Outlook 2003, 2007, und 2010 |
| 9714 | Wo ist der Protected Storage in Windows Vista und Windows 7 geblieben | Startet nur noch manuell. Protected Storage wird nur noch zu Lesefunktionen verwendet. Ersetzt durch den Credential Vault Service (Anmeldeinformationsverwaltung) |
| 9715 | Was ist BATV | BATV steht fuer Bounce Address Tag Validation und validiert in einer Bounce Mail. Die Return Adresse erhaelt ein kryptografisches Token, welches nicht veraendert werden kann |
| 9716 | Wie kann man eine Windows 7 Installation direkt auf einer VHD Datei durchfuehren | Mit der Windows 7 DVD booten und im Setup Prozess Shift F10 druecken und mit Diskpart eine VHD erstellen und dann das Windows 7 Setup auf die VHD bringen, auch wenn eine Fehlermeldung kommt, dass das nicht geht |
| 9717 | Wie kann man den Explorer in Windows 7 und Windows Server 2008 R2 sauber beenden | In einem leeren Feld, wenn man auf Start klickt die Tastenkombination STRG + Shift + Rechte Maustaste druecken |
| 9718 | Wo kann man das RMS Bulk Encryption Tool downloaden | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f9f8e58f-c175-41d0-afdc-6f160ab809cd |
| 9719 | Gibt es einen Assistenten zur Migration von Exchange Server 2003/2007 auf Exchange Server 2010 | Der Exchange Server 2010 Deployment Assistant kann diese Aufgabe uebernehmen: http://technet.microsoft.com/en-us/exdeploy2010/default.aspx#Home |

| | | |
|------|---|---|
| 9720 | Wieviele gleichzeitige VPN Verbindungen unterstuetzt Forefront TMG in Windows Server 2008 Standard | 250 |
| 9721 | Kann man mit Exchange Server 2010 PST Files zentral in die Archive Funktion von Exchange integrieren | Ja, der Exchange Server 2010 PST Manager bietet diese Moeglichkeit |
| 9722 | Welche Aufgabe hat der Persistent Mode in der Clusterverwaltung in den Eigenschaften einer Clustergruppe von Windows Server 2008 R2 | Diese Einstellung fuehrt dazu, dass eine Cluster Gruppe auf dem Node wieder Online kommt, auf dessen der Administrator die Gruppe vorher verschoben hatte |
| 9723 | Wie kann man Windows Fenster unter Windows 7 / Windows Server 2008 R2 am Rahmen ausrichten | Die Windows Taste gedreuckt halten und dann mit den Pfeiltasten in die gewuenschte Position bringen |
| 9726 | Unterstuetzt die HTTPS Inspection von Forefront TMG Extended Validation Zertifikate | nein |
| 9727 | Unterstuetzt die HTTPS Inspection von Forefront TMG SFTP Server | Nein |
| 9728 | Kann man einfach CMD Befehle auf Remote Maschinen ausfuehren | Ja, XCMD bietet diese Moeglichkeit: http://feldkir.ch/xcmd.htm |
| 9730 | Wie kann man in der Exchange Saerver 2007/2010 MMC beim Mailbox Move eine beliebige Anzahl korrute E-Mails ueberspringen | -1 |
| 9731 | Welche Transitions von Exchange Server 2007 zu Exchange Server 2010 sind nicht supported | In-place upgrade to Exchange 2010 from any previous version of Exchange Using database portability between Exchange 2010 and non-Exchange 2010 databases Backup and restore of earlier versions of Exchange databases on Exchange 2010 Using continuous replication between Exchange 2010 and Exchange 2007 |
| 9732 | Ist es mit ISA 2006 moeglich, RAS/VPN Zugriff auf einen Benutzer zu limitieren | http://www.carbonwind.net/blog/post/2009/11/26/Playing-with-ISA-Server-2006-and-the-RAS-administration-DLL-to-limit-one-connection-to-the-VPN-server-per-user.aspx |
| 9733 | Wo sind die Befehle NET TIME /QUERYSNTP und SETSNTP in Windows Server 2008 R2 geblieben | Sind obsolet und wurden durch W32TM ersetzt. In Windows Server 2008 waren die Befehle noch verfuegbar |
| 9734 | Wie kann man den AD Suchdialog in Windows 7 aktivieren | %SystemRoot%\SYSTEM32\rundll32.exe dsquery,OpenQueryWindow |
| 9735 | Kann man Windows Server 2008 R2 Core Server per GUI administrieren | Ja, mit dem Core Configurator http://www.codeplex.com/CoreConfig |
| 9736 | Gibt es einen Vergleich der Funktionen von SCVMM 2008 R2 P2V und Disk2VHD | http://blogs.technet.com/hectorl/archive/2009/10/26/comparison-scvmm-p2v-and-sysinternal-disk2vhd.aspx |
| 9737 | Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V Performance Steigerungsmoeglichkeiten in Hyper-V V2 | http://blogs.msdn.com/tvoellm/archive/2009/12/18/hyper-v-performance-faq-r2.aspx |
| 9738 | Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V Performance im Vergleich mit Vorgaenger Hyper-V Versionen | http://blogs.msdn.com/tvoellm/archive/2009/08/05/what-s-new-in-windows-server-2008-r2-hyper-v-performance-and-scale.aspx |
| 9739 | Unterstuetzt Forefront TMG IDN | Nein, http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee796231.aspx |
| 9740 | Kann man den Getting Started Wizard von TMG in eine Antwortdatei schreiben | Isamgmt.exe wizards wizardName=GettingStarted wizardAnswers="C:\GSWanswers.xml" -GenerateAnswers |
| 9741 | Wie ist der Prozess zum Finden des Speicherorts fuer neu erstellte Mailboxen in Exchange Server 2010 | 1) All databases in the org are gathered 2) DBs that are marked for exclusion are excluded(set on a per DB level in the shell) 3) DBs that are out of site(i.e. - where the cmdlet is running) are excluded 4) Picks one randomly - if DB is up, it will be used. If no, step #4 will be repeated |
| 9744 | Wie kann man eine einzelne Anwendung von der UAC Anwendung in Windows Vista ausschliessen | http://www.vs-support.com/tipps_tricks/uac.htm |
| 9745 | Wie kann man sich in Windows 7 alle Systemsteuerungselemente einblenden lassen | Einen Ordner mit beliebigem Namen anlegen und folgende Zeichenfolge an den Ordner dranhaengen: ".{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" |
| 9746 | Wie kann man EV Zertifikate nachbauen | Die OID des EV Zertifikats in den Extended Validation Pfad der eigenen Zertifikate einbauen: http://www.carbonwind.net/blog/post/Issuing-a-custom-certificate-for-Forefront-TMG-2010-RTMe28099s-Outbound-HTTPS-Inspection-from-a-local-Enterprise-CA(and-a-little-bit-of-extra-fun).aspx |
| 9747 | Wie kann man Mailtips fuer ausgehenden Mailverkehr in Exchange Server 2010 aktivieren | Set-OrganizationConfig -MailTipsExternalRecipientTipsEnabled \$true |
| 9748 | Wie kann man ETW Tracing fuer NLB in Windows Server 2008 R2 aktivieren | http://blogs.msdn.com/clustering/pages/9944942.aspx Text in Datei networkloadbalancing-core-diagnostic.events.man kopieren wevtutil im networkloadbalancing-core-diagnostic.events.man Events Viewer\Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\NLB\Diagnostics. Right click on the channel and select |

| | | |
|------|--|---|
| 9749 | Was ist bei dem Update von Exchange Server 2007 auf SP2 in geclusterten Umgebungen zu beachten | |
| 9750 | Gibt es ein Tool zur Anzeige der Disk Aktivitaet (LED) in Windows | http://blogs.sepago.de/tools/category/diskled/ |
| 9751 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Kompatibilitaet der einzelnen Exchange Management Konsolen | http://msexchangeteam.com/archive/2010/01/08/453722.aspx |
| 9752 | Wie kann man mit CSVDE / LDIF User Accounts erstellen, deren Konten aktiviert sind | http://support.microsoft.com/kb/305144/en-us . Das User Account Control Flag auf 544 setzen |
| 9753 | Wie kann man die IPSEC S2S Settings bei einer ISA 2006 zu TMG Migration uebernehmen | http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/VPN/VPNImport.htm |
| 9754 | Wieso wird die Group Policy Logging Datei in Windows Server 2008 nicht mehr erstellt von einem Windows 7 System | http://support.microsoft.com/kb/944043/de Sie muessen den Verzeichnisnamen im Vorfeld manuell erstellen, dann wird die Logdatei auch erstellt |
| 9755 | Gibt es AD-LDS auch fuer Windows 7 | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=a45059af-47a8-4c96-afe3-93dab7b5b658#filelist |
| 9756 | Gibt es Empfehlungen bzgl. der TMG Hardwarekonfiguration | http://blogs.technet.com/isablog/archive/2010/01/12/hardware-recommendations-for-forefront-tmg-2010.aspx |
| 9757 | Gibt es ein Hyper-V VM Recovery Tool fuer Maschinen welche nicht ueber die Hyper-V Funktion exportiert wurden | http://hyperr.codeplex.com/ |
| 9758 | Wie kann man das Ipv6 Prefix, sprich die Verbindungsreihenfolge fuer Ipv4/Ipv6 Hosts veraendern | NETSH interface IPV6 show prefixpolicy |
| 9759 | Wo ist FWENGMON in Forefront TMG geblieben | Wurde durch NETSH ersetzt: Netsh TMG Show /? |
| 9760 | Wie kann man den AD Papierkorb in Windows Server 2008 R2 komfortabel nutzen | Mit Hilfe von Lazarus: http://www.ldapexplorer.com/de/lazarus.htm http://www.faq-o-matic.net/2010/01/21/lazarus-erweckt-gelschte-ad-objekte-bequem-wieder-zum-leben/ |
| 9761 | Kann man die Exchange Server 2007 / 2010 Logdateien besser analysieren | Verwenden Sie den ExLogAnalyzer http://code.msdn.microsoft.com/ExLogAnalyzer |
| 9762 | Gibt es den Phone Book Administrator noch unter Windows Server 2008 | Ja, aber nur fuer 32 Bit Windows Server 2008 und als separater Download auf den MS Seiten |
| 9763 | Windows Server 2008 unterstuetzt Fine Grained Password Policies. Kann man die komfortabel ueber eine GUI verwalten | Nutzen Sie den Password Policy Manager PPM) http://www.parhelia-tools.com/products/ppm/ppm.aspx |
| 9764 | Gibt es das NTABACKUP Read Only Programm jetzt auch fuer Windows 7 / 2008 R2 | http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/974674 |
| 9765 | Wie wird Forefront TMG lizenziert | http://www.microsoft.com/forefront/threat-management-gateway/en/us/pricing-licensing.aspx |
| 9768 | Was passiert wenn man bei DCPROMO unter Windows Server 2008 R2 in dn Eigenschaften der Netzwerkkarte einen zweiten externen DNS Server eingetragen hat und der DC auch die DNS Rolle bekommt und man einen neuen Forest erstellt | Die zweite IP Adresse des DNS Servers wird entfernt und in der DNS Server Verwaltungskonsole als Weiterleitung eingetragen |
| 9769 | Wie kann man den Aufruf des SQL Management Studio Express beschleunigen | Im Internet Explorer die Pruefung auf CRL deaktivieren |
| 9770 | Kann man mit Windows Server 2008 R2 WDS auch VHD Dateien bereitstellen | Ja |
| 9771 | Gibt es ein kostenlose iSCSI SAN | http://www.falconstor.com/en/forms/index.cfm?pn=FreeiSCSISan&bhcp=1 |
| 9772 | DNS in Windows Server 2008 registriert 2500 UDP Ports. Kann man das aendern | DNSCMD /CONFIG /Socketpoolsize 500 |
| 9773 | Wie kann man WSUS Updates Offline laden und als ausfuehrbare Datei packen | http://www.wsusoffline.net/ WSUS Offline Cache |
| 9774 | Kann man mit USMT OST Dateien migrieren | Nein |
| 9775 | Wie kann man mit DSADD zum Beispiel User erstellen, deren Telefonnummer Leerzeichen enthaelt | DSADD |
| 9776 | Wo kann man das Security Management Compliance Toolkit von Microsoft herunterladen | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5534bee1-3cad-4bf0-b92b-a8e545573a3e&displaylang=en |
| 9777 | Wie kann man Forefront TMG davon abhalten, Broadcast Traffic anzunehmen | HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\ - REG_DWORD |
| 9778 | Warum sollte man in Forefront TMG bei der Verwendung von NLB keine CNAME Records fuer die VIP setzen | Wenn ein CNAME Rekord verwendet wird, wird bei der Verwendung des TMG Clients oder des Webproxy Client ein Failback auf NTLM Authentifizierung verwendet. Verwenden Sie A Records fuer die VIP |
| 9779 | Wie kann ein Benutzer sehen, ob er DirectAccess Verbindungen von seinem Windows 7 Client verwendet | Mit Hilfe des DirectAccess Connectivity Assistenten http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff384241.aspx |
| 9780 | Wie kann man die Forefront TMG Konfiguration per Script exportieren | http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd435786.aspx |
| 9782 | Wie kann man den Forefront TMG ARP Cache / Spoof Cache / IP Table Cache loeschen | NETSH - TMG - Reset Cache "Name" des zu loeschenden Cache |
| 9783 | Was ist bei der Verwendung von NPS in Windows Server 2008 R2 mit Windows 7 zu beachten, wenn im Benutzernamen fuer die Authentifizierung Umlaute verwendet werden | NPS verwendet jetzt UTF-8 statt ANSI. Entweder den NPS umstellen oder den Windows 7 Client umbiegen: http://blogs.technet.com/rasblog/archive/2009/03/13/change-in-username-format-to-utf8-to-handle-international-characters.aspx |
| 9784 | Wie kann man die NIS Signaturen auf TMG Maschinen | Auf einer Produktiv Testmaschine das Verzeichnis IPS |

| | | |
|------|--|--|
| 9785 | Welche Ordner und Prozesse sollten beim Virus Scan auf Forefront TMG ausgeschlossen werden | http://blog.forefront-tmg.de/?p=126 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc707727.aspx |
| 9786 | Was ist bei der Verwendung von Forefront TMG und der eingebauten Windows Firewall zu beachten | Im Gegensatz zu ISA Server 2006 wird die Windows Firewall bei der TMG Installation nicht deaktiviert. TMG nutzt ueber die WFP die Integration in die Windows Firewall. Stellen Sie sicher, dass keine Firewall GPO die Funktionalitaet von TMG beeinflusst |
| 9787 | Wie kann man unter Windows Server 2008 schnell an EventLog Texte kommen | http://blogs.technet.com/deds/archive/2010/03/18/event-log-ids-und-zugehoerige-texte-auslesen-quick-and-dirty-style.aspx |
| 9788 | Wie kann man die Exchange Server Advanced Message Queue loeschen | ftp://ftp.microsoft.com/pss/Tools/Exchange%20Support%20Tools/Aqadmcli/ http://support.microsoft.com/kb/324958/en-us |
| 9792 | Was ist zu beachten wenn man den Malware Protection Progress von Forefront TMG mit Opera Browser sehen will | Den User Agent im Opera umstellen: http://www.carbonwind.net/blog/post/Forefront-TMG-2010e28099s-Malware-Inspection-HTML-page-Progress-Notification-and-Opera.aspx |
| 9793 | Wie kann man Forefront TMG SQL Logs in ein Text File schreiben | http://blogs.technet.com/isablog/archive/2010/03/31/how-to-view-tmg-logs-when-using-sql-server-express-for-logging.aspx |
| 9794 | Was ist bei der Verwendung von Forefront TMG und Edge Sync zu beachten | TMG ueberschreibt alle Einstellungen auf Exchange Seite. Stoppen Sie den ISASTRG Control Service um Aenderungen am Exchange Connector etc. vorzunehmen: http://blogs.technet.com/yuridiogenes/archive/2010/04/02/unable-to-add-an-additional-ip-on-receive-connector-on-exchange-edge-when-using-e-mail-protection-feature-on-forefront-tmg-2010.aspx |
| 9795 | Wo liegt das Datendurchsatzlimit von NLB in Windows Server 2008 | Bei ca. 500 Mbps |
| 9796 | Gibt es ein grafisches AD Recylce Bin Feature | ADRecylce Bin http://www.overall.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=66 |
| 9797 | Welche IP-Adresse nimmt Windows Server 2008 und Vista fuer ausgehenden Datenverkehr, wenn mehrere IP-Adressen am Interface gebunden sind | Die niedrigste Adresse, das ist lt. Design: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ForefrontedgePub/thread/52b08c5d-6652-4d79-8f46-f9125905d73d/ http://support.microsoft.com/kb/969029 |
| 9798 | Gibt es eine Anleitung zur Integration des PRO Feature von SCOM in SCVMM | http://blogs.technet.com/germanvirtualizationblog/archive/2010/04/08/konfiguration-scvmm-2008-r2-s-pro-feature-mit-scom-2007-r2.aspx |
| 9799 | Kann man PFDVADMIN auch verwenden um Verbindung mit einem Exchange Server 2010 aufzunehmen | Nein, da Exchange Server 2010 kein WebDAV mehr verwendet. Verwenden Sie statt dessen das Tool Exfolders. http://msexchangeteam.com/files/12/attachments/entry453398.aspx |
| 9800 | Kann man PFDVADMIN auch verwenden um Verbindung mit einem Exchange Server 2007 aufzubauen | Ja, Sie ben |
| 9801 | Ben | Nein, wenn ausschliesslich die EMS Funktion installiert ist |
| 9803 | Wo cacht der URL Filter von Forefront TMG seine URL Abfragen | C:\Program Files\Microsoft Forefront Threat Management Gateway\UrlFiltering\Urlfcache.bin |
| 9804 | Gibt es ein einfaches Tool um MSI Pakete zu erstellen | http://www.appdeploy.com/tools/repackager/ |
| 9805 | Gibt es ein Skript zur Sicherung einer Windows Server 2008 CA | Echo Backup Certification Authority, Certificates, Templates and CSP c: cd \scripts Echo backing up the Crypto Service Provider Certutil |
| 9806 | Wie kann man eine Admin Installation von Office 2007 durchfuehren, wenn die CD nicht dafuer gedacht ist | Das ADMIN Verzeichnis der CD von einem Volume Datentraeger in die andere Office CD kopieren |
| 9807 | Wie kann man eine Forefront UAG Installation absichern | Mit Hilfe des SCW und dem folgendem Template: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=120c81d5-b4d5-40c1-9213-20fe957c2b8f |
| 9808 | Kann man Gruppenrichtlinien von einem beliebigen Rechner gegen einen GPO Checker in der Cloud pruefen lassen | http://gps.cloudapp.net/ |
| 9809 | Wie kann man einen Benutzer erlauben, Mailbox Search in Exchange 2010 durchzufuehren | Add-RoleGroupMember "Discovery Management" -Member |
| 9810 | Wie kann man Item Recovery in Exchange Server 2010 durchfuehren | http://msexchangeteam.com/archive/2010/04/26/454733.aspx |
| 9811 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber die grundlegende Citrix XenApp Installation | http://carlwebster.com/blogs/webster/archive/2009/01/03/Learning-the-Basics-of-XenApp-5-for-Windows-Server-2008-Part-1-of-7.aspx |
| 9812 | Gibt es einen Hyper-V Best Practice Analyzer | http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Famil |

| | | |
|------|--|---|
| | | yld=89d80c15-0082-4fef-a4fc-fefa463bed08&displaylan g=en |
| 9813 | Muss man das HTTPS Inspection Zertifikat in Forefront TMG EE auf jeden Array Manager kopieren wenn ein EMS verwendet wird | Nein, dass Zertifikat wird im Configuration Storage gespeichert und muss so nur einmal gespeichert werden |
| 9814 | Wie kann man .NK2 Dateien in Outlook 2010 importieren | Outlook /importnk2 |
| 9815 | Verwendet Exchange Server 2010 noch NK2 Dateien | Nein, der Nickname Cache wird jetzt Exchange Serverseitig vorgehalten |
| 9816 | Wie kann man den Nickname Cache in Outlook 2010 loeschen | Outlook.exe /CleanAutoCompleteCache |
| 9817 | Wie kann man Forefront TMG mit SP1 slipstreamen | msiexec /a ms_fpc_server.msi /p <path_to_tmg_sp1>Beispiel:msiexec /a ms_fpc_server.msi /p e:\tmg_sp1\tmg-kb981324-amd64-enu.msp |
| 9820 | Wie kann man die asynchrone Forefront TMG Konfigurationsspeicherung auf Synchron umstellen | [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\UI] |
| 9821 | Wie kann man eine interne Windows CA CRL ueber Forefront UAG publishen | http://blogs.technet.com/b/tomshinder/archive/2010/08/03/how-to-configure-uag-to-publish-your-private-certificate-revocation-list.aspx |
| 9822 | Wie kann man auf einem Windows 7 Client das Eventlogging ausschalten | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WBEM\CIMON - REG_SZ |
| 9823 | Ist der CA Private Key noch Bestandteil eines Windows Server 2008 R2 System State Backup | Nein |
| 9824 | Wo wird der Private Key einer Windows Server 2008 R2 CA gespeichert | systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys |
| 9825 | Wo ist ISINTEG in Exchange Server 2010 SP1 geblieben | In Exchange 2010 SP1, ISInteg is no longer a standalone program: the functionality provided by the ISInteg tool has been rolled into two new Exchange Management Shell cmdlets: new-MailboxRepairRequest; new-PublicFolderDatabaseRepairRequest |
| 9826 | Wie prueft das Network an Sharing Center ob Internet Connectivity vorliegt | Ping/NSLookup auf www.msftncsi.com/ncsi.txt |
| 9827 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber die Vektoren der AD Replikation | http://blog.dikmenoglu.de/Die+Vektoren+Zur+Steuerung+Der+ADReplikation.aspx |
| 9828 | Welche RPC Ports muessen in Forefront TMG freigeschaltet werden, damit die Array Knoten im NLB Manager auftauchen | Port 10000-11000 TCP outbound |
| 9829 | Wie kann man eine Homepage in den oeffentlichen Ordnern in Outlook hinterlegen | Im Outlook Sicherheitscenter Skripte in oeffentlichen Ordnern zulassen: http://www.ewig-drohendes-versagen.de/?p=965 |
| 9830 | Koennen sich OWA Benutzer auch an OWA anmelden wenn das Kennwort abgelaufen ist | Ja, ab Exchange 2007 SP3 und Exchange 2010 SP1: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA |
| 9831 | Was ist bei der Verwendung von unterschiedlichen TMG Patchstaenden zu beachten wenn zum Bsp. eine Remoteverwaltung per TMG MMC ausgefuehrt werden muss | rtm-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht nicht. sp1-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht sp1-su1-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht |
| 9832 | Wie kann man sich die DNS Cache Eintraege eines Windows Server 2008 R2 Server per DNSCMD anzeigen lassen | DNSCMD /ZONEINFO ..CACHE |
| 9833 | Gibt es ADM Dateien fuer Firefox | http://sourceforge.net/projects/firefoxadm/ |
| 9834 | Kann man mit Exchange Server 2010 auch Adobe PDF Dokumente filtern | http://www.faq-o-matic.net/2010/10/22/exchange-2010-volltextfilter-fr-pdf-dateien-installieren/ |
| 9835 | Wie kann man die Queues des Microsoft Filetransfer Manager manuell loeschen | C:\Users%\username%\AppData\Roaming\Microsoft\File Transfer Manager\RequestQueue alle nicht mehr benoetigten Dateien mit der Endung .DLM loeschen |
| 9836 | Wie kann man den CRL Cache eines Windows Servers loeschen | certutil -URLCache CRL |
| 9837 | Wie kann man den CRL Cache eines Windows Server aus dem Dateisystem loeschen | C:\users\administrator\AppData\LocalLow\Microsoft\cryptneturlcache\content |
| 9838 | Wie kann man den Protected Mode in Acrobat Reader 10 konfigurieren | http://www.faq-o-matic.net/2010/11/23/terminalserver-de-n-protected-mode-des-adobe-reader-x-abschalten/ |
| 9839 | Kann man die Exchange 2010 E-Mail Archivfunktion auch mit Outlook 2007 nutzen | Ja, mit folgendem Update: http://support.microsoft.com/kb/2412273 |
| 9840 | Gibt es einen Exchange Server 2010 Management Konsolen Troubleshooter | Ja, http://msexchangeteam.com/archive/2010/12/07/457139.aspx . EMTShooter |
| 9841 | Wie kann man Forefront TMG zur Verwendung des DPM Agenten konfigurieren | http://msmvps.com/blogs/wssra/archive/2010/10/20/configure-the-forefront-tmg-2010-to-allow-dpm-2010-communication.aspx |
| 9842 | Mitglieder der RBAC Rolle Recipient Management in Exchange 2010 koennen keine Gruppenmitgliedschaften veraendern | New-ManagementRoleAssignment -role "Security Group Creation and Membership" -securitygroup |
| 9844 | Wo speichert die ISA / TMG MMC Ihre Einstellungen mit welchem CSS/EMS das letzte Mal connected wurde | %APPDATA%\Microsoft\MMC\MSISA. Wenn man mit einer initalen MMC starten will muss man den Cache Eintrag loeschen: del %APPDATA%\Microsoft\MMC\msisa /y |

| | | |
|------|---|---|
| 9845 | Wie kann man Forefront TMG mit DPM nutzen | http://tmgblog.richardhicks.com/2010/12/21/orefront-tmg-for-microsoft-system-center-data-protection-manager-dpm-2010/ |
| 9846 | Wie kann man die Office 2010 Version verlaengern, wenn die 30 Tage Frist ohne Produktaktivierung abgelaufen ist | OSPPEARM.EXE aus dem Verzeichnis c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform ausfuehren (kann 6 x |
| 9847 | Gibt es ein Tool, mit welchem User ueber einen anstehenden Kennwortablauf in Windows Netzwerken informiert werden koennen | Passalert - http://blog.iteach-online.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3 |
| 9848 | Wie kann man ueber Forefront TMG einen in der DMZ liegenden IPSEC VPN Server veroeffentlichen | netsh tmg set global name=BlockSecuredInDefaultState value=0 persistent |
| 9849 | Wie kann man UAG DA so konfigurieren, dass eine Koexistenz mit einem Third Party VPN Client erfolgen kann | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\ShowDomainEndpointInterfaces |
| 9850 | Wie kann man das Admin Kennwort eines Windows Server 2008 / R2 einfach zuruecksetzen | http://www.faq-o-matic.net/2011/02/03/admin-kennwort-ganz-einfach-zurcksetzen/ |
| 9851 | Wird das InterOrg Replikationstool in Exchange Server 2010 unterstuetzt | Ja, aber erst ab Exchange Server 2010 SP1 |
| 9852 | Gibt es einen Connector fuer SCVMM zu den RDS Diensten fuer VDI | http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=db795773-2f9f-4439-9df7-0bf162576e57 |
| 9853 | Wie kann man die Malware Inspection Funktion in Forefront TMG customizen | http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc533498.aspx |
| 9854 | Wie kann man das IP-HTTPS Interface auf einem Windows 7 Client fuer DirectAccess temporaer ausschalten | HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition\IPHTTPS\IPHTTPSInterface\IPHTTPS_ClientState |
| 9855 | Wie kann man Service Packs und Hotfixe, welche auf einem, Windows 2008 / Windows 7 Rechner noch archiviert werden dauerhaft loeschen | dism.exe /online /cleanup-image /spsuperseded |
| 9856 | Gibt es ein Tool zur einfacheren Verifizierung von SSL Zertifikaten | http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2011/02/22/verifying-the-ssl-certificate-expiration-with-a-tool.aspx |
| 9857 | Wo speichert Outlook 2010 die E-Mail Signaturen | C:\Users\ <user>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures</user> |
| 9858 | Gibt es eine Uebersicht ueber die verwendeten TCP-Ports von Exchange Server | http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331973.aspx |
| 9859 | Wie kann man eine DAG in Exchange Server 2010 komplett wiederherstellen | http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg513521.aspx |
| 9862 | Kann man Outlook Anywhere mit Smartcards verwenden | Exchange 2010 SP1 Outlook 2007 + Feb CU No pre-authN requirement Let SSL terminate on CAS Vista SP1+ on clients Smartcards, no soft certs Split DNS Use OA inside and out, all users HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC] EnableVistaCredUI"=dword:00000001 Run the enable-OutlookCertificateAuthentication.ps1 script on CAS cscript adsutil.vbs set w3svc/1/SSLAlwaysNegoClientCert true |
| 9863 | Wie kann man das NIS in TMG mit SMB testen | Copy file C0AABD79-351B-4c98-8AE7-69F4279FEF54.txt to a remote share |
| 9864 | Welche Neuerungen hat Forefront TMG SP2 | Remote Clients URL Filtering(RCUF) Anti-malware protection for WEB publishing (EMP Upload Scanning) TMG as ICAP client DLP protection for upload traffic Support Kerberos for NLB (Array) More that 16 additional DCR |
| 9865 | Wie kann man pruefen, ob das Windows Betriebssystem TRIM Support fuer SSD bietet | Unter Windows Vista/7/2008/R2: fsutil behavior query disabledeletenotify |
| 9866 | Kann man MFCMAPI in Exchange 2010 noch verwenden? | Nein, MFCMAPI wurde durch Wegfall des CDO Supports z. B. durch den EWSEditor ersetzt: http://archive.msdn.microsoft.com/ewseditor |
| 9867 | Wie kann man die Security Settings von Windows Vista / Windows 7 auf Default zuruecksetzen | secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose |
| 9868 | Bei dem Versuch eine VHD Datei unter Windows Server 2008 R2 Hyper-V zu compacten erscheint die Fehlermeldung, dass eine Dateisystem Limitierung vorliegt. | Das Dateisystem des Hostsystems ist stark fragmentiert, die VHD ist komprimiert oder es existieren VSS Backups im gast System. Loeschen mit: vssadmin delete shadows /all |
| 9869 | Die deutsche Forefront TMG Version kann keine protokollierten Daten der Vergangenheit anzeigen. Wie kann man das aendern | http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/Monitoring/TMGLoggingBug.htm |
| 9870 | Wie kann man den SCW fuer TMG mit Windows Server 2008 R2 SP1 nutzen | http://tmgblog.richardhicks.com/2011/06/28/security-configuration-wizard-for-forefront-tmg-2010-and-windows-server-2008-r2-sp1/ |
| 9871 | Wie kann man Websense in Forefront TMG integrieren | http://tmgblog.richardhicks.com/2011/07/11/integrating- |

| | | |
|------|--|---|
| 9872 | Muss man das Office Filter Pack in Exchange Server 2010 registrieren | Ja, bis SP1, ab SP1 wird das Office Filter Pack automatisch registriert |
| 9873 | Wie kann man einen SPN in einer NLB Umgebung in Windows Server 2008/R2 registrieren | http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2011/08/09/kerberos-and-load-balancing.aspx |
| 9874 | Gibt es eine gute Uebersicht der Exclusions fuer Virens Scanner fuer Microsoft Applikationen | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/953.aspx |
| 9875 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber die Lizenzmodell von Windows Server System, System Center und Forefront | http://download.microsoft.com/download/0/D/9/0D9DDF52-A855-487B-9B74-5A09A9389551/Windows%20Server%20System%20Center%20and%20Forefront%20Pricing%20and%20Licensing%20Guide.pdf |
| 9876 | Was ist neu im Bereich Storage / VDI / Hyper-V in Windows 8 | <p>32 virtual processors per VM 512GB virtual machine memory New 16TB VHDX format Native 4k disk support Hyper-V Replica Hyper-V virtual fiber channel Live storage migration Windows NIC teaming Concurrent live migration Support for AES/NI Support for up to 63 nodes per cluster Support for 4000 VMs per cluster Hyper-V support for up to 2 TB of physical memory Hyper-V intelligent second level paging Live VHD merge Cluster shared volumes v2 SMB 2 Support RDMA support in SMB Scale-out file server Multi-channel SMB SRIOV Networking Thousands of PowerShell commands Virtual NIC monitor mode Rest APIs for PowerShell commands 150 Hyper-V PowerShell commands Storage PowerShell Network PowerShell Multi-Tenancy, Port ACLs / Firewall Storage metering Storage Spaces SMI-S support inbox Virtual NUMA support CPU metering Network metering Memory metering RemoteFX 3D graphics remoting Touch remoting USB remoting VDI Guest Application Health Monitoring VM Hardware Error Isolation VM Failover Prioritization Trusted boot support Removable Shell & IE Enables roles in VHDs Offline Multi-machine management protocol Integrated workflows and PowerShell</p> |
| 9877 | Wie kann man ermitteln, wieviele Kernel Groups (K-Groups) ein Windows Server 2008 R2 System hat | Task Manager |
| 9878 | Muss man die Internal URL in der Exchange 2010 EMC fuer einen nicht Internet Facing CAS Server in einem CAS Proxy Szenario zwingend auf den FQDN des CAS Server setzen | Nein, wenn die Internal URL z. B. Auf einem vorgeschalteten Hardware Load Balancer liegt, wird von Kerberos automatisch auf NTLM umgeschaltet, wenn die Internal URL wegen des SPN nicht auf den Internal CAS aufgeloeset werden kann |
| 9879 | Wie kann man ein Windows Server 2008 R2 System von einer niedrigeren version auf eine hoehere Version ohne Neuinstallation updaten (z. B. Von Standard auf Enterprise) | http://blogs.technet.com/b/core/archive/2010/05/07/upgrade-einer-windows-r2-version-ohne-installationsmedium.aspx |
| 9880 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Zertifikatverwendungszwecke in Forefront UAG | http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2011/09/28/uag-and-certificates.aspx |
| 9881 | Wie kann man den Metro Style in Windows 8 deaktivieren | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer - RPEEnabled auf Wert = 0 setzen |
| 9882 | Unterstuetzt das Enterprise PKI View Utility in Windows Server 2008 R2 OCSP | Ja, aber beachten: http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2011/10/07/does-enterprise-pki-pkiview-support-ocsp.aspx |
| 9883 | Warum werden mit Prioritaet | Das Priority Queuing ist standardmaessig ausgeschaltet |

| | | |
|------|---|---|
| | | und muss erst aktiviert werden. MSExchangetransportexte.config editieren |
| 9884 | Wie kann man eine Windows Server 2008 Enterprise CA komplett dekommissionieren | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/how-to-decommission-a-windows-enterprise-certification-authority-and-how-to-remove-all-related-objects.aspx |
| 9885 | Unterstützt Exchange Server 2010 Sp1 Live Migration mit Hyper-V | Ja |
| 9886 | Unterstützt Exchange Server 2010 Sp1 Quick Migration mit Hyper-V | Nein |
| 9887 | Unterstützt der Hyper-V 3.0 jetzt Bitlocker fuer LUN und CSV | Ja |
| 9888 | Kann man forefront TMG SP2 slipstreamen | http://tmgblog.richardhicks.com/2011/10/23/slipstream-service-pack-2-for-forefront-tmg-2010/ http://xca.sourceforge.net |
| 9889 | Gibt es ein Open Source Tool fuer einfaches Zertifikat Management | http://xca.sourceforge.net |
| 9890 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber Powershell Scripts fuer Hyper-V | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/176.aspx |
| 9891 | Wie kann man Exchange Server 2010 fuer SSL Offloading fuer OWA konfigurieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA - REG_DWORD - SSLOffloaded auf Wert = 1 setzen SSL Requirement im IIS fuer das OWA VDIR deaktivieren |
| 9892 | Wie kann man Exchange Server 2010 fuer SSL Offloading fuer ECP konfigurieren | SSL Requirement im IIS fuer das ECP VDIR deaktivieren |
| 9893 | Wie kann man Split Tunneling fuer SSTP in Forefront UAG aktivieren | http://blogs.technet.com/b/fsl/archive/2011/01/26/uag-ss-tp-split-tunnel.aspx |
| 9894 | Wie kann man das IPv6 Interface in Windows 7 komplett reseten | http://resetipv6.codeplex.com/ |
| 9895 | Wie kann man die Windows Server 2008 R2 so konfigurieren, einen statischen RPC Port zu verwenden | http://robbieroberts.wordpress.com/2011/11/29/passing-certificate-enrolment-traffic-through-tmg-2010/ |
| 9896 | Wie kann man SSO in RDS Umgebungen realisieren, wenn beim Aufruf der RemoteApp die Meldung erscheint | http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2011/04/05/how-to-resolve-the-issue-a-website-wants-to-start-a-remote-connection-the-publisher-of-this-remote-connection-cannot-be-identified.aspx |
| 9897 | Wie kann man einen Windows Server 2008 R2 RD Gateway Server fuer Certificate Revocation konfigurieren (auf dem CLIENT) | reg add "HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Gateway\Transports\Rpc" /v CheckForRevocation /t REG_DWORD /d 1 |
| 9898 | Wie kann man RD Benutzer daran hindern bei der Verwendung von RemoteApps lokale Laufwerke zu mappen | http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2011/05/26/how-to-restrict-users-from-accessing-local-drives-of-an-rd-session-host-server-while-using-remoteapp-programs.aspx |
| 9899 | Welche Erweiterungen hat AD in Windows Server 8 erhalten | DC Cloning wird unterstuetzt (Hyper-V 3.0) DC Snapshot wird unterstuetzt (Hyper-V 3.0) ADAC erhaelt Erweiterungen fuer eine GUI Option fuer FGPP und AD Recycle Bin http://www.faq-o-matic.net/2011/12/05/ad-in-windows-server-8-was-wahrscheinlich-kommt/ |
| 9900 | Welche Erweiterungen hat Hyper V 3.0 Failover Clustering | http://blogs.technet.com/b/server-cloud/archive/2011/12/08/windows-server-8-hyper-v-and-high-availability.aspx |
| 9901 | Wie lang ist die maximale Benutzernamenslaenge in TMG OWA FBA wenn man das Kennwort des Benutzers ueber OWA aendern moechte | 32 Zeichen. Aenderbar ueber die CookieAuth Template Files usr.html and usr_pwd.html |
| 9902 | Wie kann man die Language Bar bei Verwendung von RemoteApps mit Windows Server 2008 R2 RDS ausblenden | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\Lang Bar the ShowStatus value becomes 0 when we select the option "Floating on desktop" the ShowStatus value becomes "4" when set to "docked on the taskbar" the ShowStatus value becomes "3" when set to "hidden" which is the default. |
| 9903 | Kann man Outlook so konfigurieren, dass bei einem Delegate (Send As) Recht die gesendete E-Mail nicht im Primaerpostfach sondern im Delegate Postfach landet wenn der User beide Mailboxen im Outlook geoeffnet hat | http://eightwone.com/2011/12/15/delegated-sent-and-deleted-items-behavior/ |
| 9904 | Gibt es ein einfaches GUI Tool zur MX / NSLOOKUP Recherche fuer Mailsysteme | http://www.mxtoolbox.com/ |
| 9905 | Wie kann man das Windows Administrator Kennwort eines Windows Server 2008 R2 zuruecksetzen | http://www.duesseldorfer-jung.de/Lists/Posts/Post.aspx?ID=53 Von der Windows Server 2008 R2 DVD starten mit Eingabeaufforderung CMD.EXE auf UTILMAN.EXE in Windows\system32 kopieren Server neu starten |
| 9906 | Unterstützt der Windows XP Mode auch integrierte Applikationen | Ja, Namen der Executable merken HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtual Machine\PCVAppExcludeList REG_SZ Executable Namen der Applikation suchen und den Eintrag loeschen. Reboot der VM |
| 9907 | Wie kann man IP-HTTPS auf einem DA Client fuer | HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\ |

| | | |
|------|--|---|
| 9908 | Wie kann man einen RD Connection Broker in Windows Server 2008 R2 clustern | http://blog.iteach-online.de/index.php/2012/01/clustern-d-es-rd-connection-brokers/ |
| 9909 | Wie kann man bei DirectAccess den TEREDO Adapter per GPO auf | http://blogs.technet.com/b/edgeaccessblog/archive/2010/05/21/directaccess-and-teredo-adapter-behavior.aspx |
| 9910 | Kann man in Windows Server 8 (2012) zwischen Server Core und Server GUI wechseln | Ja, mit einem einzelnen Command Line Befehl und einem Reboot |
| 9911 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Hyper-V 3.0 Features | http://www.aidanfinn.com/?p=11979 |
| 9912 | Wie kann man unter Windows 7 / 2008 / R2 IPSEC Monitoring einschalten | http://blogs.isaserver.org/pouseele/2007/07/07/basic-troubleshooting-for-ipsec-based-vpns/ |
| 9913 | Wie kann man einen CRL Check durchfuehren, ob diese erreichbar ist | certutil -URL http://crl.domain.de/crld/ca.crl |
| 9914 | Gibt es eine Empfehlung des BSI zur Absicherung von Windows 7 Clients | https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/InternetSicherheit/Client/Dokumente/dokumente_node.html |
| 9915 | Wie erfolgt die Lizenzierung der System Center 2012 Produkte | http://download.microsoft.com/download/1/1/1/11128EC7-2BE7-480C-9D46-4ECECA9E481A/System%20Center%202012%20Licensing%20Datashet.pdf |
| 9916 | Wie kann man die Account Logout Prevention in Forefront TMG SP2 fuer FBA Veroeffentlichungen einrichten | http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/Konfiguration/ALP.htm |
| 9917 | Wie kann man eine alte CA unter Windows Server 2008 / R2 dekommissionieren | http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2012/01/27/steps-needed-to-decommission-an-old-certification-authority-without-affecting-previously-issued-certificates-and-then-switching-all-operations-to-a-new-certification-authority.aspx |
| 9918 | Der User Activity Report in Forefront TMG wird nicht angezeigt, da der Benutzername nicht | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\COM\ - REG_DWORD - USE_ACP_FILTER |
| 9919 | Gibt es ein Script zum Troubleshooting von EAS in Exchange Server 2010 | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/01/31/a-script-to-troubleshoot-issues-with-exchange-activesync.aspx |
| 9920 | Was ist bei der Zeitangabe der Exchange 2010 Retention Policies am Outlook Client zu beachten | Im Online Mode wird die korrekte Zeit fuer das Archiving verwendet. Im Cached Mode verhaelt sich die Zeitangabe etwas anders. Der Counter beginnt beim Taggen der Nachricht zu zaehlen |
| 9921 | Was ist bei der Verwendung der Archiv Funktion von Exchange 2010 mit dem Outlook Client zu beachten | Es muss die Office 2010 Pro Plus Version verwendet werden. Die Office 2010 Standard Version zeigt das Archive fuer eine gewisse Zeit an, danach verschwindet das Archiv aber |
| 9922 | Welche Besonderheiten haben die CRL Distribution Point Abfragen in Windows Vista Sp1 und hoeher | File based CRL Check ist deaktiviert LDAP CRL Check geht nur mit LDAP Signing. Dieses Verhalten kann veraendert werden: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee382307(WS.10).aspx |
| 9923 | Wieviele GAL kann man mit Exchange Server 2010 SP2 maximal erstellen | 1250 |
| 9924 | Was ist bei der Deaktivierung von IPv6 in Forefront TMG zu beachten | Man kann IPv6 von der Netzwerkkarte entfernen, darf IPv6 aber nicht komplett ueber die Registry deaktivieren da sonst der RRAS Service nicht mehr startet: http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2012/02/06/rock-around-the-remote-access-service.aspx |
| 9925 | Was ist bei der Veroeffentlichung von Lync mit Forefront UAG zu beachten | http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2012/02/13/lync-publishing-on-uag.aspx |
| 9926 | Gibt es ein Tool zur Analyse von Outlook Profil Konfigurationsproblemen | Ja, OCAT: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28806 |
| 9927 | Gibt es ein Outlook Kalender Check Tool fuer Exchange Server 2010 | http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28786 |
| 9928 | K | Ja, mit Exchange Server 2010 SP2 ist das mit Outlook moeglich |
| 9929 | Konfigurierte VLAN ID in VM unter Hyper-V 2.0 verschwinden bei einer Live Migration | Loesung: Hyper-V VM mit Hyper-V Manager erstellen, VLAN einstellen und anschliessend VM in Failover Cluster Manager integrieren: http://www.faq-o-matic.net/2012/02/27/hyper-v-vlan-id-einer-vm-verschwindet-bei-migration-und-failover/ |
| 9930 | Welche Ports und Webseiten muessen fuer Office 365 in der Firewall geoeffnet werden | http://blogs.technet.com/b/educloud/archive/2011/11/30/what-firewall-ports-do-i-need-open-to-connect-to-office-365-for-education.aspx |
| 9931 | Gibt es eine GUI Erweiterung fuer den Logparser 2.2 fuer die Auswertung von Exchange Logs | Log Parser Studio: http://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765 |
| 9932 | Gibt es eine guentige und einfache zentrale Konsole zur zentralen Verwaltung von Microsoft Security Essentials | http://www.securityconsole.de/Default.aspx |
| 9933 | Wie kann man am Exchange Server 2010 sehen, welche Weiterleitungen eingerichtet sind | Get-Mailbox -Filter {ForwardingAddress -ne \$null} ft Name, ForwardingAddress |
| 9934 | Kann man Message Size Limits fuer Exchange 2010 OWA/EA/EAS setzen | http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-AU/exchange2010/thread/c6ddc56e-da96-4ea2-98c5-4ff9223dac5b |
| 9935 | Gibt es einen Hyper-V Survival Guide | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/ |

| | | |
|------|--|---|
| 9936 | Wie kann man System Sounds (BEEP.SYS) in Windows Server 2008 R2 aktivieren | 125.hyper-v-survival-guide.aspx Install the Desktop Experience server feature Configure the Windows Audio service to start automatically sc config beep start= autoEnable the SystemSoundsService task to run on user logon. Open the Task Scheduler - Task Library. Microsoft/Windows/Multimedia Right-click the SystemSoundsService task and click Enable GPEDIT |
| 9937 | Welche Erweiterungen haben die GPO in Windows Server 8 | Infrastructure Status in GPMC Remote GPO Refresh in GPMC Remote GPO Refresh in Powershell (Invoke-GPupdate) RSOP Verbesserungen - Neue Summary Seite - Event Log View direct - Hotlink zu Policies |
| 9938 | NIS und Malware Definitionsupdates in Forefront TMG werden mit Aktualisierung NEVER dargestellt | Evtl. ein Language Problem einer nicht englischen TMG Installation: http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2012/04/12/nis-amp-anti-malware-info-is-not-updated-as-expected-in-update-center.aspx |
| 9939 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Group Policy Settings von Windows 8 (2012) | http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25250 |
| 9940 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber die SCEP Implementierung in Windows CA Umgebungen | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/9063.network-device-enrollment-service-ndes-in-active-directory-certificate-services-ad-cs-en-us.aspx |
| 9941 | Gibt es von MS ein einfaches Tool zum konvertieren von VM anderer Hersteller wie Vmware und der Konvertierung physikalischer Server in VM | Ja, den Microsoft Virtual Machine Converter, welcher kostenlos von der MS Webseite heruntergeladen werden kann |
| 9942 | Wie kann man ohne Neuinstallation von Windows Server 2008 R2 Standard auf Enterprise updaten | DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX |
| 9943 | Welche Erweiterungen haben die Remote Desktop Services in Windows Server 2012 | http://blogs.technet.com/b/windowsserver/archive/2012/05/09/windows-server-2012-remote-desktop-services-rds.aspx |
| 9944 | Gibt es ein Tool in Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2012 zur ermittlung der Einsparpotenziale durch das neue Deduplizierungsfeature in Windows Server 2012 | Ja, DDPEVAL.EXE von Windows Server 2012. Kann auch auf einem Windows Server 2008 R2 direkt ausgefuehrt werden. Das Tool kann auch von einem Server fuer ein Remote Share ausgefuehrt werden |
| 9945 | Was ist bei der Verwendung des neuen Deduplizierungsfeature fuer Fileserver bei Windows Server 2012 zu beachten | Data Deduplication ist clusterfaehig Komprimierte oder auch verschluesselte Dateien koennen nicht verarbeitet werden Das Bootvolume oder auch das Systemvolume kann nicht dedupliziert werden Die Datentr |
| 9946 | Kann man FEP 2010 auf SQL Server 2012 installieren | Ja, aber keine FEP 2010 Neuinstallation direkt auf SQL Server 2012. Eine bestehende FEP 2010 Installation auf SQL Server 2008 oder R2 kann auf SQL 2012 ubgedatet werden, wenn folgendes FEP Hotfix installiert ist: http://support.microsoft.com/kb/2683558 |
| 9947 | Wie kann man in Windows Server 2012 ermitteln, ob ein SMB 1.0 Client mit dem Server verbunden ist | Get-SmbSession Select Dialect,ClientComputerName,ClientUserName Where-Object {\$_.Dialect |
| 9948 | Wie kann man in Windows Server 2012 das SMB 1.0 Protokoll deaktivieren | Set-SmbServerConfiguration |
| 9949 | Wie kann man SMB Verschlusselung in Windows Server 2012 aktivieren | Fuer einen Share: Set-SmbShare |
| 9950 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber SMB 1.0 und SMB 2.0 Signing | http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx |
| 9951 | Wo kann man das System Center 2012 Service Manager Component AddOn zur Automatisierung von SC Aufgaben downloaden | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28726 |
| 9952 | Gibt es einen zentralen Einstiegspunkt fuer UE-V (User Environment Virtualization) Vorlagen | http://gallery.technet.microsoft.com/site/search?f%5B0%5D.Type=RootCategory&f%5B0%5D.Value=UE-V |
| 9953 | Wie kann man den DPM 2010 Agent auf nicht trusted Clients installieren | http://scug.dk/blogs/dataprotectionmanager/archive/2011/01/01/protecting-workgroup-computer-with-data-protection-manager-2010.aspx |
| 9954 | Wie kann man in ISA Server 2006 Forefront TMG zusaetzliche VIP fuer NLB konfigurieren, welche in einem anderen IP Adress Subnetz liegen | http://support.microsoft.com/kb/959310/en-us |
| 9955 | Wie kann man Windows 8 dazu veranlassen beim naechsten Neustart gleich ins Bootmenue zu starten | Shutdown.exe /r /o |
| 9956 | Kann man in Windows Server 2012 jetzt Clustered Scheduled Tasks erstellen | Ja, http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/05/31/10312527.aspx |
| 9957 | Wie kann man PST Dateien per Batch in Exchange 2010 importieren | Import Batch (muss direkt auf dem Exchange ausgefuehrt werden) |
| 9958 | Wie kann man Dokumente aus der MS Technet Library | http://technet.microsoft.com/library - Symbol rechts |

| | | |
|------|--|--|
| 9959 | Gibt es ein Tool von Microsoft mit welchem man verschiedene Systeme auf Security pruefen kann und Baselines zu erstellen und diese in GPO umwandeln zu koennen | Ja SCM 2.5 (Security Compliance Manager) bietet diese Moeglichkeit: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1866-microsoft-security-compliance-manager-scm-getting-started-en-us.aspx |
| 9960 | Wie kann man einen Windows Fileserver einfach auf einen neuen Fileserver migrieren | http://blog.iteach-online.de/index.php/2012/06/wie-migriere-ich-einen-fileserver/ |
| 9961 | Wie kann man das Hyper-V 3.0 Resource Metering einschalten | Einschalten Get-VM -ComputerName HYPER-Grote Enable-VMResourceMetering Intervall auf 1 Minute setzen (Default 1 Stunde) Set-vmhost |
| 9962 | Wie kann man eine GUI Installation von Windows Server 2012 auf Core umstellen | Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -restart |
| 9963 | Welche Erweiterungen hat Bitlocker in Windows Server 2012 | Bitlocker Integration in den Provisioning Prozess von neuen PC Bitlocker kann nur verwendeten Speicherplatz verschlüsseln Standard Benutzer kann PIN oder Passwort aendern Bitlocker Network Unlock wenn der Client in der Domaene ist Verwendung von Bitlocker in Failover Cluster und CSV |
| 9964 | Was ist Branch Office Direct Printing in Windows Server 2012 | Die Print Queue auf einem Print Server kann so aktiviert werden, dass Drucktraffic direkt vom Client an den Drucker gesendet wird |
| 9965 | Was ist User Device Affinity in Windows Server 2012 | Administratoren koennen die PC festlegen an welchem ein Benutzer sein Benutzerprofil verwenden darf. Einsellbar ueber Gruppenrichtlinien |
| 9966 | Was ist der Unterschied zwischen de, Express und Advanced Setup in DirectAccess in Windows Server 2012 | Express: PKI ist optional Single IPSEC Tunnel Konfiguration Erfordert Windows 8 Client Advanced: PKI und CA erforderlich Doppelte IPSEC Tunnel Konfiguration Single Faktor, Dual Faktor und Zertifikatbasierte Authentifizierung Client Support ist Windows 7 und 8 Erforderlich fuer DA Multisite Konfiguration |
| 9967 | Was hat sich bei dem Zertifikatmanagement in IIS 8 in Windows Server 2012 getan | Es wird jetzt ein zentraler Zertifikatspeicher auf einem Netzwerkshare unterstuetzt: http://learn.iis.net/page.aspx/1091/iis-80-centralized-ssl-certificate-support-ssl-scalability-and-manageability/ |
| 9968 | Unterstuetzt in IIS 8 in Windows Server 2012 Dynamic IP Address Filtering | Ja, konfigurierbar per Powershell und in der IIS Verwaltungskonsole |
| 9969 | Forefront UAG stuerzt bei der Verwendung von DirectAccess mit einem BSOD ab | Loesungsansaezte: 1) Installieren des neuesten TMG Rollup: 2) QOS Packet Scheduler auf allen Netzwerkkarten deaktivieren 3) netsh tmg set global name=disablendisregistration value=1 persistent Server neu starten net stop iphlpsvc && net start iphlpsvc |
| 9970 | Welche Neuerungen bringt Dynamic Access Control in Windows Server 2012 | A new authorization and audit engine that supports central policies and can process conditional expressions A redesigned Advanced Security Settings Editor that simplifies configuration of auditing and determination of effective access. Kerberos authentication support for user and device claims Enhancements to the File Classification Infrastructure (FCI) introduced previously in Windows Server 2008 R2 RMS extensibility to allow partners to provide solutions for applying Windows Server |
| 9971 | Welche Erweiterungen hat WSUS in Windows Server 2012 | WSUS ist Bestandteil des Betriebssystems Integriert in Server Manager UI Installationsoptionen (lokal,remote VHD) 12 neue Powershell CMDlets SHA256 fuer Download von Updates von WU Windows 8 Update Agent verwendet SHA256 Windows 8 File Signature Verifizierung verwendet SHA256 |
| 9972 | Kann man mit einem Tool einfach die Active Directory Replication Topology pruefen | Ja, mit Hilfe des Tools Active Directory Replication Status Tool: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30005 |
| 9973 | Wie hat sich das Kerberos MaxTokenSize in Windows | Windows Server aelter als 2012 = 12 KB |

| | Server 2012 geaendert | Windows Server 2012 = 48 KB |
|------|---|---|
| 9974 | Gibt es ein DNS Tool in Windows Server 2008 welches prueft ob DNS Eintraege korrekt auf alle DNS Server repliziert werden | DNSConvergenceCheck: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/13f4b2f6-b410-4def-a603-8cb3ff8fa575 |
| 9975 | Gibt es einen SCEP Client fuer Linux und Mac OS | http://blogs.technet.com/b/server-cloud/archive/2012/06/15/system-center-2012-extends-client-management-and-security-to-mac-and-linux.aspx |
| 9976 | Wie kann man Hyper-V HA VM von einem Windows Server 2008 R2 SP1 Cluster zu Windows Server 2012 Failover Cluster migrieren | http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/06/25/10323434.aspx |
| 9977 | Wie kann man erweiterte USB Redirection fuer USB Geraete in Windows Server 2012 konfigurieren | http://support.microsoft.com/kb/2653326 |
| 9978 | Wie wird Forefront TMG lizenziert | Here's the specific rule from the PUR that should provide the clarification: Licensing based on Processors Used: Under this option, the total number of licenses required for a server equals the sum of the licenses required under (A) and (B) below. This is the only option available to you for editions other than enterprise. A. To run instances of the server software in the physical OSE on a server, you need a license for each physical processor that the physical OSE uses. B. To run instances of the server software in virtual OSEs on a server, you need a license for each virtual processor that each of those virtual OSEs uses. If a virtual OSE uses a fraction of a virtual processor, the fraction counts as a full virtual processor. 1 For any given virtual OSE on a server on which each physical processor provides X logical processors, the number of licenses required is the sum of A and B below: A. one license for every X logical processors that virtual OSE uses B. one license if the number of logical processors it uses is not a whole number multiple of X "X," as used above, equals the number of cores, or where relevant, the number of threads in each physical processor. |
| 9979 | Welche Erweiterungen hat der Windows Defender in Windows 8 | Windows Defender ist jetzt ein kompletter Virens scanner wie Security Essentials |
| 9980 | Welche Erweiterung hat die Smartscreen Technik in Windows 8 | Smartscreen ueberprueft jetzt jeden Download / Installation von Software / Metro Apps auf Viren / Trojaner etc. |
| 9981 | Outlook verlangt immer wieder w | Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Anmeldungsverwaltung -> Generische Anmeldungsdaten dort sind einige Einträge |
| 9982 | In welcher Reihenfolge sollten TMG/UAG Updates eingespielt werden | http://blogs.technet.com/b/ben/archives/2012/07/13/uag-and-tmg-update-order.aspx |
| 9983 | Was ist zu beachten um eine Windows Server 2012 Hyper-V VM auf einem SMB Share abzulegen | Die Hyper-V Hosts muessen Trusted for Delegation fuer jeden Dienst |
| 9984 | Gibt es ein MS Tool zur Analyse von Problemen in Cloud Umgebungen (Office 365, BPOS) | MOSDAL bietet diese Moeglichkeit: http://support.microsoft.com/kb/960625/de |
| 9985 | Gibt es ein Hyper-V 2012 Glossary | http://www.aidanfinn.com/?p=11979 |
| 9986 | Wie kann man bei kopierten VHD Dateien in Hyper-V 2.0 die Berechtigungen wieder so setzen dass die VM gestartet werden kann | Die VM ID bei der Fehlermeldung in der Hyper-V Konsole notieren und dann mit ICACLS die Berechtigungen wieder setzen: icacls "c:\vm\w2k8-de\w2k8-de.vhd" /grant "NT VIRTUAL MAC HINE\F843ED3E-580B-4327-AD48-D9D55A563B1C":F |
| 9987 | Was sollte man an moeglichen Konfigurationsfehlern bei der Verwendung von DFSR in Windows Server 2008 / R2 vermeiden | http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2012/07/24/common-dfsn-configuration-mistakes-and-oversights.aspx |
| 9988 | Wie kann man in Windows die Dateizuordnungen per Registry anpassen | [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT] "Application"="AKG_CAD.exe" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithList] "a"="AKG_CAD.exe" "MRUList"="a" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithProgids] "Application"="akg_cad.exe" "akg_cad.exe"=hex: "ft000001"=hex(0): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithProgids\akg_cad.exe] |
| 9989 | Wie kann man bei Verlust des einzigen TMG EMS Server wieder einen neuen funktionsfaehigen EMS Server aus der Konfig eines TMG Array Node ziehen | http://shabounin.narod.ru/tmg/TMG_EMS_lost_no_configuration_backup_now_what_en.htm |
| 9990 | Welche Erweiterungen hat das Active Directory in | http://derek858.blogspot.de/2012/06/sia312-whats-new-i |

| | | |
|-------|---|---|
| | Windows Server 2012 | n-active-directory-in.html |
| 9991 | Welche Funktionen / Moeglichkeiten / Einschränkungen hat IPAM in Windows Server 2012 | http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831353.aspx |
| 9992 | Gibt es eine einfache Moeglichkeit die Anzahl von notwendigen Exchange 2010 CAL zu ermitteln | http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/68321b75-ab3d-4e04-9fe1-6a42de23b67f |
| 9993 | Was ist bei der Aenderung des RID Pool Verhalten in Windows Server 2012 zu beachten | http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2012/08/10/managing-rid-issuance-in-windows-server-2012.aspx |
| 9994 | Was kann man machen wenn die maximale Anzahl RID in Windows Server 2008 / R2 erreicht werden | http://support.microsoft.com/kb/2642658 |
| 9995 | Gibt es ein Tool zur grafischen Dokumentation einer FEP/SCCM Infrasktruktur | Ja, SMSMAP von http://www.tondtware.com/ |
| 9996 | Wie kann man MS CHAP v2 hacken | https://www.cloudcracker.com/blog/2012/07/29/cracking-ms-chap-v2/ |
| 9997 | Wie kann man Windows 8 Client und Windows Server 2012 KMS aktivieren | KMS Update durchfuehren: http://support.microsoft.com/kb/2691586/EN-US |
| 9999 | Wo befindet sich die Speicherlokation fuer VAMT Keys | In einem XML File: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff686877.aspx#_Toc257201296 |
| 10000 | Was hat sich bei der Kerberos Token Size in Windows 2012 getan | . Increased default MaxTokenSize from 12k to 48k |
| 10001 | Gibt es ein Windows 8 / Server 2012 Kompatibilitaets Kochbuch | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27416 |
| 10002 | Wenn man die Exchange SendAs-Berechtigungen vergeben hat, koennen E-Mails auch im Namen des zus | HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0OutlookPreferencesDelegateSentItemsStyle 1 + Outlook 2007 Hotfix http://support.microsoft.com/kb/970944/en-us + Exchange Hotfix http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30478 |
| 10003 | Ab 2016 duerfen in oeffentlich ausgestellten Zertifikaten keine internen Namen mehr vergeben werden. Wie kann man sich darauf vorbereiten | http://www.digicert.com/internal-domain-name-tool.htm |
| 10004 | Wo stellt man das Netzwerk fuer die Live Migration in WS 2012 RTM ein | Failover Manager |
| 10005 | Wie kann man Windows / TMG fuer IGMP v1/v2/v3 konfigurieren | FFTMG is using the underlying Windows NLB functionality and beginning with Windows Server 2008, Windows uses IGMPv3 per default (but also supports IGMPv1 and v2. You can change this behaviour by modifying the registry: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpiParameters - REG_DWORD IGMPVersion 2 |
| 10006 | Wo werden die Modern UI Style App Locationen fuer den Desktop gespeichert | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs |
| 10007 | Wo liegen die Limits von zusaetzlichen geoeffneten Kalendern / Mailboxen in Outlook 2010 | http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179067.aspx Zusammenfassung: Bei grossen Postfaechern sollte der Exchange Cached Mode im Outlook deaktiviert werden Auch wenn der Cached Mode verwendet wird, werden folgende Zugriffe nicht gecached: - Stellvertreter Zugriffe auf andere Postfaecher - Oeffnen von Kalendern anderer Benutzer Performance Probleme bei Postfaechern groesser 20 GB koennen im Cached Mode auftreten, da die Outlook OST-Datei im aktuellen Format auf eine Groesse von 20 GB limitiert ist Wenn der Outlook Cached Mode verwendet wird, entscheidet die Groesse der OST Datei und die Performance des verwendeten System die Geschwindigkeit von Outlook: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2007/12/17/3404552.aspx Der Artikel gilt fuer Outlook 2007 kann aber auch auf Outlook 2010 adaptiert werden Weitere wichtige Aspekte welche die Performance von Outlook beeinflussen koennen: http://support.microsoft.com/kb/940226/en-us Der Artikel gilt fuer Outlook 2007 kann aber auch auf Outlook 2010 adaptiert werden Microsoft empfiehlt das kein Ordner im Outlook Postfach mehr als 5.000 Elemente enthaelt. 2.500 ist das empfohlene Mittelmass: http://support.microsoft.com/kb/905803/en-us Lt. Aussage in diversen Foren betraegt die maximale Anzahl von zu oeffnenden zusaetzlichen Postfaechern in Outlook 2010 15 Postfaecher - Standardwert ist 5, anpassbar ueber die Registry des Client: http://www.outlook-tips.net/tips/tip-869-how-many-exchange-accounts-in-outlook-2010/ |

| | | |
|-------|---|--|
| | | Die maximale Anzahl zu oeffnender Kalender betraegt 30 in Outlook 2010: http://www.slipstick.com/outlook/calendar/view-more-than-30-calendars-in-outlook-2010 Anpassbar ueber die lokale Registry |
| 10008 | Gibt es eine gute Liste von Scripts fuer Exchange Cross Forest Migrationen | http://izzy.org/scripts/Exchange/Migration/ |
| 10009 | Was kann man tun wenn der NIS Download in TMG nicht funktioniert und die NIS Troubleshooting Informationen von MS nicht helfen | Ggfs. die NIS Signature Version in der Registry dekrementieren: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\FpcNIS |
| 10012 | Gibt es eine gute Liste von Scripts fuer Exchange Cross Forest Migrationen | 1.MBX1 and MBX2 are Exchange 2013 Mailbox servers and member of a DAG. CAS1 is an Exchange 2013 CAS. 2.The organization mailbox is present on mailbox database DB1. DB1 has copies on MBX1 and MBX2. 3.DB1 is currently active on MBX1. 4.The Microsoft Exchange Mailbox Assistants service on MBX1 will generate the OAB. 5.The OAB will be first generated in the organization mailbox and later copied to disk of MBX1. At this point, MBX2 is not playing any role in OAB generation. 6.An Outlook client tries to download OAB, and reaches CAS1 through OAB URL. 7.CAS1 queries Active Manager and finds out database hosting organization mailbox (DB1) is active on MBX1. 8.CAS1 proxies the OAB download request to MBX1 and serves the files back to the client. 9.At this point, MBX1 goes down due to power failure and DB1 is activated on the server MBX2. 10.CAS1 receives another request for OAB download, queries the Active Manager again and this time proxies the request to MBX2, as DB1 is now active on MBX2. 11.MBX2 extracts OAB files present in the organization mailbox to the disk, to ensure latest files are served to the client. 12.MBX1 comes back online, but DB1 remains active on MBX2. 13.At next OAB generation work cycle, the Microsoft Exchange Mailbox Assistants service on MBX2 will generate the OAB. |
| 10013 | Gibt es fuer Windows Server 2012 ein vergleichbares Tool wie ADSIZER zur Bestimmung der Hardware Anforderungen an Domaenen Controller | Gibt es fuer Windows Server 2012 ein vergleichbares Tool wie ADSIZER zur Bestimmung der Hardware Anforderungen an Domaenen Controller |
| 10014 | Gibt es ein Tool zum erweiterten Troubleshooting von RDS-Umgebungen in Windows Server 2012 | Ja, RDVDIAG.exe |
| 10015 | Was ist bei dem Publishing von Exchange 2013 mit Forefront TMG SP2 RU3 zu beachten | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/11/21/publishing-exchange-server-2013-using-tmg.aspx |
| 10016 | gibt es eine Uebersicht ueber Remote Desktop / RemoteFX Features von Windows Client Betriebssystemen | http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2012/11/26/remotefx-features-for-windows-8-and-windows-server-2012.aspx |
| 10017 | Muss man die Zeitsynchronisation bei einem DC in einer VM unter Hyper-V in den IC Komponenten ausschalten | Nicht zwingend: reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\VMICTimeProvider /v Enabled /t reg_dword /d 0 |
| 10018 | Wie kann man Host Header fuer SSL in IIS 7 / 7.5 erstellen | http://www.sslshopper.com/article-ssl-host-headers-in-iis-7.html |
| 10019 | Wie kann man in Windows Server 2012 in den DS Restore Mode | shutdown |
| 10020 | Gibt es eine Uebersicht ueber VPN S2S Profile unterschiedlicher Anbieter | http://www.vpnc.org/InteropProfiles/ |
| 10021 | Wie kann man eine Windows Server 2008 / R2 / 2012 CA so konfigurieren das alte CRL-Listen archiviert werden | certutil |
| 10022 | Wie kann man eine Windows Server 2008 / R2 / 2012 CA so konfigurieren das CRL-Listen in der GUI angezeigt werden | Certsrv.msc /e |
| 10023 | Wie kann man lokale GPO einer Windows Maschine auf Default zur | secedit /configure /db reset /cfg "c:\windows\security\emplatessetup\security.inf" /overwrite |
| 10024 | Welche Einschraenkungen hat Exchange Server 2013 | http://theessentialexchange.com/blogs/michael/archive/2013/01/06/exchange-server-2013-gotchas.aspx |
| 10025 | Welche Einschraenkungen hat Exchange Server 2013 | http://www.windowsitpro.com/blog/tony-redmonds-exchange-unwashed-50/exchange-2013/microsoft-dodges-support-bullet-exchange-2013-145073 |
| 10026 | Wie kann man Mailbox Berechtigungen fuer Exchange 2007-2013 ueber mehrer Domaenen hinweg setzen | get-mailbox -ignoredefaultscope -organizationalunit Domain.tld Add-MailboxPermission -User "DOMAINUSER" -Deny -AccessRights FullAccess |
| 10027 | Welche Hypervisor unterstuetzen VM Generation ID | Windows Server 2012 Standard Edition (Hyper-V) Windows Server 2012 Enterprise Edition (Hyper-V) |

| | | |
|-------|--|--|
| | | Hyper-V Server 2012 (Hyper-V) Windows 8 Professional (Hyper-V) Windows 8 Enterprise (Hyper-V) VMware Workstation 9.0 VMware vSphere 5.0 with Update 4 VMware vSphere 5.1 |
| 10028 | Kann man die Bandbreite einer Hyper-V Replica Datenerübertragung steuern | Nicht nativ mit Hyper-V Bordmitteln aber mit Hilfe von QoS auf Switch Ebene oder einer NetQOS-Policy auf Windows Ebene: http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2012/10/10/replication-with-hyper-v-replica-part-ii-restricted-bandwidth-replication-step-by-step.aspx |
| 10029 | Wie kann man das Document Ready Viewing von OWA 2013 in Exchange 2013 nutzen | http://michaelvh.wordpress.com/2012/10/31/integrating-office-web-apps-server-with-exchange-server-2013/ |
| 10030 | Wie kann man ein Standalone DFS Namespace in ein Domain Based DFS Namespace konvertieren | http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2013/02/06/distributed-file-system-consolidation-of-a-standalone-namespace-to-a-domain-based-namespace.aspx |
| 10031 | Wie kann man eine Zertifikatanforderung einer CA die auf die Genehmigung zur Ausstellung von Zertifikaten steht automatisch genehmigen | CERTREQ |
| 10032 | Wie kann man Gruppenrichtlinien in Windows 7 Home, Basic, Starter nutzen | http://www.askvg.com/how-to-enable-group-policy-editor-gpedit-msc-in-windows-7-home-premium-home-basic-and-starter-editions/ |
| 10033 | Wie kann man den Flash Player in Windows Server 2012 installieren | Installieren Sie die Desktop Experience |
| 10034 | Auf welchem Port laucht der DHCP Windows Server 2012 Failover | TCP Port 647 |
| 10035 | Wo ist die Shadow Funktion von RDS Sitzungen in Windows Server 2012 geblieben | Das Feature wurde offiziell entfernt. Begründung: Sicherheit und man sollte doch lieber Remote Unterstützung von Windows verwenden oder Remote Control in Live Messenger: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/windows-server/thread/f2db8967-383d-4579-ae75-8dff5b79b79d/ (Kevin-TU MSFT) |
| 10036 | Gibt es PS Tools zum GAL Sync zwischen Exchange und AD | PSGALSYNC bietet diese Möglichkeit: http://blog.geisbauer.de/2013/02/psgalsync.html |
| 10037 | Wie wird Sharepoint 2013 richtig lizenziert? | http://weblogs.mysharepoint.de/blogs/fabianm/archive/2013/02/11/sharepoint-2013-richtig-lizenzieren-teil-3-szenarien.aspx |
| 10038 | Wie kann man die Forefront TMG Edition per Registry ermitteln | HKLMSoftwareMicrosoftFPC - Edition Enterprise = 563f7924-6ac8-4ae6-bbfb-189dca3dd594 Standard = 5933b383-0f51-46de-a54c-e9838062ecaf |
| 10039 | Wie kann man Windows 8 Enterprise auf Microsoft Surface installieren | http://kursh.com/2013/02/21/info-reimaging-or-reinstalling-surface-pro-with-windows-8-enterprise-or-a-custom-image/ |
| 10040 | Wie kann man den Exchange 2010 Mobile Client Support in SCCM 2012 aktivieren | http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/_key/communityserver-components-postattachments/00-03-51-56-38/System-Center-2012-Configuration-Manager-RTM-Mobile-Devices-Management-Document.pdf |
| 10041 | Wie kann man Windows 8 Clients so aktivieren das diese automatisch die RemoteApp URI finden wenn die Modern UI Remote Desktop App genutzt wird | TXT Record im DNS erstellen Type_MSRADC TextBox = URL der RemoteApp (http(s)://{FQDN of RD Web Server/RDWeb/Feed/webfeed.aspx |
| 10042 | Gibt es das Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer auch als Client zum Download | https://testconnectivity.microsoft.com/ClientDownload/Microsoft.Exchange.Connectivity.Analysis.Tool.application |
| 10043 | Ist der Forefront UAG Client 64 Bit faehig | Nein, er wird immer in einer WOW32 Sitzung ausgeführt. Beim Troubleshooting muss aber zum Beispiel beachtet werden dass Telnet auf einem 64 Bit System eine 64 Bit Application ist und bei einem SSL VPN Tunnel ein Telnet kein Ergebnis liefert. Lösung wäre die 32 Bit Version der Telnet.exe von einem anderen System zu kopieren |
| 10044 | Was ist zu beachten wenn man auf einem 64 Bit System im IE (32 Bit) das Kontrollkästchen | IE wird dann im 64 Bit Modus ausgeführt |
| 10045 | Gibt es ein Best Practice Dokument fuer Hyper-V Cluster | http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/03/10/windows-server-2012-hyper-v-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx |
| 10046 | Wieviel freien Speicherplatz sollte man auf einem CSV Volume in Windows Server 2008 R2 / 2012 haben | 15% free space, if the partition size is less than 1TB 10% free space, if the partition size is between 1TB and 5TB 5% free space, if the partition size is greater than 5TB |
| 10047 | Was sind die Neuerungen in den RDS Services von Windows Server 2012 | http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2013/03/14/what-s-new-in-windows-server-2012-remote-desktop-gateway.aspx |
| 10048 | Benötigen die RDG Dienste in Windows Server 2012 noch einen IIS | Nur fuer Legacy RDP Clients welche RPC over HTTPS verwenden |
| 10049 | Kann man als Lastenausgleich fuer RDG Verbindungen in Windows Server 2012 noch DNS Round Robin verwenden | Nein, nur noch Hardware NLB oder Windows NLB, da zwei http Verbindungen von einem Client aufgebaut werden (Input und Output) und die HTTP und UDP Transports von verschiedenen RDG bedient werden |

| | | |
|-------|--|---|
| | | koennen und DNS Round Robin nicht dazu in der Lage ist |
| 10050 | Wie kann man die Urgent Replication von Windows Server Active Directory 2003/2008/2012 auch ueber Standortgrenzen einrichten | ADSIEDIT IP Site Links auswahlen Den Options Wert um 1 erhoehen (Default = leer) |
| 10051 | Was ist zu beachten wenn man auf einem Windows Server 2008 / R2 den System State sichert wenn eine CA auf dem Server installiert ist | Der CA Private Key wird nicht gesichert. Es wird ein Hotfix benoetigt http://support.microsoft.com/kb/2603469 |
| 10052 | Was ist beim deployen des Connection Verifier im DNS fuer DirectAccess in Windows Server 2012 zu beachten | Der automatisch erstellte DNS A Eintrag fuer den Connection Verifier durch den DA Assistenten wird nach gewisser Zeit aus der Forward Lookup Zone geloescht wenn im DNS Server DNS Scavenging aktiviert wurde |
| 10053 | Wie kann man Forefront UAG SSL Client Traffic mit Netmon, Wireshark etc. sniffen | http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2013/04/04/uag-ssl-network-tunneling-traffic-capture.aspx |
| 10054 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Office 365 Versionen und Funktionen | http://blogs.technet.com/b/dmelanchthon/archive/2013/04/08/office-365-features-im-detaillierten-vergleich.aspx |
| 10055 | Wie kann man die Certificate Based Authentication mit Makecert fuer Hyper-V Replica einrichten | http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2013/04/13/hyper-v-replica-certificate-based-authentication-makecert.aspx |
| 10056 | Wie kann man auf einem SCEP 2012 SP1 Client ermitteln welche Antimalware Policy zugewiesen wurde | http://www.niallbrady.com/2013/02/17/how-can-i-determine-what-antimalware-policy-is-applied-to-my-scep-2012-sp1-client/ |
| 10057 | Was ist zu beachten wenn man in DA in Windows Server 2012 ISATAP fuer Managed Out Clients nutzen will | http://danstoncloud.com/blogs/simplebydesign/archive/2013/01/12/dns64-behavior-change-in-windows-server-2012.aspx |
| 10058 | Was ist bei der Verwendung der Hyper-V Replica mit der Pagefile.sys zu beachten | Die Pagefile.sys sollte auf einer dedizierten VHD/VHDX liegen welche von der Hyper-V Replica ausgeschlossen ist: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/12800.hyper-v-virtual-hard-disks-with-paging-files-should-be-excluded-from-replication-en-us.aspx |
| 10059 | Wie kann man massives Anwachsen von Exchange 2010 Transaction Logs troubleshooten | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/18/troubleshooting-rapid-growth-in-databases-and-transaction-log-files-in-exchange-server-2007-and-2010.aspx |
| 10060 | Wie kann man einen Windows Server 2012 Core administrieren | Corefig: http://corefig.codeplex.com/ |
| 10061 | Wie kann man ein Forefront UAG Portal mit Client Zertifikatsbasierter Authentifizierung ausstatten | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/17031.how-to-get-client-certificate-authentication-working-on-uag-2010-portal.aspx |
| 10062 | Gibt es ein Best Practice Dokument zur Absicherung von Active Directory | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38785 |
| 10063 | Was passiert wenn man in ADUC das Kontrollkaestchen "Benutzer muss sich mit einer Smartcard anmelden" aktiviert | Das Benutzerkonto wird mit einem zufaelligen 120 Zeichen langen Kennwort versehen |
| 10064 | Gibt es ein Script zum Testen der VSS Funktionalitaet bei Exchange 2010 Backupproblemen | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/29/troubleshoot-your-exchange-2010-database-backup-functionality-with-vsstester-script.aspx |
| 10065 | Gibt es eine Uebersicht ueber IPv6 Unterstuetzung in Microsoft Produkten | http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905 |
| 10067 | Gibt es Informationen zum Exchange Server 2013 Sizing | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/05/06/ask-the-perf-guy-sizing-exchange-2013-deployments.aspx |
| 10068 | Was ist bei einem Software VSS Backup eines Hyper-V Cluster und des CSV zu beachten | Starten Sie das Backup immer von dem CSV Coordinator Node (dem Clusterknoten welche die Physical Disk Ressource der CSV Disk als aktiver Eigentuemer hat). Sie koennen auch die CSV Disk Ressource auf einen Clusterknoten schwenken welcher das Backup initiieren soll |
| 10069 | Wie kann man DPM 2012 SP1 zur Integration mit SCVMM 2012 SP1 konfigurieren | http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2013/04/24/sc-2012-sp1-dpm-windows-2012-vm-mobility-uninterrupted-data-protection.aspx |
| 10070 | Kann man fuer DPM 2012 Storage Volumes das Windows Server 2012 Dedup Feature verwenden | Nein, DPM verwendet COW (Copy On Write) und bei jeder Veraenderung wird ein COW ausgeloeset und die Dedup Engine wuerde bei der Deduplication ein COW ausloesen und die DiffArea fluten: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2013/04/29/sc-2012-sp1-dpm-efficient-protection-of-windows-2012-dedup-volume.aspx |
| 10071 | Wann erfolgt bei der Hyper-V Replica in Windows Server 2012 ein resync und wie lange dauert der resync | http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2013/05/10/resynchronization-of-virtual-machines-in-hyper-v-replica.aspx |
| 10072 | Gibt es ein Tool zur AD Schema Dokumentation / Ueberpruefung | http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Active-Directory-Schema-1aab6664/description |
| 10073 | Gibt es einen Hyper-V Replika Kapazitaetsplaner | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057 |
| 10074 | Was sind die Neuerungen von Hyper-V in Windows Server 2012 R2 | http://www.thomasmaurer.ch/2013/06/whats-new-in-windows-server-2012-r2-hyper-v/ |
| 10075 | Auf wieviele Datenbanken ist Exchange Server 2013 pro Exchange Server limitiert | Bis Exchange 2013 CU1 auf 50 Datenbanken. Mit CU2 100 Datenbanken |
| 10076 | Gibt es ein Exchange Server 2013 Architektur-Poster | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/06/10 |

| | | |
|-------|--|---|
| | | /exchange-server-2013-architecture-poster-pdf-downlo d-available.aspx |
| 10077 | Wie kann man einem Windows Server 2012 Direct Access Client die Herstellung einer DirectAccess Verbindung verbieten wenn zum Bsp. das Notebook geklaut wurde | Das Computerkonto im Active Directory loeschen |
| 10078 | Wie kann man einem Windows Server 2012 Direct Access Client die bereits etablierte DirectAccess Verbindung trennen wenn das Notebook geklaut wurde | Get-NetIPsecMainModeSA where {\$_.RemoteFirstId.Identity |
| 10080 | Welche Besonderheiten hat DAC in Windows Server 2012 | http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2013/06/13/10-things-you-need-to-be-aware-of-before-deploying-dynamic-access-control.aspx |
| 10081 | Gibt es eine GUI fuer IIS Express | https://iisexpressgui.codeplex.com/ |
| 10082 | Gibt es eine Moeglichkeit komfortabel IIS Logfiles und Exchange Logfiles und andere komfortabel auszuwerten | Logparser Studio: http://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765 |
| 10083 | Hat Exchange 2013 fuer das CAS Load Balancing einen Health Check Mechanismus | Ja, fuer unterschiedliche Exchange URL: Bsp.: https://server.fqdn/ews/healthcheck.htm |
| 10084 | Gibt es Dynamic Memory / Memory Empfehlungen in Hyper-V WS2012 | http://blogs.technet.com/b/privatecloud/archive/2013/06/20/how-to-handle-deployment-of-large-memory-virtual-machine-s-using-dynamic-memory-feature-in-windows-s-erver-2012-hyper-v.aspx |
| 10085 | Gibt es ein Tool zum Ueberpruefen der Funktionen von moeglichen Angriffen / Exploits von Windows Systemen | EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) bietet diese Moeglichkeit http://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751 |
| 10086 | Welche Erweiterungen hat das Heartbeat Intervall in Windows Server 2012 R2 Failover Clustern | Fuer die Hyper-V Rolle wurde das Intervall auf 10 Sekunden erhoehrt, und wenn Hyper-V Clusterknoten in unterschiedlichen IP Subnetzen sind, wird das Intervall auf 20 Sekunden erhoehrt |
| 10087 | In welcher Reihenfolge nutzt ein Windows DNS Client mehrere eingetragene DNS Server | Als erstes den primaeren DNS Server. Nach 15 Minuten wird auf den sekundaeren DNS Server gewischt und dann wieder zurueck. Wenn der primaere DNS Server nicht antwortet wird zum sekundaeren DNS Server gewischt, welcher die Anfragen beantwortet und im Rahmen des ServerPriorityTimeLimit dann wieder den ehemals primaeren DNS Server nach 15 Minuten fragt |
| 10088 | Wie kann die Abarbeitung von primaeren DNS Servern und sekundaeren DNS Servern fuer Windows Clients veraendert werden | HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDnscacheParameters - REG_DWORD - ServerPriorityTimeLimit - Wert auf 0 setzen. Dann wird immer der primaere DNS Server verwendet, es sei denn dieser antwortet nicht auf DNS Abfragen |
| 10089 | Kann man mit Windows Server 2012 / R2 einen BGP Router konfigurieren | http://gallery.technet.microsoft.com/BGP-Router-configuration-e2bae411?WT.mc_id=Social_TW_OutgoingAnnouncements_20130826_27613_windowsserver |
| 10090 | Gibt es Tools zur automatisierten Sicherung von Group Policies | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14536 |
| 10091 | Gibt es eine Uebersicht ueber die Windows 8.1 Editionen | http://blogs.technet.com/b/austria/archive/2013/09/19/windows-8-1-editionen-vergleichen.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TechnetTeamBlogAustria+%28TechNet+Team+Blog+Austria%29 |
| 10092 | Wie kann man eine migrierte Windows Server 2003 CA, welche auf Windows Server 2008 R2 migriert wurde SHA256 beibringen | certutil -setreg cacspCNGHashAlgorithm SHA256 net stop certsvc net start certsvc Sicherstellen das der Key Storage Provider SHA 256 unterstuetzt CA Certificate erneuern |
| 10093 | Welche Funktionen / Einschraenkungen hat das Group Policy Caching in Windows 8.1 | http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2013/09/20/is-your-organization-ready-for-windows-8-1-part-10-group-policy-caching.aspx |
| 10094 | Wie kann man sich alle WLAN Profile und deren PSK anzeigen lassen | NETSH WLAN SHOW PROFILE |
| 10095 | Wie kann man bei Hyper-V in Windows Server 2012 Unterstuetzung fuer Windows NT VM aktivieren | Set-VMProcessor -VMName NameDerVM -CompatibilityForOlderOperatingSystemsEnabled \$true -ComputerName NameHyper-V-Server |
| 10096 | Was kann man tun wenn der Windows 8.1 Upgrade Prozess von Windows 8.1 Beta keine Option zum Beibehalten der Einstellungen beinhaltet | Auf dem Windows 8.1 Datentraeger im Verzeichnis Sources die Datei CVERSION.INI loeschen oder die Versionsnummer in der Datei auf die Versionsnummer der installierten Windows 8.1 Beta anpassen |
| 10097 | Gibt es einen Vergleich zwischen Hyper-V in WS 2012 R2 und VMware vsphere 5.5 | http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2013/09/24/vmware-or-microsoft-comparing-vsphere-5-5-and-windows-server-2012-r2-at-a-glance.aspx#.UkHeSpDwAkl |
| 10098 | Gibt es ein Whitepaper zu Best Practices fuer die Exchange Server 2013 Virtualisierung | http://download.microsoft.com/download/4/A/C/4AC32FD3-220E-45DC-AA97-DBDBE19C15B2/Best_Practices_for_Virtualizing_and_Managing_Exchange_2013.pdf |
| 10099 | Gibt es ein Script zur Generierung von Informationen aus Exchange Transaktionslogdateien | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/10/07/analyzing-exchange-transaction-log-generation-statistics.aspx http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/GetTransactionLogStatsps1-3b530ac3 |

| | | |
|-------|--|--|
| 10100 | Gibt es ein Tool zum Testen der Qualitaet von SSL Zertifikaten auf Webservern | https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html |
| 10101 | Wie kann man sich alle WLAN Profile und deren PSK anzeigen lassen | NETSH WLAN SHOW PROFILE |
| 10102 | Gibt es ein Tool zur Migration von VM von Virtual Server zu Hyper-V | http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.03.utilities-spotlight.aspx?pr=blog |
| 10103 | Wie kann man einem Windows 7 / 8 / 8.1 DA Client einen Webproxy setzen wenn Force Tunneling aktiviert ist | Die DirectAccess Client Group Policy editieren und in der Computerkonfiguration bei der Name Resolution Policy (NRPT) den Proxy setzen |
| 10104 | Wie kann man in Windows Server 2008 / 2012 IPSEC Auditing einschalten | Enable IPsec auditing Auditpol /set /subcategory:"IPsec Main Mode", "IPsec Extended Mode" /success:enable /failure:enable Suche nach Event ID4653, 4654, and 4984 im Sicherheits Log |
| 10105 | Wie kann man das Tracing fuer die Windows Firewall aktivieren | netsh wfp capture start and netsh wfp capture end ETL Datei mit Microsoft Netmon oder Message Analyzer anzeigen lassen |
| 10106 | Wie kann man Forefront UAG fuer das SQL Logging konfigurieren, welches vom darunterliegenden Forefront TMG verwendet wird | Auf jedem UAG Array Knoten ausfuehren: MonitorMgrUtil -SetSqlLogging (-ssl) state(0 1) Forefront UAG Aktivierung durchfuehren |
| 10107 | Wie kann man eine Generation 2 VM von Hyper-V WS 2012 R2 Kernel debuggen | Einen COM Port hinzufuegen: http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/archive/2013/10/24/debugging-a-generation-2-virtual-machine.aspx |
| 10108 | Wie kann man die Hyper-V Netzwerkkonfiguration "from the scratch" entfernen | http://archive.msdn.microsoft.com/nvspscrub |
| 10109 | Wie kann man in Exchange 2013 ein Clean Mailbox Database durchfuehren | Update-StoreMailboxState ist das Exchange 2013 Replacement fuer das Clean-MailboxDatabase |
| 10110 | Gibt es ein Forefront TMG FBA Template fuer Exchange 2013 | https://github.com/scottglew/TMGResponsiveAuthForms/raw/master/TMGResponsiveAuthForm.zip http://www.fastvue.co/blog/forefront-tmg-forms-based-authentication-template-for-exchange-2013-owa |
| 10111 | Wie kann man mit Windows 8.1 Bordmitteln ein Full Image Backup erstellen | wbAdmin start backup -backupTarget:F: -include:C: -allCritical -quiet |
| 10112 | Gibt es ein Remote Desktop Services Diagnostic Tool fuer Windows Server 2012 R2 | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40890 |
| 10113 | Wo kann man Visio 2010 / 2013 Stencils fuer SCVMM 2012 / R2 downloaden | http://kevingreeneitblog.blogspot.ie/2013/11/new-scvmm-2012-r2-visio-stencil.html?m=1 |
| 10114 | Was sind die Neuerungen in Windows Server 2012 R2 Storage Server | http://blogs.technet.com/b/storageserver/archive/2013/09/04/windows-storage-server-2012-r2-is-coming-soon-and-here-are-my-top-10-new-features.aspx |
| 10115 | Kann Storage QoS fuer eine Shared Virtual Hard Disk in Windows Server 2012 R2 verwendet werden | Nein |
| 10116 | Wie kann man Exchange 2013 ohne SCOM monitoren | EXDSD: http://www.telnetport25.com/2013/06/exchange-2013-dag-status-dashboardversion-1-0/ |
| 10117 | Was ist bei iPhone mit iOS 7.0.1, iOS 7.0.2, iOS 7.0.3 zu beachten, wenn die Meldung in Verbindung mit Exchange 2010 erscheint: "Cannot send mail. The message was rejected by the server because it is too large" | Nachrichten groesser 48 KB koennen nicht versendet werden. Der IIS des CAS Server muss angepasst werden: http://www.exchangemaster.net/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=57 |
| 10118 | Was ist bei der Ausstellung von SHA1 Zertifikaten und CAs zu beachten, welche nur zur Ausstellung von SHA1 Zertifikaten konfiguriert sind | http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2013/11/12/sha1-deprecation-policy.aspx |
| 10119 | Was ist bei der Ausstellung von SHA1 Zertifikaten und CAs zu beachten, welche nur zur Ausstellung von SHA1 Zertifikaten konfiguriert sind | http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2013/11/12/sha1-deprecation-policy.aspx |
| 10120 | Wie kann man mit Windows Server 2012 RemoteApps per MSI publishen | Das ist nicht mehr moeglich. Es soll das Feature Publish Remote App und Desktop Connection verwendet werden, welches auch per Group Policy konfiguriert werden kann |
| 10121 | Wie kann man Dedup in Windows 8.0 / 8.1 aktivieren | Nicht offiziell supported? http://www.serverjunge.de/2013/11/14/deduplizierung-windows-8-1-aktivieren/ |
| 10122 | Wie kann man Outlook Connectivity Probleme einfach diagnostizieren | Mit Hilfe des Outlook Connectivity Guide Walkthrough: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/11/15/outlook-connectivity-guided-walkthrough-exchange-on-premises.aspx |
| 10123 | Gibt es ein Tool zur Konvertierung von Vmware VM zu Hyper-V | http://www.hyper-v-server.de/management/migration-von-esx-nach-hyper-v-mittels-5nine-easyconverter/ |
| 10124 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber Gen2 VM in Hyper-V WS 2012 R2 | http://blogs.technet.com/b/jhoward/archive/2013/10/24/hyper-v-generation-2-virtual-machines-part-1.aspx |
| 10125 | Gibt es ein Tool zur Konvertierung von GEN1 VM zu GEN2 VM in Hyper-V WS 2012 R2 | http://code.msdn.microsoft.com/ConvertVMGeneration |
| 10126 | Wie kann man aus einem Windows Datentraeger automatisch eine bootfaehige VHD fuer Hyper-V erstellen | http://blogs.technet.com/b/germanvirtualizationblog/archive/2013/11/19/automatische-erstellung-von-booth-228-higen-vhdx-images.aspx |
| 10127 | Gibt es Tools zum automatischen Deployment von System Center 2012 / SP1 / R2 | Ja, das Powershell Deployment Toolkit bietet diese Moeglichkeit: http://gallery.technet.microsoft.com/PowerShell-Deployment-f20bb605 |

| | | |
|-------|--|--|
| 10128 | Gibt es einer umfassenden Uebersicht ueber Windows Server 2012 R2 Funktionen | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41182 |
| 10129 | Wie kann man ein Powershell Script wartet auf Ausgabe letzte Zeile (Bsp. Echtzeit Logging Exchange) Get-Content "C: empSampleLog.txt" -tail 1 -wait Powershell Script wartet auf Ausgabe letzte Zeile und Begriff "Error" (Bsp. Echtzeit Logging Exchange) Get-Content "C: empSampleLog.txt" -tail 1 -wait where { \$_ -match "Error" } | |
| 10131 | Gibt es einen guten Ersatz fuer den fehlenden Message Tracking Explorer in Exchange Server 2013 | http://www.c7solutions.com/2012/11/missing-message-tracking-log-explorer-html |
| 10132 | Was ist bei dem Inplace Update eines WS 2012 Hyper-V mit Replica auf WS 2012 R2 zu beachten | Der Replica Server muss als erstes ubgedatet werden. Reverse Replica funktioniert nicht von WS 2012R2 auf WS 2012 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn486792.aspx |
| 10133 | Wie kann man den Zugriff auf den Windows Store zur Installation von Windows 8.1 verweigern | Per Group Policy oder Registry Key: Hkey_Local_MachineSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsStore - REG_DWORD - DisableOSUpgrade auf Wert = 1 setzen |
| 10134 | Gibt es das SCCM Client Toolkit in der aktuellen Version fuer SCCM 2012 R2 | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36213 |
| 10135 | Gibt es eine System Center 2012 R2 Powershell CMDlet Referenz | http://www.danielstechblog.de/system-center-2012-r2-powershell-cmdlet-referenz/ |
| 10136 | Wie kann man eine AD-LDS Datenbank fuer TMG verkleinern / Tombstones entfernen | http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2013/12/11/the-case-of-the-big-ad-lds-database.aspx |
| 10137 | Wie kann man alle VHD/VHDX-Dateien auf einem Hyper-V Server compacten | Get-VM Get-VMHardDiskDrive Optimize-Vhd |
| 10138 | Windows Server 2012 R2 verwendet asymmetrischen Zugriff auf Shares in einem SOFS Cluster mit Storage Spaces im Mirror Mode. Wie kann das fuer SAN und iSCSI Verbindungen aktiviert werden | HKLM\System\CCR\Services\LANmanServer\Parameters |
| 10139 | Wie kann man das NTDS Logging in Windows Server 2012 R2 erhoehen | HKLM\System\CCR\Services\NTDS\Diagnostics von 0-5 stellen |
| 10140 | Wie kann man verwaltete Dienstknoten in Windows Server 2012 R2 steuern | HKLM\System\CCR\Services\Netlogon\Parameters |
| 10141 | Wie kann man in Windows 8.1 / WS 2012 R2 den Schreibschutz fuer USB Sticks aktivieren | HKLM\System\CCR\Control\StorageDevicePolicies |
| 10142 | Kann Disk2VHD auch VHDX Dateien erstellen | Ja, ab Version 2.0: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415 |
| 10143 | Wie kann man Windows Server 2008 R2 VM in Windows Server 2012 / R2 Hyper-V importieren | http://blogs.technet.com/b/rmilne/archive/2013/10/22/windows-hyper-v-2012-amp-8-1-hyper-v-did-not-find-virtual-machine-to-import.aspx |
| 10144 | Wie kann man nicht Windows Administratoren das Spiegeln von Remote Desktop Session Host Sitzungen in WS 2012 R2 erlauben | WMIC / Namespace:rootcimv2TerminalServices PATH WIN32_TSPermissionsSetting.Terminal-Name= |
| 10145 | Kann der Remote Desktop Connection Broker auf einem Windows Domänen Controller installiert werden | In WS 2012 Nein, seit WS 2012 R2 ja |
| 10146 | Gibt es ein Freeware VMConnect Tool zur Verbindung mit Hyper-V | FreeRDP: http://www.cloudbase.it/freerdp-for-windows-nightly-builds/ http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2014/01/06/local-vm-management-on-hyper-v-server-with-freerdp.aspx |
| 10147 | Wie kann man den KB Artikel 2862152 bzgl. der DA Vulnerability in WS 2012 / R2 implementieren | http://directaccess.richardhicks.com/2014/01/07/configuration-guidance-for-directaccess-security-advisory-kb2862152/ |
| 10149 | Welche Keys muessen in einer VM auf einem WS 2012 R2 Hyper-V Host fuer die Automatic Virtual Machine Activation angegeben werden | http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2014/01/07/automatic-virtual-machine-activation-in-windows-server-2012-r2.aspx |
| 10150 | Wie kann man Certificate Revocation fuer RDS in WS 2012 / R2 deaktivieren | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\CredsspUseCachedCRLOnlyAndIgnoreRevocationUnknownErrors |
| 10151 | Welchen Pfad muss man freigeben, wenn man das Work Folder Feature von Windows Server 2012 R2 ueber einen Reverse Proxy nutzen will, der URL Filterung beherrscht | /sync/1.0/* |
| 10152 | Gibt es ein Whitepaper zur Service Automatisierung in System Center 2012 R2 | http://gallery.technet.microsoft.com/Service-Management-fcd75828 |
| 10153 | Gibt es ein Step by Step Guide fuer die Einrichtung des Hyper-V Recovery Manager in Windows Azure und System Center 2012 / R2 | http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/hyper-v-recovery-manager-configure-vault/?fb=dedde |
| 10154 | Gibt es ein Tool zur Ermittlung Dokumentation einer Exchange 2007 - 2013 Umgebung | http://gallery.technet.microsoft.com/office/Generate-Exchange-2388e7c9 |
| 10155 | Gibt es ein Tool zur Planung der Anzahl notwendigen Prozessoren beim Einsatz von Exchange 2010 / 2013 | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2010/10/27/3411397.aspx http://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Processor-Query-b06748a5 |
| 10156 | Welche Empfehlungen gibt es fuer die | http://technet.microsoft.com/library/dn550728.aspx |

Netzwerkconfiguration in einem WS 2012 / R2 Hyper-V Cluster

| | | |
|-------|--|--|
| 10157 | Gibt es den Hyper-V Replica Capacity Planner auch fuer Windows Server 2012 R2 | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057 |
| 10158 | Gibt es Hyper-V 2012 R2 und Storage / Cloud Architekturposter von Microsoft | http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=41665 |
| 10159 | Wie kann man eigene Menueeintraege im Server Manager von Windows Server 2012 und R2 erstellen | http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2014/01/27/how-to-customize-server-manager-in-windows-server-2012-and-2012-r2-get-creative.aspx |
| 10160 | Gibt es einen Guide zur Migration von Remote Desktop Services auf WS 2012 R2 | http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn479239 |
| 10161 | Gibt es ein Whitpaper zur Bitlocker Implementierung bei Microsoft | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41671 |
| 10162 | Funktioniert Auto Triggered VPN in Windows 8.1 auch bei Domain Joined Maschinen | Nein: http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2013/10/03/automatically-triggering-vpn-connections-and-vpn-diagnostics-enhancements-in-windows-8-1.aspx |
| 10163 | Wie kann man vRSS in Windows Server R2 Hyper-V VM aktivieren | Enable-NetAdapterRss |
| 10164 | Gibt es einen Troubleshooting Guide fuer Exchange Online / Hybrid Implementierungen | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/02/13/exchange-online-migration-gwt-released.aspx |
| 10165 | Gibt es ein Deployment Kit zur automatisierten Installation von System Center 2012 / R2 Produkten | http://gallery.technet.microsoft.com/PowerShell-Deployment-f20bb605 |
| 10166 | Wie kann man das Data Deduplication Feature in Windows Server 2012 R2 fuer ein Cluster Shared Volume (CSV) aktivieren | Enable-DedupVolume C:ClusterStorageVolumeName |
| 10167 | Wie kann man VM von Windows Server 2008 R2 Hyper-V in Windows Server 2012 R2 Hyper-V importieren | http://www.faq-o-matic.net/2014/02/26/hyper-v-2012-r2-import-von-2008-r2-vms-schlagt-fehl/ |
| 10168 | Was ist bei der Aktivierung von MAPI ueber http in Exchange 2013 SP1 zu beachten | If you enable MAPI over HTTP in your organization, Outlook 2013 SP1 clients that connect through Exchange 2013 SP1 Client Access servers might not be able to access public folders in the same forest on Exchange 2010 or Exchange 2007 servers. Don |
| 10169 | Wieviele Festplatten koennen maximal in einem Storage Pool unter Windows Server 2012 R2 gruppiert werden | 240 |
| 10170 | Wieviele Storage Spaces koennen aus einem Storage Pool in Windows Server 2012 R2 erstellt werden | 128 |
| 10171 | Wieviele Storage Pools koennen in einem Windows Server 2012 R2 Failover Cluster erstellt werden | 4 |
| 10172 | Wie gross ist der Write Back Cache (WBC) von Windows Server 2012 R2 Storage Spaces | 1024 MB |
| 10173 | Wie kann man einfach mit Exchange Server 2013 die Logpfade verschieben | http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22479.move-logging-in-exchange-2013-via-powershell.aspx |
| 10174 | Wieso legt Exchange Server 2013 SP1 verschiedene Logverzeichnisse auf Laufwerk D an | Das ist hardcoded und wird als Bug gesehen: http://www.jaapwesselius.com/2014/01/30/strange-directories-in-exchange-2013-on-d-drive/ |
| 10175 | Was sind Constraints in einer Windows Certificate Authority und wie kann man diese konfigurieren | http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2014/03/05/constraints-what-they-are-and-how-they-re-used-1.aspx |
| 10176 | Gibt es einen SCVMM BPA fuer SCVMM 2012 / R2 | http://www.savision.com/free-tuning-and-optimization-recommendations |
| 10177 | Gibt es eine Liste ueber empfohlene Hotfixe fuer Direct Access in Windows Server 2012 | http://support.microsoft.com/kb/2883952 |
| 10178 | Gibt es ein tool zur Erstellung von Managed Service Accounts in Windows Server 2012 / R2 | http://www.cjwdev.co.uk/Software/MSAGUI/Download.html |
| 10179 | Gibt es ein Tool zur automatischen Erstellung von Exchange Mailboxen, Active Directory, Lync Accounts, Office 365 cloud und Salesforce cloud | http://gallery.technet.microsoft.com/office/Z-Hire-Employee-Provisionin-e4854d6b |
| 10180 | Gibt es ein grafisches Utility zur Hinterlegung von Benutzer Fotos in Active Directory | http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADPhotoEdit/Info.html |
| 10181 | Gibt es ein Bulk User Creation Tool fuer Exchange 2013 | http://www.telnetport25.com/2012/11/ebuctexchange-2013-bulk-user-creation-tool/ |
| 10182 | Wie kann man geloeschte Zertifikatvorlagen im Active Directory wiederherstellen | cd %windir%\system32 regsvr32 /i /n /s certcli.dll |
| 10183 | Wo kann man den Microsoft Virtual Machine Converter 2.0 downloaden | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497 |
| 10185 | Wie kann man die Win SxS Komponenten in Windows Betriebssystemen bereinigen | Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup |
| 10186 | Wie kann man von einem 2012 / 2012 R2 Hyper-V Host die IP Adressen der virtuellen Maschinen ermitteln | Get-VM ?{\$_.State -eq "Running"} Get-VMNetworkAdapter Select VMName, IPAddresses |
| 10187 | Kann man ein Exchange Server 2013 SP1 Architektur Poster downloaden | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42542 |
| 10188 | Gibt es ein Tool fuer Exchange Server 2010 / 2013 was massenhaft SMTP Connectoren / Verbindungstests durchfuehren kann | PelNet: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/04/30/released-introducing-pelnet.aspx |
| 10189 | Gibt es Exchange 2013 DAG Maintenance Scripts | http://gallery.technet.microsoft.com/office/Exchange-2013-dag-maintenance-scripts |

| | | |
|-------|---|---|
| 10190 | Wie kann man die Outlook Autodiscover URL Redirect Meldung von http auf HTTPS ausschalten | 3-DAG-3ac89826 http://support.microsoft.com/kb/2480582/en-us |
| 10191 | Wie kann man in Forefront TMG die Source IP Adress Selection modifizieren fuer ausgehenden Datenverkehr | Netsh int ipv4 add address <Interface Name> <ip address> skipassource=true |
| 10192 | Gibt es ein grafisches Exchange Server 2013 Reporting Tool | http://www.frankysweb.de/exchange-reporter-2013/ |
| 10193 | Gibt es ein Load Balancer Vergleich zwischen F5, Citrix und Kemp | http://kemptechnologies.com/de/compare-kemp-f5-big-ip-citrix-netscaler-virtual-load-balancers |
| 10194 | Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V VMQ Performance Troubleshooting | http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2014/05/28/debugging-performance-issues-with-vmq.aspx |
| 10195 | Gibt es eine GUI fuer das PDT | http://gallery.technet.microsoft.com/PDT-GUI-for-PowerShell-6908b819 |
| 10196 | Welche Besonderheit hat die Protected Group, eingefuehrt mit Windows Server 2012 R2 | http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2014/06/05/an-overview-of-kb2871997.aspx |
| 10197 | Was sind Authentication Silos und Authentication Policy Silos | http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn486813.aspx |
| 10198 | Wie kann man eine MSTSC Sitzung im Restricted Admin Mode starten | Mstsc.exe /restrictedadmin |
| 10199 | Gibt es eine aktuelle Version des NTTTCP Tools zur Messung der Netzwerkperformance in Windows Systemen | http://gallery.technet.microsoft.com/NTtcp-Version-528-Now-f8b12769/view/Reviews |
| 10200 | Wie kann man den freien Festplattenplatz in VHD Dateien in Hyper-V abfragen | Get-VM Get-VMHardDiskDrive Get-VHD Select path, @{Name="Free Space (GB)";Expression="{0:N2}"-f ((\$_.Size - \$_.MinimumSize)/1GB)} |
| 10201 | Von einer oeffentlichen IP Adresse k | Auf der Whiteliste eintragen: https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlidipex&ct=eformts |
| 10202 | Wie kann man die LSASS in Windows 8.1 und Server 2012 R2 zur Entfernung von gecachten NTLM/Kerberos Credentials konfigurieren | HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa - neu REG_DWORD - RunAsPPLTest - auf Wert = 1 setzen - Server booten |
| 10203 | Was ist zu beachten, wenn DirectAccess und die normale VPN Rolle auf ein und der selben Windows Server 2012 / R2 Maschine implementiert wurden | Die SSL Cipher Suited mit NULL Encryption, welche von Windows 8.x DirectAccess Clients verwendet wird, wird deaktiviert: http://directaccess.richardhicks.com/2014/06/24/directaccess-ip-https-null-encryption-and-sstp-vpn/ DA und VPN sollten also auf unterschiedlichen Servern implementiert werden |
| 10204 | Gibt es ein PowerShell Skript zur Active Directory Dokumentation mit Word Export | http://carlwebster.com/documenting-microsoft-active-directory-with-microsoft-word-and-powershell/ |
| 10205 | Was ist zu beachten, wenn SQL Server 2014 in einer Virtualisierungsumgebung eingesetzt wird | HA fuer eine SQL Server benoetigt jetzt einen MS SA Vertrag und es gibt weitere Punkte die zu beachten sind: http://www.aidanfinn.com/?p=16650 |
| 10206 | Werden DHCP Reservierungen in einem Windows Server 2012 / R2 Failover Cluster repliziert | Nein, aber es gibt ein Script: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Auto-syncing-of-configurati-6eb54fb0 |
| 10207 | Gibt es einen PFDVADMIN Nachfolger fuer Exchange 2013 | http://www.symprex.com/products/folder-permissions-manager/ |
| 10208 | Kann man oeffentliche Ordner Kalender in Outlook Web App 2013 oeffnen | Nein, http://community.office365.com/en-us/f/158/t/179651.aspx |
| 10209 | Wie kann man in Exchange 2013 Disconnected Mailboxen anzeigen lassen | Anzeige Disabled Mailbox Get-MailboxDatabase Get-MailboxStatistics Where { \$_.DisconnectReason -eq "Disabled" } ft DisplayName,Database,DisconnectDate Anzeige Soft Deleted Get-MailboxDatabase Get-MailboxStatistics Where { \$_.DisconnectReason -eq "soft deleted" } ft DisplayName,Database,DisconnectDate Mailbox cleanup Task beschleunigen zur Anzeige geloeschter Postfaecher Get-MailboxStatistics -Database ekd-01 ForEach { Update-StoreMailboxState -Database \$_.Database -Identity \$_.MailboxGuid -Confirm:\$false } |
| 10210 | Wie kann man unter Windows 8.1 eine virtuelle Smartcard erstellen | TPMVSCMGR.EXE. Tpmvscmgr.exe create /name |
| 10211 | Wie kann bei dem Einsatz eine Windows WDS Server mit PXE und SCCM mit PXE eine Auswahl am Client getroffen werden kann, welcher PXE Server verwendet wird | http://www.hertes.net/?p=2394 |
| 10212 | Wie kann man Windows 8.1 schneller herunterfahren | Verwenden von SlideShutdown.exe aus C:\windows\system32 |
| 10213 | Wie kann man die Festplattenperformance in Windows 8 / 8.1 testen | Winsat.exe diskformal -v |
| 10214 | Wie kann man schnell herausfinden, wann der Rechner das letzte mal an war | TurnedOnTimesView http://www.nirsoft.net/utills/computer_turned_on_times.html |
| 10215 | Gibt es ein Script zur Pruefung des Gesundheitszustand eines Storage Subsystem in einem Windows Server | http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Test-StorageHealthps1-66d84fd4 |

2012 R2 Cluster

| | | |
|-------|---|---|
| 10216 | Gibt es ein Tool zur ROI Berechnung von Microsoft Azure | Microsoft Azure (IaaS) Cost Estimator Tool http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43376 |
| 10217 | Was ist das Virtual Machine Objekt fuer virtuelle Maschinen unter Hyper-V im Active Directory | http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2012/09/18/what-is-the-windows-virtual-machine-object-in-active-directory.aspx |
| 10219 | Gibt es ein Remote Desktop Services Diagnostic Tool fuer Windows Server 2012 / R2 | http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2013/11/04/remote-desktop-services-diagnostic-tool.aspx |
| 10220 | Gibt es ein Poster mit einem Ueberblick ueber Microsoft Azure und System Center Services | http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43718 |
| 10221 | Gibt es eine gute Uebersicht ueber Die Powershell Verwaltung fuer das Exchange 2013 Message Tracking | http://blog.terfloeth-online.de/?p=38 |
| 10222 | Mit LDIFDE koennen Kennwoerter von AD Benutzern geaendert werden, allerdings muss das Kennwort BASE64 codiert sein. Wie kann man einen base64 String des Kennworts erzeugen | http://www.rlmuellner.net/Base64.htm |
| 10223 | Gibt es ein Script zur Konfiguration von Netzwerken in SCVMM 2012 R2 | http://gallery.technet.microsoft.com/System-Center-2012-R2-VMM-45ec3b0e |
| 10224 | Gibt es ein Tool zur Erleichterung der Konfiguration von Netzwerken in SCVMM 2012 R2 | VMM Network Builder http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43975 |
| 10225 | Gibt es Security Baselines und -Templates fuer IE 11, Windows Server 2012 R2 und Windows 8.1 | http://blogs.technet.com/cfs-filesystemfile.ashx/_key/telligent-evolution-components-attachments/01-4062-00-00-03-63-59-73/Win81_2D00_WS2012R2_2D00_IE11_2D00_Baselines_2D00_FINAL.zip |
| 10226 | Wie kann man sich in Hyper-V 2012 R2 alle VM mit statischen MAC Adressen anzeigen lassen | <code>Get-VMNetworkAdapter -vmname * select dynamicmacaddressenabled,vmname</code> |
| 10227 | in Windows Server 2008 R2 wird auf 64 Bit Systemen oft viel RAM als Cache verwendet. Wie kann man das besser steuern | Microsoft Windows Dynamic Cache Service: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9258 |
| 10228 | Gibt es ein Azure Pack Guide fuer Windows Server 2012 R2 | http://gallery.technet.microsoft.com/Windows-Azure-Pack-for-3332c6b9/file/124838/2/Windows%20Azure%20Pack%20for%20Windows%20Server%202012%20R2%20Guide%20V1.pdf |
| 10229 | Gibt es von Microsoft ein Storage Testing Tool fuer Storage Speed Tests | DiskSpd http://gallery.technet.microsoft.com/DiskSpd-a-robust-storage-6cd2f223 |
| 10230 | Gibt es ein Tool zur Konvertierung von physikalischen Servern | MVMC 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497&WT.mc_id=Blog_ServerCloud_Announce_TTD |
| 10231 | Wie kann man die Gesamtstruktur- oder Domänenfunktionsebene von Active Directory herunterstufen | http://blogs.technet.com/b/infrataks/archive/2012/12/11/step-by-step-guide-to-lower-active-directory-functional-level.aspx |
| 10232 | Wie kann man den Windows Phone 8.1 Emulator Standalone ohne Installation von Visual Studio betreiben | Erstellen einer Verknuepfung: C:\Program Files (x86)\Microsoft XDE8.1\XDE.exe" -vhd "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\Phone\8.1\Emulation\Images\flash.update1.vhd" Kopieren der VHD an den entsprechenden Ort aus Visual Studio |
| 10233 | Wie kann man schnell eine Active Directory Schema Version ohne ADSIEDIT ermitteln | SCHUPGR.exe ausfuehren |
| 10234 | Was ist das Shadow OAB in Exchange 2013 CU7 | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/10/29/oab-improvements-in-exchange-2013-cumulative-update-7.aspx |
| 10235 | Was ist neu in den Failover Cluster Funktionen in Windows Server 2015 bzgl. Des Witness | Cloud Witness in Microsoft Azure: http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2014/11/14/10572766.aspx |
| 10236 | Virtuelle Maschinen in einem Hyper-V 2012/R2 Cluster mit niedriger Prioritaet werden per Quick Migration auf andere Clusternodes verschoben. Wie kann man das aendern | http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2013/03/21/10404298.aspx |
| 10237 | Kann man fuer lokale Windows Benutzerkonten Kennwortrichtlinien erstellen | http://cbfive.com/local-and-domain-user-password-policy/ |
| 10238 | Gibt es einen Task Manager fuer Hyper-V welcher die Performance von VM anzeigt | http://hyperv.veeam.com/free-task-manager-hyper-v-performance-monitoring/ |
| 10243 | Gibt es ein Tool zum einfachen erstellen von Zertifikaten auf einen Exchange 2013 Server | http://www.frankysweb.de/exchange-2013-assistent-fuer-zertifikate/ |
| 10244 | Gibt es Microsoft Azure und Cloud Symbole fuer Microsoft Powerpoint und Visio zum Download | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41937&ocid=aff-n-we-loc--ITPRO40886&WT.mc_id=aff-n-we-loc--ITPRO40886 |
| 10245 | Unterstuetzt DPM 2012 R2 die Verwendung des Windows DeDup Features | Ja, aber nur unter gewissen Voraussetzungen: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2015/01/06/deduplication-of-dpm-storage-reduce-dpm-storage-consumption.aspx |
| 10246 | Gibt es ein Tool zur Dokumentation einer Hyper-V Umgebung | https://gallery.technet.microsoft.com/Hyper-V-Reporting-Script-4adaf5d0 |
| 10247 | Gibt es ein Script zur Ermittlung der Dynamic Memory Nutzung von virtuellen Hyper-V Maschinen in 2012 / R2 | http://www.hertes.net/?p=2559 |

| | | |
|-------|--|---|
| 10248 | Gibt es eine Loesung zu der OWA Abmeldungeseite in Exchange Server 2012 CU1, wenn OWA ueber Forefront TMG veroeffentlicht wird | http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2015/01/12/owa-forms-based-auth-logoff-changes-in-exchange-2013-cumulative-update-8-and-good-news-for-tmg-customer.aspx |
| 10249 | Gibt es ein Tool zur Reparatur von VHD Dateien mit Snapshots in Windows Server 2008/2012 | http://blogs.technet.com/b/chrad/archive/2010/05/04/vhd-tool-save-your-bacon-extend-base-virtual-machine-while-snapshots-exist-is-bad-joojoo.aspx |
| 10250 | Was ist bei der Einrichtung von DirectAccess Clients und Active Directory Subnetzen zu beachten | http://directaccess.richardhicks.com/2015/01/26/active-directory-ip-subnets-for-directaccess-clients/ |
| 10251 | Welcher Prozess wird von SCVMM 2012 / R2 verwendet, um ein Overcommitment in einem Hyper-V Failovercluster zu ermitteln / zu berechnen | https://support.microsoft.com/kb/3023928 |
| 10252 | Wie kann man bei einem RDS Server in WS 2012 R2 ohne RDS Deployment korrekt den RD Lizenzserver angeben | http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2013/09/20/rd-licensing-configuration-on-windows-server-2012.aspx |
| 10253 | Gibt es eine Anleitung zur Installation / Konfiguration von SCVMM 2012 in einer Lockedown AD-Umgebung | http://www.miru.ch/guidance-for-a-scvmm-hyper-v-deployment-in-a-locked-down-multi-forest-environment/ |
| 10254 | Wie kann man die Outlook Profilkonfiguration durch Autodiscover so automatisieren, dass der Benutzer keine Eingaben bei der Profilerstellung taetigen muss | HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftoffice15.0outlookautodiscoverzeroconfigexchange |
| 10255 | Gibt es ein Tool zum zentralen Sammeln von Logs in Exchange 2010 / 2013 | https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Log-Collection-8cd2019f |
| 10256 | Gibt es ein Exchange 2013 CPU Sizing Checker | https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-2013-CPU-Sizing-06451c99 |
| 10257 | Gibt es ein Tool zur regelmaessigen | LAPS: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899 |
| 10258 | Wie kann man in Hyper-V 2012 R2 per Bulk den vswitch fuer VMs aendern | get-vm Get-VMNetworkAdapter Connect-VMNetworkAdapter -SwitchName HYPER-V |
| 10259 | Wie kann man Vmware esx-i in Hyper-V W10 - WS2016 installieren | https://dscottraynsford.wordpress.com/2016/04/22/install-a-vmware-esxi-6-0-hypervisor-in-a-hyper-v-vm/ |
| 10260 | Gibt es ein Tool zur regelmaessigen | LAPS: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899 |
| 10261 | Wie kann man in Hyper-V 2012 R2 per Bulk den vswitch fuer VMs aendern | get-vm Get-VMNetworkAdapter Connect-VMNetworkAdapter -SwitchName HYPER-V |
| 10262 | Gibt es ein Exchange 2013 CPU Sizing Checker | https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-2013-CPU-Sizing-06451c99 |
| 10263 | Gibt es ein Tool zum zentralen Sammeln von Logs in Exchange 2010 / 2013 | https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Log-Collection-8cd2019f |
| 10264 | Wie kann man die Outlook Profilkonfiguration durch Autodiscover so automatisieren, dass der Benutzer keine Eingaben bei der Profilerstellung taetigen muss | HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftoffice15.0outlookautodiscoverzeroconfigexchange |
| 10265 | Wie kann man das 260 Zeichen Limit von NTFS in Windows 10 eliminieren | http://mspoweruser.com/ntfs-260-character-windows-10/ |
| 10266 | Gibt es einen Guide zum Outlook Troubleshooting in Exchange 2013/2016 Umgebungen | https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2016/05/31/checklist-for-troubleshooting-outlook-connectivity-in-exchange-2013-and-2016-on-premises/ |
| 10267 | Wie kann man das DSRM Kennwort in Active Directory zentral setzen | https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2009/03/11/ds-restore-mode-password-maintenance/ |
| 10268 | Kann man DAG Datenbanken in Exchange 2016 automatisch load balancen | Ja, ab CU2: https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2016/06/16/dag-activation-preference-behavior-change-in-exchange-server-2016-cu2/ |
| 10269 | Wie kann man Applocker in Windows umgehen | http://subt0x10.blogspot.de/2016/04/bypass-application-whitelisting-script.html?m=1 |
| 10270 | Wie kann man Nano Server Images ueber die GUI erstellen | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065 |
| 10271 | Wie kann man den DPM 2012 R2 Agent auf Exchange Server 2016 unter Windows Server 2016 zum Laufen bringen | Die Datei sisbkup.dll von einem Windows 10 1511 Rechner auf den Exchange Server kopieren |
| 10295 | Kann man in Windows 10 einen Schreibschutz fuer das System aktivieren | Ja, in Windows 10 Enterprise und Education mit dem Device Lockdown Feature und der |
| 10296 | Wie kann man RDP Zertifikatmeldungen abschalten | Action: Create Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE Key Path: SOFTWAREMicrosoftTerminal Server Client Value name: AuthenticationLevelOverride Value Type: REG_DWORD Value data: 00000000 Hexadecimal |